

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18669**

(21) Numer zgłoszenia: **19346**

(22) Data zgłoszenia: **01.03.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**INVADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzielna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KOCHEL BOGUMIŁ, Lubliniec, (PL)

PL 18669

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wejściowe wewnętrzne, przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń biurowych a także obiektów użyteczności publicznej.

Będące przedmiotem wzoru przemysłowego drzwi odznaczają się od znanych, zbliżonych postaciowo wytworów nowym, indywidualnym ukształtowaniem powierzchni, rysunkiem linii z wzornictwem ich powierzchni i kolorystyką.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci fotografii przedstawiających drzwi modułowe okleinowane, które w obrocie handlowym występują pod nazwą Bianco.

Na fot. 1 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i trzech poziomych belek tworzących pomiędzy sobą dwa wgłębione kasetony z których pole powierzchni górnego jest większe a dolnego mniejsze, a których wypełnienie stanowią tafle szklane lub z tworzywa sztucznego.

Na fot. 2 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i czterech poziomych belek tworzących pomiędzy sobą usytuowane symetrycznie trzy wgłębione kasetony o jednakowych polach powierzchni, a których wypełnienie stanowią tafle szklane lub z tworzywa sztucznego.

Na fot. 3 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i pięciu poziomych belek tworzących pomiędzy sobą usytuowane symetrycznie cztery wgłębione kasetony o jednakowych polach powierzchni, a których wypełnienie stanowią tafle szklane lub z tworzywa sztucznego.

Na fot. 4 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i trzech poziomych belek tworzących pomiędzy sobą dwa wgłębione kasetony z których pole powierzchni górnego jest większe a dolnego mniejsze, a w których wypełnienie stanowią płyciny.

Na fot. 5 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i czterech poziomych belek tworzących pomiędzy sobą usytuowane symetrycznie trzy wgłębione kasetony o jednakowych polach powierzchni, a których wypełnienie stanowią płyciny.

Na fot. 6 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i pięciu poziomych belek tworzących pomiędzy sobą usytuowane symetrycznie cztery wgłębione kasetony o jednakowych polach powierzchni, a których wypełnienie stanowią płyciny.

Na fot. 7 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i trzech poziomych belek tworzących pomiędzy sobą dwa wgłębione kasetony z których pole powierzchni górnego jest większe a dolnego mniejsze, a których wypełnienie stanowią płyciny.

Wszystkie odmiany opisanych drzwi są przedstawione również na fotografii zbiorczej.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i trzech poziomych belek tworzących pomiędzy sobą dwa wgłębione kasetony z których pole powierzchni górnego jest większe a dolnego mniejsze, a których wypełnienie stanowią tafle szklane lub z tworzywa sztucznego. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Bianco 1.
2. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i czterech poziomych belek tworzących pomiędzy sobą usytuowane symetrycznie trzy wgłębione kasetony o jednakowych polach powierzchni, a których wypełnienie stanowią tafle szklane lub z tworzywa sztucznego. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Bianco 2.
3. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i pięciu poziomych belek tworzących pomiędzy sobą usytuowane symetrycznie cztery wgłębione kasetony o jednakowych polach powierzchni, a których wypełnienie stanowią tafle szklane lub z tworzywa sztucznego. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Bianco 3.
4. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i trzech poziomych belek tworzących pomiędzy sobą dwa wgłębione kasetony z których pole powierzchni górnego jest większe a dolnego mniejsze, a w których wypełnienie stanowią płyciny. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Bianco 4.
5. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i czterech poziomych belek tworzących pomiędzy sobą usytuowane symetrycznie trzy wgłębione kasetony o jednakowych polach powierzchni, a których wypełnienie stanowią płyciny. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Bianco 5.

6. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i pięciu poziomych belek tworzących pomiędzy sobą usytuowane symetrycznie cztery wgłębione kasetony o jednakowych polach powierzchni, a których wypełnienie stanowią płyciny. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Bianco 6.
7. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i trzech poziomych belek tworzących pomiędzy sobą dwa wgłębione kasetony z których pole powierzchni górnego jest większe a dolnego mniejsze, a których wypełnienie stanowią płyciny. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Bianco 7.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nowy i indywidualny charakter ukształtowania przejawiający się tym, że uwypuklone ramiaki drzwi w postaci pionowych i poziomych belek tworzą pomiędzy sobą, usytuowane symetrycznie lub nie, o jednakowych lub różnych polach powierzchni wgłębione kasetony, których wypełnienie stanowią: tafle szkła i/lub tworzywa sztucznego i/lub płyciny. Na materiale ilustracyjnym przedstawiono odmiany drzwi w wybarwieniu białym, co jednak nie wyczerpuje wszystkich wersji kolorystycznych wybarwień ujawnionych drzwi.

Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7

