

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 11.06.03.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 17.12.04 Bulletin 04/51.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : KALIX SA Société anonyme — FR.


72 Inventeur(s) : ORTIZ JACQUES et SCHNEITER
DOMINIQUE.

73 Titulaire(s) :

74 Mandataire(s) : CABINET PHILIPPE KOHN.

54 UNITE POUR L'ALIMENTATION D'UN POSTE DE TRAVAIL.

57 L'invention propose une unité (10) pour l'alimentation d'un poste (12) de travail automatisé en conteneurs (14) vides comportant des formes cylindriques, tronconique, ou elliptiques, du type qui comporte une goulotte (22) d'accès dont une extrémité aval (26) alimente conteneur par conteneur un bac (28) en forme de portion de cylindre agencé en regard de l'extrémité inférieure (30) d'un tapis vertical (32) porteur d'aubes (34) qui glissent avec jeu à proximité de la paroi intérieure (36) du bac (26) pour assurer la préhension des conteneurs (14) vides puis qui glissent contre une paroi (38) verticale de l'unité (10) pour assurer leur élévation vers le poste (12) de travail automatisé, caractérisée en ce que le bac (28) est semi cylindrique et en ce qu'il comporte à son extrémité inférieure (40) un dispositif (42) pneumatique qui est destiné à aligner les conteneurs (14) vides de forme cylindrique ou tronconique sensiblement selon leur génératrice, pour assurer leur bonne préhension par les aubes (34) du tapis (32).



"Unité pour l'alimentation d'un poste de travail"

L'invention concerne une unité pour l'alimentation d'un poste de travail automatisé.

L'invention concerne plus particulièrement une unité pour
5 l'alimentation d'un poste de travail automatisé en conteneurs
vides comportant des formes cylindriques, tronconique, ou
elliptiques, notamment un poste de remplissage et de sertissage,
du type qui comporte, d'amont en aval, un magasin destiné à
recevoir des conteneurs vides introduits par une ouverture et à
10 les libérer à son ouverture inférieure, une goulotte d'accès
inclivée et vibrante dont une partie amont est agencée sous
l'ouverture inférieure du magasin et dont une extrémité aval
alimente conteneur par conteneur un bac en forme de portion de
cylindre agencé en regard de l'extrémité inférieure d'un tapis
15 vertical porteur d'aubes, qui glissent avec jeu à proximité de la
paroi intérieure du bac pour assurer la préhension des conteneurs
vides puis qui glissent contre une paroi verticale de l'unité pour
assurer leur élévation vers le poste de travail automatisé.

On connaît de nombreux exemples d'unités d'alimentation
20 de ce type.

Le document FR-B1-2.754.798 décrit et représente une
unité de ce type dans laquelle la goulotte d'alimentation du bac
comporte à son extrémité aval un carrousel sensiblement en
forme d'étoile dont les branches, conformées en peignes,
25 comportent des dents qui glissent dans le bac entre des dents de
peignes formés par les aubes du tapis vertical.

Cette configuration permet d'assurer un transfert exempt
de discontinuité entre le carrousel et le tapis vertical et par
conséquent d'éviter le blocage des conteneurs vides lors de leur
30 transfert de la goulotte au convoyeur.

Toutefois, cette configuration ne permet pas de garantir en
toute certitude un positionnement des conteneurs sur les aubes
du convoyeur, de sorte qu'un conteneur peut prendre une position
oblique sur une aube, cette position étant alors susceptible de

causer ultérieurement des problèmes de positionnement dans la chaîne de fabrication, notamment en sortie du tapis vertical.

Pour remédier à cet inconvénient, l'invention propose une unité du type décrit précédemment comportant des moyens de positionnement préalable des conteneurs pour qu'ils occupent une
5 position adéquate sur les aubes du tapis vertical.

Dans ce but, l'invention propose une unité du type décrit précédemment, caractérisée en ce que le bac est semi cylindrique et en ce qu'il comporte à son extrémité inférieure un dispositif qui
10 est destiné à aligner les conteneurs vides de forme cylindrique ou tronconique sensiblement selon leur génératrice, pour assurer leur bonne préhension par les aubes du tapis.

Selon d'autres caractéristiques de l'invention :

- le dispositif comporte un guide, de section concave orientée suivant l'axe de rotation d'un rouleau inférieur du tapis,
15 qui est destiné à aligner les conteneurs vides sensiblement selon leur génératrice,

- le guide présente une section en forme de demi-cylindre,
- le guide présente une section en forme de demi-cylindre
20 au fond de laquelle est agencé un vé de positionnement,

- le dispositif est de surcroît pneumatique et comporte au moins une lumière oblongue, agencée au fond du guide, qui est alimentée en dépression d'air pour aligner la génératrice inférieure du conteneur dans le guide,

- le dispositif comporte deux lumières oblongues qui sont agencées symétriquement de part et d'autre d'une partie inférieure centrale escamotable du guide,

- la goulotte d'accès comporte une gouttière inférieure qui est montée coulissante sur un rail de même direction et qui est
30 liée à une extrémité d'une bielle dont l'autre extrémité est montée excentrée sur un plateau rotatif pour produire les vibrations de la gouttière inférieure,

- le magasin est fixé à au moins un montant vertical de l'unité et la gouttière inférieure fait saillie hors de l'unité en

s'étendant au delà de l'ouverture inférieure du magasin et au delà du montant pour éliminer tout risque de bourrage des conteneurs,

- la goulotte d'accès comporte, à proximité du bac, une plaque supérieure qui est destinée à guider les conteneurs vers le bac et qui est réglable en hauteur pour s'adapter à différents diamètres de conteneurs,

- une tôle de guidage en forme de chevron comporte un bras qui est fixé à l'arrière de la plaque supérieure et un bras qui est solidaire d'un dispositif générateur de vibrations,

- une face inférieure de la plaque supérieure est susceptible de recevoir une entretoise qui comporte au moins une surface inclinée par rapport à la plaque supérieure pour guider les génératrices de conteneurs de forme tronconique,

- l'entretoise comporte de surcroît une surface qui est parallèle à la plaque supérieure et qui est destinée à guider la génératrice d'une partie d'extrémité d'un conteneur destinée à recevoir un bouchon,

- l'alimentation conteneur par conteneur du bac par la goulotte est réalisée au moyen :

- d'au moins un picot escamotable qui est susceptible de faire saillie à proximité de l'extrémité aval de la gouttière de la goulotte entre deux conteneurs consécutifs,

- d'une porte escamotable, agencée à l'extrémité aval de la goulotte, qui est susceptible d'être escamotée pour libérer dans le bac le conteneur contenu dans la goulotte entre le picot escamotable et la porte,

- au moins un des éléments parmi le plateau rotatif actionnant la gouttière de la goulotte, le dispositif générateur de vibrations, le picot escamotable, et la porte escamotable est synchronisé mécaniquement avec le tapis vertical,

- au moins un des éléments parmi le plateau rotatif actionnant la gouttière de la goulotte, le dispositif générateur de

vibrations, le picot escamotable, et la porte escamotable est synchronisé électroniquement avec le tapis vertical,

- les dimensions du magasin, de la goulotte, de la porte escamotable, du bac et du tapis vertical sont adaptées aux dimensions des conteneurs à acheminer,

- la goulotte, le bac et le tapis vertical sont inclinés par rapport à la verticale pour retenir les conteneurs au contact de parois latérales associées de la goulotte et du bac.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit pour la compréhension de laquelle on se reportera aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue de côté d'une unité selon l'invention,

- la figure 2 est une vue de détail de l'unité de la figure 1 au voisinage de la goulotte et du bac,

- la figure 3 est une vue schématique en coupe d'un premier mode de réalisation d'un guide pour le dispositif d'alignement des conteneurs,

- la figure 4 est une vue schématique en coupe d'un deuxième mode de réalisation d'un guide pour le dispositif d'alignement des conteneurs,

- la figure 5 est une vue schématique en coupe d'un troisième mode de réalisation d'un guide pour le dispositif d'alignement des conteneurs,

- la figure 6 est une vue schématique en coupe d'un quatrième mode de réalisation d'un guide pour le dispositif d'alignement des conteneurs.

Dans la description qui va suivre, des chiffres de référence identiques désignent des pièces identiques ou ayant des fonctions similaires.

Par convention, les termes "avant", "arrière", "droit" ou "gauche" désignent respectivement des éléments ou des positions

orientés respectivement vers la gauche, la droite, le haut ou le bas des figures.

On a représenté à la figure 1 une unité 10 pour l'alimentation en conteneurs 14 vides, d'un poste 12 automatisé de travail, notamment un poste 12 de remplissage et de sertissage. Les conteneurs 14, par exemple des tubes de dentifrice vides, comportent des formes cylindriques, tronconiques, ou elliptiques.

De manière connue, l'unité 10 comporte en amont un magasin 16 destiné à recevoir des conteneurs 14 vides. Le magasin 16 est fixé à au moins un montant 15 vertical de l'unité 10.

Les conteneurs 14 sont, par exemple, introduits par une ouverture 18 agencée dans une face latérale du magasin 16, dans un plan parallèle au plan de la figure 1.

Le magasin 16 est destiné à libérer les conteneurs vides 14, chargés les uns contre les autres suivant leurs génératrices, par son ouverture 20 inférieure dans une goulotte 22 d'accès inclinée et vibrante dont une partie amont 24 est agencée sous l'ouverture inférieure du magasin 16 et dont une extrémité aval 26 alimente conteneur par conteneur un bac 28 en forme de portion de cylindre agencé en regard de l'extrémité inférieure 30 d'un tapis vertical 32 porteur d'aubes 34 qui glissent avec jeu à proximité de la paroi intérieure 36 du bac 26 pour assurer la préhension des conteneurs 14 vides, puis qui glissent contre une paroi verticale 38 de l'unité 10 pour assurer leur élévation vers le poste 12 de travail automatisé. Le jeu entre les aubes 34 et la paroi intérieure 36 du bac 26 ou la paroi verticale 38 de l'unité 10 est inférieur à la plus petite dimension d'un conteneur 14, pour éviter les risques de coincement.

Conformément à l'invention, le bac 28 est semi cylindrique et il comporte à son extrémité inférieure 40 un dispositif 42 qui est destiné à aligner les conteneurs 14 vides sensiblement selon

leur génératrice, pour assurer leur bonne préhension par les aubes 34 du tapis 32.

Comme l'illustrent les figures 1, 2 et plus particulièrement la figure 3, le dispositif 42 comporte un guide 43 de section
5 concave orientée suivant l'axe "A" de rotation d'un rouleau inférieur 46 du tapis 32, qui est destiné à aligner les conteneurs 14 vides de forme cylindrique, tronconique, ou elliptique selon leur génératrice.

Selon un premier mode de réalisation du guide 43 qui a été
10 représenté à la figure 3, le guide 43 présente une section en forme de demi-cylindre.

Selon un deuxième mode de réalisation qui a été représenté à la figure 4, le guide 43 présente une section en forme de demi-cylindre au fond 45 de laquelle est agencé un vé
15 47 de positionnement.

Selon un troisième mode de réalisation qui a été représenté à la figure 5, le dispositif 42 est de surcroît pneumatique et il comporte une lumière oblongue 44, parallèle à l'axe "A" de rotation d'un rouleau 46 inférieur du tapis, qui est
20 alimentée en dépression d'air pour aligner la génératrice inférieure du conteneur 14 entre les bords parallèles (non représentés) de la lumière 44. La génératrice inférieure du conteneur 14 est perpendiculaire au plan de la figure 2 et coïncide avec l'extrémité inférieure du bac 40.

25 Selon un quatrième mode de réalisation qui a été représenté à la figure 6, le dispositif est pneumatique et il comporte deux lumières 44 oblongues du type décrit précédemment qui sont agencées symétriquement de part et d'autre d'une partie 49 inférieure centrale du guide 43. Cette
30 partie inférieure 49 peut être escamotée comme le représente la flèche de la figure 6. A cet effet, la partie 49 inférieure centrale du guide est par exemple montée coulissante dans le guide 43.

Par ailleurs, la goulotte d'accès 22 comporte une gouttière inférieure 48 qui est montée coulissante sur un rail 50 de même

direction et qui est liée à une extrémité 52 d'une bielle 54 dont l'autre extrémité 56 est montée excentrée sur un plateau rotatif 58 pour produire les vibrations de la gouttière 48 inférieure.

Le plateau rotatif 58 est par exemple relié par l'intermédiaire d'un engrenage à renvoi d'angle à un moteur électrique 60 qui est chargé d'assurer son entraînement.

Les mouvements d'oscillation de la gouttière inférieure 48 sont réglables en amplitude et en fréquence, et peuvent être ou non synchronisés avec ceux du tapis 32.

Dans le mode de réalisation préféré de l'invention, la gouttière 48 inférieure fait saillie hors de l'unité 10 en s'étendant au delà de l'ouverture 20 inférieure du magasin 16 et au delà du montant 15 pour éliminer tout risque de bourrage des conteneurs 14 lors de leur transfert du magasin 16 à la goulotte 22, ou de formation d'une voûte de conteneurs 14. La partie 62 de la gouttière qui fait saillie hors de l'unité 10 s'étend par exemple sous un panneau de commande 64 de l'unité 10 pour ne pas faire saillie de manière exagérée hors de l'unité 10.

Par ailleurs la goulotte 22 d'accès comporte, à proximité du bac 28, une plaque supérieure 66 qui est destinée à guider les conteneurs 14 vers le bac 28.

Avantageusement, la plaque supérieure 66 est réglable en hauteur, par exemple au moyen d'un dispositif à crémaillère 68 pour s'adapter à différents diamètres de conteneurs 14.

Pour pouvoir guider des génératrices de conteneurs de forme tronconique, une face inférieure 72 de la plaque supérieure 66 est susceptible de recevoir une entretoise 74 qui comporte au moins une surface 76, inclinée par rapport à la plaque supérieure 66. Sur la figure 2 cette entretoise 74 a été représentée de face.

L'entretoise peut de surcroît comporter une surface (on représentée) qui est parallèle à la plaque supérieure 66 et qui est destinée à guider la génératrice d'une partie d'extrémité d'un conteneur destinée à recevoir un bouchon. De la sorte, la surface 76 inclinée et la surface parallèle de l'entretoise 74 sont

susceptibles d'épouser le profil d'un conteneur 14 et d'en assurer un guidage parfait. Cette surface permet, en synergie avec la surface 76 inclinée, d'assurer l'orientation des conteneurs 14.

Avantageusement, une tôle de guidage 78, qui présente
5 sensiblement une forme de chevron et qui s'étend parallèlement au plan des figures 1 et 2, comporte un bras 79 inférieur qui est fixé à l'arrière de la plaque supérieure 66 et un bras 81 supérieur qui est par exemple solidaire d'un dispositif 70 générateur de vibrations.

10 Le bras 79 s'étend en partie au dessus de la gouttière 48. L'espace entre le bras 79 et la gouttière 48 se rétrécit à proximité de la plaque supérieure 66 jusqu'à ce que le bras rejoigne la plaque supérieure 66. De la sorte, le bras 79 et la gouttière 48 forment un entonnoir apte à guider les conteneurs 14 dans la
15 goulotte 22.

Par ailleurs, comme l'illustre la figure 2, l'alimentation conteneur par conteneur du bac 28 par la goulotte 22 est réalisée au moyen :

- d'au moins un picot 80 escamotable qui est susceptible
20 de faire saillie à proximité de l'extrémité aval 26 de la gouttière 48 de la goulotte 22 entre deux conteneurs 14 consécutifs,

- d'une porte escamotable 82, agencée à l'extrémité aval 26 de la goulotte 22, qui est susceptible d'être escamotée pour libérer dans le bac 28 le conteneur 14 contenu dans la goulotte 48
25 entre le picot 80 escamotable et la porte 82.

Le picot 80 escamotable est agencé à une distance réglable de la porte 82, ce qui permet d'adapter l'alimentation à différentes tailles de conteneurs 14.

De cette manière, la libération d'un conteneur 14 s'effectue
30 comme suit :

L'alignement de conteneurs 14 vides alignés dans la gouttière 48 arrive à l'extrémité aval 26 de la gouttière 22 en butée contre la porte 82. Le picot 80 fait alors saillie pour isoler un conteneur 14 amont du conteneur 14 aval suivant.

Puis la porte 82 s'escamote et libère le conteneur 14. Une fois le conteneur 14 libéré et la porte 82 refermée, le picot 80 s'escamote et le conteneur 14 suivant descend en butée contre la porte 82. Le picot peut alors remonter pour séparer à nouveau
5 deux conteneurs, la porte 82 étant prête à une libération ultérieure.

Pour assurer un bon fonctionnement de l'unité 10, les mouvements du plateau 58 rotatif actionnant la gouttière 48 de la goulotte 22, les mouvements de la plaque 66 supérieure vibrante
10 de la goulotte 22, les mouvements du picot 80 escamotable, les mouvements de la porte 82 escamotable et les mouvements du tapis 32 vertical peuvent être synchronisés, mais cette disposition n'est pas limitative de l'invention.

A cet effet, au moins un des éléments parmi le plateau
15 rotatif 58 actionnant la gouttière de la goulotte, le dispositif 70 générateur de vibrations, le picot 80 escamotable, ou la porte 82 escamotable peut être synchronisé mécaniquement avec le tapis 32 vertical. Cette synchronisation peut par exemple être réalisée au moyen d'un engrenage (non représenté).

20 En variante, au moins un des éléments parmi le plateau rotatif 58 actionnant la gouttière de la goulotte, le dispositif 70 générateur de vibrations, le picot 80 escamotable, ou la porte 82 escamotable est peut être synchronisé électroniquement avec le tapis 32 vertical.

25 Il sera compris que les dimensions du magasin 16, de la goulotte 22, de la porte escamotable 82, du bac 28 et du tapis vertical 32 sont adaptés aux dimensions des conteneurs 14 à acheminer.

30 Enfin, de manière connue, la goulotte 22, le bac 26 et le tapis vertical 32 sont inclinés par rapport à la verticale pour retenir les conteneurs 14 au contact de parois latérales (non représentées) associées de la goulotte 22 et du bac 26, c'est à dire que le plan de la figure 2 est lui-même incliné par rapport à la verticale.

De cette manière, chaque conteneur 14 est aligné contre la paroi latérale de bord de l'élément qui le convoie, ce qui permet de garantir son positionnement rigoureux en sortie du tapis vertical.

- 5 L'invention propose donc une unité 10 d'alimentation permettant d'alimenter un poste 12 de travail automatisé en conteneurs sans risque de blocage de l'installation.

REVENDEICATIONS

1. Unité (10) pour l'alimentation d'un poste (12) de travail automatisé en conteneurs (14) vides comportant des formes cylindriques, tronconique, ou elliptiques, notamment un poste (12) de remplissage et de sertissage, du type qui comporte, d'amont en aval, un magasin (16) destiné à recevoir des conteneurs (14) vides introduits par une ouverture (18) et à les libérer à son ouverture inférieure (20), une goulotte (22) d'accès inclinée et vibrante dont une partie amont (24) est agencée sous l'ouverture inférieure (20) du magasin (16) et dont une extrémité aval (26) alimente conteneur par conteneur un bac (28) en forme de portion de cylindre agencé en regard de l'extrémité inférieure (30) d'un tapis vertical (32) porteur d'aubes (34) qui glissent avec jeu à proximité de la paroi intérieure (36) du bac (26) pour assurer la préhension des conteneurs (14) vides puis qui glissent contre une paroi (38) verticale de l'unité (10) pour assurer leur élévation vers le poste (12) de travail automatisé,

caractérisée en ce que le bac (28) est semi cylindrique et en ce qu'il comporte à son extrémité inférieure (40) un dispositif (42) qui est destiné à aligner les conteneurs (14) vides de forme cylindrique ou tronconique sensiblement selon leur génératrice, pour assurer leur bonne préhension par les aubes (34) du tapis (32).

2. Unité (10) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le dispositif (42) comporte un guide (43), de section concave orientée suivant l'axe (A) de rotation d'un rouleau inférieur (46) du tapis (32), qui est destiné à aligner les conteneurs (14) vides selon leur génératrice.

3. Unité (10) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le guide (43) présente une section en forme de demi-cylindre.

4. Unité (10) selon la revendication 2, caractérisée en ce que le guide (43) présente une section en forme de demi-cylindre au fond (45) de laquelle est agencé un vé (47) de positionnement.

5. Unité (10) selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que le dispositif (42) est de surcroît pneumatique et comporte au moins une lumière (44) oblongue, agencée au fond du guide (43), qui est alimentée en dépression
5 d'air pour aligner la génératrice inférieure du conteneur (14) dans le guide.

6. Unité selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le dispositif comporte deux lumières (44) oblongues agencées symétriquement de part et d'autre d'une partie
10 inférieure centrale (49) escamotable du guide (43).

7. Unité (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la goulotte (22) d'accès comporte une gouttière (48) inférieure qui est montée coulissante sur un rail (50) de même direction et qui est liée à une extrémité
15 (52) d'une bielle (54) dont l'autre extrémité (56) est montée excentrée sur un plateau rotatif (58) pour produire les vibrations de la gouttière (48) inférieure.

8. Unité (10) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le magasin (16) est fixé à au moins un
20 (15) montant vertical de l'unité (10) et en ce que la gouttière (48) inférieure fait saillie hors de l'unité (10) en s'étendant au delà de l'ouverture inférieure (20) du magasin (16) et au delà du montant (15) pour éliminer tout risque de bourrage des conteneurs (14).

9. Unité (10) selon l'une quelconque des revendications
25 précédentes, caractérisée en ce que la goulotte (22) d'accès comporte, à proximité du bac (28), une plaque (66) supérieure qui est destinée à guider les conteneurs (14) vers le bac (28) et qui est réglable en hauteur pour s'adapter à différents diamètres de conteneurs (14).

30 10. Unité (10) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que qu'une tôle de guidage (78) en forme de chevron comporte un bras (79) qui est fixé à l'arrière de la plaque supérieure (66) et un bras (81) qui est solidaire d'un dispositif (70) générateur de vibrations.

11. Unité (10) selon l'une des revendications 9 ou 10, caractérisée en ce qu'une face inférieure (72) de la plaque supérieure (66) est susceptible de recevoir une entretoise (74) qui comporte au moins une surface (76) inclinée par rapport à la plaque (66) supérieure pour guider les génératrices de conteneurs (14) de forme tronconique.

12. Unité (10) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que l'entretoise (74) comporte de surcroît une surface qui est parallèle à la plaque (66) supérieure et qui est destinée à guider la génératrice d'une partie d'extrémité d'un conteneur (14) destinée à recevoir un bouchon.

13. Unité (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'alimentation conteneur par conteneur du bac (28) par la goulotte (22) est réalisée au moyen :

- d'au moins un picot (80) escamotable qui est susceptible de faire saillie à proximité de l'extrémité aval (26) de la gouttière (48) de la goulotte (22) entre deux conteneurs (14) consécutifs,
- d'une porte escamotable (82), agencée à l'extrémité aval de la goulotte (22), qui est susceptible d'être escamotée pour libérer dans le bac (28) le conteneur (14) contenu dans la goulotte (48) entre le picot (80) escamotable et la porte (82).

14. Unité (10) selon les revendications 8 et 11 prises en combinaison, caractérisée en ce que au moins un des éléments parmi le plateau (58) rotatif actionnant la gouttière (48) de la goulotte (22), le dispositif (70) générateur de vibrations, le picot (80) escamotable, la porte (82) escamotable est synchronisé mécaniquement avec le tapis (32) vertical.

15. Unité (10) selon les revendications 7, 10 et 13 prises en combinaison, caractérisée en ce que au moins un des éléments parmi le plateau (58) rotatif actionnant la gouttière (48) de la goulotte (22), le dispositif (70) générateur de vibrations, le picot (80) escamotable, la porte (82) escamotable est synchronisé électroniquement avec le tapis (32) vertical.

16. Unité (10) selon l'une quelconque des revendications 11 à 13, caractérisée en ce que les dimensions du magasin (16), de la goulotte (22), de la porte (82) escamotable, du bac (28) et du tapis (32) vertical sont adaptés aux dimensions des conteneurs (14) à acheminer.

17. Unité (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la goulotte (22), le bac (28) et le tapis (32) vertical sont inclinés par rapport à la verticale pour retenir les conteneurs (14) au contact de parois latérales associées de la goulotte (22) et du bac (28).

1/3




Fig. 1








Fig. 2

**Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6**



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 639255
FR 0306971

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
D,A	FR 2 754 798 A (KALIX DUPUY) 24 avril 1998 (1998-04-24) * page 3, ligne 16 - page 4, ligne 22; figure 1 *	1	B65G47/14 B65G65/16 B65G47/24
A	US 3 746 212 A (ANDERHEGGEN M ET AL) 17 juillet 1973 (1973-07-17) * colonne 4, ligne 10 - ligne 22; figures 1,2 *		
A	FR 2 288 692 A (CAYOT ROBERT) 21 mai 1976 (1976-05-21) * page 4, ligne 28 - page 5, ligne 7; figure 2 * * page 7, ligne 12 - ligne 25 *		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			B65G
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
22 janvier 2004		Schneider, M	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0306971 FA 639255**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 22-01-2004

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2754798	A	24-04-1998	FR 2754798 A1	24-04-1998
US 3746212	A	17-07-1973	AUCUN	
FR 2288692	A	21-05-1976	FR 2288692 A1	21-05-1976