

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 1 部門第 2 区分
【発行日】令和 6 年 8 月 2 日(2024.8.2)

【公開番号】特開 2024-41625(P2024-41625A)
【公開日】令和 6 年 3 月 27 日(2024.3.27)
【年通号数】公開公報(特許)2024-056
【出願番号】特願 2022-146544(P2022-146544)
【国際特許分類】
A 6 3 F 7/02(2006.01)
【F I】
A 6 3 F 7/02 3 1 0 C

10

【手続補正書】
【提出日】令和 6 年 7 月 25 日(2024.7.25)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】
【請求項 1】

遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技盤を備えた遊技機であって、
前記遊技盤には、前記遊技領域を流下する遊技球が進入可能な特定流路を構成する特定
部材が設けられ、
前記特定部材の所定箇所には、前記特定流路よりも前方に位置する特定表示が設けられ
たシール部が貼り付けられるものであり、
前記シール部は、前記特定表示の外縁に形成される外縁部を有しており、
前記特定表示及び前記外縁部は、
前記シール部が前記特定部材に貼り付けられていない状態で、前記シール部の前方側及
び後方側の両方から視認可能であり、
前記シール部が前記特定部材に貼り付けられた状態で、前記特定部材の前方側及び後方
側の両方から視認可能であり、
さらに、
前記特定流路を含んだ複数の遊技球流路に遊技球が進入することで、計数値を更新させ
ることが可能な計数手段と、
前記計数値が特定値に達することに基づいて、遊技機の状態を、遊技の進行を制限させ
る遊技制限状態に制御可能な遊技制限手段と、
当該遊技機からの信号を外部機器に出力可能な外部出力手段と、を備え、
当該遊技機で特定の異常が発生した場合には、前記外部出力手段から特定信号を出力す
ることが可能であり、
当該遊技機が、前記遊技制限状態に制御された場合には、前記外部出力手段から、前記
特定の異常が発生した場合に出力される信号と同じ前記特定信号を出力することが可能で
ある

30

40

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正 2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 0 2
【補正方法】変更
【補正の内容】

50

【 0 0 0 2 】

従来より、遊技機としてのパチンコ機は、枠体と、枠体に対して着脱可能な遊技盤とを備えており、遊技盤には、遊技球が流下可能な遊技領域を有するとともに、入賞口やアウト口などの各種の入球口、および、それら入球口に対応する情報表記を有することが知られている（例えば、特許文献 1 参照）。

【 手 続 補 正 3 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

【 補 正 対 象 項 目 名 】 0 0 0 3

【 補 正 方 法 】 変 更

【 補 正 の 内 容 】

10

【 0 0 0 3 】

【 特 許 文 献 1 】 特 開 2 0 2 2 - 0 4 9 2 2 7 号 公 報 （ 段 落 [0 0 6 2] 、 図 9 ）

【 手 続 補 正 4 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

【 補 正 対 象 項 目 名 】 0 0 0 4

【 補 正 方 法 】 変 更

【 補 正 の 内 容 】

【 0 0 0 4 】

しかしながら、従来の情報表記と同等の構成では、例えば、遊技機の開発過程や製造過程にて複数の入球口の何れがアウト口であるか等を確認・点検する際に手間が掛かってしまい、利便性が不十分であった。

20

【 手 続 補 正 5 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

【 補 正 対 象 項 目 名 】 0 0 0 5

【 補 正 方 法 】 変 更

【 補 正 の 内 容 】

【 0 0 0 5 】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、従来よりも利便性を向上させることができる遊技機を提供することにある。

【 手 続 補 正 6 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

【 補 正 対 象 項 目 名 】 0 0 0 7

【 補 正 方 法 】 変 更

【 補 正 の 内 容 】

30

【 0 0 0 7 】

上記した目的を達成するために、本発明の請求項 1 に係る発明によれば、遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技盤を備えた遊技機であって、前記遊技盤には、前記遊技領域を流下する遊技球が進入可能な特定流路を構成する特定部材が設けられ、前記特定部材の所定箇所には、前記特定流路よりも前方に位置する特定表示が設けられたシール部が貼り付けられるものであり、前記シール部は、前記特定表示の外縁に形成される外縁部を有しており、前記特定表示及び前記外縁部は、前記シール部が前記特定部材に貼り付けられていない状態で、前記シール部の前方側及び後方側の両方から視認可能であり、前記シール部が前記特定部材に貼り付けられた状態で、前記特定部材の前方側及び後方側の両方から視認可能であり、さらに、前記特定流路を含んだ複数の遊技球流路に遊技球が進入することで、計数値を更新させることが可能な計数手段と、

40

50

前記計数値が特定値に達することに基づいて、遊技機の状態を、遊技の進行を制限させる遊技制限状態に制御可能な遊技制限手段と、

当該遊技機からの信号を外部機器に出力可能な外部出力手段と、を備え、

当該遊技機で特定の異常が発生した場合には、前記外部出力手段から特定信号を出力することが可能であり、

当該遊技機が、前記遊技制限状態に制御された場合には、前記外部出力手段から、前記特定の異常が発生した場合に出力される信号と同じ前記特定信号を出力することが可能である

ことを特徴とする。

なお、本発明とは別の発明として、以下の手段を参考的に開示する。

10

(手段1)

遊技盤を備える遊技機であって、

前記遊技盤は、前面に遊技球が流下可能な遊技領域が形成される遊技板と、

前記遊技板の表側に設けられる区画部材と、を少なくとも有し、

前記区画部材は、前記遊技領域の外周を区画するものであって、

前記遊技領域の外周外側に位置するように設けられ、

該遊技領域の外周外側で分割された複数の区画部材片からなり、

前記複数の区画部材片のうちの少なくとも1つの特定区画部材片には、少なくとも側面を除いた前面に複数の細かな凹凸からなる凹凸部が形成されており、

前記特定区画部材片は、前記遊技板の表側から着脱可能にビスで固定され、

前記区画部材片には、前記遊技板に形成された位置決め孔に挿入される位置決めピンが形成されている

20

ことを特徴とする。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

このように、本発明の遊技機においては、従来よりも利便性を向上させることができる

30

。

40

50