

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18500**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **19116**

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2011**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SOSNOWSKI STANISŁAW, Nowa Wieś, (PL)

PL 18500

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa oraz jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2 i fig. 3 - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) lampa wisząca z trzema kloszami - fig. 1,
- 2) lampa wisząca z pięcioma kloszami - fig. 2,
- 3) lampa wisząca z siedmioma kloszami - fig. 3.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. lampy wiszącej z trzema kloszami - jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy kształtem przypomina ścięty od góry stożek;
- każdy z kloszy osadzony jest na elemencie, który złożony jest z dwóch analogicznych, ściętych od góry stożków, odwróconych względem siebie i połączonych w miejscu ścięcia walcem, przy czym
- każdy walec połączony jest - poprzez poziomo ustawioną rurkę - z powierzchnią boczną centralnego elementu, który ma kształt niskiego walca, przy czym
- z górną częścią centralnego elementu połączony jest - poprzez mniejszy walec - odwrócony, ścięty od góry, wydłużony stożek;
- górna powierzchnia stożka znajdującego się nad centralnym elementem przechodzi w rurkę z umieszczoną na niej tulejką;
- rurka łączy się z powierzchnią krążka, przylegającego bezpośrednio do niskiego walca, umieszczonego w górnej części lampy, przy czym średnica krążka jest większa od średnicy walca.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. lampy wiszącej z pięcioma kloszami - jest to, że:

- każdy z jej pięciu kloszy kształtem przypomina ścięty od góry stożek;
- każdy z kloszy osadzony jest na elemencie, który złożony jest z dwóch analogicznych, ściętych od góry stożków, odwróconych względem siebie i połączonych w miejscu ścięcia walcem, przy czym
- każdy walec połączony jest - poprzez poziomo ustawioną rurkę - z powierzchnią boczną centralnego elementu, który ma kształt niskiego walca, przy czym
- z górną częścią centralnego elementu połączony jest - poprzez mniejszy walec - odwrócony, ścięty od góry, wydłużony stożek;
- górna powierzchnia stożka znajdującego się nad centralnym elementem przechodzi w rurkę z umieszczoną na niej tulejką;
- rurka łączy się z powierzchnią krążka, przylegającego bezpośrednio do niskiego walca, umieszczonego w górnej części lampy, przy czym średnica krążka jest większa od średnicy walca.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 3, tj. lampy wiszącej z siedmioma kloszami - jest to, że:

- każdy z jej siedmiu kloszy kształtem przypomina ścięty od góry stożek;
- każdy z kloszy osadzony jest na elemencie, który złożony jest z dwóch analogicznych, ściętych od góry stożków, odwróconych względem siebie i połączonych w miejscu ścięcia walcem, przy czym
- każdy walec połączony jest - poprzez poziomo ustawioną rurkę - z powierzchnią boczną centralnego elementu, który ma kształt niskiego walca, przy czym
- z górną częścią centralnego elementu połączony jest - poprzez mniejszy walec - odwrócony, ścięty od góry, wydłużony stożek;
- górna powierzchnia stożka znajdującego się nad centralnym elementem przechodzi w rurkę z umieszczoną na niej tulejką;

- rurka łączy się z powierzchnią krążka, przylegającego bezpośrednio do niskiego walca, umieszczonego w górnej części lampy, przy czym średnica krążka jest większa od średnicy walca.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

