

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8920**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **7008**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2004**

(54)

Kanister

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„AUTOLAND” Jacek Kisielewski & Jan Morański
Spółka jawna, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Strzelczyk Andrzej, Tychy, (PL);
Królewski Adam, Jastrzębie, (PL)**

PL 8920

Nr Rp. 8920

Klasa 09-01

Kanister

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanister przeznaczony zwłaszcza jako pojemnik eksploatacyjnych płynów samochodowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać kanistra przejawiająca się kształtem, układem linii, ukształtowaniem powierzchni i barwą nadając kanistrowi swoisty i oryginalny wygląd.

Kanister jest bryłą, której podstawa ma kształt czworokąta z zaokrąglonymi narożami. Dwie boczne ściany równoległe względem siebie są jednakowe i mają kształt zbliżony do wycinka koła. Tylne ścianę jest wypukłą i od połowy wysokości uformowana jest w łagodny łuk, do połączenia ze ścianą przednią, przy której umieszczona jest szyjka z otworem wylewowym. Na ścianie przedniej, wyprofilowanej w łuk skierowany do wnętrza bryły, pomiędzy ukształtowanymi w górnej i dolnej części ściany przedniej powierzchniami cylindrycznymi, uformowany jest uchwyt w kształcie prostej rurki, łączący boki powierzchni cylindrycznych i skierowany pod kątem prostym do podstawy. Krawędzie pionowych ścian bocznych i ściany tylnej zaznaczone są małym wypustem rozszerzającym się ku górze. Natomiast krawędzie ściany przedniej uformowane są w kształt łuków wyprowadzonych od podstawy, a kończące się przy otworze wylewowym. Powierzchnia uchwytu może być moletowana, co ułatwia utrzymywanie kanistra w ręce. Powierzchnie cylindryczne są pokryte drobnymi regularnie rozłożonymi na powierzchni wypustkami dekoracyjnymi.

Kanister według wzoru przedstawiony jest na załączonych fotografiach, na których na fig.1 i fig.2 przedstawia kanister w widoku z boku, z dwóch stron.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kształt kanistra, w postaci bryły której podstawa ma kształt czworokąta z zaokrąglonymi narożami, przy czym dwie boczne ściany równoległe względem siebie są jednakowe i mają kształt zbliżony do wycinka koła, natomiast tylna ściana jest wypukła i od połowy wysokości uformowana jest w łagodny łuk do połączenia ze ścianą przednią, przy której umieszczona jest szyjka z otworem wylewowym. Na ścianie przedniej, wyprofilowanej w łuk skierowany do wnętrza bryły, pomiędzy ukształtowanymi w górnej i dolnej części ściany przedniej powierzchniami cylindrycznymi, uformowany jest uchwyt w kształcie prostej rurki, łączący boki powierzchni cylindrycznych i skierowany pod kątem prostym do podstawy. Krawędzie pionowych ścian bocznych i ściany tylnej zaznaczone są małym wypustem rozszerzającym się ku górze. Natomiast krawędzie ściany przedniej uformowane są w kształt łuków wyprowadzonych od podstawy, a kończące się przy otworze wylewowym.

Powierzchnia uchwytu jest moletowana.

Powierzchnie cylindryczne są pokryte drobnymi regularnie rozłożonymi na powierzchni wypustkami.

RZECZNIK PATENTOWY


Leokadia Korga



fig. 1



fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

Leokadia Korga