

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20283**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(21) Numer zgłoszenia: **21187**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2013**

(54)

Suknia damska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CZWARTKOWSKA URSZULA, Sobieszyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
CZWARTKOWSKA URSZULA, Sobieszyn, (PL)

PL 20283

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest suknia damska, przeznaczona na szczególne okazje.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez ukształtowanie powierzchni, układ linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 - ilustruje suknię damską w widoku z przodu **odmiana 1**, fig. 2 - prezentuje suknię w widoku z przodu **odmiana 2**, natomiast fig. 3 - pokazuje suknię w widoku z tyłu **odmiana 1 i odmiana 2**.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 1**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 1 i fig. 3 - należy zaliczyć, że powierzchnia sukni jest utworzona z suto marszczonego materiału, którego fałdki układają się poziomo. Suknia z przodu posiada głęboko wycięty dekolot o zarysie litery „U”, którego krawędź od dołu tworzy klin przechodzącym przez całą długość sukni, zwężający się ku linii talii a następnie znów rozszerzający. Do klina pośrodku przylegają boczne kliny, a szew łączący kliny tworzy rozciągające się po obu stronach przodu sukni cięcia. Tył sukni ma również przebiegający na całej długości klin, rozszerzony na ramionach i zwężający się ku talii, a następnie rozszerzający się. Suknia jest wyposażona w zwiewne rękawki, swobodnie spływające po bokach ramion, przymocowane do przedniego i tylnego klina. Rękawki u góry stanowią łączne obrzeża dekoltu, a spływając z ramion, tworzą układające się kaskadowo fałdy.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 2**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 2 i fig. 3 - należy zaliczyć, że powierzchnia sukni jest utworzona z suto marszczonego materiału, którego fałdki układają się poziomo. Suknia z przodu posiada głęboko wycięty dekolot o zarysie litery „U”, którego krawędź od dołu tworzy klin przechodzącym przez całą długość sukni, zwężający się ku linii talii a następnie znów rozszerzający. Do klina pośrodku przylegają boczne kliny, przy czym szew łączący kliny tworzy rozciągające się po obu stronach przodu sukni cięcia. Tył sukni tworzy również przebiegający na całej długości klin, rozszerzony na ramionach i zwężający się ku talii, a następnie rozszerzający się. Suknia jest wyposażona w zwiewne rękawki, swobodnie spływające po bokach ramion, przymocowane do przedniego i tylnego klina. U góry, po bokach rękawki te stanowią obrzeża dekoltu, a spływając z ramion, tworzą układające się kaskadowo fałdy.

Na przodzie, pod biustem, powyżej talii suknia jest zaopatrzona w ozdobną broszkę.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig.2



Fig.3