

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9510**

(21) Numer zgłoszenia: **8193**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„KOMO” Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 9510

Nr Rp. 9510.....

Klasa 23-03.....

Kominek domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonym materiale ilustracyjnym, zawierającym widok czołowo – ukośny kominka ukazujący w dolnej części prostopadłościenną podstawę o powierzchni z bloków kamienia i posiadającą na czołowej i bocznej powierzchni prostokątne otwory o łukowym zarysie górnych krawędzi oraz górną powierzchnie z umieszczonych równolegle cegieł o klinkierowym kolorze powierzchni, przy czym powierzchnia pod umieszczonym paleniskiem posiada schodkowe obniżenie powierzchni, a palenisko posiada odsłoniętą czołową i boczną powierzchnię i otoczone jest w górnej części pasem równoległych cegieł o klinkierowym kolorze powierzchni oraz pozostałe boki paleniska otoczone są prostopadłościennymi elementami o powierzchni z bloków kamienia, a powyżej prostokątny pas wykonany z drewna, a nad nim prostopadłościan o czołowej zbieżnej ku górze ścianie i posiadający na bocznych symetrycznych powierzchniach prostokątne otwory wentylacyjne.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, posiada istotne cechy przejawiające się tym, że ma w dolnej części prostopadłościenną podstawę o powierzchni z bloków kamienia i posiadającą na czołowej i bocznej powierzchni prostokątne otwory o łukowym zarysie górnych krawędzi oraz górną powierzchnie z umieszczonych równolegle cegieł o klinkierowym kolorze powierzchni, przy czym powierzchnia pod umieszczonym paleniskiem posiada schodkowe obniżenie powierzchni, a palenisko posiada odsłoniętą czołową i boczną powierzchnię i otoczone jest w górnej części pasem równoległych cegieł o klinkierowym kolorze powierzchni oraz pozostałe boki paleniska otoczone są prostopadłościennymi elementami o powierzchni z bloków kamienia, a powyżej prostokątny pas wykonany z drewna, a nad nim prostopadłościan o czołowej zbieżnej ku górze ścianie i posiadający na bocznych symetrycznych powierzchniach prostokątne otwory wentylacyjne, przy czym kominek wykonany jest ze szlachetnych kamieni, które posiadają ozdobne powierzchnie, dzięki czemu umożliwiają poprzez ich stosowanie uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

