


25 października 1932 r.

A01k 31/20

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 16566.

Alojzy Kołodziej
(Jasienica, Polska).

Kl. 45 h 13.

45 h 31/20

Pisklętnik.

Zgłoszono 12 stycznia 1931 r.

Udzielono 13 czerwca 1932 r.

Pisklętnik, stanowiący przedmiot wynalazku niniejszego, służy do wychowywania piskląt bez matki, t. j. kwoki, indyczki i t. d., i daje pisklętom ciepło, które one otrzymują zwykle od matki. Pisklętnik ten umożliwia wychowywanie wielkich stad piskląt; wychowywanie zaś ich w jednym większym stadku jest o wiele ekonomiczniejsze pod względem straty czasu i pokarmu. Zajmowanie się kilkoma stadkami jest mozolne, a dozorowanie kilku grup piskląt z kwokami, z których każda ma pisklęta innego wieku, jest prawie niemożliwe. Wychowywanie sztuczne pociąga znacznie mniej strat i daje zdrowsze kurczęta, jak również unika się chorób i pasożytów, przenoszonych z kwoki na pisklęta. Wczesną wiosną brak kwok, za pomocą zaś pisklętnika można wychowywać pisklęta już wczesną wiosną, przyczem pi-

sklęta te do jesieni należycie urosną i zaczynają się nieść wtedy, gdy jaja są najdroższe.

Na rysunku fig. 1 przedstawia przekrój podłużny pisklętnika według wynalazku, fig. 2 — widok tegoż z góry, fig. 3 — widok z boku, a fig. 4 — widok pisklętnika z przodu.

Ścianki boczne 6 i daszek 14 pisklętnika są wykonane z blachy cynkowej i tworzą domek. Dno 12 z tego samego materiału daje się wysuwać, można je więc dokładnie czyścić i posypywać piaskiem, aby dno to było suche i czyste. Dzięki zastosowaniu dna, dającego się wysuwać, pisklętnik może być przenoszony wraz z pisklętami, ponadto jest zabezpieczony od wilgoci. Część daszka 5 daje się wyjmować, co umożliwia obserwowanie piskląt. Rygiel 13 służy do zamykania tej części daszka. Przez ściany

boczne, a pod daszkiem przeprowadzona jest rura 3, którą przechodzi ciepłe powietrze przez cały pisklętnik. Rura 3 jest połączona z tulejką 4, odprowadzającą gazy spalinowe lampy naftowej lub innego urządzenia grzewczego, oraz z kominkiem 2, który odprowadza gazy spalinowe nazewnątrz. Tulejka 4 jest zaopatrzona w zasuwkę 8, a w kominku 2 osadzony jest ruchomy daszek 1; zapomocą zasuwki 8 i daszka 1 reguluje się temperaturę w pisklętniku. Przez otwory 9 wchodzi do pisklętnika czyste powietrze dla piskląt. W daszku 14 umieszczony jest termometr. W bocznej ścianie znajdują się okienka 7. Wyjścia 10 są zamykane zasuwkami 11.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Pisklętnik, wykonany z blachy cyn-

kowej i ogrzewany przez spalanie nafty lub węgla drzewnego, znamienny tem, że jest wyposażony w rurę (3), przeprowadzoną wewnątrz pisklętnika pod daszkiem (14) i połączoną z tulejką (4), odprowadzającą gazy spalinowe z lampy lub innego urządzenia grzewczego.

2. Pisklętnik według zastrz. 1, znamienny tem, że jest zaopatrzony w zasuwkę (3), umieszczoną w tulejce (4), oraz w daszek przesuwany (1), osadzony w kominku (2), przyczem zasuwka (8) i daszek (1) służą do regulowania temperatury w pisklętniku.

3. Pisklętnik według zastrz. 1, znamienny tem, że posiada ruchome dno (12), wypukły daszek (14) oraz okienka (7) i jest zaopatrzony w termometr, umieszczony w otworze (9).

Alojzy Kołodziej.

