

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20942**

(21) Numer zgłoszenia: **22114**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2014**

(51) Klasyfikacja:
25-01;
25-02

(54)

Profil żaluzji plisowanej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2014 WUP 10/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ANWIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WIŚNIEWSKI ANTONI, Włocławek, (PL)

PL 20942

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil żaluzji plisowanej przeznaczony do przesłonięć okiennych i/lub drzwiowych umożliwiający jego zastosowanie szczególnie w żaluzjach podwójnych „dzień-noc”.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci rysunku, który przedstawia przekrój poprzeczny profilu żaluzji plisowanej.

Profil żaluzji plisowanej według wzoru przemysłowego ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do dużej litery H, którego pionowe ścianki są wklęsłe i jest symetryczny względem płaszczyzny pionowej. Poprzeczna ścianka pozioma łącząca pionowe ścianki dzieli profil na dwie otwarte z góry i z dołu komory A i B o zbliżonej wielkości. Miejsca połączenia poprzecznej ścianki poziomej z pionowymi ściankami wklęsłymi od strony komory A są łukowate. Poprzeczna ścianka pozioma od strony komory B posiada dwa symetrycznie rozmieszczone występy skierowane w dół o zarysie zbliżonym do trójkątnych. Pionowe ścianki wklęsłe przechodzą u góry i u dołu profilu w równoległe względem siebie poziome ścianki górne i dolne skierowane do wewnątrz profilu. Przejścia pionowych ścianek wklęsłych w poziome ścianki dolne są zaokrąglone, natomiast przejścia zewnętrznych powierzchni pionowych ścianek wklęsłych w poziome ścianki górne następuje poprzez nieznaczne wcięcia, a następnie wygięcia w postaci wypukłości skierowanych na zewnątrz profilu. Nadto pionowe ścianki wklęsłe od wewnątrz profilu w komorach A i B zawierają symetryczne względem siebie ścianki poziome po jednej parze na każdą komorę. Ścianki te w komorze A są węższe od odpowiednich ścianek w komorze B. Szersze ścianki poziome komory B są zakończone zagięciami skierowanymi w stronę występow poprzecznej ścianki poziomej, tworząc tym samym w komorze B wydzielone, częściowo otwarte dwie mniejsze komory C. Wszystkie przejścia powierzchni profilu są zaokrąglone.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil żaluzji plisowanej przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym charakteryzuje się tym, że:

- ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do dużej litery H, którego pionowe ścianki są wklęsłe i jest symetryczny względem płaszczyzny pionowej,
- poprzeczna ścianka pozioma łącząca pionowe ścianki dzieli profil na dwie otwarte z góry i z dołu komory A i B o zbliżonej wielkości,
- miejsca połączenia poprzecznej ścianki pionowej z pionowymi ściankami wklęsłymi od strony komory A są łukowate,
- poprzeczna ścianka pozioma od strony komory B posiada dwa symetrycznie rozmieszczone występy skierowane w dół o zarysie zbliżonym do trójkątnych,
- pionowe ścianki wklęsłe przechodzą u góry i u dołu profilu w równoległe względem siebie poziome ścianki górne i dolne skierowane do wewnątrz profilu,
- przejścia pionowych ścianek wklęsłych w poziome ścianki dolne są zaokrąglone, natomiast zewnętrzne powierzchnie przejść pionowych ścianek wklęsłych w poziome ścianki górne następuje poprzez nieznaczne wcięcia, a następnie wygięcia w postaci wypukłości skierowanych na zewnątrz profilu,
- pionowe ścianki wklęsłe od wewnątrz profilu w komorach A i B zawierają symetryczne względem siebie ścianki poziome po jednej parze na każdą komorę, które to ścianki w komorze A są węższe od szerszych ścianek w komorze B,
- szersze ścianki poziome komory B są zakończone zagięciami skierowanymi w stronę występow poprzecznej ścianki poziomej, tworząc tym samym w komorze B wydzielone, częściowo otwarte dwie mniejsze komory C,
- wszystkie przejścia powierzchni profilu są zaokrąglone.

Ilustracja wzoru



