


10 lipca 1930 r.

2

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 12030.

Kl. 72 d 8.

Antoni Ryszkiewicz
(Warszawa, Polska).

Sposób opakowania nabojów działowych.

Zgłoszono 17 maja 1927 r.

Udzielono 5 maja 1930 r.

Naboje działowe opakowuje się według wynalazku w skrzynkach, wykonywanych z korka tłoczonego, z wełny drzewnej lub z trocin drewnianych, stłoczonych i impregnowanych.

W skrzynkach układa się kilka pocisków zależnie od kalibru takowych.

Pomiędzy dolną i górną połówkami skrzynki wkłada się dla uszczelnienia wkładkę elastyczną lub powierzchnię styku pokrywa się jakąkolwiek masą uszczelniającą, niepowodującą jednak sklejaną się połówek skrzynki.

Po włożeniu nabojów działowych powłoki są zaciskane zapomocą trzech ram z żelaza taśmowego 2, ściąganych śrubami 3.

Po założeniu ram całą skrzynkę pokrywają roztworem szkła wodnego, czyniąc ją odporną na ogień.

Opakowanie powyższe ma zalety następujące.

Jest tanie, szczególnie, kiedy wykonywane jest z wełny drzewnej i trocin drewnianych, lekkie, zabezpiecza naboje od uderzeń i uszkodzeń, jest hermetyczne, odporne na działanie wilgoci, trudno zapalne i chroni naboje od wysokiej temperatury w czasie pożaru.

Obchodzenie się ze skrzynkami jest łatwe w magazynie i w czasie transportu; pociski mogą być niemalowane, a tylko natłuszczane oraz skrzynki mogą być wzmacniane zapomocą drutów, wkładanych do

masy korkowej lub trocin, i skrzynki można wyrabiać dowolnych form, np. w postaci rur.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób opakowania nabojów działowych w skrzynki, znamienny tem, że naboje układa się w skrzynki, wykonane z tłoczonego korka, wełny drzewnej lub trocin i składające się każda z dwóch symetrycznych połówek, pomiędzy którymi umieszcza się wkładkę uszczelniającą, lub

powierzchnię styku pokrywa się jakąkolwiek masą uszczelniającą, niepowodującą jednak sklejania się połówek, a po ułożeniu nabojów działowych połówki każdej skrzynki ściska się śrubami zapomocą trzech ram z taśmowego żelaza.

2. Sposób opakowania nabojów według zastrz. 1, znamienny tem, że skrzynki po ściągnięciu śrubami połówek pokrywa się roztworem szkła wodnego, co czyni je odporniejszemi na działanie ognia.

Antoni Ryszkiewicz.

