

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4930**

(21) Numer zgłoszenia: **2516**

(22) Data zgłoszenia: **17.02.2003**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Kłosek wypierający

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe PROFIL, Ex. - Imp. Sowiński Jerzy,
Pabianice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sowiński Jerzy, Pabianice, (PL)

PL 4930

Nr Rp.4930.....

Klasa25-02.....

Klocek wypierający

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klocek wypierający , stosowany przy montażu tworzywowych ram okiennych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klocka wypierającego przejawiająca się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku w widoku ogólnym, na którym figury od fig.1 do fig.6. przedstawiają odmiany wykonania wzoru.

Klocek wypierający , z tworzywa sztucznego posiadają następujące **cechy istotne wzoru przemysłowego**, swoim kształtem przypomina literę M, posiada gładką powierzchnię oraz pewną szerokość. Klocek przedstawiony na fig.1 posiada dwie nogi proste i równoległe oraz sklepienie w kształcie łuku przechodzące w trzecią nogę z występnym od wewnętrznej strony. Klocek na fig.2 posiada sklepienie w postaci linii łamanej oraz dwie nogi z występnymi u podstawy skierowanymi na zewnątrz. Klocek na fig.3 posiada dwie nogi równoległe oraz sklepieniem obniżającym się ku trzeciej nodze, która zakończona jest kształtem w postaci linii łamanej kierującej się ku stronie wewnętrznej klocka. Klocek na fig.4 posiada dwie nogi równoległe połączone sklepieniem obniżającym się ku trzeciej nodze , który ma kształt litery L z trzema wcięciami od zewnętrznej strony. Klocek na fig.5 posiada nogę środkową z występnym oraz sklepienie w postaci linii łamanej i trzecią nogę z dwoma poziomymi rowkami . Klocek na fig.6 posiada sklepienie w postaci linii łamanej przechodzącej łukiem w nogę o kształcie linii łamanej.



fig. 1



fig. 2



fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6