

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20768**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **21922**

(22) Data zgłoszenia: **31.01.2014**

(54)

Podpora sadownicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2014 WUP 07/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**P.H.U. APPSAD PAWEŁ PIOTROWSKI,
Biała Rawska, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

PIOTROWSKI PAWEŁ, Biała Rawska, (PL)

PL 20768

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podpora sadownicza.

Wzór przemysłowy obejmuje cztery odmiany podpory sadowniczej.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z fotografii i rysunków.

Fig. 1a i Fig. 1b, przedstawiają pierwszą odmianę wzoru, przy czym Fig. 1a przedstawia widok podpory w ujęciu perspektywnym (w poziomie), Fig. 1b przedstawia widok podpory w przekroju poprzecznym.

Fig. 2a i Fig. 2b, przedstawiają drugą odmianę wzoru, przy czym Fig. 2a przedstawia widok podpory w ujęciu perspektywnym (w poziomie), Fig. 2b przedstawia widok podpory w przekroju poprzecznym.

Fig. 3a i Fig. 3b, przedstawiają trzecią odmianę wzoru, przy czym Fig. 3a przedstawia widok podpory w ujęciu perspektywnym (w poziomie), Fig. 3b przedstawia widok podpory w przekroju poprzecznym.

Fig. 4a i Fig. 4b, przedstawiają czwartą odmianę wzoru, przy czym Fig. 4a przedstawia widok podpory w ujęciu perspektywnym (w poziomie), Fig. 4b przedstawia widok podpory w przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wszystkie cztery odmiany wzoru odznaczają się oryginalną budową i kształtem, charakteryzującymi się tym, że podporę stanowi rurka wykonana z tworzywa sztucznego, przy czym w wewnętrznej części podpora ma wzmocnienia usytuowane wzdłuż całej długości podpory.

W pierwszej odmianie wzoru wzmocnienia są w kształcie czterech przeciwległych przetłoczeń, jak to ukazuje Fig. 1a i Fig. 1b.

W drugiej odmianie wzoru wzmocnienia są w kształcie ośmiu przeciwległych przetłoczeń, jak to ukazuje Fig. 2a i Fig. 2b.

W trzeciej odmianie wzoru wzmocnienia są w kształcie trzech równomiernie rozmieszczonych ścianek, jak to ukazuje Fig. 3a i Fig. 3b.

W czwartej odmianie wzoru wzmocnienia są w kształcie czterech równomiernie rozmieszczonych ścianek, jak to ukazuje Fig. 4a i Fig. 4b.

Ilustracja wzoru



Fig.1a



Fig.1b



Fig.2a



Fig.2b



Fig.3a



Fig.3b



Fig.4a



Fig.4b

