【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】平成21年12月24日(2009.12.24)

【公開番号】特開2008-208971(P2008-208971A)
【公開日】平成20年9月11日(2008.9.11)
【年通号数】公開・登録公報2008-036
【出願番号】特願2007-48855(P2007-48855)
【国際特許分類】
Ｆ１６Ｃ　19/36　　(2006.01)
Ｆ１６Ｃ　33/58　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｆ１６Ｃ　19/36
Ｆ１６Ｃ　33/58

【手続補正書】
【提出日】平成21年11月5日(2009.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
図１（ｄ）に示すように、プラグ８は、外面８２、内面８３および左右の側面８４、８５によって規定される台形状断面をしている。プラグ８の台形状の上面は、その外面側の部分が内輪２の外周面２ａと同一の曲率の円弧状外周面８６となっており、その内面側の部分が内輪２の内輪軌道面２２と同一曲率の円弧状外周面からなるプラグ側軌道面８１となっている。このプラグ側軌道面８１は円弧状外周面８６に対して４５度の角度で下方に傾斜している。また、プラグ８には、その内面８３および外面８２の中心を貫通して延びているボルト挿入穴８７が形成されている。