



Patent dodatkowy
do patentu _____

Zgłoszono: 20.VII.1966 (P 115 730)

Pierwszeństwo: _____

Opublikowano: 25.VII.1969

Kl. 63 g, 22

MKP B 62 j 5/60

UKD

Twórca wynalazku: Ludwik Krasucki

Właściciel patentu: Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Żory
(Polska)

**Uchwyt do mocowania sygnałów odblaskowych
lub innych przedmiotów na elementach o powierzchni walcowej
lub owalnej**

1

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do mocowania sygnałów odblaskowych lub innych przedmiotów na elementach o powierzchni walcowej lub owalnej. Dotychczas przy uchwytach do mocowania przedmiotów na powierzchniach walcowych lub owalnych opaska musiała mieć wymiary odpowiadające danej średnicy. Nąstręczało to wiele kłopotu tak w czasie produkcji jak i w czasie montażu, gdyż istniała potrzeba posiadania wielu opasek o różnych wymiarach.

Uchwyt według zgłoszonego wynalazku eliminuje te wady, gdyż może być zakładany na powierzchnie walcowe lub owalne o różnych średnicach a odpowiednie dopasowanie dokonuje się w czasie montażu.

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji uchwytu umożliwiającego mocowanie sygnałów odblaskowych o różnych średnicach.

Istota wynalazku polega na tym, że uchwyt składa się z opaski o zawiniętych końcach zamocowanych w dwóch kątownikach połączonych elementem złączonym gwintowanym.

2

Przedmiot wynalazku jest przykładowo przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt wraz z sygnałem odblaskowym w przekroju pionowym, fig. 2 przedstawia uchwyt z sygnałem odblaskowym w widoku z góry.

Uchwyt do mocowania składa się z opaski 1, dwu kątowników 2, śruby 3 oraz nakrętki 6.

Opaskę 1 zakłada się na powierzchnię walcową lub owalną 5, przy czym końce opaski wkładane są do szczelin kątowników 2. Odpowiednie dopasowanie odbywa się przez dogięcie końców opaski, następnie zakłada się sygnał odblaskowy 4 i skręca śrubę 3 wraz z nakrętką 6.

15

Zastrzeżenie patentowe

Uchwyt do mocowania sygnałów odblaskowych lub innych przedmiotów na elementach o powierzchniach walcowej lub owalnej, **znamienny tym**, że składa się z opaski (1), której końce są podwinięte i umocowane w kątownikach (2) połączonych śrubą (3) i nakrętką (6).

