



Patent dodatkowy
do patentu _____

Zgłoszono: 28. III. 1966 (P 113 734)

Pierwszeństwo: _____

Opublikowano: 10. V. 1967

Kl. 21 a³, 16/21

MKP H 04 m

1/23

UKD

Współtwórcy wynalazku: doc. dr inż. Władysław Tryliński, mgr inż. Andrzej Głowacki, mgr inż. Waldemar Oleksiuk,
mgr inż. Krzysztof Paprocki

Właściciel patentu: Politechnika Warszawska, Warszawa (Polska)

Zamocowanie osłony telefonicznej tarczy numerowej

1

Przedmiotem wynalazku jest zamocowanie osłony telefonicznej tarczy numerowej.

W dotychczasowych rozwiązaniach osłona tarczy jest mocowana do szkieletu bezpośrednio, lub pośrednio za pomocą elementów gwintowych. Przy masowej produkcji tarcz takie połączenie jest kosztowne, gdyż wymaga wiercenia i gwintowania przynajmniej dwóch otworów oraz zastosowania pośrednich elementów łącznych-wkrętów.

Celem wynalazku jest zmniejszenie liczby części tarczy telefonicznej, ułatwienie montażu i obniżenie kosztów wykonania. Cel ten został osiągnięty przez umieszczenie na wewnętrznej stronie sprężynującej osłony występów i odpowiadających im wyjęć na zewnętrznej stronie korpusu tarczy w taki sposób, że po wsunięciu osłony na korpus występy zaskakują sprężyste w wyjęcia.

Zamocowanie będące przedmiotem niniejszego wynalazku jest bardzo proste, zmniejsza liczbę części rodzajowych tarczy i eliminuje konieczność wykonania gwintowych otworów pod wkręty mocujące.

2

Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na przykładzie wykonania przedstawionym na rysunku.

Osłona 2 tarczy telefonicznej posiada na swej wewnętrznej krawędzi występy 1, które dzięki sprężystości osłony, wskakując w wyjęcia 4, mocują osłonę 2 do korpusu 3. Osłona jest wykonana z tworzywa sztucznego, dzięki czemu uzyskanie odpowiednich kształtów występów 1 nie nastręcza trudności.

Przez wsunięcie osłony 2 na korpus 3 występy 1 zaskakują sprężyste w wyjęcia 4 i w ten sposób ją mocują na korpusie.

Zastrzeżenie patentowe

Zamocowanie osłony tarczy numerowej na jej korpusie **znamiennie tym**, że na wewnętrznej stronie sprężynującej osłony znajdują się występy (1), a na zewnętrznej stronie korpusu, odpowiadające im wyjęcia (4) nawzajem zaskakujące na siebie po wsunięciu osłony na korpus.

