

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12799**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(21) Numer zgłoszenia: **11848**

(22) Data zgłoszenia: **13.08.2007**

(54)

Podstawa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MENSOR S.C. Zakład Mechaniki Precyzyjnej,
Anna Nagłowska-Lewandowska,
Janusz Lewandowski, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Lewandowski Janusz, Warszawa, (PL);
Lewandowski Dariusz, Warszawa, (PL);
Nagłowska-Lewandowska Anna, Warszawa, (PL)**

PL 12799

Nr Rp. 12799...

Podstawa

Klasa 10-04...

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawa, przeznaczona do umieszczania na niej korpusów wag pomiarowych.

Istotą cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego, stanowiącego podstawę, jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się charakterystycznym symetrycznym kształtem o zarysie stylizowanej litery U, a także asymetrycznym kształtem posiadającym pionowo wydłużony jeden z końców, przy czym boczne wewnętrzne zarysy posiadają łączącą poziomą prostopadłościenną belkę umieszczoną w środkowej części osiowego zarysu bocznego lub w dolnej części pod osiowym zarysem bocznym, lub w górnej części nad osiowym zarysem bocznym oraz posiadają symetryczne umieszczone i regulowane elementy stanowiące wsporniki, a także podstawę stanowią dwie podstawy umieszczenie jedna na drugiej poprzez łączący element, przy czym górna podstawa ma tak sam zarysy jak dolna podstawa lub jest mniejsza.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem odpowiedniej proporcji elementów oraz gładkości powierzchni.

Podstawa, stanowiąca przedmiot wzoru przemysłowego, uwidoczniona została na załączonych rysunkach, na których:

fig. 1, fig. 2 i fig. 4 – przedstawia pierwszą odmianę podstawy,
fig. 3 - przedstawia drugą odmianę podstawy,
fig. 5 - przedstawia trzecią odmianę podstawy,
fig. 6 - przedstawia czwartą odmianę podstawy,
fig. 7 - przedstawia piątą odmianę podstawy,
fig. 8 - przedstawia szóstą odmianę podstawy,
fig. 9 - przedstawia siódmą odmianę podstawy,
fig. 10 - przedstawia ósmą odmianę podstawy.

Pierwsza odmiana podstawy uwidoczniona została na rysunkach fig. 1, fig. 2 i fig. 4 – który na fig. 1 ukazuje widok ukośny symetrycznego zarysu stylizowanej litery U oraz wewnętrzne boczne zarysy połączone prostopadłościenną belką, zaś na fig. 2 podstawę w widoku z góry ukazując symetryczny jej zarys, a na fig. 4 widok od strony otwartych końców ukazujący łączącą prostopadłościenną belkę umieszczoną w górnej części nad osiowym zarysem bocznym.

Druga odmiana podstawy uwidoczniona została na rysunku fig. 3 - ukazującym podstawę w widoku ukośnym posiadającą symetryczny zarys stylizowanej litery U i zawierającą symetryczne na bocznych zarysach regulowane elementy stanowiące wsporniki oraz wewnętrzne boczne połączone zarysy prostopadłościenną belką.

Trzecia odmiana podstawy uwidoczniona została na rysunku fig.5 - ukazującym podstawę w czołowym widoku od strony otwartych końców ukazującą łączącą prostopadłościenną belkę umieszczoną w środkowej części osiowego zarysu bocznego.

Czwarta odmiana podstawy uwidoczniona została na rysunku fig.6 - ukazującym podstawę w czołowym widoku od strony otwartych końców ukazującą łączącą prostopadłościenną belkę umieszczoną w dolnej części nad osiowym zarysem bocznym.

Piąta odmiana podstawy uwidoczniona została na rysunku fig.7 - ukazującym podstawę w ukośnym widoku posiadającą symetryczny zarys stylizowanej litery U i zawierającej symetryczne na bocznym zarysie umieszczone regulowane elementy stanowiące wsporniki oraz wewnętrzne zarysy połączone prostopadłościenną belką oraz asymetryczny kształt pionowo wydłużonego jednego z końców.

Szósta odmiana podstawy uwidoczniona została na rysunku fig.8 - ukazującym podstawę w ukośnym widoku posiadającą symetryczny zarys stylizowanej litery U i zawierającej symetryczne na bocznych zarysach umieszczone regulowane elementy stanowiące wsporniki oraz wewnętrzne boczne zarysy połączone prostopadłościenną belką oraz asymetryczny kształt pionowo wydłużonego jednego z końców, a także umieszczoną i połączoną poprzez element na łączącej prostopadłościennej belce symetryczną podstawę o symetrycznym zarysie stylizowanej litery U.

Siódma odmiana podstawy uwidoczniona została na rysunku fig.9 - ukazującym podstawę w ukośnym widoku posiadającą symetryczny zarys stylizowanej litery U i zawierającą symetryczne na bocznych zarysach umieszczone regulowane elementy stanowiące wsporniki oraz wewnętrzne boczne zarysy połączone prostopadłościenną belką oraz umieszczoną i połączoną poprzez element na łączącej prostopadłościennej belce symetryczną podstawę o symetrycznym zarysie stylizowanej litery U.

Ósma odmiana podstawy uwidoczniona została na rysunku fig.10 - ukazującym podstawę w ukośnym widoku posiadającą symetryczny zarys stylizowanej litery U i zawierającą symetryczne na bocznych zarysach umieszczone regulowane elementy stanowiące wsporniki oraz wewnętrzne boczne zarysy połączone prostopadłościenną belką oraz umieszczoną i połączoną poprzez element na łączącej prostopadłościennej belce mniejszą symetryczną podstawę o symetrycznym zarysie stylizowanej litery U.

I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego stanowiącego podstawę, uwidocznionego na załączonych rysunkach fig.1 do fig.10, przejawiają się tym, że podstawa ma charakterystyczny symetryczny kształt o zarysie stylizowanej litery U, a także asymetrycznym kształtem posiadającym pionowo wydłużony jeden z końców, przy czym boczne wewnętrzne zarysy posiadają łączącą poziomą prostopadłościenną belkę umieszczoną w środkowej części osiowego zarysu bocznego lub w dolnej części pod osiowym zarysem bocznym lub w górnej części nad osiowym zarysem bocznym oraz posiadają symetryczne umieszczone i regulowane elementy stanowiące wsporniki, a także podstawę stanowią dwie podstawy umieszczanie jedna na drugiej, przy czym górna podstawa ma tak sam zarysy jak dolna podstawa lub jest mniejsza.

Pierwsza odmiana podstawy, uwidoczniona na fig.1, fig.2 i fig.4 ma symetryczny zarys stylizowanej litery U oraz wewnętrzne boczne zarysy połączone prostopadłościenną belką umieszczoną w górnej części nad osiowymi zarysami bocznymi.

Druga odmiana podstawy, uwidoczniona na fig.3 ma symetryczny zarys stylizowanej litery U i zawiera symetryczne na bocznych zarysach regulowane elementy stanowiące wsporniki oraz wewnętrzne boczne zarysy połączone prostopadłościenną belką.

Trzecia odmiana podstawy, uwidoczniona na fig.5 ma łączącą prostopadłościenną belkę umieszczoną w środkowej części osiowych zarysów bocznych.

Czwarta odmiana podstawy, uwidoczniona na fig.6 ma łączącą prostopadłościenną belkę umieszczoną w dolnej części osiowych zarysów bocznych.

Piąta odmiana podstawy, uwidoczniona na fig.7 ma symetryczny zarys stylizowanej litery U zawierającej symetryczne na bocznym zarysie umieszczone regulowane elementy stanowiące wsporniki oraz wewnętrzne zarysy połączone prostopadłościenną belką oraz asymetryczny kształt pionowo wydłużonego jednego z końców.

Szósta odmiana podstawy, uwidoczniona na fig.8 ma symetryczny zarys stylizowanej litery U zawierającej symetryczne na bocznych zarysach umieszczone regulowane elementy stanowiące wsporniki oraz wewnętrzne boczne zarysy połączone prostopadłościenną belką oraz asymetryczny kształt pionowo wydłużonego jednego z końców, a także umieszczoną i połączoną poprzez element na łączącej prostopadłościenną belce symetryczną podstawę o symetrycznym zarysie stylizowanej litery U.

Siódma odmiana podstawy, uwidoczniona na fig.9 ma symetryczny zarys stylizowanej litery U zawierającej symetryczne na bocznych zarysach umieszczone regulowane elementy stanowiące wsporniki oraz wewnętrzne boczne zarysy połączone prostopadłościenną belką oraz umieszczoną i połączoną poprzez element na łączącej prostopadłościenną belce symetryczną podstawę o symetrycznym zarysie stylizowanej litery U.

Ósma odmiana podstawy, uwidoczniona na fig.10 ma symetryczny zarys stylizowanej litery U zawierającej symetryczne na bocznych zarysach umieszczone regulowane elementy stanowiące wsporniki oraz wewnętrzne boczne zarysy połączone prostopadłościenną belką oraz umieszczoną i połączoną poprzez element na łączącej prostopadłościenną belce mniejszą symetryczną podstawę o symetrycznym zarysie stylizowanej litery U.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10