

B 29 C

Ans.nr.: 4555/84

Indleveret: 24 sep 1984

Løbedag: 24 sep 1984

Alm. tilgængelig: 02 dec 1985

Prioritet: 01 jun 1984 DE 3420381

FIRMA CARL *FREUDENBERG; Weinheim-
/Bergstr., DE.

Opfinder: Ulrich *Feyerabend; DE, Gerhard
*Graab; DE.

Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft Patentbu-
reau

Fremgangsmåde til fremstilling af en profileret
plade

SAMMENDRAG

4555-84

Ved en fremgangsmåde til fremstilling af en profileret plade med mindst to lag lægges der et uvulkaniseret nederste lag af gummi bag et tyndt øverste lag af elastisk materiale, og det tynde øverste lag presses sammen med en modsat side under dannelse af fremspring, der har mønsterformet fordelte udsparinger med en dybde, der er større end tykkelsen af det øverste lag. De to lag forbindes med hinanden ved vulkanisering og hærdes, og i det mindste det øverste lag fjernes ved fremspringene ved en retlinet ført skære-, fræse- eller slibeprocess, idet pladen under fjernelsen af det øverste lag ved fremspringene udsættes for en sammenpresning og deformation, der virker vinkelret på pladens udstrækning.

