

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18704**

(51) Klasyfikacja:
22-99

(21) Numer zgłoszenia: **19411**

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2012**

(54)

Taktyczny pas nośny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA BRONI ŁUCZNIK RADOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIECHOTA NORBERT, Zakrzew Milejowice, (PL);
DYGAS PIOTR, Radom, (PL)**

PL 18704

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest taktyczny pas nośny. Pas przeznaczony jest do mocowania broni strzeleckiej zwłaszcza karabinka.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu charakteryzująca się zestawieniem i kształtem poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przedstawiony jest na fotografii, w ujęciu perspektywnym, przy swobodnym ułożeniu pasa.

Taktyczny pas nośny składa się z kilku wstęg giętkiego materiału połączonych z klamrami. Wstęga mocująca **1** wyposażona jest w klamrę mocującą **5** przeznaczoną do mocowania przedniej części broni. Do klamry mocującej **5** przymocowana jest wstęga pasa głównego **2**, która przechodzi przez klamrę mocującą **6**. Po wstędze pasa głównego **2** przesuwają się swobodnie koszyk **4**, przeznaczony do zaciskania pasa na kolbie broni, przy pomocy klamry dwuokiennej **9**. Koszyk **4** jest drugim punktem przyłączeniowym pasa. Koszyk **4** przesuwają się swobodnie po wstędze pasa głównego **2** przy wykorzystaniu łożyska ślizgowego **10**. Klamra regulacyjna **7** służy do dopasowania pasa do budowy fizycznej użytkownika, zaś klamra dwuokienka **8** wstęgi pasa głównego **2** zapobiega swobodnemu zwisaniu luźnej części pasa. Pomiędzy klamrą mocującą **6** i klamrą regulacyjną **7** zamocowany jest pas pomocniczy **3** jak pokazano na fotografii.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Taktyczny pas nośny składa się z kilku wstęg giętkiego materiału połączonych z klamrami. Wstęga mocująca **1** wyposażona jest w klamrę mocującą **5** przeznaczoną do mocowania przedniej części broni. Do klamry mocującej **5** przymocowana jest wstęga pasa głównego **2**, która przechodzi przez klamrę mocującą **6**. Po wstędze pasa głównego **2** przesuwają się swobodnie koszyk **4**, przeznaczony do zaciskania pasa na kolbie broni przy pomocy klamry dwuokiennej **9**. Koszyk **4** jest drugim punktem przyłączeniowym pasa. Koszyk **4** przesuwają się swobodnie po wstędze pasa głównego **2** przy wykorzystaniu łożyska ślizgowego **10**. Klamra regulacyjna **7** służy do dopasowania pasa do budowy fizycznej użytkownika, zaś klamra dwuokienka **8** wstęgi pasa głównego **2** zapobiega swobodnemu zwisaniu luźnej części pasa. Pomiędzy klamrą mocującą **6** i klamrą regulacyjną **7** zamocowany jest pas pomocniczy **3** jak pokazano na fotografii.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

