

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年5月20日(20.05.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/095531 A1

(51) 国際特許分類:
A63F 1/18 (2006.01) G06Q 50/34 (2012.01)

(21) 国際出願番号 : PCT/JP2020/040449

(22) 国際出願日 : 2020年10月28日(28.10.2020)

(25) 国際出願の言語 : 日本語

(26) 国際公開の言語 : 日本語

(30) 優先権データ :
特願 2019-206359 2019年11月14日(14.11.2019) JP

(71) 出願人: エンゼルプレイングカード株式会社 (ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒5270232 滋賀県東近江市青野町
4 6 0 0 番地 Shiga (JP).


(72) 発明者: 重田 泰 (SHIGETA Yasushi); 〒5270232
滋賀県東近江市青野町 4 6 0 0 番地 エンゼル
プレイングカード株式会社内 Shiga (JP).

(74) 代理人: 加藤 真司, 外 (KATO Shinji et al.);
〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西 1 - 5 -
8 D I S 恵比寿ビル 6 階 K S I パートナ
ーズ法律特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,

(54) Title: GAME SYSTEM

(54) 発明の名称 : ゲームシステム



7a PLAYER PAIR
7b BANKER PAIR
7c TIE
7d PLAYER WIN
7e BANKER WIN
11 Captured image
12 Information processing device

(57) Abstract: Provided is a game system capable of determining which of a plurality of stacks of gaming chips that have been placed in the same betting area by a plurality of players are the stacks of each player. This game system is provided with a game table (2) having a betting area (6) in which a plurality of types of betting targets are laid out, a camera (10) for generating a captured image by capturing an image of the game table (2), and an information processing device (12) for identifying, on the basis of the captured image, and on the basis of the positions of stacks (80) of gaming chips (8)

MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類 :
一 国際調査報告 (条約第21条(3))

within the captured image, the betting target (7) in which each stack (80) has been bet, wherein, if a plurality of stacks (80) of gaming chips (8) have been bet in the same betting area (6), the information processing device (12) determines, on the basis of the captured image (11), which of the stacks (80) are stacks (80) of a main player (3m), and which of the stacks (80) are stacks (80) of a back bet player (3b).

(57) 要約 : 複数のプレイヤーによって同一のベットエリアに置かれたゲーミングチップの複数のスタックをいずれのプレイヤーによって置かれたスタックであるかを判別できるゲームシステムを提供する。本発明のゲームシステムは、複数種類のベット対象がレイアウトされたベットエリア (6) を有するゲームテーブル (2) と、ゲームテーブル (2) を撮影して撮影画像を生成するカメラ (10) と、撮影画像に基づいて、撮影画像内のゲーミングチップ (8) のスタック (80) の位置に基づいて、当該スタック (80) がいずれのベット対象 (7) にベットされているかを特定する情報処理装置 (12) とを備え、情報処理装置 (12) は、同一のベットエリア (6) に複数のスタック (80) のゲーミングチップ (8) がベットされているときに、撮影画像 (11) に基づいて、いずれのスタック (80) がメインプレイヤー (3 m) のスタック (80) であり、いずれのスタック (80) がバックベットプレイヤー (3 b) のスタック (80) であるかを判定する。

明 細 書

発明の名称： ゲームシステム

技術分野

[0001] 本発明は、ゲーミングチップをテーブル上にレイアウトされた複数種類のベット対象のいずれかに置くことでプレイするゲームに用いられるゲームシステムに関する。

背景技術

[0002] 従来、ゲーミングチップをテーブル上にレイアウトされたベット対象のいずれかに置くことでプレイするゲームが行われるテーブルにおいて、テーブル上のゲーミングチップをカメラで撮影して撮影画像を得て、その撮影画像を画像分析装置で分析して、ゲーミングチップが置かれたベット対象、及びそのゲーミングチップの種類及び枚数を特定することで、いずれのベット対象にいくらのゲーミングチップがベットされたかを確定するシステムが知られている。

[0003] このようなテーブルには、複数のプレイヤーが同時にプレイできるように、複数のプレイポジションが設けられている。テーブル上には、プレイポジションごとにベットエリアが設けられている。各ベットエリアには、複数種類のベット対象がレイアウトされている。プレイポジションでプレイするプレイヤーは、自らのプレイポジションに割り当てられたベットエリアにレイアウトされた複数種類のベット対象のいずれかにゲーミングチップを置くことで、当該ベット対象に当該ゲーミングチップをベットする。なお、複数枚のゲーミングチップをベット対象にベットする場合には、それらの複数枚のゲーミングチップは積み重ねられて1つのスタックを形成してベット対象に置かれる。

[0004] したがって、このようにプレイポジションごとにベットエリアが分かれていることを踏まえて画像分析装置を設計することで、プレイポジションごとに、いずれのベット対象にいくらのゲーミングチップがベットされたかを確

定することができる。例えば、バカラゲームのためのテーブルでは、プレイポジションごとに、複数種類のベット対象として、少なくとも「PLAYER」及び「BANKER」が設けられる。ゲームシステムは、撮影画像を画像分析することで、各プレイポジションのプレイヤーが「PLAYER」にベットしたのか、「BANKER」にベットしたのか、さらに、そのベット額がいくらであるかを確定することができる（例えば、特開2019-149155号公報）。

[0005] このシステムに加えて、さらにプレイヤーを特定するプレイヤー特定システムを用いることで、どのプレイヤーがどのベット対象にいくらのゲーミングチップをベットしたのかを確定することができる。これに加えて、さらにゲームの結果を判定するゲーム結果判定システムを用いることで、どのプレイヤーがいくらのゲーミングチップをベットして、いくらのゲーミングチップの償還を受け、いくらのゲーミングチップを回収されたかを確定することも可能になる。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0006] テーブルに複数のプレイポジションが設けられている場合であっても、プレイヤーは必ずしもいずれかのプレイポジションにつかなければゲームをプレイできないというわけではない。特に、あるテーブルに用意されたすべてのプレイポジションがすでに利用されている場合には、プレイポジションでプレイしているプレイヤー（以下、「メインプレイヤー」ともいう。）に割り当てられたベットエリアに、プレイポジションについていないプレイヤーが自らのゲーミングチップを置くことでゲームに参加することもある。このように、プレイポジションについていないプレイヤーが、プレイポジションについているプレイヤーに割り当てられたベットエリアのいずれかのベット対象にベットすることを「バックベッティング」といい、バックベッティングをするプレイヤーを「バックベットプレイヤー」という。

[0007] このようなバックベッティングによって、プレイポジションごとに分かれ

ていたはずのベットエリアに、複数のプレイヤーがゲーミングチップをベットすることになり、その結果、1つのベットエリアの同一ベット対象又は互いに異なる複数のベット対象に、ゲーミングチップの複数のスタックが存在することになる。従来のシステムでは、このような場合に、同一のベットエリアに置かれたゲーミングチップの複数のスタックうちのいずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判別することが困難であった。

[0008] そこで、本発明は、複数のプレイヤーによって同一のベットエリアに置かれたゲーミングチップの複数のスタックをいずれのプレイヤーによって置かれたスタックであるかを判別できるゲームシステムを提供することである。

課題を解決するための手段

[0009] 本発明の一態様のゲームシステムは、複数種類のベット対象がレイアウトされたベットエリアを有するテーブルと、前記テーブルを撮影して撮影画像を生成するカメラと、前記撮影画像に基づいて、前記撮影画像内のゲーミングチップのスタックの位置に基づいて、当該スタックがいずれのベット対象にベットされているかを特定する情報処理装置とを備え、前記情報処理装置は、同一のベットエリアに複数のスタックのゲーミングチップがベットされているときに、前記撮影画像に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定する構成を有している。

[0010] この構成により、同一のベットエリアに複数のスタックのゲーミングチップがベットされている場合であっても、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定することが可能になる。

[0011] 上記のゲームシステムにおいて、前記情報処理装置は、同一のベットエリアにベットされている前記複数のスタックの互いの位置関係に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定してよい。

- [0012] この構成により、同一のベットエリアに複数のスタックのゲーミングチップがベットされていても、それらスタック同士の相対的な位置関係から、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるか判定することが可能になる。例えば、バックベットはメインベットの右方に置く、というルールをカジノ側が設定してゲームが行われた場合、左方に置かれたスタックはメインプレイヤーのスタックであり、右方に置かれたスタックはバックベットプレイヤーのスタックであるということを判定するといったことが可能になる。
- [0013] 上記のゲームシステムにおいて、前記情報処理装置は、前記スタックと、前記スタックがベットされている前記ベット対象との位置関係に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定してよい。
- [0014] この構成により、ベット対象にスタックが置かれた場所から、そのスタックがいずれのプレイヤーのスタックであるか判定することが可能になる。例えば、メインベットはベット対象の中央及び左寄りに置き、バックベットはベット対象の右端に置く、というルールをカジノ側が設定してゲームが行われた場合、ベット対象の中央及び左寄りに置かれたスタックはメインベットプレイヤーのスタックであり、ベット対象の右端に置かれたスタックはバックベットプレイヤーのスタックであるということを判定することが可能になる。さらに、バックベットプレイヤーがベットをせず、メインプレイヤーのみがベットしたスタックがベット対象内に存在する場合であっても、そのスタックが置かれた位置から、そのスタックがメインプレイヤーのスタックであるということを判定することが可能になる。
- [0015] 上記のゲームシステムにおいて、前記カメラは、前記ゲーミングチップのスタックをベットするプレイヤーを撮影してよく、前記情報処理装置は、前記撮影画像において、同一のベットエリアにベットされている前記複数のスタックをベットしたそれぞれのプレイヤーを認識し、認識結果に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバック

クベットプレイヤーのスタックであるかを判定してよい。

[0016] この構成により、スタックをベットしたプレイヤーを認識し、そこから、いずれのプレイヤーがメインプレイヤーであり、いずれのプレイヤーがバックベットプレイヤーであるか、さらに、いずれのスタックがメインプレイヤーのものであるか、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのものであるかを判定することが可能になる。

[0017] 上記のゲームシステムにおいて、前記情報処理装置は、前記撮影画像において、同一のベットエリアにベットされている前記複数のスタックをベットしたそれぞれのプレイヤーの身体の一部又は衣服の一部を認識し、身体の一部又は衣服の一部の認識結果に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定してよい。

[0018] この構成により、スタックをベットする場所をカジノ側がルールとして設定せず、プレイヤーがベット対象に自由にスタックをベットしてゲームが行われる場合であっても、撮影した画像から認識した身体の一部又は衣服の一部から、いずれのスタックがいずれのプレイヤーのものであるかを判定することが可能になる。

[0019] 上記のゲームシステムにおいて、前記情報処理装置は、認識した身体の一部又は衣服の一部がいずれのプレイヤーの身体の一部又は衣服の一部であることを特定し、特定結果に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定してよい。

[0020] この構成により、いずれの身体の一部又は衣服の一部がいずれのプレイヤーのものであるかを認識したうえで、その身体の一部又は衣服の一部がいずれのスタックをベットしたかを判定することが可能になる。

[0021] 上記のゲームシステムにおいて、前記情報処理装置は、認識した身体の一部又は衣服の一部の方向を判定し、判定結果に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレ

イヤのスタックであるかを判定してよい。

[0022] この構成により、例えばメインプレイヤーとバックベットプレイヤーの顔の認識、あるいは身体の一部又は衣服の認識が困難な場合であっても、スタックをベットした身体の一部又は衣服の一部の延在方向から、いずれのスタックがいずれのプレイヤーのものであるかを判定することが可能になる。

[0023] 上記のゲームシステムにおいて、前記情報処理装置は、前記撮影画像に基づいて、同一のベットエリアにベットされている複数のスタックが同一のプレイヤーのスタックであるか否かを判定してよい。

[0024] この構成により、例えばベット額が大きいために一人のプレイヤーがスタックを複数にしてベットしている場合、あるいは複数のプレイヤーがそれぞれスタックをベットしている場合などであっても、いずれのスタックがいずれのプレイヤーのものであるかを判定することが可能になる。

[0025] 上記のゲームシステムにおいて、前記情報処理装置は、前記複数のスタックの距離に基づいて、当該複数のスタックが同一のプレイヤーのスタックであるか否かを判定してよい。

[0026] この構成により、例えば、スタック同士の距離が近ければそれらは同一プレイヤーによってベットされたもので、スタック同士の距離が遠ければそれらは複数のプレイヤーによってベットされたものであるといった判定が可能になる。

[0027] 上記のゲームシステムにおいて、前記情報処理装置は、時系列に得られた複数の前記撮影画像に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定してよい。

[0028] この構成により、撮影された一枚の画像からだけでなく、時系列に得られた複数の画像、すなわち映像のようなものからでもいずれのスタックがいずれのプレイヤーのものであるかを見分けることが可能になる。

[0029] 上記のゲームシステムにおいて、前記情報処理装置は、同一のベットエリアにベットされた複数のスタックがベットされた順番に基づいて、いずれの

スタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定してよい。

[0030] この構成により、例えばメインプレイヤーが先にベットし、バックベットプレイヤーが後にベットするというルールをカジノ側が設定した場合、先にベットされたスタックがメインプレイヤーのもので、後にベットされたスタックがバックベットプレイヤーのものであるということを判定することが可能になる。

発明の効果

[0031] 本発明によれば、同一のベットエリアに複数のスタックのゲーミングチップがベットされている場合であっても、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるか判定することが可能になる。

図面の簡単な説明

[0032] [図1]図1は、本発明の実施の形態に係る第1の例のゲームシステムの構成を示す図である。

[図2]図2は、カメラがベットエリアを撮影することで生成された第1の例の撮影画像を示す図である。

[図3]図3は、ゲームテーブルの真上のカメラで撮影された画像の一部を示す図である。

[図4]図4は、カメラがベットエリアを撮影することで生成した第2の例の撮影画像を示す図である。

[図5]図5は、カメラがベットエリアを撮影することで生成した第3の例の撮影画像を示す図である。

[図6]図6は、カメラがベットエリアを撮影することで得られた第4の例の撮影画像を示す図である。

[図7]図7は、カメラがベットエリアを撮影することで生成した第5の例の撮影画像を示す図である。

[図8]図8は、カメラがベットエリアを撮影することで生成した第6の例の撮

影画像を示す図である。

[図9]図9は、カメラがベットエリアを撮影することで生成した第7の例の撮影画像を示す図である。

[図10]図10は、時系列に得られた6枚の撮影画像を示す図である。

[図11]図11は、本発明の実施の形態に係る第2の例のゲームシステムの構成を示す図である。

発明を実施するための形態

[0033] 以下に、この発明に係るゲームシステムにつき図面を参照しつつ詳細に説明する。以下の実施の形態では、ゲームシステムとしてバカラ用のゲームシステムを例示して説明するが、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施の形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるものまたは実質的に同一のものが含まれる。

[0034] 図1は本発明の実施の形態の第1の例のゲームシステムの構成を示す図である。ゲームシステム1は、概略楕円形のゲームテーブル2を備えている。ゲームテーブル2の一方側（図1の下側）にメインプレイヤ3mとバックベットプレイヤ3b（以下、メインプレイヤ3mとバックベットプレイヤ3bを合わせて「プレイヤ3」ともいう。）が位置し、反対側にはディーラ（図示省略）が位置する。ゲームテーブル2の上面には、複数のプレイポジションの各々に対応して複数のベットエリア6a～6f（以下、総称するときは「ベットエリア6」ともいう。）が区画されている。さらにベットエリア6には、複数種類のベット対象がレイアウトされている。各ベットエリア6には、ベット対象7として、PLAYER PAIRエリア7a、BANKER PAIRエリア7b、TIEエリア7c、PLAYER WINエリア7d、BANKER WINエリア7eがレイアウトされている。メインプレイヤ3mとバックベットプレイヤ3bは、ベットエリア6にレイアウトされたベット対象7のいずれかにゲーミングチップ8を置くことで、ベット対象7にゲーミングチップ8をベットしてゲームに参加する。ベットするゲーミングチップ8は1つまたは複数であってよい。複数のゲーミングチップ8

1 をベットする場合は、ゲーミングチップ 8 は積み重ねられて 1 つまたは複数のゲーミングチップ 8 の山を形成する。以下、このゲーミングチップ 8 の山をスタック 80 という。スタック 80 は、1 枚のゲーミングチップ 8 からなるものであってもよい。

[0035] ゲームシステム 1 はカメラ 10 を備え、カメラ 10 はベットエリア 6 を撮影して撮影画像 11 を生成する。さらに、ゲームシステム 1 は情報処理装置 12 を備え、情報処理装置 12 は撮影画像 11 に基づいて、スタック 80 がメインプレイヤ 3m のスタック（以下「メインベット」ともいう。）であるかバックベットプレイヤ 3b のスタック（以下「バックベット」ともいう。）であるかを判定する。あるいは情報処理装置 12 は、メインベットであるかバックベットであるかを判別することなく、ベット対象 7 に置かれたゲーミングチップ 8 のスタック 80 の位置を特定してもよい。

[0036] なお説明するにあたり、便宜的に 4 台のカメラ 10a ～ 10d を図 1 に図示しているが、カメラ 10 の台数または位置は、ベットエリア 6 とそこに置かれたスタック 80 を十分に撮影できる任意の数または場所であってよい。カメラ 10b は、ゲームテーブル 2 の真上からゲームテーブル 2 のベットエリア 6 及びそこに置かれたゲーミングチップ 8 を撮影するものである。このカメラ 10b の画像には、スタック 80 の最上のゲーミングチップ 8 の表面しか観察できないが、スタック 80 の位置については、他のカメラ 10 の画像よりも容易に判断できる。

[0037] 図 2 は、カメラ 10 がベットエリア 6 を撮影することで生成された第 1 の例の撮影画像 11a を示す図である。ここで、情報処理装置 12 におけるスタック 80 の認識方法について図 2 を用いて説明する。図 2 に示す撮影画像 11a は、2 次元座標に配置される複数のピクセルにより構成されている。

[0038] 前提として、ゲーミングチップ 8 には少なくとも部分的に色が付与されている。その色はゲーミングチップ 8 の層をなしていたり、ゲーミングチップ 8 の側面の周方向に付されていたり、ゲーミングチップ 8 の表面に所定のマークとして付されていてもよい。図 2 では、ゲーミングチップ 8 の側面の周

方向に色が付された例を図示している。この色は、ゲーミングチップ8の種類（価値）を表している。すなわち、ゲーミングチップ8には、種類（価値）に応じた色が付与されている。

[0039] 情報処理装置12は、スタック80を検出するよう学習されたニューラルネットワークを用いて、画像内からスタック80を検出する。具体的には、情報処理装置12は、画像内からスタック80を含む矩形領域9（バウンディングボックス）を検出し（物体検出）、あるいはスタック80の領域（以下、「スタック領域」という。）を抽出する（領域セグメンテーション）。

[0040] また、情報処理装置12は、部分的に付与されている色が記録されている領域を抽出し、検出されたスタック80に含まれる各ゲーミングチップ8の部分的に付与された色に基づいて、各ゲーミングチップ8の種類を判定する。この判定には、テンプレートマッチングを用いてもよいし、ニューラルネットワーク等の機械学習モデルを用いてもよい。また、それらの2つを組み合わせ用いてもよいし、それぞれを用いて段階的に判定してもよい。

[0041] さらに、情報処理装置12は人工知能装置を用いることなく、撮影画像11を画像分析した結果から、形状、明度、彩度、色合いなどの画像上の特徴を計測する方法によりスタック80ないしスタック80を形成するゲーミングチップ8の種類を認識してもよい。

[0042] 次に、スタック80がどのベット対象7に置かれているのかを認識する方法について説明する。図3は、ゲームテーブル2の真上のカメラ10bで撮影された画像の一部を示す図である。この画像では、スタック80の最上のゲーミングチップ8が円形状で観察される。情報処理装置12は、この画像に対して2次元配置されたグリッドを定義し、各グリッドについて当該グリッドがどのベット対象7に該当するかを定義している。情報処理装置12は、画像からスタック80を検出し、検出したスタック80（具体的には、スタック80の最上のゲーミングチップ8の中心）がどのグリッドに位置しているかを判定することにより、当該スタック80がどのベット対象7に置かれているかを判定する。また、図3に示す撮影画像に基づいて、スタック8

0がどのグリッドに位置しているかを判定することで、当該スタック80がベット対象7内のいずれの位置に置かれているかも判定することができる。

[0043] 情報処理装置12は、図2に示す撮影画像11aに基づいてスタック80がどのベット対象7に置かれているかを判定するときは、以下のようにして行う。すなわち、図2の撮影画像11aのように、斜め上方から撮影して得られた撮影画像を用いる場合には、情報処理装置12は、検出された矩形領域9の底辺の中央又は抽出されたスタック領域の左右最大幅の中央の最下点のピクセルの座標値（即ち、撮影画像内の位置）に応じて、そのスタック80が置かれている位置（即ち、ベット対象7又はベット対象7内の位置）を判定する。

[0044] あるいは、図2に示す撮影画像11aからスタック80が置かれている位置（即ち、ベット対象7又はベット対象7内の位置）を判定する場合において、情報処理装置12は、一番下のゲーミングチップ8の側面の周方向に付された色の左右方向の中央の座標にスタック80が存在すると判定する。あるいは周方向に付された色の円弧状の形状から、ゲーミングチップ8の全体の形状を推定し、そこからゲーミングチップ8の中心の座標を特定することでスタック80の位置を判定してもよい。

[0045] 情報処理装置12は、どの座標がどのベット対象7に対応するかを記憶しており、その記憶された情報と、撮影画像11aから判定したゲーミングチップ8の中心を示す座標とを照らし合わせ、スタック80がどのベット対象7に置かれているのかを認識することが可能になる。なお、情報処理装置12は、ベット対象7についても、ニューラルネットワーク等の機械学習モデルを利用して撮影画像から各ベット対象7を検出ないし抽出して、スタック80が置かれているベット対象7を判定してもよい。

[0046] また、情報処理装置12は、最上位のチップの中心を認識するとともに、スタック80におけるゲーミングチップ8の枚数を認識して、それらに基づいて、スタック80の最下位のゲーミングチップの中心の位置を推定し、それを当該スタック80の位置としてもよい。この場合には、情報処理装置1

2は、カメラ10と最上位チップとの中心とを結ぶ線分を斜辺の傾きとして有し、ゲーミングチップ8の枚数から算出される高さを有し、テーブル面上の底辺を設定したときの直角三角形の直角の位置を最下位のゲーミングチップ8の位置、すなわち、スタック80の位置として算出する。

[0047] 情報処理装置12は、カメラ10から得られた画像の各画素の座標をテーブル面上に設定されたテーブル座標系に変換する。この変換式は、テーブル面とカメラ10との位置及び姿勢の関係から決定され、カメラ10が固定されている限り既知のものである。複数のカメラ10のそれぞれの画像において認識されたスタック80の位置を、それぞれテーブル座標系に変換することで、複数のカメラ10で撮影されたスタック80を統一的に扱うことができる。

[0048] 情報処理装置12は、テーブル座標系に対応したベット対象のマップを有している。情報処理装置12は、テーブル座標系に変換されたスタック80の位置（座標）を、ベット対象7が設定されたマップ（第1のマップ）にマッピングすることで、当該スタック80がどのベット対象7に位置しているかを判定する。

[0049] 情報処理装置12は、さらに、一部のベット対象（例えば、比較的面积の大きいT I Eエリア7 c、P L A Y E R W I Nエリア7 d、及びB A N K E R W I N 7 e）をさらに複数の小領域に区分けしたマップ（第2のマップ）も有している。情報処理装置12は、テーブル座標系に変換されたスタックの位置（座標）を、この第2のマップにマッピングすることで、当該スタック80がベット対象7のどの小領域に位置しているかを判定する。このような第2のマップとして、例えば、T I Eエリア7 cを長手方向に3分割して3つの小領域を定義し、P L A Y E R W I Nエリア7 d及びB A N K E R W I Nエリア7 eをそれぞれ4分割して4つの小領域を定義したものをを用いてよい。

[0050] 複数のカメラ10でそれぞれ得られたスタック80の位置をテーブル座標系に変換した場合に、それらの間に誤差が生じることがある。この誤差は、

カメラ１０の姿勢や位置がずれること、座標変換の変換式が不正確であること、あるいはスタック８０の位置の認識の誤差によって生じ得る。複数のカメラ１０で撮影された同一のスタック８０の位置をそれぞれテーブル座標系に変換したときに位置がずれていた場合には、それらの中央値を当該スタック８０の座標とみなしてよい。また、複数のカメラ１０でそれぞれスタック８０が撮影された場合に、それらのテーブル座標系における距離が所定の閾値以下である場合は、情報処理装置１２は、それらのスタック８０を同一のスタックとみなし、それらの間の距離が閾値より大きい場合には、異なる２つのスタックであると認識してもよい。

[0051] なお、上記の例では、情報処理装置１２は、複数のカメラ１０の各々で得られたスタック８０の位置をすべて同じテーブル座標系に変換したうえで、当該スタック８０がどのベット対象ないしは小領域に置かれているのかを判断したが、これに代えて、各カメラ１０の撮影画像１１に各ベット対象又は小領域を設定したマップを用意し、座標変換をすることなく、各カメラの撮影画像１１において認識されたスタック８０の位置を当該マップにマッピングすることで、認識されたスタック８０がどのベット対象又は小領域に位置しているのかを判断してもよい。

[0052] 図４は、カメラ１０がベットエリア６を撮影することで生成した第２の例の撮影画像１１ｂを示す図である。撮影画像１１ｂにはベットエリア６ａと６ｂの一部が図示されている。情報処理装置１２による具体的な判定方法を図１、図４、図５を用いて説明する。

[0053] 図４におけるベットエリア６ａには２つのスタック８０ａ、８０ｂがあり、スタック８０ａはＴＩＥエリア７ｃに、スタック８０ｂはＰＬＡＹＥＲ ＷＩＮエリア７ｄに置かれている。いま、カジノ側が、バックベットはプレイヤーからディーラに向かってメインベットの右方に置く、というルールを設定し、そのルールに基づいてゲームが行われ、撮影画像１１ｂが生成されたとする。この場合には、情報処理装置１２は、撮影画像１１ｂに基づいて、ＰＬＡＹＥＲ ＷＩＮエリア７ｄに置かれたスタック８０ｂが左側に置かれ

、T I Eエリア7 cに置かれたスタック80 aはスタック80 bよりも右側に置かれていることを判定し、さらに上記のルールに基づいて、スタック80 bはメインベットであり、スタック80 aはバックベットであると判定する。

[0054] 上記のルールに基づくと、同一のベットエリア6内にメインプレイヤー3 mとバックベットプレイヤー3 bがベットすることで、複数のスタック80がベットされている場合にも、各スタック80がメインベットであるかバックベットであるのかを判定することが可能になる。また、カジノ側は、メインベットはベット対象7の中央及び左寄りに置き、バックベットはベット対象7の右端に置く、というルールを設定してもよい。

[0055] 上記のルールに基づくと、バックベットプレイヤー3 bがベットをせず、メインプレイヤー3 mのみがベットした単数または複数のスタック80のみがベット対象7内にある場合にも、当該スタック80がメインプレイヤー3 mのものであると判定することができるとともに、メインプレイヤー3 mがベットせず、バックベットプレイヤー3 bのみがベットした単数または複数のスタック80のみがベット対象7内にある場合にも、当該スタック80がバックベットプレイヤー3 bのものであると判定することが可能になる。

[0056] なお説明するにあたり、カジノ側が設定するルールを2例のみ挙げたが、必ずしもこれらのルールである必要はなく、バックベットプレイヤー3 bとメインプレイヤー3 mを区別することのできるルールである限りにおいて、カジノ側が設定するルールはいかなるものであってもよい。

[0057] 図5は、カメラ10がベットエリア6を撮影することで生成した第3の例の撮影画像11 cを示す図である。撮影画像11 cには、撮影画像11 bに加え、メインプレイヤー3 mの手と腕の一部ないしは衣服の袖の一部（以下、単に「腕15 a」という。）とバックベットプレイヤー3 bの手と腕の一部ないしは衣服の袖の一部（以下、単に「腕15 b」という。）（以下、腕15 aと腕15 bとを総称するときは「腕15」ともいう。）が図示されている。情報処理装置12は撮影画像11 cにおける腕15を認識することができ

る構成になっている。さらに情報処理装置12は、各腕15がメインプレイヤ3mのものか、またはバックベットプレイヤ3bのものであるかを特定することができる。情報処理装置12はその特定結果に基づき、ベットエリア6に置かれた各スタック80が、メインプレイヤ3mのものか、またはバックベットプレイヤ3bのものであるかを判定する。

[0058] ここで、情報処理装置12の腕15の認識方法について説明する。撮影画像11cから腕15の領域を認識する方法は、基本的に先述したゲーミングチップ8の領域抽出方法と同様である。ゲーミングチップ8を認識する場合は、ゲーミングチップ8に付された特定の色を基準としたが、腕15を認識する場合は、衣服の色や模様、腕の色を基準とする。

[0059] 情報処理装置12は、事前に各プレイヤの腕15を撮影して、各腕15の撮影画像と当該プレイヤを特定する情報とを関連付けて記憶してある。情報処理装置12は、後述するプレイヤ特定システムによって、メインプレイヤ3mとバックベットプレイヤ3bとを特定する。そして、情報処理装置12は、撮影画像11cにおける第1の腕15を認識した際、その腕15が事前に記憶してあるいずれの腕15に対応するかを特定することで、当該腕15がメインプレイヤ3mの腕15aであるかバックベットプレイヤ3bの腕15bであるかを判定する。

[0060] また、情報処理装置12が撮影画像11cの腕15を認識し、認識した腕15の方向にも度づいて、その腕15がメインプレイヤ3mまたはバックベットプレイヤ3bのものであるかを判定してもよい。

[0061] 図6はカメラ10がベットエリア6を撮影することで得られた第4の例の撮影画像11dを示す図である。腕の方向に基づく特定方法を図6を用いて説明する。撮影画像11dにはメインプレイヤ3m及びバックベットプレイヤ3bのそれぞれの腕15が図示されている。情報処理装置12は、まず腕15の先端14と末端16を特定し、その2点を直線17で結ぶ。さらに、その直線17と、先端14を通過して水平に引かれた直線18とを結ぶ。その2本の直線17、18が構成する角度19をプレイヤ3を特定する基準とす

る。

[0062] ゲームにおいて、バックベットプレイヤー3bは立った状態でプレイをする。よってベットする際は、腕15bを高い角度からゲームテーブル2に向かって出すことになる。一方メインプレイヤー3mは座った状態でプレイをする。よってベットする際は、腕15aを低い角度からゲームテーブル2に向かって出すことになる。

[0063] すなわち、上記の方法によって求められた角度19が小さい腕15が、メインプレイヤー3mの腕15aであり、角度19が大きい腕15が、バックベットプレイヤー3bの腕15bであると情報処理装置12が特定する。さらに、それ以外に基づいて特定してもよい。

[0064] なお説明するにあたり、情報処理装置12が撮影画像11dにおいて認識するものを腕15としたが、認識する対象はプレイヤー3の腕15である必要はなく、身体の一部又は衣服の一部であれば、腕以外であってもよい。

[0065] 腕以外の身体の一部を認識する例として、例えば、プレイヤー3の体も撮影画像11に含まれるように撮影する場合もあってよい。その場合、椅子に座っているメインプレイヤー3mの体を認識し、さらにその体から出てきた腕15を認識する。そしてさらに、その腕15がベットしたスタック80を認識し、そのスタック80がメインプレイヤー3mのものであると特定する。バックベットプレイヤー3bについても同じ方法で特定する。

[0066] ゲームにおいてプレイヤー3がゲーミングチップ8をベットするにあたり、一人のプレイヤー3がゲーミングチップ8を複数のスタック80にしてベットすることがある。本例のゲームシステム1はこのような場合にも、複数のスタック80が同一のプレイヤー3のものであるか否かの判定を可能とする。以下、図7を用いて説明する。

[0067] 図7は、カメラ10がベットエリア6を撮影することで生成した第5の例の撮影画像11eを示す図である。撮影画像11eにはベットエリア6aと6bの一部が図示されている。ベットエリア6には2つのスタック80c、80dがあり、両方のスタック80c、80dがTIEエリア7cに置かれ

ている。情報処理装置 12 は、撮影画像 11 e に基づいて、同一のベット対象 7 にベットされている複数のスタック 80 c、80 d の距離を測定する。この距離は撮影画像 11 e 内の距離であってもよいし、撮影画像 11 e の距離から実空間の距離に換算したものであってもよい。そして、情報処理装置 12 は、得られた距離に基づいて、当該複数のスタック 80 c、80 d が同一のプレイヤ 3 のスタック 80 であるか否かを判定する。

[0068] 図 8 は、カメラ 10 がベットエリア 6 を撮影することで生成した第 6 の例の撮影画像 11 f を示す図である。具体的な判定方法を、図 7 と図 8 を用いて説明する。図 7 では、2 つのスタック 80 c、80 d が近接に置かれている。この場合、情報処理装置 12 は、スタック 80 c とスタック 80 d との間の距離が所定の閾値より小さいと判断し、これら 2 つのスタック 80 c、80 d が同一のプレイヤ 3 のスタック 80 であると判定する。一方、図 8 における第 6 の例の撮影画像 11 f では、2 つのスタック 80 が遠隔に置かれている。この場合情報処理装置 12 は、スタック 80 e とスタック 80 f との間の距離が所定の閾値より大きいと判断し、これら 2 つのスタック 80 e、80 f が異なるプレイヤ 3 のスタック 80 であると判定する。すなわち情報処理装置 12 は、複数のスタック 80 の間の距離に基づいて、複数のスタック 80 が同一のプレイヤ 3 のスタック 80 であるか否かを判定する。情報処理装置 12 が判定の基準とするスタック 80 の間の距離は、任意の距離であってよい。

[0069] 図 9 は、カメラ 10 がベットエリア 6 を撮影することで生成した第 7 の例の撮影画像 11 g を示す図である。同一のベット対象 7 に 3 つのスタック 80 がベットされた場合の判定方法について、図 9 を用いて説明する。図 9 では、3 つのスタックが T I E エリア 7 c に置かれている。スタック 80 g とスタック 80 h とが近接に置かれ、スタック 80 i は遠隔に置かれている。この場合情報処理装置 12 は、スタック 80 g とスタック 80 h 間、またスタック 80 h とスタック 80 i 間の距離を判定の基準とする。つまり情報処理装置 12 は、スタック 80 g とスタック 80 h とが一方のプレイヤ 3 によ

って、スタック 80 i が他方のプレイヤー 3 によってベットされたと判定する。情報処理装置 12 が判定の基準とする距離は、任意の距離であってよい。

[0070] なお、2つのスタック 80 を図 7 と図 8 に、3つのスタック 80 を図 9 にそれぞれ図示して説明したが、スタック 80 は4つ以上であってもよい。

[0071] 上記で説明した情報処理装置 12 による判定は、複数のスタック 80 がメインベットであるかバックベットであるのかを、各一枚の撮影画像に基づいて判定したが、情報処理装置 12 は、複数の撮影画像に基づいて判定を行ってもよい。ゲームシステム 1 に備えられたカメラ 10 は、一定の間隔でベットエリア 6 を撮影して撮影画像を生成している。その撮影画像は時系列に得ることができる。よって、同一のベットエリア 6 に複数のスタック 80 が置かれた場合、情報処理装置 12 は、時系列に得られた複数の撮影画像に基づいて、複数のスタック 80 が同一プレイヤー 3 のスタック 80 であるか否かを判定することもできる。

[0072] 図 10 は、1 から 6 の順に、時系列に得られた 6 枚の撮影画像 11 h 1 ~ 11 h 6 を示す図である。複数の撮影画像に基づく具体的な判定方法を図 10 を用いて説明する。撮影画像 11 h 1、11 h 2 は、第 1 のプレイヤー 3 が複数のゲーミングチップ 8 をベットエリア 6 に置こうとしている様子を表す。撮影画像 11 h 3 は、第 1 のプレイヤー 3 が複数のゲーミングチップ 8 をベットエリア 6 の BANKER PAIR エリア 7 b に置き、BANKER PAIR エリア 7 b にベットした様子を表す。撮影画像 11 h 4、11 h 5 は、第 2 のプレイヤー 3 が複数のゲーミングチップ 8 をベットエリア 6 に置こうとしている様子を表す。撮影画像 11 h 6 は、第 2 のプレイヤー 3 が複数のゲーミングチップ 8 をベットエリア 6 の TIE エリア 7 c に置き、TIE エリア 7 c にベットした様子を表す。また、撮影画像 11 h 6 では第 1 のプレイヤー 3 がベットすることでできたスタック 80 と、第 2 のプレイヤー 3 がベットすることでできたスタック 80 とが置かれ、複数のスタック 80 が同一のベットエリア 6 に存在する様子も表している。

[0073] 例えばカジノ側が、バックベットはメインベットのあとにベットする、と

いうルールを設定してゲームが行われ、6枚の撮影画像11h1～11h6が得られた場合、情報処理装置12は、第1のプレイヤー3がベットしたゲーミングチップ8はメインプレイヤー3mのスタック80であり、第2のプレイヤー3がベットしたゲーミングチップ8はバックベットプレイヤー3bのスタック80であると判定する。

[0074] なお、説明するにあたり、1つのルールを挙げたが、バックベットプレイヤー3bとメインプレイヤー3mを区別することのできるルールである限りにおいて、カジノ側が設定するルールはいかなるものであってもよい。

[0075] なお、メインプレイヤー3mとバックベットプレイヤー3bは、それぞれ、複数のスタック80をベットすることもある。この場合に、単に順序で判断すると、メインプレイヤー3mがベットした2つ目のスタック80は、バックベットプレイヤー3bのベットしたものであると判断される。そこで、2つ目以降のスタック80がメインプレイヤー3mによるベットであるのか、バックベットプレイヤー3bによるバックベットであるのかを判断するために、情報処理装置12は、以下のように判断してもよい。

[0076] カメラ10は、連続的に複数の画像を撮影して、時系列の撮影画像11を情報処理装置12に与える。情報処理装置12は、最初のスタック80がベットされた後に所定時間内（例えば、2秒以内）に他のスタック80がベットされた場合には、それらのスタック80は同一のプレイヤーによるベッティングであると判断する。このようにすることで、例えば、同一のベットエリア6にスタック80が3つある場合に、2つ目のスタック80がメインプレイヤー3mによりベットされたものであるか、バックベットプレイヤー3bによりベットされたものであるかを判断できる。

[0077] なお、同一のベットエリア6に複数のスタック80がある場合にも、それらがすべてメインプレイヤー3mによってベットされたものである可能性もある。この場合には、情報処理装置12は、2つ目のスタック80が1つ目のスタック80がベットされてから所定時間以内にベットされていれば、1つ目のスタックと2つ目のスタックとは同一のプレイヤーによってベットされた

ものと認識し、3つ目のスタックが2つ目のスタックがベットされてから所定時間以内にベットされていれば、2つ目のスタックと3つ目のスタックとは同一にプレイヤーによってベットされたものと認識してもよい。

[0078] また、情報処理装置12は、同一のベットエリア6に複数のスタック80がある場合に、そのスタック80のゲーミングチップ8の額及び枚数に基づいて、それらのスタック80が同一のプレイヤーによってベットされたものであるのか否かを判断してもよい。例えば、10枚の10,000ドルチップ（合計100,000ドル）のスタック80と、1,000ドルチップ2枚のスタック80とがある場合には、それらのスタックは、別々のプレイヤーによってベットされたものであると判断してよい。これは、100,000ドルをベットするプレイヤーがさらに1,000ドルもベットして合計で101,000ドルをベットするとは考えにくいからである。なお、この場合に、情報処理装置12は、額が大きいほうのスタック80をメインプレイヤーがベットしたスタックであると認識してよい。

[0079] 図11は本発明の実施の形態の第2の例のゲームシステム20の構成を示す図である。第2の例のゲームシステム20は、第1の例のゲームシステム1（図1参照）に加え、メインプレイヤー3mを特定するプレイヤー特定システム21と、プレイヤー3とゲーミングチップ8の情報とを関連づけて記憶するデータベース22と、メインプレイヤー3mのスタック80であると判定されたゲーミングチップ8の情報とメインプレイヤー3mと特定されたプレイヤー3とを関連付けてデータベース22に記憶する更新装置23とを備えている。

[0080] 上記の構成により、少なくともメインプレイヤー3mのゲーミングチップ8について、データベース22で管理することが可能になる。またプレイヤー特定システム21が、バックベットプレイヤー3bを特定する構成であってもよい。

[0081] プレイヤー特定システム21には、カメラ10と画像認識装置とからなる画像認識システム24、及びカードとカードリーダーとからなるカード認証システム25を含むが、いずれか一方であってもよい。

[0082] カメラ10はプレイヤー3の顔を撮影し、撮影によって生成された画像を画像認識装置に出力する。画像認識装置は、あらかじめ登録されている複数のプレイヤー3（以下、登録されているプレイヤー3を「メンバ」ともいう。）の顔画像を学習したニューラルネットワークによる顔認識エンジンを備えている。画像認識装置は、カメラ10からの画像をニューラルネットワークに入力することで、入力された顔画像が登録されているいずれのメンバの顔画像であるかを特定する。なお、画像認識装置は、カメラ10からの画像が、登録されているいずれのメンバの顔でもないと判断した場合には、当該顔画像が非メンバの顔画像であるという結果を出力する。

[0083] また、カメラ10はプレイヤー3の顔以外を撮影してもよく、例えば撮影したプレイヤー3の衣服や身体的特徴の情報と、プレイヤー3の顔の情報とを紐づける構成であってもよい。

[0084] カードリーダーは、プレイヤー3からディーラに手渡されたメンバズカードをスキャンして、メンバズカードに記憶された情報を読み取る。メンバズカードは、磁気ストライプが形成された磁気カードであり、その磁気ストライプには少なくともプレイヤー3（メンバ）のユーザIDが記憶されている。ディーラは、プレイヤー3からメンバズカードを預かると、カードリーダーを用いてメンバズカードをスキャンするとともに、当該プレイヤー3がどの位置でプレイするか（以下、「プレイポジション」という。）をカードリーダーに入力する。カードリーダーは、メンバズカードから読み取ったユーザIDと、ディーラによって入力されたプレイポジションのエリアIDとを出力する。

[0085] なお、メンバズカードの情報と、各プレイヤーがメインプレイヤー3mであるか、あるいはバックベットプレイヤー3bであるのかを紐づける構成であってもよい。

[0086] なお、プレイヤー特定システム21においては、顔認証システムによるプレイヤー3の特定及びメンバズカードの読み取りによるプレイヤー3の特定のいずれか一方のみを行ってもよい。すなわち、登録されているメンバは、プレイポジションに着いたときに必ずしもメンバズカードによるプレイヤー3の特定

を行わなくてもよく、その場合には顔認証システムのみによってプレイヤー3が特定される。また、プレイヤー3の顔がうまく撮影できず顔認証ができない場合であっても、メンバズカードによってプレイヤー3が特定されることもある。さらに、顔認証及びメンバズカードのいずれによってもプレイヤー3が特定されることもある。

[0087] ゲーミングチップ8の情報は、ゲーミングチップ8の価値情報または識別情報またはそれ以外であってもよい。こういった情報を把握することで、どのプレイヤー3がいくらゲーミングチップ8の償還を受け、いくらゲーミングチップ8をディーラに回収されたのか、さらにそれらの償還や回収の結果、各プレイヤー3がいくらゲーミングチップ8を所持しているのか（所持額）を把握することも可能になる。

[0088] なお、上記の説明におけるゲームシステムは、バカラで用いられることを想定しているが、ブラックジャックにおいても同様に使用されてもよい。

[0089] 以上の実施の形態によって、以下の内容が開示される。

（付記1）

複数種類のベット対象がレイアウトされたベットエリアを有するテーブルと、

前記テーブルを撮影して撮影画像を生成するカメラと、

前記撮影画像に基づいて、前記撮影画像内のゲーミングチップのスタックの位置に基づいて、当該スタックがいずれのベット対象にベットされているかを特定する情報処理装置と、

を備え、

前記情報処理装置は、さらに、前記スタックが前記ベット対象内に設置された複数の小領域の内のいずれに位置しているかを判定する、ゲームシステム。

[0090] （付記2）

複数種類のベット対象がレイアウトされたベットエリアを有するテーブルと、

前記テーブルを撮影して撮影画像を生成するカメラと、

前記撮影画像に基づいて、前記撮影画像内のゲーミングチップのスタックの位置に基づいて、当該スタックがいずれのベット対象にベットされているかを特定する情報処理装置と、

を備え、

前記情報処理装置は、前記テーブルの面上に設定されたテーブル座標系に前記ベット対象を定義したマップを有し、前記撮影画像内の前記スタックの位置を前記テーブル座標系に変換し、変換された位置を前記マップにマッピングすることで、前記スタックがいずれのベット対象にベットされているかを特定する、ゲームシステム。

符号の説明

- [0091] 1 ゲームシステム
- 2 ゲームテーブル
- 3 プレイヤ
- 3 m メインプレイヤ
- 3 b バックベットプレイヤ
- 6 ベットエリア
- 7 ベット対象
- 7 a P L A Y E R P A I Rエリア
- 7 b B A N K E R P A I Rエリア
- 7 c T I Eエリア
- 7 d P L A Y E R W I Nエリア
- 7 e B A N K E R W I Nエリア
- 8 ゲーミングチップ
- 8 0 スタック
- 1 0 カメラ
- 1 1 撮影画像
- 1 2 情報処理装置

1 5 腕

1 5 a メインプレイヤーの腕

1 5 b バックベットプレイヤーの腕

2 0 ゲームシステム

2 1 プレイヤ特定システム

2 2 データベース

2 3 更新装置

請求の範囲

- [請求項1] 複数種類のベット対象がレイアウトされたベットエリアを有するテーブルと、
- 前記テーブルを撮影して撮影画像を生成するカメラと、
- 前記撮影画像に基づいて、前記撮影画像内のゲーミングチップのスタックの位置に基づいて、当該スタックがいずれのベット対象にベットされているかを特定する情報処理装置と、
- を備え、
- 前記情報処理装置は、同一のベットエリアに複数のスタックのゲーミングチップがベットされているときに、前記撮影画像に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定する、ゲームシステム。
- [請求項2] 前記情報処理装置は、同一のベットエリアにベットされている前記複数のスタックの互いの位置関係に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定する、請求項1に記載のゲームシステム。
- [請求項3] 前記情報処理装置は、前記スタックと、前記スタックがベットされている前記ベット対象との位置関係に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定する、請求項1に記載のゲームシステム。
- [請求項4] 前記カメラは、前記ゲーミングチップのスタックをベットするプレイヤーを撮影し、
- 前記情報処理装置は、前記撮影画像において、同一のベットエリアにベットされている前記複数のスタックをベットしたそれぞれのプレイヤーを認識し、認識結果に基づいて、いずれのスタックがメインプレ

イヤのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤのスタックであるかを判定する、請求項1に記載のゲームシステム。

【請求項5】 前記情報処理装置は、前記撮影画像において、同一のベットエリアにベットされている前記複数のスタックをベットしたそれぞれのプレイヤの身体の一部又は衣服の一部を認識し、前記身体の一部又は衣服の一部の認識結果に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤのスタックであるかを判定する、請求項4に記載のゲームシステム。

【請求項6】 前記情報処理装置は、認識した前記身体の一部又は衣服の一部がいずれのプレイヤの身体の一部又は衣服の一部であるかを特定し、特定結果に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤのスタックであるかを判定する、請求項5に記載のゲームシステム。

【請求項7】 前記情報処理装置は、認識した前記身体の一部又は衣服の一部の方向を判定し、判定結果に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤのスタックであるかを判定する、請求項5に記載のゲームシステム。

【請求項8】 前記情報処理装置は、前記撮影画像に基づいて、同一のベットエリアにベットされている複数のスタックが同一のプレイヤのスタックであるか否かを判定する、請求項1に記載のゲームシステム。


【請求項9】 前記情報処理装置は、前記複数のスタックの距離に基づいて、当該複数のスタックが同一のプレイヤのスタックであるか否かを判定する、請求項8に記載のゲームシステム。

【請求項10】 前記情報処理装置は、時系列に得られた複数の前記撮影画像に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤのスタックであるかを判定する、請求項1に記載のゲームシステム。


【請求項11】 前記情報処理装置は、同一のベットエリアにベットされた複数のス

タックがベットされた順番に基づいて、いずれのスタックがメインプレイヤーのスタックであり、いずれのスタックがバックベットプレイヤーのスタックであるかを判定する、請求項 10 に記載のゲームシステム。


[図1]




[図2]




[図3]




[図4]




[図5]




[図6]




[図7]




[図8]




[図9]



[図10]



[図11]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2020/040449

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A63F 1/18 (2006.01) i; G06Q 50/34 (2012.01) i
 FI: A63F1/18; G06Q50/34

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A63F1/06-A63F1/18; G06Q50/34

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2020
Registered utility model specifications of Japan	1996-2020
Published registered utility model applications of Japan	1994-2020

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2019-130299 A (ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.) 08 August 2019 (2019-08-08) paragraphs [0051]-[0055], [0061]-[0075], fig. 1	1, 4-7, 10-11
Y	paragraphs [0051]-[0055], [0061]-[0075], fig. 1	2-3, 5-9
Y	JP 2019-141577 A (ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.) 29 August 2019 (2019-08-29) paragraph [0099], fig. 1	2-3, 8-9
A	paragraph [0099], fig. 1	1, 4-7, 10-11
Y	JP 2015-157114 A (UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP.) 03 September 2015 (2015-09-03) paragraphs [0021], [0029]	5-7
A	paragraphs [0021], [0029]	1-4, 8-11
A	US 2008/0180250 A1 (STEIL, Rolland N.) 31 July 2008 (2008-07-31) paragraphs [0092]-[0095], fig. 21	1-11
A	US 2009/0124379 A1 (WELLS, William R.) 14 May 2009 (2009-05-14) paragraphs [0073]-[0081], [0120]-[0121], fig. 1A	1-11



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

06 January 2021 (06.01.2021)

Date of mailing of the international search report

19 January 2021 (19.01.2021)

Name and mailing address of the ISA/

Japan Patent Office

3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,

Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2020/040449

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2006/0177109 A1 (STORCH, Leonard) 10 August 2006 (2006-08-10) paragraphs [0061]-[0071], [0091]-[0112], fig. 1, 3A-6	1-11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2020/040449

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 2019-130299 A	08 Aug. 2019	US 2019/0236891 A1 paragraphs [0060]- [0055], [0070]- [0084], fig. 1 CN 110097711 A AU 2019200570 A KR 10-2019-0092291 A	
JP 2019-141577 A	29 Aug. 2019	US 2019/0259238 A1 paragraph [0127], fig. 1 EP 3528220 A CA 3034301 A CN 110176111 A AU 2019201119 A KR 10-2019-0100051 A	
JP 2015-157114 A	03 Sep. 2015	(Family: none)	
US 2008/0180250 A1	31 Jul. 2008	WO 2008/088870 A1 paragraphs [0090]- [0093], fig. 21	
US 2009/0124379 A1	14 May 2009	WO 2009/061614 A1 paragraphs [0073]- [0081], [0120]- [0121], fig. 1A	
US 2006/0177109 A1	10 Aug. 2006	WO 2003/060846 A2 pp. 7-9, 11-14 AU 2002357929 A	

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2020/040449
A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） A63F 1/18(2006.01)i; G06Q 50/34(2012.01)i FI: A63F1/18; G06Q50/34		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） A63F1/06-A63F1/18; G06Q50/34		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922 - 1996年 日本国公開実用新案公報 1971 - 2020年 日本国実用新案登録公報 1996 - 2020年 日本国登録実用新案公報 1994 - 2020年		
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2019-130299 A（エンゼルプレイングカード株式会社）08.08.2019（2019 - 08 - 08） [0051]-[0055], [0061]-[0075], [図1]	1, 4-7, 10-11
Y	[0051]-[0055], [0061]-[0075], [図1]	2-3, 5-9
Y	JP 2019-141577 A（エンゼルプレイングカード株式会社）29.08.2019（2019 - 08 - 29） [0099], [図1]	2-3, 8-9
A	[0099], [図1]	1, 4-7, 10-11
Y	JP 2015-157114 A（株式会社ユニバーサルエンターテインメント）03.09.2015（2015 - 09 - 03） [0021], [0029]	5-7
A	[0021], [0029]	1-4, 8-11
A	US 2008/0180250 A1（STEIL, Rolland N.）31.07.2008（2008 - 07 - 31） [0092]-[0095], [FIG. 21]	1-11
A	US 2009/0124379 A1（WELLS, William R.）14.05.2009（2009 - 05 - 14） [0073]-[0081], [0120]-[0121], [FIG. 1A]	1-11
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 06.01.2021		国際調査報告の発送日 19.01.2021
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		権限のある職員（特許庁審査官） 三村 拓哉 2N 1135 電話番号 03-3581-1101 内線 3277

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	US 2006/0177109 A1 (STORCH, Leonard) 10.08.2006 (2006 - 08 - 10) [0061]-[0071], [0091]-[0112], [Fig.1], [Fig.3A]-[Fig.6]	1-11

引用文献			公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP	2019-130299	A	08.08.2019	US 2019/0236891 A1	
				[0060]-[0055], [0070]-	
				[0084], [FIG. 1]	
				CN 110097711 A	
				AU 2019200570 A	
JP	2019-141577	A	29.08.2019	KR 10-2019-0092291 A	
				US 2019/0259238 A1	
				[0127], [Fig. 1]	
				EP 3528220 A	
				CA 3034301 A	
JP	2015-157114	A	03.09.2015	CN 110176111 A	
				AU 2019201119 A	
				KR 10-2019-0100051 A	
				(ファミリーなし)	
US	2008/0180250	A1	31.07.2008	WO 2008/088870 A1	
				[0090]-[0093], [FIG. 21]	
				US 2009/0124379 A1	
				14.05.2009	
				WO 2009/061614 A1	
US	2006/0177109	A1	10.08.2006	[0073]-[0081], [00120]-	
				[00121], [FIG. 1A]	
				WO 2003/060846 A2	
				p. 7-9, p. 11-14	
				AU 2002357929 A	