



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205513622 U

(45)授权公告日 2016.08.31

(21)申请号 201620204364.6

(22)申请日 2016.03.16

(73)专利权人 成都趣睡科技有限公司

地址 610000 四川省成都市高新区天府三
街69号1栋10层1017号

(72)发明人 李勇 陈亚强

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务有限公
司 33109

代理人 尉伟敏

(51)Int.Cl.

A47C 27/15(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种组合床垫

(57)摘要

本实用新型公开了一种组合床垫,旨在提供一种舒适环保,并且有利于合理承托身体不同部位的重量,使人们获得更加舒适的睡眠,提高睡眠质量的组合床垫。它包括外套及自上而下依次分布在外套内的第一、第二、第三及第四共四个床垫内胆放置腔,所述第一床垫内胆放置腔内设有天然乳胶垫,第二床垫内胆放置腔内设有感温记忆棉垫,第三床垫内胆放置腔内设有功能垫,第四床垫内胆放置腔内设有高密度海绵垫。功能垫在长度方向上依次分为头部区、肩部区、腰部区、臀部区、大腿区、小腿区及脚部区,功能垫包括上层支撑垫及下层支撑垫,肩部区的上层支撑垫上设有沿功能垫宽度方向延伸的肩部支撑层。



1. 一种组合床垫,其特征是,包括外套及自上而下依次分布在外套内的第一、第二、第三及第四共四个床垫内胆放置腔,所述第一床垫内胆放置腔内设有天然乳胶垫,第二床垫内胆放置腔内设有感温记忆棉垫,第三床垫内胆放置腔内设有功能垫,第四床垫内胆放置腔内设有高密度海绵垫。

2. 根据权利要求1所述的一种组合床垫,其特征是,所述功能垫在长度方向上依次分为头部区、肩部区、腰部区、臀部区、大腿区、小腿区及脚部区,所述功能垫包括上层支撑垫及下层支撑垫,所述肩部区的上层支撑垫上设有沿功能垫宽度方向延伸的肩部支撑层,且肩部支撑层的硬度小于上层支撑垫的硬度;所述腰部区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有沿功能垫宽度方向延伸的腰部支撑层,且腰部支撑层的硬度大于上层支撑垫的硬度。

3. 根据权利要求2所述的一种组合床垫,其特征是,所述腰部区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有用于安装腰部支撑层的腰部支撑层容纳腔体,该腰部支撑层容纳腔体由设置在上层支撑垫的下表面并沿功能垫宽度方向延伸的上腰部支撑层纳腔槽及设置在下层支撑垫的上表面并沿功能垫宽度方向延伸的下腰部支撑层安装槽组成,所述腰部支撑层位于腰部支撑层容纳腔体内。

4. 根据权利要求2或3所述的一种组合床垫,其特征是,所述肩部区的上层支撑垫的上表面设有沿功能垫宽度方向延伸的肩部支撑层纳腔槽,所述肩部支撑层设置在肩部支撑层纳腔槽内,且肩部支撑层的上表面与上层支撑垫的上表面齐平。

5. 根据权利要求2或3所述的一种组合床垫,其特征是,所述大腿区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有沿功能垫宽度方向延伸的大腿支撑层,且大腿支撑层的硬度大于上层支撑垫的硬度;所述小腿区的上层支撑垫上设有沿功能垫宽度方向延伸的小腿支撑层,且小腿支撑层的硬度小于上层支撑垫的硬度。

6. 根据权利要求5所述的一种组合床垫,其特征是,所述大腿区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有用于安装大腿支撑层的大腿支撑层容纳腔体,该大腿支撑层容纳腔体由设置在上层支撑垫的下表面并沿功能垫宽度方向延伸的上大腿支撑层纳腔槽及设置在下层支撑垫的上表面并沿功能垫宽度方向延伸的下大腿支撑层安装槽组成,所述大腿支撑层位于大腿支撑层容纳腔体内。

7. 根据权利要求5所述的一种组合床垫,其特征是,所述小腿区的上层支撑垫的上表面设有沿功能垫宽度方向延伸的小腿支撑层纳腔槽,所述小腿支撑层设置在小腿支撑层纳腔槽内,且小腿支撑层的上表面与上层支撑垫的上表面齐平。

8. 根据权利要求1或2或3所述的一种组合床垫,其特征是,所述外套包括底层面料、顶层面料及位于底层面料与顶层面料之间的侧围面料,与各床垫内胆放置腔相对的外套的侧围面料上分别设有一条开合拉链。

9. 根据权利要求1或2或3所述的一种组合床垫,其特征是,相邻两床垫内胆放置腔之间通过防滑布层分隔。

10. 根据权利要求1或2或3所述的一种组合床垫,其特征是,所述外套由依沃珑防螨面料制成。

一种组合床垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种床垫,具体涉及一种组合床垫。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的日益提高,人们对床具设施的要求也越来越高。床垫是一种介于人体和床架之间的物品,其目的为了使人们获得舒适的睡眠,提高睡眠质量。目前床垫中的一部分内胆材料内通常含有易挥发物,例如甲醛等,容易对人们身体健康造成危害。

[0003] 另一方面,目前的床垫通常由一层或多层不同材料的内胆垫组成,但目前床垫的内胆垫的材质通常分布均匀,且内胆垫各部位的硬度相同;而人体躺在床垫上时,人体不同部位对床垫的挤压层度各不相同,例如人体侧躺时肩部对床垫的挤压层度最大,而腰部的挤压层度则要小得多,这使得目前床垫的设计不够合理,不利于合理的承托身体各部位重量,不利于人们获得舒适的睡眠,提高睡眠质量。

[0004] 例如,中国专利公开号CN202959640U,公开日2013年6月5日,发明创造的名称为一种大体型人体工程学床垫,床垫包括用于支撑身体的支撑层和用于包裹身体的缓释层。该申请案的大体型人体工程学床垫的各层内胆垫的材质分布均匀,且内胆垫各部位的硬度相同;其同样存在上述不足。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的第一目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种舒适环保,有利于人们获得更加舒适睡眠的组合床垫。

[0006] 本实用新型在第一目的基础上的另一目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种有利于合理承托身体不同部位的重量,使人们获得更加舒适的睡眠,提高睡眠质量的组合床垫。

[0007] 本实用新型的技术方案是:

[0008] 一种组合床垫包括外套及自上而下依次分布在外套内的第一、第二、第三及第四共四个床垫内胆放置腔,所述第一床垫内胆放置腔内设有天然乳胶垫,第二床垫内胆放置腔内设有感温记忆棉垫,第三床垫内胆放置腔内设有功能垫,第四床垫内胆放置腔内设有高密度海绵垫。本方案床垫的天然乳胶垫、感温记忆棉垫、功能垫及高密度海绵垫舒适环保,有利于人们获得更加舒适睡眠。

[0009] 作为优选,功能垫在长度方向上依次分为头部区、肩部区、腰部区、臀部区、大腿区、小腿区及脚部区,所述功能垫包括上层支撑垫及下层支撑垫,所述肩部区的上层支撑垫上设有沿功能垫宽度方向延伸的肩部支撑层,且肩部支撑层的硬度小于上层支撑垫的硬度;所述腰部区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有沿功能垫宽度方向延伸的腰部支撑层,且腰部支撑层的硬度大于上层支撑垫的硬度。

[0010] 由于本方案的功能垫的肩部支撑层的硬度小于上层支撑垫的硬度,腰部区的腰部支撑层的硬度大于上层支撑垫的硬度;这样在人体侧躺时床垫的肩部区可以有利于发生更

大的形变,并可以减小床垫腰部区的形变量,使床垫能够更合理的承托身体肩部及腰部的重量,有利于让脊椎自然呈现S型曲线,从而使人们获得更加舒适的睡眠,提高睡眠质量,更好满足用户睡眠需求。

[0011] 作为优选,腰部区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有用于安装腰部支撑层的腰部支撑层容纳腔体,该腰部支撑层容纳腔体由设置在上层支撑垫的下表面并沿功能垫宽度方向延伸的上腰部支撑层容纳槽及设置在下层支撑垫的上表面并沿功能垫宽度方向延伸的下腰部支撑层安装槽组成,所述腰部支撑层位于腰部支撑层容纳腔体内。本方案结构便于实际生产制作。

[0012] 作为优选,肩部区的上层支撑垫的上表面设有沿功能垫宽度方向延伸的肩部支撑层容纳槽,所述肩部支撑层设置在肩部支撑层容纳槽内,且肩部支撑层的上表面与上层支撑垫的上表面齐平。本方案结构便于实际生产制作。

[0013] 作为优选,大腿区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有沿功能垫宽度方向延伸的大腿支撑层,且大腿支撑层的硬度大于上层支撑垫的硬度;所述小腿区的上层支撑垫上设有沿功能垫宽度方向延伸的小腿支撑层,且小腿支撑层的硬度小于上层支撑垫的硬度。

[0014] 本方案结构大腿支撑层和小腿支撑层与腰部支撑层和肩部支撑层相对应,这样床垫可以前、后掉头使用。

[0015] 作为优选,大腿区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有用于安装大腿支撑层的大腿支撑层容纳腔体,该大腿支撑层容纳腔体由设置在上层支撑垫的下表面并沿功能垫宽度方向延伸的上大腿支撑层容纳槽及设置在下层支撑垫的上表面并沿功能垫宽度方向延伸的下大腿支撑层安装槽组成,所述大腿支撑层位于大腿支撑层容纳腔体内。

[0016] 作为优选,小腿区的上层支撑垫的上表面设有沿功能垫宽度方向延伸的小腿支撑层容纳槽,所述小腿支撑层设置在小腿支撑层容纳槽内,且小腿支撑层的上表面与上层支撑垫的上表面齐平。

[0017] 作为优选,外套包括底层面料、顶层面料及位于底层面料与顶层面料之间的侧围面料,与各床垫内胆放置腔相对的外套的侧围面料上分别设有一条开合拉链。

[0018] 由于与各床垫内胆放置腔相对的内胆外套的侧围面料上分别设有一条开合拉链,这样在内胆外套需要清洗时,可以拉开拉链将各层垫子取出,从而方便的拆洗内胆外套。

[0019] 作为优选,相邻两床垫内胆放置腔之间通过防滑布层分隔。

[0020] 作为优选,外套由依沃珑防螨面料制成。

[0021] 本实用新型的有益效果是:具有舒适环保,并且有利于合理承托身体不同部位的重量,使人们获得更加舒适的睡眠,提高睡眠质量的特点。

附图说明

[0022] 图1是本实用新型的一种组合床垫的一种结构示意图。

[0023] 图2是本实用新型的功能垫的一种结构示意图。

[0024] 图3是本实用新型的功能垫的一种爆炸图。

[0025] 图中:天然乳胶垫1;感温记忆棉垫2;功能垫3,头部区3a、肩部区3b、腰部区3c、臀部区3d、大腿区3e、小腿区3f、脚部区3g,上层支撑垫31,下层支撑垫32,肩部支撑层33、肩部支撑层容纳槽331,腰部支撑层34、上腰部支撑层容纳槽341、下腰部支撑层安装槽342,上通

气槽35,大腿支撑层36、上大腿支撑层纳腔槽361、下大腿支撑层安装槽362,小腿支撑层37、小腿支撑层纳腔槽371,下通气槽38;高密度海绵垫4。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述:

[0027] 如图1所示,一种组合床垫包括外套及自上而下依次分布在外套内的第一、第二、第三及第四共四个床垫内胆放置腔。外套由依沃珑防螨面料制成。相邻两床垫内胆放置腔之间通过防滑布层分隔。外套包括底层面料、顶层面料及位于底层面料与顶层面料之间的侧围面料。防滑布层的周边与外套的侧围面料相连接。与各床垫内胆放置腔相对的外套的侧围面料上分别设有一条开合拉链。

[0028] 第一床垫内胆放置腔内设有天然乳胶垫1。第二床垫内胆放置腔内设有感温记忆棉垫2。第三床垫内胆放置腔内设有功能垫3。第四床垫内胆放置腔内设有高密度海绵垫4。

[0029] 如图2、图3所示,功能垫在长度方向上依次分为头部区3a、肩部区3b、腰部区3c、臀部区3d、大腿区3e、小腿区3f及脚部区3g。功能垫包括上层支撑垫31及下层支撑垫32。上层支撑垫及下层支撑垫的材质为冷泡棉,具体说是医用级冷泡棉。上层支撑垫与下层支撑垫的硬度相同。上层支撑垫的上表面设有若干条沿功能垫宽度方向延伸的上通气槽35。下层支撑垫的下表面设有若干条沿下层支撑垫宽度方向延伸的下通气槽38。

[0030] 肩部区的上层支撑垫上设有沿功能垫宽度方向延伸的肩部支撑层33,且肩部支撑层的硬度小于上层支撑垫的硬度。肩部区的上层支撑垫的上表面设有沿功能垫宽度方向延伸的肩部支撑层纳腔槽331。肩部支撑层纳腔槽的横截面呈方形。肩部支撑层的横截面也相应的呈方形。肩部支撑层设置在肩部支撑层纳腔槽内,且肩部支撑层的上表面与上层支撑垫的上表面齐平。

[0031] 腰部区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有沿功能垫宽度方向延伸的腰部支撑层34,且腰部支撑层的硬度大于上层支撑垫的硬度。腰部区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有用于安装腰部支撑层的腰部支撑层容纳腔体。该腰部支撑层容纳腔体由设置在上层支撑垫的下表面并沿功能垫宽度方向延伸的上腰部支撑层纳腔槽341及设置在下层支撑垫的上表面并沿功能垫宽度方向延伸的下腰部支撑层安装槽342组成。腰部支撑层位于腰部支撑层容纳腔体内。腰部支撑层填满腰部支撑层容纳腔体。

[0032] 大腿区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有沿功能垫宽度方向延伸的大腿支撑层36,且大腿支撑层的硬度大于上层支撑垫的硬度。大腿支撑层与腰部支撑层对称分布在臀部区的两侧。大腿区的上层支撑垫与下层支撑垫之间设有用于安装大腿支撑层的大腿支撑层容纳腔体。该大腿支撑层容纳腔体由设置在上层支撑垫的下表面并沿功能垫宽度方向延伸的上大腿支撑层纳腔槽361及设置在下层支撑垫的上表面并沿功能垫宽度方向延伸的下大腿支撑层安装槽362组成。大腿支撑层位于大腿支撑层容纳腔体内。大腿支撑层填满大腿支撑层容纳腔体。

[0033] 小腿区的上层支撑垫上设有沿功能垫宽度方向延伸的小腿支撑层37,且小腿支撑层的硬度小于上层支撑垫的硬度。小腿支撑层与肩部支撑层对称分布在臀部区的两侧。小腿区的上层支撑垫的上表面设有沿功能垫宽度方向延伸的小腿支撑层纳腔槽371。小腿支撑层纳腔槽的横截面呈方形。小腿支撑层的横截面也相应的呈方形。小腿支撑层设置在小

腿支撑层纳腔槽内,且小腿支撑层的上表面与上层支撑垫的上表面齐平。

[0034] 本实施例中肩部支撑层、腰部支撑层、大腿支撑层及小腿支撑层的材质与上层支撑垫及下层支撑垫的材质相同。上层支撑垫及下层支撑垫的材质为冷泡棉。




图1




图2




图3