

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8804**

(51) Klasyfikacja:  
**23-03**

(21) Numer zgłoszenia: **7130**

(22) Data zgłoszenia: **30.12.2004**

(54)

**Kominek narożny**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.11.2005 WUP 11/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Nowakowski Zdzisław, Żary, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Nowakowski Zdzisław, Żary, (PL)**

**PL 8804**

Nr Rp. 8804.....

Klasa 23-03.....

### Kominek narożny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek narożny wolnostojący wykonany ze stali i przeznaczony do ogrzewania pomieszczenia mieszkalnego.

Z opisu polskiego zgłoszenia wzoru użytkowego W.113098 oraz polskiego wzoru przemysłowego nr 3775 znany jest kominek domowy przystosowany do opalania paliwem płynnym niewymagającym przewodu kominowego. Kominek ma kształt otwartej z przodu prostopadłościennej bryły wykonanej z drewna lub płyt drewnopodobnych. Przednia powierzchnia bocznych ścian kominka zdobiona jest pionowymi bruzdami i usytuowanymi nad nimi kwadratowymi wypukłościami. W komorze kominka umieszczony jest otwarty od czoła wkład metalowy z rozmieszczonymi na dnie elementami ceramicznymi imitującymi polana drewna. Pomędzy tymi elementami zamocowane są pojemniki na paliwo ciekłe.


Z polskiego zgłoszenia patentowego P.358766 znane jest urządzenie paleniskowe przeznaczone do zainstalowania w kominku na paliwo płynne. Urządzenie przeznaczone jest do umieszczania w prostopadłościennej obudowie kominka. Podstawową część urządzenia paleniskowego stanowi pojemnik na paliwo mający postać metalowego otwartego naczynia. Naczynie to ma zamocowane na swej górnej powierzchni dwie prowadnice usytuowane równolegle do krótszych boków naczynia. Pomędzy prowadnicami przesuwnie osadzona jest jednoczęściowa zasuwka w kształcie prostopadłościennej płytki, której czołowa krawędź wyposażona jest w sterujący pręt zakończony uchwytem wyprowadzonym na zewnątrz przedniej ścianki kominka.

Kominek narożny według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na fotografiach w różnych widokach, przy czym fot.1 przedstawia kominek w widoku z przodu, fot.2 pokazuje kominek w widoku z góry, fot.3 pokazuje go w widoku z boku, natomiast fot.4 w widoku od tyłu.


Kominek narożny ma obudowę, w której ściana czołowa stanowi fragment powierzchni walcowej, ściany boczne, w przybliżeniu prostopadłe do siebie, są połączone ze ścianą tylną, węższą i niższą od ściany czołowej. Ściana czołowa wyposażona jest w dwa prostokątne otwory, z których górny, większy stanowi wejście do komory paleniskowej kominka, a dolny do komory przeznaczonej do ułożenia kształtek ceramicznych imitujących zapas drewna. W dnie komory paleniskowej umieszcza się, zasłonięte listwą ściany przedniej, pojemniki z ciekłym paliwem. Nad pojemnikami znajdują się ułożone w stos imitujące drewno ceramiczne kształtki, dające po zapaleniu paliwa wrażenie naturalnego ogniska. Wewnętrzne ściany komory paleniskowej kominka wykonane są z błyszczącej stali nierdzewnej. Cała obudowa kominka wykonana jest ze stali pomalowanej matową farbą, natomiast fragment ściany tylnej odpowiadający usytuowaniu komory paleniskowej zaopatrzony jest w płytę termoizolacyjną chroniącą otoczenie przed działaniem wysokiej temperatury. Nad górną ścianą kominka, poniżej górnej krawędzi ściany czołowej, zamocowana jest pozioma półka na kwiaty lub bibeloty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią:

- zaokrąglona ściana czołowa kominka,
- dwie otwarte od przodu komory: większa komora paleniskowa i usytuowana pod nią mniejsza komora przeznaczona na kształtki ceramiczne imitujące zapas drewna oraz
- w przybliżeniu prostopadłe względem siebie usytuowanie bocznych ścian kominka, co umożliwia ustawianie go w narożniku pomieszczenia.

Rzecznik Patentowy  
  
mgr inż. Dariusz Jeleniewicz

„MINOWA METALL”  
IMPORT-EXPORT Sp. z o.o.  
ul. Okrzei 104, fax (068) 470 52 86  
tel. (068) 470 52 87  
REGON 140849533 • NIP: PL9281000521

DYREKTOR  
  
Zdzisław Nowakowski



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot.1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4