



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

(61)

(23) Výstavní priorita

(22) Přihlášeno

(21)

30 06 78

PV 4324-78

(40) Zveřejněno

(45) Vydáno

31 07 79

15 08 83

197 156

(11) (B 1)

(51) Int. Cl.³

A 47 J 47/16

(75)

Autor vynálezu HŮRKA JOSEF, DUDA BORIS, PRAHA
a KALOUS ZDENĚK, HLINSKO v ČECHÁCH

(54)

Víko skřínky pro uložení pracovních nástavců elektrického šlehače

Vynález se týká zařízení uspořádaného na víku skřínky, které umožňuje uložení pracovních nástavců elektrického ručního šlehače, jako jsou například metly, míchací háky, pasírovací nástavce, nebo pomorný mixér za současného uložení i samotného šlehače do skřínky.

Účelem vynálezu je hygienické a mobilní uložení pracovních nástavců včetně elektrického šlehače do skřínky.

Dosáhne se toho tím, že na vnitřní straně víka skřínky je upevněn plochý držák s otvory pro uložení pracovních nástavců.

Vynález se týká zařízení uspořádaného na víko skřínky, které umožňuje uložení pracovních nástavců elektrického ručního šlehače, jako jsou například metly, míchací háky, pasírovací nástavce, nebo ponorný mixér za současného uložení i samotného šlehače do této skřínky.

Pro uložení šlehačů včetně příslušenství jsou převážně používány držáky vyrobené z plastů, uzpůsobené pro zavěšení v kuchyni na stěnu, nebo k postavení na stůl. Na ně se zavěsí, nebo do nich uloží pracovní nástavce včetně vlastního šlehače. Jsou však otevřené a na šlehač a příslušenství se práší. Skříňka k zavěšení na stěnu, například podle švýcarského patentu č. 568 206 má vnitřní prostor rozdělený na tři oddělení. Jedno je pro uložení šlehače, ve druhém je uložen jeho přívod a ve třetím oddělení je uloženo příslušenství za sebou v držácích s otevřenými šterbinami, nebo v držácích jiné známé konstrukce. Skříňka má proti otevřeným držákům tu výhodu, že se do ní vloží šlehač s příslušenstvím a tuto skříňku je možno buď zavěsit na stěnu, nebo uložit do vyhrazeného místa v sektorové kuchyni. Šlehač a příslušenství uložené v uzavíratelné skřínce jsou chráněny proti poškození a přitom jsou dodržovány zásady hygieny. V průběhu používání se ukázala nevhodnost uložení pracovních nástavců do držáků za sebou proti otvoru skřínky, a to z důvodů jejich vyjímání a ukládání. Otvary pro jednotlivé nástavce v držácích nejsou v zorném poli uživatele a tím, že jsou za sebou, si jednotlivé nástavce vzájemně brání při ukládání a vyjímání. Odklopitelné víko, používané u tohoto druhu skříněk, musí být v uzavřené poloze zajištěno zvláštním mechanickým nebo magnetickým závěrem.

Tento nedostatek odstraňuje víko skřínky pro uložení pracovních nástavců elektrického šlehače podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na jeho vnitřní straně je upevněn plochý držák s otvory pro uložení pracovních nástavců.

Výhodou tohoto řešení je, že držák tvoří s víkem dvouramennou pravoúhlou páku umožňující, aby hmotnost držáku s uloženými pracovními nástavci zajišťovala víko v uzavřené poloze bez pomoci dalších mechanických nebo magnetických závěrů. Po sklopení víka směrem dopředu, ze svislé polohy do horizontální, je vloženo příslušenství snadno přístupné, protože celá plocha držáku je v zorném poli obsluhy; vyjímání i vkládání je snadné. Uložení je hygienické, obsluha je mobilní.

Příklad zařízení na víko skřínky pro uložení pracovních nástavců elektrického šlehače podle vynálezu je schematicky znázorněno na výkrese, kde je skříňka v perspektivním pohledu se sklopeným předním víkem, jehož součástí je plochý držák se zasunutými přídatnými nástavci a na zadní stěně skřínky umístěným šlehačem s přívodní šňůrou.

V příkladu provedení je znázorněna skříňka 1 skládající se ze dvou bočních stěn 2, 21, spodní stěny 3 a horní stěny 31, zadní stěny 4 a odklopitelného víka 5. Součástí víka 5 je plochý držák 6 s otvory 7 pro uložení pracovních nástavců 8, se kterými tvoří pravoúhlou dvouramennou páku. Hmotnost plochého držáku 6 spolu s pracovními nástavci 8 zajišťuje víko 5 v uzavřené poloze. Šlehač 9 je spolu s přívodní šňůrou uložen na konzole 10 ve skřínce 1. Tuto skříňku 1 je možno zavěsit za otvory 11 na zeď, nebo volně uložit v sektoru kuchyně.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Víko skřínky pro uložení pracovních nástavců elektrického šlehače, vyznačené tím, že na jeho vnitřní straně je upevněn plochý držák (6) s otvory (7) pro uložení pracovních nástavců (8).

1 výkres

