

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5619**

(21) Numer zgłoszenia: **3294**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5619

Nr Rp. 5619

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, fig. 3 jest rzutem poziomym, a fig. 4 jest rzutem bocznym.


Uchwyt meblowy składa się z podstawy oraz uchwytu właściwego. Uchwyt właściwy ma postać płytki o kształcie elipsy. Zewnętrzna powierzchnia tej płytki jest elipsoidalnie wypukła. Natomiast krawędź płytki przeciwległa powierzchni wypukłej jest ścięta w kierunku podstawy uchwytu. Powierzchnia uchwytu właściwego przeciwległa

wypukłej elipsoidalnie powierzchni jest połączona z podstawą uchwytu przy czym połączenie to ma kształt niskiego stożka ściętego o rozchylonej promieniowo na zewnątrz powierzchni bocznej. Podstawa uchwytu ma postać walca kołowego, którego podstawa ma osiowo ustawiony otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z podstawy oraz uchwytu właściwego znamieny tym, że uchwyt właściwy ma postać płytki o kształcie elipsy, której zewnętrzna powierzchnia jest elipsoidalnie wypukła, zaś powierzchnia uchwytu właściwego przeciwległa wypukłej kuliście powierzchni jest połączona z podstawą uchwytu o kształcie walca kołowego, przy czym połączenie to ma kształt niskiego stożka ściętego o rozchylonej promieniowo na zewnątrz powierzchni bocznej ponadto krawędź eliptycznej płytki przeciwległa powierzchni wypukłej jest ścięta w kierunku podstawy uchwytu, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Dyrektor d/s technicznych


mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 2




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień