



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 870285
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ B 66 C 13/08, C 25 C 7/06
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 22.01.87
(23) Alkupäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 23.07.88
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan
(30) Etuoikeus—Prioritet

(71) Hakija/Sökande: *Outokumpu Oy*, Outokumpu; OKC/Patenttios., PL 27, 02201 Espoo 20, Suomi

(72) Keksijä/Uppfinnare: 1. Leiponen, Matti Olavi 2. Kylä-Heikkilä, Väinö Ilmari

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Menetelmä levymäisten kappaleiden asemoimiseksi ja laite tätä varten. Förfarande för placering av skivformiga föremål samt anordning för detta.

(57) TIIVISTELMÄ

Keksintö kohdistuu menetelmään ja laitteeseen levymäisten kappaleiden, anodiin ja/tai katodiin, asemoimiseksi elektrolyysialtaaseen, kun aseointi suoritetaan kuormauselimeen (1) liitettyä levymäisten kappaleiden tartuntalaitetta (2) hyväksi käyttäen. Keksinnön mukaisesti tartuntalaitte (2) on liikuteltavissa kuormauselimeen (1) ja elektrolyysialtaaseen (5) nähden siten, että tartuntalaitteen (2) asema säädetään olennaisen tarkasti elektrolyysialtaaseen (5) ja kuormauselimeen (1) nähden elektrolyysialtaassa olevien tunnistusmerkkien (7) avulla tapahtuvien mittaus-

(57) SAMMANDRAG

Uppfinningen avser förfarande och anordning för positionering av skivformiga kroppar, anoder och/eller katoder, i ett elektrolyskärl, när positioneringen utförs med utnyttjande av en till ett lastningsorgan (1) ansluten gripanordning (2) för skivformiga kroppar. Enligt uppfinningen kan gripanordningen (2) röras i förhållande till lastningsorganet (1) och elektrolyskärlet (5) så att gripanordningens (2) läge regleras väsentligen noggrant i förhållande till elektrolyskärlet (5) och lastningsorganet (1) genom mätningar med tillhjälp av i elektrolyskärlet anordnade igenkänningstecken (7).

