

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4534**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4162**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2002**

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

07.08.2001 (IT) VI2001O000054

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**LUXY ITALIA SRL,
Alte di Montecchio Maggiore, (IT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Getzel Stefano, Montecchio Maggiore, (IT)

PL 4534

Nr Rp. 4534.....

Klasa 06-01.....

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, który przedstawia krzesło w widoku perspektywicznym.

Krzesło mające siedzisko, oparcie i podłokietniki według wzoru charakteryzuje się tym, że siedzisko mające kształt prostokątny przechodzi w prostokątne oparcie mające w pobliżu siedziska wygięcie skierowane ku przodowi, a ponad nim, w pobliżu górnej krawędzi wgłębienie. Oparcie jest dwuwarstwowe i przednia jego warstwa jest zagięta zachodząc od strony górnej krawędzi na tylną stronę oparcia. Po obu stronach oparcia odchodzą od niego podłokietniki mające kształt litery L jednym ramieniem skierowanym ku oparciu, a drugim ramieniem skierowanym ku siedzisku, przy czym ramiona wystają poza oparcie. Ramię podłokietnika wystające poza oparcie ma kształt

wypukłej ku górze płaskiej belki i od przodu wystaje poza drugie ramię rozszerzające się ku dołowi. Siedzisko od spodu jest podparte jedną nogą zakończoną promieniowo rozchodzącymi się podporami w kształcie wypukłych ku górze belek zakończonych na zewnętrznych końcach kółkami, jak uwidoczniono na załączonym rysunku.

Krzesło mające siedzisko, oparcie i podłokietniki charakteryzuje się tym, że siedzisko mające kształt prostokątny przechodzi w prostokątne oparcie mające w pobliżu siedziska wygięcie skierowane ku przodowi. a ponad nim, w pobliżu górnej krawędzi wgłębienie. Oparcie jest dwuwarstwowe i przednia jego warstwa jest zagięta zachodząc od strony górnej krawędzi na tylną stronę oparcia. Po obu stronach oparcia odchodzą od niego podłokietniki mające kształt litery L jednym ramieniem skierowanym ku oparciu, a drugim ramieniem skierowanym ku siedzisku, przy czym ramiona wystają poza oparcie. Ramię podłokietnika wystające poza oparcie ma kształt wypukłej ku górze płaskiej belki i od przodu wystaje poza drugie ramię rozszerzające się ku dołowi. Siedzisko od spodu jest podparte jedną nogą zakończoną promieniowo rozchodzącymi się podporami w kształcie wypukłych ku górze belek zakończonych na zewnętrznych końcach kółkami.



