

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11) 特許出願公開番号
特開2020-81132
(P2020-81132A)

(43) 公開日 令和2年6月4日(2020. 6. 4)

(51) Int.Cl.
A 6 3 F 7/02 (2006.01)

F 1
A 6 3 F 7/02 3 2 O
A 6 3 F 7/02 3 3 3 Z

テーマコード (参考)
2 C 0 8 8
2 C 3 3 3

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 187 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2018-217234 (P2018-217234) 平成30年11月20日 (2018. 11. 20)	(71) 出願人 (74) 代理人 (74) 代理人 (72) 発明者 (72) 発明者	391010943 株式会社藤商事 大阪府大阪市中央区内本町一丁目 1 番 4 号 100116942 弁理士 岩田 雅信 100167704 弁理士 中川 裕人 漣 竜也 大阪府大阪市中央区内本町一丁目 1 番 4 号 株式会社藤商事内 市川 忠義 大阪府大阪市中央区内本町一丁目 1 番 4 号 株式会社藤商事内
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】

【課題】 設定値を変更可能に設定する遊技機において、遊技興趣の高い遊技機を提供する。

【解決手段】 遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を設定可能な設定手段と、利益状態を発生させるか否かの抽選結果に応じて演出図柄を変動表示可能な表示手段と、前記表示手段による前記演出図柄の変動中に、遊技機に設定された前記設定値を示唆する第 1 種演出を実行制御可能な演出実行制御手段と、を備え、前記演出図柄は、夫々変動する 3 つの図柄群で構成されている遊技機において、前記表示手段において 3 つの図柄群が変動を開始してからそのうちの 2 つの図柄群が変動を停止するまでの期間を第 1 期間とし、前記 2 つの図柄群が変動を停止してから前記 3 つの図柄群が全て停止されるまでの期間を第 2 期間とした場合に、前記第 1 期間に実行可能な前記第 1 種演出を n 個とし、前記第 2 期間に実行可能な前記第 1 種演出を m 個として、 $n > m \geq 0$ が成り立つようにしたことを特徴とする。

【選択図】 図 7 8

客待ち中	先読み中	変動中(前半)	変動中(後半)	大当たり中
-	-	演出 04	-	-
演出 ⑩	演出 20	-	-	演出 15
-	演出 ⑤	演出 04	演出 03	-
-	演出 ②	演出 ②	演出 04 ⑤ ⑥ ⑦	-
-	演出 ②	-	-	-
設定値表示演出	設定値表示演出	設定値表示演出	設定値表示演出	設定値表示演出
大当たり前演出(設定値あり)	大当たり前演出(設定値あり)	大当たり前演出(設定値あり)	大当たり前演出(設定値あり)	大当たり前演出(設定値あり)
大当たり前演出(設定値なし)	大当たり前演出(設定値なし)	大当たり前演出(設定値なし)	大当たり前演出(設定値なし)	大当たり前演出(設定値なし)
大当たり前演出(設定値なし)	大当たり前演出(設定値なし)	大当たり前演出(設定値なし)	大当たり前演出(設定値なし)	大当たり前演出(設定値なし)

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を設定可能な設定手段と、

利益状態を発生させるか否かの抽選結果に応じて演出図柄を変動表示可能な表示手段と

、

前記表示手段による前記演出図柄の変動中に、遊技機に設定された前記設定値を示唆する第 1 種演出を実行制御可能な演出実行制御手段と、を備え、

前記演出図柄は、夫々変動する 3 つの図柄群で構成されている

遊技機において、

前記表示手段において 3 つの図柄群が変動を開始してからそのうちの 2 つの図柄群が変動を停止するまでの期間を第 1 期間とし、前記 2 つの図柄群が変動を停止してから前記 3 つの図柄群が全て停止されるまでの期間を第 2 期間とした場合に、

前記第 1 期間に実行可能な前記第 1 種演出を n 個とし、

前記第 2 期間に実行可能な前記第 1 種演出を m 個として、

$n > m \geq 0$ が成り立つようにした

ことを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

前記 3 つの図柄群が変動を開始してからそのうちの 2 つの図柄群が変動を停止した際の表示態様において、

前記 2 つの図柄群が所定のリーチ態様でなかった場合、前記第 2 期間に実行可能な前記第 1 種演出の数を m_1 個とし、

前記 2 つの図柄群が所定のリーチ態様であった場合、前記第 2 期間に実行可能な前記第 1 種演出の数を m_2 個として、

$m_1 > m_2 \geq 0$ が成り立つようにした

ことを特徴とする請求項 1 に記載の遊技機。

【請求項 3】

演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出 a とし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出 b とし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出 c とし、

前記第 1 種演出は、前記演出 a を含み、前記演出 b 及び前記演出 c は含まない

ことを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 の何れかに記載の遊技機。

【請求項 4】

演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出 a とし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出 b とし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出 c とし、

前記第 1 種演出は、前記演出 b を含み、前記演出 a 及び前記演出 c は含まない

ことを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 の何れかに記載の遊技機。

【請求項 5】

演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出 a とし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出 b とし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出 c とし、

前記第 1 種演出は、前記演出 a 及び前記演出 b を含み、前記演出 c は含まない

ことを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 の何れかに記載の遊技機。

【請求項 6】

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに異なる演出の数を演出群の数とし、
現出タイミング及び／又は現出契機が互いに類似する演出を別個に数えた数を演出バリエーションの数として、
前記 n と前記 m は演出群の数とされた
ことを特徴とする請求項 1 から請求項 5 の何れかに記載の遊技機。

【請求項 7】

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに異なる演出の数を演出群の数とし、
現出タイミング及び／又は現出契機が互いに類似する演出を別個に数えた数を演出バリエーションの数として、
前記 n と前記 m は演出バリエーションの数とされた
ことを特徴とする請求項 1 から請求項 5 の何れかに記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は弾球遊技機、回胴遊技機などの遊技機に係るものであり、特に、遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を操作に基づき設定可能とされた遊技機に係る技術分野に関する。

【背景技術】

【0002】

例えばパチンコ遊技機等の弾球遊技機や、スロットマシン等の回胴式遊技機等、各種の遊技機が広く知られている。

遊技機としては、例えばスロットマシンのように、遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を操作に基づき設定可能とされたものがある。

【0003】

なお、関連する従来技術については下記特許文献 1 を挙げることができる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特許第 5 9 5 6 5 2 9 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

設定値を設定可能な遊技機において、遊技興趣の高い遊技機が求められている。

そこで、遊技興趣の高い遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

遊技機（1）は、遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を設定可能な設定手段と、利益状態を発生させるか否かの抽選結果に応じて演出図柄を変動表示可能な表示手段と、前記表示手段による前記演出図柄の変動中に、遊技機に設定された前記設定値を示唆する第 1 種演出を実行制御可能な演出実行制御手段と、を備え、前記演出図柄は、夫々変動する 3 つの図柄群で構成されている遊技機において、前記表示手段において 3 つの図柄群が変動を開始してからそのうちの 2 つの図柄群が変動を停止するまでの期間を第 1 期間とし、前記 2 つの図柄群が変動を停止してから前記 3 つの図柄群が全て停止されるまでの期間を第 2 期間とした場合に、前記第 1 期間に実行可能な前記第 1 種演出を n 個とし、前記第 2 期間に実行可能な前記第 1 種演出を m 個として、 $n > m \geq 0$ が成り立つようにしたことを特徴としている。

これにより、演出実行制御手段の処理負担軽減や消費電力の低減が図られる。

遊技機（2）は、遊技機（1）の構成に加えて、前記 3 つの図柄群が変動を開始してか

10

20

30

40

50

らそのうちの2つの図柄群が変動を停止した際の表示態様において、前記2つの図柄群が所定のリーチ態様でなかった場合、前記第2期間に実行可能な前記第1種演出の数を m_1 個とし、前記2つの図柄群が所定のリーチ態様であった場合、前記第2期間に実行可能な前記第1種演出の数を m_2 個として、 $m_1 > m_2 \geq 0$ が成り立つようにしたことを特徴としている。

これにより、CPUの処理負担の増大や消費電力の増大を招来することなく適切な演出を実行することが可能となる。

遊技機(3)は、遊技機(1)又は遊技機(2)の何れかの構成に加えて、演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出aとし、演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出bとし、演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出cとして、前記第1種演出は、前記演出aを含み、前記演出b及び前記演出cは含まないことを特徴としている。

これにより、大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行することが望ましいタイミングにおいて第1種演出を実行しないことで、上述の効果を促進することができる。

遊技機(4)は、遊技機(1)又は遊技機(2)の何れかの構成に加えて、演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出aとし、演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出bとし、演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出cとして、前記第1種演出は、前記演出bを含み、前記演出a及び前記演出cは含まないことを特徴としている。

即ち、第1種演出を実行しない、或いは出現頻度を抑える場合において、演出aが現出しない、或いは現出し難くされる。

これにより、設定値に関する示唆を行う演出を主目的とする演出aを実行しなくても、演出bを現出させることにより、大当たり抽選についての当落結果の示唆だけでなく設定値に関する示唆を行うことができ、遊技者にとって有益な情報提供を行うことができる。また、演出aを実行しないことにより、CPUの処理負担の軽減や消費電力の低減を図ることができる。

遊技機(5)は、遊技機(1)又は遊技機(2)の何れかの構成に加えて、演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出aとし、演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出bとし、演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出cとして、前記第1種演出は、前記演出a及び前記演出bを含み、前記演出cは含まないことを特徴としている。

即ち、第1種演出を実行しない、或いは出現頻度を抑える場合において、演出a及び演出bが現出しない、或いは現出し難くされる。

これにより、大当たり抽選についての当落結果の示唆を行う演出のみを実行することが望ましいタイミングにおいて第1種演出を実行しないことで、遊技者に対して演出が示唆する情報を正確に伝達することができる。また、また、演出a及び演出bを実行しないことにより、CPUの処理負担の軽減や消費電力の低減を図ることができる。

遊技機(6)は、遊技機(1)から遊技機(5)の何れかの構成に加えて、現出タイミング及び／又は現出契機が互いに異なる演出の数を演出群の数とし、現出タイミング及び／又は現出契機が互いに類似する演出を別個に数えた数を演出バリエーションの数として、前記nと前記mは演出群の数とされたことを特徴としている。

これにより、複数のバリエーションをまとめて一つの演出と数えることは遊技者が演出の種類数を数えるときと略同じ感覚とされるため、遊技者にとって違和感のない演出のバランスを実現可能である。

遊技機(7)は、遊技機(1)から遊技機(5)の何れかの構成に加えて、現出タイミング及び／又は現出契機が互いに異なる演出の数を演出群の数とし、現出タイミング及び

10

20

30

40

50

／又は現出契機が互いに類似する演出を別個に数えた数を演出バリエーションの数として、前記 n と前記 m は演出バリエーションの数とされたことを特徴としている。

演出のバリエーションが異なっていれば異なる演出として扱うため、遊技機 1 の処理負担や消費電力の観点、或いはメモリの使用効率などの観点から、演出数のバランスを整えることが可能となる。

なお、前記演出実行制御手段は、有利な遊技状態についての当落を煽る演出を前記第 2 期間において実行可能とされていてもよい。

大当り抽選に落選していた場合であっても有利な遊技状態についての当落を煽る演出を実行することにより、遊技者の遊技意欲の低下を抑制することができる。

【発明の効果】

10

【0007】

本発明によれば、遊技興趣の高い遊技機を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図 1】本発明に係る実施形態としての遊技機の外観を示す正面側の斜視図である。

【図 2】実施形態としての遊技機の遊技盤の構成を示す図である。

【図 3】実施形態としての遊技機の制御構成を示すブロック図である。

【図 4】実施形態における先読み予告演出の例についての説明図である。

【図 5】実施形態の主制御側メイン処理を示したフローチャートである。

【図 6】図 5 中の初期設定処理を示したフローチャートである。

20

【図 7】実施形態の電源異常チェック処理を示したフローチャートである。

【図 8】設定変更処理、RAM クリア処理、設定確認処理、バックアップ復帰処理への移行にあたっての操作面での各判定条件と、W レジスタの値との対応関係を示した図である。

【図 9】図 5 中の RAM クリア時処理を示したフローチャートである。

【図 10】図 5 中のメインループ前処理を示したフローチャートである。

【図 11】図 5 中のメインループ処理を示したフローチャートである。

【図 12】図 5 中の設定変更処理を示したフローチャートである。

【図 13】図 5 中の設定確認処理を示したフローチャートである。

【図 14】実施形態の主制御側タイマ割込み処理を示したフローチャートである。

30

【図 15】図 14 中の電源チェック・バックアップ処理を示したフローチャートである。

【図 16】図 14 中の設定異常チェック処理を示したフローチャートである。

【図 17】図 14 中の特別図柄管理処理を示したフローチャートである。

【図 18】図 17 中の特図 1 始動口チェック処理を示したフローチャートである。

【図 19】図 17 中の特別図柄変動開始処理を示したフローチャートである。

【図 20】図 19 中の変動管理処理を示したフローチャートである。

【図 21】図 20 中の大当り乱数判定処理を示したフローチャートである。

【図 22】実施形態の大当り乱数判定手法の説明図である。

【図 23】図 20 中の変動パターン抽選処理を示したフローチャートである。

【図 24】実施形態のはずれ変動パターンテーブルの例を示した図である。

40

【図 25】実施形態の当り変動パターンテーブルの例を示した図である。

【図 26】実施形態の当り変動パターンテーブルの他の例を示した図である。

【図 27】実施形態の設定エラー時共通変動パターンテーブルの例を示した図である。

【図 28】実施形態の設定エラー時共通変動パターンテーブルの他の例を示した図である。

【図 29】実施形態のシナリオ登録情報、ランプデータ登録情報、モータデータ登録情報の説明図である。

【図 30】実施形態の音データ登録情報の説明図である。

【図 31】実施形態のメインシナリオテーブルの説明図である。

【図 32】実施形態のサブシナリオテーブルの説明図である。

50

- 【図 3 3】実施形態の演出制御メイン処理のフローチャートである。
- 【図 3 4】実施形態の演出制御におけるコマンド解析処理のフローチャートである。
- 【図 3 5】実施形態の演出制御におけるコマンド対応処理のフローチャートである。
- 【図 3 6】実施形態の演出制御タイマ割込処理のフローチャートである。
- 【図 3 7】実施形態の表示制御タイミングの説明図である。
- 【図 3 8】実施の形態の示唆演出の種類を示す図である。
- 【図 3 9】実施の形態の示唆演出が実行されるタイミングを示す図である。
- 【図 4 0】実施の形態の示唆演出の種類とタイミングの関係を示す図である。
- 【図 4 1】実施の形態の示唆演出（演出 0 1）を実行するためのフローチャートである。
- 【図 4 2】実施の形態の示唆演出（演出 0 2）を実行するためのフローチャートである。 10
- 【図 4 3】実施の形態の演出制御における客待ちデモコマンドを受信した際のコマンド対応処理のフローチャートである。
- 【図 4 4】実施の形態の演出制御における装飾図柄指定コマンドを受信した際のコマンド対応処理のフローチャートである。
- 【図 4 5】実施の形態の示唆演出（演出 0 5）を実行するためのフローチャートである。
- 【図 4 6】実施の形態の示唆演出（演出 0 6）を実行するためのフローチャートである。
- 【図 4 7】実施の形態の演出制御における装飾図柄指定コマンドを受信した際のコマンド対応処理のフローチャートである。
- 【図 4 8】実施の形態の示唆演出（演出 0 9）を実行する際に用いられるテーブルを示す説明図である。 20
- 【図 4 9】実施の形態の示唆演出（演出 1 0）を実行するためのフローチャートである。
- 【図 5 0】実施の形態の示唆演出（演出 1 1）を実行するためのテーブル及びフローチャートである。
- 【図 5 1】実施の形態の示唆演出（演出 1 2）を実行するためのフローチャートである。
- 【図 5 2】実施の形態の再抽選処理で用いられるテーブルの一例である。
- 【図 5 3】実施の形態の示唆演出（演出 1 3）において液晶表示装置上に表示される画像の一例である。
- 【図 5 4】実施の形態の示唆演出（演出 1 3）において液晶表示装置上に表示される画像の一例である。
- 【図 5 5】実施の形態の示唆演出（演出 1 3）において液晶表示装置上に表示される画像の一例である。 30
- 【図 5 6】実施の形態の示唆演出（演出 1 3）を実行するためのフローチャートである。
- 【図 5 7】実施の形態の示唆演出（演出 1 4）を実行するためのフローチャートである。
- 【図 5 8】実施の形態の示唆演出（演出 1 4）で用いられるテーブルである。
- 【図 5 9】実施の形態の演出制御部における大入賞口入賞コマンドを受信した際のコマンド対応処理のフローチャート及び使用するテーブルである。
- 【図 6 0】実施の形態の演出制御部における大当たり終了コマンドを受信した際のコマンド対応処理のフローチャートである。
- 【図 6 1】実施の形態の示唆演出（演出 1 6）において液晶表示装置上に表示される画像の一例である。 40
- 【図 6 2】実施の形態の示唆演出（演出 1 7）を説明するための図である。
- 【図 6 3】実施の形態の示唆演出（演出 1 8）を説明するための図である。
- 【図 6 4】実施の形態の示唆演出（演出 1 9）を説明するための図である。
- 【図 6 5】実施の形態の示唆演出（演出 2 0）を実行するための図である。
- 【図 6 6】実施の形態の示唆演出（演出 2 1）を実行するためのフローチャートである。
- 【図 6 7】実施の形態のその他の演出例を説明するためのフローチャートである。
- 【図 6 8】実施の形態のその他の演出例を説明するためのフローチャートである。
- 【図 6 9】実施の形態の設定値変更示唆演出 2 を説明するためのフローチャートである。
- 【図 7 0】実施の形態の設定値変更示唆演出 3 を説明するための図である。
- 【図 7 1】実施の形態の設定値示唆演出 1 を説明するための図である。 50

- 【図 7 2】実施の形態の設定値示唆演出 1 を説明するための図である。
- 【図 7 3】実施の形態の設定値示唆演出 1 を説明するための図である。
- 【図 7 4】実施の形態の設定値示唆演出 1 を説明するための図である。
- 【図 7 5】実施の形態の示唆演出の種類と実行タイミングの関係を示す図である。
- 【図 7 6】実施の形態の大当り示唆演出の種類を示す図である。
- 【図 7 7】実施の形態の大当り示唆演出が実行されるタイミングについて説明するための図である。
- 【図 7 8】実施の形態の遊技機への演出の選択的実装の例を説明するための図である。
- 【図 7 9】実施の形態の客待ち中の状態と液晶表示装置に表示される画像の關係の一例を示す図である。
- 【図 8 0】実施の形態の演出 0 2 を説明するための図である。
- 【図 8 1】実施の形態の演出の種類別と実行タイミングについて説明するための図である。
- 【図 8 2】実施の形態の示唆演出 1 6 の別例について説明するための図である。
- 【発明を実施するための形態】
- 【0009】

以下、添付図面を参照し、本発明に係る実施形態を次の順序で説明する。

- < 1. 遊技機の構造 >
- < 2. 遊技機の制御構成 >
- [2-1. 主制御部]
- (設定値の変更操作について)
- (性能表示について)
- (演出制御コマンド)
- [2-2. 演出制御部]
- < 3. 動作の概要説明 >
- [3-1. 図柄変動表示ゲーム]
- (特別図柄変動表示ゲーム)
- (装飾図柄変動表示ゲーム)
- (普通図柄変動表示ゲーム)
- (保留について)
- [3-2. 遊技状態]
- [3-3. 当りについて]
- [3-4. 演出について]
- (演出モード)
- (予告演出)
- (演出手段)
- < 4. 主制御部の処理 >
- [4-1. 主制御側メイン処理]
- (初期設定処理)
- (初期設定後の処理)
- (メインループ処理)
- (設定変更処理)
- (設定確認処理)
- [4-2. 主制御側タイマ割込み処理]
- (電源チェック・バックアップ処理)
- (エラー管理及び遊技進行のための処理等)
- [4-3. 特別図柄変動表示ゲームに係る処理]
- (特別図柄管理処理)
- (特図 1 始動口チェック処理)
- (特別図柄変動開始処理)

(変動管理処理)	
(大当たり乱数判定処理)	
(変動パターン抽選処理)	
< 5. 演出制御部の処理 >	
[5-1. 処理概要]	
[5-2. 設定履歴確認画面の表示]	
< 6. 設定値に関する示唆演出 >	
[6-1. 演出の種類]	
[6-2. 演出タイミング]	
[6-3. 演出例]	10
(演出 0 1) ~ (演出 2 1)	
(各演出まとめ)	
[6-4. その他の演出例]	
(設定値変更示唆演出 1)	
(設定値変更示唆演出 2)	
(設定値変更示唆演出 3)	
(設定値示唆演出 1)	
< 7. 大当たりに関する示唆演出 >	
[7-1. 演出の種類]	
[7-2. 演出タイミング]	20
[7-3. 演出例]	
< 8. その他の演出 >	
< 9. 設定値によって出現確率が異なる演出について >	
[9-1. 第 1 例]	
[9-2. 第 2 例]	
< 10. 遊技機への選択的実装の例 >	
[10-1. 演出の現出タイミングについて]	
[10-2. 客待ち中について]	
[10-3. 先読み中について]	
[10-4. 変動中 (前半) について]	30
[10-5. 変動中 (後半) について]	
[10-6. 大当たり中について]	
[10-7. 変動中 (全体) について]	
[10-8. 設定値示唆演出と現出タイミング]	
[10-9. 大当たり示唆演出と現出タイミング]	
[10-10. 演出ボタンと各演出]	
< 11. 遊技機への選択的実装の例 2 >	
< 12. 定義について >	
< 13. その他 >	
【0010】	40
< 1. 遊技機の構造 >	

図 1 及び図 2 を参照して、本発明に係る実施形態としてのパチンコ遊技機 1 の構造について説明する。図 1 はパチンコ遊技機 1 の外観を示す正面側の斜視図を、図 2 はパチンコ遊技機 1 が有する遊技盤 3 の正面側を示した図である。

【0011】

図 1 に示すパチンコ遊技機 1 (以下「遊技機 1」と略称する場合がある) は、木製の外枠 4 の前面に額縁状の前枠 2 を開閉可能に取り付け、前枠 2 の裏面に取り付けた遊技盤収納フレーム (図示せず) 内に遊技盤 3 (図 2 参照) を装着し、この遊技盤 3 の表面に形成した遊技領域 3 a を前枠 2 の開口部に臨ませた構成を有する。この遊技領域 3 a の前側に

は、透明ガラスを支持したガラス扉 6 が設けられている。また遊技盤 3 の背面側には、遊技動作を制御するための各種制御基板（図 3 参照）が配設されている。

【0012】

ガラス扉 6 の前側には扉ロック解除用のキーシリンダ（図示せず）が設けられており、このキーシリンダにキーを差し込んで一方側に操作すれば前枠 2 に対するガラス扉 6 のロック状態を、他方側に操作すれば外枠 4 に対する前枠 2 のロック状態をそれぞれ解除して前側に開放できるようになっている。

【0013】

ガラス扉 6 の下側には、ヒンジ（図示せず）により前枠 2 に開閉自在に枢支された前面操作パネル 7 が配置されている。前面操作パネル 7 には、上受け皿ユニット 8 が設けられ、この上受け皿ユニット 8 には、排出された遊技球を貯留する上受け皿 9 が形成されている。

10

【0014】

また上受け皿ユニット 8 には、上受け皿 9 に貯留された遊技球を遊技機 1 の下方に抜くための球抜きボタン 14 と、遊技球貸出装置（図示せず）に対して遊技球の払い出しを要求するための球貸しボタン 11 と、遊技球貸出装置に挿入した有価価値媒体の返却を要求するためのカード返却ボタン 12 とが設けられている。また上受け皿ユニット 8 には、遊技者が操作可能に構成された演出ボタン 13（操作手段）が設けられている。この演出ボタン 13 は、所定の入力受付期間中に内蔵ランプ（ボタン LED 75）が点灯されて操作可能（入力受付可能）となり、その内蔵ランプ点灯中に所定の操作（押下、連打、長押し等）をすることにより演出に変化をもたらすことが可能となっている。

20

【0015】

また前面操作パネル 7 の右端部側には、発射装置 32（図 3 参照）を作動させるための発射操作ハンドル 15 が設けられている。

【0016】

また前枠 2 の上部の両側と発射操作ハンドル 15 の上側とには、音響により音演出効果（効果音）を発揮するスピーカ 46 が設けられている。また、ガラス扉 6 の適所には、光の装飾により光演出効果を発揮する装飾ランプ 45（例えばフルカラー LED による光演出用 LED 等）が複数設けられている。この装飾ランプ 45 としてのフルカラー LED（光演出用 LED）は、パチンコ遊技機の周囲、つまりガラス扉 6 の前枠周縁に周方向に複数個設けられている。

30

【0017】

図 2 を参照して、遊技盤 3 の構成について説明する。図示の遊技盤 3 には、発射された遊技球を案内する球誘導レール 5 が盤面区画部材として環状に装着されており、この球誘導レール 5 取り囲まれた略円形状の領域が遊技領域 3a、四隅は非遊技領域となっている。

【0018】

この遊技領域 3a の略中央部には、たとえば 3 つ（左、中、右）の表示エリア（図柄変動表示領域）において、独立して数字やキャラクタや記号などによる複数種類の装飾図柄（たとえば、左図柄（左表示エリア対応）、中図柄（中表示エリア対応）、右図柄（右表示エリア対応））の変動表示動作（変動表示および停止表示）が可能である液晶表示装置（LCD）36 が設けられている。以降の説明においては、左図柄、中図柄、右図柄に変動表示される複数種類の装飾図柄をそれぞれ「図柄群」と記載することもある。即ち、例えば、左表示エリアに停止表示された図柄は、左図柄を構成する図柄群のうちのひとつとされる。

40

この液晶表示装置 36 は、後述する演出制御部 24 の制御の下、装飾図柄の変動表示動作の他、種々の演出を画像により表示する。

【0019】

また遊技領域 3a 内には、液晶表示装置 36 の表示面の周りを遠巻きに圍繞する形でセンター飾り 48 が設けられている。センター飾り 48 は、遊技盤 3 の前面側に沿って設け

50

られ、周囲の遊技球から液晶表示装置 3 6 の表示面を保護するとともに、遊技球の打ち出しの強さ又はストローク長により、遊技球の流路を左右に振り分けることを可能とする流路振分手段として働く。本実施形態では、センター飾り 4 8 の存在によって遊技領域 3 a 内の上部両側（左側と右側）に遊技球の流路が形成されるように、センター飾り 4 8 は遊技領域 3 a のほぼ中央部に配置されている。発射装置 3 2 により遊技領域 3 a の上部側に打ち込まれた遊技球は、鏝部 4 8 b の上部側で左右に振り分けられ、センター飾り 4 8 の左側の左流下経路 3 b と右側の右流下経路 3 c との何れかを流下する。

【0020】

また遊技盤 3 の右上縁付近（右上隅）の非遊技領域は各種機能表示部となっており、7 セグメント表示器（ドット付）を上始動口 3 4（第 1 の特別図柄用）と下始動口 3 5（第 2 の特別図柄用）に対応させて横に並べて構成される特別図柄表示装置 3 8 a（第 1 の特別図柄表示手段）と特別図柄表示装置 3 8 b（第 2 の特別図柄表示手段）とが設けられている。特別図柄表示装置 3 8 a、3 8 b では、7 セグメント表示器により表現される「特別図柄」の変動表示動作による特別図柄変動表示ゲームが実行されるようになっている。そして上記の液晶表示装置 3 6 では、特別図柄表示装置 3 8 a、3 8 b による特別図柄の変動表示と時間的に同調して、画像による装飾図柄を変動表示して、種々の予告演出（演出画像）とともに装飾図柄変動表示ゲームが実行されるようになっている（これらの図柄変動表示ゲームについての詳細は追って説明する）。

【0021】

また各種機能表示部には、特別図柄表示装置 3 8 a、3 8 b の隣に、7 セグメント表示器（ドット付）からなる複合表示装置（保留複合表示用 L E D 表示器）3 8 c が配設されている。複合と称したのは、特別図柄 1、2、普通図柄の作動保留球数の表示、変動時間短縮機能作動中（時短中）および高確率状態中（高確中）の状態報知という、5 つの表示機能を有する保留・時短・高確複合表示装置（以下単に「複合表示装置」と称する）であるからである。

【0022】

また各種機能表示部には、複合表示装置 3 8 c の隣に、複数個（この実施形態では 2 個）の L E D を配置してなる普通図柄表示装置 3 9 a（普通図柄表示手段）が設けられている。この普通図柄表示装置 3 9 a では、2 個の L E D により表現される普通図柄の変動表示動作により普通図柄変動表示ゲームが実行されるようになっている。例えば、変動表示動作として、L E D による普通図柄がシーソー的に交互に点灯と消灯を繰り返し、何れかの側が点灯した状態で停止することで、普通図柄変動表示ゲームの可否が判明するようになっている。また、この普通図柄表示装置 3 9 a に隣接して 3 個の L E D（第 1 ～ 第 3 ラウンド表示 L E D）を配置してなるラウンド数表示装置 3 9 b が設けられている。このラウンド数表示装置 3 9 b は、3 つの L E D の点灯・消灯状態の組合せにより、大当りに係る規定ラウンド数（最大ラウンド数）を報知する。

【0023】

センター飾り 4 8 の下方には、上始動口 3 4（第 1 の特別図柄始動口：第 1 の始動手段）と、下始動口 3 5（第 2 の特別図柄始動口：第 2 の始動手段）を備える普通変動入賞装置 4 1 とが上下に設けられ、それぞれの内部には、遊技球の通過を検出する検出センサ 3 4 a、3 5 a（上始動口センサ 3 4 a、下始動口センサ 3 5 a：図 3 参照）が形成されている。

【0024】

第 1 の特別図柄始動口である上始動口 3 4 は、特別図柄表示装置 3 8 a における第 1 の特別図柄（以下、第 1 の特別図柄を「特別図柄 1」と称し、場合により「特図 1」と略称する）の変動表示動作の始動条件に係る入賞口であり、始動口開閉手段（始動口を開放又は拡大可能にする手段）を有しない入賞率固定型の入賞装置として構成されている。本実施形態では、遊技領域 3 a 内の遊技球落下方向変換部材（例えば、遊技くぎ（図示せず）、風車 4 4、センター飾り 4 8 など）の作用により、上始動口 3 4 へは、左流下経路 3 b を流下してきた遊技球については入球（入賞）容易な構成であるのに対し、右流下経路 3

10

20

30

40

50

cを流下してきた遊技球については入球困難または入球不可能な構成となっている。

【0025】

普通変動入賞装置41は、始動口開閉手段により始動口の遊技球の入賞率を変動可能な入賞率変動型の入賞装置として構成されている。本実施形態では、始動口開閉手段として、第2の特別図柄始動口である下始動口35を、開放または拡大可能にする左右一对の可動翼片（可動部材）47を備える、いわゆる「電動チューリップ型」入賞装置として構成されている。

【0026】

普通変動入賞装置41の下始動口35は、特別図柄表示装置38bにおける第2の特別図柄（以下、第2の特別図柄を「特別図柄2」と称し、場合により「特図2」と略称する）の変動表示動作の始動条件に係る入賞口であり、この下始動口35の入賞領域は、可動翼片47の作動状態（作動または非作動）に応じて、入賞を容易とする開状態（入賞容易状態）と、その開状態よりも入賞を困難にし、又は入賞を不可能にする閉状態（入賞困難状態）とに変換される。本実施形態では、可動翼片47が非作動の場合、下始動口35への入賞が不可能とする閉状態（入賞不可能状態）を保持している。

【0027】

また普通変動入賞装置41の両側には、一般入賞口43が左側に3つ、右側に1つ、計4つ配設されており、それぞれの内部には、遊技球の通過を検出する一般入賞口センサ43a（図3参照）が形成されている。また遊技盤の領域内には遊技球の流下を妨害しない位置に、視覚的演出効果を奏する可動体役物（図示せず）が配設されている。

【0028】

また普通変動入賞装置41の右斜め上方、つまり右流下経路3cの中間部より上部側には、遊技球が通過可能な通過ゲート（特定通過領域）からなる普通図柄始動口37（第3の始動手段）が設けられている。この普通図柄始動口37は、普通図柄表示装置39aにおける普通図柄の変動表示動作に係る入賞口であり、その内部には、通過する遊技球を検出する普通図柄始動口センサ37a（図3参照）が形成されている。なお本実施形態では、普通図柄始動口37は右流下経路3c側にのみに形成され、左流下経路3b側には形成されていない。しかし本発明はこれに限らず、左流下経路3bのみに形成してもよいし、両流下経路にそれぞれ形成してもよい。

【0029】

右流下経路3c内の普通図柄始動口37から普通変動入賞装置41へかけての経路途中には、突没式の開放扉52bにより大入賞口50を開放または拡大可能に構成された特別変動入賞装置52（特別電動役物）が設けられており、その内部には大入賞口50に入球した遊技球を検出する大入賞口センサ52a（図3参照）が形成されている。

【0030】

大入賞口50の周囲は、遊技盤3の表面から膨出した膨出部（装飾部材）55となっており、この膨出部55の上辺55aが右流下経路3cの下流案内部を形作っている。そして開放扉52bにより大入賞口50が閉鎖状態（大入賞口閉状態）であれば、この膨出部55の上辺55aと連続する面を形成することによって、右流下経路3cの下流案内部（上辺55a）の一部を形作らうになっている。また右流下経路3cの下流域には、膨出部55の上辺55aの上方の領域、正確には大入賞口50の上方の遊技領域において、遊技球の流下方向にほぼ平行に流路修正板51dが突設されており、流下する遊技球を大入賞口50の方向に寄せる働きをするようになっている。

【0031】

大入賞口50への遊技球の入球過程は次のようになる。

センター飾り48の上面と球誘導レール5との間の遊動領域を通過した遊技球は、遊技盤3より突出して遊技球のガイドとして機能する膨出部55の頂面（上辺）55a上に沿って流下してくる。そして、その遊技球が遊技盤3面から突出している流路修正板51dの右端に接触し、これにより、当該遊技球の流下方向は大入賞口50の方向（下方向）に修正される。このとき、突没式の開放扉52bにより大入賞口50が蓋をされている

状態（大入賞口閉状態）であれば、この上を遊技球が転動して、さらに図示しない所定配列の遊技くぎにより、チューリップ式の普通変動入賞装置 4 1（下始動口 3 5）の方向に導かれる。このとき、下始動口 3 5が入賞可能状態（始動口開状態）であれば、下始動口 3 5に遊技球が入賞し得る。他方、開放扉 5 2 bが遊技盤面内に後退して大入賞口 5 0が開いている状態（大入賞口開状態）であれば、遊技球が大入賞口 5 0内に導かれる。

【0032】

なお本実施形態の遊技機 1では、遊技者が特別変動入賞装置 5 2側に発射位置を狙い定めた場合（遊技球が右流下経路 3 cを通過するように狙いを定めた場合）、上始動口 3 4側には遊技球が誘導され難い、又は誘導されない構成となっている。従って「大入賞口閉状態」であれば、普通変動入賞装置 4 1の可動翼片 4 7が作動しない限り、各始動口 3 4、3 5への入賞が困難又は不可能とされるようになっている。可動翼片 4 7は、後述の電サポ有り状態を伴う遊技状態になると、通常状態よりも有利な開閉パターンで動作するようになっている。

【0033】

本実施形態の場合、遊技者がどのような打ち方をすれば有利な状況となるかについては、遊技状態に応じて変化する。具体的には、後述の「電サポ無し状態」を伴う遊技状態であれば、遊技球が左流下経路 3 bを通過するように狙いを定める「左打ち」が有利とされ、後述の「電サポ有り状態」を伴う遊技状態であれば、遊技球が右流下経路 3 cを通過するように狙いを定める「右打ち」が有利とされる。

【0034】

本実施形態の遊技機 1においては、遊技領域 3 aに設けられた各種入賞口のうち、普通図柄始動口 3 7以外の入賞口への入賞があった場合には、各入賞口別に約束づけられた入賞球 1 個当りの賞球数（例えば、上始動口 3 4または下始動口 3 5は 3 個、大入賞口 5 0は 1 3 個、一般入賞口 4 3は 1 0 個）が遊技球払出装置 1 9（図 3 参照）から払い出されるようになっている。上記の各入賞口に入賞しなかった遊技球は、アウト口 4 9を介して遊技領域 3 aから排出される。

ここで「入賞」とは、入賞口がその内部に遊技球を取り込んだり、或いは入賞口が遊技球を内部に取り込む構造ではなく通過型のゲートからなる入賞口（例えば、普通図柄始動口 3 7）である場合はそのゲートを遊技球が通過したりすることを言い、実際には入賞口ごとに形成された各入賞検出スイッチにより遊技球が検出された場合、その入賞口に「入賞」が発生したものとして扱われる。この入賞に係る遊技球を「入賞球」とも称する。なお、入賞口に遊技球が入り口すれば、その遊技球は入賞検出スイッチにより検出されることとなるため、本明細書中では特に断りのない限り、入賞検出スイッチに遊技球が検出されたか否かによらず、入賞口に遊技球が入り口した場合を含めて「入賞」と称する場合がある。

【0035】

< 2. 遊技機の制御構成 >

図 3 のブロック図を参照して、遊技機 1 の遊技動作制御を実現するための構成（制御構成）について説明する。

本実施形態の遊技機 1は、遊技動作全般に係る制御（遊技動作制御）を統括的に司る主制御基板（主制御手段）2 0（以下「主制御部 2 0」と称する）と、主制御部 2 0から演出制御コマンドを受けて、演出手段による演出の実行制御（演出制御）を統括的に司る演出制御基板（演出制御手段）2 4（以下「演出制御部 2 4」と称する）と、賞球の払い出し制御を行う払出制御基板（払出制御手段）2 9と、外部電源（図示せず）から遊技機 1に必要な電源を生成し供給する電源基板（電源制御手段（図示せず））と、を有して構成される。

演出制御部 2 4には、画像表示装置としての液晶表示装置 3 6について表示駆動を行う液晶制御部 4 0が接続されている。液晶制御部 4 0は、例えば上記した主制御基板（主制御部）2 0や演出制御基板（演出制御部）2 4、払出制御基板 2 9、電源基板等の各種基

板とは別基板上に搭載されたマイクロコンピュータを有して構成されている。

なお、図 3 において、各部への電源供給ルートは省略している。

【0036】

[2-1. 主制御部]

主制御部 20 は、CPU (Central Processing Unit) 201 (主制御 CPU) を内蔵したマイクロプロセッサを搭載するとともに、遊技動作制御手順を記述した制御プログラムの他、遊技動作制御に必要な種々のデータを格納する ROM (Read Only Memory) 202 (主制御 ROM) と、ワーク領域やバッファメモリとして機能する RAM (Random Access Memory) 203 (主制御 RAM) とを搭載し、全体としてマイクロコンピュータを構成している。 10

【0037】

また図示はしていないが、主制御部 20 は、周期的割込みや一定周期のパルス出力作成機能 (ビットレートジェネレータ) や時間計測の機能を実現するための CTC (Counter Timer Circuit)、及び CPU 201 に割込み信号を付与するタイマ割込み等の割込許可／割込禁止機能を発揮する割込みコントローラ回路、及び電源投入時や遮断時や電源異常などを検知してシステムリセット信号を出力して CPU 201 をリセット可能なりセット回路、及び制御プログラムの動作異常を監視するウォッチドッグタイマ (WDT) 回路、及び予め設定したアドレス範囲内でプログラムが正しく実行されているか否かを監視する指定エリア外走行禁止 (IAT) 回路、及びハードウェア的に一定範囲の乱数を生成するためのカウンタ回路等も備えている。 20

【0038】

上記カウンタ回路は、乱数を生成する乱数生成回路と、その乱数生成回路から所定のタイミングで乱数値をサンプリングするサンプリング回路とを含んで構成され、全体として 16 ビットカウンタとして働く。CPU 201 は、処理状態に応じて上記サンプリング回路に指示を送ることで、上記乱数生成回路が示している数値を内部抽選用乱数値 (大当たり判定用乱数 (乱数の大きさ: 65536)) として取得し、その乱数値を大当たり抽選に利用する。なお、内部抽選用乱数は、当たり狙い打ち等のゴト行為を防ぐために、適宜なソフトウェア処理で生成しているソフト乱数値と、ハード乱数値とを加算したものを取得している。 30

【0039】

主制御部 20 には、上始動口 34 への入賞 (入球) を検出する上始動口センサ 34a と、下始動口 35 への入賞を検出する下始動口センサ 35a と、普通図柄始動口 37 の通過を検出する普通図柄始動口センサ 37a と、大入賞口 50 への入賞を検出する大入賞口センサ 52a と、一般入賞口 43 への入賞を検出する一般入賞口センサ 43a と、アウト口 49 から排出される遊技球 (アウト球) を検出する OUT 監視スイッチ 49a が接続され、主制御部 20 はこれらから出力される検出信号を受信可能とされている。主制御部 20 は、各センサからの検出信号に基づき、何れの入賞口に遊技球が入球したのかを把握可能とされる。 40

【0040】

また主制御部 20 には、下始動口 35 の可動翼片 47 を開閉制御するための普通電動役物ソレノイド 41c と、大入賞口 50 の開放扉 52b を開閉制御するための大入賞口ソレノイド 52c とが接続され、主制御部 20 はこれらを制御するための制御信号を送信可能となっている。 40

【0041】

さらに主制御部 20 には、特別図柄表示装置 38a と特別図柄表示装置 38b とが接続され、主制御部 20 は、特別図柄 1、2 を表示制御するための制御信号を送信可能とされている。さらにまた、主制御部 20 には、普通図柄表示装置 39a が接続され、普通図柄を表示制御するための制御信号を送信可能とされている。 50

【0042】

また、主制御部 20 には、複合表示装置 38 c、ラウンド数表示装置 39 b が接続され、主制御部 20 は、複合表示装置 38 c に表示される各種情報を表示制御するための制御信号や、ラウンド数表示装置 39 b に表示される大当りによる規定ラウンド数を表示制御するための制御信号を送信可能とされている。

【0043】

さらに、主制御部 20 には、枠用外部集中端子基板 21 が接続され、主制御部 20 は、枠用外部集中端子基板 21 を介し、遊技機外部に設けられたホールコンピュータ H C に対し所定の遊技情報（例えば、大当り情報、賞球数情報、図柄変動実行情報等）を送信可能とされている。

なお、ホールコンピュータ H C は、主制御部 20 からの遊技情報を監視して、パチンコホールの遊技機の稼働状況を統括的に管理するための情報処理装置（コンピュータ装置）である。

【0044】

さらにまた、主制御部 20 には、払出制御基板（払出制御部）29 が接続され、賞球の払い出しの必要がある場合には、払出制御基板 29 に対し、払い出しに関する制御コマンド（賞球数を指定する払出制御コマンド）を送信可能とされている。

【0045】

払出制御基板 29 には、発射装置 32 を制御する発射制御基板（発射制御部）28 と、遊技球の払い出しを行う遊技球払出装置（遊技球払出手段）19 とが接続されている。この払出制御基板 29 の主な役割は、主制御部 20 からの払出制御コマンドの受信、払出制御コマンドに基づく遊技球払出装置 19 の賞球払い出し制御、主制御部 20 への状態信号の送信などである。

【0046】

遊技球払出装置 19 には、遊技球の供給不足を検出する補給切れ検出センサ 19 a や払い出される遊技球（賞球）を検出する球計数センサ 19 b が設けられており、払出制御基板 29 は、これらの各検出信号を受信可能とされている。また遊技球払出装置 19 には、遊技球を払い出すための球払出機構部（図示せず）を駆動する払出モータ 19 c が設けられており、払出制御基板 29 は、払出モータ 19 c を制御するための制御信号を送信可能とされている。

【0047】

さらに、払出制御基板 29 には、上受け皿 9 が遊技球で満杯状態を検出する満杯検出センサ 60（本実施形態では、上受け皿 9 に貯留される遊技球の貯留状態を検出する検出センサ）と、前扉開放センサ 61（本実施形態では、少なくとも前枠 2 の開放状態を検出する検出センサ）が接続されている。

【0048】

払出制御基板 29 は、満杯検出センサ 60、前扉開放センサ 61、補給切れ検出センサ 19 a、球計数センサ 19 b からの検出信号に基づいて、主制御部 20 に対して、各種の状態信号を送信可能となっている。この状態信号には、満杯状態を示す球詰り信号、少なくとも前枠 2 が開放されていることを示す扉開放信号、遊技球払出装置 19 からの遊技球の供給不足を示す補給切れ信号、賞球の払出不足や球計数センサ 19 b に異常が発生したこと示す計数エラー信号、払い出し動作が完了したことを示す払出完了信号などが含まれ、様々な状態信号を送信可能な構成となっている。主制御部 20 は、これら状態信号に基づいて、前枠 2 の開放状態（扉開放エラー）や、遊技球払出装置 19 の払出動作が正常か否か（補給切れエラー）や、上受け皿 9 の満杯状態（球詰りエラー）等を監視する。

【0049】

さらにまた、払出制御基板 29 には発射制御基板 28 が接続され、発射制御基板 28 に対し発射を許可する許可信号を送信可能とされている。発射制御基板 28 は、払出制御基板 29 からの許可信号が出力されていることに基づき、発射装置 32 に設けられた発射ソレノイド（図示せず）への通電を制御し、発射操作ハンドル 15 の操作による遊技球の発射動作を実現している。具体的には、払出制御基板 29 から発射許可信号が出力されてい

ること（発射許可信号ON状態）、発射操作ハンドル15に設けられたタッチセンサ（図示せず）により遊技者がハンドルに触れていることを検出されていること、発射操作ハンドル15に設けられた発射停止スイッチ（図示せず）が操作されていないことを条件に、遊技球の発射動作が許容される。従って、発射許可信号が出力されていない場合には（発射許可信号OFF状態）、発射操作ハンドル15を操作しても発射動作は実行されず、遊技球が発射されることはない。また、遊技球の打ち出しの強さは、発射操作ハンドル15の操作量に応じて変化可能となっている。

なお、払出制御基板29が上記球詰りエラーを検出すると、主制御部20に球詰り信号を送信するとともに発射制御基板28に対する発射許可信号の出力を停止し（発射許可信号OFF）、上受け皿9の満杯状態が解消されるまで打ち出し動作を停止する制御を行うようになっている。

また、払出制御基板29は、発射制御基板28に対する発射の許可信号の出力を、主制御部20より発射許可が指示されたことを条件に行う。

【0050】

ここで、主制御部20は、設定キースイッチ94、及びRAMクリアスイッチ98が接続されており、これらスイッチからの検出信号を受信可能とされている。

【0051】

RAMクリアスイッチ98は、RAM203の所定領域を初期化することを指示入力するための例えば押しボタン式のスイッチとされる。

設定キースイッチ94は、電源投入時にホールスタッフが所持する設定鍵を挿入してON/OFF操作することにより設定変更モード（ON操作時）に切り替えるためのキースイッチとされる。ここで、設定変更モードは、設定値Veを変更可能なモードである。設定値Veは、遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す値である。

【0052】

RAMクリアスイッチ98は、前枠2が開放された状態で操作可能に設けられたRAMクリアボタンの操作に応じてON/OFFされる。また、設定キースイッチ98は、上記した設定鍵を挿抜可能とされたキーシリンダが対応して設けられており、該キーシリンダに挿入された設定鍵が順方向に回動されることでON、該ONの状態から逆方向に回動されることでOFFとなる。キーシリンダは、前枠2が開放された状態で設定鍵の挿入による操作が可能となるように設けられている。なお、キーシリンダは、設定鍵が挿入されることで操作可能とされた操作子として機能する。

【0053】

本例では、設定値Veの変更操作には、上記のRAMクリアボタンが兼用される。具体的に、RAMクリアボタンは、設定値Veを順送りするための操作子としても機能する。

【0054】

RAMクリアスイッチ98、及び設定キースイッチ94は、遊技機1内部の適所に設けられている。例えば、主制御基板20上に配置される。

【0055】

また主制御部20は、設定・性能表示器97が接続されている。

設定・性能表示器97は、例えば7セグメント表示器を有して構成され、設定値Veと性能情報（後述する）の表示が可能とされた表示手段として機能する。設定・性能表示器97は、例えば主制御部（主制御基板）20上の視認し易い位置に搭載されている。

主制御部20は、設定・性能表示器97に対して設定値Veや性能情報を表示させるための制御信号を送信可能とされている。

【0056】

ここで、設定値Veは、主として、少なくとも大当たり（後述の条件装置が作動することとなる当たり種別）の抽選確率（当選確率）を段階別（例えば、設定1～6の6段階）に規定するもので、設定値Veが高くなるほど、当選確率が高くなり（設定1が最低の当選確率、以降、設定の値の昇順に当選確率が高くなる）、遊技者に有利に作用するようになっ

10

20

30

40

50

ている。換言すれば、設定値 V_e が高くなるほど、所謂「機械割（出玉率、PAYOUT率）」が高くなり、遊技者に有利に作用するようになっている。

このように、設定値 V_e とは、大当たり当選確率や機械割などを規定する値であり、遊技者に作用する利益状態などの特定事象の発生し易さに関連する等級についての値を意味し、本実施形態では、各設定値 V_e に応じて遊技に係る有利度が規定されることになる。

【0057】

設定値 V_e は、専ら、ホール（遊技店）の営業戦略に基づき、ホール店員等のホールスタッフによって設定が行われる。なお、大当たりが複数種類ある場合、何れの大当たりの当選確率を設定値 V_e に応じて変化させるか、対象となる大当たりの種類は、適宜定めることができる。例えば、大当たり1～3という3種類の大当たりがあるとした場合、設定値 V_e が相対的に高い方が、大当たり1～3のすべての当選確率を高くしてもよいし、大当たり1～3の合算当選確率を高くしてもよい。また一部の大当たりの当選確率を高くしてもよい。例えば、大当たり1～2の当選確率だけを高くし、大当たり3については全設定値 V_e で一定の当選確率にしてもよい。

【0058】

（設定値の変更操作について）

設定値 V_e を変更するためには、本例では、遊技機1の電源がオフとされ前枠2が解放された状態において、設定キースイッチ94をON操作（設定変更モード側に操作）し且つRAMクリアボタンを押圧した状態（RAMクリアスイッチ98がONの状態）で遊技機1への電源を投入する。すると、現在の設定値 V_e が設定・性能表示器97に表示され、設定値 V_e （例えば1～6）の変更操作が可能な「設定変更モード」に移行される。

【0059】

本例では、設定変更モードに移行するか否かの判定は、後述の主制御側メイン処理において行われる（図5のステップS104を参照）。設定変更モードに移行するための上記の操作条件が満足されているときは、これに応じて設定変更のための処理が実行される。

【0060】

設定変更モードへの移行後において、設定値 V_e の変更操作子として機能するRAMクリアボタンがON操作されると、設定・性能表示器97の現在の表示値が「1→2→3→4→5→6→1→2→3→・・・」のように1～6の範囲で循環的に切り替えられる。そして希望する設定値 V_e となったところで、設定キースイッチ94がOFFされると、設定値 V_e が確定され、確定した設定値 V_e の情報がRAM203の所定領域に格納（記憶）される。

また、設定キースイッチ94がOFFされると、設定変更モードが終了され、設定・性能表示器97の表示がクリアされる。

設定変更モードが終了すると、遊技進行を許容する状態に移行される。

【0061】

（性能表示について）

主制御部20は、設定・性能表示器97に対し所定の性能情報を表示させるための制御信号を送信可能とされている。

性能情報とは、パチンコホールや関係各庁が確認したい情報であり、遊技機1に対する過剰賞球等の不正賞球ゴトの有無や遊技機1本来の出玉性能などに関する情報などがその代表例である。従って、性能情報自体は、予告演出等とは異なり、遊技者が遊技に興じる際に、その遊技進行自体には直接的に関係の無い情報となる。

【0062】

このため設定・性能表示器97は、遊技機1内部、例えば、主制御部（主制御基板）20、払出制御基板29、発射制御基板28、上記中継基板、演出制御部（演出制御基板（液晶制御基板を含む））24上や、基板ケース（基板を保護する保護カバー）など、前枠2が開放状態とされたときに表示情報を視認可能となる位置に設けられている。

【0063】

ここで、性能情報には、具体的に次のような情報を採用することができる。

【0064】

(1) 特定状態中において入賞により払い出された総払出個数(特定中総賞球数: α 個)を、当該特定状態中においてアウト口49から排出された総アウト球数(特定中アウト個数: β 個)で除した値(α/β)に基づく情報(特定比率情報)を、性能情報として採用することができる。

上記「総払出個数」とは、入賞口(上始動口34、下始動口35、一般入賞口43、大入賞口50)に入賞した際に払い出された遊技球(賞球)の合計値である。本実施形態の場合、上始動口34または下始動口35は3個、大入賞口50は13個、一般入賞口43は10個である。

また、特定状態として、何れの状態を採用するかについては、如何なる状態下の性能情報を把握したいかに応じて適宜定めることができる。本実施形態の場合であれば、通常状態、潜確状態、時短状態、確変状態、大当り遊技中のうち、何れの状態も採用することができる。また、複数種類の状態を計測対象としてもよい。例えば、通常状態と確変状態や、当り遊技中を除く全ての遊技状態等であり、その計測対象とする種類は適宜定めることができる。

また、特定状態中の期間として、大当り抽選確率が低確率状態又は高確率状態の何れかの期間を採用してもよい。

また、1又は複数の特定の入賞口を計測対象から除外したものを総払出個数としてもよい(特定入賞口除外総払出個数)。例えば、各入賞口のうち、大入賞口50を計測対象から除外したものを、総払出個数としてもよい。

【0065】

(2) その他、総払出個数、特定入賞口除外総払出個数、総アウト球数の何れかだけを計測し、その計測結果を性能情報としてもよい。

【0066】

本実施形態では、通常状態中の総払出個数(通常時払出個数)と、通常状態中の総アウト球数(通常時アウト個数)とをリアルタイムで計測し、通常時払出個数を通常時アウト個数で除した値に百を乗じた値(通常時払出個数÷通常時アウト個数×100で算出される値)を性能情報(以下「通常時比率情報」と称する)として表示する。なお、この際の表示値は、小数点第1位を四捨五入した値とする。

従って、通常時払出個数、通常時アウト個数、通常時比率情報の各データが、RAM203の該当領域(特定中総賞球数格納領域、特定中アウト個数格納領域、特定比率情報格納領域)にそれぞれ格納(記憶)されるようになっている。但し、単に永続的に計測して性能情報を表示するのではなく、総アウト球数が所定の規定個数(例えば、60000個)に達した場合、一旦、計測を終了する。この規定個数とは、通常状態の総アウト球数ではなく、全遊技状態中(当り遊技中を含む)の総アウト球数(以下「全状態アウト個数」と称する)である。この全状態アウト個数もリアルタイムに計測され、RAM203の該当領域(全状態アウト個数格納領域)に格納される。以下、説明の便宜のために、特定中総賞球数格納領域、特定中アウト個数格納領域、特定比率情報格納領域、全状態アウト個数格納領域を「計測情報格納領域」と略称する。

【0067】

そして、終了時点の通常時比率情報をRAM203の所定領域(性能表示格納領域)に格納し(今回の通常時比率情報を記憶)、その後、計測情報格納領域(通常時払出個数、通常時アウト個数および全状態アウト個数)をクリアしてから、再度、計測を開始する(通常時払出個数、通常時アウト個数、通常時比率情報および全状態アウト球数の計測を開始する)。そして、設定・性能表示器97には、前回の通常時比率情報(計測履歴情報)と、現在計測中の通常時比率情報とが表示されるようになっている。なお、前回の情報に限らず、前々回やその前(3回前)などの履歴を表示可能に構成してもよく、何回前までの情報を表示するかについては適宜定めることができる。

【0068】

ここで、本例の場合、設定・性能表示器97には設定値V_eと性能情報とが択一的に表示される。具体的に、本例では、設定変更や設定確認は電源投入に伴う起動時にのみ行われるため、電源投入に伴う起動後、設定変更モードや設定確認を行うモードに移行したことに応じて設定・性能表示器97に設定値V_eが表示され、設定変更や設定確認が完了した後において、性能情報の表示が行われる。

なお、設定値V_eと性能情報を共通の表示器により表示する構成に限定されず、別々の表示器により表示する構成を採ることもできる。その場合、設定値V_eと性能情報の表示が並行して行われてもよい。

【0069】

(演出制御コマンド)

主制御部20は、処理状態に応じて、特別図柄変動表示ゲームに関する情報やエラーに関する情報等を含む種々の演出制御コマンドを、演出制御部24に対して送信可能とされている。但し、ゴト行為等の不正を防止するために、主制御部20は演出制御部24に対して信号を送信するのみで、演出制御部24からの信号を受信不可能な片方向通信の構成となっている。

【0070】

ここで、演出制御コマンドは、1バイト長のモード(MODE)と、同じく1バイト長のイベント(EVENT)からなる2バイト構成により機能を定義し、MODEとEVENTの区別を行うために、MODEのBit7はON、EVENTのBit7をOFFとしている。これらの情報を有効なものとして送信する場合、モード(MODE)及びイベント(EVENT)の各々に対応してストロブ信号が出力される。すなわち、CPU201(主制御CPU)は、送信すべきコマンドがある場合、演出制御部24にコマンドを送信するためのモード(MODE)情報の設定及び出力を行い、この設定から所定時間経過後に1回目のストロブ信号の送信を行う。さらに、このストロブ信号の送信から所定時間経過後にイベント(EVENT)情報の設定及び出力を行い、この設定から所定時間経過後に2回目のストロブ信号の送信を行う。ストロブ信号は、CPU241(演出制御CPU)が確実にコマンドを受信可能とする所定期間、CPU201によりアクティブ状態に制御される。

【0071】

[2-2. 演出制御部]

演出制御部24は、CPU241(演出制御CPU)を内蔵したマイクロプロセッサを搭載するとともに、演出制御処理に要する演出データを格納したROM242(演出制御ROM)と、ワーク領域やバッファメモリとして機能するRAM243(演出制御RAM)とを搭載したマイクロコンピュータを中心に構成され、その他、音響制御部(音源IC)、RTC(Real Time Clock)機能部、カウンタ回路、割込みコントローラ回路、リセット回路、WDT回路などが設けられ、演出動作全般を制御する。

本例の演出制御部24は、情報の読み出し及び書き込みが可能なメモリとして、上記のRAM243以外にメモリ244を有している。メモリ244は、例えばSRAMで構成され、CPU241による情報の読み出し速度がRAM243よりも遅いものとされている。RAM243はバックアップ電源が接続されておらず、パチンコ遊技機1が電源遮断されると記憶情報を保持不能とされているのに対し、メモリ244はバックアップ電源が接続されてパチンコ遊技機1が電源遮断されても記憶情報を保持可能とされている。

なお、メモリ244の用途については後述する。

【0072】

演出制御部24の主な役割は、主制御部20からの演出制御コマンドの受信、演出制御コマンドに基づく演出の選択決定、液晶表示装置36に画像表示を実行させるための液晶制御部40の制御、スピーカ46の音制御、装飾ランプ45や各種LED(ボタンLED

10

20

30

40

50

75、その他の演出用LED（図示せず）の発光制御、可動体役物の動作制御等である。

【0073】

液晶制御部40は、CPUや各種のメモリ装置を備えたコンピュータ装置として構成され、液晶表示装置36の表示制御を司る。この液晶制御部40は、画像展開処理や画像の描画などの映像出力処理全般の制御を司るVDP（Video Display Processor）と、VDPが画像展開処理を行う画像データ（演出画像データ）を格納した画像ROMと、VDPが展開した画像データを一時的に記憶するVRAM（Video RAM）と、演出制御部24からの各種指示（後述する「液晶制御コマンド」等）に基づきVDPの動作を制御するCPU（液晶制御CPU）と、液晶制御CPUの表示制御動作手順を記述したプログラムやその表示制御に必要な種々のデータを格納するROM（液晶制御ROM）と、ワーク領域やバッファメモリとして機能するRAM（液晶制御RAM）と、を中心に構成されている。

上記の液晶制御CPUが演出制御部24からの指示に基づきVDPの動作（液晶表示装置36の表示駆動動作）を制御することで、液晶表示装置36に演出制御部24の指示に応じた画像表示が行われる。

【0074】

なお、図3に示す本実施形態のパチンコ遊技機1は、演出制御部24のCPU241とは別基板上に、液晶表示用のCPU（液晶制御部40のCPU）を有している。このような構成は、一般的に「2CPU」の構成と称される。一方で、液晶制御部40のCPUと同様の機能を果たすCPUを演出制御部24に実装した構成、すなわち、演出制御部24が液晶制御部40としての機能も果たす構成については「1CPU」の構成と称される。

【0075】

演出制御部24はまた、種々の演出（光演出や音演出や可動体役物による可動体演出）を現出させるために、装飾ランプ45や各種LEDを含む光表示装置45aに対する光表示制御部、スピーカ46を含む音響発生装置46aに対する音響制御部、可動体役物（図示せず）を動作させる可動体役物モータ80cに対する駆動制御部（モータ駆動回路：ドライバ）等を備えている。

【0076】

演出制御部24には、可動体役物の動作を監視する位置検出センサ82aが接続され、演出制御部24は、位置検出センサ82aからの検出情報に基づき、可動体役物の現在の動作位置（例えば、原点位置からの移動量）を監視しながらその動作態様を制御する。また位置検出センサ82aからの検出情報に基づき、可動体役物の動作の不具合を監視し、不具合が生じれば、これをエラーとして検出する。

【0077】

また演出制御部24には、演出ボタン13のスイッチ、つまり演出ボタン13の操作検出スイッチが接続され、演出制御部24は、演出ボタン13からの操作検出信号を受信可能とされている。

【0078】

演出制御部24は、主制御部20から送られてくる演出制御コマンドに基づき、予め用意された複数種類の演出パターンの中から抽選により、又は一意に演出パターンを選択（決定）し、必要なタイミングで各種の演出手段を制御して、目的の演出を現出させる。これにより、演出パターンに対応する液晶表示装置36による演出画像の表示、スピーカ46からの音の再生、装飾ランプ45やLEDの点灯点滅駆動が実現され、種々の演出パターン（装飾図柄変動表示動作や予告演出など）が時系列的に展開されることにより、広義の意味での「演出シナリオ」が実現される。

【0079】

ここで、演出制御コマンドについて、演出制御部24（CPU241）は、主制御部20（CPU201）が送信する上述したストロブ信号の入力に基づき割込み処理を発生させてその受信・解析を行う。具体的に、CPU241は、上述したストロブ信号の入力に基づいてコマンド受信割込処理用の制御プログラムを実行し、これにより実現される

割込み処理において、演出制御コマンドを取得し、コマンド内容の解析を行う。

この際、CPU 241は、ストローブ信号の入力に基づいて割込みが発生した場合には、他の割込みに基づく割込み処理（定期的に行われるタイマ割込み処理）の実行中であっても、当該処理に割り込んでコマンド受信割込み処理を行い、他の割込みが同時に発生してもコマンド受信割込み処理を優先的に行うようになっている。

【0080】

< 3. 動作の概要説明 >

[3-1. 図柄変動表示ゲーム]

次に、上記のような制御構成（図3）により実現される遊技機1の遊技動作の概要について説明する。

まずは、図柄変動表示ゲームについて説明する。

【0081】

（特別図柄変動表示ゲーム）

本実施形態のパチンコ遊技機1では、所定の始動条件、具体的には、遊技球が上始動口34又は下始動口35に遊技球が入球（入賞）したことに基づき、主制御部20において乱数抽選による「大当たり抽選」が行われる。主制御部20は、その抽選結果に基づき、特別図柄表示装置38a、38bに特別図柄1、特別図柄2を変動表示して特別図柄変動表示ゲームを開始させ、所定時間経過後に、その結果を特別図柄表示装置に導出表示して、これにより特別図柄変動表示ゲームを終了させる。

【0082】

ここで本実施形態では、上始動口34への入賞に基づく大当たり抽選と、下始動口35への入賞に基づく大当たり抽選とは別個独立して行われる。このため、上始動口34に関する大当たり抽選結果は特別図柄表示装置38a側で、下始動口35に関する大当たり抽選結果は特別図柄表示装置38b側で導出されるようになっている。具体的には、特別図柄表示装置38a側においては、上始動口34に遊技球が入球したことを条件に、特別図柄1を変動表示して第1の特別図柄変動表示ゲームが開始され、他方、特別図柄表示装置38b側においては、下始動口35に遊技球が入球したことを条件に、特別図柄2を変動表示して第2の特別図柄変動表示ゲームが開始されるようになっている。そして、特別図柄表示装置38a、又は特別図柄表示装置38bにおける特別図柄変動表示ゲームが開始されると、所定の変動表示時間経過後に、大当たり抽選結果が「大当たり」の場合には所定の「大当たり」態様で、それ以外の場合には所定の「はずれ」態様で、変動表示中の特別図柄が停止表示され、これによりゲーム結果（大当たり抽選結果）が導出されるようになっている。

【0083】

なお本明細書中では、説明の便宜上、特別図柄表示装置38a側の第1の特別図柄変動表示ゲームを「特別図柄変動表示ゲーム1」と称し、特別図柄表示装置38b側の第2の特別図柄変動表示ゲームを「特別図柄変動表示ゲーム2」と称する。また特に必要のない限り、「特別図柄1」と「特別図柄2」とを単に「特別図柄」と称し（場合により「特図」と略称する）、また「特別図柄変動表示ゲーム1」と「特別図柄変動表示ゲーム2」とを単に「特別図柄変動表示ゲーム」と称する。

【0084】

（装飾図柄変動表示ゲーム）

また、上述の特別図柄変動表示ゲームが開始されると、これに伴って、液晶表示装置36に装飾図柄（演出的な遊技図柄）を変動表示して装飾図柄変動表示ゲームが開始され、これに付随して種々の演出が展開される。そして特別図柄変動表示ゲームが終了すると、装飾図柄変動表示ゲームも終了し、特別図柄表示装置には大当たり抽選結果を示す所定の特別図柄が、そして液晶表示装置36には当該大当たり抽選結果を反映した装飾図柄が導出表示されるようになっている。すなわち、装飾図柄の変動表示動作を含む演出的な装飾図柄

変動表示ゲームにより、特別図柄変動表示ゲームの結果を反映表示するようになっている。

【0085】

従って、例えば特別図柄変動表示ゲームの結果が「大当り」である場合（大当り抽選結果が「大当り」である場合）、装飾図柄変動表示ゲームではその結果を反映させた演出が展開される。そして特別図柄表示装置において、特別図柄が大当りを示す表示態様（例えば、7セグが「7」の表示状態）で停止表示されると、液晶表示装置36には、「左」「中」「右」の各表示エリアにおいて、装飾図柄が「大当り」を反映させた表示態様（例えば「左」「中」「右」の各表示エリアにおいて、3個の装飾図柄が「7」「7」「7」の表示状態）で停止表示される。

10

【0086】

この「大当り」となった場合、具体的には、特別図柄変動表示ゲームが終了して、これに伴い装飾図柄変動表示ゲームが終了し、その結果として「大当り」の図柄態様が導出表示された後、特別変動入賞装置52の大入賞口ソレノイド52cが作動して開放扉52bが所定のパターンで開閉動作を行い、これにより大入賞口50が開閉され、通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態（大当り遊技）が発生する。この大当り遊技では、開放扉52bにより、大入賞口50の開放時間が所定時間（最大開放時間：例えば、29.8秒）経過するまでか、又は大入賞口50に入賞した遊技球数（大入賞口50への入賞球）が所定個数（最大入賞数：役物の1回の作動によりその入口が開き、または拡大した入賞口に対して許容される入賞球数の上限個数：例えば、9個）に達するまで、その入賞領域が開放または拡大され、これら何れかの条件を満たした場合に大入賞口50が閉鎖される、といった「ラウンド遊技」が、予め定められた規定ラウンド数（例えば、最大16ラウンド）繰り返される。

20

【0087】

上記大当り遊技が開始すると、最初に大当りが開始された旨を報知するオープニング演出が行われ、オープニング演出が終了した後、ラウンド遊技が予め定められた規定ラウンド数を上限として複数回行われる。そして、規定ラウンド数終了後には、大当りが終了される旨を報知するエンディング演出が行われ、これにより大当り遊技が終了するようになっている。

【0088】

上記の装飾図柄変動表示ゲームの実行に必要な情報に関しては、先ず主制御部20が、上始動口34又は下始動口35に遊技球が入球（入賞）したことに基づき、具体的には、上始動口センサ34a又は下始動口センサ35aにより遊技球が検出されて始動条件（特別図柄に関する始動条件）が成立したことを条件に、「大当り」又は「はずれ」の何れであるかを抽選する「当落抽選（当否種別抽選）」と、「大当り」であったならばその大当り種別を、「はずれ」であったならばそのはずれ種別を抽選する「図柄抽選（当選種別（当り種別）抽選）」とを含む大当り抽選を行い（はずれが1種類の場合は、はずれについて種別抽選を行う必要がないためその抽選を省略してもよい）、その抽選結果情報に基づき、特別図柄の変動パターンや、当選種別に応じて最終的に停止表示させる特別図柄（以下、「特別停止図柄」と称する）を決定する。

40

そして、主制御部20は、処理状態を特定する演出制御コマンドとして、少なくとも特別図柄の変動パターン情報（例えば、大当り抽選結果及び特別図柄の変動時間に関する情報等）を含む「変動パターン指定コマンド」を演出制御部24側に送信する。これにより、装飾図柄変動表示ゲームに必要とされる基本情報が演出制御部24に送られる。なお本実施形態では、演出のバリエーションを豊富なものとするべく、特別停止図柄の情報（図柄抽選結果情報（当り種別に関する情報））を含む「装飾図柄指定コマンド」も演出制御部24に送信するようになっている。

【0089】

上記特別図柄の変動パターン情報には、特定の予告演出（例えば、後述の「リーチ演出」や「疑似連演出」など）の発生の有無を指定する情報を含むことができる。詳述するに

50

、特別図柄の変動パターンは、大当たり抽選結果に応じて、当りの場合の「当り変動パターン」と、はずれの場合の「はずれ変動パターン」に大別される。これら変動パターンには、例えば、後述のリーチ演出の発生を指定する「リーチ変動パターン」、リーチ演出の発生を指定しない「通常変動パターン」、疑似連演出とリーチ演出との発生（重複発生）を指定する「疑似連有りリーチ変動パターン」、疑似連演出の発生を指定し、リーチ演出の発生は指定しない「疑似連有り通常変動パターン」等、複数種類の変動パターンが含まれる。なお、リーチ演出や疑似連演出の演出時間を確保する関係上、通常、リーチ演出や疑似連演出を指定する変動パターンの方が、通常変動パターンよりも変動時間が長く定められている。

【0090】

演出制御部24は、主制御部20から送られてくる演出制御コマンド（ここでは、変動パターン指定コマンドと装飾図柄指定コマンド）に含まれる情報に基づいて、装飾図柄変動表示ゲーム中に時系列的に展開させる演出内容（予告演出等の演出シナリオ）や、最終的に停止表示する装飾図柄（装飾停止図柄）を決定し、特別図柄の変動パターンに基づくタイムスケジュールに従い装飾図柄を変動表示して装飾図柄変動表示ゲームを実行させる。これにより、特別図柄表示装置38a、38bによる特別図柄の変動表示と時間的に同調して、液晶表示装置36による装飾図柄が変動表示され、特別図柄変動表示ゲームの期間と装飾図柄変動表示ゲーム中の期間とが、実質的に同じ時間幅となる。また演出制御部24は、演出シナリオに対応するように、液晶表示装置36又は光表示装置45a或いは音響発生装置46aをそれぞれ制御し、装飾図柄変動表示ゲームにおける各種演出を展開させる。これにより、液晶表示装置36での画像の再生（画像演出）と、効果音の再生（音演出）と、装飾ランプ45やLEDなどの点灯点滅駆動（光演出）とが実現される。

【0091】

このように特別図柄変動表示ゲームと装飾図柄変動表示ゲームとは不可分的な関係を有し、特別図柄変動表示ゲームの表示結果を反映したものが装飾図柄変動表示ゲームにおいて表現されることとしているので、この二つの図柄変動表示ゲームを等価的な図柄遊技と捉えても良い。本明細書中では特に必要のない限り、上記二つの図柄変動表示ゲームを単に「図柄変動表示ゲーム」と称する場合がある。

【0092】

（普通図柄変動表示ゲーム）

また遊技機1においては、普通図柄始動口37に遊技球が通過（入賞）したことに基づき、主制御部20において乱数抽選による「補助当たり抽選」が行なわれる。この抽選結果に基づき、LEDにより表現される普通図柄を普通図柄表示装置39aに変動表示させて普通図柄変動表示ゲームを開始し、一定時間経過後に、その結果をLEDの点灯と非点灯の組合せにて停止表示するようになっている。例えば、普通図柄変動表示ゲームの結果が「補助当たり」であった場合、普通図柄表示装置39aの表示部を特定の点灯状態（例えば、2個のLED39が全て点灯状態、又は「○」と「×」を表現するLEDのうち「○」側のLEDが点灯状態）にて停止表示させる。

【0093】

この「補助当たり」となった場合には、普通電動役物ソレノイド41c（図3参照）が作動し、これにより可動翼片47が逆「ハ」の字状に開いて下始動口35が開放または拡大されて遊技球が流入し易い状態（始動口開状態）となり、通常遊技状態よりも遊技者に有利な補助遊技状態（以下、「普電開放遊技」と称する）が発生する。この普電開放遊技では、普通変動入賞装置41の可動翼片47により、下始動口35の開放時間が所定時間（例えば0.2秒）経過するまでか、又は下始動口35に入賞した遊技球数が所定個数（例えば4個）に達するまで、その入賞領域が開放または拡大され、これら何れかの条件を満たした場合に下始動口35を閉鎖する、といった動作が所定回数（たとえば、最大2回）繰り返されるようになっている。

【0094】

(保留について)

ここで本実施形態では、特別／装飾図柄変動表示ゲーム中、普通図柄変動表示ゲーム中、大当り遊技中、又は普電開放遊技中等に、上始動口34又は下始動口35若しくは普通図柄始動口37に入賞が発生した場合、すなわち上始動口センサ34a又は下始動口センサ35a若しくは普通図柄始動口センサ37aからの検出信号の入力があり、対応する始動条件(図柄遊技開始条件)が成立した場合、これを変動表示ゲームの始動権利に係るデータとして、変動表示中に関わるものを除き、所定の上限値である最大保留記憶数(例えば最大4個)まで保留記憶されるようになっていく。この図柄変動表示動作に供されていない保留中の保留データ、又はその保留データに係る遊技球を、「作動保留球」とも称する。この作動保留球の数を遊技者に明らかにするため、遊技機1の適所に設けた専用の保留表示器(図示せず)、又は液晶表示装置36による画面中にアイコン画像として設けた保留表示器を点灯表示させる。

10

【0095】

また本実施形態では、特別図柄1、特別図柄2、及び普通図柄に関する作動保留球をそれぞれ最大4個までRAM203の該当記憶領域に保留記憶し、特別図柄又は普通図柄の変動確定回数として保留する。なお、特別図柄1、特別図柄2、及び普通図柄に関する各作動保留球数の最大記憶数(最大保留記憶数)は特に制限されない。また、各図柄の最大保留記憶数の全部又は一部が異なってもよく、その数は遊技性に応じて適宜定めることができる。

20

【0096】

[3-2. 遊技状態]

本実施形態に係る遊技機1では、特別遊技状態である上記大当りの他、複数種類の遊技状態を発生可能に構成されている。本実施形態の理解を容易なものとするために、先ず、種々の遊技状態について説明する。

【0097】

本実施形態の遊技機1は、通常状態、時短状態、潜確状態、確変状態の少なくとも4種類の遊技状態を実行制御可能に構成されている。これら遊技状態は、大当り抽選確率状態(低確率状態、高確率状態)や電チューサポート状態(特典遊技)の発生の有無(電サポ有り、電サポ無し)等で区別される。

30

【0098】

「電チューサポート状態」とは、普電開放遊技における普通変動入賞装置41の可動翼片47の開動作期間(可動翼片47の開放時間およびその開放回数の少なくともいずれか一方)が、通常状態よりも延長された「開放延長状態」を指す。開放延長状態が発生すると、可動翼片47の開動作期間が、例えば、通常時(非開放延長状態下)の0.2秒から1.7秒に延長され、またその開閉回数が、例えば、通常時の1回から2~3回に延長される。

本実施形態の場合、電チューサポート状態下では、補助当り抽選確率が所定確率(通常確率)の低確率(例えば256分の1)から高確率(例えば256分の255)に変動して(普図確率変動状態)が発生するとともに、1回の普通図柄変動表示ゲームに要する平均的な時間(普通図柄の変動表示動作時間)を短縮する「普通図柄時短状態」が発生する(例えば10秒から1秒に短縮される)。従って、電チューサポート状態が発生すると、普電開放遊技が頻繁に発生し、通常状態よりも単位時間当りの可動翼片47の作動率が向上する作動率向上状態(高ベース状態)となる。以下、電チューサポート状態下を「電サポ有り」、そうでない場合を「電サポ無し」と略称する。

40

【0099】

本実施形態において、「通常状態」とは、大当り抽選確率が所定確率(通常確率)の低確率(例えば399分の1)であり、電サポ無しの遊技状態(低確率+電サポ無し)を言う。

50

【0100】

「時短状態」とは、大当たり抽選確率が通常状態と同様の低確率であるが、1回の特別図柄変動表示ゲームに要する平均的な時間（特別図柄の変動表示動作時間）が通常状態よりも短縮される「特別図柄時短状態」が発生すると共に、電チューサポート状態となる遊技状態を言う。つまり、時短状態中は「低確率＋電サポ有り＋特別図柄時短状態」となる。

【0101】

「潜確状態」とは、大当たり抽選確率が上記低確率よりも上昇した高確率（例えば39.9分の1）に変動した「特別図柄確変状態」であり、電サポ無しの遊技状態（高確率＋電サポ無し）を言う。

【0102】

「確変状態」とは、大当たり抽選確率が潜確状態と同様の高確率であるが、特別図柄時短状態及び電チューサポート状態が発生する遊技状態を言う。つまり、確変状態中は「高確率＋電サポ有り＋特別図柄時短状態」となる。

【0103】

遊技状態に関し、大当たり抽選確率に着目すれば、遊技状態が「通常状態」「時短状態」である場合は、少なくとも大当たり抽選確率が「低確率状態」となり、遊技状態が「潜確状態」「確変状態」である場合は、少なくとも大当たり抽選確率が「高確率状態」となる。なお、大当たり中は大入賞口が開閉される大当たり遊技が発生するが、大当たり抽選確率及び電サポの有無については、上記通常状態と同じ、低確率・電サポ無しの遊技状態下に置かれる。

【0104】

[3-3. 当りについて]

続いて、遊技機1における「当り」について説明する。

本実施形態の遊技機1においては、複数種類の当りを対象に大当たり抽選（当り抽選）を行うようになっている。本例の場合、当りの種別には、大当たり種別に属する例えば「通常4R」「通常6R」「確変6R」「確変10R」の各大当たりが含まれる。

なお、上記「R」の表記は、規定ラウンド数（最大ラウンド数）を意味する。

【0105】

大当たり種別は、条件装置の作動契機となる当りである。ここで「条件装置」とは、その作動がラウンド遊技を行うための役物連続作動装置の作動に必要な条件とされている装置で、特定の特別図柄の組合せが表示され、又は遊技球が大入賞口内の特定の領域を通過した場合に作動するものを言う。

【0106】

上記確変状態は、大当たり種別に当選することなく、特別図柄変動表示ゲームの実行回数が所定回数（例えば70回：規定ST回数）終了した場合に、高確率状態を終了させて低確率に移行させる、いわゆる「回数切り確変機（ST機）」となっており、規定ST回数が終了したときは、次ゲームから通常状態に移行される。但し、次回大当たりが当選するまで継続させるタイプの「一般確変機」としてもよい。

なお、特別図柄変動表示ゲームの実行回数は、特別図柄変動表示ゲーム1、及び特別図柄変動表示ゲーム2の合計実行回数（特図1及び特図2の合計変動回数）であってもよいし、何れか一方の実行回数（例えば特別図柄変動表示ゲーム2の実行回数）であってもよい。また、時短状態の回数についても60回や100回に限らず、遊技性に応じて適宜定めることができる。また、どのような種類の当りを設けるかについても特に制限はなく、適宜定めることができる。

【0107】

ここで、本例では、大当たり種別と同様に「はずれ」についても複数の種別が設けられている。具体的には、「はずれ1」「はずれ2」「はずれ3」の三種のはずれ種別が設けられている。

前述のように、当落抽選の結果が「はずれ」であった場合には、図柄抽選においてははずれ種別の抽選が行われる。

【0108】

[3-4. 演出について]

(演出モード)

次に、演出モード（演出状態）について説明する。本実施形態の遊技機1には、遊技状態に関連する演出を現出させるための複数種類の演出モードが設けられており、その演出モード間を行き来可能に構成されている。具体的には、通常状態、時短状態、潜確状態、確変状態のそれぞれに対応した、通常演出モード、時短演出モード、潜確演出モード、確変演出モードが設けられている。各演出モードでは、装飾図柄の変動表示画面のバックグラウンドとしての背景表示が、それぞれ異なる背景演出により表示され、遊技者が現在、どのような遊技状態に滞在しているかを把握することができるようになっている。

10

【0109】

演出制御部24（CPU241）は、複数種類の演出モード間を移行制御する機能部（演出状態移行制御手段）を有する。演出制御部24（CPU241）は、主制御部20（CPU201）から送られてくる特定の演出制御コマンド、具体的には、主制御部20側で管理される遊技状態情報を含む演出制御コマンドに基づいて、主制御部20側で管理される遊技状態と整合性を保つ形で、現在の遊技状態を把握し、複数種類の演出モード間を移行制御可能に構成されている。上記のような特定の演出制御コマンドとしては、例えば、変動パターン指定コマンド、装飾図柄指定コマンド、遊技状態に変化が生じる際に送られる遊技状態指定コマンド等がある。

20

【0110】

(予告演出)

次に、予告演出について説明する。演出制御部24は、主制御部20からの演出制御コマンドの内容、具体的には、少なくとも変動パターン指定コマンドに含まれる変動パターン情報に基づき、現在の演出モードと大当たり抽選結果とに関連した様々な「予告演出」を現出制御可能に構成されている。このような予告演出は、当り種別に当選したか否かの期待度（以下「当選期待度」と称する）を示唆（予告）し、遊技者の当選期待感を煽るための「煽り演出」として働く。予告演出として代表的なものには、「リーチ演出」や「疑似連演出」、さらには「先読み予告演出」等がある。演出制御部24は、これら演出を実行（現出）制御可能な予告演出制御手段として機能する。

30

【0111】

「リーチ演出」とは、リーチ状態を伴う演出態様（リーチ状態を伴う変動表示態様：リーチ変動パターン）を言い、具体的には、リーチ状態を経由して最終的なゲーム結果を導出表示するような演出態様を言う。リーチ演出には当選期待度に関連付けられた複数種類のリーチ演出が含まれる。例えば、ノーマルリーチ演出が出現した場合に比べて、当選期待度が相対的に高まるものがある。このようなリーチ演出を「スーパーリーチ演出」と言う。この「スーパーリーチ」の多くは、当選期待感を煽るべく、ノーマルリーチよりも相対的に長い演出時間（変動時間）を持つ。また、ノーマルリーチやスーパーリーチには複数種類のリーチ演出が含まれる。本例では、スーパーリーチには、スーパーリーチ1、2、3、4という複数種類のリーチ演出が含まれ、これらスーパーリーチ1～4の当選期待度については「スーパーリーチ1<スーパーリーチ2<スーパーリーチ3<スーパーリーチ4」という関係性を持たせている。

40

【0112】

「疑似連演出」とは、装飾図柄の疑似的な連続変動表示状態（疑似連変動）を伴う演出態様を言い、「疑似連変動」とは、装飾図柄変動表示ゲーム中において、装飾図柄の一部又は全部を一旦仮停止状態とし、その仮停止状態から装飾図柄の再変動表示動作を実行する、といった表示動作を1回または複数回繰り返す変動表示態様をいう。この点、複数回

50

の図柄変動表示ゲームに跨って展開されるような後述の「先読み予告演出（連続予告演出）」とは異なる。このような「疑似連」は、基本的には、疑似変動回数が多くなるほど当選期待度が高まるようにその発生率（出現率）が定められており、例えば、疑似変動回数に応じて、スーパーリーチ等の期待感を煽るための演出が選択され易くされている。

【0113】

「先読み予告演出」とは、未だ図柄変動表示ゲームの実行（特別図柄の変動表示動作）には供されていない作動保留球（未消化の作動保留球）について、主に、保留表示態様や先に実行される図柄変動表示ゲームの背景演出等を利用して、当該作動保留球が図柄変動表示ゲームに供される前に、当選期待度を事前に報知し得る演出態様である。なお、図柄変動表示ゲームにおいては、上記「リーチ演出」の他、いわゆる「SU（ステップアップ）予告演出」や「タイマ予告演出」、「復活演出」、「プレミアム予告演出」などの種々の演出が発生し、ゲーム内容を盛り上げるようになっている。

10

【0114】

ここで、図4を参照し、上記先読み予告演出の一例としての「保留変化予告演出」について説明する。

本実施形態の遊技機1の場合、液晶表示装置36の画面内の上側の表示エリアには、装飾図柄変動表示ゲームを現出する表示エリア（装飾図柄の変動表示演出や予告演出を現出するための表示領域）が設けられており、また画面内の下側の表示エリアには、特別図柄1側の作動保留球数を表示する保留表示領域76（保留表示部a1～d1）と特別図柄2側の作動保留球数を表示する保留表示領域77（保留表示部a2～d2）とが設けられている。作動保留球の有無に関しては、所定の保留表示態様により、その旨が報知される。図4では、作動保留球の有無を点灯状態（作動保留球あり：図示の「○（白丸印）」）、又は消灯状態（作動保留球なし：図示の破線の丸印）にて、現在の作動保留球数に関する情報が報知される例を示している。

20

【0115】

作動保留球の有無に関する表示（保留表示）は、その発生順（入賞順）に順次表示され、各保留表示領域76、77において、一番左側の作動保留球が、当該保留表示内の全作動保留球のうち時間軸上で一番先に生じた（つまり最も古い）作動保留球として表示される。また、保留表示領域76、77の左側には、現に特別図柄変動表示ゲームに供されている作動保留球を示すための変動中表示領域78が設けられている。本実施形態の場合、変動中表示領域78は、受座Jのアイコン上に、現在ゲームに供されているゲーム実行中保留Kのアイコンが載る形の画像が現れるように構成されている。すなわち、特別図柄1又は特別図柄2の変動表示が開始される際に、保留表示領域76、77に表示されていた最も古い保留a1又はa2のアイコン（アイコン画像）が、ゲーム実行中保留Kのアイコンとして、変動中表示領域78における受座Jのアイコン上に移動し、その状態が所定の表示時間にわたって維持される。

30

【0116】

作動保留球が発生した場合、主制御部20から、大当たり抽選結果に関連する先読み判定情報と、先読み判定時の作動保留球数（今回発生した作動保留球を含め、現存する作動保留球数）とを指定する「保留加算コマンド」が演出制御部24に送信される（図18のステップS1309～S1312参照）。

40

本実施形態の場合、上記保留加算コマンドは2バイトで構成され、保留加算コマンドは、先読み判定時の作動保留球数を特定可能とする上位バイト側のデータと、先読み判定情報を特定可能とする下位バイト側データとから構成される。

【0117】

ここで、上記説明から理解されるように、本実施形態では、上始動口34又は下始動口35に入賞が発生して新たに保留球が生じたことに基づいて、当該保留球についての先読み判定として、当該保留球に係る図柄変動表示ゲームについての大当たり抽選が行われる。後述するように、主制御部20は、このような先読み判定として行った大当たり抽選の結果を表す情報を、RAM203の該当記憶領域に保留記憶する。

50

先読み判定時に得られた大当たり抽選結果の情報は、図柄変動表示ゲームにおける図柄変動パターンを選択（抽選）するために用いられるものであり、いわば「変動パターン選択用情報」と換言することができる。従って、主制御部20は、先読み判定を行って、その結果得られる「変動パターン選択用情報」をRAM203の所定領域に保留記憶していると言うことができる。

【0118】

演出制御部24は、主制御部20が送信した上記の保留加算コマンドを受信すると、これに含まれる先読み判定情報に基づき、上記保留表示に関連する表示制御処理の一環として、「先読み予告演出」に関する演出制御処理を行う。具体的には、先読み予告演出の実行可否を抽選する「先読み予告抽選」を行い、これに当選した場合には、先読み予告演出を現出させる。

10

なお、先読み予告抽選の手法については後に改めて説明する。

【0119】

ここで、先読み判定情報とは、具体的には、主制御部20において、作動保留球が図柄変動表示ゲームに供される際に実行される大当たり抽選結果（変動開始時の大当たり抽選結果）や変動開始時の変動パターンを先読み判定して得られる遊技情報である。すなわち、この情報には、少なくとも変動開始時の当落抽選結果を先読み判定した情報（先読み当落情報）が含まれ、その他、図柄抽選結果を先読み判定した情報（先読み図柄情報）や変動開始時の変動パターンを先読み判定した情報（先読み変動パターン情報）を含ませることができる。如何なる情報を含む保留加算コマンドを演出制御部24に送るかについては、先読み予告にて報知する内容に応じて適宜定めることができる。

20

本例では、保留加算コマンドには先読み当落情報、先読み図柄情報、及び先読み変動パターン情報が含まれているものとする。

【0120】

なお、作動保留球発生時の先読み判定により得られる「先読み変動パターン」は、必ずしも作動保留球が実際に変動表示動作に供されるときに得られる「変動開始時の変動パターン」そのものではある必要はない。例えば、上記変動開始時の変動パターンが「スーパーリーチ1」を指定する変動パターンであるケースを代表的に説明すれば、本ケースでは、先読み変動パターンにより指定される内容が「スーパーリーチ1」というリーチ演出の種類そのものではなく、その骨子である「スーパーリーチ種別」である旨を指定することができる。

30

【0121】

本実施形態の場合、先読み予告抽選に当選した場合には、保留表示部a1～d1、a2～d2の保留アイコンのうちで、その先読み予告対象となった保留アイコンが、例えば、通常の保留表示（通常保留表示態様）の白色から、予告表示の青色、緑色、赤色、デンジャー柄（或いは虹色などの特殊な色彩や絵柄）による保留表示（特別保留表示態様）に変化し得る「保留表示変化系」の先読み予告演出（「保留変化予告」とも称する）が行われる。

図4では、ハッチングされた保留表示部b1の作動保留球が、特別保留表示に変化した例を示している。ここで、保留アイコンの青色、緑色、赤色、デンジャー柄の表示は、この順に当選期待度が高くなることを意味しており、特にデンジャー柄の保留アイコンの表示は、大当たり当選期待度が極めて高い表示となるプレミアムの保留アイコンとされている。

40

【0122】

（演出手段）

遊技機1における各種の演出は、遊技機1に配設された演出手段により現出される。この演出手段は、視覚、聴覚、触覚など、人間の知覚に訴えることにより演出効果を発揮し得る刺激伝達手段であれば良く、装飾ランプ45やLED装置などの光発生手段（光表示装置45a：光演出手段）、スピーカ46などの音響発生装置（音響発生装置46a：音

50

演出手段)、液晶表示装置36などの演出表示装置(表示手段)、操作者の体に接触圧を伝える加圧装置、遊技者の体に風圧を与える風圧装置、その動作により視覚的演出効果を発揮する可動体役物などは、その代表例である。ここで、演出表示装置は、画像表示装置と同じく視覚に訴える表示装置であるが、画像によらないもの(例えば7セグメント表示器)も含む点で画像表示装置と異なる。画像表示装置と称する場合は主として画像表示により演出を現出するタイプを指し、7セグメント表示器のように画像以外により演出を現出するものは、上記演出表示装置の概念の中に含まれる。

【0123】

<4. 主制御部の処理>

続いて、本実施形態の主制御部20が行う処理について説明する。主制御部20の処理は、主に、所定のメイン処理(主制御側メイン処理:図5)と、CTCからの定時割込みで起動されるタイマ割込み処理(主制御側タイマ割込み処理:図14)とを含んで構成される。

【0124】

[4-1. 主制御側メイン処理]

図5は、主制御側メイン処理を示したフローチャートである。

主制御側メイン処理が開始されるのは、停電状態や電源異常等からの復旧時に電源基板からのシステムリセット信号によるシステムリセットが生じた場合や、制御プログラムが暴走したことによりウォッチドッグタイマ機能(WDT)が発揮されてCPU201が強制的にリセット(WDTリセット)される場合等がある。何れの場合でも、当該メイン処理が開始されると、主制御部20(CPU201)は、先ず、CPU201を含む各部のレジスタの値を初期設定する等の遊技動作開始に必要な初期設定処理を実行する(ステップS101)。

【0125】

(初期設定処理)

図6は、ステップS101の初期設定処理を示したフローチャートである。

図6において、上記のシステムリセットやWDTリセットが発生すると、CPU201はステップS201で、自らを割込み禁止状態に設定し、次いで、ステップS202のスタックポインタ設定処理として、RAM203のスタックポインタの値をスタック領域の最終アドレスに対応して設定する処理を実行する。そして、続くステップS203で、RAMプロテクトを無効とすると共に、RAM203の指定エリア外走行禁止機能における禁止領域を無効とする処理を行う。

【0126】

次いで、CPU201はステップS204で、セキュリティ信号OFF、設定値表示OFF、発射許可信号OFFとするための処理を実行する。ここで、セキュリティ信号は、枠用外部集中端子基板21を通じてホールコンピュータHCに出力される信号であり、ホールコンピュータHCに設定変更中等の状態通知を行うための信号として機能する。設定値表示OFFとは、設定・性能表示器97における設定値Veの表示をOFFさせることを意味する。

発射許可信号は、前述のように払出制御基板29から発射制御基板28に出力される信号であり、CPU201は払出制御基板29に対する指示を行って発射許可信号をOFFさせる。

ここで、セキュリティ信号OFF、設定値表示OFFは、設定変更中の電源入切対策である。すなわち、設定変更処理において設定値Veを表示中に電源が切られた可能性もあるため、設定値表示とセキュリティ信号を一旦OFFとするものである。

【0127】

ステップS204に続くステップS205でCPU201は、電源異常チェック処理を

10

20

30

40

50

実行する。

図7に示すように、電源異常チェック処理では、WDTタイマをクリアし（ステップS301）、電源異常信号がONであるか否かを判定する（ステップS302）。電源異常信号は、電源基板から出力される信号であり、電源異常信号OFFが正常レベルであることを表し、電源異常信号ONが正常レベルでない（つまり異常である）ことを表す。電源異常信号がONであれば、CPU201は図5に示すステップS101に戻り、主制御側メイン処理を最初からやり直す。すなわち、電源に異常が認められた場合には主制御側メイン処理がリセットされるものである。

そして、電源異常信号がONでなければ、電源に異常は認められないため、CPU201は電源異常チェック処理を終える。

10

【0128】

図6に戻り、CPU201はステップS205の電源異常チェック処理を終えたことに応じ、ステップS206で起動時の各種設定処理を行う。このステップS206の設定処理では、例えば、所定の割込みモードに設定する割込みモード設定処理や、内部ハード乱数回路を起動させる内部ハード乱数設定処理等を実行する。

【0129】

ステップS206に続くステップS207でCPU201は、サブ制御基板（演出制御部24）の起動待ち時間をセットする。そして、ステップS208～S210の処理により、セットした起動待ち時間が経過するのを待機する。具体的には、セットした起動待ち時間を1減算し（ステップS208）、電源異常チェック処理を実行し（ステップS209：図7参照）、起動待ち時間がゼロでなければ（ステップS210：≠0）ステップS208の処理に戻る。このような起動待ち時間に基づく待機処理により、演出制御部24の起動が完了することになる。

20

【0130】

ステップS210において、上記の起動待ち時間が経過した場合（待ち時間＝0）、CPU201はステップS211に進み、待機画面表示コマンドを演出制御部24に送信する。

この待機画面表示コマンドを受け、演出制御部24は、例えば「Please Wait...」等の文字が配された画面等、起動時に対応して定められた所定の画面表示を液晶表示装置36に実行させるための制御を行う。

30

【0131】

ステップS211の送信処理を実行したことに応じ、CPU201はステップS212に処理を進めて、該ステップS212とステップS213の処理により、電源異常チェック処理（S212：図7参照）を実行しながら、払出制御基板29からの電源投入時信号が送られてくるのを待機する。この電源投入時信号は、払出制御基板29が正常に立ち上がった場合に出力される信号であり、CPU201は、払出制御基板29が正常起動するまで待機するようになっている。これにより、何らかのトラブルによって払出制御基板29が正常に機能していない場合には、ステップS212とS213の処理が繰り返されるだけで遊技動作は開始されない。従って、例えば賞球が払い出されない等の払出異常が発生せず、遊技者に不信感を与えることの防止が図られる。

40

CPU201は、上記の電源投入時信号が送られてきた場合は（ステップS213：ON）、ステップS101の初期設定処理を終える。

【0132】

（初期設定後の処理）

CPU201は、上記の初期設定処理を終えたことに応じ、図5に示すステップS102に進む。

ステップS102でCPU201は、入力ポートn（すなわち所定の入力ポート）の情報を取得し、Wレジスタにコピーする。

ここで、入力ポートnは1バイト（8ビット）のポートとされ、本例では、次の各信号

50

が入力される。なお、以下に示す「b 0」～「b 7」はビット位置を表す。

- b 0：設定キー（設定キースイッチ 9 4 からの入力信号）
- b 1：補給切れ検出信号
- b 2：計数エラー信号
- b 3：断線検出信号 1
- b 4：断線検出信号 2
- b 5：扉開放信号（前扉開放センサ 6 1 の検出信号）
- b 6：R A M クリアボタン（R A M クリアスイッチ 9 8 からの入力信号）
- b 7：電源投入時信号及び払出通信確認信号

10

ここで、b 0 の設定キーについては、「0」が設定キースイッチ 9 4 = O F F、「1」が設定キースイッチ 9 4 = O N を意味する。また、b 5 の扉開放信号については、「0」が扉閉鎖（前枠 2 が閉鎖）、「1」が扉開放を意味する。さらに、b 6 の R A M クリアボタンについては、「0」が R A M クリアスイッチ 9 8 = O F F（ボタン非操作状態）、「1」が R A M クリアスイッチ 9 8 = O N（ボタン操作状態）を意味する。

【0 1 3 3】

ステップ S 1 0 2 に続くステップ S 1 0 3 で C P U 2 0 1 は、W レジスタの値をマスクする。具体的には、以下で説明する設定変更処理（S 1 1 5）、R A M クリア処理（少なくとも S 1 1 7 及び S 1 1 8）、設定確認処理（S 1 0 9）、バックアップ復帰処理（S 1 1 1）の移行判定を行うにあたって必要とされる値である設定キー（b 0）、R A M クリアボタン（b 6）、扉開放信号（b 5）以外の値をマスクする処理を行う。

20

先の説明から理解されるように、設定変更処理への移行条件としては、起動時において、前枠 2 が開放された状態で設定キーと R A M クリアボタンの双方が操作状態とされることとされている。

また、本例において、R A M クリア処理への移行条件は、操作の面では、起動時において設定キーが非操作状態、R A M クリアボタンが操作状態とされることとされている。

また、設定確認処理への移行条件は、操作の面では、前枠 2 が開放された状態において、設定キーが操作状態、R A M クリアボタンが非操作状態とされることとされている。

さらに、バックアップ復帰処理への移行条件は、操作の面では、起動時において設定キー、R A M クリアボタンの双方が非操作状態とされることとされている。

30

【0 1 3 4】

図 8 は、これら設定変更処理、R A M クリア処理、設定確認処理、バックアップ復帰処理への移行にあたっての操作面での各判定条件と、W レジスタの値との対応関係を示している。

図 8 では、設定変更処理、R A M クリア処理、設定確認処理、バックアップ復帰処理への移行判定の順番を示している。

1 番目の設定変更処理への移行判定は、図示のように判定条件が設定キー：O N（設定キースイッチ 9 4：O N）、扉開放：O N（前扉開放センサ 6 1：O N）、R A M クリアスイッチ 9 8：O N とされ、従って W レジスタの値としては 0 ビット目：1、5 ビット目：1、6 ビット目：1 が条件とされる。

40

2 番目の R A M クリア処理への移行判定は、判定条件が R A M クリアスイッチ 9 8：O N であり、W レジスタの値としては 6 ビット目：1 か否かを判定することになる。ここで、本例では、R A M クリア処理への移行判定は、設定変更処理の移行条件が不成立の場合に実行される。また、設定確認処理、バックアップ復帰処理への移行にあたっては、R A M クリアスイッチ 9 8 が O F F であることが条件とされる。これらの点より、設定変更処理への移行条件が不成立であって、R A M クリアスイッチ 9 8 が O N であれば、R A M クリア処理への移行操作が行われていると推定することができる。このため本例では、上記のように R A M クリア処理への移行判定では、操作の面では、R A M クリアスイッチ 9 8 が O N であるか否か（6 ビット目：1 か否か）のみを判定することとしている。

50

【0135】

3番目の設定確認処理への移行判定は、判定条件が設定キー：ON、扉開放：ON、RAMクリアスイッチ98：OFFとされ、従ってWレジスタの値としては0ビット目：1、5ビット目：1、6ビット目：0が条件とされる。

さらに、4番目のバックアップ復帰処理への移行判定は、判定条件が設定キー：OFF、RAMクリアスイッチ98：OFFとされ、従ってWレジスタの値としては0ビット目：0、6ビット目：0が条件とされる。

【0136】

ここで、バックアップ復帰処理について、設定確認処理を経ずにバックアップ復帰処理のみが行われるための移行条件としては、上記のように操作面では設定キー：OFF、RAMクリアスイッチ98：OFFと表記することができるが、設定確認処理の実行有無を問わず単にバックアップ復帰処理が行われる状態に移行するか否かの条件としては、後述するバックアップフラグがONであるということが条件となる（ステップS106の判定処理を参照）。

【0137】

説明を図5に戻す。

CPU201は、ステップS103のマスク処理を行ったことに応じ、ステップS104で設定変更条件成立判定処理を実行する。具体的には、設定変更モードに移行すべきか否かを判定するべく、ステップS103のマスク処理の結果、マスク非対象とされた3ビットの値（以降、「マスク後の3ビット」と記載）が「111」であるか否かを判定する。

マスク後の3ビットの値が「111」であり、設定変更条件が成立しているとの肯定結果が得られた場合、CPU201はステップS115の設定変更処理を実行する。すなわち、RAMクリアボタンや設定キーの操作に応じて設定値Veを新たに設定するための処理を行う。

なお、ステップS115の設定変更処理の詳細については後に改めて説明する。

【0138】

ここで、上記のように本実施形態では、設定キースイッチ94、前扉開放センサ61、及びRAMクリアスイッチ98による検出信号、換言すれば、設定変更モードへの移行判定を行うにあたり用いられる各検出信号を主制御部20の同一入力ポートに入力し、入力した各検出信号の値がそれぞれ所定条件を満たす値であるか否かを一括判定している。

これにより、設定変更モードへの移行判定について、各検出信号の値が所定条件を満たす値か否かを個別判定する場合よりも判定処理数の削減が図られる。

【0139】

ステップS115の設定変更処理を実行したことに応じ、CPU201はステップS116でRAMクリア時のコマンド送信処理を実行し、続くステップS117で領域内RAM初期化処理を実行した上で、ステップS118のRAMクリア時処理を実行する。

ステップS116のコマンド送信処理は、RAMクリアが行われる旨を演出制御部24に通知するための演出制御コマンド（RAMクリアコマンド（BA02H）等）を送信する処理となる。

ステップS117の初期化処理は、RAM203におけるワーク領域を含む所定領域（使用領域）内の値を初期化（クリア）する処理となる。但し、このステップS117の初期化処理では、ワーク領域における設定値Veの格納領域については初期化の対象外とされている。

ステップS118のRAMクリア時処理では、図9に示すように、RAMクリア報知タイマの設定処理（S401）を行った上で、RAMの一部初期値設定処理（S402）を行う。RAMクリア報知タイマは、ステップS116で送信されるコマンドに応じて演出制御部24が実行するRAMクリア報知の時間を設定する処理であり、本例では30sを設定する。ステップS402の一部初期値設定処理では、例えばRAM203のワーク領域を除いた一部領域に初期値を設定する。

CPU 201は、ステップS 118のRAMクリア時処理を実行したことに応じ、ステップS 119に処理を進める。

【0140】

なお、上述した性能情報については、RAM 203における使用領域外の領域に格納されており、従ってステップS 117やS 118のRAMクリア処理ではクリアされない。

RAMクリア処理でクリア対象となるのは、通常の遊技進行の際に必要な各種のフラグやタイマやカウンタ等のRAM領域（通常データ格納領域）のデータである。これらのデータには、例えば次のようなものがある。すなわち、遊技状態指定に係るデータ（通常状態、確変状態、時短状態、潜確状態など、現在の遊技状態を特定する遊技状態フラグ）、当り遊技中であるか否かを指定するフラグ（条件装置作動フラグ）、当り遊技の実行に係る各種データ（現在のラウンド数、最大ラウンド数等）、大当り抽選結果に係るデータ（大当り判定フラグ：当落抽選結果情報、特別図柄判定データ：図柄抽選結果情報）、作動保留球に関する保留データ（作動保留球数、大当り抽選に利用される各種乱数値、補助当り抽選に利用される各種乱数値、変動パターン用乱数）、特別図柄動作ステータス、遊技進行を管理するタイマ（特別図柄役物動作タイマ）、スイッチ・センサ類に係る入出力データ、入賞口の入賞球数をカウントする各種の入賞カウンタ、電サポ状態の有無を指定するフラグ（開放延長フラグ）、電サポの残余回数をカウントする電サポ回数カウンタ、高確率状態の残余回数をカウントするカウンタ（特図確変回数カウンタ、普図確変回数カウンタ）、各種エラーフラグ（RAMエラーフラグを除く）、及び払出関連のデータ等である。何れにしても、RAMクリア処理が実行されると、特定のデータ（設定値V_eや性能情報）以外のすべてのデータが初期状態に設定される。

【0141】

ここで、上記のように起動時において設定変更処理が実行された場合には、ステップS 116に処理が進められてRAMクリア処理（S 117、S 118）が実行される。

設定変更処理では設定値V_eが変更され得る。設定値V_eが変更された場合、RAM 203のワーク領域における設定値V_e以外の格納値が、変更後の設定値V_eに対して整合しない状態となる可能性がある。このため、設定変更処理を行った場合は、RAMクリア処理を実行することで、ワーク領域における設定値V_e以外の領域をクリア（初期化）するものとしている。

【0142】

続いて、先のステップS 104において、ステップS 103によるマスク後の3ビットの値が「111」ではなく、設定変更条件が成立していないとの否定結果が得られた場合、CPU 201はステップS 105に進んでRAM異常か否かを判定する。具体的には、RAM 203のワーク領域に格納されている設定値V_eが正常な範囲外の値（本例では設定1～6に対応した設定値V_e = 0～5の範囲外）であるか否かを少なくとも判定する。

ここで、実際にCPU 201が扱う設定値V_eとしては、例えば1バイトの値とされ、設定1～設定6に対応する値として00H（0）～05H（5）の値が定められている。なお、「H」は16進数を意味する（以下、同様）。ステップS 105の判定処理では、ワーク領域に格納された設定値V_eが00H～05Hの範囲の値であるか否かを判定する。

【0143】

ステップS 105において、設定値V_eが上記の正常な範囲外の値であり、RAM異常であると判定した場合、CPU 201はステップS 112以降に続く電源再投入を待機するための処理に移行する。

具体的に、ステップS 112でCPU 201は、電源再投入時のコマンド送信処理として、パチンコ遊技機1の電源再投入且つ設定変更を促すための報知が行われるように指示するための演出制御コマンド（設定変更待ちコマンド）を演出制御部24に送信する処理を行う。起動時においてRAM異常が検知された場合には、強制的に設定変更モードに移行させて設定値V_eの変更（設定）を受け付ける。このためCPU 201は、先ずステップS 112で、設定変更待ちコマンドにより設定変更モードに移行する旨を演出制御部2

4 側に通知する。

該設定変更待ちコマンドを受け演出制御部 24 は、例えば「扉を開けて設定を変更して下さい」等の文字を含む画面等、設定変更操作を促すための画面表示を液晶表示装置 36 に実行させる。このとき、演出制御部 24 は、該画面表示と共に対応する光演出（例えば光表示装置 45 a における全 LED 点灯）や音演出を現出させる制御を行ってもよい。

【0144】

ステップ S112 に続くステップ S113 で CPU 201 は、バックアップフラグを 00H（つまり OFF）とした上で、ステップ S114 の電源異常チェック処理（図 7 参照）を繰り返す。このステップ S114 の電源異常チェック処理はパチンコ遊技機 1 の電源が遮断されるまで繰り返され、電源が再投入されると主制御側メイン処理としてステップ S101 以降の処理が再び実行される。このとき、上記の画面表示等に応じて設定変更モードへの移行操作が行われていれば、設定変更モードへの移行が行われ、RAM 異常状態の解消が図られる。

【0145】

上記したステップ S105 において、設定値 Ve が正常範囲外の値ではなく、RAM 異常ではないと判定した場合、CPU 201 はステップ S106 に進んでバックアップフラグが ON 状態か否か（本例ではバックアップフラグ = 5AH が ON 状態）を判定する。

遊技機 1 において、電源遮断時には、主制御側タイマ割込み処理における後述する電源チェック・バックアップ処理（ステップ S901、図 24 参照）により、RAM 203 の記憶情報についてバックアップのための処理が行われる。電源遮断時に適正にバックアップ処理が行われた場合には、バックアップフラグが ON 状態とされる（図 25 のステップ S1010 参照）。このため上記のステップ S106 ではバックアップフラグを確認して、バックアップ復帰可能であるか否かの判定を行う。具体的に、ステップ S106 では、RAM 203 の所定領域に格納されたバックアップフラグが ON 状態（5AH）である否かを判定する。

【0146】

ステップ S106 でバックアップフラグが ON でないと判定した場合、CPU 201 は上述したステップ S112 に処理を進める。これにより、バックアップ復帰条件を満たさない場合には、先に説明した RAM 異常が認められた場合と同様、強制的に設定変更モードへの移行が行われる。

【0147】

ここで、前述したように、ステップ S106 の判定処理は、設定確認処理の実行有無を問わず、バックアップ復帰処理が行われる状態への移行可否を判定する処理に相当するものである。

【0148】

一方、ステップ S106 でバックアップフラグが ON であると判定した場合、CPU 201 は、ステップ S107 で RAM クリア条件（RAM クリア処理への移行条件）が成立しているか否かを判定する。具体的には、W レジスタの 6 ビット目の値が「1」か否かを判定する。

W レジスタの 6 ビット目の値が「1」であり、RAM クリア条件が成立しているとの肯定結果が得られた場合、CPU 201 は上述したステップ S116 に処理を進める。これにより、上述した RAM クリア処理が実行される。

【0149】

ここで、上記したステップ S107 → S116 に至るルートを参照して分かるように、本実施形態の遊技機 1 では、設定変更をせずに RAM クリアを行うことが可能とされている。これにより、RAM 203 における払出関係のデータ等、設定値 Ve に係るデータ以外をクリアしたい場合に対応可能とされている。

【0150】

また、ステップ S107 において、W レジスタの 6 ビット目の値が「1」でなく、RAM クリア条件が成立していないとの否定結果が得られた場合、CPU 201 はステップ S

10

20

30

40

50

108に進んで設定確認条件（設定確認処理への移行条件）が成立しているか否かを判定する。すなわち、ステップS103によるマスク後の3ビットの値が「110」か否かを判定する。

Wレジスタにおけるマスク後の3ビットの値が「110」であり設定確認条件が成立しているとの肯定結果が得られた場合、CPU201はステップS109の設定確認処理を実行し、ステップS110に処理を進める。すなわち、バックアップ復帰のための処理に移行する。

なお、ステップS109の設定確認処理の詳細については改めて説明する。

【0151】

一方、マスク後の3ビットの値が「110」ではなく設定確認条件が成立していないとの否定結果が得られた場合、CPU201はステップS109の設定確認処理をパスして、ステップS110に進む。

【0152】

ステップS110でCPU201は、バックアップ復帰時のコマンド送信処理として、バックアップ復帰時に対応した所定の演出制御コマンドを演出制御部24に送信する処理を行う。

【0153】

ステップS110に続くステップS111でCPU201は、バックアップ復帰処理を行う。

バックアップ復帰処理は、電源遮断時にバックアップされたRAM203の記憶内容に基づいて、電源投入後に電源遮断前の動作に復帰させる処理となる。具体的に、CPU201は、電源遮断前におけるスタックポインタを復帰し、電源遮断時の処理状態から遊技動作を開始するための処理を行う。

【0154】

ステップS111のバックアップ復帰処理を実行した場合、又は前述したステップS118のRAMクリア時処理を実行した場合（つまり設定変更処理とRAMクリア処理の双方を実行した場合、又はRAMクリア処理のみを実行した場合）、CPU201はステップS119に処理を進める。

【0155】

ステップS119でCPU201は、例えば4ms等の所定時間毎に定期的にタイマ割込みを発生させるためのCTCの設定を行う。

このステップS119の設定処理が行われることで、以降、割込みコントローラへの割込み要求信号が定期的に出力され、主制御側タイマ割込み処理が実行される。

【0156】

続くステップS120でCPU201は、払出制御基板29に対する発射許可信号をONとする。これに応じ払出制御基板29は、発射許可状態であると判断し、上記許可信号を発射制御基板28に対して出力し、発射装置32による遊技球の発射動作を許容する。これにより、発射操作ハンドル15による遊技球の発射が可能になる。

なお、ここでは、主制御部20からの発射許可信号を払出制御基板29が受けて発射動作を許容する構成、つまり、主制御部20からの発射許可の指示情報が、払出制御基板29を通じて間接的に発射制御基板28に送られる構成を例示したが、本発明はこれに限らず、例えば、主制御部20による発射許可信号を直接的に発射制御基板28に出力する構成とすることもできる。

【0157】

ステップS120に続くステップS121でCPU201は、遊技開始を指示するための演出制御コマンドを演出制御部24に送信する処理を行い、次いで、ステップS121に処理を進めて図10に示すメインループ前処理を実行した上で、ステップS123のメインループ処理を実行する。

図10に示すように、メインループ前処理では、先ずステップS501で全レジスタの値を例えばRAM203のスタック領域等の所定領域に退避する処理を行った上で、ステ

10

20

30

40

50

ップ S 5 0 2 で動作確認フラグを ON とし、さらに続くステップ S 5 0 3 で動作確認タイマを所定値（本例では 5 s に対応する値）にセットする。その上で、CPU 2 0 1 はステップ S 5 0 4 で、退避させた全レジスタの値をそれぞれ対応するレジスタに復帰させる処理を行い、ステップ S 1 2 1 のメインループ前処理を終える。

【0158】

（メインループ処理）

図 1 1 は、ステップ S 1 2 3 のメインループ処理を示したフローチャートである。

図 1 1 のメインループ処理において、CPU 2 0 1 はステップ S 6 0 1 で、自身を割込み禁止状態に設定し、続くステップ S 6 0 2 で乱数更新処理を実行する。この乱数更新処理では、特別図柄変動表示ゲームや普通図柄変動表示ゲームに使用される各種乱数（インクリメント処理によって所定数値範囲を循環している大当たり抽選に係る乱数（図柄抽選に利用される特別図柄判定用乱数）や、補助当たり抽選に係る乱数（補助当たりの当落抽選に利用される補助当たり判定用乱数））の初期値（スタート値）変更のために使用する乱数（特別図柄判定用初期値乱数、補助当たり判定用初期値乱数）や、変動パターンの選択に利用される変動パターン用乱数を更新する。

【0159】

本実施形態の RAM 2 0 3 には、大当たり抽選に係る図柄抽選、補助当たり抽選、又は変動パターン抽選などに利用される各種の乱数カウンタとして、特別図柄判定用乱数カウンタ初期値の生成用カウンタ、特別図柄判定用乱数カウンタ、補助当たり判定用乱数カウンタ初期値の生成用カウンタ、補助当たり判定用乱数カウンタ、変動パターン用乱数カウンタ等が設けられている。これらのカウンタは、ソフトウェア的に乱数を生成する乱数生成手段としての役割を果たす。ステップ S 3 0 2 の乱数更新処理では、上述の特別図柄判定用乱数カウンタや補助当たり判定用乱数カウンタの初期値を生成する 2 つの初期値生成用カウンタ、変動パターン用乱数カウンタ等を更新して、上記各種のソフト乱数を生成する。例えば、仮に、変動パターン用乱数カウンタとして取り得る数値範囲が「0 ～ 2 3 8」とすると、RAM 2 0 3 の変動パターン用乱数の値を生成するためのカウンタ値記憶領域から値を取得し、取得した値に「1」を加算してから元のカウンタ値記憶領域に格納する。このとき、取得した値に「1」を加算した結果が「2 3 9」であれば「0」を元の乱数カウンタ記憶領域に格納する。他の初期値生成用乱数カウンタも同様に更新する。

【0160】

ステップ S 6 0 2 の乱数更新処理を終えると、CPU 2 0 1 はステップ S 6 0 3 で全レジスタの値を退避する処理を行った上で、ステップ S 6 0 4 で性能表示モニタ集計除算処理を行う。

この性能表示モニタ集計除算処理は、前述した性能情報としての値（ここでは、例えば前述した「通常時比率情報」としての値とする）を演算する処理である。前述のように、通常時比率情報の値は、総払出個数と総アウト球数とを用いて算出されるものであるが、CPU 2 0 1 は、総払出個数については、入賞口（上始動口 3 4、下始動口 3 5、一般入賞口 4 3、大入賞口 5 0）に入賞した遊技球の数をカウントした結果に基づき算出し、総アウト球数については、アウト口 4 9 から排出された遊技球の数をカウントすることで求める。

入賞球数のカウント、及びアウト球数のカウントは、主制御側タイマ割込み処理における後述する入力管理処理（図 1 4 ステップ S 9 0 4 を参照）で行われる。CPU 2 0 1 は、このようにタイマ割込み処理側で行う入賞球数のカウント、及びアウト球数のカウントのそれぞれによるカウント値に基づき、ステップ S 6 0 4 において通常時比率情報としての値を演算する。前述のように、演算した通常時比率情報としての値は、RAM 2 0 3 の所定領域（計測情報格納領域）に格納される。

なお、このように算出された通常時比率情報の値は、主制御側タイマ割込み処理における後述する性能表示モニタ表示処理（図 1 4 ステップ S 9 1 6 を参照）によって設定・性能表示器 9 7 に表示される。

10

20

30

40

50

【0161】

ステップS604に続くステップS605でCPU201は、全レジスタ復帰処理を行い、さらに続くステップS606で自身を割込み許可状態に設定した上で、ステップS601に戻る。

【0162】

このようにステップS123のメインループ処理では、ステップS601～S606の処理が無限ループ状に繰り返される。CPU201は、間欠的に実行されるタイマ割込み処理を行っている間を除いて、これらステップS601～S606の処理を繰り返し実行することになる。

【0163】

(設定変更処理)

10

図12は、ステップS115の設定変更処理を示したフローチャートである。

この設定変更処理では、操作に基づき設定値V_eを設定するための処理や、設定変更中である旨や新たに設定された設定値V_eを通知するための演出制御コマンドを演出制御部24に送信するための処理等が行われる。

【0164】

図12において、CPU201は、先ずステップS701で設定変更中コマンド(BA5AH)を演出制御部24に送信する処理を実行する。

この設定変更中コマンドを受け、演出制御部24は、例えば「設定変更中です」等の文字が配された画面等、設定変更中である旨を報知するための画面表示を液晶表示装置36に実行させたり、スピーカ46から設定変更中に対応した音出力が行われるようにするための処理を行う。さらにこの際、演出制御部24は、前述した光発生手段(光表示装置45a)における所定のLED(例えば全LED)を所定の点灯パターンにより点灯させてもよい。

20

なお、ステップS701の設定変更中コマンドの送信処理の詳細については改めて説明する。

【0165】

続くステップS702でCPU201は、バックアップフラグを00H(つまりOFF状態)とした上で、ステップS703で入力データ作成処理を実行する。

30

この入力データ作成処理は、主制御側タイマ割込み処理(図14)におけるステップS902の同処理を呼び出して実行する。後述するように、該入力データ作成処理で作成される入力データには、設定値V_eの順送り操作の有無を表すRAMクリアスイッチ98の入力データや、設定変更の完了操作の有無を表す設定キースイッチ94の入力データが含まれている。

後述するように、設定値V_eの順送り操作の有無の判定(S712)、完了操作の有無の判定(S718)には、ステップS711の入力データ作成処理で作成されるデータが用いられる。このステップS711の入力データ作成処理に先立ちステップS703で入力データ作成処理を実行する意義については後述する。

【0166】

40

ステップS703の作成処理を実行したことに応じ、CPU201はステップS704で設定値V_eが正常範囲内(本例では0(00H)～5(05H)の範囲内)の値であるか否かを判定する。設定値V_eが正常範囲内の値でない場合、CPU201はステップS705で設定値V_eを「0」に書き替える。ここで書き替える設定値V_eは、RAM203のワーク領域に格納されている設定値V_eではなく、該ワーク領域からコピーされたレジスタの設定値V_e(表示データ作成のためにレジスタにセットした設定値V_e)となる。

【0167】

ここで、本例では、RAM異常判定(S105)に先立ち設定変更条件判定(S104)を実行しているため、設定変更モードに移行した際にRAM203の設定値V_eが正常

50

範囲内の値でないケースが生じ得る。このため、ステップS704の判定処理を行い、設定値V_eが異常な値である場合には設定値V_eを所定の値（本例では「0」）に書き替えるものとしている。これにより、後述する設定値V_eの表示用データとして異常な設定値V_eを示すデータが生成されることの防止を図ることができ、設定変更時に設定・性能表示器97に表示される設定値V_eについて表示バグ（正常範囲外の値が誤表示されること）の発生防止を図ることができる。

【0168】

ステップS704において、設定値V_eが正常な範囲内の値であった場合、CPU201はステップS705をパスしてステップS706で電源異常チェック処理（図7参照）を実行し、次いで、ステップS707でセキュリティ信号出力処理を実行する。具体的には、枠用外部集中端子基板21を通じてホールコンピュータHCに対してセキュリティ信号が出力されるようにするための処理を行う。

10

【0169】

ステップS707に続くステップS708でCPU201は、チャタリング防止待ち時間をセットし、次いで、ステップS709及びS710の処理により、セットしたチャタリング防止待ち時間が経過するまで待機する。すなわち、ステップS709でチャタリング防止待ち時間を-1しながら、ステップS710でチャタリング防止待ち時間が「0」となるまで待機する。

【0170】

ステップS710でチャタリング防止待ち時間が「0」となり、チャタリング防止待ち時間が経過したと判定した場合、CPU201はステップS711で入力データ作成処理を実行し、続くステップS712でRAMクリアスイッチ98がONであるか否かを判定する。

20

RAMクリアスイッチ98がONでなければ、CPU201はステップS717に進んで設定値表示用データを出力する処理、すなわち、現在レジスタに格納されている設定値V_eに対応した値を示す表示データを設定・性能表示器97に出力する処理を行う。

これまでの処理の流れから理解されるように、設定変更モードへの移行が行われたときは、RAMクリアボタンによる設定値V_eの順送り操作が行われるまでの間には、その時点でRAM203（及びレジスタ）に格納されている設定値V_e（ステップS704で設定異常と判定された場合は「0」に対応した「1」）が設定・性能表示器97に表示されることになる。つまり、該表示により、ホールスタッフ等が現在の設定値V_eを確認することが可能とされている。

30

【0171】

一方、ステップS712でRAMクリアスイッチ98がONであると判定した場合、CPU201はステップS713で、RAMクリアスイッチ98が連続してONであるか否かを判定する。すなわち、該ステップS713の直近で実行したステップS711の入力データ作成処理を含む、直近過去2回分の入力データ作成処理（初回のステップS713の処理ではステップS703の入力データ作成処理が対象となる）で得られたRAMクリアスイッチ98の入力データが共にONであるか否かを判定する。

RAMクリアスイッチ98が連続してONであると判定した場合、CPU201は設定値V_eの順送り処理（後述するステップS714～S715）を実行せず、ステップS717の表示用データ出力処理に進む。

40

【0172】

ここで、RAMクリアボタンが押圧されたまま設定変更処理が開始された場合には、ホールスタッフ等の操作者としては設定変更モードへの移行のためにRAMクリアボタンを押圧しているにも拘わらず、遊技機1側では該RAMクリアボタンの押圧が設定値V_eの順送り操作として検知されてしまう虞がある。その場合には、設定変更処理の移行直後に表示される設定値V_eが、設定値異常の場合（ステップS704：Nの場合）には「1」（00H）であるべきところ「2」（01H）と誤表示されてしまい、設定値正常の場合（ステップS704：Yの場合）には設定変更モードへの移行直前の設定値V_eが1順送

50

りされた値として誤表示されてしまう。

そこで、本実施形態ではこれらの誤表示防止を図るべく、ステップS703の入力データ作成処理及びステップS711の連続ON判定処理を設けている。これらの処理により、RAMクリアボタンが押圧されたまま設定変更処理が開始されたとしても、連続してRAMクリアスイッチ98がONであるときには設定値V_eの順送り処理が実行されずに設定値V_eの表示用データ出力が行われる、すなわち、RAMクリアスイッチ98が一旦OFFとなって再びONとなるまでは設定値V_eの順送り処理が実行されなくなるため、上記のような設定値V_eの誤表示防止を図ることができる。

【0173】

CPU201は、ステップS713でRAMクリアスイッチ98が連続してONでないと判定したことに応じ、ステップS714で設定値V_eを1インクリメント（レジスタの設定値V_eを1インクリメント）し、続くステップS715で設定値V_eが規定範囲の値であるか否か、具体的に本例では「0～5」の範囲内であるか否かを判定する。ステップS715において、設定値V_eが規定範囲の値でなければ、CPU201はステップS716で設定値V_eを「0」（00H）に書き替え、ステップS717の表示用データ出力処理に進む。これにより、設定値V_eが設定6に対応する「05H」の状態で行われた順送り操作に応じて、設定値V_eを設定1に対応した値「00H」に変更でき、設定値V_eの循環的な変更が実現される。

一方、設定値V_eが規定範囲の値であれば、CPU201はステップS716をパスしてステップS717の表示用データ出力処理に進む。すなわち、この場合は順送り操作前の元の設定値V_eを1インクリメントした値によりレジスタの設定値V_eが更新され、更新後の設定値V_eに対応する値が設定・性能表示器97に表示される。

【0174】

ステップS717の表示用データ出力処理を実行したことに応じ、CPU201はステップS718で設定キースイッチ94がOFFであるか否かを判定する。

設定キースイッチ94がOFFでなければ（つまり設定完了操作が行われていなければ）、CPU201はステップS706の電源異常チェック処理に戻る。

この処理の流れより、ステップS712によるRAMクリアスイッチ98の判定とステップS718による設定キースイッチ94の判定は、ステップS708でセットされるチャタリング防止待ち時間の経過を待って都度実行される。

【0175】

一方、設定キースイッチ94がOFFであれば、CPU201はステップS719に進み、設定値ワークに設定値V_eを格納する。すなわち、RAM203のワーク領域における設定値V_eの格納領域に現在レジスタに保持されている設定値V_eを格納する。

【0176】

続くステップS720でCPU201は、設定値表示用データをクリアし、次いで、ステップS721でセキュリティ信号をOFFとする処理を行った上で、ステップS722の設定完了コマンド（BA09H）の送信処理を実行し、ステップS115の設定変更処理を終える。

ステップS722の送信処理は、設定完了コマンドとしての演出制御コマンドを演出制御部24に送信する処理となる。この設定完了コマンドは、設定変更操作が終了して設定値V_eが確定した場合に送信されるコマンドであり、設定変更が完了した旨（設定値V_eが確定された旨）を示すコマンドとしても利用される。

【0177】

（設定確認処理）

図13は、ステップS109の設定確認処理を示したフローチャートである。

設定確認処理は、設定中の設定値V_eを確認表示するための処理となる。

図13において、CPU201は先ずステップS801で、設定確認中コマンド（E021H）の送信処理を実行する。

【0178】

ステップS801の送信処理を実行したことに応じ、CPU201はステップS802で設定値ワークの値を取得し、次いでステップS803の電源異常チェック処理（図7参照）を実行した上で、ステップS804で設定キースイッチ94がOFFであるか否か（つまり設定確認表示の終了指示操作が行われたか否か）を判定する。

設定キースイッチ94がOFFでなければ、CPU201はステップS805のセキュリティ信号出力処理を実行した上で、ステップS806で設定値表示用データを作成し、ステップS807で設定値表示用データを出力する処理を行うことで、現在の設定値V_eを設定・性能表示器97に表示させる。

CPU201は、ステップS807の出力処理を実行したことに応じステップS803の電源異常チェック処理に戻る。これにより、設定キースイッチ94がOFFとされるまで、現在の設定値V_eの表示状態が維持される。

10

【0179】

一方、ステップS804で設定キースイッチ94がOFFであると判定した場合、CPU201はステップS808に進んで設定値表示用データをクリアし、次いでステップS809のセキュリティ信号OFF処理を実行した上で、ステップS810の設定確認終了コマンド（E022H）の送信処理を実行し、ステップS109の設定確認処理を終える。

【0180】

[4-2. 主制御側タイマ割込み処理]

20

図14のフローチャートを参照して、主制御側タイマ割込処理について説明する。

主制御側タイマ割込処理は、CTCからの一定時間（4ms程度）ごとの割込みで起動され、主制御側メイン処理実行中に割り込んで実行される。

【0181】

図14において、CPU201は、タイマ割込みが生じると、まずはステップS901の電源チェック・バックアップ処理を実行する。この電源チェック・バックアップ処理では、主に、電源基板から供給されている電源レベルを監視し、電断が生じる等の異常が発生した場合、電源復帰時に支障なく遊技を復帰できるように、電断時における所定の遊技情報をRAM203に格納するバックアップ処理等が行われる。

30

【0182】

（電源チェック・バックアップ処理）

図15は、ステップS901の電源チェック・バックアップ処理を示したフローチャートである。

電源チェック・バックアップ処理において、CPU201はステップS1001で、電源基板から出力される電源異常信号を2回読み込み、続くステップS1002で双方の読み込み値が一致しているか否かを判定する。双方の値が一致していない場合は、ステップS1001に戻って再度、電源異常信号を2回読み込む。

【0183】

40

ステップS1002において、双方の値が一致していれば、CPU201はステップS1003で、電源異常信号が正常レベルか否か（電源異常信号がOFF＝正常レベル、ON＝正常レベルでない）を判定する。

電源異常信号が正常レベルであれば（ステップS1003：OFF）、CPU201はステップS1004でバックアップフラグをOFF状態とし、続くステップS1005で電源異常確認カウンタをクリアし、ステップS901の電源異常チェック処理を終える。すなわち、電源異常信号が正常レベルであることが確認された場合は、以降で説明するバックアップ処理は行われずタイマ割込み処理が継続される。

【0184】

一方、ステップS1003で電源異常信号が正常レベルでなかった場合（ステップS1

50

003:ON)、CPU201はステップS1006で電源異常確認カウンタの値を1インクリメントした上で、ステップS1007で電源異常確認カウンタの値が所定の閾値(閾値=2以上の自然数:例えば「2」)以上であるか否かを判定する。

電源異常確認カウンタの値が閾値以上でなければ、CPU201はステップS901の電源異常チェック処理を終える。すなわち、電源異常信号が正常レベルでない状態が検知されたが連続的な検知でない場合には、バックアップ処理は行われずタイマ割込み処理が継続される。

【0185】

一方、電源異常確認カウンタの値が閾値以上であれば、CPU201はステップS1008~S1011として示すバックアップ処理を行う。

具体的に、CPU201は先ず、電源異常確認カウンタの値をクリアし(S1108)、発射許可信号をOFFとした上で(S1009)、バックアップフラグをONとする(S1010)。

さらに、CPU201は、電源断コマンドを演出制御部24に送信し(S1011)、ステップS1012に処理を進める。

【0186】

ステップS1012でCPU201は、RAMプロテクトを有効とし、禁止領域を無効に設定する処理を行う。

RAMプロテクトとは、誤作動や誤操作などによるRAM203に対する書き換え防止機能である。RAMプロテクトを有効に設定することで、RAM203からのデータ読み出しのみが可能とされてデータの書き込みが不能な状態となる。

また、禁止領域は、IAT(指定エリア外走行禁止)機能における指定エリアに対応した領域であり、禁止領域を無効に設定することで、以降はIATリセットが発生しないようになる。

【0187】

ステップS1012に続くステップS1013でCPU201は、出力ポートの値をクリアし、さらに続くステップS1014でタイマ割込み処理を停止すると共に、自身を割込み禁止状態に設定し、無限ループ処理に移行する。

この無限ループ中において、CPU201はWDTによりリセットされ、また動作電源の喪失により動作停止状態に移行する。

【0188】

説明を図14に戻す。

図14において、ステップS901の電源チェック・バックアップ処理を終えると、CPU201はステップS902で入力データ作成処理を実行する。具体的には、各種センサやスイッチから入力情報(ON/OFF信号や、立ち上がり状態(ONエッジ、OFFエッジ))に基づき、入力データ作成する。

ここでの入力情報とは、例えば上始動口センサ34a、下始動口センサ35a、普通図柄始動口センサ37a、大入賞口センサ52a、一般入賞口センサ43a、OUT監視スイッチ49aなどの入賞検出スイッチから出力されるスイッチ信号のON/OFF情報(入賞検出情報)や、設定キースイッチ94、RAMクリアスイッチ98等の設定値Veの設定操作に係るスイッチから出力されるスイッチ信号のON/OFF情報(操作情報)や、払出制御基板29からの状態信号(前扉開放センサ61や満杯検出センサ60のON/OFF情報)等である。これにより、アウト口や各入賞口において遊技球が検出された否かが割込みごとに監視される。

【0189】

ステップS902の入力データ作成処理を終えると、CPU201はステップS903で、遊技動作制御に用いられるタイマを管理するタイマ管理処理を実行する。ここでは、遊技機1の遊技動作制御に用いる各種タイマの値について更新(減算処理)が行われる。

【0190】

次いで、CPU201はステップS904で、入力管理処理を行う。この入力管理処理

10

20

30

40

50

では、入力データ作成処理（S 9 0 2）で作成された入力データに基づき、入賞カウンタやO U T球監視カウンタの値などを更新する。「入賞カウンタ」とは、各入賞口に対応して設けられ、入賞した遊技球数（入賞球数）を計数するカウンタである。またO U T球監視カウンタは、アウト口4 9から排出される遊技球（アウト球）を計数するカウンタである。

ステップS 9 0 4の入力管理処理は、各種入賞口センサからの入力信号（検出信号）を管理する入力管理手段として機能する。

【0 1 9 1】

ステップS 9 0 4に続くステップS 9 0 5でC P U 2 0 1は、設定異常チェック処理を実行する。

【0 1 9 2】

図1 6は、ステップS 9 0 5の設定異常チェック処理を示したフローチャートである。

図1 6において、C P U 2 0 1はステップS 1 1 0 1で、設定値エラーフラグを確認する。設定値エラーフラグは、設定値V eの異常が認められた場合に以下で説明するステップS 1 1 0 3の処理によりセットされる（O Nされる）フラグであり、本例では「5 A H」がO N状態を意味する。

【0 1 9 3】

ステップS 1 1 0 1において、設定値エラーフラグが「5 A H」（O N状態）であれば、C P U 2 0 1はステップS 9 0 5の設定異常チェック処理を終える。すなわち、ステップS 1 1 0 1で設定値エラーフラグがO Nと判定されるということは、既に後述するステップS 1 1 0 4で設定値異常コマンド（演出制御部2 4に設定エラー報知の実行を指示するコマンド）の送信が実行されている状態であるため、設定値エラーフラグを再度送信することなく、設定異常チェック処理を終える。

【0 1 9 4】

一方、ステップS 1 1 0 1で設定値エラーフラグが「5 A H」でない（O F Fである）と確認された場合、C P U 2 0 1はステップS 1 1 0 2で設定値V eが正常範囲内の値（0～5の範囲内）であるか否かを判定する。具体的には、R A M 2 0 3のワーク領域に格納されている設定値V eを取得し、値が「0 0 H」～「0 5 H」の範囲にあるか否かを判定する。

【0 1 9 5】

設定値V eが正常範囲内の値であれば、C P U 2 0 1はステップS 9 0 5の設定異常チェック処理を終える。

設定値V eが正常範囲内の値でなければ、C P U 2 0 1はステップS 1 1 0 3に進んで設定値エラーフラグをセット（O N状態）とし、続くステップS 1 1 0 4で設定値V eに異常が生じた旨を表すための設定値異常コマンドを演出制御部2 4に送信し、設定異常チェック処理を終える。

ここで、設定値エラーフラグは、後述する図1 8のステップS 1 3 0 8（入賞時の設定エラー判定）をはじめとして、図2 0におけるステップS 1 5 0 1（変動開始時の大当り乱数判定を行う際の設定エラー判定や、図2 3におけるステップS 1 7 0 1（変動開始時の変動パターン抽選を行う際の設定エラー判定）において用いられる。

【0 1 9 6】

ここで、上記の設定値異常コマンドを受け演出制御部2 4は、設定値V eのデータ異常を報知するための処理を行う。例えば、液晶表示装置3 6に「R A M異常です。係員を呼んで下さい。」等の表示を含む画像を表示させる処理を行う。

遊技機1において、設定エラー（設定値エラー）は、設定変更操作を行うことで解除可能とされている。

【0 1 9 7】

説明を図1 4に戻す。

C P U 2 0 1はステップS 9 0 5の設定異常チェック処理を終えると、ステップS 9 0 6でエラー管理処理を実行する。このエラー管理処理では、各種センサ類に係る入力デー

10

20

30

40

50

タや払出制御基板 29 からの状態信号に基づき、エラー発生の有無の監視を行う。

エラーが発生した場合には、CPU 201 はエラー処理として、エラーコマンドの送信が必要なエラー種別である場合には当該するコマンドを演出制御部 24 に送信する。演出制御部 24 がこのエラーコマンドを受けると、エラー種別に応じたエラー報知を実行する。また、CPU 201 は発生中のエラーが解消された場合、エラー解除コマンドを演出制御部 24 に送信する。演出制御部 24 がこのエラー解除コマンドを受けると、実行中のエラー報知を終了させる。

【0198】

次いで、CPU 201 はステップ S907 で、各変動表示ゲームに係る乱数を定期的に更新するタイマ割込み内乱数管理処理を実行する。ここでは、乱数カウンタのカウント値をランダムなものとするために、特別図柄判定用乱数や補助当り判定用乱数などに対し、乱数の更新（割込み毎に +1 加算）と、乱数カウンタが一周するごとに、乱数カウンタのスタート値を変更する処理を行う。なお内部抽選用乱数（大当り判定用乱数）は、乱数生成回路で生成されるので、ここで更新されることはない。

【0199】

ステップ S907 に続くステップ S908 で CPU 201 は、賞球管理処理を実行する。この賞球管理処理では、上記の入賞カウンタの確認を行い、入賞がある場合には、賞球数を指定する払出制御コマンドを払出制御基板 29 に送信する。払出制御基板 29 は、払出制御コマンドを受信した場合、これに含まれる賞球数情報に基づき遊技球払出装置 19 を制御し、指定された賞球数分の払い出し動作を実行させる。

【0200】

次いで、CPU 201 はステップ S909 で、普通図柄管理処理を実行する。この普通図柄管理処理では、普通図柄変動表示ゲームを実行させるために必要な処理を行う。ここでは、普通図柄始動口センサ 37a により遊技球が検出されたか否かを監視し、遊技球が検出された場合には補助当り抽選に必要な所定の遊技情報（補助当り判定用乱数など）を取得し（乱数取得処理）、その遊技情報を保留データ（普通図柄に関する作動保留球）として、最大保留球数を上限まで保留記憶する（保留記憶処理）。そして、普図に関する所定の変動表示開始条件が成立した場合、作動保留球に基づく補助当り抽選を行い、その補助当り抽選結果に基づく普通図柄の変動パターンの選択および普通図柄の停止表示態様（普通停止図柄）を決定する。またここでは、普通図柄を変動表示動作させるために、変動中であれば変動表示用の LED 表示用データを作成し、変動中でなければ、停止表示用の LED 表示用データを作成する。

【0201】

さらに、CPU 201 はステップ S910 で、普通電動役物管理処理を実行する。この普通電動役物管理処理では、普電開放遊技の実行に必要な処理を行う。具体的には、補助当り抽選の抽選結果が当りの場合に、普通電動役物ソレノイド 41c に対するソレノイド制御用データの設定処理を行う。ここで設定されたソレノイド制御用データに基づき、普通電動役物ソレノイド 41c に対して励磁信号が出力され、これにより、可動翼片 47 の開閉動作パターンが制御される。

【0202】

次いで、CPU 201 はステップ S911 で、特別図柄管理処理を実行する。この特別図柄管理処理では、主に、特別図柄変動表示ゲームにおける大当り抽選を行い、その抽選結果に基づいて、特別図柄の変動パターン（先読み変動パターン、及び変動開始時の変動パターン）や特別停止図柄の決定等、特別図柄変動表示ゲームに必要な処理が実行される。

なお、ステップ S911 の特別図柄管理処理の詳細については改めて説明する。

【0203】

次いで、CPU 201 はステップ S912 で特別電動役物管理処理を実行する。この特別電動役物管理処理では、当り遊技を実行制御するために必要な設定処理を行う。具体的には、大当り抽選結果が大当りであった場合、その当り種別に対応した当り遊技（大当り

遊技)を実行制御する。

具体的には、大入賞口ソレノイド52cに対するソレノイド制御用データの設定、ラウンド数のカウント(大当りの場合)、大入賞口50への最大入賞数及び開放時間の監視などを行う。また当り遊技が終了した場合は、当選時の遊技状態と当り種別とに基づく遊技状態の移行設定を行う。

【0204】

またここでは、当り遊技の進行状況に応じて、複数の演出制御コマンドを送信する。大当り開始時、ラウンド遊技開始時、ラウンド遊技終了時、最大ラウンド数消化時などにおいて、それぞれ、大当り開始コマンド、ラウンド開始コマンド、ラウンド終了コマンド、大入賞口入賞コマンド、大当り終了コマンドを送信時期の到来に応じて送信する。上記大当り開始コマンドには、今回の当り種別情報が含まれ、演出制御部24側において、当り遊技中に展開される一連の当り演出シナリオを決定する際に利用される。また、大当り終了コマンドには、今回の当り種別とその当り当選時の遊技状態とに関する情報、つまり、当り遊技終了後の遊技状態を特定可能な情報が含まれ、演出制御部24側において、当り遊技後の演出モードを決定する際に利用される。従って、この「大当り終了コマンド」は、当り遊技終了後の遊技状態を特定し得ることから、遊技状態を指定する遊技状態指定コマンドとしての役割を担う。

【0205】

上記ステップS912までの遊技進行のための処理を終えると、CPU201はステップS913で、外部端子管理処理を行う。この外部端子管理処理では、枠用外部集中端子基板21を通して、遊技機1の動作状態情報をホールコンピュータHCや島ランプなどの外部装置に対して出力する。動作状態情報には、例えば、当り遊技発生情報、図柄変動表示ゲーム実行開始情報、入賞数・賞球数情報、エラー情報などの遊技情報がある。

【0206】

次いで、CPU201はステップS914で、LED管理処理を実行する。このLED管理処理では、普通図柄表示装置39a、特別図柄表示装置38a、38b、設定・性能表示器97などのLED表示器に対する制御信号(ダイナミック点灯データ)の出力制御を行う。普通図柄管理処理(ステップS909)、特別図柄管理処理(ステップS911)などで作成された表示用データに基づく制御信号は、このLED管理処理で対応する表示装置又は表示器に出力され、表示制御が行われる。これにより、特別図柄表示装置38a、38bにおける特別図柄や普通図柄表示装置39aにおける普通図柄の一連の変動表示動作(変動表示および停止表示)等が実現される。

【0207】

ステップS914に続くステップS915でCPU201は、全レジスタの値を退避させた上で、ステップS916の性能表示モニタ表示処理を行う。すなわち、設定・性能表示器97に前述した通常時比率情報としての値を表示させるための処理である。

先に触れたように本例の場合、通常時比率情報の値は全状態アウト球数が所定規定値に達するごとに演算し直されるものであり、設定・性能表示器97は、現在の通常時比率情報と前回の通常時比率情報(直近の演算し直しタイミングにおいて演算終了とされた通常時比率情報)とを表示可能とされている。このため、この場合のステップS916の表示処理では、設定・性能表示器97にこれら二種の通常時比率情報としての値を表示させる処理を行う。

なお、現在の通常時比率情報の値は、前述したメインループ処理(図11)におけるステップS604の処理で算出される値であり、前回の通常時比率情報の値は、RAM203の所定領域に保存され、CPU201は該保存値を読み出して設定・性能表示器97に表示させる。

【0208】

次いで、CPU201はステップS917で全レジスタの値を復帰させ、ステップS918でWDTのカウント値をクリアし、主制御側タイマ割込み処理を終える。

【0209】

10

20

30

40

50

以上のタイマ割込み処理が終了すると、CPU 201は次のタイマ割込みが発生するまでの間、メインループ処理（S123）を実行する。

【0210】

[4-3. 特別図柄変動表示ゲームに係る処理]
(特別図柄管理処理)

次に、特別図柄変動表示ゲームに係る主制御部20の処理について説明する。

図17は、先に述べた特別図柄管理処理（ステップS911）を示したフローチャートである。前述のように、特別図柄管理処理は、図14に示した主制御側タイマ割込み処理の一部処理として実行されるものであり、主に、特別図柄変動表示ゲームにおける大当り抽選と、抽選結果に基づく特別図柄の変動パターン（先読み変動パターン、及び変動開始時の変動パターン）や特別停止図柄の決定等が行われる。

10

【0211】

図17において、CPU 201は、先ずステップS1201で特別図柄1側（上始動口34側）についての特図1始動口チェック処理を行い、続くステップS1202で特別図柄2側（下始動口35側）についての特図2始動口チェック処理を行う。

なお、これら始動口チェック処理の詳細については図18を参照して改めて説明する。

【0212】

ステップS1201、S1202の始動口チェック処理を終えると、CPU 201はステップS1203で条件装置作動フラグの状態を判定する。この「条件装置作動フラグ」とは、大当り遊技中であるか否かを指定するためのフラグであり、当該フラグがON状態（例えば5AH）である場合には大当り遊技中である旨を示し、当該フラグがOFF状態（例えば00H）である場合には大当り遊技中ではない旨を示す。

20

【0213】

条件装置作動フラグがOFF状態（≠5AH）の場合、すなわち大当り遊技中でない場合、CPU 201はステップS1204の特別図柄動作ステータス分岐処理に進み、特別図柄動作ステータス（00H～03H）に応じて特別図柄の変動表示動作に関する処理を行う（ステップS1205、S1206、S1207）。

【0214】

一方、ステップS1203で大当り遊技中と判定した場合（=5AH）、CPU 201はステップS1205～S1207の特別図柄の変動表示動作に関する処理を行わずに、そのままステップS1208の特別図柄表示データ更新処理に進む。すなわち、大当り遊技中である場合には、特別図柄の変動表示動作は行われない（特別図柄表示装置の特別図柄の表示状態は、大当り後に確定表示されたままの状態が保持される）。なお「特別図柄動作ステータス」とは、特別図柄の挙動を示すステータス値であり、該ステータス値は処理状態に応じて変更され、RAM 203の特別図柄動作ステータス格納領域に格納される。

30

【0215】

ステップS1204の特別図柄動作ステータス分岐処理では、特別図柄動作ステータスが「待機中（00H、01H）」「変動中（02H）」「確認中（03H）」の何れのステータス値であるかに応じて、それぞれ対応する処理を実行する。

40

【0216】

具体的に、CPU 201は、特別図柄動作ステータスが「待機中（00H、01H）」である場合には特別図柄変動開始処理（ステップS1205）を、「変動中（02H）」である場合には特別図柄変動中処理（ステップS1206）を、「確認中（03H）」である場合には特別図柄確認時間中処理（ステップS1207）をそれぞれ実行する。ここで、上記「待機中」とは、特別図柄の挙動が次回変動のための待機状態である旨を意味し、上記「変動中」とは特別図柄の挙動が変動（変動表示）中である旨を意味し、上記「確認中」とは特別図柄の変動が終了して停止（確定）表示中（特別図柄確認時間中）である旨を意味する。

50

【0217】

なお、ステップS1206の特別図柄変動中処理では、特別図柄が変動中であるか否か、つまり特別図柄の変動時間が経過したか否かを監視し、変動時間が経過したならば、演出制御コマンドとして、「変動停止コマンド」を演出制御部24に送信する処理や、特別図柄役物動作タイマに確定表示時間（例えば500ms）を格納し、特別図柄動作ステータスを「確認中（03H）」に切り替える（特別図柄動作ステータスに03Hを格納する）処理などを行う。上記「変動停止コマンド」とは、特別図柄の変動が終了したことを示すコマンドであり、この変動停止コマンドにより演出制御部24は、特別図柄の変動時間が経過して特別図柄変動表示ゲームが終了したこと（終端）を把握し、現在変動表示中の装飾図柄を停止表示させる。これにより、特別図柄変動表示ゲームの終了とともに、装飾図柄変動表示ゲームも終了することになる。また、上記「確定表示時間」とは、特別図柄の変動表示が終了して特別図柄の停止表示した際、その停止表示を保持する時間（停止表示時間）である。

10

【0218】

また、ステップS1207の特別図柄確認時間中処理では、上述の確定表示時間が経過したか否かを監視し、確定表示時間が経過したならば、今回の特別図柄変動表示ゲームが終了したとして、特別図柄動作ステータスを「待機中（01H）」に切り替え（特別図柄動作ステータスに01Hを格納）、今回の特別図柄変動表示ゲームが大当たりであれば、大当たり遊技を開始するために要する処理（大当たり図柄停止時の各種設定処理）を行う。大当たり図柄停止時の各種設定処理では、大当たり遊技移行前処理として、大当たり判定フラグをクリアして条件装置作動フラグをON状態にし、遊技状態を通常状態と同様の遊技状態に設定する等の各種設定処理を行う。

20

また、ステップS1207の特別図柄確認時間中処理では、遊技状態が更新された場合に、遊技状態の移行情報を含む「遊技状態指定コマンド」を演出制御部24に送信する処理を行う。演出制御部24は、遊技状態指定コマンドにより遊技状態が移行した旨を把握することができる。

【0219】

上記のステップS1205、S1206、S1207の処理により、特別図柄の変動開始及び変動停止を1セットする変動表示動作が実現されることになる。

なお、ステップS1205の特別図柄変動開始処理の詳細については図19を参照して改めて説明する。

30

【0220】

ステップS1205～S1207の何れかの処理を終えると、CPU201はステップS1208の特別図柄表示データ更新処理を実行する。この特別図柄表示データ更新処理では、特別図柄が変動中であるか否かを判定し、変動中であれば、特別図柄変動中の7セグ表示用データを作成し、特別図柄が変動中でなければ、特別図柄停止表示中の7セグ表示用データを作成する。ここで作成した特別図柄の表示データは、図14のLED管理処理（ステップS914）によって特別図柄表示装置38a、38bに出力される。

【0221】

CPU201は、ステップS1208の更新処理を実行したことに応じてステップS911の特別図柄管理処理を終え、図14に示したステップS912の特別電動役物管理処理に進む。

40

【0222】

（特図1始動口チェック処理）

図18のフローチャートを参照し、特図1始動口チェック処理（ステップS1201）について説明する。

この特図1始動口チェック処理は、所定の始動条件の成立に基づいて実行される入賞時処理としての役割を果たす。本例における特図1始動口チェック処理では、特図1側の特別図柄変動表示ゲーム1を実行させるための開始前処理（特図1側の入賞時処理）として

50

、上始動口 3 4 の入賞発生に起因した特図 1 側の作動保留球数の加算処理、各種乱数の記憶処理（保留記憶処理）、保留加算コマンドの送信処理等が実行される。

なお、特図 2 始動口チェック処理（ステップ S 1 2 0 2）も、特図 1 始動口チェック処理と同じく、所定の始動条件の成立に基づいて実行される入賞時処理としての役割を果たし、特図 2 側の特別図柄変動表示ゲーム 2 を実行させるための開始前処理（特図 2 側の入賞時処理）として、下始動口 3 5 の入賞発生に起因した特図 2 側の作動保留球数の加算処理、各種乱数の記憶処理、及び保留加算コマンドの送信処理等が実行される。従って、特図 1 始動口チェック処理と特図 2 始動口チェック処理とは実質的に同一の処理内容となっている。以下では、特図 1 始動口チェック処理を中心に説明し、特図 2 始動口チェック処理についての詳細は、重複記載を避けるために省略する。

10

【0 2 2 3】

図 1 8 において、CPU 2 0 1 は、先ずステップ S 1 3 0 1 で、上始動口 3 4 への入賞（入賞球）を検出したか否かを判定する。

上始動口 3 4 への入賞を検出した場合、CPU 2 0 1 はステップ S 1 3 0 2 に進んで特別図柄 1 の作動保留球（以下、「特図 1 作動保留球」と称する）の数が 4 以上であるか否かを判定する。すなわち、特図 1 作動保留球の数が最大保留記憶数（ここでは、上限 4 個）以上であるか否かを判定する。ただし、上始動口 3 4 の入賞検出がなかった場合（ステップ S 1 3 0 1：N）は、何もせずにステップ S 1 2 0 1 の特図 1 始動口チェック処理を終える。

20

【0 2 2 4】

ステップ S 1 3 0 2 で特図 1 作動保留球数が 4 以上であった場合、つまり上始動口 3 4 の入賞を検出したが特図 1 作動保留球数が 4 以上である場合、CPU 2 0 1 は後述のステップ S 1 3 1 1 に進み、一方、特図 1 作動保留球数が 4 以上でない場合（4 未満の場合）は、特図 1 作動保留球数に 1 を加算して（ステップ S 1 3 0 3）、ステップ S 1 3 0 4 の処理に進む。

【0 2 2 5】

ステップ S 1 3 0 4 で CPU 2 0 1 は、今回発生した特図 1 作動保留球に係る特別図柄変動表示ゲーム 1 に利用される各種乱数を取得する。具体的には、各種の乱数カウンタから、大当たり判定用乱数、特別図柄判定用乱数、変動パターン用乱数の現在値を取得し、その取得した乱数値を RAM 2 0 3 の保留記憶エリアに格納する。この保留記憶エリアは、図柄変動表示ゲームに係る所定の遊技情報を作動保留球（保留データ）として記憶する領域であり、この保留記憶エリアには、保留データとしての上記の各種乱数値が、特別図柄 1 の変動表示動作に供されるまで（特別図柄変動表示ゲーム 1 実行時まで）、始動条件の成立順（入賞順）に保留記憶されていく。上記保留記憶エリアには、特別図柄 1 側と特別図柄 2 側とに対応した保留記憶エリア、すなわち、特図 1 保留記憶エリアと、特図 2 保留記憶エリアとが設けられている。これら保留記憶エリアには、保留 1 記憶エリア～保留 n 記憶エリア（n は最大保留記憶数：本実施形態では n = 4）が設けられており、それぞれ最大保留記憶数分の保留データを格納可能となっている。

30

【0 2 2 6】

ステップ S 1 3 0 4 に続くステップ S 1 3 0 5 で CPU 2 0 1 は、保留加算コマンドを作成するための入賞コマンドデータ（保留加算コマンドの下位バイト側（EVENT）に相当するデータ）として、先読み判定を禁止する先読み禁止データ（EVENT：「0 1 H」）を取得する。

40

次いで、CPU 2 0 1 はステップ S 1 3 0 6 で、「特図 1 先読み禁止条件」が成立しているか否かを判定する。特図 1 先読み禁止条件とは、特図 1 作動保留球を対象とした先読み判定を禁止する条件である。

【0 2 2 7】

特図 1 先読み禁止条件が成立している場合、CPU 2 0 1 は先読み判定に関する先読み判定処理（ステップ S 1 3 0 9）を実行せずに、ステップ S 1 3 1 1 に進む。この場合、先読み禁止データ（EVENT：「0 1 H」）を持つ保留加算コマンドが先読み禁止を指

50

定するものとなり、今回の特図1作動保留球を対象とした先読み判定が禁止され、その結果、先読み予告演出も実行されないことになる。換言すれば、上記先読み禁止データは、先読み判定処理（ステップS1309）を実行していない旨を指定するものと言える。

【0228】

本例では、遊技状態によらず特図1及び特図2の先読み判定を行うのではなく、現在の遊技状態に基づいて、先読み禁止か否かを判定するようになっている。その理由は次の通りである。

右打ち有利となる「電サボ有り」を伴う遊技状態中である場合（時短状態、確変状態）である場合には、下始動口35への入賞が頻繁に発生するが、左打ち有利となる「電サボ無し」を伴う遊技状態中である場合（通常状態、潜確状態）には、下始動口35への入賞がほぼ発生せずに上始動口34への入賞が頻繁に発生することを考慮し、遊技状態によらず特図1及び特図2の先読み判定を闇雲に行うのではなく、「電サボ有り」の時短状態又は確変状態である場合には特図1側の先読み判定を禁止して特図2側の先読み判定を許容し、「電サボ無し」の通常状態又は潜確状態である場合には特図2側の先読み判定を禁止して特図1側の先読み判定を許容するようになっている。

【0229】

ステップS1306において、特図1先読み禁止条件が成立していない場合、CPU201はステップS1307で設定値エラーフラグ（ステップS905の設定異常チェック処理でセットされるフラグ）を参照し、続くステップS1308で設定エラーか否か（設定値エラーフラグがON状態：5AHであるか否か）を判定する。

設定エラーである場合、CPU201は異常（設定値データ異常）が発生したとして、先読み判定処理（ステップS1309）は実行せずに、ステップS1311に進む。詳細は後述するが、入賞時の処理において設定値Veの異常が認められた場合、RAMエラーとせずに、先読み禁止データ（01H）を含む保留加算コマンドを送信して、ステップS1201の始動口チェック処理を抜けることになる。

【0230】

一方、設定エラーでなかった場合、CPU201はステップS1309の先読み判定処理を実行する。この先読み判定処理では、変動開始時に実行される大当たり抽選結果を先読み判定する。従って、当落抽選結果を先読み判定する「先読み当落判定」と、図柄抽選結果を先読み判定する「先読み図柄判定」と、変動開始時の変動パターンを先読み判定する「先読み変動パターン判定」とに関する一連の処理が含まれる。

【0231】

具体的に、ステップS1309においてCPU201は、先ずRAM203（判定用乱数記憶エリア）に格納された大当たり判定用乱数値を取得し、該大当たり判定用乱数値と「当り乱数判定テーブル」（不図示）とに基づいて、今回の作動保留球を対象とした当落抽選（少なくとも大当たり、はずれの別を決定する先読み当落判定）を行い、その結果（「先読み当落結果」と称する）を取得する。

【0232】

なお、本実施形態では、当落判定（当落抽選）には設定値Veが用いられるが、このような設定値Veに基づく本実施形態としての当落判定の具体的な手法については後に改めて説明する。当落判定は、特別図柄の変動開始時の処理（図19）においても同様に行われるため、当落判定の具体的な手法の説明は、該変動開始時の処理の説明時に改めて行う。

【0233】

ここで、本実施形態では、先読み当落結果はCPU201内蔵の所定の汎用レジスタに取り込んだまま、RAM203に格納しない。これは、先読み当落判定結果が、この後の先読み図柄判定の処理で直ちに利用され、このデータが必要とされることがなく、RAM203に記憶する必要が無いためである。

【0234】

また、ステップS1309でCPU201は、上記した先読み図柄判定の処理として、

先読み当落結果（少なくとも当り、はずれの別）と特別図柄種別（特図 1、2）とに応じた図柄テーブル（不図示）を用いた図柄抽選を行う。具体的に CPU 201 は、先のステップ S 1304 で取得した特別図柄判定用乱数値と図柄テーブルとに基づき、今回の作動保留球を対象とした図柄抽選（当り種別の抽選）を行い、その結果（「先読み図柄結果」と称する）を取得する。本実施形態の「図柄テーブル」には、図柄種別を決定するための判定値（当選領域）が定められており、特別図柄判定用乱数値が何れの判定値に属するかにより、停止図柄として表示すべき特別図柄の種類が決定される。

なお、本例のようにはずれ種別が複数種類ある場合には、はずれ種別決定用のはずれ図柄テーブルを設ける。はずれが 1 種類のみであれば、はずれ図柄テーブルは不要である。

ここで、本例では、はずれの種類が「はずれ 1」「はずれ 2」「はずれ 3」の複数あることに対応して、図柄判定においてははずれ種別を抽選するためのはずれ図柄テーブルが用いられるとする。

また、本例において、当りの種別は、前述したように少なくとも「通常 4 R」「通常 6 R」「確変 6 R」「確変 10 R」の 4 種があり、上記のはずれ図柄テーブルとは別途に設けられた当り図柄テーブルに基づき、これら 4 種の当り種別のうち特別図柄判定用乱数値に応じた当り種別に対応する特別図柄の種類が決定される。

【0235】

ここで、上記した図柄テーブルの一部又は全部について、設定値 V e に応じて異なる図柄選択率を定めた図柄テーブルを設けてもよい。例えば、大当り図柄テーブルについて、設定 1～6 ごとに、大当り種別の選択率が異なるテーブル（例えば、設定 6 段階に対応した 6 種類の大当り図柄テーブル）を設けることができる。例えば、高設定となるに従い出玉性能が遊技者にとって有利となるようにテーブル内容を定めることが考えられる。勿論、各設定で共通の大当り図柄テーブルであってもよい。また、ステップ S 1309 で用いる図柄テーブルは、変動開始時の処理（図 19）にも利用される。

【0236】

CPU 201 は、先読み図柄結果を、上述した先読み当落判定のときと同様に CPU 201 内蔵の所定の汎用レジスタに取り込んだまま、RAM 203 に格納しない。これは、先読み図柄結果が、この後の先読み変動パターン判定で直ちに利用され、このデータが必要とされることがなく、RAM 203 に記憶する必要が無いためである。

【0237】

上記の先読み図柄判定を終えると、CPU 201 は先読み変動パターン判定を実行する。この先読み変動パターン判定では、上記の先読み図柄結果（本例では「通常 4 R」「通常 6 R」「確変 6 R」「確変 10 R」「はずれ 1」「はずれ 2」「はずれ 3」の何れかを表す）と、該先読み図柄結果に応じた変動パターンを選択するための変動パターンテーブルと、ステップ S 1304 で取得した変動パターン用乱数とを利用した変動パターンの抽選を行い、先読み変動パターン決定する。すなわち、今回の作動保留球が変動表示動作に供されるときに実行される変動パターン（変動開始時の変動パターン）を先読み判定する。

【0238】

本例では、上記の変動パターンテーブルは、変動開始時の処理（図 19）で行われる変動パターンの抽選においても利用される。

上記の変動パターンテーブルの具体例、及び該テーブルを用いた変動パターンの抽選処理については、変動開始時の処理の説明時に改めて説明する。

【0239】

なお、先読み変動パターン判定結果（入賞コマンドデータ（EVENT））は、以下で説明するステップ S 1310 の保留加算コマンド作成処理で直ちに利用され、その後、このデータが必要とされることはない。従って、CPU 201 は、先読み変動パターン判定の結果を RAM 203 に格納することなくレジスタに取り込んだまま、ステップ S 1309 の処理を終えるようになっている。

【0240】

ステップ S 1 3 0 9 の先読み判定処理を実行したことに応じ、C P U 2 0 1 はステップ S 1 3 1 0 に進み、先読み判定結果に応じた保留加算コマンドの下位バイト側のデータを作成する。具体的には、先読み変動パターンの種類を表すデータを、保留加算コマンドの下位バイト側の入賞コマンドデータ (E V E N T) として作成する。

なお、E V E N T のデータについては、ステップ S 1 3 0 5 で設定された「0 1 H」が、本処理にて先読み変動パターンに対応する値 (先読み変動パターン判定処理で得られた値) に更新されることになる。

【0 2 4 1】

ステップ S 1 3 1 0 の作成処理を終えると、C P U 2 0 1 はステップ S 1 3 1 1 で、作動保留球数に応じた保留加算コマンドの上位バイト側のデータを作成する。すなわち、現在の作動保留球数と、上述した先読み図柄結果 (特別図柄種別) とを表すデータを保留加算コマンドの上位バイト側の入賞コマンドデータ (M O D E) として作成する。

即ち、該 M O D E のデータについては、特図 1 の保留 1 個～特図 1 の保留 4 個、及び、特図 2 の保留 1 個～特図 2 の保留 4 個を識別可能に設定される。

【0 2 4 2】

ステップ S 1 3 1 1 の作成処理を実行したことに応じ、C P U 2 0 1 はステップ S 1 3 1 2 で、保留加算コマンドの送信処理を行う。すなわち、ステップ S 1 3 1 0、S 1 3 1 1 で作成した入賞コマンドデータをそれぞれ E V E N T、M O D E として含む保留加算コマンドを作成し、演出制御部 2 4 に送信する。

【0 2 4 3】

ここで、先読み禁止条件である場合 (S 1 3 0 6 で Y の場合) や、先のステップ S 1 3 0 8 の判定処理で設定値 V e の異常が認められた場合、C P U 2 0 1 は上述した先読み禁止データ (下位バイト = 0 1 H) を更新せずにそのまま維持し、先読み禁止データを持つ保留加算コマンドを送信する。

また、オーバーフロー時 (最大保留記憶数に達しているときに、新たな入賞が発生した場合) は、オーバーフロー指定の保留加算コマンドが送信されるようになっている (ステップ S 1 3 0 2 の Y の処理ルート参照)。

【0 2 4 4】

なお、保留加算コマンドは、主制御部 2 0 から演出制御部 2 4 に送られた後は、演出制御部 2 4 側において今回の作動保留球に係る「先読み予告演出」を現出する際に利用されるだけであり、図 1 9 に示す特別図柄変動開始処理において特に利用されるものではない。従って、C P U 2 0 1 は保留加算コマンドも R A M 2 0 3 に格納することなく、ステップ S 1 3 0 1 の特図 1 始動口チェック処理を抜けて、続いてステップ S 1 3 0 2 の特図 2 始動口チェック処理を行うことになる。

【0 2 4 5】

ここで、上記のように本例では、入賞時 (作動保留球発生時) において設定値 V e のデータに異常が生じた場合であっても、保留加算コマンドを送信するが、この保留加算コマンドは、先読み禁止データを持つコマンドであるので、設定値 V e に基づく先読み予告演出、又は設定値 V e に基づかない先読み予告演出を現出可能に構成している場合であっても、先読み予告に係る演出制御自体が禁止されるため、不具合に起因する先読み予告が現出されることがなく、遊技者に不利益になることもないので、特に問題は生じない。仮に、先読み予告演出を禁止しない場合、設定値 V e が異常であるにもかかわらず、保留表示系の先読み予告演出にて、高期待度の保留表示が現出された場合、その後の R A M エラー処理 (設定値異常に起因したエラー処理) により遊技進行が停止してしまうと、遊技者が抱いていた当選期待感が一気に消滅してしまい、遊技機に対する大きな不信感を招来してしまう。しかし本例の場合は、上述したように、先読み予告自体を禁止しているので、このような問題を生じさせず、遊技者に不信感を抱かせることの防止が図られる。

【0 2 4 6】

(特別図柄変動開始処理)

10

20

30

40

50

続いて、図19のフローチャートを参照して、変動開始時の処理である特別図柄変動開始処理（ステップS1205）について説明する。

図19において、CPU201は先ずステップS1401で、特図2作動保留球数がゼロか否かを判定し、特図2作動保留球数がゼロでない場合には、ステップS1403の処理に進み、今回の変動表示に供する特図2作動保留球を対象とした変動開始時の処理（ステップS1403～S1412）を行う。

一方、特図2作動保留球数がゼロの場合、CPU201はステップS1402で、特図1作動保留球数がゼロか否かを判定し、特図1作動保留球数がゼロでない場合には、ステップS1403の処理に進み、今回の変動表示に供する特図1作動保留球を対象とした特別図柄の変動開始に係る処理（ステップS1403～S1412）を行う。

上記のステップS1401とS1402の処理により、特図1作動保留球と特図2作動保留球のどちらを優先的に変動表示動作に供するか（どちらの作動保留球を優先的に消化していくか）の「優先変動順位」が定まる。本実施形態では、特図1作動保留球と特図2作動保留球の双方に作動保留球が存在する場合、特図2作動保留球が優先的に消化される。つまり、特別図柄変動表示ゲーム1よりも特別図柄変動表示ゲーム2の方が優先的に実行される。なお、上述の優先変動タイプに限らず、入賞した順番通りに作動保留球を消化していく構成としてもよい。

【0247】

なお、特図2作動保留球数と特図1作動保留球数の双方の作動保留球数がゼロである場合、「作動保留球なし」の状態となる。この「作動保留球なし」の状態は、特別図柄が待機中であり、且つ保留記憶無しの状態となった場合であり、この状態に突入したことを演出制御部24側に知らせて、液晶表示装置36に対し、客待ち待機用のデモ画面表示（客待ちデモ画面）に切り替え制御させる。そこで、「作動保留球なし」になった場合は、ステップS1413に進み、特別図柄動作ステータスが上記「作動保留球なし」の状態を示す「待機中（00H）」であるか否かを判定する。

【0248】

ステップS1413において、特別図柄動作ステータスが「待機中（01H）」であった場合には、特別図柄動作ステータスを「待機中（00H）」に切り替える（特別図柄動作ステータスに00Hを格納する）。そして、演出制御コマンドとして、客待ちデモ画面を表示させるための「デモ表示コマンド」を演出制御部24に送信し（ステップS1415）、ステップS1205の特別図柄変動開始処理を終える。

以後、ステップS1413の判定処理が実行されるときに「待機中（00H）」であれば、再度、デモ表示コマンドを送信することなく特別図柄変動開始処理を終える。このようにする理由は、作動保留球数がゼロの場合に条件なしにデモ表示コマンドを送信すると、特図作動保留球数がゼロである間は4msの周期でデモ表示コマンドの送信を繰り返すことになり、不必要な送信が発生し、無闇に制御負担が増してしまうことを考慮し、その防止を図るためである。

【0249】

ステップS1401で特図2作動保留球数がゼロでない場合、及びステップS1402で特図1作動保留球数がゼロでない場合（特図2作動保留球数がゼロである一方、特図1作動保留球数がゼロでない場合）のそれぞれにおいて、CPU201は今回の変動表示に供する作動保留球を対象とした特別図柄の変動開始時に係る処理（ステップS1403～S1412）を行っていく。

ここで、以下に説明するステップS1403～S1412の処理については、上記のステップS1401の判定で‘NO’であった場合は特図2作動保留球を対象とした処理、上記のステップS1402の判定で‘NO’であった場合は特図1作動保留球を対象とした処理となるが、処理の仕方は同じであるため、重複記載を避けるために特に必要が無い限り、特別図柄1側の作動保留球を対象とした処理であるか、特別図柄2側の作動保留球を対象とする処理であるかの区別はせずに説明していく。

【0250】

ステップ S 1 4 0 3 で C P U 2 0 1 は、作動保留球数を 1 減算し（今回の変動表示動作に供する特別図柄側に係る作動保留球数 - 1）、続くステップ S 1 4 0 4 で減算後の作動保留球数情報を含む「保留減算コマンド」を演出制御部 2 4 に送信する。この保留減算コマンドにより、演出制御部 2 4 側は、今回の作動保留球数消化後の残余作動保留球数を把握し、現在表示中の保留表示をシフト表示させる。

【0251】

次いで、C P U 2 0 1 はステップ S 1 4 0 5 で、特別図柄作動確認データを設定する。この特別図柄作動確認データは、今回の変動開始側の特別図柄種別を指定する情報であり、例えば、特別図柄 1 が変動開始側であるならば「0 0 H（特図 1 変動開始指定）」を、特別図柄 2 が変動開始側であるならば「0 1 H（特図 2 変動開始指定）」を、R A M 2 0 3 の所定領域（特別図柄作動確認データ格納領域）に格納する。

10

【0252】

次いで、C P U 2 0 1 はステップ S 1 4 0 6 で、R A M 2 0 3 の保留記憶エリアに格納されている保留データをシフトし、続くステップ S 1 4 0 7 で保留 4 記憶エリアをクリアする。このステップ S 1 4 0 6 ~ S 1 4 0 7 の処理では、保留記憶数 $n = 1$ に対応する保留記憶エリア（保留 1 記憶エリア）に格納されている保留データ（大当たり判定用乱数、特別図柄判定用乱数、及び変動パターン用乱数）を読み出し、R A M 2 0 3 の判定用乱数記憶エリアに格納するとともに、保留 n 記憶エリア（ $n = 2、3、4$ ）に対応する保留記憶エリア（保留 2 記憶エリア、保留 3 記憶エリア、保留 4 記憶エリア）に格納されている保留データを、それぞれ ' $n - 1$ ' に対応する保留記憶エリアに格納し（ステップ S 1 4 0 6）、保留 4 記憶エリアをクリアして空き領域を設ける（ステップ S 1 4 0 7）。これにより、特別図柄変動表示ゲームの開始順番は、作動保留球数 n （ $n = 1、2、3、4$ ）の順番と一致し、始動口入賞時に取得された作動保留球が何れの保留記憶エリアに対応するものであるかが特定されるとともに、新たな作動保留球の保留記憶が可能になる。

20

【0253】

次いで、C P U 2 0 1 はステップ S 1 4 0 8 で、変動回数残指定コマンド、遊技状態コマンドを送信する処理を行う。このステップ S 1 4 0 8 では、電サポ有り状態の残余回数をカウントする「電サポ回数カウンタ」がゼロであるか否かを判定し、残りの時短回数がある場合は、その残り時短回数情報を含む「変動回数残指定コマンド」を演出制御部 2 4 に送信する。この「変動回数残指定コマンド」により、演出制御部 2 4 側は、残りの時短回数を把握し残り時短回数情報を報知する処理を実行可能とされる。

30

またステップ S 1 4 0 8 では、現在の遊技状態を指定する遊技状態コマンドを演出制御部 2 4 に送信する処理も行う。

【0254】

次いで、C P U 2 0 1 はステップ S 1 4 0 9 で変動管理処理を実行する。

この変動管理処理では、変動開始時に対応した大当たり抽選、停止図柄についての図柄抽選、及び変動パターンの抽選が行われる。また、該変動管理処理では、設定値 V_e の異常判定が行われ、設定値 V_e のデータに異常が認められる場合には演出制御部 2 4 に設定エラーを通知するための演出制御コマンド（R A M 異常コマンド）を送信する処理が行われる。

40

なお、ステップ S 1 4 0 9 の変動管理処理の詳細については図 2 0 ~ 図 2 8 を参照して改めて説明する。

【0255】

ステップ S 1 4 0 9 の変動管理処理を終えると、C P U 2 0 1 はステップ S 1 4 1 0 で、変動表示中である旨を指定する特別図柄 N 変動中フラグ（ $N = 1、2$ ）に 5 A H（O N 状態）を格納する。「特別図柄 N 変動中フラグ」とは、特別図柄 1、2 のうち対象とする何れかの特別図柄が変動中であることを示すフラグで、当該フラグが O N 状態（= 5 A H）である場合には対象の特別図柄が変動中であることを示し、当該フラグが O F F 状態（= 0 0 H）である場合には対象の特別図柄が停止中であることを示す。

なお、特別図柄 1 変動中フラグ（ $N = 1$ ）は特別図柄 1 側に対応し、特別図柄 2 変動中

50

フラグ（N＝2）は特別図柄2側に対応するものである。

【0256】

次いで、CPU201はステップS1411で、変動開始時のコマンド送信処理を実行する。このコマンド送信処理では、ステップS1409の変動管理処理で選択された変動パターンの内容を演出制御部24側に知らせるべく、演出制御コマンドとして、その変動パターン内容を特定可能な変動パターン情報を含む「変動パターン指定コマンド」を作成し、演出制御部24に送信する。

また、該コマンド送信処理では、ステップS1409における図柄抽選結果に基づき、装飾図柄指定コマンドを作成し、演出制御部24に送信する。装飾図柄指定コマンドは、変動側の特別図柄種別を指定する上位バイト（MODE）と、当選種別を指定する下位バイト（EVENT）の2バイトで構成される。従って、この装飾図柄指定コマンドには、変動側の特別図柄種別と当選種別（図柄抽選結果）とに関する情報が含まれる。この装飾図柄指定コマンドは、当選種別に関する情報が含まれることから、演出制御部24側において、主として、リーチ状態を形成する際の装飾図柄の組合せ（リーチ図柄を構成要素とする図柄種）や、最終的に停止表示させる装飾図柄（装飾停止図柄）の組合せや、図柄変動表示ゲームにおいて当選種別に対応する予告演出などを決定する際に利用される。

【0257】

そして、続くステップS1412でCPU201は、変動開始時設定処理として、特別図柄動作ステータス「変動中（02H）」に切り替え（特別図柄動作ステータスに02Hを格納）、判定用乱数記憶エリアと変動パターン用乱数記憶エリアをクリアする処理を行う。

【0258】

ステップS1412の変動開始時設定処理を実行したことに応じ、CPU201はステップS1205の特別図柄変動開始処理を終える。CPU201は、特別図柄変動開始処理を終えると、図17の特別図柄表示データ更新処理（ステップS1208）を行い、これにより特別図柄の変動表示が開始されることになる。

【0259】

（変動管理処理）

図20は、ステップS1409の変動管理処理を示したフローチャートである。

図20において、CPU201は、先ずステップS1501で設定エラーか否かを判定する。すなわち、設定値エラーフラグがON状態（5AH）であるか否かを判定する。

【0260】

ステップS1501において、設定エラーフラグがOFFであり設定エラーではないと判定した場合、CPU201はステップS1502の大当たり乱数判定処理を実行した上で、ステップS1503の図柄抽選処理に進む。

ステップS1502の大当たり乱数判定処理は、大当たり判定用乱数（内部抽選用乱数）、大当たり判定テーブル、及び設定値Veに基づいて大当たり／はずれの当落種別を抽選により選択（判定）するものである。

なお、実施形態としての大当たり乱数判定処理の詳細については図21及び図22を参照して改めて説明する。

【0261】

また、CPU201は、ステップS1501で設定エラーであると判定した場合は、ステップS1502の大当たり乱数判定処理をパスして、ステップS1503の図柄抽選処理に進む。

【0262】

ここで、本実施形態では、設定エラーとなった場合（ステップS1501でYの判定結果が得られた場合）、該設定エラーが解消されない限り、大当たり乱数判定処理が行われない。

先に説明した通り、設定エラーは、設定変更操作を行うことで解除できるものである。

すなわち、設定エラー状態に陥った場合、設定変更操作を行って設定エラー状態を解除することで、大当たり乱数判定処理が行われる状態に復帰される。

なお、前述のように、設定変更操作が行われるようにするための設定値異常コマンドは設定異常チェック処理（図 16）において送信される。

【0263】

ステップ S 1503 の図柄抽選処理において、CPU 201 は、少なくとも当落抽選結果（大当たり判定フラグ）、特別図柄判定用乱数、及び図柄テーブルに基づいて、当り／はずれの種別（停止図柄の種類）を決定する処理を行う。そして、その結果（特別図柄判定データ）を RAM 203 の所定領域（特別図柄判定データ記憶領域）に格納する。これにより、今回の特別図柄変動表示ゲームに係る当選種別（当り／はずれの種類）が決定される。

10

なお、先読み判定時の図柄抽選処理と同様、図柄抽選については設定値 V e に応じた抽選を行うこともできる。

【0264】

ステップ S 1503 に続くステップ S 1504 で CPU 201 は、変動パターン抽選処理として、少なくとも図柄抽選結果（上記の特別図柄判定データ）、変動パターン用乱数、及び変動パターンテーブルに基づき、今回の変動表示動作に供される作動保留球を対象とした変動開始時の変動パターンを抽選により決定する処理を行う。

具体的に、本実施形態における変動パターン抽選処理では、設定値 V e、及び作動保留球数（今回消化分を減算した作動保留球数）も利用した変動パターンの抽選を行う。

20

なお、本実施形態における変動パターン抽選処理の詳細については図 23～図 28 を参照して改めて説明する。

【0265】

ステップ S 1504 の変動パターン抽選処理を実行したことに応じ、CPU 201 はステップ S 1409 の変動管理処理を終える。つまりこの後、処理は図 19 に示したステップ S 1410 に進められる。

【0266】

ここで、上記説明のように本例では、変動開始時における当落抽選や図柄抽選の抽選結果を RAM 203 に格納するものとしているが、その理由は、これらの抽選結果は、ステップ S 1409 の変動管理処理が属する特別図柄管理処理（ステップ S 911：図 14 及び図 17 参照）のみで利用されるものではなく、後々の特別電動役物管理処理（ステップ S 912：図 14 参照）等においても利用されるデータだからである。

30

この点、抽選結果を RAM 203 に格納しない先読み判定時の処理とは異なる。

【0267】

なお、図示による説明は省略するが、ステップ S 1409 の変動管理処理では、当落抽選結果が当りである場合に、遊技状態を移行させるための設定処理として、当り遊技後の遊技状態を指定するための必要な設定処理を行う（遊技状態移行準備処理）。

【0268】

（大当たり乱数判定処理）

40

図 21 は、ステップ S 1502 の大当たり乱数判定処理を示したフローチャートであり、図 22 は、実施形態の大当たり乱数判定手法の説明図である。

図 21 による大当たり乱数判定処理の詳細説明に先立ち、図 22 を参照して実施形態で採用する大当たり乱数判定手法について説明しておく。

【0269】

先ず前提として、本実施形態では、大当たり判定用乱数は 0～65535 の 65536 通りの値をとり得る。本実施形態における大当たり乱数判定では、このような大当たり判定用乱数がとり得る値の範囲内において判定基準値 T H を定め、大当たり判定用乱数と判定基準値 T H の大小関係を比較した結果に基づき、大当たり／はずれの判定を行う。一例として、本例では、大当たり判定用乱数の値が「0～判定基準値 T H」の範囲内である場合に大当たりの

50

判定結果を、それ以外の場合にはずれの判定結果を得る手法を採っている。

【0270】

本実施形態では、大当り乱数判定として低確率時（通常状態時：以下「低確時」と略称する）に対応した判定と高確率時（確変状態時：以下「高確時」と略称する）に対応した判定の2種の判定を行う。このため、判定基準値THとしては、低確時の判定に用いる判定基準値TH1と、高確時の判定に用いる判定基準値TH2の2種が設定される。

図22に例示するように、高確時の判定基準値TH2は低確時の判定基準値TH1よりも値が大きくされ、これにより高確時の判定でより大当りの当選確率が高まるようにされている。

【0271】

ここで、本例の場合、設定値Veに応じた大当り乱数判定とするため、判定基準値THとしては設定値Veに応じて異なる値を設定する。この際、本例では、単純に設定値Veごとの判定基準値THを用意するということはず、基本とする単一の判定基準値TH（以下「基本判定基準値THr」と称する）と、設定値Veごとに定めたオフセット値とを用意し、基本判定基準値THrを設定値Veに応じたオフセット値によりオフセットすることで、設定値Veごとに異なる判定基準値THを設定するという手法を採る。

【0272】

具体例として、本例では、低確時、高確時それぞれの基本判定基準値THr（以下、それぞれ符号を「THr1」「THr2」とする）、及び設定値Veごとのオフセット値を下記のように定めている。

- ・基本判定基準値THr1 = 00842
- ・基本判定基準値THr2 = 08429
- ・設定1
 - 低確時のオフセット値 = 000 (TH1 = 00842)
 - 高確時のオフセット値 = 000 (TH2 = 08429)
- ・設定2
 - 低確時のオフセット値 = 001 (TH1 = 00843)
 - 高確時のオフセット値 = 010 (TH2 = 08439)
- ・設定3
 - 低確時のオフセット値 = 002 (TH1 = 00844)
 - 高確時のオフセット値 = 020 (TH2 = 08449)
- ・設定4
 - 低確時のオフセット値 = 003 (TH1 = 00845)
 - 高確時のオフセット値 = 030 (TH2 = 08459)
- ・設定5
 - 低確時のオフセット値 = 004 (TH1 = 00846)
 - 高確時のオフセット値 = 040 (TH2 = 08469)
- ・設定6
 - 低確時のオフセット値 = 005 (TH1 = 00847)
 - 高確時のオフセット値 = 050 (TH2 = 08479)

【0273】

ここで、本実施形態では、基本判定基準値THr1、THr2はそれぞれ2バイトによるデータとされ、オフセット値は1バイトによるデータとされる。

【0274】

なお、上記では、大当り乱数判定における大当りの判定下限値を「0」とする例、すなわち、大当り判定用乱数が「0」～「判定基準値TH」の範囲内であれば大当りの判定結果を得る場合を例示したが、該判定下限値は「0」よりも大きな数値とすることもできる。

【0275】

上記の前提を踏まえ、図21に示す大当り乱数判定処理を説明する。

図 2 1 において、CPU 2 0 1 はステップ S 1 6 0 1 で、大当たり判定用乱数が判定下限値未満であるか否かを判定する。判定下限値は、上記のように大当たりの判定下限値（大当たりとの判定結果が得られる数値範囲の下限値）であり、本例では「0」である。

大当たり判定用乱数が判定下限値未満であれば、最早、はずれであることが確定されるため、以下で説明するステップ S 1 6 0 2 ～ S 1 6 0 6 の処理はパスして、ステップ S 1 5 0 2 の大当たり乱数判定処理を終える。

なお、本例のように判定下限値＝0 である場合、大当たり判定用乱数が 0 未満の値をとることは通常はあり得ないため、ステップ S 1 6 0 1 の処理を設けることは必須ではない。ステップ S 1 6 0 1 の処理は、判定下限値を 0 よりも大きな値とする場合に有効なものである。

10

【0276】

ここで、ステップ S 1 6 0 1 で乱数が判定下限値未満と判定された場合等、はずれの判定結果が得られる場合には、大当たり判定フラグとしては大当たり（＝5 A H）でない、具体的にははずれ（＝0 0 H）である旨を表す値に更新されるべきであるが、ステップ S 1 5 0 2 の大当たり乱数判定処理においては、大当たり判定フラグをはずれである旨を表す 0 0 H に更新する処理は行われない。

本例の遊技機 1 において、はずれの判定が得られる場合に対応して大当たり判定フラグが 0 0 H に更新されるのは、大当たり判定フラグ＝5 A H であることが確認されたことに応じて大当たり遊技が開始される際に、CPU 2 0 1 が大当たり判定フラグをクリア（＝0 0 H）することによる（ステップ S 1 2 0 7 の特別図柄確認時間中処理の説明を参照）。

20

つまり、このように大当たり遊技開始時に大当たり判定フラグ＝0 0 H とされることから、以降は図 2 1 に示すステップ S 1 6 0 6 で大当たり判定フラグ＝5 A H に更新されない限り大当たり判定フラグ＝0 0 H とされるため、上記のようにはずれの判定結果が得られたことに応じて大当たり判定フラグ＝0 0 H に更新する処理は不要なものである。

【0277】

ステップ S 1 6 0 1 において、乱数が判定下限値未満でなければ、CPU 2 0 1 はステップ S 1 6 0 2 で確変中であるか否かを判定する。この判定は、前述した遊技状態フラグを参照した結果に基づき行う。

【0278】

確変中でなければ（通常状態であれば）、CPU 2 0 1 はステップ S 1 6 0 3 で低確の基本判定基準値 T H r 1 に設定に応じたオフセット値を加算する。つまりこれにより、現在の遊技状態（通常状態）と設定値 V e とに応じた判定基準値 T H 1 が算出される。

30

一方、確変中であれば、CPU 2 0 1 はステップ S 1 6 0 4 で高確の基本判定基準値 T H r 2 に設定に応じたオフセット値を加算する。これにより、現在の遊技状態（確変状態）と設定値 V e とに応じた判定基準値 T H 2 が算出される。

【0279】

ステップ S 1 6 0 3 で判定基準値 T H 1 を、又はステップ S 1 6 0 4 で判定基準値 T H 2 を算出したことに応じ、CPU 2 0 1 はステップ S 1 6 0 5 で大当たり判定乱数が算出した判定基準値 T H 未満（乱数＜判定基準値 T H）であるか否かを判定する。

乱数＜判定基準値 T H であれば、CPU 2 0 1 はステップ S 1 6 0 6 で大当たり判定フラグを 5 A H に更新した上でステップ S 1 5 0 2 の大当たり乱数判定処理を終え、乱数＜判定基準値 T H でなければステップ S 1 6 0 6 をパスしてステップ S 1 5 0 2 の大当たり乱数判定処理を終える。

40

【0280】

なお、上記では、オフセット値によって大当たり判定の上限値側をオフセットさせる例を挙げたが、判定下限値側をオフセットさせることも勿論可能である。

【0281】

また、上記では、設定値 V e ごとに異なるオフセット値を定める例を挙げたが、一部の設定値 V e 間で共通のオフセット値が用いられてもよく、また、基本判定基準値 T H r は一部の設定値 V e 間で異なる値を用いることもできる。一部の設定値 V e 間で共通のオフ

50

セット値が用いられても、一部の設定値V e間で異なる基本判定基準値T H rが設定されている場合には、設定値V eごとに異なる判定基準値T Hを設定することが可能である。

【0282】

上記のように本実施形態の大当り乱数判定においては、異なる設定値V e間で共通に定められた基本判定基準値（T H r 1、T H r 2）と、異なる設定値V e間で異値に定められた基本判定基準値についてのオフセット値とに基づき、設定値V eに応じた判定基準値（T H 1、T H 2）を算出し、該算出した判定基準値に基づいて当落判定を行っている。この際、基本判定基準値は2バイトデータ、オフセット値が1バイトデータで構成されている。

【0283】

このような構成により、設定値V eに応じた当落判定を実現するにあたって、遊技機1の記憶手段（メモリ）に設定値V eごとに異なる判定基準値を記憶しておく必要がなくなる。すなわち、メモリには、異なる設定値V e間で共通とされた基本判定基準値と、基本判定基準値よりもデータ容量の小さいオフセット値とを記憶させれば済む。

従って、メモリ容量の削減を図ることができる。

更なるメモリ容量の削減が図られるように遊技機1を構成することも可能である。例えば、オフセット値の代わりに設定値V eを用いることでオフセット値を記憶するための記憶容量を削減することができる。具体的に、先の例では、基本判定基準値T h r 1に対して設定値V eそのものを加算することにより設定値V eごとに異なる判定基準値T H 1を算出することができる。また、来御本判定基準値T h r 2に対して設定値V eに10を乗算した値を加算することにより判定基準値T H 2を算出することが可能である。

【0284】

（変動パターン抽選処理）

図23～図28を参照して、変動パターン抽選処理について説明する。

図23は、ステップS1504の変動パターン抽選処理を示したフローチャートである。

まず、CPU201はステップS1701で、設定エラーフラグに基づき設定エラーか否かを判定し、設定エラーでなければ、ステップS1702で当りか否かを判定する。すなわち、大当り判定フラグに基づき、大当り（=5AH）であるか否かを判定する。

【0285】

ステップS1702において、当りでない（はずれである）と判定した場合、CPU201はステップS1703ではずれ変動パターンテーブルを選択した上で、ステップS1706の変動パターン選択処理に進む。すなわち、テーブルと変動パターン用乱数に基づいて変動パターンを選択する処理である。

一方、ステップS1702において当りと判定した場合、CPU201はステップS1704で当り変動パターンテーブルを選択した上で、ステップS1706の変動パターン選択処理に進む。

【0286】

図24は、はずれ変動パターンテーブルの一例を、図25は当り変動パターンテーブルの一例をそれぞれ示している。

先ず前提として、はずれ変動パターンテーブル、当り変動パターンテーブルとしては、それぞれ特図1用の変動パターンテーブルと特図2用の変動パターンテーブルとが用意されている。

【0287】

図24に示すはずれ変動パターンテーブルを用いて行われるはずれ時の変動パターン抽選においては、抽選候補の変動パターン（抽選により選択され得る変動パターン）が「通常変動4s」「通常変動6s」「通常変動8s」「通常変動12s」「ノーマルリーチ」「スーパーリーチ1」「スーパーリーチ2」「スーパーリーチ3」「スーパーリーチ4」の9種とされる。

10

20

30

40

50

また、図 2 5 に示す当り変動パターンテーブルを用いて行われる当り時の変動パターン抽選においては、抽選候補の変動パターンが「通常変動当り」「スーパーリーチ 1」「スーパーリーチ 2」「スーパーリーチ 3」「スーパーリーチ 4」の 5 種とされる。

なお、「通常変動」について、併記する数値は変動時間を表し、数値後の「s」は「秒」を意味する。

【0288】

ここで、上記した変動パターンのうち、特に「通常変動 4 s」「通常変動 6 s」「通常変動 8 s」「通常変動 12 s」は、当り時に選択されないいわば「はずれ」に対応した変動パターンに属する（以下「はずれ変動パターン」と称することもある）。

【0289】

本実施形態では、はずれ時の変動パターン抽選は、特図 1、2 の別に関わらず、はずれ種別（はずれ 1、2、3）ごとに異なる変動パターンテーブルを用いて行われる（図 2 4 参照）。

ここで、本実施形態において、「はずれ 1」「はずれ 2」「はずれ 3」の各はずれ種別については、図柄抽選による選択率（該当種別が選択される率）が異なるものとされ、「はずれ 1」が最も選択率が高く、「はずれ 2」「はずれ 3」は「はずれ 1」よりも選択率が低くされている。具体的に、本例では、「はずれ 1」の選択率は「190/200」、「はずれ 2」「はずれ 3」の選択率はそれぞれ「5/200」等とされている。この場合、大当り判定結果が「はずれ」であれば、殆どの場合、はずれ種別として「はずれ 1」が選択されることになる。

【0290】

特図 1 についての変動パターン抽選として、はずれ種別が「はずれ 1」の場合における変動パターン抽選については、設定値 V e に応じた抽選とはせず、保留球数に応じた抽選を行う。このため、特図 1 用の変動パターンテーブルのうち、はずれ種別が「はずれ 1」の場合に用いられる変動パターンテーブルとしては、設定値 V e 間で共通とされるが、保留球数ごとに異なるテーブルが用意されている。

【0291】

なお、図 2 4 では図示の都合から、設定値 V e の範囲が設定 1～3 の範囲とされた場合を前提としたテーブル構造を示している。

この点は、図 2 5 に示す当り変動パターンテーブルについても同様である。

【0292】

「はずれ 1」の場合における特図 1 の変動パターン抽選では、抽選候補の変動パターンが「通常変動 4 s」「通常変動 6 s」「通常変動 8 s」「通常変動 12 s」「ノーマルリーチ」の 5 種とされており、本例では、保留球数に応じて抽選対象とする変動パターンを異ならせるものとしている。

具体的に、保留球数 = 0 の場合は「通常変動 12 s」「ノーマルリーチ」を、保留球数 = 1 の場合は「通常変動 8 s」「ノーマルリーチ」を、保留球数 = 2 の場合は「通常変動 6 s」「ノーマルリーチ」を、保留球数 = 3 の場合は「通常変動 4 s」「ノーマルリーチ」をそれぞれ抽選対象の変動パターンとしている。

【0293】

ここで、変動パターンテーブル内において、抽選対象の変動パターンごとに格納された数値は、変動パターン判定用乱数が 0～199 の 200 通りの数値をとり得ることを前提とした場合における当選確率の振り分け値（振り分けを表す値）を表している。例えば、特図 1 用の変動パターンテーブルにおいて、「はずれ 1」且つ「保留球数 = 0」のテーブルでは「通常変動 12 s」に対する格納値 = 「160」、「ノーマルリーチ」に対する格納値 = 「40」とされているが、これは、「通常変動 12 s」の当選確率が「160/200」、「ノーマルリーチ」の当選確率が「40/200」であることを意味している。

テーブルの格納値として上記の振り分け値を示したのはあくまで説明の便宜を図るためであり、実際における変動パターンテーブルには、前述の大当り乱数判定で用いたような判定基準値が格納されることになる。例えば、上記の「はずれ 1」且つ「保留球数 = 0」

10

20

30

40

50

のテーブルについて言えば、実際の格納値（判定基準値）として例えば「159」が格納され、その場合、変動パターン用乱数が159以下であれば「通常変動12s」が選択され、変動パターン用乱数が159よりも大きければ「ノーマルリーチ」が選択される。

【0294】

図24に示した振り分け値を参照して分かるように、「はずれ1」の場合に対応した特図1の変動パターン抽選においては、「ノーマルリーチ」よりも「通常変動」の方が選ばれ易くなるようにしている（出現率が高くなるようにしている）。

また、「はずれ1」の場合に対応した特図1の変動パターン抽選においては、保留球数が多いほど、変動時間の短い通常変動パターンが選択されるようにしている。

【0295】

続いて、特図1の変動パターン抽選として、はずれ種別が「はずれ2」「はずれ3」それぞれの場合における変動パターン抽選については、設定値V_eに応じた抽選とする一方、保留球数に応じた抽選とはしない。このため、「はずれ2」「はずれ3」それぞれの場合に用いられる特図1用の変動パターンテーブルとしては、保留球数間で共通とされるが、設定値V_eごとに異なるテーブルが用意されている。

【0296】

「はずれ2」「はずれ3」の場合に対応した特図1の変動パターン抽選では、抽選候補の変動パターンが「スーパーリーチ1」「スーパーリーチ2」「スーパーリーチ3」「スーパーリーチ4」の4種とされている。

本例では、「はずれ2」の場合に対応した特図1の変動パターン抽選の対象となる変動パターンは、設定値V_eが何れであってもスーパーリーチ1, 2, 3, 4の4種類とされており、共通である。一方、「はずれ3」の場合に対応した特図1の変動パターン抽選については、設定値V_eによって抽選対象とする変動パターンを異ならせるものとしている。

具体的に、特図1の変動パターン抽選において、「はずれ2」「はずれ3」と設定1～3の組み合わせごとにそれぞれ抽選対象とされる変動パターンは下記の通りである。

設定1且つ「はずれ2」＝スーパーリーチ1、2、3、4

設定1且つ「はずれ3」＝スーパーリーチ1

設定2且つ「はずれ2」＝スーパーリーチ1、2、3、4

設定2且つ「はずれ3」＝スーパーリーチ2、3

設定3且つ「はずれ2」＝スーパーリーチ1、2、3、4

設定3且つ「はずれ3」＝スーパーリーチ4

【0297】

図中に例示した振り分け値より、本例では、「はずれ2」の場合に対応した特図1の変動パターン抽選として、設定1の場合にはスーパーリーチ4、3、2、1の順で変動パターンが選択され易く、設定2の場合にはスーパーリーチ1、2、3、4の順で変動パターンが選択され易く、設定3の場合にはスーパーリーチ1、3、2、4の順で変動パターンが選択され易くしている。

また本例では、「はずれ3」の場合に対応した特図1の変動パターン抽選に関しては、高設定となるほど（設定値V_eが大きくなるほど）当選期待感の高いスーパーリーチが選択される傾向となるようにしている。

【0298】

なお、上記の「はずれ2」の場合に対応した変動パターン抽選のように、抽選候補の変動パターンが3種以上とされる抽選に用いられる変動パターンテーブルには、判定基準値として複数の値（「抽選候補の変動パターン数－1」で表される値）が格納される。例えば、図中の設定1且つ「はずれ2」の場合に対応したテーブルで言えば、例えば、判定基準値としてそれぞれ第一の値＝9、第二の値＝49、第三の値＝99が設定され、その場合、変動パターン用乱数が第一の値以下であれば「スーパーリーチ1」が、第一の値より大きく第二の値以下であれば「スーパーリーチ2」が、第二の値より大きく第三の値以下であれば「スーパーリーチ3」が、第三の値より大きければ「スーパーリーチ4」がそれ

10

20

30

40

50

ぞれ選択される。

【0299】

続いて、特図2の変動パターン抽選として、はずれ種別が「はずれ1」の場合における変動パターン抽選については、特図1の場合とは異なり、抽選候補の変動パターンを「通常変動12s」のみとしている。このため、特図2用の変動パターンテーブルのうち、「はずれ1」且つ「保留球数=0」、「はずれ1」且つ「保留球数=1」、「はずれ1」且つ「保留球数=2」、「はずれ1」且つ「保留球数=3」の場合に用いられる各テーブルにおいては、「通常変動12s」に対応する振り分け値が全て「200」とされている。

なおこの場合、保留球数が異なっても抽選結果は同一となるため、変動パターンテーブルとしては保留球数間で共通のテーブルとすることもできる。

10

【0300】

また、特図2の変動パターン抽選として、はずれ種別が「はずれ2」「はずれ3」の場合における変動パターン抽選については、特図1の場合と同様に設定値V_eに応じた抽選とするが、保留球数に応じた抽選とはしない。このため、特図2用の変動パターンテーブルについて、「はずれ2」「はずれ3」それぞれの場合に用いられる変動パターンテーブルとしては、保留球数間で共通とされるが、設定値V_eごとに異なるテーブルが用意されている。

【0301】

「はずれ2」「はずれ3」の場合に対応した特図2の変動パターン抽選では、抽選候補の変動パターンが「通常変動12s」「スーパーリーチ4」の2種とされており、設定値V_eによって、これら「通常変動12s」「スーパーリーチ4」の何れかの変動パターンが選択される。

20

具体的に、本例における「はずれ2」「はずれ3」の場合に対応した特図2の変動パターン抽選では、それぞれ、設定1、2の何れかである場合に「通常変動12s」が必ず選択され、設定3の場合に「スーパーリーチ4」が選択されるようにしている。

【0302】

続いて、図25に示す当り変動パターンテーブルについて説明する。

本実施形態において、当り時の変動パターン抽選では、特図1、2共に、当り種別ごとに異なるテーブルを用いる。

本実施形態では、当り種別ごとに、抽選対象の変動パターンが次のように設定されている。すなわち、当り種別が「通常4R」の場合は、特図1、2共に、抽選対象の変動パターンは「通常変動当り」「スーパーリーチ1」「スーパーリーチ2」「スーパーリーチ3」「スーパーリーチ4」の5種とされている。

30

また、当り種別が「通常6R」の場合、特図1では、抽選対象の変動パターンは「通常変動当り」「スーパーリーチ1」「スーパーリーチ2」「スーパーリーチ3」「スーパーリーチ4」の5種とされ、特図2では、「通常変動当り」を除いた「スーパーリーチ1」「スーパーリーチ2」「スーパーリーチ3」「スーパーリーチ4」の4種とされている。

さらに、当り種別が「確変6R」「確変10R」の場合、特図1、2共に、抽選対象の変動パターンは「スーパーリーチ1」「スーパーリーチ2」「スーパーリーチ3」「スーパーリーチ4」の4種とされている。

40

【0303】

本実施形態における当り時の変動パターン抽選では、特定の当り種別についてのみ、設定値V_eに応じた変動パターン抽選を行う。具体的に、特図1の変動パターン抽選については、「通常4R」「確変10R」の当り種別についてのみ設定値V_eに応じた変動パターン抽選を行い、特図2の変動パターン抽選については「通常4R」「確変6R」「確変10R」の当り種別についてのみ設定値V_eに応じた変動パターン抽選を行う。

【0304】

「通常4R」の場合における変動パターン抽選については、特図1、2の双方において、設定値V_eにより抽選対象の変動パターンを異ならせている。具体的に、本例における「通常4R」に対応した変動パターン抽選では、設定1であれば「通常変動当り」～「ス

50

ーパリーチ 4」の 5 種を、設定 2 又は設定 3 であれば「スーパーリーチ 1」～「スーパーリーチ 4」の 4 種をそれぞれ抽選対象の変動パターンとしている。

「通常 4 R」以外の当り種別である「通常 R 6」「確変 6 R」「確変 10 R」の場合における変動パターン抽選については、特図 1、2 の双方において、抽選対象の変動パターンは設定値 V e によらず不変とされている。

【0305】

本実施形態において、特図 1 の当り時の変動パターン抽選では、「通常 4 R」「確変 10 R」の場合のみ、設定値 V e に応じた変動パターン抽選を行うものとしている。このため、特図 1 の当り変動パターンテーブルにおいて、これら「通常 4 R」「確変 10 R」の場合に用いられる変動パターンテーブルとしては、設定値 V e ごとに異なるテーブルが用意されている。

10

図 25 を参照して分かるように、本例では、特図 1 の変動パターンテーブルにおいて、「通常 4 R」「確変 10 R」それぞれのテーブルでは「スーパーリーチ 4」に対する振り分け値を設定値 V e が大きくなるほど大きくしている。これにより、「通常 4 R」「確変 10 R」それぞれの当り時には、現在の設定が高設定であるほど、特図 1 の変動パターンとして当選期待度が高い変動パターン（スーパーリーチ 4）が選択され易くなる。

【0306】

また、本例において、特図 2 の当り時の変動パターン抽選では、「通常 4 R」「確変 10 R」と共に「確変 6 R」についても設定値 V e に応じた変動パターン抽選を行うものとしている。このため、特図 2 の当り変動パターンテーブルにおいて、「通常 4 R」「確変 6 R」「確変 10 R」の場合に用いられる変動パターンテーブルとしては設定値 V e ごとに異なるテーブルが用意されている。本例において、特図 2 の変動パターンテーブルでは、これら「通常 4 R」「確変 6 R」「確変 10 R」全てのテーブルにおいて、「スーパーリーチ 4」に対する振り分け値を設定値 V e が大きくなるほど大きくしている。

20

【0307】

ここで、図中の振り分け値を参照して分かるように、本例では、当り種別や設定値 V e の別に拘わらず、各テーブルにおいて「スーパーリーチ 4」に対する振り分け値を最も大きくしている。つまり、本例では、大当たりと判定された場合の変動パターン抽選において、最も当選期待度の高い変動パターン（スーパーリーチ 4）が最も選択され易くなっている。

30

【0308】

説明を図 23 に戻す。

上述したステップ S 1706 の選択処理では、上記のようなはずれ、又は当り変動パターンテーブルに基づいて変動パターンの選択を行う。

具体的に、ステップ S 1702 ではずれであると判定した場合に対応してはずれ変動パターンテーブルを選択した場合、CPU 201 は該変動パターンテーブルよりはずれ種別、保留球数、設定値 V e に応じたテーブルを選択し、該選択したテーブルと変動パターン用乱数とに基づいて変動パターンの選択を行う。また、ステップ S 1702 で当りであると判定した場合に対応して当り変動パターンテーブルを選択した場合、CPU 201 は該当り変動パターンテーブルより当り種別、設定値 V e に応じたテーブルを選択し、該選択したテーブルと変動パターン用乱数とに基づいて変動パターンの選択を行う。なおこの際、処理対象としている図柄が特図 1、2 の何れであるかに応じて特図 1 用、特図 2 用のテーブルを選択し分けることは言うまでもない。

40

先の説明から理解されるように、当り／はずれの各変動パターンテーブルにおいては、抽選対象の変動パターンに対応した判定基準値が 1 又は複数（抽選候補の変動パターン数 - 1）定められており、ステップ S 1706 の選択処理では、上記のように選択したテーブルに格納された判定基準値と変動パターン用乱数の値との大小関係を比較した結果に基づき、変動パターンの選択を行うことになる。

【0309】

なお、上記では、変動パターンを選択するための変動パターンテーブルについて、設定

50

値 V_e ごとにテーブルを分ける例を挙げたが、一部の設定値 V_e 間で共通のテーブルが用いられてもよい。

図 26 は、その一例を示すものである。

ここでは、設定値 V_e が設定 1 ～ 6 に対応した 6 値をとり得ることを前提とした場合の当り変動パターンテーブルの変形例を示している。

この図 26 の例では、特図 1 用の「通常 4 R」「確変 10 R」に対応したテーブル、特図 2 用の「通常 4 R」「確変 6 R」「確変 10 R」に対応したテーブルとして、それぞれ設定 1 ～ 3 の組、設定 4 ～ 6 の組ごとにテーブルを分けた例を示している。

この図 26 の例のように、設定値 V_e に応じた変動パターン抽選を行う上では、個々の設定値 V_e ごとに個別にテーブルを分けることに限定されず、一部の設定値 V_e 間で共通のテーブルが用いられてもよい。

10

【0310】

続いて、変動パターン抽選時に設定エラーが検知された場合の処理について説明する。

図 23 のステップ S1701 において、設定エラーであると判定した場合、CPU201 はステップ S1705 に進み、設定エラー時共通変動パターンテーブルを選択し、ステップ S1706 の選択処理を実行する。

【0311】

図 27 は、設定エラー時共通変動パターンテーブルについての説明図である。

本実施形態において、設定エラー時共通変動パターンテーブルを用いて行われる設定エラー時の変動パターン抽選では、特図 1、2 双方とも、当り／はずれの別に拘わらず強制的にはずれ変動パターンが選択されるようにする。つまり本例では、「通常変動 4 s」「通常変動 6 s」「通常変動 8 s」「通常変動 12 s」の何れかのはずれ変動パターンが強制的に選択される。

20

【0312】

本例における設定エラー時の変動パターン抽選では、特図 1 側については保留球数に応じて異なる変動パターンが選択されるようにし、特図 2 側については保留球数によらず特定の変動パターンのみ、具体的には「通常変動 12 s」のみが選択されるようにしている。

特図 1 側については、保留球数が多いほど変動時間の長い通常変動パターンが選択されるようにしている。

30

【0313】

図 27 においても説明の便宜上、テーブル構造としては、変動パターン抽選用乱数が 0 ～ 199 の値をとり得る場合に対応した振り分け値を格納した構造を示したが、実際のテーブル構造は、保留球数 (0 ～ 3) ごとのテーブルとして、少なくとも抽選候補の変動パターンに判定基準値を対応づけた構造が採られる。

なお、特図 2 側について、本例のように保留球数によらず特定変動パターンが選択されるようにするのであれば、保留球数 (0 ～ 3) ごとにテーブルを分ける必要性がないことは言うまでもない。

【0314】

図 23 において、ステップ S1706 の選択処理では、ステップ S1705 で設定エラー時共通変動パターンテーブルが選択された場合には該テーブルと変動パターン用乱数とに基づいて変動パターンの選択を行う。具体的に、本例では、設定エラー時共通変動パターンテーブルにおける現在の保留球数に応じたテーブルを選択し、該選択したテーブルに格納される判定基準値と変動パターン用乱数との大小関係を比較した結果に基づいて変動パターンを選択する。

40

【0315】

CPU201 は、ステップ S1706 の選択処理を実行したことに応じてステップ S1504 の変動パターン抽選処理を終える。ステップ S1504 の抽選処理の終了により、図 20 に示したステップ S1409 の変動管理処理が終了となり、以降、処理は図 19 に示したステップ S1410 (変動中フラグ ON 処理) に進められる。

50

前述のように、ステップ S 1 4 1 0 に続くステップ S 1 4 1 1 のコマンド送信処理では、変動パターンの抽選結果を表す「変動パターン指定コマンド」や図柄抽選結果を表す「装飾図柄指定コマンド」が演出制御部 2 4 に送信される。

演出制御部 2 4 側では、これらのコマンドに基づき、リーチ状態を形成する際の装飾図柄の組合せ（リーチ図柄を構成要素とする図柄種）や、最終的に停止表示させる装飾図柄（装飾停止図柄）の組合せが決定され、また図柄変動表示ゲームにおいて当選種別に対応する予告演出の抽選等が行われる。

【0316】

ここで、上記のように本実施形態では、特図の変動開始時に設定エラーが認められた場合は強制的にはずれ変動パターン（通常変動）が選択されるようになるが、このとき、装飾図柄側の変動として激熱変動が選ばれてしまうと遊技者を困惑させるため、本例では、上記のように通常変動 4 s ～通常変動 1 2 s 等、変動時間の短い変動パターンが選択されるようにしている。

そして、本実施形態では、演出制御部 2 4 側においても、設定エラー時には予告演出を行わない工夫をしている。具体的に、演出制御部 2 4 は、設定エラーを通知する設定値異常コマンド（図 1 6 のステップ S 1 1 0 4 を参照）を主制御部 2 0 側より受信した場合は、予告演出の抽選を行わないようにされる。

【0317】

ここで、本実施形態において、演出制御部 2 4 は、上記の設定値異常コマンドに基づき設定エラーが認められた場合には、液晶表示装置 3 6 に「RAM 異常です 係員を呼んで下さい」等のメッセージを含む画像を表示させる等、異常発生の報知を行う。該報知としては、液晶表示装置 3 6 を用いた画像表示による報知に限らず、例えば音や LED の点灯（及び／又は点滅）による報知や、画像、音、LED 等の複数種の演出手段の組合わせによる報知とすることもできる。

【0318】

なお、上記では特図 1 側の設定エラー時共通変動パターンテーブルについて、保留球数が多いほど変動時間の長い通常変動パターンが選択されるようにしたが、これは一例であって、例えば保留球数が少なくなるほど変動時間の長い通常変動パターンが選択されるようにすることもできる。

或いは、図 2 8 に例示するように、特図 2 側と同様に各保留球数で同一の変動パターンが選択されるようにすることもできる。図 2 8 の例では、各保留球数において「通常変動 1 2 s」が共通に選択される場合を示している。

このように設定エラー時共通変動パターンテーブルにおいて、保留球数と選択される変動パターンとの関係については多様に考えられ、特定の関係に限定されるものではない。

なお、特図 2 側についても、特図 1 側のように保留球数によって選択される変動パターンが異なるようにすることもできる。

【0319】

< 5. 演出制御部の処理 >

[5-1. 処理概要]

続いて演出制御部 2 4 の処理について説明するが、まず演出制御のためのシナリオデータの構造例について述べる。

シナリオ登録情報の構造を図 2 9、図 3 0 で説明する。図 2 9 A は、メインシナリオ及びサブシナリオとしてのシナリオ登録情報の構造を示している。このシナリオ登録情報は演出制御部 2 4 の RAM 2 4 3（例えば内蔵 CPU 用ワークメモリ）に設けられたワークエリアを用いて設定される。

本実施形態ではシナリオ登録情報は、シナリオチャンネル s C H 0 ～ s C H 6 3 の 6 4 個のチャンネルを有するものとされる。各シナリオチャンネル s C H に登録されたシナリオについては同時に実行可能とされる。

【0320】

図示のように各シナリオチャンネル s C H に登録できる情報としては、サブシナリオ更新処理で用いるサブシナリオタイマ (scTm)、前回時間 (scPrevTm)、音／モータのサブシナリオテーブルの実行ラインを示すサブシナリオ実行ライン (scIx)、ランプサブシナリオテーブルの実行ラインを示すサブシナリオ実行ライン l m p (lmpIx)、シナリオ更新処理に用いるメインシナリオタイマ (msTm)、メインシナリオテーブルの実行ラインを示すメインシナリオ実行ライン (mcIx)、メインシナリオ番号 (mcNo)、メインシナリオに付加可能なオプションデータであるメインシナリオオプション (mcOpt)、ユーザオプション (userFn)、待機時間 (delay)、チェックサム (checkSum) がある。

【0321】

スピーカ 4 6 による音出力、光表示装置 4 5 a による発光、及び可動体役物モータ 8 0 c による可動体役物の駆動による演出を開始するときには、待機時間 (delay) とメインシナリオ番号 (mcNo) をシナリオチャンネル s C H 0 ~ s C H 6 3 のうちの空いているシナリオチャンネルに登録する。

待機時間 (delay) は、シナリオチャンネル s C H に登録してからそのシナリオが開始されるまでの時間を示す。なおこの待機時間 (delay) は所定の処理タイミング (例えば後述の図 3 3 のステップ S 2 0 0 4) で 1 減算される。待機時間 (delay) が 0 の場合に、登録されたデータに対応した処理が実行されることとなる。

【0322】

図 3 1 には、メインシナリオテーブルの一部として、シナリオ番号 1, 2, 3 の例を示している。各シナリオ番号のシナリオとしては、シナリオの各ライン (行) に時間データとしてメインシナリオタイマ (msTm) の値が記述されるとともに、サブシナリオ番号 (scNo)、オプション (OPT) を記述することができる。即ちメインシナリオテーブルでは、メインシナリオタイマ (msTm) による時間として、実行されるべきサブシナリオ (及び場合によってはオプション) が指定される。またシナリオ最終行には、シナリオデータ終了コード D_SEEND、又はシナリオデータループコード D_SELOP が記述される。

なお、メインシナリオタイマ (msTm) の値はメインシナリオの開始時から、所定の処理タイミング (例えば後述の図 3 3 のステップ S 2 0 0 4) で + 1 される。

各シナリオ番号のシナリオテーブルは、或る行におけるメインシナリオタイマ (msTm) の時間を経過すると、次の行へ進むことになる。各行の時間データは、その行が終わるタイミングを示している。

例えばシナリオ番号 2 の場合、タイマ値 “ 1 5 0 0 ” の時間としてサブシナリオ番号 2 の動作が指定され、次のタイマ値 “ 5 0 0 ” の時間としてサブシナリオ番号 2 0 の動作が指定され、次のタイマ値 “ 2 0 0 0 ” の時間としてサブシナリオ番号 2 1 の動作が指定されている。その次の行はシナリオデータ終了コード D_SEEND である。シナリオデータ終了コード D_SEEND の場合、シナリオ登録情報 (ワーク) から、このシナリオが削除される。

【0323】

次に図 2 9 B でランプデータ登録情報の構造を説明する。ランプデータ登録情報としては、ランプサブシナリオテーブルから選択されたシナリオ、即ち光表示装置 4 5 a による演出動作 (点灯パターン) を示す情報が登録される。このランプデータ登録情報も R A M 2 4 3 のワークエリアを用いて設定される。

本実施形態では、ランプデータ登録情報は、ランプチャンネル d w C H 0 ~ d w C H 1 5 の 1 6 個のチャンネルを有するものとされる。各ランプチャンネル d w C H 0 ~ d w C H 1 5 には優先順位が設定されており、ランプチャンネル d w C H 0 から d w C H 1 5 に向かって順にプライオリティが高くなる。従ってランプチャンネル d w C H 1 5 に登録されたシナリオ (ランプサブシナリオ) が最も優先的に実行される。また例えばランプチャンネル d w C H 3、d w C H 1 0 にシナリオが登録されていれば、ランプチャンネル d w C H 1 0 に登録されたシナリオが優先実行される。

なお、ランプチャンネル d w C H 0 は主に B G M (Back Ground Music) に付随するランプ演出、ランプチャンネル d w C H 1 5 はエラー関係のランプ演出に用いられ、ランプチャンネル d w C H 1 ~ d w C H 1 4 が通常演出に用いられる。

【0324】

各ランプチャンネル `d w C H` に登録できる情報としては、図示のように、登録した点灯パターンの番号を示す登録点灯ナンバ (`lmpNew`)、実行する点灯パターンの番号を示す実行点灯ナンバ (`lmpNo`)、ランプサブシナリオの実行ラインを示すオフセット (`offset`)、実行時間 (`time`)、チェックサム (`checkSum`) がある。

【0325】

図 3 2 A にランプサブシナリオテーブルの一部として、ランプサブシナリオ番号 1, 2, 3 の例を示している。各番号のランプサブシナリオとしては、シナリオの各ライン (行) に時間データ (`time`) の値が記述されるとともに、ランプチャンネルと、各種の点灯パターンを示すランプナンバが記述される。また最終行には、ランプシナリオデータ終了コード `D_LSEND` が記述される。

【0326】

このランプサブシナリオテーブルにおいて、各ラインの時間データ (`time`) は、そのサブシナリオが開始されてからの、当該ラインが開始される時間を示している。

上述のメインシナリオタイマ (`msTm`) と、テーブルの時間データを比較して、一致した場合に、そのラインのランプナンバが、図 2 9 B のランプデータ登録情報に登録される。登録されるランプチャンネル `d w C H` は、当該ラインに示されたチャンネルとなる。

例えば、上述の或るシナリオチャンネル `s C H` において、図 3 1 に示したシナリオ番号 2 が登録され、サブシナリオ番号 2 が参照されとする。図 3 2 A に示したランプサブシナリオ番号 2 では、1 ライン目に時間データ (`time`) = 0 としてランプチャンネル 5 (`d w C H 5`) 及びランプナンバ 5 が記述されている。この場合、メインシナリオタイマ (`msTm`) = 0 の時点で、まず当該 1 ライン目の情報が図 2 9 B のランプデータ登録情報のランプチャンネル `d w C H 5` に、登録点灯ナンバ (`lmpNew`) = 5 として登録される。シナリオ登録情報のサブシナリオ実行ライン `l m p` (`lmpIx`) の値は、次のラインの値 (2 ライン目) に更新される。これはランプチャンネル `d w C H 5` という比較的低い優先度で、点灯ナンバ 5 の点灯パターン動作の実行を行うための登録となる。

2 ライン目については、メインシナリオタイマ (`msTm`) が “500” となった時点で同様の処理が行われる。即ちランプデータ登録情報のランプチャンネル `d w C H 5` に、登録点灯ナンバ (`lmpNew`) = 6 (つまり点灯ナンバ 6 の点灯パターンの指示) が登録される。

なお、時間データ (`time`) が連続する 2 ラインで同一の値であったら、その各ラインについての処理は同時に開始されることとなる。

後述するランプ駆動データ作成処理では、このように更新されるランプデータ登録情報に基づいて、ランプ駆動データが作成される。

【0327】

次に図 2 9 C でモータデータ登録情報の構造を説明する。モータデータ登録情報としては、モータサブシナリオテーブルから選択されたシナリオを示す情報が登録される。このモータデータ登録情報も `R A M 2 4 3` のワークエリアを用いて設定される。

本実施形態では、モータデータ登録情報は、例えば 8 個のモータに対応してモータチャンネル `m C H 0 ~ m C H 7` の 8 個のチャンネルを有するものとされる。

各モータチャンネル `m C H` に登録できる情報としては、図示のように、実行動作ナンバ (`no`)、登録動作ナンバ (`noNew`)、動作カウンタ (`lcnt`)、励磁カウンタ (`tcnt`)、実行ステップ (`step`)、動作ライン (`offset`)、親 (移行元) / 子 (移行先) の属性 (`attribute`)、親ナンバ (`retNo`)、戻りアドレス (`retAddr`)、ループ開始ポイント (`roopAddr`)、ループ回数 (`roopCnt`)、エラーカウンタ (`errCnt`)、現在の入力情報 (`currentSw`)、ソフト上のスイッチ情報 (`softSw`)、ソフト上のカウンタ (`softCnt`) がある。

【0328】

図 3 2 C にモータサブシナリオテーブルの一部として、モータサブシナリオ番号 1 の例を示している。各番号のモータサブシナリオとしては、シナリオの各ライン (行) に時間データ (`time`) の値が記述されるとともに、モータ、ソレノイド / ユーザオプションの情報が記述される。また最終行には、シナリオデータ終了コード `D_MSEND` が記述される。

【0329】

このモータサブシナリオテーブルに関しては、サブシナリオタイマ (scTm) が 0 になったら (なお最初は 0 である)、このモータサブシナリオテーブルの時間データ (time) の値をサブシナリオタイマ (scTm) にセットする。なお、各ラインの時間データ (time) は、当該ラインが終了するタイミングを示している。サブシナリオタイマ (scTm) には、絶対時間を記述するが、従って、セットする時間データ値は、(当該ラインの時間データ) - (前回ラインの時間データ) の値である。

モータのデータ (モータ 0 ~ 3, 4 ~ 7) は、モータ 1 個につき 1 バイトでモータの動作パターンの番号 (後述するモータ動作テーブルの番号) を示すように構成されている。モータ番号に対応するモータチャネルの登録動作ナンバ (noNew) 及び実行動作ナンバ (no) に動作パターンの番号がセットされる。 10

後述する図 36 のステップ S 2 2 0 2 では、このモータデータ登録情報の更新が行われ、ステップ S 2 2 0 3 では、モータデータ登録情報の更新に基づいて、モータ駆動データが作成される。

【0330】

図 30 は音データ登録情報を示している。音データ登録情報としては、音サブシナリオテーブルから選択されたシナリオを示す情報が登録される。この音データ登録情報も R A M 2 4 3 のワークエリアを用いて設定される。

本実施形態では、音データ登録情報は、音チャネル a C H 0 ~ a C H 1 5 の 1 6 個のチャネルを有するものとされる。 20

各音チャネル a C H に登録できる情報としては、図示のように、ボリューム遷移量 (frzVq)、ボリューム (frzVl)、遷移量変化 (rsv2)、ボリューム変化 (rsv1)、フレーズ変化 (rsv0)、ステレオ (frzSt)、ループ (frzLp)、フレーズ番号 h i (frzHi)、フレーズ番号 l o w (frzLo) がある。

【0331】

図 3 2 B に音サブシナリオテーブルの一部として、音サブシナリオ番号 1, 2 の例を示している。各番号の音 / モータサブシナリオとしては、シナリオの各ライン (行) に時間データ (time) の値が記述されるとともに、B G M、予告音、エラー音、音コントロールの情報が記述される。また最終行には、シナリオデータ終了コード D_SEEND が記述される。 30

この音サブシナリオテーブルに関しては、サブシナリオタイマ (scTm) が 0 になったら (なお最初は 0 である)、この音サブシナリオテーブルの時間データ (time) の値をサブシナリオタイマ (scTm) にセットする。なお、各ラインの時間データ (time) は、当該ラインが終了するタイミングを示している。サブシナリオタイマ (scTm) には、絶対時間を記述するが、従って、セットする時間データ値は、(当該ラインの時間データ) - (前回ラインの時間データ) の値である。

当該ラインの B G M のデータは、B G M のフレーズ番号やボリューム値等の音データ登録情報に登録する情報で構成され、音データ登録情報における音チャネル a C H 0 (ステレオの場合は加えて a C H 1) にセットされる。

当該ラインの予告音のデータは、予告音のフレーズ番号やボリューム値等の音データ登録情報に登録する情報で構成され、音チャネル a C H 2 ~ a C H 1 4 の空いているところにセットされる。 40

当該ラインのエラー音のデータは、エラー音のフレーズ番号やボリューム値等の音データ登録情報に登録する情報で構成され、音チャネル a C H 1 5 にセットされる。

音コントロールのデータは、下位 6 バイトでチャネル情報、上位 2 バイトでコントロール情報とされている。

後述する図 3 3 のステップ S 2 0 3 3 では、シナリオ更新処理及び更新された音データ登録情報に基づいて、再生出力制御が行われる。

【0332】

なお、音サブシナリオテーブルとモータサブシナリオテーブルは時間 (time) の各ライ 50

ンに対して一体化されたテーブル構造とされてもよい。

【0333】

以上のようなシナリオデータ構造を用いた演出制御を行う演出制御部24の処理、特にCPU241の処理の例を図33で説明する。

CPU241は、遊技機1本体に対して電源が投入されると図33の処理を開始する。

【0334】

CPU241は、まずステップS2001で、遊技動作開始前における必要な初期設定処理を行う。例えば初期設定処理として、インターフェース系の初期化、割込設定、外部メモリの初期化、WDT初期化、可動体役物の起点復帰処理及び制御の初期化、音源制御初期化、シリアル出力コントローラの初期化、スケジューラ（シナリオスケジューラ、デバ

10

イススケジューラ、ランプスケジューラ、サウンドスケジューラ）の初期化、システムタイマの初期化、液晶制御初期化等を行う。

なお各スケジューラは、上述のシナリオ登録情報、モータデータ登録情報、ランプデータ登録情報、音データ登録情報のこと、もしくはこれらに基づいたシナリオ制御の進行を指す。初期化処理としては、これらシナリオ登録情報等を記憶するワーク領域を初期化する。

【0335】

CPU241は、ステップS2001の処理を実行したことに応じ、ステップS2002以降の処理を繰り返し行う。

特に本実施形態では、CPU241は、ステップS2002以降の処理を、液晶表示装置36のフレームタイミングを監視しながら実行する。本例では特に表示制御に用いる同期信号であるVblank信号に基づく制御を行う。なお、本実施形態では、液晶表示装置36における表示画像の1フレーム期間である1/30秒（33.3ms）の間においてVblank信号が2回発生される。

20

CPU241は、Vblank信号に応じてVblank割込カウンタをカウントアップするため、Vblank割込カウンタは1/60秒（16.6ms）毎にカウントアップされることになる。

なお当然、CPU241の個々の処理はVblank信号の周波数よりも極めて高い周波数の処理クロックに基づいて行われる。図33の各処理は、Vblank信号に応じてフレーム開始から終了までの期間を把握しながら行われるもので、フレーム開始時点では、処理はステップS2004～S2006が1回行われ、その後はVblank割込カウンタの値によって1フレーム期間の終了が確認されるまでの期間、ステップS2021～S2043がくり返し行われる。1フレーム期間の終了を検知した時点でステップS2051～S2052の処理が行われる。

30

【0336】

ステップS2002でCPU241は、演出制御部24が有するWDT回路に対するクリア制御を行う。

続くステップS2003でCPU241は、フレーム更新フラグを確認する。フレーム更新フラグは、スケジューラ更新等をフレーム期間で管理するためのフラグである。

表示データの或るフレームの開始時点ではフレーム更新フラグはオフとされている（フレーム終了時に後述するステップS2052でオフとするため）。

40

従ってフレーム開始タイミングでは、CPU241はステップS2003からS2004に進む。

【0337】

ステップS2004でCPU241は、シナリオスケジューラのフレーム更新を行う。これは具体的には、図29Aのシナリオ登録情報の待機時間（delay）、メインシナリオタイマ（msTm）、サブシナリオタイマ（scTm）の更新を行う処理となる。つまりフレーム開始時点で演出シナリオのタイマを1タイミング進める処理ということができる。

そしてCPU241は続くステップS2005でフレーム更新フラグをONにする。これは、現在のフレームにおいてシナリオのタイマ進行を行ったことを示す情報となる。

50

またCPU 241はステップS 2006でスケジューラ更新フラグをオフとする。これは、スケジューラ更新、つまりタイマ進行に伴ったシナリオ内容（シナリオ登録情報、ランプデータ登録情報、音データ登録情報）の更新がまだ行われていないことを示す情報となる。

そしてステップS 2002に戻る。CPU 241はWDT回路のクリアを行った後、ステップS 2003ではフレーム更新フラグはONになっているためステップS 2020に進むことになる。ここで、WDT回路は、CPU 241が正常な処理状態であれば逐次リセットされる。

【0338】

なお、以上のようにフレーム開始タイミング後の最初の1回だけ、ステップS 2004～S 2006が行われ、ステップS 2004ではシナリオ登録情報のタイマ更新が行われる。以降説明するようにシナリオのタイマ進行に応じた内容更新や制御が実行されるが、このため演出のためのシナリオは、1フレーム期間である33.3ms毎に進行することになる。例えばメインシナリオタイマ（msTm）は33.3ms毎に進行する。図31のメインシナリオテーブルにおける1行のメインシナリオタイマ（msTm）の時間は、表記する値×33.3msの時間に相当する。また図32のサブシナリオテーブルの時間（time）で示す1行の時間も、表記する値×33.3msの時間に相当する。

【0339】

CPU 241は、ステップS 2020ではVblank割込カウンタの値により処理を分岐する。Vblank割込カウンタが“2”に達していなければ（つまり“0”又は“1”であれば）、ステップS 2021に進む。

Vblank割込カウンタはステップS 2051でフレーム終了時にクリアされるとともに、1フレームに2回インクリメントされる。従ってVblank割込カウンタ＝0はフレームの前半期間を、またVblank割込カウンタ＝1はフレームの後半期間を示すことになる。フレーム終了時のVblank信号でVblank割込カウンタ＝2となる。

CPU 241は、Vblank割込カウンタが“0”又は“1”であるフレーム期間中は、ステップS 2021～S 2043を可能な回数、繰り返すようにステップS 2020からS 2021に進む。

【0340】

ステップS 2021でCPU 241は、Vblank割込カウンタが“0”であるか“1”であるかで処理を分岐する。つまり現在が或るフレーム期間の前半であるか後半であるかである。

現在、Vblank割込カウンタ＝0、つまりフレーム前半であれば、ステップS 2022に進んで、主制御部20からの受信コマンドを確認する。つまりコマンド受信バッファに1つ以上の受信コマンドが記憶されているか否かを確認する。受信コマンドがなければステップS 2030に進む。

1又は複数の受信コマンドがあればCPU 241はステップS 2023でコマンド解析処理を行う。

【0341】

そしてCPU 241はステップS 2024でスケジューラ更新フラグをオフにする。なお、このステップS 2024でスケジューラ更新フラグのオフとすることは、現在のフレーム期間中において、以前に一旦ステップS 2031でスケジューラ更新フラグをオンにした後であっても、コマンド受信があった場合は再びオフにするという意味を持つ。

【0342】

ステップS 2023のコマンド解析処理の例を図34、図35で説明する。

上記のようにCPU 241は図33のステップS 2022で、主制御部20から供給される演出制御コマンドがコマンド受信バッファに格納されているか否かを確認し、演出制御コマンドが格納されていればそのコマンドを図34の処理で読み出すことになる。

【0343】

演出制御部24には、主制御部20から送信されてきた演出制御コマンドを取り込むコ

10

20

30

40

50

マンド受信バッファが、RAM 243に用意される。

CPU 241は、まず図34のステップS2101で、コマンド受信バッファの読み出しアドレスを示すリードポインタと、書き込みアドレスを示すライトポインタの確認を行う。

ライトポインタは、コマンド受信に応じて更新され、それに応じてライトポインタで示されるアドレスに、受信した演出制御コマンドが格納されていく。リードポインタは、コマンド受信バッファからの読み出しを行った際に更新（ステップS2102）される。従って、もしリードポインタ＝ライトポインタでなければ、まだ読み出していない演出制御コマンドがコマンド受信バッファに格納されているということになる。そこでリードポインタ＝ライトポインタでなければステップS2102に進み、CPU 241はコマンド受信バッファにおいてリードポインタで示されるアドレスから1バイトのコマンドデータをロードする。この場合、次の読み出し（ロード）のためにリードポインタをインクリメントしておく。

【0344】

なお、実際には図33のステップS2022の受信コマンドの有無の判断もリードポインタ＝ライトポインタであるか否かで行うことができる。実際のプログラムとしては、コマンドチェックの処理に最初に進んだ時点でリードポインタ＝ライトポインタであれば、図33のステップS2022で受信コマンド無しと判断されるものとすればよい。

【0345】

上述したように一つの演出制御コマンドは、モードとしての1バイトとイベントとしての1バイトの2バイトで形成されている。CPU 241は図34のステップS2103で、ロードした1バイトのコマンドデータが、モードであるかイベントであるかを確認する。この確認は、8ビット（Bit 0～Bit 7）のうちのBit 7の値により行われる。

そしてモードであれば、コマンドの上位データ受信の処理として、ステップS2104に進み、読み出したコマンドデータを、レジスタ「コマンドHIバイト」にセーブする。また「コマンドLOバイト」のレジスタをクリアする。そしてステップS2101に戻る。

続いて、リードポインタ＝ライトポインタでなければ、まだ読み出していない演出制御コマンドがコマンド受信バッファに格納されていることになるため、ステップS2102に進み、CPU 241はコマンド受信バッファにおいてリードポインタで示されるアドレスから1バイトのコマンドデータをロードする。またリードポインタをインクリメントする。

そして読み出したコマンドがイベントであれば、コマンドの下位データ受信の処理として、ステップS2103からS2105に進み、読み出したコマンドデータを、レジスタ「コマンドLOバイト」にセーブする。

【0346】

モード及びイベントのコマンドデータが、レジスタ「コマンドHIバイト」「コマンドLOバイト」にセーブされることで、CPU 241は一つのコマンドを取り込んだことになる。

そこでCPU 241はステップS2106で、取り込んだコマンドに応じた処理を行う。具体例は図35で後述する。

【0347】

リードポインタ＝ライトポインタとなるのは、CPU 241がまだ取り込んでいない演出制御コマンドがコマンド受信バッファには存在しない場合である。ステップS2101でリードポインタ＝ライトポインタを確認したことで図33のステップS2023としてのコマンド解析処理を終了する。

【0348】

上記のステップS2106におけるコマンド対応処理の例を図35で説明する。

図35Aは、コマンド対応処理としての基本処理を示している。2バイトの演出制御コマンドの受信に応じて、CPU 241はまず図35AのステップS2121で、現在テス

10

20

30

40

50

トモード中であるか否かを確認する。テストモード中であれば、ステップS 2 1 2 2ですべての演出シナリオのクリア、音出力の停止、光表示装置4 5 aにおけるLEDの消灯を行う。そしてステップS 2 1 2 3でテストモードを終了する。

テストモード中でなければ、これらの処理は行わない。

そしてCPU 2 4 1は、ステップS 2 1 3 0において、取り込んだ演出制御コマンドについての処理を行うことになる。

【0 3 4 9】

演出制御コマンドとしては、例えば特別図柄の変動パターン指定コマンド、装飾図柄指定コマンド、保留加算コマンド、遊技状態指定コマンド、電源投入コマンド、RAMクリアコマンド、設定変更中コマンド、設定完了コマンド、設定確認中コマンド、設定確認終了コマンド、設定値コマンド（変動開始時に主制御部2 0が都度送信する設定値通知のためのコマンド）、設定値異常コマンド、エラーコマンド（各種エラーの通知コマンド）・・・・など多様に設定されている。ステップS 2 1 3 0では、CPU 2 4 1は、受信したコマンドに対応して、プログラムで規定された処理を行う。ここでは図3 5 B～図3 5 Eに四つの演出制御コマンドを挙げて、具体的処理を例示する。

【0 3 5 0】

図3 5 Bは、ステップS 2 1 3 0でのコマンド処理として、変動パターン指定コマンドを取り込んだ場合の処理S 2 1 3 0 aを示している。

この場合、CPU 2 4 1は、ステップS 2 1 3 1で、装飾図柄指定コマンド待ち状態をセットする処理を行う。これは変動パターン指定コマンドと、装飾図柄指定コマンドが順次受信されることで、CPU 2 4 1が図柄の変動表示の制御を行うためである。

【0 3 5 1】

図3 5 Cは、ステップS 2 1 3 0でのコマンド処理として、図柄指定コマンドを取り込んだ場合の処理S 2 1 3 0 bを示している。

この場合、CPU 2 4 1は、まずステップS 2 1 3 2で、変動パターン指定コマンドを受信済みであるか否かを確認する。受信していなければそのまま処理を終える。

装飾図柄指定コマンドを受信した際に、既に変動パターン指定コマンド受信済みであれば、ステップS 2 1 3 3に進み、まず役物原点補正の動作についてのシナリオ登録を行う。そしてステップS 2 1 3 4で、図柄変動フラグをセットする。図柄変動フラグは、第1特別図柄、第2特別図柄、普通図柄のそれぞれに対応してそれぞれ設けられ、それぞれのフラグで変動状態を表すものとされる。例えば各2ビットの第1特別図柄変動フラグF Z 1、第2特別図柄変動フラグF Z 2、普通図柄変動フラグF Z 3が用意され、それぞれについて変動中、停止中（当り）、停止中（はずれ）が示される。ここでは変動開始に伴い、対応する図柄変動フラグ（F Z 1，F Z 2，F Z 3のいずれか）を、「変動中」を示す値にセットする。

なお図柄変動フラグは、当りの場合は、図柄変動終了時に所定時間「停止中（当り）」を示す値にセットされ、その後、図柄変動が開始されるまで「停止中（はずれ）」を示す値にセットされる。

ステップS 2 1 3 5でCPU 2 4 1は、変動開始処理を行う。その後、変動開始に応じてステップS 2 1 3 6で変動パターン指定コマンドの削除を行う。

【0 3 5 2】

図3 5 Dは、ステップS 2 1 3 0でのコマンド処理として、電源投入コマンドを取り込んだ場合の処理S 2 1 3 0 cを示している。

この場合、CPU 2 4 1は、ステップS 2 1 3 7でRAM 2 4 3のクリア処理を行う。例えばコマンド受信／送信バッファ、各種操作入力情報バッファの内容等の記憶領域のクリアを行う。

そしてステップS 2 1 3 8でエラー解除コマンドの送信、ステップS 2 1 3 9で役物エラー情報のクリア、ステップS 2 1 4 0で役物動作の停止、ステップS 2 1 4 1で電源投入のシナリオ登録、ステップS 2 1 4 2で液晶制御部4 0へ送信する電源投入コマンドのセットを順次行う。

10

20

30

40

50

【0353】

図35Eは、ステップS2130でのコマンド処理として、RAMクリアコマンドを取り込んだ場合の処理S2130dを示している。

この場合、CPU241は、ステップS2143でRAM243のクリア処理を行う。例えばコマンド受信／送信バッファ、各種操作入力情報バッファの内容等の記憶領域のクリアを行う。

そしてステップS2144でエラー解除コマンドの送信、ステップS2145でRAMクリアエラーセットと、エラー報知タイマのセットを行う。さらにステップS2146でRAM243における抽選処理に関する情報のクリア、ステップS2147で、シナリオに関する情報のクリアを行う。そしてステップS2148で液晶制御部40へ送信する電源初期投入表示（RAMクリア）コマンドのセットを行う。

10

【0354】

以上、コマンド受信に応じた処理の例を説明した。

以上のコマンド受信に応じた処理としての図33のステップS2022～S2024の処理は、本例ではVblank割込カウンタ＝0の期間のみ実行開始される。

【0355】

続いてCPU241は、図33のステップS2030でスケジューラ更新フラグを確認して処理を分岐する。ここではスケジューラ更新フラグがオフの場合のみ、ステップS131～S134の処理を行うようにする。

そしてステップS2031でフレーム更新フラグをオンとする。

20

スケジューラ更新フラグはフレーム開始直後のステップS2006でオフとされるため、現在のフレーム期間で最初にステップS2030の処理に進んだときに、ステップS2031～S2034の処理を行うことになる。またステップS2024でスケジューラ更新フラグがオフとされるため、コマンド受信があった場合もステップS2031～S2034の処理を行う。

【0356】

CPU241はステップS2032でシナリオスケジューラ実行としての処理を行う。これはシナリオ登録情報の更新処理である。例えばシナリオチャンネルSCHに登録された情報のうち待機時間（delay）が0のものについて、登録されたデータに対応した処理を実行する。即ちメインシナリオテーブルのうちで指定されたシナリオ番号に応じた処理を行う。メインシナリオ実行ライン（mcIx）、サブシナリオ実行ライン（scIx）、サブシナリオ実行ラインlmp（lmpIx）等の更新も行われる。

30

ステップS2033でCPU241はサウンドスケジューラ実行及び出力の処理を行う。これは、シナリオテーブルで指定される音サブシナリオに応じた音データ登録情報の更新処理、及び音データ登録情報に基づいた音制御信号の出力処理である。CPU241は演出制御部24が有する音コントローラに対して、現在のシナリオ進行に応じた音出力を実行させる。

【0357】

ステップS2034でCPU241はランプスケジューラ実行処理を行う。

これはシナリオテーブルで指定されるランプサブシナリオに応じたランプデータ登録情報の更新処理である。

40

例えばCPU241はランプチャンネルdwCH0～dwCH15のそれぞれについて次の処理を行う。まずメインシナリオタイマ（msTm）とランプサブシナリオテーブルの時間データ（time）を比較する。ランプサブシナリオテーブルの時間データ（time）は、当該ライン（サブシナリオ実行ラインlmp（lmpIx）で示されるライン）が開始される時間を示している。従って、メインシナリオタイマの時間が、時間データ（time）以上となっていたら、そのラインについての処理を行う。

例えばまず、現在のラインが、ランプシナリオデータ終了コードD_LSENDが記述されたラインであるか否かを判断する。ランプシナリオデータ終了コードD_LSENDが記述されたラインではなければ、CPU241は、当該ラインに記述されているランプチャンネルdw

50

C H及びランプナンバを取得し、取得したランプチャンネルd w C Hに点灯パターンナンバの登録を行う。

またそのランプチャンネルd w C Hに対応する領域に登録点灯ナンバ (lmpNew) と実行点灯ナンバ (lmpNo) をセットする。即ちランプサブシナリオテーブルの当該ラインから取得したランプナンバを、登録点灯ナンバ (lmpNew) にセットし、「0」を実行点灯ナンバ (lmpNo) にセットする。またサブシナリオ実行ラインl m p (lmpIx) の値を+1する。以上により、ランプデータ登録情報としては、実行すべきランプ演出動作が登録された状態に更新される。

【0358】

なおステップS 2 0 3 4では、以上のようなランプデータ登録情報の更新を行うが、その更新したランプデータ登録情報に基づくランプ駆動データ作成及びランプ駆動データ出力は、後のステップS 2 0 4 1、S 2 0 4 2で行う。

【0359】

C P U 2 4 1はステップS 2 0 4 0では、Vブランク割込カウンタの値により処理を分岐する。Vブランク割込カウンタが“0”であればステップS 2 0 4 1～S 2 0 4 3の処理を実行し、“1”であればこれらの処理を実行しない。

ステップS 2 0 4 1では、C P U 2 4 1はランプ駆動データの作成を行う。即ちランプデータ登録情報の各ランプチャンネルd w C Hに登録されている情報に基づいて実際に各種L E Dを駆動するドライバに対して出力するランプ駆動データを生成する。

そしてステップS 2 0 4 2で、生成したランプ駆動データが上記のドライバに対して出力されるように制御する。

ステップS 2 0 4 3ではC P U 2 4 1はキーイベント処理を行う。そしてステップS 2 0 0 2に戻る。

ステップS 2 0 4 1、S 2 0 4 2のランプ駆動データの作成及び出力の処理は、Vブランク割込カウンタ=0のときのみ実行が開始される。即ちフレームの前半の期間のみこれらの処理が開始されることになる。

【0360】

Vブランク割込カウンタ=2となった後、つまりフレーム期間の終了が検知された場合 (S 2 0 2 0 := 2)、C P U 2 4 1はステップS 2 0 5 1以降のフレーム終了時に対応した処理を行う。

【0361】

まずC P U 2 4 1はステップS 2 0 5 1でVブランク割込みカウンタをクリアし、次いでステップS 2 0 5 2でフレーム更新フラグをオフとし、ステップS 2 0 0 2に戻る。そして説明してきたように、新たなフレーム期間についての処理を行う。

【0362】

以上の図33の処理とともにC P U 2 4 1では、例えば1 m s 毎の割込処理として図36の処理が実行される。即ち図36の処理は、表示データのフレームタイミングに関わらず1 m s 毎に実行される処理である。

図36において、C P U 2 4 1はステップS 2 2 0 0で、W D Tパルス生成処理を行う。W D T回路はこのW D Tパルスにより1 m s 毎のカウントを行う。

ステップS 2 2 0 1でC P U 2 4 1は、モータのセンサ更新処理を行う。これは上述した位置検出センサ8 2 aの情報を検知する処理である。

【0363】

ステップS 2 2 0 2でC P U 2 4 1はデバイススケジューラ実行処理を行う。具体的にはモータデータ登録情報の更新を行う。またステップS 2 2 0 3でデバイススケジューラ出力処理として、可動体役物モータ8 0 cのドライバへのモータ駆動データの出力処理を行う。

即ちC P U 2 4 1は、フレーム期間に比べて約1 / 3 0の時間間隔である1 m s 毎に、モータ動作制御を行っている。

【0364】

続くステップ S 2 2 0 4 で C P U 2 4 1 は、キー入力処理を行う。即ち、演出ボタン 1 3 等の各種操作子の操作に応じた信号を確認する。

C P U 2 4 1 はステップ S 2 2 0 4 の処理を実行したことに応じ、図 3 6 に示す割込処理を終える。

【0365】

ここまで C P U 2 4 1 の処理例を説明してきたが、以上の処理例では、C P U 2 4 1 は表示データのフレームに合わせて各種処理を行っている。

図 3 7 は表示データのフレーム期間毎の各種タイミングを示している。

表示データの各フレームをフレーム F R 0、F R 1、F R 2・・・とする。例えば時点 T 0～T 1 にフレーム F R 0 の表示、時点 T 1～T 2 にフレーム F R 1 の表示が行われる。

10

V ブランク割込カウンタの値は、図 3 3 のステップ S 2 0 5 1 でクリアされるため、図示のようにフレーム開始時点で“0”、フレーム中間の時点（時点 T 0 m、T 1 m 等）で“1”となり、“2”となった直後にクリアされる。

【0366】

図中、「S L」はフレーム期間を表し、「S L s」はフレーム期間の開始タイミング（以下「フレーム開始タイミング S L s」と表記）を表す。「C A」は、フレーム前半期間を意味している。

【0367】

先ず前提として、液晶表示装置 3 6 に表示すべき表示データ（フレーム画像データ）の描画処理は、液晶制御部 4 0 が演出制御部 2 4（C P U 2 4 1）からの液晶制御コマンドに基づいて行う。この描画処理は、フレーム期間 S L 内において、次のフレームの表示データについて実行される。例えばフレーム F R 1 の表示データの描画は、フレーム F R 0 の表示期間である時点 T 0～T 1 内に実行される。

20

また、液晶制御部 4 0 では、描画に用いるデータのプリロードが行われる。このプリロードは、描画のための準備として、描画処理のさらに 1 フレーム前の期間に実行される。例えばフレーム F R 2 の表示データの描画のためのプリロードは、フレーム F R 0 の表示期間である時点 T 0～T 1 内に実行される。

なお、これら描画処理やプリロードの開始タイミングは、図示のようにフレーム開始タイミング S L s と同期している。

30

【0368】

演出制御部 2 4（C P U 2 4 1）側では、S L で示すフレーム期間中は、くり返しステップ S 2 0 2 1～S 2 0 4 3 の処理が行われる。

但し、受信コマンド処理（S 2 0 2 2～S 2 0 2 4）は、フレーム前半期間 C A のみ実行される。これらは V ブランク割込カウンタ＝0 のときのみ実行されるためである。

受信コマンドの解析処理は、図 3 4、図 3 5 のような処理となるが、これは比較的処理負担の重い処理となるとともに、受信コマンド数によって処理も多くなる。コマンド種類によっては演出のための抽選等も行う必要が生ずる。本実施形態では、このような処理をフレーム前半期間にのみ行うものとしている。

なお、このためコマンド信号に関しては、例えば時点 T 0 m～T 1 m として破線で示す期間に受信されたコマンド信号については、時点 T 1～T 1 m の期間にコマンド解析が行われることになる。

40

【0369】

またランプデータ作成／出力処理（S 2 2 4 1～S 2 2 4 3）もフレーム前半期間 C A のみ実行される。これらも V ブランク割込カウンタ＝0 のときのみ実行されるようにしているためである。

【0370】

< 6. 設定値に関する示唆演出 >

本実施の形態の遊技機 1 においては、設定値に関する示唆演出が適宜行われ得る。設定

50

値に関する示唆演出とは、遊技機 1 を遊技する遊技者が当該遊技機 1 に設定された設定値 V_e を推測可能な演出等である。なお、以降の説明では、設定値 V_e の値（範囲）として、遊技機 1 内部で設定値に対応して使用される値（0～5）ではなく、設定値を設定する作業や遊技者が把握可能な値（1～6）を用いる。

【0371】

設定値に関する示唆演出としては、設定された設定値 V_e を推測できるような演出（設定値示唆演出）に加えて、設定値 V_e が変更されたか否かを推測できるような演出（設定値変更示唆演出）も含む。具体的には、ある遊技機 1 に対して前日に設定された設定値 V_e が当日も変更されずに同じ設定値 V_e が用いられているのか、或いは前日の設定値 V_e が変更されて新たな設定値 V_e （設定値 4 から同じ設定値 4 へと打ち直したケースも含む）が設定されたのかを推測できるような演出である。

10

【0372】

設定値に関する示唆演出として設定値 V_e を推測できるような演出を行う場合は、設定値 V_e が 6 であることや 5 であることを示唆する以外にも、ある程度の幅を持って設定値 V_e の取り得る値を示唆することが考えられる。

具体的には、設定値 V_e が偶数（2，4，6 の何れか）であることを示唆する演出や、奇数（1，3，5 の何れか）であることを示唆する演出などが考えられる。また、設定値 V_e が 4～6 の何れかであることを示唆する演出などでもよい。更に広い範囲を示唆する例として、設定値 V_e が 1 以外（即ち 2～6 の何れか）であることを示唆する演出などもあり得る。

20

【0373】

設定値に関する示唆演出では、演出制御部 24 の CPU 241 による音、光、液晶、可動体役物、ボタン等を用いた演出を行う。具体的には、遊技機 1 が備えるスピーカ 46 を含む音響発生装置 46a を用いた音演出、装飾ランプ 45 や各種 LED を含む光表示装置 45a を用いた光演出、液晶表示装置 36 等を用いた画像演出、可動体役物等を用いた視覚的な演出、演出ボタン 13 や風圧装置等を用いた体感型の演出等である。

【0374】

このような設定値に関する示唆演出を用いることにより、遊技を行っている遊技機 1 にどのような設定値 V_e が適用されているのかを遊技者が推定することが可能とされ、遊技する遊技機を選択する際の判断材料とすることができる。遊技者は、遊技機を選択の際にこのような情報を利用することで、闇雲に遊技機を選択するよりも有利に立ち回ることが可能となる。これにより、遊技者に選択されやすい遊技機 1 を提供することができる。

30

また、設定値に関する示唆演出に基づいて遊技機 1 の設定を適切に推測する楽しさや遊技機 1 を選択することの楽しさを遊技者に提供することができる。

【0375】

図 75 は、設定値に関する示唆演出の種類と、該示唆演出の実行タイミングの関係を示したものである。図 75 に示す「設定値に関する示唆演出の種類」の部分を図 38 に示し、図 75 に示す「実行タイミングの種類」の部分を図 39 に示す。更に、図 75 における「演出の実行有無（○／無印）」の部分については図 40 に示す。

【0376】

40

〔6-1. 演出の種類〕

本実施の形態における遊技機 1 において実装される設定値に関する示唆演出（以降、単に「示唆演出」と記載）について、その種類を説明する（図 38）。

図 38 には、演出 01～演出 21 で示す 21 種類の示唆演出が記載されている。それぞれの示唆演出には、「種別」「当該／その他」「演出手段」の欄が設けられている。

「種別」としては、「設定値示唆演出」、「設定値変更示唆演出」、「大当たり予告演出」の 3 種類が設けられている。「設定値示唆演出」及び「設定値変更示唆演出」については前述の通りである。「大当たり予告演出」は、本来大当たりであるか否かを報知するための予告演出であるが、その予告態様を設定値 V_e に応じて変化させることにより設定値示唆

50

演出としての役割を持たせたものである。

【0377】

「当該／その他」の別は、示唆演出が当該図柄変動表示ゲームに係るものである場合には「当該」とされ、当該図柄変動表示ゲームとは関係なく現出するものである場合には「その他」とされている。

【0378】

「演出手段」は、何れの演出手段を用いて示唆演出を行うかを定めたものである。「音」に○印が記載されていれば、スピーカ46を含む音響発生装置46aを用いた音演出を行う演出が実行され、「光」に○印が記載されていれば、装飾ランプ45や各種LEDを含む光表示装置45aを用いた光演出が実行され、「液晶」に○印が記載されていれば、
10
液晶表示装置36等を用いた画像演出が実行され、「可動体」に○印が記載されていれば、可動体役物等を用いた視覚的な演出が実行され、「ボタン」に○印が記載されていれば、演出ボタン13や風圧装置等を用いた体感型の演出が実行される。

それぞれの演出についての具体例は後述する。

【0379】

[6-2. 演出タイミング]

続いて、示唆演出が行われ得るタイミングについて、図39を参照して説明する。

先ず、タイミング01～42で示される42種類の示唆演出タイミングは、「客待ち中」
20
「変動中」「大当たり中」の3種類に大別される。

「客待ち中」に行われる示唆演出は、更に細かな実行タイミングとして「イニシャライズ」「操作報知」「デモ」「メニュー画面」の種別に分けられ、「イニシャライズ」は枠役物のイニシャライズ（タイミング01）と盤役物のイニシャライズ（タイミング02）
とに分けられる。

【0380】

なお、ここで枠役物とは「枠」に設けられた可動体役物である。「枠」とは、前枠2、外枠4、ガラス扉6、前面操作パネル7等を含んで構成されている。

また、盤役物とは「盤」に設けられた可動体役物である。「盤」とは、遊技盤3を含んで構成されている。

【0381】

「操作報知」に行われる示唆演出は、メニュー報知（タイミング03）と音量・光量報知（タイミング04）
30
とに実行タイミングが分けられる。メニュー報知は、例えば、保留球数が0となった状態で特別図柄変動表示ゲームが終了した後、5秒などの所定時間上始動口34への入賞が発生しなかった場合に液晶表示装置36を用いて行われる報知演出であり、液晶表示装置36上にて「メニュー画面は〇〇ボタンを押すと表示されるよ！」などの文言を含む画像が表示されることにより実現される。

また、音量・光量報知とは、メニュー報知の実行から更に10秒などの所定時間、上始動口34への入賞が発生しなかった場合に液晶表示装置36を用いて行われる報知演出であり、液晶表示装置36上にて「音量・光量は××ボタンを押すと変更できるよ！」などの文言を含む画像が表示されることにより実現される。
40

【0382】

「デモ」は前述のデモ画面表示中のタイミングであり、更に細かく機種紹介の表示中（タイミング05）と企業ロゴの表示中（タイミング06）とのめり込み注意喚起の表示中（タイミング07）に分けられる。

【0383】

「メニュー画面」の表示中に実行される示唆演出は、メニュー画面の第1層が表示されている間（タイミング08）に実行されるものと、メニュー画面の第2層が表示されている間（タイミング09）に実行されるものに分けられる。

以上に示すように、「客待ち中」に実行される示唆演出についての実行タイミングは、更に細かく分けるとタイミング01～09の9種類に分けることができる。
50

【0384】

イニシャライズの開始タイミング（タイミング01の開始）は、主制御部20から電源投入コマンドを受信することで演出制御部24は把握可能である。タイミング02～04については、枠役物のイニシャライズ処理に要する時間や盤役物のイニシャライズ処理に要する時間を演出制御部24が把握しているため、それぞれ対応可能とされている。

また、デモ開始タイミング（タイミング05の開始）は、主制御部20から待機画面表示コマンドやデモ表示コマンドを受信することで演出制御部24が把握可能とされている。タイミング06, 07については、機種紹介の画像演出に要する時間や企業ロゴの画像演出に要する時間等を演出制御部24が把握しているため、それぞれ対応可能とされている。

10

メニュー画面の表示中に関しては、演出ボタンのうちの一つとしてのメニューボタンが押下されたことに応じて該ボタンからの信号を受信する。これによりメニュー画面を液晶表示装置36に表示するための処理が演出制御部24で実行される。これにより、メニュー画面の第1層及び第2層の表示中のタイミング（タイミング08, 09）は演出制御部24で把握可能である。

【0385】

「変動中」に行われる示唆演出は、更に「リーチ前」「リーチ後」「リーチ終了後」のタイミングに分けられる。

「リーチ前」としては、更に変動開始の契機となる入賞時（タイミング10）、低速変動時（タイミング11）、高速変動時（タイミング12）、装飾図柄のうちのの一つとして例えば左図柄が停止するタイミングとされた第1図柄停止時（タイミング13）、疑似連2回目（タイミング14）、疑似連3回目（タイミング15）、疑似連4回目（タイミング16）に更に細かく分類される。なお、疑似連回数は例として4回である例を挙げたが、5回目以降の疑似連があってもよい。その場合には、適宜示唆演出の実行が可能な演出タイミングが追加される。

20

【0386】

「リーチ後」としては、例えば左図柄が停止した状態で右図柄が停止するタイミングとしての第2図柄停止時、即ち、リーチ発生タイミング（タイミング17）、ノーマルリーチが発生した後に例えば中図柄が停止するまでの間とされた当落煽り演出実行時（タイミング18）がある。更に、「リーチ後」としては、第1種スーパーリーチの発生後におけるタイトル表示中（タイミング19）、当落煽り演出実行中（タイミング20）、演出が発展するか否かを報知する煽り演出中（タイミング21）、第2種スーパーリーチの発生後におけるタイトル表示中（タイミング22）、当落煽り演出実行中（タイミング23）がある。

30

なお、第1種スーパーリーチ演出では演出が発展するか否かを報知する煽り演出が実行されることがあるが、この抽選に当選し演出が発展した場合に実行されるのが第2種スーパーリーチである。即ち、第1種スーパーリーチが発展して第2種スーパーリーチが実行される。ここでは、第2種スーパーリーチの方が第1種スーパーリーチよりも当選期待度が高い演出とされている。例えば、前述のスーパーリーチ4は、第1種スーパーリーチから第2種スーパーリーチへと発展する演出態様を備えたスーパーリーチ種別とされる。

40

【0387】

「リーチ終了後」のタイミングとしては、再抽選演出時（タイミング24）と、例えば左図柄と右図柄が停止した状態で中図柄が停止するタイミングとなる全図柄停止時（タイミング25）がある。

【0388】

以上から理解されるように、「変動中」に実行される示唆演出についての実行タイミングは、更に細かく分けるとタイミング10～25の16種類に分けられる。

【0389】

リーチ前の入賞（変動開始）タイミングとしてのタイミング10は、変動パターン指定コマンドや装飾図柄指定コマンドを演出制御部24が受信することにより把握することが

50

可能である。タイミング 1 1～2 5 の各タイミングについては、変動パターン指定コマンド及び装飾図柄指定コマンドに含まれる情報に基づいて演出制御部 2 4 が時系列的な展開（演出内容）を決定するため、自ずと把握することができる。

【0 3 9 0】

続いて、「大当たり中」に属する各タイミングについて説明する。大当たり中とは、大当たり遊技後に確変状態へと遷移せずに通常状態へと遷移する通常大当たりの遊技中や、大当たり遊技後に確変状態へと遷移する確変大当たりの遊技中などを含む。

「大当たり中」に属するタイミングとしては、「オープニング演出中」「ラウンド中」「パターン A のエンディング中」「パターン B のエンディング中」の 4 種類に更に分けられる。

10

【0 3 9 1】

「オープニング演出中」としては、大当たり報知演出中（タイミング 2 6）、右打ち指示（報知）中（タイミング 2 7）に分けることが可能である。

「ラウンド中」については、各ラウンド（1～7 R）に分けられる。一例として、1 R 遊技中については液晶表示装置 3 6 を用いたバトル演出が行われている間（タイミング 2 8）、2 R 遊技中についてもバトル演出中（タイミング 2 9）、3 R 遊技中についてはバトル演出中（タイミング 3 0）及びオーバー入賞発生時（タイミング 3 1）、4 R 遊技中については勝利・敗北演出中（タイミング 3 2）、5 R 遊技中については短時間開放の V ラウンド中（タイミング 3 3）、6 R 遊技中についてはキャラ紹介演出中（タイミング 3 4）、7 R 遊技中についてもキャラ紹介演出中（タイミング 3 5）に分けることができる。

20

【0 3 9 2】

オーバー入賞とは、1 ラウンド中に大入賞口 5 0 に入賞可能な入賞数として予め規定されている規定入賞数に対して、それよりも多くの遊技球が大入賞口 5 0 に入賞することである。例えば、1 ラウンド中の規定入賞数が 1 0 球である場合に、9 球が入賞した状態で 1 0 球目と 1 1 球目が略同時に大入賞口 5 0 付近に到達した場合には、オーバー入賞となる可能性があり得る。

即ち、タイミング 3 1 は、オーバー入賞が発生したことを契機としたタイミングである。

【0 3 9 3】

30

勝利・敗北演出とは、例えば液晶表示装置 3 6 上でキャラクタ同士が対決する演出であり、通常大当たりの場合は敗北演出が実行され、確変大当たりの場合は勝利演出が実行されることが考えられる。また、通常大当たりに見せかけているが、内部では確変大当たりとされている場合には、勝利演出が実行されることにより遊技者に確変大当たり遊技中であると報知してもよい。

【0 3 9 4】

V ラウンドとは、1～7 R のうち特定のラウンドであり、遊技球を入賞させることで大当たり遊技後の遊技状態を確変状態とするための特定の入賞口が所定時間開放されるラウンドである。即ち、V ラウンドとされたラウンド中に所定時間開放された特定の入賞口に遊技球を入賞させることで、大当たり遊技後に確変状態へと遷移することができる。

40

【0 3 9 5】

「パターン A のエンディング中」としては、大当たり後の移行モードが表示されるモード表示演出時（タイミング 3 6）、I C 取り忘れの注意喚起表示時（タイミング 3 7）、企業ロゴ表示時（タイミング 3 8）に分けることができる。

【0 3 9 6】

また、「パターン B のエンディング中」としては、大当たり後の移行モードが表示されるモード表示演出時（タイミング 3 9）、I C 取り忘れの注意喚起表示時（タイミング 4 0）、のめり込み注意喚起の表示中（タイミング 4 1）、企業ロゴ表示時（タイミング 4 2）に分けることができる。

以上に示すように、タイミング 0 1～4 2 で示される 4 2 種類のタイミングにおいて、

50

先の演出 0 1 ～ 2 1 の各示唆演出が実行され得る。以降では、具体的な演出態様を例示して説明する。

なお、各ラウンドで実行されるバトル演出や勝利・敗北演出はあくまで一例であり、必ずしもこの通りの演出が実行されなくてもよい。また、ラウンド数（1 ～ 7 R）についても一例であり、1 ～ 1 0 R の遊技が可能な通常大当りや確変大当りなどであってもよい。

【0 3 9 7】

大当りの開始タイミング、即ち、オープニング演出の開始タイミングとしてのタイミング 2 6 は、大当り開始コマンドを受信することにより演出制御部 2 4 は把握することができる。タイミング 2 7 については、大当り報知演出に要する時間を演出制御部 2 4 は把握しているため、自ずとタイミング 2 7 の到来を知ることができる。

1 R ～ 7 R それぞれの開始タイミングとしてのタイミング 2 8 ～ 3 5 は、主制御部 2 0 からラウンド開始コマンドやラウンド終了コマンドを演出制御部 2 4 が受信することにより把握することができる。

パターン A のエンディング中に属する各タイミング（タイミング 3 6 ～ 3 8）、及び、パターン B のエンディング中に属する各タイミング（タイミング 3 9 ～ 4 2）については、大当り終了コマンドを主制御部 2 0 から受信することで、演出制御部 2 4 は把握することができる。

【0 3 9 8】

[6-3. 演出例]

図 4 0 は、1 9 種類の示唆演出（演出 0 1 ～ 1 9）と 4 2 種類のタイミング（タイミング 0 1 ～ 4 2）の関係を例示したものである。図中における○印は示唆演出が行われることを示すものである。具体的には、演出 0 1 はタイミング 0 2 ～ 0 9 の各タイミングで実行され得る。

【0 3 9 9】

（演出 0 1）

演出 0 1 の具体例としては、粹役物を用いた示唆演出が考えられる。例えば、粹役物が振動する設定値示唆演出を行うものである。タイミングとしては、タイミング 0 2 ～ 0 9 とされており、「客待ち中」の状態にある遊技機 1 において実行される。

「客待ち中」とされた遊技機 1 に対して遊技者が各ボタン等の操作子に触れたことを遊技機 1 は検知し、演出 0 1 の実行可否について抽選を行う。該抽選に当選した場合には、演出 0 1 としての示唆演出が実行される。

ここで、設定値 V e が高設定なほど、演出 0 1 の実行可否についての当選確率が高く設定されており、演出 0 1 が実行された遊技機 1 に対する遊技者の遊技意欲を高めることができる。

【0 4 0 0】

図 4 1 に具体的な処理の流れの一例についてフローチャートを示す。

演出制御部 2 4（CPU 2 4 1）は、ステップ S 3 0 0 1 において、現在が演出 0 1 の実行に適切なタイミングであるか否かを判定する。即ち、現在の状況がタイミング 0 2 ～ 0 9 の何れかにある場合（S 3 0 0 1：Y の場合）は続くステップ S 3 0 0 2 に進み、それ以外のタイミングであれば（S 3 0 0 1：N の場合）、図 4 1 に示す一連の処理を終了する。

【0 4 0 1】

ステップ S 3 0 0 2 では、演出制御部 2 4 は、実行フラグが 0 であるか否かに応じて分岐する処理を実行する。実行フラグは、「0」が演出 0 1 を実行していないことを示し、「1」が演出 0 1 を既に実行済みであることを示す。

【0 4 0 2】

図 4 1 に示す示唆演出 0 1 のための各処理は、例えば、演出制御メイン処理（図 3 3）や演出制御タイマ割込み処理（図 3 6）などにおける適所で実行され得る。その場合には

、図41に示すステップS3001から続く各処理を実行した後、数msec後に再びステップS3001から続く各処理を実行することになる。即ち、例えば一度客待ち中の状態に遷移した遊技機1に対して、客待ち中の状態から他の状態へ遷移するまでの間に何度も図41に示す一連の処理が実行される可能性が生じる。仮に数msecの間隔で図41の処理が実行され、そのたびに演出01についての実行可否抽選に当選してしまうと、演出01がひたすら実行され続けてしまうことになるため、遊技機1の枠役物が継続的に振動し続ける状態となり、遊技者にとっても適切とは言えない示唆演出01となってしまう。

【0403】

そこで、本実施の形態では、ステップS3002において実行フラグが「0」であるか否かを判定し、「0」である場合には、演出制御部24はステップS3003において実行フラグを「1」に変更する処理を行う。また、実行フラグが「1」である場合（S3002：Nの場合）には、その後の各処理を行わずに図41の処理を終了する。これにより、示唆演出としての演出01が過剰に発生してしまうことを防止し、適切に現出させることができる。

【0404】

なお、図41に示す各処理においては、実行フラグを「0」に戻す処理は含まれていない。実行フラグは、例えば、客待ち中の状態から他の状態に遷移することが確定した場合に0へと戻される。例えば、変動パターン指定コマンドを主制御部20から受信した場合には、客待ち中の状態から抜けることが確定するため、該コマンドを受信したタイミングで示唆演出01のために設けられた実行フラグに「0」を設定する。これにより、再度客待ち中の状態へと遷移した場合に、図41に示す処理が実行されて、適宜示唆演出としての演出01が実行され得る。換言すれば、演出01は、客待ち中の状態へ一度遷移するとに1回だけ実行される可能性がある。

【0405】

なお、実行フラグは以降に説明する各示唆演出においても出てくるが、それぞれの示唆演出で異なる実行フラグを有している。即ち、演出01に用いられる実行フラグと、演出02に用いられる実行フラグは異なるフラグとされている。

また、遊技機1に実装されていない示唆演出についての実行フラグは備えていない。そして、遊技機1に実装された示唆演出が一つだけの場合（例えば、示唆演出としては演出01のみを実行可能な遊技機1である場合）は、実行フラグを一つ備えていればよく、演出ごとに異なる実行フラグを有するという自体考慮する必要が無いことは言うまでもない。

【0406】

実行フラグに1をセットした演出制御部24は、続くステップS3004において、演出01の発動契機となる操作子が操作されたか否かを判定する。発動契機となる操作子とは、本実施の形態では、例えば、演出ボタン13などである。

【0407】

操作子が操作されていない場合（S3004：Nの場合）、演出制御部24は図41に示す一連の処理を終了する。

また、操作子が操作されていた場合（S3004：Yの場合）、演出制御部24は、続くステップS3005で設定値VeをRAM243などから取得し、ステップS3006で設定値Veに応じた抽選を行う。演出01についての設定値Veに応じた当選確率は、例えばテーブルなどの状態でROM242などに記憶されている。以降の各演出で用いられるそれぞれのテーブルについても、ROM242等に保存されているものであり、都度の説明は省略する。

【0408】

続いて、演出制御部24はステップS3007で、演出01の実行可否についての抽選に当選したか否かを判定する。落選していた場合（S3007：Nの場合）、演出制御部24は図41に示す一連の処理を終了する。当選していた場合（S3007：Yの場合）

、演出制御部 24 はステップ S 3008 で、演出 01 を実行するために枠役物を振動させるためのシナリオ登録を行い、図 41 に示す示唆演出 01 実行処理を終了する。

【0409】

上述したように、一度演出 01 としての示唆演出が実行された場合には、当該遊技機 1 が遊技され次に再度「客待ち中」の状態に遷移するまでは再度の抽選は行わず、演出 01 としての示唆演出は行われない。

これにより、抽選や演出 01 の実行に係る遊技機 1 の処理負担が軽減される。

【0410】

なお、枠役物のイニシャライズ処理が実行されているタイミング 01 としての期間は演出 01 を現出させない。これは、演出 01 に用いられる枠役物のイニシャライズ処理中は、枠役物を駆動させるために必要な変数等が不整合な状態となる瞬間があるためであり、当該枠役物を用いた演出を行うことによって、遊技機 1 が正常に動作しない状況に陥る可能性があるためである。即ち、演出 01 が枠役物を振動させるなど示唆演出である場合には、枠役物のイニシャライズ期間（タイミング 01）には実行しないようにすることで、不具合の発生の防止を図るものである。

【0411】

（演出 02）

演出 02 の具体例としては、液晶表示装置 36 を用いた示唆演出が考えられる。演出内容としては、例えば、何らかの点数が表示される演出が行われ、設定値 V_e が高いほど 100 点（100 点満点中）などの高い点数が表示されるように構成されている。

【0412】

演出 02 としての示唆演出は、「客待ち中」の状態にある遊技機 1 や「リーチ前」の状態にある遊技機 1 において実行される。

一例として、図 40 に示す表では、演出 02 としての示唆演出は、「客待ち中」の状態における音量・光量報知（タイミング 04）、機種紹介の表示中（タイミング 05）、企業ロゴの表示中（タイミング 06）とのめり込み注意喚起の表示中（タイミング 07）、更に変動中でありリーチ前の状態のうち、メニュー画面の第 1 層が表示されている間（タイミング 08）、変動開始の契機となる入賞時（タイミング 10）、低速変動時（タイミング 11）、高速変動時（タイミング 12）の各タイミングで実行され得る。

【0413】

なお、メニュー報知（タイミング 03）は、例えば保留球数が 0 個の状態では 5 秒などの所定時間上始動口 34 への入賞が発生しなかった場合に実行される演出であるため、遊技者が遊技している間に（即ち発射操作ハンドル 15 を握っている状態で）実行される可能性がある。特に、長時間遊技している場合には、遊技中にメニュー報知のタイミングが何度か到来する可能性が高い。

メニュー報知は、コンスタントに上始動口 34 に遊技球が入賞していない状態を遊技者に認識させてしまう演出であり、そのようなタイミングで演出 02 としての示唆演出を行っても、遊技者に有効な演出となるかどうかは分からず、かえって遊技意欲の低下を招きかねない演出となってしまう虞がある。そのために、タイミング 03 とされたメニュー報知のタイミングでは、演出 02 とされた本示唆演出は行わないこととしている。

【0414】

また、音量・光量報知（タイミング 04）は、例えば保留球数が 0 個の状態では 15 秒などの比較的長い期間上始動口 34 への入賞が発生しなかった場合に実行される演出であるため、遊技者が遊技している間に実行される可能性が低い。即ち、遊技者が発射操作ハンドル 15 から手を離して休憩している状態である可能性が高い。従って、そのようなタイミングで本示唆演出を行うことで、遊技者を遊技状態へ引き戻す効果を期待することができる。

【0415】

演出 02 としての示唆演出を客待ち中に行う場合には、遊技者が演出ボタン 13 などに

触れたことに応じて実行するようにしてもよい。これは、遊技者が何れの遊技機を遊技するか決めるために通路を歩きながら各台をチェックしているときに、ふと遊技機1の演出ボタン13等に触れることを想定している。

このようなタイミングで演出02としての示唆演出を行う場合、本示唆演出によって遊技者に提示される液晶表示装置36上のポイント表示は、遊技者による運試し（或いは験担ぎ）の要素を孕んでいる。即ち、遊技者は本演出02が搭載された各遊技機1において、演出02を発生させるための操作を行い、液晶表示装置36上に表示されたポイント表示が高ポイントとされた遊技機1を縁起がよいとして遊技を開始することが考えられる。

【0416】

そのような状況を鑑みると、メニュー画面の第1層が表示されている間（タイミング08）は、遊技者が1回の操作を行うだけで到達できるタイミングであるため、本示唆演出を実行するのに相応しいタイミングといえる。

一方、メニュー画面の第2層が表示されている間（タイミング09）は、遊技者が2回以上の操作を行わないと到達できないタイミングであるため、本示唆演出を気軽に発生させたい遊技者にとっては相応しくないタイミングである虞がある。

従って、本実施の形態では、タイミング09は演出02としての示唆演出は実行しないこととしている。

【0417】

具体的な処理の流れの一例について、図42を参照して説明する。

演出制御部24は、先ずステップS3011で、演出02の実行に適切なタイミングであるか否かを判定する。即ち、現在の状況がタイミング04～08、10～12の何れかである場合は、ステップS3012に進み、それ以外のタイミングであれば図42に示す一連の処理を終了する。

【0418】

演出02を実行するタイミングとして問題ない場合、演出制御部24はステップS3012で、実行フラグが0であるか否かを判定する。

実行フラグは、演出02を既に実行済みである場合は「1」とされ、未実行である場合は「0」とされる。以降の各演出における実行フラグについても、意味合いは同じであり、実行済みである場合は「1」とされ、未実行である場合は「0」とされる。

【0419】

実行フラグが「1」である場合、演出制御部24は図42に示す一連の処理を終了する。

一方、実行フラグが「0」である場合、演出制御部24はステップS3013で実行フラグに「1」を設定し、続くステップS3014で設定値V_eを取得し、ステップS3015で設定値V_eに応じた抽選を行う。これにより、演出02を実行するか否かを決定する。なお、当該抽選では、演出02を実行するか否かだけでなく、実行する場合に液晶表示装置36上に表示するポイント数も抽選する。何れのポイント数が当選しやすいかは、上述のように設定値V_eによって異なるものとされる。

設定値V_eによる演出02についての当選確率や表示するポイント数については、テーブルとして例えばROM242に保存されている。

【0420】

演出制御部24は続くステップS3016で先の抽選結果に当選したか否かを判定し、落選していた場合は、処理を終了する。

演出02の実行抽選に当選していた場合、演出制御部24はステップS3017で演出制御部40にコマンドを送信する。

これにより、液晶表示装置36上にポイントが表示され、演出02としての示唆演出が遊技機1において実現される。

【0421】

具体的に、図79を参照して説明する。図79は、図面上の上から下に向かって時系列に沿って配置されている。タイムチャートには、客待ち中の直前の状態から客待ち中にお

10

20

30

40

50

ける遊技機 1 の遊技状態の遷移について記載されている。また、客待ち中に遷移してから各状態に遷移するまでに要する時間が記載されている。例えば、客待ち中に遷移すると、先ず、変動開始待ちが開始され、液晶表示装置 36 は図柄停止画像状態となる。図柄停止状態が 15 秒続いた後、操作報知を行うための制御が開始され、液晶表示装置 36 上にはメニュー報知を示す画像が表示される。更に 15 秒経過すると、液晶表示装置 36 上には音量・光量報知を示す画像が表示される。

【0422】

図 79 には、それぞれの状態で液晶表示装置 36 上に表示される画像の一例が記載されている。各画像には (a) ~ (f) の符号が振られており、各状態との対応関係が示されている。

10

【0423】

図 79 に示す各画像が液晶表示装置 36 上に表示される遊技機 1 において演出 02 を実行する場合の具体例について説明する。例えば、画像 (a) のような図柄停止画像が液晶表示装置 36 上に表示されている間や、画像 (b) のようなメニュー報知や音量・光量報知が液晶表示装置 36 上で表示されている間には、設定値示唆演出は行われない。

但し、画像 (b) のようなメニュー報知が行われている状態において、遊技者がメニュー画面を表示させるために演出ボタン 13 を押下した場合には設定値示唆演出を行う。

【0424】

図 79 の画像 (b) が液晶表示装置 36 上に表示されている状態において、遊技者が演出ボタン 13 を押下した場合、図 80 の画像 (g) のようなメニュー画面の第 1 層が液晶表示装置 36 上に表示される。即ち、画像 (g) が液晶表示装置 36 上に表示されているタイミングは図 39 に示すタイミング 08 とされている。

20

【0425】

画像 (g) には、遊技者が操作子を用いて選択可能なメニューと共に、「72 点」という点数が表示されている。この数値は、前述のように、設定値 V_e が高いほど高い点数が表示されるものである。

【0426】

(演出 03)

演出 03 の具体例としては、客待ち中且つデモ画面表示中に液晶表示装置 36 を用いて行う示唆演出が考えられる。本実施の形態では、デモ画面表示中としては、タイミング 05 ~ 07 とされている。

30

例えば、デモ画面表示中に液晶表示装置 36 を用いた特定の画像演出の出現確率は、設定値 V_e が高いほど高くなるようにされている。従って、該特定の画像演出が出現するかどうかに基づいてその遊技機 1 を遊技するかどうかを決定することができる。

特に、該画像演出がデモ画面表示中に液晶表示装置 36 を用いて実行されることにより、遊技中でない遊技機 1 であっても遊技者の遊技意欲を惹起させることができるため、空席となった遊技機 1 を少なくすることができ、遊技機 1 の稼働率を上昇させることが可能となる。

【0427】

40

また、このような設定差のある演出は、遊技機 1 の電源投入後所定回数の装飾図柄変動表示ゲームが行われた後に出るようにしてもよい。具体的には、500 回の装飾図柄変動表示ゲームが終わるまでは設定値 V_e によらず一定の確率で該画像演出が実行され、500 回の装飾図柄変動表示ゲームが終わった後にデモ画面表示状態に遷移した場合には設定値 V_e に応じて異なる出現率とされた該画像演出が実行されるように構成されていてもよい。また、500 回の装飾図柄変動表示ゲームが終わるまでは該特定の画像演出が出現しないように構成されていてもよい。

このような構成であれば、ある程度の時間遊技された後（少なくとも 500 回以上の装飾図柄変動表示ゲームが実行された後）に放置された遊技機 1 であっても、デモ画面表示中に該画像演出が実行されることにより、遊技者の遊技意欲を惹起させることができ、遊

50

技機 1 を再び稼働中に戻すことができる。

【0428】

具体的な処理手順の一例について、図 4 3 を参照して説明する。

図 4 3 は、図 3 5 のコマンド対応処理 (S 2 1 0 6) における各コマンド処理 (S 2 1 3 0) の一例 (S 2 1 3 0 e) であり、具体的には、デモ表示コマンドを主制御部 2 0 から受信したことに応じて実行されるものである。

具体的には、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 2 1 で実行フラグに「1」をセットする処理を行う。この実行フラグは、前述の各演出における実行フラグとは別に設けられるものである。以降の各演出 (演出 0 4 以降の各演出) においても同様の実行フラグが用いられるが、それぞれの演出で異なるフラグとされている。

演出 0 3 のための実行フラグは、図 4 3 には図示していないが、デモ画面表示が終了したタイミングで「0」へと書き戻される。具体的には、上始動口 3 4 に遊技球が入賞することにより液晶表示装置 3 6 上で装飾図柄変動表示ゲームが開始された場合などに該フラグは「0」へと書き戻される。

【0429】

続いて、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 2 2 で、電源投入後に実行された特別図柄変動表示ゲームが 5 0 0 回以上であるか否かを判定する。電源投入後に実行された特別図柄変動表示ゲームが 5 0 0 回に満たない場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 2 7 の通常のデモ画面表示のためのコマンド送信を液晶制御部 4 0 に対して行う。これにより、液晶表示装置 3 6 上に示唆演出ではない通常のデモ画面が表示される。

一方、特別図柄変動表示ゲームが 5 0 0 回以上であると判定した場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 2 3 で設定値 V e を取得し、ステップ S 3 0 2 4 で設定値 V e に応じた抽選を行う。該抽選処理では、設定値 V e が高いほど当選確率が高く設定されている。

【0430】

次に、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 2 5 で、先の抽選に当選したか否かを判定し、当選していた場合はステップ S 3 0 2 6 で演出 0 3 としてのデモ画面表示のためのコマンド送信を液晶制御部 4 0 に対して行う。一方、先の抽選に落選していた場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 2 7 で通常のデモ画面表示のためのコマンド送信を行う。

【0431】

上記の処理を行うことにより、液晶表示装置 3 6 上に何れかのデモ画面が表示されると共に、遊技者は液晶表示装置 3 6 上に表示されたデモ画面の種類を視認することにより設定値 V e の推定が可能とされる。

【0432】

(演出 0 4)

演出 0 4 の具体例としては、遊技球の入賞時 (タイミング 1 0) に発生させる示唆演出であり、可動体役物を動作させる演出などである。また、入賞時の中でも、電源投入後の最初の変動開始タイミングとなる入賞時のみに実行する。また、演出種別としては、「設定値変更示唆演出」とされている。

即ち、遊技者は、ホールの開店後に一度も装飾図柄変動表示ゲームが行われていない遊技機 1 を遊技し、当該演出 0 4 が発生するか否かを確認することで、前日の設定値 V e が新たな設定値 V e へと変更されているか、前日の設定値 V e がそのまま変更されずに据え置かれているかを推測できることとなる。

【0433】

このような演出 0 4 が実行可能とされていることで、前日の出玉率が低い遊技機 1 であっても遊技対象として選択されやすい状況を作ることができる。即ち、遊技機 1 の稼働率の向上を図ることができる。

【0434】

なお、演出 0 4 は、設定値 V e を変更した後の最初の装飾図柄変動表示ゲームの開始時 (即ち最初の入賞時) に必ず発生するように構成されていてもよい。

また、例えば設定値 4 から設定値 4 へ変更した場合には、演出 0 4 が実行されるように構成されていてもよいし、同じ設定値 V e であることから演出 0 4 が実行されないように構成されていてもよい。

また、上述した構成とは逆の構成として、設定値 V e を変更せずに電源の投入が行われた後の最初の装飾図柄変動表示ゲームの開始時に演出 0 4 が発生するように構成されていてもよい。

なお、ボタンを振動可能な可動体役物として捉え、ボタンを振動させることにより演出 0 4 を実行してもよい。

【0 4 3 5】

具体的な処理の流れの一例について、図 4 4 を参照して説明する。なお、あくまで一例であるが、演出制御部 2 4 が主制御部 2 0 から装飾図柄指定コマンドを受信したことによって演出 0 4 を現出させるための処理 (S 2 1 3 0 b) が実行される。

本例では、演出制御部 2 4 が装飾図柄指定コマンドを受信した際に実行する処理 (図 3 5 C) に演出 0 4 を実行するための処理を加えたものである。従って、図 3 5 C を用いて説明した部分については重複をさけるために詳述を省く。

演出制御部 2 4 は、ステップ S 2 1 3 2 ~ S 2 1 3 6 を実行することにより、変動パターン指定コマンドの受信確認、役物原点補正のためのシナリオ登録、図柄変動フラグのセット、変動開始処理、変動パターン指定コマンドの削除を行う。

【0 4 3 6】

続いて、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 3 1 にて、当該特別図柄変動表示ゲームが電源投入後最初の変動であるか否かを判定する。

電源投入後最初の変動である場合 (S 3 0 3 1 : Y の場合)、演出制御部 2 4 は続くステップ S 3 0 3 2 で可動体役物を動作させる演出 0 4 を実行するためのシナリオ登録を行う。

一方、電源投入後最初の変動でなかった場合 (S 3 0 3 1 : N の場合)、演出制御部 2 4 は図 4 4 に示す一連の処理を終了する。

【0 4 3 7】

(演出 0 5)

演出 0 5 の具体例としては、液晶表示装置 3 6 を用いた画像演出及び音響発生装置 4 6 a を用いた音演出を実行するものである。リーチ前とされたタイミング 1 0 ~ 1 3 の各タイミングにおいて、例えば、遊技機 1 で実行される画像演出に出てくる登場人物同士の会話において、所定確率で通常のセリフから示唆演出用の特定のセリフへと変更された示唆演出が実行される。所定確率は、設定値 V e によって異なる確率 (即ち高設定値ほど所定確率が高くされる) とされていてもよいし、設定値 V e によらず同一確率とされていてもよい。同一確率とされている場合には、設定値 V e によってセリフの内容等が変わる示唆演出とされていてもよい。

【0 4 3 8】

装飾図柄変動表示ゲームの開始ごとに演出 0 5 を行うか否かが判定され、該判定結果に応じて適宜実行されることにより、遊技機 1 の遊技を続けるか否かを適切に判断できる判断材料を遊技者に提供することが可能となる。

【0 4 3 9】

具体的な処理内容の一例について、図 4 5 に示す。

演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 4 1 で演出 0 5 の実行に適切なタイミングであるか否か、即ちタイミング 1 0 ~ 1 3 の何れかに該当するか否かを判定する。

適切なタイミングではないと判定した場合 (S 3 0 4 1 : N の場合)、演出制御部 2 4 は図 4 5 に示す一連の処理を終了する。一方、適切なタイミングと判定した場合 (S 3 0 4 1 : Y の場合)、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 4 2 で実行フラグが「0」であるかを確認し、実行フラグが「0」でない場合は、処理を終了する。

実行フラグが「0」である場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 4 3 で実行フラグに

10

20

30

40

50

「1」を設定し、続くステップS3044で演出05を実行するか否かの抽選を行う。この例では、設定値V_eによらず一定の確率で示唆演出としての演出05が実行されることとなる。

【0440】

続いて、演出制御部24はステップS3045で、該抽選に当選したか否かに応じて処理を分岐する。落選していた場合は、演出制御部24は図45に示す各処理を終了させ、当選していた場合は演出制御部24はステップS3046で設定値V_eを取得し、ステップS3047で設定値V_eに応じた会話選択を行う。会話選択では、設定値V_eに応じて選択確率が異なる複数の会話から一つを選択する。例えば、複数の会話として会話1、会話2、会話3の3種類が用意され、設定値1では会話1～3をそれぞれ65%、30%、5%の確率で選択する。設定値6では会話1～3をそれぞれ10%、15%、75%の確率で選択する。

10

【0441】

このような構成とすることで、遊技者は会話3が視認できた場合には設定値6の可能性が高いことを認識することができ、会話1が視認できた場合には設定値1の可能性が高いことを認識することができる。

【0442】

(演出06)

演出06の具体例としては、変動中の各タイミング(タイミング10～25)で装飾ランプ45やLED装置などの光表示装置45aを用いて示唆演出を行う。具体的には、光表示装置45aを一定時間(例えば0.2秒など)点灯させることにより演出を行うが、発光色を設定値V_eによって変化させる。設定値V_eによって一意に発光色を決定してもよいし、設定値V_eによって選択されやすい発光色が異なるように構成してもよい。

20

また、光表示装置45aとして複数のLED等の光源を遊技機1が備えている場合に、設定値V_eによって演出に用いる光源を変えてもよいし、設定値V_eによって異なる光源が演出に用いられやすいように構成してもよい。

また、光表示装置45aとして各種設けられたLEDの中から設定値V_eによって演出に用いる光源を変化させるだけでなく、その発光色を変化させてもよい。

【0443】

更に、上述した一定時間を設定値V_eによって変えてもよい。他にも、1回の変動中におけるタイミング10～25のうち、複数のタイミングで発光演出を行うように構成し、設定値V_eによって1変動中における演出回数を変えるようにしてもよい。具体的には、設定値1の場合は、タイミング10～25のうちの1～3個のタイミングで発光演出が行われやすく、設定値6の場合はタイミング10～25のうちの6～8箇所のタイミングで発光演出が行われやすいように構成する。勿論、上述した発光色や演出に用いる光表示装置45aの数を更に組み合わせた演出としてもよい。

30

【0444】

これにより、1変動中に多くの発光演出が行われるほど、高設定値である期待度が高まる。従って、当該変動中に期待度が低い演出を実行中であっても、演出06としての示唆演出が現出した場合には、遊技者は興味を失わずに遊技を続けることができる。

40

【0445】

具体的な処理手順について、図46を参照して説明する。なお、これまでの各演出例と同様の処理については、場合によって詳述を省略する。

演出制御部24はステップS3051で演出06を実行するのに相応しいタイミングであるか否かを判定し、ステップS3052で実行フラグが「0」であるか否かを判定する。

相応しいタイミングであり実行フラグが「0」であると判定した場合、演出制御部24はステップS3053で実行フラグに「1」を設定し、ステップS3054で設定値V_eを取得し、ステップS3055で設定値V_eに応じた抽選を行う。

50

【0446】

この抽選では、設定値V_eに基づいて、どの光源を用いるか、どのような表示態様（1回点滅、或いは2回点滅等の点灯パターン）を採用するか、などを決定する。

該抽選では、何れの光源についても点灯させない（＝落選）という抽選結果もあり得る。

【0447】

続いて、演出制御部24はステップS3056で、抽選結果の当落に基づいて分岐し、当選の場合には、ステップS3057で光演出を行うためのシナリオ登録を実行する。

このような処理により、示唆演出としての演出06が実行される。

なお、ステップS3053で「1」へと変更された実行フラグは、当該タイミングが終了した段階で「0」へとクリアされる。例えば、入賞（変動開始）のタイミングとされたタイミング10で演出06が実行されて実行フラグが「1」へと変更された場合、タイミング10としての期間が終了し次のフェーズ（例えばタイミング11）へと遷移した際に実行フラグが「0」へと戻される。これにより、タイミング11で再度演出06を実行することが可能となる。

【0448】

（演出07）

演出07の具体例としては、液晶表示装置36上の特定の領域に停止表示される左、中、右の3箇所の装飾図柄のうち、一つ目の装飾図柄が停止するタイミング（タイミング13）、疑似連2回目と3回目のタイミング（タイミング14、15）、二つ目の装飾図柄が停止するタイミング（タイミング16）の何れかにおいて、停止した装飾図柄の種類が設定値V_eに応じたものとなる示唆演出を行う。

例えば、設定値6であった場合には、一つ目に停止した装飾図柄と二つ目に停止した装飾図柄が共に6とされたリーチ演出（リーチ変動パターン）が実行される確率が他の設定値（1～5）よりも高くされている。

【0449】

また、リーチ演出は実行されないが（即ち通常変動パターンを介して）三つの装飾図柄が全て停止した状態において、特定の並び順（例えば左図柄が1、中図柄が2、右図柄が3を模した装飾図柄）の出現率が設定値V_eによって異なるものとされることにより示唆演出が行われてもよい。

リーチ演出の結果はズレたとしても、高設定値であることが期待される停止態様とされていた場合には、遊技者の遊技意欲を損なわずに済む。

【0450】

また、リーチ演出を介して全ての装飾図柄が停止され大当たりとなった場合に、大当たりとなった装飾図柄の出現率に設定値V_eに応じた差を設けてもよい。例えば、6を模した装飾図柄が三つ揃って大当たりとなる確率は高設定値であるほど高い確率とされる。

当り種別が遊技者にとって不本意なものであっても、高設定値であることが期待される停止態様とされていた場合には、遊技者の遊技意欲を損なわずに済む。

【0451】

具体的な処理について、図47を参照して説明する。なお、図47は、コマンド対応処理（S2106）における各コマンド処理（S2130）の一例（S2130b）である。

まず、演出制御部24はステップS2132乃至S2134の各処理を実行する。これらの処理は既に説明済みのため、詳述を避ける。

続いて、演出制御部24は、ステップS3061で設定値V_eを取得し、続くステップS3062で変動開始処理を実行する。

【0452】

本例における変動開始処理は、設定値V_eに基づいて行われる。即ち、設定値V_eに基づいて変動パターンの抽選を行うか否かを判定し（即ち変動パターンに設定値示唆を盛り

10

20

30

40

50

込むか否かを判定し)、盛り込むと決定した場合に、設定値 V e に基づく変動パターン抽選を行い、抽選の結果選択された変動パターンを開始するための処理(シナリオの登録や液晶制御部 40 へのコマンド送信など)を行う。

これにより、例えばリーチ演出を実行する際に設定値 V e に応じた装飾図柄がテンパイする。また、大当りを報知するために三つの装飾図柄が揃った状態を表示する場合には、設定値 V e に応じた装飾図柄が停止表示される。

【0453】

なお、リーチ演出や大当りの報知演出の際に必ず設定値 V e を用いた変動パターンの抽選を行うわけではない。従って、リーチ演出や大当り報知演出の一部は、設定値 V e によらない変動パターンの抽選を行う。この場合は、設定値 V e を用いずに主制御部 20 から受信した変動パターン指定コマンドや装飾図柄指定コマンドの内容に基づいて変動パターンの抽選を行う。

【0454】

続いて、演出制御部 24 はステップ S 2 1 3 6 において、変動パターン指定コマンドの削除を行い、図 47 に示す一連の処理を終了する。

【0455】

(演出 08)

演出 08 の具体例としては、はずれ変動パターンのうち最も短い演出とされた「通常変動 4 s」において、高設定値ほど停止した装飾図柄の数字が大きな数字となりやすいように構成することにより、該「通常変動 4 s」の変動パターンを示唆演出の一態様とする。

また設定値 V e の値に応じた装飾図柄が停止しやすい態様とすることもできる。具体的には、設定値 3 であれば 3 を模した装飾図柄が停止しやすいということである。

【0456】

また、ノーマルリーチを介したはずれの変動パターンにおいて、同様の装飾図柄が停止しやすい態様としてもよい。

示唆演出の実行タイミングとしては、第 2 図柄停止時(タイミング 17)やノーマルリーチ発生時の当落煽り演出時(タイミング 18)などが挙げられる。

【0457】

演出 08 では、はずれの変動パターンであっても停止する装飾図柄の態様によっては高設定値の期待感が得られ、遊技意欲の減衰を防止することが可能である。

【0458】

具体的な処理について、図 47 を参照して説明する。なお、ステップ S 2 1 3 2 ~ S 2 1 3 4 の各処理については説明を省く。

演出制御部 24 はステップ S 3 0 6 1 で設定値 V e を取得し、続くステップ S 3 0 6 2 で変動開始処理を行う。

変動開始処理においては、変動パターンの抽選結果がリーチ演出を含まない「通常変動 4 s」である場合に、設定値 V e に応じて装飾停止図柄が決定され、それに応じたシナリオ登録や液晶制御部 40 へのコマンド送信などが行われる。

これにより、設定値 V e に応じて選択された装飾図柄が液晶表示装置 36 上の所定位置に停止表示され、遊技者は設定値 V e を推測することができる。

【0459】

(演出 09)

演出 09 の具体例としては、第 1 種スーパーリーチのタイトル表示中(タイミング 19)や第 2 種スーパーリーチのタイトル表示中(タイミング 22)において、液晶表示装置 36 にタイトル画像の一つとしてデンジャー柄などの特殊な画像(高期待値とされる画像)が表示された場合に、設定値 V e に応じて大当りの当選確率が異なるものとされている。

液晶表示装置 36 だけでなく、音響発生装置 46 a や光表示装置 45 a などこの示唆

10

20

30

40

50

演出に用いられる。

例えば、設定値 V_e が高いほど該示唆演出が出現した後の当選確率が低く設定されていてもよい。

【0460】

また、設定値 2～6 までは大当りの当選確率が同じであるが、設定値 1 については大当りの当選確率が 100%とされていてもよい。即ち、デンジャー柄などの特殊な画像がタイトル画像として表示されたにも関わらず大当りではなくはずれであった場合、遊技者は遊技意欲を失うことが考えられるが、この構成によれば、少なくとも最も遊技者に不利とされる設定値 1 である可能性が消失するため、遊技意欲の減衰を防止や遊技意欲の向上を図ることができる。即ち、抽選結果が大当りであってもはずれであっても遊技意欲を高めることができる。

10

【0461】

具体的な処理について、図 47 を参照して説明する。なお、ステップ S 2 1 3 2～S 2 1 3 4、S 2 1 3 6 の各処理については説明を省略する。

演出制御部 24 はステップ S 3 0 6 1 で設定値 V_e を取得した後、ステップ S 3 0 6 2 で設定値 V_e に基づく変動開始処理を実行する。

該変動開始処理では、設定値 V_e に応じた演出態様の抽選が行われる。

例えば、設定値 V_e が 1 であり、大当り抽選の抽選結果が「はずれ」である場合には、例えばデンジャー柄のタイトル表示を行わず、他の態様でタイトル表示を行うように抽選を行う。

20

また、設定値 V_e が 6 であり、大当り抽選結果が「はずれ」である場合には、デンジャー柄のタイトル表示が選択される可能性を有する抽選を行う。

【0462】

例えば、図 48 に示すようなテーブルを用いることにより実現可能である。第 1 種スーパーリーチには、例えば、タイトル 1、タイトル 2、タイトル 3（デンジャー柄）の 3 種類のタイトル画面が用意されている。タイトル 1 よりもタイトル 2 の方が信頼性（大当り抽選に当選している可能性）が高く、タイトル 2 よりもタイトル 3 の方が信頼性が高くされている。

【0463】

図 48 は、大当り抽選にはずれ、且つ、第 1 種スーパーリーチを実行する場合（第 1 種スーパーリーチを実行するか否かの抽選に当選した場合）に、タイトル 1、2、3 の振り分け確率を示すものである。具体的には、分母を 6 5 5 3 6 とした場合の分子の数値が記載されており、はずれ、設定値 $V_e = 1$ 、タイトル 1 の欄に記載された 4 5 5 3 6 は、 $4 5 5 3 6 / 6 5 5 3 6$ の確率で出現することを示している。また、最も右側の欄は、タイトル 3 の出現率とされており、設定値 V_e に応じたそれぞれの大当り当選確率や第 1 種スーパーリーチの出現確率等を考慮して算出されるものである。例えば、設定値 $V_e = 2$ とされ、大当り抽選にはずれ、第 1 種スーパーリーチの実行可否に当選し、更にデンジャー柄が出現するタイトル 3 に当選した状態が出現する確率は 1.5×10^{-6} （ 1.5×10^{-6} ）とされている。

30

【0464】

図 48 から理解されるように、第 1 種スーパーリーチとしてデンジャー柄を含むタイトル 3 が液晶表示装置 36 上に出現した場合の信頼度（大当り抽選に当選する期待度）は、設定値 6 よりも設定値 1 の方が高くされている。

40

即ち、上述のように設定値 1 ではデンジャー柄などの特殊な画像がタイトル画像として表示された場合には大当り確定演出となり、設定値 6 では同様の演出が大当り確定ではない演出となる。

【0465】

（演出 10）

演出 10 の具体例としては、特定のリーチ（例えば第 1 種スーパーリーチや第 2 種スー

50

パーリーチ)の出現率が設定値V_eの値によって異なる態様とされる。

演出タイミングとしては、第1種スーパーリーチに係るタイミング(タイミング19~21)と第2種スーパーリーチに係るタイミング(タイミング22, 23)とされている。

液晶表示装置36だけでなく、音響発生装置46aや光表示装置45aなどもこの示唆演出に用いられる。

【0466】

例えば、第1種スーパーリーチとして複数あるリーチ態様のうちの少なくとも一つが設定値V_eの奇数/偶数に応じて異なる出現率とされる。また、該スーパーリーチが連続して出現するほど、高設定値である可能性が高くされている。

これにより、該スーパーリーチが出現したにも関わらずはずれた場合であっても、連続出現することにより高設定値である期待度が高まり、遊技意欲の減少を防止することができる。

【0467】

具体的な処理例について、図49を参照して説明する。なお、図49は、コマンド対応処理(S2106)における各コマンド処理(S2130)の一例(S2130b)である。

演出制御部24はステップS2132~S2134の各処理を実行する。各処理についての詳述は省く。続いて、演出制御部24はステップS3071で、これから行う特別図柄変動表示ゲームが第1種スーパーリーチであるか否かを判定する。この情報は、主制御部20から受信した変動パターン指定コマンドを解析することにより取得可能である。

【0468】

第1種スーパーリーチである場合(S3071:Yの場合)、演出制御部24はステップS3072で設定値V_eを取得し、続くステップS3073で設定値V_eが偶数であるか否かを判定する。

偶数である場合(S3072:Yの場合)、演出制御部24は偶数用のテーブルを選択する(ステップS3074)。また、奇数である場合(S3072:Nの場合)、演出制御部24は奇数用のテーブルを選択する(ステップS3075)。

【0469】

次に、演出制御部24はそれぞれのテーブルに基づいて演出態様(変動態様)を決定するための抽選をステップS3076で行い、抽選の結果選択された演出態様に基づきステップS3077で変動を開始する。具体的には、装飾図柄変動表示ゲームを実行させるためのコマンドを液晶制御部40へ送信する処理や、スピーカ46や光表示装置45a等を用いた各演出を行うためのシナリオを登録する処理などをステップS3077で実行する。

【0470】

また、ステップS3071において、これから行う特別図柄変動表示ゲームが第1種スーパーリーチではない場合(S3071:Nの場合)、演出制御部24はステップS3078で、実行する変動態様に応じた処理や抽選を行い、ステップS3077で変動を開始する。

【0471】

変動を開始させた後、演出制御部24はステップS2136で変動パターン指定コマンドの削除処理を実行する。

【0472】

このように、設定値V_eの偶数/奇数の別に応じて異なるテーブルを選択することにより(ステップS3074, S3075)、偶数で出現しやすい変動態様と奇数で出現しやすい変動態様を異ならせることができる。これにより、遊技者は、遊技機1の挙動を介して設定値V_eの推測を行うことが可能となる。

【0473】

(演出11)

演出 1 1 の具体例としては、第 2 種スーパーリーチにおける当落煽り演出実行中に液晶表示装置 3 6 と演出ボタン 1 3 を用いた示唆演出を行う。例えば、液晶表示装置 3 6 に当落煽り演出のうちの一つとして演出ボタン 1 3 の押下を指示する画像を表示させる場合に、当該煽り演出が示唆演出を兼ねている場合とそうでない場合で表示する画像を異ならせる（例えば、ボタン押下を指示する文言を異ならせる）。

示唆演出としての煽り演出は、例えば、確変大当りである確率が 1 0 0 % とされ、設定値 6 でしか出現しないように構成する。

【0 4 7 4】

この場合、示唆演出としての煽り演出が出現したことで、確変 1 0 R などの大当りに当選したことが確定となる上に設定値 V e が最高設定値である 6 であることも確定するため、遊技者の遊技意欲を著しく向上させることができる。

なお、ここでいう設定値の「確定」とは、遊技機 1 の内部的に不定であったものがこの瞬間に確定するというのではなく、遊技機 1 の内部的には既にある値として確定している設定値 V e が、遊技者にとっても明らかになるという意味であり、遊技者にとって推定していた設定値 V e が確定するという意味である。また、想定していた設定値 V e が一つの数字に絞れた場合だけでなく、特定の数値以外であることが絞れた場合についても「確定」と記載する。具体的には、「奇数であることが確定」や「2 以上であることが確定」などのように使用する。以降の説明において「確定」という文言を使用する場合にも、同様の意味で使用する。

【0 4 7 5】

なお、設定値 6 であることが確定することは必須ではなく、例えば、設定値 4 ~ 6 の何れかであることが確定する構成とすることや、設定値 1 ではないことが確定する構成とすることも考えられる。他にも、確定でなくとも高設定値であることが濃厚であることを示唆する演出とされていてもよい。

【0 4 7 6】

具体的に、当落煽り演出として、液晶表示装置 3 6 上にセリフが表示される演出を実行する例について、図 5 0 を参照して説明する。

図 5 0 A は、設定値 V e それぞれで選択され得るセリフ 1 ~ 4 を示す表である。設定値 V e が 1 のときは、セリフ 1 かセリフ 3 のいずれかが選択され、液晶表示装置 3 6 上に表示される。また、設定値 V e が 2 のときは、セリフ 1 が選択される（即ち、セリフ 2 ~ 4 が表示されることはない）。

【0 4 7 7】

セリフ 1 は、設定値 V e によらず選択されるため、示唆演出とはならない。セリフ 2 は、設定値 V e が 6 のときのみを選択され得るものであり、該演出が選択された場合には設定値 V e が 6 であることが確定する。

セリフ 3 は、設定値 V e が 1, 3, 5 のときに選択され得るものであり、設定値 V e が奇数であることが確定する。また、セリフ 4 は、設定値 V e が 4, 5, 6 であるときに選択され得るものであり、設定値 V e が 4 以上であることが確定する。

【0 4 7 8】

具体的な処理手順について、図 5 0 B を参照して説明する。なお、前述した処理については、適宜詳述を省く。

演出制御部 2 4 は、ステップ S 3 0 8 1 で演出 1 1 を実行するのに適切なタイミングであるか否かを判定し、続くステップ S 3 0 8 2 で実行フラグが「0」であるか否かを判定する。

演出 1 1 を実行するのに適切なタイミングであり、且つ、実行フラグが「0」である場合には、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 8 3 で実行フラグに「1」を設定し、ステップ S 3 0 8 4 で設定値 V e を取得し、続くステップ S 3 0 8 5 で設定値 V e に応じた分岐処理を行う。

【0 4 7 9】

設定値 V e が 1 である場合や 3 である場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 8 6 でセリフ 1 及びセリフ 3 から何れか一方を選択する。このとき、セリフ 1 よりもセリフ 3 の方が選択されにくい（即ち選択確率が低い）ように構成されていてもよい。

設定値 V e が 2 である場合には、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 8 7 でセリフ 1 を選択する。

設定値 V e が 4 である場合には、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 8 8 でセリフ 1, 4 から何れか一方を選択する。

設定値 V e が 5 である場合には、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 8 9 でセリフ 1, 3, 4 から何れか一つを選択する。

設定値 V e が 6 である場合には、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 9 0 でセリフ 1, 2, 4 から何れか一つを選択する。

【0 4 8 0】

続いて、演出制御部 2 4 はステップ S 3 0 9 1 で液晶制御部 4 0 にコマンド送信を行う。

【0 4 8 1】

（演出 1 2）

演出 1 2 の具体例としては、大当りに当選した後の再抽選演出時（タイミング 2 4）に、液晶表示装置 3 6 を用いて示唆演出を行う。このとき、再抽選前の装飾図柄の出現確率や再抽選後の装飾図柄の出現確率などを設定値 V e によって異ならせる構成とする。

例えば、再抽選演出として、大当り終了後に確変状態へ遷移しない「通常大当り」を示す装飾図柄（例えば 2, 4, 6, 8）が揃った状態から、大当り終了後に確変状態へ遷移する「確変大当り」を示す装飾図柄（例えば 1, 3, 5, 7, 9）へと画像が変化する演出を行う場合に、遊技機 1 の設定値 V e が 1 であれば 1 の装飾図柄へ変化する確率を高くし、設定値 V e が 6 であれば 7 の装飾図柄へ変化する確率を高くする。

【0 4 8 2】

このような遊技機 1 では、再抽選演出を介して「確変大当り」に昇格する場合の中でも、1 の装飾図柄へと変化する場合と 7 の装飾図柄へと変化する場合とで遊技者が一喜一憂することができるため、遊技興趣の高い演出を実現することが可能となる。

【0 4 8 3】

具体的な処理例について、図 5 1 を参照して説明する。なお、図 5 1 は、コマンド対応処理（S 2 1 0 6）における各コマンド処理（S 2 1 3 0）の一例（S 2 1 3 0 b）である。

演出制御部 2 4 はステップ S 2 1 3 2, S 2 1 3 3, S 2 1 3 4 の各処理を実行した後、ステップ S 3 1 0 1 で当り種別と変動パターンに基づいて装飾図柄の変動態様を抽選する処理を実行する。

ステップ S 3 1 0 1 の処理を実行するまでに、演出制御部 2 4 は主制御部 2 0 から装飾図柄指定コマンドと変動パターン指定コマンドを受信している。従って、前述のように、演出制御部 2 4 は、当り種別（はずれ、通常 4 R、確変 1 0 R などの別）と変動パターン（通常 4 s やスーパーリーチ 1 などの別）の情報を取得済みである。ステップ S 3 1 0 1 では、これらの情報を用いて、液晶表示装置 3 6 上でどのような態様の装飾図柄変動表示ゲームを行うかを抽選する。

【0 4 8 4】

続いて、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 0 2 で、先の変動態様の抽選の結果選択された変動態様が再抽選を含むものであるか否かによって分岐する。再抽選を実行しない変動態様である場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 0 5 で変動を開始させる処理を行い、ステップ S 2 1 3 6 で変動パターン指定コマンドの削除を実行する。

【0 4 8 5】

一方、再抽選を実行する変動態様であった場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 0 3 で設定値 V e を取得し、続くステップ S 3 1 0 4 で設定値 V e に応じた処理を実行する。

具体的には、設定値 V_e に応じて再抽選の前に遊技者に停止表示する装飾図柄と、再抽選後に遊技者に提示する装飾図柄の抽選処理を行う。

【0486】

具体的に、図52を参照して説明する。

図52は、液晶表示装置36を介して遊技者に停止表示される装飾図柄の抽選に用いられる表の一例である。再抽選演出には、昇格成功パターンとして「通常大当り」を示す装飾図柄から「確変大当り」を示す装飾図柄へと液晶表示装置36上の表示が変更される演出態様と、昇格失敗パターンとして「通常大当り」を示す装飾図柄から再び同じ「通常大当り」を示す装飾図柄が表示される演出態様が用意されている。図52は、昇格成功パターンを実行する際に参照されるテーブルである。図中の数値はそれぞれの装飾図柄の選択確率を示したものであり、単位は%である。

10

【0487】

図示するように装飾図柄は、設定値 V_e に応じて選択される。例えば、設定値 V_e が1の場合の再抽選前の装飾図柄としては、「2」が選択される確率が60%、「4」が選択される確率が20%、「6」が選択される確率が10%、「8」が選択される確率が10%とされている。また、設定値 V_e が1の場合の再抽選後の装飾図柄としては、「1」が選択される確率が70%、「3」が選択される確率が10%、「5」が選択される確率が10%、「7」が選択される確率が5%、「9」が選択される確率が5%とされている。

即ち、設定値 V_e が1であり、再抽選演出として昇格成功パターンを現出させる際には、装飾図柄「2」から「1」へと変更される演出態様が最も選択されやすい。

20

図52から理解されるように、設定値 V_e に応じて再抽選前後で選択されやすい装飾図柄が異なる。

【0488】

図51の説明に戻る。

設定値 V_e に応じた装飾図柄の抽選を終えた演出制御部24は、ステップS3105で変動を開始させる処理を行い、ステップS2136で変動パターン指定コマンドの削除を行う。変動を開始させる処理では、前述のように、装飾図柄変動表示ゲームを実行させるためのコマンドを液晶制御部40へ送信する処理や、スピーカ46や光表示装置45a等を用いた各演出を行うためのシナリオを登録する処理などを実行する。

【0489】

30

(演出13)

演出13の具体例としては、二つの操作子（例えば演出ボタン13を含む二つの演出ボタンなど）を遊技者に操作させるための示唆演出を液晶表示装置36を用いて行う。

例えば、図53Aに示すように、液晶表示装置36に「Wデバイスチャンス！」などの文言が表示された後（画像1）、図53Bに示すように遊技者に操作させる二つの操作子を模したアイコン画像と「同時に押せ！」などの操作を誘導するような文言を含む画像（画像2）を表示させる。

続いて、大当り抽選結果が液晶表示装置36に表示される（図54A、図54B）大当り抽選に当選した場合は、図54Aに示すように同じ装飾図柄（図中では7の装飾図柄）が揃って報知される。一方、大当り抽選に落選した場合は、図54Bに示すように、装飾図柄が揃わないことで落選が報知される。

40

【0490】

図54Bに示すように落選が報知された後、液晶表示装置36には図55Aまたは図55Bに示す画像が表示される。

図55Aに示す画像は、例えば設定値 V_e が1～6の何れかで表示される画像であり、高確率で選択される画像である。一方、図55Bに示す画像は、例えば設定値 V_e が6である場合に低確率で表示される画像であり、図55Aに示す画像に特定のキャラクタ画像（図中ではUFOのキャラクタ画像）を加えた画像とされている。換言すれば、設定値 V_e が1～5の場合は必ず図55Aに示す画像が表示され、設定値 V_e が6の場合に限り図

50

5 5 Aまたは図 5 5 Bの何れかの画像が表示されるように構成されている。

図 5 5 Bに示す画像が液晶表示装置 3 6に表示された場合には、遊技者は設定値 V e が最高値である 6であることを把握することができる。

【0 4 9 1】

図 5 5 Bには、液晶表示装置 3 6上に表示される画像と共にスピーカのアイコンが記載されている。これは、図 5 5 Bに示す画像演出を実行する際には、同時にスピーカによる音演出も行われることを示している。即ち、遊技者は、視覚的に演出を楽しむだけでなく、聴覚によっても演出を楽しむことが可能である。

そして、液晶表示装置 3 6で実行される画像演出を見逃した遊技者であっても、スピーカ等の音響発生装置 4 6 aを用いた音演出が行われることで、当該示唆演出に気がつくことができる。

10

【0 4 9 2】

設定値 6 の確定演出に用いられる画像（図 5 5 B）が、大当たり抽選にはずれた場合（即ち全図柄停止時としてのタイミング 2 5）において遊技者に提示されることにより、大当たり抽選にはずれたことによる遊技意欲の減衰を防止することや遊技意欲の向上を図ることが可能とされ、遊技興趣の高い演出の実現が図られる。

【0 4 9 3】

具体的な処理手順について、図 5 6を参照して説明する。

演出制御部 2 4はステップ S 3 1 1 1において、演出 1 3の実行に適切なタイミングであるか否かを判定する。即ち、現在が全図柄停止時（タイミング 2 5）であるか否かによって分岐する。

20

【0 4 9 4】

演出 1 3を実行するのに適切でないタイミングの場合、演出制御部 2 4は図 5 6に示す一連の処理を終了する。一方、適切なタイミングである場合、演出制御部 2 4は続くステップ S 3 1 1 2で実行フラグが「0」であるか否かを判定する。実行フラグが「0」でない場合、即ち「1」である場合、演出制御部 2 4は図 5 6に示す一連の処理を終了する。

実行フラグが「0」である場合、即ち、演出 1 3を実行中でない場合、演出制御部 2 4はステップ S 3 1 1 3で実行フラグに「1」を設定し、ステップ S 3 1 1 4で設定値 V eを取得する。

【0 4 9 5】

30

続いて、演出制御部 2 4はステップ S 3 1 1 5で設定値 V e及び大当たり抽選の当落情報に応じた演出態様の抽選を行う。なお、この抽選では、図 5 3乃至図 5 5に示す各画像を用いた装飾図柄変動表示ゲームを実行するか否かを抽選し、実行する場合には、何れの画像を液晶表示装置 3 6上に表示させるかを抽選する。

抽選の結果、図 5 3乃至図 5 5に示す画像は用いない演出を実行する場合には、液晶表示装置 3 6は図 5 6に示す以降の処理を行わずに終了する。

【0 4 9 6】

図 5 3乃至図 5 5に示す各画像を用いた演出を実行する場合、演出制御部 2 4はステップ S 3 1 1 6で図 5 3 A（画像 1）、図 5 3 B（画像 2）を順に液晶表示装置 3 6上に表示させるためのコマンドを液晶制御部 4 0に送信する。

40

【0 4 9 7】

続いて、演出制御部 2 4はステップ S 3 1 1 7で、画像 2に基づいた遊技者の操作が行われたか否かを判定する。即ち、液晶表示装置 3 6上にアイコン画像として表示された操作子を遊技者が操作したか否かに基づいて分岐する。

操作子が操作された場合、液晶表示装置 3 6はステップ S 3 1 1 9の処理に進む。また、操作子が操作されていない場合、演出制御部 2 4はステップ S 3 1 1 8で所定時間（例えば 3 s）が経過したか否かを判定する。所定時間が経過していない場合、演出制御部 2 4はステップ S 3 1 1 7の処理を再び実行する。一方、所定時間経過した場合、演出制御部 2 4はステップ S 3 1 1 9の処理に進む。

即ち、演出制御部 2 4は、遊技者による操作子の操作が行われるか、所定時間が経過す

50

るまでステップ S 3 1 1 7 及びステップ S 3 1 1 8 の処理を繰り返し実行する。

【0498】

ステップ S 3 1 1 9 では、演出制御部 2 4 は大当り抽選に当選しているか否かによって分岐する。当落情報は、主制御部 2 0 から受信したコマンドから取得可能である。

大当り抽選に当選している場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 2 0 で図 5 4 A (画像 3) を液晶表示装置 3 6 上に表示させるためのコマンドを液晶制御部 4 0 に送信する。

【0499】

大当り抽選に落選している場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 2 1 で図 5 4 B (画像 4) を液晶表示装置 3 6 上に表示させるためのコマンドを液晶制御部 4 0 に送信し、続くステップ S 3 1 2 2 でキャラクタ画像 (U F O のアイコン画像) を表示させるか否かを判定する。なお、キャラクタ画像を表示させるか否かは、ステップ S 3 1 1 5 の抽選によって決定済みである。

【0500】

キャラクタ画像を表示しない場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 2 3 で、図 5 5 A (画像 5) を液晶表示装置 3 6 上に表示させるためのコマンドを液晶制御部 4 0 に送信する。

一方、キャラクタ画像を表示する場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 2 4 で、図 5 5 B (画像 6) を液晶表示装置 3 6 上に表示させるためのコマンドを液晶制御部 4 0 に送信する。

【0501】

画像 5 と画像 6 を液晶表示装置 3 6 上に表示させる演出が示唆演出とされる。即ち、遊技者は、大当り抽選にはずれた場合に、液晶表示装置 3 6 上に表示される画像 5 と画像 6 の出現割合から遊技機 1 の設定値 V e を推測することが可能となる。

【0502】

(演出 1 4)

演出 1 4 の具体例としては、装飾図柄変動表示ゲームの全図柄停止時 (タイミング 2 5) に遊技機 1 のロゴなどを点滅させるなどの示唆演出を行う。

詳述すると、電源投入後の累計回転数 (電源投入後に行われた装飾図柄変動表示ゲームの数) が所定数 (例えば 2 0 0 0 回) に達した後、所定の契機が到来したことに応じてそこから特定回数 (例えば 2 0 回) の装飾図柄変動表示ゲームの全図柄停止時 (タイミング 2 5) に遊技機 1 のロゴなどを点滅させるなどの示唆演出を行う。そして、その後、定期的 (例えば 1 0 0 回の装飾図柄変動表示ゲームごと) に所定期間 (例えば 2 0 回の装飾図柄変動表示ゲームの間) 同様の示唆演出を実行し得る。示唆演出が行われる可能性のある所定期間 (2 0 回の装飾図柄変動表示ゲームの間) を示唆演出期間と記載する。

【0503】

各示唆演出期間で少なくとも一度ずつ点滅しているうちは設定値 V e が 1 であることを否定する演出とする。即ち、ある示唆演出期間でロゴなどを点滅させる示唆演出が一度も発生しなかった場合に、設定値 V e が 1 である可能性が出てくるということである。

遊技者は、それまでの各示唆演出期間で一度ずつ点滅している間は、設定値 V e が 1 ではないかもしれないと考えるため、当該示唆演出を行うことは遊技者に遊技を続行させるための理由となり得る。

【0504】

また、上述の示唆演出期間のいずれかで示唆演出が 2 回行われた場合 (例えば、ある示唆演出期間における 2 0 回の装飾図柄変動表示ゲーム中に 2 回の示唆演出が行われた場合) には、設定値 V e が 2 以上であることが確定するように構成されている。この場合には、一つの示唆演出期間において当該示唆演出が 2 回出現したことによって、遊技者の遊技意欲を向上させることができる。

【0505】

なお、所定の契機とは、所定数の装飾図柄変動表示ゲームの開始時でもよいし、終了時

10

20

30

40

50

でもよいし、特定の演出が行われた後などでもよい。

また、演出手段としては、装飾ランプ45などの光表示装置45aを用いる例を示したが、音響発生装置46aを用いた音演出で代用してもよいし、液晶表示装置36を用いた演出とされてもよいし、可動体役物を動作させる演出であってもよい。

【0506】

更に、電源投入後の累計回転数の代わりに総アウト球数を用いてもよい。これによれば、各入賞口に遊技球があまり入賞せずに賞球数が少なく、遊技者が遊技を停止する可能性が高い遊技機1において、他の遊技機1よりも早いタイミングで該所定の契機が到来することとなり、遊技機1に対する遊技意欲の低下を抑制できる可能性を高めることができる。

10

【0507】

具体的な処理について、図57を参照して説明する。

演出制御部24はステップS3131において、演出14を実行するタイミングとして適切か否かを判定し、続くステップS3132で実行フラグが「0」であるか否かを判定する。

実行するタイミングとして不適である場合や、実行フラグが「0」でない場合、演出制御部24は図57に示す処理を終了する。

【0508】

演出制御部24はステップS3133で、実行フラグを「1」に変更する処理を実行する。これにより、同じタイミングで示唆演出としての演出14が何度も実行されてしまうことを防止する。

20

【0509】

演出制御部24はステップS3134で累計回転数が2000回以上であるか否かに応じて分岐する。2000回未満である場合、演出制御部24は図57に示す各処理を終了する。累計回転数が2000回以上である場合、演出制御部24はステップS3135で累計回転数の下二桁が20未満であるか否かを判定する。図中の「%」は剰余演算子を示している。即ち、「累計回転数%100」の式は、累計回転数を100で割った余りを求める式を表している。

【0510】

下二桁が20以上である場合は、演出制御部24は以降の処理を実行せずに示唆演出14実行処理を終了する。

30

下二桁が20未満である場合、演出制御部24はステップS3136で累計回転数の下二桁が「00」であるか否かを判定し、「00」である場合は、演出回数に0をセットする処理を行う（ステップS3137）。

演出14では、累計回転数が2000回以上となった後の20回転（2000～2019回）において、示唆演出が実行され得る。また、それ以降も下二桁が「00」となるごとにその後の20回転の間に示唆演出が実行され得る。このとき、20回転の示唆演出実行可能期間1セットにおいて、示唆演出が行われる回数が設定値V_eに応じて変わるようにする。ステップS3137で「0」がセットされる演出回数は、示唆演出実行可能期間1セットにおいて何度の示唆演出が行われたかを表す変数であり、累計回転数の下二桁が「00」になるごとに「0」へリセットされる。

40

【0511】

続いて、演出制御部24はステップS3138で、設定値V_eを取得し、ステップS3139で演出14の実行可否を演出回数と設定値V_eに基づいて抽選する。

該抽選に用いられるテーブルの一例について、図58に示す。

図中の数値の単位は「%」であり、示唆演出としての演出14が実行される確率（即ち当選確率）を示している。

例えば、設定値V_eが1であり演出回数が「0」である場合、即ち、当該示唆演出実行可能期間において未だ演出14を実行していない場合、2%の確率で演出14が実行される。また、設定値V_eが1であり演出回数が1～19である場合、当選確率は0%とされ

50

ている。即ち、示唆演出実行期間 1 セットの間に演出 1 4 が実行されるのは、最大でも 1 回とされている。従って、1 セットの間に複数回の演出 1 4 が実行された場合には、設定値 V_e が 2 以上であることが確定する。

【0512】

図 5 8 から理解されるように、設定値 V_e が高い程、演出 1 4 が実行されやすい。従って、遊技者は演出 1 4 の出現頻度などから設定値 V_e を推測することが可能となる。

【0513】

図 5 7 に戻る。演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 4 0 で、演出 1 4 を実行するか否かによって、即ち、ステップ S 3 1 3 9 の抽選に当選したか否かによって分岐する。

落選していた場合、演出制御部 2 4 は図 5 7 の示唆演出 1 4 実行処理を終了する。

10

当選していた場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 4 1 で演出回数に 1 を加算し、ステップ S 3 1 4 2 で演出 1 4 のためのコマンドを液晶制御部 4 0 に送信し、ステップ S 3 1 4 3 で演出 1 4 のためのシナリオ登録を行う。

【0514】

(演出 1 5)

演出 1 5 の具体例としては、大当たり中の各ラウンド遊技中（タイミング 2 8 ～ 3 5）において、オーバー入賞発生時に行う示唆演出である。

例えば、各ラウンドにてオーバー入賞が発生した際に、通常とは異なる音演出が行われる。異なる音演出が行われる確率は、遊技機 1 が高設定値であるほど高くされる。更に、ラウンド 4 及びラウンド 5 において当該異なる演出が実行された場合には、設定 2 以上が確定する。

20

【0515】

このような演出 1 5 を遊技機 1 に実装することにより、通常大当たり中であっても遊技者は当該示唆演出が実行されるか否か、期待感を持って遊技することが可能となる。従って、遊技興趣の高い遊技機 1 を提供することが可能となる。

【0516】

なお、音演出の代わりに光表示装置 4 5 a を用いた光演出を行ってもよい。

【0517】

具体的な処理について、図 5 9 A を参照して説明する。なお、図 5 9 A は、コマンド対応処理（S 2 1 0 6）における各コマンド処理（S 2 1 3 0）の一例（S 2 1 3 0 f）であり、演出制御部 2 4 が主制御部 2 0 から大入賞口入賞コマンドを受信したことに応じて実行される処理の一例である。また、図 5 9 A では、示唆演出としての演出 1 5 に関する処理以外は省略して示している。

30

まず、演出制御部 2 4 は主制御部 2 0 から大入賞口入賞コマンドを受信することにより、図 5 9 A に示す一連の処理を実行する。このコマンドは、大当たり遊技における各ラウンド遊技で所定時間開放される大入賞口 5 0 に遊技球が入賞したことに応じて主制御部 2 0 から発行される。

当該コマンドを受信した演出制御部 2 4 は、ステップ S 3 1 5 1 で、大入賞カウンタに 1 を加算する処理を行う。このカウンタは、各ラウンド遊技中に大入賞口 5 0 に入賞した遊技球数をカウントするための変数であり、各ラウンド遊技が開始される際に「0」へとクリアされる。

40

【0518】

続いて、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 5 2 で、大入賞カウンタが入賞上限数よりも大きい値であるか否かを判定する。入賞球数の上限個数は、一つのラウンド中に許容された入賞球数の上限個数であり、その個数に入賞球数が達した場合には、大入賞口 5 0 が閉鎖される。但し、入賞球数が上限個数に達したタイミングと、大入賞口 5 0 が閉鎖されるタイミングには多少の誤差があり、例えば上限個数に一つ足りない状態から二つの遊技球が略同時に大入賞口 5 0 へ入賞した場合などに上限個数よりも多い入賞球が許容されることもある（所謂オーバー入賞）。

50

ステップ S 3 1 5 2 では、今回の受信コマンドに係る入賞球がそのような上限個数よりも多い入賞球であるか否かを判定している。

【0519】

大入賞口 5 0 への今回の入賞がオーバー入賞であった場合（S 3 1 5 2：Y の場合）、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 5 3 で設定値 V e を取得し、続くステップ S 3 1 5 4 で演出 1 5 を実行するか否かを抽選する。

この抽選処理では、設定値 V e に応じて当選確率が異なるようにされており、例えば、図 5 9 B に示すテーブルに基づいた抽選が行われる。本例では、図 5 9 B に示すように、1 ラウンド目においては、設定値 1 では 1 0 % の確率で特別な音演出が発生し、設定値 6 では 6 0 % の確率で特別な音演出が発生する。

10

また、4 ラウンド目及び 5 ラウンド目では、設定値 1 の当選確率が 0 % とされており、演出 1 5 が発生した場合には設定値 2 以上が確定する。

【0520】

演出制御部 2 4 は、ステップ S 3 1 5 5 で抽選に当選したか否かによって分岐する。演出 1 5 を実行する場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 5 6 で特別音を出力するためのシナリオ登録を行う。

一方、落選した場合（S 3 1 5 5：N の場合）、或いは、今回の入賞がオーバー入賞でない場合（S 3 1 5 2：N の場合）、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 5 7 で通常音を出力するためのシナリオ登録を行う。

【0521】

20

なお、上記の例では、演出制御部 2 4 においてもラウンド中における入賞球数を管理している例を説明したが、入賞球数を表す情報を包含させた状態の大入賞口入賞コマンドを主制御部 2 0 から演出制御部 2 4 が受信するように構成されていてもよい。その場合には、演出制御部 2 4 で保持する大入賞カウンタは不要となり、入賞上限数の値のみ保持すればよい。また、入賞上限数の値も演出制御部 2 4 が保持しなくて済むように、当該入賞球がオーバー入賞に相当するか否かの情報が含まれた大入賞口入賞コマンドを受信してもよい。この場合には、演出制御部 2 4 はステップ S 3 1 5 1 の処理が不要となり、ステップ S 3 1 5 2 の代わりに当該大入賞口入賞コマンドがオーバー入賞によるものか否かを判定する処理を行えばよい。

【0522】

30

なお、上記では、オーバー入賞時において通常の音演出と特別の音演出の何れを実行するか抽選する例を説明したが、それ以外の例も考えられる。

例えば、特定のラウンド数において大入賞カウンタが所定数に達したタイミングで特別な音演出が選択され得る構成であってもよい。具体的には、4 ラウンド目において大入賞カウンタが 5 となったタイミングで特別な音演出を実行するか否かを設定値 V e に応じて抽選し、当選した場合に特別な音演出を実行し、落選した場合には通常の音演出を実行する。演出 1 5 がこのような態様であってもよい。

また、それ以外にも、音演出無しと音演出有りを抽選結果に応じて選択する構成とされていてもよい。即ち、大入賞口 5 0 へ入賞した場合には、通常は音演出無しとされており、特定のタイミング（例えば 4 ラウンド目の大入賞カウンタが 5 となったタイミングなど）のみ音演出が発生し得る構成とされていてもよい。

40

【0523】

（演出 1 6）

演出 1 6 の具体例としては、大当たりにおける全てのラウンド遊技が終了した後のエンディング開始時、即ち、大当たり後の移行モードが表示されるモード表示演出時（タイミング 3 6、3 9）において、液晶表示装置 3 6 上に通常とは異なる特定の画像を表示させる画像演出を行う。

通常の画像とは、例えば現在の大当たりの連荘数に応じて液晶表示装置 3 6 に表示させる画像であり、遊技状態を報知するような画像とされる。それに対して、特定の画像とは、

50

例えば、該通常の画像に特定のキャラクタ画像を重畳したような画像である。通常とは異なる特定の画像を表示させるか否かの抽選に当選した場合のみ、演出16としての画像演出が実行される。

【0524】

該特定の画像演出は、例えば、設定値V_eが1では無いことを示唆する演出（即ち設定値V_eが2以上であることが確定したと遊技者に認識させる演出）とされる。

【0525】

具体的な処理内容について、図60を参照して説明する。なお、図60は、コマンド対応処理（S2106）における各コマンド処理（S2130）の一例（S2130g）であり、演出制御部24が主制御部20から大当り終了コマンドを受信したことに応じて実行される処理の一例である。

大当り終了コマンドは、大当り遊技中に実行されるラウンド遊技の全てが終了した際に発行されるコマンドであり、演出制御部24では当該コマンドの受信を契機として、液晶表示装置36上にエンディング用の画像演出を出力するための各処理が実行される。

なお、図60では、演出16に関する部分以外は省略して示している。

【0526】

演出制御部24はステップS3161で、設定値V_eを取得し、続くステップS3162で示唆演出としての演出16の実行可否を抽選する。

続いて、演出制御部24はステップS3163で、抽選結果に応じた分岐処理を行う。

抽選に当選した場合（S3163：Yの場合）、演出制御部24はステップS3164で特別画像表示のためのコマンドを液晶制御部40に送信する。これによって、例えば図61Bに示すような画像が液晶表示装置36に表示される。

一方、抽選に落選した場合（S3163：Nの場合）、演出制御部24はステップS3165で通常画像表示のためのコマンドを液晶制御部40に送信する。これによって、例えば、図61Aに示すような画像が液晶表示装置36に表示される。

【0527】

なお、液晶表示装置36に画像を表示させると共に、音演出や光演出を行う場合は、ステップS3164やステップS3165と共にシナリオ登録のための処理も行う。

例えば、図61Bには、液晶表示装置36に表示される画像と共にスピーカアイコンが記載されている。これは、図55Bと同じように、図61Bに示す画像演出を実行する際には、同時にスピーカによる音演出も行われることを示している。

【0528】

また、図61Bの画像に描かれたUFOアイコンには、図55Bの画像に描かれたUFOアイコンと同じエフェクト（集中線エフェクト）が記載されている。同じUFOアイコンに同じエフェクト描画が加えられた画像演出は、同じ示唆内容であることを意味するものであってもよい。例えば、図55Bに示す画像演出では、設定値V_eが6であることが確定する演出に使用されることにより、遊技者に対して、集中線をまとったUFOアイコンが設定値6の確定演出であるとの認識を与えることができる。そして、同じ描画態様のUFOアイコンが用いられた画像（例えば図61B）は、同様に設定値V_eが6であることを確定させる演出のみとされることにより、遊技者に示唆内容を誤認させることなく、適切に通知することが可能となる。

【0529】

これは、画像演出に限らない。具体的には、図55Bには、画像演出と同時に音演出が実行されることが示されており、同様に図61Bにも音演出が実行されることが示されている。このときに実行される音演出は、同様のものである（例えば同じ音声や効果音が出力される）ことが望ましい。音演出においても同様の演出態様とされることで、遊技者の誤認を生じることなく正しい示唆内容の通知を行うことができる。

勿論、音演出だけでなくLED等を用いた光演出についても同様である。即ち音演出に用いられるLEDを同じものとすることや、LEDの発光色を同態様とすることにより、示唆内容の誤認を与えることを防止することが可能である。

また、組合せが同じ場合に同じ示唆内容を示すものとしてもよい。例えば、集中線をまとめたU F Oアイコンが出現したが、そのときの音演出が異なる場合は、異なる示唆内容であるように構成されていてもよい。即ち、U F Oアイコンと音演出が共に同じ演出態様とされた場合に、同じ示唆内容とされた示唆演出とされてもよい。

【0530】

演出16の別の例について、図82を参照して具体的に説明する。図82は、図39とはことなる状態遷移の例を示したものである。具体的に図82は、大当たり遊技中における最終ラウンドのラウンド遊技（最終R開放）の後、ラウンド間インターバルを経て大当たり終了インターバル演出が実行される。更にその後、のめり込み注意喚起及びI C取り忘れ注意喚起（図39に示すタイミング40及びタイミング41と同様のもの）が実行され、その後、企業ロゴ（図39のタイミング42相当）、高確／通常示唆画面表示（図39のタイミング39相当）が順次実行される。

10

また、各ラウンド遊技は第2当り遊技区間（役物連続作動期間）とされ、エンディング期間は第3当り遊技区間とされている。なお、オープニング期間（ファンファーレ期間）は第1当り遊技区間とされる。

【0531】

設定値示唆演出の実行期間の第1例としては、大当たり終了インターバル演出の開始から大当たり遊技の最後のフェーズ、即ち高確／通常示唆画面表示が終わるまで設定値示唆演出、即ち液晶表示装置36上に特定の図柄を重畳させた画像演出が実行される。

【0532】

20

また、設定値示唆演出の実行期間の第2例としては、大当たり終了インターバル演出の開始から企業ロゴの表示が終了するまで、該画像演出が実行される。

【0533】

更に、設定値示唆演出の実行期間の第3例としては、大当たり遊技のエンディング期間だけでなく、エンディング期間の前の区間、即ち大当たり遊技の最終ラウンドの実行中から設定値示唆演出としての該画像演出が実行される。

【0534】

設定値示唆演出の実行期間の第1例、第2例及び第3例の何れの場合であっても、少なくともエンディング期間（20秒）の半分よりも長い期間で設定値示唆演出が現出されるように構成されている。

30

このように、設定値示唆演出は所定期間以上現出されるようにすることが望ましい。また、エンディング期間（第3当り遊技区間）またはファンファーレ期間（第1当り遊技区間）に設定値示唆演出を行う場合であって、且つ、それらの区間が比較的短い時間で終わってしまう場合は、設定値示唆演出の実行期間の第3例のように、第2当り遊技区間から（或いは第2当り遊技区間に入ってしばらくの間）設定値示唆演出を現出するように構成してもよい。また、エンディング区間が終了した後、即ち、高確や低確（通常）の遊技が開始された後もしばらく（例えば、n秒間、あるいはn回の図柄変動表示ゲームが終了するまで）現出するように構成してもよい。

【0535】

設定値示唆演出は、大当たり示唆演出と比較してそれほど回数を多く実行するわけではない。これは、大当たり抽選の当選結果は、大当たり抽選が行われるたびに生じるものであり報知頻度が自ずと高くならざるを得ないのに対し、設定値は一日の遊技中に変更されることはなく（或いは著しく少なく）、一度報知してしまえばそれ以上の報知が無意味になってしまう可能性が高いためである。

40

しかし、数少ない設定値示唆演出による設定値の示唆を見逃してしまうと、遊技者は出現頻度の低い設定値示唆演出が次に現出するのを待たなくてはならず、遊技者にとって著しい不利益が生じてしまう虞がある。そのために、設定値示唆演出については、ある程度の長い時間を掛けて演出を行う、即ち示唆内容の提示を行うことが望ましい。

【0536】

また、大当たり遊技中における最終ラウンドを消化したタイミング（即ちエンディング期

50

間)は、一時的に遊技機に対する遊技者の関心が薄れるタイミングでもある。ところが、このタイミングにおいて、のめり込み注意喚起やIC取り忘れ注意喚起のための画像演出を行っている。即ち、遊技者の関心が薄れたタイミングでそのような注意喚起を行ったとしても効果が薄れてしまう虞がある。

しかし、本例における遊技機1においては、エンディング期間において、設定値示唆演出としての画像演出が実行されるため、遊技者に高い関心を持たせたまま、各種の注意喚起を行うための画像演出を実行することができる。これにより、遊技者の遊技意欲を向上させると共に各注意喚起の実効性を向上させることができる。

【0537】

(演出17)

10

演出17の具体例としては、パターンAのエンディング中(即ちタイミング36~38)において、所定の確率で音響発生装置46aを用いた示唆演出を行う。例えば、当該示唆演出を行う場合には、更に複数種類の音声データ(台詞データ)から一つが選択されて出力される。音声データは、例えば5種類あり、それぞれの音声データによって示唆内容が異なる。

【0538】

図62Aに、選択された音声データと示唆内容の対応関係を示す。

図示するように、音声データ1が出力された場合には、設定値Veが2以上であることが確定し、音声データ2が出力された場合には、設定値Veが偶数であることが確定し、音声データ3が出力された場合には、設定値Veが奇数であることが確定する。また、音声データ4が出力された場合には、設定値Veが3以上であることが確定し、音声データ5が出力された場合には、設定値Veが6であることが確定する。

20

【0539】

具体的な処理の流れについて、図62Bを参照して説明する。

先ず、演出制御部24はステップS3171で、演出17を実行するタイミングとして適切か否かを判定し、ステップS3172で実行フラグが「0」であるか否かを判定する。

タイミングが適切でない場合や実行フラグが「1」である場合、演出制御部24は図62Bに示す一連の処理を終了する。

30

【0540】

タイミングが適切であり、且つ、実行フラグが「0」である場合、演出制御部24はステップS3173で、実行フラグに「1」をセットし、続くステップS3174で示唆演出としての演出17を実行するか否かを抽選する。

【0541】

続いて、演出制御部24はステップS3175で、抽選に当選したか否かを判定する。落選していた場合(S3175:Nの場合)、演出制御部24は図62Bに示す一連の処理を終了する。一方、当選していた場合(S3175:Yの場合)、演出制御部24はステップS3176で設定値Veに応じた分岐処理を実行する。

【0542】

40

設定値Veが1である場合、演出制御部24はステップS3177で音声データ3を選択する。設定値Veが2である場合、演出制御部24はステップS3178で音声データ1及び音声データ2から何れか一方を選択する。設定値Veが3または5である場合、演出制御部24はステップS3179で音声データ1、音声データ3及び音声データ4から何れか一つを選択する。設定値Veが4である場合、演出制御部24はステップS3180で音声データ1、音声データ2及び音声データ4から何れか一つを選択する。設定値Veが6である場合、演出制御部24はステップS3181で音声データ1、音声データ2、音声データ4及び音声データ5から何れか一つを選択する。

ステップS3177乃至S3181の各選択処理では、所定確率に基づく抽選処理を行う。即ち、予め決められている所定確率に基づいて選択肢の中から一つを選択する処理で

50

ある。なお、それぞれの選択肢は選択のされやすさが同じである必要はない。例えば、設定値 6 の場合は、音声データ 1、音声データ 2、音声データ 4 及び音声データ 5 から一つを選択することになるが、音声データ 1 よりも音声データ 2 の方が選択されやすいように構成されていてもよい。

【0543】

演出制御部 24 は、選択された音声データを出力するためのシナリオ登録をステップ S 3182 で行う。これにより、設定値 V e に応じた音声データが選択されて出力されることにより、遊技者に設定値 V e の推測をさせることが可能となる。

【0544】

演出 17 が実行され得る構成とされた遊技機 1 においては、確変大当りではなく通常大当りに当選したことによって遊技者の遊技意欲が削がれそうな場合であっても、パターン A のエンディング中に当該示唆演出が実行されるか否かについて期待感を持つことができるため、遊技意欲の減衰を防止することが可能となる。

【0545】

(演出 18)

演出 18 の具体例としては、例えば、大当り遊技後に確変状態へと遷移する確変大当り中とされたタイミング 36 ~ 42 において、確変状態へ遷移することを報知する演出が行われる場合に、演出ボタン 13 などが操作されたことに応じて実行される音演出を異ならせる。例えば、確変状態へ遷移することを祝福する祝福ボイスを流す音演出を行う場合に、該祝福ボイスを 4 種類用意する (図 63A)。

【0546】

祝福ボイス 1 が使用された場合には、設定値 V e が何れの値であるのかは分からないようにされている。即ち、非示唆演出とされている。例えば、ほとんどの場合は祝福ボイス 1 が選択されるように構成されている。これにより、祝福ボイス 1 が選択されずに以降に示す示唆演出が行われた場合に遊技者に高揚感を与えることができる。

祝福ボイス 2 が使用された場合には、設定値 V e が 2 以上であることが確定する。祝福ボイス 3 が使用された場合には、設定値 V e が 4 以上であることが確定する。また、祝福ボイス 4 が使用された場合には、設定値 V e が 6 であることが確定する。

【0547】

具体的な処理について、フローチャートを示す (図 63B)。なお、図 63B は、コマンド対応処理 (S 2106) における各コマンド処理 (S 2130) の一例 (S 2130g) である。また、図 63B は、演出 18 の実行に係る処理のみを示したものであり、実際には、演出制御部 24 は図示していない各種処理を併せて行う。

演出制御部 24 はステップ S 3191 で、当該大当り遊技終了後に移行するモードが確変状態か否かを判定する。移行するモードは、例えば前述のように、大当り終了コマンドによって特定可能である。

確変状態でない場合 (S 3191 : N の場合)、演出制御部 24 は図 63 に示す一連の処理を終了する。

移行モードが確変状態である場合 (S 3191 : Y の場合)、演出制御部 24 はステップ S 3192 で設定値 V e を取得し、続くステップ S 3193 で設定値 V e に基づく分岐処理を行う。

【0548】

設定値 V e が 1 である場合、演出制御部 24 はステップ S 3194 で祝福ボイス 1 を選択する。設定値 V e が 2 または 3 である場合、演出制御部 24 はステップ S 3195 で祝福ボイス 1 及び祝福ボイス 2 から何れか一方を選択する。設定値 V e が 4 または 5 である場合、演出制御部 24 はステップ S 3196 で祝福ボイス 1、祝福ボイス 2 及び祝福ボイス 3 から何れか一つを選択する。設定値 V e が 6 である場合、演出制御部 24 はステップ S 3197 で祝福ボイス 1、祝福ボイス 2、祝福ボイス 3 及び祝福ボイス 4 から何れか一つを選択する。各選択処理は、予め設定された所定確率に基づく抽選処理を行うことと同

義である。

【0549】

続いて、演出制御部24は、選択した祝福ボイスを出力するためのシナリオ登録をステップS3198で実行する。

なお、選択肢となる各祝福ボイスは、それぞれ選択されやすさが同じとされている必要はない。

【0550】

(演出19)

演出19の具体例としては、大当たり中とされたタイミング36～42において、例えば大当たり遊技後に時短状態へ遷移することを報知する際に、光表示装置45aを用いた光演出や液晶表示装置36を用いた画像演出を行うことで示唆演出を行う。

一例を示すと、時短状態への遷移が行われることを報知するためにタイミング36～42の何れかにおいて可動させる可動体役物がある場合に、該示唆演出において当該可動体役物に搭載された光表示装置45a(LEDなど)を光らせる演出を行う。この際に、当該光表示装置45aとしての光源を何色に光らせるかによって示唆演出を行う。

【0551】

例えば、光の色は青、緑、黄、赤、虹の5種類とされている。「虹」とは、0.2秒などの一定時間ごとに複数の発光色を順に変えていく発光態様とされる。

図64Aは、各色の選択確率が設定値Veに応じて異なる例を示すものである。図示するように、設定値Veによらず虹色に発光する発行パターンが最も選択されにくい、設定値Veが高くなるほど選択されやすい確率とされている。また、青色は設定値Veが低いほど選択されやすくされている。図から理解されるように、青色が最も期待値が低く、緑、黄、赤、虹の順で高設定値の期待値が高くされている。即ち、遊技者にとっては、青、緑、黄、赤、虹の順に遊技意欲が高まる演出とされている。

具体的な処理について、フローチャートを示す(図64B)。なお、図64Bは、コマンド対応処理(S2106)における各コマンド処理(S2130)の一例(S2130g)である。また、図64Bでは、示唆演出に関する処理のみを抜粋して示している。

演出制御部24はステップS3201で、大当たり遊技後の移行モードが時短状態であるか否かを判定する。

時短状態へ移行しない場合(S3201:Nの場合)、演出制御部24は図64Bに示す一連の処理を終了する。一方、時短状態へ移行する場合(S3201:Yの場合)、演出制御部24は続くステップS3202で設定値Veを取得し、ステップS3203で設定値Veに応じた抽選を行う。該抽選では、図64Aに示すテーブルに基づいた抽選が行われる。

【0552】

続いて、演出制御部24はステップS3204で、示唆演出としての演出19を実現するためのシナリオ登録を行う。

【0553】

(演出20)

演出20～21は、図40には示していないタイミングで実行される示唆演出である。演出20は、時短状態における装飾図柄変動表示ゲーム中に実行される演出である。具体的には、時短状態にある間(即ち通常状態へと遷移するまでの間、若しくは、大当たり遊技へと移行するまでの間)に、液晶表示装置36上に特定のキャラクタを出現させる演出である。一度出現させたキャラクタ画像は時短状態の遊技中消えることはなく、他の画像演出として液晶表示装置36上に表示されている画像上に重畳表示された状態が維持される。

また、液晶表示装置36上の当該キャラクタは時短状態を遊技していくうちに数が増えることも可能なように構成されており、最終的に液晶表示装置36上に表示された当該キ

10

20

30

40

50

キャラクタの数に応じて設定値 V_e が推定できるようにされている。

【0554】

具体的な処理の流れについて、図65Aを参照して説明する。図65Aに示す一連の処理は、例えば、時短状態における装飾図柄変動表示ゲームが開始されるタイミングや、全図柄停止時のタイミングなどに図65Aに示すなどに適宜実行される。また、時短状態における特別図柄変動表示ゲームごとに実行されてもよいし、5回の特別図柄変動表示ゲームごとに実行されてもよい。

【0555】

まず、演出制御部24はステップS3211で、示唆演出としての演出20を実行するタイミングとして適切か否かを判定する。適切なタイミングでない場合（S3211：Nの場合）、演出制御部24は図65Aに示す一連の処理を終了する。

10

適切なタイミングである場合（S3211：Yの場合）、演出制御部24は続くステップS3212で実行フラグが0であるか否かを判定する。

【0556】

実行フラグが1である場合（S3212：Nの場合）、演出制御部24は処理を終了する。実行フラグが0である場合（S3212：Yの場合）、演出制御部24は続くステップS3213で実行フラグに1をセットする。該実行フラグは、例えば、特別図柄変動表示ゲームが開始されるごとに0へとリセットされる。即ち、実行フラグは、一回の変動表示ゲームで演出20が複数回実行されることを防止するためのフラグである。

【0557】

20

演出制御部24はステップS3214で、設定値 V_e 及び出現カウンタCNTに応じた抽選を行う。出現カウンタCNTは、液晶表示装置36上に表示させるキャラクタの数であり、前述のように時短状態が続く間（即ち他の遊技状態へ移行するまで）は現状維持が増加するのみとされ、減少することは無いものとされている。図示していないが、出現カウンタCNTは、時短状態から他の状態へ遷移する際に「0」へとクリアされる。

設定値 V_e と出現カウンタCNTに応じた該抽選処理において参照されるテーブルの一例を示した図が図65Bである。

【0558】

図示するように、出現カウンタCNTが0の状態においては、1回の抽選機会における当選確率は低めに設定されているが、これは、時短状態の間に何度も抽選機会が発生することを考えてのことである。

30

また、図から理解されるように、出現カウンタCNTが3の状態においては当選確率が0%とされているため、液晶表示装置36上に表示されるキャラクタは最大でも3体とされている。更に、設定値1～3においては、最大でも2体とされている。即ち、3体のキャラクタ画像が液晶表示装置36上に表示された場合、遊技者は設定値 V_e が4以上であることを認識することができる。

【0559】

図65Aの説明に戻る。

テーブルに基づいた抽選が行われた後、演出制御部24はステップS3215で、該抽選に当選したか否かを判定する。当選していた場合（S3215：Yの場合）は、出現カウンタCNTに1を加算する処理が行われ（S3216）、出現カウンタCNTに応じた画像出力のためのコマンドが液晶制御部40に送信される（S3217）。

40

一方、落選していた場合（S3215：Nの場合）出現カウンタCNTはそのままステップS3217に進み、出現カウンタCNTに応じた画像出力のためのコマンドが液晶制御部40に送信される。

なお、ステップS3217に送信されるコマンドは、そのときの装飾図柄変動表示ゲームで現出する画像演出に基づくコマンドとされており、画像演出が異なれば異なるコマンドとされる。

【0560】

（演出21）

50

演出 2 1 の具体例としては、開店から所定時間の間や夕方、或いは閉店間際などの特定の時間に、液晶表示装置 3 6 を用いた画像演出を示唆演出として行う。

遊技機 1 に R T C 機能部が設けられている場合には、R T C 機能によって得られる現在時刻に基づいて、開店、夕方、閉店間際の時間帯を把握する。なお、店舗や地域によって開店時間や閉店時間が異なる場合には、開店時間や閉店時間を設定できるように遊技機 1 が構成されていてもよい。

【0 5 6 1】

また、遊技機 1 に R T C 機能部が設けられていない場合には、アウト口 4 9 から排出される遊技球数からそれぞれの時間帯を間接的に把握するように構成されていてもよい。

10

具体的には、電源投入後最初のアウト球の発生から 1 0 0 0 個目のアウト球の発生までの間に大当たり抽選に当選した場合に特定の演出が開店時における示唆演出として出現する。また、2 5 0 0 0 個目のアウト球の発生から 2 6 0 0 0 個目のアウト球の発生までの間に大当たり抽選に当選した場合に特定の演出が夕方における示唆演出として出現する。更に、4 0 0 0 0 個目のアウト球の発生から 4 1 0 0 0 個目のアウト球の発生までの間に大当たり抽選に当選した場合に特定の演出が閉店間際の示唆演出として出現する。

この場合には、特定の演出が示唆演出として出現し得る時間帯であることを遊技者に報知してもよい。

【0 5 6 2】

即ち、それ以外の時間においては一定確率で抽選されて出現していた特定の演出が、上記の各区間においては設定値 V e に応じて出現のし易さが変化する示唆演出として出現することとなる。なお、上記の各時間帯以外では出現しない示唆演出のための専用演出であってもよい。

20

開店時に示唆演出として出現する特定の演出と、夕方における示唆演出として出現する特定の演出と、閉店間際における示唆演出として出現する特定の演出は、それぞれ別の演出とされていてもよいし、同じ演出とされていてもよい。

また、液晶表示装置 3 6 には、示唆演出としての特定の演出のための画像のみが表示されてもよいし、他の画像演出として液晶表示装置 3 6 上に表示される画像（示唆演出とは無関係のもの）上に該示唆演出として提示する画像（アイコンのような小さな画像など）が重畳表示されてもよい。

30

【0 5 6 3】

具体的な処理の流れについて、図 6 6 を参照して説明する。なお、図 6 6 は、R T C 機能部が遊技機 1 に設けられている場合についてのフローチャートの一例とされている。

まず、演出制御部 2 4 はステップ S 3 2 2 1 で、演出 2 1 を実行するタイミングとして相応しいか否かを判定する。この処理では、例えば、特別変動表示ゲームにおける所定のタイミングであるか否かのみを判定する。具体的には、演出 2 1 が特別変動表示ゲームにおける変動開始のタイミングで実施するものであれば、今現在がそのようなタイミングであるか否かを判定する。

【0 5 6 4】

タイミングが適切である場合（S 3 2 2 1：Y の場合）、演出制御部 2 4 はステップ S 3 2 2 2 で、実行フラグが 0 であるか否かを判定する。

40

タイミングが適切でない（S 3 2 2 1：N の場合）や実行フラグが 1 である場合（S 3 2 2 2：N の場合）、演出制御部 2 4 は図 6 6 に示す一連の処理を終了する。

【0 5 6 5】

タイミングが適切であり、実行フラグが 0 である場合、演出制御部 2 4 はステップ S 3 2 2 3 で実行フラグに 1 をセットする処理を行い、続くステップ S 3 2 2 4 で R T C の値を取得する処理を行う。

次に、演出制御部 2 4 はステップ S 3 2 2 5 で、取得した R T C から現時刻が特定の時間帯であるか否か、即ち上述するような開店時に相当する時間帯であるかなどを判定する。

50

現時刻が特定のである場合（S 3 2 2 5：Yの場合）、演出制御部 2 4 はステップ S 3 2 2 6 で設定値 V e を取得し、ステップ S 3 2 2 7 で設定値 V e に応じた抽選を行う。具体的には、例えば、設定値 V e が高いほど当選確率が高くされている。

【0 5 6 6】

一方、現時刻が特定の時間でない場合（S 3 2 2 5：Nの場合）、演出制御部 2 4 はステップ S 3 2 2 8 で一定確率で当選する演出抽選を行う。即ち、設定値 V e によらず一定の確率で当選する。

【0 5 6 7】

ステップ S 3 2 2 7 または S 3 2 2 8 の後、演出制御部 2 4 はステップ S 3 2 2 9 で演出 2 1 の抽選に当選したか否かによって分岐する。

当選していた場合（S 3 2 2 9：Yの場合）、演出制御部 2 4 はステップ S 3 2 3 0 で液晶制御部 4 0 にコマンドを送信し、演出 2 1 としての画像演出を現出させる。

一方、落選していた場合（S 3 2 2 9：Nの場合）、演出制御部 2 4 はコマンドを送信せずに図 6 6 に示す一連の処理を終了させる。

【0 5 6 8】

説明から理解されるように、演出 2 1 はステップ S 3 2 2 8 によって一定確率で抽選された結果当選した場合には、示唆演出ではない画像演出として現出することとなる。また、ステップ S 3 2 2 7 によって設定値 V e に応じた抽選の結果当選した場合には、示唆演出としての画像演出として現出することとなる。

【0 5 6 9】

上記のように、店舗の開店間際に示唆演出としての画像演出が実行されることにより、開店直後から遊技者の遊技を促進させることができ、遊技機 1 の稼働時間を向上させることができる。また、店舗の閉店間際に示唆演出としての画像演出が実行されることにより、閉店まで遊技者の遊技を継続させることができ、遊技機 1 の稼働時間の向上を図ることができる。また、その結果、翌日の開店時の遊技を促進させることも可能となる。

【0 5 7 0】

（各演出まとめ）

上述した 2 1 種類の示唆演出を同時に現出させない場合には、各示唆演出において使用する実行フラグを工夫することで実現可能である。即ち、各実行フラグにおいて、「0」は未実行を示し、「1」は実行済みを示し、「2」は実行中であることを示すような構成とする。そして、それぞれの演出を実行するか否かを判定する際に、他の示唆演出についての実行フラグが「2」であるか否かを確認することによって、他の示唆演出が実行中であることが把握できるため、複数の示唆演出が同時に実行されてしまうことを防止することができる。

また、同時に実行してもよい示唆演出については、当該示唆演出についての実行フラグを確認する処理を省くことによって実現可能である。

【0 5 7 1】

なお、当然のごとく、遊技機 1 は上述した 2 1 種類の示唆演出の全てを備えていなくてもよい。

また、図 4 0 はあくまで一例であり、図 4 0 における○印の記載が無いタイミングで各種の示唆演出を行ってもよい。

【0 5 7 2】

〔6-4. その他の演出例〕

上記した各演出例について説明する。先ず、図 6 7 を参照して、遊技機 1 の動作フローについて説明する。なお、図 6 7 に示す一連の動作フローは、主制御部 2 0 の処理と演出制御部 2 4 の処理とホールスタッフや遊技者等による操作を含んで記載している。また、図 6 7 に示す処理は、遊技機 1 が実施する各処理のうち遊技機 1 の動きを理解する上で重要な処理を抜粋して示したものであり、遊技機 1 が実行する処理の一部とされている。

【0573】

ホールスタッフ等による電源投入操作が行われると（ステップS4001）、遊技機1の主制御部20は該操作を検知し演出制御部24へコマンドを送信することにより液晶制御部40に待機画面を表示させるためのコマンドが送信され、待機画面（Please wait...などの文字を含む画像）が液晶表示装置36に表示される（ステップS4002）。

【0574】

続いて、主制御部20はステップS4003において、設定値変更条件の成立有無に応じた分岐処理を行う（前述のステップS104）。

設定値変更条件が成立している場合、主制御部20から演出制御部24を介して液晶制御部40に対してコマンドが発行されることにより液晶表示装置36に設定変更中を報知するための画面が表示される（ステップS4004）。

【0575】

主制御部20は、ステップS4005における設定変更操作を受け付けながらステップS4006で設定キースイッチがOFFであるか否かを確認する。即ち、設定キースイッチがOFFになるまで設定変更操作を受け付けることにより、ホールスタッフ等の変更操作が可能とされる。

設定キースイッチがOFFであることを確認した主制御部20は、ステップS4007において演出制御部24を介したコマンド送信を行うことにより液晶表示装置36に設定変更終了を報知するための画面表示を行う。更に、演出制御部24は、ステップS4008で設定変更フラグをONにする処理を行う。

設定変更フラグは、設定変更がなされた際に「ON」へと変更されるものであり、設定値変更示唆演出を行うか否かを決定するために参照されるフラグである。設定変更フラグは、例えば、演出制御部24が備えるRAM243に記憶される。

なお、ステップS4005、S4006を行うタイミングで前述のステップS701～S717が実行される。また、ステップS4007に相当する処理は前述のステップS722の処理である。

【0576】

続いて、主制御部20はステップS4009でRAMクリア処理を行い、ステップS4010でRAMクリア報知態様を実行する。RAMクリア報知態様は、主制御部20、演出制御部24、液晶制御部40などによって実現される遊技機1の態様であり、液晶表示装置36や各種ランプ（LED等）やスピーカ46などを用いて実現される。

【0577】

設定変更を終えた主制御部20は、ステップS4009で演出制御部24等を用いてRAMクリア報知態様を実現し、ステップS4010でRAMクリア処理を実行する。

ステップS4009、S4010は、前述のステップS116～S118の各処理に相当する。

【0578】

ステップS4003で設定変更条件が成立していないと判定した場合、ステップS4011で主制御部20は、RAM異常であるかまたはバックアップフラグ異常であるかを判定する。何れかの異常が発生していた場合、主制御部20は、演出制御部24を用いてエラー報知態様を実現する（ステップS4012）。エラー報知態様を認識したホールスタッフは、例えば、遊技機1の電源を落とす操作を行う（ステップS4013）。

【0579】

設定値変更条件が成立しておらず、RAM異常でもなく、更にバックアップフラグ異常でもない場合、主制御部20はステップS4014で、RAMクリアスイッチがONであるか否かを判定する。RAMクリアスイッチがONである場合、ステップS4009へと遷移する。

一方、RAMクリアスイッチがOFFである場合、主制御部20はステップS4015で、設定値確認条件が成立しているか否かを判定する（前述のステップS108）。

【0580】

設定確認条件が成立している場合、主制御部20はステップS4016で設定確認態様を実行する。設定確認態様とは、設定確認中であることを報知するための画像を液晶表示装置36に表示させることや、設定値V_eを設定・性能表示器97に表示させる処理等が行われるものであり、前述のステップS109に相当するものである。

主制御部20は、ステップS4017で設定キースイッチがOFFであるか否かを判定する処理を行うことにより、設定キースイッチがOFFとされるまで設定値V_eを設定・性能表示器97に表示し続ける。

設定キースイッチがOFFとされた場合、主制御部20はステップS4018で通常画面表示をさせるためのコマンド送信を行う。

10

【0581】

ステップS4010或いはS4018の何れかを実行した後、図68に示す処理へと移行する。

主制御部20は、大当たり抽選確率状態が高確であるか否かを判定する（ステップS4019）。高確でない場合、即ち低確である場合（S4019：Nの場合）、演出制御部24はステップS4020で設定値変更示唆演出抽選フラグにONを設定する。設定値変更示唆演出抽選フラグは、設定値変更示唆演出を行うか否かを決定するための抽選処理を行うか否かを示すフラグであり、ONであれば後述の処理で該抽選処理が実行される。このフラグは、例えば演出制御部24が備えるRAM243に記憶される。

【0582】

20

大当たり抽選確率状態が高確である場合（S4019：Yの場合）、演出制御部24は設定値変更示唆演出抽選フラグをOFFにし（ステップS4021）、設定変更フラグをOFFにする（ステップS4022）。

本実施の形態の遊技機1では、設定値変更を行った場合、大当たり抽選確率状態は低確状態から開始される。即ち、ステップS4019の段階で高確であるということは、設定値変更を行っていないことになるため、ステップS4021、S4022の各処理を行い、設定値変更示唆演出が現出しないようにする。

なお、この処理は念のための処理であり、ここで両フラグをOFFにする処理を省いたとしても、設定値変更示唆演出が実行されることはない。

【0583】

30

続いて、主制御部20は、ステップS4023で、大当たり遊技を開始させるか否かを判定する。大当たり遊技中に電源がOFFにされた場合などは、バックアップ復帰処理により、電源投入後に大当たり遊技中の状態へと復帰する。このような場合は、ステップS4023の判定結果はYとなり、ステップS4024へと進む。

ステップS4024では、主制御部20及び演出制御部24は大当たり画面を液晶表示装置36に表示させるための処理を行う。

電源投入後に大当たり遊技の状態から開始される場合は、演出制御部24は設定値変更示唆演出抽選フラグと設定変更フラグを共にOFFにする処理を実行し（ステップS4025及びS4026）、ステップS4027の処理へ移行する。また、ステップS4023で大当たり遊技を開始させないと判定した場合もステップS4027の処理へ移行する。

40

【0584】

ステップS4027では、主制御部20及び演出制御部24は特別図柄変動表示ゲームが開始されるまで待機する。特別図柄変動表示ゲームが開始された場合や、電断復帰により特別図柄変動表示ゲーム中から開始される場合は、ステップS4028へと進み、設定値変更示唆演出抽選フラグがONであるか否かを演出制御部24が判定する処理を実行する。

【0585】

設定値変更示唆演出抽選フラグがONである場合、演出制御部24はステップS4029で設定値変更示唆演出を実行するか否かについての抽選処理を行う。

該抽選処理に当選した場合は、以降の処理で当選した演出態様に基づく設定値変更示唆

50

演出が現出される。

続いて、演出制御部 24 はステップ S 4 0 3 0 で設定値変更示唆演出抽選フラグを O F F にし、ステップ S 4 0 3 1 で設定値変更フラグを O F F にする。

【0586】

主制御部 20 及び演出制御部 24 がコマンドを発行することにより、ステップ S 4 0 3 2 において液晶表示装置 36 上に装飾図柄変動表示ゲームが表示される。

【0587】

(設定値変更示唆演出 1)

先の演出 04 で示すような演出態様とされた設定値変更の有無に関する示唆演出は、例えば、ステップ S 4 0 3 1 とステップ S 4 0 3 2 の間に実行される。また、演出 04 の説明においては、示唆演出としての演出 04 を実行する場合はボタンを振動させるのに対し、実行しない場合はボタンを振動させない例を説明したが、それ以外の演出態様も考えられる。

例えば、電源投入後の初回の装飾図柄変動表示ゲームの開始時には、少なくとも多少のボタンの振動が発生するように設定し、示唆演出としての設定値変更示唆演出 1 を実行する場合には、ボタンの振動を大きくする（振動回数や振動時間の増加させる）ように構成してもよい。具体的には、PM 型のステッピングモータなどを用いて実現可能である。例えば、示唆演出としての設定値変更示唆演出 1 を実行する場合は、ステッピングモータを 4 ステップ動作させ、示唆演出ではなく単にボタンを振動させる場合にはステッピングモータを 2 ステップ動作させる。

これにより、設定値変更示唆演出 1 を実行しない場合においても、ボタンの振動が発生し、高揚感を遊技者に与えることができる。

【0588】

なお、遊技機 1 に特図 1 及び特図 2 が設けられている場合において、電源投入後初回の特別図柄変動表示ゲームが特図 2 に係るものである場合には、設定値変更示唆演出 1 を実施しなくてもよい。即ち、電源投入後における特図 1 についての最初の特別図柄変動表示ゲームが開始された際に設定値変更示唆演出 1 が実行されるように構成されていてもよい。

【0589】

(設定値変更示唆演出 2)

設定値変更示唆演出 2 は、液晶表示装置 36 上に表示される背景画像（演出モード）が切り替わるタイミングで出現させる。背景画像（演出モード）とは、例えば、液晶表示装置 36 に表示される場面の種別であり、遊技者が識別する演出モードである。例えば、キャラクターが町の中を歩いている場面が液晶表示装置 36 に表示される「町中モード」、キャラクターが車に乗車している場面が表示される「車モード」、キャラクターが海辺で休養している場面が表示される「バカンスモード」などが適宜表示される。各演出モードで液晶表示装置 36 を用いた画像演出を行う場合には、それぞれの場面に応じた画像演出が現出し得る。また、特定の演出モードでしか発生しない演出が設けられていてもよい。

【0590】

背景画像（演出モード）が切り替わるタイミングは、例えば、一定回数の特別図柄変動表示ゲームごとに到来してもよいし、特別図柄変動表示ゲームごとに所定確率で演出モード移行抽選が行われ、当選した場合に背景画像（演出モード）が切り替わるように構成されていてもよい。

即ち、設定値変更示唆演出 2 の発生タイミングとしては、電源投入後の初回の装飾図柄変動表示ゲームの開始時とは異なるタイミングで発生し得る。

このような場合には、例えば、図 67, 図 68 に示す処理の一部を図 69 のように変更することにより実現可能である。

【0591】

設定値変更示唆演出抽選フラグがONとされ（S4028：Yの場合）、ステップS4029で設定値変更示唆演出抽選が実行された後、演出制御部24はステップS4041で該抽選に当選したか否かによって分岐する。

当選していた場合、演出制御部24はステップS4042で当選した設定値変更示唆演出の演出態様をRAM243などに記憶する。記憶される情報からは、演出タイミングや演出内容が特定可能とされる。なお、ここで記憶される情報は、例えば設定値変更示唆演出の実行に利用された後に消去される。

【0592】

設定値変更示唆演出2は、電源投入後に初めて背景画像（演出モード）が切り替わるタイミングで実行される。その際には、設定値変更示唆演出2のための専用の背景画像が液晶表示装置36に表示される。専用の背景画像としては、例えば、プールでキャラクタが遊んでいる場面が液晶表示装置36に表示される「プールモード」とされる。

専用の演出モードは、次の背景画像の切り替えタイミングまでは維持される。即ち、設定値Veが変更されたことを示唆する当該示唆演出を遊技者が見逃し難くされ、遊技意欲を向上させることが可能となる。

【0593】

なお、ステップS4029の抽選に落選した場合は、設定値Veの変更がなされた場合であっても液晶表示装置36に専用の背景画像が表示されることはない。

【0594】

（設定値変更示唆演出3）

設定値変更示唆演出3は、電源投入後の初回の大当たり遊技終了前まで特定の条件下で特定の画像を液晶表示装置36に表示させる示唆演出である。また、本例では、設定値変更示唆演出3は、設定値示唆演出も兼ねている。

【0595】

具体的に、図70を参照して説明する。

図70Aは、大当たり遊技終了後の液晶表示装置36に例えば大当たり遊技の結果を報知するための例えばリザルト画面として表示される特定の画像を模式的に表した図である。

該特定の画像では、液晶表示装置36の画面内における左半分の領域に一人のキャラクタ画像が表示され、右半分の領域にもう一人のキャラクタ画像が表示される。図示していないが、この画像には出玉数などのリザルト情報が表示されているものとする。

以降の説明においては、左半分の領域に表示されるキャラクタ画像を「左キャラ」、右半分の領域に表示されるキャラクタ画像を「右キャラ」として以降記載する。

【0596】

左キャラと右キャラは、同時に出現する場合は異なるキャラクタとされ、左右の何れか一方のみが出現するパターンや左右の何れにもキャラクタが出現しないパターンも存在する。

本例では、左キャラと右キャラに出現するキャラクタの組合せや出現タイミングに応じて示唆内容が異なる示唆演出とされる。

【0597】

左キャラと右キャラの組合せと示唆内容の一例を示した図が図70Bである。図示するように、キャラクタ画像の出現パターンは14種類（パターンNo1～14）とされている。図中の「ANY」は、何れのキャラクタが出現しても該当するという意味であり、キャラクタが出現しない場合は含めない。即ち、パターンNo1とされた演出パターンは、左キャラが存在せず右キャラとして何らかのキャラクタ画像が表示される場合が該当する。

【0598】

パターンNo1または2とされた特定の画像演出は、示唆内容が「なし」とされており、示唆演出ではない通常の画像演出である。また、この場合の背景色は、「青」とされている。

10

20

30

40

50

即ち、大当り遊技後の特定の画像演出において、左キャラまたは右キャラの何れか一方のみが出現する場合は、示唆演出ではない通常の画像演出であることを遊技者は把握することができる。

また、背景色が「青」とされたのはパターンN o 1 及び 2 とされた特定の画像演出のみであるため、背景色が「青」であることを認識するだけで示唆演出ではない通常の画像演出であることを把握できる。

【0599】

パターンN o 3、4、5 とされた特定の画像演出は、主人公 A または主人公 B とペット C、D、E の何れかの組合せとされている。また、何れの画像演出においても、示唆内容は「〇〇示唆」とされている。これは後述の「〇〇確定」とされた示唆内容とは異なり、〇〇であることが確定ではないが濃厚であることを示す内容とされている。

10

具体的にパターンN o 3 とされた特定の画像演出は、「4、5、6 示唆」とされており、設定値 V e が 4 ～ 6 において選択されやすく、設定値 V e が 1 ～ 3 においては選択されにくい（但し出現率が 0 % ではない）演出パターンである。

パターンN o 3、4、5 とされた特定の画像演出は、何れも背景色が「緑」とされている。即ち、背景色が「緑」とされた特定の画像演出が出現することによって、遊技者は、設定値 V e の推定を補佐するための情報を得ることができる。

【0600】

パターンN o 6、7、8、9、10 とされた特定の画像演出は、示唆内容が「〇〇確定」とされている。即ち、設定値 V e の値が一つに確定する場合やある範囲であることが確定する示唆演出（確定示唆演出）として出現する画像演出である。背景色は「金」や「虹」とされており、遊技者は、背景色を見るだけで設定値 V e についての確定示唆演出であることを理解することができる。

20

また、背景色が「虹」とされたパターンN o 6 に示す特定の画像演出は、最高設定値である 6 が確定する示唆演出とされるため、遊技者の遊技意欲を著しく向上させることが可能となる。

【0601】

パターンN o 11、12 とされた特定の画像演出は、示唆内容が「〇〇」否定とされている。即ち設定値 V e がある値ではないことを示唆する画像演出（否定示唆演出）とされている。何れの画像演出においても背景色は「黒」とされており、背景色を確認するのみで何らかの否定示唆演出であることを認識することができる。

30

【0602】

なお、パターンN o 13、14 とされた特定の画像演出は、大当り遊技終了後の表示される遊技結果表示画面には出現しない組合せである。具体的には後述する。

【0603】

上述するように、遊技機 1 のテーマとなっている作品などの原作を知らない遊技者であっても、即ち、主人公 A や主人公 B などのキャラクタを認知していない遊技者であっても、特定の画像演出についての背景色を見るだけで、どのような示唆演出が行われているのか把握することができるように構成されている。従って、原作を知らないことによって画像演出を楽しめず、遊技意欲が減衰してしまうことの防止が図られる。

40

【0604】

また、図 70 B に示すテーブルによる特定の画像演出は、原作を知っている遊技者にとっても楽しめるような構成とされている。例えば、左キャラもしくは右キャラに「ペット C」が出現する場合は、設定値 V e が 4 ～ 6 である可能性が高いことが示唆される。即ち、パターンN o 3 とされた演出が出現した場合には、設定値 4 ～ 6 である可能性が高いことが画像演出によって報知され、パターンN o 8 とされた演出が出現した場合には、設定値 4 ～ 6 が確定することが報知される。

また、「ペット D」が出現した場合には、設定値 V e が奇数である可能性が高いことが示唆される。

更に、左キャラもしくは右キャラに「ペット D」が出現する場合は、設定値 V e が偶数

50

である可能性が高いことが示唆される。

【0605】

このように、原作を知っている遊技者にとっても出現するキャラクタ画像に応じて示唆内容を大まかに把握することができる。従って、図70Bに示すテーブルの詳細を全て把握していない遊技者に対しても遊技興趣を高めた画像演出を提供することができる。

【0606】

このような設定値示唆演出として出現する特定の画像演出は、大当たり遊技終了後（或いは全てのラウンド遊技の終了後）に現出するが、遊技者によっては当該示唆演出を見逃してしまう可能性がある。特に、獲得出玉を箱に移している場合などに見逃しやすいと考えられる。

10

【0607】

そこで、遊技機1においては、大当たり遊技の終了から次回の大当たり遊技の開始まで、直前の特定の画像演出で出現したキャラクタ画像の組合せをデモ画面に表示させるように構成されている。

遊技機1では、デモ画面中に表示される出玉ランキング画面があり、出玉ランキング画面においてキャラクタ画像が表示される。その日の初回の大当たりまでは、前日のランキングが表示され、初回の大当たり以降は、当日の出玉ランキングが表示されるように構成されている。

初回の大当たり以降は、直前の特定の画像演出（即ち大当たり遊技のリザルト画面）で出現したキャラクタ画像及び背景色が該出玉ランキング画面上で再現される。但し、キャラクタ画像の姿勢（ポーズ）は異なってもよい。即ち、大当たり遊技が終了するごとに、該出玉ランキング画面に表示されるキャラクタ画像は変更され得る（パターンNo1～12）。

20

【0608】

ここで、初回の大当たり遊技までに、出玉ランキング画面を表示させた際の画像について記載する。

本例では、初回の大当たり遊技が開始されるまでの出玉ランキング画面においては、パターンNo13または14の組合せのキャラクタ画像が表示される。

パターンNo13及び14は、何れもキャラクタ画像として主人公Aと主人公Bが出現するものであり、出現位置のみが異なるものである。パターンNo13、14は、何れも電源投入後初回の大当たり遊技前にのみに出現するものであり、遊技中に遊技機1の電源などが落ちなければ、基本的に初回の大当たり遊技以降は出現しないものである。

30

パターンNo13とされた画像が出玉ランキング画面に表示された場合は、示唆内容は「なし」とされている。即ち、該演出が現出したとしても遊技者は設定値Veに関する何らかの情報を得ることはできない。

一方、パターンNo14とされた画像が出玉ランキング画面に表示された場合は、示唆内容は「設定変更確定」とされている。即ち、該演出が現出した場合は、設定値Veが変更されていることを把握することができるため、設定値変更示唆演出とされる。即ち、この場合の出玉ランキング画面演出は、設定値変更示唆演出3とされる。

なお、該画像における背景色は共に「白」とされている。これは、前述する何れの特定の画像とも異なる背景色とされており、背景色が「白」とされた出玉ランキング画面が出現することにより、遊技者は設定値変更に関する示唆演出であることを把握することが可能である。

40

【0609】

デモ画面は、前述のように、一定時間大入賞口50等に遊技球が入賞しないことにより液晶表示装置36に表示される画像であるため、遊技者が意図的に発生させることが可能である。従って、大当たり遊技終了後に現出した特定の画像演出を見逃した遊技者であっても、どのような示唆演出が行われたのか確認することができる。そして、初回の大当たり遊技前であれば、設定値変更が行われたか否かを示す設定値変更示唆演出3を自らの手で出現させることができ、自分の好きなタイミングで確認することが可能である。

50

【0610】

(設定値示唆演出1)

本演出例では、前述した演出03や演出21のように、示唆演出の出現確率が時間や条件等によって異なるものとされた例である。また、演出21では、RTC機能を用いる例をフローチャートに従って説明したが、ここでは、総アウト球数を用いる例を説明する。

また、本例では、大当たり遊技の回数（所定ラウンド数の大当たり遊技を1回として数えるものであり、以降、大当たり回数と記載）も考慮する。

【0611】

本例では、装飾図柄変動表示ゲームが開始されるごとに示唆演出の実行有無を抽選し、当選した場合には、液晶表示装置36に表示される他の画像演出に重畳させるように特定のキャラクタ画像（人物であってもよいし、メダルのようなものであってもよい）を表示させる示唆演出を行う。勿論、設定値Veに応じて出現しやすいキャラクタ画像（或いは出現するキャラクタ画像）が異なるように設定されている。

本例では、メダルを模したキャラクタ画像（以降、「メダルキャラ」と記載）が出現する例を挙げる。

【0612】

具体的に、図71を参照して説明する。

図71Aは、大当たり回数が20回未満であり且つ総アウト球数が1000個以下の条件における設定値示唆演出1の出現確率を示すテーブルである。設定値示唆演出1としての示唆演出で出現するメダルキャラは複数色存在し、例えば、銅、銀、金、デンジャー柄、虹の5種類とされている。

図示するように、設定値1では、何れのメダルキャラも出現しない。換言すれば、メダルキャラが出現すれば、その色に関わらず設定値Veが2以上であることが確定する。

同様に、設定値2では、銀、金、デンジャー柄、虹のメダルキャラが出現せず、銅色のメダルキャラのみ出現する可能性がある。

また、設定値3では、金、デンジャー柄、虹のメダルキャラが出現せず、設定値4ではデンジャー柄と虹のメダルキャラが出現せず、設定値5では虹のメダルキャラが出現しない構成とされている。出現確率が0%とされている組合せ（例えば、設定値1、銅のメダルキャラ）は、以降の各テーブルにおける出現確率も0%とされている。

【0613】

図71Aは、総アウト数が1～1000個とされ、且つ大当たり回数が20回未満であることから、ホールの開店後すぐの状態などが該当する。このような状態においては、銅色のメダルキャラが登場する確率をそれ以降の遊技中よりも上昇させている。従って、ホールの開店直後の遊技意欲を向上させることができる。

大当たり回数が20回未満であって、総アウト球数が1000個を超えて6000個までの間は、図71Bに示すように、銅色のメダルキャラの出現確率が下降した状態とされている。

更に、大当たり回数が20回未満であって、総アウト球数が6001個～12000個までの間は、銀、金、デンジャー柄、虹の各メダルキャラの出現確率が上昇する（図71C）。

そして、大当たり回数が20回未満であって、総アウト球数が12001個～24000個までの間は、それまでと比較して銅色のメダルキャラの出現確率が上昇する（図72A）。

また、大当たり回数が20回未満であって、総アウト球数が24001個以上となった場合は、各色のメダルキャラの出現確率が上昇している（図72B）。

【0614】

このように、ホールの開店直後と思われる図71Aを除くと、総アウト球数が増えるごとに各メダルキャラの出現確率が上昇していくように構成されている。即ち、遊技時間の経過と共に設定値Veを推測するための示唆演出が出現しやすいようにされ、遊技意欲を

10

20

30

40

50

維持させることが可能となる。

【0615】

大当たり回数が20～30回となる条件下では、各出現確率が高めに設定されている。それほどの回数の大当たり遊技が実行されたということは、それなりの回数の装飾図柄変動表示ゲームが実行されたことが予想される。更に、遊技者はある程度の出玉を獲得している可能性が高い。そのような状況では、メダルキャラの出現確率を高めとし、該メダルキャラの出現を遊技者に認識させることによって遊技を継続する意欲を保持させることが望ましい。

【0616】

そして、大当たり回数が31回以上である場合には、出玉の獲得も増え、遊技者が気分上々で遊技をしていることが考えられる。そのような場合に、メダルキャラの出現確率を上昇させることで、遊技者の遊技意欲を更に向上させることができる。

なお、出玉の獲得が増えると、遊技者は当たっているうちに止めようという心理になる可能性がある。そのような場合であっても、図73Bのテーブルに示すようにメダルキャラの出現確率を高めることによって、遊技を継続させる意欲を惹起させることが可能となる。

【0617】

また、本例は、条件によって各演出の出現確率が異なるものであるが、当該演出が出現した場合の示唆内容は同じとされている。具体的には、図71Aによれば、デンジャー柄のメダルキャラが出現した場合は、設定値5または設定値6であることが確定する。「デンジャー柄のメダルキャラ」と「設定値5, 6確定という情報（即ち示唆内容）」の関係は、他の条件下（即ち図71B、図71C、図72A、図72B、図73A、図73B）であっても変わらない。従って、遊技者は遊技機1が現在どのような条件下であるかを把握することなく、「デンジャー柄のメダルキャラが出現したこと」を「設定値Veが5または6であることが確定した」と捉えることができるため、遊技者にとって分かりやすい示唆演出とされている。

【0618】

なお、図74A、図74Bに示すように、示唆内容がより絞られる方向への変更（即ち、遊技者が推定する設定値Veの選択肢が絞られる方向への変更）となるように出現確率

が変更されてもよい。

具体的には、条件Aの下にある遊技機1では、図74Aに示すように「デンジャー柄のメダルキャラの出現」が「設定値Veが5または6であることが確定」することを示唆する演出とされている。一方、条件Bの下にある遊技機1では、図74Bに示すようにメダルキャラの出現確率が上昇する場合と0%に減少する場合があります。これによって、「デンジャー柄のメダルキャラの出現」が「設定値Veが6であることが確定」することを示唆する演出と変更されている。即ち、条件Bにおいては、設定値Veが5である場合は当該演出の出現確率が0%へと減少する一方、設定値Veが6である場合は出現確率が上昇する。

即ち条件Aから条件Bへと変わることにより、示唆演出が現出した際に遊技者に知覚させる報知内容の情報の精度が上昇することとなる。

【0619】

また、このように条件Aよりも条件Bの方が遊技者に伝達する情報の確度が上昇する場合においては、条件Bの方が出現しにくい（達成しにくい）条件であることが望ましい。

例えば、条件Bが通常の状態とされ、条件Aがまれに出現する条件とされているような場合、遊技者は通常の状態とされた条件Bの下でデンジャー柄のメダルキャラが出現することによって設定値Veが6であることを示唆内容として受け取った後、特定条件とされた条件Aが成立し、精度の落ちた示唆内容の情報を追加で受け取ってしまう可能性が高くなる。これは、条件Aの下で受け取った示唆内容が遊技者にとって無意味な情報となってしまうため、好ましくない。

【0620】

それに対して、図 7 4 A, 図 7 4 B に示すように、条件 A が通常の遊技中とされ、条件 B がまれに成立する特定条件下とされることにより、遊技者は、通常の遊技中という条件下で示唆演出が発生したことによって「設定値 V e が 5 または 6 である」という情報を受け取り、その後に発生した特定条件下で出現した示唆演出によって「設定値 V e が 5 である可能性が消え 6 であることが確定」という格上げされた情報を受け取る可能性が高くなる。このため、遊技者が同様の演出（即ちデンジャー柄のメダルキャラが出現する演出）を視認したとしても、双方の示唆演出に意味を持たせることができ、無意味な示唆演出を減らすことができると共に、遊技者の遊技意欲の向上を果たすことができる。

【0621】

なお、例えば「500 回の装飾図柄変動表示ゲームに亘って大当たり抽選に当選しなかった場合（＝所謂 500 回ハマリ）」に特定条件としての条件 B が成立するようにしてもよい。即ち、遊技者は大当たり抽選に長時間落選し続けた場合に遊技を中止しようとする可能性があるが、そのような場合に 500 回ハマリを超えて次の大当たり抽選に当選するまでは格上げされた情報を得られやすくすることで、次の大当たり遊技までの遊技意欲を維持することができる。

【0622】

この効果は、本例のように装飾図柄変動表示ゲームごとに示唆演出としての設定値示唆演出 1 が実行され得る構成だけでなく、大当たり終了後に表示させる特定の画像演出によって設定値示唆演出を行う構成によっても得ることができる。

即ち、500 回ハマリの後に当選した大当たり遊技後には、上記格上げされた情報を得られるような（或いは得られやすいような）設定値示唆演出を行う構成とすることで、遊技者の遊技意欲を次の大当たり遊技まで維持させることができる。

【0623】

< 7. 大当たりに関する示唆演出 >

本実施の形態の遊技機 1 においては、大当たりに関する示唆演出（前述した予告演出）が適宜行われ得る。大当たりに関する示唆演出とは、遊技機 1 を遊技する遊技者が当該遊技機 1 で行われる大当たり抽選に当選したか否かを推測可能な演出である。

【0624】

[7-1. 演出の種類]

本実施の形態における遊技機 1 において実行可能な大当たりに関する示唆演出（以降、「大当たり示唆演出」と記載）について、その種類を説明する（図 7 6）。

先ず、大当たり示唆演出には、図 7 6 に示すように、「先読み／当該」による別と、「演出手段」による別が設けられている。

「先読み／当該」による別は、当該大当たり示唆演出が「先読み予告演出」であるか、或いは「当該変動における予告演出」であるかを示している。当該変動とは、現在液晶表示装置 3 6 の画面上で実行される装飾図柄変動表示ゲームを示す。

【0625】

なお、各大当たり示唆演出は、前述した設定値に関する示唆演出と同様に、「音」「光」「液晶」「可動体」「ボタン」の何れかの演出手段を用いて行われる。一つの演出手段を用いて実行されてもよいし、複数の演出手段を用いて実行されてもよい。

演出手段として「音」を用いる演出は、スピーカ 4 6 を含む音響発生装置 4 6 a を用いた音演出とされる。演出手段として「光」を用いる演出手段は、装飾ランプ 4 5 や各種 LED を含む光表示装置 4 5 a を用いた光演出とされる。演出手段として「液晶」を用いる演出は、液晶表示装置 3 6 等を用いた画像演出とされる。演出手段として「可動体」を用いる演出は、可動体役物等を用いた視覚的な演出とされる。演出手段として「ボタン」を用いる演出は、演出ボタン 1 3 や風圧装置等を用いた体感型の演出とされる。

【0626】

[7-2. 演出タイミング]

10

20

30

40

50

大当り示唆演出が行われるタイミングについて説明する。大当り示唆演出が行われるタイミングは、図 77 に示すように、「変動中」のみに行われる。なお、「客待ち中」及び「大当り中」においては、大当り示唆演出は実行されない。

【0627】

「変動中」に行われる大当り示唆演出は、更に細かくタイミング 10～25 に分けられる。各タイミングについては、既に説明済みであるため、詳述は省く。

【0628】

[7-3. 演出例]

図 77 は、大当り示唆演出の種別（演出 50～67）と実行されるタイミングの関係を示した図である。それぞれの大当り示唆演出について説明する。

【0629】

（演出 50）

演出 50 は、「液晶」「ボタン」を用いて行われる先読み予告演出としての大当り示唆演出であり、例えば「保留変化予告演出」である。保留変化予告演出は、例えば、特別図柄変動表示ゲームが開始されるタイミングや装飾図柄が全て停止された全図柄停止タイミングで実行される。

具体的には、液晶表示装置 36 の画面内において設けられた保留表示領域 76、77 に表示された作動保留球（保留アイコン）が通常色（例えば銀色）から異なる色（青色や赤色、黄色など）や特別保留表示態様（虹柄やデンジャー柄等）に変化することで、次回以降の特定の変動表示ゲームにおける大当り抽選結果を示唆する演出である。即ち、保留変化予告演出の対象とされた変動表示ゲームでは、大当り抽選結果が当選である可能性が高いことを遊技者に示唆することができる。

【0630】

本演出の具体的な流れについて説明する。

先ず、演出制御部 24 は、保留変化予告演出の実行可否抽選を行う。この抽選には、設定値情報が用いられる。即ち、設定値 V e に応じて演出の出現確率が変化する演出とされている。

抽選に当選した場合、演出制御部 24 は液晶表示装置 36 に演出ボタン 13 の押下を促すための画像を所定のタイミングで表示させる。このとき、保留アイコンが震えるなどの画像演出を同時に行ってもよい。これによって、遊技者は保留変化予告演出が実行され得ることを把握することができる。

次に、遊技者が演出ボタン 13 を押下すると、液晶表示装置 36 上に表示された保留アイコンを通常色から特定の色へと変化させる画像演出や、既に特定の色であった場合に、更に期待度の高い表示態様へ変化させる画像演出や、保留アイコンの変化が起こらず元の保留アイコンの表示態様が維持されたままとなる画像演出が実行される。

【0631】

保留アイコンの変化の是非は、例えば、保留変化予告演出を実行するか否かを抽選する際に演出制御部 24 によって抽選されて決定される。保留変化予告演出の実行についての抽選は、該当の作動保留球に係る大当り抽選を実行する際に併せて行ってもよいし、特別図柄変動表示ゲームが開始されるごとに行われてもよい。

【0632】

一方、遊技者が演出ボタン 13 を押下しなかった場合には、所定のタイミングで保留アイコンが変化する画像演出が実行される。

【0633】

他にも具体的な演出例は考えられる。例えば、保留アイコンの色・表示態様が期待度の高い順に虹、赤、橙、黄、青、銀（通常色）とされている。

保留変化予告演出が実行されると、先ず液晶表示装置 36 の画面内において、保留アイコンが銀から青に変化する演出が実行される。更に、液晶表示装置 36 の画面上に演出ボ

10

20

30

40

50

タン 1 3 の押下を促す画像を表示させる。

遊技者が演出ボタン 1 3 を押下すると、保留アイコンが更に高期待度の色へ変化するかどうかを抽選している様子を示す画像演出が行われる。この抽選は実際にこのタイミングで実行されてもよいし、予め決められた抽選結果に基づいた画像演出が実行されてもよい。

【0 6 3 4】

抽選に当選した場合、青の保留アイコンが黄へと変化する画像演出が行われると共に、更に演出ボタン 1 3 の押下を促す画像演出が実行される。これを繰り返すことにより、最終的には虹の画像アイコンへと変化する演出が実行可能とされる。

また、各抽選において落選した場合には、それ以上期待度の高い色・表示態様への保留アイコンの変化は起きず、保留変化予告演出が終了する。

10

【0 6 3 5】

このような演出は、例えば、特別図柄変動表示ゲームの消化と共に保留変化予告演出の対象となった作動保留球が表示位置を変えながら実行されてもよい。例えば、保留変化予告演出の実行に伴って図 4 の保留表示部 b 1 の作動保留球の保留アイコンの色が銀から青に変化した後、次の特別図柄変動表示ゲームの実行開始と共に保留表示部 a 1 へ青色の保留アイコンが移動した後に保留変化予告演出が再度行われ（或いは前回の保留変化予告演出が継続して実行され）、保留表示部 a 1 の作動保留球の保留アイコンの色が青から黄へと変化してもよい。

【0 6 3 6】

なお、保留変化予告演出は、演出ボタン 1 3 等を用いずに、液晶表示装置 3 6 のみを用いて実行されてもよい。

20

【0 6 3 7】

(演出 5 1)

演出 5 1 は、「光」「液晶」「可動体」を用いて行われる先読み予告演出としての大当り示唆演出であり、例えば、「特殊ゾーン突入予告演出」である。

特殊ゾーン突入予告演出は、1 回または複数回の特別図柄変動表示ゲームに亘って実行される特殊ゾーン演出に突入する可能性があることを示唆することにより、遊技者に期待感を持たせる演出である。

特殊ゾーン突入予告演出は、例えば、特別図柄変動表示ゲームが開始されるタイミングや装飾図柄が全て停止された全図柄停止タイミングで実行される。

30

【0 6 3 8】

特殊ゾーンは、例えば、液晶表示装置 3 6 の画面上に表示される背景画像が通常とは異なるものとされており、該ゾーンの最後の特別図柄変動表示ゲームにおける大当り抽選に当選している可能性が高いことを、その前の数回の特別図柄変動表示ゲームに亘って（即ち特殊ゾーンに突入している間）遊技者に期待感を持たせながら示唆するための区間である。

特殊ゾーンが 1 回の特別図柄変動表示ゲームのみとされている場合は、例えば、当該変動表示ゲームで背景色が通常とは異なる画像演出が行われた後、大当り抽選に当選している旨の報知が遊技者に対して行われる。また、1 回の特別図柄変動表示ゲームにおいては、装飾図柄の疑似的な連続変動表示状態を伴う疑似連演出を行ってもよい。

40

【0 6 3 9】

特殊ゾーン突入予告演出は、複数種類の演出パターンが設けられていてもよい。例えば、特殊ゾーンに必ず突入することを示唆する確定演出が実行可能とされていてもよいし、特殊ゾーンに突入する場合及び突入しない場合の双方で選択され得る演出が実行可能とされていてもよい。

また、特殊ゾーンへ突入する可能性が高い演出や低い演出が設けられていてもよい。

このように種々の特殊ゾーン突入予告演出が実行可能とされていることにより、遊技興趣の高い演出を提供可能とされている。

【0 6 4 0】

50

具体的な演出の流れについて説明する。ここでは、3回の特別図柄変動表示ゲームに亘って特殊ゾーンに関する演出が実行される例について説明する。

先ず、特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて、演出制御部24は、演出の実行可否についての抽選処理を行う。この抽選処理では、設定値情報を参照することにより、出現確率に設定差を設けている。

演出の実行可否抽選に当選した場合、当該特別図柄変動表示ゲーム（1ゲーム目：特殊ゾーン突入予告演出）において装飾図柄の変動表示動作が開始され、遊技機各部に設けられた光演出手段を用いた光演出が実行されると共に、液晶表示装置36において特殊ゾーンに突入するか否かを抽選しているような態様の画像演出が行われる。

なお、本例のように、特殊ゾーンに突入する場合には、可動体役物によって遊技者に興趣の高い演出を行うと共に、可動体役物に搭載された光演出手段による発光演出を行い、更に、液晶表示装置36上に特殊ゾーン突入に成功したことを示唆する画像演出を行う。

一方、特殊ゾーンに突入しない場合には、液晶表示装置36上に特殊ゾーン突入に失敗したことを示唆する画像演出を行う。同時に光演出手段による発光演出や可動体役物を用いた演出を現出させてもよい。

【0641】

特殊ゾーン突入に成功した旨の示唆、或いは失敗した旨の示唆を行った後、特別図柄変動表示ゲームの1回目が終了し、特別図柄が大当たり抽選にはずれしたことを示す表示態様で停止表示される。即ち、特別図柄がはずれ出目で停止される。このとき、液晶表示装置36上では、装飾図柄もはずれ出目で停止表示される。

このように、上述の1ゲーム目としての特別図柄変動表示ゲームで実行される演出が「特殊ゾーン突入予告演出」とされる。なお、特殊ゾーン突入に失敗した演出を実行した場合には、1回の特別図柄変動表示ゲームを終えると共に一連の特殊ゾーンに関する演出が終了する。

【0642】

次の変動表示ゲーム（2ゲーム目：特殊ゾーン突入）において、装飾図柄の変動表示動作が開始されると、液晶表示装置36上では大当たり抽選に当選したか否かについての期待感を抱かせるための画像演出（例えばバトルに勝利するかどうかを盛り上げる演出や、特定のミッションを達成できるか否かを盛り上げる演出など）が実行される。そして、液晶表示装置36上に「NEXT」などの文字を含む画像が表示されると共に、装飾図柄がはずれ出目で停止表示される。この変動表示ゲーム（2ゲーム目）及び次の変動表示ゲーム（3ゲーム目）の実行中においては、液晶表示装置36上に特殊ゾーンに突入中である旨を示す表示がなされる。

【0643】

更に次の変動表示ゲーム（3ゲーム目：大当たり当落示唆ゲーム）において、演出を盛り上げるための画像演出が実行された後、最終的に装飾図柄の停止態様による大当たり抽選の当落示唆が行われる。例えば、左図柄と中図柄と右図柄が共に「3」を表す装飾図柄で停止表示されることにより大当たり抽選に当選したことを示唆する画像演出や、左図柄と右図柄が共に「3」を表す装飾図柄とされ、中図柄が「2」を表す装飾図柄とされる停止態様が提示されることにより大当たり抽選に落選したことを示唆する画像演出が実行される。

【0644】

なお、3回の特別図柄変動表示ゲームに亘って特殊ゾーンに関する演出を実行する場合には、演出の開始時に当該変動を含めて3回の特別図柄変動表示ゲームの実行が確定している状況であることが望ましい。即ち、次の作動保留球に関する特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて特殊ゾーンに関する演出を実行する場合には、作動保留球数が3以上（3または4）であることを条件にして実行される。換言すれば、特殊ゾーンに関する一連の演出の実行が開始された際には、当該ゲームを1ゲーム目として、作動保留球数が2以上であればよい。

これは、大当たり抽選の当落に係る情報を先読みすると共に、先読みした抽選結果が当選である場合に特殊ゾーン突入演出が実行されやすいことを考慮するためである。入賞すら

10

20

30

40

50

していない先読み不可能な特別図柄変動表示ゲームについて上述したような特殊ゾーン突入予告演出から始まる一連の演出を実行したとしても、その当選期待値は低いものであることは遊技者にとって明らかであり、遊技の興趣を高める演出はできないためである。

【0645】

なお、上記の例はあくまで一例であり、一連の演出を装飾図柄の疑似的な連続変動表示状態を伴う疑似連演出によって実現してもよい。

【0646】

(演出52)

演出52は、「液晶」を用いて行われる先読み予告演出としての大当り示唆演出であり、例えば、「カウントダウン予告演出」である。カウントダウン予告演出は、複数回の特別図柄変動表示ゲームに亘って実行される予告演出である。また、1回の特別図柄変動表示ゲーム中に実行される複数回の疑似的な連続変動表示に併せて実行されてもよい。この場合には、1回の特別図柄変動表示ゲームにおいてカウントダウン予告演出が完結する。

【0647】

カウントダウン予告演出の実行抽選に当選した場合、ある特定図柄変動表示ゲームにおいて所定の数値（例えば「2」など）をカウント値として液晶表示装置36上に表示させる画像演出が行われる。カウント値は、特別図柄変動表示ゲームが実行されるごとに減算されて液晶表示装置36上に表示され、カウント値が「0」になったタイミングで大当り抽選結果を示唆する画像演出などが実行される。

カウント値の表示が「0」となった特定図柄変動表示ゲームでは、大当り抽選結果を示唆する画像演出以外に、第1種スーパーリーチや第2種スーパーリーチへ発展する演出など、他の演出が行われるように構成してもよい。

【0648】

また、カウント値が「0」になるまでカウントダウン予告演出を継続しなくてもよく、例えばカウント値の表示が「1」になった後、カウントダウン予告演出が継続されないことを示す画像演出が液晶表示装置36上で実行され、カウントダウン予告演出を終了してもよい。

このような演出も実行可能とすることにより、カウントダウン予告演出が発生した際に、カウント値が「0」となる特別図柄変動表示ゲームのみに遊技者の注意が払われてしまうことを防止し、カウント値が「1」や「2」である途中の状態においても、演出が継続することに期待を抱きながら遊技を行うことができ、遊技興趣の向上を図ることができる。

【0649】

具体的な演出の流れについて説明する。

演出制御部24は、保留加算コマンドの受信に伴い、カウントダウン予告演出の実行可否抽選を行う。この抽選においては、設定値情報を参照しない。即ち、設定値V_eによらず一定の確率で該抽選に当選する。

カウントダウン予告演出の実行可否抽選に当選した後、演出制御部24は、作動保留球数を考慮してカウント値の初期値を決定する。例えば、今回増加した作動保留球を含め作動保留球数が「3」とされ、カウント値の初期値を「2」と決定する。

【0650】

次の特別図柄変動表示ゲームの開始に伴って、作動保留球数が「2」となり、液晶表示装置36上には、キャラクタ画像と共にカウント値が「2」である旨が報知され、カウントダウン予告演出が実行開始となったことを遊技者に通知する画像演出が実行される。

【0651】

更に次の特別図柄変動表示ゲームの開始に伴って、作動保留球数が「1」となり、液晶表示装置36上には、カウント値が「1」である旨が報知され、カウントダウン予告演出が継続していることを示す画像演出が実行される。

【0652】

10

20

30

40

50

そして、次の特別図柄変動表示ゲームの開始に伴って、作動保留球数が「0」となり、液晶表示装置36上には、カウント値が「0」である旨が報知され、カウントダウン予告演出が終了すると共に、大当たり抽選の当落結果が液晶表示装置36上で報知される。具体的には、当該特別図柄変動表示ゲームの停止表示と共に、液晶表示装置36に装飾図柄が大当たり抽選に当選したことを示す停止態様（或いは落選したことを示す停止態様）で表示される画像演出が実行される。

【0653】

なお、演出のバリエーションとして、カウント値の初期値が複数種類用意されていてもよい。また、カウント値の初期値ごとに異なる当選期待度を有していてもよい。

【0654】

（演出53）

10

演出53は、「液晶」「ボタン」を用いて行われる先読み予告演出としての大当たり示唆演出であり、例えば「チャンス目予告演出」である。

チャンス目予告演出は、特別図柄変動表示ゲームが開始されるタイミングや、低速変動時、高速変動時のタイミング、或いは全図柄停止タイミングで実行され得る。

【0655】

なお、「低速変動時」とは、上述した「通常変動12s」や「通常変動8s」などのように比較的長い変動時間とされた図柄変動表示ゲームを実行中のタイミングであり、単位時間あたりのゲーム消化スピードが低い状態を指す。このような変動は、例えば、作動保留球数が少ない場合に実行されやすい。

20

また、「高速変動時」とは、上述した「通常変動4s」や「通常変動6s」などのように比較的短い変動時間とされた図柄変動表示ゲームを実行中のタイミングであり、単位時間あたりのゲーム消化スピードが高い状態を指す。このような変動は、例えば、作動保留球数が多い場合に実行されやすい。

【0656】

具体的な演出の流れについて一例を説明する。

特別図柄変動表示ゲームの開始に伴って、演出制御部24はチャンス目予告演出の実行可否抽選を実行する。この抽選に当選した場合、演出制御部24はチャンス目予告演出を現出させる。

30

具体的には、液晶表示装置36上で装飾図柄が変動する装飾図柄変動表示ゲームが開始される。液晶表示装置36上には、左図柄（変動表示中）、中図柄（変動表示中）、右図柄（変動表示中）が表示されると共に、演出ボタン13の押下を促す文字や絵などが画像中に表示される。

【0657】

遊技者が演出ボタン13を押下すると、例えば左図柄の停止表示が液晶表示装置36上で行われる。更に、液晶表示装置36に表示された画像（左図柄（停止表示中）、中図柄（変動表示中）、右図柄（変動表示中））には、更に演出ボタン13の押下を促す文字等が含まれる。

【0658】

40

遊技者が画像演出による示唆に応じて演出ボタン13を更に押下すると、液晶表示装置36上では右図柄の停止表示が液晶表示装置36上で行われる。

更に、液晶表示装置36上には、左図柄（停止表示中）、中図柄（変動表示中）、右図柄（停止表示中）と演出ボタン13の押下を促す文字等が含まれた画像演出が実行される。

【0659】

遊技者が画像演出に基づいて3回目の演出ボタン13の押下を行うと、液晶表示装置36上において、中図柄を停止表示させる画像演出が行われる。

液晶表示装置36上では、停止表示された各装飾図柄の色によって大当たり抽選に当選した可能性の高低が遊技者に対して示唆される。

50

【0660】

例えば、左図柄が青文字の「2」を模した装飾図柄とされ、中図柄が青文字の「8」を模した装飾図柄とされ、右図柄が青文字の「6」を模した装飾図柄とされている場合、停止表示された三つの装飾図柄が全て青文字を模した装飾図柄とされているため、この後図柄変動表示ゲームに供される作動保留球に関する期待度が通常よりも高いことが遊技者に示唆される。

【0661】

また、左図柄が赤文字の「5」を模した装飾図柄とされ、中図柄が赤文字の「1」を模した装飾図柄とされ、右図柄が赤文字の「7」を模した装飾図柄とされている場合、停止表示された三つの装飾図柄が全て赤文字を模した装飾図柄とされているため、この後図柄変動表示ゲームに供される作動保留球に関する期待度が通常よりも高いことが遊技者に示唆される。なお、例えば、青文字の装飾図柄よりも赤文字の装飾図柄の方がより期待度が高いとされる。

10

【0662】

なお、装飾図柄が停止する順序によって期待度の高さを示唆してもよい。例えば、上記では、左図柄、右図柄、中図柄の順で停止表示される例を説明した。この停止態様よりも、右図柄、中図柄、左図柄の順で停止表示される態様の方が高期待度となるように構成されていてもよい。

【0663】

チャンス目予告演出は、設定値によらず一定の確率で現出するように構成されている。

20

【0664】

(演出54)

演出54は、「光」を用いて行われる当該変動における大当たり示唆演出であり、例えば、「入賞時ランプ予告演出」である。

入賞時ランプ予告演出は、入賞することにより作動保留球数が増加するタイミングで実行される。

【0665】

具体的な演出の流れについて説明する。

ある入賞球についての特別図柄変動表示ゲームを実行中において、新たな入賞による作動保留球数の増加が発生した場合、演出制御部24は入賞時ランプ予告演出の実行可否抽選を行う。この抽選では、設定値V_eが参照される。即ち設定値V_eによって演出の出現確率が異なる。

30

【0666】

該抽選に当選することで、入賞時ランプ予告演出が実行される。この抽選処理では、現在実行中の特別図柄変動表示ゲームが大当たりであるか否かの情報を参照する。即ち、現在実行中の特別図柄変動表示ゲームが大当たりである場合には、入賞時ランプ予告演出が実行されやすい。

【0667】

入賞時ランプ予告演出の実行が決定されると、特定の光表示装置45aを点灯させる光演出が入賞時ランプ予告演出として実行される。

40

【0668】

なお、入賞により作動保留球数が増加するタイミングで光表示装置45aを点灯させる演出を行う場合、上述のように、現在変動中の特別図柄変動表示ゲームについての期待度を示唆する入賞時ランプ予告演出を実行する以外に、増加した作動保留球数についての期待度が高いことを示唆する先読み予告演出を実行可能としてもよい。

【0669】

また、それらの演出が同様の演出態様で現出するようにしてもよい。この場合には、該光演出を認識した遊技者は、現在変動中の特別図柄変動表示ゲームの当選期待度が高いことを認識すると共に、例え現在変動中の特別図柄変動表示ゲームが大当たりではなくはずれ

50

だったとしても、演出実行の契機となった保留球について期待感を持つことが可能となる。即ち、一度の演出で2回の期待感を得ることができ、遊技興趣を高めることができる。

【0670】

(演出55)

演出55は、「音」「光」「液晶」を用いて行われる当該変動における大当り示唆演出であり、例えば、「当該保留変化予告演出」である。

当該保留変化予告演出は、変動開始時、低速変動時、高速変動時、装飾図柄のうちのひとつが停止した第1図柄停止時、疑似連2回目、疑似連3回目、疑似連4回目の各タイミングで実行可能とされている。

10

【0671】

当該保留変化予告演出の実行抽選に当選した場合、図4に示す受座Jのアイコンの上に表示された現在ゲームに供されているゲーム実行中保留Kのアイコンの色や図柄や形等が変化することにより、遊技者に対して当該変動における大当り抽選に当選した可能性が通常よりも高いことを示唆する演出を行う。

【0672】

ここでは、疑似連演出と絡めて当該保留変化予告演出が実行される例を挙げて、演出の流れを説明する。なお、保留アイコンの色・表示態様は、期待度の高い順に虹、赤、橙、黄、青、銀（通常色）とされている。

先ず、特別図柄変動表示ゲームが開始されると、演出制御部24は演出実行可否抽選を行う。この抽選では、設定値情報を参照するため、当該保留変化予告演出は設定値V_eの値に応じた出現確率となる。

20

演出実行可否抽選に当選した場合、液晶表示装置36上で装飾図柄変動表示ゲームが開始されると共に保留アイコンが銀（通常色）から青へと変化する画像演出が行われる。同時に、特定の光表示装置45aを保留アイコンと同色である青色に光らせる演出が実行され、音響発生装置46aから保留アイコンが高期待値のものへと変化した旨を示唆する効果音を出力させる演出が実行される。

【0673】

続いて、液晶表示装置36上で変動表示されている装飾図柄が擬似的に一端停止した後、2回目の疑似連演出によって再変動する際に、保留アイコンが青から黄へと変化する画像演出が実行される。同時に、光表示装置45aと音響発生装置46aによる演出も実行される。

30

【0674】

液晶表示装置36上で変動表示されている装飾図柄が擬似的な2回目の停止表示とされた後、3回目の疑似連演出によって再変動する際に、保留アイコンが黄から赤へと変化する画像演出が実行される。同時に、光表示装置45aと音響発生装置46aによる演出も実行される。

【0675】

更に、液晶表示装置36上で変動表示されている装飾図柄が擬似的な3回目の停止表示とされた後、4回目の疑似連演出によって再変動する際に、保留アイコンが赤から虹へと変化する画像演出が実行される。同時に、光表示装置45aと音響発生装置46aによる演出も実行される。

40

【0676】

このような演出を行うことにより、4回目の疑似連演出が実行された後に大当り抽選に当選した旨が報知されることを遊技者に期待させることができる。

【0677】

(演出56)

演出56は、「可動体」「ボタン」を用いて行われる当該変動における大当り示唆演出であり、例えば、「ボタンバンプ予告演出」である。

50

ボタンパイプ予告演出は、例えば、三つの装飾図柄のうちの二つが停止表示された際に実行されるリーチ演出と平行して実行される演出である。

【0678】

具体的に演出の流れについて説明する。

特別図柄変動表示ゲームの開始に伴って、演出制御部24は設定値情報を参照してボタンパイプ予告演出の実行可否抽選を行う。即ち、該演出は設定値に応じた確率で現出される。

特別図柄変動表示ゲームが開始された後、液晶表示装置36上では、第1、第2、第3図柄が変動表示される。このとき、当該変動の大当たり抽選に当選した可能性が高い場合には、三つの装飾図柄の変動表示中に演出を実施する場合がある。

例えば、先の実行可否抽選に当選した場合、ボタンパイプ予告演出が実行される。

具体的には、可動体役物を振動させることにより期待感を視覚的に煽ると共に、演出ボタン13を振動させることにより期待値の高さを体感させる演出を行う。

【0679】

また、液晶表示装置36では、ボタンパイプ予告演出の実行と共に、第1図柄及び第2図柄が停止表示される。このとき、第1図柄及び第2図柄の停止態様は二パターン設けられている。一つは、第1図柄及び第2図柄の装飾図柄が同一のものとされ、ボタンパイプ予告演出の終了と共にリーチ演出が継続して実行されるパターンである。

もう一方は、第1図柄と第2図柄の装飾図柄が異なるものとされ、リーチ演出が実行されずに第3図柄の停止表示と共に当該変動が終了するパターンである。

【0680】

なお、可動体役物及び演出ボタン13の振動パターンを複数種類用意し、大当たり抽選に当選したか否かに応じて選択確率を変えてもよい。具体的には、振動パターンAは当選した場合に選択されやすく、振動パターンBは落選した場合に選択されやすく構成してもよい。これにより、遊技興趣の高い演出を提供することが可能となる。

【0681】

(演出57)

演出57は、「液晶」「可動体」を用いて行われる当該変動における大当たり示唆演出であり、例えば、「可動体煽り予告演出」である。

可動体煽り予告演出は、例えば、可動体を可動させることにより大当たり抽選に当選した可能性が高いことを示唆する信頼度の高い演出を実行可能な構成において、当該信頼度の高い可動体演出を実行する前に実行される演出である。この演出は、例えばリーチ演出と共に実行され得る。

例えば、可動体煽り予告演出は可動体を振動させる演出とされ、可動体煽り予告演出の実行後に続けて上述の高信頼度の可動体演出を実行するパターンと、実行しないパターンが設けられている。即ち、可動体煽り予告演出は、高信頼度の演出に発展する可能性があることを遊技者に示唆する演出とされる。

【0682】

具体的に、演出の流れについて説明する。

特別図柄変動表示ゲームの開始に伴って、演出制御部24は可動体煽り予告演出の実行可否抽選と、高信頼度の可動体演出の実行可否抽選を行う。この抽選は、設定値情報を参照することにより、設定値Veに応じて当選確率が異なるものとされる。

該抽選の結果は、双方の演出を行い更に大当たり抽選結果に当選したことを遊技者に報知する演出を実行するパターンAと、双方の演出を行うが大当たり抽選結果に落選したことを遊技者に報知する演出を実行するパターンBと、可動体煽り予告演出を実行するが高信頼度の可動体演出に発展しないパターンCと、双方の演出何れも実行しないパターンDとに分岐される。

【0683】

ここでは、パターンAを例に挙げて説明する。

特別図柄変動表示ゲームが開始された後、液晶表示装置 36 上では第 1 図柄、第 2 図柄及び第 3 図柄が変動表示される。このとき、可動体役物を振動させる演出が実行されると共に、液晶表示装置 36 上で高信頼度の可動体演出に発展するか否かを抽選しているような画像演出が実行される。

【0684】

続けて、液晶表示装置 36 上において第 1 図柄及び第 2 図柄が同一の装飾図柄で停止表示されリーチ状態となった後、演出が発展する旨を示唆する画像演出が実行され、可動体役物を用いた高信頼度の演出（例えば、二つの可動体役物が合体する演出や、分離する演出など）が実行されると共に、液晶表示装置 36 上では大当たり抽選に当選した可能性が高いことを示す画像演出が実行される。

10

【0685】

更に、液晶表示装置 36 上では、第 1 図柄乃至第 3 図柄の全てが同じ数字を模した装飾図柄で停止表示されることで大当たり抽選に当選したことを示す画像演出が実行され、可動体役物においても当選を示唆する演出が実行される。

【0686】

（演出 58）

演出 58 は、「光」を用いて行われる当該変動における大当たり示唆演出であり、例えば、「イルミフラッシュ予告演出」である。

イルミフラッシュ予告演出は、遊技機が搭載しているイルミパネルを所定のパターンで発光させる演出である。イルミパネルは、例えば矩形状の導光板と、該導光板の縁部に配置された発光部を備えており、発光部から出射された光が導光板の内部を通過し、所定位置で前方に向かって反射されることにより所定の模様が浮かび上がるように形成されている。即ち、イルミフラッシュ予告演出は、発光部を発光させることにより所定の模様を遊技者に視認させる演出である。

20

イルミフラッシュ予告演出は、リーチ演出と共に実行され得る。

【0687】

具体的に演出の流れを説明する。

特別図柄変動表示ゲームの開始に伴って、演出制御部 24 はイルミフラッシュ予告演出の実行可否抽選を行う。この抽選は、設定値情報を参照することにより、設定値 V_e に応じて当選確率が異なるものとされる。

30

【0688】

実行可否抽選に当選した場合、液晶表示装置 36 上で第 1、第 2 図柄が停止し、リーチ演出が実行されると共に、イルミパネルの発光部を発光させ、イルミパネルに所定の模様を浮かび上がらせるイルミフラッシュ予告演出が実行される。これにより、遊技者に大当たり抽選に当選した可能性が通常よりも高いことを報知することができる。

【0689】

なお、イルミパネルは、特定の方向から出射される光のみを前方に反射するように反射部を形成することが可能である。従って、イルミパネルの左右方向の端部から出射された光を前方に反射する反射部について模様 A を形成するように配置すると共に、上下方向の端部から出射された光を前方に反射する反射部について模様 B を形成するように配置することで、複数種類の模様をイルミパネル上に浮かび上がらせることができる。

40

このようなイルミパネルを用いることにより、信頼度の高いイルミフラッシュ予告演出と信頼度の低いイルミフラッシュ予告演出を出し分けることが可能である。

【0690】

また、フラッシュパターンを複数種類用意することにより信頼度の高低を表現することも可能である。例えば、イルミパネルを高周波で点滅させるフラッシュパターンを現出させることにより高信頼度の演出を表現し、低周波で点滅させるフラッシュパターンを現出させることにより低信頼度の演出を表現することが可能である。

他にも、発光部から出射する光の色を変えることにより信頼度の高低を表現してもよい

50

。

【0691】

(演出59)

演出59は、「音」「液晶」「ボタン」を用いて行われる大当り示唆演出であり、例えば、「電話予告演出」である。

なお、ここでは、遊技機1のテーマに登場する重要なアイテムである「電話」を用いた予告演出を実行する。従って、遊技機1のテーマに沿った他の重要アイテムを用いた予告演出であってもよい。例えば、サッカーをテーマにした遊技機1であれば、「サッカーボール」を用いた「サッカーボール予告演出」を実行してもよい。

10

【0692】

電話予告演出は、リーチ演出と共に実行され得る。例えば、液晶表示装置36上において第1図柄及び第2図柄が停止しリーチ演出が実行された後、電話が着信している様子を表す画像演出が実行されると共に、音響発生装置46aによって電話の着信音が効果音として出力され、更に液晶表示装置36上で演出ボタン13の押下を促す画像演出が実行される。

【0693】

演出の流れについて具体例を挙げて説明する。

先ず、特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて、電話予告演出の実行可否抽選が演出制御部24によって実行される。

20

該抽選に当選した場合、液晶表示装置36上で第1図柄と第2図柄に同一の装飾図柄が停止表示され、リーチ演出が実行された後、文字化された着信音の擬音が表示される画像演出を行いつつ、音響発生装置46aによって着信音の出力が実行される。

その後、液晶表示装置36上で演出ボタン13の押下を促す画像演出が実行される。

【0694】

遊技者によって演出ボタン13が押下されると、第3図柄が停止表示されると共に液晶表示装置36上で大当り抽選に当選したか否かを示唆する画像演出が行われる。

【0695】

演出59は、設定値Veによって実行可否抽選の当選確率が異なるものとされており、例えば、設定値Veが高いほど該抽選の当選確率が高いものとされている。従って、演出59の出現頻度が高いほど、設定値Veが高いと推測可能とされている。

30

【0696】

(演出60)

演出60は、「液晶」を用いて行われる大当り示唆演出であり、例えば、「背景変化予告演出」である。

背景変化予告演出は、例えば、特別図柄変動表示ゲーム開始時、低速変動時、高速変動時、装飾図柄のうちの 하나가停止した第1図柄停止時などのタイミングで実行可能とされている。

【0697】

40

具体的には、液晶表示装置36の画面内における背景画像が通常とは異なるものとされる画像演出である。

この演出は、設定値Veによらず一定の確率で出現するものである。

【0698】

具体的な演出の流れについて説明する。

特別図柄変動表示ゲームの開始と共に、背景変化予告演出の実行可否抽選を行う。当選した場合には、特定の背景画像上に装飾図柄を変動表示させる画像演出が行われる。例えば、通常は日中の背景を表した背景画像とされるのに対し、背景変化予告演出の実行可否抽選に当選した場合には、夕刻の背景を表した背景画像とされる。

【0699】

50

第 2 図柄の停止表示と共に他の演出（例えばリーチ演出など）が実行されてもよい。

また、背景変化予告演出の実行タイミングによって期待度が異なるように構成されてもよい。例えば、特別図柄変動表示ゲームの開始と共に背景変化予告演出が実行されるよりも、第 1 図柄の停止と共に背景変化予告演出が実行される方が高期待度とされてもよい。

【0700】

（演出 61）

演出 61 は、「液晶」「可動体」を用いて行われる大当たり示唆演出であり、例えば、「ステップアップ予告演出」である。

ステップアップ予告演出は、例えば、特別図柄変動表示ゲーム開始時、低速変動時、高速変動時、第 1 図柄停止時などのタイミングで実行可能とされる。

【0701】

ステップアップ予告演出では、複数段階用意された画像演出のうち、所定段階までの画像演出が実行される。そして、最終段階の画像演出が実行されることにより、大当たり抽選に当選したことが示唆される。或いは、大当たり抽選に当選したことが濃厚であることが示唆されるように構成されてもよい。

【0702】

このような演出は、上記の複数のタイミングに亘って実行されてもよい。

具体的に説明する。

先ず、特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて、ステップアップ予告演出を実行するか否かについての抽選が行われる。該抽選に当選した場合、どのような態様のステップアップ予告演出を実行するかについての抽選も実行される。例えば、ステップアップ予告演出として、第 1 段階演出～第 4 段階演出が設けられている。

実際に液晶表示装置 36 上で装飾図柄の変動表示が開始されるタイミングで、ステップアップ予告演出が実行され、第 1 段階の画像演出が実行される。

【0703】

続いて、装飾図柄が停止表示された後、2 回目の疑似連演出が液晶表示装置 36 上で実行されるタイミングで、第 2 段階の画像演出が実行される。

更に、3 回目の疑似連演出が液晶表示装置 36 上で実行されるタイミングで、第 3 段階の画像演出が実行され、4 回目の疑似連演出が液晶表示装置 36 上で実行されるタイミングで第 4 段階（最終段階）の画像演出が実行される。

これにより、遊技者に大当たり抽選に当選した可能性が高いことが報知される。

その後、液晶表示装置 36 上で第 1 図柄～第 3 図柄が停止表示されることにより、大当たり抽選に当選したことの報知が行われる。

【0704】

ステップアップ予告演出は、設定値 V_e によらず一定の出現確率（実行可否抽選の当選確率）とされている。

【0705】

（演出 62）

演出 62 は、「光」「液晶」「ボタン」を用いて行われる大当たり示唆演出であり、例えば、「図柄停止時予告演出」である。

図柄停止時予告演出は、例えば、第 1 図柄停止のタイミングで実行され得る。

【0706】

具体的な演出の流れについて説明する。

特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて図柄停止時予告演出の実行可否抽選が実行される。該抽選に当選した場合、図柄停止時予告演出が現出する。この演出は、設定値 V_e によらず一定の確率で実行される。

【0707】

特別図柄変動表示ゲームの開始に伴って、液晶表示装置 36 上で装飾図柄変動表示ゲー

10

20

30

40

50

ムが開始され、第1図柄が停止表示されたタイミングで、光表示装置45aによる発光制御が実行される。また、液晶表示装置36上では、演出ボタン13の押下を促すための画像演出が実行される。

【0708】

遊技者が演出ボタン13を押下すると、液晶表示装置36上では第2図柄の停止することによりリーチ演出が実行されるか否かについての煽り演出が実行される。

リーチ演出の実行がユーザに示唆された場合、液晶表示装置36上では第1図柄と同様の図柄が第2図柄として停止表示され、いずれかのリーチ演出が現出する。

一方、リーチ演出が実行されないことをユーザに示唆した場合、液晶表示装置36上では第1図柄とは異なる図柄が第2図柄として停止表示され、続けて第3図柄も停止表示される。

10

【0709】

(演出63)

演出63は、「音」「光」を用いて行われる大当り示唆演出であり、例えば、「ルーレット予告演出」である。

ルーレット予告演出は、疑似連演出と併せて行われ得る演出であり、設定値V_eによらず一定の確率で現出する。

ルーレット予告演出の流れについて、一例を挙げて説明する。

【0710】

20

特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて、ルーレット予告演出を実行するか否かを決定する実行可否抽選が実行される。

ここでは、該演出の実行が決定されたとする。

液晶表示装置36上では、装飾図柄変動表示ゲームが開始され、一端三つの装飾図柄の停止表示が行われた後、再始動することにより疑似連が開始される。疑似連が開始されたことに応じて、ルーレット予告演出が開始される。

遊技機1には、例えば、遊技領域3aの周囲にそれぞれ形の異なる複数の造形物が形成されている。それぞれの造形物は、例えば、丸型、星型、花型とされており、それぞれが異なる色で発光可能に形成されている。

【0711】

30

ルーレット予告演出では、丸型、星型、花型の造形物が順に発光した後、特定の造形物(例えば星型の造形物)のみが発光する演出が実行されると共に、音響発生装置46aによって効果音が出力される。

大当り抽選に当選している可能性の高さに応じた造形物のみが最終的に発光されるように構成されており、例えば、花型の造形物が最終的に発光した場合に最も高期待度とされている。

【0712】

2回目の疑似連の開始と共にそれぞれの造形物が順次発光された後、2回目の疑似連における装飾図柄の停止表示と共に星型の造形物が発光される。

3回目の疑似連の開始と共にそれぞれの造形物が順次発光された後、3回目の疑似連における装飾図柄の停止表示と共に再度星型の造形物が発光される。

40

更に、4回目の疑似連の開始と共に、再びそれぞれの造形物が順次発光された後、4回目の疑似連における装飾図柄の停止表示と共に花型の造形物が発光される。

これにより、遊技者は、疑似連演出の進行に応じたルーレット予告演出を体験することができると共に、疑似連の停止表示と共に何れの造形物が発光した状態となるか期待感を持って演出を体験することができる。即ち、遊技興趣の高い演出を提供することが可能である。

【0713】

ルーレット予告演出についての他の例についても述べる。

丸型、星型、花型の造形物それぞれには対応するリーチ演出が設定されている。

50

そして、最終的に発光した造形物に応じて対応したリーチ演出が実行される。即ち、花型に対応するリーチ演出は期待度の高いリーチ演出とされており、遊技者はルーレット予告演出が現出した際には、花型の造形物が発光することで期待度の高いリーチ演出が実行されることを期待しながら演出を体感することが可能となる。

【0714】

なお、何れの造形物も発光せず、リーチ演出が実行されない態様が用意されていてもよい。

【0715】

(演出64)

10

演出64は、「光」「液晶」を用いて行われる大当たり示唆演出であり、例えば、「群予告演出」である。

群予告演出は、例えば、第2図柄停止のタイミングで実行され得る。即ち、リーチ演出と共に実行される可能性がある。

【0716】

具体的に、演出の流れについて説明する。

特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて、群予告演出の実行可否抽選が行われる。該抽選に当選した場合、群予告演出の実行が決定される。

【0717】

液晶表示装置36上で装飾図柄変動表示ゲームが開始された後、第1図柄の停止表示に続いて第2図柄の停止表示が実行される。このタイミングで、液晶表示装置36上では、特定のキャラクタが多数表示される群予告演出が実行され、遊技者に対して大当たり抽選に当選した可能性が通常よりも高いことが報知される。また、群予告演出の一部として、光表示装置45aによる発光制御が実行される。

20

群予告演出の実行後には、液晶表示装置36等を用いたリーチ演出が実行される。

【0718】

なお、群予告演出で液晶表示装置36上に多数表示されるキャラクタの違いにより期待度の高低を表現してもよい。

【0719】

(演出65)

30

演出65は、「液晶」「ボタン」を用いて行われる大当たり示唆演出であり、例えば、「SP発展予告演出」である。

SP発展予告演出は、第1種スーパーリーチに発展するか否かを煽る煽り演出を実行する際に出現するものである。

この演出は、設定値V_eによらず一定の確率で現出する。

【0720】

具体的に演出の流れについて説明する。

特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて、演出制御部24はSP発展予告演出についての実行可否抽選を行う。

40

次に、液晶表示装置36上で、装飾図柄変動表示ゲームが開始され、第1図柄及び第2図柄が停止表示される。第1図柄及び第2図柄は共に同じ装飾図柄とされており、リーチ演出が液晶表示装置36上で展開される。このとき、SP発展予告演出も実行される。具体的には、第1種スーパーリーチに発展するか否かを煽るための画像演出が液晶表示装置36上で実行される。

【0721】

この煽り演出では、例えば主人公キャラクタと敵キャラクタが戦う画像演出が実行され、同時に演出ボタン13の押下を促す報知が画像演出として実行される。

この報知に従って遊技者が演出ボタン13を押下すると、主人公キャラクタと敵キャラクタのいずれかが勝利する画像演出が液晶表示装置36上で実行される。ここで、主人公

50

キャラクタが勝つ画像演出が実行されると、第1種スーパーリーチに発展する画像演出が更に実行される。これにより、遊技者は大当たり抽選に当選した可能性が高いことを把握することが可能となる。

【0722】

(演出66)

演出66は、「音」「液晶」を用いて行われる大当たり示唆演出であり、例えば、「SPタイトル予告演出」である。

SPタイトル予告演出は、第1種スーパーリーチや第2種スーパーリーチに発展した際に液晶表示装置36上に表示されるスーパーリーチのタイトルの色や柄などの表示態様を利用して行う演出である。

この演出は設定値Veによらず一定の確率で現出する。

【0723】

具体的に演出の流れについて説明する。

特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて、演出制御部24はSPタイトル予告演出についての実行可否抽選を行う。

次に、液晶表示装置36上で装飾図柄変動表示ゲームが開始され、第1図柄及び第2図柄が停止表示される。第1図柄及び第2図柄が同一の装飾図柄で停止表示されることにより、リーチ演出が実行された後、更に期待度の高い第1種スーパーリーチへ発展した場合には、第1種スーパーリーチについてのタイトル画像が液晶表示装置36上に表示される。

【0724】

このときのタイトル画像の態様によって大当たり抽選に当選した可能性の多寡を示唆するのがタイトル予告演出である。

例えば、タイトルが金色の文字で形成されていた場合は、赤色で形成されているよりも高期待度とされる。また、虹柄やデンジャー柄であれば、金色よりも更に高い期待度とされている。

また、タイトル画像が表示される際に音響発生装置46aによる効果音が出力される。効果音を複数用意し、何れの効果音が出力されるかによって期待度の高低を示唆してもよい。

【0725】

(演出67)

演出67は、「光」「液晶」「ボタン」を用いて行われる大当たり示唆演出であり、例えば、「昇格演出煽り予告演出」である。

昇格演出煽り予告演出は、大当たり種別が遊技者に報知された後に、遊技者にとって有利度の低い大当たり種別から有利度の高い大当たり種別へ昇格するか否かを示唆する演出(昇格演出)である。

遊技者にとっては、通常4Rや通常6Rの大当たりで当選したことの通知がなされた後に、昇格演出が実行される方が有利である。更に、該昇格演出が実行された場合には、確変6Rや確変10Rなどの大当たり種別に変更(昇格)されることにより、遊技者にとって更に有利な状況となる。

【0726】

具体的に演出の流れを説明する。

特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて、演出制御部24は昇格演出煽り予告演出の実行可否抽選を行う。該抽選に当選した後、液晶表示装置36上では、装飾図柄変動表示ゲームが開始され、第1図柄、第2図柄及び第3図柄が同一の装飾図柄で停止表示される。三つの装飾図柄が停止表示されるまでは、各種の演出が実行され得る。

【0727】

三つの装飾図柄が同一の装飾図柄が停止表示され、大当たり抽選に当選したことが遊技者

10

20

30

40

50

に報知された後、先の実行可否抽選に基づいて昇格演出煽り予告演出が実行され得る。この演出が実行される場合には、遊技者は有利度の高い大当たり種別へ昇格することを期待することができる。なお、遊技機 1 の内部的には、これから実行する大当たり遊技が有利度の低いものであるか高いものであるかは、予め決定されている。ここでいう「昇格」は、遊技者にとって不確定であった大当たり遊技の種別が有利度の高いものであることが遊技者にとって明らかになるということである。

【0728】

昇格演出煽り予告演出では、光表示装置 45a として例えば演出ボタン 13 に設けられている発光部などを光らせることにより、遊技者に昇格演出が実行されることを報知する。遊技者が演出ボタン 13 を押下したことに応じて、液晶表示装置 36 上において、有利度の高い装飾図柄と低い装飾図柄の何れが停止表示されるか期待感を持たせる画像演出が実行される。例えば、液晶表示装置 36 上では、装飾図柄を再変動させ、既に報知済みの大当たり種別から更に有利な大当たり種別へと変更されるか否かを煽る演出（昇格演出）が実行され、遊技者にその結果が報知される。これにより、入賞時に確定している大当たり種別が遊技者に正しく報知される。

【0729】

昇格演出煽り予告演出は、設定値 V_e によらず一定の確率で現出する。

【0730】

< 8. その他の演出 >

設定値に関する示唆演出、大当たりに関する示唆演出以外に、遊技機 1 に設けられる演出があってもよい。

例えば、設定値 V_e や大当たりに関して何の示唆も行わないが、賑やかしとしての演出が実行されてもよい。

【0731】

(演出 80)

演出 80 は、「液晶」を用いて行われる賑やかし演出である。具体的には、入賞することにより作動保留球数が増加するタイミング（タイミング 10）において実行され得る演出である。

特別図柄変動表示ゲームの開始に基づいて演出 80 についての実行可否抽選が行われ、該抽選に当選した場合には、液晶表示装置 36 上で通行人が左から右へ横切る画像演出が実行される。

【0732】

なお、類似した演出を設定値に関する示唆演出や大当たりに関する示唆演出として実行可能とされていてもよい。例えば、通行人が左から右へ横切る画像演出は賑やかし演出とされ、右から左へ横切る画像演出は大当たりに関する示唆演出として実行可能とされてもよい。

このように、設定値に関する示唆演出や大当たりに関する示唆演出に類似した演出を賑やかし演出とすることで、設定値や大当たりに関する示唆を行わない賑やかし演出であっても遊技興趣を向上させることができる。

【0733】

< 9. 設定値によって出現確率が異なる演出について >

上述したように、本実施の形態における遊技機 1 に搭載された演出の中には、設定値 V_e によって出現確率が異なるものが含まれている。設定値 V_e によって出現確率が異なる演出にはいくつかの例が考えられる。ここでは、各例について説明する。

[9-1. 第 1 例]

設定値 V_e によって出現確率が異なる演出の第 1 例（以降単に「設定差第 1 例」と記載

10

20

30

40

50

する)は、該当演出に対する実行可否抽選の当選確率が設定値 V_e ごとに異なることによって演出の出現確率が異なるものである。

例えば、各設定値 V_e に応じた大当り確率の一例を以下に示す。

【0734】

- ・設定値1：1 / 180
- ・設定値2：1 / 170
- ・設定値3：1 / 160
- ・設定値4：1 / 150
- ・設定値5：1 / 140
- ・設定値6：1 / 120

10

【0735】

更に、ある演出Xについての実行可否抽選の当選確率、即ち演出Xが実行される確率の一例を以下に示す。

【0736】

- ・設定値1：大当り抽選当選時の1 / 8
- ・設定値2：大当り抽選当選時の1 / 7
- ・設定値3：大当り抽選当選時の1 / 6
- ・設定値4：大当り抽選当選時の1 / 5
- ・設定値5：大当り抽選当選時の1 / 4
- ・設定値6：大当り抽選当選時の1 / 3

20

【0737】

これらの数値から変動1回(1ゲーム)あたりの演出Xの出現確率を算出すると、以下となる。

【0738】

- ・設定値1：1 / 1440
- ・設定値2：1 / 1190
- ・設定値3：1 / 960
- ・設定値4：1 / 750
- ・設定値5：1 / 560
- ・設定値6：1 / 360

30

【0739】

これにより、演出Xの出現回数が多い遊技機1ほど、設定値 V_e が高いことを推定することができる。

また、大当り抽選に当選した回数に対して、演出Xが出現した回数を把握することにより、遊技者は設定値 V_e を推定することも可能である。

[9-2. 第2例]

設定値 V_e によって出現確率が異なる演出の第2例(以降単に「設定差第2例」と記載する)は、当該演出に対する実行可否抽選の当選確率が設定値 V_e によらず一定であるが、そもそも設定値 V_e によって大当り抽選における当選確率が異なることにより、演出Xの出現確率が異なるものである。

40

例えば、各設定値 V_e に応じた大当り確率は第1例と同等とする。また、演出Xについての実行可否抽選の当選確率は、設定値 V_e によらず大当り抽選に当選した場合に1 / 5の確率で当選するものとする。

このとき、変動1回(1ゲーム)あたりの演出Xの出現確率は以下のように算出できる。

【0740】

- ・設定値1：1 / 900
- ・設定値2：1 / 850

50

- ・設定値 3 : 1 / 8 0 0
- ・設定値 4 : 1 / 7 5 0
- ・設定値 5 : 1 / 7 0 0
- ・設定値 6 : 1 / 6 0 0

【 0 7 4 1 】

これにより、演出 X の出現回数が多い遊技機 1 ほど、設定値 V e が高いことを推定することができる。

なお、第 1 例のように、大当たり抽選に当選した回数に対して、演出 X が出現した回数を把握したとしても、設定値 V e の推定はできない。

10

【 0 7 4 2 】

< 1 0 . 遊技機への選択的実装の例 >

上述した設定値に関する示唆演出及び大当たり示唆演出は、一つの遊技機に全て実装されてもよいし、一つの遊技機に一部が選択されて実装されてもよい。

ここでは、一つの遊技機に上述した各示唆演出の一部が選択されて実装される例について説明する。

【 0 7 4 3 】

本例における遊技機 1 には、上述した演出 1 ~ 2 1 , 演出 5 0 ~ 6 7 , 演出 8 0 から選択的に各演出が実装される。

20

具体的には、遊技機 1 には、演出 1 , 演出 4 , 演出 1 5 , 演出 2 0 , 演出 5 0 , 演出 5 2 , 演出 5 3 , 演出 5 4 , 演出 5 8 , 演出 6 2 , 演出 6 3 , 演出 6 4 , 演出 6 5 , 演出 6 6 , 演出 6 7 , 演出 8 0 が実装されている。以降の説明においては、この遊技機を遊技機 1 A と記載する。

なお演出 2 0 について、上述した例では、実行し得るタイミングとして、時短状態における装飾図柄変動表示ゲーム中の各タイミングとしていた。即ち、一例として、タイミング 0 1 ~ 4 2 のうち、時短状態におけるタイミング 1 0 ~ 2 5 で実行可能に構成されている。

本例における遊技機 1 A は、時短状態における先読み予告演出として、タイミング 1 0 でのみ演出 2 0 が実行され得るように構成されている。

30

【 0 7 4 4 】

遊技機 1 A に実装される各演出について、図 7 8 に示す。

図 7 8 における演出の分類については、「設定値変更示唆演出」「設定値示唆演出」「大当たり示唆演出（設定差あり）」「大当たり示唆演出（設定差なし）」「賑やかし演出」とされている。

【 0 7 4 5 】

設定差のある演出とは、設定値 V e によって出現確率が異なるものや、設定値 V e によって演出態様が異なるもの、或いは、設定値 V e によって演出態様が異なりやすいものなど、設定値 V e の推測が可能な演出である。

設定差のある演出は、「設定値示唆演出」「大当たり示唆演出（設定差あり）」とされている。

40

また、設定差のない演出は、「設定値変更示唆演出」「大当たり示唆演出（設定差なし）」「賑やかし演出」とされている。

なお、「設定値変更示唆演出」については、設定差がある演出とされていてもよい。

【 0 7 4 6 】

なお、以降の説明においては、設定値変更示唆演出を「演出 A」、設定値示唆演出を「演出 B」、大当たり示唆演出（設定差あり）を「演出 C」、大当たり示唆演出（設定差なし）を「演出 D」、大当たり示唆演出でも設定値に関する示唆演出でもない賑やかし演出を「演出 E」と記載することもある。

【 0 7 4 7 】

50

ここで、各演出の分類のグループ分けについて説明する。なお、大当たり示唆演出でも設定値に関する示唆演出でもない演出（演出 80）については、ここでは除外する。

まず、グループ分けの一つとして、大当たりについての示唆を行わない示唆演出と、大当たりについての示唆を行う示唆演出で区別することが考えられる。

この場合には、大当たりについての示唆を行わず純粹に設定値に関する示唆のみを行う演出として、「設定値変更示唆演出」と「設定値示唆演出」が設けられている。

また、大当たりについての示唆を行う演出については、「大当たり示唆演出（設定差あり）」と「大当たり示唆演出（設定差なし）」が設けられている。

【0748】

更に、他の分類方法として、設定値に関する示唆を含む示唆演出と設定値に関する示唆を含まない示唆演出で区別することが考えられる。

この場合には、設定値に関する示唆を含む示唆演出として、「設定値変更示唆演出」と「設定値示唆演出」と「大当たり示唆演出（設定差あり）」が設けられている。

また、設定値に関する示唆を含まない示唆演出として、「大当たり示唆演出（設定差なし）」が設けられている。

【0749】

[10-1. 演出の現出タイミングについて]

各種演出の出現タイミングの分類について、上述したタイミング 01～42 を用いて説明したが、ここでは、それとは異なる分類を用いて説明する。

具体的には、演出が現出可能な各タイミングについて、「客待ち中」「先読み中」「変動中（前半）」「変動中（後半）」「大当たり中」に分類する。

【0750】

「客待ち中」とは、前述したタイミング 01～09 と同等の期間である。

「先読み中」とは、先読み予告演出が現出可能なタイミングであり、未だ図柄変動表示ゲームの実行（特別図柄の変動表示動作）には供されていない作動保留球（即ち未消化の作動保留球）について、当該作動保留球に係る図柄変動表示ゲームについての大当たり抽選を先読み判定処理として実行可能なタイミングである。

【0751】

「変動中（前半）」とは、装飾図柄に着目すると、装飾図柄変動表示ゲームの開始から第 2 図柄（例えば右図柄）が停止表示されるまでの期間である。

前述したタイミングでいえば、タイミング 10～16 と同等の期間である。

以降の説明においては、「変動中（前半）」を第 1 期間として記載する場合もある。

【0752】

「変動中（後半）」とは、第 1 図柄（例えば左図柄）、第 2 図柄（例えば右図柄）が同じ装飾図柄で停止表示された状態且つ、第 3 図柄（例えば中図柄）が変動表示とされた状態から第 3 図柄が停止表示された状態までの期間である。即ち、装飾図柄がリーチ状態となってから三つの装飾図柄が最終的に停止表示されるまでとされている。

前述したタイミングでいえば、タイミング 17～25 と同等の期間である。

以降の説明においては、「変動中（後半）」を第 2 期間として記載する場合もある。

【0753】

「大当たり中」とは、大当たり遊技が開始されてから終了するまでの期間であり、前述したタイミング 26～42 の期間に相当する。

【0754】

[10-2. 客待ち中について]

図 78 に示される各演出のうち、本実施の形態の遊技機 1A の客待ち中において実行可能とされている演出は、設定値示唆演出としての演出 01 である。

また、それ以外の演出については、客待ち中において実行されないように構成されている。即ち、客待ち中に唯一実行され得る演出が演出 01 である。

10

20

30

40

50

【0755】

客待ち中において設定値示唆演出が実行可能とされている一方、大当りについての示唆を行う示唆演出が実行されないことで、遊技機1Aを客待ち中に演出が実行されにくい構成とすることができる。

従って、客待ち中に演出01が実行された場合には、比較的希なケースであることを遊技者に認識させることができ、遊技者に対して当該演出01が実行された遊技機に対する興味関心を惹起させることが可能となる。特に、各種の演出が絶えず現出するような遊技機と比較すると、効果的な演出を少ない演出回数で実現することが可能となる。

なお、客待ち中において賑やかし演出が実行されないことにより、このような効果を更に高めることが可能である。

10

【0756】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値が記憶される記憶部を備え、

出現確率および／または演出内容に基づいて前記設定値に関する推測が可能とされた設定値推測可能演出と、出現確率および／または演出内容に基づいて前記設定値に関する推測が不可能とされた設定値推測不可能演出が実行可能に設けられ、

客待ち中において、前記設定値推測可能演出は現出可能とされると共に前記設定値推測不可能演出は現出しないことを特徴とした

遊技機。

20

【0757】

また、このような構成は、以下の様に換言することも可能である。

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出と、を実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、客待ち中において、前記第1演出を実行可能とすると共に前記第2演出及び前記第3演出の何れも実行不可能とされたことを特徴とした

遊技機。

30

【0758】

また、演出の実装態様が図78に示すものとは異なり、客待ち中に設定値変更示唆演出を実行可能なように遊技機1Aが構成されていてもよい。その場合には、客待ち中において設定値変更示唆演出と設定値示唆演出の双方が実行されうる。

遊技機1Aがこのような構成をとれば、客待ち中であっても設定値V_eの変更が行われたか否かを推測することや、遊技機1Aに設定された設定値V_eを推測することが演出の現出により可能となり、当該遊技機に対する遊技意欲を高めさせることが可能となる。

【0759】

40

また、ここで実行される演出が大当りについての示唆演出ではなく、設定値V_eに関するものであることから、遊技者が遊技していない当該遊技機において、遊技者にとって設定値V_eに関する有利な演出が実行された場合には、長い時間遊技者が当該遊技機を遊技する可能性を高めることができる。

【0760】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて最後の電源投入操作後に設定値が変更されたか否かを推定可能な設定値変更示唆演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選

50

期待度の高低を推測不可能な第 1 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 2 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 3 演出と、を実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出手段は、客待ち中において、前記設定値変更示唆演出及び前記第 1 演出を実行可能とすると共に前記第 2 演出及び前記第 3 演出は実行不可能とされたことを特徴とした遊技機。

【0761】

[10-3. 先読み中について]

10

図 78 に示される各演出のうち、本実施の形態の遊技機 1 A の先読み中において実行可能とされている演出は、設定値示唆演出としての演出 20 と、大当り示唆演出（設定差あり）としての演出 50 と、大当り示唆演出（設定差なし）としての演出 52、53 とされている。

【0762】

先読み中において現出する可能性のある演出は、大当りについての示唆を行わない示唆演出の種類数よりも大当りについての示唆を行う示唆演出の種類数の方が多くされている。

ここでいう「演出の種類数」とは、同系統の演出を 1 個として数えるものである。例えば、前述の図 48 を用いて説明した演出 09 であれば、液晶表示装置 36 上に表示されるタイトルが 3 種類用意されているため、演出態様としては少なくとも 3 パターンが用意されていることになる。出現タイミングを加味すれば更に演出パターンは増える。しかし、「演出の種類数」ではそれらをまとめて「1 個」として数える。

20

なお、以降の説明において、演出パターンが異なる場合にそれぞれの演出パターンを 1 個として数える場合は「演出態様の総数」として記載する。

【0763】

先読み中は、作動保留球に関する期待度が高まっている状態であり、そのような状態で設定値示唆演出を実行したとしても、遊技者が作動保留球についての大当り抽選に当選した可能性が高いと誤解を招く虞がある。

従って、そのような誤解を生じ難いように、大当りについての示唆を行わない示唆演出の種類数よりも大当りについての示唆を行う示唆演出の種類数を多くすることによって、遊技者の認識にあった演出が行われる可能性を高めることができる。

30

【0764】

このような効果を得ることが可能な遊技機 1 の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

前記始動手段による遊技球の検出を契機に所定の遊技情報を取得する取得手段と、

前記取得手段により取得された所定の遊技情報を前記特別図柄表示手段における前記特別図柄の変動表示動作の実行に供されるまで、あらかじめ定められた最大保留記憶個数を上限として、記憶順序を特定することができる作動保留球として保留記憶する保留記憶手段と、

40

前記作動保留球の数である保留球数を、保留球数分の保留アイコンを表示させることにより報知する保留球数報知手段と、

前記作動保留球が前記特別図柄の変動表示動作の実行に供される前の所定のタイミングで、該作動保留球に関する大当り抽選の当落について先読み判定を行う先読み判定手段と、

前記先読み判定の対象となった作動保留球についての保留アイコンの表示態様を変更する先読み予告演出を行う先読み予告演出手段と、

50

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、を備え、

前記先読み予告演出として、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出の少なくとも一つを備え、

前記先読み予告演出として実行可能とされた前記第1演出の種類数は a 個（ a は0以上）とされ、前記先読み予告演出として実行可能とされた前記第2演出の種類数は b 個（ b は0以上）とされ、前記先読み予告演出として実行可能とされた前記第3演出の種類数は c 個（ c は0以上）とされ、

10

a は（ $b + c$ ）よりも小さい数とされたことを特徴とする遊技機。

【0765】

また、上記のような効果を奏する別の構成例を以下に示す。

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を設定可能な設定手段と、

利益状態を発生させるか否かの抽選結果に応じて、夫々変動する3つの図柄群で構成された演出図柄を変動表示可能な表示手段と、

遊技機に設定された前記設定値を示唆する第1種演出と、前記抽選結果を示唆する第2種演出と、を実行制御可能な演出実行制御手段と、を備え、

20

変動表示に供される前の作動保留球に関する前記抽選結果の当落に基づいて該作動保留球についての先読み予告演出が実行されている先読み期間において実行可能な前記第1種演出を s 個とし、

前記先読み期間において実行可能な前記第2種演出を t 個として、

$t > s \geq 0$ が成り立つようにした

ことを特徴とする遊技機

【0766】

上記の変数 s と変数 t の関係が成り立つ状態において、第1種演出は、演出目的として主に設定値に関する示唆を行う演出（演出 a ）を含んでもよい。また、第2種演出は、演出目的として主に抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、設定値に応じて選択割合が異なる演出（演出 b ）と、演出目的として主に抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、設定値に関わらず選択割合が同じ演出（演出 c ）を含んでもよい。

30

即ち、上記の変数 s は演出 a の数とされ、変数 t は演出 b の数と演出 c の数を加算したものとされた場合に、 $t > s \geq 0$ が成り立つようにしてもよい。

【0767】

これにより、先読み中においては、設定値に関する示唆を主目的とする演出よりも大当りの抽選結果に関する示唆を主目的とする演出が多く実行され得る。これによって、遊技者が作動保留球に関する期待度が高まっている状態で大当りについての示唆を含む演出が多く現出することによって、遊技者に混乱を与えにくく、遊技者の遊技意欲を増幅させるような効果的な演出を行うことができる。また、第1種演出が現出しにくいことにより、演出実行制御手段の処理負担軽減や消費電力の低減が図られる。

40

なお、ここでいう変数 t や変数 s は、「演出の種類数」であってもよいし、「演出態様の総数」であってもよい。

【0768】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出 a とし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出 b とし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わ

50

らず選択割合が同じ演出を演出 c として、
前記演出 a は、前記第 1 種演出に含まれ、
前記演出 b 及び前記演出 c は、前記第 2 種演出に含まれる
ことを特徴とする遊技機。

【0769】

上記の変数 s と変数 t が成り立つ状態において、第 1 種演出は演出 b とされ、第 2 種演出は c とされてもよい。

即ち、上記の変数 s は演出 b の数とされ、変数 t は演出 c の数とされた場合に、 $t > s \geq 0$ が成り立つようにしてもよい。

【0770】

10

これにより、先読み中に実行する大当りに関する示唆を行う演出に着目した場合に、設定値に応じて出現頻度が異なるような設定値の推測が可能とされた演出よりも、設定値によらず出現頻度が変わらない演出の方が多く現出されるため、設定値に関する示唆であるのか大当りに関する示唆であるのかを然程考慮せずに遊技者は演出を楽しむことができる。また、第 1 種演出を現出し難く構成することで、演出実行制御手段の処理負担軽減や消費電力の低減が図られる。

【0771】

20

なお、設定値に関する示唆を主目的とした演出については、大当りに関する示唆を主目的として行う演出とは異なる演出や紛らわしくない演出とすることで、遊技者の混乱を避けつつ適切な演出を行うことができる。例えば、大当りに関する示唆を行う演出を実行中の液晶表示装置 36 上の片隅などに特定のキャラクタ画像を出現させることにより、さりげなく設定値に関する示唆を行ってもよい。また、大当りに関する示唆を行う演出を液晶表示装置 36 上で実行中であり遊技者が液晶表示装置 36 に注目している状態であれば、装飾ランプ 45 等を用いた発光演出などをさりげなく行うことにより、遊技機 1 に対する理解が進んでいる遊技者に対してアピールしてもよい。

【0772】

なお、ここでいう変数 t や変数 s は、「演出の種類数」であってもよいし、「演出態様の総数」であってもよい。

【0773】

30

上記のような効果を奏する遊技機 1 の構成例について示す。

演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出 a とし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出 b とし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出 c として、

前記演出 b は、前記第 1 種演出に含まれ、

前記演出 c は、前記第 2 種演出に含まれる

ことを特徴とする遊技機。

【0774】

40

上記の変数 s と変数 t が成り立つ状態において、第 1 種演出は演出 a 及び演出 b とされ、第 2 種演出は c とされてもよい。

即ち、上記の変数 s は演出 a の数と演出 b の数を加算したものとされ、変数 t は演出 c の数とされた場合に、 $t > s \geq 0$ が成り立つようにしてもよい。

【0775】

これにより、先読み中においては、設定値に関する示唆を主目的とした演出、即ち演出 a と演出 b の数が少なくされることで、遊技者がより作動保留球が大当りであるか否かに着目しながら演出を体感することが可能となる。即ち、遊技者の混乱を来すこと無く、適切な演出を実行することが可能である。また、第 1 種演出としての演出 a や演出 b の現出を抑えた構成とすることで、演出実行制御手段の処理負担軽減や消費電力の低減が図られる。

50

【0776】

このような効果を奏する遊技機1の構成例を以下に示す。

演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出aとし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出bとし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出cとして、

前記演出a及び前記演出bは、前記第1種演出に含まれ、

前記演出cは、前記第2種演出に含まれる

ことを特徴とする遊技機。

10

【0777】

上記した第1種演出の数や第2種演出の数については、いくつかの例が考えられる。一つは、現出タイミングや現出契機が異なる演出をそれぞれ一つの演出として捉えるものである。即ち、換言すれば、現出タイミングや現出契機が同じであって演出態様が少々異なるような似たような演出、例えば、液晶表示装置36上に表示される台詞が異なるだけの演出などは単なるバリエーションとし、各種のバリエーションを含めて一つの演出として捉えるものである。

これにより、遊技者が実質的に演出の数と捉え得る演出の種類数、即ち複数のバリエーションを一纏めにした演出の数を考慮して、遊技機1に実装される各演出のバランスを整えることができる。即ち、遊技者が混乱しないように設定値に関する示唆を行う演出を少なくすることを意図した場合に、バリエーションを除いた演出の種類数を考慮することで、遊技者にとって違和感のない演出のバランスを実現可能である。

20

【0778】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例について示す。

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに異なる演出の数を演出群の数とし、

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに類似する演出を別個に数えた数を演出バリエーションの数として、

前記tと前記sは演出群の数とされた

ことを特徴とする遊技機。

【0779】

30

第1種演出の数や第2種演出の数についての他の例としては、現出タイミングや現出契機が類似する演出であってもそれぞれ一つの演出として捉えるものである。即ち、換言すれば、現出タイミングや現出契機が同じであっても演出態様が少々異なっていれば異なる演出として捉えるものである。即ち、演出のバリエーションが多ければ、演出数も多くなるものである。

バリエーションが異なる演出同士は、遊技機1の内部的には一部が共通の情報として記憶されている。そのため、バリエーションが異なる演出を異なる演出（別の演出）として扱うことで、記憶容量の使用効率を向上させながら、多様な演出態様を実現することが可能となる。

【0780】

40

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに異なる演出の数を演出群の数とし、

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに類似する演出を別個に数えた数を演出バリエーションの数として、

前記tと前記sは演出バリエーションの数とされた

ことを特徴とする遊技機。

【0781】

なお、設定値示唆演出を実行する際には、必ず大当り示唆演出（設定差なし）や大当り示唆演出（設定差あり）も実行するように遊技機1Aを構成することで、誤解を生じないようにすることが可能である。

50

【0782】

次に、演出機会の多寡について考慮する。本実施の形態の遊技機1Aにおける演出20は、時短状態における装飾図柄変動表示ゲーム中において実行可能とされており、演出50, 52, 53のように、時短状態以外の遊技状態では実行可能とされていない。即ち、演出50, 52, 53と比較して演出20は実行機会が少なく設定されている。

従って、大当りについての示唆を行わない示唆演出の実行機会よりも大当りについての示唆を行う示唆演出の実行機会が多くされていることにより、上記した誤解の生じにくい遊技機1Aを提供することが可能となる。

【0783】

また、演出機会の多寡を考慮すると、遊技機1Aは、設定値に関する示唆を含む示唆演出よりも設定値に関する示唆を含まない示唆演出の方が実行機会が多くされていると捉えることが可能である。具体的には、演出20, 50の実行機会よりも演出52, 53の実行機会の方が多くされているということである。

これによって、純粋に作動保留球に関する大当りの抽選結果のみを示唆する演出が多く現出することにより、何を示唆している演出なのか分からず遊技者が混乱してしまうことを防止することができる。

【0784】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

前記始動手段による遊技球の検出を契機に所定の遊技情報を取得する取得手段と、

前記取得手段により取得された所定の遊技情報を前記特別図柄表示手段における前記特別図柄の変動表示動作の実行に供されるまで、あらかじめ定められた最大保留記憶個数を上限として、記憶順序を特定することができる作動保留球として保留記憶する保留記憶手段と、

前記作動保留球の数である保留球数を、保留球数分の保留アイコンを表示させることにより報知する保留球数報知手段と、

前記作動保留球が前記特別図柄の変動表示動作の実行に供される前の所定のタイミングで、該作動保留球に関する大当り抽選の当落について先読み判定を行う先読み判定手段と、

前記先読み判定の対象となった作動保留球についての保留アイコンの表示態様を変更する先読み予告演出を行う先読み予告演出手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、を備え、

前記先読み予告演出として、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出の少なくとも一つを備え、

前記先読み予告演出として実行可能とされた前記第1演出の種類数はa個(aは0以上)とされ、前記先読み予告演出として実行可能とされた前記第2演出の種類数はb個(bは0以上)とされ、前記先読み予告演出として実行可能とされた前記第3演出の種類数はc個(cは0以上)とされ、

(a+b)はc以下の数とされたことを特徴とする

遊技機。

【0785】

次に、大当りについての示唆を行う示唆演出について説明する。

本実施の形態の遊技機1Aは、大当りについての示唆を行う示唆演出として、演出50

10

20

30

40

50

、52、53が先読み中に実行可能とされている。その中では、大当り示唆演出（設定差あり）よりも大当り示唆演出（設定差なし）の方が演出の種類数が多くされている。

これにより、設定値V_eについての示唆演出なのか大当り抽選の当落についての示唆なのか混乱しない大当り示唆演出（設定差なし）の方が多く現出可能とされるため、遊技者にとって分かりやすい演出を行うことが可能となる。特に、図78に示すように、大当り示唆演出（設定差あり）として遊技機1Aに実装されている演出の種類数が1個（演出50）とされていることで、遊技者は該演出（演出50）が設定値V_eに関する示唆を含む演出であることを把握することにより、他の演出（演出52、53）は大当りに関する示唆のみを行う演出であることが分かるため、設定値V_eについて気にすること無く演出を楽しむことができる。

10

【0786】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

前記始動手段による遊技球の検出を契機に所定の遊技情報を取得する取得手段と、

前記取得手段により取得された所定の遊技情報を前記特別図柄表示手段における前記特別図柄の変動表示動作の実行に供されるまで、あらかじめ定められた最大保留記憶個数を上限として、記憶順序を特定することができる作動保留球として保留記憶する保留記憶手段と、

20

前記作動保留球の数である保留球数を、保留球数分の保留アイコンを表示させることにより報知する保留球数報知手段と、

前記作動保留球が前記特別図柄の変動表示動作の実行に供される前の所定のタイミングで、該作動保留球に関する大当り抽選の当落について先読み判定を行う先読み判定手段と、

前記先読み判定の対象となった作動保留球についての保留アイコンの表示態様を変更する先読み予告演出を行う先読み予告演出手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、を備え、

30

前記先読み予告演出として、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出の少なくとも一つを備え、

前記先読み予告演出として実行可能とされた前記第2演出の種類数はb個（bは0以上）とされ、前記先読み予告演出として実行可能とされた前記第3演出の種類数はc個（cは0以上）とされ、

bはcよりも小さい数とされたことを特徴とする

遊技機。

【0787】

40

[10-4. 変動中（前半）について]

図78に示される各演出のうち、本実施の形態の遊技機1Aの変動中（前半）において実行可能とされている演出は、設定値変更示唆演出としての演出04と、大当り示唆演出（設定差あり）としての演出54と、大当り示唆演出（設定差なし）としての演出62、63と、賑やかし演出としての演出80とされている。

【0788】

変動中（前半）において現出する可能性のある演出は、大当りに関する示唆を行わない示唆演出の種類数よりも、大当りに関する示唆を行う示唆演出の種類数の方が多くされている。

50

具体的には、大当たりについての示唆を行わない示唆演出の種類数は、設定値変更示唆演出の1個のみとされている。また、大当たりについての示唆を行う示唆演出の種類数は、大当たり示唆演出（設定差あり）の1個と、大当たり示唆演出（設定差なし）の2個で、計3個とされている。なお、前述したように、設定値に関する示唆も大当たりに関する示唆も行わない演出80については、ここでは除外する。

【0789】

変動中（前半）においては、リーチ演出などの各予告演出が実行されるか否かに対する遊技者の関心が高まった状態である。そのような状態で設定値示唆演出や設定値変更示唆演出を多く実行してしまうと、当該変動が大当たり抽選に当選したか否かについて高い関心を持つ遊技者にとって不本意な演出となってしまう虞があり、遊技機1Aの魅力を半減させる虞がある。

10

【0790】

本実施の形態の遊技機1Aにおいては、大当たりについての示唆を行わない示唆演出の種類数よりも、大当たりについての示唆を行う示唆演出の種類数の方が多くされていることから、遊技者にとって関心のある大当たりに関する示唆演出が多く現出可能とされている。

【0791】

このような遊技機1の構成の一例を挙げる。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第1装飾図柄を変動表示させる第1図柄表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

20

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出と、演出態様に基づいて設定値変更の有無を推測可能な第4演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

30

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から前記第1装飾図柄、前記第2装飾図柄及び前記第3装飾図柄のうちの二つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において実行可能な前記第1演出の種類数はa個（aは0以上）とされ、前記特定期間において実行可能な前記第2演出の種類数はb個（bは0以上）とされ、前記特定期間において実行可能な前記第3演出の種類数はc個（cは0以上）とされ、前記特定期間において実行可能な前記第4演出の種類数はd個（dは0以上）とされ、

（ $a + d$ ）は（ $b + c$ ）よりも小さい数とされたことを特徴とする

遊技機。

【0792】

なお、特に本実施の形態の遊技機1Aにおいては、変動中（前半）において出現する大当たりについての示唆を行わない示唆演出は設定値変更示唆演出である演出04のみである。設定値変更示唆演出は、遊技者は一度確認すれば十分であり、その後遊技を続ける間において設定値変更示唆演出は不要な演出となってしまう。そのため、設定値変更示唆演出は、遊技を続けている間に何度も出現させる必要性が乏しく、他の示唆演出と比較して出現確率が低くされていてもよい。現に、演出04については、前述したように、電源投入後の最初の変動開始タイミングとなる入賞時のみに実行可能とされている。即ち、電源投入後1回出現するか否かとされている。

40

【0793】

一方、演出54，62，63については、一日に何度も出現可能に構成されており、演出の実行機会としては、大当たりについての示唆を行わない示唆演出よりも、大当たりについ

50

ての示唆を行う示唆演出の方が多くされている。

これにより、変動中（前半）に遊技者が体験する演出はほぼ全てが、大当たりについての示唆を行う示唆演出とされているため、遊技者にとって何の示唆演出が現出したのか混乱する可能性が低くされている。

【0794】

なお、設定値変更示唆演出（例えば演出04）は、演出機会が著しく限られている演出ではあるが、当該演出が出現した遊技機を遊技し続けるか否かを判断するための重要な演出でもある。

そのような演出が演出機会が少ないながらも実行可能とされていることで、長時間の遊技意欲を惹起させることが可能とされている。

【0795】

なお、本実施の形態の遊技機1Aは、変動中（前半）において出現する大当たりについての示唆を行わない示唆演出は設定値変更示唆演出である演出04のみであることを説明したが、換言すれば、変動中（前半）において設定値示唆演出が現出しないように構成されている。

これによって、遊技者にとって何の示唆演出が現出したのか混乱する可能性が低くされている。

【0796】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成の一例を挙げる。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第1装飾図柄を変動表示させる第1図柄表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出と、演出態様に基づいて設定値変更の有無を推測可能な第4演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から前記第1装飾図柄、前記第2装飾図柄及び前記第3装飾図柄のうちの二つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において、前記第1演出を実行不可能とされたことを特徴とする

遊技機。

【0797】

また、大当たりについての示唆を行う示唆演出の種類は二つ以上（演出54、62、63）設けられているため、単調とならずに多様な演出を用いて大当たりについての示唆を行うことが可能となっている。即ち、遊技興趣を高めることが可能とされている。

特に、大当たり示唆演出（設定差なし）が複数実装され、且つ、演出の種類数が最も多くされていることから（演出62、63の2個）、当該変動に係る大当たり抽選の当落に興味を持つ遊技者に対して効果的な演出を行うことが可能とされている。

【0798】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成の一例を挙げる。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第1装飾図柄を変動表示させる第1図柄表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表

10

20

30

40

50

示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出と、演出態様に基づいて設定値変更の有無を推測可能な第4演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から前記第1装飾図柄、前記第2装飾図柄及び前記第3装飾図柄のうちの二つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において、複数種類の前記第3演出を実行可能とされたことを特徴とする

10

遊技機。

【0799】

更に、本実施の形態の遊技機1Aにおいては、設定値変更示唆演出と設定値示唆演出と賑やかし演出の種類数の合計（1個、0個、1個で計2個）よりも、大当り示唆演出（設定差あり）と大当り示唆演出（設定差なし）の種類数の合計（1個、2個で計3個）の方が多くされていることで、遊技者にとって最も関心のある大当り抽選の当落についての示唆演出のバリエーションが多くされ、遊技興趣の向上を図ることが可能とされている。

【0800】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成の一例を挙げる。

20

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第1装飾図柄を変動表示させる第1図柄表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出と、演出態様に基づいて設定値変更の有無を推測可能な第4演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第5演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

30

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から前記第1装飾図柄、前記第2装飾図柄及び前記第3装飾図柄のうちの二つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において実行可能な前記第1演出の種類数はa個（aは0以上）とされ、前記特定期間において実行可能な前記第2演出の種類数はb個（bは0以上）とされ、前記特定期間において実行可能な前記第3演出の種類数はc個（cは0以上）とされ、前記特定期間において実行可能な前記第4演出の種類数はd個（dは0以上）とされ、前記特定期間において実行可能な前記第5演出の種類数はe個（eは0以上）とされ、

40

（ $a + d + e$ ）は（ $b + c$ ）よりも小さい数とされたことを特徴とする

遊技機。

【0801】

[10-5. 変動中（後半）について]

図78に示される各演出のうち、変動中（後半）において実行可能とされている演出は、大当り示唆演出（設定差あり）として演出58、大当り示唆演出（設定差なし）として演出64、演出65、演出66、演出67とされている。

50

即ち、本例における遊技機 1 A には、変動中（後半）において実行可能な設定値変更示唆演出と設定値示唆演出は設けられておらず、大当たり示唆演出（設定差あり）が一つと大当たり示唆演出（設定差なし）が四つ設けられている。

【0802】

変動中（後半）において、設定値変更示唆演出及び設定値示唆演出が設けられていないことにより、遊技機 1 A で実行される演出は大当たりを示唆する演出となるため、演出による示唆内容について遊技者の混同を招くことがない。

特に、変動中（後半）においては、液晶表示装置 36 上で装飾図柄がリーチ状態とされているため、当該変動が大当たりであるか否かについての関心が著しく向上した状態とされており、そのようなタイミングで設定値に関する示唆のみを行う演出を実行してしまうことは好ましくない。

10

【0803】

例えば、遊技機 1 A の特徴をよく知らずに遊技している遊技者に対して期待感を持てる派手な演出を実行した場合に、該演出が高設定値を示唆する演出であるにも関わらず遊技者がそのときに実行されている装飾図柄変動表示ゲームが大当たりである可能性が高いことを期待してしまう場合がある。その結果、当該装飾図柄変動表示ゲームがはずれてしまうと、遊技者が混乱する虞、或いは、遊技者が落胆してしまい遊技を終了させてしまう虞がある。

本例によれば、変動中（後半）において設定値 V e に関する示唆のみを行う演出が実行不可とされていることから、このような事態を招来してしまう虞が無く、演出が実行された場合には大当たり抽選の当落結果だけに注目して該演出を楽しむことが可能となる。

20

【0804】

このような効果を得ることが可能な遊技機 1 の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第 1 装飾図柄を変動表示させる第 1 図柄表示領域と第 2 装飾図柄を変動表示させる第 2 図柄表示領域と第 3 装飾図柄を変動表示させる第 3 図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

30

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第 1 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 2 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 3 演出と、演出態様に基づいて設定値変更の有無を推測可能な第 4 演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記第 1 装飾図柄、前記第 2 装飾図柄及び前記第 3 装飾図柄のうちの二つの装飾図柄が停止表示されたリーチ状態から三つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において、前記第 1 演出及び前記第 4 演出の何れも実行不可能とされたことを特徴とする

40

遊技機。

【0805】

また、大当たりについての示唆を行う示唆演出の種類は二つ以上設けられているため、単調とならずに多様な演出を用いて大当たりについての示唆を行うことが可能となっている。即ち、遊技興趣を高めることが可能とされている。

【0806】

このような効果を得ることが可能な遊技機 1 の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第 1 装飾図柄を変動表示させる第 1 図柄

50

表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出と、演出態様に基づいて設定値変更の有無を推測可能な第4演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記第1装飾図柄、前記第2装飾図柄及び前記第3装飾図柄のうちの二つの装飾図柄が停止表示されたリーチ状態から三つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において、前記第2演出及び前記第3演出を複数種類実行可能とされたことを特徴とする

遊技機。

【0807】

なお、リーチ状態における演出は実行時間が長めとなる場合がある。そのような状態で大当りについての示唆を行う示唆演出だけでなく大当りについての示唆を行わない示唆演出を更に実行してしまうと、演出時間が長時間化する虞があり、遊技者が煩わしさを感じてしまう可能性がある。

本例によれば、変動中（後半）において大当りについての示唆を行わない示唆演出は実行されないため、演出時間が不要に長時間化してしまうことが防止される。

【0808】

なお、変動中（後半）におけるタイミング17～25のうち、タイミング17で実行可能な大当りについての示唆を行う示唆演出の数が最も多くされている。

具体的には、タイミング17で実行可能な大当りについての示唆を行う示唆演出は、演出58、演出64の2種類とされる。タイミング19で実行可能な大当りについての示唆を行う示唆演出は、演出65、演出66の2種類とされる。タイミング20、22、23で実行可能な大当りについての示唆を行う示唆演出は、演出66の1種類とされる。タイミング24、25で実行可能な大当りについての示唆を行う示唆演出は、演出67の1種類とされる。

タイミング18、21で実行可能な大当りについての示唆を行う示唆演出は、本例における遊技機1Aには実装されていない。

【0809】

タイミング17は第2図柄が停止するタイミングであり、遊技者が大きな期待を持って迎えるタイミングのうちの一つである。即ち、遊技者は、第1図柄と同じ装飾図柄が停止するか否かについて大きな関心を有している。

そのようなタイミング17で実行可能とされた大当りについての示唆を行う示唆演出が多く遊技機1Aに実装されることにより、遊技者にとって遊技興趣の高い遊技機1Aを提供することが可能となる。

【0810】

なお、遊技者が大きな期待を抱いて迎えるタイミングは他にも考えられる。例えば、タイミング20の当落煽り演出実行中や、タイミング23の当落煽り演出実行中やタイミング19の演出が発展するか否かを報知する煽り演出中なども該当し得る。そのようなタイミングにおいて出現可能な大当りについての示唆を行う示唆演出が多様多様に用意されることによって、同様の効果を得ることができる。

【0811】

また、遊技者の期待が高まる複数のタイミングのうち、一つのタイミングに絞って多様な演出が実行可能とされてもよいし、全てのタイミングで多様な演出が実行可能とされてもよい。

10

20

30

40

50

一つのタイミングに絞って多様な演出が実行可能とされた場合には、該当のタイミングを遊技者が迎えるにあたって、演出が実行されるか否かについての期待感が高められる。即ち、該当のタイミングが、遊技機 1 A における最も遊技興趣が高まるタイミングとして遊技者に認知されることにより、当該タイミングが遊技機 1 A の特有のタイミングとして捉えられ、他の遊技機との差別化を図ることができる。

また、該当のタイミング以外のタイミングで遊技者の不意を突く態様で大当たりについての示唆を行う示唆演出が時折出現することにより、遊技者の遊技意欲を著しく向上させることが可能である。

【0812】

なお、これらの効果は、変動中（後半）に限らない。即ち、遊技者が期待を持って迎えるタイミングに多様な演出を実行可能なように遊技機 1 A を構成することにより同様の効果を得ることが可能である。

【0813】

[10-6. 大当たり中について]

図 78 に示される各演出のうち、本実施の形態の遊技機 1 A の大当たり中（大当たり遊技中）に実行可能とされている演出は、設定値示唆演出としての演出 15 のみとされている。

【0814】

大当たり中においては、大当たり示唆演出が現出しないように遊技機 1 A が構成されていることにより、大当たり期間中に現出した演出が設定値に関する示唆を行う演出であることが確定するため、遊技者は適切に演出内容を把握することができる。

【0815】

このような効果を得ることが可能な遊技機 1 の構成例を以下に示す。

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第 1 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 2 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 3 演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、大当たり遊技中において、前記第 2 演出及び前記第 3 演出の実行が不可能とされたことを特徴とする

遊技機。

【0816】

また、大当たり中は、遊技者にとって有利な状況を楽しむ期間であると共に、それ以上の遊技を本遊技機 1 A において続けるべきか否かを判断する期間でもある。

そのような期間において現出する演出が設定値示唆演出のみとされていることにより、該演出を視認または体感した遊技者は、適切な判断を行うことが可能とされる。

【0817】

大当たり遊技中は、開放された大入賞口 50 に遊技球を入賞させることにより、所定の賞球数を獲得可能であるが、大入賞口 50 への入賞は比較的容易とされるため、それほど大入賞口 50 へ注目を払わなくても遊技が可能とされている。そのため、大当たり遊技中は遊技機 1 A への関心が薄れてしまう虞がある。

しかし、本実施の形態の遊技機 1 A においては、設定値示唆演出としての演出 15 において、オーバー入賞の発生に基づく音演出が実行可能とされている。即ち、オーバー入賞の発生を促すように遊技球を打ち出すことで設定値示唆演出の発生確率を向上させることができる。これにより、遊技者は遊技機 1 A の設定値 V_e についての推測の確度を向上させることができる。即ち、遊技者は、オーバー入賞を発生させるために集中して大当たり遊技を行うことができるため、遊技興趣の向上が図られる。

【0818】

このような効果を得ることが可能な遊技機 1 の構成例を以下に示す。

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

遊技領域に形成され、遊技球の入球を困難または不可能な閉鎖状態と、遊技球の入球を容易にする開放状態とを実行可能に構成された大入賞手段と、

前記大入賞手段に入球した遊技球を検出する入球検出手段による検出情報に基づき、前記大入賞手段に入球した遊技球を計数する入球数計数手段と、

当りとするか否かに関する抽選を実行する抽選手段と、

所定の規定時間を超えない範囲内において前記入球数計数手段により計数された遊技球数が規定入球数に達するまで前記大入賞手段を前記開放状態に制御可能な開放制御手段と、

10

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第 1 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 2 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 3 演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、計数した遊技球が前記規定入球数を超えたオーバー入賞時において前記第 1 演出の実行が可能とされたことを特徴とする

遊技機。

【0819】

20

なお、大当り中においては、上始動口 3 4 や下始動口 3 5 に遊技球が入賞したとしても、最大保留記憶個数を超えて入賞した分については大当り抽選の対象とはならない。即ち、作動保留球の数が最大保留記憶個数に達した段階で、遊技者は上始動口 3 4 や下始動口 3 5 への遊技球の入賞について関心が薄れてしまふがある。

そこで、大当り遊技中に作動保留球数が最大となった状態において更に上始動口 3 4 や下始動口 3 5 に遊技球が入賞した場合に、設定値を示唆するための何らかの効果音を再生するような設定値示唆演出を実行可能なように遊技機 1 A を構成してもよい。これにより、作動保留球数が最大保留記憶個数に達した後であっても、遊技球が上始動口 3 4 や下始動口 3 5 に入賞したことに対して遊技者に興味を抱かせることができ、遊技興趣の向上を図ることができる。

30

【0820】

[10-7. 変動中（全体）について]

図 7 8 に示される各演出のうち、本実施の形態の遊技機 1 A の変動中（全体）に実行可能とされている演出、即ち、変動中（前半）及び変動中（後半）に実行可能とされている演出は、設定値変更示唆演出としての演出 0 4、大当り示唆演出（設定差あり）としての演出 5 4、5 8、大当り示唆演出（設定差なし）としての演出 6 2、6 3、6 4、6 5、6 6、6 7 とされている。

【0821】

実施の形態の遊技機 1 A においては、変動中（全体）に現出する可能性のある演出に設定値示唆演出は含まれていない。また、唯一現出する可能性のある設定値変更示唆演出としての演出 0 4 は、上述したように電源投入後の最初の変動開始タイミングとなる入賞時のみとされていることから、現出可能なタイミングが著しく限られている。

40

従って、変動中（全体）において現出可能な演出において、設定値に関する示唆演出はほぼ含まれていない。

これにより、変動中（全体）において現出した演出については、何の示唆も行わない演出 8 0 を除きほぼ確実に大当り示唆演出とされているため、遊技者に混乱を抱かせることなく適切な情報が示唆される。

【0822】

このような効果を得ることが可能な遊技機 1 の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動

50

表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第1装飾図柄を変動表示させる第1図柄表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から三つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において、前記第1演出の何れも実行不可能とされたことを特徴とする

遊技機。

【0823】

また、変動中（全体）において現出可能な大当り示唆演出のうち、設定差ありのもの（演出54, 58）は設定差なしのもの（演出62, 63, 64, 65, 66, 67）と比較して種類数が少なくされている。

変動中は、当該変動の大当り抽選についての当落に対する関心が最も高くされている。これに対して、設定値V_eに対する示唆は行わず大当り抽選の当落の期待度に関する示唆のみを行う演出（即ち大当り示唆演出（設定差なし））が、設定値V_eに対する示唆及び大当り抽選の当落期待度の示唆の双方を行う演出（即ち大当り示唆演出（設定差あり））よりも多く設けられていることにより、遊技者が何の示唆演出であるのか混乱しない演出を提供することが可能となる。

【0824】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第1装飾図柄を変動表示させる第1図柄表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から三つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において実行可能とされた前記第2演出の種類数はb個（bは0以上）とされ、前記特定期間において実行可能とされた前記第3演出の種類数はc個（cは0以上）とされ、

cはbよりも大きな数とされたことを特徴とする

遊技機。

【0825】

更に、変動中（全体）において現出可能な演出として、大当り示唆演出（設定差あり）が複数種類設けられている。これによって、遊技者が最も関心のある当該変動の大当り抽選の当落結果のみを示唆する多彩な演出が実行可能とされ、遊技興趣の向上が図られてい

10

20

30

40

50

る。

【0826】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第1装飾図柄を変動表示させる第1図柄表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から三つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において、複数種類の前記第3演出を実行可能とされたことを特徴とする遊技機。

【0827】

変動中（全体）を構成する変動中（前半）と変動中（後半）で実行する演出の態様（演出内容や現出確率など）を異ならせることにより、効果を得ることが可能な場合もある。

例えば、第1期間（変動中（前半））において実行可能とされた設定値の示唆が可能な演出（第1種演出）の数（ n 個）は、第2期間（変動中（後半））において実行可能とされた該第1種演出の数（ m 個）よりも多くすることが考えられる。

第2期間は、大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行可能とすることが遊技興趣上必須と考えられる。そのような期間において、設定値の示唆が可能な演出を行うことは、第2期間に実行される演出数が増え、場合によっては、同時に複数種類の演出が実行される。これは、演出に用いられる時間長が長くなると共に、演出に係るCPUの処理負担増大を招来してしまう。本構成によれば、このような事態を回避することで、処理負担の軽減や消費電力の削減に寄与することができる。また、液晶表示装置36上に表示される画像演出において、コマ落ちが発生してしまう可能性を低減させることができる。

【0828】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を設定可能な設定手段と、

利益状態を発生させるか否かの抽選結果に応じて演出図柄を変動表示可能な表示手段と、

前記表示手段による前記演出図柄の変動中に、遊技機に設定された前記設定値を示唆する第1種演出を実行制御可能な演出実行制御手段と、を備え、

前記演出図柄は、夫々変動する3つの図柄群で構成されている遊技機において、

前記表示手段において3つの図柄群が変動を開始してからそのうちの2つの図柄群が変動を停止するまでの期間を第1期間（変動中（前半））とし、前記2つの図柄群が変動を停止してから前記3つの図柄群が全て停止されるまでの期間を第2期間（変動中（後半））とした場合に、

前記第1期間に実行可能な前記第1種演出を n 個とし、

前記第2期間に実行可能な前記第1種演出を m 個として、

$n > m \geq 0$ が成り立つようにした

10

20

30

40

50

ことを特徴とする遊技機。

【0829】

また、3つの図柄群（左図柄群、中図柄群、右図柄群）のうちの2つの図柄群が停止表示された際の停止態様に応じて実行可能な演出に差異を設けることにより、効果を得ることが可能な場合もある。

例えば、2つの図柄群が停止表示された際の停止態様が「リーチ状態（リーチ態様）」でない場合に第2期間に実行可能な第1種演出の数（ $m1$ 個）は、「リーチ状態（リーチ態様）」である場合に第2期間に実行可能な第1種演出の数（ $m2$ 個）よりも多くすることが考えられる。

第2期間は、大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行可能とすることが遊技興趣上必須であるが、リーチ状態でなければ第1種演出を現出させたとしても問題はない。従って、非リーチ状態であれば、大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出は実行されない可能性が高く、該演出と第1種演出を同時に実行する可能性が低いため、CPUの処理負担の増大や消費電力の増大を招来することなく、第1種演出を実行することができる。また、大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行しない代わりに第1種演出を実行することにより、遊技者の遊技意欲の低下を効率よく抑制することができる。

即ち、第2期間においては、リーチ状態よりも非リーチ状態の方が実行可能な第1種演出の数を多くすることが望ましい。

【0830】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

前記3つの図柄群が変動を開始してからそのうちの2つの図柄群が変動を停止した際の表示態様において、

前記2つの図柄群が所定のリーチ態様でなかった場合、前記第2期間に実行可能な前記第1種演出の数を $m1$ 個とし、

前記2つの図柄群が所定のリーチ態様であった場合、前記第2期間に実行可能な前記第1種演出の数を $m2$ 個として、

$m1 > m2 \geq 0$ が成り立つようにした

ことを特徴とする遊技機。

【0831】

上述した第1種演出（設定値の示唆が可能な演出）について具体的にいくつかの例を説明する。

なお、以降の説明においては、設定値に関する示唆を行うことを主たる目的とした演出を「演出a」とし、大当たり抽選についての当落結果の示唆を行うことを主たる目的とした演出を「演出b」または「演出c」とする。「演出b」及び「演出c」については、設定値に応じて選択割合が異なる演出が「演出b」、設定値に応じて選択割合が異なる演出が「演出c」とされる。

一つ目の例は、第1種演出が演出aを含み、演出b及び演出cを含まないものである。

これにより、大当たり抽選についての当落結果の示唆を主目的として行う演出は第1種演出に含まれないため、大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行することが望ましいタイミングで第1種演出を実行しないようにすることにより、上述した各種の効果を得ることが可能となる。

【0832】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出aとし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出bとし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出cとして、

前記第1種演出は、前記演出aを含み、前記演出b及び前記演出cは含まない

ことを特徴とする遊技機。

【0833】

また、上述した第1種演出についての二つ目の例は、第1種演出が演出bを含み、演出a及び演出cを含まないものである。

これにより、大当たり抽選についての当落結果の示唆を主目的としているが、設定値に関する示唆も含まれている演出、謂わば、遊技者によっては何を示唆しているのか迷ってしまうような演出が第1種演出として定義される。

このような第1種演出を大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行することが望ましいタイミングで実行しないように制御することにより、遊技者にとって示唆内容の誤解を与えないような演出を適切なタイミングで実行することが可能となる。また、設定値に関する示唆を行う演出を主目的とする演出（演出a）を実行しなくても、大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を主目的とした演出であって、且つ、設定値に応じて選択割合が異なる演出が実行可能とされることにより、演出aを実行しないことの補間とすることが可能となる。

【0834】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出aとし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出bとし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出cとして、

前記第1種演出は、前記演出bを含み、前記演出a及び前記演出cは含まない

ことを特徴とする遊技機。

【0835】

更に、上述した第1種演出についての三つ目の例は、第1種演出が演出a及び演出bを含み、演出cは含まないものである。

これにより、大当たり抽選についての当落結果の示唆を主目的としていない演出（演出a）だけでなく大当たり抽選についての当落結果の示唆を主目的としているが選択割合が設定値によって異なるために設定値の示唆が可能とされた演出についても第1種演出として定義される。

大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行することが望ましいタイミングでこのような第1種演出を実行しないことにより、遊技者は現在遊技している遊技機1に設定された設定値V_eがいくつなのかを気にせずに演出を楽しむことが可能となる。また、該タイミングにおいては、設定値によらず選択割合が同じ演出を主に実行することにより、CPUの処理負担の軽減や消費電力の削減を図ることが可能となる。

【0836】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出aとし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出bとし、

演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、且つ、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出cとして、

前記第1種演出は、前記演出a及び前記演出bを含み、前記演出cは含まない

ことを特徴とする遊技機。

【0837】

また、第1種演出の数についていくつかの例が考えられる。一つは、現出タイミングや現出契機が異なる演出をそれぞれ一つの演出として捉えるものである。即ち、換言すれば、現出タイミングや現出契機が同じであって演出態様が少々異なるような似たような演出、例えば、液晶表示装置36上に表示される台詞が異なるだけの演出などは単なるバリエーションとし、各種のバリエーションを含めて一つの演出として捉えるものである。

これにより、遊技者が実質的に演出の数と捉え得る演出の種類数、即ち複数のバリエーションを一纏めにした演出の数を考慮して、遊技機1に実装される各演出のバランスを整えることができる。即ち、遊技者が混乱しないように設定値に関する示唆を行う演出を少なくすることを意図した場合に、バリエーションを除いた演出の種類数を考慮することで、遊技者にとって違和感のない演出のバランスを実現可能である。

【0838】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに異なる演出の数を演出群の数とし、

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに類似する演出を別個に数えた数を演出バリエーションの数として、

前記nと前記mは演出群の数とされた

ことを特徴とする遊技機。

【0839】

第1種演出の数についての他の例としては、現出タイミングや現出契機が類似する演出であってもそれぞれ一つの演出として捉えるものである。即ち、換言すれば、現出タイミングや現出契機が同じであっても演出態様が少々異なっていれば異なる演出として捉えるものである。即ち、演出のバリエーションが多ければ、演出数も多くなるものである。

バリエーションが異なる演出同士は、遊技機1の内部的には一部が共通の情報として記憶されている。そのため、バリエーションが異なる演出を異なる演出（別の演出）として扱うことで、記憶容量の使用効率を向上させながら、多様な演出態様を実現することが可能となる。

【0840】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに異なる演出の数を演出群の数とし、

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに類似する演出を別個に数えた数を演出バリエーションの数として、

前記nと前記mは演出バリエーションの数とされた

ことを特徴とする遊技機。

【0841】

[10-8. 設定値示唆演出と現出タイミング]

本実施の形態において現出可能な設定値示唆演出は、演出01, 15, 20である。これらの演出は、変動中（全体）よりもそれ以外の期間に現出する演出の種類数の方が多くされている。具体的には、変動中（全体）に現出可能な設定値示唆演出は0種類とされ、それ以外の期間で現出可能な設定値示唆演出は3種類とされている。

これにより、当該変動についての大当たり抽選の当落に最も関心がある変動中（全体）においては設定値示唆演出が現出し難くされると共に、それ以外の時間帯においては、遊技中の遊技機1Aを継続して遊技するか否かを判断するための判断材料となり得る設定値示唆演出が現出されやすいようにされている。従って、適切な情報提供が為される。

【0842】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第1装飾図柄を変動表示させる第1図柄表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測

10

20

30

40

50

不可能な第 1 演出を少なくとも一つ実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から三つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において実行可能な前記第 1 演出の種類数が a 個 (a は 0 以上) とされ、前記特定期間において実行可能な前記第 1 演出の種類数が b 個 (b は 0 以上) とされ、

a は b よりも小さな数とされたことを特徴とする

遊技機。

【0843】

[10-9. 大当り示唆演出と現出タイミング]

本実施の形態において現出可能な大当り示唆演出 (設定差あり) は、演出 50, 54, 58 とされている。これらの演出は、変動中 (全体) に現出可能とされている演出の種類数の方がそれ以外の期間に現出可能とされている演出の種類数よりも多くされている。

即ち、変動中 (全体) に現出可能とされている大当り示唆演出 (設定差あり) は、2 種類とされ、それ以外の期間に現出可能とされている大当り示唆演出 (設定差あり) は、1 種類とされている。

【0844】

大当り示唆演出 (設定差あり) は大当り示唆演出の一種であるため、変動中に多く出現可能とされており、これにより、当該変動の大当り抽選の当落に関心のある遊技者に対して適切な演出を行うことが可能とされる。

【0845】

このような効果を得ることが可能な遊技機 1 の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第 1 装飾図柄を変動表示させる第 1 図柄表示領域と第 2 装飾図柄を変動表示させる第 2 図柄表示領域と第 3 装飾図柄を変動表示させる第 3 図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 2 演出を少なくとも一つ実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から三つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において実行可能な前記第 2 演出の種類数が a 個 (a は 0 以上) とされ、前記特定期間において実行可能な前記第 2 演出の種類数が b 個 (b は 0 以上) とされ、

a は b よりも大きな数とされたことを特徴とする

遊技機。

【0846】

なお、変動中においては、設定値示唆演出を別途実行可能とするのではなく、大当り示唆演出が設定値示唆演出も兼ねることにより、即ち、大当り示唆演出 (設定差あり) が現出可能とされていることにより、変動中に現出する演出の多くが大当りについての示唆を行う演出とされるため、遊技者に対する適切な示唆を行うことができると共に、設定値 V_e について関心を持っている遊技者に対しても設定値 V_e に関する適切な示唆を行うことが可能とされている。また、演出 54 などが設定値 V_e についての示唆演出と大当りについての示唆演出を兼ねることにより、遊技機 1 A に実装される演出の数を抑えることができるため、演出について利用される遊技機 1 A の記憶領域の削減に寄与することができる。

【0847】

本実施の形態において現出可能な大当り示唆演出 (設定差なし) は、演出 62, 63, 64, 65, 66, 67 とされている。大当り示唆演出 (設定差なし) は、変動中 (全体) に現出可能とされている演出の種類数が他の期間と比較して多くされている (6 種類)

。これによって、遊技者が最も大当たり抽選の当落に関心のあるタイミングで大当たり示唆演出（設定差なし）が現出されるため、遊技者に適切な示唆を行うことができる。

【0848】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第1装飾図柄を変動表示させる第1図柄表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出を少なくとも一つ実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から三つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において実行可能な前記第3演出の種類数がa個（aは0以上）とされ、前記特定期間において実行可能な前記第3演出の種類数がb個（bは0以上）とされ、

aはbよりも大きな数とされたことを特徴とする

遊技機。

【0849】

また、大当たり示唆演出（設定差なし）は、変動中の中でも変動中（後半）に現出可能とされたものが最も多くの種類用意されている。変動中（後半）は、リーチ状態とされており、遊技者が当該変動の大当たり抽選の当落について最も関心を持っている期間である。そのような期間に多様な大当たり示唆演出（設定差なし）が用意されていることによって、遊技者に退屈させることなく遊技興趣の向上が図られている。

【0850】

[10-10. 演出ボタンと各演出]

本実施の形態の遊技機1Aに実装されている各演出には、演出ボタン13などの操作子を用いて現出される演出が含まれている。具体的には、演出01、50、53、62、65、67の各演出は、操作子を操作することによって演出が実行され得る。図78において丸印で囲んだ演出が該当する。

【0851】

操作子を用いて現出される演出とは、例えば、操作子の操作を行うことにより演出が現出するが、操作子の操作を行わない場合には演出自体が現出しない演出である。或いは、操作子の操作によって即座に演出が現出するが、操作子の操作を行わない場合には、所定時間経過後に演出が現出（進行）するものなどが含まれる。

【0852】

操作子の操作を行わなくても所定時間経過後に演出が現出（進行）するものについては、操作の有無によって演出時間が異なるものが含まれている。

具体的な例を説明する。

まず、液晶表示装置36上に演出ボタン13の押下を促す画像を表示させる画像演出Aが実行される。遊技者が演出ボタン13の押下を行うと、液晶表示装置36上で画像演出Bが実行されることにより演出が進行し、最終的に画像演出Cを行うことにより何らかの示唆を行う。一方、遊技者が演出ボタン13の押下を行わなかった場合、例えば5秒などの所定時間が経過した後、示唆内容を提示するための画像演出Cが行われる。

即ち、演出ボタン13を押下したときの液晶表示装置36上における演出の流れは、画像演出A、B、Cと続くのに対し、演出ボタン13を押下しなかったときの液晶表示装置36上の演出の流れは、画像演出A、Cと続く。

このような演出は、操作子を契機として現出（進行）する演出の一態様とされる。

【0853】

本実施の形態の遊技機1Aに実装されている各演出のうち、操作子を用いて現出される演出においては、設定値示唆演出（演出01）と比較して、大当り示唆演出（演出50, 53, 62, 65, 67）の方が種類数が多くされている。

設定値示唆演出は、当該遊技機1Aの遊技を継続するか否か、或いは、当該遊技機1Aの遊技を開始するか否かを判断するために用いられる重要な情報を遊技者が得ることが可能な演出である。操作子の操作の有無によりそのような重要な演出が現出しないことや、操作子の操作の有無により重要な演出の演出時間が短くなってしまい示唆内容の確認が不十分になってしまうことは、遊技者にとって著しく不利益となり得る。

【0854】

本実施の形態の遊技機1Aにおいては、演出ボタン13などの操作子を用いて現出される設定値示唆演出は、演出01のみとされていることにより、多くの設定値示唆演出は、遊技者の操作によらず平等に示唆内容が伝達され得る。

【0855】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

遊技者が操作可能な操作手段と

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記操作手段の操作を契機として実行される前記第1演出の種類数は a （ a は0以上）個とされ、前記操作手段の操作を契機として実行される前記第2演出の種類数は b （ b は0以上）個とされ、前記操作手段の操作を契機として実行される前記第3演出の種類数は c （ c は0以上）個とされ、

a は $(b+c)$ よりも小さな数とされたことを特徴とする

遊技機。

【0856】

また、遊技機1Aにおいて実装された演出ボタン13の操作を契機とした各示唆演出のうち、設定値示唆演出については、該操作によって演出開始タイミングや終了タイミングは変わらないものとされる。

例えば、演出01では、演出ボタン13の押下によって設定値示唆演出が開始された後、演出ボタン13の押下の有無によらず、演出が開始されてから所定のタイミングで該演出が終了する。即ち、演出の終了タイミングは、演出ボタン13の押下によらず演出開始から一定時間経過したタイミングとされている。

【0857】

一方、演出ボタン13の操作を契機とした各示唆演出のうち、大当り示唆演出については、該操作によって演出開始タイミングや終了タイミングが異なるものとされる。

例えば、演出50では、保留変化予告演出が実行されるが、演出ボタン13の押下を促すための画像演出が実行された後、演出ボタン13の押下に応じたタイミングで次の画像演出（例えば、保留アイコンを通常色から特定の色へと変化させる画像演出）が実行される。即ち、演出ボタン13の押下によって開始される保留アイコンを通常色から特定の色へと変化させる画像演出は、演出ボタン13の押下に応じて異なるタイミングとされる。また、演出ボタン13の押下が遅ければ、それに応じて演出の終了タイミングも遅くされる。

【0858】

また、これらを換言すると、遊技機 1 A において実装された演出ボタン 1 3 の操作を契機とした各示唆演出のうち、設定値示唆演出については、該操作によって演出時間長が不変とされているといえる。

更に、演出ボタン 1 3 の操作を契機とした各示唆演出のうち、大当たり示唆演出については、該操作によって演出時間長が可変とされているといえる。

【0859】

設定値示唆演出については、前述のように、操作子の操作の有無により演出が現出しないことや操作子の操作の有無により演出の演出時間が短くなってしまうことによって示唆内容の確認が不十分となってしまうことが、遊技者にとって著しく不利益となり得るため、終了タイミングや演出時間長が不変とされている。

10

【0860】

一方、大当たり示唆演出については、当該変動（或いは作動保留球について将来実行される予定の変動）における大当たり抽選の当落に関する示唆演出であり、遊技者に応じて、早く当落についての情報を得たい欲求や、じっくりと演出内容を楽しむ欲求などが存在する。そのため、本実施の形態の遊技機 1 A については、開始タイミングや終了タイミングや演出時間長が操作ボタン 1 3 の操作タイミング等により可変とされることにより、遊技者の遊技態様に沿った適切な演出が現出可能とされている。

【0861】

このような遊技機 1 の構成例を以下に示す。

遊技者が操作可能な操作手段と

20

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第 1 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 2 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 3 演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記操作手段の操作を契機として実行される前記第 1 演出の終了タイミングは、前記操作手段の操作タイミングまたは操作有無によらず不変とされ、

30

前記操作手段の操作を契機として実行される前記第 2 演出または第 3 演出のうちの少なくとも一部の演出の終了タイミングは、前記操作手段の操作タイミングまたは操作有無に応じて可変とされたことを特徴とする

遊技機。

【0862】

また、以下のような遊技機 1 の構成例も考えられる。

遊技者が操作可能な操作手段と

40

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第 1 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 2 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 3 演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記操作手段の操作を契機として実行される前記第 1 演出の演出時間長は、前記操作手段の操作タイミングまたは操作有無に応じて不変とされ、

前記操作手段の操作を契機として実行される前記第 2 演出または第 3 演出のうちの少な

50

くとも一部の演出の演出時間長は、前記操作手段の操作タイミングまたは操作有無に応じて可変とされたことを特徴とする

遊技機。

【0863】

また、演出01は、客待ち中の状態で遊技者がある操作子を押下したことに応じて演出が実行されるものであり、謂わば隠し演出のようなものである。従って、他の演出のように、示唆内容を遊技者に対して訴求するために実行が決定されたものの、操作子の非操作によってその実行がキャンセルされるような態様とは異なるものである。

従って遊技機1Aの遊技中（先読み中や変動中、或いは大当たり中）に実行される設定値示唆演出については、特に、遊技者の操作によらず平等に示唆内容が伝達され得る。

10

【0864】

本実施の形態における遊技機1Aにおいては、演出ボタン13などの操作子を用いて現出される大当たり示唆演出は、演出50、53、62、65、67とされている。また、遊技者の操作によって演出が出現しなくなるものや、演出時間が短くなるものが含まれている。

大当たり示唆演出は、該演出の実行から近い将来に大当たり遊技が招来するか否かを示唆する演出であり、例え該演出を見逃したとしても、遊技者の不利益にはなりにくい。従って、大当たり示唆演出については、臨場感を向上させることや遊技興趣を向上させる目的から、操作子の操作に応じて演出が現出（或いは発展）するものが多く実装されている。

【0865】

20

なお、変動中（全体）に限れば、操作子の操作に応じて実行される設定値示唆演出は設けられていない。

操作子の操作に応じて実行される演出は、遊技者にとって期待度の高い演出とされている。そのような演出を変動中に実行する場合、遊技者はその時に最も関心を抱いている当該変動の大当たりについての示唆演出であると推測しがちである。そのようなタイミングで、設定値示唆演出を行ってしまうと、遊技者の期待に添うことができない演出を実行してしまう虞や、遊技者が演出内容によって混乱してしまう虞が生じてしまう。

そこで、本実施の形態の遊技機1Aにおいては、変動中において操作子の操作を伴う演出を実行する場合には、必ず大当たり示唆演出となるように構成されている。

このような構成とすることにより、遊技者の期待に添った適切な演出が実行されると共に、遊技者の混乱を招来することがない。

30

【0866】

このような効果を得ることが可能な遊技機1の構成例を以下に示す。

遊技者が操作可能な操作手段と

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第1装飾図柄を変動表示させる第1図柄表示領域と第2装飾図柄を変動表示させる第2図柄表示領域と第3装飾図柄を変動表示させる第3図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

40

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当たり抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、前記変動表示動作の開始から三つの装飾図柄が停止表示されるまでの特定期間において前記操作手段の操作を契機として実行される特定演出を実行可能とされ、

50

前記特定演出に前記第 1 演出は含まれないことを特徴とした遊技機。

【0867】

また、本実施の形態における遊技機 1 A において、演出ボタン 1 3 などの操作子の操作を契機とした設定値示唆演出は、操作子の操作態様によらず、演出内容が不変とされている。例えば、遊技機 1 A に実装された演出 0 1 は、演出ボタン 1 3 の押下によって開始される。しかし、演出内容は予め抽選によって決定された演出内容に基づくものであり、演出ボタン 1 3 の操作態様（操作タイミングや操作の有無）によって可変となるものではない。

【0868】

一方、本実施の形態における遊技機 1 A において、演出ボタン 1 3 などの操作子の操作を契機とした大当り示唆演出は、操作子の操作態様によって演出内容が可変とされている。例えば、遊技機 1 A に実装された演出 5 0 は、演出ボタン 1 3 の押下を促すための画像演出を実行した後、演出ボタン 1 3 の押下によって、保留アイコンが更に高期待度の色へ変化するか否かを抽選している様子を示す画像演出が実行され、保留アイコンが高期待度のものへと変化する画像演出が実行される。

しかし、演出ボタン 1 3 の押下を促すための画像演出を実行した後、演出ボタン 1 3 の押下が行われなかった場合、一定時間経過後に保留アイコンが高期待度のものへと変化する画像演出が実行される。即ち、演出ボタン 1 3 の押下の有無によって、画像演出の態様が異なるものとされる。

【0869】

設定値示唆演出は、遊技の継続などを遊技者が決定するための重要な演出であるため、演出ボタン 1 3 等の操作子の操作態様によらず同一の演出内容を現出させることにより、遊技者に適切な示唆内容を提示するものである。

大当り示唆演出は、該演出の実行から近い将来に大当り遊技が招来するか否かを示唆する演出であり、例え該演出を見逃したとしても、遊技者の不利益にはなりにくい。そのため、遊技者の遊技興趣の向上を目的として、演出ボタン 1 3 等の操作子の操作態様に応じて、演出内容が変化するように構成されている。

【0870】

遊技機 1 の構成例を以下に示す。

遊技者が操作可能な操作手段と

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第 1 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 2 演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第 3 演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記操作手段の操作を契機として実行される前記第 1 演出においては、該操作の態様の違いによらず同一の演出態様とされ、

前記操作手段の操作を契機として実行される前記第 2 演出または第 3 演出のうちの少なくとも一部の演出においては、該操作の態様の違いに応じて異なる演出態様とされたことを特徴とする

遊技機。

【0871】

上記の遊技機 1 においては、以下の様な特徴を更に備えてもよい。

前記異なる演出態様は異なる演出時間とされたことを特徴とする

遊技機。

【0872】

また、遊技機1が以下の様な特徴を備えてもよい。

前記異なる演出態様は異なる画像演出とされたことを特徴とする遊技機。

【0873】

操作子を用いて現出される演出（以降、操作演出と記載）においては、変動中（前半）と変動中（後半）の違いを考慮してもよい。

例えば、即ち3つの図柄群が変動を開始してからそのうちの2つの図柄群が変動を停止するまでの期間を第1期間（変動中（前半））、2つの図柄群が変動を停止してから3つの図柄群全てが停止されるまでの期間を第2期間（変動中（後半））とした場合に、第2期間において実行可能な操作演出に設定値の示唆が可能な演出（第1種演出）を含まないことが考えられる。

10

第2期間は、大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行可能とすることが遊技興趣上必須と考えられる。そのような期間において、設定値の示唆が可能な演出を操作演出として行うことは、第2期間に実行される演出数が増え、場合によっては、同時に複数種類の演出が実行されてしまう。これは、演出に用いられる時間長が長くなると共に、演出に係るCPUの処理負担増大を招来してしまう。本構成によれば、このような事態を回避することで、処理負担の軽減や消費電力の削減に寄与することができる。また、液晶表示装置36上に表示される画像演出において、コマ落ちが発生してしまう可能性を低減させることができる。

20

【0874】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を設定可能な設定手段と、

利益状態が発生させるか否かの抽選結果に応じて演出図柄を変動表示可能な表示手段と、

遊技者による操作が可能な操作手段と、

前記操作手段を用いた操作演出と、

遊技機に設定された前記設定値を示唆する第1種演出と、を実行制御可能な演出実行制御手段と、を備え、

30

前記演出図柄は、夫々変動する3つの図柄群で構成され、

前記表示手段において3つの図柄群が変動を開始してからそのうちの2つの図柄群が変動を停止するまでの期間を第1期間とし、前記2つの図柄群が変動を停止してから前記3つの図柄群が全て停止されるまでの期間を第2期間とした場合に、

少なくとも前記第2期間に実行可能な前記操作演出には、前記第1種演出を含まないことを特徴とする遊技機。

【0875】

上述した第1種演出について、いくつかの例を説明する。

なお、操作演出であって且つ設定値に関する示唆を行うことを主たる目的とした演出を「演出Ba」とし、操作演出であって且つ大当たり抽選についての当落結果の示唆を行うことを主たる目的とした演出を「演出Bb」または「演出Bc」とする。「演出Bb」及び「演出Bc」については、設定値に応じて選択割合が異なる演出が「演出Bb」、設定値に応じて選択割合が異なる演出が「演出Bc」とされる。

40

また、操作演出であって且つ第1種演出である演出を「特定演出」とし、操作演出であるが第1種演出でない演出を「非特定演出」と定義する。

【0876】

一つ目の例は、特定演出に演出Baが含まれると共に演出Bb及び演出Bcが含まれないものである。これにより、大当たり抽選についての当落結果の示唆を主目的として行う操作演出は特定演出に含まれないため、大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行することが望ましいタイミングで第1種演出を実行しないようにすることにより

50

、遊技者の混乱を招くこと無く適切な操作演出を実行することが可能となる。また、特定演出を実行するタイミングにおいて演出 B b や演出 B c が実行されないことにより、C P U の処理負担軽減や消費電力軽減を図ることが可能となる。

【0877】

このような効果を得ることができる遊技機 1 の構成例を以下に示す。

前記操作演出であって且つ前記第 1 種演出である演出を特定演出とし、

前記操作演出であって且つ前記第 1 種演出以外の演出を非特定演出として、

前記操作演出であって且つ演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出 B a とし、

前記操作演出であって且つ演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、更に、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出 B b とし、

前記操作演出であって且つ演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、更に、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出 B c として、

前記特定演出は、前記演出 B a を含み、前記演出 B b 及び前記演出 B c は含まないことを特徴とする記載の遊技機。

【0878】

二つ目の例は、特定演出に演出 B b が含まれると共に演出 B a 及び演出 B c が含まれないものである。これにより、大当たり抽選についての当落結果の示唆を主目的としているが、設定値に関する示唆も含まれているような操作演出、謂わば、遊技者によっては何を示唆しているのか迷ってしまう可能性のある演出が特定演出として定義される。

大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行することが望ましいタイミングで特定演出を実行しないように制御することにより、遊技者にとって示唆内容の誤解を与えないような演出を適切なタイミングで実行することが可能となる。なお、特定演出を実行しないことにより、設定値に関する示唆を行う演出を主目的とする演出 B a が現出しなくても、設定値によって選択割合が異なる演出 B b が現出可能とされることにより、設定値に関する示唆を代替する演出を現出させることができる。従って、遊技者によっては、設定値に関する情報を適切に伝達することができ、少ない演出で多様な情報を提供することができる。

【0879】

このような効果を得ることができる遊技機 1 の構成例を以下に示す。

前記操作演出であって且つ前記第 1 種演出である演出を特定演出とし、

前記操作演出であって且つ前記第 1 種演出以外の演出を非特定演出として、

前記操作演出であって且つ演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出 B a とし、

前記操作演出であって且つ演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、更に、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出 B b とし、

前記操作演出であって且つ演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、更に、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出 B c として、

前記特定演出は、前記演出 B b を含み、前記演出 B a 及び前記演出 B c は含まないことを特徴とする遊技機。

【0880】

三つ目の例は、特定演出に演出 B a 及び演出 B b が含まれると共に演出 B c が含まれないものである。これにより、設定値の示唆が可能な演出が特定演出として定義される。従って、特定演出を現出させないタイミングで操作演出を実行する場合においては、遊技者は演出内容（または演出における示唆内容）について混乱を来すこと無く大当たり抽選についての当落結果の示唆内容を把握することができる。即ち、演出による示唆内容が分かりやすくされる。

また、特定演出を現出させないタイミングにおいては、演出 B a や演出 B b が実行され

ないため、CPUの処理負担の軽減や消費電力の削減、或いは演出に用いられる表示手段（液晶表示装置36など）の処理負担の軽減を図ることが可能となる。特に、液晶表示装置36においては、複数の演出を同時に現出させるための処理を行う頻度が低下するため、コマ落ちなどが起きてしまう可能性を低減させることができる。

【0881】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

前記操作演出であって且つ前記第1種演出である演出を特定演出とし、

前記操作演出であって且つ前記第1種演出以外の演出を非特定演出として、

前記操作演出であって且つ演出目的として主に前記設定値に関する示唆を行う演出を演出Baとし、

前記操作演出であって且つ演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、更に、前記設定値に応じて選択割合が異なる演出を演出Bbとし、

前記操作演出であって且つ演出目的として主に前記抽選結果の当落に関する示唆を行い、更に、前記設定値に関わらず選択割合が同じ演出を演出Bcとして、

前記特定演出は、前記演出Ba及び前記演出Bbを含み、前記演出Bcは含まないことを特徴とする遊技機。

【0882】

また、変動中において実行される演出においては、特定演出の数よりも非特定演出の数を多くすることが考えられる。

特定演出は、設定値に関する示唆が可能な演出が含まれている。そのような演出が変動中に現出する可能性を低減させることで、大当たり抽選についての当落結果の示唆を行う演出が相対的に多くなる。即ち、遊技者の興味関心が大当たり抽選に当選したか否かに向けられている変動中において非特定演出の現出が多くされることによって、遊技者の興味に即した適切な演出を行うことができる。

【0883】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

前記表示手段による前記演出図柄の変動中において、

前記演出実行制御手段が実行可能な前記特定演出の数を*i*個とし、

前記演出実行制御手段が実行可能な前記非特定演出の数を*j*個として、

$j > i \geq 0$ が成り立つようにした

ことを特徴とする遊技機。

【0884】

特定演出と非特定演出は、共に操作手段の操作を用いたものであるが、操作手段の操作を行わなくても演出は現出可能である。操作手段の操作有無に応じた特定演出と非特定演出の相違点について説明する。

まず、設定値に関する示唆が可能な演出が含まれる特定演出と、大当たり抽選についての当落結果の示唆が可能な演出が含まれる非特定演出とにおいて、夫々の演出の終了タイミングと、操作手段の操作有無の関係性について説明する。

【0885】

例えば、特定演出は、操作手段の操作の有無によらず終了タイミングが不変とされるが、非特定演出は、操作手段の操作の有無によって終了タイミングが変化することが考えられる。

特定演出は、前述のように、設定値に関する示唆が可能な演出が含まれるものである。設定値は、遊技中に不変のものとされることが多く、遊技者にとって遊技を継続するか否かを左右する重要な情報である。従って、操作手段の操作を行うことにより演出のキャンセルが可能とされ、設定値に関する示唆情報が遊技者に提示される時間が短くなってしまうことは、遊技者にとって著しく不利益になる可能性が高い。また、操作手段の操作を早く行ったことにより、示唆情報の提示が早く行われることや、操作が遅かったために示唆情報の提示の開始が遅く成ってしまい示唆情報の提示時間が短くなってしまうことも考えられる。

10

20

30

40

50

設定値に関する示唆情報を提示する特定演出は、大当たり抽選についての当落結果の示唆を行う非特定演出と比較して現出回数が少ない可能性が高い。そのために、設定値に関する示唆情報の提示時間を短くしてしまうことは、遊技者にとって著しく不利益となる可能性が高いため、操作手段の操作の有無によらず、演出の終了タイミングを不変とすることが望ましい。同様に、操作手段の操作の有無によらず、演出の開始タイミングも不変とすることが望ましい。

【0886】

なお、大当たり抽選についての当落結果の示唆については、例えば遊技者が見逃したとしても、大当たり抽選に当選していた場合には自ずと大当たり遊技が開始されるため、遊技者にとって不利益を被る可能性が低い。従って、大当たり抽選についての当落結果の示唆を行う演出については、遊技者の操作に同調して演出の開始や展開や発展を行うことにより、遊技興趣の高い演出を行うことが可能となる。

10

【0887】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

前記特定演出においては、前記操作手段の操作有無による演出の終了タイミングの変化が無いものとされ、

前記非特定演出における少なくとも一部の演出においては、前記操作手段の操作有無による演出の終了タイミングの変化があるものとされた

ことを特徴とする遊技機。

【0888】

また、特定演出は、操作手段の操作の有無によらず演出に要する時間長が不変とされるが、非特定演出は、操作手段の操作の有無によって演出に要する時間長が変化することが考えられる。

20

このような構成にすることでも、上述したような遊技者の不利益を招く虞を低減させることが可能である。

【0889】

具体的な遊技機1の構成例を以下に示す。

前記特定演出においては、前記操作手段の操作有無による演出に要する演出時間長の変化が無いものとされ、

前記非特定演出における少なくとも一部の演出においては、前記操作手段の操作有無による演出に要する演出時間長の変化があるものとされた

30

ことを特徴とする遊技機。

【0890】

更には、特定演出は、操作手段の操作の有無によらず演出内容が不変とされるが、非特定演出は、操作手段の操作の有無によって演出内容が変化することが考えられる。

特定演出は、設定値に関する示唆を行うものが含まれているため、操作手段を操作しないことにより演出が現出せず演出内容による示唆が行えないような構成にしてしまうと、上述したような理由から、遊技者にとって著しく不利益となってしまう可能性がある。

一方、非特定演出は、大当たり抽選についての当落結果の示唆が含まれており、操作手段を操作せずに演出が現出しなかったとしても、遊技者の不利益が生じる可能性は低い。

40

従って、特定演出に関しては、操作手段の操作の有無によらず、演出の終了タイミングを不変とすることが望ましい。また、非特定演出に関しては、操作手段の操作の有無によって、演出を現出させないことや演出を遅れて開始させることが望ましい。これにより、遊技者の操作に同調した演出が可能とされ、示唆内容について訴求効果の高い演出を行うことが可能となる。

【0891】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

前記特定演出においては、前記操作手段の操作有無による演出内容の変化が無いものとされ、

前記非特定演出における少なくとも一部の演出においては、前記操作手段の操作有無に

50

よる演出内容の変化があるものとされた
ことを特徴とする遊技機。

【0892】

また、特定演出及び非特定演出の数についていくつかの例が考えられる。一つは、現出タイミングや現出契機が異なる演出をそれぞれ一つの演出として捉えるものである。即ち、換言すれば、現出タイミングや現出契機が同じであって演出態様が少々異なるような似たような演出、例えば、液晶表示装置36上に表示される台詞が異なるだけの演出などは単なるバリエーションとし、各種のバリエーションを含めて一つの演出として捉えるものである。

これにより、遊技者が実質的に演出の数と捉え得る演出の種類数、即ち複数のバリエーションを一纏めにした演出の数を考慮して、遊技機1に実装される各演出のバランスを整えることができる。即ち、遊技者が混乱しないように設定値に関する示唆を行う演出を少なくすることを意図した場合に、バリエーションを除いた演出の種類数を考慮することで、遊技者にとって違和感のない演出のバランスを実現可能である。

【0893】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに異なる演出の数を演出群の数とし、

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに類似する演出を別個に数えた数を演出バリエーションの数として、

前記iと前記jは演出群の数とされた

ことを特徴とする遊技機。

【0894】

特定演出及び非特定演出の数についての他の例としては、現出タイミングや現出契機が類似する演出であってもそれぞれ一つの演出として捉えるものである。即ち、換言すれば、現出タイミングや現出契機が同じであっても演出態様が少々異なっていれば異なる演出として捉えるものである。即ち、演出のバリエーションが多ければ、演出数も多くなるものである。

バリエーションが異なる演出同士は、遊技機1の内部的には一部が共通の情報として記憶されている。そのため、バリエーションが異なる演出を異なる演出（別の演出）として扱うことで、記憶容量の使用効率を向上させながら、多様な演出態様を実現することが可能となる。

【0895】

このような効果を得ることができる遊技機1の構成例を以下に示す。

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに異なる演出の数を演出群の数とし、

現出タイミング及び／又は現出契機が互いに類似する演出を別個に数えた数を演出バリエーションの数として、

前記iと前記jは演出バリエーションの数とされた

ことを特徴とする遊技機。

【0896】

<11. 遊技機への選択的実装の例2>

ここでは、上述した演出1～21、演出50～67、演出80から選択的に各演出が実装された遊技機1Bについて説明する。

遊技機1Bに選択的に実装された演出は、演出01、演出04、演出15、演出20、演出51、演出52、演出54、演出58、演出62、演出63、演出64、演出65、演出66、演出67とされている。

【0897】

なお、遊技機1Bにおいて演出20は、タイミング10でのみ実行可能な時短状態における先読み予告演出とされている。

【0898】

10

20

30

40

50

遊技機 1 Bでは、演出ボタン 1 3 などの操作子の操作が契機となって現出（発展）する演出は、演出 0 1，演出 6 2，演出 6 5，演出 6 7 の 4 種とされている。

また、その中では、演出 0 1 のみが変動停止中に実行可能とされている。なお、変動停止中とは、液晶表示装置 3 6 上において、第 1 図柄、第 2 図柄、第 3 図柄の全てが停止表示された状態とされる。

【0899】

遊技機 1 Bにおいて、変動停止中に現出可能な操作子を契機とした演出は、設定値示唆演出の一つとされた演出 0 1 のみであることから、変動停止中において現出可能な操作子を契機とした設定値示唆演出の種類数（即ち 1 個）は、変動停止中において現出可能な操作子を契機とした大当り示唆演出の種類数（即ち 0 個）よりも多くされている。

変動中は当該変動における大当り抽選の当落についての関心が高まっている一方、変動停止中は当該変動が行われていないタイミングでもあり、その中には、始動口に遊技球が入賞せずに遊技者が退屈している状態も含まれる。

そのようなタイミングでは、遊技者が遊技している遊技機の遊技を継続するか否かを迷うことも考えられる。

本実施の形態の遊技機 1 Bによれば、そのようなタイミングで実施される操作子の操作を契機とした示唆演出は、大当り示唆演出よりも設定値示唆演出の方が種類数が多くされているため、遊技者の遊技意欲の低下を抑制することが可能となる。

【0900】

また、遊技機 1 Bとは異なる遊技機 1 の態様について説明する。遊技機 1 に実装される各演出について、演出の種類（設定値変更示唆演出、設定値示唆演出などの別）と実行タイミング（客待ち中、先読み中などの別）についてまとめたものが図 8 1 に示す表である。

図 8 1 には、演出の種類として、設定値変更示唆演出（演出 d）、設定値示唆演出（演出 a）、設定差ありの大当り示唆演出（演出 b）、設定差なしの大当り示唆演出（演出 c）、賑やかし演出（演出 e）が示されている。また、遊技機 1 に実装された各演出が何れの演出の種類に属するか、また、何れの演出の実行タイミングで実行されるかが示されている。

更に、表には、各演出についてのバリエーションの種類数とボタン押下を伴う演出であるか否かを表す情報が示されている。ボタン押下とは、演出ボタン 1 3 だけでなく、遊技機 1 に設けられた各種操作子のうちの何れかを遊技者が操作することを示している。

例えば、演出 No. が 0 1 とされた演出、即ち演出 0 1 は、ボタン押下を伴う演出とされ、バリエーションは 1 種類である。また、演出 2 0 については、ボタン押下を伴わず、バリエーションが 3 種類とされた演出である。演出 2 0 のバリエーションの一例として、液晶表示装置 3 6 上に表示される特定のキャラクタの人数が 1 人～3 人の 3 パターンとされている。

【0901】

図 8 1 のまとめの欄には、それぞれの実行タイミングにおいて実行され得る演出について集計した情報が示されている。例えば、客待ち中に実行される演出は全部で一つであり、それは設定値示唆演出であることが示されている。また、ボタン押下を伴う演出は一つとされている。

【0902】

このような遊技機 1 の構成例を以下に示す。

遊技者が操作可能な操作手段と

始動手段が遊技球を検出して所定の始動条件が成立したことを条件に、特別図柄の変動表示動作を実行して表示結果を導出表示する特別図柄表示手段と、

前記特別図柄の変動表示動作の実行に伴って、第 1 装飾図柄を変動表示させる第 1 図柄表示領域と第 2 装飾図柄を変動表示させる第 2 図柄表示領域と第 3 装飾図柄を変動表示させる第 3 図柄表示領域を用いて各装飾図柄の変動表示動作を演出的に実行する装飾図柄表示手段と、

10

20

30

40

50

遊技者に有利な遊技状態に当選させるか否かの確率についての段階を表す設定値を記憶する記憶手段と、

演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第1演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測不可能な第2演出と、演出態様に基づいて設定値の高低を推測不可能且つ大当り抽選の当選期待度の高低を推測可能な第3演出の少なくとも一つを実行可能な演出実行手段と、を備え、

前記演出実行手段は、三つの装飾図柄が停止表示されている特定状態において前記操作手段の操作を契機として実行可能な前記第1演出の種類数がa個（aは0以上）とされ、前記特定状態において前記操作手段の操作を契機として実行可能な前記第2演出の種類数がb個（bは0以上）とされ、前記特定状態において前記操作手段の操作を契機として実行可能な前記第3演出の種類数がc個（cは0以上）とされ、

aは（b+c）よりも大きな数とされたことを特徴とする

遊技機。

【0903】

<12. 定義について>

（「第1種演出」と「第2種演出」について）

なお、すでに述べた通り、本発明の特徴部分の一つとして、遊技者が特に大当りを期待する場面（シーン、タイミング、演出パート等の語句も同義）では、設定を示唆する演出（予告、告知、報知、表示、発音、発光等の語句も同義、以下同じ）よりも、大当りを示唆する演出（予告、告知、報知、表示、発音、発光等の語句も同義、以下同じ）を優先して行うことが挙げられる。

【0904】

しかしながら、遊技機において、その二つの演出（設定値示唆演出と大当り示唆演出）を明確に線引きすることは容易ではない。なぜならば、大当り示唆演出（例えば「群予告」が出た場合の大当り期待度が50%程度である等）が、設定値示唆演出（例えば、「群予告」が出た場合に設定2以上であることが確定する等）を兼ねていることが想定されるからである。

【0905】

従って、以下に、設定値示唆演出を「第1種演出」とし、大当り示唆演出を「第2種演出」として、図81等を参照しつつ、その線引きをする際の定義について幾つかの例を示す。

【0906】

まず、遊技中に行われる演出を、以下の通り、演出a～演出cの三つに分けて説明する。なお、演出はこれのみとしてもよいし、目的が異なる演出（例えば図81に示すような演出dや演出e等）を設けてもよい。

【0907】

（演出a）設定値示唆演出

この演出の目的は、設定値を示唆することが主とされている。即ち、大当り抽選の当落結果の示唆については、おまけ程度とされている。例えば、大当り示唆についてはこの演出が出たとしても遊技者は然程期待感を持ってない場合などである。

具体的には、大当り抽選の期待度が50%未満である場合や30%未満である場合、或いは、10%未満である場合のように演出が現出したとしても大当り抽選に当選していることにほとんど期待を持ってない場合などである。

また、大当り示唆を全く行わない演出が設定値示唆演出に含まれてもよい。

或いは、ユーザが注目する部位に着目して演出aを定義してもよい。例えば、効果音と共に可動体役物が動作し液晶表示装置36上でのキャラクタ画像演出を実行することにより設定値示唆を行う場合、遊技者の注目は可動体役物の動きや液晶表示装置36の画像（画像変化）に注がれる。このときに、可動体役物や液晶表示装置36以外の場所でさりげなく大当り示唆を行う場合（例えば、筐体の一部を用いた発光演出等）には、演出を体感

10

20

30

40

50

する遊技者の注目箇所から得られる情報はあくまで設定値示唆に関する情報であることから、このような演出は設定値示唆演出に分類してもよい。

また、可動体役物や液晶表示装置 36 を用いた同様の演出を行う場合に、液晶表示装置上の表示領域の 50 % 未満の領域で大当り示唆を行う場合には、遊技者の注目度は設定値示唆に向けられていると推定することができる。従って、このような演出も演出 a に分類することができる。

更に、遊技者が最初に受け取る情報に着目して分類してもよい。例えば、設定値に関する示唆情報と大当りに関する示唆情報の二つの情報のうち、演出開始後に最初に遊技者が受け取る情報が設定値示唆情報であるような演出を演出 a に分類してもよい。

【0908】

一例として、図 8 1 を用いて演出 a に属する演出を具体的に分類すると、演出 a に該当する演出は、演出 01, 演出 20, 演出 15 である。また、演出 04 を演出 a に含めてもよい。

【0909】

(演出 b) 設定差あり大当り示唆演出

この演出の目的は、大当り抽選の当落結果を示唆することにある。但し、出現頻度に設定差があることから、設定値の示唆を行うことも可能である。

演出 b に分類される演出について定義すると、例えば、大当り抽選の期待度が 50 % 以上である場合、或いは 30 % 以上などのように、他の演出よりも比較的期待度が高い演出である。

また、出現頻度に設定差が設けられているだけでなく、設定値に関する示唆も併せて行うような演出の一部を演出 b に分類してもよい。

例えば、演出 a で定義したように、ユーザが注目する部位に着目して演出 b を定義してもよい。効果音と共に可動体役物が動作し液晶表示装置 36 上でのキャラクタ画像演出を実行することにより大当り示唆を行う場合、遊技者の注目は可動体役物の動きや液晶表示装置 36 の画像（画像変化）に注がれる。このときに、可動体役物や液晶表示装置 36 以外の場所でさりげなく設定値に関する示唆（例えば、筐体の一部を用いた発光演出等）を行ったとしてもには、演出を体感する遊技者の注目箇所から得られる情報はあくまで大当りに関する示唆情報であることから、このような演出は演出 b に分類してもよい。

また、可動体役物や液晶表示装置 36 を用いた同様の演出を行う場合に、液晶表示装置上の表示領域の 50 % 未満の領域で設定値示唆を行う場合には、遊技者の注目度は液晶表示装置 36 における専有面積の広さから大当り示唆に向けられていると推定することができる。従って、このような演出も演出 b に分類することができる。

更に、演出を選択する処理を実行する際に参照するテーブル上で設定値による差が設けられていないであっても、即ち、設定値がいくつであろうと一定の確率で選択される演出である場合であっても、実質的に出現頻度が異なる演出（詳しくは後述）については、設定差が現実的に存在するため、演出 b に分類してもよい。

また、遊技者が最初に受け取る情報に着目して分類してもよい。例えば、設定値に関する示唆情報と大当りに関する示唆情報の二つの情報のうち、演出開始後に最初に遊技者が受け取る情報が大当り示唆情報であるような演出を演出 b に分類してもよい。

【0910】

一例として、図 8 1 を用いて演出 b に属する演出を具体的に分類すると、演出 b に該当する演出は、演出 50, 演出 54, 演出 58 である。

【0911】

(演出 c) 設定差なし大当り示唆演出

この演出の目的は、演出 b と同様に、大当り抽選の当落結果を示唆することにある。特に、演出 b と異なり、設定差が設けられていないことから、純粋に大当り抽選の当落結果の示唆を行う演出と言える。

なお、演出 b で説明した演出、即ち、演出を選択する処理を実行する際に参照するテーブル上で設定値による差が設けられていない演出であっても実質的に出現頻度が異なる演

10

20

30

40

50

出については、テーブル上の選択率に設定差が設けられていないことから、設定差を意図的に出すことを目的とした演出ではないため、演出cに分類してもよい。

【0912】

一例として、図81を用いて演出cに属する演出を具体的に分類すると、演出cに該当する演出は、演出52，演出53，演出62，演出63，演出64，演出65，演出66，演出67である。

【0913】

次に、これらの演出分類を用いて、前述の第1種演出と第2種演出について説明する。

(例1)

第1種演出は演出aを含み、演出b及び演出cを含まない。

10

これにより、大当たり抽選についての当落結果の示唆を主目的として行う演出は第1種演出に含まれないため、大当たり抽選についての当落結果を示唆するための演出を実行することが望ましいタイミングで第1種演出を実行しないようにすることにより、同時に複数種類の演出が実行される機会が低減され、演出に用いられる時間長を短くすると共に、演出に係るCPUの処理負担の増大を抑制することができる。

【0914】

(例2)

第1種演出は演出bを含み、演出a及び演出cを含まない。

例えば、第1種演出を実行しないタイミングにおいては、演出aと演出cのみが現出可能とされる。即ち、設定値示唆を主目的とする演出aと、設定差のない大当たり示唆演出cのみとされる。これにより、演出が設定値に関する示唆を行うものであるのか、或いは大当たりについての示唆を行う演出であるのかを遊技者が悩まなくてもよいため、混乱を来すこと無く効果的な演出を現出することが可能とされる。

20

【0915】

(例3)

第1種演出は演出a及び演出bを含み、演出cを含まない。

例えば、第1種演出を実行しないタイミングにおいては、演出cのみが現出可能とされる。即ち、現出可能な演出が少ないため、複数の演出が同時に実行される契機が少なくされ、処理負担の軽減や演出の長時間化の抑制が図られる。

【0916】

(例4)

第2種演出は演出b及び演出cを含み、演出aを含まない。

例えば、第1種演出よりも第2種演出の方が実行されやすいタイミングにおいては、演出aのような設定値示唆を主目的とした演出が現出し難い状態とされることにより、遊技者の混乱を招きにくくすることができる。

30

【0917】

(例5)

第2種演出は演出cを含み、演出a及び演出bを含まない。

例えば、第1種演出よりも第2種演出の方が実行されやすいタイミングにおいては、演出aのような設定値示唆を主目的とした演出だけでなく、演出bのような設定差のある大当たり示唆演出も現出し難くされるため、遊技者の混乱をより招き難くすることができる。

40

【0918】

(「出現頻度」と「選択割合」について)

上述の各説明においては、「出現頻度」と「選択割合」という語句を用いたが、ここでは、これらの用語の定義について説明する。

「出現頻度」とは、対象とする演出が「時間あたりに出現する頻度(例えば1時間に1回等)」や「変動回数あたりに出現する頻度(例えば100回に1回)」、或いは「特定条件成立あたりに出現する頻度(例えばノーマルリーチ成立時の10回に1回等)」等を指す。

すなわち、設定値によって出現頻度が異なるということは、演出選択テーブルにおいて

50

、設定値ごとに（もしくは特定の１または複数の設定値のみ）対象とする演出の選択割合が異なるということである。従って、「出現頻度」と「選択割合」とは略同義であるため、お互いに置換可能である。

【０９１９】

なお、上述の通り、演出選択テーブル上では同一の演出選択割合（例えば、ハズレ変動時における１／１００）で選択される演出Ｐがあった場合、出現頻度と選択割合のそれぞれの用語によって意味合いが異なるケースも存在する。

設定値によって大当たり確率が異なる（全ての設定値で大当たり確率が異なっている必要はないが、全ての設定値において同一の大当たり確率であると、そもそも設定値を設ける意味がない）ということは、ハズレ確率が設定値によって異なるということである。そのため、上記例における演出Ｐ（ハズレ変動時における１／１００で現出する演出）は選択割合は設定値間で差がないものの、ハズレ頻度が設定値で差があるため、結果として出現頻度が異なる（演出Ｐは低設定の方が出現頻度が高くなる）こととなる。

10

【０９２０】

但し、それらを全て考慮すると、「設定差なし」というカテゴリに属する演出が存在しなくなってしまうため、同一請求項内で二つの用語を使い分けている場合を除いて、基本的に何れの語句を用いたとしても選択テーブルにおける選択割合が同じである場合を「設定差なし」とし、選択テーブルにおける選択割合が異なる場合を「設定差あり」とする。

【０９２１】

なお、「設定差なし」を更に細分化して、特定設定値（例えば設定値１～３）の中では設定差なし、といったように特定の設定値間で設定差がないものを指すようにしてもよい。

20

同様に、「設定差あり」を更に細分化して、特定設定値（例えば設定値６）のみその他の設定値（例えば設定値１～５）とは選択割合が異なるものを指すようにしてもよい。

【０９２２】

< １３．その他 >

これまでの説明では、遊技媒体として遊技球を利用したパチンコ遊技機を例示したが、本発明の目的を達成できる遊技機であれば特に制限されない。例えば、遊技媒体として球状以外の形状による遊技媒体を利用する遊技機や、回胴式遊技機などであってもよい。

30

【０９２３】

上述した各種の例は、組合せが不可能でない限り適宜組み合わせた構成とすることができる。

【符号の説明】

【０９２４】


- １ パチンコ遊技機
- ２０ 主制御基板（主制御部）
- ２０１ ＣＰＵ
- ２０２ ＲＯＭ
- ２０３ ＲＡＭ
- ２４ 演出制御基板（演出制御部）
- ２４１ ＣＰＵ
- ２４２ ＲＯＭ
- ２４３ ＲＡＭ
- ３６ 液晶表示装置
- ３８ａ、３８ｂ 特別図柄表示装置
- ４５ 装飾ランプ
- ４５ａ 光表示装置
- ４６ スピーカ
- ４６ａ 音響発生装置

40


50

- 6 1 前扉開放センサ
- 9 4 設定キースイッチ
- 9 7 設定・性能表示器
- 9 8 R A Mクリアスイッチ


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 5】




【図 4】




【図 6】



【図 7】




【図 9】




【図 8】

判定順	判定条件				値			移行先状態
	設定キー	扉開放	RAM クリア スイッチ		Wレジスタ			
					0bit目	5bit目	6bit目	
1	ON	ON	ON	=	1	1	1	→ 設定変更
2	-	-	ON	=	1or0	0or1	1	→ RAMクリア
3	ON	ON	OFF	=	1	1	0	→ 設定確認
4	OFF	-	OFF	=	0	1or0	0	→ バックアップ復帰


【図 10】




【図 11】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【图 2-1】



【图 2 3】



【图 2 2】



【图 2 4】

[illegible]

【図 25】

[illegible]

【図 2 6】

当り変動パターンテーブル									
特図1					特図2				
通常R	通常R	通常R	通常R	通常R	通常R	通常R	通常R	通常R	通常R
通常R	通常R	通常R	通常R	通常R	通常R	通常R	通常R	通常R	通常R
通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s
通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s
通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s
通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s
ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ
スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1
スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2
スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3
スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4

【図 2 7】

設定エラー時共通変動パターンテーブル									
特図1					特図2				
保0	保1	保2	保3	保0	保1	保2	保3	保0	保1
通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s
通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s
通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s
通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s
ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ
スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1
スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2
スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3
スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4

【図 2 8】

設定エラー時共通変動パターンテーブル									
特図1					特図2				
保0	保1	保2	保3	保0	保1	保2	保3	保0	保1
通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s	通常変動4s
通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s	通常変動6s
通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s	通常変動8s
通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s	通常変動12s
ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ	ノーマルリーチ
スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1	スーパーリーチ1
スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2	スーパーリーチ2
スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3	スーパーリーチ3
スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4	スーパーリーチ4

【図 2 9】

シナリオ登録情報 (メイン、サブ)									
シナリオ登録情報 (メイン)					シナリオ登録情報 (サブ)				
サイズ	名称	名称	名称	名称	サイズ	名称	名称	名称	名称
WORD	scIm:	サブシナリオ実行タイム	0	1	2	・	・	・	63
WORD	scPrevIm:	前回時間							
WORD	scIx:	サブシナリオ実行ライン							
WORD	ImpIx:	サブシナリオ実行ラインImp							
WORD	msIm:	メインシナリオ実行タイム							
WORD	mcIx:	メインシナリオ実行ライン							
WORD	mcNo:	メインシナリオ番号							
WORD	mcOpt:	メインシナリオオプション							
WORD	userFn:	ユーザオプション							
WORD	delay:	待機時間							
WORD	checksum:	チェックサム							

ランプデータ登録情報									
ランプデータ登録情報					ランプデータ登録情報				
サイズ	名称	名称	名称	名称	サイズ	名称	名称	名称	名称
WORD	impNew:	登録番号ナンバ	0	1	2	・	・	・	15
WORD	impNo:	実行番号ナンバ							
WORD	offset:	実行ライン							
WORD	time:	実行時間							
WORD	checksum:	チェックサム							

モータデータ登録情報									
モータデータ登録情報					モータデータ登録情報				
サイズ	名称	名称	名称	名称	サイズ	名称	名称	名称	名称
BYTE	no:	実行動作ナンバ	0	1	2	・	・	・	7
BYTE	noNew:	登録動作ナンバ							
BYTE	lcnt:	動作カウンタ(local)							
BYTE	lcnt:	動作カウンタ							
WORD	step:	実行ステップ							
WORD	offset:	動作ライン							
BYTE	attribute:	属性値0x5A 子0x00							
BYTE	retNo:	種No							
BYTE	retAddr:	戻りアドレス							
WORD	roopAddr:	ループ開始ポイント							
WORD	roopCnt:	ループ回数							
BYTE	errCnt:	エラーカウンタ							
WORD	currentSw:	現在の入力情報							
WORD	softSw:	ソフトのsw情報							
BYTE	softCnt:	ソフト上のカウンタ							

【図 3 0】

音データ登録情報									
音データ登録情報					音データ登録情報				
サイズ	名称	名称	名称	名称	サイズ	名称	名称	名称	名称
BYTE	_frzVq:	ボリューム遷移量	0	1	2	・	・	・	15
BYTE	_frzVl:	ボリューム	0	1	2	・	・	・	15
BYTE	_rsv2:	遷移量変化	1	1	1	1	1	1	1
BYTE	_rsv1:	ボリューム変化	1	1	1	1	1	1	1
BYTE	_rsv0:	フレーズ変化	1	0	1	1	0	1	1
BYTE	_frzSt:	ステレオ	1	1	0	1	1	0	1
BYTE	_frzLp:	ループ	1	1	0	1	1	0	1
BYTE	_frzHi:	フレーズ番号hi	0	1	1	0	1	1	1
BYTE	_frzLo:	フレーズ番号low	0	1	1	0	1	1	1

【図 3 1】

メインシナリオテーブル
<シナリオ番号 1>

時間msTm	サブシナリオ番号scNo	OPT
1	1	全体点滅
D_SELOP+0		

<シナリオ番号 2>

時間msTm	サブシナリオ番号scNo	OPT
1500	2	右点滅→左点滅
500	20	
2000	21	
D_SEEND		

<シナリオ番号 3>

時間msTm	サブシナリオ番号scNo	OPT
3000	3	役物点滅、点滅、点灯
1000	25	
1000	26	
D_SEEND		

【図 3 2】

サブシナリオテーブル

<サブシナリオ番号 1>

時間time	B CM	手番	エラー	音	音コントロール
100					
500					
500					
1500					
D_SEEND					

<サブシナリオ番号 2>

時間time	B CM	手番	エラー	音	音コントロール
D_SEEND					

モータサブシナリオ番号 1>

時間 time	モータ	モータ	モータ	モータ	モータ
D_SEEND					

ラングサブシナリオテーブル

<ラングサブシナリオ番号 1>

時間time	ラング	ラング	ラング	ラング	ラング
0	0	0	0	0	0
D_SEEND					


<ラングサブシナリオ番号 2>

時間time	ラング	ラング	ラング	ラング	ラング
500	5	5	5	5	5
1000	5	5	5	5	5
D_SEEND					


<ラングサブシナリオ番号 3>

時間time	ラング	ラング	ラング	ラング	ラング
0	0	0	0	0	0
500	5	5	5	5	5
2500	5	5	5	5	5
D_SEEND					


【図 3 3】




【図 3 4】




【図 3 5】



【図 3 6】



【図 3 7】



【図 3 8】

			演出手段			
			音	光	液晶	ボタン
種別			当該/その他			
演出01	設定値示唆演出	その他				○
演出02	設定値示唆演出	当該			○	
演出03	設定値示唆演出	その他			○	
演出04	設定値変更示唆演出	その他				○
演出05	設定値示唆演出	当該	○		○	
演出06	設定値示唆演出	当該		○		
演出07	設定値示唆演出	当該			○	
演出08	設定値示唆演出	当該			○	
演出09	大当り予告演出	当該	○	○	○	
演出10	設定値示唆演出	当該	○	○	○	
演出11	大当り予告演出	当該			○	○
演出12	設定値示唆演出	その他			○	
演出13	設定値示唆演出	当該			○	
演出14	設定値示唆演出	その他	○	○	○	
演出15	設定値示唆演出	その他	○	○	○	
演出16	設定値示唆演出	その他	○	○	○	
演出17	設定値示唆演出	その他	○	○	○	
演出18	設定値示唆演出	その他	○			○
演出19	設定値示唆演出	その他		○	○	
演出20	設定値示唆演出	その他			○	
演出21	大当り予告演出	その他			○	


【 図 3 9 】

客待ち中	イエニヤナクヤ	待合線	タイミン	02	01
		待合線	タイミン	02	01
	下中	エレベーター案内	タイミン	03	04
		エレベーター案内	タイミン	05	06
	ミニエー画面	企業窓口	タイミン	07	08
		企業窓口	タイミン	09	10
	リリーチ前	低電圧警報	タイミン	11	12
		低電圧警報	タイミン	13	14
	リリーチ後	第1回図停止	タイミン	15	16
		第2回図停止	タイミン	17	18
変動中	リリーチ後	第2回図停止	タイミン	19	20
		第3回図停止	タイミン	21	22
	リリーチ後	第1回図停止	タイミン	23	24
		第2回図停止	タイミン	25	26
	リリーチ後	第1回図停止	タイミン	27	28
		第2回図停止	タイミン	29	30
	リリーチ後	第1回図停止	タイミン	31	32
		第2回図停止	タイミン	33	34
	リリーチ後	第1回図停止	タイミン	35	36
		第2回図停止	タイミン	37	38
大当り中	オーブン中	第1回図停止	タイミン	39	40
		第2回図停止	タイミン	41	42
	ラウンド	第1回図停止	タイミン	43	44
		第2回図停止	タイミン	45	46
	エンティン	第1回図停止	タイミン	47	48
		第2回図停止	タイミン	49	50
	エンティン	第1回図停止	タイミン	51	52
		第2回図停止	タイミン	53	54
	エンティン	第1回図停止	タイミン	55	56
		第2回図停止	タイミン	57	58


【図 40】

[illegible]


【図 4 1】




【図 4 2】




【図 4 3】




【図 4 4】




【図 4 5】



【図 4 6】




【図 4 7】



【図 4 8】

タイトル 1	タイトル 2	タイトル 3 (デジギャー柄)	タイトル 3 (出現率)	タイトル 3 (出現率)
Ve=1	45536	0	0	0
Ve=2	45534	2	1.5e-6	1.5e-6
Ve=3	45530	6	4.6e-6	4.6e-6
Ve=4	45525	11	8.4e-6	8.4e-6
Ve=5	45520	16	1.2e-5	1.2e-5
Ve=6	45511	25	1.9e-5	1.9e-5
Ve=1	10536	3000	7.2e-5	7.2e-5
Ve=2	10536	3000	7.2e-5	7.2e-5
Ve=3	10536	3000	7.3e-5	7.3e-5
Ve=4	10536	3000	7.4e-5	7.4e-5
Ve=5	10536	3000	7.4e-5	7.4e-5
Ve=6	10536	3000	7.5e-5	7.5e-5

【図 4 9】




【図 5 0】


A

Ve	セリフ 1	セリフ 2	セリフ 3	セリフ 4
1	○	×	○	×
2	○	×	×	×
3	○	×	○	×
4	○	×	×	○
5	○	×	○	○
6	○	○	×	○

B



【図 5 1】




【図 5 2】


(%)

設定値 Ve	装飾図柄								
	再抽選前				再抽選後				
	2	4	6	8	1	3	5	7	9
1	60	20	10	10	70	10	10	5	5
2	60	10	20	10	30	30	10	10	20
3	30	40	20	10	20	60	5	10	5
4	20	50	10	20	20	20	20	20	20
5	20	10	10	60	10	10	60	10	10
6	5	5	45	45	5	5	10	70	10


【図 5 3】




【図 5 4】




【図 5 5】



【図 5 6】



【図 5 7】




【図 5 8】


(%)

設定値 Ve	演出回数					
	0	1	2	...		19
1	2	0	0	...		0
2	3	1	1	...		0
3	4	2	1	...		0
4	6	4	2	...		0
5	8	6	5	...		0
6	10	10	8	...		1

【図 5 9】




【図 6 0】




B

設定値 Ve	当選確率 (%)						
	ラウンド数						
	1	2	3	4	5	6	7
1	10	10	10	0	0	40	10
2	20	20	20	30	30	20	70
3	30	30	30	40	40	40	10
4	40	40	40	50	50	20	70
5	50	50	50	60	60	40	10
6	60	60	60	70	70	20	70


【図 6 1】




【図 6 2】




【図 6 7】



【図 6 9】



【図 6 8】



【図 7 0】

A

B

パターン	左キャラ	右キャラ	示唆内容	背景色
1	なし	ANY	なし	青
2	ANY	なし	なし	青
3	主人公 A	ペット C	4, 5, 6 示唆	緑
4	主人公 A	ペット D	2, 4, 6 示唆	緑
5	主人公 B	ペット E	1, 3, 5, 6 示唆	緑
6	なし	なし	6 確定	虹
7	敵キャラ F	敵キャラ G	5, 6 確定	金
8	ペット C	敵キャラ F	4, 5, 6 確定	金
9	敵キャラ G	ANY	3 以上確定	金
10	ペット D	敵キャラ G	2, 4, 6, 確定	金
11	主人公 A	敵キャラ F	3 否定	黒
12	主人公 B	敵キャラ F	2 否定	黒
13	主人公 A	主人公 B	なし	白
14	主人公 B	主人公 A	設定変更確定	白

【図 7 1】

A

大当たり回数 20 回未満、総アウト球数 1 ～ 1000 個 (%)					
設定値	キャラクタ画像種別				
	銅	銀	金	デンジャー柄	虹
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0
3	1	0.1	0	0	0
4	1	0.1	0.1	0	0
5	1	0.1	0.1	0.1	0
6	1	0.1	0.1	0.1	0.1

B

大当たり回数 20 回未満、総アウト球数 1001 ～ 6000 個 (%)					
設定値	キャラクタ画像種別				
	銅	銀	金	デンジャー柄	虹
1	0	0	0	0	0
2	0.5	0	0	0	0
3	0.5	0.1	0	0	0
4	0.5	0.1	0.1	0	0
5	0.5	0.1	0.1	0.1	0
6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1

C

大当たり回数 20 回未満、総アウト球数 6001 ～ 12000 個 (%)					
設定値	キャラクタ画像種別				
	銅	銀	金	デンジャー柄	虹
1	0	0	0	0	0
2	0.5	0	0	0	0
3	0.5	0.2	0	0	0
4	0.5	0.2	0.2	0	0
5	0.5	0.2	0.2	0.2	0
6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2

【図 7 3】

A

大当たり回数 20 ～ 30 回 (%)					
設定値	キャラクタ画像種別				
	銅	銀	金	デンジャー柄	虹
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0
3	1	0.5	0	0	0
4	1	0.5	0.5	0	0
5	1	0.5	0.5	0.5	0
6	1	0.5	0.5	0.5	0.5

B

大当たり回数 31 回以上 (%)					
設定値	キャラクタ画像種別				
	銅	銀	金	デンジャー柄	虹
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0
3	1	0.8	0	0	0
4	1	0.8	0.7	0	0
5	1	0.8	0.7	0.7	0
6	1	0.8	0.7	0.7	0.6

【図 7 2】

A

大当たり回数 20 回未満、総アウト球数 12001 ～ 24000 個 (%)					
設定値	キャラクタ画像種別				
	銅	銀	金	デンジャー柄	虹
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0
3	1	0.2	0	0	0
4	1	0.2	0.2	0	0
5	1	0.2	0.2	0.2	0
6	1	0.2	0.2	0.2	0.2

B

大当たり回数 20 回未満、総アウト球数 24001 個以上 (%)					
設定値	キャラクタ画像種別				
	銅	銀	金	デンジャー柄	虹
1	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0
3	2	0.3	0	0	0
4	2	0.3	0.3	0	0
5	2	0.3	0.3	0.3	0
6	2	0.3	0.3	0.3	0.3

【図 7 4】

A

条件 A (通常時) (%)					
設定値	キャラクタ画像種別				
	銅	銀	金	デンジャー柄	虹
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0
3	1	1	0	0	0
4	1	1	1	0	0
5	1	1	1	1	0
6	1	1	1	1	1

B

条件 B (特定条件下) (%)					
設定値	キャラクタ画像種別				
	銅	銀	金	デンジャー柄	虹
1	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0
3	2	0	0	0	0
4	2	2	2	0	0
5	2	2	0	0	0
6	2	2	2	2	2

【图 7 5】

表紙 1 巻頭 2 目次 3 序 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 10

【图 7 6】

		演出手段		
		音	液晶	ボタン
種別		先読み／当該	光	可動体
演出50	大当り示唆演出	先読み	○	○
演出51	大当り示唆演出	先読み	○	○
演出52	大当り示唆演出	先読み	○	○
演出53	大当り示唆演出	先読み	○	○
演出54	大当り示唆演出	先読み	○	○
演出55	大当り示唆演出	先読み	○	○
演出56	大当り示唆演出	先読み	○	○
演出57	大当り示唆演出	先読み	○	○
演出58	大当り示唆演出	先読み	○	○
演出59	大当り示唆演出	先読み	○	○
演出60	大当り示唆演出	当該	○	○
演出61	大当り示唆演出	当該	○	○
演出62	大当り示唆演出	当該	○	○
演出63	大当り示唆演出	当該	○	○
演出64	大当り示唆演出	当該	○	○
演出65	大当り示唆演出	当該	○	○
演出66	大当り示唆演出	当該	○	○
演出67	大当り示唆演出	当該	○	○


【图 7-7】

[illegible]


【图 7 8】

	客待ち中	先読み中	変動中(前半)	変動中(後半)	大当り中
設定回数変更時演出	-	-	演出04	-	-
設定間示唆演出	演出①①	演出20	-	-	演出15
大当り示唆演出(設定差あり)	-	演出⑤④	演出54	演出58	-
大当り示唆演出(設定差なし)	-	演出52、⑤③	演出⑥2 63	演出64、⑥⑤ ⑥6、⑥7	-
賑やかし演出	-	-	-	-	-

【図 79】




【図 80】



【図 81】

	客待ち中	先読み中	変動中(前半)	変動中(後半)	大当たり中
演出d 変更示唆			演出No. 04 variation 1 ボタン押下なし		
演出a 示唆	演出No. 01 variation 1 ボタン押下あり	演出No. 20 variation 3 ボタン押下なし			演出No. 15 variation 1 ボタン押下なし
演出b (設定差あり)		演出No. 50 variation 5 ボタン押下あり	演出No. 54 variation 1 ボタン押下なし	演出No. 58 variation 4 ボタン押下なし	
演出c (設定差なし)		演出No. 52 variation 3 ボタン押下なし 演出No. 53 variation 16 ボタン押下あり	演出No. 62 variation 4 ボタン押下あり 演出No. 63 variation 4 ボタン押下なし	演出No. 64 variation 1 ボタン押下なし 演出No. 65 variation 4 ボタン押下あり :	
演出e 賑やかし			演出No. 80 variation 1 ボタン押下なし		
まとめ	演出総数 1 設定値 変更示唆 0 設定値 示唆 1 大当たり示唆(設定差あり) 0 大当たり示唆(設定差なし) 0 賑やかし 0 ボタン押下演出 1	演出総数 4 設定値 変更示唆 0 設定値 示唆 1 大当たり示唆(設定差あり) 1 大当たり示唆(設定差なし) 2 賑やかし 0 ボタン押下演出 2	演出総数 5 設定値 変更示唆 1 設定値 示唆 0 大当たり示唆(設定差あり) 1 大当たり示唆(設定差なし) 2 賑やかし 1 ボタン押下演出 1	演出総数 5 設定値 変更示唆 0 設定値 示唆 1 大当たり示唆(設定差あり) 1 大当たり示唆(設定差なし) 4 賑やかし 0 ボタン押下演出 2	演出総数 1 設定値 変更示唆 0 設定値 示唆 1 大当たり示唆(設定差あり) 0 大当たり示唆(設定差なし) 0 賑やかし 0 ボタン押下演出 0

【図 82】



フロントページの続き

(72)発明者 濱口 大樹

大阪府大阪市中央区内本町一丁目1番4号 株式会社藤商事内

Fターム(参考) 2C088 AA79

2C333 AA11 CA28 CA29 CA76 CA77 CA79