

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18684**

(21) Numer zgłoszenia: **19569**

(22) Data zgłoszenia: **24.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Pasek antypoślizgowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ŚWIERKOWSKI RYSZARD, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**ŚWIERKOWSKI RYSZARD, Poznań, (PL);
ŚWIERKOWSKA SYLWIA, Poznań, (PL)**

PL 18684

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pasek antypoślizgowy przeznaczony do mocowania szczególnie na stopnicy stopnia schodów.

Wzór przemysłowy paska antypoślizgowego jest nową, posiadającą indywidualny charakter postać wytworu, nadaną mu przez, kształt, kolorystykę, materiał oraz przez jego ornamentację. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonej ilustracji, na której Fig. 1 przedstawia widok pierwszej odmiany paska antypoślizgowego z góry, Fig. 2 widok drugiej odmiany paska antypoślizgowego z góry, Fig. 3 widok paska antypoślizgowego z boku.

Pasek antypoślizgowy według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że w widoku z góry ma kształt prostokątny, ma powierzchnię chropowatą, wykonany jest z rozdrobnionych: węglik krzemu oraz z elektrokorundu szlachetnego osadzonych w żywicy. W widoku z boku pasek antypoślizgowy ma kształt odcinka koła, to znaczy części koła ograniczonej cięciwą koła i łukiem koła łączącym końce tej cięciwy. Na łuku koła, który ma powierzchnię chropowatą wystają frakcje ziaren węglik krzemu oraz elektrokorundu szlachetnego.

Frakcje ziaren węglik krzemu oraz elektrokorundu można dobierać jak przedstawiono w dziewięciu odmianach.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

Pierwsza odmiana paska antypoślizgowego wykonana jest w kolorze białym i czarnym. Na białym tle prostokąta z gęsto rozmieszczonymi czarnymi punktami, w środku prostokąta znajdują się czarne figury symbolizujące gwiazdy z gęsto rozmieszczonymi białymi punktami.

Druga odmiana paska antypoślizgowego wykonana jest w kolorze białym i czarnym. Na czarnym tle prostokąta z gęsto rozmieszczonymi białymi punktami, w środku prostokąta znajdują się białe figury symbolizujące gwiazdy z gęsto rozmieszczonymi czarnymi punktami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pasek antypoślizgowy ma kształt prostokątny, wykonany jest w kolorze białym i czarnym, z węglik krzemu oraz z elektrokorundu szlachetnego osadzonych w żywicy, w widoku z boku pasek antypoślizgowy ma kształt odcinka koła, to znaczy części koła ograniczonej cięciwą koła i łukiem koła łączącym końce tej cięciwy, na łuku który ma powierzchnię chropowatą wystają ziarna węglik krzemu oraz elektrokorundu szlachetnego, jak przedstawiono na ilustracjach Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3.

Na białym tle prostokąta z gęsto rozmieszczonymi czarnymi punktami, w środku prostokąta znajdują się czarne figury symbolizujące gwiazdy z gęsto rozmieszczonymi białymi punktami, jak przedstawiono na Fig. 1.

Na czarnym tle prostokąta z gęsto rozmieszczonymi białymi punktami, w środku prostokąta znajdują się białe figury symbolizujące gwiazdy z gęsto rozmieszczonymi czarnymi punktami, jak przedstawiono na Fig. 2.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 3




Fig. 2