



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2012155602/12, 20.12.2012

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:

21.12.2011 JP 2011-279999;

26.01.2012 JP 2012-013770;

02.03.2012 JP 2012-046621;

28.05.2012 JP 2012-121216;

05.11.2012 JP 2012-243551

(43) Дата публикации заявки: 27.06.2014 Бюл. № 18

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,

ООО "Юридическая фирма Городиский и

Партнеры"

(71) Заявитель(и):

КАСАИ КОГИО КО., ЛТД. (JP)

(72) Автор(ы):

НОМУРА Хироки (JP),**СУДОУ Кенити (JP)****(54) МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА****(57) Формула изобретения**

1. Материал для интерьера транспортного средства, включающий:
 - слой основного материала;
 - первый армирующий слой, расположенный на поверхности со стороны интерьера транспортного средства слоя основного материала;
 - второй армирующий слой, расположенный на поверхности со стороны кузова транспортного средства слоя основного материала;
 - кожаный слой, расположенный на поверхности противоположной стороны первого армирующего слоя, если смотреть от слоя основного материала; и
 - задний слой, расположенный на поверхности противоположной стороны второго армирующего слоя, если смотреть от слоя основного материала,
 при этом задний слой включает в себя основной слой и функциональный слой, расположенный по меньшей мере на одной поверхности основного слоя, для блокирования потока воздуха по направлению к стороне кузова транспортного средства из интерьера транспортного средства и/или отражения инфракрасного излучения снаружи транспортного средства.
2. Материал для интерьера по п.1, в котором задний слой включает функциональный слой и основной слой в таком порядке, если смотреть от второго армирующего слоя.
3. Материал для интерьера по п.1, в котором задний слой включает в себя основной слой и функциональный слой в таком порядке, если смотреть от второго армирующего слоя.
4. Материал для интерьера по п.1, в котором задний слой включает один функциональный слой, основной слой и другой функциональный слой в таком порядке,

если смотреть от второго армирующего слоя.

5. Материал для интерьера по любому из пп.1-4, в котором основной слой сформирован из смоляной пленки.

6. Материал для интерьера по п.5, в котором смоляная пленка образована из смолы на основе полиэфира (РР) или смолы на основе полипропилена (РЕТ).

7. Материал для интерьера по любому из пп.1-4, в котором функциональный слой сформирован из неорганического материала.

8. Материал для интерьера по п.7, в котором неорганический материал представляет собой алюминий, напыленный на основной слой, или алюминиевую фольгу, ламинированную на основной слой.

9. Материал для интерьера по любому из пп.1-4, в котором основной слой имеет толщину в диапазоне, составляющем 0,8~25 мкм.

10. Материал для интерьера по любому из пп.1-4, в котором функциональный слой имеет толщину в диапазоне, составляющем 0,01~0,09 мкм.

11. Материал для интерьера по любому из пп.1-4, в котором функциональный слой имеет световую отражательную способность, равную 80% или более в волновом диапазоне, составляющем 4000~16000 нм.

12. Материал для интерьера по любому из пп.1-4, дополнительно содержащий адгезив, нанесенный на обе поверхности первого и второго армирующих слоев, при этом слой основного материала и первый армирующий слой, слой основного материала и второй армирующий слой, первый армирующий слой и кожанный слой, и второй армирующий слой и задний слой соответственно склеены.