

20 marca 1928 r.

B65d 41/04



## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

# OPIŚ PATENTOWY

Nr 8291.

Kl. 64 a 24.

Parfümerie Elida Aktiengesellschaft  
(Leipzig-Wahren, Niemcy).

### Kapturek śrubowy do flaszek na perfumy i podobnych.

Zgłoszono 1 października 1926 r.

Udzielono 14 stycznia 1928 r.

Pierwszeństwo: 9 września 1926 r. (Niemcy).

Przy dotychczasowych zamykających kapturkach śrubowych do flaszek na perfumy krążek, leżący przy szyjce flaszki dla uszczelnienia przytrzymuje się w kapturku zapomocą wewnętrznych występów albo wycięć, specjalnie w tym celu przewidzianych w ścianie kapturka, lub też — zapomocą uwypukleń. Ten sam cel według wynalazku osiąga się prostszymi środkami w ten sposób, że gwint nie dochodzi aż do dna kapturka i w utworzoną w ten sposób pomiędzy końcem gwintu i dnem kapturka wolną przestrzeń wciśnięty zostaje krążek uszczelniający.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania zamykającego kapturka śrubowego według wynalazku w przekroju.

Kapturek, przeważnie w kształcie cy-

lindrycznym, składa się z płaszcza *a* i dna *b*. Kapturek wykonywa się zwykle przez wyciskanie z blachy. Przewidziana w wewnętrznej ścianie nagwintowana część *c* nie jest doprowadzona do samego dna kapturka, dzięki czemu pomiędzy końcem gwintu i dnem kapturka pozostaje wolna przestrzeń, w którą wprowadza się uszczelniający krążek *d*.

Krążek uszczelniający ma wielkość równą wewnętrznej średnicy kapturka i przy wkładaniu względnie przy wciskaniu musi być aż do osiągnięcia górnej części gwintu ściśnięty z boków i dopiero następnie znów zwolniony, wskutek czego jest utrzymany pomiędzy krawędzią gwintu i dnem kapturka.

Zewnętrzna część kapturka posiada ce-

lowo wypukłość *e* dla ułatwienia naśrubowania i odśrubowania kapturka. Opisane ukształtowanie posiada jeszcze i tę zaletę, że część nagwintowana nie jest widoczna z zewnątrz.

#### Zastrzeżenie patentowe.

Kapturek śrubowy do flaszek na perfumy i podobnych, znamieny tem, że

gwint (*c*) nie jest doprowadzony do dna (*b*) kapturka, przyczem w pozostającą w ten sposób wolną pomiędzy końcem gwintu i dnem kapturka przestrzeń wtłoczony zostaje krążek uszczelniający (*d*).

Parfümerie Elida  
Aktiengesellschaft.  
Zastępca: M. Brokman,  
rzecznik patentowy.

