

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
16 décembre 2004 (16.12.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2004/108880 A2**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> : C12M 1/00

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/001382

(22) Date de dépôt international : 3 juin 2004 (03.06.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :

03/06749 4 juin 2003 (04.06.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : BERTIN  
TECHNOLOGIES [FR/FR]; Parc d'Activités du Pas du  
Lac, 10bis, avenue Ampère, F-78180 Montigny-Le-Bre-  
tonneux (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : VAL-  
LAYER, Bruno [FR/FR]; 34, rue Dandicolle, F-33000  
Bordeaux (FR). TROUCHET, Daniel [FR/FR]; 16, rue de  
la Procession, F-75015 Paris (FR). VERDIER, Amandine  
[FR/FR]; 106, rue de la Paroisse, F-78000 Versailles (FR).  
SOREL, Emmanuelle [FR/FR]; 13, route de Frileuse,  
F-78650 Beynes (FR).


(74) Mandataires : RAMEY, Daniel etc.; Ernest Gutmann-  
Yves Plasseraud S.A., 3, rue Chauveau-Lagarde, F-75008  
Paris (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de  
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,  
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,  
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DEVICE FOR COLLECTING AND SEPARATING PARTICLES AND MICROORGANISMS PRESENT IN THE AM-  
BIENT AIR

(54) Titre : DISPOSITIF DE COLLECTE ET DE SEPARATION DE PARTICULES ET DE MICRO-ORGANISMES PRESENTS  
DANS L'AIR AMBIANT



(57) Abstract: Device for collecting particles and microorganisms present in the ambient air, comprising air sucking means (14) in  
a low capacity enclosure (10) wherein particles and microorganisms are centrifugally separated from the sucked air, wherein said  
device is portable, self-supporting and one-hand handleable, for example with a handle (16) associated with the air sucking means.

[Suite sur la page suivante]

WO 2004/108880 A2



KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Publiée :**

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport

**(84) États désignés** (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI,

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

**(57) Abrégé :** Dispositif de collecte de particules et de micro-organismes présents dans l'air ambiant, comprenant des moyens (14) d'aspiration d'air dans une enceinte (10) de faible volume dans laquelle les particules et microorganismes sont séparés de l'air aspiré par centrifugation, ce dispositif étant portable, autonome et manipulable d'une seule main, par exemple au moyen d'une poignée (16) associée aux moyens d'aspiration d'air.

## DISPOSITIF DE COLLECTE ET DE SEPARATION DE PARTICULES ET DE MICRO-ORGANISMES PRESENTS DANS L'AIR AMBIANT

L'invention concerne un dispositif de collecte et de séparation de  
5 particules et de micro-organismes présents dans l'air ambiant, à des fins  
d'identification et de dénombrement de ces particules et micro-organismes.

L'évaluation qualitative et quantitative des particules et micro-  
organismes dans l'air est importante dans de nombreux domaines tels que  
l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, le milieu médical, les  
10 services d'hygiène, les services vétérinaires, etc. Les dimensions des  
particules et micro-organismes à collecter peuvent varier de 0,5 à 15  $\mu\text{m}$   
environ.

Les particules biologiques présentes dans l'air comprennent  
notamment des bactéries, des moisissures, des virus, des pollens, ... et  
15 sont en général collectées par impact sur une gélose nutritive ou sélective,  
ou par impact sur une surface liquide ou encore par centrifugation en milieu  
liquide.

La collecte de ces particules ou micro-organismes par impact sur  
gélose est suivie d'une incubation et les colonies obtenues par culture sont  
20 dénombrées et identifiées. Un inconvénient de ce procédé est que seuls les  
micro-organismes viables et cultivables sur le milieu utilisé peuvent être  
dénombrés, mais non les micro-organismes qui sont déjà stressés lors de  
la collecte ou qui le deviennent à la suite de l'aspiration ou de l'impact sur la  
gélose.

25 Ce procédé ne peut donc être exécuté qu'avec de très faibles débits  
d'aspiration d'air et pendant une courte durée pour ne pas endommager les  
micro-organismes collectés et aussi pour ne pas dessécher la gélose, ces  
débits d'air étant typiquement inférieurs à 100 litres par minute. La charge  
microbienne mesurée avec ce procédé est en général sous-évaluée.

30 Dans le cas de la collecte par impact sur une surface liquide, les  
particules présentes dans l'air aspiré sont projetées sur des parois humides

d'une chambre et récupérées en partie inférieure de la chambre sous forme d'échantillon liquide. Un inconvénient de ce procédé est le bullage du liquide provoqué par le débit d'air et la re-dispersion des particules par rebond sur les parois de la chambre.

- 5 Dans le cas de la collecte par centrifugation en milieu liquide, les particules sont aspirées dans une chambre cylindrique où elles sont mises en rotation puis tombent dans un tube contenant un liquide.

Les plus grosses particules sont plaquées sur les parois de la chambre et récupérées en partie basse tandis que les particules les plus  
10 fines sont emportées vers la sortie par le débit d'air et ne sont pas collectées. Dans les systèmes existants, les débits d'air utilisés sont relativement élevés pour assurer une collecte suffisante de particules et de micro-organismes et les dimensions et le poids des matériels utilisés (chambre cyclonique, moyens d'aspiration d'air) sont relativement  
15 importants de sorte que ces matériels sont fixes et installés à demeure, ce qui limite leur utilisation.

En outre, les particules collectées sont récupérées en général dans un flacon à l'extrémité inférieure de la chambre cylindrique, puis ce flacon est fermé au moyen d'un bouchon. Cette façon de faire ne garantit pas,  
20 d'une part, que toutes les particules séparées sont bien collectées dans le flacon et n'évite pas, d'autre part, les risques de contamination quand le flacon est séparé de la chambre cyclonique.

L'invention a pour objet un dispositif de collecte et de séparation de particules et de micro-organismes présents dans l'air ambiant qui combine  
25 les avantages des techniques connues sans en présenter les inconvénients.

Elle propose, à cet effet, un dispositif de collecte de particules et de micro-organismes présents dans l'air ambiant, comprenant des moyens d'aspiration d'air dans une enceinte qui comprend des moyens de retenue  
30 de particules et de micro-organismes et des moyens de sortie de l'air aspiré, caractérisé en ce que ladite enceinte est montée de façon amovible

sur le dispositif et forme un récipient de transport des particules et micro-organismes collectés.

Ainsi, selon l'invention, c'est le même élément qui sert à la séparation et à la collecte des particules et des micro-organismes présents dans l'air ambiant et à leur transport aux fins d'analyse. Cela réduit les manipulations et diminue les risques de contamination des particules et micro-organismes collectés. Cela garantit également que les particules et micro-organismes analysés représentent 100% des particules et micro-organismes collectés.

10 Selon une autre caractéristique de l'invention, l'enceinte comprend des moyens d'obturation automatique des orifices de son extrémité supérieure, ces moyens étant ouverts quand l'enceinte est montée sur le dispositif et étant fermés quand elle est retirée du dispositif.

Par exemple, ces moyens d'obturation automatique comprennent un diaphragme annulaire et des moyens de rappel élastique du diaphragme en position de fermeture de l'extrémité supérieure ouverte de l'enceinte. D'autres moyens sont prévus si nécessaire pour fermer un ou des orifices d'entrée d'air dans l'enceinte.

Cette obturation automatique de l'enceinte à son démontage de sur le dispositif évite les risques de contamination des particules et micro-organismes collectés.

L'enceinte peut être montée sur le dispositif par encliquetage élastique et par rotation quart de tour, le mouvement de translation de l'enceinte lors de son encliquetage ou sa rotation quart de tour assurant sans difficulté l'ouverture ou la fermeture des moyens d'obturation automatique précités.

Selon encore une autre caractéristique de l'invention, l'enceinte comprend essentiellement une chambre cylindrique de faible volume inférieur à 200 cm<sup>3</sup> environ dans laquelle les particules ou micro-organismes véhiculés par l'air aspiré sont mis en rotation autour de l'axe de l'enceinte et sont séparés de l'air aspiré par centrifugation sur la paroi

interne de l'enceinte, celle-ci constituant avec les moyens d'aspiration d'air un ensemble portable autonome et manipulable d'une seule main.

Le dispositif selon l'invention a pour avantage essentiel de pouvoir être utilisé en tout endroit, grâce à son autonomie, son faible volume et son  
5 faible poids qui permettent non seulement de le transporter facilement mais aussi de le manipuler d'une main, de le placer et de l'orienter à volonté.

On peut ainsi, grâce à ce dispositif, effectuer des prélèvements successifs en plusieurs endroits et en orientant le dispositif de façon différente d'un endroit à l'autre, par exemple dans le même local.  
10 L'opérateur peut en particulier être muni d'un équipement comportant plusieurs enceintes de rechange, ce qui lui permet de faire plusieurs prélèvements de suite dans un laps de temps court.

De préférence, l'enceinte amovible est à usage unique, ou bien elle est réalisée en matériau autoclavable.

15 Dans un premier mode de réalisation de l'invention, la collecte et la récupération des particules et micro-organismes dans l'enceinte ont lieu à sec et un liquide approprié est ensuite ajouté en quantité prédéterminée dans cette partie inférieure pour l'obtention d'un échantillon liquide que l'on peut ensuite traiter de la façon voulue.

20 Dans un autre mode de réalisation de l'invention, le dispositif comprend des moyens d'injection de liquide en partie supérieure de l'enceinte montée sur le dispositif, ces moyens d'injection débouchant par exemple dans des moyens d'entrée d'air dans l'enceinte.

On obtient ainsi directement, dans la partie inférieure de l'enceinte,  
25 un échantillon liquide contenant les particules et micro-organismes collectés.

Dans une forme de réalisation particulièrement avantageuse, le dispositif selon l'invention comprend une poignée qui est reliée à la partie fixe de support de l'enceinte et/ou aux moyens d'aspiration d'air et qui  
30 contient un réservoir de liquide, des moyens de mise en pression du liquide dans le réservoir et des moyens de liaison du réservoir à des moyens

d'injection dans l'enceinte précitée.

Avantageusement, ces moyens de liaison comprennent des moyens de commande du débit de liquide vers les moyens d'injection.

De plus, cette poignée comprend des moyens de commande des  
5 moyens d'aspiration d'air.

Dans un mode de réalisation particulier de l'invention, le débit d'air aspiré dans ladite enceinte par les moyens d'aspiration est compris entre 200 et 400 litres par minute environ.

Avec un tel dispositif, un prélèvement peut durer quelques minutes  
10 et permet de collecter les particules et micro-organismes présents dans un volume d'air ambiant compris entre 1 et 2 m<sup>3</sup>.

Le dispositif selon l'invention permet de séparer et de collecter des particules et micro-organismes ayant des dimensions comprises typiquement entre 0,5 et 15 µm environ. Pour la collecte de particules plus  
15 fines dont les dimensions sont inférieures à 1 µm environ, un filtre approprié peut être placé dans la sortie d'air axiale de l'enceinte précitée.

L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques, détails et avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit, faite à titre d'exemple en référence aux dessins  
20 annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en perspective d'un premier mode de réalisation d'un dispositif selon l'invention ;
- la figure 2 est un schéma fonctionnel de ce dispositif ;
- les figures 3a et 3b sont des vues schématiques illustrant  
25 l'utilisation de ce dispositif ;
- la figure 4 est une vue schématique fonctionnelle d'une variante de réalisation de l'invention.

On se réfère d'abord aux figures 1 à 3 pour décrire un premier mode de réalisation du dispositif selon l'invention.

30 Ce dispositif est autonome, portable et manipulable d'une seule main et comprend essentiellement une enceinte cylindrique 10 montée sur une

partie fixe du dispositif et comportant un corps cylindrique 13 et une partie inférieure 12 de forme tronconique, l'enceinte 10 délimitant une chambre de centrifugation et étant reliée à des moyens 14 d'aspiration d'air. Le dispositif est équipé d'une poignée 16 munie de moyens de commande du  
5 fonctionnement des moyens d'aspiration d'air, ces moyens de commande étant par exemple du type à bouton-poussoir ou à curseur.

La partie fixe du dispositif sur laquelle est montée l'enceinte comprend une paroi supérieure 11 avec une sortie d'air axiale 18 et un rebord cylindrique 20 orienté vers le bas et qui comprend un orifice relié à  
10 un conduit d'entrée d'air 22 débouchant tangentiellement dans l'enceinte 10. La paroi 11 est solidaire des moyens d'aspiration 14 et la sortie d'air axiale 18 est reliée à un volume d'aspiration ménagé dans le boîtier des moyens 14 et contenant un rotor 24 entraîné par un moteur électrique et dont la rotation provoque par aspiration dans le conduit 18, une entrée d'air  
15 dans l'enceinte 10 par le conduit 22 et une mise en rotation de l'air à l'intérieur de l'enceinte comme indiqué par les flèches en figure 2.

L'air ambiant 26 est ainsi aspiré dans l'enceinte 10 et les particules et micro-organismes qu'il contient sont séparés par centrifugation et déposés sur la paroi interne de l'enceinte 10 puis récupérés dans la partie  
20 inférieure 12 tronconique dont la section se réduit vers le bas et peut comporter un embout cylindrique 28 de fermeture.

Avantageusement, le corps cylindrique 13 et la partie tronconique 12 de l'enceinte forment un ensemble monobloc monté de façon amovible sur le rebord cylindrique 20, par encliquetage élastique ou par rotation quart de  
25 tour.

L'orifice d'entrée d'air et l'extrémité supérieure ouverte de l'enceinte 10 peuvent être obturées par un capuchon 42 quand l'enceinte est démontée du dispositif, comme représenté en figure 3a et 3b, l'enceinte fermée formant alors un récipient qui permet de conserver les particules et  
30 micro-organismes collectés et de les transporter vers un laboratoire d'analyses.

En variante, l'extrémité supérieure de l'enceinte peut être équipée d'un moyen d'obturation automatique 29, tel par exemple qu'un diaphragme annulaire du type de ceux utilisés dans les appareils photographiques, qui est associé à un ressort de rappel et qui est actionné en ouverture quand  
5 l'enceinte 10 est montée sur le dispositif et en fermeture quand cette enceinte est retirée du dispositif.

Cette fermeture automatique de l'extrémité supérieure de l'enceinte 10 à son retrait du dispositif évite tout risque de contamination des micro-organismes et particules collectés dans l'enceinte 10 par des agents  
10 extérieurs, ou inversement, tout risque de contamination du milieu extérieur par les micro-organismes et particules collectés dans l'enceinte 10. Des moyens appropriés sont prévus pour obturer l'orifice d'entrée d'air dans l'enceinte.

Pour plus de sécurité, l'extrémité supérieure de l'enceinte 10 fermée  
15 par le moyen d'obturation automatique 29 peut être coiffée d'un capuchon 42 comme représenté en figure 3b pour son stockage et son transport vers des moyens d'analyse.

Dans le mode de réalisation représenté en figure 2, la poignée 16 du dispositif contient également un réservoir 30 de liquide approprié (de l'eau  
20 et un tensioactif, ou bien un autre liquide en fonction des analyses à effectuer), dont la sortie comprend des moyens 32 de réglage de débit reliés à des moyens 34 d'injection dans la partie supérieure de l'enceinte 10.

Par exemple, ces moyens d'injection 34 débouchent dans le conduit  
25 22 d'amenée d'air dans l'enceinte.

En variante, la partie supérieure fixe de l'enceinte comprend plusieurs orifices d'injection de liquide, orientés tangentiellement et répartis de façon régulière sur une circonférence du rebord cylindrique 20 et qui débouchent dans l'enceinte à travers des ouvertures de la partie supérieure  
30 de l'enceinte 10.

Le réservoir 30 est avantageusement associé à des moyens 36 de

mise en pression du liquide à injecter, ces moyens 36 étant de tout type approprié, par exemple comprenant un ressort agissant sur un fond mobile du réservoir 30 comme représenté, un gaz sous pression, etc... Le réservoir 30 peut lui-même être "monodose", c'est-à-dire qu'il contient une  
5 quantité de liquide relativement faible suffisante pour un prélèvement, ou bien "multidoses" et comprend alors une quantité de liquide plus importante permettant plusieurs prélèvements successifs.

Les moyens 32 de réglage de débit d'injection sont commandés par un curseur ou un bouton-poussoir 38 porté par la poignée 16, au voisinage  
10 d'un autre bouton-poussoir ou curseur 40 de commande du fonctionnement des moyens d'aspiration d'air 14.

La poignée contient également des moyens d'alimentation électrique du moteur électrique d'entraînement du rotor 24, ces moyens étant par exemple des accumulateurs rechargeables ou analogues. En variante, ce  
15 moteur électrique peut être alimenté par connexion à un réseau électrique.

Dans un mode de réalisation particulier de l'invention, l'enceinte 10 a un diamètre de l'ordre de 50 millimètres, le volume de cette enceinte y compris la partie inférieure 12 est de l'ordre de 100 à 200 cm<sup>3</sup>, le débit d'air aspiré dans l'enceinte 10 par les moyens 14 est compris entre 200 et 400  
20 litres par minute, le volume de liquide injecté dans l'enceinte 10 par les moyens 34 à chaque prélèvement est compris entre 5 et 10 ml environ, le réservoir 30 contient par exemple 40 ml de liquide (ce qui permet de 4 à 8 prélèvements), la puissance électrique installée est de 100 à 200 W, et le poids total du dispositif est inférieur à 2 kg.

25 Ce dispositif est utilisé de la façon suivante :

Il peut être tenu à la main et orienté dans une direction déterminée ou bien posé sur un support. Pour un prélèvement, l'enceinte 10 est fixée sur le rebord cylindrique 20 et l'on commande le fonctionnement des  
30 moyens 14 d'aspiration d'air au moyen du bouton-poussoir 40. La durée du prélèvement est par exemple de 5 minutes, ce qui permet d'aspirer de 1 à 2 m<sup>3</sup> d'air environ, l'air aspiré circulant dans l'enceinte 10 en tournant autour

de son axe puis en remontant pour sortir par le conduit 18 et passer dans le boîtier des moyens 14 d'aspiration d'air pour être éjecté à l'extérieur. L'injection de liquide peut être continue pendant toute la durée du prélèvement, ou bien elle peut avoir lieu pendant une partie du  
5 prélèvement.

Les particules et micro-organismes véhiculés par l'air aspiré sont centrifugés sur la paroi interne de l'enceinte 10 et sont ainsi séparés de l'air aspiré qui ressort par le conduit 18. Le liquide injecté dans l'enceinte 10 circule comme l'air aspiré et effectue un lavage complet de la surface  
10 interne de cette enceinte. Les particules et micro-organismes collectés sont finalement récupérés dans la partie inférieure 12 et dans l'embout cylindrique 28.

A la fin d'un prélèvement, comme représenté aux figures 3a et 3b, on peut retirer par déclipage ou par rotation quart de tour l'enceinte 10 de  
15 sur le rebord cylindrique supérieur 20, puis on coiffe le corps 13 de l'enceinte 10 du capuchon 42 qui ferme tous les orifices de la partie supérieure de l'enceinte 10. On obtient ainsi un petit récipient fermé de façon étanche que l'on peut conserver à des fins d'analyse.

Pour poursuivre les prélèvements, il suffit de mettre en place une  
20 autre enceinte 10 sur le rebord cylindrique supérieur 20.

Les faibles dimensions du dispositif selon l'invention permettent de le transporter avec une série de 4 ou 5 enceintes amovibles dans une mallette, qui peut également contenir un ou deux réservoirs 30 de rechange ainsi qu'éventuellement un deuxième accumulateur rechargeable pour  
25 l'alimentation du moteur d'entraînement des moyens d'aspiration d'air 14.

En variante, les moyens 14 d'aspiration d'air peuvent comprendre un petit réservoir d'air comprimé, qui va permettre une aspiration d'air dans l'enceinte cylindrique 10 par entraînement. Le dispositif peut alors être utilisé sans risque de déflagration causée par une étincelle électrique.

30 Dans une autre variante, on peut également réaliser l'aspiration d'air dans l'enceinte cylindrique 10 en connectant le dispositif selon l'invention à

une prise d'aspiration, du type de celles dont certains bâtiments et hôpitaux sont équipés.

Selon un autre aspect de l'invention, le réservoir de liquide 30 et ses moyens de pressurisation 36 peuvent être constitués par une seringue  
5 d'injection à commande manuelle ou semi-automatique.

Le dispositif selon l'invention peut également être utilisé pour effectuer des prélèvements et des séparations de particules et micro-organismes à sec, les particules et micro-organismes prélevés et collectés étant ensuite mis en solution dans un liquide approprié aux fins d'analyses.

10 Un tel dispositif est représenté schématiquement en figure 4.

Dans ce cas, le corps cylindrique 13 de l'enceinte 10 est fermé par un couvercle supérieur 44 comportant une sortie d'air axiale 46 éventuellement équipée d'un moyen d'obturation automatique tel qu'une membrane en caoutchouc ou un joint d'étanchéité par exemple. Cette  
15 enceinte 10 est montée par clipsage ou par rotation quart de tour sur un support fixe 20, ce support comportant, comme dans le mode de réalisation précédent, des moyens 22 d'entrée d'air tangentielle dans l'enceinte 10, un conduit 18 de sortie d'air communiquant avec le volume dans lequel tourne le rotor 24, et une poignée non représentée de tenue et de manipulation du  
20 dispositif.

Après un prélèvement, l'enceinte 10 est détachée du support 20, l'orifice d'entrée d'air dans l'enceinte est obturé, puis une quantité déterminée d'un liquide approprié peut être injectée dans l'enceinte 10 par le conduit axial supérieur 46 pour mettre en solution les particules et micro-  
25 organismes déposés sur les parois internes du corps cylindrique 13 et de la partie inférieure 12 de l'enceinte.

De façon générale, le dispositif selon l'invention permet de récupérer un échantillon représentatif des particules et micro-organismes présents dans l'air ambiant par prélèvement d'un volume d'air ambiant relativement  
30 important.

Les échantillons prélevés sont conditionnés dans les enceintes

cylindriques 10 démontées du dispositif et sont protégés contre les risques de contamination.

Le facteur de concentration des particules et micro-organismes prélevés qui sont en solution dans le liquide injecté est adaptable à volonté.

5 Les durées de prélèvement sont réglables.

Les échantillons collectés sont séparés les uns des autres dans les diverses enceintes cylindriques 10, ce qui évite tout risque de contamination entre ces échantillons.

En outre, l'obtention d'échantillons sous forme liquide permet  
10 d'appliquer de nouvelles méthodes d'analyse basées sur des techniques de biologie moléculaire, de microscopies en épi-fluorescence, de cytométrie en flux, de bioluminescence, d'immunologie ou de chromatographie. On peut ainsi évaluer la flore microbienne totale de l'air ambiant et/ou la flore microbienne viable, sans être limité à l'évaluation de la flore cultivable qui  
15 ne représente que 0,1 à 10 % environ de la flore microbienne totale.

Les nouvelles techniques d'analyse auxquelles on peut soumettre les échantillons prélevés au moyen du dispositif selon l'invention permettent également de rechercher spécifiquement des bactéries ou des moisissures ou bien de sonder une espèce en particulier.

20 De plus, le dispositif selon l'invention et la mallette précitée contenant des accessoires tels que des enceintes amovibles, un ou plusieurs réservoirs de liquide d'injection, un ou des accumulateurs rechargeables, éventuellement des moyens de recharge d'accumulateurs, etc., constituent un kit autonome et portable de collecte et de séparation de  
25 particules et de micro-organismes présents dans l'air ambiant, qui trouve des applications dans des domaines très nombreux et très divers.

## REVENDICATIONS

1. Dispositif de collecte et de séparation de particules et de micro-organismes présents dans l'air ambiant, comprenant des moyens (14) d'aspiration d'air dans une enceinte (10) de centrifugation qui comporte des moyens de retenue de particules ou de micro-organismes et des moyens (18) de sortie de l'air aspiré, caractérisé en ce que l'enceinte (10) est montée de façon amovible sur le dispositif et forme un récipient de transport des particules et micro-organismes collectés.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'enceinte (10) comprend des moyens d'obturation automatique de son extrémité supérieure, qui sont ouverts quand l'enceinte est montée sur le dispositif et qui sont fermés quand l'enceinte est retirée du dispositif.
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens de fermeture automatique comprennent un diaphragme annulaire et des moyens de rappel élastique du diaphragme en partie de fermeture.
4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'enceinte (10) est montée sur le dispositif par encliquetage élastique ou par rotation quart de tour.
5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'enceinte (10) comprend essentiellement une chambre cylindrique de faible volume inférieur à  $200 \text{ cm}^3$  environ dans laquelle les particules et micro-organismes véhiculés par l'air aspiré sont mis en rotation autour de l'axe de l'enceinte et sont séparés de l'air aspiré par centrifugation sur la paroi interne de l'enceinte, cette enceinte constituant avec les moyens (14) d'aspiration d'air un ensemble portable autonome et manipulable d'une seule main.
6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'enceinte (10) est montée sur une paroi supérieure (11) fixe comportant une sortie d'air axiale (18) et une entrée d'air tangentielle (22).
7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce

qu'il comprend des moyens (34) d'injection de liquide en partie supérieure (11,20) de ladite enceinte.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens (34) d'injection de liquide débouchent dans un conduit (22) d'entrée d'air dans ladite enceinte.

9. Dispositif selon l'ensemble des revendications 6 et 7, caractérisé en ce que les moyens (34) d'injection de liquide comprennent plusieurs orifices débouchant dans ladite enceinte, répartis de façon régulière sur une circonférence d'un rebord (20) de la paroi supérieure fixe (11).

10. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que ladite sortie axiale (18) de l'enceinte est destinée à être reliée à une prise d'aspiration d'air.

11. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que les moyens d'aspiration d'air (14) sont solidaires de la paroi supérieure fixe (11,20) et aspirent l'air par la sortie axiale (18) de l'enceinte.

12. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une poignée (16) contenant un réservoir de liquide (30), des moyens (36) de mise en pression du liquide dans le réservoir, et des moyens de liaison du réservoir à des moyens (34) d'injection dans l'enceinte précitée.

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que lesdits moyens de liaison comprennent des moyens (32) de réglage du débit de liquide vers des moyens d'injection (34).

14. Dispositif selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce que la poignée (16) comprend des moyens (40) de commande des moyens (14) d'aspiration d'air.

15. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'enceinte amovible (10) est à usage unique ou est réalisée en matériau autoclavable.

16. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le débit d'air aspiré dans ladite enceinte par les


moyens d'aspiration (14) est compris entre 200 et 400 litres par minute environ.

17. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est destiné à la collecte et la séparation de particules et micro-organismes ayant des dimensions comprises entre 0,5 et 15  $\mu\text{m}$  environ.

18. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens (18) de sortie d'air de ladite enceinte comprennent un filtre de capture des particules et micro-organismes ayant des dimensions inférieures à 1  $\mu\text{m}$  environ.

19. Kit autonome et portable de séparation et de collecte de particules et de micro-organismes présents dans l'air ambiant, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif du type décrit dans l'une des revendications précédentes et une mallette d'accessoires tels par exemple que des enceintes amovibles de rechange, au moins un réservoir de liquide d'injection et au moins un accumulateur électrique rechargeable.

Fig. 1






Fig. 2




Fig. 3b

Fig. 3a

