

NORGE



STYRET
FOR DET INDUSTRIELLE
RETTSVERN

Utlegningskrift nr. 115158

Int. Cl. A 24 f 19/12

Kl. 44 b-27/02

Patentsøknad nr. 151 177 Inngitt 10. desember 1963

Søknaden alment tilgjengelig fra 1. juli 1968

Søknaden utlagt og utlegningskrift utgitt 12. august 1968

Lærer Karl Sandmark, Moi st.

Oppfinner: Søkeren.

Fullmektig: Ingeniør Gustav Iversen.

Kombinert fyrstikkeske og askebæger.

Oppfinnelsen angår en kombinert fyrstikk-eske og askebæger hvor askebægeret består av en i den ene ende åpen skuffe av ildsikket materiale, som kan skyves innunder den vanlige fyrstikkskuffe i den ytre hylse, karakterisert ved en ildsikker V-formet klemme, bestemt til å festes over fyrstikkskuffens ene endevegg og som vil danne en ildsikker skillevegg mot fyrstikkskuffen mens askebægeret er i bruk.

En utførelsesform av anordningen ifølge oppfinnelsen er vist på tegningen, hvor

Fig. 1 viser en fyrstikkeske med askebæger sett i perspektiv, med fyrstikkskuffen fremtrukket og askebægeret delvis fremtrukket. Fig. 2 viser i perspektiv fyrstikkskuffen innskjøvet i den ytre hylse og askebægeret fremtrukket. Fig. 3 viser den ildsikre V-formede klemme sett for seg selv.

Det er ikke gjort noen endring med selve fyrstikkesken eller fyrstikkskuffen. Askebægeret

består av en selvstendig del i form av en ildsikker skuffe 3 uten indre endevegg, som er beregnet til å skyves inn under fyrstikkskuffens 2 bunn med sine sidevegger liggende utenfor skuffens 2 sidevegger.

For å lette adskillelsen av askebægerets 3 endevegg og fyrstikkskuffens 2 endevegg, er askebægerets endevegg utstyrt med et uttak 5.

På fyrstikkskuffens ene endevegg er nedskjøvet en ildsikker klemme 4 som når askebægeret 3 er fremtrukket til bruk danner en ildsikker adskillelse mellom askebægeret 3 og fyrstikkskuffens 2 endevegg, og verner såvelet mot varmen fra asken. Klemmen 4 kan være utstyrt med en vinkelbøyd flens som ved innskjøvet askebæger legger seg over endene av fyrstikkene.

Ved bruk går man frem som følger:

Man griper om esken og utøver et press K_2 mot eskesidene. Fyrstikkskuffen 2 skyves ut med

en finger K_1 , hvorefter skuffen igjen skyves inn, mens askebægeret 3 holdes fremme. Etter å ha brukt skuffen 3 som askebæger, sørger man alltid for å tømme askebægeret 3 før man skyver skuffen 3 inn igjen og stapper fyrstikkesken i lommen. Askebægeret skyves inn ved et press K_3 med en finger. I askebægerets bunn, nærmest endeveggen kan det være to nedadrettede vulster (ikke vist) som holder askebægeret opp fra en bordplate, mens bægeret brukes.

Patentkrav:

Kombinert fyrstikkeske og askebæger, hvor askebægeret består av en i den ene ende åpen

skuffe av ildsikkert materiale hvilken skuffe er beregnet til å skyves inn under den vanlige fyrstikkskuffes bunn, med sine sidekanter utenfor fyrstikkskuffen, karakterisert ved en ildsikker V-formet klemme (4) bestemt til å festes over fyrstikkskuffens (2) ene endevegg og som vil danne en ildsikker skillevegg mot fyrstikkskuffens (2) endevegg, mens askebægeret er i bruk.

Anførte publikasjoner:

Sveitsisk patent nr. 47 462, 68 374.
Tysk patent nr. 3590.
U.S. patent nr. 2 001 827.

en finger K₁, hvorefter skuffen igjen skyves inn, mens askebægeret 3 holdes fremme. Etter å ha brukt skuffen 3 som askebæger, sørger man alltid for å tømme askebægeret 3 før man skyver skuffen 3 inn igjen og stapper fyrstikkesken i lommen. Askebægeret skyves inn ved et press K₃ med en finger. I askebægerets bunn, nærmest endeveggen kan det være to nedadrettede vulster (ikke vist) som holder askebægeret opp fra en bordplate, mens bægeret brukes.

Patentkrav:

Kombinert fyrstikkeske og askebæger, hvor askebægeret består av en i den ene ende åpen

skuffe av ildsikkert materiale hvilken skuffe er beregnet til å skyves inn under den vanlige fyrstikkskuffes bunn, med sine sidekanter utenfor fyrstikkskuffen, karakterisert ved en ildsikker V-formet klemme (4) bestemt til å festes over fyrstikkskuffens (2) ene endevegg og som vil danne en ildsikker skillevegg mot fyrstikkskuffens (2) endevegg, mens askebægeret er i bruk.

Anførte publikasjoner:

Sveitsisk patent nr. 47 462, 68 374.
Tysk patent nr. 3590.
U.S. patent nr. 2 001 827.

115158

