

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5414000号
(P5414000)

(45) 発行日 平成26年2月12日 (2014. 2. 12)

(24) 登録日 平成25年11月22日 (2013. 11. 22)

(51) Int.Cl. F 1
A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 2 6 C

請求項の数 3 (全 268 頁)

(21) 出願番号	特願2012-33642 (P2012-33642)	(73) 特許権者	000148922
(22) 出願日	平成24年2月20日 (2012. 2. 20)		株式会社大一商会
(62) 分割の表示	特願2007-95943 (P2007-95943) の分割	(74) 代理人	100130889 弁理士 小原 崇広
原出願日	平成19年4月1日 (2007. 4. 1)	(72) 発明者	市原 高明
(65) 公開番号	特開2012-120865 (P2012-120865A)		愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
(43) 公開日	平成24年6月28日 (2012. 6. 28)	(72) 発明者	吉澤 高志
審査請求日	平成24年3月21日 (2012. 3. 21)		愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
		審査官	森田 真彦
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

縦長矩形状に形成された外枠と、
前記外枠の前面一側に軸支されて開閉自在に設けられる本体枠と、
遊技球を貯留可能なタンク部と、
前記タンク部よりも後方側の位置まで遊技球が導かれるように、前記タンク部から後方側に延設されるかたちで形成された後方延設部と、
前記タンク部よりも後方側の位置にて前記後方延設部から遊技球の供給を受けるとともに、該後方延設部からの遊技球を下流側へと流下させる高さ方向通路と、
前記高さ方向通路にて設けられ、遊技の進行に応じて遊技球を払い出す払出装置と
を備え、
前記本体枠は、
前記外枠に対し閉じられた状態にあるときに前記外枠の側面内壁の近傍に位置するように設けられる本体枠側壁部を有し、
前記後方延設部は、
その後端面が前記本体枠側壁部よりも後方側となる位置まで延設されるとともに、該位置から前記高さ方向通路に対して遊技球を供給するように形成されてなる
ことを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

縦長矩形状に形成された外枠と、

前記外枠の前面一側に軸支されて開閉自在に設けられる本体枠と、
遊技球を貯留可能なタンク部と、
前記タンク部よりも後方側の位置まで遊技球が導かれるように、前記タンク部から後方側に延設されるかたちで形成された後方延設部と、
前記タンク部よりも後方側の位置にて前記後方延設部から遊技球の供給を受けるとともに、該後方延設部からの遊技球を下流側へと流下させる高さ方向通路と、
前記高さ方向通路にて設けられ、遊技の進行に応じて遊技球を払い出す払出装置と、
前記後方延設部の後端面よりも後方側に突出することがないように該後方延設部を支持する延設支持部と
を備えることを特徴とする遊技機。

10

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載の遊技機において、
前記本体枠に対して開閉可能な扉枠がさらに設けられてなる遊技機。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

この発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称する）等の遊技機に関するものである。

【背景技術】**【0002】**

20

この種の遊技機としては、例えば特許文献 1 に記載のパチンコ機が知られている。すなわち、この特許文献 1 に記載のパチンコ機では、遊技領域が形成された遊技盤を有しており、遊技球が遊技領域に向けて打ち込まれると、当該遊技領域に打ち込まれた遊技球は遊技盤に沿って流下する。そして、遊技領域においては、所定のゲージ配列をなす多数の障害釘や、遊技領域の上下方向の途中の適宜位置に配置された風車や、遊技領域に向けて打ち込まれた遊技球の入球確率が高められるように動作可能な可動部材を有して設けられる始動口等が設けられている。

【0003】

また、上記パチンコ機では、始動口に遊技球が入賞されることに応じて大当たりについての当落にかかる抽選処理がデータメモリに格納された制御データに基づいて行われる。この抽選処理の結果は、例えば液晶表示器などにおいて、図柄の変動表示が行われた後の停止図柄として導出される。そして、この抽選処理の結果が大当たりであれば、遊技者に対して賞として所定量の遊技球を付与するための大当たり遊技が行われるようになる。

30

【0004】

また、上記パチンコ機では、大当たりの当選種として、
・大当たり遊技の終了後に、上記始動口への遊技球の入球確率がより高い状態とされるとともに上記大当たりの当選確率もより高い確率に変更される遊技状態に移行する契機となる確変大当たり（遊技者に有利な当たり）。
を採用するようにしている。すなわち、このような確変大当たりの当選に応じて移行される遊技状態では、遊技者の持ち玉の減少が抑制されることはもとより、より高い当選確率によって大当たりの連荘が狙えるようになるため、遊技の興趣の向上が図られるようになる。

40

【先行技術文献】**【特許文献】****【0005】**

【特許文献 1】特開 2006-311961 号公報

【発明の開示】**【発明が解決しようとする課題】****【0006】**

しかしながら、上記従来のパチンコ機では、遊技の興趣が低下する懸念がある。

50

【0008】

この発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、遊技の興趣の低下を抑制することのできる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

手段1：遊技領域が形成され、当該遊技領域に向けて遊技球が打ち込まれる遊技盤と、前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技球を受け入れ困難な閉状態と当該閉状態よりも遊技球を受け入れ容易な開状態との間で開閉動作可能な開閉装置と、前記遊技領域に設けられる始動口と、前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技球の前記始動口への入球確率が高められるように動作する可動部材と、前記始動口に遊技球が入球されたことに応じて、第1の大当たり、及び該第1の大当たりよりも遊技者に有利な第2の大当たりを当選種に含む大当たりにかかる抽選処理を行う抽選手段と、前記抽選処理において前記大当たりが当選されたとき、前記開閉装置が開閉動作される大当たり遊技を行う特別遊技実行手段と、前記第1の大当たりが当選されたとき、前記可動部材が動作するときの動作時間が第1の動作時間に設定されるノーマル遊技状態にある限りは、当該当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記ノーマル遊技状態に制御する第1の状態制御手段と、前記第2の大当たりが当選されたとき、当該当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記可動部材が動作するときの動作時間が前記第1の動作時間よりも長い第2の動作時間に設定変更されるチャンス遊技状態に制御する第2の状態制御手段と、前記抽選処理の結果が認識可能とされるように特別図柄が変動表示される特別図柄表示器と、前記特別図柄表示器とは別に、前記抽選処理の結果が遊技者に示唆されるように画像図柄が複数列にて変動表示演出される表示面を有する演出画像表示装置と、前記抽選処理が行われたとき、前記画像図柄についての変動表示演出にかかる演出制御を行う表示制御手段と、を備え、前記画像図柄は、第1の画像図柄、及び第2の画像図柄、及び第3の画像図柄、の3種類の画像図柄を各々異なる表示態様をもって含むものであり、前記表示制御手段は、前記画像図柄に装飾画像を付加して変動表示演出させる図柄装飾手段、及び前記大当たりが当選されたことに基づいて、当該大当たりの種別を判断する当選種別判断手段、及び前記当選種別判断手段により前記第1の大当たりが当選された旨判断されたとき、前記第1の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる第1図柄表示手段、及び前記当選種別判断手段により前記第2の大当たりが当選された旨判断されたとき、前記第2の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる第2図柄表示手段、及び前記ノーマル遊技状態においては、前記当選種別判断手段により前記第1の大当たりが当選された旨判断されたときに、前記第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる一方で、前記チャンス遊技状態においては、前記当選種別判断手段により前記第2の大当たりが当選された旨判断されたときに、前記第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる第3図柄表示手段、を有しており、前記大当たり遊技が行われるのに先立って当該大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示唆するときは、前記ノーマル遊技状態及び前記チャンス遊技状態のいずれの遊技状態にあるかを判断するとともに、該判断の結果と前記当選種別判断手段による判断の結果とに基づいて前記第1図柄表示手段、及び前記第2図柄表示手段、及び第3図柄表示手段のうちの1つを選択的に用いることによって前記演出画像表示装置に該当する情報を導出するものであり、前記図柄装飾手段は、前記チャンス遊技状態においては、前記3種類の画像図柄のうちの前記第2の画像図柄及び前記第3の画像図柄にそれぞれ共通した装飾画像を付加することによって、前記第2の画像図柄及び前記第3の画像図柄と、前記第1の画像図柄とが互いに異なる装飾態様となるようにしたことを特徴とする遊技機。

【0010】

すなわち、前述の第1の図柄は、遊技者に有利な当たりでないことを示唆する情報としての価値を単独で持ち合わせているがゆえに、遊技者は第1の図柄これ自体を嫌う傾向にある。このため、大当たりが当選されたときに当該第1の図柄（例えば青色図柄）が現れ

10

20

30

40

50

たときには、大当たりが当選されたにもかかわらず、遊技の興趣が低下しかねない。そこで従来は、このような第1の図柄（例えば青色図柄）を表示させた後に、当該第1の図柄が別の図柄（例えば赤色図柄）に変更され得る再抽選演出を行うようにしたパチンコ機も提案されている。しかしながら、このようなパチンコ機であっても、遊技者に有利な当たりに当選されていなければ、再抽選演出によって上記第1の図柄が再度抽選されることとなり、大当たりに当選したときの遊技の興趣の低下は根本的には解決されない。

【0011】

この点、上記構成では、第1の画像図柄（青色の装飾図柄1153）、及び第2の画像図柄（赤色の装飾図柄1153）、及び第3の画像図柄（ピンク色の装飾図柄1153）、の3種類の画像図柄を各々異なる表示態様をもって用意することとした。そしてこの上で、第1の大当たり（第3長開放大当たり）が当選されたとき、上記第1の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて上記演出画像表示装置に表示させる第1図柄表示手段、及び第2の大当たり（第1長開放大当たり）が当選された旨判断されたとき、上記第2の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて上記演出画像表示装置（演出表示装置115）に表示させる第2図柄表示手段を備えることとした。またさらに、ノーマル遊技状態（外部通常遊技状態）においては、第1の大当たりが当選された旨判断されたときに、第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて上記演出画像表示装置に表示させる一方で、上記チャンス遊技状態（外部有利遊技状態）においては、第2の大当たりが当選されたときに、第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて演出画像表示装置に表示させる第3図柄表示手段、を備え、これら3つの図柄表示手段のうちの1つを選択的に用いることによって上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示唆するようにした。

【0012】

すなわちこの場合、上記第3の画像図柄は、上記第1の画像図柄及び上記第2の画像図柄とは異なり、上記大当たり後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さない画像図柄として機能することとなる。さらに換言すれば、第3の画像図柄これ自体は、上記大当たりに当選されたか否かを示唆するための上記変動表示演出に用いられる単なる演出図柄としての価値を有するに留まっており、現在の遊技状態（ノーマル遊技状態、またはチャンス遊技状態）を認識可能な情報と組み合わせることはじめて上記大当たり後の遊技状態を示す情報（当選種別を示す情報）としての価値を有するものであることから、遊技者が当該第3の画像図柄これ自体を嫌うことは抑制されるといえる。そして、チャンス遊技状態（有利な遊技状態）に移行する契機となる上記第2の大当たりが当選されたときはもとより、ノーマル遊技状態（有利でない遊技状態）に移行する契機となる上記第1の大当たりが当選されたときにもこのような第3の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させるようにした。このように第1の大当たりに当選されたときに上記第3の画像図柄を表示させた分だけ上記第1の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させる必要がなくなり、これによって大当たりに当選したときの遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

【0013】

ただし、このような第3の画像図柄は、ノーマル遊技状態に制御されるときだけでなく、チャンス遊技状態に制御されるときにも現れる画像図柄であるため、当該第3の画像図柄を上記演出画像表示装置に単に表示させるだけでは、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を適切に示唆することは困難である。そこで、上記構成では、チャンス遊技状態においては、上記3種類の画像図柄のうちの上記第2の画像図柄及び上記第3の画像図柄にそれぞれ共通した装飾画像を付加することによって、上記第2の画像図柄及び上記第3の画像図柄と、上記第1の画像図柄とが互いに異なる装飾態様となるようにした（図柄装飾手段）。このように、現在の遊技状態を認識可能な情報（装飾態様）を上記第3の画像図柄に付加させた上で当該第3の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させるようにしたため、上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さない第3の画像図柄でありながらも、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を適切に示唆することができるようになる。特に、上記第3の画

像図柄に対して上記第2の画像図柄と共通した装飾画像を付加するようにしたため、チャンス遊技状態における上記第3の画像図柄は上記第2の画像図柄と同等の画像図柄であることを認識できるようになる。

【発明の効果】

【0014】

本発明によれば、大当たりに当選したときの遊技の興趣の低下を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】実施形態に係るパチンコ機の外枠に対して本体枠を閉塞し、本体枠に対して扉枠を開放した状態を示す斜視図である。 10

【図2】パチンコ機の正面から見た斜視図である。

【図3】パチンコ機の正面図である。

【図4】パチンコ機の背面図である。

【図5】パチンコ機の平面図である。

【図6】外枠の正面斜視図である。

【図7】外枠の正面から見た分解斜視図である。

【図8】外枠の正面図である。

【図9】外枠の背面図である。

【図10】図8のB-B断面図(A)、図10(A)のC-C断面図(B)、図10(A)のD-D断面図(C)、図10(A)のE-E断面図(D)である。 20

【図11】本体枠の正面図である。

【図12】部品を取り付ける前の本体枠の側面図である。

【図13】部品を取り付けた本体枠の前方から見た斜視図である。

【図14】施錠装置と本体枠との関係を示す背面斜視図である。

【図15】施錠装置の本体枠への掛け止め構造を示す拡大側方断面図である。

【図16】パチンコ機の縦方向中央よりやや下方の位置で水平方向に切断した一部断面図である。

【図17】施錠装置と本体枠の第1周面壁および第2周面壁との詳細な関係を示す拡大断面図である。 30

【図18】施錠装置の側面図(A)、前面側から見た斜視図(B)である。

【図19】施錠装置の背面側から見た斜視図(A)、施錠装置のコ字状基体の内部に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の斜視図(B)、(C)である。

【図20】施錠装置の分解斜視図である。

【図21】扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の作用を説明するための正面図である。

【図22】不正防止部材の作用を説明するための正面図である。

【図23】扉枠の背面図である。

【図24】扉枠の正面から見た分解斜視図である。

【図25】扉枠の背面から見た分解斜視図である。

【図26】扉枠の前面側に取り付けられる扉レンズユニットの正面から見た分解斜視図である。 40

【図27】扉レンズユニットのレンズカバーと皿ユニットに設けられるレンズカバーとの関係を示すパチンコ機の正面斜視図である。

【図28】スピーカカバーおよび装飾部材を構成する部材のうち、LEDに照射される部材を取り除いた場合の扉枠の正面図である。

【図29】扉枠の前面に設けられる皿ユニットの正面図である。

【図30】皿ユニットの正面から見た分解斜視図である。

【図31】皿ユニットの背面から見た分解斜視図である。

【図32】遊技演出ユニットの正面図である。

【図33】遊技演出ユニットの正面から見た斜視図である。 50

- 【図 3 4】遊技演出ユニットの正面から見た分解斜視図である。
- 【図 3 5】遊技演出ユニットの背面から見た分解斜視図である。
- 【図 3 6】センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの正面斜視拡大図である。
- 【図 3 7】センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの背面斜視拡大図である。
- 【図 3 8】センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの側面断面拡大図である。
- 【図 3 9】図 3 6 および図 3 7 に示す遊技演出ユニットを正面から見た分解斜視拡大図である。 10
- 【図 4 0】図 3 6 および図 3 7 に示す遊技演出ユニットを背面から見た分解斜視拡大図である。
- 【図 4 1】パチンコ機の平面断面図である。
- 【図 4 2】パチンコ機の平面断面図であって、外枠に対して本体枠が開放し、本体枠に対して扉枠が開放した図である。
- 【図 4 3】パチンコ機の側面断面図である。
- 【図 4 4】制御構成を概略的に示すブロック図であって、主基板周辺の構成を主として示した図である。
- 【図 4 5】制御構成を概略的に示すブロック図であって、周辺基板周辺の構成を主として示した図である。 20
- 【図 4 6】主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成を概略的に示す機能ブロック図である。
- 【図 4 7】主基板の主制御基板に搭載される C P U が実行するメインシステム処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 4 8】電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 4 9】タイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 0】特別図柄・特別電動役物制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 1】第 1・第 2・第 3 始動口入賞処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 2】変動開始処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 3】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。 30
- 【図 5 4】当たり変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 5】当たり変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。
- 【図 5 6】高期待外れ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 7】高期待外れ変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。
- 【図 5 8】低期待外れ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 9】低期待外れ変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。 40
- 【図 6 0】変動中処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 1】大当たり遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 2】特定条件成立時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 3】特別電動役物大当たり制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 4】特別電動役物作動処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 5】外部通常遊技状態（外部通常遊技状態 A または外部通常遊技状態 B）において演出表示装置に表示される画像を示す図である。
- 【図 6 6】外部通常遊技状態にあるときに演出表示装置に現れる演出態様の一態様を示す画像を示す図である。 50

【図 6 7】 タイムリミットモードにおいて演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図 6 8】 第 1 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのち昇格モードに突入した場合に演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図 6 9】 第 1 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのち昇格モードに突入した場合に演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図 7 0】 「引き戻しモード」において演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図 7 1】 外部通常遊技状態において第 1 特別図柄抽選手段による抽選結果または第 2 特別図柄抽選手段による抽選結果を演出表示装置に導出する場合の演出表示態様を示す図である。

10

【図 7 2】 外部通常遊技状態において特定条件が成立した場合または短開放大当たり等に当選した場合に演出表示装置に導出される演出表示態様を示す図である。

【図 7 3】 外部通常遊技状態において特定条件が成立した場合または短開放大当たり等に当選した場合に演出表示装置に導出される演出表示態様を示す図である。

【図 7 4】 外部有利遊技状態において第 1 特別図柄抽選手段による抽選結果または第 2 特別図柄抽選手段による抽選結果を演出表示装置に導出する場合の演出表示態様を示す図である。

【図 7 5】 「開放延長中・2 回変動外れ」にかかる演出制御が行われるときの当該制御態様を示すタイミングチャートである。

【図 7 6】 「特殊発光演出」が実行されているときの遊技演出ユニットの正面図である。

20

【図 7 7】 「特殊発光演出」が実行されているときの遊技演出ユニットの正面図である。

【図 7 8】 (a) が外部通常遊技状態における装飾図柄の表示態様を示す図、(b) が外部有利遊技状態における装飾図柄の表示態様を示す図、である。

【図 7 9】 リーチ図柄決定処理に用いられるテーブル（リーチ図柄決定テーブル）を示す図である。

【図 8 0】 再抽選演出にかかる処理に用いられるテーブル（再抽選図柄決定テーブル）を示す図である。

【図 8 1】 外部通常遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像である。

【図 8 2】 外部通常遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像である。

30

【図 8 3】 外部通常遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像である。

【図 8 4】 外部有利遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0 0 1 6】

[パチンコ機の全体構造について]

以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について、図面を参照して説明する。まず、図 1～図 5 を参照して実施形態に係るパチンコ機の全体について説明する。図 1 は、実施形態に係るパチンコ機の外枠に対して本体枠を閉塞すると共に、本体枠に対して扉枠を開放した状態を示す斜視図である。図 2 は、パチンコ機の正面から見た斜視図である。図 3 は、パチンコ機の正面図である。図 4 は、パチンコ機の背面図である。図 5 は、パチンコ機の平面図である。

40

【0 0 1 7】

図 1 および図 2 において、本実施形態に係るパチンコ機 1 は、島（図示しない）に設置される外枠 2 と、該外枠 2 に開閉自在に軸支され且つ遊技パネル 4 0 9 を含む遊技演出ユニット 4 を装着し得る本体枠 3 と、該本体枠 3 に開閉自在に軸支される扉枠 5 と、を備えて構成されている。外枠 2 に対する本体枠 3 の施錠および本体枠 3 に対する扉枠 5 の施錠は、いずれも施錠装置 6 0 により行われる。なお、この実施の形態にかかる外枠 2 は、

50

概ね52cmの横幅、及び概ね81cmの高さ、及び概ね7cmの奥行き幅をもった縦長矩形状をもって形成されている。

【0018】

また、遊技演出ユニット4（具体的には遊技パネル409）には、後述の発射装置57（図4参照）から打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域20が形成されており、扉枠5は、この遊技領域20を遊技者が視認し得る透明板ユニットとしてのガラスユニット190と、該ガラスユニット190の下方に配置される皿ユニット300と、を備えている。皿ユニット300は、発射装置57に供給するための遊技球を貯留可能に構成されており、遊技の結果として遊技者に付与されうる賞としての遊技球（所謂賞球）も、この皿ユニットに払い出される。なお、以下、本明細書において、外枠2に対して本体枠3が軸支されている側（図13の左側）を軸支側と称し、この軸支側の反対側（外枠2に対して本体枠3が開放される側であって、図13の右側）を開放側と称する。

10

【0019】

外枠2には、その下方前方に表面が装飾カバー板6aによって被覆されている下部装飾板6が固着されている。また、詳細は後述するが、外枠2は、上下の木製の上枠板および下枠板と左右の軽合金（アルミニウム）製の側枠板とを、それぞれの端部を連結するための連結部材で連結することによって方形状に組み付けられている。なお、外枠2の上部に設けられる上支持金具7および下部装飾板6の一侧上面に設けられる下支持金具8に、それぞれ、本体枠3の上下に固定される上軸支金具47および下軸支金具48に係合することにより、本体枠3が外枠2に対して開閉自在に軸支されている。

20

【0020】

また、本体枠3には、上記したように遊技演出ユニット4が着脱自在に装着し得る他に、図4に示すように、その裏面に賞球を払い出すための賞球タンク50、タンクレール部材（タンクレール）51、球通路ユニット52、および球払出装装置（球払出ユニット）53が取り付けられると共に、その裏面下部には、基板ユニット54が取り付けられている。この基板ユニット54には、発射装置57、および、遊技演出ユニット4を除く扉枠5や本体枠3に設けられる電氣的部品を制御するための各種の制御基板や電源基板395（図4参照）等が一纏めに設けられている。更に、本体枠3には、後面開口70（図13参照）が形成されていると共に、この後面開口70を覆う裏カバー58が着脱自在に設けられている。なお、「賞球タンク50」は本発明の「貯留タンク」に相当し、「球通路ユニット52」は本発明の「払出通路装置」に相当し、「球払出装装置53」は本発明の「払出装装置」に相当する。

30

【0021】

また、遊技演出ユニット4（具体的には遊技パネル409）には、遊技領域20を区画形成すると共に遊技領域20内に遊技球を案内する案内レール482が、遊技領域20の左側縁に設けられている。この案内レール482は、外レールユニット472と内レールユニット462とから構成されている。また、内レールユニット462の上端部には、一旦発射されて遊技領域20の内側に取り入れられた打球が再度外レールユニット472に逆流することを防止する逆流防止部材463を有している。一方、正面視で遊技領域20の右上縁部には、勢いよく外レールユニット472を滑走してきた打球が衝突したときに、その衝突した打球を遊技領域20の内側に反発させる衝止部476を有している。なお、衝止部476は、ゴムや合成樹脂の弾性体で構成されている。

40

【0022】

更に、扉枠5には、上記した皿ユニット300に、ハンドルユニット318が設けられている。ここで、扉枠5に設けられる皿ユニット300は1つであり、しかも、従来は本体枠3に設けられていたハンドルユニット318が扉枠5側である皿ユニット300に設けられている。また、扉枠5と本体枠3とが正面から見てほぼ同じ方形の大きさであるため、正面から本体枠3が視認できなくなっている。

【0023】

[外枠について]

50

次に、外枠 2 について、図 6～図 10 を参照して説明する。図 6 は、外枠の正面斜視図である。図 7 は、外枠の正面から見た分解斜視図である。図 8 は、外枠の正面図である。図 9 は、外枠の背面図である。図 10 は、図 8 の B－B 断面図（A）、図 10（A）の C－C 断面図（B）、図 10（A）の D－D 断面図（C）、図 10（A）の E－E 断面図（D）である。

【0024】

図 6 および図 7 において、外枠 2 は、上下の上枠板 10 および下枠板 11 と左右の側枠板 12, 13 とを、それぞれの端部を連結するための連結部材 14 で連結することによって、縦長矩形状に組み付けられるものである。なお、「側枠板 12, 13」は、本発明の「縦枠（縦板）」に相当する。

【0025】

具体的には、連結部材 14 は、中央と左右とに段差のある表彰台状に形成されており、突出した中央の部分が、上枠板 10 および下枠板 11 の両端部中央に形成された係合切欠部 10B, 11B に嵌合される。そして、連結部材 14 の一段下がった左右の部分の平面に上枠板 10 の裏面と下枠板 11 の上面とが当接し、且つ一段下がった左右の部分の側面に側枠板 12, 13 の内側面が当接するようになっている。また、その状態で、上枠板 10 の係合切欠部 10B の両側方および下枠板 11 の係合切欠部 11B の両側方にそれぞれ形成される挿通穴 10C, 11C と、連結部材 14 の一段下がった左右の部分の平面に形成される複数（図示の場合 2 個）の連結穴 16（図 7 の上枠板 10 と軸支側の側枠板 12 とを連結する連結部材 14 に表示するが、他の連結部材 14 にも存在する）と、を一致させて、上方または下方から複数（図示の場合 2 本）の連結ビス 16B で止着している。

【0026】

更に、側枠板 12, 13 の上下端部分に穿設される複数（図示の場合 2 個）の取付穴 12B, 13B と、連結部材 14 の一段下がった左右の部分の側面に形成される複数（図示の場合 3 個）の連結穴 15（図 7 の上枠板 10 と開放側の側枠板 13 とを連結する連結部材 14 に表示するが、他の連結部材 14 にも存在する）と、を一致させて側方外側から複数（図示の場合 3 本）の連結ビス 15B で止着することにより、上下の上枠板 10 および下枠板 11 と、左右の側枠板 12, 13 と、が強固に連結固定される。ただし、3 本の連結ビス 15B のうち、1 本の連結ビス 15B は、側枠板 12, 13 と連結部材 14 とを連結するものではなく、上枠板 10 および下枠板 11 と連結部材 14 とを側方から直接連結するものである。

【0027】

外枠 2 を構成する上枠板 10、下枠板 11 および側枠板 12, 13 のうち、短辺の上枠板 10 および下枠板 11 は従来と同じ木製であり、長辺の側枠板 12, 13 は、軽量金属、例えば、アルミニウム合金の押出し成型板により構成されている。即ち、外枠 2 は、木製の短板材 2 つと軽金属製の長板材 2 つとで構成されている。上枠板 10 および下枠板 11 を従来と同じ木製で構成した理由は、パチンコ機 1 を島に設置するに際して釘を打ち易くするためである。より詳しく説明すると、パチンコ機 1 を島に設置する場合、パチンコ機 1 を島の垂直面に対し所定の角度をつけて固定する作業を行う必要があるが、このような作業は、上枠板 10 および下枠板 11 を島に釘を打ち付けて行われる。従って、上枠板 10 および下枠板 11 を、島に釘を打ち付け易いように、上枠板 10 及び下枠板 11 を従来と同じ木製で構成したのである。

【0028】

一方、側枠板 12, 13 をアルミニウム合金の押出し成型板により構成した理由は、従来の木製に比べて強度を維持しつつ肉厚を薄く形成することができるからである。側枠板 12, 13 の肉厚を薄くすると、側枠板 12, 13 の内側に隣接する本体枠 3 の周面壁 290～293（図 13 参照）の正面視の左右幅（即ち、軸支側の周面壁 290～293 と開放側の周面壁 290～293 との左右方向の幅）を広くすることができ、その結果、左右方向の大きな遊技演出ユニット 4 を本体枠 3 に装着することが可能となる。これにより、結果的に遊技領域 20 を大きく形成することが可能となり、遊技球が流下する領域を確

10

20

30

40

50

保しつつ演出表示装置 115 を大型化できる。

【0029】

なお、木製に比べて強度を維持しつつ肉厚を薄く形成するために、図 10 (C) に示すように、軸支側の側枠板 12 (開放側の側枠板 13 は側枠板 12 と左右態様である) の後方部分内側にリブによって後方が開放した空間部 12 G (開放側の側枠板 13 の空間部 13 G は図 9 に表示) を形成して後方部分の肉厚 h_2 が厚くなるように引き抜き成型されている。もちろん、この肉厚 h_2 は、従来の木製の肉厚と同等若しくは若干薄い寸法 (すなわち、後述の遊技演出ユニット設置凹部 30 との関係で 19 mm 以下であることが望ましい) となっている。また、このように空間部 12 G が形成されることによって、リブが側枠板 12, 13 の後方部分から単に折り曲げられているだけの場合と比べて、後方部分の肉厚 h_2 を薄くすることができる。なお、このような引き抜き成型は木製では成しえない。従って、側枠板 12, 13 を、引き抜き成型可能な金属製にすることによって初めて、肉厚を薄くしつつも従来の木製に比べて強度を維持することができるのである。また、側枠板 12, 13 をアルミニウム合金のような軽金属にすると、パチンコ機 1 全体の軽量化を図ることもできる。

10

【0030】

また、図 10 (B), (D) に示すように、軸支側の側枠板 12 の空間部 12 G の前方には、連結部材 14 の一段下がった左右の部分の一方の部分が嵌め込まれる溝部 12 F (開放側の側枠板 13 の溝部 13 F は図 6 に表示) が形成されている。軸支側の側枠板 12 の溝部 12 F から前端部までは、図 10 (B) ~ (D) に示すように、その内側面が連結部材 14 の一段下がった左右の部分の他方の部分が当接する平板状をなすものであるが、その平板部に材料軽減のための浅い凹部が形成されている。更に、溝部 12 F が形成される反対側の面 (外側面) には、図 6 および図 10 (B) に示すように、上支持金具 7 の垂下片部 7 E が挿入される凹部 12 H (開放側の側枠板 13 の凹部 13 H は図 7 に表示) が形成されている。

20

【0031】

そして、図 7 に図示されるように、上記のように形成される軸支側の側枠板 12 には、連結部材 14 を取り付けるための構成以外に、その上部に上支持金具 7 の垂下片部 7 E を軸支側の側枠板 12 の外側に取付ビス 17 で止着するための取付穴 12 C が穿設されている。また、軸支側の側枠板 12 の下部には、下支持金具 8 の側面折曲部に形成される取付穴 8 C と一致させて取付ビス 18 で止着するための取付穴 12 D が穿設されている。さらに、取付穴 12 D の下部であって軸支側の側枠板 12 の前方部分には、軸支側の側枠板 12 と下部装飾板 6 とを止着ビス 6 E で止着するための取付穴 12 E が形成されている。

30

【0032】

一方、開放側の側枠部 13 には、連結部材 14 を取り付けるための構成以外に、その上部に閉鎖用突起 22 を取付ネジ 22 B で取り付けるための取付穴 13 C が穿設されている。また、側枠部 13 C の下部には、閉鎖用突起 23 を取付ネジ 23 B で取り付けるための取付穴 13 C が穿設されている。さらに、開放側の側枠部 13 の最下方には、側枠板 13 と下部装飾板 6 とを止着ビス 6 E で止着するための取付穴 13 D が形成されている。なお、この閉鎖用突起 22, 23 は、外枠 2 に対して本体枠 3 を閉じる際に、本体枠 3 の開放側辺に沿って取り付けられる施錠装置 60 のフック部 (詳細は後述する) と係合するものである。そして、後述するように施錠装置 60 のシリンダー錠 868 に鍵を差し込んで一方に回転することにより、施錠装置 60 のフック部と閉鎖用突起 22, 23 との係合が外れて本体枠 3 を外枠 2 に対して開放することができる。

40

【0033】

また、下枠板 11 および左右の側枠板 12, 13 の下部前面に固定される下部装飾板 6 は、閉止時においてその上面に本体枠 3 が載置される。下部装飾板 6 の表面および側面は、装飾カバー板 6 a によって被覆されているが、装飾カバー板 6 a の裏面からは、その後端に弾性爪が形成される止着突起 6 C (図 9 参照) が突設している。そして、この止着突起 6 C が下部装飾板 6 を貫通する止着穴 6 D に貫通させられることにより、装飾カバー板

50

6 aが下部装飾板6に取り付けられる。なお、外枠2の装飾カバー板6 aの開放側の上面には、本体枠3の閉止時に該本体枠3をスムーズに案内するための案内板6 Fが交換可能に装着されている。

【0034】

ところで、本体枠3を開閉自在に軸支する構造として、上枠板10と軸支側の側枠板12とを連結する機能も兼用する上支持金具7と、下部装飾板6の一側上面に沿って取り付けられる下支持金具8とが、本体枠3に設けられている。

【0035】

上支持金具7には、前方に突出している支持突出片19に該支持突出片19の側方から先端中央部に向かって屈曲して形成された支持鉤穴19 Aが形成されており、この支持鉤穴19 Aに本体枠3の上軸支金具47の軸支ピン（図13参照）が着脱自在に係合されるようになっている。

10

【0036】

また、下支持金具8も前方に突出した形状に形成されているが、この突出した部分には上向きに支持突起21が突設されており、この支持突起21に本体枠3の下軸支金具48（図13参照）に形成される支持穴が挿入される。したがって、外枠2に本体枠3を支持するためには、下支持金具8の支持突起21に本体枠3の下軸支金具48に形成される支持穴に係合させた後、本体枠3の上軸支金具47の軸支ピンを支持鉤穴19 Aに掛け止めることにより簡単に開閉自在に軸支することができる。

20

【0037】

[本体枠について]

次に、発射装置57、球払出装装置53、施錠装置60、基板ユニット54、および本体枠3について、主として図4、図5、図11～図13を参照して説明する。図4および図5は、前述した通りであり、図11は、後述する遊技演出ユニットの前構成部材および本体枠の正面図である。図12は、部品を取り付ける前の本体枠の側面図である。図13は、部品を取り付けた本体枠を前方から見た斜視図である。

【0038】

まず、遊技演出ユニット4が取り付けられる本体枠3の構成について説明すると、本体枠3は、合成樹脂によって一体的に成形されるものであり、本体枠3の一側上下には、本体枠3を外枠2に開閉軸支するための上軸支金具47および下軸支金具48が取り付けられている。この上軸支金具47および下軸支金具48を、それぞれ、外枠2に取り付けられる上支持金具7および下支持金具8に係合することにより、本体枠3を外枠2に対して開閉自在に軸支することができる。

30

【0039】

ところで、この実施の形態にかかる本体枠3は、図11及び図13に示されるように、縦長の長方形に形成されており、その上部の約3/4には、前方から後方に向かって立設するように延設された薄肉状（例えば1～3.5mmの肉厚）の周面壁（この実施の形態ではいずれも2mm）290～293を有している。また、この周面壁290～293により囲繞されることによって形成された空間領域である遊技演出ユニット設置凹部（大収容部、大収容空間）30を有している。なお後述するが、この実施の形態にかかる周面壁290～293は、外枠2の前面からその後面を超えて13cm以上後方の位置（外枠2の後面から6cm以上の距離をおいた位置）までそれぞれ後方に略立設するように形成されており、上記遊技演出ユニット設置凹部30を側枠板13側から覆うように設けられる第1の本体枠側壁部と、上記遊技演出ユニット設置凹部30を側枠板12側から覆うように設けられる第2の本体枠側壁部と、上記遊技演出ユニット設置凹部30を上方から覆うように設けられる本体枠上壁部とを有して構成されている。

40

【0040】

ここで、同図13に示されるように、上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積を決定付ける各種のパラメータは以下の通りである。

・遊技演出ユニット設置凹部30の前面収容口30 aの最大横幅（第1の本体枠側壁部の

50

前端部分（周面壁 2 9 0）と第 2 の本体枠側壁部の前端部分（周面壁 2 9 0）との距離）
L 1 は概ね 4 9 c m。

・遊技演出ユニット設置凹部 3 0 の奥行き幅（周面壁 2 9 0 ～ 2 9 3 の内壁側の奥行き幅）
L 2 は概ね 1 4 c m。

・第 1 の本体枠側壁部のうちの最後端となる部分（側枠板 1 3 側の周面壁 2 9 3 の最後端）
の内壁から、第 2 の本体枠側壁部のうちの最後端となる部分（側枠板 1 2 側の周面壁 2
9 3 の最後端）の内壁までの距離（奥側の最大横幅）L 3 は概ね 4 4 c m。

・側枠板 1 3 側の周面壁 2 9 0 の内壁側の高さ（前側の高さ）L 4 は概ね 5 4 c m（側枠
板 1 2 側の周面壁 2 9 0 の内壁側の高さと同等）。

・側枠板 1 3 側の周面壁 2 9 3 の内壁側の高さ（奥側の高さ）L 5 は概ね 4 6 c m（側枠
板 1 2 側の周面壁 2 9 3 の内壁側の高さよりも小さい）。

10

【0 0 4 1】

このような構成によれば、上記遊技演出ユニット設置凹部 3 0 の容積は、少なく見積も
ったとしても、

容積＝「前面収容口 3 0 a の最大横幅 L 1」×「前側の高さ L 4」×「周面壁 2 9 0 の
奥行き幅」＋「奥側の最大横幅 L 3」×「後側の高さ L 5」×「周面壁 2 9 1 ～ 2 9 3 の
奥行き幅」

といった計算式に基づいて、「3 1 2 5 9」立方センチメートルと算出することができる
。なお、周面壁 2 9 0 ～ 2 9 3 の内壁側の奥行き幅 L 2 のうち、周面壁 2 9 0 の奥行き幅
が概ね 4 . 7 c m、周面壁 2 9 1 ～ 2 9 3 の奥行き幅が概ね 9 . 3 c m として計算してい
る。

20

【0 0 4 2】

すなわち、従来は、本体枠 3 には遊技球を払い出す払出装置及び当該払出装置へ遊技球
を案内する払出通路が配置されるが、払出装置や払出通路に干渉しないように、遊技盤を
設計するのが一般的であり、これによって遊技盤後方のスペースが制限されていた。この
点、このような構成によれば、前面収容口 3 0 a の最大横幅 L 1 として概ね 4 9 c m、周
面壁 2 9 0 ～ 2 9 3 の内壁側の奥行き幅 L 2 として概ね 1 4 c m、さらには「3 1 2 5 9
」立方センチメートルといった極めて大きな大収容空間（遊技演出ユニット設置凹部 3 0
）が予め確保されるため、遊技領域や演出領域や制御領域をどのように設計するかについ
ての自由度の向上を図ることができるようになる。また、このような遊技演出ユニット設
置凹部 3 0 を上記周面壁 2 9 0 ～ 2 9 3 によって覆うように形成したため、該遊技演出ユ
ニット設置凹部 3 0 に収容される部材（遊技領域や演出領域や制御領域が形成される部分
）に対する不正行為を好適に抑制することができるようになる。

30

【0 0 4 3】

ちなみに、この実施の形態にかかるパチンコ機 1 では、概ね 4 9 c m の最大横幅をもっ
て主として遊技領域 2 0（図 1 参照）が形成される大型遊技板部材と、該大型遊技板部材
の裏面側略全域にわたって主として演出領域と制御領域とが形成される大規模裏部材とを
有して構成される遊技演出制御ユニットが、当該遊技演出ユニット設置凹部 3 0 に収容さ
れる部材として設計されている。すなわち後述するが、この遊技演出制御ユニットでは、
図 3 4 に示されるように、

40

・遊技領域 2 0（図 1 参照）の外周を区画形成する枠状の前構成部材（遊技領域区画枠部
材）6 8 0。

・前構成部材 6 8 0 の後側で上記遊技領域 2 0（図 1 参照）を閉鎖するように配置される
透明板状の遊技パネル 4 0 9。

・遊技パネル 4 0 9 の外周を覆うとともに該遊技パネル 4 0 9 を前側から着脱可能に保持
する嵌合段部（保持段部）5 4 0 a、及び該嵌合段部 5 4 0 a の内側に形成され上記遊技
領域 2 0（図 1 参照）と略対応する大きさで前後方向に貫通する貫通口 5 4 0 b を有し、
上記前構成部材 6 8 0 の後側に取り付けられる枠状のパネルホルダ 5 4 0。

50

等々といった部品などから構成される大型遊技板部材に対し、

- ・パネルホルダ540の後側に取り付けられ、前側が開放された所定深さの箱状で後壁に開口部を備えた裏箱514、及びこの裏箱514内で上記開口部の外周に、遊技者側から投影して見たときに上記遊技領域20（図1参照）と重なる部分も含めて配置されるライト状装飾体520を少なくとも有した裏ユニット510。

- ・裏ユニット510の開口部を後側から塞ぐように配置され、所定の演出画像を表示可能な演出表示装置115。

- ・演出表示装置115の背後に取り付けられて該演出表示装置115にかかる制御を行う内周側基板、及びライト状装飾体520の背後に取り付けられて該ライト状装飾体520にかかる制御を行う外周側基板を含めて、複数の制御基板が奥行き方向に積層されるように配設されてなる制御装置（図示略）。

10

等々といった部品などから構成される大規模裏部材が、上記大型遊技板部材の裏面側略全域にわたって概ね8～13cmの奥行き幅をもって取り付けられており、上記大型遊技板部材及び上記大規模裏部材共々、上記前面収容口30aからのみ上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に収容可能とされている。

【0044】

このような遊技演出制御ユニットでは、これも後述するが、透明板状の遊技パネル409や、裏ユニット510などが設けられるため、従来の演出とは違った新たな演出を行うことができるようになる。ただし、このように透明板状の遊技パネル409や、裏ユニット510を備える場合には、遊技領域と演出領域とが奥行き方向に完全に分離されることとなる。しかも、この実施の形態では、裏ユニット510の開口部を後側から塞ぐように配置される演出表示装置115、及び裏ユニット510の開口部の外周に配置されるライト状装飾体520が設けられているため、これらに付随する制御装置が上記裏ユニット510の裏面略全域にわたってさらに設けられることとなる。このため、当該遊技演出制御ユニットは、奥行き幅が略全面12cm程度の大きさをもった略直方体状に形成されることとなってしまいが、上述の遊技演出ユニット設置凹部30によれば、このような遊技演出制御ユニットであっても収納することが可能であり、これによって遊技の興趣の向上を図ることができるようになる。

20

【0045】

なお、遊技演出ユニット設置凹部30の下方には、板部32が形成されている。また、遊技演出ユニット設置凹部30を囲む前面側には、開放側である前面右側辺部の上部、中間部、下部に、扉用フック穴352が開設されている。なお、扉用フック穴352は、本体枠3の開放側裏面に取り付けられる施錠装置60（詳細は後述する）に設けられる扉枠用フック部973を貫通させて前方に飛び出させるためのものである。また、軸支側である前面左側辺部の内側面に、遊技パネル409に形成される位置決め凹部466と係合するためのユニット位置決め突起37が設けられている。

30

【0046】

ところで、従来は、上述のような容積をもった遊技演出ユニット設置凹部30を形成することは根本的に無理であった。すなわち、一般的なパチンコ機では、ホールに設置されている島設備との兼ね合いで、外枠2の最大横幅は概ね520mmに設定されている。ただし、従来のパチンコ機では、外枠の肉厚が概ね20mmに設定されていることから、左右に設けられる縦枠の肉厚分（合計40mm程度）、さらには上記外枠に対する上記本体枠の開放を規制するように上下方向に摺動可能な摺動杆などの配設スペースを考慮すると、遊技球が打ち込まれる遊技領域が形成される部材の横幅を480mm以上とすることすら不可能であった。このような背景にあって、この実施の形態にかかるパチンコ機1では、外枠2や本体枠3としての最低限の強度は確保しつつ、前面収容口30aの最大横幅L1として概ね49cm、周面壁290～293の内壁側の奥行き幅L2として概ね14cm、さらには「31259」立方センチメートルといった極めて大きな大収容空間（遊技演出ユニット設置凹部30）を予め確保している。

40

【0047】

50

以下、このような大収容空間（遊技演出ユニット設置凹部30）を確保可能とした各種の新規な構成について、順に説明する。

【0048】

まず、遊技演出ユニット設置凹部30の下方に設けられる板部32について、図11を参照して説明する。なお、板部32は、本体枠3の前面側の構成である。

【0049】

図11に示すように、板部32には、前面の中央部から開放側の端部に向かって発射レール38がビス止め固定されている。この発射レール38（所謂M字レール）の軸支側の先端位置に対応する板部32の前面には、レール接続部材44が突設している。このレール接続部材44は、遊技演出ユニット設置凹部30に遊技演出ユニット4が設置されたときに、外レールユニット472の下流端である接続通路部477と隣接するようになっている。レール接続部材44の軸支側の側方位置（発射レール38と反対側の位置）には、遊技演出ユニット4（具体的には遊技パネル409）の下部を固定するための楕円形状の遊技演出ユニット固定具46が回転自在に取り付けられている。この遊技演出ユニット固定具46は、遊技演出ユニット設置凹部30に遊技演出ユニット4が載置された状態で時計方向に回転して、遊技演出ユニット固定具46を遊技パネル409の前面に押圧して、遊技パネル409を含む遊技演出ユニット4の全体を本体枠3に固定するものである。一方、遊技演出ユニット4を取り外す場合には、遊技演出ユニット固定具46を反時計方向に回すことにより、遊技パネル409の下部の固定の解除を簡単に行うことができる。

【0050】

また、本実施形態では、従来のような所謂下皿を設けることなく、1つの皿ユニット300を設けるのみである。下皿を設けていないのは、遊技領域20の拡大化を図るために遊技演出ユニット4の上下方向長さを長くするためである。また、ハンドルユニット318、発射レール38およびレール接続部材44等から構成される発射機構が板部32に配置されており、この板部32は、遊技演出ユニット設置凹部30よりも前面側且つ下方であるため、遊技領域20を、上下方向（遊技者から見た高さ方向）に拡大化できる。なお、従来の下皿がないことから、板部32ひいては発射機構が従来遊技機よりも全体的に下方に位置している。

【0051】

ところで、レール接続部材44が突設している位置には、従来のパチンコ機では、所謂ファール口が形成されていた。このファール口は、発射されたにも拘らず遊技領域20に打ち込まれずに逆流した遊技球（所謂ファール球）を受け入れ、当該ファール球を下皿に戻す役割を果たしていた。この位置にファール口が設けられていたのは、本体枠に遊技演出ユニットを装着する際に、遊技演出ユニットに設けられるレールと本体枠に設けられる発射レールとが接触して、これらの部品が破損する虞があるからである。よって、遊技演出ユニット側のレールと本体枠側の発射レールとの間に間隙を設けることによって、本体枠に遊技演出ユニットを装着する際に生じる遊技演出ユニット側のレールと本体枠側の発射レールとの接触を防止していたのである。

【0052】

しかしながら、本実施形態のパチンコ機1には下皿が設けられていない。そこで、ファール口473を、遊技パネル409（より詳しく言えば、接続通路部477よりも上流側（軸支側）であって且つ接続通路部477と案内レール482（外レールユニット472）との間）に形成することによって、皿ユニット300の貯留部361にファール球を戻すことが可能となる。貯留部361は、遊技演出ユニット4を載置する載置面（遊技演出ユニット4が載置される本体枠3の面）よりも下方であるから、ファール口473を遊技パネル409側に形成することによって、貯留部361にファール球を戻すことができるのである。

【0053】

上記構成とすることで、下皿を設けることなく遊技演出ユニット4の上下方向長さを大きくしつつも、ファール球を皿ユニット300の貯留部361に戻すことができると共に

、本体枠 3 に遊技演出ユニット 4 を装着する際に生じうる遊技パネル 409 側の接続通路部 477 と本体枠 3 側の発射レール 38 との接触を防止することが可能となる。

【0054】

更に、遊技演出ユニット固定具 46 の軸支側の側方には、賞球払出ストッパー機構 39 が設けられている。この賞球払出ストッパー機構 39 は、球払出装置 53（図 14 参照）から払出された賞球を扉枠 5 側の皿ユニット 300 に払い出す賞球通路の途中に設けられており、扉枠 5 を開放したときに、自動的に賞球通路を閉塞して賞球通路から外部に球がこぼれ落ちないようにする一方、扉枠 5 を閉じたときに自動的に賞球通路を連通させて球払出装置 53 から払出された賞球を皿ユニット 300 に払い出すものである。なお、発射レール 38 の発射位置の上方の板部 32 には、遊技パネル 409 に形成される締結部 469 と図示しない締結具で締結するための締結穴 41 が形成されている。

10

【0055】

また、板部 32 の開放側下部には、手前側に膨出状に突設された（裏面から見れば凹状となっている）直方体状の発射装置取付部 40 が形成されており、発射装置 57 は、この発射装置取付部 40 に、本体枠 3 の裏面から固定される。また、発射装置取付部 40 の前面壁部分には、ハンドル連結窓 40a が形成されている。このハンドル連結窓 40a には、扉枠 5 の裏面側に取り付けられるスライドユニット 230 のスライド係脱片 231（図 1 参照）が挿入される。そして、扉枠 5 を閉じると、後述するスライド係脱片 231 がハンドル連結窓 40a に挿入されて、扉枠 5 の下部前面に設けられるハンドルユニット 318 と発射装置 57 とが連携される。また、発射装置 57 は、ハンドルユニット 318 の回

20

【0056】

本体枠 3 の前面構造は概ね上記した通りであるが、次に、本体枠 3 の裏側構造について、主として図 4 を参照して説明する。図 4 に示すように、本体枠 3 の裏面上部（本体枠上壁部の上面）には、賞球又は貸球として払い出すための遊技球を貯留する賞球タンク 50 が着脱自在に装着されている。また、この賞球タンク 50 の下方には、該賞球タンク 50 からの球を横傾斜状に誘導するタンクレール部材 51 が配置され、さらにタンクレール部材 51 の流下端から下方に向けて球通路ユニット 52 および球払出装置 53 が設けられて

30

【0057】

すなわち、この実施の形態では、図 12 と併せ示されるように、上記周面壁 290～293 のうちの本体枠上壁部は、その後端部分（周面壁 293）から内側方向（図 4 中、下方向）へ延設された後壁部（第 2 の後壁部）を有しており、上記周面壁 290～293 のうちの第 2 の本体枠側壁部は、その後端部分（周面壁 293）から内側方向（図 4 中、左方向）へ延設された後壁部（第 3 の後壁部）を有している。そしてこのうち、本体枠上壁部の後壁部にタンクレール部材 51 を取り付けるとともに、第 2 の本体枠側壁部の後壁部に球通路ユニット 52 および球払出装置 53 を取り付けようとしている。このように、周面壁 293 の後端部分をわざわざ折り曲げて後壁部を設けるようにすることで、上記遊技演出制御ユニットが収納される上記遊技演出ユニット設置凹部 30 としての奥行き幅を圧迫することなく、タンクレール部材 51、及び球通路ユニット 52、及び球払出装置 53 を上記後壁部に取り付けることができるようになる。

40

【0058】

ここで、上記本体枠上壁部の後壁部の外面に取り付けられる上記タンクレール部材 51 は、上記賞球タンク 50 に貯留された遊技球を上記第 1 の本体枠側壁部の側（図 4 中、左側）から受け取って上記第 2 の本体枠側壁部の側（図 4 中、右側）まで横方向に流下させる構造を採用している。また、同タンクレール部材 51 は、遊技球が二列となって流下する二条の通路（図示略）を備えている。これにより、これにより、タンクレール部材 51 自体に多くの遊技球を確保することができるようになり、遊技者への遊技球の払い出しが

50

スムーズになる。なお、賞球タンク 5 0 及びタンクレール部材 5 1 については一体形成してもよいが、これら部材の設計の自由度が高められたことを考慮すれば、別部材として設けるようにするほうが実用上望ましい。

【0059】

これに対し、上記第 2 の本体枠側壁部の後壁部の外面に取り付けられる球通路ユニット 5 2 は、上記遊技演出ユニット設置凹部 3 0 としての奥行き幅を確保するために、上記タンクレール部材 5 1 からの遊技球が一行となって流下される一条の通路（図示略）を備えるようにしている。ただしこの場合、タンクレール部材 5 1 中を二列となって流下された遊技球が、球通路ユニット 5 2 に到達して一行となるとときに互いに衝突してしまい、遊技球の払い出しが遅くなることや、遊技球の詰まりが生じることが懸念される。

10

【0060】

そこで、この実施の形態にかかるタンクレール部材 5 1 では、上記二条の通路を通じて二列となって流下された遊技球を上記球通路ユニット 5 2 に交互に供給する順序供給装置 5 1 a を備えるようにしている。これにより、遊技球の払い出しが遅くなることや、遊技球の詰まりが生じることが好適に回避しつつ、上記遊技演出ユニット設置凹部 3 0 としての奥行き幅を確保することができるようになる。

【0061】

なお、このような順序供給装置 5 1 a としては、例えば、回転体に突設された各歯の間に遊技球を 1 つずつストックしながら回転する 2 つの歯車を備えた歯車装置などを採用することができる。すなわち、このような歯車装置にあっては、上記 2 つの歯車が、互いの歯の箇所が遊技球の半径程度ずれるように形成された状態にて、上記二条の通路の別にそれぞれ配設されている。そして、2 つの歯車のいずれかを通過した遊技球が、上記球通路ユニット 5 2 1 の一条の通路に供給される仕組みとなっている。このような構成では、上記タンクレール部材 5 1 の二条の通路によって二列となって流下した遊技球は、この順序供給装置 5 1 a によって、1 つずつ、上記一条の通路に順次に供給されるようになる。

20

【0062】

そして、このような順序供給装置 5 1 a から球通路ユニット 5 2 に導かれた遊技球は、上記一条の通路を落下し、さらには上記球払出装装置 5 3 に導かれる。そして、この球払出装装置 5 3 に導かれた遊技球は、後述する払出制御基板ボックス 5 5 に収納される払出制御基板 7 2 0（図 4 4 参照）によって実行される払出制御プログラムに応じて所定個数の賞球や貸球として、扉枠 5 の前面側に設けられる皿ユニット 3 0 0 に払い出される。なお、球払出装装置 5 3 には、詳細に図示しないが、払出モータおよび該払出モータによって回転駆動されて球を 1 個単位で払い出す回転払出部材が設けられている。

30

【0063】

更に、本体枠 3 の裏面（より詳しくは、後述の第 2 周面壁 2 9 1 よりも後方側）には、その下部に基板ユニット 5 4 が取り付けられている。この基板ユニット 5 4 には、払出制御基板ボックス 5 5、外部端子板 5 6 および電源基板ボックス（図示しないが払出制御基板ボックス 5 5 および外部端子板 5 6 の奥側に固定されている）等、遊技演出ユニット 4 が交換されても交換する必要のない制御基板を収納する基板ボックスが集約して設けられている。即ち、本実施形態のパチンコ機 1 は、遊技演出ユニット 4 を交換しても交換を必要としない各種の制御基板や各種の電気部品を本体枠 3 の下方に集約して配置している。これにより、各種の制御基板や各種の電気部品を効率良く収容することができる。このように、各種の制御基板を収納する基板ボックスを集約する基板ユニット 5 4 を本体枠 3 よりも後方側であって且つ本体枠 3 の下方に効率良く設けることによって、設置スペースを比較的小さくすることができる。とくに、基板ユニット 5 4 を下部に設けることで、上下方向にも大きな遊技パネル 4 0 9 を有する遊技演出ユニット 4 を、遊技演出ユニット設置凹部 3 0 に収容することができる。

40

【0064】

また、遊技演出ユニット 4 を遊技演出ユニット設置凹部 3 0 に収納設置した際に、遊技演出ユニット 4 側に設けられる主制御基板と、基板ユニット 5 4 に設けられる基板であっ

50

て主制御基板と接続する必要のある基板と、の電気的な接続が後述するドロワコネクタによって自動的に行われるようになっている。これにより、遊技演出ユニット4を遊技演出ユニット設置凹部30に収納設置したのち、わざわざパチンコ機1の背後から電気的な接続作業を行う必要がなく、作業効率が向上する。

【0065】

また、上記した基板ユニット54の下方に位置する発射装置取付部40（図11参照）には、ユニット化された発射装置57が取り付けられている。さらに、本体枠3の前述した周面壁290～293の後端に沿って形成される後面開口70には、裏カバー58が開閉自在に設けられている。この裏カバー（透明カバー体）58は、上記遊技演出ユニット設置凹部30に収容された遊技演出制御ユニットを後方から視認可能に覆うものであり、この裏カバー58を取り付けて後面開口70を閉じた状態では、図5に示すように、パチンコ機1の最も後方へ突出しているタンクレール部材51の後端部とほぼ同一垂直面となる。

10

【0066】

すなわち、この実施の形態では、図12と併せ示されるように、上記周面壁290～293のうちの第1の本体枠側壁部は、その後端部分（周面壁293）から内側方向（図4中、右方向）へ延設された後壁部（第1の後壁部）を有している。そして、第1の本体枠側壁部の後壁部の外面に、上記裏カバー58が開閉自在に軸支されるための取り付け部材280が設けるようにしている。このように、周面壁293の後端部分をわざわざ折り曲げて後壁部を設けるようにすることで、上記遊技演出制御ユニットが収納される上記遊技演出ユニット設置凹部30としての奥行き幅を圧迫することなく、裏カバー58を上記後壁部に取り付けることができるようになる。

20

【0067】

また、本体枠3の開放側裏面には、施錠装置60が固定されている。この施錠装置60は、外枠2に対する本体枠3の施錠および本体枠3に対する扉枠5の施錠の両方の施錠を行う所謂W錠といわれるものである。そして、この施錠装置60から本体枠3の前方に向けて、複数（本実施形態においては3個）の扉枠用フック部973とシリンダー錠868（共に図1参照）とが突出するように設けられているが、詳細は後述する。なお、「シリンダー錠868」は、本発明の「操作部」に相当する。

【0068】

次に、遊技演出ユニット設置凹部30の構成について、図12および図13を参照してさらに説明する。遊技演出ユニット設置凹部30は、正確には、図12および図13に示すように、上辺部と開放側の一部に遊技演出ユニット4を収納しない前向きのパネ部分があり、上辺部のパネ部分には特に何も形成されていないが、開放側のパネ部分には、施錠装置60の扉枠用フック部973が貫通する扉用フック穴352が上中下の3箇所開設されている。つまり、開放側のパネ部分の裏面に施錠装置60が固定されている（図4参照）。

30

【0069】

しかして、遊技演出ユニット設置凹部30は、上述のとおり、第1周面壁290と、第2周面壁291と、第3周面壁292と、第4周面壁293とにより、本体枠3の左右側辺および上辺の後方部分が囲まれた凹状に形成されているものである。ここで、第1周面壁290は、軸支側の内側面、上辺部のパネ部、開放側のパネ部および下辺部の内側面から後方に向けて、遊技演出ユニット設置凹部30が囲繞されるように周設されている。また、第2周面壁291は第1周面壁290から後方に向けて延設され、第3周面壁292は第2周面壁291から後方に向けて延設され、第4周面壁293は該第3周面壁292から後方に向けて延設されている。このように、本体枠3は、四角筒状に一体成型されている。ただし、下辺部の内側面からは、第1周面壁290および第2周面壁291のみが延設されており、この第2周面壁291の後方に、基板ユニット54が近接して配置されている。

40

【0070】

50

なお、第1周面壁290～第4周面壁293は、上辺（本体枠上壁部）および軸支側の辺（第2の本体枠側壁部）からは段差をもって後方に真っ直ぐに延長して形成されるのに対し、開放側の辺（第1の本体枠側壁部）については、第1周面壁290から第4周面壁293に向かうにしたがって内側に傾斜する段差状（図5参照）に形成されている。なお、開放側の第1周面壁290から第4周面壁293に向けて内側傾斜状としたのは、本体枠3を外枠2に対して開放する際に、スムーズに開放することができるようにするためである。即ち、開放側の辺の第1周面壁290から第4周面壁293までを後方に真っ直ぐに延長して形成すると、本体枠3を外枠2に対して開放する際に、第4周面壁293の最後端部が外枠2の側枠板の内面と当接してスムーズに開放できない虞があり、これを回避するためである。また、開放側の第1周面壁290に沿って施錠装置60が取り付けられるが、この施錠装置60の取付けは、第1周面壁290の後端辺に設けられる錠取付穴（図示外）を利用して行われるため、その錠取付穴（図示外）を形成するためにも開放側の第1周面壁290から第4周面壁293を傾斜段差状に形成することが好ましい。更に、第1周面壁290の内周面と遊技演出ユニット4の外周面とを当接させる必要があるため、第1周面壁290と第2周面壁291との段差はある程度大きな段差をもって形成されるが、第2周面壁291～第4周面壁293の段差の寸法は極めて小さな段差となっている。

10

【0071】

ただし、開放側の第1周面壁290から第4周面壁293に向けて、上記第1の本体枠側壁部を無駄に大きく内側傾斜状としたのでは、上述した遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することは困難となってしまう。そこで、この実施の形態では、外枠2の前面一側に対して上記本体枠3が軸支される部分を開閉軸Oとするとき、第1の本体枠側壁部については、上記開閉軸Oの軸点を中心として水平面上に描かれる仮想円の円弧Cに沿うように段階的に折り曲げられつつ後方に延びるように設けることとした。すなわちこの場合、上記第1の本体枠側壁部は、外枠2との間で衝突して上記本体枠3の開放動作に悪影響を及ぼさないための最小限の幅だけ内側に向かって内側傾斜状となって形成されることとなり、これによって上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することができるようになる。

20

【0072】

また、上記第1の本体枠側壁部を、段階的に折り曲げつつ後方に延びるように設けることとしたため、単純に内側方向に直線的に形成した場合よりも当該本体枠3の構成部品としての強度を好適に確保することができるようになる。しかも、このような第1の本体枠側壁部と一体形成される上記第2の本体枠側壁部及び上記本体枠上壁部についても、第1の本体枠側壁部が折り曲げられる都度、自身の肉厚程度分だけ内側に折り曲げられつつ後方に延びるように設けることとしたため、薄肉の周面壁290～293としての強度を効率よく確保することができるようになる。また、上記第2の本体枠側壁部及び上記本体枠上壁部については、自身の略肉厚分だけしか内側に折り曲げていないため、これによって上記遊技演出ユニット設置凹部30が無駄に小さくなってしまってもよい。

30

【0073】

なお、この実施の形態では、上記第1の本体枠側壁部については、上記開閉軸Oの軸点から上記側枠板13の前面までの距離L11（図4参照）の概ね0.98倍を半径距離とする仮想円の円弧に沿うように段階的に折り曲げられつつ後方に延びるようにしている。ただし後述するが、この実施の形態では、上記側枠板13の後端部分に、概ね19mmの肉厚をもった厚み部13bが形成されている。このため、上記第1の本体枠側壁部は、外枠2に対して上記本体枠3が開放動作されるときに、外枠2の前端部分よりも特に後端部分（厚み部13b）との間で衝突してその開放動作に悪影響を及ぼしかねない。そこで、この実施の形態では、上記第1の本体枠側壁部については、上記開閉軸Oの軸点から上記厚み部13bまでの距離L12（図4参照）の概ね0.99倍を半径距離とする仮想円の円弧に沿うように段階的に折り曲げられつつ後方に延びるように設ける

40

50

ようにしている。このように、上記開閉軸Oの軸点から上記側枠板13の後端部分までの距離に対する倍率のほうが高くなるだけの半径距離をもった仮想円の円弧に沿うように上記第1の本体枠側壁部を設けたことで、従来の前端部分に半径距離を合わせる場合よりも、上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することができるようになる。すなわち、逆に言えば、上記概ね19mmの肉厚をもった厚み部13bを、上記側枠板13の前端部分でなく、その後端部分に設けるようにしたことで、上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することができるようになる。

【0074】

そして、上記した周面壁290～293は、図12に示すように、それぞれ奥行き幅寸法d1, d2, d3, d4を有するように形成され、本実施形態の場合、 $d1 + d2 + d3 + d4 = \text{約} 145 \text{ mm}$ となっている。特に、第1周面壁290の幅寸法d1は遊技パネル409の側部を覆うことができる厚みに相当し、残りの第2周面壁291と第3周面壁292と第4周面壁293とによって形成される空間に、遊技演出ユニット4としての各種の遊技装置の後方突出部分が収納されるようになっている。特に、本実施形態の場合には、次に説明するように、遊技パネル409の外周辺に対応する位置まで第2周面壁291と第3周面壁292と第4周面壁293とによって形成される空間の大きさが確保されている。これにより、例えば、遊技板としての遊技パネル409の大部分を占めるような演出表示装置115等が取り付けられている場合においても、この演出表示装置115の後側に取り付けられる表示装置制御基板ボックス119による後方突出部分を楽に収納することができる。なお、この実施の形態にかかる周面壁290～293は、上記外枠2の後面からは概ね63mm後方まで延びるように形成されている。

【0075】

また、第4周面壁293の後端辺、具体的には開放側の辺、上辺および軸支側の辺から、それぞれ、開放側後面壁294、上後面壁295および軸支側後面壁296が内側に向かって延設されている。なお「開放側後面壁294、上後面壁295および／または軸支側後面壁296」は、本発明の「後壁部」に相当する。

【0076】

軸支側後面壁296は、その前面が平板状となっており、その後面に球通路ユニット52と球払出装装置53とが、軸支側後面壁296に沿って着脱自在に取り付けられるようになっている。したがって、軸支側後面壁296の内側への突出幅は、球通路ユニット52と球払出装装置53とを取り付ける幅があれば充分である。

【0077】

また、上後面壁295は、その前面が平板状となっており、その後面にタンクレール部材51が取り付けられる。なお、タンクレール部材51は、遊技球が流下可能であるように傾斜しており、上後面壁295の下端辺は、タンクレール部材51に沿って傾斜状に形成されている。したがって、上後面壁295の内側への突出幅は、傾斜状に取り付けられるタンクレール部材51の高さ幅寸法があれば充分である。

【0078】

更に、開放側後面壁294は、その前面が平板状となっており、その後面には裏カバー58を軸支する裏カバー支持筒部（取り付け部材）280が形成されている。したがって、開放側後面壁294の内側への突出幅は、裏カバー支持筒部280を形成する幅寸法があれば充分である。

【0079】

上述したように、第4周面壁293の後端辺から内側に向かって突設される開放側後面壁294、上後面壁295および軸支側後面壁296の前面が平板状に形成されている。また、上記したように、遊技パネル409の外周辺に対応する位置まで第2周面壁291と第3周面壁292と第4周面壁293とによって形成される空間の大きさが確保されている。従って、例えば、遊技板としての遊技パネル409の大部分を占めるような演出表示装置115等が取り付けられている場合においても、この演出表示装置115の後側に

取り付けられる表示装置制御基板ボックス１１９（図３５参照）による後方突出部分を楽に収納することができるものである。なお、開放側後面壁２９４、上後面壁２９５および軸支側後面壁２９６の内側は、後面開口７０となっており、この後面開口７０が裏カバー５８（図４参照）によって開閉自在に閉塞されるようになっている。

【００８０】

次に、本体枠３の開放側の裏側端辺に沿って垂直方向に取り付けられる施錠装置６０について、主として図１４～図２２を参照して説明する。図１４は、施錠装置と本体枠との関係を示す背面斜視図である。図１５は、施錠装置の本体枠への掛け止め構造を示す拡大側方断面図である。図１６は、パチンコ機の縦方向中央よりやや下方の位置で水平方向に切断した一部断面図である。図１７は、施錠装置と本体枠の第１周面壁および第２周面壁との詳細な関係を示す拡大断面図である。図１８は、施錠装置の側面図（Ａ）、前面側から見た斜視図（Ｂ）である。図１９は、施錠装置の背面側から見た斜視図（Ａ）、施錠装置のコ字状基体の内部に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の斜視図（Ｂ）、（Ｃ）である。図２０は、施錠装置の分解斜視図である。図２１は、扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の作用を説明するための正面図である。図２２は、不正防止部材の作用を説明するための正面図である。なお、「扉枠用摺動杆９７１および／または本体枠用摺動杆９８４」は、本発明の「摺動杆」に相当する。

【００８１】

図１４に示すように、施錠装置６０は、本体枠３の開放側の第１周面壁２９０に沿って本体枠３のほぼ上端から下端にかけて取り付けられると共に、コ字状基体６８５を有している。このコ字状基体６８５は、本体枠３の外周側辺と第１周面壁２９０の立ち上がり部との間の上下端近い部分および中程に形成される複数（図示の場合、３個）の錠係止穴３５１と、第１周面壁２９０の垂直面の上部および中程に切り欠けられて形成される錠取付穴３５０と、シリンダー錠貫通穴３５４の上部近傍に形成される錠取付穴３５３と、によって支持固定される。以下、施錠装置６０の構造について詳細に説明する。

【００８２】

図１８～図２０に示すように、施錠装置６０は、断面コ字状に形成される錠基体としてのコ字状基体６８５と、該コ字状基体６８５内に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆９７１と、前記コ字状基体６８５内に摺動自在に設けられる本体枠用摺動杆９８４と、該本体枠用摺動杆９８４の摺動を不正に行うことができないようにコ字状基体６８５の下部に取り付けられる不正防止部材８８２、８９０と、を備えている。

【００８３】

コ字状基体６８５は、金属を断面コ字状となるように折り曲げ、その内部に扉枠用摺動杆９７１と本体枠用摺動杆９８４とを摺動可能に設けるものであるが、その横幅寸法は従来のＬ字状基体に集約される錠装置に比べて極めて薄いものとなっている。これは、遊技演出ユニット４の左右方向および上下方向の大きさを極めて大きくすることによって、本体枠３の周面壁２９０～２９３で囲まれる空間を大きくするためである。即ち、遊技演出ユニット４の左右方向および上下方向の大きさを極めて大きくするためには、第１周面壁２９０と本体枠３の外周辺との間の寸法を極めて小さくする必要がある。よって、本実施形態に係る施錠装置６０の横幅寸法を小さく形成して施錠装置６０を本体枠３の裏側に取り付けることができるような取付構造としたのである。そして、コ字状基体６８５の断面コ字状の開放側が本体枠３の裏面に対面するように取り付けられるため、施錠装置６０が本体枠３に取り付けられた状態では、内部に設けられる扉枠用摺動杆９７１と本体枠用摺動杆９８４とが、それぞれのフック部９７３、９８８、１０１４を除いてコ字状基体６８５に完全に被覆された状態の不正防止構造となっている。即ち、扉枠用摺動杆９７１および本体枠用摺動杆９８４がコ字状基体６８５に収納されているので、外枠２に対して扉枠５を開放した状態であっても、扉枠用摺動杆９７１および本体枠用摺動杆９８４を直接触れることができない。これにより、セキュリティ性の高いパチンコ機を提供することが可能となる。

【0084】

このコ字状基体685は、開放側と反対側の上下に本体枠用摺動杆984のフック部988、1014が貫通される長形状のフック貫通開口860が開設されている。また、開放側と反対側であって第1周面壁290と密着する側面685b（図20参照）上部および中程に水平方向にビス止め部861が突設されている。さらに、開放側の第1周面壁290と密着しない側面685a（図20参照）の上端部および中間部と、開放側の両側面685a、685bの下端部とに係止突起862が突設形成されている。ビス止め部861および係止突起862は、施錠装置60を本体枠3の裏面に取り付けるためのものである。係止突起862を本体枠3の錠係止穴351に差し込んで上方に移動させると（図15参照）、その状態でビス止め部861と錠取付穴350とが一致するため、その一致した穴に図示しないビスを螺着することにより、施錠装置60を本体枠3に強固に固定することができる。なお、施錠装置60のビスによる取付けは、上部および中程のビス止め部861だけではなく、後述する錠取付片866に形成されるビス止め穴898と前記シリンダー錠貫通穴354の上方近傍に形成される錠取付穴353とを対応させて図示しないビスで止着することにより、施錠装置60の下方も取り付けられるようになっている。

10

【0085】

すなわち、この実施の形態では、第1の本体枠側壁部のうち、後述の外壁部12a（図10参照）の内壁に対向配置される部分（第1周面壁290）の所定箇所には、上記外壁部12aの内壁との間に設けられる上記施錠装置60の取り付け用部材としてのビス止め部861が差し込まれる差込穴290a（図14参照）が形成されている。また、第1周面壁290のうちの上記差込穴290aが形成されたことによって露出された薄肉面のうち、図示しないビス（ねじ）との間で螺合される部分は3mmを超える厚肉に形成されており、この厚肉の部分には錠取付穴350が予め前後方向に形成されている。したがって、上記第1周面壁290の差込穴290aに上記ビス止め部861を差し込んだ状態にて、このビス止め部861から上記錠取付穴350に対してビスを螺着するようにしている。なお、この実施の形態では、山部を含めて概ね3mmの径と、概ね10mmの長さをもったビスによって上記第1周面壁290に対して上記施錠装置60を取り付けている。

20

【0086】

また、その取り付けに際し、コ字状基体685の開放側（前方部）の上中下の3箇所に形成される係止突起862を錠係止穴351に差し込んで位置決め係止する。その後、コ字状基体685の開放側と反対側（後方部）の上中の2箇所に形成されたビス止め部861およびコ字状基体685の開放側（前方部）に形成されたビス止め穴898を錠取付穴350にビスで固定する構造である。そのため、施錠装置60の前方部を係止突起862と錠係止穴351とで係止し、施錠装置60の後方部をビス止め部861と錠取付穴350とで固定し、且つ施錠装置60の下方部をビス止め穴898と錠取付穴353とで固定するので、極めて簡単な構造で施錠装置60を本体枠3に強固に固定することができる。換言するならば、施錠装置60を極めて横幅寸法の薄いコ字状基体685に集約して構成した場合でも、施錠装置60の前方部と後方部との係止および固定により、施錠装置60を本体枠3に強固に固定することができるものである。とくに、本実施形態では、前方部の係止構造（固定構造でもよい）を構成する係止突起862がコ字状基体685の第1周面壁290と密着しない側面685aに突設形成される一方、後方部の固定構造を構成するビス止め部861およびビス止め穴898がコ字状基体685の第1周面壁290と密着する側面685bから水平方向に突設形成される構造である。そのため、前方部の係止構造が第1周面壁290と密着する側面685bに形成される場合に比べて、ガタ付きが生じないように施錠装置60を本体枠3に固定することができる。

30

40

【0087】

また、コ字状基体685の両側面685a、685bの上部、中程、下部には挿通穴863が形成されている。そして、コ字状基体685に扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984を収納した状態で挿通穴863にリベット864を差込んでかしめることにより、コ字状基体685の内部に扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984を摺動

50

自在に取り付けることができる。即ち、扉枠用摺動杆 971 の上中下の 3 箇所形成されるリベット用長穴 974 と、本体枠用摺動杆 984 の上フック部材 985 および下フック部材 986 にそれぞれ 1 つずつ形成されるリベット用長穴 989、996 と、にリベット 864 を貫通させることにより、扉枠用摺動杆 971 が上方に移動できるようにし、本体枠用摺動杆 984 が下方に移動できるようになっている。したがって、図 19 (B) に示すように本体枠用摺動杆 984 のリベット用長穴 989、996 の下端部にリベット 864 が貫通しており、図 19 (C) に示すように扉枠用摺動杆 971 のリベット用長穴 974 の上端部にリベット 864 が貫通している。

【0088】

さらに、コ字状基体 685 の下方部には、開放側と反対側面に不正防止切欠部 865 が形成されている。また、その開放側の本体枠 3 の第 1 周面壁 290 と密着する側面 685b の前端部にシリンダー錠 868 を取り付けるための錠取付片 866 が側方に向かって突設されている。さらに、第 1 周面壁 290 と密着する側面 685b に挿入縦開口 878、バネ係止片 879 および逃げ横穴 880 がそれぞれ形成されている。不正防止切欠部 865 は、後述する第 1 不正防止部材 882 のストッパー片部 885 が進退するようになっているが、これについては後述する。また、錠取付片 866 は、施錠装置 60 を本体枠 3 の裏面に取り付けた状態で、遊技演出ユニット設置凹部 30 の下端辺よりも下方の位置となるようにコ字状基体 685 の側面 685b の前端部から側方に向かって突設される。なお、この錠取付片 866 には、シリンダー錠 868 が貫通する錠挿通穴 867 が形成されると共にシリンダー錠 868 をビス 870 で取り付けるための取付穴 871 が上下 2 箇所に穿設され、さらに、施錠装置 60 の下部を本体枠 3 の裏面に取り付けるためのビス止め穴 898 が穿設されている。また、挿入縦開口 878 は、シリンダー錠 868 に固定される係合カム 873 の第 1 係合突片 874 および第 2 係合突片 875 がシリンダー錠 868 の回転時に侵入するための開口であり、バネ係止片 879 は、不正防止部材 882、890 に設けられるバネ 894 が係止されるものであり、逃げ横穴 880 は、連結ピン 893 の移動の邪魔をしないように逃げ穴を構成するものである。この点については後述する。

【0089】

次に、上記した錠取付片 866 に取り付けられるシリンダー錠 868 について説明する。シリンダー錠 868 は、錠取付基板 869 の前方に円筒状のシリンダー錠本体が固定され、そのシリンダー錠本体の錠軸 872 が錠取付基板 869 より後面に出ており、その錠軸 872 の後端に係合カム 873 がビス 876 によって固定されている。なお、シリンダー錠 868 は、円筒部分が扉枠 5 を貫通することによって、扉枠 5 の前方側から開錠できるようにになっている（図 2、図 3、図 11 等を参照）。さらに、このシリンダー錠 868 は、遊技演出ユニット 4 の下端辺（より具体的には皿ユニット 300 よりも下方）に配置されている。

【0090】

係合カム 873 は、ブーメラン形状に形成され、その一端辺が回転時に本体枠用摺動杆 984 の下降係合穴 997 に係合する第 1 係合突片 874 となっており、その他端辺が回転時に扉枠用摺動杆 971 の上昇係合穴 979 に係合する第 2 係合突片 875 となっている。そして、上記のように構成されるシリンダー錠 868 は、円筒状のシリンダー錠本体部分を錠挿通穴 867 に挿通して錠取付基板 869 の上下 2 箇所に形成される取付穴（符号なし）と錠取付片 866 の取付穴 871 とを一致させてビス 870 で螺着することにより、コ字状基体 685 に固定することができる。

【0091】

次に、コ字状基体 685 に取り付けられる不正防止部材 882、890 について図 20 を参照して説明する。不正防止部材 882、890 は、シリンダー錠 868 を正式な鍵で回転せずに、例えばピアノ線や針金等で不正に本体枠用摺動杆 984 を下降させることを防止するためのものである。しかして、不正防止部材 882、890 は、第 1 不正防止部材 882 と第 2 不正防止部材 890 とを連結ピン 893 で連結した構造となっている。第 1 不正防止部材 882 は、上端の揺動軸穴 883 を中心にして揺動自在に構成される縦長

の板状に形成されている。この第1不正防止部材882は、揺動軸穴883が、扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984を摺動自在に取り付けるための挿通穴863およびリベット864のうち最下方の挿通穴863およびリベット864により、前述したコ字状基体685の内部に取り付けられることによって固定される。

【0092】

また、第1不正防止部材882には、その板状面に前記挿入縦開口878と重複する縦長な突片挿入穴884が開設され、この突片挿入穴884に第2係合突片875が挿入し得るようになっている。つまり、突片挿入穴884および挿入縦開口878を第2係合突片875が貫通することにより、コ字状基体685の内部に設けられる扉枠用摺動杆971の上昇係合穴979と第2係合突片875とが係合するようになっている。また、第1不正防止部材882の突片挿入穴884の開設位置の斜め上方の外形線が傾斜部882aとなっている。この傾斜部882aは、係合カム873の回転時に第1係合突片874の後面側と当接するもので、係合カム873の回転時に、第1係合突片874と傾斜部882aとが当接することにより、第1不正防止部材882が揺動軸穴883を中心として揺動（図22（B）において時計回転方向）するようになっている。

【0093】

さらに、第1不正防止部材882には、前記突片挿入穴884の斜め下方の外形線上にストッパー片部885が突設され、そのストッパー片部885の下方に規制突片889が突設され、該規制突片889の前方部にピン穴887と連結穴888とが上下に形成されている。ストッパー片部885は、本体枠用摺動杆984の施錠時に前記不正防止切欠部865および本体枠用摺動杆984の係合切欠部1017に侵入係合して本体枠用摺動杆984が不正に摺動しないようにするものである。また、規制突片889は、第1不正防止部材882と第2不正防止部材890とはバネ894によって連結されるが、そのバネ894で連結されたときに第2不正防止部材890の付勢方向への移動を規制するものである。ピン穴887は、ガイドピン886が固定されるものであり、ガイドピン886が第1不正防止部材882の裏面側からピン穴887に固定された状態で、そのガイドピン886を前記挿入縦開口878の最下端部に形成される横長状開口部に係合させることにより、第1不正防止部材882をコ字状基体685の側面685bに沿って案内するものである。さらに、連結穴888は、第1不正防止部材882と第2不正防止部材890とを連結ピン893で連結するためのものである。

【0094】

上記した第1不正防止部材882に連結される第2不正防止部材890は、逆「て」字状の板材で形成され、その上部一端に連結穴892が形成され、その上部他端にバネ係止穴896が穿設され、下方端部に当接部897が設けられている。連結穴892は、第1不正防止部材882の連結穴888と一致させて連結ピン893で連結するためのものであり、バネ係止穴896は、一端がコ字状基体685のバネ係止片879に係止されるバネ894の他端に係止するものである。また、当接部897は、本体枠3の閉鎖時に外枠2の内側下部に固定される閉鎖用突起23と当接するものである。なお、上記した第1不正防止部材882および第2不正防止部材890の作用については後述する。

【0095】

次に、コ字状基体685の内部に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984について説明する。扉枠用摺動杆971は、縦長の金属製の板状部材から構成され、その一側縦辺の上中下の3箇所に扉枠用フック部973が前方に向かって一体的に突設されている。この扉枠用フック部973は、コ字状基体685内に収納したときにその開放側から前方に突出しているもので、施錠装置60を本体枠3の裏面に固定したときに、本体枠3に形成される扉用フック穴352（図11参照）から前方に突出し、扉枠5の裏面に形成される係合開口175（図23参照）に係止するものである。なお、扉枠用フック部973は、下向きの係合爪形状となっているため、扉枠用摺動杆971を上昇させることにより扉枠用フック部973と係合開口175との係止状態を解除することができる。

【0096】

また、扉枠用摺動杆971の上中下の側面中央に、前記リベット864が挿通される縦長のリベット用長穴974が形成され、該リベット用長穴974のうちの最上部のリベット用長穴974の下方および扉枠用摺動杆971の最下端にガイド突片976が突設されている。リベット用長穴974は、コ字状基体685の挿通穴863に挿通されるリベット864が貫通されるものであり、しかも、このリベット864が扉枠用摺動杆971の上昇動作を邪魔しないように縦長に形成されている。そして、通常状態においては、リベット用長穴974の上端部にリベット864が貫通当接した状態となっている。また、ガイド突片976は、本体枠用摺動杆984の上フック部材985および下フック部材986に形成される突片移動穴991、999に挿通されるものであり、扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984との相互の摺動動作を案内するようになっている。

10

【0097】

また、扉枠用摺動杆971の上端部にはスプリングフック部980が形成され、このスプリングフック部980にスプリング982の一端が係止され、そのスプリング982の他端が本体枠用摺動杆984の上フック部材985に形成されるスプリングフック部993に係止される。これにより、扉枠用摺動杆971が下方向に、本体枠用摺動杆984が上方向に、それぞれ相互に付勢されている。扉枠用摺動杆971の中程には、当接弾性片981が凸状に形成されている。この当接弾性片981は、扉枠用摺動杆971の一側側面からプレスで打ち出して凸状に形成したものであり、コ字状基体685の内側面に当接して内部で扉枠用摺動杆971がガタつかないようにするものである。さらに、扉枠用摺動杆971の下方部分の側面には、共に縦長な遊び穴978と上昇係合穴979とが形成されている。遊び穴978は、係合カム873の第1係合突片874が差し込まれて回動するときに、その回動動作の邪魔にならないように第1係合突片874の先端部が移動しえる空間を構成するものである。また、上昇係合穴979は、係合カム873の第2係合突片875が差し込まれて回動するときに、その回動動作によって扉枠用摺動杆971が上昇するように係合するためのものである。なお、扉枠用摺動杆971の縦辺下部後方には、前記不正防止切欠部865よりも上下方向に大きな切欠である逃げ切欠部983が形成されている。この逃げ切欠部983は、第1不正防止部材882のストッパー片部885を確実に不正防止切欠部865および係合切欠部1017に係合させるために邪魔しないように形成されるものである。

20

30

【0098】

一方、本体枠用摺動杆984は、金属板製の上フック部材985と、金属板製の下フック部材986と、上フック部材985と下フック部材986とを連結する連結線杆987と、から構成されている。つまり、本体枠用摺動杆984は、従来のように1つの金属製の縦長板で構成されているわけではなく、フック部988、1014を有する上フック部材985と下フック部材986とを金属製の板材をプレスで形成し、その金属製の上フック部材985と下フック部材986とを細い金属製の連結線杆987で連結したものである。このため、狭いコ字状基体685の空間に扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984とを効率よく収納することができる。

【0099】

40

ところで、上フック部材985には、その上端部に後方に向かってフック部988が突設され、その板面部にリベット用長穴989と突片移動穴991とが形成され、また、その前方の縦辺下端部にスプリングフック部993と連結穴994とが形成され、さらに、その上辺および下辺に当接部1015が形成されている。フック部988は、コ字状基体685の上方のフック貫通開口860を貫通して外枠2の開放側内側の上部に設けられる閉鎖用突起22に係合するもので、上向きに係止爪部が形成されている。リベット用長穴989は、扉枠用摺動杆971の上部に形成されるリベット用長穴974に対応するものであり、このリベット用長穴989にリベット864が貫通された通常の状態では、リベット864がリベット用長穴989の最下端部を貫通した状態となっている。これにより、上フック部材985が下方に向かって移動することができるようになっている。突片移

50

動穴 991 は、前述したように扉枠用摺動杆 971 の上方のガイド突片 976 が挿入されて、扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 との相互の移動を案内するようになっている。スプリングフック部 993 は、前述したようにスプリング 982 の他端が係止されるものである。また、連結穴 994 は、連結線杆 987 の上端が折り曲げられて挿入されるものである。さらに、当接部 1015 は、コ字状基体 685 に収納されたときに、該コ字状基体 685 の内部側壁に当接して上フック部材 985 の摺動動作においてガタつきがなくスムーズに行われるようにするためのものである。

【0100】

一方、下フック部材 986 には、その下端部に後方に向かってフック部 1014 が突設され、その板面部の上方から下方にかけてリベット用長穴 996 と下降係合穴 997 と遊び穴 998 と突片移動穴 999 とが順次形成されている。また、その前方の縦辺上端部に連結穴 995 が、その後方の縦辺下部に係合切欠部 1017 がそれぞれ形成され、さらに、その上辺および下辺に当接部 1016 が形成されている。フック部 1014 は、コ字状基体 685 の下方のフック貫通開口 860 を貫通して外枠 2 の開放側内側の下部に設けられる閉鎖用突起 23 に係合するもので、上向きに係止爪部が形成されている。リベット用長穴 996 は、扉枠用摺動杆 971 の下部に形成されるリベット用長穴 974 に対応するものであり、このリベット用長穴 996 にリベット 864 が貫通された通常の状態では、リベット 864 がリベット用長穴 996 の最下端部を貫通した状態となっている。これにより、下フック部材 986 が下方に向かって移動することができるようになっている。下降係合穴 997 は、係合カム 873 の第 1 係合突片 874 が差し込まれて回転するときに、その回転動作によって本体枠用摺動杆 984 が下降するように係合するためのものである。また、遊び穴 998 は、係合カム 873 の第 2 係合突片 875 が差し込まれて回転するときに、その回転動作の邪魔にならないように第 2 係合突片 875 の先端部が移動しえる空間を構成するものである。突片移動穴 999 は、前述したように、扉枠用摺動杆 971 の下方のガイド突片 976 が挿入されて、扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 との相互の移動を案内するようになっている。また、連結穴 995 は、連結線杆 987 の下端が折り曲げられて挿入されるものである。さらに、当接部 1016 は、コ字状基体 685 に収納されたときに、該コ字状基体 685 の内部側壁に当接して下フック部材 986 の摺動動作においてガタつきがなくスムーズに行われるようにするためのものである。

【0101】

上記施錠装置 60 としてのこのような構造と、上記第 1 周面壁 290 などに対する上述の取付構造とを採用したことで、第 1 の本体枠側壁部（第 1 周面壁 290）の外壁と、上記側枠板 13 の内壁との間の概ね 18 mm の距離をもった空間内に上記施錠装置 60 を配設することができるようになり、これによって上述の遊技演出ユニット設置凹部 30 の容積、特に上記前面収容口 30a の最大横幅 L1 として概ね 49 cm を確保することができるようになる。

【0102】

以上、施錠装置 60 を構成する各部材について説明してきたが、この施錠装置 60 を組み付ける方法は以下のとおりである。まず、本体枠用摺動杆 984 の上フック部材 985 と下フック部材 986 とを連結線杆 987 で連結する。その状態で、扉枠用摺動杆 971 のガイド突片 976 を、上フック部材 985 および下フック部材 986 の突片移動穴 991、999 に挿入すると共に、相互のリベット用長穴 974 とリベット用長穴 989、996 とを位置合わせして重ね合わせる。そして、その重ね合わせた状態で、上フック部材 985 のフック部 988 と下フック部材 986 のフック部 1014 とをコ字状基体 685 のフック貫通開口 860 に貫通させながら、扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を、コ字状基体 685 のコ字状の空間に挿入する。その後、挿通穴 863 からリベット 864 を差し込む。この際、リベット 864 がリベット用長穴 989、996、974 を貫通するように差し込む。ただし、最下端のリベット 864 を差し込むときには、第 1 不正防止部材 882 の揺動軸穴 883 にもリベット 864 を差し込んで第 1 不正防止部材 882 をコ字状基体 685 に同時に取り付ける必要がある。なお、第 1 不正防止部材 88

2をコ字状基体685に取り付ける前に、第1不正防止部材882と第2不正防止部材890とを連結ピン893で連結し且つガイドピン886をピン穴887に図示しないビスで止着しておき、さらにガイドピン886を挿入縦開口878の最下端の開口部に挿入しておく必要がある。

【0103】

リベット864で扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984をコ字状基体685内に収納固定した状態で、スプリング982をスプリングフック部980、993相互間に掛け渡し、扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984とを相互に反対方向に付勢する。さらに、バネ894をバネ係止片879、594に掛け渡して第2不正防止部材890が規制突片889に当接した状態とする。その後、錠取付片866の錠挿通穴867にシリ
10
ンダー錠868の円筒状本体部分を挿入してシリンダー錠868をビス870で取付穴871に固定する。なお、このとき、係合カム873の第1係合突片874の先端部が傾斜部882aの外側で且つ挿入縦開口878に僅かに挿入し、係合カム873の第2係合突片875の先端部が第1不正防止部材882の突片挿入穴884および挿入縦開口877に僅かに挿入した状態となるように、シリンダー錠868を錠取付片866に取り付ける。

【0104】

上記のようにして組み付けた施錠装置60を本体枠3の裏面に取り付けるためには、前述したように、扉枠用摺動杆971の扉枠用フック部973を本体枠3に形成される扉用フック穴352に差し込みながら、鉤型に突出する係止突起862を本体枠3の錠係止穴
20
351に差し込んで上方に移動させる。そして、その状態で水平方向に突出したビス止め部861およびビス止め穴898を錠取付穴350に一致させ、その一致した穴に図示しないビスを螺着することにより、図14に示すように、施錠装置60を本体枠3の裏面に強固に固定することができる。とくに、本実施形態の場合には、前方部の係止構造を構成する係止突起862がコ字状基体685の第1周面壁290と密着しない側面685aに突設形成される一方、後方部の固定構造を構成するビス止め部861およびビス止め穴898がコ字状基体685の第1周面壁290と密着する側面685bから水平方向に突設形成される構造である。そのため、前方部の係止構造が第1周面壁290と密着する側面685bに形成される場合に比べて、ガタ付きが生じないように施錠装置60を本体枠3
30
に固定することができる。

【0105】

ところで、本体枠3の裏面に取り付けられた施錠装置60の作用について、図21および図22を参照して説明する。

【0106】

まず、図21を参照して本体枠3の開閉動作と扉枠5の開閉動作について説明する。本体枠3が外枠2に対して閉じ且つ扉枠5が本体枠3に対して閉じている状態においては、図21(A)に示すように、外枠2の閉鎖用突起22、23と本体枠用摺動杆984のフック部988、1014とが係止し且つ扉枠用摺動杆971の扉枠用フック部973と扉
40
枠5の係合開口175とが係止した状態となっている。その状態で、シリンダー錠868に図示しない鍵を差し込んで係合カム873の第1係合突片874が挿入縦開口878内に侵入する方向に回転すると、図21(B)に示すように、第1係合突片874の先端が本体枠用摺動杆984の下降係合穴997に係合してスプリング982の付勢力に抗して下フック部材986を下方に押下げる。また、これと連結されている連結線杆987および上フック部材985も押下げられて下降する。このため、外枠2の閉鎖用突起22、23と本体枠用摺動杆984のフック部988、1014との係止状態が解除され、本体枠3を前面側に引くことにより、本体枠3を外枠2に対して開放することができる。なお、本体枠3を閉じる場合には、強制的に本体枠3を外枠2に対して押圧する。このとき、フック部988、1014がスプリング982の付勢力により上昇した状態(図21(A)に示す状態と同じ上昇した位置)となっているが、フック部988、1014の上辺が外
50
側に向かって下り傾斜している。そのため、強制的に本体枠3を外枠2に対して押圧する

ことにより、フック部 988, 1014 の上辺傾斜部が閉鎖用突起 22, 23 の下端部と当接し、本体枠用摺動杆 984 が下方に下降する。そして、遂には、フック部 988, 1014 の上向き爪部と閉鎖用突起 22, 23 とが再度係止した状態となって本体枠用摺動杆 984 が上昇して係止状態に戻る。

【0107】

一方、シリンダー錠 868 に図示しない鍵を差し込んで、係合カム 873 の第 2 係合突片 875 が挿入縦開口 878 内に侵入する方向に回転すると、図 21 (C) に示すように、第 2 係合突片 875 の先端が扉枠用摺動杆 971 の上昇係合穴 979 に係合してスプリング 982 の付勢力に抗して扉枠用摺動杆 971 を上方に押し上げ上昇する。このため、扉枠 5 の係合開口 175 と扉枠用摺動杆 971 の扉枠用フック部 973 との係止状態が解除されるため、扉枠 5 を前面側に引くことにより扉枠 5 を本体枠 3 に対して開放することができる。なお、扉枠 5 を閉じる場合には、強制的に扉枠 5 を本体枠 3 に対して押圧する。このとき、扉枠用フック部 973 がスプリング 982 の付勢力により下降した状態（図 21 (A) に示す状態と同じ下降した位置）となっているが、扉枠用フック部 973 の下辺が外側に向かって上り傾斜している。そのため、強制的に扉枠 5 を本体枠 3 に対して押圧することにより、扉枠用フック部 973 の下辺傾斜部が係合開口 175 の上端部と当接し、扉枠用摺動杆 971 が上方に上昇する。そして、遂には、扉枠用フック部 973 の下向き爪部と係合開口 175 とが再度係止した状態となって扉枠用摺動杆 971 が下降して係止状態に戻る。

【0108】

なお、本実施形態における扉枠用摺動杆 971 は、コ字状基体 685 の全長とほぼ同じ長さに形成されると共に、そのコ字状基体 685 が本体枠 3 の縦方向の側面のほぼ全長に亘って取り付けられている。しかも、扉枠 5 との係止部である扉枠用フック部 973 が扉枠用摺動杆 971 の上端部、中央部、下端部の 3 箇所に形成されているため、扉枠 5 と本体枠 3 の縦方向の全長における施錠が確実に行われる。よって、扉枠 5 と本体枠 3 との間を無理やりこじ開けてその間からピアノ線等の不正具を挿入する不正行為を行うことができないという利点もある。

【0109】

上記したように、本実施形態に係る施錠装置 60 は、シリンダー錠 868 に差し込んだ鍵を一方向に回転することにより、外枠 2 に対する本体枠 3 の施錠を解除し、他方向に回転することにより、本体枠 3 に対する扉枠 5 の施錠を解除することができる。この場合、シリンダー錠 868 に鍵を差し込むことなく本体枠用摺動杆 984 のフック部 988, 1014 にピアノ線等を引っ掛けてこれを下降させる不正行為が行われることがあるが、本実施形態においては、このような不正行為を行うことができない。このような不正行為を防止する構造の第 1 番目が第 1 不正防止部材 882 と第 2 不正防止部材 890 とから構成されるロック機構であり、第 2 番目の不正防止構造がコ字状基体 685 の閉鎖空間に扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 が収納される構造である。

【0110】

まず、第 1 番目の不正防止構造であるロック機構の作用について図 22 を参照して説明する。外枠 2 と本体枠 3 とが閉じている状態においては、図 22 (A) に示すように、外枠 2 の閉鎖用突起 23 と第 2 不正防止部材 890 の当接部 897 とが当接した状態となっている。この状態においては、バネ 894 の付勢力により第 1 不正防止部材 882 が反時計方向に回転してストッパー片部 885 が不正防止切欠部 865 内に侵入し、ストッパー片部 885 が不正防止切欠部 865 に対応する位置にある本体枠用摺動杆 984 の下フック部材 986 に形成される係合切欠部 1017 と係合した状態となっている。このため、本体枠用摺動杆 984 にピアノ線等を引っ掛けて引き降ろそうとしても、ストッパー片部 885 と係合切欠部 1017 とが係合しているので、本体枠用摺動杆 984 を下方に引き降ろして本体枠 3 を開放するという不正行為を行うことができない。

【0111】

一方、シリンダー錠 868 に鍵を差し込んで正規に本体枠 3 を開錠する場合には、図 2

2 (B) に示すように、鍵を回動させることにより係合カム 873 の第 1 係合突片 874 が挿入縦開口 878 内に侵入するように回動される。この第 1 係合突片 874 の回動時に、第 1 不正防止部材 882 の傾斜部 882a と第 1 係合突片 874 の側面とが当接するため、第 1 不正防止部材 882 が揺動軸穴 883 を中心として図示の時計回転方向に回転を始め、ストッパー片部 885 も不正防止切欠部 865 から退避するように移動する。このため、ストッパー片部 885 と係合切欠部 1017 との係合が解除された状態となる。このとき、第 2 不正防止部材 890 は、バネ 894 を伸ばして当接部 897 が後退した位置となっている。この状態でさらに係合カム 873 を回動させて第 1 係合突片 874 も回動させると、第 1 係合突片 874 の先端が下フック部材 986 の下降係合穴 997 に係合して本体枠用摺動杆 984 の全体を下降させるので、フック部 988, 1014 と外枠 2 の閉鎖用突起 22, 23 との係止状態が解除されて本体枠 3 を外枠 2 に対して開放することができる。

10

【0112】

なお、本体枠 3 を外枠 2 に対して閉じるときには、第 2 不正防止部材 890 は、規制突片 889 に当接した状態となっているため、第 1 不正防止部材 882 と第 2 不正防止部材 890 との位置関係は、図 22 (A) に示す状態とほぼ同じ位置関係になっている。この状態で本体枠 3 を閉めると、外枠 2 の閉鎖用突起 23 と第 2 不正防止部材 890 の当接部 897 とが正面から当接し、最終的に図 22 (A) に示す状態となる。このため、第 1 不正防止部材 882 と第 2 不正防止部材 890 とが本体枠 3 を閉じるときに邪魔になることはない。また、本実施形態において、第 1 不正防止部材 882 および第 2 不正防止部材 890 は、本体枠用摺動杆 984 の下降動作だけが不正に行われないように防止している。これは、本体枠用摺動杆 984 を不正に開放すれば、解放後に扉枠用摺動杆 971 を手で簡単に開けることができることと、ピアノ線等で摺動杆を上昇させる不正行為は極めて行い難いという理由によるものである。このように、本体枠用摺動杆 984 に対する不正操作ができないように工夫されている。

20

【0113】

また、上記した第 1 番目の不正防止構造であるロック機構であっても、第 1 不正防止部材 882 をピアノ線等で揺動させることにより、ロック機構の機能を無力化することも不可能ではない。そこで、仮にロック機構のロック機能が不正な行為により無力化されても、本実施形態においては、施錠装置 60 が本体枠 3 に取り付けられた状態では、内部に設けられる扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 とが、それぞれのフック部 973, 988, 1014 を除いてコ字状基体 685 の閉鎖空間に収納されて完全に被覆された状態となっている。これにより、ピアノ線等を差し込んでコ字状基体 685 の閉鎖空間の内部に設けられる本体枠用摺動杆 984 を引き下げようとしても、コ字状基体 685 の両側面 685a, 685b によって不正具の閉鎖空間への侵入が阻止されるため、不正行為を簡単に行うことができない。

30

【0114】

以上、詳述したように、本実施形態に係る施錠装置 60 は、その横幅寸法が従来の L 字状基体に集約される錠装置に比べて極めて薄いコ字状基体 685 の内部に扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 とを摺動可能に設け、且つ施錠装置 60 を操作するためのシリンドー錠 868 のコ字状基体 685 への取付位置を遊技演出ユニット 4 の下端辺よりも下方となる位置とした。これにより、遊技演出ユニット 4 (とくに遊技パネル 409) の収容スペースをシリンドー錠 868 によって阻害されることがなく、遊技演出ユニット 4 の左右方向および上下方向の大きさを極めて大きくすることができる。よって、本体枠 3 の周面壁 290 ~ 293 で囲まれる空間を大きくしても、施錠装置 60 を本体枠 3 の裏側に強固に取り付けることができる。そして、断面コ字状の開放側が本体枠 3 の裏面に対面するように取り付けられるため、施錠装置 60 が本体枠 3 に取り付けられた状態では、内部に設けられる扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 とが、それぞれのフック部 973, 988, 1014 を除いてコ字状基体 685 に完全に被覆された状態となっている。これにより、ピアノ線等を差し込んで内部に設けられる本体枠用摺動杆 984 を引き下げ

40

50

る等の不正行為を簡単に行うことができない。また、施錠装置60は、取り付けに際し、コ字状基体685の開放側（前方部）の上中下の3箇所に形成される係止突起862を錠係止穴351に差し込んで位置決め係止し、コ字状基体685の開放側と反対側（後方部）の上中下の3箇所に形成されたビス止め部861およびビス止め穴898を錠取付穴350にビスで固定する構造である。そのため、施錠装置60の前方部を係止突起862と錠係止穴351で係止し、施錠装置60の後方部をビス止め部861およびビス止め穴898と錠取付穴350で固定するので、極めて簡単な構造で施錠装置60を本体枠3に強固に固定することができるものである。

【0115】

なお、上記した実施形態においては、コ字状基体685の下方部をビス止めする構造として錠取付片866に形成されたビス止め穴898と本体枠3のシリンダー錠貫通穴354の上部近傍に形成した錠取付穴353とを螺着する構造としたが、これに代えて、シリンダー錠868を錠取付片866に取り付けるビス870を利用して、該ビス870の先端が錠取付片866を貫通して螺着される錠取付穴をシリンダー錠貫通穴354の上下に形成する構造でも良い。また、コ字状基体685の下方部をビス止めしなくても、施錠装置60の後方部のビス止め部861と錠取付穴350との固定だけでも、施錠装置60を本体枠3の裏面に強固に固定されることを確認している。さらに、上記した実施形態においては、扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984を左右の側面685a、685bを有するコ字状基体685で完全に被覆するものとしたが、例えば、扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984を第1周面壁290に密着しない反対側の側面685aに摺動自在にリベット等で装着し、第1周面壁290に密着する側面685bを省略したL字状基体（錠基体）とし、そのL字状基体（錠基体）の側面685aと第1周面壁290とによって形成される閉鎖空間に扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984を収納する構造としてもよい。この場合でも、実施形態と同じような取付構造および不正防止構造とすることができる。

【0116】

〔扉枠について〕

次に、上記した本体枠3の前面側に開閉自在に設けられる扉枠5について、図23～図25を参照して説明する。図23は、扉枠の背面図である。図24は、扉枠の正面から見た分解斜視図である。図25は、扉枠の背面から見た分解斜視図である。

【0117】

図23～図25に示すように、扉枠5には、方形状に形成される扉枠本体100に、扉レンズユニット120、補強板金160、ガラスユニット190、皿ユニット300及び防犯カバー210などが取付けられている。この扉枠本体100の上方部には、正面視で当該扉枠本体100の略3/4を占める開口面積を有する縦長六角形状の遊技窓101が形成されている。つまり、合成樹脂によって額縁状に形成された扉枠本体100には、その上方部に遊技窓101が形成される一方、遊技窓101の下方が板状部となっている。なお、遊技窓101の上部左右には、スピーカ144a、144bを貫通させる円形状のスピーカ用開口102が形成されている。また、スピーカ用開口102の下方に、ガラスユニット190の止め片194を係止するための止めレバー108が回動自在に設けられている。

【0118】

そして、扉枠5において、扉レンズユニット120が遊技窓101の前面周囲に取り付けられる一方、皿ユニット300が遊技窓101の下方の板状部の前面に設けられている。なお、この皿ユニット300の一侧（開放側）には、後述するハンドルユニット318が突設固定されている。また、扉枠本体100の裏面には、遊技窓101の周囲に補強板金160が固定されるとともに、遊技窓101を閉塞するようにガラスユニット190が取り付けられている。さらに、遊技窓101の下方の板状部の裏面に、ハンドルユニット318に対応するスライドユニット230、装着台220及び枠装飾中継端子板240がそれぞれ取り付けられている。なお、ガラスユニット190の裏面下部には、防犯機能を

有する防犯カバー 210 も装着されている。

【0119】

そして、遊技窓 101 の下方の板状部には、軸支側上部に皿ユニット 300 の賞球連絡樋 431（図 30 及び図 31 参照）が貫通する賞球通過口 103 が開設されている。また、賞球通過口 103 の斜め中央寄りに、側面開口蓋 383（図 30 及び図 31 参照）を脱着するための蓋用開口 105 が開設されている。さらに、蓋用開口 105 の開放側の隣接する位置に、球送りユニット 226 を装着するための球送り開口 104 が開設されている。なお、この球送り開口 104 のさらに開放側寄りには、シリンダー錠 868 が貫通するための錠穴 106 が開設されている。

【0120】

また、遊技窓 101 の下方の板状部の裏面側には、スライドユニット 230 を取り付けするためのスライドユニット装着凹部 107 が、球送り開口 104 の下方位置に形成されている。また、遊技窓 101 の下部左右に、ガラスユニット 190 の掛止突片 195 を掛け止めるための係合受片（図示外）が形成されている。そして、この係合受片の側方に、防犯カバー 210 の装着弾性片 213 が装着される装着開口部 110 が形成されている。

【0121】

また、遊技窓 101 の下方の板状部の前面中央には、扉枠 5 の前方（すなわち、正面側）に向って、皿ユニット 300 の案内穴 436（図 31 参照）に挿入される係合突起 111 が形成されている。一方、遊技窓 101 の下方の板状部の裏面には、扉枠 5 の後方（すなわち、背面側）に突出した扉枠突片 112 が、扉枠本体 100 の下辺に沿って形成されている。この扉枠突片 112 は、本体枠 3 に形成された係合溝 42、43（図 1 参照）とともに、扉枠 5 と本体枠 3 との下側辺部において係合される外側の突条及び係合部を一对に構成する。

【0122】

<扉レンズユニット>

次に、扉枠本体 100 の前面側の上部に取り付けられる扉レンズユニット 120 の構成について、主として図 26～図 28 を参照して説明する。図 26 は、扉枠の前面側に取り付けられる扉レンズユニットの正面から見た分解斜視図である。図 27 は、扉レンズユニットのレンズカバーと皿ユニットに設けられるレンズカバーとの関係を示すパチンコ機の正面斜視図である。図 28 は、スピーカカバー及び装飾部材を構成する部材のうち、LED に照射される部材を取り除いた場合の扉枠の正面図である。

【0123】

図 26～図 28 に示すように、扉レンズユニット 120 は、リフレクタ 122、130a、130b と、冷陰極管 132、134a、134b と、LED 基板 137、138a、138b と、レンズカバー 140 と、スピーカ 144a、144b と、レンズベース体 121 と、から構成されている。

【0124】

より詳細には、リフレクタ 122、130a、130b は各々の前面側が反射面となっている。そして、各リフレクタ 122、130a、130b の前面に、冷陰極管 132、134a、134b がそれぞれ取付けられる。また、各リフレクタ 122、130a、130b の内部に、LED 基板 137、138a、138b がそれぞれ取付けられる。さらに、リフレクタ 122、130a、130b の前方には、当該リフレクタ 122、130a、130b を覆う光透過性のあるレンズカバー 140 が設けられる。このレンズカバー 140 は、後述のレンズベース体 121 をベースとして配設されるものであり、その上部には左右一对のスピーカ 144a、144b が取り付けられる。

【0125】

レンズベース体 121 は、平面視で前方が円弧状且つ後方が直線状を有するとともに、その後面（すなわち、背面）が開放した内部中空の三角形状をなすように、合成樹脂によって形成されている。そして、レンズベース体 121 の中空内部に、冷陰極管 132、134a、134b に高電圧の電流を供給するインバータ基板 136 が収納固定されている

10

20

30

40

50

。また、レンズベース体121の前面及び底面に当接するように、断面L字状の上リフレクタ122が取り付けられている。この上リフレクタ122は、白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されており、この白色着色樹脂によって反射率を高めた表面を有するものとしている。つまり、上リフレクタ122の表面は、上冷陰極管132及び上LED基板137から発せられた光を反射する反射面となっている。なお、後述の側方リフレクタ130a、130bも同様に白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されている。

【0126】

ところで、上リフレクタ122の両端部には、上冷陰極管132の両端を支持するための電極支持部125が各々形成されている。さらに、上リフレクタ122の前面には、適宜間隔を置いて上冷陰極管132を支持するために、先端部がU字状に形成された陰極管支持片123が突設されている。これは、上冷陰極管132の中央が屈曲された「く」字状に屈曲して形成されているので、この中央の屈曲部に応力がかかって破損しやすい構造を強度的に補うためである。つまり、横長形状の上冷陰極管132を、左右両端の電極支持部125だけではなく適宜間隔を置いて陰極管支持片123で支持することにより、上冷陰極管132を破損することなく好適に支持することができる。さらに、上冷陰極管132を耐熱性ゴムパッキン（図示外）に挟んだ状態で、この上冷陰極管132を陰極管支持片123で動かないように支持することによって、一層破損し難い支持構造とすることができる。

【0127】

また、左右両端の電極支持部125は、上方が開放されていると共に、内側に向いている周壁に上冷陰極管132の端部を受け入れるように開口した電極挿入孔（図示外）が形成されている。一方、上冷陰極管132において配線が接続される左右両端部に、弾性変形し得るゴム製スリーブ133がそれぞれ取付けられている。そして、電極支持部125に形成された電極挿入孔（図示外）にゴム製スリーブ133が上方から挿入された状態で、当該電極支持部125の上方から電極蓋127が嵌め込まれる。これにより、上冷陰極管132を上リフレクタ122の前面に装着することができる。

【0128】

このように、上リフレクタ122の両端部にゴム製スリーブ133を装着して、そのゴム製スリーブ133部分を電極支持部125の電極挿入孔（図示外）に遊嵌状態で支持させている。かかる構造により、上冷陰極管132が衝撃等により振動しても、ゴム製スリーブ133がその振動を吸収する際に、上冷陰極管132の端部が電極支持部125の部分で揺動あるいは撓動して破壊応力が弱められる。そのため、電極支持部125部分及び上冷陰極管132の屈曲部での上冷陰極管132の破損を防止することができる。なお、上リフレクタ122の左右端には、スピーカ144a、144bを貫通させるスピーカ貫通穴128a、128bがそれぞれ形成されている。

【0129】

ところで、上リフレクタ122の左右両端には、側方リフレクタ130a、130bが垂下するように各々連結されている。この側方リフレクタ130a、130bも、上リフレクタ122と同様に白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されており、この白色着色樹脂によって反射率を高めた表面を有する。つまり、側方リフレクタ130a、130bの表面は、側方冷陰極管134a、134b及び側方LED基板138a、138bから発せられた光を反射する反射面となっている。なお、側方リフレクタ130a、130bの前方に取り付けられる側方冷陰極管134a、134bは、垂直方向に延びる直線状に形成されている。そのため、当該側方冷陰極管134a、134bを支持する電極支持部131a、131bが、側方リフレクタ130a、130bの上下端部の2箇所に各々形成されている。もちろん、側方冷陰極管134a、134bを電極支持部131a、131bで支持するための構造は、先述の上冷陰極管132及び電極支持部125と同様である。すなわち、側方冷陰極管134a、134bの端部にゴム製スリーブ135a、135bが装着され、そのゴム製スリーブ135a、135bが電極支持部131a、

131bに当接して支持されるようになっている。これにより、側方冷陰極管134a, 134bが振動しても破損し難い支持構造とすることができる。

【0130】

なお、上リフレクタ122及び側方リフレクタ130a, 130bの内側（遊技窓101を縁取る位置）には、多数のLEDが実装されたLED基板137, 138a, 138bが取り付けられている。このLED基板137, 138a, 138bに実装されるLEDによって、後述するレンズカバー140の内周面が装飾される。

【0131】

そして、レンズベース体121と、上冷陰極管132が装着された上リフレクタ122と、側方冷陰極管134a, 134bが装着された側方リフレクタ130a, 130bとが、レンズカバー140の裏面側に固定される。このレンズカバー140は、透過性の樹脂で形成されたカバー体として、上レンズカバー部141及び側方レンズカバー部142a, 142bを有する。上レンズカバー部141は、レンズベース体121及び上冷陰極管132が装着された上リフレクタ122に対応して設けられるカバー体である。側方レンズカバー部142a, 142bは、側方冷陰極管134a, 134bが装着された側方リフレクタ130a, 130bに各々対応して設けられるカバー体である。

【0132】

より詳細に説明すると、上レンズカバー部141及び側方レンズカバー部142a, 142bは、共に白色レンズ部として断面楔状の前方膨出部が合成樹脂で成形されている。そして、レンズカバー部141, 142a, 142bにおける後端側には、当該レンズカバー部141, 142a, 142bとは着色の異なる合成樹脂で成形された赤色レンズ部150が、遊技窓101を縁取る内周面に沿って各々成形されている。そして、レンズカバー部141, 142a, 142bでは、これらの白色レンズ部と赤色レンズ部150とが一連状に連結して成形されている。そして、この赤色レンズ部150を上LED基板137及び側方LED基板138a, 138bに直線状に実装される複数のLEDによって照明するものである。

【0133】

ところで、上レンズカバー部141は、内部が空洞で後方が開放した断面楔状に形成されると共に、平面視においてブーメラン形状に構成されるものである。そして、上レンズカバー部141における楔状の先端部内面が、前述した「く」字状に形成される上冷陰極管132と近接している。さらに、上レンズカバー部141の楔状先端部外側には、銀色に着色された先頭レンズ部141cが接着されている。かかる構造により、上レンズカバー部141のほぼ全体に相当する断面楔状の前方膨出面が、上冷陰極管132によって照明される。

【0134】

また、側方レンズカバー部142a, 142bは、内部が空洞で後方が開放して断面楔状に形成される点で上レンズカバー部141と同様である。しかし、側方レンズカバー部142a, 142bは、側方視において楔状の突出量が上レンズカバー部141に比べて少なく、また全体としてなだらかな曲線を有するブーメラン形状に構成されるものである。また、側方レンズカバー部142a, 142bの楔状の先端部内面が、前述した直線状に形成される側方冷陰極管134a, 134bと近接している。さらに、側方レンズカバー部142a, 142bの楔状先端部外側には、銀色に着色された先頭レンズ部142cが接着されている。かかる構造により、側方レンズカバー部142a, 142bのほぼ全体に相当する断面楔状の前方膨出面が、側方冷陰極管134a, 134bによって照明される。

【0135】

上記した実施形態においては、リフレクタ122, 130a, 130bによって区画される空間に配置される発光源を、冷陰極管132, 134a, 134bとLED基板137, 138a, 138bとした。そして、これらの発光源に対応するレンズカバー部141, 142a, 142bを、色彩の異なる合成樹脂（ここでは、白色と赤色）で成形して

10

20

30

40

50

連結した。具体的には、リフレクタ122, 130a, 130bに対応するレンズカバー部141, 142a, 142bを白色レンズ部とする一方、LED基板137, 138a, 138bに対応するレンズカバー部141, 142a, 142bを赤色レンズ部150とした。このように、冷陰極管132, 134a, 134bとLED基板137, 138a, 138bとによって、レンズカバー部141, 142a, 142bを好適に照射される構造及び色彩で成形することができる。もちろん、種類の異なる発光源として、冷陰極管132, 134a, 134bとLED基板137, 138a, 138bの組み合わせに限らず、両者ともLED基板として構成してもよい。

【0136】

ところで、レンズカバー140の上レンズカバー部141と側方レンズカバー部142a, 142bとの連結部分には、スピーカ144a, 144bを取り付けるためのスピーカ取付穴143a, 143bが穿設されている。そして、これらのスピーカ144a, 144bの前面には、スピーカコーン145aが設けられる。そのため、スピーカコーン145aを支持するコーン支持体が、所定の取付部材(図示しない)を用いてスピーカ取付穴143a, 143bの裏面から取り付けられるようになっている。また、スピーカ取付穴143a, 143bに取付けられるスピーカ144a, 144bの前面は、網目状カバー147a, 147b(パンチングメタル)を有するスピーカカバー146a, 146bによって覆われている。

【0137】

更に、側方レンズカバー部142a, 142bの下方には、装飾部材取付領域148a, 148bが形成され、その装飾部材取付領域148a, 148bに装飾部材149a, 149bが取り付けられている。この装飾部材149a, 149bは、上記したスピーカカバー146a, 146bと類似した形状を有している。かかる構造により、レンズカバー140を扉枠本体100の表面に取り付けると、レンズカバー140の上部左右と下部左右とがバランスのとれた印象を与えることができる。

【0138】

ところで、スピーカカバー146a, 146b及び装飾部材149a, 149bは、単にスピーカ144a, 144bの前方を覆ったり、あるいはレンズカバー140の下部を装飾したりするだけではなく、その周囲がLEDで光装飾される構造となっている。

【0139】

具体的には、スピーカカバー146a, 146bの内部では、合成樹脂で平板状に成形されたカバーベース板151の裏面にLED基板152が密着されている。そして、カバーベース板151の前方にスピーカ枠154を内蔵した状態で、当該スピーカ枠154が図示外のインナーレンズや前面レンズで覆われている。さらに、スピーカカバー146a, 146bの前面を、網目状カバー147a, 147bで閉塞する構成となっている。

【0140】

また、装飾部材149a, 149bの内部は、合成樹脂で平板状に成形された装飾ベース板155の裏面にLED基板156が密着されている。そして、装飾ベース板155の前方に装飾枠158を内蔵した状態で、当該装飾ベース板155が図示外のインナーレンズや装飾レンズで覆われている。さらに、装飾部材149a, 149bの前面を、装飾板159a, 159bで閉塞する構成となっている。

【0141】

このように、スピーカカバー146a, 146b及び装飾部材149a, 149bは、扉枠5の遊技窓101を囲む領域において、冷陰極管132, 134a, 134b及びLED基板137, 138a, 138bによる光装飾とは別に、扉枠5の四隅を重点的に光装飾するように構成されている。そのため、遊技窓101の下辺を除く全周が漫然と光によって装飾されるのではなく、強弱のある光装飾とすることができる。特に、扉枠5の左右上部における光装飾は、従来、スピーカだけが配置される傾向が強かった。そのため、従来の遊技機では、スピーカ周りの光装飾が行われなかったために、遊技窓101の外周周りの光装飾に斑がある印象を与えていた。しかしながら、本実施形態のように構成すること

10

20

30

40

50

により、遊技窓 101 の下辺を除く扉枠 5 の全周を、効果的に光装飾することができるものである。

【0142】

＜補強板金＞

次に、扉枠本体 100 の裏面側に取り付けられる補強板金 160 について、図 24 及び図 25 を参照して説明する。図 24 及び図 25 に示すように、補強板金 160 は、上側補強板金 161、軸支側補強板金 162、開放側補強板金 163 及び下側補強板金 164 が、相互にビス等で締着されて方形状に構成されるものである。なお、上側補強板金 161 は、扉枠本体 100 の上辺部裏面に沿って取り付けられる。軸支側補強板金 162 は、扉枠本体 100 の軸支側辺部裏面に沿って取り付けられる。開放側補強板金 163 は、扉枠本体 100 の開放側辺部裏面に沿って取り付けられる。下側補強板金 164 は、扉枠本体 100 の遊技窓 101 の下辺裏面に沿って取り付けられる。

10

【0143】

上側補強板金 161 は、所定幅を有して扉枠本体 100 の横幅寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、上側補強板金 161 における長辺の両端縁が、それぞれ後方に向って折曲した上折曲突片 165 及び下折曲突片 166 となっている。この上折曲突片 165 及び下折曲突片 166 は、本体枠 3 の上部防犯二重溝 33（図 11 参照）に嵌合されるものである。

【0144】

軸支側補強板金 162 も、所定幅を有して扉枠本体 100 の縦長寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、軸支側補強板金 162 の長辺の両端縁が、それぞれ後方に向って折曲した軸支側短折曲突片 172 及び軸支側 L 字状折曲突片 167 となっている。ただし、内側の折曲突片である軸支側短折曲突片 172 は極めて短い一方、外側の折曲突片である軸支側 L 字状折曲突片 167 がその折曲部から先が L 字状に形成されている。この軸支側 L 字状折曲突片 167 は、その L 字状に曲がった先端部が前述した本体枠 3 の軸支辺部 49 の内側に当接するようになっている。

20

【0145】

開放側補強板金 163 は、所定幅を有して扉枠本体 100 の縦長寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、開放側補強板金 163 の長辺の両端縁が、後方に向って折曲した開放側外折曲突片 173 及び開放側内折曲突片 174 となっている。開放側外折曲突片 173 は、前述した本体枠 3 の側部防犯溝 34（図 11 参照）に挿入されるものであり、開放側内折曲突片 174 は、本体枠 3 の防犯凹部 35（図 11 参照）に挿入されるものである。また、開放側補強板金 163 の上部、中間部、下部には、施錠装置 60 の扉枠用フック部 973 が侵入しえるように係合開口 175 が各々形成されている。そして、これらの係合開口 175 の裏面側を覆うように、扉枠用フック部 973 が係合するフックカバー 176 が固定されている。

30

【0146】

下側補強板金 164 は、所定幅を有して扉枠本体 100 の横幅寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、下側補強板金 164 の長辺の両端縁が、それぞれ後方に向って折曲した下折曲突片 178 及び上折曲突片 179 となっている。ただし、下折曲突片 178 は、下側補強板金 164 の下方長辺端縁が後方に向って折曲したものであり、上折曲突片 179 は、下側補強板金 164 の上方長辺端縁の両側部が後方に向って折曲したものである。そして、両側部の上折曲突片 179 に挟まれる部分が、垂直方向に延設される垂直折曲突片 180 となっている。この垂直折曲突片 180 は、その上端縁形状が後述するガラスユニット 190 のユニット枠 191 の下端形状に合致するように凹状に形成されている。そして、ガラスユニット 190 を扉枠 5 の裏面側に固定したときに、垂直折曲突片 180 の上端片がガラスユニット 190 のユニット枠 191 の幅方向のほぼ中央の外周に沿って形成される係合溝 200 に係合するようになっている。なお、下側補強板金 164 には、扉枠本体 100 に形成される賞球通過口 103 の底面を除く外周を保護する賞球通過口被覆部 177 が形成されている。

40

50

【0147】

＜ガラスユニット＞

次に、扉枠5の裏面に取り付けられる透明板ユニットとしてのガラスユニット190について、図24及び図25を参照して説明する。図24及び図25に示すように、ガラスユニット190は、ユニット枠191及びガラス板201（ガラス板でなくても透明な合成樹脂板でもよい。）を接着することにより構成されるものである。なお、ユニット枠191は、遊技窓101よりも大きな開口を有する合成樹脂で成型した環状の縦長八角形状をなす枠体である。また、ガラス板201は、ユニット枠191の開口の外周前後面に配置される2枚の透明板である。

【0148】

ユニット枠191の斜め上部左右には、止め片194が環状の外側に向かって突設形成されている。また、ユニット枠191の下部左右には、掛止突片195が環状の外側に向かって突設形成されている。この止め片194と掛止突片195とは、前述したように、ガラスユニット190を扉枠5の裏面に取り付けるためのものである。なお、本実施形態のガラスユニット190には、正面視で斜め上方に向って突設される一対の防犯用突出板部199（図9参照）が、ユニット枠191と一体に形成されている。そのため、ガラスユニット190を扉枠5に取り付けると、防犯用突出板部199がスピーカ144a、144bの側方位置と隙間なく接続される。

【0149】

＜防犯カバー＞

次に、上記したガラスユニット190の下部裏面を被覆して遊技演出ユニット4への不正具の侵入を防ぐ防犯機能が付与された防犯カバー210について、図24及び図25を参照して説明する。図24及び図25に示すように、防犯カバー210は、左右の補強板金162、163の間のガラスユニット190の下方部を覆うように、透明な合成樹脂によって平板状に形成される。そして、防犯カバー210の上辺部が、内レールユニット462の下方円弧面に沿った円弧状の当接凹部211として形成されていると共に、その当接凹部211に沿って後方に向って防犯後突片214が突設されている。

【0150】

また、防犯カバー210の後面には、当該防犯カバー210を扉枠5の取り付けた状態で、扉枠5の軸支側裏面において斜め状に突設する防犯後端部突片215が形成されている。一方、防犯カバー210の前面には、当該防犯カバー210を扉枠5の取り付けた状態で、ユニット枠191の下方形状に沿って突設する防犯前突片212と、当該ユニット枠191の下部両端にU字状に形成される装着弾性片213とが、前方に向けて突設形成されている。

【0151】

＜装着台＞

図24及び図25に示すように、装着台220は、扉枠本体100の板部裏面の上半分を覆うように取り付けられるものである。そして、防犯カバー210と同様に、透明な合成樹脂によって前方が開放した横長直方体状に形成されるものである。この装着台220の後面には球飛送誘導面227が形成されており、扉枠5を閉めたときに球飛送誘導面227と板部32とによって発射レール38が挟持される。これにより、発射レール38から発射された球が、スムーズに遊技領域20に導かれる。

【0152】

ところで、本実施形態に係る装着台220の軸支側上部には、下側補強板金164に形成される賞球通過口被覆部（図示外）の後方突出部を貫通させる賞球通過口用開口221が形成されている。そして、装着台220の開放側下部に、球送りユニット226を取り付ける球送りユニット取付凹部222が形成されている。なお、この球送りユニット取付凹部222から斜め方向の領域が、先述の球飛送誘導面227となっている。また、球送りユニット取付凹部222に取り付けられる球送りユニット226には、発射装置57の打球杆の往復動差に対応して揺動する球送り部材（図示外）が設けられている。この球送

10

20

30

40

50

り部材の揺動動作によって、皿ユニット300の誘導通路部362の流下端にある球を発射レール38の発射位置に1個ずつ供給するものである。また、装着台220の中程下部に、後述する側面開口蓋383を取り外す際に指を入れることができる蓋用開口223が形成されている。更に、装着台220の上辺の一部には、垂直に立設される立壁224が形成されている。この立壁224は、防犯カバー210を取り付けたときに、該防犯カバー210の前面と当接して防犯カバー210の下部が前方に移動しないように規制するためのものである。

【0153】

< 枠装飾中継端子板 >

図24及び図25に示すように、装着台220の下部の軸支側には、枠装飾中継端子板240が取り付けられている。また、この枠装飾中継端子板240の後面を覆うように中継基板カバー241が取り付けられている。この枠装飾中継端子板240には、扉枠5に設けられる電飾部品や電気部品（冷陰極管132、134a、134b、LED基板137、138a、138b、スピーカ144a、144b、341a、341b、ハンドルユニット318内に設けられるスイッチ、貸球ユニット324、操作ボタンユニット326等）からの配線が集約して接続されている。そして、枠装飾中継端子板240からの配線が、本体枠3の裏面に取り付けられる基板ユニット54に組み込まれる中継基板等を介して、払出制御基板ボックス55の払出制御基板や主制御基板ボックス25の主制御基板に接続されている。

【0154】

< 皿ユニット >

次に、図29～図31を参照して、皿ユニット300の構成について説明する。図29は、扉枠の前面に設けられる皿ユニットの正面図である。図30は、皿ユニットの正面から見た分解斜視図であり、図31は、皿ユニットの背面から見た分解斜視図である。

【0155】

図30及び図31に示すように、皿ユニット300は、外観を構成するユニット枠301に、下部スピーカユニット330、皿体360、第2球抜リンクユニット400、皿蓋体430などの部材が取り付けられて構成されている。具体的には、下部スピーカユニット330が、ユニット枠301の内部に取り付けられる一方、皿体360は、下部スピーカユニット330の上部でユニット枠301の上面に臨むように設けられる。そして、第2球抜リンクユニット400は、皿体360に設けられる球抜弁375の球抜き動作を行なう一方、皿蓋体430は、ユニット枠301の後面を閉塞するものである。

【0156】

まず、ユニット枠301について説明する。図29～図31に示すように、ユニット枠301は、上面カバー部302と前面カバー部303とが合成樹脂によって一体的に形成されている。この上面カバー部302は、その上面が手前側に向って緩やかに傾斜する平面視半楕円形状を有し、ユニット枠301の上面を構成する。また、前面カバー部303は、その手前側から連続して後方側に延び、ユニット枠301の前面及び底面を構成するものである。そして、上面カバー部302の奥側には、扉枠本体100の前面側に当接する垂直カバー部302aも一体的に形成されている。この垂直カバー部302aには、その中央に貸球ボタンユニット用開口323が開設されている。そして、この貸球ボタンユニット用開口323に、貸球ユニット324が裏面側から装着し得るようになっている。貸球ユニット324は、パチンコ機1に隣接して球貸し機が設けられている場合に、貸出指令を導出するスイッチや貸出残表示器等が設けられるものである。

【0157】

また、上面カバー部302の垂直カバー部302aの立ち上がり部から前方に向けて、皿体上面開口部305が開設されている。そして、皿体上面開口部305の前方中央に、操作ボタンユニット用凹空間部306が形成されている。また、操作ボタンユニット用凹空間部306から左右の上面カバー部302の前端部に沿って、LED装飾空間部307が穿設されている。さらに、皿体上面開口部305の側方には、第1球抜ボタン313を

取り付けるための第1球抜ボタン用開口313aが設けられている。なお、皿体上面開口部305は、皿体360の貯留部361及びこれに連通する誘導通路部362の上面開口と同一形状に形成されている。そして、ユニット枠301に皿体360を取り付けると、皿体上面開口部305に皿体360の貯留部361及び誘導通路部362が臨むようになっている。

【0158】

また、操作ボタンユニット用凹空間部306には、空間部形成部材310が取り付けられおり、この空間部形成部材310に操作ボタンユニット326が装着されるようになっている。そして、空間部形成部材310には、配線収納開口310bが形成されている。この配線収納開口310bは、操作ボタンユニット326を空間部形成部材310内に差し込んだときに、操作ボタンユニット326の底面に設けられるコネクタ（図示外）と接続される配線のコネクタ310aを収納するものである。なお、操作ボタンユニット326は、複数（図示の場合は3個）の操作ボタン327を有して構成されている。この複数の操作ボタン327は、演出表示装置115等で行われる遊技内容に遊技者が参加する際に操作されるものである。

10

【0159】

更に、第1球抜ボタン313は、上面カバー部302の第1球抜ボタン用開口313aに装着された摺動支持部材314を介して上面カバー部302に取り付けられるものであり、その摺動支持部材314内を上下方向に摺動するようになっている。そして、第1球抜ボタン313が遊技者によって押圧操作されると、第1球抜ボタン313の下方に位置する回動部材366が回動軸367を中心にして時計回転方向に回動する。そして、この回動部材366の動作に連動して、回動部材366の下端に連携されるスライド弁365が移動する。スライド弁365は、常にはバネ369により付勢されて皿体360の誘導通路部362の下流端部を閉塞した位置にある。そして、上記のように第1球抜ボタン313の操作により移動したときには、誘導通路部362から退避して、誘導通路部362と該誘導通路部362の下流側に連続する第1球抜通路部364とを連通させる。これにより、皿体360の貯留部361及び誘導通路部362に貯留されていた球を、皿体360から球抜きすることができる。この構造については、皿体360の説明の際にさらに詳述する。

20

【0160】

次に、ユニット枠301の前面カバー部303の構成について説明する。前面カバー部303は、上記したように上面カバー部302の手前側から連続してユニット枠301の前面と底面とを構成する。そのため、前面カバー部303の前面部分は、中央部分が最も前方に突出し左右に離れるほど奥側に傾斜している。前面カバー部303の前面部分（すなわち、中央突出部）の左右には、スピーカ用開口315a、315bが開設されている。このスピーカ用開口315a、315bは、網目状のスピーカカバー316a、316b（パンチングメタル）によって被覆されている。そして、スピーカカバー316a、316bの後方には、下部スピーカユニット330に収納固定される2つのスピーカ341a、341bが位置することになる。なお、スピーカ用開口315a、315bは、前面カバー部303の前面中央の突出部から奥側に向って傾斜する傾斜状面に形成されるものである。そのため、ユニット枠301を正面から見た場合に、パチンコ機1の中心縦ラインから外側に向って開放していることになる。そして、前面カバー部303の前面中央の突出部からスピーカ用開口315a、315bの上部及び下部の開口縁までを縁取るように、前面装飾板304が取り付けられている。

30

40

【0161】

また、前面カバー部303の開放側端部下方には、ハンドルユニット318を取り付けるためのハンドル取付穴317が開設されている。このハンドルユニット318は、周知のように、打球の弾発力を調節するためのものである。そのため、ハンドルユニット318には、遊技者が操作し得る回動操作部材318aが設けられている。そして、この回動操作部材318aが回動操作されると、回動軸の後端に固定される係合カム319が回動

50

する。そして、前述したように、係合カム 319 の回動運動をスライドユニット 230 のスライド係脱片 231 のスライド移動運動に変換することによって、発射装置 57 の弾発力の強弱を調節することができるようになっている。

【0162】

ここで、第 2 球拔リンクユニット 400 は、第 2 球拔ボタン 401 と、押圧揺動部材（図示外）と、第 1 リンク 414 及び第 2 リンク 419 と、から構成されている。押圧揺動部材（図示外）は、第 2 球拔ボタン 401 が係止されて揺動する部材である。第 1 リンク 414 及び第 2 リンク 419 は、押圧揺動部材（図示外）の押圧動作を、球拔弁 375 の球抜き揺動動作として伝達するための部材である。

【0163】

そして、前面カバー部 303 の中央下部には、第 2 球拔リンクユニット 400 の一部を構成する第 2 球拔ボタン 401 を臨ませるための第 2 球拔ボタン用開口 320 が開設されている。また、前面カバー部 303 の底面中央には、第 1 球拔ボタン 313 及び第 2 球拔ボタン 401 の操作に応じて球抜きされた球を、皿ユニット 300 の外部に排出するための球排出口 322 が形成されている。そして、球排出口 322 の斜め前方には、操作ボタンユニット 326 を取り付けするための締具挿入穴 325 が形成されている。なお、本実施形態において、第 1 球拔ボタン 313 と第 2 球拔ボタン 401 の 2 つの球拔ボタン 313, 401 を設けたのは、次の理由による。すなわち、第 1 球拔ボタン 313 の操作によって、皿体 360 の貯留部 361 及び誘導通路部 362 に貯留されているすべての球を球抜きすることができるものの、誘導通路部 362 で一列状に整列された球を球抜することになるために多少時間がかかる。それに対し、第 2 球拔ボタン 401 の操作によって、皿体 360 の貯留部 361 から上流側の球を径の大きな球抜開口 388 から素早く球抜することができるため、球抜時間を短くすることができる。つまり、遊技者が球抜きにかかる時間の長短を任意に選択することができることとなる。また、遊技中に大当たりとなって皿ユニット 300 に大量の球が払出される場合に、これを放置して遊技を継続すると皿ユニット 300 の上流側に設けられる受皿満タンスイッチ 730（図 44 参照）が機能することが想定される。すると、受皿満タンスイッチ 730 の作動によって、払出動作が停止されたり弾発動作が停止されたりしてしまい、大当たり中であるにもかかわらず遊技が継続できなくなるおそれがある。このような場合に、第 2 球拔ボタン 401 の操作を行うことによって、皿ユニット 300 に貯留されつつある球を球抜すると同時に、発射位置への球の供給を維持することで、大当たり中の遊技を継続することができる。

【0164】

次に、皿ユニット 300 のユニット枠 301 の裏面を閉塞する皿蓋体 430 の構成について説明する。皿蓋体 430 は、ユニット枠 301 の裏面のほぼ全域を閉塞するように長方形の平板として合成樹脂によって成形されている。また、皿蓋体 430 の前面側のほぼ中央に、球抜通路後樋 433 が一体的に突設形成されている。球抜通路後樋 433 には、上下に球を前方に誘導する湾曲状の上誘導樋 434 と下誘導樋 435 とが形成されている。そして、皿蓋体 430 をユニット枠 301 の裏面に取り付けると、下部スピーカユニット 330 のスピーカボックス本体 331 に形成される球抜通路前樋 337 とこの球抜通路後樋 433 と対面することで、一体の皿内球抜通路を構成する。このとき、球抜通路前樋 337 に形成される誘導樋 338 が、球抜通路後樋 433 の上誘導樋 434 と下誘導樋 435 との間に位置するようになっている。そのため、この皿内球抜通路は蛇行状に形成されることとなり、球抜きされた球が勢いを弱めながら球排出口 322 から外部に排出されるようになっている。

【0165】

また、皿蓋体 430 には、球抜通路後樋 433 の上部側方に開口蓋取付窓 432 が開設されている。さらに、皿蓋体 430 の一端側（軸支側）上部裏面に、四角筒状の賞球連絡樋 431 が突設されている。賞球連絡樋 431 は、皿ユニット 300 を扉枠本体 100 の表面に取り付けたときに、扉枠本体 100 の軸支側下部に形成された賞球通過口 103 を貫通して扉枠本体 100 の裏面側にまで貫通するものである。そして、本体枠 3 に対して

10

20

30

40

50

扉枠 5 を閉じた状態で、本体枠 3 に形成される賞球通路の末端と重合状に直面するものである。なお、開口蓋取付窓 4 3 2 は、皿体 3 6 0 の第 2 球抜通路部（図示外）の側壁開口（図示外）を閉塞する側面開口蓋 3 8 3 を着脱自在に取り付けるための開口である。そして、扉枠本体 1 0 0 に形成される蓋用開口 1 0 5（図 2 5 及び図 2 6 参照）に対応する位置に設けられるものである。

【0166】

〔遊技演出ユニットについて〕

遊技演出ユニット 4 の構成について、図 3 2～図 3 5 を参照して説明する。図 3 2 は、遊技演出ユニットの正面図である。図 3 3 は、遊技演出ユニットの正面から見た斜視図である。図 3 4 は、遊技演出ユニットの正面から見た分解斜視図である。図 3 5 は、遊技演出ユニットの背面から見た分解斜視図である。

10

【0167】

図 3 2～図 3 5 に示すように、本実施形態の遊技演出ユニット 4 は、前構成部材 6 8 0、遊技板部としての遊技パネル 4 0 9、パネルホルダ 5 4 0、広域空間保有部としての裏ユニット 5 1 0、パネル裏板 5 0 4、センター役物 6 2 0、基板ホルダ 5 0 5 及び演出表示装置 1 1 5 を主に備えている。なお、「裏ユニット 5 1 0」は、本発明の「広域空間保有部」に相当する。

【0168】

遊技パネル 4 0 9 は、遊技領域 2 0 と対応する大きさの透明な樹脂からなる板状のパネルである。パネルホルダ 5 4 0 は、遊技パネル 4 0 9 を着脱可能に嵌合する樹脂からなる枠状のホルダである。前構成部材 6 8 0 は、パネルホルダ 5 4 0 の前側に配置されており、パネルホルダ 5 4 0 と協働して遊技パネル 4 0 9 を挟持している。また、この前構成部材 6 8 0 は、遊技領域 2 0 を区画形成すると共に遊技領域 2 0 内に遊技球を案内する案内レール 4 8 2 を備えている。この案内レール 4 8 2 は、外レールユニット 4 7 2 と内レールユニット 4 6 2 とから構成されている。なお、遊技パネル 4 0 9 の略中央には、後述するセンター役物 6 2 0 が取付けられる。

20

【0169】

また、遊技演出ユニット 4 には、パネルホルダ 5 4 0 の後面側で下端から所定高さまでの所定範囲内に配置される板状のパネル裏板 5 0 4 と、パネル裏板 5 0 4 の後面側に配置される基板ホルダ 5 0 5 とが備えられている。基板ホルダ 5 0 5 は、前側および上側が開放された箱状のもので、後側において周辺制御基板ボックス 2 4 および主制御基板ボックス 2 5 等が支持されている。詳細には、基板ホルダ 5 0 5 には、周辺制御基板 8 1 0（図 4 5 参照）が収納された周辺制御基板ボックス 2 4 が装着され、その周辺制御基板ボックス 2 4 の後側に重ね合わされた状態で、主制御基板 7 1 0（図 4 4 参照）が収納された主制御基板ボックス 2 5 が装着されている。なお、基板ホルダ 5 0 5 は、基板ホルダ 5 0 5 の後側に支持された主制御基板ボックス 2 5 内の主制御基板等と電氣的に接続され、かつ、後方からスライド接続可能とされたドロワコネクタ 7 5 1、7 5 2 を支持するパネル中継端子板 7 5 0 を更に備えている。

30

【0170】

更に、遊技パネル 4 0 9 には、パネルホルダ 5 4 0 の後面側に取付固定される裏ユニット 5 1 0 と、所定の演出画像を表示可能な LCD からなる演出表示装置 1 1 5 と、が更に備えられている。裏ユニット 5 1 0 は、遊技パネル 4 0 9 の背後において所定容積の広域空間を形成可能な枠状箱型の裏箱 5 1 4 を有している。また、演出表示装置 1 1 5 は、裏箱 5 1 4 の後面側に形成された開口部 5 1 4 a を閉鎖するように、裏箱 5 1 4 に着脱可能に支持されている。

40

【0171】

なお、この演出表示装置 1 1 5 の後側には、演出表示装置 1 1 5 等を制御する表示装置制御基板 8 1 6（図 4 4 参照）を有する表示装置制御基板ボックス 1 1 9 が取付けられている。また、演出表示装置 1 1 5 は、従来のパチンコ機に用いられている演出表示装置と比較して、より大型のもの（例えば 21 インチ程度のもの）が備えられている。

50

【0172】

ここで、図11、図32及び図33に示すように、前構成部材680には、外レールユニット472の上端から内レールユニット462の下端までを時計回りに結ぶような円弧状の開口680aが形成されており、案内レール482と開口680aとによって正面視略円形状の遊技領域20が区画形成されている。そして、この案内レール482により、遊技球の発射装置57によって発射レール38に沿って発射された遊技球が、遊技領域20の上部に案内されるようになっている。また、外レールユニット472の下流端には、発射レール38の延長状に設けられたレール接続部材44に接続する接続通路部477が斜め状に形成されている。そして、この接続通路部477に隣接する上流側にはファール口473が形成されている。

10

【0173】

更に、外レールユニット472の下部一側には、金属製のレールの一部に沿うように防犯突起465（図11参照）が突設されている。この防犯突起465は、扉枠5が閉じられた状態で防犯カバー210（図23参照）に突設される防犯後端部突片215（図23参照）と上下方向に重複して軸支側における本体枠3と扉枠5との隙間の中程よりやや下方から挿入されるピアノ線等の不正具の侵入を防止するものである。

【0174】

また、内レールユニット462に沿った下部中央（即ち遊技領域20内における最下流側）には、各始動口600、602、604や一般入賞口614等、いずれの入賞口にも入賞しなかった遊技球をパチンコ機1の外部に排出するためのアウト口471が設けられている。このアウト口471から逆流防止部材463までの内レールユニット462と外レールユニット472との間は、発射された打球が遊技領域20まで誘導される誘導通路を構成するものである。そして、遊技領域20に到達せずに該誘導通路をを逆流した打球はファール口473に取り込まれて再度皿ユニット300の皿体360（図2参照）に排出されるようになっている。また、内レールユニット462のアウト口471から衝止部476に向かう途中の前構成部材680には、レール防犯溝464（図11参照）が形成されている。このレール防犯溝464は、扉枠5が閉じられた状態で防犯カバー210に突設される防犯後突片214（図23参照）の一部が侵入するように溝状に形成されている。そして、このレール防犯溝464と防犯後突片214との凹凸係合により、上下方向に重複して開放側における本体枠3と扉枠5との隙間の中程よりやや下方から挿入されるピアノ線等の不正具の侵入を最終的に防止している。

20

30

【0175】

さらに、裏ユニット510の裏面下部には、基板ホルダ505が固定されている。この基板ホルダ505には、その前方に入賞球を集めるように空間部が形成されており、その空間部の底面に落下口（図示しない）が形成されている。この落下口は、アウト口471の後面部分で合流しており、さらに基板ユニット54に形成されるアウト球通路（図示しない）に連通している。また、基板ホルダ505には、その裏面に遊技動作を制御する周辺制御基板810（図45参照）を収納する周辺制御基板ボックス24および主制御基板710（図44参照）を収納する主制御基板ボックス25と、基板ユニット54に設けられる払出制御基板や電源基板等と接続するためのパネル中継端子板750（図44参照）と、が取り付けられている。パネル中継端子板750には、遊技演出ユニット4を本体枠3に装着するだけで自動的に基板ユニット54に設けられるドロワコネクタ731、732と接続されるドロワコネクタ751、752が設けられている。なお、これらドロワコネクタの接続については、後に詳述する。

40

【0176】

また、遊技パネル409に設けられるセンター役物620は、各種装飾体や入賞口などが形成されて、遊技領域20に配置される役物であり、遊技パネル409の正面側から取付けられるようになっている。詳細には、先述のように遊技パネル409にはセンター役物620を取り付けるための開口部409eが適宜形成されており、センター役物620は遊技パネル409の正面側から各開口部409eに嵌め込まれたのちにビス止め等で固

50

定される。

【0177】

センター役物620は、額縁状の枠状装飾体622を主構成とし、この枠状装飾体622の中央に形成された開口部621を通して後方に配置された演出表示装置115が視認できるようになっている。ただし、この開口部621には、枠状装飾体622の背面全体を被覆するように透明樹脂製の透明板621aが形成されている。そのため、遊技演出ユニット4の正面側からは、開口部621（透明板621a）を介して背後の演出表示装置115が視認できる一方で、この開口部621（透明板621a）を介して遊技球がセンター役物620の背後に進入できないようになっている。

【0178】

なお、センター役物620が遊技パネル409に取付けられた状態では、遊技パネル409と透明板621aとが略同一平面を形成する（略面一となる）。そのため、遊技演出ユニット4では、遊技パネル409が配置される位置（遊技パネル409と透明板621aとで形成される平面位置）を越えて光は奥方向または手前方向に透過することができる一方で、遊技球は遊技パネル409が配置される位置（遊技パネル409と透明板621aとで形成される平面位置）を越えて奥方向に侵入することが原則として防止される。

【0179】

また、裏ユニット510は、その後側に演出表示装置115が着脱可能に取付けられるようになっている。具体的には、裏ユニット510には、裏箱514における略矩形状に形成された開口部514aの内周で、上下に延びる一方側（背面視で左側）に上下に離反して形成される二つの着脱溝516と、着脱溝516とは左右方向反対側（背面視で右側）で裏箱514の後面に配置され着脱レバーを有した着脱機構518とが備えられている。

【0180】

一方、演出表示装置115は、その外形が略矩形状に形成されており、左右一方の側面（背面視左側の側面）で上下方向に互いに離反した位置に形成される二つの着脱突起116と、着脱突起116が形成された側面とは反対側の他方の側面（背面視右側の側面）で上下方向の略中央に形成される着脱係止部118とを備えている。これら、着脱突起116および着脱係止部118は、いずれも外方に向かって突出しており、裏ユニット510の着脱溝516および着脱機構518と対応するように形成されて、演出表示装置115が裏ユニット510に着脱可能に構成されている。

【0181】

さらに、この裏ユニット510の広域空間には、後述する回転振分役物や装飾役物が設けられている。ここで、裏ユニット510は、裏ユニット510の広域空間が遊技パネル409の裏面側全域に形成されるようにして配置される。従って、裏ユニット510の広域空間は、遊技パネル409の裏面側全域に形成される演出領域として機能する。また、裏ユニット510の正面側には、後述する複数の電飾部品や発光体が配設されている。そして、これらの役物や電飾部品等に接続されて駆動を制御するランプ駆動基板850（図45参照）を収容したランプ駆動基板ボックス508が、裏ユニット510の背面下部に配設されている。

【0182】

ところで、図11に示すように、遊技演出ユニット4の一侧（軸支側）には、本体枠3に形成されるユニット位置決め突起37に嵌合する位置決め凹部466が形成され、遊技演出ユニット4の他側（開放側）には、本体枠3に形成されるユニット止め具挿入穴（図示しない）に挿入される遊技演出ユニット止め具467が設けられている。遊技演出ユニット止め具467は、押し込み固定したときにその端部がユニット止め具挿入穴に挿入されるようになっている。しかして、遊技演出ユニット4を本体枠3に固定するためには、本体枠3の前面側から位置決め凹部466がユニット位置決め突起37に嵌合するように斜め方向から遊技演出ユニット4を差し込んだ後、遊技演出ユニット4の全体を本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に押し込み、その状態でフリーな状態となっている遊技

10

20

30

40

50

演出ユニット止め具４６７を押し込み固定してその端部をユニット止め具挿入穴に挿入して固定する。その後、本体枠３の板部３２の前面上部に回動自在に設けられる遊技演出ユニット固定具４６を回動して遊技パネル４０９の下部前面を固定する。これによって遊技パネル４０９を含む遊技演出ユニット４の全体を本体枠３に簡単に装着することができる。遊技演出ユニット４を取り外すには、上記の手順と逆の手順で取り外せばよい。ただし、図示の実施形態の場合には、遊技パネル４０９の下方側の下端辺の一部を切り欠いて締結部４６９が形成されており、この締結部４６９と本体枠３の板部３２に形成される締結穴４１とを図示しない締結具で締結することにより、その締結具を切断しない限り遊技演出ユニット４を本体枠３から取り外せないようにすることも可能となっている。

【０１８３】

さらに、遊技演出ユニット４側に設けられたドロワコネクタ７５１、７５２と、本体枠３側に設けられたドロワコネクタ７３１、７３２とは、遊技演出ユニット４を前方から本体枠３に装着した場合に、各々が対向して相互に嵌合可能な位置に配設されている。また、基板ユニット５４には、ドロワコネクタ７３１、７３２の略中間位置に奥方向へ延びる嵌合孔７３３（図１３参照）が形成されている。一方、パネル中継端子板７５０には、ドロワコネクタ７５１、７５２の略中間位置に後方へ延設された嵌合突起（図示外）が形成されている。かかる構造により、遊技演出ユニット４を本体枠３の遊技演出ユニット設置凹部３０に前面から取付ける際には、嵌合突起（図示外）が嵌合孔７３３内に案内されつつ嵌め込まれる。それとともに、遊技演出ユニット４側のドロワコネクタ７５１、７５２が、本体枠３側のドロワコネクタ７３１、７３２に対向するように位置決めされる。そのため、遊技演出ユニット４を本体枠３に装着するだけで、ドロワコネクタ７５１、７５２がドロワコネクタ７３１、７３２に相互接続されるため、わざわざパチンコ機１の背後から電氣的な接続作業を行う必要がなく、作業効率が向上する。

【０１８４】

なお、遊技パネル４０９には、その上部左右に扉枠５の裏面に設けられるスピーカ１４４ａ、１４４ｂの後方突出部分を受け入れ可能であるように、スピーカ用切欠部４６８が形成されている。また、フェール口４７３の側方斜め下に賞球を排出するための通路の一部が挿入される通路用切欠部４７８も形成されている。

【０１８５】

このように、本実施形態に係る遊技演出ユニット４では、少なくとも遊技パネル４０９を透明部材により構成するようにしており、遊技パネル４０９を通して後方に配置された電飾等を視認することができる。即ち、遊技領域に電飾等を設ける必要がなく、遊技領域２０における実際に遊技球が流下可能な領域を可及的に広くすることができ、遊技球に種々の動きをさせて遊技者の興味が低下するのを防止することができる。また、遊技領域２０が形成される遊技パネル４０９を透明部材により構成するようにしているので、遊技パネル４０９の後方に配置したものを遊技者に視認させることができる。例えば、遊技パネル４０９の後方に、遊技領域２０全体に広がる大型の演出表示装置１１５を配置してこれまでにない大型の演出画像を表示したり、種々の演出用や装飾用の役物を奥行き方向に配置してこれまでに無い奥行感のある遊技演出ユニット４の構成としたりすることができる。これにより、遊技者の関心を引き付けられる訴求力の高いパチンコ機１を提供することが可能となる。

【０１８６】

<遊技演出ユニットの組み付け構造について>

ここで、上記説明した遊技演出ユニット４を構成する主要部材（前構成部材６８０、遊技パネル４０９、パネルホルダ５４０、パネル裏板５０４及び基板ホルダ５０５）の組み付け構造について、具体的に説明する。図３６は、センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの正面斜視拡大図である。図３７は、センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの背面斜視拡大図である。図３８は、センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの側面断面拡大図である。図３９は、図３６および図３７に示す遊技演出ユニットを正面から見た分解斜視拡大図である。図４０は、図３

6 および図 3 7 に示す遊技演出ユニットを背面から見た分解斜視拡大図である。

【0187】

なお、以下の図 3 6～図 4 0 では理解を容易にするために、センター役物 6 2 0 及び裏ユニット 5 1 0 を除いて、遊技演出ユニット 4 の組み付け構造について説明する。また、遊技パネル 4 0 9 における開口部 4 0 9 e の形状、位置及び大きさ等は、当該開口部 4 0 9 e に対して取付けられるセンター役物 6 2 0 の構造によって異なるため、ここでは開口部 4 0 9 e も図示していない。ただし、図 3 8 では、遊技パネル 4 0 9 に対する裏ユニット 5 1 0 の取付け構造を説明するために、裏ユニット 5 1 0 の構成部品のうちで裏箱 5 1 4 のみを模式的に図示している。

【0188】

まず、図 3 6～図 4 0 に示すように、前構成部材 6 8 0 には、その後面側に後方へ突出する複数の位置決め固定ボス 6 8 0 c 及び位置決め突起 6 8 0 d が備えられている。これら位置決め固定ボス 6 8 0 c および位置決め突起 6 8 0 d は、詳細は後述するが、後側に配置されるパネルホルダ 5 4 0 および基板ホルダ 5 0 5 と位置決めできるようになっている。なお、内レールユニット 4 6 2 の後面側にも位置決め突起 6 8 0 d が複数備えられており、後述する遊技パネル 4 0 9 の内レール固定孔 4 0 9 d に嵌合固定されるようになっている。

【0189】

遊技演出ユニット 4 における遊技パネル 4 0 9 は、その外形が遊技領域 2 0 よりも若干大きい多角形状とされており、アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂、ポリアリレート樹脂、メタクリル樹脂等の透明な樹脂板により形成されている。なお、遊技パネル 4 0 9 の板厚は、パネルホルダ 5 4 0 よりも薄く、障害釘（図 3 8 参照）を植設しても十分に保持可能な必要最低限の厚さ（8～10 mm）とされている。

【0190】

この遊技パネル 4 0 9 には、上部の外周近傍に配置され前後方向に貫通する丸孔からなる複数の嵌合孔 4 0 9 a と、左右下部の外周近傍に配置され前後方向に貫通し上下方向に延びる長孔 4 0 9 b が夫々備えられている。これら嵌合孔 4 0 9 a および長孔 4 0 9 b は、遊技領域 2 0 の外側に配置されており、パネルホルダ 5 4 0 との位置決めを行うものである。

【0191】

また、遊技パネル 4 0 9 には、その上辺の両端と下辺の両端に、前側が窪んだ段状の係合段部 4 0 9 c が夫々備えられている。この係合段部 4 0 9 c は、遊技パネル 4 0 9 の板厚の略半分を切り欠いた形態とされると共に、嵌合孔 4 0 9 a および長孔 4 0 9 b と同様に、遊技領域 2 0 によりも外側に配置されており、パネルホルダ 5 4 0 と遊技パネル 4 0 9 とを係合固定するためのものである。

【0192】

更に、遊技パネル 4 0 9 には、所定位置に内レール固定孔 4 0 9 d が複数備えられている。この内レール固定孔 4 0 9 d に内レールユニット 4 6 2 の後側から突出する位置決め突起 6 8 0 d を嵌合固定させることで、内レールユニット 4 6 2 を所定の位置に固定することができるようになっている。

【0193】

また、遊技パネル 4 0 9 には、図 3 8 に拡大して示すように、障害釘 4 1 0 を植設するための下孔 4 0 9 f が、遊技パネル 4 0 9 を貫通するように穿設されており、この下孔 4 0 9 f の内径は、障害釘 4 1 0 の植設側の外径よりも若干小さい径とされている。この遊技パネル 4 0 9 には、下孔 4 0 9 f が所定の位置に複数穿設されており、各下穴 4 0 9 f に前面側から障害釘 4 1 0 を、図示しない障害釘植設装置を用いて植設することで、多数の障害釘 4 1 0 が、所定のゲージ配列となるようになっている。

【0194】

なお、本実施形態に係る障害釘 4 1 0 は、頭部の直径が 4～5 mm 及び全長が 25～30 mm である。そして、障害釘 4 1 0 の軸部に形成される打ち込み部には、その先端に丸

10

20

30

40

50

みが形成されるとともに、螺旋状に切り込まれたネジリ部が形成されている。つまり、障害釘 410 の打ち込み部の先端形状は丸みを帯びているため、小径の下孔 409f に対して当該障害釘 410 を挿入しやすい。さらに、障害釘 410 の打ち込み部に形成されたネジリ部によって、当該障害釘 410 を遊技パネル 409 に埋め込みやすい。なお、遊技パネル 409 に対して障害釘 410 が植設される深さ（所謂、打ち込み寸法）は、10mm 程度が好適である。

【0195】

また、遊技パネル 409 の正面側（即ち遊技領域 20 が形成される側の面）には、多数の障害釘 410 の他に、適宜位置に図示しない風車が配設されている。さらに、遊技パネル 409 には、案内レール 78 を備えた前構成部材 680 や枠状のセンター役物 620 等

10

【0196】

ところで、遊技パネル 409 を、押出し成形された透明な樹脂板とした場合、遊技パネル 409 の上下方向を押出し方向に対して約 45 度傾けた方向となるように材料取りをしても良い。これにより、遊技パネル 409 の後方に配置された演出表示装置 115 のドットマトリックスが押出し成形により形成される複数の微細な成形痕と干渉して、モアレが発生するのを可及的に抑制することができ、モアレにより演出表示装置 115 に表示される演出画像が見辛くなるのを防止することができる。

【0197】

20

続いて、遊技演出ユニット 4 におけるパネルホルダ 540 は、正面視において遊技パネル 409 を包含する大きさの略四角形状とされ、従来のパチンコ機の遊技演出ユニットにおける木製合板からなる部材（例えば、遊技演出ユニットベース等）の厚さと略同じ厚さ（本例では、約 20mm）とされた熱可塑性樹脂からなるものである。このパネルホルダ 540 には、遊技パネル 409 が着脱可能に嵌合し前面側から後方側に向かって凹んだ嵌合段部 540a と、嵌合段部 540a の内側において略遊技領域 20 と同等の大きさで前後方向に貫通する貫通口 540b とを主に備えている。

【0198】

パネルホルダ 540 の嵌合段部 540a は、前面からの深さが遊技パネル 409 の厚さと略同じ深さとされており、嵌合段部 540a に嵌合された遊技パネル 409 の前面がパネルホルダ 540 の前面と略同一面となるようになっている。また、この嵌合段部 540a は、その前側内周面が、遊技パネル 409 の外周面に対して所定量のクリアランス C が形成される大きさとされている。このクリアランス C により、温度変化や経時変化により相対的に遊技パネル 409 が伸縮しても、その伸縮を吸収できるようになっている。なお、クリアランス C 内にゴム等の弾性部材を詰めても良い。

30

【0199】

また、パネルホルダ 540 には、遊技パネル 409 の係合段部 409c と対応する位置に、係合段部 409c と係合する被係合部が備えられている。詳述すると、パネルホルダ 540 下側の嵌合段部 540a に配置された被係合部は、遊技パネル 409 における下側の係合段部 409c と対応し、嵌合段部 540a の前面との間に遊技パネル 409 の係合段部 409c が挿入可能な大きさの所定の隙間を形成した状態で、パネルホルダ 540 の前面に沿って上側（中心側）に向かって所定量延びる係合突部 540c が形成される。一方、パネルホルダ 540 上側の嵌合段部 540a に配置された被係合部は、遊技パネル 409 における上側の係合段部 409c と対応し、嵌合段部 540a の前面から前方に向かって突出し係合段部 409c と弾性係合する係合爪部 540d とされている。この係合爪部 540d は、その先端がパネルホルダ 540 の前面から突出しない大きさとされている。これら係合突部 540c および係合爪部 540d に遊技パネル 409 の係合段部 409c を係合させることで、パネルホルダ 540 は遊技パネル 409 を着脱可能に保持することができるようになっている。

40

【0200】

50

更に、パネルホルダ 540 には、嵌合段部 540 a に嵌合支持される遊技パネル 409 に形成された嵌合孔 409 a および長孔 409 b と対応する位置に配置され、嵌合段部 540 a の前面から前方に向かって延び、遊技パネル 409 の嵌合孔 409 a および長孔 409 b に嵌合および挿通可能な複数の突出ピン 540 e を備えている。これらの突出ピン 540 e を遊技パネル 409 の嵌合孔 409 a および長孔 409 b に嵌合および挿通することで、パネルホルダ 540 と遊技パネル 409 とを互いに位置決めすることができるようになっている。

【0201】

また、パネルホルダ 540 には、前構成部材 680 に備えられた位置決め固定ボス 680 c を挿通可能な前後方向に貫通するボス挿通孔 540 f が形成されている。そして、このボス挿通孔 540 f に前構成部材 680 の位置決め固定ボス 680 c を挿通することで、パネルホルダ 540 と前構成部材 680 とが互いに位置決めされるようになっている。

10

【0202】

また、このパネルホルダ 540 には、その後面側に、上下方向の中央やや下方より下側と外周縁を残すように前側に所定量窪んだ形態の取付支持部 540 g が形成されている。パネルホルダ 540 の後面は、取付支持部 540 g により、下端より所定高さまでの所定範囲より上側で、後面側外周部が後方に突出したような状態で窪んだ形態となると共に、その窪み量（深さ）が、取付支持部 540 g に取付固定される裏箱 514 等の所定部材のフランジ状の固定部を収容できる深さ（本例では、約 2.5 mm とされており、1 ~ 3 mm の間とすることが望ましい）とされている。この取付支持部 540 g に所定の部材を取付固定することで、その固定部がパネルホルダ 540 よりも後側に突出するのを防止することができ、パネルホルダ 540 即ち遊技演出ユニット 4 をパチンコ機 1 の本体枠 3 に確実に装着できるようになっている。

20

【0203】

また、パネルホルダ 540 の後面側には、下端より所定高さまでの所定範囲内で、取付支持部 540 g が形成された位置よりも下側に、前側に向かって窪むと共にパネル裏板 504 を収容可能な収容凹部 540 h が形成されている。また、この収容凹部 540 h 内に前後方向に貫通するように配置され、パネル裏板 504 に形成された係止爪 504 c を係止可能な係止部 540 i が、更に形成されている。この収容凹部 540 h は、パネル裏板 504 の係止爪 504 c を係止部 540 i に係止させることでパネル裏板 504 を着脱可能に収容すると共に、収容されたパネル裏板 504 の後面が、パネルホルダ 540 の後面と略同一面となるように形成されている。

30

【0204】

更に、パネルホルダ 540 の後面側に形成された取付支持部 540 g には、図示するように、複数の第一取付孔 540 j 及び複数の第二取付孔 540 k が、夫々所定配列で設けられている。複数の第一取付孔 540 j には、収容凹部 540 h よりも上側に配置される小径の第一ビス 515 が螺合可能である。複数の第二取付孔 540 k には、第一ビス 515 よりも大径の第二ビス（図示せず）が取付支持部 540 g の上側で螺合可能である。なお、本例では、第一ビス 515 及び第二ビスのネジ部の径が、夫々約 2.1 mm 及び約 3 mm とされており、第一取付孔 540 j 及び第二取付孔 540 k の径が、これら第一ビス 515 及び第二ビスを螺合可能な径とされている。

40

【0205】

また、パネルホルダ 540 には、第一取付孔 540 j 及び第二取付孔 540 k と対応するように配置される複数の位置決め孔 540 l が備えられている。この位置決め孔 540 l は、第一取付孔 540 j や第二取付孔 540 k を用いて取付固定される部材に形成された位置決め突起（例えば、裏箱 514 の固定部 514 b に形成された位置決め突起 514 c）が挿入されるものである。なお、本例では、位置決め孔 540 l は、背面視略矩形状の止り孔とされている。

【0206】

更に、パネルホルダ 540 には、少なくとも下端から所定高さまでの所定範囲では後面

50

側に開口する複数の肉抜き部 540m が形成されており、肉抜き部 540m によりパネルホルダ 540 の重量が軽減されるようになっている。一方、収容凹部 540h の前側、つまり、パネルホルダ 540 の前面側の下端から所定高さまでの所定範囲内には、これらの肉抜き部 540m が形成されていない。つまり、この範囲内では、パネルホルダ 540 の前面が略平らな面となるようになっているので、その前面に配置される前構成部材 680 の案内レール 482 の後面が略平らな面となる。これにより、発射装置 57 から発射された遊技球が、案内レール 78 内を滑らかに案内されるようになっている。また、このパネルホルダ 540 は、肉抜き部 540m が形成されることで、第一取付孔 540j や第二取付孔 540k 等がボス状に形成される。それと共に、第一取付孔 540j や第二取付孔 540k 等を支持したりパネルホルダ 540 の強度を維持したりするために、格子状のリブが形成された状態となっている。

10

【0207】

なお、このパネルホルダ 540 には、既存の障害釘植設装置（図示しない）や、組立治具等の位置決め手段に対応した位置決め部 540n が形成されており、障害釘植設装置に遊技パネル 409 を保持した状態でセットできるようになっている。また、パネルホルダ 540 の下部には、前構成部材 680 における案内レール 482 のフェール口 473 と連通する連通孔 540o と、前構成部材 680 のアウト口 471 と連通する連通孔 540p とが、更に設けられている。

【0208】

次に、遊技演出ユニット 4 のパネル裏板 504 は、パネルホルダ 540 の後面側で下端から所定高さまでの所定範囲内の肉抜き部 540m を覆うように配置される。それと共に、パネルホルダ 540 の収容凹部 540h に後面同士が略同一面となるように収容可能とされる。そして、平面状の後面に所定配列で配置され第一ビス 515 を螺合可能な複数のビス孔 504a と、ビス孔 504a と対応するように配置される複数の位置決め孔 504b と、パネルホルダ 540 の係止部 540i に係止可能な係止爪 504c と、前面側から貫通しないように陥没する減量用の凹陷部 504d とを備えている。

20

【0209】

なお、このパネル裏板 504 におけるビス孔 504a 及び位置決め孔 504b は、パネルホルダ 540 における第一取付孔 540j 及び位置決め孔 540l と略同じ構成とされている。また、このパネル裏板 504 もパネルホルダ 540 と同様に、凹陷部 504d により、ビス孔 504a 及び位置決め孔 504b 等が形成された部分がボス状に形成される。それと共に、ビス孔 504a 及び位置決め孔 504b 等を支持したり、パネル裏板 504 の強度を維持したりするために、格子状のリブが形成された状態となっている。更に、パネル裏板 504 には、パネルホルダ 540 の連通孔 540o、540p 及びボス挿通孔 540f と対応した位置に、前後方向に貫通する開口 504e が備えられている。

30

【0210】

このパネル裏板 504 は、パネルホルダ 540 の収容凹部 540h に収容させると共に、パネル裏板 504 の係止爪 504c をパネルホルダ 540 の係止部 540i に係止させることで、パネルホルダ 540 と一体に組み付けられる。そして、かかる状態では、パネル裏板 504 の後面が、パネルホルダ 540 の後面と略同一面となる。このように、パネルホルダ 540 とパネル裏板 504 とを一体化することで、パネルホルダ 540 の後面側には、貫通口 540b の外周側で略全周に亘って所定配列で第一取付孔 540j、第二取付孔 540k、ビス孔 504a 等からなる取付孔と、位置決め孔 540l 及び 504b とが配置されることとなる。そして、これら取付孔の存在により、所定の部材を任意の位置に取付固定できるようになっている。

40

【0211】

遊技演出ユニット 4 における基板ホルダ 505 は、パネル裏板 504 の後面側に配置されると共に前側及び上側が開放された箱状をなすとともに、遊技球排出口 505a、底板 505b、逃し部 505c 及び基板支持部 505d とを備えている。遊技球排出口 505a は、遊技球が通過可能な大きさの遊技媒体排出口である。底板 505b は、その上面が

50

遊技球排出口 5 0 5 a に向かって低くなるように傾斜した板状部である。逃し部 5 0 5 c は、パネル裏板 5 0 4 の後面側との間に形成された所定量の隙間部である。基板支持部 5 0 5 d は、逃し部 5 0 5 c が形成される後側に配置されて、主制御基板 7 1 0 を有した主制御基板ボックス 2 5 等を支持する。

【0 2 1 2】

この基板ホルダ 5 0 5 は、遊技領域 2 0 内に打ち込まれた遊技球を収集して、遊技球排出口 5 0 5 a から下方へ排出することができるようになっている。また、逃し部 5 0 5 c は、パネルホルダ 5 4 0 の取付支持部 5 4 0 g と同様に、パネル裏板 5 0 4 に取付固定された部材（図示しない）におけるフランジ状の固定部を収容できる深さ（本例では、約 1 mm とされており、0. 5 ～ 3 mm の間とすることが望ましい）とされている。

10

【0 2 1 3】

また、基板ホルダ 5 0 5 には、その前面側の所定位置に、前構成部材 6 8 0 の位置決め固定ボス 6 8 0 c と嵌合する筒状の固定ボス 5 0 5 e を備えている。そして、この固定ボス 5 0 5 e を、前構成部材 6 8 0 との間にパネルホルダ 5 4 0 を挟んだ状態で、前構成部材 6 8 0 の位置決め固定ボス 6 8 0 c に嵌合させる。それと共に、基板ホルダ 5 0 5 の後方から固定ボス 5 0 5 e を貫通する貫通孔 5 0 5 f を通して、所定のビスを前構成部材 6 8 0 の位置決め固定ボス 6 8 0 c にねじ込むことで、前構成部材 6 8 0、パネルホルダ 5 4 0 及び基板ホルダ 5 0 5 を一体に固定できるようになっている。

【0 2 1 4】

更に、この基板ホルダ 5 0 5 には、その前面下部に、前構成部材 6 8 0 のファール口 4 7 3 と連通する開口受部 5 0 5 g を備えている。この開口受部 5 0 5 g は、遊技球排出口 5 0 5 a とは異なる位置で基板ホルダ 5 0 5 の下側に遊技球を誘導できるようになっている。そして、基板ホルダ 5 0 5 内部に受けられた「死球」と、遊技球を遊技領域 2 0 内へ打ち込む際に打ち損じた遊技球と、を区別できるようになっている。

20

【0 2 1 5】

以上、遊技演出ユニット 4 を構成する各部材の組み付け構造について説明した。かかる構造により、遊技演出ユニット 4 を構成する主要部材（前構成部材 6 8 0、遊技パネル 4 0 9、パネルホルダ 5 4 0、パネル裏板 5 0 4 及び基板ホルダ 5 0 5 など）を容易且つ一体に組み付けることができる。特に、透明樹脂製の遊技パネル 4 0 9 を好適に保持して、この遊技パネル 4 0 9 の前後にセンター役物 6 2 0、裏ユニット 5 1 0 及び演出表示装置 1 1 5 などを配置することで、従来にない奥行きのある遊技演出ユニット 4 を実現することができる。

30

【0 2 1 6】

なお、本例では、前構成部材 6 8 0 の一部を除き、遊技パネル 4 0 9、パネルホルダ 5 4 0、パネル裏板 5 0 4 及び基板ホルダ 5 0 5 が、熱可塑性樹脂により形成されており、それらの部材がリサイクルできるようになっている。なお、樹脂としては、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ABS 樹脂、ポリプロピレン、ポリアリレート樹脂、メタクリル樹脂、等とすることができ、熱可塑性樹脂の他に、機能や用途に応じて適宜熱硬化性樹脂を用いても良い。また、遊技パネル 4 0 9 以外に、前構成部材 6 8 0 やパネルホルダ 5 4 0 及びパネル裏板 5 0 4 等にも、透明な樹脂を用いても良い。

40

【0 2 1 7】

＜センター役物について＞

次に、遊技パネル 4 0 9 の正面側から配設されるセンター役物 6 2 0 について説明する。まず、図 3 2 および図 3 3 に示すように、遊技領域 2 0 の中央部には、枠状のセンター役物 6 2 0 が配置されている。このセンター役物 6 2 0 は、遊技領域 2 0 の幅方向のうち 5 分の 4 以上の幅を占める大きさである。センター役物 6 2 0 は略長方形の開口部 6 2 1 を有している。また、センター役物 6 2 0 は枠状装飾体 6 2 2 を有しており、この枠状装飾体 6 2 2 は、開口部 6 2 1 の開口縁に沿って設けられている。

【0 2 1 8】

そして、演出表示装置 1 1 5 が、正面視でこの開口部 6 2 1 を介して視認可能となるよ

50

うに、開口部 6 2 1 を閉塞するように配置された透明板 6 2 1 a の後方に配置されている。つまり、センター役物 6 2 0 の内側（即ち、開口部 6 2 1）は、遊技領域 2 0 のうちで演出表示装置 1 1 5 が表出される画像表示領域 2 0 a である。そして、このセンター役物 6 2 0 によって遊技領域 2 0 が、先述の画像表示領域 2 0 a と、遊技球が主に流下する球流下領域 2 0 b とに仕切られる構成をなす。なお、画像表示領域 2 0 a に遊技球が進入するのは、原則として、遊技球が後述するワープ通路 5 5 0, 6 5 0 を経由した場合のみである。

【0 2 1 9】

かかる構成により、開口部 6 2 1 内に多数の遊技球が進入してしまい、当該遊技球によって背後の演出表示装置 1 1 5 が視認困難となる事態が防止される。特に本実施形態では従来よりも大型の演出表示装置 1 1 5 を採用しているにも拘らず、画像表示領域 2 0 a が演出表示装置 1 1 5 に表示される各種演出を視認しやすい良好な状態に保ち、遊技者が演出表示装置 1 1 5 に表示される各種演出を確実に視認することができるようにしている。

10

【0 2 2 0】

なお、遊技パネル 4 0 9 において、センター役物 6 2 0 は前構成部材 6 8 0 と接触しないように配置されており、遊技領域 2 0 に打ち込まれた遊技球はセンター役物 6 2 0 の右側方または左側方を經由してセンター役物 6 2 0 の下方に設けられたアウト口 4 7 1 に向かって流下する。本実施形態では、センター役物 6 2 0（詳細には、枠状装飾体 6 2 2）の上方から時計回り方向に右下方に延びる正面視円弧状の側壁が、前構成部材 6 8 0 の内周壁との間に遊技球が 1 つのみ通過可能な隙間が形成される程度に近接している。そのため、遊技領域 2 0 に打ち込まれた遊技球の多くは、後述する第 2 始動口 6 0 2 や通過ゲート 6 1 2 などが配設されている遊技領域 2 0 の左側方を流下することになる。一方、遊技領域 2 0 に打ち込まれた遊技球のうち、発射装置 5 7 により大きな弾発力で打ち込まれた一部が遊技領域 2 0 の右側方を一球ずつ流下可能である。なお、この実施の形態において、上記第 2 始動口 6 0 2 は、第 1 始動口 6 0 0 よりも遊技球が入球され難い態様で配置されている。

20

【0 2 2 1】

センター役物 6 2 0 の下方には、遊技領域 2 0 に向けて打ち込まれた遊技球を受入れ可能な第 1 始動口 6 0 0 が配置されている。第 1 始動口 6 0 0 の下方には、一対の可動片 6 0 6 を有する第 3 始動口 6 0 4（第 2 始動口については後述する）が配置されている。第 3 始動口 6 0 4 は、一対の可動片 6 0 6 が閉状態であるときは遊技球を受入れることが不可能または受入れ困難となっており、この一対の可動片 6 0 6 が開状態であるときは、第 1 始動口 6 0 0 よりも遊技球の受入れが容易となる。

30

【0 2 2 2】

第 1 始動口 6 0 0 とアウト口 4 7 1 との間、具体的には第 3 始動口 6 0 4 の下方であって且つアウト口 4 7 1 の上方（本実施形態では直上）には、開閉装置 5 0 0 が設けられている。この開閉装置 5 0 0 は、大入賞口 5 0 0 a と、この大入賞口 5 0 0 a に対応して設けられた大入賞口開閉扉 5 0 0 b とを有している。大入賞口 5 0 0 a は、遊技球の受入れが可能な開口部である。大入賞口開閉扉 5 0 0 b は、大入賞口 5 0 0 a を、遊技球の受入れが可能な開状態と遊技球の受入れが不可能または困難にする閉状態とに切り換えるための部材である。なお、大入賞口 5 0 0 a が閉状態であるとき、遊技領域 2 0 に向けて打ち込まれた遊技球の受け入れが必ずしも不可能であることに限定されるものではなく困難、好ましくは極めて困難であっても良い。

40

【0 2 2 3】

第 1 始動口 6 0 0 の左側には、遊技球が通過可能な通過ゲート 6 1 2 が設けられている。また、通過ゲート 6 1 2 よりも若干下方における第 3 始動口 6 0 4 の左右両側には、三つの一般入賞口 6 1 4 が設けられている。

【0 2 2 4】

遊技球の流下方向について最も下流側には、各始動口 6 0 0, 6 0 2, 6 0 4、開閉装置 5 0 0 および一般入賞口 6 1 4 のいずれにも入賞しなかった遊技球を遊技パネル 4 0 9

50

の背後に排出するアウト口４７１が形成されている。即ち、遊技球の流下方向についてアウト口４７１よりも上流側に設けられた各始動口６００、６０２、６０４、開閉装置５００および一般入賞口６１４のいずれにも入賞しなかった遊技球は、このアウト口４７１に向けて流下する。

【０２２５】

開閉装置５００はアウト口４７１の直上に配置されている。これにより、開閉装置５００の開閉動作中は、各始動口６００、６０２、６０４、開閉装置５００および一般入賞口６１４のいずれにも入賞しなかった遊技球が開閉装置５００の近傍に集まってくるので入賞の期待感をもつことができる。

【０２２６】

センター役物６２０の右下には、複数のＬＥＤから構成されるＬＥＤ表示領域８０が形成されている。このＬＥＤ表示領域８０には、後述する第１特別図柄抽選手段９００による抽選結果を表示する第１特別図柄表示器８４、第２特別図柄抽選手段９１０による抽選結果を表示する第２特別図柄表示器８６、第１特別図柄抽選手段９００による抽選の保留数（保留の状態とされている第１特別図柄抽選手段９００による抽選処理の処理数）を表示する第１特別図柄保留表示器８８および第２特別図柄抽選手段９１０による抽選の保留数（保留の状態とされている第２特別図柄抽選手段９１０による抽選処理の処理数）を表示する第２特別図柄保留表示器９０が設けられている。また、ＬＥＤ表示領域８０には、普通図柄抽選手段９２０による抽選結果を表示する普通図柄表示器８２と、普通図柄抽選手段９２０による抽選の保留数を表示する普通図柄保留表示器９２とが設けられている。これらの表示器は、後述するＲＡＭ７１３に格納された制御データに基づいて後述の主制御基板７１０によって順次実行される遊技の進行にかかる複数の処理がそれぞれ機能していることが認識可能とされる主制御機能診断表示器とも言えるものである。

【０２２７】

これらの各表示器８２、８４、８６、８８、９０、９２は、例えばＬＥＤで構成されており、このＬＥＤの点灯態様によって、第１特別図柄抽選手段９００による抽選結果、第２特別図柄抽選手段９１０による抽選結果、普通図柄抽選手段９２０による抽選結果、第１特別図柄抽選手段９００による抽選の保留数、第２特別図柄抽選手段９１０による抽選の保留数および普通図柄抽選手段９２０による抽選の保留数が報知される。

【０２２８】

なお、「抽選の保留数」とは、本実施形態によれば、当否判定用乱数を取得するものの当該取得した当否判定用乱数が当たりであるか否かの判定（抽選処理）の保留数を意味するが、これに限られず、当否判定用乱数の取得を保留し、当該取得を保留した当否判定用乱数の保留数であっても良い。

【０２２９】

また、第１特別図柄保留表示器８８および第２特別図柄保留表示器９０には、抽選の保留数の表示に代えて、抽選結果の表示の保留数であっても良い。即ち、当否判定用乱数を取得し且つ当該取得した当否判定用乱数の当否を判定するものの、当該判定結果を第１特別図柄表示器８４または第２特別図柄表示器８６に表示することを保留し、かかる保留数を表示しても良い。

【０２３０】

また、センター役物６２０は、枠状装飾体６２２の下枠付近に、棚状のステージ６６０を有している。また、枠状装飾体６２２の左枠の上下方向の略中央付近（即ち、枠状装飾体６２２の側方）には、遊技領域２０を流下する遊技球を第１ステージ６６０まで誘導するためのステージ誘導路である第１ワープ通路６５０に受入れ可能な第１ワープ入口６５２が設けられている。また、第１ワープ入口６５２に受入れられた遊技球は、第１ワープ出口６５４から排出されて第１ステージ６６０に導かれる。即ち、遊技領域２０を流下する遊技球が第１ワープ入口６５２に進入すると、当該遊技球は第１ワープ通路６５０を経由してセンター役物６２０の内部に設けられた第１ステージ６６０に搬送されるように構成されている。

【0231】

この第1ワープ入口652は、遊技領域20を流下する遊技球の流下方向について、第2始動口602よりも下方に設けられている。そして、第1ワープ入口652の下方には、第1ワープ入口652に遊技球を誘導するワープ誘導片658が設けられている。このワープ誘導片658は、枠状装飾体622から左方（即ち、センター役物620から遊技領域20）に向けて突出して、第1ワープ入口652に遊技球が導かれ易くなっている。従って、遊技球が第2始動口602に導かれなかった場合であっても、第1ワープ入口652に当該遊技球が受入れられる期待感が高まり、興味が高められる。

【0232】

第1ステージ660には、第1ワープ出口側端部666から第1ワープ反出口側端部668にかけて波状に形成された曲面が形成されている。詳しくは、上方向に膨らんだ山部662がステージ660の左右方向の略中央部に形成されており、この山部662の左右両側には、山部662と連続的に連なった谷部664が形成されている。

【0233】

なお、山部662の高さは、第1ワープ出口側端部666および第1ワープ反出口側端部668よりも低い位置となっている。これにより、第1ワープ出口654から排出された遊技球は、山部662を乗り越えることができ、第1ワープ出口側端部666と第1ワープ反出口側端部668との間を往復して転動することができる。

【0234】

これにより、第1ワープ通路650における遊技球の流下方向と第1ステージ660における遊技球の転動方向とが略同一線上にあるので、第1ワープ通路650を流下した遊技球は、運動エネルギーの損失が少ない。即ち、第1ワープ通路650を流下した遊技球がその進行方向を変えられると運動エネルギーが損失してしまう。従って、第1ワープ通路650を流下した遊技球は、第1ステージ660上を勢い良く転動する。また、本実施形態において、第1ステージ660には、センター役物620の右側からは遊技球が導かれず、第1ステージ660にはセンター役物620の左側からのみ遊技球が導かれるので、第1ステージ660上を転動する遊技球が、反対方向から導かれた遊技球によって転動を阻害されることがない。そのため、遊技球が第1ステージ660上を勢い良く転動して第1ステージ660に滞在する時間が長くなり、その結果、第1ステージ660において遊技球が遊ぶこととなり興味が高められる。

【0235】

また、第1ステージ660の山部662には、第1始動口600に遊技球を導くために手前側に下方傾斜した案内溝が形成されている。従って、第1ステージ660上を転動している遊技球が山部662付近で転動する勢いがなくなったとき、この案内溝によって第1始動口600に当該遊技球が導かれ易くなる。一方、第1ステージ660の谷部664には、第1始動口600の側方に遊技球を導くために手前側に下方傾斜した案内溝が形成されている。従って、第1ステージ660上を転動している遊技球が谷部664付近で転動する勢いがなくなったとき、この案内溝によって第1始動口600に当該遊技球が比較的導かれ易くなる。従って、遊技球が第2始動口602に導かれなかった場合であっても、第1始動口600に当該遊技球が受入れられる期待感が高まり、興味が高められる。

【0236】

＜裏ユニットについて＞

次に、遊技パネル409の背面側に配設される裏ユニット510について説明する。先述のように、遊技パネル409の背面側には、演出表示装置115が中央に配置された裏ユニット510が取付けられており、遊技演出ユニット4の正面側からはセンター役物620の開口部621を介して演出表示装置115および裏ユニット510が視認可能となっている。

【0237】

図32～図35に示すように、裏ユニット510は、裏箱514の開口部514aにおける底壁付近に、柵状の第2ステージ560が形成されている。また、裏箱514の開口

10

20

30

40

50

部 5 1 4 a における左側壁には、第 2 始動口 6 0 2 に入賞した遊技球を第 2 ステージ 5 6 0 まで誘導するためのステージ誘導路である第 2 ワープ通路 5 5 0 が設けられている。また、第 2 始動口 6 0 2 に受入れられた遊技球は、第 2 ワープ出口 5 5 4 から排出されて第 2 ステージ 5 6 0 に導かれる。即ち、遊技領域 2 0 を流下する遊技球が第 2 始動口 6 0 2 に進入すると、当該遊技球は第 2 ワープ通路 5 5 0 を経由して裏箱 5 1 4 の内側（即ち、開口部 5 1 4 a の底壁）に設けられた第 2 ステージ 5 6 0 に搬送されるように構成されている。

【0 2 3 8】

なお、第 2 始動口 6 0 2 に受入れられた遊技球は、裏ユニット 5 1 0 の前面側（即ち、遊技パネル 4 0 9 の背後）に設けられた第 2 ワープ通路 5 5 0 内を流下するところ、この第 2 ワープ通路 5 5 0 は透明部材として構成されている。そのため、遊技者は、同じく透明な遊技パネル 4 0 9 を介して、当該遊技パネル 4 0 9 と裏ユニット 5 1 0 との間隙を流下する遊技球を視認可能である。よって、遊技者は第 2 始動口 6 0 2 に受入れられた遊技球が第 2 ステージ 5 6 0 に搬送される様子を観察でき、興味が高められることになる。

10

【0 2 3 9】

この第 2 ステージ 5 6 0 には、遊技演出ユニット 4 の左右方向を長手軸線方向とし、かつ、左右両端に向けて縮径するような棒状体をなす回転振分役物 5 8 0 が設置されている。そして、第 2 ステージ 5 6 0 は、回転振分役物 5 8 0 の手前側における左右方向の略中間位置の高さが、第 2 ワープ出口側端部 5 6 6 および第 2 ワープ反出口側端部 5 6 8 よりも低くなるように傾斜がつけられている。そのため、第 2 ステージ 5 6 0 に案内された遊技球は、第 2 ステージ 5 6 0 における回転振分役物 5 8 0 の手前側（前ステージ 5 6 0 a）で、第 2 ワープ出口側端部 6 6 6 と第 2 ワープ反出口側端部 6 6 8 との間を往復して転動することができる。

20

【0 2 4 0】

第 2 ステージ 5 6 0 に設けられた回転振分役物 5 8 0 は、遊技演出ユニット 4 の左右方向を軸線中心として手前側から奥側に一方向に回転する。この回転振分役物 5 8 0 の左右方向の略中心部分である磁着部 5 8 0 a には、図示しない磁性体が内部に設けられており、遊技球はこの磁性体の磁力によって磁着部 5 8 0 a に着接可能である。即ち、第 2 ステージ 5 6 0 の前ステージ 5 6 0 a を転動する遊技球は、回転振分役物 5 8 0 の磁着部 5 8 0 a 近傍で転動する勢いを失うと、磁力によって当該磁着部 5 8 0 a に着接されることになる。

30

【0 2 4 1】

また、第 2 ステージ 5 6 0 における回転振分役物 5 8 0 の背後側（後ステージ 5 6 0 b）には、その左右方向の略中央に遊技球を受入可能な特殊受入口 5 6 2 が、回転振分役物 5 8 0 に隣接して形成されている。また、特殊受入口 5 6 2 の左右側方には、通常受入口 5 6 4 が回転振分役物 5 8 0 に隣接して各々形成されている。そして、回転振分役物 5 8 0 の磁着部 5 8 0 a に着接した遊技球は、回転振分役物 5 8 0 の回転に伴って第 2 ステージ 5 6 0 の奥側に搬送されて、特殊受入口 5 6 2 および通常受入口 5 6 4 のいずれかに振分けられるようにして受け入れられる。

【0 2 4 2】

40

このように、第 2 始動口 6 0 2 に入賞した遊技球を用いて、第 2 ステージ 5 6 0 において回転振分役物 5 8 0 による振分動作を行うことで、第 2 始動口 6 0 2 に遊技球が入賞した以上の喜びと優越感と遊技者に与えることが可能である。さらに、本実施形態では、特殊受入口 5 6 2 に遊技球が受け入れられると一定のポイントが遊技者に付与されて、そのポイントの累積が特定値以上となった場合には、遊技者に所定の特典が付与される（例えば、通常は表示されない特殊な演出が表示される等）。そのため、第 2 始動口 6 0 2 に遊技球が入賞すると、遊技者はその遊技球が特殊受入口 5 6 2 に受け入れられるか否かをハラハラドキドキしながら注視することになるため、遊技の興味が高めることができる。

【0 2 4 3】

なお、第 2 ステージ 5 6 0 の後ステージ 5 6 0 b では、左右方向の略中間位置の高さが

50

第2ワープ出口側端部666および第2ワープ反出口側端部668よりも高くなるように傾斜がつけられている。そのため、回転振分役物580の磁着部580aに着接した遊技球が、特殊受入口562および通常受入口564のいずれにも受け入れられなかった場合は、当該遊技球は後ステージ560b上を第2ワープ出口側端部666または第2ワープ反出口側端部668に向けて転動したのち、再び前ステージ560aに案内される。そのため、第2ステージ560に供給された遊技球は、必ず特殊受入口562および通常受入口564のいずれかに受け入れられることになる。

【0244】

一方、裏箱514の開口部514aにおける上壁付近には、未確認飛行物体（所謂、UFO）を模した装飾体である円盤状役物590が設けられており、その本体部591には複数の電飾部材が設けられている。詳細には、本体部591の底面側には、下方に突出した半球状の下電飾体592が3つ設けられており、本体部591の正面側には、円形窓を模した2つの上電飾体594が設けられており、下電飾体592と上電飾体594との間に左右に延びるライン状の中電飾体596が設けられている。

10

【0245】

円盤状役物590の本体部591の内部には、各電飾体592、594、596にそれぞれ対応して、発光源としてのLEDを有するLED基板（図示外）を背後に有している。これらの電飾体592、594、596の駆動も、裏ユニット510に備えられたランプ駆動基板ボックス508に収容されるランプ駆動基板850（図45参照）により制御される。

20

【0246】

なお、裏箱514の開口部514aは、上方に向けて一部が突出するように形成されており、この突出部位に円盤状役物590が嵌め込まれている。そのため、遊技演出ユニット4を正面からみると、円盤状役物590のうちで下電飾体592のみが演出表示装置115の表示可能領域と重複している。このように、比較的大きな体積を有する円盤状役物590を裏ユニット510に設けても、当該円盤状役物590が演出表示装置115の表示可能領域と重複する範囲が狭いので、円盤状役物590によって演出表示装置115が視認しづらくなることが防止される。

【0247】

ところで、裏ユニット510には、遊技球を振分ける演出を行なうための第2ステージ560や回転振分役物580や、遊技パネル409を装飾する大型の円盤状役物590などを備えており、更には、裏ユニット510には通常よりも大型の演出表示装置115が取付けられるため、遊技演出ユニット4の後方突出部分が必然的に大きくなってしまふ。しかしながら、本実施形態では、先述した本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30による遊技演出ユニット4の取付け構造によって、遊技演出ユニット4の後方突出部分を楽に収納することができる。そのため、遊技演出ユニット4は、遊技パネル409の正面側のみならず背面側にも様々な部品や形状などを採用することができ、遊技演出ユニット4をより多様で奥行きのある構造とすることができる。

30

【0248】

＜遊技演出ユニットの電飾部材とその発光態様について＞

40

遊技パネル409の背後には複数の電飾部品や発光体が配設されており、これらの電飾部品等の駆動も裏ユニット510に備えられたランプ駆動基板ボックス508に収容されるランプ駆動基板850（図45参照）により制御される。以下、これらの電飾部品のうちで主要なものについて、詳細に説明する。なお、遊技パネル409の背後に設けられた電飾部品や発光体が、図45のセンター装飾ランプ853に相当する。

【0249】

まず、図32および図33に示すように、センター役物620には、正面視で略羽根型をなす羽根型装飾体630が複数形成されている。複数の羽根型装飾体630は、センター役物620の枠状装飾体622における上方から時計回り方向に右下にかけて、正面視で演出表示装置115の外縁から遊技パネル409の外周に向けて若干湾曲しながら延び

50

るように（即ち、放射状に）、略均等間隔で形成されている。なお、各羽根型装飾体 6 3 0 は、その延設方向（遊技パネル 4 0 9 の外周に向けた方向）に向かうに従って正面視で徐々に幅広となるような羽根型形状をなす。

【0250】

また、センター役物 6 2 0 の杵状装飾体 6 2 2 の左側部には、当該杵状装飾体 6 2 2 から突設された羽根型装飾体 6 3 2 が形成されている。この羽根型装飾体 6 3 2 は、正面視で演出表示装置 1 1 5 の左側縁から内ルールユニット 4 6 2 に接合される位置まで、若干湾曲しながら延びるように形成されている。なお、羽根型装飾体 6 3 2 も、先述の羽根型装飾体 6 3 0 と同様に、その延設方向（遊技パネル 4 0 9 の外周に向けた方向）に向かうに従って正面視で徐々に幅広となるような羽根型形状をなす。

10

【0251】

ただし、複数の羽根型装飾体 6 3 0 は、遊技球が流下しない杵状装飾体 6 2 2 の内側領域（即ち、画像表示領域 2 0 a）に形成されるのに対し、羽根型装飾体 6 3 2 は、遊技球が流下する杵状装飾体 6 2 2 の外側領域（即ち、球流下領域 2 0 b）に突設される。そのため、球流下領域 2 0 b に設けられた羽根型装飾体 6 3 2 は、その背後を遊技球が通過可能とするため、遊技パネル 4 0 9 との間に遊技球の直径よりも若干大きい間隔が形成されるように、杵状装飾体 6 2 2 から内ルールユニット 4 6 2 に対して架設されている。さらに、羽根型装飾体 6 3 2 には、複数の羽根型装飾体 6 3 0 とは異なり、背後を流下する遊技球を視認可能とするために、スリット状の窓部 6 3 2 a が形成されている。

【0252】

20

一方、裏ユニット 5 1 0 にも、正面視で略羽根型をなす羽根型装飾体 5 3 0 を複数形成されている。複数の羽根型装飾体 5 3 0 は、裏箱 5 1 4 の開口部 5 1 4 a における左下から時計回り方向に上方にかけて、正面視で演出表示装置 1 1 5 の外縁から遊技パネル 4 0 9 の外周に向けて若干湾曲しながら延びるように（即ち、放射状に）、略均等間隔で形成されている。なお、各羽根型装飾体 5 3 0 は、センター役物 6 2 0 の羽根型装飾体 6 3 0、6 3 2 と同様に、その延設方向（遊技パネル 4 0 9 の外周に向けた方向）に向かうに従って正面視で幅広となるような羽根型形状をなす。

【0253】

そして、裏ユニット 5 1 0 の正面側には、正面視で先述の羽根型装飾体 6 3 0、6 3 2 と対応する位置に、発光源としての複数の LED を有する LED 基板 5 3 5（図 3 4 参照）が設けられている。言い換えれば、センター役物 6 2 0 の羽根型装飾体 6 3 0、6 3 2 の背後には、遊技パネル 4 0 9 を介して LED 基板 5 3 5 が各々設けられている。そして、各羽根型装飾体 6 3 0、6 3 2 は、各々の背後に有する LED 基板 5 3 5 の駆動により、正面視で各羽根型装飾体 6 3 0、6 3 2 の外縁部分が白色で発光する。

30

【0254】

同様に、裏ユニット 5 1 0 においては、複数の羽根型装飾体 5 3 0 の背後にも LED 基板 5 3 5 が設けられている。そして、各羽根型装飾体 5 3 0 は、各々の背後に有する LED 基板 5 3 5 の駆動により、正面視で各羽根型装飾体 5 3 0 の外縁部分が白色で発光する。

【0255】

40

ここで、羽根型装飾体 5 3 0 は裏ユニット 5 1 0 に設けられる一方、羽根型装飾体 6 3 0、6 3 2 はセンター役物 6 2 0 に設けられている。しかしながら、遊技演出ユニット 4 を正面から見ると、羽根型装飾体 5 3 0、6 3 0、6 3 2 は、演出表示装置 1 1 5 の外縁から遊技パネル 4 0 9 の外郭に向けて放射状に延びる一連の装飾部材をなす。そして、羽根型装飾体 5 3 0、6 3 0、6 3 2 が各々対応する LED 基板 5 3 5 の駆動により発光すると、演出表示装置 1 1 5 から遊技パネル 4 0 9 の外郭方向に放射状に光が延びるような演出がなされる。これにより、演出表示装置 1 1 5 がその表示可能領域を越えて遊技パネル 4 0 9 の外郭に向けて発光したかのような印象（即ち、演出表示装置 1 1 5 から外側に向けて発光表示が延びるような印象）を与えるとともに、演出表示装置 1 1 5 の表示可能領域が一時的に大きくなったような錯覚を与えることができる。

50

【0256】

さらに、裏ユニット510には、正面視で3つ目状のライト状装飾体520が複数形成されている。これらのライト状装飾体520は、1つの青色レンズ体と、当該青色レンズ体を隣接した2つの赤色レンズ体とを一組として構成される。なお、ライト状装飾体520において、青色レンズ体および赤色レンズ体は円形をなすとともに、赤色レンズ体は青色レンズ体よりも小径をなす。

【0257】

複数のライト状装飾体520は、裏ユニット510の開口部514aの全周を取り囲むように、裏ユニット510の正面側に略均等な間隔で配置される。そして、各ライト状装飾体520の背後には、3つのレンズ体（1つの青色レンズ体および2つの赤色レンズ体）の各々に対応するLEDを備えたLED基板（図示外）が設けられている。このLED基板（図示外）の駆動により、各ライト状装飾体520は赤色レンズ体または青色レンズ体を介して発光する。

10

【0258】

このように、本実施形態では、遊技演出ユニット4における後方側（遊技パネル409の背後）に設けられる裏ユニット510に各種電飾部材（特に、複数のライト状装飾体520）を具備して、当該電飾部材が遊技演出ユニット4における正面側に光を投射するようにした。さらに、遊技パネル409や透明板621aを透明樹脂製にするなど、遊技演出ユニット4を構成する主要部品の多くを光透過部材とした。そのため、複数のライト状装飾体520などの電飾部材により、正面視で遊技演出ユニット4の全体がライトアップされるような印象を与えて、遊技演出ユニット4の奥行きが深いことが強く強調される。

20

【0259】

より具体的には、複数のライト状装飾体520のうちで青色レンズ体のみを発光させると、各ライト状装飾体520の青色発光によって、遊技パネル409や透明板621a等を介して、裏ユニット510のみならずセンター役物620や前構成部材680等も青色に照らし出される。一方、複数のライト状装飾体520のうちで赤色レンズ体のみを発光させると、各ライト状装飾体520の赤色発光によって、遊技パネル409や透明板621a等を介して、裏ユニット510のみならずセンター役物620や前構成部材680等も赤色に照らし出される。つまり、遊技演出ユニット4の奥行きが深いことを利用して、各ライト状装飾体520が遊技演出ユニット4の奥側から手前方向に光照射することで、遊技演出ユニット4の全体が照らし出されるように発光装飾することができる。これにより、遊技者に視覚上の強いインパクトを与えるのみならず、遊技演出ユニット4の奥行きを体感させるに留まらず、遊技演出ユニット4の奥行きが実際よりも深く見えるような印象を与えることができる。

30

【0260】

なお、各ライト状装飾体520のうちで青色レンズ体と赤色レンズ体とを同時に発光させると、遊技パネル409から所定距離離間した遊技者からは、当該ライト状装飾体520がピンク色に発光しているように把握される。そのため、各ライト状装飾体520の発光によって、裏ユニット510のみならず、遊技パネル409を介してセンター役物620や前構成部材680もピンク色に照らし出すように見せることも可能である。

40

【0261】

ここで、本実施形態では、演出表示装置115に表示される装飾図柄が、赤色、青色、ピンク色のいずれかで表されている。つまり、赤色、青色、ピンク色の3色は、本実施形態にかかるパチンコ機1を象徴するイメージカラーといえる。そして、ライト状装飾体520による赤色、青色、ピンク色の発光制御は、パチンコ機1のイメージカラーを遊技者に強い印象付ける効果も有するものである。

【0262】

ところで、従来のパチンコ機では、扉枠に形成される遊技窓（ガラスユニット）が、遊技演出ユニットの遊技領域に合わせて略円形状に形成されるのが通常である。しかしながら、本実施形態では、扉枠5に形成される遊技窓101（ガラスユニット190）は、正

50

面視で遊技領域 20 を大きく越えて遊技パネル 409 の略全体を包含するような大きさを有する縦長略八角形状に形成されている。即ち、遊技窓 101（ガラスユニット 190）が従来と比べて面積が極めて大きい。これにより、遊技者は、本実施形態のパチンコ機 1 が有する奥行きをより強く体感できるとともに、遊技演出ユニット 4 の奥側から各種電飾部材から照射される光がパチンコ機 1 の正面側に表出しやすい（即ち、遊技者の視覚に発光態様が把握されやすい）ようにすることができる。

【0263】

さらに、本実施形態にかかるパチンコ機 1 では、遊技演出ユニット 4 が配置される奥行きが深いため、パチンコ機 1 の外部から遊技領域 20 に光が進入しにくい。そのため、演出表示装置 115 や各種電飾部材が駆動していない状態では、従来のパチンコ機よりも遊技領域 20 が暗い状態となる。そして、演出表示装置 115 や各種電飾部材が、外部からの光によって照らし出され難い遊技演出ユニット 4 の奥側に位置している。

10

【0264】

このことから、演出表示装置 115 や各種電飾部材は、パチンコ機 1 の外部から進入する光によって遊技者がその表示態様や発光態様を視認することが妨げられるような事態が防止される。つまり、演出表示装置 115 や各種電飾部材は、比較的暗い状態に保たれる遊技演出ユニット 4 の奥側で表示又は発光することになるため、遊技者は演出表示装置 115 における画像表示や各種電飾部材の発光態様を視認しやすい。

【0265】

さらに、パチンコ機 1 の外部からの光の進入を遮断する構造を利用して、演出表示装置 115 や各種電飾部材を意図的に暗くすることで、従来の遊技機よりも遊技領域 20 を暗い状態とすることができる。そして、この意図的に暗くされた遊技領域 20 を用いて、あたかも当該遊技領域 20 が宇宙空間やコンサート会場であるかのような印象を遊技者に与えることができる。例えば、この遊技領域 20 において、円盤状役物 590 をライトアップしたり発光させたりすることで、宇宙空間を浮遊する UFO を擬似的に演出することも可能である。そして、この遊技領域 20 では、演出表示装置 115 における画像表示や各種電飾部材の発光態様を利用して、より多様な演出を実現することができる。

20

【0266】

さらに、本実施形態に係るパチンコ機 1 は、先述のように扉枠 5 において遊技窓 101 の下辺を除く全周を効果的に光装飾を行うことができるものである。従来のパチンコ機 1 においては、光装飾される範囲は主として遊技領域 20 に限られるのに対して、本実施形態のパチンコ機 1 を正面視すると遊技領域 20 および扉枠 5 を含めて光装飾される範囲が極めて大きい。言い換えれば、本実施形態のパチンコ機 1 では、従来の遊技機ではなしえなかった光装飾の平面的な広がりを実現することができる。

30

【0267】

これに加えて、本実施形態のパチンコ機 1 では、遊技演出ユニット 4 の奥側から電飾部材による光装飾を行なうことによって、従来にない光装飾による奥行き感を実現している。つまり、光装飾による平面的な広がりとお奥行き感とが相まって、遊技者はあたかも光装飾に包まれるかのような印象を受けることとなり、従来にない興趣を体感しつつ一層遊技に集中することができる。

40

【0268】

さらに、遊技演出ユニット 4 の奥側から電飾部材による光装飾を行なうことにより、遊技領域 20 を流下する遊技球がその光によって照らし出されることになる。これにより、遊技領域 20 を流下する遊技球が浮遊しているかのような印象を遊技者に与えることができる。さらに、遊技球を照らし出す光が当該遊技球の表面で乱反射するため、遊技球における色彩に複雑な多様性をもたせることができ、遊技者に対して遊技球があたかも宇宙空間を流れる流星であるかのようなイメージを与えることができる。

【0269】

[外枠と本体枠と遊技演出ユニットとの関係について]

次に、外枠 2 に対して本体枠 3 を閉塞し、当該本体枠 3 に遊技演出ユニット 4 を装着し

50

た場合の位置関係について、図４１および図４２を参照して説明する。図４１は、パチンコ機の平面断面図である。図４２は、パチンコ機の平面断面図であって、外枠に対して本体枠が開放し、本体枠に対して扉枠が開放した図である。

【０２７０】

外枠２を構成する上枠板１０、下枠板１１および側枠板１２、１３のうち、上枠板１０および下枠板１１は、厚み１９ｍｍの木製で構成されている。一方、側枠板１２、１３は、アルミニウム合金の押出し成型板により構成された薄肉部材である。本実施形態では、側枠板１２、１３の厚みは３ｍｍで構成されている。また、側枠板１２、１３には、上述したとおり、後方部分内側にリブが形成されて、後方部分の肉厚 h_2 （図１０（Ｃ）参照）が厚くなるように引き抜き成型されている。即ち、側枠板１２、１３は、縦長の外壁部１２ａ、１３ａ（厚みが３ｍｍの部分）と、側枠板１２、１３の後方部分内側に向けたリブが形成された厚み部１２ｂ、１３ｂとから構成されている（開放側の側枠板１３の外壁部１３ａおよび厚み部１３ｂは図７に表示）。なお、厚み部１２ｂ、１３ｂは、側枠板１２、１３の後方に開放した空間部１２Ｇを有するように、平面断面が略コ字状に形成されている。

10

【０２７１】

なお、外壁部１２ａ、１３ａは略平坦な板部材であって、厚み部１２ｂ、１３ｂは外壁部１２ａ、１３ａの後端部から内側に折り曲げられて立設されている。これにより、側枠板１２、１３の前端部における左右方向の厚みは、外壁部１２ａ、１３ａの厚みとなっており、他にこの厚みを増すような構成がない。また、外壁部１２ａ、１３ａの内側には、リブの幅の外枠内スペース１２Ａ、１３Ａが形成されることとなる。従って、この外枠内スペース１２Ａに本体枠３の一部（より詳しくは第１周面壁２９０および第２周面壁２９１）を収容することができ、第１周面壁２９０および第２周面壁２９１を、外枠２に対して、より近接させることができる。その結果、軸支側の周面壁２９０～２９３と開放側の周面壁２９０～２９３との左右方向の幅を極限まで広くすることができ、遊技領域２０の左右幅を大きくすることができる。また、側枠板１２、１３を薄肉にすることによって、その効果は顕著なものとなる。このように側枠板１２、１３の肉厚を薄くすることによって計量化を図りつつも、従来の木製と同等かもしくはそれ以上の強度を保持することができるだけでなく、遊技領域２０の拡大化を図ることも可能となる。なお、上記の「外枠内スペース１２Ａ、１３Ａ」は、本発明の「縦枠内スペース」に相当する。

20

30

【０２７２】

さらに、開放側の外枠内スペース１３Ａには、本体枠３が外枠２に対し閉じ込められた状態において、前述の施錠装置６０の扉枠用摺動杆９７１および本体枠用摺動杆９８４も収容される。これにより、遊技パネル４０９の横幅（遊技者から見た場合の左右幅）は、ほぼ、パチンコ機１全体の横幅から左右の側枠板１２、１３の厚み分（より詳しくは外壁部の厚み分）を差し引いたものとなる。その結果、遊技領域２０の幅を十分に確保することができる。また、本体枠３が外枠２に対し閉じ込められたとき、本体枠３の第２周面壁２９１が側枠板１３の開放側の厚み部１３ｂに近接するので、厚み部１３ｂ内側（即ち厚み部 b と第２周面壁２９１との間）から指等を差し入れることが困難となる。これにより、外枠２の背後から扉枠用摺動杆９７１または本体枠用摺動杆９８４を操作する等の不正を抑制することもできる。

40

【０２７３】

本体枠３には、外枠２の内周面に沿った周面壁２９０～２９３が形成されている。即ち、この本体枠３は、正面から見たときの左右幅の広さをほぼ維持しつつ周面壁２９０～２９３が外枠２の内周壁の面に沿って周設されるものである。具体的には、軸支側の側枠板１２の内側壁の面と軸支側の第１周面壁２９０の外側面とが互いに密に隣接しつつ、軸支側の側枠板１２に形成されているリブまで第１周面壁２９０が延設されている。また、薄肉の施錠装置６０（詳細は後述する）を挟んで開放側の側枠板１３と開放側の第１周面壁２９０の外側面が互いに近接しつつ、開放側の側枠板１３に形成されているリブまで第１周面壁２９０が延設されている。このようにして、第１周面壁２９０は、軸支側および開

50

放側のいずれも、外枠 2 に最接近している。これにより、軸支側の周面壁 290～293 と開放側の周面壁 290～293 との左右方向の幅を最大限に広くすることができる。なお、周面壁 290～293 には開口部が殆ど形成されていない。

【0274】

また、軸支側において、本体枠 3 は、開放側の側枠板 13 に形成されているリブの直前で約 18mm 内側に略直角に折れ曲がっており、このリブを回避して第 2 周面壁 291 が後方に向けて第 1 周面壁 290 と略平行に延設されている。

【0275】

また、この第 2 周面壁 291 の後端部（第 2 周面壁 291 と第 3 周面壁 292 との境界部）から後方に向けて、該第 2 周面壁 291 と略平行に第 3 周面壁 292 が延設されている。なお、第 3 周面壁 292 は、第 2 周面壁 291 よりも僅かに（約 1mm）内側である。即ち、軸支側において、第 2 周面壁 291 と第 3 周面壁 292 との間には、肉厚程度の微段差が形成されることとなる。

10

【0276】

さらに、この第 3 周面壁 292 の後端部（第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 との境界部）から後方に向けて、該第 3 周面壁 292 と略平行に第 4 周面壁 293 が延設されている。なお、第 4 周面壁 293 は、第 3 周面壁 292 よりも僅かに（約 1mm）内側である。即ち、軸支側において、第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 との間には、肉厚程度の微段差が形成されることとなる。

【0277】

20

なお、第 2 周面壁 291 と第 3 周面壁 292 との間および第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 との間の段差の厚みが肉厚程度と僅かなので、本体枠 3 は、第 2 周面壁 291 の先端部から第 4 周面壁 293 の後端部にかけて、遊技パネル 409 と略直交する方向にほぼ直線状に延設することとなる。しかも、第 2 周面壁 291～第 4 周面壁 293 がほぼ直線状でありつつも、肉厚程度の微段差が形成されていることによって本体枠 3 の強度アップが図られている。

【0278】

一方、開放側において、本体枠 3 は、第 1 周面壁 290 の後端部（第 1 周面壁 290 と第 2 周面壁 291 との境界部）から後方に向けて、該第 1 周面壁 290 と略平行に第 2 周面壁 291 が延設されている。なお、第 2 周面壁 291 は、第 1 周面壁 290 よりも若干（約 5mm）内側である。即ち、開放側において、第 1 周面壁 290 と第 2 周面壁 291 との間には、肉厚程度の微段差が形成されることとなる。

30

【0279】

また、この第 2 周面壁 291 の後端部（第 2 周面壁 291 と第 3 周面壁 292 との境界部）から後方内側に向けて第 3 周面壁 292 が延設されている。なお、第 2 周面壁 291 と第 3 周面壁 292 との境界部には肉厚程度の微段差が形成されている。即ち、この第 3 周面壁 292 は、先端部（第 2 周面壁 291 と第 3 周面壁 292 との境界部）から後端部（第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 との境界部）に向けて、後方斜めに形成されることとなる。

【0280】

40

また、この第 3 周面壁 292 の後端部（第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 との境界部）から後方内側に向けて第 4 周面壁 293 が延設されている。なお、第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 との境界部には肉厚程度の微段差が形成されている。即ち、開放側における第 4 周面壁 293 は、先端部（第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 との境界部）から後端部（第 4 周面壁 293 と開放側後面壁 294 との境界部）に向けて、後方斜めに形成されることとなる。

【0281】

このように、本体枠 3 が第 3 周面壁 292 の先端部から第 4 周面壁 293 の後端部に向けて後方斜めに形成されることによって、開放側の側枠板 13 と干渉することなく、上軸支金具 47 と下軸支金具 48（いずれも図 2 参照）とを結ぶ軸心を回転中心として、本体

50

枠 3 を、外枠 2 に対して開放することが可能となる（図 4 2 参照）。とくに、本実施形態では、上軸支金具 4 7 と下軸支金具 4 8（いずれも図 2 参照）とを結ぶ軸心を回転中心としたとき、開放側の周面壁 2 9 0～2 9 3 は、当該軸心から側枠板 1 3 の内端に近接する部位（詳しくは第 1 周面壁）までの長さを半径とする円弧状に沿って形成されている。

【0 2 8 2】

換言すると、本体枠 3 は、上下方向を長手方向とする短冊状の板部としての複数の周面壁 2 9 0～2 9 3 を有しており、より後方の周面壁ほど内側に配置されるように肉厚程度の微段差が形成されている。即ち、第 2 周面壁 2 9 1 は第 1 周面壁 2 9 0 よりも内側に、第 3 周面壁 2 9 2 は第 2 周面壁 2 9 1 よりも内側に、第 4 周面壁 2 9 3 は第 3 周面壁 2 9 2 よりも内側に、それぞれ配置されるように極僅かな段差部が形成されている。これにより、本体枠 3 の強度アップを図ることができると共に、開放側の周面壁 2 9 0～2 9 3 を外枠 2 の側枠板 1 3 の内端（内側面）に近接させることができ、より大型の演出表示装置 1 1 5 を採用しつつも、遊技パネル 4 0 9 の幅（遊技者から見て左右方向の幅）、即ち遊技領域 2 0 の幅を十分に確保することができる。さらに、開放側においては、第 3 周面壁 2 9 2 および第 4 周面壁 2 9 3 が、後方に向けて内側に斜めに傾斜しているので、外枠 2 に対して本体枠 3 を開放するに際して本体枠 3 が外枠 2 に干渉することなく、スムーズに本体枠 3 を開放することができる。

【0 2 8 3】

なお、周面壁 2 9 0～2 9 3 のうち開放側の側枠板 1 3 に近接する面（即ち開放側の内側面から後方に向けて延設される周面壁 2 9 0～2 9 3）は、本発明の「自由端側側壁部」に相当する。また、周面壁 2 9 0～2 9 3 のうち軸支側の側枠板 1 2 に近接する面（即ち軸支側の内側面から後方に向けて延設される周面壁 2 9 0～2 9 3）は、本発明の「開閉軸側側壁部」に相当する。さらに、周面壁 2 9 0～2 9 3 のうち側枠板 1 2, 1 3 に近接する第 1 周面壁 2 9 0、第 2 周面壁 2 9 1、第 3 周面壁 2 9 2 および第 4 周面壁 2 9 3 は、それぞれ、本発明の「短冊状板部」に相当する。

【0 2 8 4】

また、上述した本体枠 3 には、遊技演出ユニット 4 が内挿して装着される。より具体的には、遊技領域 2 0 を区画形成する前構成部材 6 8 0 およびパネルホルダ 5 4 0 が、第 1 周面壁 2 9 0 の内壁に沿って隙間なく配置される。また、透明の遊技パネル 4 0 9 は、この前構成部材 6 8 0 とパネルホルダ 5 4 0 とによって挟持される。

【0 2 8 5】

また、遊技演出ユニット 4 は、遊技演出ユニット設置凹部 3 0 に全てが収容されるようにして本体枠 3 に内挿される。即ち、遊技演出ユニット 4 の最前部（遊技パネル 4 0 9 の表面）が本体枠 3 の最前部（第 1 周面壁 2 9 0 の最前面）よりも奥まった位置になる。また、開放側後面壁 2 9 4 は開放側の第 3 周面壁 2 9 2 の後端部から内側（正面視左側）に向けて略直角に成型され、上後面壁 2 9 5 は上側の第 4 周面壁 2 9 3 の後端部から内側（正面視下側）に向けて略直角に成型され、軸支側後面壁 2 9 6 は軸支側の第 3 周面壁 2 9 2 の後端部から内側（正面視右側）に向けて略直角に成型されている。従って、遊技演出ユニット 4 は、外枠 2 の周面壁 2 9 0～2 9 3 によって奥行き方向の全てが閉塞されることとなる。これにより、遊技パネル 4 0 9 の側方から異物を挿入して、遊技パネル 4 0 9 に設けられる各始動口 6 0 0, 6 0 2, 6 0 4、一般入賞口 6 1 4 および開閉装置 5 0 0 等の入賞部材を操作する等といった不正行為を抑制することが可能となり、セキュリティ性に優れたパチンコ機 1 を提供することができる。とくに、周面壁 2 9 0～2 9 3 には錠係止穴 3 5 1 以外の開口部が形成されていないので、周面壁 2 9 0～2 9 3 は、遊技演出ユニット 4 を側方から覆う被覆部として機能することとなり、遊技演出ユニット 4 に対する側方からの不正行為を抑止することができる。

【0 2 8 6】

パネルホルダ 5 4 0 の後方には、所定容積の空間を形成する枠状箱型の裏箱 5 1 4 を有する裏ユニット 5 1 0 が配置されている。裏箱 5 1 4 の後面側には開口部 5 1 4 a が形成されており、この開口部 5 1 4 a を閉鎖するようにして、演出表示装置 1 1 5 が配置され

ている。演出表示装置 1 1 5 の後方には、主制御基板 7 1 0（図 4 4 参照）を収納する主制御基板ボックス 2 5 や周辺制御基板 8 1 0（図 4 5 参照）を収納する周辺制御基板ボックス 2 4 が装着されている。

【0 2 8 7】

このようにして、前構成部材 6 8 0、パネルホルダ 5 4 0、遊技パネル 4 0 9、裏ユニット 5 1 0、演出表示装置 1 1 5、主制御基板ボックス 2 5 および周辺制御基板ボックス 2 4 が本体枠 3 に収容される。即ち、前構成部材 6 8 0、パネルホルダ 5 4 0、遊技パネル 4 0 9、裏ユニット 5 1 0、演出表示装置 1 1 5、主制御基板ボックス 2 5 および周辺制御基板ボックス 2 4 が箱状を成す遊技箱体として、本体枠 3 に装着される。

【0 2 8 8】

ここで、外枠 2、本体枠 3 および遊技演出ユニット 4 の互いの位置関係について換言すると、本体枠 3 が外枠 2 に対して閉じられ且つ遊技演出ユニット 4 が本体枠 3 に装着された状態において、軸支側および開放側の遊技パネル 4 0 9 の側部（長手方向の外側面）は、それぞれ、軸支側および開放側の側枠板 1 2、1 3 の内端（内側面）に近接させるように形成されている。また、軸支側および開放側のそれぞれについて、遊技パネル 4 0 9 の側部と側枠板 1 2、1 3 の内端との間には、薄肉状の第 1 周面壁 2 9 0 が前方から後方に向けて延設されている。さらに、遊技パネル 4 0 9 の上辺部（短辺方向の外側面）は、上枠板 1 0 の内端（内側面）に近接させるように形成されており、この遊技パネル 4 0 9 の上辺部と上枠板 1 0 の内端との間にも、薄肉状の第 1 周面壁 2 9 0 が前方から後方に向けて延設されている。これにより、遊技パネル 4 0 9 に形成される遊技領域 2 0 を十分に大きく設計することができる。また、遊技演出ユニット 4 の収容スペースの左限、右限および上限が分かり易いものとなり、遊技演出ユニット 4 の設計の容易化を図ることが可能となる。

【0 2 8 9】

ところで、裏ユニット 5 1 0 によって形成される空間には、ライト状装飾体 5 2 0 および飾り板 5 2 1 が配置されている。ライト状装飾体 5 2 0 は、上述のとおり電飾部材であり、遊技演出ユニット 4 の正面側に向けて光を投射している。一方、飾り板 5 2 1 は、メッシュ状に成型された飾り部材であって、裏ユニット 5 1 0 によって形成された空間内において前後方向に螺旋状に配置されると共に、ライト状装飾体 5 2 0 を支持している。

【0 2 9 0】

また、本実施形態では、遊技パネル 4 0 9 や透明板 6 2 1 a を透明樹脂製にするなど、遊技演出ユニット 4 を構成する主要部品の多くを光透過部材としている。さらに、裏ユニット 5 1 0 によって形成される空間にはライト状装飾体 5 2 0 や飾り板 5 2 1 等の演出装置が配置されている。これにより、ライト状装飾体 5 2 0 や飾り板 5 2 1 によって遊技領域 2 0 が狭小化されることなく、遊技球が流下可能なスペースを十分にとることが可能となる。しかも、本体枠 3 が幅広状態を維持しつつ後方に延設されているので、遊技パネル 4 0 9 の後方には、演出装置を収容する広域の演出空間 5 1 0 G（図 4 1～図 4 3 に図示される網掛け部）が形成されることとなり、幅広且つ奥行きを有する立体的な臨場感溢れる遊技を行うことが可能となる。とくに、複数のライト状装飾体 5 2 0 などの電飾部材により正面視で遊技演出ユニット 4 の全体がライトアップされるような印象を与えることができ、また、飾り板 5 2 1 が遊技者から見て前後方向に螺旋状に配置されることで、遊技演出ユニット 4 の奥行き（より詳しくは演出空間 5 1 0 G の奥行き）が深いことが強く強調される。なお、この広域の演出空間 5 1 0 G は、遊技パネル 4 0 9 の後方に広く形成されている（とくに案内レール 4 8 2 の後方まで形成されている）。

【0 2 9 1】

また、本体枠 3 は、第 1 周面壁 2 9 0 から第 4 周面壁 2 9 3 にかけて側面には殆ど開口部がなく、周面壁 2 9 0～2 9 3 で囲繞されるように形成された収容部（遊技演出ユニット設置凹部 3 0）を有している。また、この本体枠 3 は、一体成型されている。よって、複数の板材をネジ止めた場合等に生じうる隙間等がなく、セキュリティ性が高くなる。さらにこの本体枠 3 に、前構成部材 6 8 0、パネルホルダ 5 4 0、遊技パネル 4 0 9、裏

10

20

30

40

50

ユニット510、演出表示装置115、主制御基板ボックス25および周辺制御基板ボックス24を主たる構成要素とする箱状の遊技演出ユニット4をそっくりそのまま収容できる。これにより、周面壁290～293によって確保されたスペースのみを考慮して遊技演出ユニット4を設計すれば良く、パチンコ機1を構成する他の構成部品との兼ね合いを考慮する必要がないので、遊技演出ユニット4の設計が容易となる。また、遊技パネル409には各始動口600, 602, 604、一般入賞口614および開閉装置500等の入賞部材が設けられているが、遊技パネル409の側方から異物を挿入してこれらの入賞部材を操作する等といった不正を抑制することが可能となり、セキュリティ性に優れたパチンコ機1を提供することができる。

【0292】

10

また、本体枠3は、周面壁290～293のうち側枠板12, 13と対向する周面壁290～293（本実施形態では第1周面壁290および第2周面壁291のうちの側壁）から後方に向けて延設されている。しかも、本体枠3は一体成型されると共に、裏カバー58が本体枠3の後端面（開放側後面壁294、上後面壁295、軸支側後面壁296）に設けられている。これにより、従来のように、裏カバー開閉用のヒンジと外枠（より詳しくは側枠板）との干渉を気にすることなく、裏カバー58を設けることができる。従って、周面壁290～293を側枠板12, 13の内端により一層近接させることができ、軸支側の周面壁290～293と開放側の周面壁290～293との左右方向の幅を広くすることができる。

【0293】

20

次に、賞球タンク50、タンクレール部材51、球通路ユニット52および球払出装置53を流れる遊技球の流れについて、図41および図43を参照して説明する。図41は上述のとおりであり、図43は、パチンコ機の側面断面図である。

【0294】

賞球タンク50は、開放側後面壁294よりも前方であって且つ外枠2の上方に配置される（より詳しくは本体枠3の上辺から後方に向けて延設される周面壁290～293の上面に載置される）。ところで、賞球タンク50は、島設備から循環供給される遊技球を受けているため、パチンコ機1のどの位置に配置されるかについては一義的に定まってしまう。即ち、島設備はむやみやたらに改造できるものではないため、いかなるパチンコ機が島に設置されたとしても、島設備から供給される遊技球を受けられるようにしなければならない。しかし、本実施形態の賞球タンク50は、島設備から供給される遊技球を受ける位置（領域）を含み且つ周面壁290～293の上面に亘る広い領域に亘って配置される。これにより、賞球タンク50の浅い皿状に形成されていたとしても多量の遊技球を貯留できるので、本体枠3の上辺から後方に向けて延設される周面壁290～293を外枠2の上枠板10に近接して成型することができ、その結果、遊技演出ユニット4を、上下方向（遊技者から見た高さ方向）にも大きくすることができる。よって、左右方向および上下方向のいずれにも遊技領域20を拡大化できると共に、遊技パネル409の後方に設けられる演出空間510Gについても、左右方向および上下方向のいずれにも拡大化できる。これにより、左右方向および上下方向のいずれにも拡大化された遊技領域20および演出空間510Gを形成できるので、立体感および重厚感に溢れる遊技を提供することが可能となる。

30

40

【0295】

賞球タンク50に貯留される遊技球は、重力作用によってタンクレール部材51に流れる。タンクレール部材51は二条レールとなっており、球送り機構63によって各レールから交互に遊技球が1球ずつ球通路ユニット52に送られる。なお、このタンクレール部材51は、開放側後面壁294の後面に沿って配置される。

【0296】

球通路ユニット52は、一条レールとなっており、自重にて流下する遊技球が蛇行して流下するように、幅方向（遊技者から見た左右方向）に蛇行形成されている。これにより、タンクレール部材51内を流下する遊技球に必要以上の球圧がかからないようになって

50

いる。そして、球通路ユニット５２を流れる遊技球は、１球ずつ球払出装置５３に送られる。なお、この球通路ユニット５２は、開放側後面壁２９４の後面に沿って配置される。また、球通路ユニット５２を一条レールとすることによって、正面から見た前後方向および左右方向のいずれについても球通路ユニット５２の厚みを薄くすることができ、球通路ユニット５２のコンパクト化を図ることができる。さらに、球通路ユニット５２を、左右方向に蛇行させることができるので、裏ユニット５１０によって遊技パネル４０９の裏面側全域に形成される広域の演出空間５１０Ｇの領域を確保することができる。

【０２９７】

球払出装置５３は、入賞に応じて所定数の遊技球を皿ユニット３００の貯留部３６１に払い出す装置であり、球切りのための払出モータ６１（図１１参照）を有している。そして、開放側後面壁２９４の後面に沿うと共に、球通路ユニット５２の下方に配置されている。ただし、球払出装置５３から払い出された遊技球は重力の作用によって貯留部３６１に供給されるため、球払出装置５３は貯留部３６１よりも高い位置に配置される必要がある。本実施形態では、球払出装置５３は、開放側後面壁２９４の後方であって且つ貯留部３６１よりも僅かに高い位置に配置されているだけであり、可能な限り下方に配置されている（少なくとも演出表示装置１１５よりも下方に配置されている）。

【０２９８】

ここで、図１１に示すように、球払出装置５３と貯留部３６１との間には、遊技球の流路が蛇行するように内部空間に形成された球供給通路５９が形成されている。この球供給通路５９における遊技球の最下流側に形成された開口部である球出口４４０が、後述する皿ユニット３００の賞球連絡樋４３１（図３０及び図３１参照）に連通する。そして、球払出装置５３から払い出された遊技球は、この球供給通路５９および賞球連絡樋４３１を経て貯留部３６１に払い出される。この球供給通路５９は、開放側後面壁２９４の後方から貯留部３６１までのキョリの分だけ遊技球を貯留できる。即ち、この球供給通路５９は遊技者からは視認できないものの、払い出された遊技球を実質的に貯留できるので、貯留部３６１（視認できる部分）が貯留できる遊技球数よりも多くの遊技球を実際には貯留できることとなる。とくに、本実施形態のパチンコ機１は、従来のような下皿が存在しないものの、従来と同じかもしくはそれ以上の遊技球を貯留部３６１にて貯留することが可能となる。

【０２９９】

一方、球供給通路５９における遊技球の最上流側では、先述の球払出装置５３が接続されるとともに、遊技球が流入可能な開口部である球入口４３８が形成されている。この球入口４３８は、遊技演出ユニット４の背面側でファール口４７３に連通する。ここで、発射装置５７により射出されて遊技演出ユニット４に進入した遊技球のうち、遊技領域２０に到達せずに球誘導通路（外レールユニット４７２と内レールユニット４６２との間隙に形成される遊技球の射出経路）を逆流した打球はファール口４７３に落入する。そして、ファール口４７３に落入した遊技球は、遊技演出ユニット４の背面側から球入口４３８を経由して球供給通路５９に案内され、上述と同様に球供給通路５９および賞球連絡樋４３１を経て貯留部３６１に排出される。なお、球払出装置５３には、球抜きされた遊技球をパチンコ機１の下方から島の内部に排出するための流路である球抜き接続通路４１５も設けられている。

【０３００】

ところで、本実施形態のパチンコ機１では、上述のとおり、タンクレール部材５１、球通路ユニット５２および球払出装置５３は、いずれも開放側後面壁２９４の後面に沿って配置されている（即ち上述の遊技箱体よりも後方側に配置されることとなる）。これにより、上述の広域の演出空間５１０Ｇよりも後方に配置され且つ演出表示装置１１５の後側に取り付けられる表示装置制御基板ボックス１１９に干渉することもない。従って、広域の演出空間５１０Ｇの確保および演出表示装置１１５の大型化を図りつつ、タンクレール部材５１、球通路ユニット５２および球払出装置５３の配置位置を自由に設計できる。とくに、球通路ユニット５２は、所定の球圧以上の負荷がかからないように折り返して球圧

10

20

30

40

50

を逃がす必要がある。しかし、本実施形態における球通路ユニット５２はコンパクト化された一条レールであり、さらに開放側後面壁２９４の後面に沿って左右方向に蛇行して配置されていることから、配置位置や蛇行方法を自由に設計でき、球圧異常による球詰まりを回避することが可能となる。

【０３０１】

また、球払出装装置５３は、可能な限り下方に配置されているので、パチンコ機１内に存在する遊技球を一定量以上確保することが可能となり、球切れトラブルを抑制することができる。即ち、パチンコ機１内に存在する遊技球を一定量以上確保することができなければ、例えば大量の遊技球が払い出されるときに、パチンコ機１内に存在する遊技球の量よりも払い出される遊技球の量が上回ってしまうことが懸念される。パチンコ機１内に存在する遊技球の量は、賞球タンク５０から球払出装装置５３までの間に存在する遊技球の量によって決まるため、球払出装装置５３を可能な限り下方に配置することによって、球不足によるトラブルを抑制することができる。

10

【０３０２】

なお、球払出装装置５３を下方に配置すると、入賞してから賞球としての遊技球が払い出されるまでの時間が短くなってしまい、賞球としての遊技球が確実に払い出されたことを遊技者が確認できない場合がある。即ち、入賞および賞球払い出しの一連の動作が瞬時に行われてしまうよりも、入賞と賞球払い出しとの間に一定のタイムラグがある方が、入賞の確認および賞球としての遊技球の払い出し確認の両方を行い易い。ところが、本実施形態のパチンコ機１では、球払出装装置５３と貯留部３６１との間に球供給通路５９が設けられており、さらに、球通路ユニット５２が一条レールであることから、球払出装装置５３を下方に配置することによって球切れトラブルを抑制しつつも、入賞と賞球払い出しとの間に一定のタイムラグを設けることが可能となる。

20

【０３０３】

ところで、従来の遊技機では、本体枠に取り付けられる遊技盤は、平面視で（すなわち、上方から見ると）横幅方向に対して演出表示装置が設けられる中央部のみが大きく後方に突出する山型形状またはピラミッド型形状を有しているのが一般的であった。しかし、本実施形態に係る遊技演出ユニット４は、平面視で（すなわち、上方から見ると）横幅方向に亘って後方に略同じ突出幅を有する方形を有している。そのため、遊技演出ユニット４は、全体として略箱型の外観形状を有しているが、このような特徴的な形状は以下の点に起因するものである。

30

【０３０４】

すなわち、遊技演出ユニット４では、先述のように演出表示装置１１５を遊技パネル４０９の後方（奥行き方向）に配置して、演出表示装置１１５と遊技パネル４０９との間隙に広域の演出空間５１０Ｇを形成している。かかる構造によって、遊技演出ユニット４の正面視における略中央部分は、遊技パネル４０９の後方（奥行き方向）に大きく突出することになる。

【０３０５】

さらに、遊技演出ユニット４では、正面視で演出表示装置１１５の周囲において、各々ＬＥＤ基板を背後に有する複数の発光部材としての羽根型装飾体５３０やライト状装飾体５２０が、遊技パネル４０９の後方に配設されている。そして、これらの発光部材の後方（より詳細には、裏箱５１４の内部における飾り板５２１の裏面側）に、当該発光部材の背後に有するＬＥＤ基板の点灯・点滅制御を行なう等の各種基板類を設けている。

40

【０３０６】

このように、遊技演出ユニット４は、正面視における略中央部分に対する外周部分に、複数の発光部材やこれらに関する各種基板類を有している。そのため、この遊技演出ユニット４の略中央部分に対する外周部分も、遊技パネル４０９の後方（奥行き方向）に大きく突出することになる。かかる構造により、遊技演出ユニット４は正面視におけるほぼ全域が、遊技パネル４０９の後方（奥行き方向）に大きく突出することになり、全体として略箱型の外観形状を形成する。そして、この略箱型の遊技演出ユニット４を、当該遊技演

50

出ユニット４と略均等な空間形状を有する演出空間５１０Ｇに対して緊密に嵌め込むことができる。

【０３０７】

[主基板および周辺基板の制御的な構成について]

次に、パチンコ機１の主基板および周辺基板の制御的な構成について、図４４および図４５を参照して説明する。図４４は、制御構成を概略的に示すブロック図であって、主基板周辺の構成を主として示した図である。図４５は、制御構成を概略的に示すブロック図であって、周辺基板周辺の構成を主として示した図である。なお、これらの図面において太線の矢印は電源の接続および方向を示し、細線の矢印は信号の接続および方向を示している。

10

【０３０８】

本実施形態のパチンコ機１の制御は、大きく分けて主基板７００のグループ（図４４に示す）と、周辺基板８００のグループ（図４５に示す）とで分担されている。主基板７００のグループは遊技動作（入賞検出、乱数取得および当たり判定、特別図柄表示、賞球払出等）を制御しており、周辺基板８００のグループは演出動作（発行装飾や音響出力、液晶表示および装飾体の動作等）を制御している。

【０３０９】

図４４に示すように、主基板７００は、主制御基板７１０と払出制御基板７２０とから構成されている。主制御基板７１０は、中央演算装置としてのＣＰＵ７１１、読み出し専用メモリとしてのＲＯＭ７１２および読み書き可能メモリとしてのＲＡＭ７１３を備えている。

20

【０３１０】

ＣＰＵ７１１は、ＲＯＭ７１２に格納されている制御プログラムを実行することによりパチンコ機１で行われる各種遊技を制御したり、周辺基板８００や払出制御基板７２０に出力するコマンド信号を作成したりする。

【０３１１】

ＲＡＭ７１３には、主制御基板７１０で実行される種々の処理において生成される各種データや入力信号等の情報が一時的に記憶される。

【０３１２】

なお、主基板７００は、電源基板３９５に接続されており、電源基板３９５から作動用電力が供給されるようになっている。具体的には、電源基板３９５から払出制御基板７２０に作動用電力が供給され、当該払出制御基板７２０を介して主制御基板７１０に作動用電力が供給される。

30

【０３１３】

この主制御基板７１０の入力インタフェースには、パネル中継端子板７５０を介して、第１始動口６００への入賞状態を検出する第１始動口センサ７８０、第２始動口６０２への入賞状態を検出する第２始動口センサ７８２、第３始動口６０４への入賞状態を検出する第３始動口センサ７８４、通過ゲート６１２を遊技球が通過したことを検出するゲートセンサ７６０および一般入賞口６１４に遊技球が入賞したことを検出する一般入賞口センサ７６２が接続されている。

40

【０３１４】

さらに、主制御基板７１０の入力インタフェースには、パネル中継端子板７５０に接続された開閉装置中継端子板７５４を介して開閉装置カウントセンサ７７６が接続されている。

【０３１５】

上記各センサからの検出信号は主制御基板７１０に入力されるようになっている。

【０３１６】

一方、パネル中継端子板７５０の出力インタフェースには図柄制限抵抗基板７６６を介して普通図柄・特別図柄表示基板７６８が接続されている。これにより、主制御基板７１０は、普通図柄表示器８２、第１特別図柄表示器８４および第２特別図柄表示器８６への

50

駆動信号を出力することが可能となっている。

【0317】

また、開閉装置中継端子板754の出力インタフェースには普通電動役物ソレノイド774と開閉装置開閉ソレノイド778とが接続されており、主制御基板710から、普通電動役物ソレノイド774および開閉装置開閉ソレノイド778に向けて駆動信号が出力される。なお、普通電動役物ソレノイド774は第3始動口604の上方に設けられた一对の可動片606を駆動するものであり、開閉装置開閉ソレノイド778は開閉装置500（より具体的には大入賞口開閉扉500b）を駆動するものである。

【0318】

一方、払出制御基板720は、中央演算装置としてのCPU722、読み出し専用メモリとしてのROM724および読み書き可能メモリとしてのRAM726を備えている。

10

【0319】

そして、払出制御基板720は、主制御基板710から入力したコマンド信号を処理し、球払出装置53や、発射ハンドルおよび発射モータ等から構成される発射装置57に対して、駆動信号を出力する。これにより、球払出装置53は、駆動信号に従って遊技球を払い出し、発射装置57は駆動信号に従って遊技球を発射させることが可能になる。

【0320】

また、払出制御基板720の入力インタフェースには、本体枠3の前枠体（図示外）の開放状態を検出する内枠開放スイッチ736および扉枠5の開放状態を検出する扉開放スイッチ738も接続されている。

20

【0321】

なお、主制御基板710と払出制御基板720の間では、それぞれの入出力インタフェースを介して双方向通信が実施されており、たとえば主制御基板710が賞球コマンドを送信すると、これに応じて払出制御基板720から主制御基板710にACK信号が返される。

【0322】

また、払出制御基板720には、皿体360に貯えられる遊技球が満タンになったことを検出する受皿満タンスイッチ730も接続されており、この検出に基づいて、「遊技球を皿体360から取り出して下さい」旨の報知がなされる。

【0323】

また、主制御基板710および払出制御基板720には外部端子板56が接続されている。各始動口600、602、604への入賞状態、普通図柄・特別図柄の変動状態および抽選結果に基づく遊技状態等の各種情報は、この外部端子板56を介して、遊技施設に設けられたホールコンピュータ等へ出力される。

30

【0324】

一方、周辺基板800は、図45に示すように、周辺制御基板810と表示装置制御基板816とから構成されている。なお、上記の主制御基板710と周辺制御基板810との間では、それぞれ出力インタフェースと入力インタフェースとの間で一方向だけの通信が行われている。即ち、主制御基板710から周辺制御基板810へのコマンド送信はあっても、周辺制御基板810から主制御基板710へのコマンド送信は行われない。また、周辺基板800に供給される作動用電力は、主制御基板710を介して供給される。

40

【0325】

周辺制御基板810もまた、CPU811、ROM812およびRAM813等の電子部品を有しており、これらの電子部品によって所定の演出制御プログラムを実行することが可能となっている。

【0326】

また、周辺制御基板810には、効果音や楽曲等演出音の基となる音源を記憶したROM819と、このROM819に記憶された音源を基に演出内容等に応じた効果音や楽曲等の演出音を出力する音源IC818と、が設けられている。

【0327】

50

なお、周辺制御基板 8 1 0 と表示装置制御基板 8 1 6 との間では、それぞれの入出力インタフェースとの間で双方向に通信が行われる。

【0 3 2 8】

一方、表示装置制御基板 8 1 6 には、演出表示装置 1 1 5 としての液晶表示器（LCD）が接続されている。この表示装置制御基板 8 1 6 は、周辺制御基板 8 1 0 から送信されたコマンド信号を処理し、演出表示装置 1 1 5 に対して駆動信号を出力する。なお、表示装置制御基板 8 1 6 には、CPU 8 3 2、RAM 8 3 4、ROM 8 3 6、VDP 8 3 8 および画像 ROM 8 3 9 が備えられている。

【0 3 2 9】

CPU 8 3 2 は、周辺制御基板 8 1 0 から送られてきたコマンド信号を入出力インタフェースを介して受信するとともに、そのコマンドを基に演算処理を行って、VDP 8 3 8 の制御を行う。

【0 3 3 0】

RAM 8 3 4 は、CPU 8 3 2 の作業領域を提供すると共に、表示コマンドに含まれる情報を一時的に記憶する。また、ROM 8 3 6 は、CPU 8 3 2 用（表示制御用）のプログラムを保持する。

【0 3 3 1】

VDP（ビデオディスプレイプロセッサ）8 3 8 は、演出表示装置 1 1 5 に組み込まれた LCD ドライバ（液晶駆動回路）を直接操作する描画回路である。VDP 8 3 8 の内部には、レジスタが設けられており、VDP 8 3 8 の動作モードや各種表示機能の設定情報等を保持しておくことが可能となっている。そして、このレジスタに保持される各種情報を CPU 8 3 2 が書き換えることにより、演出表示装置 1 1 5 における表示態様を種々変化させることが可能となる。

【0 3 3 2】

画像 ROM 8 3 9 は、各種の画像データを記憶する不揮発性メモリであり、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データおよび背景画像用の JPEG 形式画像データ等が記憶されている。

【0 3 3 3】

このように、周辺基板 8 0 0（周辺制御基板 8 1 0 及び表示装置制御基板 8 1 6）は、後述の装飾図柄 1 1 5 3 についての変動表示演出なども含めて、演出表示装置 1 1 5 に表示される画像についての演出制御を行う部分である。

【0 3 3 4】

また、周辺制御基板 8 1 0 には、ランプ駆動基板 8 5 0 および枠装飾中継端子板 2 4 0 が接続されている。

【0 3 3 5】

ランプ駆動基板 8 5 0 の出力インタフェースには、パネル装飾ランプ 8 5 2 およびセンター装飾ランプ 8 5 3 が接続されている。これにより、ランプ駆動基板 8 5 0 は、これらの各ランプの点灯状態を切り替えることが可能となっている。さらに、ランプ駆動基板 8 5 0 の入力インタフェースには、遊技パネル 4 0 9 の後方側に排出された遊技球（即ちアウト球）を検出する排出口検出センサ 8 5 4 が接続されている。

【0 3 3 6】

また、周辺制御基板 8 1 0 に接続された枠装飾中継端子板 2 4 0 には、扉枠 5 に接続されたスピーカ 1 4 4、3 4 1、操作ボタン 3 2 7 および枠装飾ランプ 8 4 2 等が接続されており、周辺制御基板 8 1 0 には、操作ボタン 3 2 7 の操作状態に基づいて演出表示装置 1 1 5 に出力される演出態様を切り替えると共に、スピーカ 1 4 4、3 4 1 や枠装飾ランプ 8 4 2 に対して駆動信号を出力する。

【0 3 3 7】

[主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成について]

次に、パチンコ機 1 の主基板 7 0 0 を構成する主制御基板 7 1 0 および周辺基板 8 0 0 を構成する周辺制御基板 8 1 0 の機能的な構成について図 4 6 を参照して説明する。図 4

10

20

30

40

50

6は、主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成を概略的に示す機能ブロック図である。

【0338】

図46に示すように、主制御基板710は、遊技状態制御手段934と、第1特別図柄抽選手段900と、第1特別図柄表示制御手段702と、第1特別図柄保留表示制御手段930と、第1特別図柄保留カウンタ903と、第2特別図柄抽選手段910と、第2特別図柄表示制御手段704と、第2特別図柄保留表示制御手段932と、第2特別図柄保留カウンタ913と、保留順記憶手段940と、当否判定用乱数記憶領域5131と、処理領域5132と、大当たり遊技実行手段715と、特別電動役物作動処理手段714と、開閉動作制御手段938と、普通図柄抽選手段920と、普通図柄表示制御手段716と、普通図柄保留表示制御手段718と、普通図柄保留手段923と、可動片開閉制御手段928と、コマンド送信手段946と、を備えている。

10

【0339】

遊技状態制御手段934は、パチンコ機1の遊技状態がいずれの遊技状態であるかを判断し、当該判断した遊技状態に基づいて遊技状態を制御する。

【0340】

本実施形態では、パチンコ機1の遊技状態として、パチンコ機1の外観から遊技の状態を把握可能な外部遊技状態として、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）およびこの外部通常遊技状態よりも遊技者に有利となる外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）のいずれかの遊技状態に制御される。

20

【0341】

外部通常遊技状態は、後述の開放延長機能（いわゆる時短機能）が作動しない遊技状態であって、一对の可動片606が後述の促進態様に制御されない遊技状態である。即ち、後述するが、一对の可動片606は、普通図柄抽選手段920による抽選処理において当選したことを契機として開閉動作するものであり、これによって上記第3始動口604への遊技球の入賞確率を高めるものであるが、当該可動片606が動作するときの動作態様としては、第1の動作態様と、該第1の動作態様よりも遊技者に有利な第2の動作態様（促進態様）とが用意されている。そしてこのうち、外部通常遊技状態では、上記可動片606が動作するときの動作態様として上記第1の動作態様が採用されることとなる。なお、この第1の動作態様とは、上記第3始動口604への遊技球の入賞が促進され難い態様のことであり、例えば、第3始動口604が閉状態に維持される態様、または、第3始動口604が閉状態に維持される場合と比べて遊技球の入賞に影響を与えない程度に一对の可動片606が開放動作する態様（即ち、可動片606が開閉動作したとしても第3始動口604への入賞頻度が閉状態に維持される場合とほぼ同等である態様）である。「遊技球の入賞に影響を与えない程度に」とは、一对の可動片606が開閉動作したとしても第3始動口604への入賞頻度が閉状態に維持される場合と殆ど同等であること、即ち、一对の可動片606が開放動作したとしても第3始動口604への遊技球の入賞が殆ど促進されないことを意味する。

30

【0342】

一方、外部有利遊技状態は、後述の開放延長機能が作動する遊技状態であって、一对の可動片606が動作するときの動作態様として上記第2の動作態様（促進態様）が採用される遊技状態である。ここで、「促進態様」とは、第3始動口604への遊技球の入賞が促進される態様であって、例えば一对の可動片606の開放時間としてより長い時間が採用される態様のことであり、即ち、「促進態様」とは、普通図柄抽選手段920による抽選における当選確率のアップ、普通図柄抽選手段920による抽選時間の短縮（普通図柄の変動時間の短縮）および一对の可動片606の開放時間アップ等が相当する。ただし、これら三つの態様のうち、いずれか一つまたは二つのみを行うことによって促進態様としても良く、三つ全てを行うことによって促進態様としても良い。

40

【0343】

また、パチンコ機1の遊技状態は、外観から把握することが困難な内部的に制御される

50

遊技状態もある。本実施形態では、後述の確変機能（所謂確率変動機能）が作動する遊技状態と当該確変機能が作動しない遊技状態とがそれに相当する。

【0344】

確変機能が作動しない場合、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910によって、大当たりに当選する確率が所定の低確率（第1の確率）で抽選処理が行われる。一方、確変機能が作動する場合、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910によって、大当たりに当選する確率が第1の確率よりも少なくとも2倍以上の確率（本実施形態では第1の確率（当選確率A）に対して10倍とされた第2の確率（当選確率B））で抽選処理が行われる。このように、確変機能が作動する場合に、確変機能が作動しない場合と比べて大当たりへの当選確率を少なくとも2倍以上とするのは、確変機能が作動したときに、確変機能が作動しない場合と比べて特別図柄の変動回数が少ない段階で大当たりに当選しうるようにすることで、興趣の低下の抑制を図るためである。

10

【0345】

本実施形態では、開放延長機能および確変機能の両方とも作動しない遊技状態を「外部通常遊技状態A」と称し、開放延長機能は作動しないけれども確変機能が作動する遊技状態を「外部通常遊技状態B」と称し、開放延長機能は作動するけれども確変機能が作動しない遊技状態を「外部有利遊技状態A」と称し、開放延長機能および確変機能の両方とも作動する遊技状態を「外部有利遊技状態B」と称する。なお、上述の「外部通常遊技状態」は、「外部通常遊技状態A」および「外部通常遊技状態B」の両方を含む意味であり、上述の「外部有利遊技状態」は、「外部有利遊技状態A」および「外部有利遊技状態B」の両方を含む意味である。

20

【0346】

なお、本実施形態のパチンコ機1は、遊技者が、外部通常遊技状態Aと外部通常遊技状態Bとを区別することはできず、同様に、外部有利遊技状態Aと外部有利遊技状態Bとの区別もできないようになっている。従って、遊技者は、外部有利遊技状態であれば自己に有利な遊技状態であると判断し、外部通常遊技状態であれば自己に有利でない遊技状態であると判断することとなる。

【0347】

また、いずれかの遊技状態から遊技者にとってより有利な遊技状態への変更は、条件装置が作動した場合にのみ行われる。なお、上記4つの遊技状態（外部通常遊技状態A、外部通常遊技状態B、外部有利遊技状態A、外部有利遊技状態B）のうち、遊技者にとって最も有利な遊技状態は外部有利遊技状態Bであり、遊技者にとっても最も不利な遊技状態は外部通常遊技状態Aである。従って、外部通常遊技状態Aから他の遊技状態（外部通常遊技状態B、外部有利遊技状態Aおよび外部有利遊技状態B）への変更、外部有利遊技状態Aから外部有利遊技状態Bへの変更等は、条件装置が作動しない限り行われない。

30

【0348】

第1特別図柄抽選手段900は、遊技球が第1始動口600への入賞に基づいて第1始動口センサ780により検出されると、0～652の乱数幅で発生する当否判定用乱数のうち一つの乱数を、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902により取得する。この取得した乱数は当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されると共に、当該取得した乱数の数は、第1特別図柄保留カウンタ903によって第1所定数（例えば4個）まで保留される。そして、第1特別図柄保留カウンタ903による保留が解除されると、取得された順に当否判定用乱数記憶領域5131に記憶される乱数が処理領域5132に移され、第1特別図柄当否判定手段904によって大当たりに当選したか否かまたは特定条件が成立したか否かが判定される。

40

【0349】

第1特別図柄当否判定手段904による当否判定は、外部通常遊技状態Aまたは外部有利遊技状態Aであれば、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって取得された乱数値と第1通常特図判定テーブル906とに基づいて行われるように、遊技状態制御手

50

段 9 3 4 によって制御される。本実施形態では 1 9 および 4 5 7 が大当たり乱数（大当たり当選と判定される乱数）なので、まずは、第 1 特別図柄当否判定用乱数取得手段 9 0 2 により取得した乱数値がこれらの大当たり乱数であるか否かが判定され、大当たり乱数であれば大当たり遊技実行手段 7 1 5 によって大当たり遊技が実行される。

【0 3 5 0】

一方、外部通常遊技状態 B または外部有利遊技状態 B であれば、第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4 による当否判定は、第 1 特別図柄当否判定用乱数取得手段 9 0 2 によって取得された乱数値と第 1 確変特図判定テーブル 9 0 8 とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段 9 3 4 によって制御される。本実施形態では 1 9、4 1、7 1、9 7、1 0 1、1 3 7、1 6 7、1 8 1、1 9 1、1 9 9、2 3 3、2 6 3、2 7 7、3 3 1、3 5 3、3 7 3、4 1 9、4 5 7、4 9 9 および 5 0 9 が大当たり乱数なので、まずは、第 1 特別図柄当否判定用乱数取得手段 9 0 2 により取得した乱数値がこれらの大当たり乱数であるか否かが判定され、大当たり乱数であれば大当たり遊技実行手段 7 1 5 によって大当たり遊技が実行される。

10

【0 3 5 1】

第 2 特別図柄抽選手段 9 1 0 は、遊技球が第 2 始動口 6 0 2 または第 3 始動口 6 0 4 への入賞に基づいて第 2 始動口センサ 7 8 2 または第 3 始動口センサ 7 8 4 により検出されると、遊技球が第 1 始動口 6 0 0 に入賞したときと同様に 0 ～ 6 5 2 の乱数幅で発生する特別図柄当否判定用の乱数のうち一つの乱数を、第 2 特別図柄当否判定用乱数取得手段 9 1 2 により取得する。この取得した乱数は当否判定用乱数記憶領域 5 1 3 1 に記憶されると共に、当該取得した乱数の数は、第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 によって第 2 所定数（例えば 4 個）まで保留される。そして、第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 による保留が解除されると、取得された順に当否判定用乱数記憶領域 5 1 3 1 に記憶される乱数が処理領域 5 1 3 2 に移され、第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 によって大当たりに当選したか否かまたは特定条件が成立したか否かが判定される。

20

【0 3 5 2】

第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 による当否判定は、外部通常遊技状態 A または外部有利遊技状態 A であれば、第 2 特別図柄当否判定用乱数取得手段 9 1 2 によって取得された乱数値と第 2 通常特図判定テーブル 9 0 7 とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段 9 3 4 によって制御される。なお、第 2 通常特図判定テーブル 9 0 7 に記憶されている大当たり乱数は、第 1 通常特図判定テーブル 9 0 6 に記憶されている大当たり乱数と同じである。

30

【0 3 5 3】

一方、外部通常遊技状態 B または外部有利遊技状態 B であれば、第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 による当否判定は、第 2 特別図柄当否判定用乱数取得手段 9 1 2 によって取得された乱数値と第 2 確変特図判定テーブル 9 0 9 とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段 9 3 4 によって制御される。なお、第 2 確変特図判定テーブル 9 0 9 に記憶されている大当たり乱数は、第 1 確変特図判定テーブル 9 0 8 に記憶されている大当たり乱数と同じである。

【0 3 5 4】

なお、大当たり遊技が実行されているとき、たとえ第 1 始動口 6 0 0 に遊技球が入賞しても当否判定は行われずに、取得した当否判定用乱数が当否判定用乱数記憶領域 5 1 3 1 に記憶されると共に第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 のカウンタ値がカウントアップされる。また、第 1 通常特図判定テーブル 9 0 6、第 2 通常特図判定テーブル 9 0 7、第 1 確変特図判定テーブル 9 0 8 および第 2 確変特図判定テーブル 9 0 9 は、いずれも ROM 7 1 2（図 4 4 参照）に記憶されている。

40

【0 3 5 5】

このように、第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4 による当たり判定と第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 による当たり判定とは、異なるテーブルが用いられる。このように、各始動口 6 0 0、6 0 2、6 0 4 のうちいずれの始動口に入賞するかで抽選処理を異ならせる

50

ことによって、遊技内容のバリエーションを増やすことが可能となり、興趣の低下を抑制できる。

【0356】

なお、当否判定用乱数記憶領域5131は、特別図柄抽選手段毎の抽選順序（即ち第1特別図柄抽選手段900による抽選順序および第2特別図柄抽選手段910による抽選順序）を、それぞれ記憶しているものの、両者を併合した抽選順序（即ち各始動口センサ780、782、784によって遊技球が検出された順序）は記憶していない。各始動口センサ780、782、784によって遊技球が検出された順序（即ち第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902または第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912によって乱数が取得された順序）は、保留順記憶手段940によって記憶される。従って、保留順記憶手段940によって記憶された順序に基づいて、第1特別図柄抽選手段900（詳細には第1特別図柄当否判定手段904）または第2特別図柄抽選手段910（詳細には第2特別図柄当否判定手段914）によって、取得された乱数の当否判定が一つずつ行われることとなる（一つの乱数ずつ当否判定を行う）。

10

【0357】

ところで、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による当否判定の結果が大当たりと判定されると、図示しない図柄乱数取得手段によって、0～99の乱数幅で発生する図柄乱数のうち一つの乱数が取得される。そして、この取得された乱数値が、39～68であれば第1長開放大当たりと判定され、76～99であれば第2長開放大当たりと判定され、3～38であれば第3長開放大当たりと判定され、0～2であれば第1短開放大当たりと判定され、69～75であれば第2短開放大当たりと判定される。当該判定された大当たりの種類が、第1長開放大当たり、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりである場合には長開放大当たり遊技実行手段715aによって、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置（演出画像表示装置）115の表示面に表示される状況のもとで開閉装置500を開閉動作させる長開放大当たり（遊技者に対する定量の遊技球の払い出しが促される大当たり遊技）が実行される。一方、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりである場合には、短開放大当たり遊技実行手段715bによって、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置（演出画像表示装置）115の表示面に表示されない状況のもとで開閉装置500を開閉動作させる短開放大当たり（遊技者に対する定量の遊技球の払い出しが促されない大当たり遊技）が実行される。

20

30

【0358】

一方、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902および第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912によって取得された乱数値が大当たり乱数でなければ、特定条件が成立しているか否かが、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914によって判定される。具体的には、第1通常特図判定テーブル906および第1確変特図判定テーブル908には、当否判定用乱数のうち、1、3、31、211が特定条件成立乱数として記憶されている。一方、第2通常特図判定テーブル907および第2確変特図判定テーブル909には、当否判定用乱数のうち、3のみが特定条件成立乱数として記憶されている。取得した乱数がこれらの特定条件成立乱数であると判定されると、特別電動役物作動処理手段714によって上記短開放大当たりの開閉動作に近似させて上記開閉装置500が開閉動作される特別電動役物作動処理が実行される。

40

【0359】

このように、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理では、確変機能が作動しているか否かに拘らず、特定条件が成立する確率は常に一定である。また、同様に、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理においても、確変機能が作動しているか否かに拘らず、特定条件が成立する確率は常に一定である。ただし、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理において特定条件が成立する確率と、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理において特定条件が成立する確率と、は異なっている（第1特別図柄抽選手段900による抽選処理において特定条件が成立する確率が、第2特別図柄抽選手段910による

50

抽選処理において特定条件が成立する確率よりも高い)。

【0360】

ところで、開放延長機能が作動している外部有利遊技状態であれば、一对の可動片606の開閉動作を行うにあたり、例えばその開放時間としてより長い時間が採用されるため(促進態様)、第2特別図柄抽選手段910による抽選頻度が高められる(特別図柄の抽選機会が増加する)。即ち、外部通常遊技状態である場合よりも特別図柄の抽選機会が増加する分、大当たりに当選する期待感が高まる。従って、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理において特定条件が成立する確率を、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理において特定条件が成立する確率よりも相対的に低くすることによって、遊技者に付与される利益が小さい特定条件が成立する頻度が低くなる。これにより、特定条件がに頻繁に成立することに起因する煩わしさを軽減でき、興趣の低下を抑制できる。

10

【0361】

一方、開放延長機能が作動しない例えば外部通常遊技状態Aであれば、一对の可動片606の開閉動作を行うにあたり、例えばその開放時間としてより長い時間が採用されることはないため、開放延長機能が作動している遊技状態と比べて特別図柄の抽選機会が少ない。ここで、特別電動役物作動処理と第2短開放大当たり遊技とは互いに極似する遊技態様なので、特定条件が成立する頻度を高めることで、確変機能が作動するのではないかといった期待感を遊技者に与える頻度が高くなり、興趣の低下を抑制できる。

【0362】

このように、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理において特定条件が成立する確率を、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理において特定条件が成立する確率よりも相対的に低くすることによって、いずれの遊技状態であっても、興趣の低下を抑制できる。

20

【0363】

なお、第1特別図柄抽選手段900および第2特別図柄抽選手段910による当否判定は、上述のとおり、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913による保留の解除条件が成立したに基づいて行われる。本実施形態における当該解除条件は、第1特別図柄または第2特別図柄の変動開始であるが、これに限られない。例えば、特別図柄当否判定用の乱数を取得した際に当否判定を行い、当該当否判定結果を、第1特別図柄または第2特別図柄の変動が開始されるまで記憶するようにしても良い。

30

【0364】

第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果は、第1特別図柄表示制御手段702または第2特別図柄表示制御手段704によって、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86に表示される。ただし、当該表示は、複数のLEDの点灯パターンによって表示されるため、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果を、遊技者が把握することは困難である。

【0365】

また、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913による保留数は、それぞれ、第1特別図柄保留表示制御手段930または第2特別図柄保留表示制御手段932によって、第1特別図柄保留表示器88または第2特別図柄保留表示器90に表示される。

40

【0366】

大当たり遊技実行手段715および特別電動役物作動処理手段714は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果に基づいて、大当たり遊技または特別電動役物作動処理を実行する。ここで、大当たり遊技は条件装置の作動を伴う遊技であり、特別電動役物作動処理は条件装置の作動を伴わない遊技である。

【0367】

条件装置は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914

50

による判定結果が大当たりである場合にのみ作動するものであって、一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者に有利な遊技状態への変更（移行）は、条件装置が作動した場合にのみ可能となる。例えば外部通常遊技状態Aから外部通常遊技状態Bへの変更（移行）などは条件装置が作動することが条件である。従って、特別電動役物作動処理が実行されるに際して遊技状態が変更することはなく、例えば、外部通常遊技状態Aであるときに特別電動役物作動処理が実行されても外部通常遊技状態Aが継続し、外部通常遊技状態Bであるときに特別電動役物作動処理が実行されても外部通常遊技状態Bが継続する。

【0368】

なお、一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者に不利な遊技状態への変更（移行）は、条件装置が作動することの他、遊技状態変更抽選（一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者により不利な遊技状態に変更するか否かの抽選）に当選すること、または、特別図柄の変動が一定回数行われること、の条件が成立した場合に行われる場合もある。従って、例えば外部通常遊技状態Bから外部通常遊技状態Aへの変更（移行）、外部有利遊技状態Bから外部有利遊技状態Aへの変更（移行）などは、条件装置が作動しない場合であっても、上述した他の条件が成立することによって行われる場合がある。

10

【0369】

大当たり遊技実行手段715は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914により判定された抽選結果が大当たりであれば、開閉動作制御手段938によって開閉装置開閉ソレノイド778を作動させて開閉装置500を開閉させる動作を行い、大当たり遊技を実行する。

20

【0370】

より具体的には、大当たり遊技の種類として、開閉装置500の最大開放時間（例えば30sec）が相対的に長い長開放大当たり遊技と、開閉装置500の最大開放時間（例えば0.6sec）が相対的に短い短開放大当たり遊技とがある。第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914により判定された抽選結果が、第1長開放大当たり、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりであれば、大当たり遊技実行手段715としての長開放大当たり遊技実行手段715aが長開放大当たり遊技を実行する。一方、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914により判定された抽選結果が、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりであれば、大当たり遊技実行手段715としての短開放大当たり遊技実行手段715bが短開放大当たり遊技を実行する。

30

【0371】

ここで、長開放大当たり遊技は、開閉装置500の開閉動作を、開閉動作制御手段938によって15ラウンド行う遊技である。短開放大当たり遊技は、開閉装置500の開閉動作を、開閉動作制御手段938によって2ラウンド行う遊技である。開閉装置500に遊技球が入賞すると、開閉装置カウントセンサ776によって入賞球数がカウントされる。そして、賞球としての所定数（例えば15球）の遊技球が、払出制御基板720によって球払出装置53から受け皿に払い出される。

【0372】

なお、大当たり遊技の種別は、長開放大当たりと短開放大当たりとに限定されるものではなく、開閉装置500の最大開放時間がほぼ同じ（例えば30秒）であるが、最大開放回数が相対的に多い大当たり（例えば15ラウンド）と、最大開放回数が相対的に少ない大当たり（例えば2ラウンド）とであっても良い。また、最大開放回数がほぼ同じ（例えば15ラウンド）であるが、開閉装置500の最大開放時間が相対的に長い当たり（例えば30sec）と、開閉装置500の最大開放時間が相対的に短い当たり（例えば0.3sec）とであっても良い。

40

【0373】

ここで、「ラウンド」とは大当たり遊技時における開閉装置500の開閉動作単位であって、開閉装置500が開放したのち、当該開放状態から閉鎖条件が成立して開閉装置500が閉鎖するまでが1ラウンドである。当該閉鎖条件は、開閉装置500が開放してか

50

ら所定時間経過すること、または、開閉装置 500 に最大入賞数の遊技球が入賞すること、である。このいずれかの条件を満たしたときに、開閉装置 500 が閉鎖する。

【0374】

ところで、本実施形態では、長開放大当たり遊技時における閉鎖条件と短開放遊技時における閉鎖条件とが異なっている。長開放大当たり遊技における閉鎖条件は、開閉装置 500 が開放してから 30 sec 経過すること、または、9 球の遊技球が入賞すること、である。一方、短開放大当たり遊技における閉鎖条件は、開閉装置 500 が開放してから 0.6 sec 経過すること、または、3 球の遊技球が入賞すること、である。

【0375】

なお、開閉装置 500 の閉鎖条件はこれらに限られるものではない。ただし、長開放大当たり遊技時においては、開閉装置 500 が開放してから所定時間経過するまでに最大入賞数の遊技球が開閉装置 500 に入賞可能である程度となるように、閉鎖条件が設定されることが好ましい。一方、短開放大当たり遊技時においては、開閉装置 500 が開放中に辛うじて 1 球または 2 球の遊技球が開閉装置 500 に入賞可能である程度となるように、閉鎖条件が設定されることが好ましい。

【0376】

このように、第 1 特別図柄当否判定手段 904 または第 2 特別図柄当否判定手段 914 による判定結果が大当たりであったとしても、当該当たりの種別が長開放大当たりである場合と短開放大当たりである場合とで、遊技者に付与される利益が大きく異なる。即ち、当選した当たりの種別が第 1 長開放大当たり、第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりである場合には、開閉装置 500 に多量の遊技球が入賞しうる。一方、当選した当たりの種別が第 1 短開放大当たりまたは第 2 短開放大当たりである場合には、開閉装置 500 に辛うじて 1 球または 2 球の遊技球が入賞しうる程度である。これにより、長開放大当たり遊技が実行される場合と短開放大当たり遊技が実行される場合とで、遊技者に付与される利益が大きく異なることとなる。

【0377】

特別電動役物作動処理手段 714 は、第 1 特別図柄当否判定手段 904 または第 2 特別図柄当否判定手段 914 により判定された抽選結果が外れであって且つ特定条件が成立していると判定されると、短開放大当たり遊技と極似する態様で、開閉装置 500 を開閉動作させる特別電動役物作動処理を行う。「極似（近似）する態様」には、短開放大当たり遊技と全く同一の態様および短開放大当たり遊技と極めて似た態様の両方が含まれる。

【0378】

なお、「極めて似た態様」とは、開閉装置 500 の開放態様を視認しただけでは、短開放大当たり遊技が行われたのか特別電動役物作動処理が行われたのかを遊技者が判断できない程度に似た態様であることを意味する。従って、本実施形態では、第 1 特別図柄当否判定手段 904 または第 2 特別図柄当否判定手段 914 により判定された抽選結果が外れであって且つ特定条件が成立していると判定されると、開閉装置 500 が開放してから 0.6 sec 経過すること、または、3 球の遊技球が入賞すること、を閉鎖条件とする開閉装置 500 の開閉動作が 2 回行われる（大当たり遊技時における開閉装置 500 の開閉動作単位を「ラウンド」と称するのに対し、特別電動役物作動処理における開閉装置 500 の開閉動作単位を「回」と称する）。

【0379】

さらに、本実施形態では、演出表示装置 115 に表示される表示態様およびスピーカ 144, 341 から出力される効果音や演出音は、特別電動役物作動処理が終了したときと第 2 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したときとで互いに極似している。また、本実施形態のパチンコ機 1 では、内部遊技状態がいずれの遊技状態であるかを報知する状態報知ランプのような状態報知手段を備えていない（一般的な遊技機では状態報知ランプを備えている）ので、内部的な遊技の状態（確変機能が作動しているか否か）を全く報知していない（それどころか、外部通常遊技状態 B の存在さえも遊技者は知らないことすらある）。これにより、遊技者は、開閉装置 500 の開閉動作が行われたことに気

がついたとしても、それが第2短開放大当たりに基づくものであるのか特定条件の成立に基づくものであるのかを把握することができない（遊技状態が報知される一般的な遊技機では、短開放大当たり遊技が実行されると確変機能が作動し、当該確変機能が作動している旨が報知される）。なお、第1短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちは開放延長機能が作動するので、第1短開放大当たり遊技であったことが把握できる。また、「極似している」とは、全く同一のみならず極めて似たものを含む意味である。

【0380】

このように、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910による抽選では、大当たりに当選しなかった場合であっても特定条件が成立する可能性があり、しかも、短開放大当たり遊技と特別電動役物作動処理とが互いに極似する態様なので、通常遊技状態時における期待感を遊技者に与えることができる。

10

【0381】

また、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による大当たりの当否判定は、特定条件の成立判定に先立ってそれと別に行われる。ここで、特定条件の成立判定が大当たりの当否判定よりも仮に先に行われたとすると、特定条件が成立した場合には大当たりの当選判定が行われなくなってしまう。即ち、特定条件の成立判定は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による大当たりの当否判定結果が外れであることが前提となるので、大当たりの当否判定に先立って特定条件の成立判定が仮に先に行われると、特定条件が成立した時点で大当たりに当選する機会が失われることとなる。従って、大当たりの当否判定を特定条件の成立判定に先立って行うことで、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910によって行われる全ての特別図柄の抽選において、大当たりへの当否判定が行われることとなり、興趣の低下を抑制できる。

20

【0382】

なお、特定条件の成立を外れとして扱わず（即ち当選種別として扱う）、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による大当たりの当否判定結果が当選であるときに、大当たり当選と特定条件の成立とを重複させるようにすることも可能であるが、この場合、いずれを優先して当選とするかを決めなければならず、制御的にも複雑となる。従って、本実施形態のように、大当たりに当選しなかったときのみ（落選した場合にのみ）特定条件の成立判定を行うことによって、制御的な複雑化を回避できる。さらには、大当たりの当否判定および特定条件の成立判定の二度の抽選機会が与えられ、遊技者に得した気分を与えることができ、興趣の低下が抑制できる。

30

【0383】

さらに、特定条件が成立する確率は大当たりへの当選確率よりも高く設定されており、しかも、特別電動役物作動処理が実行されているのか短開放大当たり遊技が実行されているのかを把握することができない。従って、遊技者は、外部通常遊技状態Aや外部有利遊技状態Aであるとき、特定条件が成立する毎に、確変機能が作動する可能性がある短開放大当たりに当選したのではないかとといった期待感を持つことができ、興趣の低下を抑制できる。

【0384】

また、外部通常遊技状態Aや外部有利遊技状態Aから外部通常遊技状態Bや外部有利遊技状態Bに変更される期待感を遊技者に与えることによって、遊技者は遊技を止めるに止められなくなってしまう、その結果、パチンコ機の稼働率が向上し、遊技店にとっても利益がもたらされる。

40

【0385】

一方、外部通常遊技状態Bまたは外部有利遊技状態Bであるときに特定条件が成立したり短開放大当たりに当選したとしても、当該外部通常遊技状態Bまたは外部有利遊技状態Bが継続される（即ち確変機能の作動が継続する）ので、遊技者に安心感を与えることができる。即ち、外部通常遊技状態Bまたは外部有利遊技状態Bにおいて、開閉装置500の開閉動作が2回（または2ラウンド）行われたとしても、外部通常遊技状態Aや外部有

50

利遊技状態 A に変更されることがないので、興趣の低下を抑制できる。

【0386】

なお、第1特別図柄当否判定手段904および第2特別図柄当否判定手段914による当否判定に用いられるテーブルは、必ずしも同じテーブルを用いる必要はなく、第1特別図柄当否判定手段904および第2特別図柄当否判定手段914のそれぞれが異なるテーブルを用いても良い。また、この場合、第1特別図柄抽選手段900による抽選における当選確率と、第2特別図柄抽選手段910による抽選における当選確率と、が異なるようにしても良い。さらに、第1特別図柄抽選手段900による抽選において当選した場合の大当たり遊技態様と、第2特別図柄抽選手段910による抽選において当選した場合の大当たり遊技態様と、が異なる態様（例えば遊技者に付与される利益が異なる態様等）としても良い。

10

【0387】

次に、普通図柄抽選手段920による抽選について説明する。

【0388】

普通図柄抽選手段920は、遊技球が通過ゲート612を通過してゲートセンサ760により検出されると、0～250の乱数幅で発生する普通図柄当否判定用乱数のうち一つの乱数を、普通図柄当否判定用乱数取得手段922により取得する。この取得した乱数は、当該取得した乱数を記憶する記憶領域および当該取得した乱数の数をカウンタ値として記憶する普通図柄保留カウンタを有する普通図柄保留手段923によって所定の上限値（例えば4個）まで保留される。そして、普通図柄保留手段923による保留が解除されると、取得された順に普通図柄当否判定手段924によって当否が判定される。

20

【0389】

普通図柄当否判定手段924による当否判定は、外部通常遊技状態であれば、普通図柄当否判定用乱数取得手段922によって取得された乱数値と通常普図判定テーブル926とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。本実施形態では246～250が当たり乱数なので、普通図柄当否判定用乱数取得手段922により取得した乱数値がこれらの当たり乱数であるか否かが判定され、当たり乱数であれば、可動片開閉制御手段928によって一对の可動片606の開閉動作が実行される。なお、このとき、普通図柄の変動時間は4000msであり、一对の可動片606は、開放時間180msの開閉動作を1回実行する（平時態様）。

30

【0390】

一方、外部有利遊技状態であれば、普通図柄当否判定手段924による当否判定は、普通図柄当否判定用乱数取得手段922によって取得された乱数値と開放延長普図判定テーブル927とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。本実施形態では1～250が当たり乱数なので、普通図柄当否判定用乱数取得手段922により取得した乱数値がこれらの当たり乱数であるか否かが判定され、当たり乱数であれば、可動片開閉制御手段928によって一对の可動片606の開閉動作が実行される。なお、このとき、普通図柄の変動時間は1024msであり、一对の可動片606は、開放時間1300msの開閉動作を3回および開放時間856msの開閉動作を2回実行する（促進態様）。

40

【0391】

このように、外部有利遊技状態であるとき、外部通常遊技状態の場合と比べて、第3始動口604への遊技球の入賞頻度が飛躍的に向上する。従って、外部有利遊技状態であると特別図柄の抽選機会が飛躍的に増加し、大当たり遊技が実行される期待感が高まり、興趣の低下を抑制できる。

【0392】

ここで、通常普図判定テーブル926および開放延長普図判定テーブル927は、いずれもROM712（図44参照）に記憶されている。

【0393】

なお、本実施形態において、普通図柄当否判定手段924による当否判定は、外部通常

50

遊技状態であっても当たりであると判定されて一对の可動片606の開閉動作が実行されるが、これに代えて、外部通常遊技状態であるときは当たり確率がゼロとなるようにしても良い。即ち、一对の可動片606の開閉動作が行われるのは、外部有利遊技状態であるときのみとしても良い。

【0394】

普通図柄当否判定手段924による判定結果は、普通図柄表示制御手段716によって普通図柄表示器82に表示される。また、普通図柄保留手段923による保留数は、普通図柄保留表示制御手段718によって普通図柄保留表示器92に表示される。

【0395】

可動片開閉制御手段928は、普通図柄当否判定手段924によって判定された抽選結果が当たりであるときに、普通電動役物ソレノイド774を作動させて一对の可動片606を開閉動作させる。ただし、上述したとおり、外部有利遊技状態である場合と、外部通常遊技状態である場合とでは、一对の可動片606の開閉動作態様は異なっている（外部有利遊技状態である場合、第3始動口604への遊技球の入賞が、外部通常遊技状態である場合よりも容易化される）。

10

【0396】

なお、本実施形態では、一对の可動片606が閉鎖されているとき、第3始動口604への遊技球の入賞が不可能となっており、一对の可動片606が開閉動作することに伴って、第3始動口604への遊技球の入賞が、第1始動口600および第2始動口602への遊技球の入賞よりも容易となる。ただし、一对の可動片606が閉鎖されているとき、第3始動口604への遊技球の入賞が不可能である態様に限られず、第3始動口604への遊技球の入賞が第1始動口600または第2始動口602への遊技球への入賞よりも困難であれば良い。

20

【0397】

コマンド送信手段946は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による抽選結果およびこの抽選結果に拘わる情報を周辺基板800に送信する。「抽選結果に拘わる情報」とは、演出表示装置115にて行われる装飾図柄の変動時間等が相当する。

【0398】

なお、第1特別図柄当否判定手段904、第2特別図柄当否判定手段914および普通図柄当否判定手段924による当否判定結果には、必ずしも外れが含まれている必要はない。例えば、開閉装置500への遊技球の入賞が極めて困難な態様で特別電動役物作動処理が実行される場合であれば、大当たりに当選しなかったときは全て特別電動役物作動処理を行うようにしても良い。

30

【0399】

また、本実施形態のように、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による当否判定において、大当たりの当否判定を特定条件の成立判定に先だて行うことによって上述したような顕著な効果がもたらされるが、特定条件の成立を当選種別として扱い、大当たりの当否判定と特定条件の成立判定とを一括で行っても良い。

40

【0400】

一方、周辺制御基板810は、図46に示すように、コマンド受信手段950と、演出抽選手段960と、演出制御手段962と、を備えている。

【0401】

コマンド受信手段950は、主制御基板710から送信された第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果および当該判定結果に拘わる情報を受信する部分である。

【0402】

また、演出抽選手段960は、後述するが、上記主制御基板710から送信されるコマンドに基づいて上記演出表示装置115に表示すべき演出態様や上記スピーカ144、3

50

4 1 から出力される効果音、楽曲等の演出音、さらには各ランプ 8 4 2, 8 5 2, 8 5 3 における表示態様、等々を決定する部分である。

【0 4 0 3】

また、演出制御手段 9 6 2 は、上記演出抽選手段 9 6 0 により決定された演出態様が演出表示装置 1 1 5 に表示されるように上記表示装置制御基板 8 1 6 に情報を送信する部分である。また併せて、演出音等および表示がスピーカ 1 4 4, 3 4 1 および枠装飾ランプ 8 4 2 から出力および表示されるように枠装飾中継端子板 2 4 0 を介して制御する。さらには、ランプ駆動基板 8 5 0 を介してパネル装飾ランプ 8 5 2 やセンター装飾ランプ 8 5 3 における表示も制御する。

【0 4 0 4】

次に、パチンコ機 1 の遊技進行に応じて主基板 7 0 0 で実行される種々の制御処理について、図 4 7 ～図 6 4 を参照して説明する。

【0 4 0 5】

[メインシステム処理について]

まず、図 4 7 に基づいて説明する。図 4 7 は、主基板の主制御基板に搭載される CPU が実行するメインシステム処理の一例を示すフローチャートである。

【0 4 0 6】

図 4 7 に示すように、パチンコ機 1 へ電源が供給されると、CPU 7 1 1 (図 4 4 参照) は、電源投入時処理を実行する (ステップ S 1 0)。この電源投入時処理では、まず、RAM 7 1 3 (図 4 4 参照) に記憶されているバックアップデータが正常であるか (停電発生時の設定値となっているか) 否かを判別する。即ち、この実施の形態の RAM 7 1 3 (データメモリ) は、電力の常時供給によって各種の制御データがバックアップされるバックアップ領域を有している。そして、パチンコ機 1 は、電力供給の停止に際しては、上記 RAM 7 1 3 の処理領域に記憶されている各種の制御データを上記バックアップ領域に一時退避させる処理を行うとともに、電源復帰時にこの一時退避されたデータを当該 RAM 7 1 3 の処理領域に読み出すことで、電源遮断時から継続性のある遊技を実行可能としている。

【0 4 0 7】

したがって、この電源投入時処理 (ステップ S 1 0) では、バックアップデータ (バックアップ領域内のデータ) が正常であれば、RAM 7 1 3 に記憶されているバックアップデータに従って電力供給の停止時の状態に戻す処理 (復電時処理) を実行する。一方、バックアップデータが異常であれば、RAM 7 1 3 に記憶されているバックアップデータは消去される。そしてその後、RAM 7 1 3 の処理領域には、例えば大当たりの当選確率や、現在の遊技状態を示す制御データなど、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる (初期化処理)。また、製品化されてから最初の電源投入時も、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる。

【0 4 0 8】

なお、電源投入時処理において書き込まれた現在の遊技状態は、周辺制御基板 8 1 0 にコマンド送信され、これに基づいて演出表示装置 1 1 5 の表示が制御される。このように、停電時における現在の遊技状態を主制御基板 7 1 0 の RAM 7 1 3 に記憶し、現在の遊技状態を復電後に周辺制御基板 8 1 0 に送信することで、停電した場合であっても、内部的な遊技状態と演出表示装置 1 1 5 に表示される遊技状態とを一致させることができる (周辺制御基板 8 1 0 では停電時の遊技状態が記憶されない)。ところで、現在の遊技状態については、演出表示装置 1 1 5 の装飾図柄 1 1 5 3 および特別図柄対応図柄の変動を特別図柄の変動に同調させるために、特別図柄の変動を開始するタイミングで、後述する変動パターンについての情報をコマンド送信している。そして、当該コマンドを送信した直後に、現在の遊技情報についてのコマンドを、その都度、主制御基板 7 1 0 から周辺制御基板 8 1 0 に送信している。これにより、周辺制御基板 8 1 0 でも、現在の遊技状態を常に把握できるようになっている。

10

20

30

40

50

【0409】

ただし、この電源投入時処理（ステップS10）では、RAM713に記憶されているバックアップデータの消去を指示するRAM消去スイッチがオンであるか否かの判断も行われる。即ち、このRAM消去スイッチがオンであったときも、RAM713に記憶されているバックアップデータは消去される。また併せて、RAM713の処理領域には、例えば大当たりの当選確率や、現在の遊技状態を示す制御データなど、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる（初期化処理）。なお、こうした初期化処理が行われた状態では（イニシャル時では）、大当たりの当選確率を示す制御データは、上記第1の確率（当選確率A）を示すようになり、現在の遊技状態を示す制御データは、開放延長機能および確変機能の両方とも作動しない遊技状態である「外部通常遊技状態A」を示すようになる。したがって、上記一対の可動片606がイニシャル時に動作するようなことがあれば、この一対の可動片606は、開放時間180msの開閉動作を1回実行することとなる（平時態様）。

10

【0410】

また、電源投入時処理（ステップS10）では、このような初期化処理を実行したときに主制御基板710（図44参照）が起動したことを示す電源投入コマンドを、周辺制御基板810（図45参照）に送信可能な状態にセットする処理も実行される。電源投入コマンドは、主制御基板710が起動したことを周辺制御基板810に通知するものである。なお、遊技店の閉店時等にパチンコ機1への電力供給を停止した場合（電源を落とした場合）にもRAM713にバックアップデータが記憶され、再びパチンコ機1への電力供給を開始したときには電源投入時処理が実行される。

20

【0411】

電源投入時処理（ステップS10）が終了すると、CPU711は、遊技用の各処理を繰り返し実行するループ処理を開始する。このループ処理の開始時には、CPU711は、まず、停電予告信号が検知されているか否かを判断する（ステップS20）。なお、この実施形態では、パチンコ機1にて使用する電源電圧は、電源基板（図示しない）によって生成される。即ち、パチンコ機1に搭載される複数種類の装置はそれぞれ異なる電源電圧で動作するため、外部電源からパチンコ機1に供給される電源電圧を電源基板にて所定の電源電圧に変換した後、各装置に電源を供給している。そして、停電が発生し、外部電源から電源基板に供給される電源電圧が所定の電源電圧以下となると、電源基板から主制御基板710に電源電圧の供給が停止することを示す停電予告信号が送信される。そして、ステップS20で主制御基板710に搭載されるCPU511により停電予告信号を検知すると、電源断発生時処理を実行する（ステップS40）。

30

【0412】

この電源断発生時処理は、停電後に電源基板に供給される電源電圧（本実施形態では24V）が復旧（以下「復電」と称する）した場合に、遊技機の動作を停電前の状態から開始するために停電発生時の状態をRAM713のバックアップ領域にデータを一時退避させる処理である。処理内容は後述するが、本実施例においては、図示する通り、電源断発生時処理は、割込処理ではなく、ループの開始直後に停電予告信号の検知有無に応じて実行される分岐処理としてメイン処理（主制御処理）内に組み込まれている。

40

【0413】

ステップS20で停電予告信号が検知されていない場合（ステップS20におけるNO）、即ち、外部電源からの電力が正常に供給されている場合には、遊技にて用いられる乱数を更新する非当落乱数更新処理を行う（ステップS30）。なお、非当落乱数更新処理にて更新される乱数については後述する。

【0414】

[電源断発生処理について]

図48は、電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。上述したように、電源断発生時処理（ステップS40）は、メインシステム処理において、停電予告信号が検出された時に（ステップS20におけるYES）実行される処理である。CPU711は

50

、まず、割込処理が実行されないように割込禁止設定を行う（ステップS 4 2）。そして、R A M 7 1 3 の処理領域におけるチェックサムを算出し、この算出結果と各種の遊技データをR A M 7 1 3 のバックアップ領域に記憶する（ステップS 4 4）。このチェックサムは、復電時に停電前のR A M 7 1 3 の内容が適正に保持されているか否かをチェックするために使用される。

【0 4 1 5】

次いで、C P U 7 1 1 は、R A M 7 1 3 の所定領域に設けられたバックアップフラグに、電源断発生時処理が行われたことを示す規定値を設定する（ステップS 4 6）。以上の処理を終えると、C P U 7 1 1 は、R A M 7 1 3 へのアクセスを禁止し（ステップS 4 8）、無限ループに入って電力供給の停止に備える。ところで、この処理では、ごく短時間の停電等（以下「瞬停」と称する）により電源電圧が不安定になって電源断発生時処理が開始されてしまうと、実際には電源電圧は停止されないため、無限ループから復帰することができなくなるおそれがある。かかる弊害を回避するため、本実施例のC P U 7 1 1 には、ウォッチドックタイマが設けられており、所定時間、ウォッチドックタイマが更新されないトリセットがかかるように構成されている。ウォッチドックタイマは、正常に処理が行われている間は定期的に更新されるが、電源断発生時処理に入ると、更新が行われなくなる。その結果、瞬停によって電源断発生時処理に入り、図4 8 の無限ループに入った場合でも所定期間経過後にリセットがかかり、電源投入時と同じプロセスでC P U 7 1 1 が起動することになる。

【0 4 1 6】

なお、R A M 7 1 3 のバックアップ領域に代えて、書き換え可能な不揮発性メモリ（E E P R O M など）を備えるようにしてもよい。この場合、データをバックアップさせるために常時の電力供給を必要としない、といったメリットがある。

【0 4 1 7】

若しくは、上記R A M 7 1 3 の全領域を、電力の常時供給によってデータがバックアップされるバックアップ領域としてもよい。この場合、電源遮断時において、R A M 7 1 3 の特定領域に記憶されているデータをその他の領域に退避させる必要がなくなる。また、電源復帰時にも、退避データを処理領域に読み出す必要がなくなるため、これらの処理に要する負荷が軽減されるようになる。

【0 4 1 8】

[タイマ割込処理について]

図4 9 は、タイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。本実施の形態においては、メインシステム処理の実行中に主基板7 0 0 の主制御基板7 1 0 に搭載されるC P U 7 1 1 により4 m s 毎にタイマ割込処理が実行される。タイマ割込処理において、C P U 7 1 1 は、レジスタの待機処理を実行した後（ステップS 5 0 ）、ステップS 6 0 からステップS 2 7 0 の処理を実行する。

【0 4 1 9】

ステップS 6 0 のセンサ監視処理では、上述した各種のセンサ（ゲートセンサ7 6 0 、第1 始動口センサ7 8 0 、第2 始動口センサ7 8 2 、第3 始動口センサ7 8 4 、開閉装置カウントセンサ7 7 6 等）の検出信号を監視する処理を実行する。

【0 4 2 0】

ステップS 7 0 の当落乱数更新処理では、遊技で用いられる乱数を更新する処理を実行する。なお、この実施形態では、当落乱数更新処理にて更新される乱数と、上述した非当落乱数更新処理にて更新される乱数と、は異なる。乱数については後述するが、当落乱数更新処理にて更新される乱数を非当落乱数更新処理でも更新するようにしてもよい。

【0 4 2 1】

また、ステップS 8 0 の払出制御処理では、センサ監視処理（ステップS 6 0 ）にて検出された信号に基づいて払出制御基板7 2 0 に遊技球の払い出しを指示する払出コマンドを送信する。

【0 4 2 2】

ステップS90の普通図柄・普通電動役物制御処理では、センサ監視処理処理（ステップS60）にてゲートセンサ760から検出された信号に基づいて普通図柄表示器82に関わる制御処理を実行するとともに、一对の可動片606の開閉制御を行うための処理を実行する。

【0423】

ステップS100の特別図柄・特別電動役物制御処理では、特別図柄の変動開始から当たり遊技の開始までの一連の処理を実行するとともに、特別電動役物としての開閉装置500の開閉制御を行うための処理を実行する。

【0424】

ステップS260の出力データ設定処理では、特別図柄・特別電動役物制御処理（ステップS100）等において定まる情報に基づいて、主制御基板710から周辺制御基板810に送信するコマンドを生成する処理を実行する。

10

【0425】

ステップS270のコマンド送信処理では、出力データ設定処理（ステップS260）において設定されたコマンドを周辺制御基板810に送信する処理が行われる。ステップS60からステップS270の処理を実行すると、レジスタ復帰処理（ステップS280）を実行して、タイマ割込処理を終了する。

【0426】

ここで、上述した非当落乱数更新処理（ステップS30）および当落乱数更新処理（ステップS70）においてCPU711により更新される各種乱数について説明する。

20

【0427】

本実施形態において、遊技にて用いられる各種乱数として、当否判定用乱数、図柄乱数、リーチ判定用乱数（より厳密には、高期待演出判定用乱数）、変動パターン乱数および普通図柄当否判定用乱数等がある。

【0428】

当否判定用乱数は、大当たり遊技または特別電動役物作動処理を発生させるか否かの判定に用いられる当否判定用乱数である。図柄乱数は、大当たり遊技を発生させると判定されたときに、大当たりの種別（第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第3長開放大当たり、第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たり）の判定に用いられる乱数である。リーチ判定用乱数は、当否判定にて大当たりに当選せず（即ち外れ）、さらに特定条件も成立していないと判定されたときに、リーチ演出などの高期待演出を行うか否かの判定に用いられる乱数である。変動パターン乱数は、第1特別図柄表示器84および第2特別図柄表示器86に表示する特別図柄の変動パターンを決定するために用いられる乱数である。普通図柄当否判定用乱数は、一对の可動片606を開放状態に制御するか否かの判定に用いられる乱数である。

30

【0429】

なお、演出表示装置115にて表示制御される装飾図柄の変動パターンは、変動パターン乱数により決定しても良く、周辺基板800の周辺制御基板810に搭載されるCPU811または表示装置制御基板816に搭載されるCPU832（いずれも図45参照）により決定するようにしてもよい。また、変動パターン乱数は必須ではなく、リーチ判定用乱数を用いて特別図柄の変動パターンを決定するようにしても良い。

40

【0430】

これらの乱数のうち、当落乱数更新処理では、大当たり遊技または特別電動役物作動処理の発生に関わる当否判定用乱数、図柄乱数、および、遊技球を受け入れやすい開放状態に一对の可動片606を制御するか否かに関わる普通図柄当たり判定用乱数の更新を行う。ここで、大当たり遊技の発生および一对の可動片606を開放状態に制御するか否かに関わる判定に用いられる乱数は一定のタイミングとして4ms毎に更新される。このようにすることにより、それぞれの乱数における所定期間における確率（大当たり遊技または特別電動役物作動処理を発生させると判定される確率、一对の可動片606を開放状態に制御すると判定される確率）を一定にする（即ち狙い打ち等により確率に偏りが発生する

50

ことを防止する)ことができ、遊技者が不利な状態となることを防止できる。

【0431】

一方、非当落乱数更新処理では、当たり遊技の発生および普通図柄の表示結果に関わらないリーチ判定用乱数、並びに、変動パターン乱数の更新を行う。なお、主制御基板710で更新される乱数は、上記したものに限られず、非当落乱数更新処理では、当否判定用乱数を更新するカウンタが1周したときに次にカウントを開始させる当否判定用乱数の初期値を決定するための初期値決定乱数等の更新も行う。

【0432】

なお、本実施例においては、当否判定用乱数を取得するための手段として、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902および第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912の2つの手段を設けているが、これを一つのみ設けた構成としてもよい。

10

【0433】

[特別図柄・特別電動役物制御処理について]

次に、図50に基づいて特別図柄・特別電動役物制御処理について説明する。図50は、特別図柄・特別電動役物制御処理の一例を示すフローチャートである。

【0434】

この特別図柄・特別電動役物制御処理では、まず、第1・第2・第3始動口入賞処理(ステップS110)を行う。具体的には後述するが、第1始動口600、第2始動口602、第3始動口604に遊技球が受け入れられたか否かを判別し、これに基づいて一連の処理を行う。第1・第2・第3始動口入賞処理(ステップS110)を行うと、次に、処理フラグを確認し(ステップS120～ステップS230)、処理フラグに対応する処理を行う。

20

【0435】

第1・第2・第3始動口入賞処理(ステップS110)を終えると、先ず、処理フラグが0であるか否かを判断し(ステップS120)、処理フラグが0であれば(ステップS120におけるYES)変動開始処理(ステップS130)を実行する。変動開始処理(ステップS130)では、特別図柄の変動表示を開始するための設定を行う。詳しくは後述するが、大当たり遊技または特別電動役物作動処理を開始させるか否かの判断を行い、処理フラグを「1」に更新する。一方、ステップS120において処理フラグが0でなければ(ステップS120におけるNO)ステップS140に進む。

30

【0436】

ステップS140に進むと、処理フラグが1であるか否かを判断する(ステップS140)。処理フラグが1であれば(ステップS140におけるYES)変動パターン設定処理(ステップS150)を実行する。この変動パターン設定処理では、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86に表示される特別図柄および演出表示装置115に表示される装飾図柄の変動パターンを決定し、当該変動パターンに対応して設定される変動時間(第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86のいずれかにおいて特別図柄の変動表示を開始してから停止表示するまでの時間)をタイマにセットし、処理フラグを「2」に更新する。一方、ステップS140において処理フラグが1でなければ(ステップS140におけるNO)、ステップS170に進む。

40

【0437】

ステップS170に進むと、処理フラグが2であるか否かを判断する(ステップS170)。処理フラグが2であれば(ステップS170におけるYES)変動中処理(ステップS180)を実行する。この変動中処理では、変動パターン設定処理(ステップS150)で設定された変動時間をタイマにより監視し、タイムアウトしたことに基づいて第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86における特別図柄の変動表示を停止させる。このとき、変動開始処理(ステップS130)にて大当たりとする判定がなされていれば、処理選択フラグを「3」に更新し、特定条件成立とする判定がなされていれば、処理選択フラグを「4」に更新し、大当たりおよび特定条件成立とする判定のいずれもなされていなければ処理選択フラグを「0」に更新する。一方、ステップS170において

50

処理フラグが2でなければ（ステップS170におけるNO）、ステップS190に進む。

【0438】

ステップS190に進むと、処理フラグが3かどうか判断する（ステップS190）。処理フラグが3であれば（ステップS190におけるYES）大当たり遊技開始処理（ステップS200）を実行する。この大当たり遊技開始処理では、大当たり種別（長開放大当たりか短開放大当たりか）を判断し、その大当たり種別に応じて開閉装置500の開閉動作を制御するためのラウンド回数、開放時間および遊技球の入賞制限個数をセットし、処理フラグを「5」に更新する。一方、ステップS190において処理フラグが3でなければ（ステップS190におけるNO）、ステップS210に進む。

10

【0439】

ステップS210に進むと、処理フラグが4かどうか判断する（ステップS210）。処理フラグが4であれば（ステップS210におけるYES）特定条件成立時処理（ステップS220）を実行する。この特別電動役物作動処理では、開閉装置500の開放動作を制御するための開放回数および開放時間をセットし、処理フラグを「6」に更新する。一方、処理フラグが4でなければ（ステップS210におけるNO）、ステップS230に進む。

【0440】

ステップS230に進むと、処理フラグが5かどうか判断する（ステップS230）。処理フラグが5であれば（ステップS230におけるYES）特別電動役物大当たり制御処理（ステップS240）を実行する。この特別電動役物大当たり制御処理では、大当たり遊技開始処理（ステップS200）においてセットしたラウンド回数、開放時間および遊技球の入賞制限個数に基づいて開閉装置500の開閉動作を制御し、大当たり遊技が終了する場合には、確率変動機能および時短機能を作動させるか否か判断させるとともに処理フラグを「0」に更新する処理を行う。

20

【0441】

一方、ステップS230において処理フラグが5でなければ（ステップS230におけるNO）特別電動役物作動処理（ステップS250）を実行する。この特別電動役物作動処理（ステップS250）では、特定条件成立時処理（ステップS220）においてセットした開放回数、開放時間および制限個数に基づいて、開閉装置500の開閉動作を制御し、特別電動役物作動処理が終了する場合には、処理フラグを「0」に更新する処理を行う。なお、特別電動役物作動処理は、大当たり遊技のように条件装置の作動を伴う遊技ではないものの、上述したとおり、大当たり遊技の一種である短開放大当たり遊技と極似する遊技である。

30

【0442】

ステップS130からステップS250の各種処理のいずれかを実行すると特別図柄・特別電動役物制御処理を終了する。

【0443】

[第1・第2・第3始動口入賞処理について]

次に、第1・第2・第3始動口入賞処理について図51に基づいて説明する。図51は、第1・第2・第3始動口入賞処理の一例を示すフローチャートである。

40

【0444】

第1・第2・第3始動口入賞処理では、CPU711は、先ず、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したか否かを判断する（ステップS1101）。具体的には、第2始動口センサ782または第3始動口784による遊技球検知の有無を確認する。このとき、第2始動口センサ782または第3始動口センサ784による遊技球の検知があれば、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したと判断する（ステップS1101におけるYES）。第2始動口センサ782および第3始動口センサ784による遊技球の検知がいずれもなければ、第2始動口602および第3始動口604のいずれにも遊技球が入賞していない（ステップS1101におけるNO）と判断す

50

る。

【0445】

ステップS1101において第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したと判断したときには、各種データ（第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912によって取得された当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）を取得する。そして、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値である4未満であるか否かを判断する（ステップS1102）。

【0446】

ステップS1101において第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限の4未満であると判断すると（ステップS1102におけるYES）、CPU711は、第2保留記憶処理を行い（ステップS1103）、その後、ステップS1104に進む。第2保留記憶処理は、第2始動口602に遊技球が入賞したことによって取得した各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）を当否判定用乱数記憶領域5131に記憶すると共に、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値に1を加算する処理である。なお、当否判定用乱数記憶領域5131は、当否判定用乱数記憶領域、図柄乱数記憶領域および特別図柄種別記憶領域を有しており、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したことによって取得した各種データは、それぞれの記憶領域に記憶される。

10

【0447】

CPU711が、ステップS1101において第2始動口602および第3始動口604のいずれにも遊技球が入賞していないと判断したとき（ステップS1101におけるNO）、および、ステップS1102において第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値の4に達していると判断したとき（ステップS1102におけるNO）は、いずれもステップS1104に進む。

20

【0448】

ステップS1104では、CPU711は、第1始動口600に遊技球が入賞したか否かを判断する（ステップS1104）。具体的には、第1始動口センサ780による遊技球検知の有無を確認する。このとき、第1始動口センサ780によって遊技球が検知された場合には第1始動口600に遊技球が入賞したと判断する（ステップS1104におけるYES）。第1始動口センサ780による遊技球の検知がなければ、第1始動口600に遊技球が入賞していない（ステップS1104におけるNO）と判断する。

30

【0449】

ステップS1104において第1始動口600に遊技球が入賞したと判断したときには、各種乱数（第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって取得された当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）を取得し、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値である4未満であるか否かを判断する（ステップS1105）。

【0450】

ステップS1104において第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限の4未満であると判別すると（ステップS1105におけるYES）、CPU711は、第1保留記憶処理を行い（ステップS1106）、第1・第2・第3始動口入賞処理を終了する。第1保留記憶処理は、第1始動口600に遊技球が入賞したことによって取得した各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）を当否判定用乱数記憶領域5131に記憶すると共に、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値に1を加算する処理である。なお、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したことによって取得した各種データと同様に、第1始動口600に遊技球が入賞したことによって取得した各種データは、当否判定用乱数記憶領域5131におけるそれぞれの記憶領域に記憶される。

40

【0451】

CPU711が、ステップS1104において第1始動口600に遊技球が入賞していないと判断したとき（ステップS1104におけるNO）、および、ステップS1105

50

において第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値の4に達していると判断したとき（ステップS1105におけるNO）は、いずれも第1・第2・第3始動口入賞処理を終了する。

【0452】

なお、ステップS1102において、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したときに第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値であるとき、ステップS1101で取得した各種データを破棄する。同様に、ステップS1105において、第1始動口600に遊技球が入賞したときに第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値であるとき、ステップS1104で取得した各種データを破棄する。

【0453】

なお、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したと判断したとき、各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）の取得は、必ずしもステップS1101で行う必要はなく、ステップS1101～ステップS1103の間で行えばよい。例えば、ステップS1101で各種データを取得せずに、ステップS1102で第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値未満であることを判定した後に各種データを取得してもよいし、ステップS1103の第2保留記憶処理で取得するようにしてもよい。

【0454】

同様に、第1始動口600に遊技球が入賞したと判定したとき、各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）の取得は、必ずしもステップS1104で行う必要はなく、ステップS1104～ステップS1106の間で行えばよい。例えば、ステップS1104で各種データを取得せずに、ステップS1102で第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値未満であることを判別した後に各種データを取得してもよいし、ステップS1106の第1保留記憶処理で取得するようにしてもよい。

【0455】

このように、本実施形態では、第2始動口602または第3始動口604への入賞処理（ステップS1101～ステップS1103）を実行したのちに、第1始動口600への入賞処理（ステップS1104～1106）を実行している。ただし、これに代えて、第1始動口600への入賞処理を実行したのちに、第2始動口602または第3始動口604への入賞処理を実行する態様であっても良い。

【0456】

また、本実施形態では、第1始動口600に遊技球が入賞したときは第1特別図柄抽選手段900によって抽選処理を行い、第2始動口602または第3始動口604に入賞したときは第2特別図柄抽選手段910によって抽選処理を行っているが、これに限られない。例えば、第1始動口600または第3始動口602に遊技球が入賞したときは第1特別図柄抽選手段900によって抽選処理を行い、第2始動口602に入賞したときは第2特別図柄抽選手段910によって抽選処理を行うようにしても良い。さらには、各始動口600、602、604に対応させて特別図柄抽選手段を設けるようにしても良い（即ち、第1始動口に対応する第1特別図柄抽選手段、第2始動口に対応する第2特別図柄抽選手段、第3始動口に対応する第3特別図柄抽選手段を設けるようにしても良い）。

【0457】

また、本実施形態では、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理および第2特別図柄抽選手段910による抽選処理のいずれが行われた場合であっても大当たりへの当選確率は同じであるが、これに限られない。例えば、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理が行われた場合の大当たり当選確率と、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理が行われた場合の大当たり当選確率と、が異なるようにしても良い。

【0458】

さらに、本実施形態では、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理にて大当たりに当選した場合と、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理にて大当たりに当選した場合、とで遊技者に付与される利益に差異はないが、これに限られない。例えば、第1特別

10

20

30

40

50

図柄抽選手段 900 による抽選処理が行われた場合には第 1 長開放大当たり遊技が実行される確率が相対的に高く設定される一方で、第 2 特別図柄抽選手段 910 による抽選処理が行われた場合には第 1 長開放大当たり遊技が実行される確率が相対的に低く設定されるような場合が相当する。

【0459】

[変動開始処理について]

次に、変動開始処理について図 52 に基づいて説明する。図 52 は、変動開始処理の一例を示すフローチャートである。

【0460】

処理選択フラグが「0」のときに実行される変動開始処理（ステップ S130）では、CPU711 は、先ず、当否判定用乱数記憶領域 5131 に記憶されている乱数の数（始動記憶数）が 0 であるか否かを判断する（ステップ S1301）。当否判定用乱数記憶領域 5131 に記憶されている始動記憶数が 0 であることは、第 1 特別図柄保留カウンタ 903 および第 2 特別図柄保留カウンタ 913 のいずれのカウンタ値も 0 であることを意味する。

【0461】

始動記憶数が 0 でなければ（ステップ S1301 における NO）、当否判定用乱数記憶領域 5131 のシフト処理を行う（ステップ S1302）。このシフト処理は、各始動口 600、602、604 への遊技球の入賞に基づいて取得された乱数の当否判定が行われる順序をシフトする処理である。即ち、特別図柄の当否判定は各始動口 600、602、604 に遊技球が入賞した順に行われるため、変動開始に伴って当該順序がシフトする。各始動口 600、602、604 への遊技球の入賞に基づいて取得された乱数のうち最も早く取得された乱数は、処理領域 5132 に移される。なお、ステップ S1301 において始動記憶数が 0 であれば（ステップ S1301 における YES）、変動開始処理を終了する。

【0462】

ステップ S1302 においてシフト処理を行ったのち、CPU711 は、処理領域 5132 に記憶されている種別（第 1 特別図柄であるか第 2 特別図柄であるか）を判別する（ステップ S1303）。ここで、当該種別が第 2 特別図柄種別であれば（ステップ S1303 における YES）、第 2 特別図柄フラグを ON 状態にする（ステップ S1303）と共に、第 2 特別図柄保留カウンタ 913 のカウンタ値を 1 減算して（ステップ S1305）、ステップ S1308 に進む。一方、当該種別が第 1 特別図柄種別であれば（ステップ S1303 における NO）、第 1 特別図柄フラグを ON 状態にする（ステップ S1306）と共に、第 1 特別図柄保留カウンタ 903 のカウンタ値を 1 減算して（ステップ S1307）、ステップ S1308 に進む。

【0463】

ステップ S1308 では、確変機能が作動している遊技状態（外部通常遊技状態 B または外部有利遊技状態 B）であるか否かを判断する（ステップ S1308）。ここで、確変機能が作動している遊技状態であれば（ステップ S1308 における YES）、第 1 確変特図判定テーブル 908 または第 2 確変特図判定テーブル 909 が選択される（ステップ S1309）。具体的には、第 1 特別図柄フラグが ON 状態であれば第 1 確変特図判定テーブル 908 が選択され、第 2 特別図柄フラグが ON 状態であれば第 2 確変特図判定テーブル 909 が選択される。

【0464】

一方、ステップ S1308 において確変機能が未作動であれば（ステップ S1308 における NO）、第 1 通常特図判定テーブル 906 または第 2 通常特図判定テーブル 907 が選択される（ステップ S1310）。具体的には、第 1 特別図柄フラグが ON 状態であれば第 1 通常特図判定テーブル 906 が選択され、第 2 特別図柄フラグが ON 状態であれば第 2 通常特図判定テーブル 907 が選択される。

【0465】

そして、ステップS1309またはステップS1310において選択された判定テーブルと、処理領域5132に記憶されている当否判定用乱数と、に基づいて当否判定が行われる（ステップS1311）。

【0466】

なお、ステップS1311における大当たり判定は、第1特別図柄フラグがON状態であれば第1特別図柄当否判定手段904によって行われ、第2特別図柄フラグがON状態であれば第2特別図柄当否判定手段914によって行われる。

【0467】

ステップS1311における当否判定にて大当たりであると判定されると（ステップS1311におけるYES）、取得した図柄乱数に基づいて大当たりの種別を判定する（ステップS1312）。その後、大当たりの種別に応じたフラグをON状態にする（ステップS1313）。具体的には、第1長開放大当たりであれば第1長開放大当たりフラグをON状態にし、第2長開放大当たりであれば第2長開放大当たりフラグをON状態にし、第3長開放大当たりであれば第3長開放大当たりフラグをON状態にし、第1短開放大当たりであれば第1短開放大当たりフラグをON状態にし、第2短開放大当たりであれば第2短開放大当たりフラグをON状態にする。その後、処理フラグを「1」に更新し（ステップS1316）、変動開始処理を終了する。

【0468】

一方、ステップS1311における当否判定にて大当たりでないと判定すると（ステップS1311におけるNO）、特定条件が成立しているか否かが判定される（ステップS1314）。ここで、特定条件が成立していると判定されると（ステップS1314におけるYES）、特定条件フラグをON状態にして（ステップS1315）、ステップS1316に進み、処理フラグを「1」に更新し、変動開始処理を終了する。ステップS1314において特定条件が成立していないと判定されると（ステップS1314におけるNO）、ステップS1316に進み、処理フラグを「1」に更新し、変動開始処理を終了する。

【0469】

なお、本実施形態では、ステップS1302においてシフト処理を行ったのち、ステップS1309またはステップS1310において選択された判定テーブルと、処理領域5132に記憶されている当否判定用乱数と、に基づいて当否判定が行われる（ステップS1311）が、これに限られない。例えば、判定テーブルと、当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている当否判定用乱数のうち最も早く記憶された乱数と、に基づいて当否判定を行い、その後、シフト処理を行っても良い。このとき、当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている当否判定用乱数を参照できるのは、変動開始時のみである。

【0470】

[変動パターン設定処理について]

次に、変動パターン設定処理について図53に基づいて説明する。図53は、変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。

【0471】

変動パターン設定処理は、当否判定結果に応じて変動パターンを設定する処理である。この処理では、まず、複数種類の大当たりのうちいずれかの大当たりフラグがON状態であるか否か、または、特定条件フラグがON状態であるか否かを判断する（ステップS1510）。ここで大当たりフラグまたは特定条件フラグがON状態であると（ステップS1510におけるYES）、当たり変動パターンテーブル設定処理を行い（ステップS1520）、その後、変動パターン決定処理を行う（ステップS1560）。この変動パターン設定処理では、詳細は後述するが、当たり変動パターンテーブル設定処理にて設定されたテーブルに基づいて変動パターンが決定される。

【0472】

ステップS1510において大当たりフラグおよび特定条件フラグのいずれもONでなければ（ステップS1510におけるNO）、大当たりへの当選の期待度が高い高期待演

10

20

30

40

50

出（例えばリーチ演出など）を行うべきか否かを判断する（ステップS1530）。ここで、大当たりへの当選の期待度が高い高期待演出を行うべきであると判断されると（ステップS1530におけるYES）、高期待外れ変動パターンテーブル設定処理を行い（ステップS1540）、その後、変動パターン決定処理を行う（ステップS1560）。この変動パターン設定処理では、詳細は後述するが、当たり変動パターンテーブル設定処理にて設定された変動パターンテーブルに基づいて変動パターンが決定される。

【0473】

一方、ステップS1530において大当たりへの当選の期待度が高い高期待演出を行うべきでないと判断されると（ステップS1530におけるNO）、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理を行い（ステップS1550）、その後、変動パターン決定処理を行う（ステップS1560）。この変動パターン設定処理では、詳細は後述するが、当たり変動パターンテーブル設定処理にて設定された変動パターンテーブルに基づいて変動パターンが決定される。

10

【0474】

なお、高期待演出を行うべきか否かの判断は、高期待演出抽選に当選していれば高期待演出を行うと判断され、高期待演出抽選に落選していれば高期待演出を行わないと判断される。高期待演出抽選は、各始動口600、602、604への入賞に際して上述のリーチ判定用乱数を取得し、当否判定用乱数が外れである場合に、図柄の変動が開始されるに際して、当該取得したリーチ判定用乱数の当落を判定することによって行われる。ここで、高期待演出抽選に当選する確率は開放延長機能が作動しているか否かによって異なる。さらに、開放延長機能が作動していない場合には、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（所謂保留数）によっても高期待演出抽選に当選する確率が異なる。

20

【0475】

高期待演出抽選に当選する確率についてより詳しく言えば、開放延長機能が作動していない場合（即ち外部通常遊技状態の場合）であって且つ当該変動が第1特別図柄の変動であるとき、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が0であれば10.5分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が1であれば12分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が2であれば13.5分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が3であれば15分の1となる。また、開放延長機能が作動していない場合（即ち外部通常遊技状態の場合）であって且つ当該変動が第2特別図柄の変動であるとき、高期待演出抽選に当選する確率は、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が0であれば10.5分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が1であれば12分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が2であれば13.5分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が3であれば15分の1となる。なお、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値および第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値は、当該変動に際して減算されたのちのカウンタ値である。

30

【0476】

また、開放延長機能が作動しているとき（即ち外部有利遊技状態の場合）は、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値に拘らず、高期待演出抽選に当選する確率は常に14分の1となる。このように、この実施の形態では、開放延長機能が作動しているときと、開放延長機能が作動していないときとで、大当たりへの期待度の高い高期待演出の行われる確率が同程度とされている。これにより、上記大当たりへの当選の期待度が低い演出（非リーチ演出など）ばかりが繰り返されるようなことが回避できるようになり、これによって外部有利遊技状態において運悪く上記大当たりが当選されるまでに多くの抽選処理を行わなければならないとしても、遊技の興趣は好適に維持されるようになる。

40

【0477】

次いで、ステップS1560において変動パターンが決定されると、当該決定された変動パターンを選択値としてセットし（ステップS1570）、当該変動パターンに対応す

50

る変動時間値をタイマにセットする（ステップS1580）。例えば、変動番号10の変動パターンに決定された場合であれば、当該変動番号10の変動パターンに対応するコマンド0AHを演出コマンドとしてセットすると共に、変動時間値として43000mscをタイマにセットする。決定された変動パターンが他の変動パターンである場合であっても、変動番号10の変動パターンに決定された場合と同様に、決定された変動パターンに対応するコマンドを演出コマンドとしてセットすると共に、当該決定された変動パターンに対応する変動時間値をタイマにセットする。その後、処理フラグを「2」に更新（ステップS1590）し、変動パターン設定処理を終了する。

【0478】

なお、高期待演出抽選に当選する確率は、上記の説明に限定されるものではない。即ち、開放延長機能が作動していないとき、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値に拘らず、高期待演出抽選に当選する確率が常に一定となるように一律にしても良い。一方、開放延長機能が作動しているとき、高期待演出抽選に当選する確率が一律ではなく、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値に応じて異なるようにしても良い。

【0479】

なお、この変動パターン設定処理において設定された変動パターンに基づいて、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86としての複数のLEDの点灯パターンによって表示される。

【0480】

次に、図54および図55に基づいて当たり変動パターンテーブル設定処理について説明する。図54は、当たり変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。図55は、当たり変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。なお、図55の当落の欄に記載の◎は長開放大当たりを意味し、○は短開放大当たりを意味し、△は特定条件の成立を意味し、×は外れを意味する。

【0481】

図54の当たり変動パターンテーブル設定処理において、CPU711は、先ず、外部通常遊技状態であるか否か、即ち、開放延長機能が作動しているか否かを判断する（ステップS15201）。外部通常遊技状態である（開放延長機能が作動していない）と判断すると（ステップS15201におけるYES）、第1長開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する（ステップS15202）。ステップS15202において第1長開放大当たりフラグがONであると判断すると（ステップS15202におけるYES）、図55に示される変動パターンテーブルA1～A3のうちいずれかの変動パターンテーブルを選択し（ステップS15203）、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0482】

なお、この実施の形態では、同図55に示されるように、総数「1000」のテーブル選択用乱数が変動パターンテーブルA1～A7、K1、K2の別にそれぞれ対応付けられている。そして、上記変動パターンテーブルの選択に際しては、上記選択用乱数のうちの1つを取得し、該取得した選択用乱数に基づいて上記変動パターンテーブルA1～A7、K1、K2のうちの1つを選択するようにしている。したがって、ステップS15203における変動パターンテーブルの選択処理では、図55に示されるように、1000分の820の確率で変動パターンテーブルA1が選択され、1000分の175の確率で変動パターンテーブルA2が選択され、1000分の5の確率で変動パターンテーブルA3が選択される。なお、これらテーブルA1～A3のうち、テーブルA2は上記連続演出が行われるテーブルである。テーブル選択用乱数については、他の乱数と兼用で用いるようにしてもよい。

【0483】

ステップS15202において第1長開放大当たりフラグがONでないと判断すると（

10

20

30

40

50

ステップS15202におけるNO)、第2長開放大当たりフラグまたは第3長開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する(ステップS15204)。ステップS15204において第2長開放大当たりフラグまたは第3長開放大当たりフラグがONであると判断すると(ステップS15204におけるYES)、図55に示される変動パターンテーブルA1または変動パターンテーブルA2を選択し(ステップS15205)、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0484】

なお、ステップS15205における変動パターンテーブルの選択は、図55に示されるように、1000分の825の確率で変動パターンテーブルA1が選択され、1000分の175の確率で変動パターンテーブルA2が選択される。

10

【0485】

ステップS15204において第2長開放大当たりフラグおよび第3長開放大当たりフラグのいずれもONでないと判断すると(ステップS15204におけるNO)、第1短開放大当たりフラグまたは第2短開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する(ステップS13206)。ステップS15206において第1短開放大当たりフラグまたは第2短開放大当たりフラグがONであると判断すると(ステップS15206におけるYES)、常に図55に示される変動パターンテーブルA4を選択し(ステップS15207)、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0486】

ステップS15206において第1短開放大当たりフラグおよび第2短開放大当たりフラグのいずれもONでないと判断すると(ステップS15206におけるNO)、常に図55に示される変動パターンテーブルK1を選択し(ステップS15208)、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

20

【0487】

また、CPU711は、ステップS15201において外部通常遊技状態でない(即ち開放延長機能が作動している外部有利遊技状態である)と判断したとき(ステップS15201におけるNO)、第1長開放大当たりフラグまたは第2長開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する(ステップS15209)。ステップS15209において第1長開放大当たりフラグまたは第2長開放大当たりフラグがONであると判断すると(ステップS15209におけるYES)、図55に示される変動パターンテーブルA5または変動パターンテーブルA6を選択し(ステップS15210)、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

30

【0488】

なお、ステップS15210における変動パターンテーブルの選択は、図55に示されるように、1000分の335の確率で変動パターンテーブルA5が選択され、1000分の665の確率で変動パターンテーブルA6が選択される。

【0489】

ステップS15209において第1長開放大当たりフラグおよび第2長開放大当たりフラグのいずれもONでないと判断すると(ステップS15209におけるNO)、第3長開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する(ステップS15211)。ステップS15211において第3長開放大当たりフラグがONであると判断すると(ステップS15211におけるYES)、常に図55に示される変動パターンテーブルA6を選択し(ステップS15212)、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

40

【0490】

ステップS15211において第3長開放大当たりフラグがONでないと判断すると(ステップS15211におけるNO)、第1短開放大当たりフラグまたは第2短開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する(ステップS15213)。ステップS15213において第1短開放大当たりフラグまたは第2短開放大当たりフラグがONであると判断すると(ステップS15213におけるYES)、常に図55に示される変動パターンテーブルA7を選択し(ステップS15214)、当たり変動パターンテーブル設定処

50

理を終了する。

【0491】

ステップS15213において第1短開放大当たりフラグおよび第2短開放大当たりフラグのいずれもONでないと判断すると（ステップS15213におけるNO）、常に図55に示される変動パターンテーブルK2を選択し（ステップS15215）、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0492】

次に、図56および図57に基づいて高期待外れ変動パターンテーブル設定処理について説明する。図56は、高期待外れ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。図57は、高期待外れ変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。なお、図57の当落の欄に記載の◎は長開放大当たりを意味し、○は短開放大当たりを意味し、△は特定条件の成立を意味し、×は外れを意味する。

10

【0493】

図56の高期待外れ変動パターンテーブル設定処理において、CPU711は、まず、外部通常遊技状態であるか否か、即ち、開放延長機能が作動しているか否かを判断する（ステップS15401）。外部通常遊技状態である（開放延長機能が作動していない）と判断すると（ステップS15401におけるYES）、図57に示される変動パターンテーブルH1～H4のうちいずれかの変動パターンテーブルを選択し（ステップS15402）、高期待外れ変動パターンテーブル設定処理を終了する。

20

【0494】

なおここでも、同図57に示されるように、総数「1000」のテーブル選択用乱数が変動パターンテーブルH1～H5の別にそれぞれ対応付けられている。そして、上記変動パターンテーブルの選択に際しては、上記選択用乱数のうちの1つを取得し、該取得した選択用乱数に基づいて上記変動パターンテーブルH1～H5のうちの1つを選択するようにしている。したがって、ステップS15402における変動パターンテーブルの選択処理では、図57に示されるように、1000分の820の確率で変動パターンテーブルH1が選択され、1000分の135の確率で変動パターンテーブルH2が選択され、1000分の5の確率で変動パターンテーブルH3が選択され、1000分の40の確率で変動パターンテーブルH4が選択される。なお、外部通常遊技状態時において連続演出が行われる確率は、リーチ確率（10.5分の1～15分の1）とテーブルH4が選択される確率（1000分の40）との乗数（10500分の40～15000分の40）となる。

30

【0495】

また、CPU711は、ステップS15401において外部通常遊技状態でない（即ち開放延長機能が作動している外部有利遊技状態である）と判断したとき（ステップS15401におけるNO）、常に図57に示される変動パターンテーブルH5を選択し（ステップS15403）、高期待外れ変動パターンテーブル設定処理を終了する。なお、外部有利遊技状態時において連続演出が行われる確率は、リーチ確率（14分の1）と変動番号58が選択される確率（1000分の752）との乗数（14000分の752）となる。

40

【0496】

次に、図58および図59に基づいて低期待外れ変動パターンテーブル設定処理について説明する。図58は、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。図59は、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。

【0497】

図58の低期待外れ変動パターンテーブル設定処理において、CPU711は、まず、外部通常遊技状態であるか否か、即ち、開放延長機能が作動しているか否かを判断する（ステップS15501）。外部通常遊技状態である（開放延長機能が作動していない）と

50

判断すると（ステップS15501におけるYES）、連続演出抽選を行う（ステップS15502）。連続演出抽選とは、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による当否判定の結果および高期待演出抽選の結果の両方が外れであるにも拘らず、遊技者に期待感を与えうる連続演出を行うか否かの抽選のことである。本実施形態では、大当たりフラグおよび特定条件フラグがONでなく、且つリーチも行われない場合において、251分の1の確率で連続演出抽選に当選する。このように、本実施形態では、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態において、上記大当たりが当選されなかったときに上記連続演出が行われる確率は極めて低く設定されている。なお後述するが、連続演出とは、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記特別図柄表示器84、86では当該特別図柄が1回しか変動表示されないにもかかわらず、後述の複数の装飾図柄1153が複数回にわたって変動表示演出されたかのように見える演出（擬似演出）のことである。

10

【0498】

連続演出抽選が行われたのち、連続演出抽選に当選したか否かを判断し（ステップS15503）、連続演出抽選に当選したと判断すると（ステップS15503におけるYES）、常に図59に示される変動パターンテーブルH6を選択し（ステップS15504）、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0499】

ステップS15503において連続演出抽選に落選したと判断すると（ステップS15503におけるNO）、保留数、即ち第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（当該変動に際して減算されたのちのカウンタ値）に応じて図59に示される変動パターンテーブルH7～H9のうちいずれかの変動パターンテーブルを選択し（ステップS15505）、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理を終了する。

20

【0500】

なお、ステップS15505における変動パターンテーブルの選択は、当該変動が第1特別図柄の変動であるとき、図59に示されるように、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が0または1であれば変動パターンテーブルH7が、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が2であれば変動パターンテーブルH8が、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が3であれば変動パターンテーブルH9が、それぞれ選択される。また、当該変動が第2特別図柄の変動であるとき、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が0または1であれば変動パターンテーブルH7が、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が2であれば変動パターンテーブルH8が、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が3であれば変動パターンテーブルH9が、それぞれ選択される。すなわち、上記保留の状態とされている抽選処理の処理数が少ないときよりも多いときのほうが短い時間にて特別図柄の変動表示が行われる。

30

【0501】

また、CPU711は、ステップS15501において外部通常遊技状態でない（即ち開放延長機能が作動している外部有利遊技状態である）と判断したとき（ステップS15501におけるNO）、保留数、即ち第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（当該変動に際して減算されたのちのカウンタ値）に応じて図59に示される変動パターンテーブルH10または変動パターンテーブルH11を選択し（ステップS15506）、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理を終了する。

40

【0502】

なお、ステップS15506における変動パターンテーブルの選択は、当該変動が第1特別図柄の変動であるとき、図59に示されるように、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が0または1であれば変動パターンテーブルH10が、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が2または3であれば変動パターンテーブルH11が、それぞれ選択される。また、当該変動が第2特別図柄の変動であるとき、第2特別図柄保留カウ

50

ンタ 9 1 3 のカウンタ値が 0 または 1 であれば変動パターンテーブル H 1 0 が、第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 のカウンタ値が 2 または 3 であれば変動パターンテーブル H 1 1 が、それぞれ選択される。すなわち、上記保留の状態とされている抽選処理の処理数が多いときは、上記特別図柄の変動表示に要する時間が上記抽選処理の処理数が少ないときの「1/2」未満となるように、上記特別図柄の変動表示が行われる。

【0503】

なお、図 5 5、図 5 7 および図 5 9 における変動名称として、開放延長機能が作動していない場合には「連続演出 2 回（または 3 回）」と表示される一方で、開放延長機能が作動している場合には「連続演出・・・」と表示されていない。

【0504】

より具体的には、変動番号 5 9 ～ 9 6 の変動名称では、「連続演出・・・」の表示が省略されているだけで、実際には 2 回分の変動表示演出が擬似して行われる。そして、その擬似される 2 回目の変動表示演出においてのみ上記変動名称に対応したリーチ演出が行われる。後述する通り、開放延長機能が作動していない場合と開放延長機能が作動している場合とでは、互いに対応する変動パターンが用意されている（例えば変動番号 4 9 と変動番号 7 9 とが互いに対応する変動パターンである）。即ち、開放延長機能が作動していない場合と開放延長機能が作動している場合とで互いに対応する変動パターンは、演出表示装置 1 1 5 における表示態様としては互いに極似する（同一または極めて似た）表示態様となる。例えば、演出表示装置 1 1 5 に変動番号 7 9 の変動パターンが表示されるとき、当該演出表示装置 1 1 5 には、変動番号 4 9 の変動パターンと極似する表示態様である「連続演出 2 回・D 楽曲リーチ・ノーマル外れ」が表示される。

【0505】

次に、ステップ S 1 5 6 0 の変動パターン決定処理について説明する。この変動パターン設定処理では、ステップ S 1 5 2 0 の当たり変動パターンテーブル設定処理、ステップ S 1 5 4 0 の高期待外れ変動パターン設定処理またはステップ S 1 5 5 0 の低期待外れ変動パターン設定処理で設定された変動パターンテーブルに基づいて、変動パターンが決定される。以下、設定された変動パターンテーブル毎に、変動パターン決定処理について説明する。

【0506】

すなわち、各変動パターンテーブル A 1 ～ A 7、K 1、K 2、H 1 ～ H 5 には、総数「1 0 0 0」の変動態様決定用乱数が、変動表示態様（変動名称）などを示す変動番号の別にそれぞれ対応付けられている。そして、上記変動パターンの決定に際しては、上記変動態様決定用乱数のうちの 1 つを取得し、該取得した変動態様決定用乱数に基づいて上記変動パターンテーブル A 1 ～ A 7、K 1、K 2 のうちの 1 つを決定するようにしている。なお、変動態様決定用乱数についても、他の乱数と兼用で用いるようにしてもよい。

【0507】

したがって、設定された変動パターンテーブルが A 1 の場合、変動番号 5、7、9、11、13、15、17、19、21、23 のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1 0 0 0 分の 12、1 0 0 0 分の 24、1 0 0 0 分の 20、1 0 0 0 分の 64、1 0 0 0 分の 188、1 0 0 0 分の 112、1 0 0 0 分の 156、1 0 0 0 分の 92、1 0 0 0 分の 220、1 0 0 0 分の 112 の確率で決定されることとなる。

【0508】

また、設定された変動パターンテーブルが A 2 の場合、変動番号 26、27、29、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48、50、52 のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1 0 0 0 分の 24、1 0 0 0 分の 8、1 0 0 0 分の 60、1 0 0 0 分の 124、1 0 0 0 分の 72、1 0 0 0 分の 76、1 0 0 0 分の 64、1 0 0 0 分の 80、1 0 0 0 分の 8、1 0 0 0 分の 56、1 0 0 0 分の 120、1 0 0 0 分の 76、1 0 0 0 分の 76、1 0 0 0 分の 68、1 0 0 0 分の 88 の確率で決定される。

【0509】

設定された変動パターンテーブルが A 3 の場合、常に変動番号 55 の変動パターンに決

定され、設定された変動パターンテーブルがA 4の場合、常に変動番号5 4の変動パターンに決定され、設定された変動パターンテーブルがK 1の場合、常に変動番号5 3の変動パターンに決定される。

【0 5 1 0】

設定された変動パターンテーブルがA 5の場合、変動番号6 1, 6 2, 6 5, 6 7, 6 9, 7 2, 7 4, 7 5, 8 1, 8 4, 8 6, 9 6, 9 9のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1 0 0 0分の8, 1 0 0 0分の8, 1 0 0 0分の4 0, 1 0 0 0分の1 4 0, 1 0 0 0分の3 6 0, 1 0 0 0分の2 0, 1 0 0 0分の2 4, 1 0 0 0分の3 6, 1 0 0 0分の2 0, 1 0 0 0分の2 0, 1 0 0 0分の2 3 6, 1 0 0 0分の8 0, 1 0 0 0分の8の確率で決定される。

10

【0 5 1 1】

設定された変動パターンテーブルがA 6の場合、変動番号6 0, 6 4, 7 1, 7 3, 7 7, 8 0, 8 3, 8 7, 8 8, 8 9, 9 0, 9 1, 9 2, 9 3, 9 4のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1 0 0 0分の8, 1 0 0 0分の1 0 0, 1 0 0 0分の1 0 0, 1 0 0 0分の1 0 0, 1 0 0 0分の1 6 0, 1 0 0 0分の1 4 0, 1 0 0 0分の1 6 0, 1 0 0 0分の4, 1 0 0 0分の8, 1 0 0 0分の4, 1 0 0 0分の8, 1 0 0 0分の4, 1 0 0 0分の8, 1 0 0 0分の4, 1 0 0 0分の1 9 2の確率で決定される。

【0 5 1 2】

設定された変動パターンテーブルがA 7の場合、常に変動番号9 8の変動パターンに決定され、設定された変動パターンテーブルがK 2の場合、常に変動番号9 7の変動パターンに決定される。

20

【0 5 1 3】

設定された変動パターンテーブルがH 1の場合、変動番号4, 6, 2 2のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1 0 0 0分の7 1 6, 1 0 0 0分の2 4 0, 1 0 0 0分の4 4の確率で決定される。

【0 5 1 4】

設定された変動パターンテーブルがH 2の場合、変動番号1 0, 1 2, 1 4, 1 6, 1 8, 2 0のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1 0 0 0分の3 6 0, 1 0 0 0分の2 0 0, 1 0 0 0分の2 2 8, 1 0 0 0分の8 8, 1 0 0 0分の7 2, 1 0 0 0分の5 2の確率で決定される。

30

【0 5 1 5】

設定された変動パターンテーブルがH 3の場合、変動番号4の変動パターンに1 0 0 0分の9 2 0の確率で決定され、変動番号8の変動パターンに1 0 0 0分の8 0の確率で決定される。

【0 5 1 6】

設定された変動パターンテーブルがH 4の場合、変動番号2 5, 2 8, 3 0, 3 2, 3 4, 3 6, 3 8, 4 1, 4 3, 4 5, 4 7, 4 9, 5 1のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1 0 0 0分の3 6 0, 1 0 0 0分の1 4 0, 1 0 0 0分の8 4, 1 0 0 0分の6 4, 1 0 0 0分の3 2, 1 0 0 0分の2 8, 1 0 0 0分の1 6, 1 0 0 0分の1 0 8, 1 0 0 0分の6 0, 1 0 0 0分の4 8, 1 0 0 0分の2 4, 1 0 0 0分の2 4, 1 0 0 0分の2 4の確率で決定される。

40

【0 5 1 7】

設定された変動パターンテーブルがH 5の場合、変動番号5 8, 5 9, 6 3, 6 6, 6 8, 7 0, 7 6, 7 8, 7 9, 8 2, 8 5のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1 0 0 0分の7 5 2, 1 0 0 0分の1 2 4, 1 0 0 0分の4, 1 0 0 0分の2 8, 1 0 0 0分の2 0, 1 0 0 0分の1 6, 1 0 0 0分の8, 1 0 0 0分の8, 1 0 0 0分の1 2, 1 0 0 0分の4, 1 0 0 0分の2 0, 1 0 0 0分の4の確率で決定される。

【0 5 1 8】

一方、設定された変動パターンテーブルがH 6の場合には、常に変動番号2 4の変動パターンに決定される。即ち、連続演出抽選に当選しているので、常に、連続演出2回外れ

50

の変動パターンに決定されることとなる。

【0519】

また、設定された変動パターンテーブルがH7の場合も、常に変動番号1の変動パターンに決定される。また同じく、設定された変動パターンテーブルがH8の場合は、常に変動番号2の変動パターンに決定され、設定された変動パターンテーブルがH9の場合は、常に変動番号3の変動パターンに決定される。

【0520】

また、設定された変動パターンテーブルがH10の場合、常に変動番号56の変動パターンに決定され、設定された変動パターンテーブルがH11の場合、常に変動番号57の変動パターンに決定される。

10

【0521】

なお、こうして変動パターン（変動番号）が決定されると、該決定された変動パターンに対応したコマンド（情報）が当該主制御基板710から上記周辺基板800に送信され、該周辺基板800内の上記演出抽選手段960による演出抽選などの処理に供される。すなわち、演出表示装置115に表示される装飾図柄1153の変動表示演出にかかる演出態様（連続演出や、リーチ演出など）は、実際には、この周辺基板800内にて上記主制御基板710から送信されるコマンドに応じて決定されるようになっている。この意味では、上記演出表示装置115に表示される装飾図柄1153の変動表示演出にかかる制御は、主制御基板710と周辺基板800とによって協働して行われている（表示制御手段）。

20

【0522】

〔変動中処理について〕

次に、図60に基づいて、変動中処理について説明する。図60は、変動中処理の一例を示すフローチャートである。変動中処理では、先ず、特別図柄が変動中であるか否かを判断する（ステップS1801）。ここで、第1特別図柄表示器84および第2特別図柄表示器86のいずれかが変動中であれば変動中であると判断される。特別図柄が変動中でなければ（ステップS1801におけるNO）、そのまま、変動中処理を終了する。

【0523】

ステップS1801において特別図柄が変動中であると判断すると（ステップS1801におけるYES）、ステップS1802に進み、変動時間が終了しているか否かを判断する。具体的には、変動パターン設定処理においてタイマにセットした変動時間が経過したか否かを判断する。ここで、変動時間が経過していなければ、変動時間が経過するまで待機する（ステップS1802におけるNO）。変動時間が経過すると（ステップS1802におけるYES）、特別図柄の変動を停止する（ステップS1803）。即ち、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86のうち変動中の表示器において、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910の抽選結果を導出表示する。

30

【0524】

特別図柄の変動を停止すると（ステップS1803）、複数の大当たり種別のうちいずれかの大当たりフラグがON状態であるか否かを判断する（ステップS1804）。即ち、今回の変動が停止して抽選結果が導出された結果、いずれかの大当たり遊技を開始するか否かを判断する。いずれかの大当たりフラグがON状態であると（ステップS1804におけるYES）、処理フラグを「3」に更新し（ステップS1805）、変動中処理を終了する。いずれの大当たりフラグもON状態でなければ（ステップS1804におけるNO）、次に特定条件フラグがON状態であるか否かを判断する（ステップS1806）。即ち、今回の変動が停止して抽選結果が導出された結果、特別電動役物作動処理を開始するか否かを判断する。特定条件フラグがON状態であると（ステップS1806におけるYES）、処理フラグを「4」に更新し（ステップS1807）、変動中処理を終了する。特定条件フラグがON状態でなければ（ステップS1806におけるNO）、処理フラグを「0」に更新し（ステップS1808）、変動中処理を終了する。

40

【0525】

50

[大当たり遊技開始処理について]

次に、図 6 1 に基づいて、大当たり遊技開始処理について説明する。図 6 1 は、大当たり遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。この大当たり遊技開始処理では、まず、確率変動機能が作動中であるか否かを判断する（ステップ S 2 0 0 1）。上述のとおり、大当たり遊技が実行されているときは確変機能が作動しないため、確変機能が作動している場合には、確変機能の作動を停止して（ステップ S 2 0 0 2）、ステップ S 2 0 0 3 に進む。一方、ステップ S 2 0 0 1 において確変機能が作動していないと判断すると（ステップ S 2 0 0 1 における NO）、ステップ S 2 0 0 2 をスキップしてステップ S 2 0 0 3 に進む。

【0526】

ステップ S 2 0 0 3 では、開放延長機能が作動中であるか否かを判断する。上述のとおり、大当たり遊技が実行されているときは開放延長機能が作動しないため、開放延長機能が作動している場合には、開放延長機能の作動を停止して（ステップ S 2 0 0 4）、ステップ S 2 0 0 5 に進む。一方、ステップ S 2 0 0 3 において開放延長機能が作動していないと判断すると（ステップ S 2 0 0 3 における NO）、ステップ S 2 0 0 4 をスキップしてステップ S 2 0 0 5 に進む。

【0527】

ステップ S 2 0 0 5 では、長開放大当たりであるか否かを判断する。具体的には、第 1 長開放大当たりフラグ、第 2 長開放大当たりフラグおよび第 3 長開放大当たりフラグのうちいずれかのフラグが ON 状態であれば長開放大当たりであると判断し（ステップ S 2 0 0 5 における YES）、長開放大当たり遊技時におけるラウンド回数（例えば 15 ラウンド）、1 ラウンド当たりの開閉装置 5 0 0 の最大開放時間（例えば 3 0 s e c）および最大入賞数（例えば 9 球）をセットする（ステップ S 2 0 0 6）。そして、その後、ステップ S 2 0 0 8 に進んで処理フラグを「5」に更新し、大当たり遊技開始処理を終了する。

【0528】

一方、ステップ S 2 0 0 5 において、第 1 短開放大当たりフラグおよび第 2 短開放大当たりのうちいずれかのフラグが ON 状態であれば長開放大当たりではなく短開放大当たりであると判断し（ステップ S 2 0 0 5 における NO）、短開放大当たり遊技時におけるラウンド回数（例えば 2 ラウンド）、1 ラウンド当たりの開閉装置 5 0 0 の最大開放時間（例えば 0. 6 s e c）および最大入賞数（例えば 3 球）をセットし、ステップ S 2 0 0 8

【0529】

[特定条件成立時処理について]

次に、図 6 2 に基づいて、特定条件成立時処理について説明する。図 6 2 は、特定条件成立時処理の一例を示すフローチャートである。この特定条件成立時処理では、まず、特定条件の成立に基づく開閉装置 5 0 0 の開閉回数（例えば 2 回）、1 回当たりの開閉装置 5 0 0 の最大開放時間（例えば 0. 6 s e c）、最大入賞数（例えば 3 球）をセットする（ステップ S 2 2 0 1）。その後、処理フラグを「6」に更新して特定条件成立時処理を終了する（ステップ S 2 2 0 2）。

【0530】

[特別電動役物大当たり制御処理]

次に、図 6 3 に基づいて、特別電動役物大当たり制御処理について説明する。図 6 3 は、特別電動役物大当たり制御処理の一例を示すフローチャートである。特別電動役物大当たり制御処理においては、まず、開閉装置 5 0 0 が開放中であるか否かを判断する（ステップ S 2 4 0 1）。開閉装置 5 0 0 が開放中であれば（ステップ S 2 4 0 1 における YES）、予めセットされた開閉装置 5 0 0 の最大開放時間が経過したか否かを判断する（ステップ S 2 4 0 2）。具体的には、ステップ S 2 0 0 6 またはステップ S 2 0 0 7 においてセットされた最大開放時間が経過したか否かを判断する。開閉装置 5 0 0 の最大開放時間が経過したと判断すると（ステップ S 2 4 0 2 における YES）、開閉装置 5 0 0 を閉鎖して（ステップ S 2 4 0 4）、ステップ S 2 4 0 5 に進む。

【0531】

ステップS2402において開閉装置500の開放時間が経過していなければ（ステップS2402におけるNO）、予めセットされた最大入賞数の遊技球が開閉装置500に受け入れられたか否かを判断する（ステップS2403）。具体的には、開閉装置カウントセンサ776によるカウント値が、ステップS2006またはステップS2007においてセットされた最大入賞数に達したか否かを判断する。開閉装置500に最大入賞数の遊技球が受け入れられたと判断すると（ステップS2403におけるYES）、ステップS2404に進み、開閉装置500を閉鎖する。一方、開閉装置500に最大入賞数の遊技球が受け入れられていなければ、ステップS2402に戻る。

【0532】

10

ステップS2405では、予めセットされたラウンド数に達したか否かを判断する（ステップS2405）。具体的には、ステップS2006またはステップS2007においてセットされたラウンド数に達したか否かを判断する。ここで、予めセットされたラウンド数に達していれば（ステップS2405におけるYES）ステップS2407に進み、大当たりフラグ（第1～第3長開放大当たりフラグおよび第1・第2短開放大当たりフラグのうちON状態となっているフラグ）をOFFにする。一方、予めセットされたラウンド数に達していなければ（ステップS2405におけるNO）、開閉装置500の開放処理を行い（ステップS2406）、ステップS2402に戻る。

【0533】

なお、ステップS2401において、開閉装置500が開放中でないと判断されると（ステップS2401におけるNO）、ステップS2405に進む。

20

【0534】

ステップS2407において大当たりフラグをOFFにしたのち、確変機能を作動すべきか否かを判断し（ステップS2408）、確変機能を作動すべきであれば確変機能の作動処理を行う（ステップS2409）。具体的には、ステップS2407においてOFFにされた大当たりフラグが、第1長開放大当たりフラグ、第2長開放大当たりフラグ、第1短開放大当たりフラグおよび第2短開放大当たりフラグのうちいずれかのフラグであれば、確変機能を作動する。即ち、これまで行われていた大当たり遊技が、第1長開放大当たり遊技、第2長開放大当たり遊技、第1短開放大当たり遊技および第2短開放大当たり遊技のうちのいずれかであれば、確変機能を作動する。

30

【0535】

次いで、開放延長機能を作動すべきか否かを判断し（ステップS2410）、開放延長機能を作動すべきであれば開放延長機能の作動処理を行う（ステップS2411）。その後、処理フラグを「0」に更新し（ステップS2415）、特別役物大当たり制御処理を終了する。一方、ステップS2410において開放延長機能を作動させないと判断された場合（ステップS2410におけるNO）にも、ステップS2415に進んで処理フラグを「0」に更新し、特別役物大当たり制御処理を終了する。

【0536】

ところで、本実施形態では、開放延長機能を作動すべきか否かについて、当該大当たりが当選した際の遊技状態が重大な影響を及ぼす。

40

【0537】

具体的には、外部通常遊技状態Aまたは外部通常遊技状態Bであるときに大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合であれば、ステップS2407においてOFFとされた大当たりフラグが第1長開放大当たりフラグまたは第1短開放大当たりフラグであるときに限り、ステップS2410において開放延長機能を作動すべきと判断される。一方、ステップS2407においてOFFとされた大当たりフラグが第2長開放大当たりフラグまたは第2短開放大当たりフラグであるとき、ステップS2408において確変機能を作動すべきと判断されるにも拘らず、ステップS2410において開放延長機能を作動しない旨が判断される。

【0538】

50

また、外部有利遊技状態 A または外部有利遊技状態 B であるときに大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合であれば、ステップ S 2 4 0 7 において O F F とされた大当たりフラグがいかなる種別の大当たりフラグであったとしても、ステップ S 2 4 1 0 において開放延長機能を作動すべきと判断される。即ち、ステップ S 2 4 0 7 において O F F とされた大当たりフラグが、第 1 長開放大当たり、第 2 長開放大当たり、第 1 短開放大当たりおよび第 2 短開放大当たりのいずれであっても（第 3 長開放大当たりに当選した場合にステップ S 2 4 1 0 に進むことはあり得ない）、ステップ S 2 4 1 0 において開放延長機能を作動すべきと判断される。従って、一旦、第 1 長開放大当たり遊技または第 1 短開放大当たり遊技が実行されると、第 3 長開放大当たり遊技が実行されない限り、第 2 長開放大当たり遊技や第 2 短開放大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、外部有利遊技状態 B となる。

10

【0539】

より厳密に言えば、上記ステップ S 2 4 1 0 の処理では、まず、大当たりフラグに基づいて、上記第 1 長開放大当たりおよび上記第 1 短開放大当たりのいずれかに当選したか否かの判断を行う。そしてこの結果、上記第 1 長開放大当たりおよび上記第 1 短開放大当たりのいずれかに当選した旨判断されれば、上記ステップ S 2 4 1 1 の処理において、開放延長機能を作動させることとなる。

【0540】

ただし、上記ステップ S 2 4 1 0 の処理では、上記第 1 長開放大当たりおよび上記第 1 短開放大当たりのいずれにも当選しておらず、上記第 2 長開放大当たりおよび上記第 2 短開放大当たりのいずれかに当選している旨判断される場合もある。このような場合には、該当する当たり（第 2 長開放大当たりまたは第 2 短開放大当たり）に当選した時点（大当たり遊技が行われる前の時点）で上記開放延長機能が作動していたか否かの判断をさらに行う。そしてこの結果、上記開放延長機能が作動していなかった旨判断されたときは（外部通常遊技状態 A または外部通常遊技状態 B）、上記ステップ S 2 4 1 1 の処理に移行することなく（開放延長機能を作動させることなく）、処理フラグを「0」に更新した時点で（ステップ S 2 4 1 5）、当該特別役物大当たり制御処理を終了する。一方、上記開放延長機能が作動していた旨判断されれば（外部有利遊技状態 A または外部有利遊技状態 B）、上記ステップ S 2 4 1 1 の処理において、開放延長機能を作動させた後、処理フラグを「0」に更新した時点で（ステップ S 2 4 1 5）、当該特別役物大当たり制御処理を終了することとなる。

20

30

【0541】

このような構成では、外部通常遊技状態 A または外部通常遊技状態 B にある限りは、上記第 2 長開放大当たりや、上記第 2 短開放大当たりは、あくまで「外部通常遊技状態に移行する契機となる当たり」でしかない。ただし、上記第 1 長開放大当たりおよび上記第 1 短開放大当たりのいずれかが当選されて開放延長機能が作動する遊技状態（外部有利遊技状態）に移行した後は、上記第 2 長開放大当たりや、上記第 2 短開放大当たりは、「外部有利遊技状態に移行する契機となる当たり（遊技者にとって最も有利度の高い当たり）」となり、その遊技価値が大きく変わるようになる。この意味では、上記第 1 長開放大当たりや、上記第 1 短開放大当たりは、「上記第 2 長開放大当たりおよび上記第 2 短開放大当たりとしての遊技価値を異ならしめる遊技状態に移行する契機となる当たり」とも言える。

40

【0542】

一方、この実施の形態では、上記ステップ S 2 4 0 8 において、確変機能を作動すべきでない当たり（第 3 長開放大当たり）に当選している旨判断されたときも（ステップ S 2 4 0 8 における N O）、該当する当たり（第 3 長開放大当たり）に当選した時点（大当たり遊技が行われる前の時点）で上記開放延長機能が作動していたか否かの判断を行うようにしている（ステップ S 2 4 1 2）。そしてこの結果、上記開放延長機能が作動していなかった旨判断されたときは（外部通常遊技状態 A または外部通常遊技状態 B）、その時点で上記処理フラグを「0」に更新する（ステップ S 2 4 1 5）。ただし、上記ステップ S

50

2 4 1 2 の処理において、開放延長機能が作動していた旨判断されたときは（外部有利遊技状態 A または外部有利遊技状態 B）、開放延長機能の作動処理を行う（ステップ S 2 4 1 3）。そしてこの後、開放延長機能の作動回数（例えば 1 0 0 回）を設定した時点で（ステップ S 2 4 1 4）、ステップ S 2 4 1 5 に進んで処理フラグを「0」に更新し、特別電動役物大当たり制御処理を終了する。

【0 5 4 3】

このような構成では、上記外部有利状態にあるときに上記第 3 長開放大当たりが当選されてしまったとしても、該当選に応じた大当たり遊技が行われた後、所定の期間内は、上記第 2 長開放大当たりや、上記第 2 短開放大当たりが、「外部有利遊技状態に移行する契機となる当たり（遊技者にとって最も有利度の高い当たり）」として機能する状態とされるようになる。

10

【0 5 4 4】

なお、外部通常遊技状態であるときに大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合であれば、ステップ S 2 4 0 7 において O F F とされた大当たりフラグがいかなる大当たりフラグであったとしても、ステップ S 2 4 1 2 において開放延長機能を作動すべきと判断されることはない（即ちステップ S 2 4 1 2 に続いてステップ S 2 4 1 5 に進む）。第 3 長開放大当たりに当選しない限りステップ S 2 4 1 2 に進むことはあり得ないからである。

【0 5 4 5】

一方、外部有利遊技状態であるときに大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合であれば、ステップ S 2 4 0 7 において O F F とされた大当たりフラグが第 3 長開放大当たりフラグであるときに、ステップ S 2 4 1 2 において開放延長機能を作動すべきと判断され、ステップ S 2 4 1 3 に進む。なお、ステップ S 2 4 0 7 において O F F とされた大当たりフラグが第 3 長開放大当たりフラグでなければステップ S 2 4 1 2 に進むことがなく常にステップ S 2 4 0 9 に進むので、ステップ S 2 4 1 2 において N O と判断されることはあり得ない。

20

【0 5 4 6】

[特別電動役物作動処理]

次に、図 6 4 に基づいて、特別電動役物作動処理について説明する。図 6 4 は、特別電動役物作動処理の一例を示すフローチャートである。特別電動役物作動処理では、まず、ステップ S 2 2 0 1 においてセットされた最大入賞数の遊技球が開閉装置 5 0 0 に入賞したか否かを判断する（ステップ S 2 5 0 1）。最大入賞数の遊技球が開閉装置 5 0 0 に入賞していれば（ステップ S 2 5 0 1 における Y E S）、開閉装置 5 0 0 が開閉中か否かを判断する（ステップ S 2 5 0 2）。開閉装置 5 0 0 が開閉中であれば（ステップ S 2 5 0 2 における Y E S）、開閉装置 5 0 0 を閉鎖して（ステップ S 2 5 0 3）、特定条件フラグを O F F 状態にする（ステップ S 2 5 0 9）。ステップ S 2 5 0 2 において開閉装置 5 0 0 が開放中でなければ（即ち閉鎖していれば）、ステップ S 2 5 0 9 に進み、特定条件フラグを O F F 状態にする。そして、その後、ステップ S 2 5 1 0 に進み、処理フラグを「0」に更新して、特別電動役物作動処理を終了する。

30

【0 5 4 7】

ステップ S 2 5 0 1 において最大入賞数の遊技球が開閉装置 5 0 0 に入賞していないと判断すると、開閉装置 5 0 0 が開放中であるか否かを判断する（ステップ S 2 5 0 4）。ここで、開閉装置 5 0 0 が開放中であれば（ステップ S 2 5 0 4 における Y E S）、ステップ S 2 2 0 1 において予めセットされた開放時間が経過しているか否かを判断し（ステップ S 2 5 0 5）、開放時間が経過していれば（ステップ S 2 5 0 5 における Y E S）、開閉装置 5 0 0 を閉鎖する（ステップ S 2 5 0 6）。その後、開閉装置 5 0 0 の開閉回数が、ステップ S 2 2 0 1 において予めセットされた回数に達しているか否かを判断し（ステップ S 2 5 0 7）、当該予めセットされた回数に達していれば（ステップ S 2 5 0 7 における Y E S）、特定条件フラグを O F F にした（ステップ S 2 5 0 9）のち、処理フラグを「0」に更新する（ステップ S 2 5 1 0）。ステップ S 2 5 0 4 において開閉装置 5

40

50

00が開放中でないと判断すると（ステップS2504におけるNO）、ステップS2507に進む。

【0548】

なお、ステップS2505において開閉装置500の開放時間が予め定めた時間を経過していないと判断したとき（ステップS2505におけるNO）、ステップS2501に戻る。また、ステップS2507において開閉装置500の開放回数が予め定めた回数に達していないと判断したとき（ステップS2507におけるNO）、開閉装置500を再び開放し（ステップS2508）、その後、ステップS2501に戻る。

【0549】

このように、予めセットされた遊技球が開閉装置500に入賞したと判断すると（ステップS2501におけるYES）、ステップS2201において予めセットされた開閉装置500の開閉回数に達したか否かに拘らず、特別電動役物作動処理を終了する。

【0550】

[遊技内容について]

次に、各遊技状態における遊技内容について図65～図70を参照して説明する。本実施形態のパチンコ機1では、外部通常遊技状態A、外部通常遊技状態B、外部有利遊技状態Aおよび外部有利遊技状態Bのいずれかに設定されることは上述した通りである。ただし、本実施形態のパチンコ機1では、外部的には、外部通常遊技状態Aおよび外部通常遊技状態Bのいずれかの状態にあるときは、それらいずれの状態にあるかにかかわらず、予め定められた単一（1つ）の遊技状態（イニシャル時の遊技状態でもある外部通常遊技状態）にあることが遊技者に淡々と示唆されるのみである。

【0551】

各始動口600、602、604のうちいずれかに遊技球が入賞すると、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910により特別図柄の抽選が行われる。当該抽選結果は、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86に表示されると共に、演出表示装置115において装飾図柄1153の停止図柄の組み合わせにより表示される。

【0552】

図65～図70に示すように、演出表示装置115には、その中央領域に装飾図柄1153が表示されるとともに、第1特別図柄対応図柄1000と、第2特別図柄対応図柄1002と、保留表示領域1150とを有している。装飾図柄1153は三つの図柄列からなり、遊技者から見て左側に表示される左図柄列1153a、遊技者から見て真ん中に表示される中図柄列1153b、および、遊技者から見て右側に表示される右図柄列1153cの3列の図柄列で構成されている。本実施形態では、装飾図柄1153の各図柄列1153a～1153cには、1～8の複数図柄が順に配列されて表示される。これら複数の図柄のうち、3および7は赤で表示され、1、2、5および6はピンクで表示され、4および8は青で表示される。以下、赤で表示される図柄を特定図柄、ピンクで表示される図柄を準特定図柄、青で表示される図柄を非特定図柄と称する。

【0553】

また、保留表示領域1150は、演出表示装置115における下部領域に配置されており、第1の保留表示領域1151と第2の保留表示領域1152とを互いに隣接するような態様で有している。第1の保留表示領域1151は、左右方向に一行に配列された第1の保留記憶表示部1151a～第4の保留記憶表示部1151dの4つの保留記憶表示部を有している。第2の保留表示領域1152は、左右方向に一行に配列された第5の保留記憶表示部1152a～第8の保留記憶表示部1152dの4つの保留記憶表示部を有している。即ち、第1の保留表示領域1151の保留記憶表示部および第2の保留表示領域1152の保留記憶表示部の和と第1特別図柄保留カウンタ903による保留の上限値（第1所定数）および第2特別図柄保留カウンタ913による保留の上限値（第2所定数）の和とが同数である。さらに具体的に言えば、第1の保留表示領域1151の保留記憶表示部の数と第1所定数とが同じであり、且つ第2の保留表示領域1152の保留表示部の

数と第2所定数とが同じである。本実施形態では、第1の保留表示領域1151の保留記憶表示部の数（第1所定数）および第2の保留表示領域1152の保留記憶表示部の数（第1所定数）は、ともに保留消化前を基準として「4つ」（保留消化後を基準として「3つ」）である。

【0554】

また、第1の保留記憶表示部1151a、第2の保留記憶表示部1151b、第3の保留記憶表示部1151c、第4の保留記憶表示部1151d、第5の保留記憶表示部1152a、第6の保留記憶表示部1152b、第7の保留記憶表示部1152cおよび第8の保留記憶表示部1152dは、この順で左右方向に規則的に並んでおり、装飾図柄1153が表示される領域（共通図柄表示領域）における抽選結果の導出は、このように並んだ順序で導出される。すなわち、先頭の保留（第1の保留記憶表示部1151aに対応する保留）から順に末尾の保留（例えば、第8の保留記憶表示部1152d）まで、各保留記憶表示部に対応する抽選の保留がその保留順に導出されることになる。これにより、共通図柄表示領域において抽選結果が導出される順序を明確に把握することができる。

10

【0555】

第1の保留表示領域1151の各保留記憶表示部1151a～1151dは、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留可能であることを示す第1の表示態様、第2特別図柄保留カウンタ913によって保留されていることを示す第2の表示態様、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留されていることを示す第3の表示態様のうちいずれかの表示態様で表示される。

20

【0556】

第2の保留表示領域1152の各保留記憶表示部1152a～1152dは、第1の表示態様、第2の表示態様および第3の表示態様のいずれかの表示態様で表示可能であると共に、第1特別図柄保留カウンタ903および第2特別図柄保留カウンタ913における保留数に関わる情報を非表示とされる場合もある。

【0557】

各表示態様について説明すると、例えば図66において、第1の保留記憶表示部1151a、第2の保留記憶表示部1151bおよび第4の保留記憶表示部1151dの表示態様が第3の表示態様であり、第3の保留記憶表示部1151cおよび第5の保留記憶表示部1152aの表示態様が第2の表示態様であり、第6の保留記憶表示部1152bの表示態様が第1の表示態様である。なお、第7の保留記憶表示部1152cおよび第8の保留記憶表示部1152dの表示態様は、非表示となっている。

30

【0558】

本実施形態では、第1の表示態様は枠（枠内は灰色）が表示され、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留可能であることを意味している。第2の表示態様は赤色のキャラクタ（ここでは、UFOを模したキャラクタ）が表示され、第2特別図柄保留カウンタ913によって保留されていることを意味している。第3の表示態様は青色のキャラクタ（ここでは、第2の表示態様よりも小さいサイズのUFOを模したキャラクタ）が表示され、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留されていることを意味している。このように、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留されていることを意味する表示態様と第2特別図柄保留カウンタ913によって保留されていることを意味する表示態様とで、表示態様が異なっている。

40

【0559】

ここで、図65は外部通常遊技状態（外部通常遊技状態Aまたは外部通常遊技状態B）において演出表示装置115に表示される画像を示す図であって、（a）は背景画像がドーム球場、（b）は背景画像が客船、（c）は背景画像が夜景、の画像である。外部通常遊技状態のときは、図65（a）～（c）のうちいずれかの画像にランダムに選択決定される。なお、操作ボタン327によって図65（a）～（c）のうちいずれかの画像に選択決定できるようにしても良い。これにより、遊技者の所望の画像が演出表示装置115に表示されることとなり、興趣の低下を抑制できる。

50

【0560】

外部通常遊技状態において、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910による抽選処理（以下、単に「特別図柄抽選処理」と称する）にて第1長開放大当たり、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに当選すると、装飾図柄1153の各図柄列1153a～1153cが縦方向にスクロール変動し、その後、ゾロ目（三つの図柄列1153a～1153cが同じ図柄となること）で停止表示される。

【0561】

なお、特別図柄抽選処理の結果は、装飾図柄1153のみでなく、演出表示装置115に表示される画像の右下にも特別図柄対応図柄1000、1002として表示される。ここで、第1特別図柄抽選手段900による抽選結果は第1特別図柄対応図柄1000として表示され、第2特別図柄抽選手段910による抽選結果は第2特別図柄対応図柄1002として表示される。

10

【0562】

上記特別図柄抽選処理の結果が第1長開放大当たりであるとき、装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）は、特定図柄、準特定図柄または非特定図柄のゾロ目で停止表示され、その後、第1長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行される。当該長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、特別図柄抽選処理にて大当たりに当選するまで、外部有利遊技状態Bとなる。なお、詳細は後述するが、外部通常遊技状態時における特別図柄抽選処理の結果が第1長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのち、遊技者に大きな利益がもたらされる可能性がある有利な「昇格モード」に突入する。

20

【0563】

一方、上記特別図柄抽選処理の結果が第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりであるとき、装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）は、準特定図柄または非特定図柄のゾロ目で停止表示され（特定図柄のゾロ目で停止表示されることはない）、その後、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行される。

【0564】

特別図柄抽選処理の結果が第2長開放大当たりであったことに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、外部通常遊技状態Bとなる。特別図柄抽選処理の結果が第3長開放大当たりであったことに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、外部通常遊技状態Aである。換言すれば、特別図柄抽選処理の結果が第2長開放大当たりであったとき、および、特別図柄抽選処理の結果が第3長開放大当たりであったとき、のいずれの場合であっても、これらの大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの外部遊技状態は、図65に示したような、上記イニシャル時にも現れる通常外部遊技状態となる。従って、遊技者は、自己にとって有利でない遊技状態であると判断して遊技を行うこととなる。

30

【0565】

このように、外部通常遊技状態にて演出表示装置115に表示された装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）が特定図柄のゾロ目であれば、その時点で第1長開放大当たりに当選したことを把握できる。これにより、第1長開放大当たり遊技終了後の遊技状態が外部有利遊技状態Bとなる（即ち昇格モードに突入する）ことを把握できるので、遊技者に大きな期待感を与えることができ、興趣の低下を抑制できる。

40

【0566】

一方、外部通常遊技状態にて演出表示装置115に表示された装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）が準特定図柄または非特定図柄であれば、この段階ではいずれの大当たりに当選したのかを把握することはできない。ただし、演出表示装置115に表示された装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）が準特定図柄または非特定図柄であったとしても、第1長開放大当たりに当選していれば、大当たり遊技中または大当たり遊技が終了したのちに第1長開放大当たりであったことが報知される。従って、

50

遊技者は、「昇格モード」に突入するのではないかといった期待感を抱きながら大当たり遊技を実行することとなるので、単調となりがちな大当たり遊技中における興趣の低下を抑制できる。

【0567】

また、遊技状態に拘らず特別図柄抽選処理の結果が第1短開放大当たり若しくは第2短開放大当たりであるとき、または、特別図柄抽選処理の結果が外れであって且つ特定条件が成立しているとき、本実施形態では、演出表示装置115においてゾロ目が表示されずにチャンス目が表示される。上記特別図柄抽選処理の結果が第1短開放大当たりであれば、第1短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技を実行し、当該短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態が外部有利遊技状態Bとなる（開放延長機能が作動することにより、第1短開放大当たりであったことが把握できる）。上記特別図柄抽選処理の結果が第1短開放大当たりであったことに基づく短開放大当たり遊技が終了したのち、「昇格モード」に突入する。

10

【0568】

一方、上記特別図柄抽選処理の結果が第2短開放大当たりであれば、当該第2短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技を実行し、当該短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態が外部通常遊技状態Bとなる。また、特別図柄抽選処理の結果が外れであって且つ特定条件が成立していれば特別電動役物作動処理を実行する。なお、当該特別電動役物作動処理の実行は条件装置の作動が条件ではないので、特別電動役物作動処理が実行されても遊技状態は変更しない。例えば、外部通常遊技状態Aであるときに特定条件が成立した場合には特別電動役物作動処理の終了後も外部通常遊技状態Aのままであり、外部通常遊技状態Bであるときに特定条件が成立した場合には特別電動役物作動処理の終了後も外部通常遊技状態Bのままである。

20

【0569】

一方、外部通常遊技状態であるときに特別図柄抽選処理の結果が第2短開放大当たりであれば、または、特別図柄抽選処理の結果が外れであって且つ特定条件が成立していれば、当該第2短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技または当該特定条件の成立に基づく特別電動役物作動処理が終了した後の遊技状態は、いずれも外部通常遊技状態となり、一对の可動片606の動作が促進態様に制御されることもない。このため、遊技者から見れば、遊技状態に変化はないように見える。

30

【0570】

なお、上述した図柄乱数の乱数幅に対する第1長開放大当たりの乱数の数、第2長開放大当たりの乱数の数、第3長開放大当たりの乱数の数、第1短開放大当たりの乱数の数および第2短開放大当たりの数に基づけば、外部通常遊技状態であるときに「昇格モードに突入する確率」は、概ね3分の1である。なお、『外部通常遊技状態であるときに「昇格モード」に突入する確率』とは、外部通常遊技状態であるときに「昇格モードに移行する契機となるチャンス当たりの当たり分配率」のことであり、具体的には、外部通常遊技状態における特別図柄の抽選処理にて大当たり遊技に当選し、当該大当たり遊技への当選に基づく大当たり遊技が終了したのちに「昇格モード」に突入する確率が、大当たり遊技が実行される回数のうち概ね3分の1であることを意味する。

40

【0571】

外部通常遊技状態において第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに当選すると、当該第2長開放大当たりまたは当該第3長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのちは、いずれも外部通常遊技状態となる。ただし、このときの当選種別が第2長開放大当たりであれば、当該第2長開放大当たり遊技終了後の遊技状態は外部通常遊技状態Bとなり、第3長開放大当たりであれば、当該第3長開放大当たり遊技終了後の遊技状態は外部通常遊技状態Aとなる。

【0572】

このように、外部通常遊技状態において第2長開放大当たりおよび第3長開放大当たりのいずれかに当選したときは、いずれの当選種別であったとしても、該当する当たりに応

50

じた大当たり遊技が終了したのち、再び外部通常遊技状態となり、外部通常遊技状態である旨を示す演出画像が演出表示装置 115 に再度表示されることとなる。さらに、本実施形態のパチンコ機 1 には、遊技状態を常時表示する状態報知ランプ（例えば、抽選処理が行われるとき、確変機能が作動しているか否かを表示するランプ）も設けられていない。従って、遊技者は、内部的に外部通常遊技状態 A および外部通常遊技状態 B のいずれであっても、自己に有利でない遊技状態（イニシャル時にも現れる遊技状態）であると判断して遊技を行うこととなる。換言すれば、遊技者は、上記一对の可動片 606 が動作するときの動作態様が上記イニシャル時と同様であることから、上記イニシャル時から遊技状態に変化はなく、上記大当たりの当選確率も上記イニシャル時に採用される当選確率 A（第 1 の確率）と同様だろうと判断して遊技を行うこととなる。

10

【0573】

ただし、上述した図柄乱数の乱数幅に対する第 2 長開放大当たりの乱数の数（第 2 長開放大当たりの当たり分配率）、および第 3 長開放大当たりの乱数の数（第 3 長開放大当たりの当たり分配率）に基づけば、外部通常遊技状態において、上記第 2 長開放大当たりに当選する確率（第 2 長開放大当たりの当たり分配率）と、第 3 長開放大当たりに当選する確率（第 3 長開放大当たりの当たり分配率）とは同等程度（概ね 2 対 3）とされている。このような構成によれば、第 2 長開放大当たりおよび第 3 長開放大当たりのいずれかの当選によって上記外部通常遊技状態に連続して移行されたときは、上記イニシャル時にも採用される当選確率 A（第 1 の確率）をもって抽選処理が行われるときと、該当選確率 A よりも高確率とされた当選確率 B（第 2 の確率）をもって抽選処理が行われるときとで同一の遊技状態にあることが遊技者に示唆される状況のもとで、これら当選確率 A および当選確率 B の二重標準をもって上記大当たりについての抽選処理が行われることとなる。したがって、遊技者は、このようなイニシャル時と同様の外部通常遊技状態に連続して移行したにもかかわらず、前回の大当たり遊技が行われてから少ない抽選回数の中に上記大当たりが当選されるサプライズ当たり（予想外大当たり）、ひいてはいわゆる大当たりの連荘を享受し易くなる。

20

【0574】

ちなみに、図 66 は、外部通常遊技状態にあるときに上記演出表示装置 115 に現れる演出態様の一態様を示す画像であり、例えば、第 2 長開放大当たりおよび第 3 長開放大当たりのいずれかの当選によって外部通常遊技状態に連続して移行したときなどに上記演出表示装置 115 に現れるものである。この画像では、背景画像がドーム球場となっており、装飾図柄 1153（図柄列 1153a～1153c）は、縦方向にスクロール変動を行う。このように、外部通常遊技状態にある限りは、内部の遊技状態にかかわらず、予め定められた単一（1 つ）の遊技状態（上記イニシャル時にも採用される外部通常遊技状態）にあることが遊技者に淡々と示唆される。

30

【0575】

なお、本実施形態では、第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのち、特別図柄抽選処理が最大 50 回行われるまで図 66 に示す画像が表示される。そして、特別図柄抽選処理の結果が 50 回行われる間に大当たり遊技が発生しなければ、図 66 に示す画像が表示されたのち、図 65（a）～（c）のうちいずれかの画像が表示される。

40

【0576】

ところで、上述した図柄乱数の乱数幅に対する第 2 長開放大当たりの乱数の数および図柄乱数の乱数幅に対する第 3 長開放大当たりの数に基づけば、第 2 長開放大当たりに基づく大当たり遊技と第 3 長開放大当たり遊技との比率は概ね 2 対 3 となる（即ち、第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、外部通常遊技状態 A である場合と外部通常遊技状態 B になる場合との比率が概ね 3 対 2 となる）。従って、第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態において、特別図柄の変動が数 10 回転行われるまでの間に大当たりに当選する頻度が高くなり、所謂数珠連なりで大当たり遊技が実行さ

50

れうることとなる。なお、外部通常遊技状態Bであれば特別図柄の変動が数10回転行われるまでの間に極めて高い頻度で大当たりには当選することは言うまでもないが、仮に外部通常遊技状態Aであったとしても、本実施形態における外部通常遊技状態A時の大当たりへの当選確率上、特別図柄の変動が数10回転行われるまでの間に大当たりには当選する可能性がある。

【0577】

一方、遊技者は確変機能が作動しない外部通常遊技状態Aであることを前提として遊技を行っているので、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのち数10回転といった、確変機能が作動しない外部通常遊技状態A時における大当たりの当選確率と比較して早い段階で数珠連なりで大当たりには当選することは遊技者にとって予想外のことである。このように予想外に大当たりには当選すると（以下、このような大当たりを「予想外大当たり」と称する）、遊技者は自らに“ツキ（幸運であること）”があると思い込み、気分良く遊技を行うことができ、興趣の低下を抑制できる。

10

【0578】

このような予想外大当たりは、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態がいかにも確変機能が作動しない遊技状態であるように見せつつも、実際には確変機能が作動する外部通常遊技状態Bの場合を積極的に（外部通常遊技状態Bと同程度に）存在させることにより発生するものである。従って、確変機能が作動しない外部通常遊技状態A時における大当たりの当選確率のみに頼った単なる偶然により数珠連なりで大当たり遊技が実行されるわけではなく、意図的に比較的高い頻度で数珠連なりで大当たりには当選しうるので、興趣の低下を抑制できる。しかも、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちに予想外大当たりとなる可能性があるにも拘らず、その逆、即ち特別図柄の変動回数が例えば何千回転といった所謂ハマりに陥る遊技状態に意図的に設定されることもないので（ただし、所謂ハマりに偶然陥る可能性は確率上ありうる）、遊技続行の意欲が失われることがなく、興趣の低下を抑制できる。

20

【0579】

言い換えれば、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの外部通常遊技状態では、インシャル時に採用される当選確率Aと、該当選確率Aよりも高い確率とされた当選確率Bと、の2つの当選確率のいずれかを同等程度でもって（当選確率Aと当選確率Bとの二重標準によって）上記大当たりについての抽選処理が実行される。そのため、この外部通常遊技状態が繰り返される場合であっても、少なくとも外部通常遊技状態Aと同じ当選確率Aが維持されることから、長期間に亘って大当たりには当選しない状態に陥る事態が排除され、かつ、大当たりには当選しやすい当選確率Bによって外部通常遊技状態に大当たりへの当選しやすさに変化（所謂、波）をもたせることができる。

30

【0580】

また、外部通常遊技状態に移行する契機となる第2長開放大当たりおよび第3長開放大当たりへの各々への当選確率がこのように同程度となるようにすれば、外部通常遊技状態において当選確率Bをもって大当たり抽選処理が実行される期待度が高くなる。言い換えれば、外部通常遊技状態において当選確率Aが採用される割合と当選確率Bが採用される割合を考慮すると、外部通常遊技状態で期待される当選確率（平均確率）は当選確率Aよりも大幅に高くなるため、遊技者の外部通常遊技状態に期待感が一層高まる。

40

【0581】

[タイムリミットモードについて]

本実施形態のパチンコ機1では、外部通常遊技状態において第2短開放大当たりには当選したとき、または、特定条件が成立したとき、第2短開放大当たり当選に基づく短開放大当たり遊技または特定条件の成立に基づく特別電動役物作動処理が終了したのち、「タイムリミットモード」に突入する。

50

【0582】

図67はタイムリミットモードにおいて演出表示装置115に表示される画像を示す図である。この「タイムリミットモード」では、図67に示すように、演出表示装置115に8文字のアルファベットが8文字表示される。タイムリミットモードに突入したとき、全てのアルファベットが黒抜き表示され、遊技の進行に応じて部分的に着色表示される。図67では、「I」、「K」、「A」および「D」が黒抜き表示であり、「P」、「N」、「L」および「Y」が着色表示である。タイムリミットモードでは、遊技の進行に応じて当該アルファベットの黒抜き表示が着色表示に変更されていき、予め示された限られた一定の時間内で8文字全てのアルファベットが着色表示に変わると、大当たり遊技が開始される。なお、このタイムリミットモードにおいて、装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）は、図67に示すように縦方向にスクロール変動を行う。

10

【0583】

確変機能および開放延長機能の両方とも作動しない外部通常遊技状態Aにおいて第2短開放大当たりで当選したりまたは特定条件が成立したことによって「タイムリミットモード」に突入すると、このタイムリミットモードにおける遊技状態は、外部通常遊技状態Aである場合と外部通常遊技状態Bである場合とがある。上述した当否判定用乱数の乱数幅に対する大当たりの乱数の数、図柄乱数の乱数幅に対する第2短開放大当たりおよび当否判定用乱数の乱数幅に対する特定条件成立乱数の数に基づけば、外部通常遊技状態Aにおける第2短開放大当たりへの当選確率と特定条件が成する確率との比率が1対19となる。

20

【0584】

一方、外部通常遊技状態Bにおいて第2短開放大当たりが当選したことまたは特定条件が成立したことによって「タイムリミットモード」に突入した場合には、このときの遊技状態は常に外部通常遊技状態Bとなる。特別電動役物作動処理は条件装置の作動を伴う当たりではないので、外部通常遊技状態Bにおいて特定条件が成立しても外部通常遊技状態Bが継続するからである。

【0585】

ところで、「タイムリミットモード」における遊技状態は外部通常遊技状態Aの場合と外部通常遊技状態Bの場合とがあるものの、いずれも、遊技者からは単に外部通常遊技状態とでしか認識できない遊技状態である。ただし、外部通常遊技状態Aにおいて第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに当選し、当該第2長開放大当たりまたは当該第3長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態のように、いかにも確変機能が作動しない遊技状態であると遊技者に思わせるのではなく、上述のように、一定の限られた時間内に所定の事項（本実施形態では、8文字全てのアルファベットについての黒抜き表示部分が着色表示されるといった事項）が達成されると大当たり遊技が開始されるといったように、ある程度の期待感を遊技者に与えている。しかも、特定条件が成立する確率は大当たりへの当選確率よりも高いため、比較的高い頻度で「タイムリミットモード」に突入することとなり、興趣の低下を抑制できる。

30

【0586】

なお、外部的には、8文字全てのアルファベットについての黒抜き表示部分が着色表示されると大当たり遊技が開始するが、内部的には、大当たりに当選したときに、8文字全てのアルファベットについて着色表示するといった処理を行っている。従って、外部通常遊技状態Bであるときは、外部通常遊技状態Aであるときよりも、黒抜き表示のアルファベットよりも着色表示のアルファベットの方が多くなるようにして、遊技者に期待感を与えている。

40

【0587】

また、本実施形態では、「タイムリミットモード」に突入すると、演出表示装置115の左下の領域に、「タイムリミットモード」の残り時間を示すタイマ1004が表示される。ここで、「タイムリミットモード」の時間は、遊技状態が外部通常遊技状態Aであるか外部通常遊技状態Bであるかに拘らず一定時間（本実施形態では3分間）である。1分

50

間当たりの特別図柄の変動回数は平均して5回程度なので、「タイムリミットモード」における特別図柄の変動回数は15回程度となる（リーチ演出など、特別図柄の変動時間が長い変動表示が行われるとさらに変動回数が少なくなる）。この15回という回数は、外部通常遊技状態Bにおける大当たりへの当選確率の逆数の半分以下である。

【0588】

このように、「タイムリミットモード」では、上記第2短開放大当たりの当選によって、上記イニシャル時に採用される大当たりの当選確率Aよりも高い確率とされた当選確率Bをもって上記大当たりについての抽選処理が行われるか、上記特定条件の成立によって、該当選時の外部通常遊技状態が維持される状況のもとでの抽選処理が行われるようになる。即ち、上記第2短開放大当たりの当選によって、上記当選確率Bをもって抽選処理が行われる遊技状態に移行されている場合があることから、「タイムリミットモード」中の大当たりへの期待度を好適に確保することができるようになり、ひいては「タイムリミットモード」中での遊技の興趣の低下を抑制することができるようになる。

10

【0589】

またさらに、この実施の形態では、上述の通り、外部通常遊技状態に連続して移行されたときは、イニシャル時に採用される当選確率Aと、該当選確率Aよりも高い確率とされた当選確率Bとの2つの当選確率のいずれかを同等程度（当選確率Aと当選確率Bとを二重標準）で採用するとともに、当選確率Aをもって抽選処理を行うときと当選確率Bをもって抽選処理を行うときとにかかわらず予め定められた単一（1つ）の遊技状態にあることが遊技者に示唆される状況のもとで、当該抽選処理をそれら当選確率Aおよび当選確率Bのいずれかをもちに行うようにしている。したがって、上記第2短開放大当たりの当選、および上記特定条件成立のいずれを契機として「タイムリミットモード」に突入したとしても、上記当選確率Aのみをもって上記抽選処理が行われることが遊技者から見て確定されている場合と比較すれば、大当たり期待度を飛躍的に高くすることが可能となる。

20

【0590】

ところで、「タイムリミットモード」における遊技状態が外部通常遊技状態Bであったとき、「タイムリミットモード」中に大当たりに当選しなかったとしても、遊技状態は外部通常遊技状態Bのままである。即ち、「タイムリミットモード」において、8文字全てのアルファベットについての黒抜き表示部分が着色表示されることがないまま当該「タイムリミットモード」が終了してしまったとしても確変機能は作動したままなので、比較的早い段階で大当たり遊技が発生しうることとなる。

30

【0591】

本実施形態では、「タイムリミットモード」における遊技状態が仮に外部通常遊技状態Bであったとしても、「タイムリミットモード」にて大当たりに当選するとは限らない。即ち、「タイムリミットモード」における特別図柄の変動回数は上述のとおり15回程度であるのに対し、外部通常遊技状態Bにおける大当たり当選確率の逆数が15の倍以上となっている。即ち、「タイムリミットモード」が外部通常遊技状態Bであったことを前提としても、「タイムリミットモード」にて大当たりに当選する確率は半分以下ある。これにより、遊技者に一旦は落胆させるものの復活して大当たり当選したように思わせることができ、遊技者に一層の喜びを与えることができ、興趣の低下を抑制できる。しかも、「タイムリミットモード」が終了すると、たとえば外部通常遊技状態Bであったとしても演出表示装置115の背景画像等、外部的には外部通常遊技状態Aの場合と極似する態様となっているので、「タイムリミットモード」が終了したときに、遊技者に大きな落胆を与えることができる。この落胆の度合いが大きいほど、相対的に早い段階で大当たり遊技が発生したときの喜びが大きくなるので、より一層、興趣の低下を抑制できる。

40

【0592】

また、「タイムリミットモード」には、特定条件が成立した場合のみならず第2短開放大当たりに当選しても突入するようにしているので、従来のような単なる演出のみにすぎない所謂ミッションモードとは異なり、「タイムリミットモード」において大当たりに当選する期待度を向上させることができる。さらに、本実施形態では、第2長開放大当たり

50

に当選したのちの外部通常遊技状態（即ち外部通常遊技状態 B）において特定条件が成立した場合にも「タイムリミットモード」に突入する。この場合、「タイムリミットモード」では、第 2 長開放大当たりに基づいて確変機能が作動していることから、大当たりに極めて当選しやすい。これにより、「タイムリミットモード」において大当たりに当選する期待度を一層向上させることができる。

【0593】

「タイムリミットモード」では、先述と同様に、確変機能が未作動となる当選確率 A と、確変機能が作動する当選確率 B と、の 2 つの当選確率（二重標準）のいずれかをもって大当たり抽選処理が実行される。そして、「タイムリミットモード」において当選確率 B をもって大当たり抽選処理が実行される期待度を高めるため、第 2 短開放大当たりに当選すると「タイムリミットモード」に突入するようにした。ただし、第 2 短開放大当たりのような、「大当たりに当選したにもかかわらず遊技者に対して定量の遊技球の払い出しが促されない当たり」は、大当たりとしての価値の低さが遊技者に認識されつつあり、これの改善が要望されている。

【0594】

この点、後述するが、この実施の形態では、「大当たりに当選したにもかかわらず遊技者に対して定量の遊技球の払い出しが促されない当たり」である上記第 1 短開放大当たりに当選したときは、上記第 2 長開放大当たりがいわゆる確変大当たり（いわゆる確率変動機能といわれる時短機能とが付与される当たりであり、遊技者にとって最も価値の高い当たり）として機能するようになる昇格モードに移行させるようにしている。このような昇格モードでは、上述の外部通常遊技状態にあるときよりもいわゆる確変大当たりが当選されやすくなることから（この意味では、「いわゆる確変大当たり」だけの当選確率で見れば該当選確率がより高い当選確率に変更されたモード、ともいえる）、遊技者は、定量の遊技球の払い出しを促すだけの単なる出玉当たりに当選されることよりも、このような昇格モードへの移行を主目的とした第 1 短開放大当たりに当選されることを狙って遊技するようになる。これにより、「大当たりに当選したにもかかわらず遊技者に対して定量の遊技球の払い出しが促されない当たり」としての価値が高められるようになり、上記第 2 短開放大当たりに当選したときも含めて、定量の遊技球の払い出しを促す出玉当たりに当選しなかったときの遊技の興趣の低下を抑制することができるようになる。即ち、定量の遊技球の払い出しを促す出玉当たりにどれだけ当選することができるか、といった単調な遊技だけでなく、新たな遊技を提供することもできるようになる。

【0595】

ところで、「タイムリミットモード」は、外部通常遊技状態 A において第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりに当選し、当該第 2 長開放大当たりまたは当該第 3 長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの外部通常遊技状態から突入する場合もある。このとき、大当たり遊技が終了してから「タイムリミットモード」に突入するまでの特別図柄の変動回数と、「タイムリミットモード」における特別図柄の変動回数と、の和が 50 回に満たない場合がある。例えば、大当たり遊技が終了してから「タイムリミットモード」に突入するまでに例えば特別図柄の変動表示が 10 回行われたのちに「タイムリミットモード」に突入したような場合、「タイムリミットモード」に突入するまでの特別図柄の変動回数と、「タイムリミットモード」における特別図柄の変動回数と、の和が概ね 25 回となる。このような場合には、「タイムリミットモード」が終了したとき、外部通常遊技状態 A であるか外部通常遊技状態 B であるかに拘らず、演出表示装置 115 に表示される画像は、図 65（a）～（c）のうちいずれかの画像となり、図 66 に再び戻ることはない。これにより、外部通常遊技状態 A において第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりに当選し、当該第 2 長開放大当たりまたは当該第 3 長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態から「タイムリミットモード」に突入したとき、外部通常遊技状態 A において第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりに当選し、当該第 2 長開放大当たりまたは当該第 3 長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態における特別図柄の変動回

数を記憶する処理が不要となり、表示装置制御基板 8 1 6 に搭載された CPU 8 3 2 の負荷を軽減できる。

【0596】

〔昇格モードについて〕

次に、外部有利遊技状態 B、即ち「昇格モード」における遊技内容について説明する。本来であれば開放延長機能の作動を伴わない大当たり（即ち、外部通常遊技状態 A における特別図柄抽選処理にて当選したとしても、大当たり遊技終了後に開放延長機能が作動することがない大当たり）に当選したとしても、「昇格モード」では、大当たり遊技終了後に開放延長機能が作動する。

【0597】

なお、上述のとおり、「昇格モード」は、外部通常遊技状態時において、特別図柄抽選処理の結果が第 1 長開放大当たりまたは第 1 短開放大当たりであったときに、当該第 1 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技または当該第 1 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態のことである（即ち外部有利遊技状態 B のことである）。第 1 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちに突入した昇格モードと、第 1 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちに突入した昇格モードと、では、演出表示装置 1 1 5 に表示される背景画像が異なる。

【0598】

ここで、図 6 8 は、第 1 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのち昇格モードに突入した場合に演出表示装置 1 1 5 に表示される画像を示す図である。図 6 8 によれば、第 1 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの昇格モードでは、演出表示装置 1 1 5 において、背景画像として宇宙空間を想起させる図が表示される。また、装飾図柄 1 1 5 3（図柄列 1 1 5 3 a～1 1 5 3 c）を構成する各図柄は、キャラクタが描かれたカード状の表示に付されて表示され、スクロール変動に代えて、表面と裏面とを交互に表示させることによって図柄を変動させる回転変動が行われる。

【0599】

図 6 9 は、第 1 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのち昇格モードに突入した場合に演出表示装置に表示される画像を示す図である。図 6 9 によれば、第 1 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちの昇格モードでは、演出表示装置 1 1 5 において、黒っぽい背景画像にキャラクタのシルエットが表示される（キャラクタのシルエットは装飾図柄 1 1 5 3 の背後に表示されるため図 6 8 では視認し難い）。また、装飾図柄 1 1 5 3（図柄列 1 1 5 3 a～1 1 5 3 c）を構成する各図柄は、キャラクタが描かれたカード状の表示に付されて表示され、スクロール変動する。

【0600】

このように、「昇格モード」において演出表示装置 1 1 5 に表示される画像は、外部通常遊技状態において演出表示装置 1 1 5 に表示される画像と顕著に異なっている。とくに、装飾図柄 1 1 5 3（図柄列 1 1 5 3 a～1 1 5 3 c）を構成する各図柄の表示方法が顕著に異なることから、「昇格モード」では、外部通常遊技状態とは違った特別な状態にあることを一見して把握できる。さらに、一对の可動片 6 0 6 の動作が促進態様に制御されるので、遊技者は、自己に有利な遊技状態となったことを把握できる。

【0601】

ところで、外部通常遊技状態であるとき、特別図柄抽選処理にて第 2 長開放大当たりまたは第 2 短開放大当たり に当選すると、第 2 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技または第 2 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態が、開放延長機能の作動を伴わない外部通常遊技状態 B となる。また、外部通常遊技状態 A 時における特別図柄抽選処理にて第 3 長開放大当たり に当選した場合には、長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は外部通常遊技状態 A のままである。

【0602】

しかし、「昇格モード」では、特別図柄抽選処理にて第 2 長開放大当たりまたは第 2 短開放大当たり に当選した場合であっても、第 2 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊

10

20

30

40

50

技または第2短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態が、確変機能および開放延長機能の両方の作動を伴う外部有利遊技状態Bとなる。即ち、演出表示装置115に表示された装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）が、特定図柄のみならず準特定図柄のゾロ目であったとしても、大当たり遊技が終了したのちに「昇格モード」に突入する（即ち確変開放延長遊技となる）。ここで、1～8の図柄のうち特定図柄の数は2つ（3および7）であり、準特定図柄の数は4つ（1、2、5および6）であるから、視覚上、8分の6の確率で「昇格モード」が継続するように感じられる。これにより、遊技意欲が向上して、興趣の低下を抑制できる。ただし、特別図柄抽選処理の結果が、第1長開放大当たりまたは第2長開放大当たりであったとしても、外部通常遊技状態Aの場合と同様、演出表示装置115において非特定図柄のゾロ目で停止表示する場合もある。

10

【0603】

なお、外部通常遊技状態Aまたは外部通常遊技状態Bであるとき、特別図柄抽選処理の結果が第1長開放大当たりであることを、大当たり遊技が実行される前に遊技者が明確に把握できるのは、演出表示装置115に特定図柄のゾロ目で停止表示された場合のみである。しかし、昇格モード中であるとき、演出表示装置115に特定図柄のゾロ目で停止表示される他、準特定図柄のゾロ目で停止表示された場合であっても、特別図柄抽選処理の結果が第1長開放大当たりであることを、大当たり遊技が実行される前に遊技者が明確に把握できる。即ち、昇格モード中であれば、演出表示装置115に準特定図柄のゾロ目で停止表示された場合であっても、大当たり遊技が実行されたのちに再び昇格モード（即ち外部有利遊技状態B）となる。従って、遊技者からすれば、1～8の装飾図柄のうち、特定図柄としての「3」および「7」のみでなく、準特定図柄としての「1」、「2」、「5」および「6」のうちいずれかの装飾図柄のゾロ目で停止表示された場合にも昇格モードが継続する。このように、一旦昇格モードに突入すると、大当たり遊技が実行されたのちに再び昇格モードに突入しやすいといったループ状態となるので、昇格モード中における興趣の低下を抑制できる。また、一旦昇格モードに突入すると非常に大きな爆発力を秘めることから、遊技者は、通常遊技状態中であっても、昇格モードに突入する期待を持って遊技を行うこととなり、昇格モード中のみならず通常遊技状態時における興趣の低下も抑制できる。

20

【0604】

なお、「昇格モード」において、内部的には、上述した図柄乱数の乱数幅に対する第1長開放大当たりの乱数の数、第2長開放大当たりの乱数の数、第3長開放大当たりの乱数の数、第1短開放大当たりの乱数の数および第2短開放大当たりの乱数の数に基づけば、大当たり遊技が終了したのちに「昇格モード」が継続する確率は、概ね5分の3である。この意味では、上記第2長開放大当たりは、上記外部通常遊技状態においては、同外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように機能（これによって、遊技機としてのスペックを維持）する一方で、外部有利遊技状態においては、同外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように機能（これによって遊技者に有利なチャンス遊技状態の継続性を高める）する増援当たり、とも言うべきものである。

30

40

【0605】

ところで、この「昇格モード」においても、上記第3長開放大当たりに当選してしまったときは、該第3長開放大当たりの当選に応じた大当たり遊技が終了した後、上記外部通常遊技状態Aに移行することとなる。ただし後述するが、この実施の形態では、上記外部通常遊技状態Aへの移行に先立って、上記第2長開放大当たりがいわゆる確変大当たりとして機能するとともに（覚醒遊技状態）、いわゆる確変機能といわゆる時短機能とのうち時短機能のみが作動する「引き戻しモード」に所定の引き戻し期間だけ移行させることとした。即ちこの場合、「昇格モード」において上記第3長開放大当たりに当選してしまったとしても、該当選に応じた大当たり遊技が行われた後の所定の引き戻し期間は、いわゆる確変大当たり（いわゆる確率変動機能といわゆる時短機能とが付与される当たりであり

50

、遊技者にとって最も価値の高い当たり)の当選確率だけで見れば、上述の外部通常遊技状態Aにあるときよりも遊技者に有利な確率をもって上記大当たりについての抽選処理が行われるようになる。したがって、上記「昇格モード」が終了してしまったときに遊技の興趣が一気に低下してしまうことが好適に抑制されるようになる。なお、この実施の形態の「引き戻しモード」は、開放延長機能の作動を伴う外部有利遊技状態Aとして構成されている(確変機能は作動しない)。また、この「引き戻しモード」では、装飾図柄1153の各図柄列1153a~1153cを構成する図柄の数が8つであるのに対し、特定図柄(3,7)および準特定図柄(1,2,5および6)の数が6つなので、「昇格モード」が継続する視覚上の確率は4分の3となる。これにより、「昇格モード」が継続することに対して大きな期待感を抱くことができ、興趣の低下を抑制できる。

10

【0606】

このように、外部通常遊技状態であるときは、「昇格モード」に突入する期待感が相対的に低いものの、一旦「昇格モード」に突入すると、所謂連チャンの期待が高まり、興趣が大きく高められる。しかも、確率上は、外部通常遊技状態Aにおける特別図柄抽選にて大当たりに3回当選するとそのうち1回は「昇格モード」に突入する大当たりとなるので(ただし、視覚上は4分の1)、「昇格モード」に突入する条件は遊技者にとってさほど厳しいものではない。即ち、「昇格モード」に突入する条件が厳しければ、技量の高い所謂上級者のような遊技者でなければ「昇格モード」に突入しないといった気分にかられ、「昇格モード」が遠い存在のように感じる遊技者もいる。しかし、3回のうち1回の確率で「昇格モード」に突入しうることになれば、誰でも「昇格モード」に突入する機会があるように感じられ、「昇格モード」が身近なものになり、興趣の低下を抑制できる。

20

【0607】

ところで、従来の確変付き短開放当たり(所謂、突然確変)では、賞球の払出が乏しく確変機能の作動が付与されるだけであり、むしろ遊技者は多量の賞球の払出を得られる長開放当たりを獲得し損ねたという失望感を感じることがあった。その点、本実施形態の第1短開放大当たりでは、当該第1短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちに「昇格モード」に移行する。そして、この「昇格モード」では、単に確変機能の作動が付与されるだけでなく、第2長開放大当たりに当選すると大当たり遊技終了後に外部有利遊技状態Bが実行される(つまり、第2長開放大当たりに第1長開放大当たりと同様の利益が付与される)。いわば、本実施形態の第1短開放大当たりは、第2長開放大当たりを遊技者に付与される利益がより大きい第1長開放大当たりに変貌させる「覚醒当たり」として機能する。そのため、遊技者は第1短開放大当たりに当選すると多大な利益を期待することができ、従来の確変付き短開放当たりに当選したときのような失望感を味わうことがない。

30

【0608】

[引き戻しモードについて]

上述の通り、本実施形態のパチンコ機1では、「昇格モード」が終了してしまっても、特別図柄の変動回数が規定値に達するまで「昇格モード」を高い確率で引き戻すことができる「引き戻しモード」が存在する。上記規定値は、開放延長機能の作動回数(例えば100回)である。

40

【0609】

具体的には、外部有利遊技状態Aであるときに、特別図柄抽選処理において第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たりのいずれかに当選すると、再び「昇格モード」を引き戻すことができる。即ち、この実施の形態では、開放延長機能が作動する状態を、上記第2長開放大当たりとしての遊技価値が異なるようになる状態(覚醒遊技状態)としている。そして、上述した図柄乱数の乱数幅に対する第1長開放大当たりの乱数の数、第2長開放大当たりの乱数の数、第1短開放大当たりの乱数の数および第2短開放大当たりの数に基づけば、この「引き戻しモード」中、特別図柄の抽選処理にて大当たりに当選しさえすれば、「昇格モード」を引き戻すことができる確率は、大当たり遊技が5回実行されるとすればそのうち概ね3回である。即ち、外部

50

通常遊技状態にあるときよりも遊技者にとって有利となるように上記大当たりについての抽選処理（この実施の形態では、図柄乱数に応じて当選種を決定する処理も含めた一連の処理）が行われるようになる。

【0610】

なお、この実施の形態では、「引き戻しモード」中、上記大当たりについての抽選処理の結果、上記第3長開放大当たりに当選したときは、当該当たりに応じた大当たり遊技が行われた後、特別図柄の変動回数が規定値に達するまで「昇格モード」を高い確率で引き戻すことができる「引き戻しモード」に再度移行（延長）するようにしている。このときも、上記規定値は例えば100回とされる。

【0611】

ここで、図70は「引き戻しモード」において演出表示装置に表示される画像を示す図である。この「引き戻しモード」では、図70に示すように、演出表示装置115において、ステージ空間が背景画像として表示される。また、装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）を構成する各図柄は、昇格モードと同様に、キャラクタが描かれたカード状の表示に付されて表示される。これにより、この引き戻しモードにおいても、外部通常遊技状態とは違って特別な状態にあることを一見して把握できる。なお、装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）の変動は、昇格モードと異なりスクロール変動が行われる。

【0612】

このように、本実施形態のパチンコ機1は、内部的に外部通常遊技状態Aにあるときも、外部通常遊技状態Bにあるときも、外部的には、単一の外部通常遊技状態として遊技者に把握される。即ち、外部通常遊技状態Aにおいて大当たりに当選したときであれば、大当たり遊技が終了したのちに確変機能が作動することが確信できるのは、開放延長機能が作動する第1長開放大当たりまたは第1短開放大当たりに当選した場合のみである。従って、外部通常遊技状態では確変機能の作動を伴う大当たりに当選する確率が相対的に少ないと感じる一方、一旦「昇格モード」に突入すると確変機能の作動を伴う大当たりに当選する確率が高くなるように感じられる。従って、外部通常遊技状態であれば、遊技者に大きな利益が付与されうる「昇格モード」突入に期待を抱きながら遊技を行うこととなり、興趣の低下を抑制できる。

【0613】

ところで、一般的な遊技機では、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりに当選した場合、特別図柄抽選処理においてせっかく大当たりに当選していながら、遊技者に賞球として付与される遊技球の量が、第1長開放大当たり、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たり当選した場合と比べると極めて少ない。従って、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりに当選した場合には、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりへの当選に基づく短開放大当たり遊技が終了したのちに確変機能が作動することが確信できる場合であっても、遊技者は損をした気分を味わうことになる。

【0614】

しかし、本実施形態の遊技機においては、特別図柄抽選処理にて第1短開放大当たりであることが確信できる（即ち特定条件の成立でないことが確信できる）第1短開放大当たりに当選したとき、上記第2長開放大当たりがいわゆる確変大当たりとして機能するとともに（覚醒遊技状態）、いわゆる確変機能といわゆる時短機能との両方が作動する「昇格モード」に突入する。従って、遊技者に賞球として付与される遊技球の量が少ない大当たりの種別（第1短開放大当たり）に当選した場合であったとしても、その後に多量の遊技球が賞球として遊技者に付与されうるので、第1短開放大当たりに当選したことが損であるという気分よりも、むしろ大当たり遊技が連チャンする期待感の方が上回ることであり、興趣の低下を抑制できる。

【0615】

しかも、「昇格モード」では、演出表示装置115に表示される装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）が特定図柄のみならず準特定図柄であっても「昇格モード

10

20

30

40

50

」が継続するので、視覚上、4分の3の確率で「昇格モード」が継続するように感じられる。従って、第1短開放大当たりに当選したことが損であるといった気分をさらに軽減することができ、興味の低下を抑制できる。

【0616】

また、第1短開放大当たり遊技が終了したのちの「昇格モード」において特別図柄抽選処理の結果が仮に第3長開放大当たりであったとしても、第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちは「引き戻しモード」に突入する。従って、特別図柄抽選処理の結果が第1短開放大当たり遊技であるとき、賞球としての遊技球が遊技者に殆ど付与されることなく外部通常遊技状態Aに戻ってしまう確率はかなり低い。これにより、第1短開放大当たりで当選したことが損であるという気分をより一層軽減することができると共に、大当たり遊技が連チャンする期待感を遊技者に与えることができ、興味の低下を抑制できる。

10

【0617】

このように、本実施形態のパチンコ機1は、「昇格モード」において第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たりのいずれかに当選すると、当該当選に基づく大当たり遊技が終了したのちの遊技状態が再び「昇格モード」となる（即ち、確変機能および開放延長機能の両方が作動する）。また、「引き戻しモード」において第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たりのいずれかに当選すると、再び「昇格モード」を引き戻すことができる。これは、大当たりで当選したときに開放延長機能が作動しているか否かを確認し、開放延長機能が作動していれば、当選した大当たりの種別に拘らず当該当選した大当たりに基づく大当たり遊技が実行されたのちも開放延長機能を作動させるといった内部的な制御処理を行っているからである。即ち、主制御基板710に搭載されたCPU711は、大当たりで当選したときに開放延長機能が作動しているか否かを確認するだけで、「昇格モード」および「引き戻しモード」を設けることができる。これにより、CPU711の負荷の増大を抑制させつつ「昇格モード」および「引き戻しモード」を設けることが可能となり、バリエーションに富んだ遊技機を提供することが可能となる。一方、特別図柄抽選処理にて大当たりで当選したときに開放延長機能が作動していなければ、当選した大当たりの種別に応じて、当該当選した大当たりに基づく大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態において開放延長機能が作動するか否かが決定される。

20

30

【0618】

[特別図柄の変動時間について]

ところで、第1特別図柄および第2特別図柄は、いずれも、開放延長機能が作動しているか否かによって変動時間が異なる。また、開放延長機能が作動していない場合には、高期待演出が行われない場合における第1特別図柄の変動時間は第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値（所謂第1保留数）に応じて異なっており、同様に、高期待演出が行われない場合における第2特別図柄の変動時間は第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（所謂第2保留数）に応じて異なっている。

【0619】

具体的には、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態において、高期待演出が行われない場合における第1特別図柄の変動時間は、変動開始時における第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値（当該変動を開始することに伴ってカウンタ値が減算されたのちのカウンタ値）が3であれば3000msecとなっている。また、当該カウンタ値が2であれば7000msec、当該カウンタ値が0または1であれば11000msecとなっている。また、高期待演出が行われない場合における第2特別図柄の変動時間も、第1特別図柄の変動時間と同様に、変動開始時における第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（当該変動を開始することに伴ってカウンタ値が減算されたのちのカウンタ値）が3であれば3000msecとなっている。また、当該カウンタ値が2であれば7000msec、当該カウンタ値が0または1であれば11000msecとなっている。なお、高期待演出が行われる場合における第1特別図柄および第2特別図柄の

40

50

変動時間は、当該高期待演出の態様（種類）によって変動時間が決定される。

【0620】

一方、開放延長機能が作動する外部有利遊技状態（外部有利遊技状態A、外部有利遊技状態B）において、高期待演出が行われない場合における第1特別図柄の変動時間は、変動開始時における第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値（当該変動を開始することに伴ってカウンタ値が減算されたのちのカウンタ値）が2または3であれば2000msとなっている。また、当該カウンタ値が0または1であれば7000msとなっている。また、高期待演出が行われない場合における第2特別図柄の変動時間も、第1特別図柄の変動時間と同様に、変動開始時における第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（当該変動を開始することに伴ってカウンタ値が減算されたのちのカウンタ値）が2または3であれば2000msとなっている。また、当該カウンタ値が0または1であれば7000msとなっている。

10

【0621】

このように、開放延長機能が作動している場合と作動していない場合とでは、特別図柄の変動時間が顕著に異なっている。また、この特別図柄の変動時間は外部的に把握できるので、遊技者は、特別図柄の変動時間に基づいて、自己にとって有利な遊技状態であるかを判断することとなる。従って、遊技者は、外部有利遊技状態であれば遊技を継続する意欲が向上する一方、外部通常遊技状態であれば遊技を継続する意欲が喪失する場合もある。なお、外部通常遊技状態Bのように、外部通常遊技状態であって且つ内部有利遊技状態のような場合があるが、このような遊技状態であったとしても、遊技者は、自己に有利でない遊技状態であると判断することになる。このとき、予想外大当たりが発生しうる

20

【0622】

なお、装飾図柄1153および特別図柄対応図柄の変動は特別図柄の変動時間と対応しており、装飾図柄1153の変動時間および特別図柄対応図柄1000、1002の変動時間と、特別図柄の変動時間と、はほぼ同じ時間である。

【0623】

すなわち、開放延長機能が作動する外部有利遊技状態において、高期待演出が行われないときは、装飾図柄1153の変動時間も、保留の状態とされている抽選処理の処理数によって決定される。より具体的には、保留の状態とされている抽選処理の処理数が多いときは、上記複数の装飾図柄1153についての変動表示演出に要する時間が上記抽選処理の処理数が少ないとき（7000ms）の「1/2」未満（2000ms）とされる短縮変動表示態様にて上記複数の装飾図柄1153の変動表示演出が行われることとなる。このような短縮変動表示態様を採用した場合には、上記複数の装飾図柄1153を例えば2回にわたって変動表示演出させたとしても、上記抽選処理の処理数が少ないとき（カウンタ値が0または1）に行われる1回分の上記第1の変動表示演出に要する時間（7000ms）よりも短縮させることが可能となる。しかも、複数の装飾図柄1153を上記短縮変動表示態様にて複数回にわたって変動表示演出させることを遊技者に報知するようにすれば、大当たりへの当選の期待度が高いことを遊技者に示唆することも可能となる。

30

【0624】

〔演出表示態様について〕

次に、本実施形態のパチンコ機1の演出表示装置115において実行される、特別図柄の抽選結果に応じた演出表示態様（装飾図柄1153の変動態様を含む。）のうちで代表的なものを、図面を参照して説明する。

40

【0625】

なお、「演出表示態様」では、人物に模したキャラクターが楽曲を歌唱する演出（以下、キャラクターの歌唱演出）が実行されることがある。そして、「キャラクターの歌唱演出」では、演出表示装置115でキャラクターの歌唱動作を表す画像（動画を含む）が表示されるとともに、スピーカ144、341から各種楽曲（ここでは、楽曲A～楽曲G）が音声出力される。

50

【0626】

また、本実施形態における「楽曲」は、導入部（イントロ部）、前半部、後半部の3つのパートを含み、各パートを組み合わせた全体として一つの楽曲が構成される。具体的には、「導入部（イントロ部）」は楽曲の出だし部分の楽音であって、当該楽曲名や後続する楽音などを遊技者に想到させるものである。「前半部」は楽曲のイントロ部に後続する部分の楽音であって、少なくとも楽曲の主要部（所謂サビ部）の前半を含む。「後半部」は楽曲の前半部に後続する部分の楽音であって、少なくとも楽曲の主要部（所謂サビ部）の後半を含む。

【0627】

なお、「楽曲」は、本実施形態では、導入部（イントロ部）と主要部（サビ部）とから構成されているが、導入部から曲の最後までの一連の曲であっても良い。また、「楽音」とは、楽曲の一部分を意味する。従って、導入部（イントロ部）のみ、前半部のみ、後半部のみは、いずれも楽音に相当する。また、楽音は、1フレーズに限られるものではなく、複数のフレーズであってもよい。

10

【0628】

ところで、本実施形態のパチンコ機1では、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態（外部通常遊技状態Aまたは外部通常遊技状態B）と、開放延長機能が作動する外部有利遊技状態（外部有利遊技状態Aまたは外部有利遊技状態B）とでは、特別図柄の変動表示に伴う演出表示態様（装飾図柄1153の変動態様を含む。）が大きく異なる。そのため、以下では、外部通常遊技状態と外部有利遊技状態とを分けて、それぞれの演出表示態様を具体的に説明する。

20

【0629】

[変動パターンテーブル]

特別図柄の抽選結果（抽選の保留）に基づく演出表示態様は、先述の各変動パターン設定処理（図53、図54、図56および図58参照）にて決定された変動パターン（具体的には、選択された変動パターンテーブルに基づいて決定された変動パターン）に基づいて実行される。そのため、以下では、図55、図57および図59に示される各変動パターンテーブルに定義された変動パターンの名称および変動番号などを適宜参照して、各変動パターンに基づく演出表示態様の詳細を具体的に説明する。

【0630】

30

ところで、図54、図56および図58に示される各変動パターン設定処理と、図55、図57および図59に示される各変動パターンテーブルとから明らかなように、内部的な確変機能の作動の有無に関係なく、外部的な開放延長機能の作動の有無に依存して、各変動パターンテーブルから各テーブル（各変動パターン）が選択される。つまり、内部的な確変機能が作動していても、外部的な開放延長機能の作動の有無によって選択されうる変動パターンが異なる。具体的には、確変機能が作動する外部通常遊技状態Aであっても、開放延長機能が作動しないため、確変機能が作動しない外部通常遊技状態Bと同じ変動パターンが選択される。また、確変機能が作動する外部有利遊技状態Aは、開放延長機能が作動しているため、確変機能が作動しない外部有利遊技状態Bと同じ変動パターンが選択される。

40

【0631】

また、開放延長機能の作動の有無（外部通常遊技状態であるか外部有利遊技状態）のみならず、当選種別（第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第3長開放大当たり、第1短開放大当たり、第2短開放大当たり、特定条件成立のいずれか）にも依存して、各変動パターンテーブルから各テーブル（各変動パターン）が選択される。そのため、当選種別に応じた最適な変動パターンが、各変動パターンテーブルから選択されるように構成されている。

【0632】

ところで、図54および図56に示すように、外部有利遊技状態では、当選種別が第2長開放大当たりの場合は第1長開放大当たりと同じ扱いで変動パターンが選択されるため

50

、第2長開放大当たりであっても確変確定テーブル(A5)が選択されうる。一方、外部通常遊技状態では、当選種別が第2長開放大当たりの場合は第1長開放大当たりとは異なる扱いで変動パターンが選択される。即ち、第2長開放大当たりでは確変確定テーブル(A3)が選択されることはない。なお、確変確定テーブル(A3)および確変確定テーブル(A5)は、第1長開放大当たりの確定を導出する変動パターンのみが選択されるテーブルである。つまり、先述のように、外部有利遊技状態(昇格モードおよび引き戻しモード)では、第2長開放大当たりは第1長開放大当たりに昇格させる扱いがなされるため、かかるテーブル構成および変動パターン選択を採用している。

【0633】

[開放延長機能非作動時の低期待外れ変動]

10

まず、本実施形態のパチンコ機1において、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態であるときの最も基本的な演出表示態様である「低期待外れ変動」について説明する。この「低期待外れ変動」とは例えばリーチ発生などの高期待演出を伴わずに抽選結果として外れを導出する態様である。

【0634】

図71は、外部通常遊技状態において第1特別図柄抽選手段による抽選結果または第2特別図柄抽選手段による抽選結果を演出表示装置に導出する場合の演出表示態様を示す図である。すなわち、図71(A)が、装飾図柄1153の変動開始前の態様を示す図、図71(B)が、装飾図柄1153の変動中の態様を示す図、図71(C)が、変動番号1〜3の「通常変動」、「短縮変動1」または「短縮変動2」に基づく装飾図柄1153の停止態様を示す図、図71(D)が、リーチの成立を導出する画面を示す図、図71(E)が、リーチが成立した状態での装飾図柄1153の変動態様を示す図である。

20

【0635】

図71(A)に示すように、変動開始前には装飾図柄1153が停止表示される。また、例えば保留表示領域1150では、各保留記憶表示部1151a〜1151d、1152a〜1152bが第2の表示態様または第3の表示態様であり、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数(第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値)と第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数(第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値)との合計が6つであることが示されている。以下では、各特別図柄抽選手段900、910による保留順に従って、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留に基づく図柄変動(第1特別図柄の変動表示)と、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留に基づく図柄変動(第2特別図柄の変動表示)とが実行される。

30

【0636】

ここで、図71(B)に示すように、特別図柄(第1特別図柄または第2特別図柄)の変動表示に伴って装飾図柄1153の変動が開始されると、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cでは各図柄が縦方向(より詳しくは、遊技者から見て上から下に向かう方向)にスクロールする態様で変動が行なわれるとともに、中図柄列1153bでは各図柄がその場で切り替わるような態様で変動が行なわれる。そして、左図柄列1153a、右図柄列1153c、中図柄列1153bの順で停止する。なお、当該変動が第1特別図柄に対応するものであれば、第1特別図柄対応図柄1000においても図柄変動の後に、装飾図柄1153と同様に停止表示される。一方、当該変動が第2特別図柄に対応するものであれば、第2特別図柄対応図柄1002においても図柄変動の後に、装飾図柄1153と同様に停止表示される。

40

【0637】

なお、特別図柄の変動開始により、保留表示領域1150に示される保留数が1減算されて、ここでは、各保留記憶表示部1151b〜1151d、1152a〜1152bにおける各表示態様がそれぞれ1つ前の各保留記憶表示部1151a〜1151d、1152aにシフト表示される。また、第6の保留記憶表示部1152bの表示態様が、第1の表示態様または非表示とされる。これにより、保留表示領域1150では、第1特別図柄抽選手段900による保留または第2特別図柄抽選手段910による保留が1つ消化され

50

て計5つであることが示される。

【0638】

そして、図71(C)に示すように、左図柄列1153a、中図柄列1153bおよび右図柄列1153cの各停止図柄が全く関連性のない異なる図柄で停止して「外れ」が導出される演出表示態様が、本実施形態における「低期待外れ変動」である。この「低期待外れ変動」が、変動番号1の「通常変動」、変動番号2の「短縮変動1」および変動番号3の「短縮変動2」のいずれかに相当する。

【0639】

先述のように、本実施形態では、開放延長機能が非作動であるときに特別図柄の抽選処理の結果が外れであって且つ特定条件も成立していない場合、高期待演出を行うか否かが抽選される（高期待演出抽選）。次に、当該高期待演出抽選に当選しなかった場合（言い換えれば、「通常外れ演出」を実行することが選択された場合）、後述する変動番号24の「連続演出2回外れ」を実行するか否かが抽選される（連続演出抽選）。そして、当該連続演出抽選に当選しなかった場合には、当該抽選の保留数に応じて決定される変動時間だけ「低期待外れ変動」が実行される。

10

【0640】

より詳細には、第1特別図柄に対応した装飾図柄1153について「低期待外れ変動」を行う場合には、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数（第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値）が、保留消化後を基準として0または1個であれば変動番号1の「通常変動（変動時間：12000ms）」が選択実行され、保留消化後を基準として2個であれば変動番号2の「短縮変動1（変動時間：7000ms）」が選択実行され、保留消化後を基準として3個であれば変動番号2の「短縮変動2（変動時間：3000ms）」が選択実行される。なお、第2特別図柄に対応した装飾図柄1153について「低期待外れ変動」を行う場合も、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数（第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値）に基づいて同様に変動パターンが選択実行される。

20

【0641】

このように、本実施形態では、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態において、特別図柄の抽選結果が外れである場合には、高期待演出抽選に当選せずに連続演出抽選に当選すると、「通常外れ演出」として変動番号24の「連続演出2回外れ」が実行される。また、この連続演出抽選に当選しなかった場合は、「通常外れ演出」として変動番号1の「通常変動」、変動番号2の「短縮変動1」、変動番号3の「短縮変動2」のいずれかが、各特別図柄の保留数に応じて実行される。そして、各特別図柄の保留数が多いほど変動時間が短い変動パターンが選択されることになり、いわゆる無効球の発生を抑制するとともに、各特別図柄の保留が全て消化されてしまう状態の発生を抑制して、興趣の低下を抑制できる。

30

【0642】

一方、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態において、変動番号4～23の変動パターンが選択実行されているときは、左図柄列1153aの停止図柄と右図柄列1153cの停止図柄とが同じとなり、図71(D)に示すように、演出表示装置115にはリーチを導出する画面が表示される。そして、図71(E)に示すようにリーチが成立した状態では、装飾図柄1153のうち中図柄列1153bのみが変動するとともに、各特別図柄対応図柄1000、1002においても図柄変動が継続して実行される。そして、以下に説明するように、各種変動パターンに基づくリーチ演出がそれぞれ実行される。

40

【0643】

[開放延長機能非作動時の楽曲リーチ演出]

次に、本実施形態のパチンコ機1において、外部通常遊技状態が実行されているときのリーチを伴う演出表示態様である「楽曲リーチ演出」について説明する。この「楽曲リーチ演出」は所定の楽曲の一部又は全部を用いてリーチ演出を行ったのちに抽選結果として当たりまたは外れを導出する態様である。

50

【0644】

先述のようにリーチ報知がなされたのち（図71（D）参照）、演出表示装置115ではA楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに（図71（E）参照）、スピーカ144、341からA楽曲の導入部が音声出力される。このA楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されたのちに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cとは異なる図柄で停止表示されて「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号4の「A楽曲リーチ・ショート外れ」に相当する。一方、このA楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されたのちに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cと同じ図柄で停止表示されて「大当たり」（詳細には、第1～第3長開放大当たりのいずれか）に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号5の「A楽曲リーチ・ショート当たり」に相当する。なお、先述のように、装飾図柄1153が本停止すると特別図柄対応図柄1000、1002での図柄変動も停止して、当該装飾図柄1153によって示される特別図柄の抽選結果が特別図柄対応図柄1000、1002での停止図柄によっても報知される。

10

【0645】

ここで、A楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されたのちに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cとは異なる図柄で停止表示されて「外れ」が導出されても、特別図柄対応図柄1000、1002での図柄変動が継続して行なわれているときは、装飾図柄1153が仮停止した状態となる。そして、この装飾図柄1153が仮停止した状態から中図柄列1153bの変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行され、かつ、スピーカ144、341からA楽曲の前半部が導入部から連続するように音声出力される。このA楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号6の「A楽曲リーチ・ロング外れ」に相当する。一方、このA楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号7の「A楽曲リーチ・ロング当たり」に相当する。

20

【0646】

一方、A楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄1153が仮停止した状態となったのちに、中図柄列1153bの変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144、341からA楽曲の主要部（前半部および後半部）が導入部から連続するように音声出力されることもある。このA楽曲の主要部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号8の「A楽曲リーチ・超ロング外れ」に相当する。一方、このA楽曲の主要部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号9の「A楽曲リーチ・超ロング当たり」に相当する。

30

【0647】

次に、A楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されている途中で、中図柄列1153bの図柄変動が停止することなく、演出表示装置115ではB楽曲への導入画面に切り替え表示されるとともに、スピーカ144、341からA楽曲に代わってB楽曲の導入部が音声出力される場合がある（B楽曲への楽曲切替演出）。さらに、このB楽曲の導入部を用いた楽曲切替演出が実行されたのちに、演出表示装置115ではB楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144、341からB楽曲の前半部が導入部から連続するように音声出力されることがある。そして、このB楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号10の「B楽曲リーチ・ノーマル外れ」に相当する。一方、このB楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号11の「B楽曲リーチ・ノーマル当たり」に相当する。

40

【0648】

一方、B楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄1153が仮停止した状態となったのちに、中図柄列1153bの変動が再開されるとともに、演出表示装置11

50

5ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144, 341からB楽曲の後半部が前半部から連続するように音声出力されることもある。このB楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号12の「B楽曲リーチ・発展外れ」に相当する。一方、このB楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号13の「B楽曲リーチ・発展当たり」に相当する。

【0649】

次に、B楽曲の導入部を用いた楽曲切替演出が実行されている途中で、中図柄列1153bの図柄変動が停止することなく、演出表示装置115ではC楽曲への導入画面に切り替え表示されるとともに、スピーカ144, 341からB楽曲に代わってC楽曲の導入部が音声出力される場合がある（C楽曲への楽曲切替演出）。さらに、このC楽曲の導入部を用いた楽曲切替演出が実行されたのちに、演出表示装置115ではC楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144, 341からC楽曲の前半部が導入部から連続するように音声出力されることがある。そして、このC楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号14の「C楽曲リーチ・ノーマル外れ」に相当する。一方、このC楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号15の「C楽曲リーチ・ノーマル当たり」に相当する。

【0650】

一方、C楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄1153が仮停止した状態となったのちに、中図柄列1153bの変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144, 341からC楽曲の後半部が前半部から連続するように音声出力されることもある。このC楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号16の「C楽曲リーチ・発展外れ」に相当する。一方、このC楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号17の「C楽曲リーチ・発展当たり」に相当する。

【0651】

次に、C楽曲の導入部を用いた楽曲切替演出が実行されている途中で、中図柄列1153bの図柄変動が停止することなく、演出表示装置115ではD楽曲への導入画面に切り替え表示されるとともに、スピーカ144, 341からC楽曲に代わってD楽曲の導入部が音声出力される場合がある（D楽曲への楽曲切替演出）。さらに、このD楽曲の導入部を用いた楽曲切替演出が実行されたのちに、演出表示装置115ではD楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144, 341からD楽曲の前半部が導入部から連続するように音声出力されることがある。そして、このD楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号18の「D楽曲リーチ・ノーマル外れ」に相当する。一方、このD楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号19の「D楽曲リーチ・ノーマル当たり」に相当する。

【0652】

一方、D楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄1153が仮停止した状態となったのちに、中図柄列1153bの変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144, 341からD楽曲の後半部が前半部から連続するように音声出力されることもある。このD楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号20の「D楽曲リーチ・発展外れ」に相当する。一方、このD楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号21の「D楽曲リーチ・発展当たり」に相当する。

【0653】

なお、リーチ報知がなされたのちに（図71（D）参照）、A楽曲の導入部を用いた歌

10

20

30

40

50

唱演出が行なわれることなく、いきなり演出表示装置 1 1 5 で G 楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が実行されるとともに、スピーカ 1 4 4, 3 4 1 から G 楽曲が音声出力されることがある。そして、この G 楽曲を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号 2 2 の「G 楽曲リーチ外れ」に相当する。一方、この G 楽曲を用いた歌唱演出が実行されたのちに、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c における各図柄が全て同一図柄に揃った所謂ゾロ目状態でスクロール変動（いわゆる、全回転変動）が行なわれたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号 2 3 の「G 楽曲リーチ・全回転当たり」に相当する。

【0 6 5 4】

このように、本実施形態の開放延長機能非作動時の「楽曲リーチ演出」では、各リーチ演出が段階的に発展する（具体的には、特別図柄の変動時間が延長される）のに伴って、各 A ~ D 楽曲が導入部、前半部、後半部と連続したパートとして出力可能となっている。そして、各 A ~ D 楽曲を各パートが連続して出力されるほど（すなわち、各楽曲の歌唱演出が継続するほど）、「大当たり」に当選している期待度が高くなるように構成されている。そのため、遊技者は各 A ~ D 楽曲の歌唱演出がより長く継続してほしいと念じつつリーチ演出を楽しむことができ、興趣の低下が抑制される。

10

【0 6 5 5】

また、本実施形態の開放延長機能非作動時の「楽曲リーチ演出」では、各楽曲のうちで、A 楽曲、B 楽曲、C 楽曲、D 楽曲の順に「大当たり」に当選している期待度が高くなるように構成されている。そのため、遊技者は、リーチ発生時や A 楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されているときに、B 楽曲への楽曲切替演出が行なわれることや、さらに C 楽曲や D 楽曲への楽曲切替演出が行なわれることを期待しつつリーチ演出を注視することになるため、興趣の低下が抑制される。

20

【0 6 5 6】

[開放延長機能非作動時の連続演出 n 回演出]

ここで、連続演出とは上述の通り、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記特別図柄表示器 8 4、8 6 では当該特別図柄が 1 回しか変動表示されないにもかかわらず、上記複数の装飾図柄 1 1 5 3 が複数回にわたって変動表示演出されたかのように見える演出のことである。すなわち、上記周辺制御基板 8 1 0 の演出抽選手段 9 6 0 が、このような連続演出にかかる演出制御を行うことによって抽選処理の結果を遊技者に示唆するようにしている。なお、複数回にわたって装飾図柄 1 1 5 3 の変動表示が行われたのちは、停止図柄の組み合わせなどによって当たりまたは外れが示唆される。

30

【0 6 5 7】

次に、本実施形態のパチンコ機 1 において、外部通常遊技状態が実行されているときに、複数回にわたって装飾図柄 1 1 5 3 の変動表示が行われたのちに当たりまたは外れが導出されたように見える演出表示態様である「連続演出 n 回演出」について説明する。

【0 6 5 8】

まず、先述と同様に、変動開始前には装飾図柄 1 1 5 3 が停止表示されており（図 7 1 (A) 参照）、かかる状態から、装飾図柄 1 1 5 3 についての変動表示演出を、先述の変動番号 2 の「短縮変動 1」（7 0 0 0 m s）に擬似させて実行する（図 7 1 (B) 参照）。そして、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c がそれぞれ異なる図柄で停止表示されて「外れ」が導出される。ただし、この際の停止表示は仮停止（インターバル）の状態にあり、特別図柄表示器 8 4、8 6 では、特別図柄についての変動表示が継続されている。そして、この装飾図柄 1 1 5 3 が仮停止した状態から、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c の変動が再開される。このとき、保留表示領域 1 1 5 0 に示される抽選の保留数は減算されずに維持される。なお、本実施形態では、装飾図柄 1 1 5 3 の仮停止（インターバル）は、1 0 0 0 m s だけ実行される。

40

【0 6 5 9】

そして、装飾図柄 1 1 5 3 についての変動表示演出を、再び変動番号 2 の「短縮変動 1」（7 0 0 0 m s）に擬似させて実行したのち、左図柄列 1 1 5 3 a、中図柄列 1 1 5 3

50

bおよび右図柄列1153cの各停止図柄が全く関連性のない異なる図柄で停止する変動が、先述の変動番号24の「連続演出2回外れ」(15000ms)に相当する。一方、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態において、変動番号25～39の変動パターンが選択実行されているときは、左図柄列1153aの停止図柄と右図柄列1153cの停止図柄とが同じとなり、演出表示装置115にはリーチを導出する画面が表示される(図71(D)参照)。以降は、各種変動パターンに基づいて、先述の「楽曲リーチ演出」と同様のリーチ演出が実行される。

【0660】

このように、特別図柄の抽選結果に係る1つの保留に基づいて、変動番号2の「短縮変動1」に基づく装飾図柄1153の変動表示を2回連続して行う演出表示態様を、「連続演出2回演出」とよぶ。言い換えれば、1つの保留に基づく特別図柄の1変動中に、変動番号2の「短縮変動1」に基づく装飾図柄1153の変動表示を擬似的に2回行うことをいう。同様に、特別図柄の抽選結果に係る1つの保留に基づいて、変動番号2の「短縮変動1」に基づく装飾図柄1153の変動表示を3回連続して行う演出表示態様が、「連続演出3回演出」である。

【0661】

具体的には、「連続演出2回演出」ののちに変動番号6と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が、変動番号25の「連続演出2回・A楽曲リーチ・ロング外れ」に相当し、「連続演出2回演出」ののちに変動番号7と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が、変動番号26の「連続演出2回・A楽曲リーチ・ロング当たり」に相当し、「連続演出2回演出」ののちに変動番号9と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が、変動番号27の「連続演出2回・A楽曲リーチ・超ロング当たり」に相当する。同様にして、「連続演出2回演出」ののちに変動番号10～21と同様のリーチ演出が各々行なわれる演出表示態様が、それぞれ変動番号28～39の変動パターンに相当する。また、「連続演出3回演出」ののちに変動番号9と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が、変動番号40の「連続演出3回・A楽曲リーチ・超ロング当たり」に相当する。同様にして、「連続演出3回演出」ののちに変動番号10～21と同様のリーチ演出が各々行なわれる演出表示態様が、それぞれ変動番号41～52の変動パターンに相当する。

【0662】

[開放延長機能非作動時の特定条件成立・短当たり特殊演出]

次に、本実施形態のパチンコ機1において、外部通常遊技状態において特定条件が成立した場合または短当たり(第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たり)に当選した場合に実行される演出表示態様である「特定条件成立・短当たり特殊演出」について説明する。なお、「特殊演出」とは、装飾図柄1153によるリーチ成立の導出を経由することなく、特殊な態様で特定の「当たり」に当選したことを導出する演出表示態様である。

【0663】

図72および図73は、外部通常遊技状態において特定条件が成立した場合または短開放大当たり等に当選した場合に演出表示装置に導出される演出表示態様を示す図である。すなわち、図72(A)が、装飾図柄の変動開始前の態様を示す図、図72(B)が、装飾図柄の変動中の態様を示す図、図72(C)が、ランキングボードを模した画像を用いた分岐演出を示す図、図72(D)が、キャラクタの衣裳が変換される分岐演出を示す図である。また、図73(A)が、図72(D)に引き続きキャラクタの衣裳が変換される分岐演出を示す図、図73(B)が、キャラクタの衣裳がドレス(白)に変換される演出の一例を示す図、図73(C)が、タイムリミットモードにおける演出画面を示す図、図73(D)が、キャラクタの衣裳がドレス(赤)に変換される演出の一例を示す図、図73(E)が、昇格モードにおける演出画面を示す図、図73(F)が、キャラクタの衣裳が宇宙服に変換される演出の一例を示す図、図73(G)が、大当たりへの当選を導出する演出画面を示す図、である。

【0664】

まず、先述と同様に、変動開始前には装飾図柄1153が停止表示されており(図72

10

20

30

40

50

(A) 参照)、かかる状態から装飾図柄 1 1 5 3 の変動が実行される (図 7 2 (B) 参照)。そして、当該装飾図柄 1 1 5 3 の変動が行なわれている途中で、図 7 2 (C) に示すように、演出表示装置 1 1 5 ではランキングボードを模した画像が通常時の背景画像に切り替えて表示される。さらに、図 7 2 (D) および図 7 3 (A) に示すように、演出表示装置 1 1 5 ではキャラクタの衣裳がステージ上で複数パターンの衣裳のうちのいずれかに変換されるような演出表示がなされ、そのうち装飾図柄 1 1 5 3 (特別図柄対応図柄 1 0 0 0, 1 0 0 2) が「外れ」の態様で停止表示される。そして、図 7 2 (D) および図 7 3 (A) に示す演出表示によりキャラクタが最終的に着衣した衣裳によって、以降先のモードが導出される構成をなす。

【0665】

10

具体的には、図 7 3 (B) に示すように、図 7 2 (D) および図 7 3 (A) に示す演出によってキャラクタの衣裳がドレス (白) に変換されたときは、変動番号 5 3 の「特定条件成立・特殊変動当たり」に相当する。そして、この「特定条件成立・特殊変動当たり」は、特別図柄の抽選処理において特定条件が成立したときまたは第 2 短開放大当たりに応じたときに選択実行される演出表示態様である。従って、当該特定条件の成立または第 2 短開放大当たりへの当選に基づく開閉装置 5 0 0 の開閉動作後には、図 7 3 (C) に示すように先述の「タイムリミットモード」に遊技状態が移行する。

【0666】

一方、図 7 3 (D) に示すように、図 7 2 (D) および図 7 3 (A) に示す演出によってキャラクタの衣裳がドレス (赤) に変換されたときは、変動番号 5 4 の「2 R 大当たり・特殊変動当たり」に相当する。そして、この「2 R 大当たり・特殊変動当たり」は、特別図柄の抽選処理において第 1 短開放大当たりに応じたときに選択実行される演出表示態様である。従って、当該第 1 短開放大当たりに基づく開閉装置 5 0 0 の開閉動作後には、図 7 3 (E) に示すように先述の「昇格モード」に遊技状態が移行する。

20

【0667】

このように、本実施形態の開放延長非作動時の「特定条件成立・短当たり特殊演出」では、上記の通常変動やリーチ演出などとは異なる特殊な態様の演出表示が行われる。そして、遊技者が装飾図柄 1 1 5 3 の停止図柄によることなく、特定条件が成立したことまたは短開放大当たりに応じたことを把握できる一方、特定条件が成立した場合または第 2 短開放大当たりに応じた場合には、いずれに応じたかを把握できないようにして「タ

30

【0668】

ところで、本実施形態では、「特定条件成立・短当たり特殊演出」以外でも他の変動パターンとは異なる「特殊演出」として、変動番号 5 5 の「1 5 R 大当たり・特殊変動再変動当たり」が設けられている。この「1 5 R 大当たり・特殊変動再変動当たり」は、第 1 長開放大当たりに応じたことが確定する変動パターンであり、きわめて出現率が低いプレミア演出としての意義を有している。

【0669】

変動番号 5 5 の「1 5 R 大当たり・特殊変動再変動当たり」に基づく演出表示態様では、変動番号 5 3 の「特定条件成立・特殊変動再変動当たり」と同様の演出 (図 5 0 参照) が行なわれて、演出表示装置 1 1 5 において装飾図柄 1 1 5 3 により「外れ」が一旦導出される。さらに、図 7 3 (F) に示すように、装飾図柄 1 1 5 3 による再変動が行なわれたのちに、図 7 2 (D) および図 7 3 (A) に示す演出によってキャラクタの衣裳が宇宙服に変換されたときは、特定図柄によって「大当たり」が導出されたのちに、図 7 3 (G) に示すように「大当たり」への当選を導出する演出画面が表示される。

40

【0670】

このように、変動番号 5 5 の「1 5 R 大当たり・特殊変動再変動当たり」は、単なるプレミア演出のみならず、以下の意義を有する。すなわち、遊技者にとって最も価値が大きい当たり (第 1 長開放大当たり) と外れ (特定条件成立) との変動態様とを、互いに極めてよく似たまたは同一の変動態様とすることで、一旦は外れ (特定条件成立) であったと

50

遊技者を落胆させつつ、再変動によって第1長開放大当たりに当選したことを導出することで、遊技者により大きな驚嘆と歓喜とを与えることができる。

【0671】

〔開放延長機能作動時の低期待外れ変動および2回変動演出〕

次に、本実施形態のパチンコ機1において、外部有利遊技状態が実行されているときに、高期待演出を伴わずに抽選結果として外れを導出する演出表示態様である「開放延長中・低期待外れ変動」と、当該「開放延長中・低期待外れ変動」を連続して2回擬似的に実行する演出表示態様である「2回変動演出」とについて説明する。

【0672】

図74は、外部有利遊技状態において第1特別図柄抽選手段による抽選結果または第2特別図柄抽選手段による抽選結果を演出表示装置に導出する場合の演出表示態様を示す図である。すなわち、図74(A)が、装飾図柄1153の変動開始前の態様を示す図、図74(B)が、装飾図柄1153の変動中の態様を示す図、図74(C)が、変動番号56, 57の「開放延長中・通常変動」, 「開放延長中・短縮変動」に基づく停止態様または装飾図柄1153の仮停止を示す図、図74(D)が、装飾図柄1153の変動中(2回目)の態様を示す図、図74(E)が、装飾図柄1153の「開放延長中・2回変動外れ」に基づく停止態様を示す図、図74(F)が、特殊発光演出を示す図、である。

10

【0673】

なお、先述のように、外部有利遊技状態(開放延長機能作動時)では、演出表示装置115において黒っぽい背景画像にキャラクタのシルエットが表示されるとともに、装飾図柄1153(図柄列1153a~1153c)を構成する各図柄は、キャラクタが描かれたカード状の表示に付されて表示され、その表裏が交互に現れるように切替変動する(ただし、引き戻しモードではスクロール変動する)。このように、装飾図柄1153や背景画像などを外部通常遊技状態(開放延長機能非作動時)とは大きく異なる表示態様を採用することで、遊技者が外部有利遊技状態(開放延長機能作動時)であることを明確に把握できるとともに優越感を与えることができる。

20

【0674】

まず、図74(A)に示すように、変動開始前には装飾図柄1153が停止表示される。また、例えば保留表示領域1150では、各保留記憶表示部1151a~1151d, 1152a~1152bが第2の表示態様または第3の表示態様であり、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数(第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値)および第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数(第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値)の合計が6つであることが示されている。以下では、各特別図柄抽選手段900, 910による保留順に従って、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留に基づく図柄変動(第1特別図柄の変動表示)と、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留に基づく図柄変動(第2特別図柄の変動表示)とが実行される。

30

【0675】

ここで、図74(B)に示すように、特別図柄(第1特別図柄または第2特別図柄)の変動表示に伴って装飾図柄1153の変動が開始されると、各図柄列1153a~1153cでは各図柄がその場で切り替わる態様で変動表示演出が行われる。そして、図74(C)に示すように、左図柄列1153a、中図柄列1153bおよび右図柄列1153cの各停止図柄が全く関連性のない異なる図柄で略同じタイミングで停止して「外れ」が導出される演出表示態様が、本実施形態における「開放延長中・低期待外れ変動」である。この「開放延長中・低期待外れ変動」が、変動番号56の「開放延長中・通常変動」または変動番号57の「開放延長中・短縮変動」に相当する。なお、先述と同様に、特別図柄対応図柄1000, 1002においても図柄変動ののちに装飾図柄1153と同様に停止表示されて、各特別図柄の抽選結果が導出される。

40

【0676】

先述のように、本実施形態では、開放延長機能作動時に特別図柄の抽選処理において外れであった場合、リーチ演出を伴う演出表示態様を実行するか否かが抽選される(高期待

50

演出抽選)。次に、当該高期待演出抽選にて当選しなかった場合、当該抽選の保留数に応じた「開放延長中・低期待外れ変動」が選択実行される。

【0677】

より詳細には、第1特別図柄について「開放延長中・低期待外れ変動」を行う場合には、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数(第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値)が、保留消化後を基準として0または1個であれば変動番号56の「開放延長中・通常変動」が選択実行され、保留消化後を基準として2個または3個であれば変動番号57の「開放延長中・短縮変動」が選択実行される。第2特別図柄について「開放延長機能作動時の低期待外れ変動」を行う場合も、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数(第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値)に基づいて同様に変動パターンが選択実行される。なお、変動番号57の「開放延長中・短縮変動」は、変動番号56の「開放延長中・通常変動」よりも特別図柄の変動時間が短く設定されている。また、変動番号56の「開放延長中・通常変動」および変動番号57の「開放延長中・短縮変動」は、いずれも装飾図柄1153が変動したのちに各図柄列1153a~1153cが停止するところ、変動番号56の「開放延長中・通常変動」では左図柄列1153a、右図柄列1153c、中図柄列1153bの順に停止する一方、変動番号57の「開放延長中・短縮変動」は、左図柄列1153a、右図柄列1153c、中図柄列1153bが略同時に停止する点で異なる。

10

【0678】

なお、外部通常遊技状態と同様に、特別図柄の変動開始により、保留表示領域1150に示される抽選の保留数が1減算されて、ここでは、各保留記憶表示部1151b~1151d、1152a~1152bにおける各表示態様がそれぞれ1つ前の各保留記憶表示部1151a~1151d、1152aにシフト表示される。また、第6の保留記憶表示部1152bの表示態様が、第1の表示態様または非表示とされる。これにより、保留表示領域1150では、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留または第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留が1つ消化されて、これらの保留数の合計が5つであることが示される。

20

【0679】

一方、変動番号57の「開放延長中・短縮変動」に基づく装飾図柄1153の変動表示が行われたのちに(図74(B)参照)、各図柄列1153a~1153cがそれぞれ異なる図柄で停止表示されて「外れ」が導出されるものの(図74(C)参照)、特別図柄対応図柄1000、1002での図柄変動が継続して行われる装飾図柄1153の仮停止(インターバル)の状態となることがある(「開放延長中・2回変動外れ」など)。この場合、図74(D)に示すように、装飾図柄1153が仮停止した状態から、再び変動番号57の「開放延長中・短縮変動」に基づく装飾図柄1153の変動が実行される。このとき、保留表示領域1150に示される抽選の保留数は減算されずに維持される。なお、本実施形態では、装飾図柄1153の仮停止(インターバル)は、1000msだけ実行される。

30

【0680】

そして、図74(D)に示す2回目の装飾図柄1153の変動がなされたのち、図74(E)に示すように、各図柄列1153a~1153cが全く関連性のない異なる図柄で停止する変動が、変動番号58の「開放延長中・2回変動外れ」に相当する。一方、開放延長機能が作動する外部有利遊技状態において、変動番号59~96の変動パターンが選択実行されているときは、当該装飾図柄1153の変動中に図74(F)に示す「特殊発光演出」が実行される。この「特殊発光演出」は、開放延長機能作動時においてリーチの発生を導出するための演出であり、演出表示装置115において画面中央から外縁方向に向けて放射状に複数の光が延びるような画像演出とともに、当該画像演出に連動して遊技演出ユニット4に設けられた各種電飾が発光制御される。

40

【0681】

なお、変動番号58の「開放延長中・2回変動外れ」は、外部有利遊技状態において特

50

別図柄の抽選結果が外れであって、かつ、高期待演出抽選に当選した場合に選択されうる変動パターンである。逆に言えば、外部有利遊技状態では、特別図柄の抽選結果が外れであって、かつ、高期待演出抽選に当選しても、変動番号58の「開放延長中・2回変動外れ」が選択されるとリーチが成立せずに「外れ」が導出される。

【0682】

ところで、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態では、大当たりに当選しなかったときに連続演出が行われる確率は、上述のとおり、10500分の40～15000分の40と極めて低く設定されている。一方、外部有利遊技状態では、大当たりに当選しなかったときに連続演出（2回変動外れ）が行われる確率は、上述のとおり、14000分の752と相対的に高く設定されている。このように「2回変動外れ」を設けたことで、外部有利遊技状態では「外れ」の連続変動が頻繁に行われ、抽選の保留が途切れることなく変動が行なわれているように見せることができる。とくに、図59に示されるように、外部有利遊技状態における特別図柄抽選の結果が外れであるときの変動時間は、外部通常遊技状態における特別図柄抽選の結果が外れであるときの変動時間よりも短い（保留数が同じであることを前提とする）。そこで、外部有利遊技状態において連続演出が行われる頻度を、外部通常遊技状態において連続演出が行われる頻度よりも高めることによって、保留が途切れて変動表示が中断してしまうといったことを抑制でき、外部有利遊技状態における興趣の低下を抑制できる。

10

【0683】

ところで、外部有利遊技状態において、特別図柄の抽選結果が外れであるのに高期待演出抽選に当選する都度、リーチの成立を伴うような、変動時間が長い変動パターンに基づく演出表示態様を行った場合には、当該抽選処理が行われてから次の抽選処理が行われるまでに要する時間を短縮させることができなくなり、遊技者は、外部有利遊技状態におけるメリット（高い抽選効率など）を十分に実感（享受）することができなくなってしまう。この点、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、装飾図柄1153の変動表示演出が複数回行われているかのような連続演出である可能性を遊技者にアピールするようにすれば、短い時間でありながらも、遊技者に大当たりへの期待度が高いことを示唆することはできる。このように大当たりへの期待度の高さを積極的に遊技者に示唆するような態様で連続演出を行うようにすれば、外部有利遊技状態において運悪く大当たりが当選されるまでに多くの抽選処理を行わなければならないとしても、抽選効率を維持しつつ、遊技の興趣を好適に維持することができるようになる。すなわち、高期待演出抽選に当選しても「2回変動外れ」が頻繁に選択され得るようにすることで、順調かつ迅速に短縮変動が行われているように見せることができる。

20

30

【0684】

例えば、図74（B）および図74（D）に示すように、装飾図柄1153の変動表示中に演出表示装置115にて画面の奥側から手前方向に迫り来るようにUFOを模したキャラクタが拡大表示されることがある（UFO演出）。そして、図74（B）（1回目の擬似変動）では、このUFO演出によって、特別図柄の変動表示が停止することなく引き続いて装飾図柄1153の変動表示が再度行われる期待度が高いことを示唆することが可能である（すなわち、「2回変動演出」が行われる期待度が高まる）。なお、上記連続演出が行われないにもかかわらず、このUFO演出を行うようにしてもよい（いわゆるガセの演出）。また、図74（D）（2回目の擬似変動）では、このUFO演出が行われると、そののちに「特殊発光演出」が実行される期待度が高いことを示す（すなわち、リーチが発生する期待度が高まる）。つまり、本実施形態の外部有利遊技状態（開放延長機能作動時）では、必ず「2回変動演出」を経由して「特殊発光演出」が行なわれることがリーチ発生の条件（さらには、大当たりが導出される条件）となる。そのため、UFO演出が連続して発生すると大当たりが導出される期待度が高まり、遊技者をドキドキワクワクさせて興趣の低下を抑制できる。

40

【0685】

なお、この実施の形態では、上記のUFO演出を経由することなく上述の連続演出が行

50

われる場合もある。すなわち、このような態様で連続表示を行った場合には、遊技者から見て「2回変動演出」が行われていることを察知困難とすることができ、「2回変動演出」に基づく擬似的な2回変動がそれぞれ異なる独立した変動（すなわち、それぞれ異なる抽選の保留に基づく変動）であるように見せることができるようになり、抽選効率が上がったようにみせることができるようになる。

【0686】

このように、本実施形態では、外部有利遊技状態（開放延長機能作動時）においてリーチ演出を伴う演出表示態様を実行することが抽選により選択されなかった場合には「開放延長中・低期待外れ変動」として変動番号56の「開放延長中・通常変動」または変動番号57の「開放延長中・短縮変動」が、各特別図柄の保留数に応じて実行される。そして、外部有利遊技状態では抽選の保留が増加しやすいという点を鑑みて、各特別図柄の保留球数が多いと変動時間が極めて短い変動パターンが選択されることになり、いわゆる無効球の発生を抑制するして、興趣の低下を抑制できる。

10

【0687】

一方、外部有利遊技状態において保留の消化が促進されると、各特別図柄の保留が全て消化されてしまって装飾図柄1153の変動表示が行われない期間が生じてしまい、興趣の低下を招来するおそれがある。そこで、「開放延長中・2回変動外れ」が選択実行される割合を高くすることで、抽選の保留数に拘らず装飾図柄1153の変動表示が常時行われやすい仕様とすることで、興趣の低下を抑制することができる。

【0688】

20

なお、変動番号59～96の変動パターンが選択実行されているときは、「特殊発光演出」ののちに左図柄列1153aおよび右図柄列1153cが同一図柄で停止して中図柄列1153bのみが変動するとともに、各特別図柄対応図柄1000、1002においても図柄変動が継続して実行される。そして、以下に説明するように、各種変動パターンに基づくリーチ演出がそれぞれ実行される。

【0689】

ここで、本実施形態のパチンコ機1において、外部有利遊技状態が実行されているときに、「開放延長中・低期待外れ変動」を連続して2回擬似的に実行する演出表示態様である「開放延長中・2回変動外れ」（変動番号58）について、図75を参照しつつ説明する。図75は、上述の「開放延長中・2回変動外れ」にかかる演出制御が行われるときの当該制御態様を示すタイミングチャートである。

30

【0690】

同図75(a)及び(b)に示されるように、いま、タイミングt1において、上記保留が解除されて、保留の状態とされている抽選処理の処理数が例えば「4」から「3」になったとすると、特別図柄表示器84、86では、特別図柄についての変動表示が開始される。この特別図柄の変動表示は、当該変動表示が開始されてから5000msが経過したタイミングt4まで継続して行われる。なお、このタイミングt4においては、外れであることが認識可能となるように特別図柄の変動表示が停止されることとなる。

【0691】

一方、上記演出表示装置115では、図75(c)に示されるように、上記タイミングt1において、複数の装飾図柄1153についての変動表示演出が開始される。ただし、この変動表示演出が開始されてから2000msが経過したタイミングt2においては、特別図柄の変動表示が継続されているにもかかわらず、上記変動表示演出された複数の装飾図柄1153は仮停止（完全に停止したかのように見せる表示態様）の状態とされる（擬似される1回目の変動表示演出）。また、上記仮停止の状態（インターバル）が「1000ms」だけ維持されたタイミングt3においては、上記保留が解除されないにもかかわらず、上記仮停止された複数の装飾図柄1153の変動表示演出が再開される（2回目の変動表示演出）。そして、当該変動表示演出の再開から2000msが経過したタイミングt4にて、複数の装飾図柄1153は、外れであることが遊技者に示唆されるような態様で停止（完全停止）することとなる（擬似される2回目の変動表示演出）。このよう

40

50

に、擬似される1回目と2回目の変動表示演出についてはいずれも、「開放延長中・短縮変動」（変動番号57）に要する時間（2000ms）と同一の時間だけ行うようにしている。

【0692】

このように、「開放延長中・2回変動外れ」（変動番号58）では、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記特別図柄表示器84、86では当該特別図柄が1回しか変動表示されないにもかかわらず、上記複数の装飾図柄1153が上記短縮変動表示態様にて2回にわたって変動表示演出されるように上記演出制御を行うこととした。したがって、例えば上記UFO演出などの予告演出によって、このような連続演出が行われていることを遊技者に気付かせるようにした場合には、保留数が少ないときに行われる「開放延長中・通常変動」に要する時間（7000ms）よりも短い時間（5000ms）でありながら、「開放延長中・通常変動」よりも大当たりへの当選の期待度が高いことを遊技者に示唆することができるようになる。そして、外部有利遊技状態において高期待演出が行われるときは、この「開放延長中・2回変動外れ」（変動番号58）を5割超えの確率（752/1000）で積極的に採用することとしたため、期待度の高い演出を高頻度で行いつつも、上記抽選処理が行われてから次の抽選処理が行われるまでに要する時間を大幅に短縮させることができるようになり、当該外部有利遊技状態における上述の抽選効率の向上を適切に図ることができるようになる。すなわち、このような「開放延長中・2回変動外れ」（変動番号58）を積極的に採用することで、外部有利遊技状態と外部通常遊技状態とで、高期待演出を同程度の頻度で行うことができるようになり、外部有利遊技状態において運悪く上記大当たりが当選されるまでに多くの抽選処理を行わなければならないとしたとしても、遊技の興趣は好適に維持されるようになる。

【0693】

また、擬似される1回目（さらには2回目も）の変動表示演出を、保留数が多いときに実際に行われる「開放延長中・短縮変動」（変動番号57）に要する時間（2000ms）と同一の時間だけかけて行うようにした。このため、例えば上記UFO演出を行わないなど、このような連続演出が行われていることを遊技者にアピールせずに行うようにした場合には、遊技者は、保留状態にある抽選処理の処理数（保留数）が少ない場合であっても、保留数が多い状況での変動表示演出が実行されているように錯覚するようになる。すなわち、外部有利遊技状態にあるにもかかわらず、上記始動口600、602、604に遊技球がなかなか入球されないような状況にあったとしても、このような連続演出を行うようにすることで、遊技者は、上記始動口600、602、604に遊技球が続々と入球されているかのように感じるようになり、遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

【0694】

[開放延長機能作動時のリーチ演出]

次に、本実施形態のパチンコ機1において、外部有利遊技状態が実行されているときのリーチを伴う演出表示態様である楽曲リーチ演出について説明する。この楽曲リーチ演出は所定の楽曲の一部又は全部を用いてリーチ演出を行ったのちに抽選結果として当たりまたは外れを導出する態様である。

【0695】

先述の「特殊発光演出」（図74（F）参照）がなされたのちに装飾図柄1153によってリーチが導出されて、変動番号6と同様のリーチ演出が行われる演出表示態様が変動番号59の「開放延長中・A楽曲リーチ・ロング外れ」に相当し、変動番号7と同様のリーチ演出が行われる演出表示態様が変動番号60の「開放延長中・A楽曲リーチ・ロング当たり」に相当し、変動番号8と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号63の「開放延長中・A楽曲リーチ・超ロング外れ」に相当し、変動番号9と同様のリーチ演出が行われる演出表示態様が変動番号64の「開放延長中・A楽曲リーチ・超ロング当たり」に相当する。

【0696】

なお、「開放延長中・A楽曲リーチ・ロング」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに

に、装飾図柄 1 1 5 3 により図柄が 1 コマずれる態様で一旦「外れ」が導出されたのちに、当該 1 コマずれた図柄が 1 コマ分逆スクロールして「大当たり」（所謂、戻り当たり）が導出される演出表示態様が、変動番号 6 1 の「開放延長中・A 楽曲リーチ・ロング戻り当たり」に相当する。また、「開放延長中・A 楽曲リーチ・ロング」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、装飾図柄 1 1 5 3 により一旦「外れ」が導出されたのちに、装飾図柄 1 1 5 3 の再変動が行なわれて「大当たり」（所謂、再変動当たり）が導出される演出表示態様が、変動番号 6 2 の「開放延長中・A 楽曲リーチ・ロング再変動当たり」に相当する。また、「開放延長中・A 楽曲リーチ・超ロング」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、再変動当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号 6 5 の「開放延長中・A 楽曲リーチ・超ロング再変動当たり」に相当する。

10

【0 6 9 7】

また、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに装飾図柄 1 1 5 3 によってリーチが導出されて、演出表示装置 1 1 5 では E 楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ 1 4 4, 3 4 1 から E 楽曲の前半部が音声出力されることがある。この E 楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号 6 6 の「開放延長中・E 楽曲リーチ・ショート外れ」に相当する。一方、この E 楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号 6 7 の「開放延長中・E 楽曲リーチ・ショート当たり」に相当する。さらに、E 楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄 1 1 5 3 が仮停止した状態となったのちに、装飾図柄 1 1 5 3 の変動が再開されるとともに、演出表示装置 1 1 5 ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ 1 4 4, 3 4 1 から E 楽曲の後半部が前半部から連続するように音声出力されることもある。この E 楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号 6 8 の「開放延長中・E 楽曲リーチ・発展外れ」に相当する。一方、この E 楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号 6 9 の「開放延長中・E 楽曲リーチ・発展当たり」に相当する。

20

【0 6 9 8】

ここで、上記の E 楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出では、他の楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出とは異なり、装飾図柄 1 1 5 3 を構成する図柄が「3」および「5」の特定図柄に限定される。すなわち、当該リーチ演出が実行されたのちに導出される「大当たり」は、第 1 長開放大当たりに限定される。言い換えれば、E 楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出によって「大当たり」が導出されると、遊技者に最も有利な第 1 長開放大当たりが確定することから、当該リーチ演出が実行されると遊技者の期待感は大幅に高まり、興趣が向上する。

30

【0 6 9 9】

また、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに装飾図柄 1 1 5 3 によってリーチが導出されて、演出表示装置 1 1 5 では F 楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ 1 4 4, 3 4 1 から F 楽曲の前半部が音声出力されることがある。この F 楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号 7 0 の「開放延長中・F 楽曲リーチ・ノーマル外れ」に相当する。一方、この F 楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号 7 1 の「開放延長中・F 楽曲リーチ・ノーマル当たり」に相当する。なお、「開放延長中・F 楽曲リーチ・ノーマル」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、再変動当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号 7 2 の「開放延長中・F 楽曲リーチ・ノーマル再変動当たり」に相当する。

40

【0 7 0 0】

さらに、F 楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄 1 1 5 3 が仮停止した状態となったのちに、装飾図柄 1 1 5 3 の変動が再開されるとともに、演出表示装置 1 1 5 ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ 1 4 4, 3 4 1 か

50

ら F 楽曲の後半部が前半部から連続するように音声出力されることもある。この F 楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号 76 の「開放延長中・F 楽曲リーチ・発展外れ 2 (ダブル専用)」および変動番号 78 の「開放延長中・F 楽曲リーチ・発展外れ 3」に相当する。一方、この F 楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号 73 の「開放延長中・F 楽曲リーチ・発展当たり 1」、変動番号 75 の「開放延長中・F 楽曲リーチ・発展当たり 2 (トリプル専用)」および変動番号 77 の「開放延長中・F 楽曲リーチ・発展当たり 3」に相当する。なお、「開放延長中・F 楽曲リーチ・発展」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、戻り当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号 74 の「開放延長中・F 楽曲リーチ・発展戻り当たり 1」に相当する。

10

【0701】

ここで、上記の F 楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出では、他の楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出とは異なり、装飾図柄 1153 によるリーチの並び (ライン) が 2 ライン (ダブル) または 3 ライン (トリプル) となることがある。このように、装飾図柄 1153 によるリーチの並び (ライン) が複数並びとなることで、遊技者に対して「大当たり」が導出されやすい印象を与えることができる。言い換えれば、F 楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出では、他の楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出よりも、遊技者の「大当たり」に対する期待度が大幅に高まり、興趣が向上する。

20

【0702】

また、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに装飾図柄 1153 によってリーチが導出されて、変動番号 49 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 79 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・ノーマル外れ」に相当し、変動番号 50 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 80 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・ロング当たり」に相当し、変動番号 51 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 82 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・発展外れ」に相当し、変動番号 52 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 83 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・発展当たり」に相当する。なお、「開放延長中・D 楽曲リーチ・ノーマル」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、再変動当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号 81 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・ノーマル再変動当たり」に相当する。また、「開放延長中・D 楽曲リーチ・発展」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、再変動当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号 84 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・発展再変動当たり」に相当する。

30

【0703】

ここで、先述したように、外部通常遊技状態 (開放延長機能非作動時) では、A 楽曲～D 楽曲のうちで、D 楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出が最も「大当たり」への期待度が高い。そのため、外部有利遊技状態 (開放延長機能作動時) においても、D 楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出が行なわれると「大当たり」への期待度が高いように構成することで、本実施形態に係るパチンコ機 1 において D 楽曲が特別の価値を有する楽曲である印象を遊技者に与えることができる。さらに、先述の「昇格モード」も、この D 楽曲をモチーフとした遊技モードとすることで、さらに D 楽曲が遊技者の期待感を向上させる特別な楽曲としての意義をもたせることができる。

40

【0704】

なお、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに装飾図柄 1153 によってリーチが導出されて、変動番号 22 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 85 の「開放延長中・G 楽曲リーチ外れ」に相当し、変動番号 23 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 86 の「開放延長中・G 楽曲リーチ・全回転当たり」に相当する。

【0705】

50

ここで、開放延長機能作動時における特殊な楽曲リーチ演出として、複数の楽曲を用いた歌唱演出を行なう「メドレーリーチ」がある。以下、「メドレーリーチ」について説明する。

【0706】

まず、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに、演出表示装置115では「メドレーリーチ」への導入画像が表示されるとともに、装飾図柄1153によってリーチが導出される。さらに、演出表示装置115では、A楽曲への導入画像が表示されたのちに、A楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ144、341からA楽曲の導入部または前半部が音声出力される。このA楽曲の導入部または前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号87の「開放延長中・メドレーリーチ・ショート当たり（A楽曲）」または変動番号88の「開放延長中・メドレーリーチ・当たり（A楽曲）」に相当する。

10

【0707】

一方、演出表示装置115において、A楽曲を用いたリーチ演出が即座に中断され、A楽曲への導入画像からB楽曲への導入画像に切り替え表示されるとともに、スピーカ144、341からA楽曲に代えてB楽曲が音声出力されることがある。そして、演出表示装置115では、B楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ144、341からB楽曲の導入部または前半部が音声出力される。このB楽曲の導入部または前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号89の「開放延長中・メドレーリーチ・ショート当たり（B楽曲）」または変動番号90の「開放延長中・メドレーリーチ・当たり（B楽曲）」に相当する。

20

【0708】

また、演出表示装置115において、B楽曲を用いたリーチ演出が即座に中断され、B楽曲への導入画像からC楽曲への導入画像に切り替え表示されるとともに、スピーカ144、341からB楽曲に代えてC楽曲が音声出力されることがある。そして、演出表示装置115では、C楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ144、341からC楽曲の導入部または前半部が音声出力される。このC楽曲の導入部または前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号91の「開放延長中・メドレーリーチ・ショート当たり（C楽曲）」または変動番号92の「開放延長中・メドレーリーチ・当たり（C楽曲）」に相当する。

30

【0709】

また、演出表示装置115において、C楽曲を用いたリーチ演出が即座に中断され、C楽曲への導入画像からD楽曲への導入画像に切り替え表示されるとともに、スピーカ144、341からC楽曲に代えてD楽曲が音声出力されることがある。そして、演出表示装置115では、D楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ144、341からD楽曲の導入部または前半部が音声出力される。このD楽曲の導入部または前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号93の「開放延長中・メドレーリーチ・ショート当たり（D楽曲）」または変動番号94の「開放延長中・メドレーリーチ・当たり（D楽曲）」に相当する。

40

【0710】

なお、上述の「メドレーリーチ」がなされたのち、最終的に「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号95の「開放延長中・メドレーリーチ・外れ」に相当する。また、上述の「メドレーリーチ」がなされたのち、再変動当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号96の「開放延長中・メドレーリーチ・再変動当たり」に相当する。

【0711】

このように、外部有利遊技状態においてリーチ演出は必ず、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記特別図柄表示器84、86では当該特別図柄が1回しか変動表示されないにもかかわらず、上記複数の装飾図柄1153が上記短縮変動表示態様にて2回にわたって変動表示演出された後に行われるようにした。特に、擬似される

50

1回目（さらには2回目のリーチ演出前）の変動表示演出を、保留数が多いときに実際に行われる「開放延長中・短縮変動」（変動番号57）に要する時間（2000ms）と同一の時間だけかけて行うようにした。このため、例えば上記UFO演出を行わないなど、このような連続演出が行われていることを遊技者にアピールせずに行うようにした場合には、遊技者からは1つの保留に基づいて2回の変動表示演出が別個に行われるようにみえる。さらに、リーチ演出などの期待度の高い変動表示演出が行われるときは、1つの保留に基づいて、装飾図柄1153の変動表示が複数回擬似的に連続して行われることから、当該リーチ演出時には装飾図柄1153の変動時間が長くなり、抽選の保留がない状態の発生を抑制することができる。

【0712】

10

ところで、外部有利遊技状態（開放延長機能作動時）では、特別図柄の抽選処理において特定条件が成立したり、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりに当選しても、開閉装置500が開閉動作されたのちの遊技状態は、外部有利遊技状態（開放延長機能作動時）のままに維持される。そのため、特定条件が成立したり、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりに当選したとしても、その当選種別を区別することなくほぼ同様の演出表示態様が導出される。すなわち、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに、演出表示装置115において特定条件に成立したこと、または、第1短開放大当たり若しくは第2短開放大当たりに当選したこと、を示す演出画面が表示されるとともに、「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号97の「開放延長中・特定条件成立・通常変動当たり」または変動番号98の「開放延長中・2R大当たり・通常変動当たり」に相当する。

20

【0713】

その他、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに変動番号55と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が、変動番号99の「開放延長中・15R大当たり・通常変動再変動当たり」に相当する。

【0714】

〔特殊発光演出について〕

次に、本実施形態のパチンコ機1において、所定の変動パターンに基づく演出表示態様の一部として実行される先述の「特殊発光演出」について、その詳細を説明する。この「特殊発光演出」は、先述のように開放延長機能作動時のリーチ演出を行なう変動パターン（具体的には、変動パターン59～99）に基づく演出表示態様の実行時に、当該演出表示態様の一部として必ず実行される。なお、「特殊発光演出」は、各変動パターンに基づく演出表示態様と同様に、先述の周辺制御基板810が有する演出制御手段962によって実行される。

30

【0715】

そして、本実施形態では、外部有利遊技状態（開放延長機能作動時）において、特別図柄の変動表示中にこの「特殊発光演出」が実行されると、必ず「大当たり」への期待度が高い華美なリーチ演出（いわゆる、スーパーリーチ）に発展する。つまり、「特殊発光演出」は、いわゆるスーパーリーチが実行されることを予告する演出として機能するため、「特殊発光演出」が実行されると遊技者の抽選結果への関心が大幅に高まる。

【0716】

40

同様にして、外部通常遊技状態（開放延長機能非作動時）においても、連続演出n回演出を伴う変動パターン（具体的には、変動パターン24～52）に基づく演出表示態様の実行時に、当該演出表示態様の一部として実行されるようにしてもよい。この場合、特別図柄の変動表示中にこの「特殊発光演出」が実行されると、上述のスーパーリーチに発展する期待度が高くなることが好ましい。これにより、「特殊発光演出」が実行されると遊技の興味が高まる一方で、「特殊発光演出」が実行されてもスーパーリーチへ発展しない場合があるようにして「大当たり」が導出されることがないリーチ演出の乱発が防止される。

【0717】

以下では、パチンコ機1の遊技演出ユニット4の略正面全体を使用して実行される「特

50

特殊発光演出」を、パチンコ機 1（特に、遊技演出ユニット 4）の構造との関係を中心に具体的に説明する。図 7 6 および図 7 7 は、「特殊発光演出」が実行されているときの遊技演出ユニットの正面図である。

【0718】

図 7 6 および図 7 7 に示すように、遊技演出ユニット 4 の正面側から視認できる位置には、「特殊発光演出」を実行する演出表示装置 1 1 5 および複数の電飾装置（すなわち、LED 基板 5 3 5）が、遊技パネル 4 0 9 の背後で演出可能に配設されている。詳細には、演出表示装置 1 1 5 が、遊技者から見て（すなわち、正面視）、遊技領域 2 0 のほぼ全域を占める大きさで略中央に表出するように設けられている。また、この演出表示装置 1 1 5 の外周側には、複数の LED 基板 5 3 5 a ~ 5 3 5 j のほか、他の電飾装置や装飾用役物などが配置されている。

10

【0719】

ここでは、演出表示装置 1 1 5 の上方から反時計回り方向に、LED 基板 5 3 5 a, 5 3 5 k, 5 3 5 b, 5 3 5 c, 5 3 5 d が演出表示装置 1 1 5 に沿って略等間隔で配設されるとともに、LED 基板（図示外）を有するライト状装飾体 5 2 0 a, 5 2 0 b, 5 2 0 c, 5 2 0 d, 5 2 0 e が順に配設されている。なお、遊技パネル 4 0 9 の背後には、各 LED 基板 5 3 5 a, 5 3 5 b, 5 3 5 c, 5 3 5 d を被覆する羽根型装飾体 5 3 0 として、羽根型装飾体 5 3 0 a, 5 3 0 b, 5 3 0 c, 5 3 0 d がそれぞれ設けられている。一方、遊技パネル 4 0 9 の正面側には、LED 基板 5 3 5 k を被覆する羽根型装飾体 6 3 2 が設けられている。

20

【0720】

また、演出表示装置 1 1 5 の上方から時計回り方向に、LED 基板 5 3 5 e, 5 3 5 f, 5 3 5 g, 5 3 5 h, 5 3 5 i, 5 3 5 j が演出表示装置 1 1 5 に沿って略等間隔で配設されるとともに、LED 基板（図示外）を有するライト状装飾体 5 2 0 g, 5 2 0 f が順に配設されている。なお、遊技パネル 4 0 9 の正面側には、各 LED 基板 5 3 5 e, 5 3 5 f, 5 3 5 g, 5 3 5 h, 5 3 5 i, 5 3 5 j を被覆する羽根型装飾体 6 3 0 として、羽根型装飾体 6 3 0 a, 6 3 0 b, 6 3 0 c, 6 3 0 d, 6 3 0 e, 6 3 0 f がそれぞれ設けられている。

【0721】

さらに、遊技パネル 4 0 9 の正面側には、羽根型装飾体 6 3 0 a と羽根型装飾体 6 3 0 b との間から遊技領域 2 0 に表出するように、遊技パネル 4 0 9 の背後に大型の装飾用役物である円盤状役物 5 9 0 が設けられている。この円盤状役物 5 9 0 も、LED 基板（図示外）を有する各種電飾体 5 9 2, 5 9 4, 5 9 6 を備えている。このように、本実施形態の遊技演出ユニット 4 は、遊技者からみた場合に（すなわち、正面視で）、その中央を占める演出表示装置 1 1 5 の周囲を取り囲むように各種電飾装置や装飾用役物などが遊技領域 2 0 に表出する構造をなし、かかる遊技演出ユニット 4 の略正面全体を利用して以下の「特殊発光演出」が実行される。

30

【0722】

まず、「特殊発光演出」では、演出表示装置 1 1 5 の表示領域において、特別図柄の変動表示（装飾図柄 1 1 5 3 の図柄変動）が行なわれている途中で、当該表示領域が非表示状態（暗転状態）に表示制御される。それとともに、遊技演出ユニット 4 に設けられた各種の電飾装置（すなわち、LED 基板 5 3 5）も消灯状態に電飾制御される。これにより、遊技演出ユニット 4 の正面領域（すなわち、遊技領域 2 0）の略全体が暗い状態となり、遊技者に対して遊技領域 2 0 があたかも宇宙空間であるかのようなイメージが強く印象付けられる。

40

【0723】

そして、図 7 6 および図 7 7 に示すように、演出表示装置 1 1 5 の暗転された表示領域において、所定の光渦画像 1 1 6 0 が表示制御される。この光渦画像 1 1 6 0 は、演出表示装置 1 1 5 が有する表示領域の略中央位置から外縁方向に向けて放射状に複数の光の帯が延びる態様の演出画像である。より詳細には、光渦画像 1 1 6 0 では、画面中央から外

50

縁に伸びる複数の光の帯が、反時計周り方向に回転して見えるように順次表示される。そして、複数の光の帯が渦状に回転する光渦画像 1160 によって、遊技者は遊技領域 20 が模した宇宙空間をあたかもワープしているかのような印象を受けることになる。

【0724】

ここで、演出表示装置 115 において光渦画像 1160 が表示制御されているとき、光渦画像 1160 に連動して、遊技演出ユニット 4 の正面視で視認できる複数の LED 基板 535 のうちで、少なくとも当該光渦画像 1160 における複数の光の帯が各々延びる方向に略位置する LED 基板 535 が点灯制御される。なお、本実施形態の光渦画像 1160 では、複数の LED 基板 535 のいずれにも対応しない光の帯も表示される。

【0725】

10

具体的には、図 76 に示す光渦画像 1160 が表示された状態では、演出表示装置 115 の表示領域の外縁まで延びている複数の光の帯に対応して、当該光の帯の延長方向に位置する LED 基板 535a, 535d, 535f, 535j, 535k がそれぞれ点灯制御される。そして、これらの各 LED 基板 535 の点灯態様は、当該 LED 基板 535 を各々被覆する電飾カバーである羽根型装飾体 530, 630, 632 を介して視認可能となる。すなわち、ここでは、羽根型装飾体 530a, 530d, 630b, 630f, 632 が、当該各 LED 基板 535 の点灯制御によって発光態様となる。

【0726】

図 76 に引き続き、図 77 に示す光渦画像 1160 が表示された状態では、先述と同様にして、演出表示装置 115 の表示領域の外縁まで延びている複数の光の帯に対応して、当該光の帯の延長方向に位置する LED 基板 535b, 535c, 535e, 535g, 535h, 535i がそれぞれ点灯制御される。そして、羽根型装飾体 530b, 530c, 630a, 630c, 630d, 630e が、当該各 LED 基板 535 の点灯制御によって発光態様となる。

20

【0727】

なお、本実施形態では、本体枠 3 に軸支されて遊技領域 20 を視認可能な遊技窓 101 が形成される扉枠 5 に、レンズカバー 140 と各種リフレクタ 122, 130a, 130b とからなる扉レンズユニット 120 が、遊技窓 101 の周囲に設けられる。そして、「特殊発光演出」の実行時には、演出表示装置 115 および複数の LED 基板 535 に連動して扉レンズユニット 120 における電飾制御が実行される。例えば、演出表示装置 115 の光渦画像 1160 または LED 基板 535 の点滅態様と同期するタイミングで、扉レンズユニット 120 の発光・消滅制御が行なわれる等である。

30

【0728】

このように、「特殊発光演出」は、光渦画像 1160 において表現される複数の光の帯が、演出表示装置 115 の表示領域を超えて複数の LED 基板 535 により連続して表現されることにより、遊技演出ユニット 4 の略正面全体を一体の演出領域に擬制するとともに当該演出領域において一の連続した演出を実現したものである。すなわち、「特殊発光演出」では、光渦画像 1160 における複数の光の帯と対応する LED 基板 535 が点灯制御されることによって、遊技者からみて（すなわち、正面視で）当該光の帯に対して LED 基板 535 の点灯態様が連続した一体の演出表示をなすため、演出表示装置 115 の表示領域を超えて一体の演出表示が実行されるように外観上把握される。このように、「特殊発光演出」が演出表示装置 115 の表示領域を超えて遊技演出ユニット 4 の略正面全体で行なわれることとなり、従来では実現できなかった演出の平面的な広がり表現することができ、遊技者の視覚に対して強い印象を与えて興趣の低下を抑制できる。

40

【0729】

ところで、従来の遊技機では、遊技領域の略中央に設けられた液晶表示器で主な遊技演出が行われていた。また、遊技領域に複数の電飾ランプが設けられていても、これらの電飾ランプでは単なる補助的な電飾演出が行なわれるだけであり、また液晶表示器における表示演出とは直接的な関連性を有さない態様で行われるのが一般的であった。一方、本パチンコ機 1 における「特殊発光演出」では、演出表示装置 115 および複数の LED 基板

50

5 3 5が連動することにより、遊技演出ユニット4の略正面全体を一体の演出領域に擬制して一の連続した演出が実行される。そのため、「特殊発光演出」が遊技演出ユニット4の略正面全体で行なわれることとなり、従来では実現できなかった演出の平面的な広がり
を表現することができ、遊技者の視覚に対して強い印象を与えて興趣の低下を抑制できる
。

【0730】

特に、「特殊発光演出」では、演出表示装置115の表示領域が暗転して光渦画像1160が表示されるとともに複数のLED基板535が点灯制御されるため、遊技者はあたかも宇宙空間をワープしているような錯覚を抱くことになる。さらに、「特殊発光演出」
の実行前と実行後とを比較して、演出表示装置115に表示される背景やキャラクタなど
の演出画像が異なるようにすれば、遊技者に対してワープしたのちに異なる場所へ移動した
かのような印象を与えることができる。このように、「特殊発光演出」を契機に表示態
様を変化させることによって、従来の遊技機のように単に表示態様が切り替わるようにす
るよりも、遊技者の期待感と達成感を向上させることができる。

10

【0731】

なお、「特殊発光演出」の実行時には、ライト状装飾体520a～520gにより被覆
されるLED基板（図示外）も、通常の特別図柄の変動中とは異なる電飾制御が行なわれ
ることが好ましい。例えば、通常の特別図柄の変動中には、各ライト状装飾体520a～
520gの赤色レンズ体と青色レンズ体とを所定間隔で交互に点滅させるのに対して、「
特殊発光演出」の実行時には、各ライト状装飾体520a～520gの赤色レンズ体およ
び青色レンズ体を極めて短い間隔で同時に点滅させたり、光渦画像1160における光の
帯の回転に伴って各ライト状装飾体520a～520gを反時計回り方向に順次発光させ
たりする等である。このように、「特殊発光演出」の実行時に各ライト状装飾体520a
～520gでの発光態様も異ならせることで、遊技者の視覚により強いインパクトを与え
て興趣を向上させることができる。

20

【0732】

ところで、先述のように、変動パターン設定処理（S150）で設定された変動パター
ンが「特殊発光演出」を含む場合は、当該変動パターンに基づく演出表示態様の一部とし
て実行される。そのため、「特殊発光演出」を実行するためにその都度「特殊発光演出」
を指令するコマンドを、主制御基板710から周辺制御基板810に送信する必要がなく
、処理負担の軽減が図られる。

30

【0733】

また、「特殊発光演出」を実行させるためのコマンドを、各種変動パターンに対応する
コマンドとは異なる専用コマンドとすると、変動パターンに基づく演出表示態様の実行中
（具体的には、装飾図柄1153の変動中）に「特殊発光演出」を実行するときは、当該
変動パターンに基づくコマンドとは別に、「特殊発光演出」を実行させるためのコマンド
を所定のタイミングで別途送信する必要があり、処理が煩雑となる。その点、変動パター
ンに基づく演出表示態様の一部として「特殊発光演出」が実行されるようにすれば、変動
パターンに基づくコマンドのみで各種演出表示態様および「特殊発光演出」の両方を実行
可能であり、かつ、当該演出表示態様の実行中に「特殊発光演出」を実行させるのも容易
であり、処理負担を軽減できる。

40

【0734】

さらに、本実施形態では、変動パターンが「特殊発光演出」を伴うものであるときは、
装飾図柄1153の変動表示が中断して「特殊発光演出」が実行されたのちに、当該装飾
図柄1153の停止表示によって抽選結果が導出される。すなわち、装飾図柄1153が
停止表示される前に「特殊発光演出」が実行されるため、遊技者を「アッ！」と驚かせて
興味を引き付けることができる。特に、「特殊発光演出」が実行されたのちにスーパー
リーチが行われるようにすると、「特殊発光演出」がスーパーリーチへの予告となるために
遊技者の関心が一層引き付けられ、「特殊発光演出」が実行されたのちの演出展開を注視
させることができ、興趣の低下が抑制される。

50

【0735】

さらに、「特殊発光演出」が実行される前の装飾図柄1153の変動表示と、「特殊発光演出」が実行された後の装飾図柄1153の変動表示とを比較して、演出表示装置115に表示される背景やキャラクタなどの演出画像が異なるようにすれば、遊技者に対してワープしたのちに異なる場所に移動したかのような印象を与えることができるとともに、スーパーリーチへの発展を期待させることができ、興趣を一層向上させることができる。

【0736】

次に、遊技演出ユニット4において「特殊発光演出」に用いられる各種演出装置（演出表示装置115やLED基板535など）の物理的な構造について、より詳細に説明する。図32～図35に示すように、遊技演出ユニット4には、その略正面中央に、遊技領域20に対してほぼ全域（好適には、遊技領域20の2/3～3/4程度）を占めるように表出する大きさを有する演出表示装置115が設けられるとともに、その正面において演出表示装置115の外縁に沿って複数のLED基板535が設けられる。そして、演出表示装置115およびLED基板535は、ともに遊技パネル409の背後にて所定の演出を実行可能に配置される。

10

【0737】

つまり、遊技者から見ると（すなわち、正面視）、遊技パネル409を介して遊技領域20において視認可能となる演出表示装置115の可視範囲（表示領域）が、遊技領域20に対して少なくとも2/3以上である。また、複数のLED基板535が、演出表示装置115と隣接して且つ演出表示装置115からみて外周側に設けられるとともに、遊技者から見ると（すなわち、正面視）、各LED基板535が遊技パネル409を介して遊技領域20において演出表示装置115と重複しないように表出する。

20

【0738】

このような構造により、センター役物620をはじめ、複数の障害釘、風車、受入口600、602、604、アウト口471、開閉装置500等を含む、遊技領域20に配置すべき各種部品（前配置部材）は、演出表示装置115およびLED基板535を遊技パネル409の後側に設けたことによって遊技領域20に適宜配置可能である。すなわち、これら前配置部材を、遊技パネル409の背面側に配置された各種部材（演出表示装置115やLED基板535）に制限されることなく、遊技領域20における任意の位置、形状および大きさ等で配置することができる。そして、遊技領域20における前配置部材の配置態様に拘らず、遊技演出ユニット4の略正面全体を使用する「特殊発光演出」が実行可能である。つまり、遊技領域20に前配置部材がいかなる位置、形状および大きさ等で配置されたとしても、遊技パネル409の背面側で実行される「特殊発光演出」に影響を与えない構造を有する。

30

【0739】

ところで、従来、遊技演出ユニットに液晶表示器および電飾ランプを備えて、これらを連動させた演出を行なうようにした遊技機が知られている。しかし、このような遊技機では、大型の液晶表示器や多数の電飾ランプを具備するのに伴って、必然的に遊技領域が狭くなる。そして、障害釘や風車などの他の部品（前配置部材に相当）を遊技領域に設けることが制限されるとともに、遊技球が流下可能な領域が限定される。その結果、遊技演出ユニット（遊技領域）の自由な設計が阻害されてしまい、意匠性や遊技性の高い遊技機を実現することができないという問題があった。一方で、液晶表示器を小さくしたり電飾ランプの設置点数を少なくしたりすると、液晶表示器における表示演出や電飾ランプにおける電飾演出のみならず、両者を連動させた演出であっても、遊技者に与える視覚的な印象が弱く、興趣が低下する問題があった。

40

【0740】

本パチンコ機1では、「特殊発光演出」を実行する演出表示装置115およびLED基板535を、遊技パネル409の後方に配置するようにしたため、遊技領域20内に直接これらの演出装置を具備させる必要がない。そのため、演出表示装置115を大型化したりLED基板535を多数設置したりしたとしても、遊技パネル409の正面側における

50

遊技領域 20 を狭めることがない。そして、障害釘や風車などの他の部品を遊技領域 20 に設けることが制限されることなく、遊技球が流下可能な領域を広範とすることができる。その結果、遊技演出ユニット 4（遊技領域 20）の自由な設計を担保して、意匠性や遊技性に優れた遊技機を実現することができるとともに、遊技演出ユニット 4 の略正面全体を利用した「特殊発光演出」によって遊技者の興味を一層向上させることができる。

【0741】

また、従来、遊技演出ユニットに大型の役物（例えば、可動式の液晶表示器やキャラクタを模した人形など）を備えて、この役物を利用して各種演出を行なうようにした遊技機が知られている。しかし、このような遊技機では、役物を大型化するほど遊技領域が狭くなるとともに、当該遊技領域内に液晶表示器や電飾ランプのみならず障害釘や風車などの他の部品も配置するとなると、それぞれの大きさ、位置、数量などが制限されることになる。一方、役物を小型化するほど、当該役物が遊技者に与えるインパクトが弱くなる問題があった。

【0742】

ここで、本パチンコ機 1 も、遊技演出ユニット 4 が大型の役物である円盤状役物 590 を備えている。しかしながら、遊技演出ユニット 4 では、「特殊発光演出」を実行する演出表示装置 115 および LED 基板 535 を遊技パネル 409 の後方に配置する一方で、障害釘や風車などの他の部品を遊技パネル 409 の正面側に配置しているため、遊技パネル 409 の表面に配置すべき各種部品が遊技パネル 409 の前後に分散されている。そのため、円盤状役物 590 を可及的に大きくしたとしても、遊技領域 20 を狭めることなく且つ「特殊発光演出」を実行可能とすることができる。そして、先述と同様に、遊技演出ユニット 4（遊技領域 20）の自由な設計を担保して、意匠性や遊技性に優れた遊技機を実現することができるとともに、遊技演出ユニット 4 の略正面全体を利用した「特殊発光演出」によって遊技者の興味を一層向上させることができる。特に、遊技パネル 409 の後方において、円盤状役物 590 を演出表示装置 115 および LED 基板 535 と略面一となるように配置しているため、円盤状役物 590 が演出表示装置 115 および LED 基板 535 を被覆することなく、当該円盤状役物 590 が大型のものであっても「特殊発光演出」を遊技者が視認可能とすることができる。

【0743】

さらに、本実施形態では、演出表示装置 115 を遊技演出ユニット 4 における後方に配置したので、演出表示装置 115 での表示演出によって「特殊発光演出」の奥行きが強調される。それとともに、複数の LED 基板 535 を遊技演出ユニット 4 の正面視における演出表示装置 115 の周囲に分散配置したので、各 LED 基板 535 での電飾演出によって「特殊発光演出」の平面的な広がりが増強される。なお、ここでいう「平面的な広がり」とは、遊技者の視野に入りやすい方向に延びることをいい、より具体的には遊技者からみた正面から外側方向に延びることをいう。

【0744】

そして、「特殊発光演出」の奥行きが増強されることで、「特殊発光演出」が離間した位置で実行されていることを遊技者が明確に把握できる。また、「特殊発光演出」の平面的な広がりが増強されることで、「特殊発光演出」がより広範囲に亘って実行されることを遊技者が明確に把握できる。より詳細には、遊技演出ユニット 4 の正面視の略中央に設けられた演出表示装置 115 が遊技者から離間する一方、その周囲に設けられた複数の LED 基板 535 は演出表示装置 115 よりも遊技者に近接しており、しかも各 LED 基板 535 は遊技演出ユニット 4 の正面視の略全体に亘って配設されている。

【0745】

このような構成のもと、「特殊発光演出」は全体として遊技領域 20 の略中央を包み込むような態様で実行されることになり、遊技領域 20 を注視する遊技者もこの「特殊発光演出」によって包み込まれるような感触を受けることになる。従来の遊技機ではあくまで二次元的な演出のみが行なわれているところ、「特殊発光演出」では演出の奥行きと広がりが増強することで三次元的な演出を実現している。そして、遊技者は従来にない三次元

10

20

30

40

50

的な演出を体感することができ、より遊技に興味が惹かれて興味が向上する。

【0746】

さらに、「特殊発光演出」の実行時には、遊技演出ユニット4での演出制御（演出表示装置115における表示制御および複数のLED基板535における電飾制御）のみならず、扉枠5における発光制御も連動して実行される。これにより、「特殊発光演出」の平面的な広がり、遊技演出ユニット4を超えて扉枠5においても表現されることになる。より詳細には、遊技窓101の周囲に設けられた扉レンズユニット120は、複数のLED基板535よりも遊技者に近接しており、しかも扉レンズユニット120は遊技パネル409よりも外周側に配設されている。

【0747】

10

このような構成のもと、「特殊発光演出」の実行時に扉レンズユニット120が発光制御されると、「特殊発光演出」が遊技演出ユニット4を超えて扉枠5でも表現されるため、「特殊発光演出」の平面的な広がりが一層強調されることになる。さらに、扉レンズユニット120が遊技者に対して近接した位置に配置されるのは対称的に、演出表示装置115が遊技者から大きく離間していることから、「特殊発光演出」の奥行きが一層強調されることになる。これにより、「特殊発光演出」の奥行きと広がりを一層強調することができ、遊技者に三次元的な演出を強く体感させることができる。

【0748】

ところで、先述のように、遊技パネル409の正面視の後方に配設された複数のLED基板535に対して、その点灯・点滅態様を視認可能に被覆するために電飾カバー（ライト状装飾体520、羽根型装飾体530、羽根型装飾体630、632）が設けられている。詳細には、ライト状装飾体520および羽根型装飾体530（後電飾カバー）は遊技パネル409の後側で各LED基板535を被覆する一方、羽根型装飾体630、632（前電飾カバー）は遊技パネル409の前側で各LED基板535を被覆する。

20

【0749】

ここで、各電飾カバーに被覆されたLED基板535は、遊技者からは（すなわち、正面視では）視認することができず、当該LED基板535の点灯・点滅態様のみが視認可能となる。そのため、遊技者からすれば、各電飾カバーにLED基板535が内蔵されているように把握される。特に、羽根型装飾体630、632によって被覆されたLED基板535は、実際には遊技パネル409の後側に配設されているにも拘らず、遊技パネル409の前側に配置された羽根型装飾体630、632に内蔵されているように把握されることになる。

30

【0750】

このような構成により、遊技者は、ライト状装飾体520および羽根型装飾体530によって被覆されたLED基板535については、遊技パネル409の後側に配設されていることを認識する一方、羽根型装飾体630、632によって被覆されたLED基板535については、遊技パネル409の前側に配設されているように錯覚する。このように、実際には遊技パネル409の後側に配設されている複数のLED基板535が、遊技パネル409の前後に分散して配置されているように把握される。よって、遊技演出ユニット4（遊技領域20）の様々な位置に任意の形状または大きさのLED基板535を配設する（または、配設しているように見せる）ことができ、意匠性及び遊技性の高い遊技演出ユニット4（遊技領域20）を設計することができる。

40

【0751】

ところで、遊技パネル409の前側（すなわち、遊技領域20）にLED基板535を設けると、当該LED基板535への配線構造が複雑となることが考えられる。しかし、本パチンコ機1では、実際にLED基板535を遊技領域20に配設しなくても、遊技パネル409の後側に配設されたLED基板535に対応する位置に羽根型装飾体630、632を設ければ、遊技領域20内にLED基板535が配設されたように見せることができるので、遊技演出ユニット4の構造を簡素化することができる。

【0752】

50

なお、遊技領域 20 を流下する遊技球の流路に位置する羽根型装飾体 632 には、その背後を通過する遊技球を遊技者が視認できるようにするためのスリット状の窓部 632a を形成している。これにより、遊技者は羽根型装飾体 632 によって遊技球の挙動を見ることができない事態が発生することを防止して、遊技球を見失うことなく安心して遊技をすることができる。さらに、羽根型装飾体 632 の背後を遊技球が通過していないときは、LED 基板 535 の点灯・点滅態様を視認できるため、興味が維持される。

【0753】

[装飾図柄について]

次に、本実施形態のパチンコ機 1 において、演出表示装置 115 で表示される装飾図柄 1153 について詳細に説明する。図 78 は、(a) が外部通常遊技状態における装飾図柄の表示態様を示す図、(b) が外部有利遊技状態における装飾図柄の表示態様を示す図、である。

10

【0754】

上述の通り、この実施の形態では、外部通常遊技状態に移行する契機となる当たり（第 3 長開放大当たりなど）、及び外部有利遊技状態に移行する契機となる当たり（第 1 長開放大当たりなど）のほか、外部通常遊技状態においては上記外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように上記外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりとして機能する一方で、上記外部有利遊技状態においては上記外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように上記外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりとして機能する第 2 長開放大当たりを、大当たりの当選種別の 1 つとして用意することとした。したがって、大当たりの当選種別を示唆するための装飾図柄 1153 としても、図 78 (a) に示されるように、外部通常遊技状態に制御されることを示唆する青色の装飾図柄（「4」、「8」）1153、及び外部有利遊技状態に制御されることを示唆する赤色の装飾図柄（「3」、「7」）1153 のほか、外部通常遊技状態にあるときは上記外部通常遊技状態に制御されることを示唆する一方で、外部有利遊技状態にあるときは上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆するピンク色の装飾図柄（「1」、「2」、「5」、「6」）1153 を何ら違和感なく用意することができるようになる。すなわち、このようなピンク色の装飾図柄 1153 を含めた 3 種類の装飾図柄 1153 を用いて変動表示演出を行うようにすることで、上記外部通常遊技状態及び上記外部有利遊技状態のいずれの遊技状態にあつたとしても、外部有利遊技状態への突入率（赤色の装飾図柄のみ）に対してその継続率（赤色の装飾図柄とピンク色の装飾図柄）が高くされていることを、上記演出表示装置 115 を通じて遊技者に認識させることが可能となる。

20

30

【0755】

しかも、ピンク色の装飾図柄 1153 は、上記大当たり後の遊技状態を示す情報としての価値を単独で有する装飾図柄（青色の装飾図柄、赤色の装飾図柄）1153 とは異なり、上記大当たり後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さないものである。すなわち、このようなピンク色の装飾図柄 1153 これ自体は、上記大当たりに当選されたか否かを示唆するための上記変動表示演出に用いられる単なる演出図柄としての価値を有するに留まっており、現在の遊技状態（外部通常遊技状態、または外部有利遊技状態）を認識可能な情報と組み合わせることはじめて上記大当たり後の遊技状態を示す情報（当選種別を示す情報）としての価値を有するものである。したがって、大当たりが当選されたときに上記ピンク色の装飾図柄 1153 が表示された場合、遊技者は、当該大当たりの当選種別を把握しようとするれば、現在の遊技状態を意識せざるを得なくなり、これによって外部有利遊技状態におけるメリットをより高い確率で感じてもらうことができるようになる。例えば、外部通常遊技状態にあるときに上記ピンク色の装飾図柄 1153 が表示されたときは「現在の遊技状態が上記外部有利遊技状態だったらよかったのに」と感じ易くなり、外部有利遊技状態にあるときに上記ピンク色の装飾図柄 1153 が表示されたときは「現在の遊技状態が上記外部有利遊技状態でよかった」と感じ易くなる。

40

【0756】

50

すなわち、青色の装飾図柄 1 1 5 3 は、遊技者に有利な当たりでないことを示唆する情報としての価値を単独で持ち合わせているがゆえに、遊技者は青色の装飾図柄 1 1 5 3 これ自体を嫌う傾向にある。このため、大当たりが当選されたときに上記青色の装飾図柄 1 1 5 3 が現れると、大当たりに当選したにもかかわらず、遊技の興味が低下しかねない。これに対し、ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 は、現在の遊技状態（外部通常遊技状態、または外部有利遊技状態）を認識可能な情報と組み合わせることはじめて上記大当たり後の遊技状態を示す情報（当選種別を示す情報）としての価値を有するものであることから、遊技者が当該ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 これ自体を嫌うことは抑制されるといえる。そして後述するが、外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりが当選されたときはもとより、外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりが当選されたときにもこのようなピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 を上記演出表示装置 1 1 5 に表示させるようにした。このように外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりが当選されたときに上記ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 を表示させた分だけ上記青色の装飾図柄 1 1 5 3 を上記演出表示装置 1 1 5 に表示させる必要がなくなる。これにより、遊技者に有利な当たりでないことを示唆する情報としての価値を単独で有する青色の装飾図柄 1 1 5 3 の種類の総数を、全装飾図柄 1 1 5 3 の種類の総数の半分未満まで少なくしても、遊技者が、このような図柄の表示態様に違和感を覚えるようなことが好適に回避されるようになる。この実施の形態では、上記装飾図柄 1 1 5 3 として「1」～「8」の 8 つ用意しているのに対し、青色の装飾図柄 1 1 5 3 は「2」及び「4」の 2 つだけ用意するようにしている。

10

【0757】

20

なお、外部有利遊技状態においては、ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 は、外部有利遊技状態にあるときは上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆するようになってしまいが、上記第 2 長開放大当たりの機能によって、上記外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりの当選種別に振り分けられる確率は「50%」未満（この実施の形態では、確率「1/3」）まで低く設定されることから、上記青色の装飾図柄 1 1 5 3 の表示確率が低く設定されたことによる違和感がそもそも生じない。また、上記第 2 長開放大当たりによる上述の機能によって、外部有利遊技状態における上記継続率をこのように高く設定しても、大当たりの当選確率や、大当たり遊技中に払い出される遊技球の総量、等々といった遊技機としてのスペックが大きく犠牲になることもない。

【0758】

30

ところで、このようなピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 は、外部通常遊技状態に制御されるときだけでなく、外部有利遊技状態に制御されるときにも現れる装飾図柄であるため、当該ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 を上記演出表示装置 1 1 5 に単に表示させるだけでは、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を適切に示唆することは困難である。そこで、この実施の形態では、外部有利遊技状態においては、図 78（b）に示されるように、上記 3 種類の装飾図柄 1 1 5 3 にそれぞれ所定の装飾画像 1 1 5 3 a を付加することによってそれらの表示態様が上記外部通常遊技状態に対して異なるようにした。これにより、遊技者は、装飾図柄 1 1 5 3 を見るだけで、外部通常遊技状態及び外部有利遊技状態のいずれの遊技状態にあるかを認識することができるようになる。このように、現在の遊技状態を認識可能な装飾画像 1 1 5 3 a を上記ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 に付加させた上で当該ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 を上記演出表示装置 1 1 5 に表示させるようにしたため、上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さないピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 でありながらも、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を適切に示唆することができるようになる

40

【0759】

特に、この実施の形態では、上記 3 種類の装飾図柄 1 1 5 3 のうちの上記赤色の装飾図柄 1 1 5 3 及び上記ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 にそれぞれ共通した装飾画像 1 1 5 3 a（キャラ画像 K G）を付加することによって、赤色の装飾図柄 1 1 5 3 及びピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 と、青色の装飾図柄 1 1 5 3 とが互いに異なる装飾態様となるようにした。すなわちこの場合、外部有利遊技状態における上記ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 は上記

50

赤色の装飾図柄１１５３と同等の優位性を有する図柄であることを認識できるようになり、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態をより適切に示唆することができるようになる。

【０７６０】

[リーチ演出にかかる表示制御について]

次に、演出表示装置１１５にて行われるリーチ演出にかかる表示制御について詳述する。

【０７６１】

上述の通り、いま、上記ステップＳ１５６０の処理（図５３）において上記変動パターンが決定されたとすると、該決定された変動パターンを示すコマンドは上記周辺制御基板８１０に送信される（ステップＳ２６０及びＳ２７０）。そして、この周辺制御基板８１０に送信されたコマンドは、当該周辺制御基板８１０内のコマンド受信手段９５０を通じて上記演出抽選手段９６０による演出抽選などの処理に供されることとなる。

【０７６２】

すなわち、この演出抽選手段９６０では、上記装飾図柄１１５３の変動表示演出にかかる各種の演出パターンを示す演出情報が上記主制御基板７１０からのコマンドにそれぞれ対応付けされるかたちで記憶されている演出パターン記憶手段を有している。したがって、上記コマンド受信手段９５０を通じて上記変動パターンを示すコマンドが受信されたとき、当該演出抽選手段９６０ではまず、上記演出パターン記憶手段に基づいて該コマンドに対応する演出パターンの種類を判断する。そしてこの結果、上記コマンドに対応する演出パターンがリーチ演出パターンであったときは、当該リーチ演出を行うにあたり、上記演出表示装置１１５において３列にて変動表示される装飾図柄１１５３のうち、「左列」、「右列」の２列にて最終的（大当たり遊技が行われる前まで）に停止される装飾図柄１１５３の種類（数字）が決定されるリーチ図柄決定処理を行う。そして、このリーチ図柄決定処理において上記演出表示装置１１５中の「左列」、「右列」の２列にて最終的（大当たり遊技が行われる前まで）に停止される装飾図柄１１５３の種類が決定されると、次の処理（中図柄決定処理）として、上記演出表示装置１１５中の「中列」にて最終的（大当たり遊技が行われる前まで）に停止される装飾図柄１１５３の種類（数字）を決定することとなる。なお、上記演出パターン記憶手段は、例えば周辺制御基板８１０内のバックアップＲＡＭなどから構成される。

【０７６３】

次に、上記演出表示装置１１５中の「左列」、「右列」の装飾図柄１１５３の種類（数字）が決定されるリーチ図柄決定処理についてその処理手順を図７９を参照して説明する。図７９は、リーチ図柄決定処理に用いられるテーブル（リーチ図柄決定テーブル）を示している。

【０７６４】

同図７９に示されるように、リーチ図柄決定テーブルでは、上記大当たりにかかる抽選処理の結果と現在の遊技状態とによって上記リーチ演出の種類が分類されている。なお、この実施の形態では、

- ・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が外れ（ハズレ）であり、現在の遊技状態が外部ノーマル遊技状態にあるときに行われるハズレリーチ。
- ・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第１長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部ノーマル遊技状態にあるときに行われる特定１リーチ。
- ・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第２長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部ノーマル遊技状態にあるときに行われる特定２リーチ。
- ・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第３長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部ノーマル遊技状態にあるときに行われる非特定リーチ。
- ・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が外れ（ハズレ）であり、現在の遊技状態が外部有利遊技状態にあるときに行われる開変ハズレリーチ。
- ・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第１長開放大当たりであり、現在の遊技状態が

外部有利遊技状態にあるときに行われる開変特定１リーチ。

・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第２長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部有利遊技状態にあるときに行われる開変特定２リーチ。

・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第３長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部有利遊技状態にあるときに行われる開変非特定リーチ。

といった８種のリーチ演出に分類されている。そして、それら８種のリーチ演出の別に、総数「１００」のリーチ図柄決定用乱数が、「１・１」、「２・２」、・・・、「７・７」、「８・８」の８つの数字組み合わせ（「左列」、「右列」に採用される２つの数字の組み合わせ）のいずれかにそれぞれ振り分けられて対応付けされている。すなわち、リーチ図柄決定用乱数は、同図７９からも明らかなように、上記８種のリーチ演出の別にそれらの振り分け態様が異なっており、これによって上記装飾図柄１１５３の種類の選択率を上記８種のリーチ演出の別に異ならしめるようにしている。

10

【０７６５】

したがって、この実施の形態では、上記演出抽選手段９６０は、当該リーチ図柄決定処理に際してはまず、上記大当たりにかかる抽選処理の結果を示す情報と、現在の遊技状態を示す情報とを上記主制御基板７１０側から取得する。次いで、これら取得した情報に基づいて上記８種のリーチ演出のうちの該当するリーチ演出の種類を判断するとともに、上記総数「１００」のリーチ図柄決定用乱数のうちの１つを取得する。そして次に、上記リーチ図柄決定テーブルを参照し、上記判断されたリーチ演出の種類と上記取得したリーチ図柄決定用乱数とに基づいて上記８つの数字組み合わせのうちの１つを選択することで、上記演出表示装置１１５中の「左列」、「右列」の装飾図柄１１５３の種類を決定するようにしている。

20

【０７６６】

例えば、上記判断されたリーチ演出の種類が「ハズレリーチ」であったときは、上記演出表示装置１１５中の「左列」、「右列」の装飾図柄１１５３は、１００分の１３の確率で「１・１」の数字組み合わせとされ、１００分の１４の確率で「２・２」の数字組み合わせとされ、１００分の８の確率で「３・３」の数字組み合わせとされ、１００分の１５の確率でそれぞれ「４・４」の数字組み合わせとされ、１００分の１３の確率で「５・５」の数字組み合わせとされ、１００分の１４の確率で「６・６」の数字組み合わせとされ、１００分の８の確率で「７・７」の数字組み合わせとされ、１００分の１５の確率で「

30

【０７６７】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「特定１リーチ」であったときは、上記演出表示装置１１５中の「左列」、「右列」の装飾図柄１１５３は、１００分の５の確率で「１・１」の数字組み合わせとされ、１００分の５の確率で「２・２」の数字組み合わせとされ、１００分の３８の確率で「３・３」の数字組み合わせとされ、１００分の２の確率で「４・４」の数字組み合わせとされ、１００分の５の確率で「５・５」の数字組み合わせとされ、１００分の５の確率で「６・６」の数字組み合わせとされ、１００分の３８の確率で「７・７」の数字組み合わせとされ、１００分の２の確率で「８・８」の数字組み合わせとされる。

40

【０７６８】

すなわち、上記判断されたリーチ演出の種類が「特定１リーチ」であったときは、上記第１長開放大当たりに当選されていることから、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態は上記外部有利遊技状態に制御されることとなる。したがって、上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆すべく、上記リーチ図柄決定テーブルにおいては、赤色の装飾図柄１１５３の組み合わせである「３・３」や「７・７」の選択率を、他の数字組み合わせの選択率よりも大幅に高く設定するようにしている。

【０７６９】

ただし、この実施の形態では、外部通常遊技状態において上記第１長開放大当たりが当選されたときは、いわゆる大当たり遊技中の昇格演出を一定の確率で行うようにしている

50

。すなわち、上記リーチ図柄決定テーブルにあって、上記「特定1リーチ」には、赤色の装飾図柄1153の組み合わせである「3・3」や「7・7」のほか、ピンク色の装飾図柄1153の組み合わせである「1・1」、「2・2」、「5・5」、「6・6」や、青色の装飾図柄1153の組み合わせである「4・4」、「8・8」などの数字組み合わせにも上記リーチ図柄決定用乱数が振り分けられている。したがって、ピンク色や青色の装飾図柄1153の組み合わせが選択された場合は、当該第1長開放大当たりに応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、上記外部通常遊技状態に制御されることが上記ピンク色や青色の装飾図柄1153などの表示（「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153の数字が揃って停止される表示態様）によってまずは虚偽的に示唆される。そしてその後、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われる期間中に、こうした虚偽的な情報が是正されるかたちで上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する情報が導出されることとなる（大当たり遊技中の昇格演出）。

10

【0770】

なお、この実施の形態では、同図79からも明らかなように、上記青色の装飾図柄1153の組み合わせが選択されたときよりも（100分の2）、上記ピンク色の装飾図柄1153の組み合わせが選択されたときのほうが（100分の5）、大当たり遊技が行われる期間中に上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する情報が導出される確率（大当たり遊技中の昇格演出が行われる確率）が高くなるように設定している。これにより、外部通常遊技状態においても、青色よりもピンク色の装飾図柄1153のほうが有利な図柄として存在させることができるようになる。

20

【0771】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「特定2リーチ」であったときは、上記演出表示装置115中の「左列」、「右列」の装飾図柄1153は、100分の20の確率で「1・1」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「2・2」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「3・3」の数字組み合わせとされ、100分の10の確率で「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「5・5」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「6・6」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「7・7」の数字組み合わせとされ、100分の10の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

【0772】

30

すなわち、上記判断されたリーチ演出の種類が「特定2リーチ」であったときは、外部通常遊技状態にあるときに上記第2長開放大当たりが当選されていることから、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態は上記外部通常遊技状態に制御されることとなる。したがって、上記外部通常遊技状態に制御されることを示唆すべく、上記リーチ図柄決定テーブルにおいては、上記8種の数字組み合わせのうち、ピンク色の装飾図柄1153の組み合わせである「1・1」、「2・2」、「5・5」、「6・6」や、青色の装飾図柄1153の組み合わせである「4・4」、「8・8」の6種の数字組み合わせのみを選択可能としている。

【0773】

ただし、この実施の形態では、外部通常遊技状態において上記第2長開放大当たりが当選されたときは、青色の装飾図柄1153の選択率（100分の20）よりもピンク色の装飾図柄1153の選択率（100分の80）のほうが数倍高くなるように設定している。すなわち、上記第2長開放大当たりが当選された後の所定の期間は、上記大当たりにかかる当選確率として、上記イニシャル時にも採用される当選確率Aよりも高確率とされた当選確率Bが採用されることから、このような選択率の設定態様によれば、青色の装飾図柄1153よりもピンク色の装飾図柄1153のほうが遊技者に有利な図柄として存在させることができるようになる。

40

【0774】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「非特定リーチ」であったときは、上記演出表示装置115中の「左列」、「右列」の装飾図柄1153は、100分の15の確率で

50

「1・1」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「2・2」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「3・3」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「5・5」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「6・6」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「7・7」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

【0775】

すなわち、上記判断されたリーチ演出の種類が「非特定リーチ」であったときは、外部通常遊技状態にあるときに上記第3長開放大当たりが当選されていることから、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態は上記外部通常遊技状態に制御されることとなる。したがってこの場合も、上記外部通常遊技状態に制御されることを示唆すべく、上記リーチ図柄決定テーブルにおいては、上記8種の数字組み合わせのうち、ピンク色の装飾図柄1153の組み合わせである「1・1」、「2・2」、「5・5」、「6・6」や、青色の装飾図柄1153の組み合わせである「4・4」、「8・8」の6種の数字組み合わせのみを選択可能としている。

10

【0776】

しかも、この実施の形態では、外部通常遊技状態において上記第3長開放大当たりが当選されたときも、青色の装飾図柄1153の選択率（100分の30）よりもピンク色の装飾図柄1153の選択率（100分の70）のほうが倍以上に高くなるように設定している。これにより、外部通常遊技状態に制御されることを示唆する青色の装飾図柄1153の表示率を低くすることができるようになり、遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。なお、外部通常遊技状態において上記第2長開放大当たりが当選されたときと比較すれば、ピンク色の装飾図柄1153の選択率を低く設定するようにしたため、青色の装飾図柄1153に対する上記ピンク色の装飾図柄1153の優位性は好適に維持される。

20

【0777】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「開変ハズレリーチ」であったときは、上記演出表示装置115中の「左列」、「右列」の装飾図柄1153は、100分の12の確率で「1・1」の数字組み合わせとされ、100分の13の確率で「2・2」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「3・3」の数字組み合わせとされ、100分の10の確率でそれぞれ「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の12の確率で「5・5」の数字組み合わせとされ、100分の13の確率で「6・6」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「7・7」の数字組み合わせとされ、100分の10の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

30

【0778】

すなわち上述の通り、この実施の形態では、外部通常遊技状態での大当たりの当選によって上記外部有利遊技状態に突入（移行）する際の突入確率（1/3）と、外部有利遊技状態での大当たりの当選によって上記外部有利遊技状態に再度移行（継続）する際の継続確率（3/5）とは大きく異なっており、外部有利遊技状態におけるメリットは極めて大きなものとなっている。この点、この実施の形態では、外部有利遊技状態にて行われた上記大当たりにかかる抽選処理の結果がハズレ（外れ）であるときの「開変ハズレリーチ」においては、外部通常遊技状態にて行われた上記大当たりにかかる抽選処理の結果がハズレ（外れ）であるときの「開変ハズレリーチ」よりも、赤色の装飾図柄1153の組み合わせである「3・3」、「7・7」の選択率を高くするとともに、青色の装飾図柄1153の組み合わせである「4・4」、「8・8」の選択率を低く設定することとした。これにより、外部有利遊技状態にあるときは、上記大当たりにかかる抽選処理の結果がハズレであったときにも、こうした継続率の高さを遊技者に積極的にアピールすることができるようになり、チャンス遊技状態における遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

40

【0779】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「開変特定1リーチ」であったときは、上記演出表示装置115中の「左列」、「右列」の装飾図柄1153は、100分の5の確率

50

で「1・1」の数字組み合わせとされ、100分の3の確率で「2・2」の数字組み合わせとされ、100分の40の確率で「3・3」の数字組み合わせとされ、100分の2の確率で「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の5の確率で「5・5」の数字組み合わせとされ、100分の3の確率で「6・6」の数字組み合わせとされ、100分の40の確率で「7・7」の数字組み合わせとされ、100分の2の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

【0780】

なお、この「開変特定1リーチ」においても、青色の装飾図柄1153の数字組み合わせである「4・4」、「8・8」のいずれかが選択されたときは、当該第1長開放大当たりに応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、上記外部通常遊技状態に制御されてしまうことが上記青色の装飾図柄1153などの表示（「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153の数字が揃って停止される表示態様）によってまずは虚偽的に示唆される。そしてその後、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われる期間中に、こうした虚偽的な情報が是正されるかたちで上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する情報が導出されることとなる（大当たり遊技中の昇格演出）。ただしその一方で、ピンク色の装飾図柄1153の数字組み合わせである「1・1」、「2・2」、「5・5」、「6・6」のいずれかが選択されたときは、このような大当たり遊技中の昇格演出が行われることはない。これにより、外部有利遊技状態においては、ピンク色の装飾図柄1153が、赤色の装飾図柄1153と同等の優位レベルにまで格上げされたことを明瞭とさせることができるようになる。

【0781】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「開変特定2リーチ」であったときは、上記演出表示装置115中の「左列」、「右列」の装飾図柄1153は、100分の20の確率で「1・1」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「2・2」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「3・3」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「5・5」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「6・6」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「7・7」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

【0782】

すなわち上述の通り、外部有利遊技状態において上記第2長開放大当たりが当選されたときには、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態も外部有利遊技状態とされる。したがって、判断されたリーチ演出の種類が「開変特定2リーチ」であったときは、本来であれば、ピンク色の装飾図柄1153の組み合わせのみならず、赤色の装飾図柄1153の組み合わせを選択するようにしてもよい。ただし、この実施の形態では、外部有利遊技状態において上記第2長開放大当たりが当選されたときは、「開変特定2リーチ」を行うにあたり、赤色の装飾図柄1153の組み合わせは選択せず（100分の0）、ピンク色の装飾図柄1153の組み合わせを選択することによって、外部有利遊技状態に制御されることを示唆するようにした。これにより、遊技者は、「ピンク色の装飾図柄1153が現れたときの遊技状態が外部有利遊技状態でよかった」と感じ易くなり、チャンス遊技状態にあることのメリットを遊技者に積極的にアピールすることができるようになる。

【0783】

なお、この「開変特定2リーチ」においても、青色の装飾図柄1153の数字組み合わせである「4・4」、「8・8」のいずれかが選択されたときは、当該第2長開放大当たりに応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、上記外部通常遊技状態に制御されてしまうことが上記青色の装飾図柄1153などの表示（「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153の数字が揃って停止される表示態様）によってまずは虚偽的に示唆される。そしてその後、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われる期間中に、こうした虚偽的な情報が是正されるかたちで上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する情報が

導出されることとなる（大当たり遊技中の昇格演出）。

【0784】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「開変非特定リーチ」であったときは、上記演出表示装置115中の「左列」、「右列」の装飾図柄1153は、100分の50の確率で「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の50の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

【0785】

次に、上記演出表示装置115中の「中列」の装飾図柄1153の種類が決定される中図柄決定処理について詳述する。

【0786】

この中図柄決定処理ではまず、上記演出表示装置115中の「中列」を、上記決定された「左列」、「右列」と同一の図柄とするか否かの判断が行われる。すなわち、上記リーチ図柄決定処理において、「特定1リーチ」、「特定2リーチ」、「非特定リーチ」、「開変特定1リーチ」、「開変特定2リーチ」、「開変非特定リーチ」のうちのいずれかを行うべき旨判断されているときは、当該処理にて決定された数字組み合わせと同一の図柄（数字）を「中列」の図柄として採用する。これにより、上記演出表示装置115では、「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153の数字が揃って停止される表示態様が現れて、大当たりに当選された旨が遊技者に示唆されるようになる。

【0787】

これに対し、上記リーチ図柄決定処理において、「ハズレリーチ」、「開変ハズレリーチ」のいずれかを行うべき旨判断されたときは、当該処理にて決定された図柄（数字組み合わせ）から何図柄だけズレた図柄（数字）を表示させるかを判断し、該判断に応じた図柄を「中列」の図柄として採用する。すなわちこの場合、上記演出表示装置115では、「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153のうち、「左列」及び「右列」の装飾図柄1153の数字だけが揃うようになり、「中列」の装飾図柄1153の数字の不揃いによって、大当たりに当選されなかった旨が遊技者に示唆されるようになる。

【0788】

ところで、この実施の形態では、「中列」の装飾図柄1153の種類（数字）が上記「左列」、「右列」と同一の装飾図柄1153とされたときは、それら装飾図柄1153を大当たり時の表示態様にて上記演出表示装置115に表示（確定停止）させるにあたり、該決定された装飾図柄1153とは必ずしも同一とは限らない装飾図柄1153を上記演出表示装置115に一旦表示（仮停止）させる再抽選演出を行うか否かの判断が行われる。そして、この再抽選演出を行う旨判断されたときは、以下の再抽選演出を行うこととなる。なお、この再抽選演出については、「中列」の装飾図柄1153の種類（数字）が上記「左列」、「右列」と同一の装飾図柄1153とされたときには、当該再抽選演出を行うか否かの判断を行うことなく必ず行うようにしてもよい。

【0789】

次に、このような再抽選演出にかかる処理を図80を参照して説明する。図80は、再抽選演出にかかる処理に用いられるテーブル（再抽選図柄決定テーブル）を示している。

【0790】

同図80（a）及び（b）に示されるように、再抽選図柄決定テーブルは、外部通常遊技状態にあるときに用いられる第1の再抽選図柄決定テーブルST1と、外部有利遊技状態にあるときに用いられる第2の再抽選図柄決定テーブルST2とを有している。これら再抽選図柄決定テーブルST1、ST2では、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄1153として決定された種類の別に、総数「100」の再抽選図柄決定用乱数が、「1・1・1」、「2・2・2」、・・・、「7・7・7」、「8・8・8」の8つの数字組み合わせのいずれかにそれぞれ振り分けられて対応付けされている。

【0791】

例えば、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ

10

20

30

40

50

れ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「1・1・1」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、1 0 0 分の 7 0 の確率で「1・1・1」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 1 5 の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 1 5 の確率で「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「1・1・1」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「1・1・1」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「4・4・4」や「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「1・1・1」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。このように、青色の装飾図柄 1 1 5 3 から変更されるかたちでピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 が表示された場合には、遊技者から見て、上記第 2 長開放大当たりである可能性や、大当たり遊技中の昇格演出が行われる可能性が高まることから、遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

10

【0792】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「2・2・2」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、1 0 0 分の 6 0 の確率で「2・2・2」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 2 0 の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 2 0 の確率で「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「2・2・2」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「2・2・2」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「4・4・4」や「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「2・2・2」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。

20

【0793】

また同じく、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「3・3・3」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、1 0 0 分の 5 の確率で「1・1・1」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 5 の確率で「2・2・2」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 7 0 の確率で「3・3・3」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 5 の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 5 の確率で「5・5・5」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 5 の確率で「6・6・6」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「3・3・3」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「3・3・3」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「1・1・1」や「2・2・2」や「4・4・4」や「5・5・5」や「6・6・6」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「3・3・3」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。

30

40

【0794】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「4・4・4」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、「4・4・4」の数字組み合わせが必ず一旦表示される。そして、該表示された数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。

【0795】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ

50

確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「5・5・5」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、1 0 0 分の 1 5 の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 7 0 の確率で「5・5・5」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 1 5 の確率で「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「5・5・5」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「5・5・5」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「4・4・4」や「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「5・5・5」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。

10

【0796】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「6・6・6」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、1 0 0 分の 2 0 の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 6 0 の確率で「6・6・6」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 2 0 の確率で「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「6・6・6」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「6・6・6」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「4・4・4」や「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「6・6・6」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。

20

【0797】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「7・7・7」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、1 0 0 分の 5 の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 9 0 の確率で「7・7・7」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、1 0 0 分の 5 の確率で「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「7・7・7」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「7・7・7」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「4・4・4」や「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「7・7・7」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。

30

【0798】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「8・8・8」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、「8・8・8」の数字組み合わせが必ず一旦表示される。そして、該表示された数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。

40

【0799】

一方、上記外部有利遊技状態における再抽選演出についてはその詳細を割愛するが、基本的には上述の外部通常遊技状態における再抽選演出に即したかたちで行われる。ただし、この外部有利遊技状態においては、第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 2 に示されるように、一旦表示（仮停止）された青色の図柄（「4・4・4」、「8・8・8」）から変更されるかたちで上記ピンク色の図柄が表示（確定停止）される再抽選演出の行われる確率が、上記外部通常遊技状態のときよりも高くなっている。これにより、外部有利遊技状態におけるメリットを遊技者に積極的にアピールすることができるようになる。またさらに、この外部有利遊技状態においては、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類が赤色の図柄（「3・3・3」、「7・7・7

50

」)であったときは、当該赤色の図柄を表示(確定停止)させるにあたり、ピンク色の図柄が一旦表示されることはない。これにより、ピンク色の装飾図柄1153が、赤色の装飾図柄1153と同等の優位レベルにまで格上げされたことを明瞭とさせることができるようになる。

【0800】

以下、ピンク色の装飾図柄1153によってリーチ演出が行われたときに上記演出表示装置115に現れる一連の演出内容について順を追って説明する。図81～図83は、外部通常遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像であり、図84は、外部有利遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像である。

10

【0801】

図81(A)に示されるように、いま、外部通常遊技状態における変動表示演出中に、上記「左列」及び「右列」に同一の装飾図柄(ここではピンク色の装飾図柄である「5」)1153が停止されたとする、残りの列(中列)にて変動表示されている装飾図柄1153が停止表示されるまでの演出であるリーチ演出が行われる。そして、このリーチ演出が行われた結果、図81(B)に示されるように、「中列」に同一の装飾図柄が停止されなかった場合(他の装飾図柄が停止された場合)には、上記「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153が揃いとなって停止されたことによって(ハズレ時の表示態様)、上記大当たりにかかる抽選処理の結果がハズレであったことが示唆されるようになる。

20

【0802】

これに対し、上記リーチ演出が行われた結果、図81(C)に示されるように、「中列」に同一の装飾図柄が停止された場合には、上記「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153が揃って停止されたことによって(大当たり時の表示態様)、上記大当たりで当選されたことが示唆されるようになる。特に、ピンク色の装飾画像1153が、上記外部通常遊技状態にあることを示唆する背景画像HG1と併せて、上記大当たり時の表示態様となって表示されたことで、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態が上記外部通常遊技状態に制御されることが示唆されるようになる。

【0803】

ただし上述の通り、先の図81(C)において、上記「左列」、「中列」、「右列」に現れている装飾図柄1153は仮停止の状態となっている場合がある。すなわちこの場合、図81(D)に示されるように、仮停止の状態となっている装飾図柄1153は再度変動表示される(再抽選演出)。そしてこの結果、上記仮停止の状態で見えた上記ピンク色の装飾図柄1153が再度現れたときは、図81(E)に示されるように、当該ピンク色の装飾図柄1153が大当たり時の表示態様にて確定停止されることとなり、これによって当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態が上記外部通常遊技状態に制御されることが示唆されるようになる。そしてその後は、図82(A)に示されるように、「大当たり」といった演出画像が上記演出表示装置115に表示される。なおこのとき、当該パチンコ機1では、大当たり遊技が開始されている。

30

【0804】

ここで、上記大当たり遊技の実行期間中は、上述の通り、いわゆる大当たり遊技中の昇格演出が行われる場合がある。その一例を、図82(B)に示すように、この実施の形態では、上記演出表示装置115上に予め定められた複数(ここでは「3」)の曲目を表示させて、それら複数の曲目のうちの1つを遊技者によって選択させることによって当該昇格演出を行うようにしている。

40

【0805】

すなわち、図82(B)に示されるように、上記複数の曲目のうちの1つは非表示の状態とされている。そして、図82(C)及び図83(C)に示されるように、この非表示の曲目が遊技者によって選択されたとき、当該選択された箇所に特定の曲目(ここでは「D楽曲」)が現れれば、上記外部有利遊技状態に制御されることが示唆する「UFOモー

50

ド」といった演出画像が当該演出表示装置 1 1 5 の画面中の左上に表示されるようになる（昇格演出）。そして、この「U F O モード」といった演出画像が表示されたもとで上記大当たり遊技が終了したときは、図 8 3（D）に示されるように、外部有利遊技状態に制御されることを示唆する「U F O モード」といった画像が当該演出表示装置 1 1 5 の全面に表示された直後、上記外部有利遊技状態に突入することとなる。

【0806】

ただし、上記非表示の曲目が遊技者によって選択されたとき、図 8 2（D）に示されるように、当該選択された箇所に特定の曲目（ここでは「D 楽曲」）とは異なる曲目（ここでは「F 楽曲」）が現れる場合もある。この場合には、図 8 2（E）に示されるように、外部有利遊技状態に制御されることを示唆する「U F O モード」といった演出画像が当該演出表示装置 1 1 5 の画面中に表示されることなく、大当たり遊技中の演出画像が淡々と表示されるようになる。そして、上記大当たり遊技が終了したときは、図 8 2（F）に示されるように、外部通常遊技状態に制御されることを示唆する「メドレーチャンス」といった画像が当該演出表示装置 1 1 5 の全面に表示された直後、上記外部通常遊技状態に移行されることとなる。

【0807】

なお、この実施の形態では、上述の昇格演出が行われない場合もある。このような場合には、図 8 2（A）に示される演出画像から図 8 2（D）に示される演出画像が直接現れることとなる。すなわちこの場合も、図 8 2（E）及び（F）に示される演出画像が現れた後に、上記外部通常遊技状態に移行されることとなる。

【0808】

また、上記再抽選演出の結果、図 8 1（F）に示されるように、上記仮停止の状態で見れた上記ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 から変更されるかたちで、赤色の装飾図柄 1 1 5 3 が表示されたときは、当該赤色の装飾図柄 1 1 5 が大当たり時の表示態様にて確定停止されることとなり、これによって当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態が上記外部有利遊技状態に制御されることが示唆されるようになる。そしてその後は、図 8 3（A）に示されるように、「超大当たり」といった、先の図 8 2（A）に示される演出画像よりも有利な演出画像が上記演出表示装置 1 1 5 に表示される。なおこのとき、当該パチンコ機 1 では、大当たり遊技が開始されている。

【0809】

そしてその後は、大当たり遊技中の演出画像が現れることとなるが、赤色の装飾図柄 1 1 5 が大当たり時の表示態様にて確定停止されたときには、いわゆる大当たり遊技中の昇格演出は行われない。すなわち、上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する「U F O モード」といった演出画像が当該演出表示装置 1 1 5 の画面中の左上に当初から表示されている。そしてこの状態にて、図 8 3（B）に示されるように、上記演出表示装置 1 1 5 上に予め定められた複数（ここでは「3」）の曲目を表示させて、それら複数の曲目のうちの 1 つを遊技者によって選択させる選択演出を行うようにしている。そしてこの結果、遊技者によっていずれかの曲目が選択されると、図 8 3（C）に示されるように、該選択された曲目に応じた楽曲がスピーカを通じて音響出力されるとともに、当該楽曲を連想させる演出画像が現れるようになる。そして、大当たり遊技が終了したときは、図 8 3（D）に示されるように、外部有利遊技状態に制御されることを示唆する「U F O モード」といった画像が当該演出表示装置 1 1 5 の全面に表示された直後、上記外部有利遊技状態に突入することとなる。

【0810】

一方、図 8 4（A）に示されるように、外部有利遊技状態における変動表示演出中に、上記「左列」及び「右列」に同一の装飾図柄（ここではピンク色の装飾図柄である「5」）1 1 5 3 が停止されたときも、残りの列（中列）にて変動表示されている装飾図柄 1 1 5 3 が停止表示されるまでの演出であるリーチ演出が行われる。そして、このリーチ演出が行われた結果、図 8 4（B）に示されるように、「中列」に同一の装飾図柄が停止されなかった場合（他の装飾図柄が停止された場合）には、上記「左列」、「中列」、「右列

」の装飾図柄１１５３が不揃いとなって停止されたことによって（ハズレ時の表示態様）、上記大当たりにかかる抽選処理の結果がハズレであったことが示唆されるようになる。

【０８１１】

これに対し、上記リーチ演出が行われた結果、図８４（Ｃ）に示されるように、「中列」に同一の装飾図柄が停止された場合には、上記「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄１１５３が揃って停止されたことによって（大当たり時の表示態様）、上記大当たりで当選されたことが示唆されるようになる。特に、ピンク色の装飾画像１１５３が、上記外部有利遊技状態にあることを示唆する背景画像ＨＧ２と併せて、上記大当たり時の表示態様となって表示されたことで、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態が上記外部有利遊技状態に制御されることが示唆されるようになる。

10

【０８１２】

しかも、この実施の形態では、上述の通り、上記３種類の装飾図柄１１５３のうちの上記赤色の装飾図柄１１５３及び上記ピンク色の装飾図柄１１５３にそれぞれ共通した装飾画像であるキャラ画像（キャラ体が描かれた画像）ＫＧを付加することによって、赤色の装飾図柄１１５３及びピンク色の装飾図柄１１５３と、青色の装飾図柄１１５３とが互いに異なる装飾態様となるようにしている。すなわちこの場合、外部有利遊技状態における上記ピンク色の装飾図柄１１５３は上記赤色の装飾図柄１１５３と同等の優位性を有する図柄であることを認識できるようになり、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態をより適切に示唆することができるようになる。なお、この実施の形態では、青色の装飾図柄１１５３に対しては、上記キャラ画像ＫＧとは異なり、「ＰＩＮＫＬＡＤＹ」の文字が描かれた文字画像ＭＧを付加するようにしている。

20

【０８１３】

そしてその後は、上記外部有利遊技状態において赤色の装飾図柄１１５３が大当たり時の表示態様となって表示されたときと同様（図８１（Ｆ））、図８３（Ａ）に示されるように、「超大当たり」といった、先の図８２（Ａ）に示される演出画像よりも有利な演出画像が上記演出表示装置１１５に表示される。そして、大当たり遊技中の演出画像が現れることとなるが、外部有利遊技状態においてピンク色の装飾図柄１１５が大当たり時の表示態様にて確定停止されたときには、いわゆる大当たり遊技中の昇格演出は行われない。すなわち、上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する「ＵＦＯモード」といった演出画像が当該演出表示装置１１５の画面中の左上に当初から表示されている。そしてこの状態にて、図８３（Ｂ）に示される上述の選択演出が行われる。そして次に、図８３（Ｃ）に示されるように、該選択処理にて選択された曲目に応じた楽曲がスピーカを通じて音響出力されるとともに、当該楽曲を連想させる演出画像が現れる。そして、大当たり遊技が終了したときは、図８３（Ｄ）に示されるように、外部有利遊技状態に制御されることを示唆する「ＵＦＯモード」といった画像が当該演出表示装置１１５の全面に表示された直後、上記外部有利遊技状態に突入する。

30

【０８１４】

なお、この外部有利遊技状態においてピンク色の装飾図柄１１５３が大当たり時の表示態様となって現れたときにも上述の再抽選演出が行われる場合がある。ただし、この外部有利遊技状態においては、図８４（Ｄ）及び図８４（Ｅ）に示されるように、当該ピンク色の装飾図柄１１５３が維持されるかたちでの再抽選演出のみが行われる。

40

【０８１５】

以上説明したように、この実施の形態にかかる遊技機によれば、以下のような多くの優れた効果が得られるようになる。なお、以下に列記する効果（１）～（２２）は、この実施の形態にかかる遊技機によって得られる効果の一例である。

【０８１６】

（１）外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）において、上記イニシャル時（ＲＡＭ７１３の初期化処理が行われたとき）に採用される当選確率Ａをもって上記大当たりについての抽選処理（この実施の形態では、図柄乱数に応じて当選種を決定する処理も含めた一連の処理）が行われるときと、該当選確率Ａよりも高確率とされた当選確率Ｂをもって上

50

記大当たりについての抽選処理が行われるときとで同一の遊技状態にあることが遊技者に示唆される状況（予め定められた単一の遊技状態（外部通常遊技状態）にあることが遊技者に示唆される状況、図65（a）～（c）、図66参照）のもとで、これら当選確率A及び当選確率Bの二重標準をもって上記大当たりについての抽選処理を行うこととした（二重標準抽選手段）。したがって、遊技者は、上記イニシャル時にも現れる外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）にあるにもかかわらず、前回の当たり遊技が行われてから少ない抽選回数のうちに上記大当たりが当選されるサプライズ当たり、ひいてはいわゆる当たりの連荘を享受し易くなる。何より、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）においてこうした連荘を期待できるようにした代償として、例えば、上記大当たりの当選確率が上記イニシャル時に採用される当選確率Aよりも低くされる場合がある、などといったデメリットもなく、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）が連続して繰り返されたとしてもこうした状態が継続されるため、遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

10

【0817】

（2）上述の二重標準抽選手段は、大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われる遊技状態から上記外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）に移行するに際し、上記当選確率A及び上記当選確率Bのいずれを採用するかを上記大当たりの当選種に応じて内部的に決定しておき、上記外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）に移行してから次の大当たりが当選されるまでの期間は当該決定された当選確率のみを採用して上記大当たりについての抽選処理を行うこととした。例えば、第2長開放大当たりが当選されたときは上記当選確率Bを採用すること、若しくは第3長開放大当たりが当選されたときは上記当選確率Aを採用すること、を内部的に決定しておき、上記外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）に移行してから次の大当たりが当選されるまでの期間は当該決定された当選確率のみを採用して上記大当たりについての抽選処理を行うこととした。したがって、上記大当たりについての抽選処理を行う都度、その当選確率としていずれの確率を採用すべきかを決定する場合と比較して、大当たりについての抽選処理にかかる演算負荷を好適に軽減することができるようになる。

20

【0818】

（3）外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）においては、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）に移行する契機となる当たりの当たり分配率（上述した図柄乱数の乱数幅に対する、外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりの乱数の数）が最も高い当たり分配率となるように上記第3長開放大当たりとして機能する一方で、外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）においては、外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりの当たり分配率（上述した図柄乱数の乱数幅に対する、外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりの乱数の数）が最も高い当たり分配率となるように上記第1長開放大当たりとして機能する第2長開放大当たりを、上記大当たりの当選種に含ませることとした。これにより、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）での大当たりの当選によって上記外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に突入（移行）する際の突入確率（ $1/3$ ）と、外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）での大当たりの当選によって上記外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に再度移行（継続）する際の継続確率（ $3/5$ ）とが大きく異なるようになり、遊技機としてのスペックを好適に維持しつつ、遊技者に有利な、外部有利遊技状態の継続性を大幅に高めることができるようになる。すなわちこの場合、上記外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に一旦突入すれば、高い継続率をもって当該外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）が継続されることとなり、遊技機としての他のスペックを大きく犠牲にせずとも、上記外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に突入した後はいわゆる当たりの連荘を強く期待できるようになる。

30

40

【0819】

（4）上記実施の形態では、上記第2長開放大当たりが当選したときの遊技状態の種類（外部通常遊技状態か、外部有利通常遊技状態か）に応じて、当該第2長開放大当たりを上記第3長開放大当たりとして機能させるか、上記第1長開放大当たりとして機能させるかを決定することとしたため、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）での大当たりの当

50

選によって上記外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に移行（突入）する際の突入確率と、外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）での大当たりの当選によって上記外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に再度移行（継続）する際の継続確率とを異ならしめるにあたり、ノーマル当たり及びチャンス当たりの当たり分配率を決定付けるテーブルとして、上記外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）にあるときにのみ用いられる突入専用テーブルや、上記外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）にあるときにのみ用いられる継続専用テーブルなどを用意する必要がなくなる、といった優れた効果も得られるようになる。なお、「外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に再度移行（継続）する」とは、より厳密には、「次の大当たりが当選されるまで外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）が維持される遊技状態に再度移行（継続）する」の意味であり、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）に移行する契機となる当たりの当選によって上記「引き戻しモード」に移行する場合はこれに該当しない。

10

【0820】

（５）外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）に制御されることを示唆する青色の装飾図柄（第１の画像図柄）１１５３、及び外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に制御されることを示唆する赤色の装飾図柄（第２の画像図柄）１１５３のほか、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）にあるときは上記外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）に制御されることを示唆するにもかかわらず、外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）にあるときは上記外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に制御されることを示唆するピンク色の装飾図柄（第３の画像図柄）１１５３を備えるようにした。このようなピンク色の装飾図柄（第３の画像図柄）１１５３を含めた３種類の装飾図柄をそれぞれ認識可能となるように用いて変動表示演出を行うようにすることで、上記外部通常遊技状態及び上記外部有利遊技状態のいずれの遊技状態にあったとしても、外部有利遊技状態への突入率に対してその継続率が高いことを上記演出表示装置１１５を通じて遊技者に認識させることが可能となる。しかも、ピンク色の装飾図柄（第３の画像図柄）１１５３は、上記大当たり後の遊技状態を示す情報としての価値を単独で有する装飾図柄（青色の装飾図柄、赤色の装飾図柄）とは異なり、上記大当たり後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さないものである。すなわち、このようなピンク色の装飾図柄（第３の画像図柄）これ自体は、上記大当たりに当選されたか否かを示唆するための上記変動表示演出に用いられる単なる演出図柄としての価値を有するに留まっており、現在の遊技状態（外部通常遊技状態、または外部有利遊技状態）を認識可能な情報と組み合わせさせてはじめて上記大当たり後の遊技状態を示す情報（当選種別を示す情報）としての価値を有するものである。したがって、大当たりが当選されたときに上記ピンク色の装飾図柄（第３の画像図柄）が表示された場合（第１の大当たり時表示制御手段、第４の大当たり時表示制御手段）、遊技者は、当該大当たりの当選種別を把握しようとするれば、現在の遊技状態を意識せざるを得なくなり、これによって外部有利遊技状態におけるメリットをより高い確率で感じてもらうことができるようになる。例えば、外部通常遊技状態にあるときに上記ピンク色の装飾図柄（第３の画像図柄）１１５３が表示されたときは「現在の遊技状態が上記外部有利遊技状態だったらよかったのに」と感じ易くなり、外部有利遊技状態にあるときに上記ピンク色の装飾図柄（第３の画像図柄）１１５３が表示されたときは「現在の遊技状態が上記チャンス遊技状態でよかった」と感じ易くなる。

20

30

40

【0821】

（６）外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりが当選されたときはもとより、外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりが当選されたときにもこのようなピンク色の装飾図柄１１５３を上記演出表示装置１１５に表示させるようにした。このように外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりが当選されたときに上記ピンク色の装飾図柄１１５３を表示させた分だけ上記青色の装飾図柄１１５３を上記演出表示装置１１５に表示させる必要がなくなる。これにより、遊技者に有利な当たりでないことを示唆する情報としての価値を単独で有する青色の装飾図柄１１５３の種類の総数を、全装飾図柄１１５３の種類の総数の半分未満（好ましくは、全装飾図柄１１５３の種類の総数の「 $1/3$ 」（第３

50

長開放大当たりの分配率)」以下)まで少なくしても、遊技者が、このような図柄の表示態様に違和感を覚えるようなことが好適に回避されるようになる。

【0822】

(7) 外部有利遊技状態においては、上記3種類の装飾図柄1153にそれぞれ所定の装飾画像1153aを付加することによってそれらの表示態様が上記外部通常遊技状態に対して異なるようにした。これにより、遊技者は、装飾図柄1153を見るだけで、外部通常遊技状態及び外部有利遊技状態のいずれの遊技状態にあるかを認識することができるようになる。このように、現在の遊技状態を認識可能な装飾画像1153aを上記ピンク色の装飾図柄1153に付加させた上で当該ピンク色の装飾図柄1153を上記演出表示装置115に表示させるようにしたため、上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さないピンク色の装飾図柄1153でありながらも、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を適切に示唆することができるようになる

10

【0823】

(8) 外部有利遊技状態においては、上記3種類の装飾図柄1153のうちの上記赤色の装飾図柄1153及び上記ピンク色の装飾図柄1153にそれぞれ共通した装飾画像を付加することによって、赤色の装飾図柄1153及びピンク色の装飾図柄1153と、青色の装飾図柄1153とが互いに異なる装飾態様となるようにした。すなわちこの場合、外部有利遊技状態における上記ピンク色の装飾図柄1153は上記赤色の装飾図柄1153と同等の優位性を有する図柄であることを認識できるようになり、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態をより適切に示唆することができるようになる。

20

【0824】

(9) リーチ図柄決定テーブルでは(図79参照)、外部通常遊技状態においては、第3長開放大当たりが当選されたときよりも第2長開放大当たりが当選されたときのほうが上記ピンク色の装飾図柄1153の選択される確率が高くなるように、リーチ図柄決定用乱数が上記当選種の別に振り分けられている(ノーマル比率記憶手段)。これにより、外部通常遊技状態においても、青色よりもピンク色の装飾図柄1153のほうが有利な図柄として存在させることができるようになる。

【0825】

(10) リーチ図柄決定テーブルでは(図79参照)、外部通常遊技状態において上記第2長開放大当たりが当選されたときは、青色の装飾図柄1153の選択率(100分の20)よりもピンク色の装飾図柄1153の選択率(100分の80)のほうが数倍高くなるように設定している(ノーマル比率記憶手段)。すなわち、上記第2長開放大当たりが当選された後の所定の期間は、上記大当たりにかかる当選確率として、上記イニシャル時にも採用される当選確率Aよりも高確率とされた当選確率Bが採用されることから、このような選択率の設定態様によれば、青色の装飾図柄1153よりもピンク色の装飾図柄1153のほうが遊技者に有利な図柄として存在させることができるようになる。

30

【0826】

(11) リーチ図柄決定テーブルでは(図79参照)、外部通常遊技状態においては、上記第2長開放大当たりが当選されたときのみならず、上記第3長開放大当たりが当選されたときも、青色の装飾図柄1153の選択率(100分の30)よりもピンク色の装飾図柄1153の選択率(100分の70)のほうが倍以上に高くなるように設定している(ノーマル比率記憶手段)。これにより、外部通常遊技状態に制御されることを示唆する青色の装飾図柄1153の表示率を低くすることができるようになり、遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

40

【0827】

(12) リーチ図柄決定テーブルでは(図79参照)、外部通常遊技状態においては、上記青色の装飾図柄1153の組み合わせが選択されたときよりも(100分の2)、上記ピンク色の装飾図柄1153の組み合わせが選択されたときのほうが(100分の5)、大当たり遊技が行われる期間中に上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する情

50

報が導出される確率（大当たり遊技中の昇格演出が行われる確率）が高くなるように設定している。これにより、外部通常遊技状態においても、青色よりもピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 のほうが有利な図柄として存在させることができるようになる。

【0828】

（13）外部有利遊技状態において上記第2長開放大当たりが当選されたときには、「開変特定2リーチ」を行うにあたり、赤色の装飾図柄 1 1 5 3 の組み合わせは選択せず（100分の0）、ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 の組み合わせを選択することによって、外部有利遊技状態に制御されることを示唆するようにした（チャンス比率記憶手段）。これにより、遊技者は、「ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 が現れたときの遊技状態が外部有利遊技状態でよかった」と感じ易くなり、チャンス遊技状態にあることのメリットを遊技者に積極的にアピールすることができるようになる。

10

【0829】

（14）外部有利遊技状態においては、ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 が大当たり遊技中に赤色の装飾図柄 1 1 5 3 に変更されるいわゆる大当たり遊技中の昇格演出を行わないようにした。これにより、外部有利遊技状態においては、ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 が、赤色の装飾図柄 1 1 5 3 と同等の優位レベルにまで格上げされたことを明瞭とさせることができるようになる。

【0830】

（15）第2長開放大当たり及び第3長開放大当たりのいずれか（第1の大当たり）が当選されたとき、第2の大当たり（第1長開放大当たり、第1短開放大当たり）が未だ当選されていない外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）にある限りは、当該当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、外部通常遊技状態に制御することとした（ステップS2410、S2412：第1の状態制御手段）。また、第2の大当たり（第1長開放大当たり、第1短開放大当たり）が当選されたときは、当該当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、上記一対の可動片（可動部材）606が動作するときの動作時間が上記外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）にあるときよりも長い動作時間に設定変更される外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に制御することとした（ステップS2410、S2411：第2の状態制御手段）。また、周辺基板800は、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記複数の装飾図柄 1 1 5 3 を1回だけ変動表示演出させることによって上記抽選処理の結果を遊技者に示唆する手段（周辺基板800：通常演出制御手段）のほか、図75に示したように、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、特別図柄表示器84、86では当該特別図柄が1回しか変動表示されないにもかかわらず、上記複数の装飾図柄 1 1 5 3 が複数回にわたって変動表示演出（連続演出）されるように上記演出制御を行うことによって上記抽選処理の結果を遊技者に示唆する手段（周辺基板800：特別演出制御手段）を備えることとした。そして、上記外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）において大当たりへの当選の期待度が高い高期待演出（例えばリーチ演出など）が行われるときは、変動パターンテーブルH5（図57：変動番号58、59、63、66、68、70、76、78、79、82、85、95）を選択することによって上記特別演出制御手段を積極的に採用し（ステップS15401、S15403）、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記複数の装飾図柄 1 1 5 3 が複数回にわたって変動表示演出されるように上記演出制御を行うこととした。この特別演出制御手段による演出制御では、1回分の変動表示演出が複数回分の変動表示演出であるかのように擬似して行われることから、上記変動表示演出に要する時間を単純に長く設定変更した場合とは異なり、上記始動口600、602、604に遊技球が入球され難い状況にあったとしても、こうした状況にあることが遊技者に認識され難くなる。したがって、外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に移行したにもかかわらず上記始動口600、602、604への遊技球の入球確率が十分に向上されない場合における遊技の興趣の低下は好適に抑制されるようになる。また、このように上記特別演出制御手段が積極的に採用される場合には（ステップS15401、S15403）、外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）における上述の抽選効率も向上された

20

30

40

50

ようにみえることから、上記外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）において上記始動口 600、602、604に遊技球が続々と（容易に）入球される状況になったときに、上述の抽選効率の低さによって遊技の興味が低下してしまうことも好適に回避されるようになる。

【0831】

（16）上記実施の形態では、上記外部通常遊技状態と上記外部有利遊技状態とで、大当たりが当選されたときに外部有利遊技状態に移行する確率（突入確率、継続確率）を大きく異ならしめた上で（特別状態制御手段）、

・外部有利遊技状態において上記変動表示演出として大当たりへの当選の期待度が高い高期待演出（例えばリーチ演出など）が行われるときは、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記通常演出制御手段によって上記複数の装飾図柄 1153 が 1 回だけ変動表示演出される第 1 の確率よりも、上記特別演出制御手段によって上記複数の装飾図柄 1153 が複数回にわたって変動表示演出されるように上記演出制御が行われる第 2 の確率のほうが高くなる（図 57：テーブル H5）、及び・外部通常遊技状態において上記変動表示演出として大当たりへの当選の期待度が高い高期待演出が行われるときは、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記特別演出制御手段によって上記複数の装飾図柄 1153 が複数回にわたって変動表示演出されるように上記演出制御が行われる第 2 の確率よりも、上記通常演出制御手段によって上記複数の装飾図柄 1153 が 1 回だけ変動表示演出される第 1 の確率のほうが高くなる（テーブル H1～H4）といった条件がいずれも満たされるもとで上記演出制御を行うこととした。すなわちこの場合、大当たりが当選されたときに上記外部有利遊技状態に移行される確率が高い遊技状態（外部有利遊技状態）においては、上記通常演出制御手段よりも上記特別演出制御手段による変動表示演出のほうが積極的に行われる。これに対し、大当たりが当選されたときに上記外部通常遊技状態に移行される確率が高い遊技状態（外部通常遊技状態）においては、上記特別演出制御手段よりも上記通常演出制御手段による変動表示演出のほうが積極的に行われるようになる。これにより、上記特別演出制御手段による変動表示演出（特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、複数の画像図柄が複数回にわたって変動表示演される演出制御）は、上記ノーマル当たりに当選される確率よりも、上記チャンス当たりに当選される確率のほうが高いことを遊技者に示唆する前述の特定の変動表示演出として機能するようになる。すなわち、上記チャンス当たりに仮に当選されなかったとしても、当該変動表示演出が現れたときには上記チャンス当たりの当選を期待できるため、遊技の興味の低下を抑制することができるようになる。また、こうした特定の変動表示演出を実現するために、当該変動表示演出を行うにあたり、例えば上記チャンス当たり及びノーマル当たりのいずれに当選されているのかを判断する、などといった処理を行う必要もないことから、特定の変動表示演出を行った場合であっても、遊技進行にかかる制御を円滑に行うことができるようになる。

【0832】

（17）外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）において上記変動表示演出として大当たりへの当選の期待度が高い高期待演出が行われるときは、変動パターンテーブル H1～4のいずれかを図 57に示される振分け率に基づいて選択することによって上記通常演出制御手段を積極的に採用することとした（ステップ S15401、S15402）。すなわち、上記特別演出制御手段によって連続演出が行われる第 2 の確率よりも、上記通常演出制御手段によって変動表示演出が 1 回だけ行われる第 1 の確率のほうが高くなるように上記演出制御を行うことによって、当該外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）における変動表示演出の実行頻度が低くなるようにした。すなわちこの場合、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）においても、上記連続演出が行われることはあるものの、その実行頻度の低さから、大当たりへの期待度（信頼性）を示す一演出パターンとして機能するに留まるようになる。さらに換言すれば、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）においては、上記始動口 600、602、604に遊技球がなかなか入球されないような状況においては、上記複数の装飾図柄 1153 についての変動表示演出は途切れて行われることが多

10

20

30

40

50

くなる。これにより、外部通常遊技状態と外部有利遊技状態との間で、上記始動口600、602、604への遊技球の入球確率が仮に同程度であったとしても、外部通常遊技状態よりも外部有利遊技状態にあるときのほうが、上記入球確率及び上述の抽選効率がいずれも向上されたようにみえるようになる。これによって、上記(2)の効果によって外部通常遊技状態における遊技の興趣を向上させつつも、より有利な外部有利遊技状態に移行されたときとの間で、遊技者は、有利度についてのメリハリを実感することができるようになり、ひいては当該遊技機自体の興趣の低下を抑制することができるようになる。

【0833】

(18) 連続演出としてリーチ演出を行うときは、擬似される複数回分の変動表示演出のうちの最後の変動表示演出においてのみ上記リーチ演出が行われるかたちで上記複数の装飾図柄1153についての変動表示演出にかかる演出制御を行うようにした。例えば、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記変動表示演出が3回にわたって行われる場合であれば(1回分の変動表示演出が3回分の変動表示演出であるかのように擬似して行われる場合であれば)、擬似される1回目の変動表示演出と2回目の変動表示演出とではリーチ演出を行うことなく、擬似される3回目の変動表示演出においてのみリーチ演出を行うこととした。すなわちこの場合、擬似される最後の変動表示演出以外の変動表示演出に要する時間は比較的短い時間となり、複数回分の変動表示演出に要する全体の時間が無駄に長くなってしまうことが回避されるようになる。

【0834】

(19) 外部有利遊技状態(チャンス遊技状態)において第1長開放大当たりや第2長開放大当たりが当選されたときは、上記連続演出を必ず行うようにした(ステップS15209、S15210)。すなわち、上記特別演出制御手段によって連続演出が行われるときは、上記通常演出制御手段によって上記複数の装飾図柄1153が1回だけ変動表示演出されるときよりも大当たりが当選されている期待度が高くなるようにした。したがって、チャンス遊技状態にて高期待演出が行われるとき、1回分の変動表示演出が複数回分の変動表示演出であるかのように擬似して行われていることが仮に遊技者に認識されてしまったとしても、これによって遊技の興趣が低下してしまうことが抑制されるようになる。

【0835】

(20) 上記第2短開放大当たり(ノーマル状態移行当たり)が当選されたとき、大当たりに当選した旨を示す演出画像が上記演出表示装置(演出画像表示装置)115の表示面に表示されない状況のもとで上記大当たり遊技用開閉装置500を開閉動作させることで、遊技者への定量の遊技球の払い出しが促されないように当該当たりに応じた大当たり遊技を実行することとした。また、上記小当たり(状態維持当たり)が当選(選出)されたとき、上記短開放大当たりの開閉動作に近似させて上記大当たり遊技用開閉装置(開閉装置)500を開閉動作させることとした(近似遊技実行手段)。また、上記第2短開放大当たり(ノーマル状態移行当たり)の当選を実行契機とする大当たり遊技(短開放大当たりの開閉動作)が行われた後の所定期間は(外部通常遊技状態B)、上記イニシャル時に採用される大当たりの当選確率Aよりも高確率とされた当選確率Bをもって上記大当たりについての抽選処理を行うこととした(高確抽選手段)。そしてこの上で、第2の遊技実行手段及び近似遊技実行手段のいずれかによって上記大当たり遊技用開閉装置500が開閉動作された後、「予め示された一定の時間内で8文字全てのアルファベットを着色表示に変える」といった特定の演出条件を達成すべき旨の指令が上記演出表示装置(演出画像表示装置)115の表示面中に演出表示される状態であるタイムリミットモード(高期待指令演出モード)に移行させる演出制御を行うこととした(高期待演出制御手段)。このような構成によれば、上記タイムリミットモード(高期待指令演出モード)では、上記第2短開放大当たり(ノーマル状態移行当たり)の当選によって上記高確抽選手段による抽選処理が行われるか、上記小当たり(状態維持当たり)の当選(選出)によって外部通常遊技状態(ノーマル遊技状態)が維持される状況のもとでの抽選処理が行われるようになる。すなわち、上記高確抽選手段による抽選処理が行われる場合には、上記イニシャル

10

20

30

40

50

時に採用される大当たりの当選確率Aよりも高確率とされた当選確率Bをもって上記大当たりについての抽選処理が行われるため、タイムリミットモード（高期待指令演出モード）に移行したときの大当たりへの期待度を好適に確保することができるようになり、ひいてはタイムリミットモード（高期待指令演出モード）中での遊技の興趣の低下を抑制することができるようになる。また、上記二重標準抽選手段が採用される構成のもとでは、上記第2短開放大当たり（ノーマル状態移行当たり）の当選、及び上記小当たり（状態維持当たり）の当選（選出）のいずれを契機として上記タイムリミットモード（高期待指令演出モード）に突入したとしても、上記当選確率Aのみをもって上記抽選処理が行われることが遊技者から見て確定されている場合と比較すれば、大当たり期待度を飛躍的に高くすることが可能となる。

10

【0836】

（21）外部通常遊技状態において、上記第2長開放大当たり及び第3長開放大当たりのいずれかが当選されたときは、遊技者に対する定量の遊技球の払い出しを促す大当たり遊技が実行される。そして、この大当たり遊技が実行された後は、上記一对の可動片606が動作するときの動作態様が上記イニシャル時と同様とされる外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）に移行される。これに対し、上記第1短開放大当たり（覚醒当たり）が当選されたときは、遊技者に対する定量の遊技球の払い出しが促されない大当たり遊技が実行される。ただし、この第1短開放大当たり（覚醒当たり）の当選に応じた大当たり遊技が実行された後は、上記第2長開放大当たりとしての遊技価値を異ならしめる覚醒遊技状態（開放延長機能が作動する遊技状態）に移行させることとした。より具体的には、上記第2長開放大当たりがいわゆる確変大当たりとして機能するようになるとともに（覚醒遊技状態）、いわゆる確変機能といわゆる開放延長機能との両方が作動する「昇格モード」に突入させることとした。すなわち、上記第2長開放大当たりが当選されたときはまず、開放延長機能が機能している状態（「昇格モード」または「引き戻しモード」）にあるか否かの判断を行うこととした（ステップS2410：覚醒判断手段）。そして、開放延長機能が機能している状態にあれば、上記覚醒遊技状態にある旨判断し、上記外部通常遊技状態への移行ではなく、上記一对の可動片606が動作するときの動作態様が上記イニシャル時よりも遊技者に有利な動作態様に変更される外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）に移行させることとした（チャンス遊技状態移行手段）。そして、この外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）においては、上記外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）において上記抽選処理を行うときと異なる遊技状態にあることが遊技者に示唆される状況のもとで、上記大当たりについての抽選処理を行うこととした。すなわち、第1短開放大当たり（覚醒当たり）に当選したときは（この実施の形態では、第1長開放大当たりに当選したときも）、上記第2長開放大当たりがいわゆる確変大当たり（いわゆる確率変動機能といわゆる開放延長機能とが付与される当たりであり、遊技者にとって最も価値の高い当たり）として機能するようになるいわば覚醒遊技状態ともいえる遊技状態、換言すればいわゆる確変大当たりの当たり分配率が高められた状態に移行させるようにした。このような遊技状態では、上述の外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）にあるときよりもいわゆる確変大当たりが当選されやすくなることから（この意味では、いわゆる確変大当たりだけの当選確率で見れば該当選確率がより高い当選確率に変更された状態、ともいえる）、遊技者は、定量の遊技球の払い出しを促すだけの単なる出玉当たりに当選されることよりも、このような覚醒遊技状態への移行を主目的とした覚醒当たりに当選されることを狙って遊技するようになる。これにより、「大当たりが当選されたにもかかわらず遊技者に対して定量の遊技球の払い出しが促されない当たり」としての価値が高められるようになり、定量の遊技球の払い出しを促す出玉当たりにどれだけ当選することができるか、といった単調な遊技だけでなく、新たな遊技を提供することができるようになる。また、上記二重標準抽選手段が採用される構成のもとでは、定量の遊技球の払い出しを促す出玉当たりとしての価値を好適に確保することができるようにもなり、遊技者は、遊技の状況によって大当たりの当選種を狙い分けるようになることが想定される。例えば、持ち玉がない状況では出玉当たりの当選をまずは狙い、これによって遊技球が払い出された後に覚醒当たりを

20

30

40

50

狙う、などといった新たな遊技の楽しみ方も提供できるようになる。

【0837】

(22) 上記第3長開放大当たりが当選されたときはまず、上記開放延長機能が作動する状態(例えば「昇格モード」などのチャンス遊技状態)にあるか否かの判断を行うこととした(ステップS2412:判断手段)。そして、上記開放延長機能が作動する状態(チャンス遊技状態)にある旨判断されたときは、上記外部通常遊技状態(ノーマル遊技状態)への移行に先立って、上記第2長開放大当たりとしての遊技価値を異ならしめる上記覚醒遊技状態に所定の引き戻し期間(「引き戻しモード」)だけ移行させることとした(引き戻し遊技状態移行手段)。すなわちこの場合、例えば「昇格モード」において上記第3長開放大当たり(第1のノーマル出玉当たり)が当選されてしまったとしても、該当選に
10
応じた大当たり遊技が行われた後の所定の引き戻し期間(「引き戻しモード」)は、いわゆる確変大当たり(いわゆる確率変動機能といわれる開放延長機能が付与される当たりであり、遊技者にとって最も価値の高い当たり)の当選確率だけで見れば、上述の外部通常遊技状態(ノーマル遊技状態)よりも遊技者に有利となるように上記大当たりについての抽選処理が行われるようになる。したがって、「昇格モード」が終了する契機となる当たり(第3長開放大当たり)に当選してしまったときに遊技の興味が一気に低下してしまうことが好適に抑制されるようになる。

【0838】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に
20
限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

【0839】

・赤色の装飾図柄、青色の装飾図柄、ピンク色の装飾図柄を用意したが、これら3種の装飾図柄1153はそれぞれ認識可能に用意されるものであればよい。例えば形状などによってそれぞれ認識可能とすることができる。

【0840】

・特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記複数の装飾図柄1153が短縮変動表示態様にて2回にわたって変動表示演出されるように上記演出制御が行われるとき(図57:変動番号58)、擬似される1回目の変動表示演出と、擬似される2回目の変動表示演出とでそれら演出に要する時間を異ならしめてもよい。例えば、擬似
30
される1回目の変動表示演出に要する時間を「1500ms」とし、擬似される2回目の変動表示演出に要する時間を「2500ms」とするなど、2回目の変動表示演出に要する時間のほうが長くなるようにしてもよいし、逆に1回目の変動表示演出に要する時間のほうが長くなるようにしてもよい。

【0841】

・上記実施の形態では、上記外部有利遊技状態(チャンス遊技状態)においてリーチ演出が行われるとき、上記通常演出制御手段によって変動表示演出(1回だけの変動表示演出)が行われる第1の確率を「0%」とし、上記特別演出制御手段によって変動表示演出(複数回にわたった変動表示演出)が行われる第2の確率を「100%」とした(ステップS15403:変動パターンテーブルH5)。ただし、上記外部有利遊技状態(チャンス
40
遊技状態)において大当たりへの当選の期待度が高い高期待演出(例えばリーチ演出など)が行われるとき、上記通常演出制御手段によって変動表示演出が行われる第1の確率よりも、上記特別演出制御手段によって変動表示演出が行われる第2の確率のほうが少なくとも高くなっていれば、外部有利遊技状態(チャンス遊技状態)に移行したにもかかわらず上記始動口600、602、604への遊技球の入球確率が十分に向上されない場合における遊技の興味の低下は抑制されるようになる。

【0842】

・上記実施の形態では、外部有利遊技状態において、大当たりに当選されたことがリーチ演出を通じて遊技者に示唆されるときは必ず、該リーチ演出の実行に先立って、上記複数の画像図柄が複数回にわたって変動表示演出(連続演出)されるようにした。ただし、
50

大当たりに当選されたことがリーチ演出を通じて遊技者に示唆されるとき、該リーチ演出の実行に先立って、上記複数の画像図柄を必ずしも複数回にわたって変動表示演出（連続演出）させなくてもよい。

【0843】

・上記実施の形態において、複数の装飾図柄 1 1 5 3 についての変動表示演出とは、複数の装飾図柄 1 1 5 3 を複数列（例えば「左列」、「中央列」、「右列」の 3 列）にて変動表示させる演出のことをいう。また、リーチ演出とは、上記複数列（「左列」、「中央列」、「右列」の 3 列）にて変動表示される装飾図柄 1 1 5 3 のうち、特定の複数列（「左列」、「右列」の 2 列）にて変動表示される装飾図柄 1 1 5 3 のみを同一種類の装飾図柄（単一の装飾図柄） 1 1 5 3 にて停止表示させてから、残りの列（中央列）にて変動表示されている装飾図柄 1 1 5 3 が停止表示されるまでの演出のことをいう。なお上述の通り、この残りの列（中央列）にて変動表示されている装飾図柄 1 1 5 3 が、上記停止表示されている装飾図柄 1 1 5 3 と同一種類となって停止されたときは、大当たり遊技が行われるようになる。

10

【0844】

・上記外部通常遊技状態にあるときの抽選処理（特別図柄の抽選）にて上記当選確率 A が採用される確率を a 、上記当選確率 B が採用される確率を b とするとき、それらの確率が例えば「 $b/2 \leq a \leq 2b$ 」の範囲内（好ましくは、「 $b/2 < a < 2b$ 」の範囲内、より好ましくは、「 $2b/3 \leq a \leq 3b/2$ 」の範囲内、さらに好ましくは、「 $b \leq a \leq 3b/2$ 」の範囲内）で設定された条件のもとで、該当する抽選処理をそれら当選確率 A 及び当選確率 B のいずれかをもって行うようにすれば、「上記当選確率 A 及び上記当選確率 B の二重標準を採用するとともに上記大当たりについての抽選処理をそれら当選確率 A 及び当選確率 B のいずれかをもって行う」といえる。

20

【0845】

・上記当選確率 A をもって抽選処理を行うときと上記当選確率 B をもって抽選処理を行うときとで同一の遊技状態にあることが遊技者に示唆される状況とは、上記大当たりについての抽選処理が行われるときの上記演出表示装置 1 1 5 における演出態様として同様の演出態様が採用される状況（図 6 5（a）～（c）、図 6 6）のほか、上記大当たりについての抽選処理が行われるとき、演出表示装置 1 1 5 外にて遊技状態を遊技者に教示する表示器の表示態様として同様の表示態様が採用される状況などであってもよい。

30

【0846】

・上記 RAM 7 1 3 は、RAM 消去スイッチがオン操作されたときなどに、例えば大当たりの当選確率や、現在の遊技状態を示すデータなど、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれるメモリであればよく、遊技の進行にかかる複数の処理に供される上記データメモリであればよい。

【0847】

次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。

【0848】

（技術的思想 1）

遊技領域が形成され、当該遊技領域に向けて遊技球が打ち込まれる遊技盤と、
前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技球を受け入れ困難な閉状態と当該閉状態よりも遊技球を受け入れ容易な開状態との間で開閉動作可能な開閉装置と、
前記遊技領域に設けられる始動口と、
前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技球の前記始動口への入球確率が高められるように動作する可動部材と、
前記始動口に遊技球が入球されたことに応じて、第 1 の大当たり、及び該第 1 の大当たりよりも遊技者に有利な第 2 の大当たりを当選種に含む大当たりにかかる抽選処理を行う抽選手段と、
前記抽選処理において前記大当たりが当選されたとき、前記開閉装置が開閉動作される大当たり遊技を行う特別遊技実行手段と、

40

50

前記第1の大当たりが当選されたとき、前記可動部材が動作するときの動作時間が第1の動作時間に設定されるノーマル遊技状態にある限りは、当該当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記ノーマル遊技状態に制御する第1の状態制御手段と、

前記第2の大当たりが当選されたとき、当該当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記可動部材が動作するときの動作時間が前記第1の動作時間よりも長い第2の動作時間に設定変更されるチャンス遊技状態に制御する第2の状態制御手段と、

前記抽選処理の結果が認識可能とされるように特別図柄が変動表示される特別図柄表示器と、

前記特別図柄表示器とは別に、前記抽選処理の結果が遊技者に示唆されるように画像図柄が複数列にて変動表示演出される表示面を有する演出画像表示装置と、

前記抽選処理が行われたとき、前記画像図柄についての変動表示演出にかかる演出制御を行う表示制御手段と、を備え、

前記画像図柄は、第1の画像図柄、及び第2の画像図柄、及び第3の画像図柄、の3種類の画像図柄を各々異なる表示態様をもって含むものであり、

前記表示制御手段は、

前記画像図柄に装飾画像を付加して変動表示演出させる図柄装飾手段、及び

前記大当たりが当選されたことに基づいて、当該大当たりの種別を判断する当選種別判断手段、及び

前記当選種別判断手段により前記第1の大当たりが当選された旨判断されたとき、前記第1の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる第1図柄表示手段、及び

前記当選種別判断手段により前記第2の大当たりが当選された旨判断されたとき、前記第2の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる第2図柄表示手段、及び

前記ノーマル遊技状態においては、前記当選種別判断手段により前記第1の大当たりが当選された旨判断されたときに、前記第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる一方で、前記チャンス遊技状態においては、前記当選種別判断手段により前記第2の大当たりが当選された旨判断されたときに、前記第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる第3図柄表示手段、を有しており、

前記大当たり遊技が行われるのに先立って当該大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示唆するときは、前記ノーマル遊技状態及び前記チャンス遊技状態のいずれの遊技状態にあるかを判断するとともに、該判断の結果と前記当選種別判断手段による判断の結果とに基づいて前記第1図柄表示手段、及び前記第2図柄表示手段、及び第3図柄表示手段のうちの1つを選択的に用いることによって前記演出画像表示装置に該当する情報を導出するものであり、

前記図柄装飾手段は、

前記チャンス遊技状態においては、前記3種類の画像図柄のうちの前記第2の画像図柄及び前記第3の画像図柄にそれぞれ共通した装飾画像を付加することによって、前記第2の画像図柄及び前記第3の画像図柄と、前記第1の画像図柄とが互いに異なる装飾態様となるようにした

ことを特徴とする遊技機。

【0849】

すなわち、前述の第1の図柄は、遊技者に有利な当たりでないことを示唆する情報としての価値を単独で持ち合わせているがゆえに、遊技者は第1の図柄これ自体を嫌う傾向にある。このため、大当たりが当選されたときに当該第1の図柄（例えば青色図柄）が現れたときには、大当たりが当選されたにもかかわらず、遊技の興趣が低下しかねない。そこで従来は、このような第1の図柄（例えば青色図柄）を表示させた後に、当該第1の図柄が別の図柄（例えば赤色図柄）に変更され得る再抽選演出を行うようにしたパチンコ機も

10

20

30

40

50

提案されている。しかしながら、このようなパチンコ機であっても、遊技者に有利な当たり
に当選されていなければ、再抽選演出によって上記第1の図柄が再度抽選されることと
なり、大当たりに当選したときの遊技の興趣の低下は根本的には解決されない。

【0850】

この点、上記構成では、第1の画像図柄（青色の装飾図柄1153）、及び第2の画像
図柄（赤色の装飾図柄1153）、及び第3の画像図柄（ピンク色の装飾図柄1153）
、の3種類の画像図柄を各々異なる表示態様をもって用意することとした。そしてこの上
で、第1の大当たり（第3長開放大当たり）が当選されたとき、上記第1の画像図柄を予
め定められた大当たり時の表示態様にて上記演出画像表示装置に表示させる第1図柄表示
手段、及び第2の大当たり（第1長開放大当たり）が当選された旨判断されたとき、上記
第2の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて上記演出画像表示装置（演出
表示装置115）に表示させる第2図柄表示手段を備えることとした。またさらに、ノー
ーマル遊技状態（外部通常遊技状態）においては、第1の大当たりが当選された旨判断され
たときに、第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて上記演出画像表示
装置に表示させる一方で、上記チャンス遊技状態（外部有利遊技状態）においては、第2
の大当たりが当選されたときに、第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様
にて演出画像表示装置に表示させる第3図柄表示手段、を備え、これら3つの図柄表示手
段のうちの1つを選択的に用いることによって上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態
を示唆するようにした。

【0851】

すなわちこの場合、上記第3の画像図柄は、上記第1の画像図柄及び上記第2の画像図
柄とは異なり、上記大当たり後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さない画
像図柄として機能することとなる。さらに換言すれば、第3の画像図柄これ自体は、上記
大当たりで当選されたか否かを示唆するための上記変動表示演出に用いられる単なる演出
図柄としての価値を有するに留まっており、現在の遊技状態（ノーマル遊技状態、または
チャンス遊技状態）を認識可能な情報と組み合わせることはじめて上記大当たり後の遊技状
態を示す情報（当選種別を示す情報）としての価値を有するものであることから、遊技者
が当該第3の画像図柄これ自体を嫌うことは抑制されるといえる。そして、チャンス遊技
状態（有利な遊技状態）に移行する契機となる上記第2の大当たりが当選されたときはも
とより、ノーマル遊技状態（有利でない遊技状態）に移行する契機となる上記第1の大当
たりが当選されたときにもこのような第3の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させ
るようにした。このように第1の大当たりで当選されたときに上記第3の画像図柄を表示
させた分だけ上記第1の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させる必要がなくなり、
これによって大当たりで当選したときの遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

【0852】

ただし、このような第3の画像図柄は、ノーマル遊技状態に制御されるときだけでなく
、チャンス遊技状態に制御されるときにも現れる画像図柄であるため、当該第3の画像図
柄を上記演出画像表示装置に単に表示させるだけでは、遊技者に対して上記大当たり遊技
が行われた後の遊技状態を適切に示唆することは困難である。そこで、上記構成では、チ
ャンス遊技状態においては、上記3種類の画像図柄のうちの上記第2の画像図柄及び上記
第3の画像図柄にそれぞれ共通した装飾画像を付加することによって、上記第2の画像図
柄及び上記第3の画像図柄と、上記第1の画像図柄とが互いに異なる装飾態様となるよう
にした（図柄装飾手段）。このように、現在の遊技状態を認識可能な情報（装飾態様）を
上記第3の画像図柄に付加させた上で当該第3の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示
させるようにしたため、上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示す情報としての価
値を単独では有さない第3の画像図柄でありながらも、遊技者に対して上記大当たり遊技
が行われた後の遊技状態を適切に示唆することができるようになる。特に、上記第3の画
像図柄に対して上記第2の画像図柄と共通した装飾画像を付加するようにしたため、チ
ャンス遊技状態における上記第3の画像図柄は上記第2の画像図柄と同等の画像図柄である
ことを認識できるようになる。

【0853】

(技術的思想2)

遊技領域が形成され、当該遊技領域に向けて遊技球が打ち込まれる遊技盤と、

前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技球を受け入れ困難な閉状態と当該閉状態よりも遊技球を受け入れ容易な開状態との間で開閉動作可能な開閉装置と、

前記遊技領域に設けられる始動口と、

前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技球の前記始動口への入球確率が高められるように動作する可動部材と、

前記始動口に遊技球が入球されたことに応じて、第1の大当たり、及び該第1の大当たりよりも遊技者に有利な第2の大当たりを当選種に含む大当たりにかかる抽選処理を行う抽選手段と、

10

前記抽選処理において前記大当たりが当選されたとき、前記開閉装置が開閉動作される大当たり遊技を行う特別遊技実行手段と、

前記第1の大当たりが当選されたとき、当該当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記可動部材が動作するときの動作時間が第1の動作時間に設定されるノーマル遊技状態に制御する一方で、前記第2の大当たりが当選されたときは、当該当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記可動部材が動作するときの動作時間が前記第1の動作時間よりも長い第2の動作時間に設定変更されるチャンス遊技状態に制御する状態制御手段と、

前記抽選処理の結果が認識可能とされるように特別図柄が変動表示される特別図柄表示器と、

20

前記特別図柄表示器とは別に、前記抽選処理の結果が遊技者に示唆されるように画像図柄が複数列にて変動表示演出される表示面を有する演出画像表示装置と、

前記抽選処理が行われたとき、前記画像図柄についての変動表示演出にかかる演出制御を行う表示制御手段と、を備え、

前記大当たりは、前記ノーマル遊技状態に移行する契機となる前記第1の大当たり、及び前記チャンス遊技状態に移行する契機となる前記第2の大当たりのほか、前記ノーマル遊技状態においては前記第1の大当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように前記第1の大当たりとして機能する一方で、前記チャンス遊技状態においては前記第2の大当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように前記第2の大当たりとして機能する第3の大当たりを含むものであり、

30

前記状態制御手段は、

前記第3の大当たりが当選されたとき、前記チャンス遊技状態にあるか否かを判断する状態判断手段、及び

前記状態判断手段により前記チャンス遊技状態にない旨判断されたときは、前記第3の大当たりの当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を前記ノーマル遊技状態に制御する一方で、前記状態判断手段により前記チャンス遊技状態にある旨判断されたときは、前記第3の大当たりの当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を前記チャンス遊技状態に制御する特別状態制御手段、を備えることによって、前記チャンス遊技状態への突入率に対してその継続率を高く設定するものであり、

40

前記画像図柄は、第1の画像図柄、及び第2の画像図柄、及び第3の画像図柄、の3種類の画像図柄を各々異なる表示態様をもって含むものであり、

前記表示制御手段は、

前記画像図柄に装飾画像を付加して変動表示演出させる図柄装飾手段、及び

前記大当たりが当選されたことに基づいて、当該大当たりの種別を判断する当選種別判断手段、及び

前記当選種別判断手段により前記第1の大当たりが当選された旨判断されたとき、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、前記第1の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる第1図柄表示手段、及び

50

前記当選種別判断手段により前記第2の大当たりが当選された旨判断されたとき、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、前記第2の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる第2図柄表示手段、及び

前記ノーマル遊技状態においては、前記当選種別判断手段により前記第1の大当たり及び前記第3の大当たりのいずれかが当選された旨判断されたときに、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、前記第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる一方で、前記チャンス遊技状態においては、前記当選種別判断手段により前記第2の大当たり及び前記第3の大当たりのいずれかが当選された旨判断されたときに、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、前記第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる第3図柄表示手段、を有しており、

10

前記大当たり遊技が行われるのに先立って当該大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示唆するときは、前記ノーマル遊技状態及び前記チャンス遊技状態のいずれの遊技状態にあるかを判断するとともに、該判断の結果と前記当選種別判断手段による判断の結果とに基づいて前記第1図柄表示手段、及び前記第2図柄表示手段、及び第3図柄表示手段のうちの1つを選択的に用いることによって前記演出画像表示装置に該当する情報を導出するものであり、

前記図柄装飾手段は、

前記チャンス遊技状態においては、前記3種類の画像図柄のうちの前記第2の画像図柄及び前記第3の画像図柄にそれぞれ共通した装飾画像を付加することによって、前記第2の画像図柄及び前記第3の画像図柄と、前記第1の画像図柄とが互いに異なる装飾態様となるようにした

20

ことを特徴とする遊技機。

【0854】

ここで、上記構成では、

前記画像図柄（装飾図柄1153）に装飾画像を付加して変動表示演出させる図柄装飾手段、及び

前記大当たりが当選されたことに基づいて、当該大当たりの種別を判断する当選種別判断手段、及び

30

前記当選種別判断手段により前記第1の大当たり（第3長開放大当たり）が当選された旨判断されたとき、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、前記第1の画像図柄（青色の装飾図柄）を予め定められた大当たり時の表示態様（「左列」、「中列」、「右列」に現れる青色の装飾図柄の数字が揃って停止されている表示態様）にて前記演出画像表示装置（演出表示装置115）に表示させる第1図柄表示手段、及び

前記当選種別判断手段により前記第2の大当たり（第1長開放大当たり）が当選された旨判断されたとき、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、前記第2の画像図柄（赤色の装飾図柄）を予め定められた大当たり時の表示態様（「左列」、「中列」、「右列」に現れる赤色の装飾図柄の数字が揃って停止されている表示態様）にて前記演出画像表示装置に表示させる第2図柄表示手段、及び

40

前記ノーマル遊技状態（外部通常遊技状態）においては、前記当選種別判断手段により前記第1の大当たり及び前記第3の大当たりのいずれかが当選された旨判断されたときに、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、前記第3の画像図柄（ピンク色の装飾図柄）を予め定められた大当たり時の表示態様にて前記演出画像表示装置に表示させる一方で、前記チャンス遊技状態（外部有利遊技状態）においては、前記当選種別判断手段により前記第2の大当たり及び前記第3の大当たりのいずれかが当選された旨判断されたときに、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、前記第3の画像図柄（ピンク色の装飾図柄）を予め定められた大当たり時の表示態様（「左列」、「中列」、「右列」に現れるピンク色の装飾図柄の数字が揃って停止され

50

ている表示態様)にて前記演出画像表示装置に表示させる第3図柄表示手段、を有している。

【0855】

このような構成によれば、ノーマル遊技状態に移行する契機となる第1の大当たり、及びチャンス遊技状態に移行する契機となる第2の大当たりのほか、ノーマル遊技状態においては上記第1の大当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように上記第1の大当たりとして機能する一方で、上記チャンス遊技状態においては上記第2の大当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように上記第2の大当たりとして機能する第3の大当たりが、大当たりの当選種別として含まれている。すなわち、ノーマル遊技状態においては、第3の大当たりの当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を上記ノーマル遊技状態に制御する一方で、チャンス遊技状態においては、第3の大当たりの当選に応じた大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を上記チャンス遊技状態に制御することによって、上記チャンス遊技状態への突入率に対してその継続率を高く設定するようにした(特別状態制御手段)。このように、ノーマル遊技状態においては上記第2の大当たりの当たり分配率を上記第1の大当たりの当たり分配率よりも低くさせる一方で、チャンス遊技状態においては上記第2の大当たりの当たり分配率を上記第1の大当たりの当たり分配率よりも高くさせることによって(第3の大当たりの機能)、大当たりの当選確率や、大当たり遊技中に払い出される遊技球の総量、等々といった遊技機としてのスペックを大きく犠牲にすることなく、遊技者に有利なチャンス遊技状態の継続率(少なくとも「50%」超えの継続率)を大幅に高めることができるようになる。すなわちこの場合、上記チャンス遊技状態に一旦突入すれば、高い継続率をもって当該チャンス遊技状態が継続されることとなり、上記チャンス遊技状態に突入した後はいわゆる大当たりの連荘を強く期待できるようになることから、遊技者は、チャンス遊技状態に移行されたことによるメリットを感じるようになり、ひいてはチャンス遊技状態における興趣の低下が抑制されるようになる。

【0856】

また、第3の大当たりが当選された時点での遊技状態の種類に基づいて、当該当たりに応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態を決定付ける上記特別状態制御手段によれば、上記チャンス遊技状態への突入確率とその継続確率とを異ならしめるにあたり、大当たり遊技が行われた後の遊技状態の種類を決定付けるテーブルとして、上記ノーマル遊技状態にあるときにのみ用いられる突入専用テーブル(突入率を決定付けるテーブル)や、上記チャンス遊技状態にあるときにのみ用いられる継続専用テーブル(継続率を決定付けるテーブル)などを用意する必要がなくなる、といった優れた効果も得られるようになる。

【0857】

ただし、このようにチャンス遊技状態への突入率に対してその継続率を高く設定してしまうと、ノーマル遊技状態にあるときにはチャンス遊技状態に移行され難くなり、大当たり当選されたときにはノーマル遊技状態に制御されることを示唆する前述の第1の図柄が頻繁に現れるようになってしまう。すなわち、このような第1の図柄は、遊技者に有利な当たりでないことを示唆する情報としての価値を単独で持ち合わせているがゆえに、遊技者は第1の図柄これ自体を嫌う傾向にある。このため、大当たりが当選されたときに当該第1の図柄(例えば青色図柄)が現れた時点で、大当たりが当選されたにもかかわらず、遊技の興趣が低下しかねない。

【0858】

この点、上記構成では、第1の画像図柄、及び第2の画像図柄、及び第3の画像図柄、の3種類の画像図柄を各々異なる表示態様をもって用意することとした。そしてこの上で、第1の大当たりが当選されたとき、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、上記第1の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて上記演出画像表示装置に表示させる第1図柄表示手段、及び第2の大当たりが当選された旨判断されたとき、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、上記第2の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて上記演出画像表示装置に表示さ

せる第2図柄表示手段を備えることとした。またさらに、ノーマル遊技状態においては、第1の大当たりが当選された旨判断されたときに、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて上記演出画像表示装置に表示させる一方で、上記チャンス遊技状態においては、第2の大当たりが当選されたときに、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、第3の画像図柄を予め定められた大当たり時の表示態様にて演出画像表示装置に表示させる第3図柄表示手段、を備え、これら3つの図柄表示手段のうちの1つを選択的に用いることによって上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示唆するようにした。

【0859】

すなわちこの場合、上記第3の画像図柄は、上記第1の画像図柄及び上記第2の画像図柄とは異なり、上記大当たり後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さない画像図柄として機能することとなる。さらに換言すれば、第3の画像図柄これ自体は、上記大当たりに当選されたか否かを示唆するための上記変動表示演出に用いられる単なる演出図柄としての価値を有するに留まっており、現在の遊技状態（ノーマル遊技状態、またはチャンス遊技状態）を認識可能な情報と組み合わせることはじめて上記大当たり後の遊技状態を示す情報（当選種別を示す情報）としての価値を有するものであることから、遊技者が当該第3の画像図柄これ自体を嫌うことは抑制されるといえる。そして、チャンス遊技状態（有利な遊技状態）に移行する契機となる上記第2の大当たりが当選されたときはもとより、ノーマル遊技状態（有利でない遊技状態）に移行する契機となる上記第1の大当たりが当選されたときにもこのような第3の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させるようにした。このように第1の大当たりに当選されたときに上記第3の画像図柄を表示させた分だけ上記第1の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させる必要がなくなり、これによって大当たりに当選したときの遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

【0860】

ただし、このような第3の画像図柄は、ノーマル遊技状態に制御されるときだけでなく、チャンス遊技状態に制御されるときにも現れる画像図柄であるため、当該第3の画像図柄を上記演出画像表示装置に単に表示させるだけでは、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を適切に示唆することは困難である。そこで、上記構成では、チャンス遊技状態においては、上記3種類の画像図柄のうちの上記第2の画像図柄及び上記第3の画像図柄にそれぞれ共通した装飾画像を付加することによって、上記第2の画像図柄及び上記第3の画像図柄と、上記第1の画像図柄とが互いに異なる装飾態様となるようにした（図柄装飾手段）。このように、現在の遊技状態を認識可能な情報（装飾態様）を上記第3の画像図柄に付加させた上で当該第3の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させるようにしたため、上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さない第3の画像図柄でありながらも、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を適切に示唆することができるようになる。特に、上記第3の画像図柄に対して上記第2の画像図柄と共通した装飾画像を付加するようにしたため、チャンス遊技状態における上記第3の画像図柄は上記第2の画像図柄と同等の画像図柄であることを認識できるようになる。

【0861】

（技術的思想3）

前記抽選手段は、

前記第1の大当たりの当選を実行契機とする大当たり遊技が行われた後の所定の期間、予め定められた第1の当選確率をもって前記抽選処理を行う低確抽選手段、及び

前記第2の大当たり及び前記第3の大当たりのいずれかの当選を実行契機とする大当たり遊技が行われた後の所定の期間、前記第1の当選確率よりも高確率とされた第2の当選確率をもって前記抽選処理を行う高確抽選手段、を備えるものであり、

前記演出画像表示装置では、

前記ノーマル遊技状態においては、前記低確抽選手段により前記抽選処理が行われる状

10

20

30

40

50

態、及び前記高確抽選手段により前記抽選処理が行われる状態のいずれの状態にあるかにかかわらず、予め定められた特定の演出態様をもって前記画像図柄についての変動表示演出が行われる

技術的思想 2 に記載の遊技機。

【0862】

また、上記技術的思想 2 に記載の遊技機において、技術的思想 3 に記載の遊技機では、第 1 の大当たりの当選を実行契機とする大当たり遊技が行われた後の所定の期間、予め定められた第 1 の当選確率をもって前記抽選処理を行う低確抽選手段、及び第 2 の大当たり及び第 3 の大当たりのいずれかの当選を実行契機とする大当たり遊技が行われた後の所定の期間、上記第 1 の当選確率よりも高確率とされた第 2 の当選確率をもって上記抽選処理を行う高確抽選手段、を備えることによって、ノーマル遊技状態における上記抽選処理が、高確抽選手段及び低確抽選手段のいずれかによって行われるようにした。そしてこの上で、ノーマル遊技状態においては、低確抽選手段により上記抽選処理が行われる状態、及び高確抽選手段により上記抽選処理が行われる状態のいずれの状態にあるかにかかわらず、予め定められた特定の演出態様をもって画像図柄についての変動表示演出を行うようにした。すなわちこの場合、可動部材が動作するときの動作時間が第 1 の動作時間に設定される上記ノーマル遊技状態においては、遊技者は、上記低確抽選手段及び上記高確抽選手段にのいずれによって上記抽選処理が行われる状態なのかを認識し難い状況の下で遊技を行うこととなる。これにより、ノーマル遊技状態にあるにもかかわらず、前回の当大当たり遊技が行われてから少ない抽選回数の中に上記大当たりが当選されるサプライズ当たり、ひいてはいわゆる大当たりの連荘を享受し易くなる。

【0863】

(技術的思想 4)

前記表示制御手段は、前記ノーマル遊技状態において前記当選種別判断手段により前記第 3 の大当たりが当選された旨判断されたときは、前記ノーマル遊技状態において前記当選種別判断手段により前記第 1 の大当たりが当選された旨判断されたときよりも高い確率で前記第 3 図柄表示手段を選択的に用いるものである

技術的思想 2 または 3 に記載の遊技機。

【0864】

また、上記技術的思想 2 または 3 に記載の遊技機において、技術的思想 4 に記載の遊技機では、ノーマル遊技状態において上記当選種別判断手段により上記第 3 の大当たりが当選された旨判断されたときは、上記ノーマル遊技状態において上記当選種別判断手段により上記第 1 の大当たりが当選された旨判断されたときよりも高い確率で上記第 3 図柄表示手段を選択的に用いるようにした。すなわちこの場合、ノーマル遊技状態においても、上記第 3 の画像図柄のほうが第 1 の画像図柄よりも遊技者に有利な画像図柄として存在するようになる。

【0865】

(技術的思想 5)

前記表示制御手段は、前記ノーマル遊技状態において前記当選種別判断手段により前記第 1 の大当たり及び前記第 3 の大当たりのいずれかが当選された旨判断されたときは、前記第 3 図柄表示手段を前記第 1 図柄表示手段よりも高い確率で選択して用いるものである

技術的思想 4 に記載の遊技機。

【0866】

また、上記技術的思想 4 に記載の遊技機において、技術的思想 5 に記載の遊技機では、ノーマル遊技状態において上記当選種別判断手段により上記第 1 の大当たり及び上記第 3 の大当たりのいずれかが当選された旨判断されたときは、上記第 3 図柄表示手段を上記第 1 図柄表示手段よりも高い確率で選択して用いるようにした。すなわちこの場合、ノーマル遊技状態において上記第 1 の大当たり及び上記第 3 の大当たりのいずれかに当選されたとき、上記演出画像表示装置には第 1 の画像図柄よりも第 3 の画像図柄のほうが表示されやすくなる。このように第 1 の画像図柄よりも有利な画像図柄を表示させるようにしたこ

とで、第1の大当たりに仮に当選されていたとしても、第3の大当たりに当選されていることを期待して遊技を行うことができるようになる。また、このように第3の画像図柄を積極的に用いるようにすることで、遊技者に有利な当たりでないことを示唆する情報としての価値を単独で有する第1の画像図柄が表示され難くなり、これによって遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

【0867】

(技術的思想6)

前記第3図柄表示手段は、前記第3の画像図柄を前記演出画像表示装置に表示させるにあたり、前記第1の画像図柄を前記演出画像表示装置に一旦表示させる図柄演出を行うか否かを判断する図柄演出判断手段を有しており、前記図柄演出判断手段により前記図柄演出を行う旨判断されたときは、前記演出画像表示装置に一旦表示された第1の画像図柄から変更されるかたちで前記選択された第3の画像図柄を前記演出画像表示装置に表示させるものである

10

技術的思想4または5に記載の遊技機。

【0868】

また、上記技術的思想4または5に記載の遊技機において、技術的思想6に記載の遊技機では、ノーマル遊技状態においては上記第1の画像図柄及び上記第3の画像図柄はいずれも上記ノーマル遊技状態に制御されるときに現れる図柄であるにもかかわらず、第3図柄表示手段は、上記第3の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させるにあたり、第1の画像図柄を上記演出画像表示装置に一旦表示させる図柄演出を行うようにした。このような構成によれば、いわゆる再抽選によって第1の画像図柄が変更されるかたちで第3の画像図柄が現れるようになることから、第1の画像図柄よりも第3の画像図柄のほうが有利な画像図柄であることが認識可能となる。

20

【0869】

(技術的思想7)

前記表示制御手段は、

前記大当たりが当選されたとき、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われるまでは前記状態制御手段によって制御される遊技状態とは異なる遊技状態を示す虚偽内部情報のみを前記演出画像表示装置に導出する虚偽内部情報導出手段、及び

前記虚偽内部情報導出手段によって前記虚偽内部情報が導出された後の前記大当たり遊技の実行期間中に、前記導出された虚偽内部情報が是正されるかたちで前記状態制御手段によって制御される遊技状態を示す内部確定情報を前記演出画像表示装置に導出する大当たり遊技中演出手段、を有し、

30

前記大当たり遊技が行われるのに先立って当該大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示唆しないときは、前記虚偽内部情報導出手段を用いることによって前記演出画像表示装置に該当する情報を導出するものであり、

前記虚偽演出情報導出手段は、

前記ノーマル遊技状態において前記第2の大当たりが当選されたときは、前記第2の画像図柄を前記演出画像表示装置に表示させるべきであるにもかかわらず、前記第1の画像図柄及び前記第3の画像図柄のいずれかを選択する虚偽選択処理を行うとともに、該虚偽選択処理にて選択された画像図柄を前記演出画像表示装置に表示させることによって、前記状態制御手段により制御される遊技状態が前記ノーマル遊技状態であることを示す虚偽内部情報を前記演出画像表示装置に導出するものであり、

40

前記虚偽選択処理は、前記大当たりが当選されてから当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われるまで前記第1の画像図柄が表示されたときよりも前記第3の画像図柄が表示されたときのほうが、当該大当たり遊技の実行期間中に前記大当たり遊技中演出手段によって前記チャンス遊技状態に制御されることを示す内部確定情報が導出される確率が高くなるように行われる

技術的思想5または6に記載の遊技機。

【0870】

50

また、技術的思想 5 または 6 に記載の遊技機において、上記技術的思想 7 に記載の遊技機では、ノーマル遊技状態において上記第 2 の大当たりが当選されたときは、上記第 2 の画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させるべきであるにもかかわらず、上記第 1 の画像図柄及び上記第 3 の画像図柄のいずれかを選択する虚偽選択処理を行うとともに、該虚偽選択処理にて選択された画像図柄を上記演出画像表示装置に表示させることによって、上記状態制御手段により制御される遊技状態が上記ノーマル遊技状態であることを示す虚偽内部情報を上記演出画像表示装置に導出するようにした。そしてその後、大当たり遊技の実行期間中に、上記導出された虚偽内部情報が是正されるかたちで上記状態制御手段によって制御される遊技状態を示す内部確定情報を上記演出画像表示装置に導出することとした(いわゆる大当たり遊技中の昇格演出)。この点、上記構成では、大当たりが当選されてから当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われるまで上記第 1 の画像図柄が表示されたときよりも前記第 3 の画像図柄が表示されたときのほうが、当該大当たり遊技の実行期間中に上記大当たり遊技中演出手段によって上記チャンス遊技状態に制御されることを示す内部確定情報が導出される確率が高くなるように、このような昇格演出を行うようにしたため、これによっても第 1 の画像図柄よりも第 3 の画像図柄のほうが有利な画像図柄として存在させることができるようになる。

10

【0871】

なお、上記技術的思想 1～7 のいずれか 1 つに記載の遊技機は、以下の構成 1～32 のいずれか 1 つを適宜に前提としたものであったもよい。

【0872】

20

構成 1. 縦長矩形状に形成された外枠と、
前記外枠の前面一側に軸支されて開閉自在に設けられた本体枠と、
前記本体枠に收容され、主として遊技領域が形成される遊技板部、及び、当該遊技板部の裏面側略全域に主として演出領域が形成される広域空間保有部を有する遊技演出ユニットと
を備えた遊技機であって、
前記本体枠は、前記外枠に対し閉じられた状態において、前記遊技板部の側部を前記外枠の内端に近接させるように形成され、前記遊技板部の側部と前記外枠の内端との間に、薄肉状の本体枠側壁部を有していること
を特徴とする遊技機。

30

【0873】

構成 1 では、外枠、本体枠、及び、遊技演出ユニットを備えている。外枠は縦長矩形状に形成され、本体枠は、外枠の前面一側に軸支されて開閉自在に設けられている。遊技演出ユニットは、本体枠に收容され、主として遊技領域が形成される遊技板部、及び、当該遊技板部の裏面側略全域に主として演出領域が形成される広域空間保有部を有する。

【0874】

ここで特に、本体枠は、外枠に対し閉じられた状態において、遊技板部の側部と外枠の内端との間に、薄肉状の本体枠側壁部を有している。そして、本体枠側壁部が薄肉状となっており、遊技板部の側部が外枠の内端に近接させられている。「外枠の内端」は「外枠の長手方向に渡る板材の内周壁」としてもよい。ここで、遊技演出ユニットは、本体枠側壁部の間に形成される收容スペースに收容される。つまり、本体枠側壁部によって遊技演出ユニットの收容スペースが確保されるのである。

40

【0875】

従来、本体枠には遊技盤及びその他の遊技機構部品が取り付けられるが、遊技盤と遊技機構部品との兼ね合いで、遊技盤に設けられる演出領域及び遊技領域にも自ずと限界があった。この点、本発明では、本体枠に本体枠側壁部を設けることで、遊技演出ユニットの收容スペースを確保した。これにより、遊技板部の裏面側略全域に演出領域を確保することができる。特に、この本体枠側壁部は、遊技板部の側部を外枠の内端に近接させるものとなっている。結果として、遊技板部の遊技領域を十分に確保することができる。また、確保された收容スペースのみを考慮すればよく、遊技機構部品との兼ね合いを考慮

50

する必要がないため、遊技演出ユニットの設計が比較的簡単になる。

【0876】

構成2．構成1に記載の遊技機において、

前記本体枠側壁部は、前記外枠に対向配置される部分と、当該部分から後方へ延設される部分とで構成されていること

を特徴とする遊技機。

【0877】

構成2によれば、本体枠側壁部が外枠に対向配置される部分と当該部分から後方へ延設される部分とで構成されているため、遊技演出ユニットの収容スペースを確実に確保することができる。また、収容スペースが分かり易いものとなり、遊技演出ユニットの設計の容易化が図られる。

10

【0878】

構成3．構成2に記載の遊技機において、

前記本体枠側壁部は、前記外枠に対向配置される部分と、当該部分から後方へ延設される部分とが一定成形されてなること

を特徴とする遊技機。

【0879】

構成3によれば、外枠に対向配置される部分と当該部分から後方へ延設される部分とが一定成形されているため、本体枠側壁部の形成が比較的簡単になる。また、本体枠側壁部に無用の隙間が出来ないため、不正行為を抑制することができる。

20

【0880】

構成4．構成3に記載の遊技機において、

前記本体枠側壁部は、その後端が、前後方向において、前記遊技板部の裏面よりも後方に位置すること

を特徴とする遊技機。

【0881】

構成4によれば、本体枠側壁部の後端が前後方向において遊技板部の裏面よりも後方に位置しているため、遊技板部の裏面に取り付けられる大入賞口等の部品に対する側方からの不正行為を抑止することができる。

30

【0882】

構成5．構成3に記載の遊技機において、

前記本体枠側壁部は、その後端が、前後方向において、前記外枠の後端よりも後方に位置すること

を特徴とする遊技機。

【0883】

構成5によれば、本体枠側壁部の後端が前後方向において外枠の後端よりも後方に位置しているため、遊技板部の裏面に取り付けられる大入賞口等の部品に対する側方からの不正行為を確実に抑止することができる。

【0884】

構成6．構成3に記載の遊技機において、

前記本体枠側壁部は、その後端が、前後方向において、前記遊技演出ユニットの後面にほぼ到達していること

を特徴とする遊技機。

40

【0885】

構成6によれば、本体枠側壁部の後端が前後方向において遊技演出ユニットの後面にほぼ到達しているため、遊技演出ユニットに対する側方からの不正行為を抑止することができる。また、遊技演出ユニットの収容スペースの奥行きが分かり易いものとなり、遊技演出ユニットの設計の容易化に寄与する。

【0886】

構成7．構成3に記載の遊技機において、

50

前記本体枠側壁部は、その後端が、内側方向へ延設されており、前記遊技演出ユニットの後面に位置すること
を特徴とする遊技機。

【0887】

構成7では、本体枠側壁部の後端が、内側方向へ延設されており、遊技演出ユニットの後面に位置している。これにより、遊技演出ユニットに対する側方からの不正行為を抑止することができる。また、延設された部分によって、遊技演出ユニットの収容スペースの奥行きが一目瞭然となり、遊技演出ユニットの設計の容易化に多大に寄与する。

【0888】

構成8．構成1～7のいずれか一つに記載の遊技機において、
前記本体枠側壁部は、前記遊技演出ユニットを側方から覆う被覆部としても機能すること
を特徴とする遊技機。

10

【0889】

構成8によれば、本体枠側壁部が遊技演出ユニットを側方から覆う被覆部としても機能するため、遊技演出ユニットに対する側方からの不正行為を、確実に抑止することができる。

【0890】

構成9．構成1～8のいずれか一つに記載の遊技機において、
前記本体枠側壁部は、前記外枠に対する前記本体枠の自由端側に形成された自由端側側壁部を有し、

20

前記自由端側側壁部は、上下方向を長手方向とする短冊状板部を前後方向に複数有してなり、前記本体枠の開閉時に前記外枠と干渉しないように、より後方の前記短冊状板部ほど僅かに内側へ配置されるように微段差が設けられて形成されていること

を特徴とする遊技機。

【0891】

構成9では、本体枠の自由端側に形成された自由端側側壁部が、上下方向を長手方向とする短冊状板部を前後方向に複数有してなる。そして、本体枠の開閉時に外枠と干渉しないように、より後方の短冊状板部ほど僅かに内側へ配置されるように微段差が設けられて形成されている。これにより、自由端側側壁部を外枠に対して十分に近接させることができ、遊技板部の幅、すなわち遊技領域の幅を十分に確保することができる。また、微段差を設けることにより、薄肉状の側壁部の強度を向上させることができる。

30

【0892】

構成10．構成1～9のいずれか一つに記載の遊技機において、
前記外枠は、その長手方向に配置される縦枠が薄板部材で形成され、
前記縦枠は、当該縦枠の外縁を形成する略平坦な外壁部と、当該外壁部の後部から内側に折り曲げられて又は立設されて形成された厚み部とからなり、前記外壁部の内側に、前記厚み部の幅の縦枠内スペースが形成されていること
を特徴とする遊技機。

40

【0893】

構成10では、外枠の長手方向に配置される縦枠が薄板部材で形成されている。例えば、金属製の部材で形成することが例示される。また、この縦枠は、外壁部及び厚み部からなっている。外壁部は、縦枠の外縁を形成する略平坦なものであり、一方、厚み部は、外壁部の後部から内側に折り曲げられて又は立設されて形成されている。そして、外壁部の内側に、厚み部の幅の縦枠内スペースが形成されている。これにより、縦枠内スペースに本体枠の一部を収容することができ、上記本体枠側壁部を、外枠に対し、より近接させることができる。その結果、遊技板部の幅、すなわち遊技領域の幅を十分に確保することができる。

【0894】

構成11．構成10に記載の遊技機において、

50

前記縦枠は、その前端部に前記外壁部が張り出すように形成されていることを特徴とする遊技機。

【0895】

構成11では、縦枠の前端部に外壁部が張り出しているため、縦枠の前端部は、外壁部の前端の厚みとなっている。つまり、縦枠の前端部には、折り曲げ部分等、その厚みを増すような構成はない。これにより、前面側においては、縦枠の外壁部まで本体枠を拡張することができる。その結果、上記本体枠側壁部を、外枠に対し、より近接させることができ、遊技板部の幅、すなわち遊技領域の幅を十分に確保することができる。

【0896】

構成12、構成10又は11に記載の遊技機において、

前記本体枠は、前記外枠に対する自由端側に上下方向に摺動可能な摺動杆で構成される施錠装置を有し、前記外枠に対し閉じられた状態において、前記摺動杆が前記縦枠内スペースに収容されるように形成されていること

を特徴とする遊技機。

【0897】

構成12では、本体枠が、外枠に対する自由端側に施錠装置を有している。この施錠装置は、上下方向に摺動可能な摺動杆で構成されている。そして、本体枠が外枠に対し閉じられた状態において、摺動杆が、縦枠内スペースに収容される。

【0898】

従来、摺動杆は外枠よりも内側に配置されるのが一般的であり、遊技盤は、摺動杆よりも内側に配置されている。この場合、遊技盤は摺動杆との位置関係を考慮して設計されることになり、遊技盤の大きさに制限が生じてしまう。この点、本発明では、本体枠が外枠に対し閉じられた状態において、摺動杆が、縦枠内スペースに、収容される。これにより、遊技板部の横幅はほぼ、遊技機の横幅から左右の縦枠の厚み分（上記厚み部の幅分）を差し引いたものとなる。その結果、遊技領域の幅を十分に確保することができる。

【0899】

構成13、構成12に記載の遊技機において、

前記本体枠は、前記外枠に対し閉じられた状態において、前記摺動杆の操作が困難となるように、前記本体枠側壁部が前記厚み部に近接するように形成されていること

を特徴とする遊技機。

【0900】

構成13では、本体枠が外枠に対し閉じられた状態において、本体枠側壁部が厚み部に近接するようになっている。これにより、厚み部の内側から指等を差し入れることが困難となり、摺動杆の操作が困難となる。その結果、摺動杆に対する不正行為を抑止することができる。

【0901】

構成14、構成12又は13に記載の遊技機において、

前記施錠装置は、前記摺動杆を上下方向に摺動させることが可能な操作部を有し、

前記操作部は、前記本体枠側壁部よりも下方に設けられていること

を特徴とする遊技機。

【0902】

構成14によれば、摺動杆を上下方向に摺動させることが可能な操作部が本体枠側壁部よりも下方に設けられているため、本体枠側壁部にて形成される収容スペースが操作部によって制限されることもない。

【0903】

構成15、構成1～14のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記本体枠側壁部は、その後端に、内側方向へ延設された後壁部を有しており、

前記本体枠は、遊技球を払い出す払出装置、及び、当該払出装置へ遊技球を案内する払出通路を備え、前記払出装置及び前記払出通路が前記後壁部の背面側に配置されてなること

10

20

30

40

50

を特徴とする遊技機。

【0904】

従来、本体枠には遊技球を払い出す払出装置及び当該払出装置へ遊技球を案内する払出通路が配置されるが、払出装置及び払出通路に干渉しないように、遊技盤を設計するのが一般的である。そのため、遊技盤後方のスペースが制限されてしまう。この点、構成15では、本体枠側壁部の有する後壁部の背面側に、払出装置、及び、払出通路を配置した。すなわち、ここにある技術思想は、遊技演出ユニットの収容スペースを先に確保し、この収容スペース内には、その他の遊技機構部品を配置しないというものである。これにより、遊技板部の裏面側略全域に広域空間保有部を有する遊技演出ユニットの収容が実現され、遊技領域の後方に奥行きを出すことが可能となり、後方への演出領域の拡張が可能となる。

10

【0905】

構成16. 構成15に記載の遊技機において、

前記後壁部は、前記本体枠側壁部のうち前記外枠に対する前記本体枠の開閉軸側に形成された開閉軸側側壁部の後端に延設されていること

を特徴とする遊技機。

【0906】

具体的には、構成16に示すように、後壁部を、本体枠側壁部のうち外枠に対する本体枠の開閉軸側に形成された開閉軸側側壁部の後端に延設することが例示される。

20

【0907】

構成17. 構成15又は16に記載の遊技機において、

前記払出装置は、前記本体枠の下部に位置していること

を特徴とする遊技機。

【0908】

構成17によれば、払出装置が本体枠の下部に位置しているため、例えば払出装置が本体枠の上部に配置される構成と比較して、払出装置までの払出通路が長くなる。これにより、遊技機内に十分な遊技球を確保することができ、遊技球の払い出しに際し、遊技球が不足してしまうという事態を抑制することができる。

【0909】

構成18. 構成15～17のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記払出通路は、遊技球の通路が一条となるよう形成されていること

を特徴とする遊技機。

30

【0910】

構成18によれば、遊技球の通路が一条となるよう払出通路が形成されているため、二条の通路と比べて遊技球通路をコンパクトにすることができる。これにより、本体枠側壁部の有する後壁部の背面側に遊技球通路を配置したとしても、収容スペースの後方にそれほど大きなスペースを必要としない。

【0911】

構成19. 構成15～18のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記払出通路は、その通路における遊技球圧が、前記後壁部に平行な略平面内で作用するよう形成されていること

を特徴とする遊技機。

40

【0912】

従来、払出装置までの遊技球通路は、遊技球圧（玉圧）が必要以上に高くないように、自重にて流下する遊技球を前後方向に蛇行させるように形成されている。そのため、遊技球通路の設置には、前後方向に、ある程度の幅を確保する必要性が生じ、遊技盤後方のスペースが制限されてしまうことになる。この点、構成19では、払出通路における遊技球圧が、後壁部に平行な略平面内で作用する。つまり、自重にて流下する遊技球を左右方向に蛇行させるのである。これにより、遊技球通路の設置に必要な前後方向の幅を抑えることができる。

50

【0913】

構成20. 構成1～19のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記本体枠は、前記外枠に対し閉じられた状態において、前記遊技板部の上部と前記外枠の内端との間に、薄肉状の本体枠上壁部を有していることを特徴とする遊技機。

【0914】

構成20によれば、本体枠が、外枠に対し閉じられた状態において、遊技板部の上部と外枠の内端との間に、薄肉状の本体枠上壁部を有している。「遊技板部の上部」は、「遊技板部の上端面」としてもよい。また、「外枠の内端」は、「外枠の短手方向に渡る上側の板材の内周壁」としてもよい。この場合、本体枠側壁部だけでなく本体枠上壁部により、遊技演出ユニットの収容スペースが確保される。これにより、特に、収容スペースの上限が分かり易いものとなり、遊技演出ユニットの設計の容易化に一層寄与する。

10

【0915】

構成21. 構成20に記載の遊技機において、

前記本体枠上壁部は、前記外枠に対向配置される部分と、当該部分から後方へ延設される部分とで構成されていることを特徴とする遊技機。

【0916】

構成21によれば、本体枠上壁部が外枠に対向配置される部分と当該部分から後方へ延設される部分とで構成されているため、遊技演出ユニットの収容スペースを確実に確保することができる。また、収容スペースが分かり易いものとなり、遊技演出ユニットの設計の容易化が図られる。

20

【0917】

構成22. 構成21に記載の遊技機において、

前記本体枠上壁部は、前記外枠に対向配置される部分と、当該部分から後方へ延設される部分が一定成形されてなることを特徴とする遊技機。

【0918】

構成22によれば、外枠に対向配置される部分と当該部分から後方へ延設される部分が一定成形されているため、本体枠上壁部の形成が比較的簡単になる。また、本体枠上壁部に無用の隙間が出来ないため、不正行為を抑制することができる。

30

【0919】

構成23. 構成22に記載の遊技機において、

前記本体枠上壁部は、その後端が、前後方向において、前記遊技板部の裏面よりも後方に位置することを特徴とする遊技機。

【0920】

構成23によれば、本体枠上壁部の後端が前後方向において遊技板部の裏面よりも後方に位置しているため、遊技板部の裏面に取り付けられる大入賞口等の部品に対する上方からの不正行為を抑止することができる。

40

【0921】

構成24. 構成22に記載の遊技機において、

前記本体枠上壁部は、その後端が、前後方向において、前記外枠の後端よりも後方に位置することを特徴とする遊技機。

【0922】

構成24によれば、本体枠上壁部の後端が前後方向において外枠の後端よりも後方に位置しているため、遊技板部の裏面に取り付けられる大入賞口等の部品に対する上方からの不正行為を確実に抑止することができる。

【0923】

50

構成 25. 構成 22 に記載の遊技機において、

前記本体枠上壁部は、その後端が、前後方向において、前記遊技演出ユニットの後面にほぼ到達していること

を特徴とする遊技機。

【0924】

構成 25 によれば、本体枠上壁部の後端が前後方向において遊技演出ユニットの後面にほぼ到達しているため、遊技演出ユニットに対する上方からの不正行為を抑止することができる。また、遊技演出ユニットの収容スペースの奥行きが分かり易いものとなり、遊技演出ユニットの設計の容易化に寄与する。

【0925】

10

構成 26. 構成 22 に記載の遊技機において、

前記本体枠上壁部は、その後端が、内側方向へ延設されて、前記遊技演出ユニットの後面に位置すること

を特徴とする遊技機。

【0926】

構成 26 では、本体枠上壁部の後端が、内側方向へ延設されており、遊技演出ユニットの後面に位置している。これにより、遊技演出ユニットに対する上方からの不正行為を抑止することができる。また、延設された部分によって、遊技演出ユニットの収容スペースの奥行きが一目瞭然となり、遊技演出ユニットの設計の容易化に多大に寄与する。

【0927】

20

構成 27. 構成 20～26 のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記本体枠上壁部は、前記遊技演出ユニットを上方から覆う被覆部としても機能すること

を特徴とする遊技機。

【0928】

構成 27 によれば、本体枠上壁部が遊技演出ユニットを上方から覆う被覆部としても機能するため、遊技演出ユニットに対する上方からの不正行為を確実に抑止することができる。

【0929】

構成 28. 構成 20～27 のいずれか一つに記載の遊技機において、

30

前記本体枠は、前記本体枠上壁部の上面に、遊技球を貯留すると共に前記本体枠上壁部の後端まで遊技球を案内可能な賞球タンクを有していること

を特徴とする遊技機。

【0930】

構成 28 では、本体枠上壁部の上面に、遊技球を貯留する賞球タンクが設けられている。この賞球タンクにより、本体枠上壁部の後端まで遊技球が案内される。したがって、本体枠上壁部の後端をより後方へ配置すれば、賞球タンクは、前後方向の幅が比較的広いものとなり、遊技球を十分に貯留できるものとなる。これにより、従来と同様の遊技球を貯留する場合、浅い皿状に形成すれば十分であり、賞球タンクの高さを低く抑えることができる。その結果、本体枠上壁部を外枠に対して近接させて形成することができ、上下方向にも大きな遊技板部を有する遊技演出ユニットを収容することができる。

40

【0931】

構成 29. 構成 1～28 のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記本体枠は、その下部に、当該本体枠に配置される各種電気部品を収容すべく設計された設置スペースを有し、さらに、当該設置スペースの上方に当該設置スペースに近接するように配置される本体枠下壁部を有していること

を特徴とする遊技機。

【0932】

ここで本実施形態の基板ユニット 54 が「設置スペース」を構成する。

【0933】

50

構成２９では、本体枠の下部に各種電気部品を収容すべく設計された設置スペースが設けられており、当該設置スペースの上方に当該設置スペースに近接するように本体枠下壁部が配置されている。本体枠の下部は、本体枠側壁部の形成位置よりも下方の部分である。この場合、本体枠側壁部だけでなく本体枠下壁部により、遊技演出ユニットの収容スペースが確保される。これにより、特に、収容スペースの下限が分かり易いものとなり、遊技演出ユニットの設計の容易化に一層寄与する。

【０９３４】

ところで、従来、払出基板や電源装置等の各種電気部品は、あくまでも本体枠に対して取り付けられるものであった。つまり、設計上、遊技盤等との兼ね合いで、空いているスペースに配置されるのである。この点、本発明の設置スペースは、払出基板や電源装置等の各種電気部品を収容すべく設計されたものとなっている。したがって、効率よく配置することで設置スペースを比較的小さくすることができ、本体枠下壁部は、より低い位置に形成される。これにより、上下方向にも大きな遊技板部を有する遊技演出ユニットを収容することができる。

10

【０９３５】

構成３０．構成２９に記載の遊技機において、

前記本体枠下壁部は、前記外枠に対向配置される部分と、当該部分から後方へ延設される部分とで構成されていること

を特徴とする遊技機。

【０９３６】

構成３０によれば、本体枠下壁部が外枠に対向配置される部分と当該部分から後方へ延設される部分とで構成されているため、遊技演出ユニットの収容スペースを確実に確保することができる。また、収容スペースが分かり易いものとなり、遊技演出ユニットの設計の容易化が図られる。

20

【０９３７】

構成３１．構成２９又は３０に記載の遊技機において、

前記本体枠は、前記設置スペースの前面側に発射機構を有していること

を特徴とする遊技機。

【０９３８】

構成３１によれば、設置スペースの前面側に発射機構が設けられているため、本体枠下壁部を、より低い位置に形成することができる。これにより、上下方向にも大きな遊技板部を有する遊技演出ユニットを収容することができる。

30

【０９３９】

構成３２．構成１～３１のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記遊技演出ユニットは、前記遊技板部の裏面側略全域が視認可能となっており、当該裏面側略全域に形成される前記広域空間保有部によって、遊技領域の後方での演出を可能とする後方演出空間が形成されていること

を特徴とする遊技機。

【０９４０】

構成３２によれば、遊技板部の裏面側略全域が視認可能となっている。例えば、遊技板部を透明板で構成することが例示される。そして、裏面側略全域に形成される広域空間保有部によって、遊技領域の後方での演出を可能とする後方演出空間が形成されている。これにより、遊技板部に形成される遊技領域を立体的に見せることができ、また、興趣の高い演出を行うことができる。なお、「前記遊技演出ユニットは、前記裏面側略全域に形成される前記広域空間保有部によって、前記後方演出空間のさらに後方に、遊技の進行を司る主制御手段及び、当該主制御手段に配線接続されて各種演出を実行する副制御手段を収容する制御部収容空間が形成されていること」としてもよい。

40

【０９４１】

なお、上記各構成に記載の「開閉軸側」は、上記実施形態の「軸支側」に相当する。以下、同様に、上記各構成に記載の「遊技板部」は、上記実施形態の「遊技パネル４０９」

50

に相当する。上記各構成に記載の「自由端側」は、上記実施形態の「開放側」に相当する。上記各構成に記載の「貯留タンク」は、上記実施形態の「賞球タンク 50」に相当する。上記各構成に記載の「払出通路」は、上記実施形態の「球払出装置 53」に相当する。上記各構成に記載の「払出装置」は、上記実施形態の「球払出装置 53」に相当する。上記各構成に記載の「縦枠」は、上記実施形態の「側枠板 12, 13」に相当する。上記各構成に記載の「本体枠側壁部」は、上記実施形態の「周面壁 290～293のうち側枠板 12, 13に近接する周面壁 290～293（即ち軸支側の内側面から後方に向けて延設される周面壁 290～293および開放側の内側面から後方に向けて延設される周面壁 290～293）」に相当する。上記各構成に記載の「本体枠上壁部」は、上記実施形態の「周面壁 290～293のうち上枠板 10に近接する周面壁 290～293（即ち上辺部の鏝面部から後方に向けて延設される周面壁 290～293）」に相当する。上記各構成に記載の「操作部」は、上記実施形態の「シリンダー錠 868」に相当する。上記各構成に記載の「後壁部」は、上記実施形態の「開放側後面壁 294、上後面壁 295および／または軸支側後面壁 296」に相当する。上記各構成に記載の「摺動杆」は、上記実施形態の「扉枠用摺動杆 971および／または本体枠用摺動杆 984」に相当する。上記各構成に記載の「広域空間保有部」は、上記実施形態の「裏ユニット 510」に相当する。上記各構成に記載の「縦枠内スペース」は、上記実施形態の「外枠内スペース 12A, 13A」に相当する。上記各構成に記載の「自由端側側壁部」は、上記実施形態の「周面壁 290～293のうち開放側の側枠板 13に近接する面（即ち開放側の内側面から後方に向けて延設される周面壁 290～293）」に相当する。上記各構成に記載の「開閉軸側側壁部」は、上記実施形態の「周面壁 290～293のうち軸支側の側枠板 12に近接する面（即ち軸支側の内側面から後方に向けて延設される周面壁 290～293）」に相当する。上記各構成に記載の「短冊状板部」は、上記実施形態の「周面壁 290～293のうち側枠板 12, 13に近接する第1周面壁 290、第2周面壁 291、第3周面壁 292および第4周面壁 293の各々」に相当する。

【符号の説明】

【0942】

1 パチンコ機

2 外枠

3 本体枠

4 遊技演出ユニット

5 扉枠

6 下部装飾板

6a 装飾カバー板

6C 止着突起

6D 止着穴

6E 止着ビス

6F 案内板

7 上支持金具

7E 垂下片部

8 下支持金具

8C 取付穴

10 上枠板

10B 係合切欠部

10C 挿通穴

11 下枠板

11B 係合切欠部

11C 挿通穴

12 側枠板

12a 外壁部

10

20

30

40

50

1 2 b	厚み部	
1 2 A	外枠内スペース	
1 2 B	取付穴	
1 2 C	取付穴	
1 2 D	取付穴	
1 2 E	取付穴	
1 2 F	溝部	
1 2 G	空間部	
1 2 H	凹部	
1 3	側枠板	10
1 3 a	外壁部	
1 3 b	厚み部	
1 3 A	外枠内スペース	
1 3 B	取付穴	
1 3 C	取付穴	
1 3 D	取付穴	
1 3 F	溝部	
1 3 G	空間部	
1 3 H	凹部	
1 4	連結部材	20
1 5	連結穴	
1 5 B	連結ビス	
1 6	連結穴	
1 6 B	連結ビス	
1 7	取付ビス	
1 8	取付ビス	
1 9	支持突出片	
1 9 A	支持鉤穴	
2 0	遊技領域	
2 0 a	画像表示領域	30
2 0 b	球流下領域	
2 1	支持突起	
2 2	閉鎖用突起	
2 2 B	取付ネジ	
2 3	閉鎖用突起	
2 3 B	取付ネジ	
2 4	周辺制御基板ボックス	
2 5	主制御基板ボックス	
3 0	遊技演出ユニット設置凹部	
3 2	板部	40
3 3	上部防犯二重溝	
3 4	側部防犯溝	
3 5	防犯凹部	
3 7	突起	
3 8	発射レール	
3 9	賞球払出ストッパー機構	
4 0	発射装置取付部	
4 0 a	ハンドル連結窓	
4 1	締結穴	
4 2, 4 3	係合溝	50

4 4	レール接続部材	
4 6	遊技演出ユニット固定具	
4 7	上軸支金具	
4 8	下軸支金具	
4 9	軸支辺部	
5 0	賞球タンク	
5 1	タンクレール部材	
5 2	球通路ユニット	
5 3	球払出装置	
5 4	基板ユニット	10
5 5	払出制御基板ボックス	
5 6	外部端子板	
5 7	発射装置	
5 8	裏カバー	
5 9	球供給通路	
6 0	施錠装置	
6 1	払出モータ	
6 3	球送り機構	
7 0	後面開口	
7 8	案内レール	20
8 0	L E D表示領域	
8 2	普通図柄表示器	
8 4	第1特別図柄表示器	
8 6	第2特別図柄表示器	
8 8	第1特別図柄保留表示器	
9 0	第2特別図柄保留表示器	
9 2	普通図柄保留表示器	
1 0 0	扉枠本体	
1 0 1	遊技窓	
1 0 2	スピーカ用開口	30
1 0 3	賞球通過口	
1 0 4	開口	
1 0 5	蓋用開口	
1 0 6	錠穴	
1 0 7	スライドユニット装着凹部	
1 0 8	レバー	
1 1 0	装着開口部	
1 1 1	係合突起	
1 1 2	扉枠突片	
1 1 5	演出表示装置	40
1 1 6	着脱突起	
1 1 8	着脱係止部	
1 1 9	表示装置制御基板ボックス	
1 2 0	扉レンズユニット	
1 2 1	レンズベース体	
1 2 2	上リフレクタ	
1 2 3	陰極管支持片	
1 2 5	電極支持部	
1 2 7	電極蓋	
1 2 8 a, 1 2 8 b	スピーカ貫通穴	50

1 3 0 a, 1 3 0 b	側方リフレクタ	
1 3 1 a, 1 3 1 b	電極支持部	
1 3 2	上冷陰極管	
1 3 3	ゴム製スリーブ	
1 3 4 a, 1 3 4 b	側方冷陰極管	
1 3 5 a, 1 3 5 b	ゴム製スリーブ	
1 3 6	インバータ基板	
1 3 7	L E D 基板	
1 3 7	L E D 基板	
1 3 8 a, 1 3 8 b	L E D 基板	10
1 4 0	レンズカバー	
1 4 1	上レンズカバー部	
1 4 1 c	先頭レンズ部	
1 4 2 a, 1 4 2 b	側方レンズカバー部	
1 4 2 c	先頭レンズ部	
1 4 3 a, 1 4 3 b	スピーカ取付穴	
1 4 4 a, 1 4 4 b	スピーカ	
1 4 5 a	スピーカコーン	
1 4 6 a, 1 4 6 b	スピーカカバー	
1 4 7 a, 1 4 7 b	網目状カバー	20
1 4 8 a, 1 4 8 b	装飾部材取付領域	
1 4 9 a, 1 4 9 b	装飾部材	
1 5 0	赤色レンズ部	
1 5 1	カバーベース板	
1 5 2	L E D 基板	
1 5 4	スピーカ枠	
1 5 5	装飾ベース板	
1 5 6	L E D 基板	
1 5 8	装飾枠	
1 5 9 a, 1 5 9 b	装飾板	30
1 6 0	補強板金	
1 6 1	上側補強板金	
1 6 2	軸支側補強板金	
1 6 3	開放側補強板金	
1 6 4	下側補強板金	
1 6 5	上折曲突片	
1 6 6	下折曲突片	
1 6 7	字状折曲突片	
1 7 2	軸支側短折曲突片	
1 7 3	開放側外折曲突片	40
1 7 4	開放側内折曲突片	
1 7 5	係合開口	
1 7 6	フックカバー	
1 7 7	賞球通過口被覆部	
1 7 8	下折曲突片	
1 7 9	上折曲突片	
1 8 0	垂直折曲突片	
1 9 0	ガラスユニット	
1 9 1	ユニット枠	
1 9 4	止め片	50

1 9 5	掛止突片	
1 9 9	防犯用突出板部	
2 0 0	係合溝	
2 0 1	ガラス板	
2 1 0	防犯カバー	
2 1 1	当接凹部	
2 1 2	防犯前突片	
2 1 3	装着弾性片	
2 1 4	防犯後突片	
2 1 5	防犯後端部突片	10
2 2 0	装着台	
2 2 1	賞球通過口用開口	
2 2 2	ユニット取付凹部	
2 2 3	蓋用開口	
2 2 4	立壁	
2 2 6	ユニット	
2 2 7	球飛送誘導面	
2 3 0	スライドユニット	
2 3 1	スライド係脱片	
2 4 0	枠装飾中継端子板	20
2 4 1	中継基板カバー	
2 8 0	裏カバー支持筒部	
2 9 0	第1周面壁	
2 9 1	第2周面壁	
2 9 2	第3周面壁	
2 9 3	第4周面壁	
2 9 4	開放側後面壁	
2 9 5	上後面壁	
2 9 6	軸支側後面壁	
3 0 0	皿ユニット	30
3 0 1	ユニット枠	
3 0 2	上面カバー部	
3 0 2 a	垂直カバー部	
3 0 3	前面カバー部	
3 0 4	前面装飾板	
3 0 5	皿体上面開口部	
3 0 6	操作ボタンユニット用凹空間部	
3 0 7	装飾空間部	
3 1 0	空間部形成部材	
3 1 0 a	コネクタ	40
3 1 0 b	配線収納開口	
3 1 3	第1球抜ボタン	
3 1 3 a	第1球抜ボタン用開口	
3 1 4	摺動支持部材	
3 1 5 a, 3 1 5 b	スピーカ用開口	
3 1 6 a, 3 1 6 b	スピーカカバー	
3 1 7	ハンドル取付穴	
3 1 8	ハンドルユニット	
3 1 8 a	回動操作部材	
3 1 9	係合カム	50

3 2 0	第 2 球抜ボタン用開口	
3 2 2	球排出口	
3 2 3	貸球ボタンユニット用開口	
3 2 4	貸球ユニット	
3 2 5	締具挿入穴	
3 2 6	操作ボタンユニット	
3 2 7	操作ボタン	
3 3 0	下部スピーカユニット	
3 3 1	スピーカボックス本体	
3 3 7	球抜通路前樋	10
3 3 8	誘導樋	
3 4 1 a, 3 4 1 b	スピーカ	
3 5 0	錠取付穴	
3 5 1	錠係止穴	
3 5 2	扉用フック穴	
3 5 3	錠取付穴	
3 5 4	シリンダー錠貫通穴	
3 6 0	皿体	
3 6 1	貯留部	
3 6 2	誘導通路部	20
3 6 4	球抜通路部	
3 6 5	スライド弁	
3 6 6	回動部材	
3 6 7	回動軸	
3 6 9	バネ	
3 7 5	球抜弁	
3 8 3	側面開口蓋	
3 8 8	球抜開口	
3 9 5	電源基板	
4 0 0	第 2 球抜リンクユニット	30
4 0 1	第 2 球抜ボタン	
4 0 9	遊技パネル	
4 0 9 a	嵌合孔	
4 0 9 b	長孔	
4 0 9 c	係合段部	
4 0 9 d	内レール固定孔	
4 0 9 e	開口部	
4 0 9 f	下孔	
4 1 0	障害釘	
4 1 4	第 1 リンク	40
4 1 5	球抜き接続通路	
4 1 9	第 2 リンク	
4 3 0	皿蓋体	
4 3 1	賞球連絡樋	
4 3 2	開口蓋取付窓	
4 3 3	球抜通路後樋	
4 3 4	上誘導樋	
4 3 5	下誘導樋	
4 3 6	案内穴	
4 3 8	球入口	50

4 4 0	球出口	
4 6 2	内レールユニット	
4 6 3	逆流防止部材	
4 6 4	レール防犯溝	
4 6 5	防犯突起	
4 6 6	位置決め凹部	
4 6 7	遊技演出ユニット止め具	
4 6 8	スピーカ用切欠部	
4 6 9	締結部	
4 7 1	アウト口	10
4 7 2	外レールユニット	
4 7 3	ファール口	
4 7 6	衝止部	
4 7 7	接続通路部	
4 7 8	通路用切欠部	
4 8 2	案内レール	
5 0 0	開閉装置	
5 0 0 a	大入賞口	
5 0 0 b	大入賞口開閉扉	
5 0 4	パネル裏板	20
5 0 4 a	ビス孔	
5 0 4 b	位置決め孔	
5 0 4 c	係止爪	
5 0 4 d	凹陷部	
5 0 4 e	開口	
5 0 5	基板ホルダ	
5 0 5 a	遊技球排出口	
5 0 5 b	底板	
5 0 5 c	逃し部	
5 0 5 d	基板支持部	30
5 0 5 e	固定ボス	
5 0 5 f	貫通孔	
5 0 5 g	開口受部	
5 0 8	ランプ駆動基板ボックス	
5 1 0	裏ユニット	
5 1 0 G	演出空間	
5 1 4	裏箱	
5 1 4 a	開口部	
5 1 4 b	固定部	
5 1 4 c	位置決め突起	40
5 1 5	第一ビス	
5 1 6	着脱溝	
5 1 8	着脱機構	
5 2 0	ライト状装飾体	
5 2 1	飾り板	
5 3 0	羽根型装飾体	
5 3 5	L E D基板	
5 4 0	パネルホルダ	
5 4 0 a	嵌合段部	
5 4 0 b	貫通口	50

5 4 0 c	係合突部	
5 4 0 d	係合爪部	
5 4 0 e	突出ピン	
5 4 0 f	ボス挿通孔	
5 4 0 g	取付支持部	
5 4 0 h	収容凹部	
5 4 0 i	係止部	
5 4 0 j	第一取付孔	
5 4 0 k	第二取付孔	
5 4 0 l	位置決め孔	10
5 4 0 m	肉抜き部	
5 4 0 n	位置決め部	
5 4 0 o	連通孔	
5 4 0 p	連通孔	
5 5 0	第2ワープ通路	
5 5 4	第2ワープ出口	
5 6 0	第2ステージ	
5 6 0 a	前ステージ	
5 6 0 b	後ステージ	
5 6 2	特殊受入口	20
5 6 4	通常受入口	
5 6 6	第2ワープ出口側端部	
5 6 8	第2ワープ反出口側端部	
5 8 0	回転振分役物	
5 8 0 a	磁着部	
5 9 0	円盤状役物	
5 9 1	本体部	
5 9 2	下電飾体	
5 9 4	上電飾体	
5 9 6	中電飾体	30
6 0 0	第1始動口	
6 0 2	第2始動口	
6 0 4	第3始動口	
6 0 6	可動片	
6 1 2	通過ゲート	
6 1 4	一般入賞口	
6 2 0	センター役物	
6 2 1	開口部	
6 2 1 a	透明板	
6 2 2	枠状装飾体	40
6 3 0	羽根型装飾体	
6 3 2	羽根型装飾体	
6 3 2 a	窓部	
6 5 0	第1ワープ通路	
6 5 2	第1ワープ入口	
6 5 4	第1ワープ出口	
6 5 8	ワープ誘導片	
6 6 0	第1ステージ	
6 6 2	山部	
6 6 4	谷部	50


6 6 6	第 1 ワープ 出口側 端部	
6 6 8	第 1 ワープ 反出口側 端部	
6 8 0	前 構成部材	
6 8 0 a	開口	
6 8 0 c	位置決め 固定ボス	
6 8 0 d	位置決め 突起	
6 8 5	コ字状 基体	
6 8 5 a	側面	
6 8 5 b	側面	
7 0 0	主 基板	10
7 0 2	第 1 特別 図柄表示 制御手段	
7 0 4	第 2 特別 図柄表示 制御手段	
7 1 0	主 制御基板	
7 1 1	C P U	
7 1 2	R O M	
7 1 3	R A M	
7 1 4	特別 電動役物 作動処理 手段	
7 1 5	大当たり 遊技実行 手段	
7 1 5 a	長開放 大当たり 遊技実行 手段	
7 1 5 b	短開放 大当たり 遊技実行 手段	20
7 1 6	普通 図柄表示 制御手段	
7 1 8	普通 図柄保留 表示制御 手段	
7 2 0	払出 制御基板	
7 2 2	C P U	
7 2 4	R O M	
7 2 6	R A M	
7 3 0	受皿満タンスイッチ	
7 3 1, 7 3 2	ドロワコネクタ	
7 3 3	嵌合孔	
7 3 6	内枠開放スイッチ	30
7 3 8	扉開放スイッチ	
7 5 0	パネル中継端子板	
7 5 1, 7 5 2	ドロワコネクタ	
7 5 4	開閉装置中継端子板	
7 6 0	ゲートセンサ	
7 6 2	一般入賞口センサ	
7 6 8	普通図柄・特別図柄表示基板	
7 7 4	普通電動役物ソレノイド	
7 7 6	開閉装置カウントセンサ	
7 7 8	開閉装置開閉ソレノイド	40
7 8 0	第 1 始動口センサ	
7 8 2	第 2 始動口センサ	
7 8 4	第 3 始動口センサ	
8 0 0	周辺基板	
8 1 0	周辺制御基板	
8 1 1	C P U	
8 1 2	R O M	
8 1 3	R A M	
8 1 6	表示装置制御基板	
8 1 8	音源 I C	50

8 1 9	R O M	
8 3 2	C P U	
8 3 4	R A M	
8 3 6	R O M	
8 3 8	V D P	
8 3 9	画 像 R O M	
8 4 2	枠 装 飾 ラ ン プ	
8 5 0	ランプ駆動基板	
8 5 2	パネル装飾ランプ	
8 5 3	センター装飾ランプ	10
8 5 4	排出口検出センサ	
8 6 0	フック貫通開口	
8 6 1	ビス止め部	
8 6 2	係止突起	
8 6 3	挿通穴	
8 6 4	リベット	
8 6 5	不正防止切欠部	
8 6 6	錠取付片	
8 6 7	錠挿通穴	
8 6 8	シリンダー錠	20
8 6 9	錠取付基板	
8 7 0	ビス	
8 7 1	取付穴	
8 7 2	錠軸	
8 7 3	係合カム	
8 7 4	係合突片	
8 7 5	係合突片	
8 7 6	ビス	
8 7 7	挿入縦開口	
8 7 8	挿入縦開口	30
8 7 9	バネ係止片	
8 8 0	横穴	
8 8 2	第 1 不正防止部材	
8 8 2 a	傾斜部	
8 8 3	揺動軸穴	
8 8 4	突片挿入穴	
8 8 5	ストッパ片部	
8 8 6	ガイドピン	
8 8 7	ピン穴	
8 8 8	連結穴	40
8 8 9	規制突片	
8 9 0	第 2 不正防止部材	
8 9 2	連結穴	
8 9 3	連結ピン	
8 9 4	バネ	
8 9 6	バネ係止穴	
8 9 7	当接部	
8 9 8	ビス止め穴	
9 0 0	第 1 特別図柄抽選手段	
9 0 2	第 1 特別図柄当否判定用乱数取得手段	50


9 0 3	第 1 特別図柄保留カウンタ	
9 0 4	第 1 特別図柄当否判定手段	
9 0 6	第 1 通常特図判定テーブル	
9 0 7	第 2 通常特図判定テーブル	
9 0 8	第 1 確変特図判定テーブル	
9 0 9	第 2 確変特図判定テーブル	
9 1 0	第 2 特別図柄抽選手段	
9 1 2	第 2 特別図柄当否判定用乱数取得手段	
9 1 3	第 2 特別図柄保留カウンタ	
9 1 4	第 2 特別図柄当否判定手段	10
9 2 0	普通図柄抽選手段	
9 2 2	普通図柄当否判定用乱数取得手段	
9 2 3	普通図柄保留手段	
9 2 4	普通図柄当否判定手段	
9 2 6	通常普図判定テーブル	
9 2 7	開放延長普図判定テーブル	
9 2 8	可動片開閉制御手段	
9 3 0	第 1 特別図柄保留表示制御手段	
9 3 2	第 2 特別図柄保留表示制御手段	
9 3 4	遊技状態制御手段	20
9 3 8	開閉動作制御手段	
9 4 0	保留順記憶手段	
9 4 6	コマンド送信手段	
9 5 0	コマンド受信手段	
9 6 0	演出抽選手段	
9 6 2	演出制御手段	
9 7 1	扉枠用摺動杆	
9 7 3	扉枠用フック部	
9 7 4	リベット用長穴	
9 7 6	ガイド突片	30
9 7 8	遊び穴	
9 7 9	上昇係合穴	
9 8 0	スプリングフック部	
9 8 1	当接弾性片	
9 8 2	スプリング	
9 8 3	切欠部	
9 8 4	本体枠用摺動杆	
9 8 5	上フック部材	
9 8 6	下フック部材	
9 8 7	連結線杆	40
9 8 8	フック部	
9 8 9	リベット用長穴	
9 9 1	突片移動穴	
9 9 3	スプリングフック部	
9 9 4	連結穴	
9 9 5	連結穴	
9 9 6	リベット用長穴	
9 9 7	下降係合穴	
9 9 8	遊び穴	
9 9 9	突片移動穴	50

1 0 0 0	第1特別図柄対応図柄	
1 0 0 2	第2特別図柄対応図柄	
1 0 0 4	タイマ	
1 0 1 4	フック部	
1 0 1 5	当接部	
1 0 1 6	当接部	
1 0 1 7	係合切欠部	
1 1 5 0	保留表示領域	
1 1 5 1	第1の保留表示領域	
1 1 5 1 a	第1の保留記憶表示部	10
1 1 5 1 b	第2の保留記憶表示部	
1 1 5 1 c	第3の保留記憶表示部	
1 1 5 1 d	第4の保留記憶表示部	
1 1 5 2	第2の保留表示領域	
1 1 5 2 a	第5の保留記憶表示部	
1 1 5 2 b	第6の保留記憶表示部	
1 1 5 2 c	第7の保留記憶表示部	
1 1 5 2 d	第8の保留記憶表示部	
1 1 5 3	装飾図柄	
1 1 5 3 a	左図柄列	20
1 1 5 3 b	中図柄列	
1 1 5 3 c	右図柄列	
1 1 6 0	光渦画像	
5 1 3 1	当否判定用乱数記憶領域	
5 1 3 2	処理領域	


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】




【图 6】




This exploded perspective view shows a window frame assembly. It includes a main frame (10) with a handle (7) and a latch (19). The frame is designed to hold multiple panes (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,


【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 2 1】




【図 22】




【図 23】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 3 2】




【図 33】




【図 34】




【図 35】




【図 36】




【図 37】




【図 39】




【図 4 1】




【図 4 2】




【図 4 3】




【図 4 4】




【図 45】




【図 46】




【図 4 7】




【図 4 8】




【図 49】




【図 50】




【図 5 1】




【図 5 2】



【図 5 3】




【図 54】



【図 5 5】

			チャンネル番号		A1		A2		A3		A4		K1		A5		A6		A7		K2		総数	
外音通常 混雑状態	「第1長開放大当たり」時の振り分け		0		620		175		5		0		0		—		—		—		—		1000	
	「第2長開放大当たり」・「第3長開放大当たり」時の振り分け		625		175		0		0		0		—		—		—		—		—		1000	
	「第1短開放大当たり」・「第2短開放大当たり」時の振り分け		0		0		0		1000		0		—		—		—		—		—		1000	
	「特定条件成立」時の振り分け		—		—		—		1000		—		—		—		—		—		—		1000	
	「第1長開放大当たり」・「第2長開放大当たり」時の振り分け		—		—		—		—		—		335		665		0		0		0		1000	
外音有利 混雑状態	「第3長開放大当たり」時の振り分け		—		—		—		—		—		0		1000		0		0		0		1000	
	「第1短開放大当たり」・「第2短開放大当たり」時の振り分け		—		—		—		—		—		0		0		1000		0		0		1000	
	「特定条件成立」時の振り分け		—		—		—		—		—		0		0		0		1000		0		1000	
			—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
			—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
実験番号	コマンド	実験名称		当落	実験時間 (msec)		A1	A2	A3	A4	K1	A5	A6	A7	K2									
1	01H	連発変動		×	12000																			
2	02H	短縮変動1		×	7000																			
3	03H	短縮変動2		×	3000																			
4	04H	A楽曲リレー・ショート外れ		×	24000																			
5	05H	A楽曲リレー・ショート当たり		◎	31000		12																	
6	06H	A楽曲リレー・ロング外れ		×	34000																			
7	07H	A楽曲リレー・ロング当たり		×	41000		24																	
8	08H	A楽曲リレー・ロング外れ		×	50000																			
9	09H	A楽曲リレー・ロング当たり		×	57000		20																	
10	0AH	B楽曲リレー・ノーマル外れ		×	43000																			
11	0BH	B楽曲リレー・ノーマル当たり		◎	50000		64																	
12	0CH	B楽曲リレー・発展外れ		×	68000																			
13	0DH	C楽曲リレー・発展当たり		◎	75000		168																	
14	0EH	C楽曲リレー・ノーマル外れ		×	55000																			
15	0FH	C楽曲リレー・ノーマル当たり		◎	62000		112																	
16	10H	C楽曲リレー・発展外れ		×	68000																			
17	11H	C楽曲リレー・発展当たり		◎	95000		156																	
18	12H	D楽曲リレー・ノーマル外れ		×	62000																			
19	13H	D楽曲リレー・ノーマル当たり		×	69000		92																	
20	14H	D楽曲リレー・発展外れ		×	78000																			
21	15H	D楽曲リレー・発展当たり		◎	85000		220																	
22	16H	G楽曲リレー・外れ		×	30000																			
23	17H	G楽曲リレー・全長転当り		◎	70000		112																	
24	18H	連続演出2回外れ		×	15000																			
25	19H	連続演出2回・A楽曲リレー・ロング外れ		×	42000																			
26	1AH	連続演出2回・A楽曲リレー・ロング当たり		◎	49000		24																	
27	1BH	連続演出2回・A楽曲リレー・短縮当たり		◎	65000		8																	
28	1CH	連続演出2回・B楽曲リレー・ノーマル外れ		×	51000																			
29	1DH	連続演出2回・B楽曲リレー・ノーマル当たり		◎	56000		60																	
30	1EH	連続演出2回・B楽曲リレー・発展外れ		×	76000																			
31	1FH	連続演出2回・B楽曲リレー・発展当たり		◎	83000		124																	
32	20H	連続演出2回・C楽曲リレー・ノーマル外れ		×	63000																			
33	21H	連続演出2回・C楽曲リレー・ノーマル当たり		◎	70000		72																	
34	22H	連続演出2回・C楽曲リレー・発展外れ		×	98000																			
35	23H	連続演出2回・C楽曲リレー・発展当たり		◎	105000		76																	
36	24H	連続演出2回・D楽曲リレー・ノーマル外れ		×	70000																			
37	25H	連続演出2回・D楽曲リレー・ノーマル当たり		×	77000		64																	
38	26H	連続演出2回・D楽曲リレー・発展外れ		×	86000																			
39	27H	連続演出2回・D楽曲リレー・発展当たり		◎	93000		80																	
40	28H	連続演出3回・A楽曲・ロング当たり		◎	78000		8																	
41	29H	連続演出3回・B楽曲リレー・ノーマル外れ		×	58000																			
42	2AH	連続演出3回・B楽曲リレー・ノーマル当たり		◎	65000		56																	
43	2BH	連続演出3回・B楽曲リレー・発展外れ		×	83000																			
44	3CH	連続演出3回・B楽曲リレー・発展当たり		◎	90000		120																	
45	4DH	連続演出3回・C楽曲リレー・ノーマル外れ		×	71000																			
46	5EH	連続演出3回・C楽曲リレー・ノーマル当たり		◎	78000		76																	
47	6FH	連続演出3回・C楽曲リレー・発展外れ		×	104000																			
48	30H	連続演出3回・C楽曲リレー・発展当たり		◎	111000		76																	
49	31H	連続演出3回・D楽曲リレー・ノーマル外れ		×	78000																			
50	32H	連続演出3回・D楽曲リレー・ノーマル当たり		◎	85000		68																	
51	33H	連続演出3回・D楽曲リレー・発展外れ		×	94000																			
52	34H	連続演出3回・D楽曲リレー・発展当たり		◎	101000		88																	
53	35H	特定条件成立・連続変動当たり(変速表示上は外れ)		×	53000						1000													
54	36H	短縮変動当たり・特殊変動当たり(変速表示上は外れ)		◎	33000																			
55	37H	長開放大当たり・特殊変動再度変動当たり		◎	50000						1000													
56	38H	開放延長中・通常変動		×	7000																			
57	39H	開放延長中・短縮変動		×	2000																			
58	3AH	開放延長中・全長変動外れ		×	5000																			
59	3BH	開放延長中・A楽曲リレー・ロング外れ		×	32000																			
60	3CH	開放延長中・A楽曲リレー・ロング当たり		◎	39000																			
61	3DH	開放延長中・A楽曲リレー・ロング短縮当たり		◎	40000																			
62	3EH	開放延長中・A楽曲リレー・ロング再度変動当たり		◎	45000																			
63	3FH	開放延長中・A楽曲リレー・短縮外れ		×	48000																			
64	40H	開放延長中・A楽曲リレー・短縮当たり		◎	55000																			
65	41H	開放延長中・A楽曲リレー・短縮ロング変動当たり		◎	61000																			
66	42H	開放延長中・E楽曲リレー・ショート外れ		×	33000																			
67	43H	開放延長中・E楽曲リレー・ショート当たり		◎	40000																			
68	44H	開放延長中・E楽曲リレー・ロング外れ		×	40000																			
69	45H	開放延長中・E楽曲リレー・ロング当たり		◎	47000																			
70	46H	開放延長中・F楽曲リレー・ノーマル外れ		×	33000																			
71	47H	開放延長中・F楽曲リレー・ノーマル当たり		◎	40000																			
72	48H	開放延長中・F楽曲リレー・ノーマル再度変動当たり		◎	46000																			
73	49H	開放延長中・F楽曲リレー・発展当たり1		◎	57000																			
74	4AH	開放延長中・F楽曲リレー・発展当たり2		◎	57000																			
75	4BH	開放延長中・F楽曲リレー・発展当たり3(ダブル専用)		◎	60000																			
76	4CH	開放延長中・F楽曲リレー・発展外れ(ダブル専用)		×	54000																			
77	4DH	開放延長中・F楽曲リレー・発展外れ3		◎	66000																			
78	4EH	開放延長中・F楽曲リレー・発展外れ3		×	59000																			
79	4FH	開放延長中・D楽曲リレー・ノーマル外れ		×	60000																			
80	50H	開放延長中・D楽曲リレー・ノーマル当たり		◎	67000																			
81	51H	開放延長中・D楽曲リレー・ノーマル再度変動当たり		◎	73000																			
82	52H	開放延長中・D楽曲リレー・発展外れ		×	76000																			
83	53H	開放延長中・D楽曲リレー・発展当たり		◎	83000																			
84	54H	開放延長中・D楽曲リレー・発展再度変動当たり		◎	90000																			
85	55H	開放延長中・G楽曲リレー・外れ		×	25000																			
86	56H	開放延長中・G楽曲リレー・全長変動当たり		◎	75000																			
87	57H	開放延長中・Mドレリレー・ショート外れ1(A楽曲)		◎	30000																			
88	58H	開放延長中・Mドレリレー・当たり1(A楽曲)		◎	30000																			
89	59H	開放延長中・Mドレリレー・ショート当たり1(B楽曲)		◎	40000																			
90																								


【図 5 6】



【図 57】

テーブル番号					H1	H2	H3	H4	H5	総数
「外部通常選択状態」リチ外れ時の振り分け					820	135	5	40	—	1000
「外部有利選択状態」リチ外れ時の振り分け					—	—	—	—	1000	1000
実行番号	コマンド	実行名称	当落	実行時間 (msec)	H1	H2	H3	H4	H5	
1	01H	通常起動	×	12000						
2	02H	短絡起動1	×	7000						
3	03H	短絡起動2	×	3000						
4	04H	A楽曲リチ・ショート外れ	×	24000	716		920			
5	05H	A楽曲リチ・ショート当たり	◎	31000						
6	06H	A楽曲リチ・ロング外れ	×	34000	240					
7	07H	A楽曲リチ・ロング当たり	◎	41000						
8	08H	A楽曲リチ・超ロング外れ	×	50000			80			
9	09H	A楽曲リチ・超ロング当たり	◎	57000						
10	0AH	B楽曲リチ・ノーマル外れ	×	43000		360				
11	0BH	B楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	55000						
12	0CH	B楽曲リチ・発展外れ	×	68000		200				
13	0DH	B楽曲リチ・発展当たり	◎	75000						
14	0EH	C楽曲リチ・ノーマル外れ	×	55000		228				
15	0FH	C楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	62000						
16	10H	C楽曲リチ・発展外れ	×	88000		88				
17	11H	C楽曲リチ・発展当たり	◎	95000						
18	12H	D楽曲リチ・ノーマル外れ	×	62000		72				
19	13H	D楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	69000						
20	14H	D楽曲リチ・発展外れ	×	78000		52				
21	15H	D楽曲リチ・発展当たり	◎	85000						
22	16H	G楽曲リチ外れ	×	20000	44					
23	17H	G楽曲リチ・全回転当たり	◎	70000						
24	18H	連続演出2回外れ	×	15000						
25	19H	連続演出2回・A楽曲リチ・ロング外れ	×	42000				360		
26	1AH	連続演出2回・A楽曲リチ・ロング当たり	◎	49000						
27	1BH	連続演出2回・B楽曲リチ・超ロング外れ	×	65000						
28	1CH	連続演出2回・B楽曲リチ・超ロング当たり	◎	51000				140		
29	1DH	連続演出2回・B楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	56000						
30	1EH	連続演出2回・B楽曲リチ・発展外れ	×	76000				84		
31	1FH	連続演出2回・B楽曲リチ・発展当たり	◎	83000						
32	20H	連続演出2回・C楽曲リチ・ノーマル外れ	×	53000				64		
33	21H	連続演出2回・C楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	70000						
34	22H	連続演出2回・C楽曲リチ・発展外れ	×	96000				32		
35	23H	連続演出2回・C楽曲リチ・発展当たり	◎	103000						
36	24H	連続演出2回・D楽曲リチ・ノーマル外れ	×	70000				28		
37	25H	連続演出2回・D楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	77000						
38	26H	連続演出2回・D楽曲リチ・発展外れ	×	80000				16		
39	27H	連続演出2回・D楽曲リチ・発展当たり	◎	83000						
40	28H	連続演出3回・A楽曲・超ロング外れ	×	73000						
41	29H	連続演出3回・B楽曲リチ・ノーマル外れ	×	58000				108		
42	2AH	連続演出3回・B楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	65000						
43	2BH	連続演出3回・B楽曲リチ・発展外れ	×	83000				60		
44	2CH	連続演出3回・B楽曲リチ・発展当たり	◎	90000						
45	2DH	連続演出3回・C楽曲リチ・ノーマル外れ	×	71000				48		
46	2EH	連続演出3回・C楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	78000						
47	2FH	連続演出3回・C楽曲リチ・発展外れ	×	104000				24		
48	30H	連続演出3回・C楽曲リチ・発展当たり	◎	111000						
49	31H	連続演出3回・D楽曲リチ・ノーマル外れ	×	78000				24		
50	32H	連続演出3回・D楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	85000						
51	33H	連続演出3回・D楽曲リチ・発展外れ	×	94000				12		
52	34H	連続演出3回・D楽曲リチ・発展当たり	◎	101000						
53	35H	特定条件成立・特殊起動当たり(液晶表示上は外れ)	△	33000						
54	36H	短絡放火当たり・特殊起動当たり(液晶表示上は外れ)	△	39000						
55	37H	長短放火当たり・特殊起動当たり	◎	50000						
56	38H	短放延長中・通常起動	×	7500						
57	39H	短放延長中・短絡起動	×	2000						
58	3AH	短放延長中・2回起動外れ	×	5000					752	
59	3BH	短放延長中・A楽曲リチ・ロング外れ	×	32000					124	
60	3CH	短放延長中・A楽曲リチ・ロング当たり	◎	39000						
61	3DH	短放延長中・A楽曲リチ・ロング戻り当たり	◎	43000						
62	3EH	短放延長中・A楽曲リチ・ロング再起動当たり	◎	45000						
63	3FH	短放延長中・A楽曲リチ・超ロング外れ	×	46000				4		
64	40H	短放延長中・A楽曲リチ・超ロング当たり	◎	55000						
65	41H	短放延長中・A楽曲リチ・超ロング再起動当たり	◎	61000						
66	42H	短放延長中・B楽曲リチ・ショート外れ	×	33000				28		
67	43H	短放延長中・B楽曲リチ・ショート当たり	◎	40000						
68	44H	短放延長中・B楽曲リチ・ロング外れ	×	40000				20		
69	45H	短放延長中・B楽曲リチ・ロング当たり	◎	47000						
70	46H	短放延長中・F楽曲リチ・ノーマル外れ	×	33000				16		
71	47H	短放延長中・F楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	40000						
72	48H	短放延長中・F楽曲リチ・ノーマル再起動当たり	◎	42000						
73	49H	短放延長中・F楽曲リチ・発展外れ1	◎	57000						
74	4AH	短放延長中・F楽曲リチ・発展外れ2	◎	57000						
75	4BH	短放延長中・F楽曲リチ・発展外れ3(ダブル専用)	◎	62000						
76	4CH	短放延長中・F楽曲リチ・発展外れ4(ダブル専用)	×	55000				8		
77	4DH	短放延長中・F楽曲リチ・発展外れ5	◎	66000						
78	4EH	短放延長中・F楽曲リチ・発展外れ6	×	59000				8		
79	4FH	短放延長中・D楽曲リチ・ノーマル外れ	×	60000				12		
80	50H	短放延長中・D楽曲リチ・ノーマル当たり	◎	67000						
81	51H	短放延長中・D楽曲リチ・ノーマル再起動当たり	◎	73000						
82	52H	短放延長中・D楽曲リチ・発展外れ	×	76000				4		
83	53H	短放延長中・D楽曲リチ・発展当たり	◎	83000						
84	54H	短放延長中・D楽曲リチ・発展再起動当たり	◎	90000						
85	55H	短放延長中・G楽曲リチ外れ	×	25000				20		
86	56H	短放延長中・G楽曲リチ・全回転当たり	◎	75000						
87	57H	短放延長中・メドレーリチ・ショート外れ(A楽曲)	◎	30000						
88	58H	短放延長中・メドレーリチ・当たり(A楽曲)	◎	30000						
89	59H	短放延長中・メドレーリチ・ショート外れ(B楽曲)	◎	40000						
90	5AH	短放延長中・メドレーリチ・当たり(B楽曲)	◎	44000						
91	5BH	短放延長中・メドレーリチ・ショート外れ(C楽曲)	◎	53000						
92	5CH	短放延長中・メドレーリチ・当たり(C楽曲)	◎	60000						
93	5DH	短放延長中・メドレーリチ・ショート外れ(D楽曲)	◎	76000						
94	5EH	短放延長中・メドレーリチ・当たり(D楽曲)	◎	95000						
95	5FH	短放延長中・メドレーリチ・外れ	×	90000				4		
96	60H	短放延長中・メドレーリチ・再起動当たり	◎	111000						
97	61H	短放延長中・特定条件成立・通常起動当たり	△	13000						
98	62H	短放延長中・短絡放火当たり・通常起動当たり	△	13000						
99	63H	短放延長中・長短放火当たり・通常起動当たり	◎	31000						
総数					1000	1000	1000	1000	1000	


【図 58】




【図 59】

変動番号	コマンド	変動名称	当落	変動時間 (msec)	外部通常遊技状態時				外部有利遊技状態時		
					連続予告当選	保留数 0、1	保留数 2	保留数 3	保留数 0、1	保留数 2、3	
1	01H	通常変動	はずれ	12000	H6	○	H8	H9	H10	H11	
2	02H	短縮変動1	はずれ	7000			○				
3	03H	短縮変動2	はずれ	3000				○			
24	18H	連続演出2回はずれ	はずれ	15000	○						
56	38H	開放延長中・通常変動	はずれ	7000					○		
57	39H	開放延長中・短縮変動	はずれ	2000						○	


【図 60】




【図 6 1】




【図 6 2】



【図 6 3】




【図 6 4】



【図 6 5】

(a)



(b)

1000 1002



(c)

1000 1002




1000 1002


【図 6 6】



【図 67】




【図 68】







【図 69】




【図 70】



【図 7 1】



【図 72】



(D)






図73へ


【図 7 3】




【図 7 4】




【図 7 5】




【図 76】



【図 7 7】



【図 78】



【図 79】

図柄種類	「左列」・「右列」確定図柄								総数
	1・1	2・2	3・3	4・4	5・5	6・6	7・7	8・8	
はずれリーチ	13	14	8	15	13	14	8	15	100
特定1リーチ	5	5	38	2	5	5	38	2	100
特定2リーチ	20	20	0	10	20	20	0	10	100
非特定リーチ	15	20	0	15	15	20	0	15	100
開変はずれリーチ	12	13	15	10	12	13	15	10	100
開変特定1リーチ	5	3	40	2	5	3	40	2	100
開変特定2リーチ	20	15	0	15	20	15	0	15	100
開変非特定リーチ	0	0	0	50	0	0	0	50	100

【図 80】

(a)

「左列」・「中列」・「右列」 確定図柄	再抽選前仮停止図柄								総数
	1・1・1	2・2・2	3・3・3	4・4・4	5・5・5	6・6・6	7・7・7	8・8・8	
1・1・1	70	0	0	15	0	0	0	15	100
2・2・2	0	60	0	20	0	0	0	20	100
3・3・3	5	5	70	5	5	5	0	5	100
4・4・4	0	0	0	100	0	0	0	0	100
5・5・5	0	0	0	15	70	0	0	15	100
6・6・6	0	0	0	20	0	60	0	20	100
7・7・7	5	5	0	5	5	5	70	5	100
8・8・8	0	0	0	0	0	0	0	100	100


ST1

(b)


「左列」・「中列」・「右列」 確定図柄	再抽選前仮停止図柄								総数
	1・1・1	2・2・2	3・3・3	4・4・4	5・5・5	6・6・6	7・7・7	8・8・8	
1・1・1	66	0	0	17	0	0	0	17	100
2・2・2	0	50	0	25	0	0	0	25	100
3・3・3	0	0	80	10	0	0	0	10	100
4・4・4	0	0	0	100	0	0	0	0	100
5・5・5	0	0	0	17	66	0	0	17	100
6・6・6	0	0	0	25	0	50	0	25	100
7・7・7	0	0	0	5	0	0	90	5	100
8・8・8	0	0	0	0	0	0	0	100	100

ST2


【図 8 1】




【図 8 2】



【図 83】



【図 84】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2008-099830 (JP, A)
特開2007-021090 (JP, A)
特開2005-261935 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02