

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **60833**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **109585**(51) Intcl⁷:**E04H 17/18**
A01K 3/00(22) Data zgłoszenia: **04.05.1999**

(54)

Segment ogrodzeniowy

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**06.11.2000 BUP 23/00**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**30.11.2004 WUP 11/04**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Gogolewski Paweł, Dzierżonów, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Paweł Gogolewski, Dzierżonów, PL

(57)

PL 60833 Y1

Ru 60833

Segment ogrodzeniowy

Przedmiotem wzoru użytkowego jest segment ogrodzeniowy, przeznaczony do stosowania przy ustawianiu ogrodzeń, wytyczających powierzchnie wybiegów dla mniejszych zwierząt hodowlanych.

Stosowane dotychczas ogrodzenia pastwisk i wybiegów dla zwierząt hodowlanych składają się z pionowych boków wbijanych w grunt i mocowanych do nich poziomych poprzeczek. Ogrodzenia te są nietrwałe i trudne do przestawiania przy zmianie lokalizacji pastwisk i wybiegów.

Segment ogrodzeniowy według wzoru użytkowego ma kształt prostokątnej jednolitej ramy, którą tworzą pionowe boki segmentu wraz z górną poprzeczką poziomą. Dolna część boków ramy zagięta jest w kształcie kabłąków, których końce połączone są z dolną poprzeczką poziomą. W górnej części jednego boku pionowego oraz w jego dolnej części, w narożniku między wewnętrzną powierzchnią tego boku, a górną powierzchnią górnej i dolnej poprzeczki poziomej osadzone są płytki ze szczeliną. Po przeciwnej stronie każdej płytki zamocowany jest zaczep z odcinkiem łańcucha. Ukształtowane w dolnej części seg-

mentu kabłąki, w środkowej części między łukami stanowią odcinek linii prostej.

Tego rodzaju segmenty mogą być szybko ustawiane i łączone rozłącznikiem z następnymi segmentami, jak również w taki sam sposób demontowane i przenoszone w inne miejsce, a ich kształt i budowa zabezpiecza zwierzęta przed okaleczeniem.

Segment ogrodzeniowy według wzoru użytkowego uwidoczni~~na~~ na rysunku, przedstawiający jego widok boczny.

Segment ma kształt prostokątnej ramy z zaokrąglonymi wierzchołkami, którą tworzą boki pionowe 1 i górna poprzeczka pozioma 2. Boki pionowe 1 połączone są poprzeczkami poziomymi 3, a dolne ich części zagięte są do wewnątrz w kształcie kabłąków 4, których końce połączone są dolną poprzeczką poziomą. Prawy bok pionowy 1 w górnej i dolnej części posiada trójkątne płytki 5 z otworem 7 i szczeliną 6, osadzone w narożniku między wewnętrzną powierzchnią boku pionowego 1 a górną powierzchnią górnej i dolnej poprzeczki poziomej 3. Po przeciwnej stronie każdej płytki 5 do dolnej powierzchni poprzeczki poziomej 3 i wewnętrznej powierzchni pionowego boku 1 zamocowany jest zaczep 8, na którym zawieszony jest jednym końcem odcinek łańcucha 9.

Segment ogrodzeniowy łączy się z innymi przestawnymi segmentami ogrodzeniowymi przy pomocy złącza łańcuchowego, w które zaopatrzony jest każdy segment. Po przystawieniu do pionowego boku 1 segmentu następnego segmentu, łańcuchem 9 umocowanym do zaczepu 8 owija się bok segmentu przystawionego i przewleka się jego koniec przez otwór 7 w płytce 5 i po powtórnym owinięciu boku segmentu przystawionego, jedno

ogniwo łańcucha 9 umieszczają się w szczelinie 6 płytki 5, blokując w ten sposób łańcuch 9 przed poluzowaniem się.

W ten sposób uzyskuje się szybkie i trwałe połączenie boków segmentów oraz w miarę potrzeby szybkie ich rozłączanie i ustawianie w innym miejscu.

Segment wykonany jest z rur zabezpieczonych przed korozją, a wszystkie połączenia zrealizowane są metodą spawania.

Paweł Gąsilewski

Zastrzeżenia ochronne

1. Segment ogrodzeniowy składający się z pionowych boków połączonych poziomymi poprzeczkami, z n a m i e n n y t y m, że pionowe boki (1) wraz z górną poprzeczką poziomą (2) tworzą prostokątną jednolitą ramę z zaokrąglonymi wierzchołkami, przy czym dolne części jej boków zagięte są w kształcie kabłąków (4), a ich końce połączone z dolną poprzeczką poziomą (3), natomiast w górnej części i w dolnej jednego boku pionowego (1), w naro⁹żniku między wewnętrzną powierzchnią tego boku, a górną powierzchnią górnej i dolnej poprzeczki poziomej (3) osadzone są płytki (5) ze szczeliną (6), przy czym po przeciwnej stronie każdej płytki (5) zamocowany jest zaczep (8) z odcinkiem łańcucha (9).
2. Segment ogrodzeniowy według zastrz. 1, z n a m i e n n y t y m, że kabłąki (4) w środkowej części między łukami ukształtowane są prostoliniowo.

Paweł Gopolański

Ревел Гоголевски

