


Warszawa, 21 sierpnia 1933 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

19a, 11/54

Nr 18009.

Kl. 19 a, 18.

Dominik Gembarzewski
(Lwów, Polska).

EO16 11/54

Kabłąkowata podkładka na styku szyn.

Zgłoszono 6 lipca 1931 r.

Udzielono 28 lutego 1933 r.

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest kabłąkowata podkładka, która przypojona do stopy końców szyn, schodzących się na styku, powoduje zmniejszenie uginania się szyn, wywołanego ciężarem toczących się po nich kół, i umożliwia przy zmianie temperatury wydłużanie się lub kurczenie szyn pomimo swego stałego przymocowania do nich.

Na rysunku podkładka według wynalazku jest uwidoczniona tytułem przykładu, przyczem fig. 1 przedstawia widok z боку szyn, schodzących się na styku, i przypojonej do nich podkładki, fig. 2 — przekrój poprzeczny szyny i podkładki w styku, fig. 3 — przekrój poprzeczny podkład-

ki bez szyny, i fig. 4 — widok z góry na podkładkę bez szyny.

Wycięcie ramion kabłąkowatej podkładki jest ograniczone czterema płaszczyznami bocznymi i dwiema płaszczyznami dolnymi.

Jedna z płaszczyzn bocznych oznaczona jest na fig. 4 cyframi 1, 2, 3, 4 a na fig. 2 cyframi 1', 2', 3', 4', pozostałe trzy płaszczyzny boczne leżą symetrycznie względem osi AB na fig. 1 i osi CD na fig. 4.

Płaszczyzny boczne rozchodzą się na zewnątrz po obu stronach osi AB, w celu łatwiejszego wyparcia gruzu, któryby leżał między niemi.

Obie dolne płaszczyzny podkładki prze-

cinają się w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś *CD* na fig. 4, i tworzą po obu stronach tej osi równie pochyłe, spadające nazewnątrz, co uwidocznia linja 3', 4' na fig. 2.

Pochylenie dolnych płaszczyzn naze-wnątrz powoduje łatwiejszy odpływ wody.

Zastrzeżenie patentowe.

Kabłąkowata podkładka, przypojo-nswą górną płaszczyzną od spodu do koń-ców szyn w styku, znamienna tem, że wy-

cięcie pionowych ramion kabłąka jest ogra-niczone czterema płaszczyznami (1—2—3—4), rozchodzącemi się nazewnątrz wpo-przek podkładki, oraz dwoma płaszczyznami dolnemi (3—4—5—6), rozchodzącemi się również pod kątem oraz pochyłonemi wpoprzek podkładki, przyczem wszystkie te płaszczyzny zarówno boczne, jak i dolne rozchodzą się w obie strony podłużnej osi podkładki, pokrywającej się z podłużną o-sią szyny.

Dominik Gembarzewski.

