

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19592**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **20452**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2012**

(54)

Zestaw uchwytu meblowego, podświetlanego z zasilaczem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19592

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw uchwyty meblowego, podświetlanego z zasilaczem, zasilającym diodę LED tego uchwyty, stanowiący wyposażenie elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się zarówno w kształcie samego uchwyty meblowego jak i w kształcie zasilacza doprowadzającego prąd elektryczny do diody LED, umieszczonej w tym uchwycie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy wraz z jego przewodem zasilającym w widoku perspektywicznym, fig. 2 - zasilacz tego uchwyty w widoku perspektywicznym, fig. 3 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z przodu, fig. 4 - ten sam uchwyt meblowy w widoku od spodu, fig. 5 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z góry, fig. 6 - zasilacz tego uchwyty w widoku z góry, fig. 7 - ten sam zasilacz w widoku z boku, a fig. 8 - ten sam zasilacz w widoku z boku zaopatrzonego w gniazdo wtykowe.

Uchwyt meblowy, podświetlany zestawu według wzoru przemysłowego pokazany na materiale ilustracyjnym fig. 1 oraz na rysunku fig. 3 - 5 ma kształt bryły utworzonej z metalowego korpusu wewnątrz wydrążonego, o profilu odwróconego ostrosłupa ściętego, który w widoku góry ma profil ramki kwadratowej, wewnątrz której umieszczona jest wkładka kwadratowa ze szkła białego matowego, natomiast w płaskim kwadratowym dnie tego korpusu metalowego w osi jego symetrii wykonany jest jeden nagwintowany otwór montażowy, a w jednym jego narożu okrągły otwór, z którego wystaje na zewnątrz przewód zasilający, połączony z diodą „LED” umieszczoną wewnątrz korpusu tego uchwyty, którego drugi koniec zaopatrzony jest w walcową wtyczkę.

Z kolei zasilacz tego uchwyty ma kształt bryły o profilu zbliżonym do spłaszczonego prostopadłościanu o podstawie prostokąta z zaokrąglonym jednym krótszym jego bokiem, posiadającym okrągłe gniazdo wtykowe, przy czym górna jego powierzchnia posiada wysuwną jej część przysłaniającą umieszczone pod nią baterie zasilające diodę LED, osadzoną w korpusie uchwyty meblowego, natomiast przeciwległa powierzchnia zaopatrzona jest w samoprzylepny element taśmowy typu „rzep”.

Po uprzednim zamocowaniu uchwyty meblowego do odpowiedniego elementu meblowego i przyklejeniu do niego zasilacza, wtyczkę walcową jego przewodu zasilającego osadza się w gnieździe tego zasilacza, połączonych z umieszczonymi w nim bateriami, w wyniku czego następuje doprowadzenie prądu do diod LED osadzonych w korpusie uchwyty powodując podświetlenie jego górnej wkładki szklanej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw uchwyty meblowego, podświetlanego z zasilaczem, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 8 charakteryzuje się tym, że

- uchwyt meblowy tego zestawu ma kształt bryły utworzonej z korpusu wewnątrz wydrążonego, o profilu odwróconego ostrosłupa ściętego, który w widoku z góry ma profil ramki kwadratowej, wewnątrz której umieszczona jest wkładka kwadratowa, natomiast w płaskim kwadratowym dnie tego korpusu w osi jego symetrii wykonany jest jeden nagwintowany otwór montażowy, a w jednym jego narożu okrągły otwór, z którego wystaje na zewnątrz przewód zasilający, połączony z diodą „LED” umieszczoną wewnątrz korpusu tego uchwyty, którego drugi koniec zaopatrzony jest w walcową wtyczkę, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1 oraz na rysunku fig. 3 - 5, natomiast
- zasilacz tego zestawu ma kształt bryły o profilu zbliżonym do spłaszczonego prostopadłościanu o podstawie prostokąta z zaokrąglonym jednym krótszym jego bokiem, posiadającym okrągłe gniazdo wtykowe, przy czym górna jego powierzchnia posiada wysuwną jej część przysłaniającą umieszczone pod nią baterie zasilające diodę LED, osadzoną w korpusie uchwyty meblowego, natomiast przeciwległa powierzchnia zaopatrzona jest w samoprzylepny element taśmowy, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 2 oraz na rysunku fig. 6 - 8.

Ilustracja wzoru



