

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2013145672/12, 14.03.2012

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:

14.03.2011 FR 11/00758;

08.12.2011 FR 1161321

(43) Дата публикации заявки: 20.04.2015 Бюл. № 11

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 14.10.2013

(86) Заявка РСТ:

EP 2012/054470 (14.03.2012)

(87) Публикация заявки РСТ:

WO 2012/123499 (20.09.2012)

Адрес для переписки:

109012, Москва, ул. Ильинка, 5/2, ООО
"Союзпатент"

(71) Заявитель(и):

СПОРТИ Фабиен (FR),**РЁКЕ Фабрис (FR),****ЛОРАН Оливье (FR)**

(72) Автор(ы):

СПОРТИ Фабиен (FR),**РЁКЕ Фабрис (FR),****ЛОРАН Оливье (FR)**(54) **РЕВЕРСИВНЫЙ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОСТЕЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

(57) Формула изобретения

1. Элемент постельной принадлежности, содержащий первую главную большую сторону, противоположную второй главной большой стороне, при этом в направлении своей длины элемент постельной принадлежности разделен на участки, которые ограничивают:

- на уровне первой главной большой стороны - первые последовательные приемные зоны (A1-A7), первая последовательность (A1-A7) которых образует первую опорную зону элемента постельной принадлежности и вторая обратная последовательность (A7-A1) которых образует вторую опорную зону элемента постельной принадлежности;

- на уровне второй главной большой стороны - вторые последовательные приемные зоны (B1-B7), первая последовательность (B1-B7) которых образует третью опорную зону элемента постельной принадлежности и вторая обратная последовательность (B7-B1) которых образует четвертую опорную зону элемента постельной принадлежности;

при этом участки элемента постельной принадлежности, ограничивающие эти приемные зоны, имеют разные механические характеристики, а указанные опорные зоны имеют четыре разных приемных профиля,

причем элемент постельной принадлежности содержит два наружных слоя (3, 4; 13, 14; 103, 104; 203, 204), разделенных промежуточным слоем (5; 15; 105; 205).

2. Элемент по п. 1, в котором промежуточный слой (5) является моноблочным, тогда как каждый из наружных слоев (3, 4) состоит из двух блоков, расположенных рядом в

направлении длины и имеющих разные механические характеристики.

3. Элемент по п. 2, в котором промежуточный слой (5) имеет ряд выступов, придающих промежуточному слою толщину, которая меняется от одного участка элемента к другому.

4. Элемент по п. 1, в котором наружные слои (103, 104) являются моноблочными, тогда как промежуточный слой (105) состоит из двух блоков.

5. Элемент по п. 4, в котором два блока (111; 112) промежуточного слоя имеют одинаковую форму.

6. Элемент по п. 5, в котором два блока (111; 112) имеет перекрывающиеся друг друга концевые части.

7. Элемент по п. 1, в котором участки элемента постельной принадлежности, образующие приемные зоны, выполнены из мягкого пеноматериала, или из уплотненного пеноматериала, или из пенополиуретана высокой плотности, или из пеноматериала с запоминанием формы, или из латекса, или содержат карман или карманы, в которых находятся пружины из металла, или пружины из пластика, или пружины из пеноматериала, или содержат карман или карманы, заполненные водой или воздухом.

8. Элемент по п. 1, выполненный в виде матраса.

9. Элемент по п. 1, выполненный в виде намотасника.

10. Элемент по п. 1, выполненный в виде основания.

11. Двойной матрас, содержащий два элемента по п. 8, соединенных между собой общим чехлом.