

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5979689号

(P5979689)

(45) 発行日 平成28年8月24日 (2016. 8. 24)

(24) 登録日 平成28年8月5日 (2016. 8. 5)

(51) Int. Cl.

F 1

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

A 6 3 F 7/02 3 2 O

A 6 3 F 7/02 3 1 5 Z

請求項の数 3 (全 144 頁)

(21) 出願番号 特願2015-175582 (P2015-175582)
 (22) 出願日 平成27年9月7日 (2015. 9. 7)
 (62) 分割の表示 特願2014-32206 (P2014-32206)
 の分割
 原出願日 平成22年3月31日 (2010. 3. 31)
 (65) 公開番号 特開2016-5665 (P2016-5665A)
 (43) 公開日 平成28年1月14日 (2016. 1. 14)
 審査請求日 平成27年10月7日 (2015. 10. 7)

(73) 特許権者 000148922
 株式会社大一商会
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地
 (72) 発明者 市原 高明
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
 会社大一商会内
 (72) 発明者 林 勝彦
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
 会社大一商会内

審査官 阿部 知

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

始動条件の成立に基づき複数の図柄情報を変動表示する変動表示ゲームを実行可能な可
 変表示装置を備え、

前記変動表示ゲームによって変動表示された前記複数の図柄情報の表示結果として予め
 定められた特定表示結果となった場合に、遊技者に利益を付与する利益付与状態に制御す
 る遊技機において、

前記変動表示ゲームによって前記複数の図柄情報が変動表示されてから表示結果が表示
 される前段階において、少なくとも1つの図柄情報の変動表示が継続される特定期間に特
 定キャラクタを表示して前記特定キャラクタによる演出を実行可能な特定キャラクタ導出
 手段と、

前記始動条件の成立を所定数まで始動記憶として記憶可能な始動情報記憶手段と、

前記始動情報記憶手段に記憶される前記始動記憶を遊技者が視認可能となるように表示
 する始動記憶表示手段と、

前記記憶される前記始動記憶に基づく前記変動表示ゲームが実行される以前に、前記記
 憶される始動記憶に基づく前記変動表示ゲームの表示結果が前記特定表示結果となるかを
 判定する事前判定手段と、

前記事前判定手段によって前記特定表示結果となる判定が行われた始動記憶に基づく前
 記変動表示ゲームよりも以前の変動表示ゲーム中に先行演出を実行するか否かを決定する
 先行演出決定手段と、を備え、

10

20

前記特定キャラクタ導出手段は、

前記先行演出決定手段による前記先行演出を実行する決定に基づいて、前記先行演出が実行される前記変動表示ゲームの前記特定期間中に前記事前判定手段によって前記特定表示結果となる判定が行われた前記始動記憶に対して前記特定キャラクタによる演出を実行して前記始動記憶の表示態様を特定の表示態様に変更表示し、変更表示された前記始動記憶に基づく前記変動表示ゲームの表示結果が前記特定表示結果となる可能性を示唆する先行型示唆演出と、

前記変動表示ゲームが実行された際に、実行された前記変動表示ゲームの前記特定期間中に前記特定キャラクタによる演出を実行し、実行された前記変動表示ゲームの表示結果が前記特定表示結果となる可能性を示唆する現在型示唆演出と、 10
を実行可能であり、

前記先行型示唆演出において前記特定キャラクタによる演出に基づいて変更表示される前記特定の表示態様は、複数種類の表示態様のうちいずれかの表示態様で表示されることを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の遊技機において、音の出力にかかる制御を行う音出力制御手段をさらに備えることを特徴とする遊技機。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載の遊技機において、所定の発光演出が行われるランプ装置をさらに備えることを特徴とする遊技機。 20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称する）や回胴式遊技機（一般的に「パチスロ機」とも称する）等の遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

遊技機として、遊技盤の前面に形成された遊技領域に遊技媒体としての遊技球を打ち込むことにより遊技を行うものがある。さらに、遊技領域に図柄等を変動表示可能な表示装置（例えば、液晶表示装置）を備え、遊技領域に設けられた始動口に遊技球が入賞したことにもとづいて図柄の変動表示を実行し、大当たり図柄が導出表示されたことにもとづいて遊技者に所定の利益を付与する大当たり遊技状態に制御可能となるように構成されたものがある。 30

【0003】

表示装置には図柄の他にも始動口に遊技球が入賞したが未だ変動表示を開始する条件が成立せずに保留の状態とされている保留変動表示制御を個々に表示し、保留変動表示制御の個数を遊技者に通知している。

【0004】

このような遊技機において、始動口に遊技球が入賞したときに大当たりとなるか否かの判定を行い、該判定結果に基づいて表示装置における保留変動表示制御の表示態様を通常とは異なる態様で表示し、大当たりとなる可能性が高いことを通知する保留予告をするものがあった（例えば特許文献 1）。 40

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献 1】 特開 2010-5262 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、保留予告されなかった場合、遊技興趣を低下させるおそれがあった。 50

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記した目的を達成するために、請求項1に係る発明においては、始動条件の成立に基づき複数の図柄情報を変動表示する変動表示ゲームを実行可能な可変表示装置を備え、前記変動表示ゲームによって変動表示された前記複数の図柄情報の表示結果として予め定められた特定表示結果となった場合に、遊技者に利益を付与する利益付与状態に制御する遊技機において、前記変動表示ゲームによって前記複数の図柄情報が変動表示されてから表示結果が表示される前段階において、少なくとも1つの図柄情報の変動表示が継続される特定期間に特定キャラクタを表示して前記特定キャラクタによる演出を実行可能な特定キャラクタ導出手段と、前記始動条件の成立を所定数まで始動記憶として記憶可能な始動情報記憶手段と、前記始動情報記憶手段に記憶される前記始動記憶を遊技者が視認可能となるように表示する始動記憶表示手段と、前記記憶される前記始動記憶に基づく前記変動表示ゲームが実行される以前に、前記記憶される始動記憶に基づく前記変動表示ゲームの表示結果が前記特定表示結果となるかを判定する事前判定手段と、前記事前判定手段によって前記特定表示結果となる判定が行われた始動記憶に基づく前記変動表示ゲームよりも以前の変動表示ゲーム中に先行演出を実行するか否かを決定する先行演出決定手段と、を備え、前記特定キャラクタ導出手段は、前記先行演出決定手段による前記先行演出を実行する決定に基づいて、前記先行演出が実行される前記変動表示ゲームの前記特定期間中に前記事前判定手段によって前記特定表示結果となる判定が行われた前記始動記憶に対して前記特定キャラクタによる演出を実行して前記始動記憶の表示態様を特定の表示態様に変更表示し、変更表示された前記始動記憶に基づく前記変動表示ゲームの表示結果が前記特定表示結果となる可能性を示唆する先行型示唆演出と、前記変動表示ゲームが実行された際に、実行された前記変動表示ゲームの前記特定期間中に前記特定キャラクタによる演出を実行し、実行された前記変動表示ゲームの表示結果が前記特定表示結果となる可能性を示唆する現在型示唆演出と、を実行可能であり、前記先行型示唆演出において前記特定キャラクタによる演出に基づいて変更表示される前記特定の表示態様は、複数種類の表示態様のうちいずれかの表示態様で表示されることを特徴とする。

【発明の効果】

【0010】

このように、本発明によれば、遊技興趣の低下を抑止できる。

【図面の簡単な説明】

【0011】

【図1】実施形態に係るパチンコ機の外枠に対して本体枠を開放し、本体枠に対して扉枠を開放した状態を示す斜視図である。

【図2】パチンコ機の正面図である。

【図3】パチンコ機の側面図である。

【図4】パチンコ機の平面図である。

【図5】パチンコ機の背面図である。

【図6】パチンコ機を構成する外枠、本体枠、遊技盤、扉枠の後方から見た分解斜視図である。

【図7】パチンコ機を構成する外枠、本体枠、遊技盤、扉枠の前方から見た分解斜視図である。

【図8】外枠の正面斜視図である。

【図9】外枠の正面から見た分解斜視図である。

【図10】外枠の正面図である。

【図11】外枠の背面図である。

【図12】図10のB-B断面図(A)と図12(A)のC-C断面図(B)、D-D断面

10

20

30

40

50

図（C）、E－E断面図（D）である。

【図13】本体枠の上軸支金具と外枠の上支持金具との脱着構造を説明するための斜視図である。

【図14】外枠の上支持金具の裏面に設けられるロック部材の取付状態を示す分解斜視図（A）と下方から見た斜視図（B）である。

【図15】軸支ピンとロック部材との関係を説明するための上支持金具部分の裏面図である。

【図16】ロック部材の作用を説明するための上支持金具部分の裏面図である。

【図17】扉枠の正面図である。

【図18】扉枠の背面図である。

10

【図19】扉枠を右前方から見た斜視図である。

【図20】扉枠を左前方から見た斜視図である。

【図21】扉枠の正面から見た分解斜視図である。

【図22】扉枠の背面から見た分解斜視図である。

【図23】（A）は扉枠ベースユニットの正面斜視図であり、（B）は扉枠ベースユニットの背面斜視図である。

【図24】扉枠ベースユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図25】扉枠ベースユニットを分解して後ろから見た分解斜視図である。

【図26】扉枠ベースユニットにおけるサイドスピーカ電飾ユニットの左ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

20

【図27】図26を後ろから見た分解斜視図である。

【図28】扉枠ベースユニットにおけるサイドスピーカ電飾ユニットの右ユニットを分解して前から見た分解斜視図である。

【図29】図28を後ろから見た分解斜視図である。

【図30】扉枠ベースユニットにおける球送りユニットを分解して示す分解斜視図である。

【図31】（A）は扉枠ベースユニットにおけるジョイントユニットの部分を拡大して示す斜視図であり、（B）はジョイントユニットを分解して示す分解斜視図である。

【図32】（A）はトッランプ電飾ユニットの正面斜視図であり、（B）はトッランプ電飾ユニットの背面斜視図である。

30

【図33】トッランプ電飾ユニットを斜め前下から示す斜視図である。

【図34】（A）はトッランプ電飾ユニットを主な構成毎に分解して前から示す分解斜視図であり、（B）は（A）を後から示す分解斜視図である。

【図35】トッランプ電飾ユニットにおけるトッランプリフレクタユニットを分解してトッランプベースと共に前から示す分解斜視図である。

【図36】図35を後から示す分解斜視図である。

【図37】トッランプ電飾ユニットにおける左回転灯を分解して示す分解斜視図である。

【図38】トッランプ電飾ユニットにおける右回転灯を分解して示す分解斜視図である。

40

【図39】トッランプ電飾ユニットにおける中央回転灯を分解して示す分解斜視図である。

【図40】皿ユニットの正面斜視図である。

【図41】皿ユニットの背面斜視図である。

【図42】皿ユニットの平面図である。

【図43】図42におけるA－A断面図である。

【図44】皿ユニットの皿奥板を取外した状態で示す背面図である。

【図45】皿ユニットの皿奥板及び貸球ユニットを取外した状態で後から示す斜視図である。

【図46】皿ユニットを主な構成部品毎に分解して前から示す分解斜視図である。

50

- 【図４７】図４６を後ろから示す分解斜視図である。
- 【図４８】皿ユニットにおける皿ユニット本体を分解して前から示す分解斜視図である。
- 【図４９】図４８を後ろから示す分解斜視図である。
- 【図５０】皿ユニットにおける第一球抜き機構を示す背面図である。
- 【図５１】皿ユニットにおける第二球抜き機構を後から示す斜視図である。
- 【図５２】皿ユニットにおける操作ボタンユニットを分解して示す分解斜視図である。
- 【図５３】皿ユニットにおける操作ボタンユニットの操作ボタンユニット基板を取外した状態の底面図である。
- 【図５４】皿ユニットにおける操作ボタンユニットのメインボタンを下から示す底面斜視図である。 10
- 【図５５】皿ユニットにおける操作ボタンユニットのメインボタンを分解して示す分解斜視図である。
- 【図５６】扉枠に取付けられたハンドル装置の断面図である。
- 【図５７】ハンドル装置を構成する操作ハンドル部とジョイントユニットとの関係を示す斜視図である。
- 【図５８】ハンドル装置における操作ハンドル部の分解斜視図である。
- 【図５９】操作ハンドル部とジョイントユニットの動作を説明するための動作図である。
- 【図６０】ハンドル装置と本体枠に設けられる打球発射装置との関係を示す斜視図である。
- 【図６１】ハンドル装置と打球発射装置とを連結する状態を説明するための断面図である 20
- 【図６２】（Ａ）は皿ユニット内での遊技球の流れを示す説明図であり、（Ｂ）は皿ユニット内での第二球抜き口と遊技球の流れとの関係を示す説明図である。
- 【図６３】皿ユニットにおける横長の球流入口と貯留皿との関係を示す説明図である。
- 【図６４】ガラスユニットの正面斜視図である。
- 【図６５】ガラスユニットを分解して前から示す分解斜視図である。
- 【図６６】図６５を後から示す分解斜視図である。
- 【図６７】部品を取付ける前の本体枠主体の正面図である。
- 【図６８】部品を取付ける前の本体枠主体の背面図である。
- 【図６９】部品を取付ける前の本体枠主体の側面図である。 30
- 【図７０】部品を取付ける前の本体枠主体の背面から見た斜視図である。
- 【図７１】部品を取付けた本体枠の前方から見た斜視図である。
- 【図７２】部品を取付けた本体枠を外枠に軸支した状態を前方から見た斜視図である。
- 【図７３】部品を取付けた本体枠の背面図である。
- 【図７４】部品を取付けた本体枠の背面から見た斜視図である。
- 【図７５】パチンコ機の中程（主制御基板ボックス部分）の水平線で切断したパチンコ機の断面平面図である。
- 【図７６】遊技盤の正面から見た斜視図である。
- 【図７７】遊技盤の正面図である。
- 【図７８】遊技盤の背面図である。 40
- 【図７９】遊技盤の平面図である。
- 【図８０】遊技盤に形成される取り外し防止機構部分の拡大斜視図である。
- 【図８１】遊技盤の取り外し防止機構に対する本体枠側の構造を示す本体枠の部分斜視図である。
- 【図８２】遊技盤における前構成部材、遊技パネル、及びパネルホルダを組立てた状態で縦方向に切断して示す断面図である。
- 【図８３】遊技盤を主に構成する前構成部材、遊技パネル、及びパネルホルダ等を分解して斜め前から見た分解斜視図である。
- 【図８４】図８３を斜め後から見た分解斜視図である。
- 【図８５】盤用基板ホルダに主制御基板ボックスを固定した状態で斜め後から示す斜視図 50

である。

【図 8 6】図 8 5 を盤用基板ホルダ、ドロワホルダ、及び主制御基板ボックスに分解して斜め後から示す分解斜視図である。

【図 8 7】遊技盤における機能表示ユニットの分解斜視図の概略図である。

【図 8 8】機能表示シールの概略図である。

【図 8 9】遊技窓を介して遊技盤の機能表示シールを見た部分図である。

【図 9 0】打球発射装置の全体の斜視図 (A) , 発射モータ部分を取り外した状態の斜視図 (B) である。

【図 9 1】打球発射装置の分解斜視図である。

【図 9 2】打球発射装置と発射レールとの関係を示す正面図 (A) , 発射モータ部分の斜視図 (B) である。 10

【図 9 3】操作ハンドル部を操作していない状態における打球発射装置と発射レールとの関係を示す背面図である。

【図 9 4】操作ハンドル部を操作している状態における打球発射装置と発射レールとの関係を示す背面図である。

【図 9 5】打球発射装置に設けられるスライド部材の平面図 (A) , 正面図 (B) , 正面から見た斜視図 (C) , 正面図 (B) の A-A 断面図 (D) である。

【図 9 6】賞球タンクの斜視図 (A) 、平面図 (B) 、側面図 (C) である。

【図 9 7】従来の賞球タンク (A) , (B) と本実施形態に係る賞球タンク (C) との排出口部分における球の圧力状態を示す平面図である。 20

【図 9 8】賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、賞球ユニット、及び満タンユニットの関係を示すパチンコ機 1 の背面側から見た斜視図である。

【図 9 9】賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、賞球ユニット、及び満タンユニットの関係を示すパチンコ機 1 の正面側から見た斜視図である。

【図 1 0 0】タンクレール部材の下流部と球通路ユニットの上流部との関係を示す断面図 (A) と平面図 (B) である。

【図 1 0 1】本体枠と球通路ユニット及び賞球ユニットとの関係を示す分解斜視図である。

【図 1 0 2】球通路ユニット及び賞球ユニットとの関係を示す背面図である。

【図 1 0 3】球通路ユニットの背面から見た斜視図である。 30

【図 1 0 4】球通路ユニットの正面図である。

【図 1 0 5】球通路ユニットと賞球ユニットとの連結構造を説明するための側面図である。

【図 1 0 6】賞球ユニットの背面側から見た分解斜視図である。

【図 1 0 7】払出モータと払出部材としてのスプロケットとの関係を説明するための背面図である。

【図 1 0 8】賞球ユニットの通路と駆動関係を説明するための背面図である。

【図 1 0 9】図 1 0 8 の A-A 断面図である。

【図 1 1 0】賞球ユニットと満タンユニットとの関係を示す斜視図である。

【図 1 1 1】満タンユニットの斜視図である。 40

【図 1 1 2】満タンユニットの正面から見た分解斜視図である。

【図 1 1 3】満タンユニットの背面から見た分解斜視図である。

【図 1 1 4】満タンユニットとファール口との関係を示す一部破断斜視図である。

【図 1 1 5】満タンユニットに設けられる底面揺動板部分で切断した横断面図である。

【図 1 1 6】満タンユニットとファール口との関係を示す断面図である。

【図 1 1 7】錠装置と本体枠との関係を示す背面斜視図である。

【図 1 1 8】錠装置の本体枠への掛け止め構造を示す拡大側方断面図である。

【図 1 1 9】パチンコ機の縦方向中央よりやや下方の位置で水平方向に切断した一部断面図である。

【図 1 2 0】錠装置と本体枠の側壁との詳細な関係を示す拡大断面図である。 50

- 【図121】錠装置の側面図（A）、前面側から見た斜視図（B）である。
- 【図122】錠装置の背面側から見た斜視図（A）、錠装置のコ字状基体の内部に摺動自在に設けられるガラス扉用摺動杆と本体枠用摺動杆の斜視図（B）、（C）である。
- 【図123】錠装置の分解斜視図である。
- 【図124】ガラス扉用摺動杆と本体枠用摺動杆の作用を説明するための正面図である。
- 【図125】不正防止部材の作用を説明するための正面図である。
- 【図126】基板ユニットを背面側から見た斜視図である。
- 【図127】基板ユニットの背面側から見た分解斜視図である。
- 【図128】基板ユニットを前面側から見た斜視図である。
- 【図129】基板ユニットの前面側から見た分解斜視図である。 10
- 【図130】基板ユニットの主体をなす枠用基板ホルダの前面側から見た正面図である。
- 【図131】枠用基板ホルダの背面図である。
- 【図132】基板ユニットの背面図である。
- 【図133】払出制御基板ボックス及び端子基板ボックスを取り外した状態の基板ユニットの背面図である。
- 【図134】基板ユニットに設けられる各基板の接続関係を示す平面図である。
- 【図135】基板ユニットと遊技盤との電気的な接続を示す概略図である。
- 【図136】払出制御基板と基板ユニットとの配線等を示すパチンコ機の背面図の一部である。
- 【図137】図138の断面図の断面箇所を説明するための遊技盤の正面図である。 20
- 【図138】図137のC-C断面図である。
- 【図139】パチンコ機におけるカバー体を開放した状態の背面から見た斜視図である。
- 【図140】パチンコ機の側面図である。
- 【図141】パチンコ機におけるカバー体の開放側から見た斜視図である。
- 【図142】パチンコ機におけるカバー体の軸支側から見た斜視図である。
- 【図143】パチンコ機の背面図である。
- 【図144】カバー体の下辺部と重合当接する払出制御基板ボックスの斜視図である。
- 【図145】図143のA-A断面図である。
- 【図146】図143のB-B断面図である。
- 【図147】図143のC-C断面図である。 30
- 【図148】遊技盤の正面図である。
- 【図149】遊技盤を斜め右前から見た斜視図である。
- 【図150】遊技盤を斜め左前から見た斜視図である。
- 【図151】遊技盤を斜め後から見た斜視図である。
- 【図152】遊技盤を上下方向の略中央で水平方向に切断した断面図である。
- 【図153】遊技盤を構成する主な部材毎に分解して斜め前から見た斜視図である。
- 【図154】遊技盤を構成する主な部材毎に分解して斜め後から見た斜視図である。
- 【図155】遊技盤における表ユニットを前から見た斜視図である。
- 【図156】遊技盤における表ユニットを後から見た斜視図である。
- 【図157】アタッカユニットを前から見た斜視図である。 40
- 【図158】アタッカユニットを後から見た斜視図である。
- 【図159】アタッカユニットを主要な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。
- 【図160】アタッカユニットにおける各開閉駆動機構を示す斜視図である。
- 【図161】センター役物の奥板を外した状態で斜め前から見た分解斜視図である。
- 【図162】センター役物の奥板を外した状態で斜め後から見た分解斜視図である。
- 【図163】裏ユニットにおける裏前ユニットを前から見た斜視図である。
- 【図164】裏前ユニットを後から見た斜視図である。
- 【図165】裏前ユニットを主要な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。
- 【図166】裏前ユニットを主要な部材毎に分解して後から見た分解斜視図である。
- 【図167】裏ユニットにおける裏後ユニットを斜め前から見た斜視図である。 50

- 【図168】裏ユニットにおける裏後ユニットを斜め後から見た斜視図である。
- 【図169】裏後ユニットを主要な部材毎に分解して斜め前から見た分解斜視図である。
- 【図170】裏後ユニットを主要な部材毎に分解して斜め後から見た分解斜視図である。
- 【図171】裏ユニットにおける裏後ユニットの上部可動装飾体を斜め前から見た斜視図である。
- 【図172】裏ユニットにおける裏後ユニットの上部可動装飾体ユニットを斜め後から見た斜視図である。
- 【図173】上部可動装飾体ユニットを主要な部材毎に分解して斜め前から見た分解斜視図である。
- 【図174】上部可動装飾体ユニットを主要な部材毎に分解して斜め後から見た分解斜視図である。 10
- 【図175】上部可動装飾体ユニットのユニットベースとスライダカバーを省略した状態で示す平面図である。
- 【図176】上部可動装飾体ユニットにおける本体ユニットと、星ユニットとの関係を示す正面図である。
- 【図177】上部可動装飾体ユニットにおけるLEDの配置を示す正面図である。
- 【図178】上部可動装飾体ユニットの動きを示す説明図である。
- 【図179】サイド可動装飾体ユニットを示す正面図である。
- 【図180】サイド可動装飾体ユニットの動きを示す説明図である。
- 【図181】下部可動装飾体ユニットのユニットベースカバーと後昇降ベースを外した状態で示す背面図である。 20
- 【図182】図181を斜め後から見た斜視図である。
- 【図183】下部可動装飾体ユニットの動きを示す説明図である。
- 【図184】下部可動装飾体ユニットにおけるLEDの配置を示す説明図である。
- 【図185】裏箱本体を周辺基板ボックスと共に切断して平面断面図である。
- 【図186】遊技盤における主な装飾基板の位置を示す正面図である。
- 【図187】遊技盤における上部可動装飾体ユニットの動きを示す正面図である。
- 【図188】図187に続く上部可動装飾体ユニットの動きを示す正面図である。
- 【図189】図188に続く上部可動装飾体ユニットの動きを示す正面図である。
- 【図190】遊技盤におけるサイド可動装飾体の動きを示す正面図である。 30
- 【図191】遊技盤における下部可動装飾体の動きを示す正面図である。
- 【図192】図191に続く下部可動装飾体の動きを示す正面図である。
- 【図193】主基板及び周辺基板のブロック図である。
- 【図194】(a)は、同実施の形態の主制御MPUによって実行されるメイン処理についてその手順を示すフローチャート。(b)は、同実施の形態の主制御MPUによって定期的に行われる割り込み処理についてその手順を示すフローチャート。
- 【図195】主基板に搭載されるCPUにより実行される特別図柄プロセス処理を示すフローチャートである。
- 【図196】特別図柄プロセス処理における第一始動口通過処理を示すフローチャートである。 40
- 【図197】特別図柄プロセス処理における第二始動口通過処理を示すフローチャートである。
- 【図198】同実施の形態の主制御MPUによって実行される演出事前判定処理についてその手順を示すフローチャートである。
- 【図199】同実施の形態の主制御MPUによって実行される演出事前判定処理にて用いられる事前判定テーブルである。
- 【図200】特別図柄プロセス処理における第一特別図柄プロセス処理を示すフローチャートである。
- 【図201】特別図柄プロセス処理における第一特別図柄通常処理についてその手順を示すフローチャートである。 50

【図 2 0 2】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される当り判定処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 0 3】(A) 同実施の形態の主制御 M P U によって実行される当り判定処理にて用いられる当り判定テーブルであり、(B) 同実施の形態の主制御 M P U によって実行される第一特別図柄停止図柄設定処理にて用いられる図柄決定テーブルである。

【図 2 0 4】特別図柄プロセス処理における第一特別図柄停止図柄設定処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 0 5】特別図柄プロセス処理における第一変動パターン設定処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 0 6】特別図柄プロセス処理における第一特別図柄変動処理についてその手順を示すフローチャートである。

10

【図 2 0 7】特別図柄プロセス処理における第一特別図柄停止処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 0 8】同実施の形態の周辺制御 M P U によって実行されるサブメイン処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 0 9】同実施の形態の周辺制御 M P U によって実行される 1 6 m s 定常処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 1 0】同実施の形態の主制御 M P U によって実行される事前判定コマンド受信処理についてその手順を示すフローチャートである。

【図 2 1 1】同実施の形態の周辺制御 M P U によって実行される演出制御処理についてその手順を示すフローチャートである。

20

【図 2 1 2】保留予告の一例を示す説明図である。

【図 2 1 3】保留予告の変形例を示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0 0 1 2】

[1 . パチンコ機の全体構造]

以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について、図面を参照して説明する。まず、図 1 乃至図 7 を参照して実施形態に係るパチンコ機の全体について説明する。図 1 は実施形態に係るパチンコ機の外枠に対して本体枠を開放し、本体枠に対して扉枠を開放した状態を示す斜視図であり、図 2 はパチンコ機の正面図であり、図 3 はパチンコ機の側面図であり、図 4 はパチンコ機の平面図であり、図 5 はパチンコ機の背面図であり、図 6 はパチンコ機を構成する外枠、本体枠、遊技盤、扉枠の後方から見た分解斜視図であり、図 7 はパチンコ機を構成する外枠、本体枠、遊技盤、扉枠の前方から見た分解斜視図である。

30

【0 0 1 3】

図 1 乃至図 7 において、本実施形態に係るパチンコ機 1 は、遊技ホールの島（図示しない）に設置される外枠 2 と、外枠 2 に開閉自在に軸支され且つ遊技盤 4 を装着し得る本体枠 3 と、本体枠 3 に開閉自在に軸支され且つ遊技盤 4 に形成されて球が打ち込まれる遊技領域 6 0 5 を遊技者が視認し得る遊技窓 1 0 1 とその遊技窓 1 0 1 の下方に配置され且つ遊技の結果によって払出される球を貯留する貯留皿としての皿ユニット 3 0 0 とを備えた扉枠 5 と、を備えて構成されている。

40

【0 0 1 4】

外枠 2 には、その下方前方に装飾カバー板 1 5 を補強するカバー補強金具 1 4 が固着されている。また、本体枠 3 には、上記したように遊技盤 4 が着脱自在に装着し得る他に、その裏面下部に打球発射装置 6 5 0 と、遊技盤 4 を除く扉枠 5 や本体枠 3 に設けられる電氣的部品を制御するための各種の制御基板や電源基板 1 1 3 6 等が一纏めに設けられている基板ユニット 1 1 0 0 が取付けられ、本体枠 3 の後面開口 5 8 0 （図 6 を参照）を覆うカバー体 1 2 5 0 が着脱自在に設けられている。更に、扉枠 5 には、上記した皿ユニット 3 0 0 の他に、遊技窓 1 0 1 を閉塞するようにガラスユニット 4 5 0 と、ハンドル装置 4 0 0 とが設けられている。そして、本実施形態の特徴は、扉枠 5 に設けられる皿ユニット

50

300が1つであり、しかも、従来は本体枠3に設けられていたハンドル装置400が扉枠5に設けられ、また、扉枠5と本体枠3とが正面から見て略同じ方形の大きさであるため、正面から本体枠3が視認できなくした点である。以下、パチンコ機1を構成する部材について詳細に説明する。

【0015】

[1-1. 外枠]

外枠2について、主として図8乃至図12を参照して説明する。図8は、外枠2の正面斜視図であり、図9は、同外枠2の正面から見た分解斜視図であり、図10は、同外枠2の正面図であり、図11は、同外枠2の背面図であり、図12は、図10のB-B断面図際に、RAMクリアスイッチ624aを操作したりすることができる。そして、この接続操作作用開口1255の内側には、立壁1257や当接突起1258が形成されて主制御基板ボックス624との間に隙間が生じないようにされているので、接続操作作用開口1255からピアノ線等を挿入して遊技盤4の裏面に対する不正行為を防止することができる。

10

【0016】

更に、カバー体1250は、閉じた状態で、その背面側が賞球タンク720の最後端部、及びタンクレール部材740の後端壁と側方から見たときに同一垂直面となっているため、パチンコ機1の背面から見たときに、背面側の上部から下方までに凹凸がなく、きわめてスッキリした形状となっており、パチンコ機1を運搬するとき全体が厚みが均一で把握し易いため、積み込みや重ね合わせ作業が行い易く、また、実際に遊技場の島台に設置する際も、背向列設されるパチンコ機1の背面において、相手方のパチンコ機の背面に突出する配線等を気にすることなく、きわめてスムーズに設置することができる。

20

【0017】

[2. 遊技盤の詳細構成]

続いて、本実施形態のパチンコ機1における遊技盤4の詳細な構成について、図148乃至図154を参照して説明する。図148は遊技盤の正面図であり、図149は遊技盤を斜め右前から見た斜視図であり、図150は遊技盤を斜め左前から見た斜視図である。図151は遊技盤を斜め後から見た斜視図であり、図152は遊技盤を上下方向の略中央で水平方向に切断した断面図である。更に、図153は遊技盤を構成する主な部材毎に分解して斜め前から見た斜視図であり、図154は遊技盤を構成する主な部材毎に分解して斜め後から見た斜視図である。また、図155は遊技盤における表ユニットを前から見た斜視図であり、図156は遊技盤における表ユニットを後から見た斜視図である。

30

【0018】

図示するように、本実施形態のパチンコ機1における遊技盤4は、外レール602及び内レール603を有し、遊技者が操作ハンドル部461を操作することで遊技媒体としての遊技球（単に「球」とも称す）が打ち込まれる遊技領域605の外周を区画形成する枠状の前構成部材601と、前構成部材601の後側で遊技領域605を閉鎖するように配置される透明板状の遊技パネル600と、遊技パネル600の外周を覆うと共に遊技パネル600を前側から着脱可能に保持し、前構成部材601の後側に取付けられる枠状のパネルホルダ630と、遊技領域605の外側でアウト口606よりも右側の前構成部材601下部に配置された機能表示ユニット640と、機能表示ユニット640の前面に貼り付けられる機能表示シール649と、を備えている。

40

【0019】

この遊技盤4は、主に遊技パネル600の前面側に配置される表ユニット2000と、遊技パネル600の後面側に配置される裏ユニット3000と、裏ユニット3000の後側に遊技者側から視認可能に取付けられ所定の演出画像を表示可能な液晶表示装置1400と、を更に備えている。

【0020】

遊技盤4における表ユニット2000は、遊技領域605内の左右方向略中央でアウト口606の上側に配置され遊技パネル600の前面に支持されるアタッカユニット2100と、アタッカユニット2100の左側で遊技領域605の外周に沿って配置され遊技パ

50

ネル600の前面に支持されるサイド装飾部材2200と、遊技領域605内の上下方向中央からやや上寄り左側に配置され遊技パネル600の前面に支持されるゲート部材2300と、遊技領域605の略中央部分に配置され遊技パネル600に支持される枠状のセンター役物2400と、を備えている。

【0021】

また、遊技盤4における裏ユニット3000は、パネルホルダ630の後側に取付けられる枠状の裏前ユニット3000aと、裏前ユニット3000aの後側に取付けられる裏後ユニット3000bと、を備えている。この裏後ユニット3000bの後面には、液晶表示装置1400が脱着可能に取付けられるようになっており、裏前ユニット3000a及びセンター役物2400の枠内を通して、表示された演出画像が遊技者側から視認できるようにになっている。

10

【0022】

本例の遊技盤4における裏ユニット3000は、前後に分割された形態となっており、前側の裏前ユニット3000aと後側の裏後ユニット3000bとに分かれている。この裏ユニット3000における裏前ユニット3000aは、センター役物2400よりも外側で透明な遊技パネル600の後側を装飾する裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、及び裏前下部装飾部材3040を主に備えている。また、裏ユニット3000における裏後ユニット3000bは、遊技パネル600の後側で液晶表示装置1400の外周に配置される上部可動装飾体ユニット3200、サイド可動装飾体ユニット3400、及び下部可動装飾体ユニット3600を主に備えている。なお、液晶表示装置1400は、裏後ユニット3000bにおける裏箱621を構成する裏箱本体3100の後側に着脱可能に取付けられている。

20

【0023】

更に、遊技盤4における液晶表示装置1400の後側には、詳細は後述するが、周辺制御基板4140及び液晶制御基板4150からなる周辺基板4010を収容した周辺基板ボックス622と、液晶表示装置1400へ電源を供給するインバータ基板1411を収容したインバータ基板ボックス1410とが備えられている。

【0024】

〔2-1. アタッカユニット〕

次に、本実施形態のパチンコ機1の遊技盤4における表ユニット2000のアタッカユニット2100について、図157乃至図160を参照して説明する。図157はアタッカユニットを前から見た斜視図であり、図158はアタッカユニットを後から見た斜視図である。また、図159はアタッカユニットを主要な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。更に、図160は、アタッカユニットにおける各開閉駆動機構を示す斜視図である。

30

【0025】

本例の表ユニット2000における遊技盤4のアタッカユニット2100は、遊技パネル600における左右方向中央の下部に形成された開口部600eに対して、前側から挿入された上で、遊技パネル600の前面に固定されるものである。このアタッカユニット2100は、遊技領域605内へ打ち込まれた遊技球が受入可能とされた複数の受入口（入賞口）を有しており、具体的には、左右方向の略中央に配置された第一始動口2101と、第一始動口2101の下側に配置された第二始動口2102と、第二始動口2102の下側に配置され第一始動口2101や第二始動口2102よりも左右方向へ大きく延びた区形状の大入賞口2103と、大入賞口2103の左右両側やや上寄りに配置された全部で四つの一般入賞口2104と、を備えている。

40

【0026】

このアタッカユニット2100の第一始動口2101は、上側が開放されており遊技球が常時受入（入賞）可能となっている。一方、第一始動口2101の下側に配置された第二始動口2102は、図示するように、第二始動口2102の左右両側に略直立状態で配置された一対の羽根状の可動片2105によって第一始動口2101との間が閉鎖された

50

状態となっており、図示の状態では遊技球が第二始動口2102へ受入不能な状態となっている。この第二始動口2102を閉鎖する一对の可動片2105は、下端側が回動可能に軸支されており、上端側を互いに離反する方向へ回動させることで、第二始動口2102へ遊技球が受入可能な状態となるようになっている。つまり、第二始動口2102は、一对の可動片2105により可変入賞口となっている。

【0027】

また、アタッカユニット2100の大入賞口2103は、その開口を閉鎖可能な横長矩形形状の開閉部材2106によって開閉可能とされている。この開閉部材2106は、下辺が回動可能に軸支されており、略垂直な状態では大入賞口2103を閉鎖して遊技球を受入不能とすることができると共に、上辺が前側へ移動するように回動すると大入賞口2103を開放して遊技球を受入可能とすることができるようになっている。つまり、大入賞口2103は、開閉部材2106により可変入賞口となっている。

10

【0028】

本例のアタッカユニット2100を更に詳述すると、図159に示すように、遊技パネル600の前面に取付けられ、左右中央に第一始動口2101及び大入賞口2103を有し、第二始動口2102、及び一般入賞口2104を形成可能な板状の台板2110と、台板2110における第一始動口2101の下側前面に取付けられ一对の可動片2105を回動可能に軸支すると共に第二始動口2102を形成し上側及び後側が開放された中央受部材2111と、台板2110の前面の所定位置に一般入賞口2104を形成するように取付けられ上側及び後側が開放された四つのサイド受部材2112と、台板2110の前面で左右のサイド受部材2112の下側に夫々取付けられる透光性を有した板状の台板レンズ部材2113と、台板レンズ部材2113の後側に配置され前面に所定色で発光可能なLED2114aが実装されたアタッカサイド装飾基板2114と、アタッカサイド装飾基板2114の後側を覆い台板2110の後面に取付けられる基板カバー2115と、台板2110の後側に取付けられ、大入賞口2103を開閉する開閉部材2106を回動可能に軸支すると共に、一对の可動片2105及び開閉部材2106を回動駆動させるアタッカ駆動ユニット2120と、を備えている。

20

【0029】

アタッカユニット2100における一对の可動片2105は、図示するように、下端付近で前後方向に貫通した軸孔2105aと、軸孔2105aとは偏芯し後面から後方へ延出した作用棹部2105bと、を備えている。また、開閉部材2106は、左右両端に形成された軸部2106aと、軸部2106aとは偏芯し正面視左端部から左方へ突出した作用棹部2106bと、前面下部の左右両端から前方へ突出し開閉部材2106における開方向の回動位置を規制するストッパ2106cと、を備えている。

30

【0030】

アタッカユニット2100の台板2110は、左右方向へ延びた板状に形成されていると共に、表面に金属光沢を有したメッキ層を備えており、表面にレリーフ状の装飾が施されている。この台板2110は、第二始動口2102と対応した位置に前後方向へ貫通する開口2110aを有している。また、台板2110は、第一始動口2101、第二始動口2102、大入賞口2103、及び一般入賞口2104と対応した位置に遊技球を誘導可能な後方へ延出した樋部2110aを備えている。

40

【0031】

台板2110の前面に取付けられる中央受部材2110は、前面にレリーフ状の装飾が施されていると共に、透光性の低い部材によって形成されている。この中央受部材2110は、台板2110における開口2110aの左右の幅よりも広い間隔で前板の後面から後方へ延出した一对の軸部2111aを備えており、これら軸部2111aを可動片2105の軸孔2105aに挿入することで可動片2105を回動可能に軸支することができるようになっている。

【0032】

また、アタッカユニット2100のサイド受部材2112は、前面にレリーフ状の装飾

50

が施されていると共に、透光性の低い部材によって形成されている。更に、アタッカユニット2100の台板レンズ部材2113は、唐草模様状のレリーフが施されていると共に、唐草模様状の部位のみ表面に金属光沢を有したメッキ層が備えられている。なお、図186に示すように、台板レンズ部材2113におけるメッキ層が備えられた部位は、正面視でアタッカサイド装飾基板2114に実装されたLED2114aにかかるように形成されており、LED2114aの一部が遊技者側から臨むようになっている。

【0033】

このアタッカユニット2100におけるアタッカ駆動ユニット2120は、第二始動口2102を開閉する一对の可動片2105を開閉駆動させるための始動口ソレノイド2121と、始動口ソレノイド2121の駆動を可動片2105へ伝達させる始動口駆動伝達部材2122と、始動口駆動伝達部材2122及び始動口ソレノイド2121を支持し台板2110の後側に取付けられる始動口駆動機構ベース2123と、を備えている。

10

【0034】

始動口ソレノイド2121は、通電によって進退可能とされると共に、図示しないコイルバネによって突出方向へ付勢されたプランジャ2121aを有しており、第一始動口2101の下側で第二始動口2102の後方位置に、プランジャ2121aが前方へ向かって突出するように始動口駆動機構ベース2123に支持されている。なお、図示するように、始動口ソレノイド2121のプランジャ2121aの先端は、進退方向に対して直角方向へ延出した円盤状に形成されている。

20

【0035】

始動口駆動伝達部材2122は、始動口ソレノイド2121のプランジャ2121aよりも下側の位置で左右方向へ延びた軸周りを回動するように始動口駆動機構ベース2123の前端に左右両端が軸支されている。この始動口駆動伝達部材2122は、左右方向の略中央上側にプランジャ2121aの円盤状の先端が挿入されるプランジャ挿入部2122aと、左右の両端付近に側面視で略C字状に形成され開放側が軸支位置よりも前方に位置した伝達係合部2122bと、を備えている。この始動口駆動伝達部材2122は、略C字状の伝達係合部2122bの内部に、その開放側から可動片2105の作用棹部2105bの後端が挿入されるようになっている。

【0036】

この伝達係合部2122bは、通常の状態では略C字状の開放側が軸支位置よりも下方へ位置した状態（一对の可動片2105が直立して第二始動口2102が閉状態）となるようになっている。そして、始動口ソレノイド2121へ通電することで、始動口ソレノイド2121のプランジャ2121aが後退すると、開放側が軸支位置よりも上方へ位置した状態となると共に、伝達係合部2122b内に挿入係合された可動片2105の作用棹部2105bも上昇し、一对の可動片2105の上端同士が互いに離反した状態（第二始動口2102が開状態）となるようになっている。

30

【0037】

始動口駆動機構ベース2123は、始動口ソレノイド2121を前側から収容支持することができるように箱状に形成されていると共に、前端に始動口駆動伝達部材2122を左右方向へ延びた軸周りに回動可能に軸支することができるように形成されている。また、始動口駆動機構ベース2123は、上面に第一始動口2101へ受入れられて台板2110の対応する樋部2110bを流通した遊技球を正面視で右方向へ誘導する第一誘導部2123aと、始動口ソレノイド2121を支持する部位よりも下側に形成され第二始動口2102へ受入れられて対応する樋部2110bを流通した遊技球を下方へ遊動する第二誘導部（詳細な図示は省略する）と、を備えている。

40

【0038】

また、アタッカ駆動ユニット2120は、大入賞口2103を開閉する開閉部材2106を開閉駆動させるためのアタッカソレノイド2124と、アタッカソレノイド2124の駆動を開閉部材2106へ伝達させるアタッカ駆動伝達部材2125と、アタッカ駆動伝達部材2125及びアタッカソレノイド2124を支持すると共に開閉部材2106を

50

回転可能に軸支し、始動口駆動機構ベース 2 1 2 3 の下側で台板 2 1 1 0 の後側に取付けられるアタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 と、アタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 の所定位置に支持され第二始動口 2 1 0 2 に受入れられた遊技球を検知する第二始動口センサ 2 1 2 7 と、第二始動口センサ 2 1 2 7 とは異なる位置に支持され大入賞口 2 1 0 3 に受入れられた遊技球を検知するカウントセンサ 2 1 2 8 と、アタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 の下部に支持され上面に複数の LED 2 1 2 9 a が実装された大入賞口装飾基板 2 1 2 9 と、アタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 の上面に支持され始動口ソレノイド 2 1 2 1、アタッカソレノイド 2 1 2 4、第二始動口センサ 2 1 2 7、及びカウントセンサ 2 1 2 8 と主制御基板 4 1 0 0 との接続を中継するためのアタッカユニット中継基板 2 1 3 0 と、を備えている。

10

【0039】

アタッカ駆動ユニット 2 1 2 0 におけるアタッカソレノイド 2 1 2 4 は、始動口ソレノイド 2 1 2 1 と同様に、通電によって進退可能とされると共に、図示しないコイルバネによって突出方向へ付勢されたプランジャ 2 1 2 4 a を有している。このアタッカソレノイド 2 1 2 4 は、プランジャ 2 1 2 4 a が正面視で左方向へ進退するように、アタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 に取付けられている。なお、図示するように、アタッカソレノイド 2 1 2 4 のプランジャ 2 1 2 4 a の先端は、進退方向に対して直角方向へ延出した円盤状に形成されている。

【0040】

アタッカ駆動伝達部材 2 1 2 5 は、詳細な図示は省略するが、アタッカソレノイド 2 1 2 4 におけるプランジャ 2 1 2 4 a よりも前方且つ上方の位置で前後方向へ延びた軸周りを回転するようにアタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 に軸支されている。このアタッカ駆動伝達部材 2 1 2 5 は、前後方向へ延びアタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 に軸支される軸部 2 1 2 5 a と、軸部 2 1 2 5 a から直角方向へ扇状（三角形）に広がる板部 2 1 2 5 b と、軸部 2 1 2 5 a とは偏芯した位置で板部 2 1 2 5 b の後面から後方へ突出しアタッカソレノイド 2 1 2 4 のプランジャ 2 1 2 4 a における円盤状に形成された先端を挟持可能な挟持部 2 1 2 5 c と、軸部 2 1 2 5 a に対して挟持部 2 1 2 5 c よりも大きく偏芯した位置で板部 2 1 2 5 b の前面から前方へ突出した二つの係合ピン 2 1 2 5 d と、を備えている。

20

【0041】

アタッカ駆動伝達部材 2 1 2 5 は、図示するように、二つの係合ピン 2 1 2 5 d の間に、アタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 に軸支された開閉部材 2 1 0 6 の作用棹部 2 1 0 6 b の先端が挿入されるようになっている。このアタッカ駆動伝達部材 2 1 2 5 は、アタッカソレノイド 2 1 2 4 のプランジャ 2 1 2 4 a がコイルバネの付勢力により突出した通常の状態では、二つの係合ピン 2 1 2 5 d が軸部 2 1 2 5 a よりも下方に位置し、上側の係合ピン 2 1 2 5 d が開閉部材 2 1 0 6 における作用棹部 2 1 0 6 b と当接して作用棹部 2 1 0 6 b が上方へ移動するのを阻止し開閉部材 2 1 0 6 が直立した状態（大入賞口 2 1 0 3 が閉状態）となるようになっている。一方、アタッカソレノイド 2 1 2 4 が通電されてプランジャ 2 1 2 4 a が没入（正面視で右方向へ移動）すると、アタッカ駆動伝達部材 2 1 2 5 が正面視で反時計周りの方向へ回転し、その回転に伴って二つの係合ピン 2 1 2 5 d も上方へ移動するように回転することとなる。この係合ピン 2 1 2 5 d が上昇することで、二つの係合ピン 2 1 2 5 d の間に挿入された開閉部材 2 1 0 6 の作用棹部 2 1 0 6 b も上昇することとなり、開閉部材 2 1 0 6 の上端が相対的に前方へ移動するように回転し、上端が水平よりも若干上方に位置した状態（大入賞口 2 1 0 3 が開状態）となるようになっている。

30

40

【0042】

アタッカ駆動ユニット 2 1 2 0 におけるアタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 は、上下に二分割された箱状に形成されており、その内部にアタッカソレノイド 2 1 2 4 やアタッカ駆動伝達部材 2 1 2 5 等を支持することができるようになっている。このアタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 は、図示するように、前面に台板 2 1 1 0 の大入賞口 2 1 0 3 と対応した

50

横長矩形状の開口部 2 1 2 6 a を有しており、大入賞口 2 1 0 3 へ受入れられた遊技球が開口部 2 1 2 6 a を通して内部に進入するようになっている。詳細な図示は省略するが、アタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 における開口部 2 1 2 6 a の後側底面は、正面視右後部へ向かって低くなるように傾斜しており、その最底部に下方へ貫通する大入賞口通路が形成されており、その大入賞口通路内を流通する遊技球が検知できるようにカウントセンサ 2 1 2 8 を支持している。また、アタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 は、左右方向の略中央後部に上下方向へ貫通した始動口通路が形成されており、この始動口通路内を流通する遊技球が検知できるように第二始動口センサ 2 1 2 7 を支持している。

【0043】

なお、本例では、基板カバー 2 1 1 5、始動口駆動機構ベース 2 1 2 3、及びアタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 が、透明な合成樹脂によって形成されており、大入賞口装飾基板 2 1 2 9 の LED 2 1 2 9 a からの光によって、アタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 内等を発光装飾させることができるようになっている。

【0044】

本例のアタッカユニット 2 1 0 0 は、第一始動口 2 1 0 1 及び一般入賞口 2 1 0 4 が常時遊技球を受入可能な状態となっている。一方、第二始動口 2 1 0 2 では、後述するゲート部材 2 3 0 0 において遊技球がゲート 2 3 0 2 を通過することで抽選される普通抽選結果に応じて、始動口ソレノイド 2 1 2 1 が通電駆動されることで一对の可動片 2 1 0 5 が拡開して受入可能となるようになっている。また、大入賞口 2 1 0 3 では、第一始動口 2 1 0 1 や第二始動口 2 1 0 2 へ遊技球が受入れられる（始動入賞する）ことで抽選される特別抽選結果に応じて（特別抽選結果が「大当たり」又は「小当たり」の時に）、アタッカソレノイド 2 1 2 4 が通電駆動されることで開閉部材 2 1 0 6 が所定パターンで開閉して受入可能となるようになっている。

【0045】

また、アタッカユニット 2 1 0 0 では、第一始動口 2 1 0 1 へ受入れられた遊技球は、後述する、裏ユニット 3 0 0 0 における裏前ユニット 3 0 0 0 a における右球誘導部材 3 0 5 0 の右第一球通路 3 0 5 1 へ送られるようになっている。また、第二始動口 2 1 0 2 へ受入れられた遊技球は、アタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 に支持された第二始動口センサ 2 1 2 7 により検知された後に下方へ排出されるようになっている。更に、大入賞口へ受入れられた遊技球は、アタッカ駆動機構ベース 2 1 2 6 に支持されたカウントセンサ 2 1 2 8 により検知された後に下方へ排出されるようになっている。また、一般入賞口 2 1 0 4 へ受入れられた遊技球は、後述する、裏ユニット 3 0 0 0 における裏前ユニット 3 0 0 0 a における右球通路部材 3 0 5 0 の右第二球通路 3 0 5 2 や、左球通路部材 3 0 6 0 の左第一球通路 3 0 6 1、左第二球通路 3 0 6 2 等へ送られるようになっている。

【0046】

本実施形態のアタッカユニット 2 1 0 0 は、アタッカソレノイド 2 1 2 4 を、プランジャ 2 1 2 4 a の進退方向が左右方向となるように配置すると共に、アタッカソレノイド 2 1 2 4 を可及的に開閉部材 2 1 0 6 へ近付けた位置に配置するようにしているので、アタッカユニット 2 1 0 0 における前後方向の寸法を、従来品と比較して、5～30%短くすることができ、アタッカユニット 2 1 0 0 の後方空間をより広く確保することができるようになっている。

【0047】

[2-2. サイド装飾部材]

続いて、本実施形態のパチンコ機 1 の遊技盤 4 における表ユニット 2 0 0 0 のサイド装飾部材 2 2 0 0 について、主に図 1 5 5 及び図 1 5 6 等を参照して説明する。遊技盤 4 におけるサイド装飾部材 2 2 0 0 は、遊技パネル 6 0 0 における左右方向中央から左寄りの下部で、アタッカユニット 2 1 0 0 が挿入固定される開口部 6 0 0 e よりも左側に形成された開口部 6 0 0 e に対して、前側から挿入された上で、遊技パネル 6 0 0 の前面に固定されるものであり、遊技領域 6 0 5 の内周に沿うように形成されている。

【0048】

このサイド装飾部材 2200 は、遊技パネル 600 の前面に取付けられ遊技領域 605 の内周に略沿った円弧状の開口枠 2202a を有した本体部材 2202 と、本体部材 2202 における開口枠 2202a 内に挿入される透明板状のサイドレンズ部材 2204 と、サイドレンズ部材 2204 の後側に配置され前面に複数の LED 2206a が実装された左下円弧装飾基板 2206（図 186 を参照）と、左下円弧装飾基板 2206 を後側から覆うように本体部材 2202 の後面に取付けられる基板カバー 2208 と、を備えている。

【0049】

このサイド装飾部材 2200 における本体部材 2202 は、図示するように、その上端部に、遊技パネル 600 の前面よりも前方へ膨出し上面が右側へ向かって低くなるように傾斜した棚部 2202b を備えており、棚部 2202b 上に流下してきた遊技球を、遊技領域 605 における左右方向の中央側へ誘導することができるようになっている。この本体部材 2202 は、表面に金属光沢を有したメッキ層を備えている。

10

【0050】

また、サイド装飾部材 2200 におけるサイドレンズ部材 2204 は、唐草模様状のレリーフが施されていると共に、唐草模様状の部位のみ表面に金属光沢を有したメッキ層が備えられており、サイドレンズ部材 2204 によって円弧状の左下円弧装飾部 2205 を形成している。なお、詳細な図示は省略するが、サイドレンズ部材 2204 におけるメッキ層が備えられた部位は、正面視で左下円弧装飾基板 2206 に実装された LED 2206a にかかるように形成されており、LED 2206a の一部が遊技者側から臨むようになっている（図 186 を参照）。

20

【0051】

〔2-3. ゲート部材〕

次に、本実施形態のパチンコ機 1 の遊技盤 4 における表ユニット 2000 のゲート部材 2300 について、主に図 155 及び図 156 等を参照して説明する。遊技盤 4 におけるゲート部材 2300 は、透明な遊技パネル 600 における左右方向中央よりも左側で上下方向中央からやや上寄りの位置に形成された開口部 600e に対して、前側から挿入された上で、遊技パネル 600 の前面に固定されるものである。このゲート部材 2300 は、遊技球が一つのみ通過可能な幅のゲート 2302 を有しており、このゲート 2302 内に配置されたゲートセンサ 2304 によりゲート 2302 を通過した遊技球を検出することができるようになっている。

30

【0052】

なお、本例のゲート部材 2300 は、従来のゲート部材と比較して、前後方向の長さが短く形成されており、遊技パネル 600 の前面よりも後側の部分が、遊技パネル 600 の厚さ内に収まるようになっている。

【0053】

〔2-4. センター役物〕

続いて、本実施形態のパチンコ機 1 の遊技盤 4 における表ユニット 2000 のセンター役物 2400 について、主に図 161 及び図 162 を参照して説明する。図 161 は、センター役物の奥板を外した状態で斜め前から見た分解斜視図である。また、図 162 は、センター役物の奥板を外した状態で斜め後から見た分解斜視図である。本例のセンター役物 2400 は、透明な遊技パネル 600 の略中央を貫通するように大きく形成された開口部 600e に対して、前側から挿入された上で、遊技パネル 600 の前面に固定されるものであり、図示するように、遊技領域 605 の大半を占める大きさで枠状に形成され、正面視右側の外周面は遊技領域 605 の外周との間で遊技球の外径よりも若干大きい隙間が形成されるように円弧状に形成されていると共に、左側の外周面は遊技領域 605 の外周との間で所定幅の領域が形成されるように垂下した略直線上に形成されている。

40

【0054】

このセンター役物 2400 は、遊技パネル 600 の前面と当接する薄板状で枠状に形成されたフランジ部 2401 と、フランジ部 2401 から遊技パネル 600 の開口部 600

50

e内へ向って延出する挿入壁部2402と、フランジ部2401から前方へ突出する前壁部2403と、を主に備えている。このセンター役物2400の前壁部2403には、上側の外周面における左右方向の略中央の位置から左側に、左方向へ向うに従って低くなるように傾斜した上棚部2404が形成されており、遊技領域605内の上部へ打ち込まれた遊技球が、上棚部2404へ流下するとセンター役物2400の左側を通して流下するようになっていると共に、上棚部2404よりも右側へ流下（進入）した遊技球はセンター役物2400の右側を通して一気に遊技領域605の下部へ流下するようになっている。つまり、センター役物2400における上棚部2404よりも右側へ遊技球が進入するように遊技球を打ち込むと、遊技球の流下を楽しむ機会が少なくなるようになっているので、遊技球の打込強さを適宜調整させることができ、緊張感を維持させて漫然とした遊技となるのを抑制することができるようになっている。

10

【0055】

また、センター役物2400は、前壁部2403の左側の外周面に遊技領域605を流下する遊技球が進入可能とされたワープ入口2405（図150を参照）と、ワープ入口2405に進入した遊技球を枠内へ放出するワープ出口2406と、ワープ出口2406から放出された遊技球を左右方向へ転動させた後にアタッカユニット2100の上側の遊技領域605内へ放出させ挿入壁部2402の下辺上面に形成されたステージ2410と、を主に備えている。このセンター役物2400におけるステージ2410は、ワープ出口2406から放出された遊技球が供給される第一ステージ2411と、第一ステージ2411の前側に配置され第一ステージ2411から遊技球が供給されると共に遊技領域605内へ遊技球を放出可能とされた第二ステージ2412と、を備えている。

20

【0056】

これら第一ステージ2411及び第二ステージ2412は、左右方向の略中央が低くなるような湾曲面状に形成されており、ステージ2410の略中央から遊技領域605内へ放出（還流）された遊技球は、高い確率でアタッカユニット2100の第一始動口2101へ受入れられる（入賞する）ようになっている。

【0057】

また、センター役物2400は、挿入壁部2402の後端に取付けられ、前後方向へ貫通した枠内のほとんどを閉鎖する透明板状の奥板2407を備えている。この奥板2407により、ステージ2410上に供給された遊技球が、ステージ2410の後方へ脱落して不具合が発生するのを防止することができるようになっている。

30

【0058】

更に、センター役物2400は、前壁部2403における正面視右側に、遊技領域605の内周に沿って形成された円弧状の右円弧装飾部2420と、右円弧装飾部2420の上端に配置された円形状の右円形装飾部2421と、センター役物2400の所定位置に複数配置された星形装飾部2422と、右円弧装飾部2420の内側に沿って複数列設された点状装飾部2423（図150を参照）と、右円弧装飾部2420の内側（正面視左側）で上下方向の略中央に外形が矩形状の右ロゴ装飾部2424と、左右方向の中央上部に配置され右ロゴ装飾部2424のおよそ半分の大きさの上中ロゴ装飾部2425と、を主に備えている。

40

【0059】

この右円弧装飾部2420は、図示するように、円弧状の枠内に唐草模様状の装飾を有しており、枠と唐草模様との間が前後方向へ抜けた状態に形成されている。この右円弧装飾部2420の表面には、金属光沢を有したメッキ層が備えられている。また、右円形装飾部2421は、前方へ膨出し透光性を有した円形の中央部と、中央部の外周から扇状に延び表面に金属光沢を有するメッキ層が形成された外延部とを備えている。更に、星形装飾部2422は、外形が星形の十角形で内形が外形の頂点から中心後方へ向かって多角錐状に形成された小星と、小星とは内形が逆方向（前方）へ突出し小星の約3倍の大星とを有し、大星の前面に五つの小星を周状に配置した形態となっており、表面全体に金属光沢を有したメッキ層が備えられている。

50

【0060】

また、点状装飾部2423は、透明な合成樹脂によって前端が半球状に形成されており、遊技者があたかも砲弾状のLEDに見えるように形成されている。また、右ロゴ装飾部2424は、矩形状の枠内に所定のロゴが透光性を有した状態で形成されている。更に、上中ロゴ装飾部2425は、所定の大きさの五芒星における各頂点に小さい五芒星を夫々配置した基台と、基台の前面に配置され外形が略正方形のロゴ枠と、ロゴ枠内に配置される所定形状のロゴ部と、を有しており、基台の五つの小さい星とロゴ部が白色とされていると共に、その他の部位の表面に金属光沢を有したメッキ層が備えられている。

【0061】

このセンター役物2400は、右円弧装飾部2420の後側に配置され円弧状に複数のLED2430aが実装された右円弧装飾基板2430と、右円形装飾部2421の後側に配置され前面に複数のLED2432aが実装された右円形装飾基板2432と、右ロゴ装飾部2424の後側に配置され前面に複数のLED2434aが実装された右ロゴ装飾基板2434（図186を参照）と、を備えている。なお、図示するように、右円弧装飾基板2430に実装されたLED2430aは、正面視で、右円弧装飾部2420における唐草模様状の部位に一部がかかるように配置されており、LED2430aの一部が遊技者側から臨むようになっている。

10

【0062】

本例のセンター役物2400は、右円弧装飾基板2430のLED2430aを適宜色で発光させることで、右円弧装飾部2420を円弧状に発光装飾させることができると同時に、点状装飾部2423を発光装飾させることができるようになっている。また、右円形装飾基板2432のLED2432aを適宜色で発光させることで、右円形装飾部を発光装飾させることができるようになっている。更に、右ロゴ装飾基板2434のLED2434aを適宜色で発光させることで、右ロゴ装飾部2424を発光装飾させることができるようになっている。

20

【0063】

このセンター役物2400は、詳細な図示は省略するが、フランジ部2401と前壁部2403の表面に、金属光沢を有したメッキ層が備えられており、右円弧装飾部2420、右円形装飾部2421の外延部、星形装飾部2422、右ロゴ装飾部2424等と共に、金属光沢を有したメッキ層によって光の反射率が高く、全体が煌びやかにキラキラと光るようになっている。特に、星形装飾部2422では、表面（前面）に大小様々な複数の多角錐が形成されており、入射してきた光を宝石の如くキラキラと反射させることができるようになっている。

30

【0064】

なお、センター役物2400では、挿入壁部2402がステージ2410を含めて無色透明な合成樹脂によって形成されており、ステージ2410を通して下側後に配置された裏ユニット3000の下部可動装飾体ユニット3600が見えるようになっている。また、センター役物2400の枠内を通して後側に配置された裏ユニット3000の上部可動装飾体ユニット3200の右ロゴ可動装飾体3230及び左ロゴ可動装飾体3235や液晶表示装置1400が遊技者側から良好に見えるようになっている。

40

【0065】

〔2-5. 裏前ユニット〕

続いて、本実施形態のパチンコ機1の遊技盤4における裏ユニット3000の裏前ユニット3000aの詳細な構成について、主に図163乃至図166を参照して説明する。図163は裏ユニットにおける裏前ユニットを前から見た斜視図であり、図164は裏前ユニットを後から見た斜視図である。また、図165は、裏前ユニットを主要な部材毎に分解して前から見た分解斜視図である。更に、図166は、裏前ユニットを主要な部材毎に分解して後から見た分解斜視図である。

【0066】

本例の裏ユニット3000における裏前ユニット3000aは、後述する裏前ユニット

50

3000bにおける裏箱本体3100と共に裏箱621を形成し、裏箱本体3100の前端開口を閉鎖すると共に遊技パネル600を保持するパネルホルダ630の後側に取付けられ外形が矩形状で枠状に形成された裏箱前板3010と、裏箱前板3010の前面上部に取付けられる裏前上部装飾部材3020と、裏箱前板3010の前面左部に取付けられる裏前左部装飾部材3030と、裏箱前板3010の前面下部に取付けられる裏前下部装飾部材3040と、裏前下部装飾部材3040の右側に配置されアタッカユニット2100における第一始動口2101と右側の二つの一般入賞口2104へ受入れられた遊技球を受取って下方へ誘導する右球誘導部材3050と、裏前下部装飾部材3040の左側に配置されアタッカユニット2100における左側の二つの一般入賞口2104へ受入れられた遊技球を受取って下方へ誘導する左球誘導部材3060と、裏箱前板3010の前面右上隅部付近に取付けられセンター役物2400の星形装飾部2422と同じ形態とされた複数の星形装飾部材3070と、を備えている。

10

【0067】

裏前ユニット3000aにおける裏箱前板3010は、透明な合成樹脂によって形成されており、図示するように、外形が略矩形状とされと共に所定形状で前後方向へ大きく貫通した開口部3011を有した板枠状の本体壁部3012と、本体壁部3012の外周縁に沿って前方へ短く延出した外壁部3013と、上下方向の中央よりもやや下寄りの位置から上側では開口部3011の内周縁に沿い、中央よりもやや下寄りの位置から上側では本体壁部3012の前面から前方へ短く延出した内壁部3014と、外壁部3012の前端から外方へフランジ状に延出しパネルホルダ630へ取付けるための固定部621aと、を備えている。

20

【0068】

この裏箱前板3010の開口部3011は、図示するように、略矩形状の本体壁部3012に対して上側へ偏芯した位置に形成されており、枠状の本体壁部3012の下部前面が上部前面よりも広く形成されている。また、内壁部3014は、左右両辺側が遊技領域605の内周と略沿った円弧状に形成されていると共に、下辺側における左右方向の中央が上側へ膨らんだ円弧状に形成されている。なお、詳細な説明は省略するが、本体壁部3012における外壁部3013と内壁部3014との間には、裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、裏前下部装飾部材3040、右球誘導部材3050、左球誘導部材3060、及び星形装飾部材3070や、裏後ユニット3000bにおける裏箱本体3100等を取付けるための取付ボスや取付孔等が適宜位置に形成されている。

30

【0069】

また、裏前ユニット3000aにおける裏前上部装飾部材3020は、上端が遊技領域605の内周と略沿った円弧状で横長に形成され、遊技領域605の左右方向中央と対応する位置に上端の円弧よりも曲率の小さい円弧状の上円弧装飾部3021と、上円弧装飾部3021の左側に配置された上左ロゴ装飾部3022と、上左ロゴ装飾部3022及び上円弧装飾部3021の外周を覆うように複数配置されセンター役物2400における星形装飾部2422と同形態の星形装飾部3023と、上円弧装飾部3021の後側に配置され円弧状に複数のLED3024a（図186を参照）が実装された上円弧装飾基板3024と、上円弧装飾基板3024の下側且つ星形装飾部3023の後側に配置され下面に下方へ向かって光を照射可能な複数のLED3025a（図186を参照）が実装された上部装飾基板3025と、を備えている。

40

【0070】

この裏前上部装飾部材3020の上円弧装飾部3021は、表面に金属光沢を有したメッキ層を備えており、円弧状の枠内に唐草模様状の装飾を有し枠と唐草模様との間が前後方向へ抜けた状態に形成されている。上円弧装飾部3021の後側に配置された上円弧装飾基板3024は、各LED3024aが、正面視で上円弧装飾部3021における唐草模様の一部がかかるように配置されており、LED3024aの一部が遊技者側から臨むようになっている。この上円弧装飾基板3024のLED3024aを適宜色で発光させることで、上円弧装飾部3021を発光装飾させることができるようになっている。

50

【0071】

また、裏前上部装飾部材3020の上左ロゴ装飾部3022は、所定の大きさの五芒星における各頂点に小さい五芒星を夫々配置した基台と、基台の前面に配置され外形が略正方形のロゴ枠と、ロゴ枠内に配置される所定形状のロゴ部と、を有しており、基台の五つの小さい星とロゴ部が白色とされていると共に、その他の部位の表面に金属光沢を有したメッキ層が備えられている。この上左ロゴ装飾部3022は、センター役物2400における右ロゴ装飾部2424のおよそ半分の大きさとされている。また、裏前上部装飾部材3020は、星形装飾部3023の表面にも金属光沢を有したメッキ層が備えられている。更に、上部装飾基板3025のLED3025aを適宜色で発光させることで、下側に配置される裏後ユニット3000bの上部稼働装飾体ユニット3200、下部可動装飾体

10

【0072】

裏前ユニット3000aにおける裏前左部装飾部材3030は、遊技領域605の内周に沿って形成されると共に、正面視で表ユニット2000におけるサイド装飾部材2200の左下円弧装飾部2205と連続するように形成された円弧状の左上円弧装飾部3031と、左上円弧装飾部3031の上端に配置された円形状の左円形装飾部3032と、左上円弧装飾部3031の内側（正面視右側）に配置され外形が矩形状の左ロゴ装飾部3033と、左上円弧装飾部3031の内側と左上円弧装飾部3031の上端付近から裏前上部装飾部材3020の左端へ連続するように複数配置された星形装飾部3034と、左上

20

【0073】

裏前左部装飾部材3030における左上円弧装飾部3031は、表面に金属光沢を有したメッキ層を備えており、円弧状の枠内に唐草模様状の装飾を有し枠と唐草模様との間が前後方向へ抜けた状態に形成されている。左上円弧装飾部3031の後側に配置された左上円弧装飾基板3035は、各LED3035aが、正面視で左上円弧装飾部3031における唐草模様の一部がかかるように配置されており、LED3035aの一部が遊技者

30

【0074】

裏前左部装飾部材3030の左円形装飾部3032は、前方へ膨出し透光性を有した円形の中央部と、中央部の外周から扇状に延び表面に金属光沢を有するメッキ層が形成された外延部とを備えており、円形の中央部の径が、センター役物2400における右円形装飾部2421よりも小径とされている。この左円形装飾部3032の後側には、左円形装飾基板3036が配置されており、左円形装飾基板3036のLED3036aを適宜色に発光させることで、左円形装飾部3032を発光装飾させることができるようになっている。

40

【0075】

また、裏前左部装飾部材3030の左ロゴ装飾部3033は、裏前上部装飾部材3020の上左ロゴ装飾部3022と同様に、所定の大きさの五芒星における各頂点に小さい五芒星を夫々配置した基台と、基台の前面に配置され外形が略正方形のロゴ枠と、ロゴ枠内に配置される所定形状のロゴ部と、を有しており、基台の五つの小さい星とロゴ部が白色とされていると共に、その他の部位の表面に金属光沢を有したメッキ層が備えられている。この左ロゴ装飾部3033は、上左ロゴ装飾部3022と略同じ大きさとされている。

50

【0076】

更に、裏前左部装飾部材3030の星形装飾部3034は、センター役物2400の星形装飾部2422と同様に、外形が星形の十角形で内形が外形の頂点から中心後方へ向かって多角錐状に形成された小星と、小星とは内形が逆方向（前方）へ突出し小星の約3倍の大星とを有し、大星の前面に五つの小星を周状に配置した形態となっており、表面全体に金属光沢を有したメッキ層が備えられている。

【0077】

裏前ユニット3000aにおける裏前下部装飾部材3040は、裏箱前板3010の内壁部3014における下辺に形成された円弧状の部位の下側と略接するように上側へ膨らんだ半円弧状の下円弧装飾部3041と、下円弧装飾部3041の半円弧内を閉鎖する半円板状の下円弧内装飾部3042と、下円弧装飾部3041の後側に配置され前面に複数のLED3043a（図186を参照）が円弧状に実装された下円弧装飾基板3043と、下円弧内装飾部3042の後側に取付けられ所定の磁気を検出可能な磁気検出センサ3044と、を備えている。この裏前下部装飾部材3040は、正面視で、下円弧装飾部3041がアタッカユニット2100の外周を囲うように形成されている（図148等を参照）。

【0078】

この裏前下部装飾部材3040の下円弧装飾部3041は、表面に金属光沢を有したメッキ層を備えており、円弧状の枠内に唐草模様状の装飾を有し枠と唐草模様との間が前後方向へ抜けた状態に形成されている。下円弧装飾部3040の後側に配置された下円弧装飾基板3043は、各LED3043aが、正面視で下円弧装飾部3041における唐草模様の一部がかかるように配置されており、LED3043aの一部が遊技者側から臨むようになっている。この下円弧装飾基板3043のLED3043aを適宜色で発光させることで、下円弧装飾部3041を発光装飾させることができるようになっている。

【0079】

裏前下部装飾部材3040の下円弧内装飾部3042は、図示するように、表面に金属光沢を有したメッキ層を備えており、放射状に延びた棒状のレリーフが周方向に列設されている。この下円弧内装飾部3042は、左右方向の中央に所定形状で前後方向に貫通した開口部3042aを有しており、その開口部3042a内にアタッカユニット2100におけるアタッカ駆動ユニット2120の後端が挿入されるようになっている。なお、下円弧内装飾部3042は、放射状に延びたレリーフ部が、他とは異なる色のメッキ層とされている。

【0080】

裏前ユニット3000aにおける右球誘導部材3050は、アタッカユニット2100における第一始動口2101に受入れられて対応する樋部2110bにより遊技パネル600の後側へ誘導され、始動口駆動機構ベース2123の第一誘導部2123aによって右方向へ誘導された遊技球を受取って下方へ誘導排出する右第一球通路3051と、アタッカユニット2100における正面視右側の二つの一般入賞口2104に受入れられて対応する樋部2110bにより夫々遊技パネル600の後側へ誘導された遊技球を夫々受取って、一箇所から下方へ誘導排出する右第二球通路3052と、を備えている。

【0081】

この右球誘導部材3050には、右第一球通路3051の上端付近に、第一始動口2101に受入れられた遊技球を検知する第一始動口センサ3080が取付けられるようになっている。また、右球誘導部材3050には、右第二球通路3052の下端付近に、アタッカユニット2100における右側に配置された二つの一般入賞口2104へ受入れられた遊技球を検知する一般入賞口センサ3081が取付けられるようになっている。

【0082】

裏前ユニット3000aにおける左球誘導部材3060は、アタッカユニット2100における正面視左中央側の一般入賞口2104に受入れられて、対応する樋部2110bにより遊技パネル600の後側へ誘導された遊技球を受取って下方へ誘導排出する左第一

10

20

30

40

50

球通路 3061 と、アタッカユニット 2100 における正面視左外側の一般入賞口 2104 に受入れられて、対応する樋部 2110b により遊技パネル 600 の後側へ誘導された遊技球を受取って下方へ誘導排出する左第二球通路 3062 と、を備えている。

【0083】

この左球誘導部材 3060 は、左第一球通路 3061 と左第二球通路 3062 の夫々下端付近に、アタッカユニット 2100 における正面視左側の二つの一般入賞口 2104 へ受入れられた遊技球を夫々検知する一般入賞口センサ 3081 が取付けられるようになっている。

【0084】

また、裏前ユニット 3000a における星形装飾部材 3070 は、上述した星形装飾部 2422、3023、3034 等と同様の構成となっている。

10

【0085】

本例の裏前ユニット 3000a は、図 148 等に示すように、裏前上部装飾部材 3020、裏前左部装飾部材 3030、裏前下部装飾部材 3040、及び星形装飾部材 3070 が、センター役物 2100 よりも外側に位置するように備えられており、透明な遊技パネル 600 を通して遊技者側から視認できるようになっている。また、裏前上部装飾部材 3020、裏前左部装飾部材 3030、裏前下部装飾部材 3040、及び星形装飾部材 3070 は、透明な遊技パネル 600 の後側に配置されているので、上円弧装飾基板 3024、左上円弧装飾基板 3035、左円形装飾基板 3036、下円弧装飾基板 3043 等によって夫々を発光装飾させることができると共に、それらからの光が透明な遊技パネル 600 で反射して前面側へ照射されることで、表面に備えられたメッキ層で更に遊技者側へ反射させることができ、キラキラした発光装飾を行うことができるようになっている。

20

【0086】

[2-6. 裏後ユニットの全体構成]

続いて、本実施形態のパチンコ機 1 の遊技盤 4 における裏ユニット 3000 の裏後ユニット 3000b の全体構成について、主に図 167 乃至 170 を参照して説明する。図 167 は裏ユニットにおける裏後ユニットを斜め前から見た斜視図であり、図 168 は裏ユニットにおける裏後ユニットを斜め後から見た斜視図である。また、図 169 は裏後ユニットを主要な部材毎に分解して斜め前から見た分解斜視図であり、図 170 は裏後ユニットを主要な部材毎に分解して斜め後から見た分解斜視図である。

30

【0087】

本例の裏ユニット 3000 における裏後ユニット 3000b は、裏前ユニット 3000a の裏箱前板 3010 と共に裏箱 621 を形成し、前側が開放された箱状で後壁 621b に前後方向へ貫通した矩形状の開口 621c を有した裏箱本体 3100 と、裏箱本体 3100 内で開口 621c よりも上側に取付けられる上部可動装飾体ユニット 3200 と、裏箱本体 3100 内で上部可動装飾体ユニット 3200 の下側且つ開口 621c の左右両側に取付けられるサイド可動装飾体ユニット 3400 と、裏箱本体 3100 内で開口 621c の下側に取付けられる下部可動装飾体ユニット 3600 と、裏箱本体 3100 の後側下部に取付けられ第一ランプ駆動基板 3801 及び第二ランプ駆動基板 3802 (図 185 を参照) を収容したランプ駆動基板ボックス 3804 と、ランプ駆動基板ボックス 3804 の左側 (背面視では右側) に取付けられアタッカユニット 2100 のアタッカユニット中継基板 2130 やゲートセンサ 2304、周辺制御基板 4140 等と主制御基板 4100 との接続を中継するパネル中継基板 3806 と、裏箱本体 3100 における後壁 621b 後面の左右両辺付近に取付けられた右中継端子板 3808 及び左中継端子板 3810 と、を備えている。

40

【0088】

裏後ユニット 3000b における裏箱本体 3100 は、図示するように、前側が開放された箱状に形成され、後壁 621b に前後方向へ貫通した矩形状の開口 621c が形成されている。この裏箱本体 3100 には、後壁 621b の後面で開口 621c の左側 (背面視で右側) に外側へ向かって窪んだ二つの固定溝 3102 と、開口 621c を挟んで反対

50

側に取付けられるロック部材（図示は省略）と、を備えており、固定溝 3 1 0 2 内に液晶表示装置 1 4 0 0 の左側面から突出した固定片 1 4 0 2 を挿入した上で、右側面の固定片 1 4 0 2 をロック部材で支持することで、裏箱本体 3 1 0 0 の後側に液晶表示装置 1 4 0 0 を着脱可能に取付けることができるようになっている。裏箱本体 3 1 0 0 の後側に取付けられた液晶表示装置 1 4 0 0 は、その表示画面が開口 6 2 1 c を介して前側から臨むようになっている。

【0089】

また、裏箱本体 3 1 0 0 は、後壁 6 2 1 b の後面における開口 6 2 1 c の右側（背面視で左側）に、右中継端子板 3 8 0 8 を支持するための端子板取付台 3 1 0 4 を備えている。この端子板取付台 3 1 0 4 は、右中継端子板 3 8 0 8 を取付ける部位が、正面視で開口 6 2 1 c 内に位置した固定位置と、開口 6 2 1 c よりも外側に位置した開放位置との間で回動するようになっている。この端子板取付台 3 1 0 4 は、裏箱本体 3 1 0 0 に対して液晶表示装置 1 4 0 0 を着脱する際に、開放位置へ回動させることで、端子板取付台 3 1 0 4 （右中継端子板 3 8 0 8 ）が邪魔になることなく、液晶表示装置 1 4 0 0 を着脱させることができるようになっていると共に、液晶表示装置 1 4 0 0 を取付けた後では、端子板取付台 3 1 0 4 を固定位置へ回動させて、液晶表示装置 1 4 0 0 の背面に位置させることで、後側への突出量を少なくすることができるようになっている。

【0090】

更に、裏箱本体 3 1 0 0 は、後壁 6 2 1 b の前面で開口 6 2 1 c の左右両側及び下側に、所定の装飾が施された板状の背面装飾板 3 1 0 6 を備えている。なお、詳細な説明は省略するが、裏箱本体 3 1 0 0 には、裏箱前板 3 0 1 0 、上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 、サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0 、下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 、ランプ駆動基板ボックス 3 8 0 4 、パネル中継基板 3 8 0 6 等を取付固定するための取付ボスや取付孔等が適宜位置に形成されている。また、本例では、裏箱本体 3 1 0 0 が黒色で不透光性の剛性樹脂によって形成されており、遊技者側から見た時に、上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 、サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0 、及び下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 の後側が暗くなり、実際よりも奥行きがあるように錯覚させることができると共に、発光装飾させた時にコントラストを強くすることができ、より装飾効果の高い発光装飾をさせることができるようになっている。

【0091】

なお、裏箱本体 3 1 0 0 の後側に取付けられるランプ駆動基板ボックス 3 8 0 4 は、図 1 8 5 に示すように、二つの第一ランプ駆動基板 3 8 0 1 と第二ランプ駆動基板 3 8 0 2 とを互いが対向するように保持している。

【0092】

[2-7. 上部可動装飾体ユニット]

次に、裏後ユニット 3 0 0 0 b における上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 について、主に図 1 7 1 乃至 1 7 8 を参照して説明する。図 1 7 1 は裏ユニットにおける裏後ユニットの上部可動装飾体を斜め前から見た斜視図であり、図 1 7 2 は裏ユニットにおける裏後ユニットの上部可動装飾体ユニットを斜め後から見た斜視図である。また、図 1 7 3 は上部可動装飾体ユニットを主要な部材毎に分解して斜め前から見た分解斜視図であり、図 1 7 4 は上部可動装飾体ユニットを主要な部材毎に分解して斜め後から見た分解斜視図である。更に、図 1 7 5 は上部可動装飾体ユニットのユニットベースとスライダカバーを省略した状態で示す平面図であり、図 1 7 6 は上部可動装飾体ユニットにおける本体ユニットと、星ユニットとの関係を示す正面図であり、図 1 7 7 は上部可動装飾体ユニットにおける LED の配置を示す正面図である。また、図 1 7 8 は、上部可動装飾体ユニットの動きを示す説明図である。

【0093】

本実施形態の裏後ユニット 3 0 0 0 b における上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 は、裏箱本体 3 1 0 0 内で開口 6 2 1 c の上側に取付けられ左右方向へ延びた本体ユニット 3 2 1 0 と、本体ユニット 3 2 1 0 の前面右側に配置され本体ユニット 3 2 1 0 によって左右

方向へ移動可能とされた右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 と、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 と並ぶように本体ユニット 3 2 1 0 の前面左側に配置され本体ユニット 3 2 1 0 によって左右方向へ移動可能とされた左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 と、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 及び左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 と本体ユニット 3 2 1 0 との間に配置され本体ユニット 3 2 1 0 によって昇降可能とされた星ユニット 3 2 4 0 と、を備えている。

【0094】

上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 の本体ユニット 3 2 1 0 は、左右方向へ延びたユニットベース 3 2 1 1 と、ユニットベース 3 2 1 1 の後側で左右両端付近に回転軸が上方へ突出するように取付けられた一对のロゴ駆動モータ 3 2 1 2 と、ロゴ駆動モータ 3 2 1 2 の回転軸に固定されるロゴ駆動ギア 3 2 1 3 と、ロゴ駆動ギア 3 2 1 3 と噛合し左右方向へ直線状に延びたラックギア 3 2 1 4 a を備えユニットベース 3 2 1 1 の左右上部で左右方向へスライド可能に支持された一对のスライダ 3 2 1 4 と、スライダ 3 2 1 4 の上側を覆うようにユニットベース 3 2 1 1 の上面に取付けられるスライダカバー 3 2 1 5 と、を備えている。

10

【0095】

また、本体ユニット 3 2 1 0 は、ユニットベース 3 2 1 1 の後側で左右方向の中央と左右両端との中間位置に回転軸 3 2 1 6 a が前方へ突出するように取付けられた一对の星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 と、星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 の回転軸 3 2 1 6 a に固定されると共にユニットベース 3 2 1 1 の前面に配置され回転軸 3 2 1 6 a に対して直角方向へ延びた昇降アーム 3 2 1 7 と、昇降アーム 3 2 1 7 の先端に前方へ突出するように取付けられた昇降ピン 3 2 1 8 と、昇降アーム 3 2 1 7 の回転範囲よりも外側でユニットベース 3 2 1 1 の前面両端に複数取付けられた星形状の星形装飾部 3 2 1 9 と、を備えている。

20

【0096】

更に、本体ユニット 3 2 1 0 は、ユニットベース 3 2 1 1 の上部の所定位置に取付けられスライダ 3 2 1 4 のスライド位置を検知する一对のスライド検知センサ 3 2 2 0 と、ユニットベース 3 2 1 1 の前面に取付けられ昇降アーム 3 2 1 7 の回動位置を検知する一对の昇降検知センサ 3 2 2 1 と、ユニットベース 3 2 1 1 の後側で左右方向の中央部と左右の星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 との間に夫々取付けられた上部右中継端子板 3 2 2 2、及び上部左中継端子板 3 2 2 3 と、を備えている。

30

【0097】

本体ユニット 3 2 1 0 におけるユニットベース 3 2 1 1 は、図示するように、左右方向の中央に上方に延出し前側が開放された縦長箱状の収納部 3 2 1 1 a を備えており、この収納部 3 2 1 1 a 内に後述する星ユニット 3 2 4 0 の星回転駆動モータ 3 2 4 2 が上下方向へ移動可能に収納されるようになっている。また、ユニットベース 3 2 1 1 は、星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 を支持した付近の前面に前方へ突出した昇降ストッパ 3 2 1 1 b を備えており、上昇位置に位置した昇降アーム 3 2 1 7 が当接して昇降アーム 3 2 1 7 の回動端を規制することができるようになっている。

【0098】

また、本体ユニット 3 2 1 0 におけるスライダ 3 2 1 4 は、左右方向へ延びた板状に形成されており、後端辺に沿ってロゴ駆動ギア 3 2 1 3 と噛合するラックギア 3 2 1 4 a が形成されている。また、スライダ 3 2 1 4 には、ユニットベース 3 2 1 1 に対して中央寄り側の後端部に検知片 3 2 1 4 b を備えており、この検知片 3 2 1 4 b がスライド検知センサ 3 2 2 0 によって検知されるようになっている。更に、スライダ 3 2 1 4 は、ユニットベース 3 2 1 1 に対して中央寄りの前端に左右方向へ所定距離離間した状態で前方へ突出する一对の取付ボス 3 2 1 4 c を備えており、この取付ボス 3 2 1 4 c に右ロゴ可動装飾体及 3 2 3 0 び左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 が夫々取付けられるようになっている。

40

【0099】

更に、本体ユニット 3 2 1 0 における昇降アーム 3 2 1 7 は、星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 の回転軸 3 2 1 6 a に固定されると共に、回転軸 3 2 1 6 a に対して偏芯した

50

位置に昇降ピン 3 2 1 8 を支持している。また、昇降アーム 3 2 1 7 には、図 1 7 6 に示すように、所定位置にユニットベース 3 2 1 1 の前面に取付けられた昇降検知センサ 3 2 2 1 によって検知される検知片を有している。この昇降アーム 3 2 1 7 は、昇降アーム 3 2 1 7 を上昇位置に回動させた時に、検知片がユニットベース 3 2 1 1 の昇降ストッパ 3 2 1 1 b と当接するようになっている。

【0 1 0 0】

また、本体ユニット 3 2 1 0 における星形装飾部 3 2 1 9 は、裏表ユニット 3 0 0 0 a の星形装飾部 3 0 3 4 と同様に、外形が星形の十角形で内形が外形の頂点から中心後方へ向かって多角錐状に形成された小星と、小星とは内形が逆方向（前方）へ突出し小星の約 3 倍の大星とを有し、大星の前面に五つの小星を周状に配置した形態となっており、表面全体に金属光沢を有したメッキ層が備えられている。

10

【0 1 0 1】

上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 における右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 は、外形が立体的で前面にレリーフ状のロゴ部 3 2 3 1 a 及び星形状の星部 3 2 3 1 b を有し透光性を有し合成樹脂によって形成された本体部 3 2 3 1 と、本体部 3 2 3 1 の前側に保持されロゴ部 3 2 3 1 a や星部 3 2 3 1 b が通過可能な開口 3 2 3 2 a を有した前面ロゴ枠 3 2 3 2 と、本体部 3 2 3 1 内に配置され前面に複数の LED 3 2 3 3 a（図 1 7 7 を参照）が実装された右ロゴ装飾基板 3 2 3 3 と、右ロゴ装飾基板 3 2 3 3 の後側を覆い本体部 3 2 3 1 の後面に取付けられる基板カバー 3 2 3 4 と、を備えている。

【0 1 0 2】

20

この右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 における本体部 3 2 3 1 は、詳細な図示は省略するが、ロゴ部 3 2 3 1 a の前面が滑らかな形状とされているのに対して、ロゴ部 3 2 3 1 a の後面が複雑な多面形状とされており、ロゴ部 3 2 3 1 a がプリズム状のレンズとなっている。これにより、ロゴ部 3 2 3 1 a へ入射した光が、内部で乱屈折すると共に分光され、複雑で綺麗な虹色に見えるようになっている。また、本体部 3 2 3 1 の星部 3 2 3 1 b は、中心が前方へ突出した角錐状に形成されている。また、本体部 3 2 3 1 は、上部後端から斜め上方後側へ板状に延出しする固定部 3 2 3 1 c を更に備えており、この固定部 3 2 3 1 c がスライダ 3 2 1 4 の取付ボス 3 2 1 4 c に取付けられるようになっている。

【0 1 0 3】

また、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 における前面ロゴ枠 3 2 3 2 は、表面に金属光沢を有したメッキ層を備えている。また、前面ロゴ枠 3 2 3 2 は、正面視右上隅に、上右ロゴ装飾部 3 2 3 2 b を備えている。この上右ロゴ装飾部 3 2 3 2 b は、裏前ユニット 3 0 0 0 a における上左ロゴ装飾部 3 0 2 2 や左ロゴ装飾部 3 0 3 3 は、と同様に、所定の大きさの五芒星における各頂点に小さい五芒星を夫々配置した基台と、基台の前面に配置され外形が略正方形のロゴ枠と、ロゴ枠内に配置される所定形状のロゴ部と、を有しており、基台の五つの小さい星とロゴ部が白色とされていると共に、その他の部位の表面に金属光沢を有したメッキ層が備えられている。この上右ロゴ装飾部 3 2 3 2 b は、上左ロゴ装飾部 3 0 2 2 や左ロゴ装飾部 3 0 3 3 と略同じ大きさとされている。

30

【0 1 0 4】

本例の右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 は、右ロゴ装飾基板 3 2 3 3 の LED 3 2 3 3 a を適宜色で発光させることで、ロゴ部 3 2 3 1 a や星部 3 2 3 1 b を発光装飾させることができるようになっている。なお、詳細な図示は省略するが、本体部 3 2 3 1 内には、ロゴ部 3 2 3 1 a と星部 3 2 3 1 b とを仕切る不透光性の仕切壁を備えており、ロゴ部 3 2 3 1 a と星部 3 2 3 1 b とを別々に発光装飾させることができるようになっている。

40

【0 1 0 5】

上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 における左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 は、外形が立体的で前面にレリーフ状のロゴ部 3 2 3 6 a 及び星形状の星部 3 2 3 6 b を有し透光性を有し合成樹脂によって形成された本体部 3 2 3 6 と、本体部 3 2 3 6 の前側に保持されロゴ部 3 2 3 6 a や星部 3 2 3 6 b が通過可能な開口 3 2 3 7 a を有した前面ロゴ枠 3 2 3 7 と、本体部 3 2 3 6 内に配置され前面に複数の LED 3 2 3 8 a（図 1 7 7 を参照）が実装

50

された左ロゴ装飾基板 3 2 3 8 と、左ロゴ装飾基板 3 2 3 8 の後側を覆い本体部 3 2 3 6 の後面に取付けられる基板カバー 3 2 3 9 と、を備えている。

【0106】

この左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 における本体部 3 2 3 6 は、詳細な図示は省略するが、ロゴ部 3 2 3 6 a の前面が滑らかな形状とされているのに対して、ロゴ部 3 2 3 6 a の後面が複雑な多面形状とされており、ロゴ部 3 2 3 6 a がプリズム状のレンズとなっている。これにより、ロゴ部 3 2 3 6 a へ入射した光が、内部で乱屈折すると共に分光され、複雑で綺麗な虹色に見えるようになっている。また、本体部 3 2 3 6 の星部 3 2 3 6 b は、中心が前方へ突出した角錐状に形成されている。また、本体部 3 2 3 6 は、上部後端から斜め上方後側へ板状に延出しする固定部 3 2 3 6 c を更に備えており、この固定部 3 2 3 6 c がスライダ 3 2 1 4 の取付ボス 3 2 1 4 c に取付けられるようになっている。更に、また、左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 における前面ロゴ枠 3 2 3 7 は、表面に金属光沢を有したメッキ層を備えている。

10

【0107】

本例の左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 は、左ロゴ装飾基板 3 2 3 8 の LED 3 2 3 8 a を適宜色で発光させることで、ロゴ部 3 2 3 6 a や星部 3 2 3 6 b を発光装飾させることができるようになっている。なお、詳細な図示は省略するが、本体部 3 2 3 6 内には、ロゴ部 3 2 3 6 a と星部 3 2 3 6 b とを仕切る不透光性の仕切壁を備えており、ロゴ部 3 2 3 6 a と星部 3 2 3 6 b とを別々に発光装飾させることができるようになっている。

【0108】

20

上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 における星ユニット 3 2 4 0 は、左右方向へ広がった板状の星ユニットベース 3 2 4 1 と、星ユニットベース 3 2 4 1 の左右方向の中央上部後側に取付けられ前側へ回転軸が延び出した星回転駆動モータ 3 2 4 2 と、星回転駆動モータ 3 2 4 2 の回転軸に固定された駆動ギア（図示は省略する）と、駆動ギアと噛み合し星ユニットベースにおける左右方向略中央に配置された従動ギア（図示は省略する）と、従動ギアの軸心に固定される軸部 3 2 4 5 a を有し星ユニットベース 3 2 4 1 の前側に配置される所定の大きさの星形回転装飾体 3 2 4 5 と、星形回転装飾体 3 2 4 5 と略同じ大きさの星部 3 2 4 6 a、及び星部 3 2 4 6 a 内所定位置に配置され前後方向へ貫通した複数の開口部 3 2 4 6 b を有し、星形回転装飾体 3 2 4 5 と従動ギアとの間に配置されると共に星形回転装飾体 3 2 4 5 の軸部 3 2 4 5 a を回転可能に軸支し、従動ギア及び駆動ギアの前側を覆う星ベース 3 2 4 6 と、星ベース 3 2 4 6 における星部 3 2 4 6 a と従動ギアとの間に配置され星ベース 3 2 4 6 の開口部 3 2 4 6 b を通して前側へ臨むように複数の LED 3 2 4 7 a が前面に実装された星装飾基板 3 2 4 7（図 177 を参照）と、を備えている。

30

【0109】

また、星ユニット 3 2 4 0 は、星ユニットベース 3 2 4 1 の前面で星ベース 3 2 4 6 の星部 3 2 4 6 a よりも左右両外側に夫々二つずつ配置され星形回転装飾体 3 2 4 5 よりも小さい星形装飾体 3 2 4 8 と、星ユニットベース 3 2 4 1 の後側で左右の二つの星形装飾体 3 2 4 8 と対応する位置に取付けられ複数の LED 3 2 4 9 a（図 177 を参照）が前面に実装された左右の上部星装飾基板 3 2 4 9 と、星ユニットベース 3 2 4 1 に取付けられ星形回転装飾体 3 2 4 4 5 と共に回転する従動ギアの回転位置を検知可能な星回転検知センサ 3 2 5 0 と、を備えている。

40

【0110】

星ユニット 3 2 4 0 における星ユニットベース 3 2 4 1 は、左右両端上部に本体ユニット 3 2 1 0 における昇降ピン 3 2 1 8 が挿通可能とされ前後方向へ貫通し左右方向へ延びた一对の長孔 3 2 4 1 a を備えている。この星ユニットベース 3 2 4 1 における左右の長孔 3 2 4 1 a 内に本体ユニット 3 2 1 0 の左右の昇降ピン 3 2 1 8 が挿通されることで、星ユニット 3 2 4 0 が本体ユニット 3 2 1 0 に支持されるようになっている。なお、本例では、昇降ピン 3 2 1 8 には、摺動ブッシュが回転可能に挿入されており、摺動ブッシュを介して昇降ピン 3 2 1 8 が長孔 3 2 4 1 a 内に挿入されていると共に、摺動ブッシュが

50

長孔 3 2 4 1 a 内を左右方向へ摺動（転動）するようになっている。

【0 1 1 1】

また、星ユニットベース 3 2 4 1 は、前面の略全体に、本体ユニット 3 2 1 0 の星形装飾部 3 2 1 9 と同様の星形装飾部 3 2 4 1 b を複数備えている。なお、この星ユニットベース 3 2 4 1 は、透明な合成樹脂によって形成されており、一部の星形装飾部 3 2 4 1 b の前面のみ金属光沢を有したメッキ層が施されており、残りの星形装飾部 3 2 4 1 b、長孔 3 2 4 1 a が形成された部位や星形装飾体 3 2 4 8 が取付けられる位置にはメッキ層が施されておらず透明な状態となっている。

【0 1 1 2】

星ユニット 3 2 4 0 における星形回転装飾体 3 2 4 5 は、外形が五芒星状に形成され中心から後方へ軸部 3 2 4 5 a が延出した透明板状の回転星ベース 3 2 4 5 b と、回転星ベース 3 2 4 5 b の前面を覆うように回転星ベース 3 2 4 5 b に取付けられ回転星ベース 3 2 4 5 b の外周辺に沿って複数重に枠状に形成されると共に表面に金属光沢を有するメッキ層を備えた回転星枠 3 2 4 5 c と、回転星枠 3 2 4 5 c と回転星ベース 3 2 4 5 b との間に配置され透光性を有した回転星レンズ 3 2 4 5 d と、を備えている。この星形回転装飾体 3 2 4 5 は、星装飾基板 3 2 4 7 の LED 3 2 4 7 a を適宜色で発光させることで、発光装飾することができるようになっている。

10

【0 1 1 3】

また、星ユニット 3 2 4 0 における星装飾基板 3 2 4 7 は、図 1 7 7 に示すように、五芒星状に形成された外側の各頂点付近に配置された LED 3 2 4 7 a が、星形回転装飾体 3 2 4 5 における内側の各頂点よりも外側に配置されており、星形回転装飾体 3 2 4 5 が回転すると、それらの LED 3 2 4 7 a が遊技者側から臨むようになっている（図 1 7 8 (D) を参照）。これにより、LED 3 2 4 7 a を発光させた状態で星形回転装飾体 3 2 4 5 を回転すると、一部の LED 3 2 4 7 a からの光が星形回転装飾体 3 2 4 5 を通さずに直接遊技者側へ照射させることができるので、瞬間的に遊技者側を眩しくさせることで発光装飾のキラキラ感を高めることができるようになっている。

20

【0 1 1 4】

星ユニット 3 2 4 0 における星形装飾体 3 2 4 8 は、星形回転装飾体 3 2 4 5 よりも小さく、星ユニットベース 3 2 4 1 の星形装飾部 3 2 4 1 b よりも大きく五芒星の枠状に形成され、表面に金属光沢を有するメッキ層を備えた枠部と、枠部内に配置され透明星形のレンズ部と、を備えている。この星形装飾部 3 2 4 8 は、後側に配置された上部星装飾基板 3 2 4 9 の LED 3 2 4 9 a を適宜色で発光させることにより、発光装飾させることができるようになっている。

30

【0 1 1 5】

本例の上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 は、図 1 7 3 や図 1 7 4 等に示すように、星ユニット 3 2 4 0 の星回転駆動モータ 3 2 4 2 が後方へ突出するように星ユニットベース 3 2 4 1 の後側に取付けられており、後方へ突出した星回転駆動モータ 3 2 4 2 が、組立てた状態では本体ユニット 3 2 1 0 におけるユニットベース 3 2 1 1 の収納部 3 2 1 1 a 内に収納されるようになっている（図 1 7 1 を参照）。

【0 1 1 6】

また、上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 は、図 1 7 1 や図 1 7 2 等に示すように、組立てた状態では、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 及び左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 が星ユニット 3 2 4 0 よりも前方へ位置するようになっているとおり、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 及び左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 によって星ユニット 3 2 4 0 を遊技者側から隠蔽（見難く）することができるようになっている。

40

【0 1 1 7】

続いて、上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 の動きについて説明する。本例の裏ユニット 3 0 0 0 の裏後ユニット 3 0 0 0 b における上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 は、左右に配置されたロゴ駆動モータ 3 2 1 2 を夫々回転させることで、左右のスライダ 3 2 1 4 を介して右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 及び左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 を左右方向へ移動させる

50

ことができるようになっている。この上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 は、図 1 7 8 (A) に示すように、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 と左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 とが互いに接近した状態、つまり、左右方向における中央側へ移動させた状態では、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 と左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 とによって中央に配置された星形回転装飾体 3 2 4 5 が遊技者側から見難くなるようになっている。

【0 1 1 8】

また、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 と左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 とが互いに接近した状態では、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 と左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 とが連続した状態となり、具体的な図示は省略するが、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 と左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 とで表された夫々のロゴが一つのロゴとなって遊技者に対してパチンコ機 1 のコンセプトを認識させ易くすることができるようになっている。

10

【0 1 1 9】

そして、左右のロゴ駆動モータ 3 2 1 2 を互いに異なる方向へ回転駆動させることで、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 及び左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 が互いに離反する方向（左右方向の外方向）へと移動し、中央に配置された星形回転装飾体 3 2 4 5 が遊技者側から視認することができるようになる（図 1 7 8 (B) を参照）。なお、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 及び左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 の移動位置は、左右のスライダ 3 2 1 4 の検知片 3 2 1 4 b をスライド検知センサ 3 2 2 0 によって検知することで、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 及び左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 の左右位置を特定することができるようになっている。

【0 1 2 0】

20

また、上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 は、左右に配置された星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 を夫々互いに異なる方向へ回転駆動させることで、左右の昇降アーム 3 2 1 7 を介して支持された星ユニット 3 2 4 0 を昇降させることができるようになっている。具体的には、図 1 7 6 に示すように、星ユニット 3 2 4 0 が上昇位置の時では、昇降アーム 3 2 1 7 の検知片 3 2 1 7 a がユニットベース 3 2 1 1 の昇降ストッパ 3 2 1 1 b の上面に当接した状態となっておりと共に、昇降アーム 3 2 1 7 に支持された昇降ピン 3 2 1 8 が摺動ブッシュを介して星ユニットベース 3 2 4 1 における長孔 3 2 4 1 a の外側端部と当接した状態となっている。これにより、昇降ピン 3 2 1 8 の下方への移動が規制された状態となり、星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 の駆動力がなくても星ユニット 3 2 4 0 を上昇位置に停止した状態で維持させることができるようになっている。

30

【0 1 2 1】

この状態から、正面視で右側の星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 を反時計周りの方向へ、左側の星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 を時計回りの方向へ、夫々同時に同じ速度で回転させると、夫々の星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 の回転軸 3 2 1 6 a に固定された左右の昇降アーム 3 2 1 7 が夫々異なる方向へ回転することとなる。左右の星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 の回転により、左右の昇降アーム 3 2 1 7 に支持された昇降ピン 3 2 1 8 が、星ユニットベース 3 2 4 1 の長孔 3 2 4 1 a 内を左右方向へ摺動しながら互いに接近する方向へ移動すると共に上昇し、上死点に達した後には下降するような動きをする。この昇降ピン 3 2 1 8 の上下方向の動きに伴って、星ユニット 3 2 4 0 全体が上下動するようになっている。そして、左右の昇降ピン 3 2 1 8 が下死点に到達すると、星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 の回転駆動が停止して、星ユニット 3 2 4 0 が下降位置に位置した状態となる（図 1 7 8 (C) を参照）。

40

【0 1 2 2】

星ユニット 3 2 4 0 を下降位置に位置させた状態では、星ユニット 3 2 4 0 の略全体が液晶表示装置 1 4 0 0 における表示画面の上部前面に位置した状態となり、遊技者から星ユニット 3 2 4 0 全体が充分に見えるような状態なるようになっている（図 1 8 8 等を参照）。また、星ユニット 3 2 4 0 が下降位置の状態では、図示するように、左右の星形装飾体 3 2 4 8 が、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 及び左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 の下側に遊技者側へ露出した状態となり、上部星装飾基板 3 2 4 9 による発光装飾を充分に遊技者に見せることができるようになっている。

50

【0123】

また、星ユニット3240が下降位置の状態では、昇降ピン3218が星ユニット昇降駆動モータ3216の回転軸3216aから垂下した状態となり、回転軸3216aに対して回転モーメントが作用せず、星ユニット昇降駆動モータ3216の駆動力がなくても星ユニット3240を下降位置に維持することができるようになっている。

【0124】

なお、下降位置の状態から星ユニット3240を上昇させるには、上述とは逆方向へ星ユニット昇降駆動モータ3216を夫々回転駆動させることで上昇させることができ、昇降ピン3218が上死点を越えて若干下降し、昇降アーム3217の検知片3217aが昇降ストッパ3211bの上面に当接するまで回転駆動させることで、上昇位置に干しユ
10
ニット3240を復帰させることができるようになっている。なお、星ユニット3240の昇降は、昇降アーム3217の検知片3217aを昇降検知センサ3220によって検知することで、昇降地位を特定することができるようになっている。

【0125】

この上部可動装飾体ユニット3200における星ユニット3240は、星回転駆動モータ3242によって前面の中央に配置された星形回転装飾体3245を回転させることができるようになっている（図178（D）を参照）。星回転駆動モータ3242によって星形回転装飾体3245を、時計回り或いは反時計周りの何れの方
20
向へも回転させることができるようになっている。なお、星ユニット3240は、上昇位置の時でも星形回転装飾体3245を回転させることができ他に、上昇位置で右ロゴ可動装飾体3230及び左ロゴ可動装飾体3235が互いに接近した状態の時でも回転させることができるようになっている。また、星回転駆動モータ3242により回転する従動ギアの検知片（図示は省略）を星回転検知センサ3250によって検知することで、星形回転装飾体3245の回転位置を特定することができるようになっている。

【0126】

このように、本実施形態の上部可動装飾体ユニット3200によると、センター役物2400の枠内で液晶表示装置1400の上側を装飾できると共に、左右方向へ移動する右ロゴ可動装飾体3230と左ロゴ可動装飾体3235、上下方向へ移動する星
30
ユニット3240、及び回転する星形装飾体3245、の夫々異なる動きと発光装飾（発光演出）によって遊技者を楽しませることができ、遊技に飽き難くして遊技に対する興味が低下するのを抑制することができるようになっている。

【0127】

〔2-8. サイド可動装飾体ユニット〕

次に、裏後ユニット3000bにおけるサイド可動装飾体ユニット3400について、主に図179及び図180を参照して説明する。図179は、サイド可動装飾体ユニットを示す正面図である。また、図180は、サイド可動装飾体ユニットの動きを示す説明図である。本実施形態の裏後ユニット3000bにおけるサイド可動装飾体ユニット3400は、裏箱本体3100内で開口621cの左右上部で上部可動装飾体ユニット3200の下側に取付けられるものであり、左右のサイド可動装飾体ユニット3400が、略対称
40
に形成されている。

【0128】

このサイド可動装飾体ユニット3400は、図示するように、裏箱本体3100に取付けられるユニットベース3402と、ユニットベース3402の後側上部に回転軸が前方へ延出するように固定されるサイド駆動モータ3404（図169及び図170を参照）と、サイド駆動モータ3404の回転軸に一体回転可能に固定され回転軸に対して直角方向に延びたリンク部材（図示は省略する）と、リンク部材の回動位置を検知しユニットベース3402に取付けられるサイド回動検知センサ3408と、リンク部材の先端に固定され前方へ突出したリンクピン3410と、リンクピン3410が摺動可能に挿入され所定方向へ延びたスリット3412aを有し、ユニットベース3402に対してサイド駆動モータ3404の回転軸とは偏芯した位置で回動可能に軸支される装飾体ベース3412
50

(図170を参照)と、を備えている。

【0129】

また、サイド可動装飾体ユニット3400は、装飾体ベース3412の前側を覆い、軸支された側とは反対側の先端側付近に配置され前後方向へ貫通した大口3414a、大口3414aの外周に複数配置され大口3414aよりも小径の小口3414b、小口3414bと大口3414aとの間の大きさで軸支された基端側に複数配置された中口3414cを有した装飾体本体3414と、装飾体本体3414の大口3414a、中口3414c、及び小口3414bに後側から挿入されるレンズ部材3416と、レンズ部材3416と装飾体ベース3412との間で大口3414a及び小口3414bと対応した位置に配置され前面に複数のLED3418aが実装されたサイド先端装飾基板3418と、
10 レンズ部材3416と装飾体ベース3412との間で中口3414cと対応した位置に配置され前面に複数のLED3420aが実装されたサイド基端装飾基板3420と、を備えている。

【0130】

サイド可動装飾体ユニット3400における装飾体本体3414は、図示するように、上下方向へ延びた形態とされ、下端(先端)の矩形状に形成された部位の中央に大口3414aが形成されていると共に、大口3414aの外周四隅に小口3414bが形成されている。また、装飾体本体3414の上端(基端)には、左右に離反して配置された二つの円形部3414dと、円形部3414dの下側に三つ並んだ星部3414eとを備えており、星部3414eと大口3414aとの間に中口3414cが複数配列されている。
20 この装飾体本体3414は、図示するように、大口3414aをスポットライトに見立てた照明スタンドを模した形態とされている。なお、装飾体本体3414は、表面に金属光沢を有したメッキ層が備えられている。

【0131】

このサイド可動装飾体ユニット3400は、装飾体ベース3412が、ユニットベース3402に対して装飾体本体3414における内側(遊技領域605の中心側)に配置された円形部3414dを中心として回動可能に軸支されており、装飾体ベース3412と共に装飾体本体3414、レンズ部材3416、サイド先端装飾基板3418、及びサイド基端装飾基板3420が回動するようになっている。これら装飾体ベース3412等の回動範囲は、図180に示すように、装飾体本体3414の先端が下端となるように略垂直に垂下した状態から、装飾体本体3414の先端同士が互いに接近する方向(内側の方向)へ向かって約90度の角度範囲の間で回動するようになっている。なお、装飾体本体3414の先端が垂下した状態では、左右のサイド可動装飾体ユニット3400がセンター役物2400や裏前ユニット3000aにおける裏前左部装飾部材3030の後側に位置した退避位置とされており、遊技者側から見難い隠れた位置に位置している(図148等を参照)。

【0132】

また、サイド可動装飾体ユニット3400は、サイド先端装飾基板3418のLED3418aやサイド基端装飾基板3420のLED3420aを適宜色で発光させることで、レンズ部材3416を通して、装飾体本体3414の大口3414a、中口3414c、小口3414bを発光装飾させることができるようになっている。また、サイド可動装飾ユニット3400の装飾体本体3414が退避位置の時に各LED3418a、3420aを発光させることで、センター役物2400における右側の部位や裏前左部装飾部材3030を後側から発光装飾させることができるようになっている。

【0133】

[2-9. 下部可動装飾体ユニット]

続いて、裏後ユニット3000bにおける下部可動装飾体ユニット3600について、主に図181乃至図184を参照して説明する。図181は、下部可動装飾体ユニットのユニットベースカバーと後昇降ベースを外した状態で示す背面図である。図182は、図181を斜め後から見た斜視図である。また、図183は、下部可動装飾体ユニットの動
50

きを示す説明図である。図184は、下部可動装飾体ユニットにおけるLEDの配置を示す説明図である。

【0134】

本実施形態の裏後ユニット3000bにおける下部可動装飾体ユニット3600は、裏箱本体3100内で開口621cの左右両外側下部付近に取付けられ後側が開放された箱状で上下方向へ延びたユニットベース3602と、ユニットベース3602の後端開口を閉鎖する板状のユニットベースカバー3604（図170を参照）と、ユニットベースカバー3604の後面下端付近に回転軸が前方へ突出するように取付けられる下部昇降駆動モータ3606と、下部昇降駆動モータ3606の回転軸に固定された駆動ギア（図示は省略）と、駆動ギアと噛合しユニットベース3602に回転可能に軸支された第一伝達ギア3610と、第一伝達ギア3610と噛合しユニットベース3602に回転可能に軸支された第二伝達ギア3612と、第二伝達ギア3612の前側に一体回転可能に固定された第三伝達ギア（図示は省略）と、第三伝達ギアと噛合しユニットベース3602に回転可能に軸支されたピニオンギア3616と、ピニオンギア3616と噛合する上下方向へ延びたラックギア3618aを有した昇降ラック3618と、昇降ラック3618を上下方向へスライド可能に支持しユニットベース3602内に取付けられる円柱状の昇降レール3620と、ユニットベースカバー3604の下端に取付けられ昇降ラック3618の下端に形成された検知片（図示は省略）を検知する下部昇降検知センサ3622と、を備えている。

【0135】

また、下部可動装飾体ユニット3600は、左右に配置された昇降ラック3618に左右両端が取付けられる透明板状の後昇降ベース3630（図170を参照）と、後昇降ベース3630との間に所定量の隙間を形成するように後昇降ベース3630の前面に取付けられる透明板状の前昇降ベース3632と、前昇降ベース3632の前面で左右方向の中央に取付けられ外形が略円形状で円形及び星形の開口3634aを有した下部中央装飾部材3634と、下部中央装飾部材3634における円形及び星形の開口3634a内に後側から挿入される透明なレンズ部材3636（図169等を参照）と、レンズ部材3636と前昇降ベース3632との間に配置され前面に複数のLED3638aが実装された下部中央装飾基板3638（図184を参照）と、下部中央装飾部材3634の左右両側に配置され翼状に形成された前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642（図169等を参照）と、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642と前昇降ベース3632との間に配置され前面に複数のLED3644a、3646aが実装された前右翼装飾基板3644及び前左翼装飾基板3646（図184を参照）と、を備えている。

【0136】

更に、下部可動装飾体ユニット3600は、前昇降ベース3632の左右方向中央の前面下部に後方へ向かって回転軸が突出するように取付けられた翼回動駆動モータ3648と、翼回動駆動モータ3648の回転軸に固定され前昇降ベース3632の後側に配置された駆動ギア3650と、駆動ギア3650と噛合し前昇降ベース3632の後側に回転可能に軸支された左従動ギア3652と、左従動ギア3652と噛合すると共に左従動ギア3652の右側（背面視で左側）の位置で前昇降ベース3632に回転可能に軸支され左従動ギア3652と同径の右従動ギア3654と、右従動ギア3654と噛合し前昇降ベース3632に回転可能に軸支された扇状の後右翼駆動ギア3656と、後右翼駆動ギア3656とは前昇降ベース3632における左右方向中央を挟んで反対側に回転可能に軸支され左従動ギア3652と噛合する扇状の後左翼駆動ギア3658と、後右翼駆動ギア3656及び後左翼駆動ギア3658と夫々一体回転し前昇降ベース3632の後側に配置された透明板状の後右翼ベース3660及び後左翼ベース3662と、後右翼ベース3660及び後左翼ベース3662の前側に夫々固定され外形が翼状に形成された透明な後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666（図183（C）等を参照）と、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666と後右翼ベース3660及び後左翼ベ

ース 3 6 6 2 との間に夫々配置され前側へ向けて光を照射可能とされた複数の LED 3 6 6 8 a, 3 6 7 0 a が実装された透明な後右翼装飾基板 3 6 6 8 及び後左翼装飾基板 3 6 7 0 と、を備えている。

【0137】

また、下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 は、前昇降ベース 3 6 3 2 の後側に取付けられ後右翼駆動ギア 3 6 5 6 の検知片 3 6 5 6 a を検知する翼回動検知センサ 3 6 7 2 と、前昇降ベース 3 6 3 2 における下部中央装飾部材 3 6 3 4 の下側前面に取付けられ翼回動駆動モータ 3 6 4 8 の前側を覆うモータカバー 3 6 7 4 (図 1 6 9 を参照) と、を備えている。また、下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 は、左右のユニットベース 3 6 0 2 よりも下側に夫々配置され裏箱本体 3 1 0 0 の内側下部に取付けられる下部中継基板カバー 3 6 7 6 と、下部中継端子板カバーの下面に夫々取付けられる下部右下中継端子板 3 6 7 8 及び下部左下中継端子板 3 6 8 0 と、前昇降ベース 3 6 3 2 の後側で中央付近の左右両側に取付けられる下部右上中継端子板 3 6 8 2 及び下部左上中継端子板 3 6 8 4 と、を備えている。これら中継端子板 3 6 7 8, 3 6 8 0, 3 6 8 2, 3 6 8 4 は、下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 に備えられた各駆動モータ 3 6 0 6, 3 6 4 8、検知センサ 3 6 2 2, 3 6 7 2、及び装飾基板 3 6 3 8, 3 6 4 4, 3 6 4 6, 3 6 6 8, 3 6 7 0 等と、第一ランプ駆動基板 3 8 0 1 や第二ランプ駆動基板 3 8 0 2 等の周辺制御基板 4 1 4 0 との接続を中継するためのものである。

10

【0138】

本例の下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 は、昇降レール 3 6 2 0 によって上下方向へスライド可能とされた昇降ラック 3 6 1 8 のラックギア 3 6 1 8 a と噛合するピニオンギア 3 6 1 6 が、昇降レール 3 6 2 0 における上下方向の略中央の位置に軸支されていると共に、ピニオンギア 3 6 1 6 を回転駆動させる下部昇降駆動モータ 3 6 0 6 が昇降レール 3 6 2 0 の下端付近に取付けられており、下部昇降駆動モータ 3 6 0 6 の回転駆動が複数の伝達ギア 3 6 1 0, 3 6 1 2 等によって上方のピニオンギア 3 6 1 6 へ伝達されるようになっている。これにより、下部昇降駆動モータ 3 6 0 6 を目立ち難い位置に配置することができると共に、昇降ラック 3 6 1 8 を昇降レール 3 6 2 0 の略全長に亘って移動させて翼装飾部材 3 6 4 0, 3 6 4 2, 3 6 6 4, 3 6 6 6 を可及的に高く上昇させることができるようになっている。

20

【0139】

また、下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 は、ユニットベースカバー 3 6 0 4 によって後端の開口が閉鎖された箱状のユニットベース 3 6 0 2 内に、駆動ギア、第一伝達ギア 3 6 1 0、第二伝達ギア 3 6 1 2、第三伝達ギア、ピニオンギア 3 6 1 6、昇降ラック 3 6 1 8、及び昇降レール 3 6 2 0 を収容させるようにしているので、これに駆動部品に埃等が付着するのを防止することができ、各駆動部品が良好に可動するようになっている。更に、下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 は、前昇降ベース 3 6 3 2 の後側に配置支持された駆動ギア 3 6 5 0、左従動ギア 3 6 5 2、右従動ギア 3 6 5 4、後右翼駆動ギア 3 6 5 6、後左翼駆動ギア 3 6 5 8、等の後側を後昇降ベース 3 6 3 0 によって覆うようにしているので、これら駆動部品に対しても埃等が付着するのを防止することができ、各駆動部品が良好に可動するようになっている。

30

40

【0140】

下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 の前昇降ベース 3 6 3 2 は、図 1 6 9 等 に示すように、前面に、円形の下部中央装飾部材 3 6 3 4 の中央を中心とする放射状に延びた複数の放射線が立体的に形成されており、光線の当り具合によって複数の放射線が浮かび上がるようになっていると共に、前昇降ベース 3 6 3 2 の後側に配置されたものを遊技者側から見辛くすることができるようになっている。

【0141】

また、下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 の下部中央装飾部材 3 6 3 4 は、図示するように、円形の開口 3 6 3 4 a の上側に星形の開口 3 6 3 4 a を備えていると共に、星形の開口 3 6 3 4 a の左右両側に円弧状の開口 3 6 3 4 a を備えている。この下部中央装飾部材

50

3634は、前面にレリーフ状の複数の星形装飾部が備えられていると共に、表面に金属光沢を有したメッキ層が備えられている。この下部中央装飾部3634の開口3634aに後側から嵌合挿入されるレンズ部材3636は、詳細な図示は省略するが、表面が滑らかな曲面とされていると共に、裏面に複数の微細なレンズが形成されており、レンズ部材3636の後側に配置された下部中央装飾基板3638からの光を広く拡散させて、開口3634a全体を均一に発光させることができるようになっており、レンズ部材3636を通して後側が略視認できないようになっている。

【0142】

更に、下部可動装飾体ユニット3600の前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642は、翼を広げたような形状に形成されていると共に、腕側から翼端へ延びた複数の突条を有している。また、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642は、詳細な図示は省略するが、外周に沿って金属光沢を有したメッキ層が枠状に備えられていると共に、表面に沿って金属光沢を有したメッキ層が細かい唐草模様状に備えられており、透明な前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642を装飾している。この前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の後側に配置された前右翼装飾基板3644及び前左翼装飾基板3646は、表面が白色とされていると共に、表面に実装された複数のLED3644a、3646aが、図184に示すように、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642に形成された複数の突条に沿うように列設されている。なお、前右翼装飾基板3644及び前左翼装飾基板3646は、不透光性とされており、遊技者側から前右翼装飾基板3644及び前左翼装飾基板3646（前昇降ベース3632における前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の配置された位置）の後側が見えないようになっている。

【0143】

また、下部可動装飾体ユニット3600の後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666は、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642と同様に、翼を広げたような形状に形成されていると共に、腕側から翼端へ延びた複数の突条を有している。また、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666は、詳細な図示は省略するが、外周に沿って金属光沢を有したメッキ層が枠状に備えられていると共に、表面に沿って金属光沢を有したメッキ層が細かい唐草模様状に備えられており、透明な後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を装飾している。この後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666の後側に配置された後右翼装飾基板3668及び後左翼装飾基板3670は、透明な基板とされており、遊技者側からは殆ど見えないようになっている。また、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666と後右翼装飾基板3668及び後左翼装飾基板3670とを支持する後右翼ベース3660及び後左翼ベース3662は、透明板状とされており、遊技者側から後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を通して後側（液晶表示装置1400に表示された演出画像）が視認できるようになっている。

【0144】

この後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666は、下部中央装飾部材3634の後側に軸支された後右翼駆動ギア3656及び後左翼駆動ギア3658の回転軸回りに夫々回動するようになっており、翼回動駆動モータ3648によって、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の後側に位置した状態から、自由端側が互いに接近するように上昇回動した状態まで同時に回動するようになっている。

【0145】

なお、本例の下部可動装飾体ユニット3600は、図148等示すように、遊技盤4に取付けられた状態では、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642がセンター役物2400の下側で透明な遊技パネル600を通して遊技者側から視認できるようになっており、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642によってセンター役物2400の下側でアタッカユニット2100の左右斜め上側を装飾することができるようになっている。また、下部可動装飾体ユニット3600の左右のユニットベース3602

は、遊技者側から見えなくなっている。

【0146】

次に、下部可動装飾体ユニット3600の動きについて説明する。この下部可動装飾体ユニット3600は、図183(A)に示すように、通常の状態では、左右のユニットベース3602内の昇降レール3620に支持された昇降ベース3630、3632が下降位置に位置している。また、通常の状態では、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666は、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の真後ろの隠匿位置に位置しており、遊技者側からは見えなくなっている。更に、下降位置の状態では、下部可動装飾体ユニット3600の前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642は、センター役物2400よりも下側に位置した状態となっている（図148等を参照）。

10

【0147】

この下降位置の状態から左右に配置された下部昇降駆動モータ3606を夫々異なる方向へ同時に回転駆動させると、左右のピニオンギア3616が回転し、ピニオンギア3616に噛合したラックギア3618aによって昇降レール3620に案内された昇降ラック3618が上昇することとなり、左右の昇降ラック3618が上昇することで昇降ベース3630、3632も上昇することとなる。

【0148】

そして、左右の昇降ラック3618が昇降レール3620の上端に到達すると、下部昇降駆動モータ3606が停止し、昇降ベース3630、3632が上昇位置で停止した状態となる（図183(B)を参照）。この上昇位置の状態では、昇降ベース3630、3632の前側に取付けられた下部中央装飾部材3634、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642が、センター役物2400の枠内（液晶表示装置1400の表示画面の前面でステージ2410よりも上側）に位置した状態となり（図191を参照）、遊技者側から明瞭に視認することができる状態となっている。

20

【0149】

なお、上昇位置の昇降ベース3630、3632を下降させるには、左右の下部昇降駆動モータ3606を、上昇時とは逆方向へ夫々回転させることで、昇降ベース3630、3632を下降させることができ、昇降ラック3618の検知片が下部昇降検知センサ3622によって検知されるまで下部昇降駆動モータ3606を駆動させて昇降ラック3618を下降させる。そして、下部昇降検知センサ3622によって昇降ラック3618の検知片が検知されると、下部昇降駆動モータ3606の回転駆動を停止させ、昇降ベース3630、3632を下降位置に復帰させることができるようになっている。

30

【0150】

一方、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666は、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の後側に位置した隠匿位置の状態から、前昇降ベース3632に取付けられた翼回動駆動モータ3648を所定方向へ回転させること、左右方向の中央付近に軸支された後右翼駆動ギア3656及び後左翼駆動ギア3658が同時に異なる方向へ回動すると共に、右翼駆動ギア3656及び後左翼駆動ギア3658に一体回転可能に支持された後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666の自由端側（下部可動装飾体ユニット3600における左右両端側）が上昇且つ接近するように回動することとなる。そして、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666が約90度回動すると、翼回動駆動モータ3648の回転が停止し、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666の略全体が、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の上側に現れた出現位置の状態となる（図183(C)を参照）。

40

【0151】

後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666が出現位置の状態では、図192に示すように、液晶表示装置1400の表示画面の大部分が、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666と前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642によって覆われるようになり、下部可動装飾体ユニット3600が遊技者側から目立つよう

50

な状態となっている。なお、上記の例では、昇降ベース3630、3632が上昇位置の時に、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を出現位置に位置させた例を示したが、昇降ベース3630、3632が下降位置の時に、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を出現位置に位置させるようにしても良い。

【0152】

なお、出現位置に位置した後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を隠匿位置に位置させるには、翼回動駆動モータ3648を、出現時とは逆方向へ回動させることで、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666の先端同士が互いに離反すると共に下方へ移動する方向へ回動させることができ、右後翼駆動ギア3656の検知片3656aが翼回動検知センサ3672によって検知されるまで翼回動駆動モータ3648を回転駆動させる。そして、翼回動検知センサ3672によって右後翼駆動ギア3656の検知片3656aが検知されて、翼回動駆動モータ3648が停止すると、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666が隠匿位置に位置した状態となるようになっている。

10

【0153】

このように、本実施形態の下部可動装飾体ユニット3600によると、昇降ベース3630、3632が下降位置の時には、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642が、センター役物2400の下側から透明な遊技パネル600を通して視認することができるようになっているので、遊技領域605内を装飾することができると共に、下部中央装飾基板3634、前右翼装飾基板3644及び前左翼装飾基板3646の各LED3644a、3644a、3646を発光させることで、センター役物2400の下側を発光装飾させることができ、これまでのパチンコ機にはない装飾により遊技者を驚かせて楽しませることができ、遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

20

【0154】

また、下部可動装飾体ユニット3600によってセンター役物2400の下側を発光装飾させることができるので、遊技領域605内を目立たせることができ、他のパチンコ機に対してより大きく差別化することが可能となり、遊技者の関心を強く引付けることが可能なパチンコ機1とすることができる。

【0155】

また、昇降ベース3630、3632を上昇位置へ移動させることで、センター役物2400の下側を装飾していた前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642を、液晶表示装置1400の前面へ出現移動させることができるので、遊技者を驚かせることができ、遊技者の関心を強く引付けることができると共に、遊技領域605内における装飾の変化により、遊技者に対して何か良いことがあるのではないかと思わせることができ、遊技者の期待感を高めて遊技に対する興味が低下するのを抑制することができるようになっている。

30

【0156】

更に、昇降ベース3630、3632を上昇位置へ移動させた状態で、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を出現位置へ回動させることができるようになっているので、四つの翼状の装飾部材3640、3642、3664、3666が出現することで遊技者を大いに驚かせることができ、遊技者の興味がより高められる効果を期待することができるようになっている。また、四つの翼状の装飾部材3640、3642、3664、3666によって液晶表示装置1400の前面が覆われたような状態となるので、遊技者を楽しませることができるようになっている。更に、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を出現位置へ回動させた状態で、下部中央装飾部材3634、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666、の後側に配置された各装飾基板3638、3644、3646、3668、3670の各LED3638a、3644a、3646a、3668a、3670aを発光させることで、下部可動装飾体ユニット3600の略全体を発光装飾させることができ、めくるめく光により遊技者を幻惑させて楽しませることができると共に、遊技に

40

50

対する期待感を高めさせることができるようになっている。

【0157】

[2-10. 裏箱後面の各種基板]

次に、裏箱本体3100の後面に取付けられた各種の基板類について、主に図168及び図185を参照して説明する。図185は、裏箱本体を周辺基板ボックスと共に切断して平面断面図である。本実施形態の遊技盤は、裏箱本体3100の後面に、後述する主制御基板4100と接続される複数の基板類が取付けられている。具体的には、裏箱本体3100の後面には、裏箱本体3100における開口621cの下側に横長に取付けられる第一ランプ駆動基板3801と、第一ランプ駆動基板3801の後面を覆い裏箱本体3100に固定される箱状のランプ駆動基板ボックス3804と、ランプ駆動基板ボックス3804内の後壁前面に第一ランプ駆動基板3801と対向するように取付けられる第二ランプ駆動基板3802と、を備えている。

10

【0158】

第一ランプ駆動基板3801及び第二ランプ駆動基板3802は、遊技盤4に備えられた、各装飾基板、可動装飾体を可動させる駆動モータや検知センサ等と接続されると共に、液晶表示装置1400の後側に取付けられた周辺制御基板4140と接続されており、主制御基板4100からの制御コマンドに応じた周辺制御基板4140から出力信号に基づいて、各装飾基板や駆動モータを駆動させるものである。第一ランプ駆動基板3801及び第二ランプ駆動基板3802は、図示するように、ランプ駆動基板ボックス3804によって互いが対向するように支持されており、裏箱本体3100における後側のスペースを有効に活用することができるようになっている。

20

【0159】

また、裏箱本体3100の後側には、ランプ駆動基板ボックス3804の左側（背面視では右側）に取付けられ、第一始動口センサ3080、第二始動口センサ2127、カウントセンサ2128、一般入賞口センサ3081、ゲートセンサ2304、始動口ソレノイド2121、アタッカソレノイド2124、磁気検出センサ3044、及び周辺制御基板4140と、主制御基板4100との接続を中継するパネル中継基板3806を備えている。

【0160】

更に、裏箱本体3100の後側には、後壁621b後面の左右両辺に取付けられる右中継端子板3808、及び左中継端子板3810と、を備えている。右中継端子板3808及び左中継端子板3810は、アタッカユニット2100、サイド装飾部材2200、裏前ユニット3000b、上部可動装飾体ユニット3200、サイド可動装飾体3400、及び下部可動装飾体3600の各装飾基板2114、2129、2206、2430、2432、2434、3024、3025、3035、3036、3043、3233、3238、3247、3249、3418、3420、3638、3664、3646、3668、3670、駆動モータ3212、3216、3242、3404、3606、3648、及び検知センサ3220、3221、3250、3408、3622、3672、等と、第一ランプ駆動基板3801及び第二ランプ駆動基板3802との接続を中継するものである。

30

40

【0161】

[2-11. 遊技盤における発光装飾]

次に、本実施形態の遊技盤4における発光装飾について、主に図186を参照して説明する。図186は、遊技盤における主な装飾基板の位置を示す正面図である。本実施形態の遊技盤4は、上述したように、表ユニット2000及び裏ユニット3000に発光可能な複数の装飾基板を備えており、周辺制御基板4140からの制御信号に基づいて、様々な発光装飾（発光演出）を行うことができるようになっている。

【0162】

本実施形態の遊技盤4は、図186に示すように、サイド装飾部材2200の左下円弧装飾基板2206、センター役物2400の右円弧装飾基板2430、裏前上部装飾部材

50

3020の上円弧装飾基板3024、裏前左部装飾部材3030の左上円弧装飾基板3035が、遊技領域605の内周に沿って配置されており、右円弧装飾基板2430が遊技領域605の右端を、左下円弧装飾基板2206及び左上円弧装飾基板3035が遊技領域605の左端を、更に、上円弧装飾基板3024が遊技領域605の上端を夫々円弧状に発光装飾させることができるようになっている。

【0163】

また、遊技盤4は、アタッカユニット2100のアタッカサイド装飾基板2114、及び裏前下部装飾部材3040の下円弧装飾基板3043が、遊技領域605における左右方向の中央下端に、アタッカユニット2100の第一始動口2101、第二始動口2102、及び大入賞口2103を囲うように配置されており、アタッカサイド装飾基板2114及び下円弧装飾基板3043が遊技領域605の下端を円弧状に発光装飾させることができるようになっている。これらの装飾基板2114、2206、2430、3025、3035、3043を発光させることで、略円形状の遊技領域605を環状に発光装飾させることができ、遊技者の関心を強く引付けられる発光装飾を行うことができるようになっている。

10

【0164】

また、装飾基板2114、2206、2430、3025、3035、3043に実装された各LED2114a、2206a、2430a、3025a、3035a、3043aは、図示するように、前側に配置された不透光性の唐草模様状の装飾部2205、2420、3021、3031、3041に正面視で一部がかかるように配置されており、遊技者に対して強烈的な眩しさを与えてしまうのを回避させつつ、点状の発光により遊技者を驚かせて遊技者の関心を強く引付けることができるようになっている。

20

【0165】

また、各LED2114a、2206a、2430a、3025a、3035a、3043aの一部が唐草模様状の装飾部2205、2420、3021、3031、3041にかかるとしているため、遊技者の目の位置が移動すると、LED2114a、2206a、2430a、3025a、3035a、3043aと装飾部2205、2420、3021、3031、3041とのかかり具合が変化し、LED2114a、2206a、2430a、3025a、3035a、3043aからの光が瞬いているように見え、キラキラした感じとなって遊技者を楽しませることができるようになっている。

30

【0166】

また、本実施形態の遊技盤4は、図示するように、正面視で液晶表示装置1400の上辺付近の左右両端に、円形状の右円形装飾部2421及び左円形装飾部3032を備えており、これら右円形装飾部2421及び左円形装飾部3032の後側に配置された右円形装飾基板2432及び左円形装飾基板3036の各LED2432a、3036aを発光させることで、右円形装飾部2421及び左円形装飾部3032を夫々独立して発光装飾させることができるようになっている。これら右円形装飾部2421や左円形装飾部3032を発光装飾させることで、遊技盤4全体の発光装飾に対してアクセントを付与することができ、飽き難い発光演出を行うことができるようになっている。また、右円形装飾部2421及び左円形装飾部3032を、上述した円弧状の装飾部2205、2420、3021、3031、3041と共に発光装飾させることで、遊技領域605の内周に沿った発光装飾をより環状に近づけることができるようになっている。

40

【0167】

また、本実施形態の遊技盤4は、図示するように、裏ユニット3000における上部可動装飾体ユニット3200の右ロゴ可動装飾体3230及び左ロゴ可動装飾体3235が、液晶表示装置1400の上側でセンター役物2400の枠内を通して遊技者側から視認できる位置に配置されており、右ロゴ可動装飾体3230及び左ロゴ可動装飾体3235の後側に配置された右ロゴ装飾基板3233及び左ロゴ装飾基板3238の各LED3233a、3238aを発光させることで、右ロゴ可動装飾体3230及び左ロゴ可動装飾体3235を発光装飾させることができ、ロゴが明るくなることで、遊技者に対してパチ

50

ンコ機1のコンセプトを認識させ易くすることができると共に、遊技に対してチャンスが到来したのではないかと思わせることができ、遊技者の期待感を高めて遊技に対する興味が低下するのを抑制することができるようになっている。

【0168】

更に、本実施形態の遊技盤4は、図示するように、センター役物2400の下側に透明な遊技パネル600を通して下可動装飾体ユニット3600の前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642が視認できるようになっており、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の後側に配置された前右翼装飾基板3644及び前左翼装飾基板3646により、センター役物2400の下側でアタッカユニット2100の左右斜め上側の領域を発光装飾させることができるようになっている。

10

【0169】

また、下可動装飾体ユニット3600は、昇降ベース3630、3632を上昇させることで前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642をセンター役物2400の枠内で液晶表示装置1400の表示画面の前面に位置させることができ、その状態で前右翼装飾基板3644及び前左翼装飾基板3646の各LED3644a、3646aを発光させることで、翼状の装飾部材3640、3642がセンター役物2400内で発光装飾され、遊技者の関心を強く引付けることが可能な発光装飾とすることができるようになっている。

【0170】

昇降ベース3630、3632を上昇させた状態で、更に、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を回動させて前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の上側に出現させると共に、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666の後側に配置された後右翼装飾基板3668及び後左翼装飾基板3670の各LED3668a、3670aを発光させることで、センター役物2400の枠内に広がった四つの翼状の装飾部材3640、3642、3664、3666が発光装飾されることとなり、煌びやかに光る翼によって遊技者の関心を非常に強く引付けることができると共に、何か良いことがあるのではと強く期待させることができ、遊技者の興を高められる効果を十二分に期待することができるようになっている。

20

【0171】

なお、本実施形態の遊技盤4は、裏ユニット3000における裏前ユニット3000aの各装飾部材3020、3030、3040が透明な遊技パネル600の後側に配置されており、各装飾部材3020、3030、3040を発光装飾させる各装飾基板3024、3035、3036、3043を発光させると、その光が遊技パネル600によって各装飾部材3020、3030、3040の表面側へ反射することとなり、各装飾部材3020、3030、3040の表面をキラキラと輝かせることができるようになっている。

30

【0172】

また、本実施形態の遊技盤4は、遊技盤4の前面が、扉枠5におけるガラスユニット450の透明なガラス板452によって閉鎖されているので、遊技盤4に備えられた各装飾基板からの光がガラス板452で反射して遊技盤4に備えられた各装飾部材の表面を照らすことができ、各装飾部材の表面をキラキラと輝かせることができるようになっている。

40

【0173】

更に、本実施形態の遊技盤4は、上述したように、表面に金属光沢を有するメッキ層を備えた複数の星形装飾部2422、3023、3034、3070、3219、3241bや各種の装飾部を備えており、各装飾基板からの光や、他のパチンコ機からの光、或いは、パチンコ機1を設置した遊技ホール内の照明等の光によって、キラキラと輝くようになっており、煌く遊技盤4により遊技者に対してこれまでのパチンコ機とは一見して異なる印象を与えることができ、遊技するパチンコ機として本パチンコ機1を選択したくなるようなパチンコ機1とすることができるようになっている。

【0174】

また、本実施形態のパチンコ機1は、図152に示すように、遊技盤4の前面を閉鎖す

50

る扉枠5のガラスユニット450に、遊技窓の内側へ向かって光を照射可能な複数のLED453aを備えており、ガラスユニット450のLED453aからの光が、表ユニット2000や裏ユニット3000における各装飾部材の表面で反射し、遊技領域605内をキラキラと輝かせることができるようになっている。

【0175】

〔2-12. 遊技盤における可動装飾〕

次に、本実施形態の遊技盤4における可動装飾（可動演出）について、主に図187乃至図192を参照して説明する。図187は遊技盤における上部可動装飾体ユニットの動きを示す正面図であり、図188は図187に続く上部可動装飾体ユニットの動きを示す正面図であり、図189は図188に続く上部可動装飾体ユニットの動きを示す正面図である。また、図190は、遊技盤におけるサイド可動装飾体の動きを示す正面図である。更に、図191は遊技盤における下部可動装飾体の動きを示す正面図であり、図192は図191に続く下部可動装飾体の動きを示す正面図である。本実施形態の遊技盤4は、上述したように、表ユニット2000及び裏ユニット3000に可動可能な複数の可動装飾体を備えており、周辺制御基板4140からの制御信号に基いて、様々な可動装飾（可動演出）を行うことができるようになっている。

【0176】

本例の遊技盤4は、図186等を示すように、液晶表示装置1400の上側でセンター役物2400の枠内に、右ロゴ可動装飾体3230と左ロゴ可動装飾体3235とが互いに接するように左右方向へ並んだ状態となっている。この状態で、上部可動装飾体ユニット3200における本体ユニット3210のユニットベース3211に支持された左右のロゴ駆動モータ3212を夫々異なる方向へ回転駆動させると、ロゴ駆動モータ3212の回転軸と共にロゴ駆動ギア3213が回転し、ロゴ駆動ギア3213と噛合したラックギア3214aによってスライダ3214が互いに離反する方向へとスライドする。

【0177】

これにより、左右のスライダ3214に夫々支持された右ロゴ可動装飾体3230と左ロゴ可動装飾体3235が、夫々互いに離反する方向へと移動し、後側に配置された星ユニット3240の星形回転装飾体3245が、図187に示すように、遊技者側から視認可能な状態となる。このように、左右のロゴ可動装飾体3230、3235が互いに離反する方向へ移動することで、液晶表示装置1400の上部に星形回転装飾体3245が出現することで、遊技者に対してチャンスの到来を期待させることができ、遊技に対する興趣が低下するのを抑制することができるようになっている。

【0178】

本例の遊技盤4では、図187に示すように、上部可動装飾体ユニット3200における左右のロゴ可動装飾体3230、3235が互いに離反した方向へ移動して、後側の星ユニット3240における星形回転装飾体3245が出現した状態で、ユニットベース3211に支持された一对の星ユニット昇降駆動モータ3216を夫々異なる方向へ回転駆動させると、星ユニット昇降駆動モータ3216の回転軸3216aに固定された昇降アーム3217が夫々異なる方向（正面視右側の昇降アーム3217が反時計回りの方向、また、左側の昇降アーム3217が時計回りの方向）へ回動するようになっており、昇降アーム3217の自由端に取付けられた昇降ピン3218を介して支持された星ユニット3240が移動（昇降）するようになっている。

【0179】

昇降アーム3217に取付けられた昇降ピン3218は、初期の状態（上昇位置の状態）では、上死点より若干回り込んだ状態となっており、星ユニット昇降駆動モータ3216の回転駆動により、夫々一旦、上死点まで回動した後下死点へ向かって星ユニット昇降駆動モータ3216の回転軸を中心とした所定径の円周上を移動するようになっている。従って、一对の昇降アーム3217によって支持された星ユニット3240は、星ユニット昇降駆動モータ3216の回転駆動によって、一旦、わずかに上昇した後下降するようになっている。そして、昇降アーム3217に取付けられた昇降ピン3218が下死

10

20

30

40

50

点へ到達すると、星ユニット昇降駆動モータ 3 2 1 6 の回転駆動が停止し、星ユニット 3 2 4 0 が下降位置に位置した状態となる。

【0 1 8 0】

星ユニット 3 2 4 0 が下降位置に位置した状態では、図 1 8 8 に示すように、星ユニット 3 2 4 0 が液晶表示装置 1 4 0 0 の前面上部に位置した状態となり、中央の星形回転装飾体 3 2 4 5 の左右に夫々二つずつ配置された星形装飾体 3 2 4 8 が、右ロゴ可動装飾体 3 2 3 0 及び左ロゴ可動装飾体 3 2 3 5 の下側に現れた状態となる。これにより、液晶表示装置 1 4 0 0 の上部に星ユニット 3 2 4 0 全体が出現することで、遊技領域 6 0 5 内の装飾状態が変化するので、遊技者の関心を引付けることができ、飽き難くすることができるようになっていくと共に、遊技者に対してチャンスの到来を予感させることができ、遊技に対する興味が低下するのを抑制することができるようになっている。

10

【0 1 8 1】

この遊技盤 4 では、図 1 8 8 に示すような、星ユニット 3 2 4 0 が下降位置に位置した状態で、星ユニット 3 2 4 0 の後側に支持された星回転駆動モータ 3 2 4 2 を所定方向へ回転駆動させると、星ユニット 3 2 4 0 の前面中央に配置された大型の星形回転装飾体 3 2 4 5 が所定方向へ回転するようになっている（図 1 8 9 を参照）。この星形回転装飾体 3 2 4 5 の回転により、遊技者の関心を強く引付けることができるので、遊技者に対して何か良いことがあるのではないかとと思わせて遊技に対する期待感を高めることができ、遊技者の興味が低下するのを抑制することができるようになっている。

20

【0 1 8 2】

また、図 1 8 9 に示すように、星ユニット 3 2 4 0 の星形回転装飾体 3 2 4 5 を回転させた状態で、星形回転装飾体 3 2 4 5 の後側に配置された星装飾基板 3 2 4 7 の各 LED 3 2 4 7 a を発光させること、星形回転装飾体 3 2 4 5 を発光装飾させることができるようになっている。また、星形回転装飾体 3 2 4 5 が回転することで、各 LED 3 2 4 7 a からの光を回転星枠 3 2 4 5 c によって瞬間的に遮ることができるので、LED 3 2 4 7 a からの光を瞬かせることができ、キラキラした発光装飾を行うことができるようになっている。更に、星装飾基板 3 2 4 7 における五芒星状の各頂点付近に配置された LED 3 2 4 7 a が、星形回転装飾体 3 2 4 5 の回転位置に応じて、星形回転装飾体 3 2 4 5 を通さずに直接遊技者側へ光を照射させることができるようになっているので、瞬間的に遊技者側を眩しくさせることで発光装飾のキラキラ感を高めることができるようになっている。従って、星ユニット 3 2 4 0 を発光装飾させることで、遊技者の関心を強く引付けることができ、星形回転装飾体 3 2 4 5 の回転と合せて、遊技者を楽しませて遊技に対する興味が低下するのを抑制することができるようになっている。

30

【0 1 8 3】

本実施形態の遊技盤 4 は、上述したように、センター役物 2 4 0 0 及び裏前ユニット 3 0 0 0 a の後側で液晶表示装置 1 4 0 0 の左右両側に夫々サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0 を備えており、通常の状態では、装飾体本体 3 4 1 4 の自由端側が垂下した状態とされ、図 1 8 6 等 に示すように、サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0 が遊技者側から見えなくなっている。この状態で、サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0 におけるサイド駆動モータ 3 4 0 4 を所定方向へ回転駆動させると、スポットライト状に形成された装飾体本体 3 4 1 4 が回動し、図 1 9 0 に示すように、大口 3 4 1 4 a を有した先端側が、正面視でセンター役物 2 4 0 0 の枠内に出現し、遊技者を楽しませることができるようになっている。なお、左右に配置されたサイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0 の装飾体本体 3 4 1 4 は、左右が夫々独立して可動するようになっている。

40

【0 1 8 4】

サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0 は、サイド先端装飾基板 3 4 1 8 及びサイド基端装飾基板 3 4 2 0 の各 LED 3 4 1 8 a, 3 4 2 0 a を発光させることで、装飾体本体 3 4 1 4 を発光装飾させることができるようになっている。なお、詳細な図示は省略するが、サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0 の装飾体本体 3 4 1 4 を液晶表示装置 1 4 0 0 の前面へ出現させると共に少なくともサイド先端装飾基板 3 4 1 8 の LED 3 4 1 8 a を発光さ

50

せた状態で、液晶表示装置 1 4 0 0 の表示画面に、装飾体本体 3 4 1 4 の大口 3 4 1 4 a からあたかもスポットライトの光が出ているような演出画像を表示させることができるようになっており、サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0 の装飾体本体 3 4 1 4 の動きと合せて演出画像を楽しませることができるようになっている。

【0185】

また、本例の遊技盤 4 は、通常の状態では、図 1 8 6 に示すように、裏ユニット 3 0 0 0 における下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 の前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 が、センター役物 2 4 0 0 の枠内よりも下側の下降位置に位置すると共に、透明な遊技パネル 6 0 0 を通して視認できるようになっており、センター役物 2 4 0 0 の下側を装飾する装飾部材となっている。この下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 は、前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 が下降位置の状態、左右に配置された下部昇降駆動モータ 3 6 0 6 を夫々所定の異なる方向へ回転駆動させると、前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 等を支持した後昇降ベース 3 6 3 0 及び前昇降ベース 3 6 3 2 が上昇するようになっている。

10

【0186】

そして、前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 等が、センター役物 2 4 0 0 の下側から、センター役物 2 4 0 0 の枠内で液晶表示装置 1 4 0 0 の前面へ上昇出現し、図 1 9 1 に示すように、前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 の上端が液晶表示装置 1 4 0 0 における上下方向の略中央付近まで上昇すると、一対の下部昇降駆動モータ 3 6 0 6 の回転駆動が停止して、後昇降ベース 3 6 3 0 及び前昇降ベース 3 6 3 2 が上昇位置で停止する。後昇降ベース 3 6 3 0 及び前昇降ベース 3 6 3 2 が上昇位置の状態では、図 1 9 1 に示すように、下部中央装飾部材 3 6 3 4、前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 がセンター役物 2 4 0 0 の枠内に位置すると共に、前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 の下側から臨んだ前昇降ベース 3 6 3 2 の前面もセンター役物 2 4 0 0 の枠内に位置した状態となっている。

20

【0187】

この前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 がセンター役物 2 4 0 0 の枠内に上昇出現することで、遊技領域 6 0 5 内の装飾態様が大きく変化し、遊技者の関心を強く引付けることができるようになっている。また、この状態で下部中央装飾部材 3 6 3 4、前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 の後側に配置された下部中央装飾基板 3 6 3 8、前右翼装飾基板 3 6 4 4 及び前左翼装飾基板 3 6 4 6 の各 LED 3 6 3 8 a、3 6 4 4 a、3 6 4 6 a を発光させることで、センター役物 2 4 0 0 の枠内で左右に大きく広がった翼をキラキラと発光装飾させることができ、遊技者の関心を強く引付けて遊技者の興味が低下するのを抑制することができるようになっている。

30

【0188】

なお、センター役物 2 4 0 0 の枠よりも下側の位置で、下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 の後側には、背面装飾板 3 1 0 6 が配置されており、後昇降ベース 3 6 3 0 及び前昇降ベース 3 6 3 2 と共に前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 が上昇すると、センター役物 2 4 0 0 の下側では、透明な遊技パネル 6 0 0 を通して、表面に所定の装飾を有した背面装飾板 3 1 0 6 が遊技者側から見えるようになり、遊技盤 4 全体の装飾性が低下するのを防止することができるようになっている。

40

【0189】

本例の遊技盤 4 は、後昇降ベース 3 6 3 0 及び前昇降ベース 3 6 3 2 と共に前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 が上昇位置に位置した状態で、前昇降ベース 3 6 3 2 に支持された翼回動駆動モータ 3 6 4 8 を回動駆動させると、前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 の後側で前昇降ベース 3 6 3 2 と後昇降ベース 3 6 3 0 との間に配置された一対の後右翼装飾部材 3 6 6 4 及び後左翼装飾部材 3 6 6 6 が、遊技領域 6 0 5 の中央側を中心として左右の先端側が上昇するように夫々回動し、前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3 6 4 2 の上側に遊技者側から見えるように後右翼装飾部材 3 6 6 4 及び後左翼装飾部材 3 6 6 6 が出現する。

50

【0190】

そして、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666の左右の先端が液晶表示装置1400の上端付近まで回動上昇すると、翼回動駆動モータ3648の回転駆動が停止するようになっている。この後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の上側に出現させた状態では、図192に示すように、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642と後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666とによって液晶表示装置1400の前面の大部分が覆われた状態となり、四つの翼状の装飾部材が出現することで遊技者を大いに驚かせることができ、遊技者の興趣をより高めることができるようになっている。

【0191】

10

また、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の上側に後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を出現させた状態で、下部中央装飾部材3634、前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666、の後側に配置された下部中央装飾基板3638、前右翼装飾基板3644及び前左翼装飾基板3646、後右翼装飾基板3668及び後左翼装飾基板3670の各LED3638a、3644a、3646a、3668a、3670aを発光させることで、センター役物2400の枠内、つまり、液晶表示装置1400の前面をキラキラと眩く発光装飾させることができ、めくるめく光により遊技者を幻惑させて楽しませることができると共に、遊技に対する期待感を高めさせることができるようになっている。

【0192】

20

なお、詳細な図示は省略するが、本例の遊技盤4では、上部可動装飾体ユニット3200、サイド可動装飾体ユニット3400、及び下部可動装飾体ユニット3600の各可動装飾体の可動を適宜組合せて可動させることもできるようになっており、より多彩な可動演出を遊技者に見せることで飽き難くすることができ、遊技者の興趣が低下するのを抑制することができるようになっている。

【0193】

〔3. 主基板・周辺基板〕

続いて、パチンコ機1の各種制御を行う制御基板について、図193を参照して説明する。図193は主基板及び周辺基板のブロック図である。パチンコ機1の制御構成は、図示するように、主基板4000のグループ及び周辺基板4010のグループから構成されており、これら2つのグループにより各種制御が分担されている。主基板4000のグループは、遊技動作（遊技の進行）を制御する主制御基板4100と、遊技球の払出し等を制御する払出制御基板1186と、を備えて構成されている。また、周辺基板4010のグループは、主制御基板4100からのコマンドに基いて遊技中の各種演出を制御する周辺制御基板4140と、周辺制御基板4140からのコマンドに基いて液晶表示装置1400での演出画像の表示を制御する液晶制御基板4150と、を備えている。

30

【0194】

〔3-1. 主制御基板〕

遊技の進行を制御する主制御基板4100は、図193に示すように、マイクロプロセッサとしての主制御MPU4100aと、入出力デバイス（I/Oデバイス）としての主制御I/Oポート4100bと、上述したRAMクリアスイッチ624aと、を備えている。主制御MPU4100aには、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶するROMと、一時的にデータを記憶するRAMと、が内蔵される他に、その動作（システム）を監視するウォッチドックタイマや不正を防止するための機能等も内蔵されている。

40

【0195】

主制御MPU4100aは、第一始動口2101へ受入れられた遊技球を検出する第一始動口センサ3080、第二始動口2102へ受入れられた遊技球を検出する第二始動口センサ2127、及び一部の一般入賞口センサ3081からの検出信号が夫々主制御I/Oポート4100bを介して入力されたり、ゲートセンサ2304、一般入賞口センサ3081、カウントセンサ2128及び裏ユニット3000に取付けられた磁気検出センサ

50

3044からの検出信号が、遊技盤4に取付けられたパネル中継基板3086、主制御I/Oポート4100bを介して入力されたりする。主制御MPU4100aは、これらの検出信号に基いて、主制御I/Oポート4100bそしてパネル中継基板3086を介して始動口ソレノイド2121及びアタッカソレノイド2124への駆動信号を出力したり、主制御I/Oポート4100b、パネル中継基板3086、機能表示基板640aを介して第一特別図柄表示器641、第二特別図柄表示器642、第一特別図柄記憶表示器643、第二特別図柄記憶表示器644、普通図柄表示器645、普通図柄記憶表示器646、遊技状態表示器647、ラウンド表示器648に駆動信号を出力したりする。

【0196】

また主制御MPU4100aは、遊技に関する各種情報（遊技情報）及び払出しに関する各種コマンド等を、上述した主ドロウ中継基板1107を介して払出制御基板1186に送信したり、この払出制御基板1186からのパチンコ機1の状態に関する各種コマンド等を、主ドロウ中継基板1107を介して受信したりする。更に主制御MPU4100aは、遊技演出の制御に関する各種コマンド及びパチンコ機1の状態に関する各種コマンドを、主制御I/Oポート4100bを介して後述する周辺基板4010の周辺制御基板4140に送信したりする（主制御基板4100と周辺制御基板4140との基板間は図示しないハーネスより電氣的に接続されている）。なお、主制御MPU4100aは、その詳細な説明は後述するが、払出制御基板1186からパチンコ機1の状態に関する各種コマンドを受信すると、これらの各種コマンドを整形して周辺制御基板4140に送信する。

【0197】

主制御基板4100には、その詳細な説明は後述するが、電源基板1136から各種電圧が供給されている。この電源基板1136は、電源遮断時にでも所定時間、主制御基板4100に電力を供給するバックアップ電源としての電気二重層キャパシタ（以下、単に「キャパシタ」と記載する。）を備えている。このキャパシタにより主制御MPU4100aは、電源遮断時にでも電源断時処理において各種情報をその内蔵するRAMに記憶することができるようになっている。なお、記憶した各種情報は、電源投入時に主制御基板4100のRAMクリアスイッチ624aが操作されると、内蔵するRAMから消去（クリア）されるようになっている。このRAMクリアスイッチ624aの操作信号（検出信号）は、主ドロウ中継基板1107を介して払出制御基板1186にも出力されるようになっている。

【0198】

また、主制御基板4100には、停電監視回路が設けられている。この停電監視回路は、電源基板1136から供給される各種電圧の低下を監視しており、それらの電圧が停電予告電圧以下となると、停電予告として停電予告信号を出力するようになっている。この停電予告信号は、主制御I/Oポート4100bを介して主制御MPU4100aに入力される他に図示しないハーネスを介して払出制御基板1186等にも伝達されている。

【0199】

[3-2. 払出制御基板]

遊技球の払出し等を制御する払出制御基板1186は、図193に示すように、払出しに関する各種制御を行う払出制御部4110と、上述した発射モータ695の発射制御を行う発射制御部4120と、上述した、エラーLED表示器4130と、エラー解除スイッチ4131と、球抜きスイッチ4132と、を備えて構成されている。

【0200】

払出制御基板1186における払出しに関する各種制御を行う払出制御部4110は、図193に示すように、マイクロプロセッサとしての払出制御MPU4110aと、I/Oデバイスとしての払出制御I/Oポート4110bと、払出制御MPU4110aが正常に動作しているか否かを監視する外部ウォッチドックタイマ4110c（以下、「外部WDT4110c」と記載する。）と、上述した払出モータ815に駆動信号を出力する払出モータ駆動回路4110dと、を備えて構成されている。払出制御MPU4110a

には、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶するROMと、一時的にデータを記憶するRAMと、が内蔵される他に、不正を防止するため機能等も内蔵されている。

【0201】

払出制御MPU4110aは、その詳細な説明は後述するが、主制御基板4100からの遊技に関する各種情報（遊技情報）及び払出しに関する各種コマンドを受信したり、主制御基板4100からのRAMクリアスイッチ624aの操作信号（検出信号）が入力されたりする他に、満タンスイッチ916からの検出信号が入力されたり、球切れスイッチ778、計数スイッチ812及び回転角スイッチ855からの検出信号が賞球ユニット内中継端子板830を介して入力されたりする。

【0202】

また払出制御MPU4110aは、主制御基板4100からの払出しに関する各種コマンドを受信すると、その受信した払出しに関する各種コマンドに基いて払出モータ駆動回路4110dから払出モータ815に駆動信号を出力したり、球抜きスイッチ4132が操作されると、この操作信号（検出信号）に基いて上述した、賞球タンク720及びタンクレール部材740に貯留された遊技球を排出する（球抜きする）ために払出モータ駆動回路4110dから払出モータ815に駆動信号を出力したり、図示しないCRユニット（球貸し機）からの貸球要求信号がCRユニット端子板1150bを介して入力されると、この貸球要求信号に基いて払出モータ駆動回路4110dから払出モータ815に駆動信号を出力したり、満タンスイッチ916からの検出信号が入力されると、この検出信号に基いて払出モータ駆動回路4110dから払出モータ815への駆動信号を停止して払出モータ815を停止したりする。

【0203】

更に払出制御MPU4110aは、パチンコ機1の状態をエラーLED表示器4130に表示したり、その状態を示す各種コマンドを主制御基板4100に送信したり、計数スイッチ812からの検出信号が入力されると、この検出信号に基いて、実際に払出した遊技球の球数を外部端子板1150aに出力したりする。この外部端子板1150aは、遊技場（ホール）に設置されたホールコンピュータと電氣的に接続されている。このホールコンピュータは、パチンコ機1が払出した遊技球の球数やパチンコ機1の遊技情報等を把握することにより遊技者の遊技を監視している。

【0204】

一方、払出制御基板1186における発射モータ695の発射制御を行う発射制御部4120は、図193に示すように、各種信号が入力される入力回路4120aと、定時間毎にクロック信号を出力する発信回路4120bと、このクロック信号に基いて発射モータ695の回転速度を決定する基準パルスを出力する発射制御回路4120cと、この発射制御回路4120cからの基準パルスに基いて発射モータ695に駆動信号を出力する発射モータ駆動回路4120dと、を備えて構成されている。発射制御回路4120cは、発信回路4120bからのクロック信号に基いて、1分当たり約99.95個の遊技球が遊技領域605に向けて発射されるよう発射モータ695の回転速度を制御している。つまり、上述した打球槌687の可動を制御している。

【0205】

なお、上述したハンドル装置460（操作ハンドル部461）には、上述したように、タッチセンサ420、発射停止スイッチ422が内蔵されており、操作ハンドル部461の回動操作部材464に触れるとタッチセンサ420により検出され、単発ボタン421を操作すると発射停止スイッチ422により検出される。これらの検出信号は、その詳細な説明は後述するが、上述したハンドル中継端子板194を介して入力回路4120aに入力されている。また、CRユニットがCRユニット端子板1150bに電氣的に接続されると、CR接続信号がCRユニット端子板1150bを介して入力回路4120aに入力される。

【0206】

この払出制御基板1186には、電源基板1136から各種電圧が主制御基板4100

10

20

30

40

50

と同様に供給されている。この電源基板1136は、電源遮断時にでも所定時間、払出制御基板1186に電力を供給するキャパシタを備えている。このキャパシタにより払出制御MPU4110aは電源遮断時にでも払出しに関する各種の払出情報をその内蔵するRAMに記憶することができるようになっている。なお、記憶した払出情報は、電源投入時に主制御基板4100のRAMクリアスイッチ624aが操作されると、その内容が内蔵するRAMから消去(クリア)されるようになっている。

【0207】

[3-3. 周辺制御基板]

周辺基板4010における演出制御を行う周辺制御基板4140は、図193に示すように、マイクロプロセッサとしての周辺制御MPU4140aと、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する周辺制御ROM4140bと、高音質の演奏を行う音源IC4140cと、この音源IC4140cが参照する音楽及び効果音等の音情報が記憶されている音ROM4140dと、を備えて構成されている。

【0208】

周辺制御MPU4140aは、パラレル入出力ポート、シリアル入出力ポート及びウォッチドックタイマ(WDT)等の各種入出力ポートを内蔵しており、主制御基板4100から各種コマンドを受信すると、この各種コマンドに基いて、扉枠5に備えられた各装飾基板のLEDに点灯信号又は点滅信号を出力する扉枠側点灯点滅コマンドを第一ランプ駆動基板3801及び第二ランプ駆動基板3802を有したランプ駆動基板4160に出力したり、遊技盤4に備えられた各発光装飾基板3606のLEDに点灯信号又は点滅信号を出力する遊技盤側点灯点滅コマンドをランプ駆動基板4160に出力したり、扉枠5に備えられたトップランプ電飾ユニット200の左回転灯モータ245、右回転灯モータ265、及び中央回転灯モータ285に回転駆動信号を出力する扉枠側モータ駆動コマンドをモータ駆動基板3013に出力したり、遊技盤4に備えられたロゴ駆動モータ3212、星ユニット昇降駆動モータ3216、星回転駆動モータ3242、サイド駆動モータ3404、下部昇降駆動モータ3606、翼回動駆動モータ3648に回転駆動信号を出力する遊技盤側モータ駆動コマンドをランプ駆動基板4160に出力したり、音ROM4140dから抽出する音情報を示す制御信号(音コマンド)を音源IC4140cに出力したり、液晶表示装置1400に表示させる画面を示す表示コマンドを液晶制御基板4150に出力したりする。

【0209】

周辺制御MPU4140aから液晶制御基板4150に出力される表示コマンドはシリアル入出力ポートにより行われ、本実施形態では、ビットレート(単位時間あたりに送信できるデータの大きさ)として19.2キロ(k)ビーピーエス(bits per second、以下、「bps」と記載する)が設定されている。一方、周辺制御MPU4140aからランプ駆動基板4160に出力される、初期データ、扉枠側点灯点滅コマンド、遊技盤側点灯点滅コマンド、扉枠側モータ駆動コマンド、遊技盤側モータ駆動コマンド、表示コマンドと異なる複数のシリアル入出力ポートにより行われ、本実施形態では、ビットレートとして250kbpsが設定されている。

【0210】

このランプ駆動基板4160は、受信した扉枠側点灯点滅コマンドに基いて点灯信号又は点滅信号を、副ドロウ中継基板1108を介して扉枠5に備えられた各装飾基板126, 190, 206, 224, 225, 296等のLEDに出力したり、受信した遊技盤側点灯点滅コマンドに基いて点灯信号又は点滅信号を遊技盤4に備えられた各装飾基板2114, 2129, 2206, 2430, 2432, 2434, 3024, 3025, 3035, 3036, 3043, 3233, 3238, 3247, 3249, 3418, 3420, 3638, 3664, 3646, 3668, 3670のLEDや、扉枠5のガラスユニット450におけるガラス装飾基板453のLED453aに出力したりする。また、ランプ駆動基板4160は、受信した扉枠側モータ駆動コマンドに基いて回転駆動信号を、副ドロウ中継基板1108を介して扉枠5に備えられた左回転灯モータ245、右回

転灯モータ 265、及び中央回転灯モータ 285 に出力したり、受信した遊技盤側モータ駆動コマンドに基いて回転駆動信号を遊技盤 4 に備えられたロゴ駆動モータ 3212、星ユニット昇降駆動モータ 3216、星回転駆動モータ 3242、サイド駆動モータ 3404、下部昇降駆動モータ 3606、翼回転駆動モータ 3648 に出力したりする。

【0211】

また、周辺制御 MPU 4140a は、遊技盤 4 の上部可動装飾体ユニット 3200 における右ロゴ可動装飾体 3230、左ロゴ可動装飾体 3235、星ユニット 3240、及び星形回転装飾体 3245 や、サイド可動装飾体ユニット 3400 における装飾体本体 3414 や、下部可動装飾体ユニット 3600 における昇降ベース 3630、3632（前右翼可動装飾部材 3640 及び前左翼可動装飾部材 3644）、後右翼可動装飾部材 3664 及び後左翼可動装飾部材 3666 の可動位置を夫々検知する検知センサ 3220、3221、3250、3408、3622、3672 からの検知信号が、ランプ駆動基板 4160 を介して夫々入力されており、これらの検知信号に基いて、右ロゴ可動装飾体 3230、左ロゴ可動装飾体 3235、星ユニット 3240、星形回転装飾体 3245、サイド可動装飾体ユニット 3400 の装飾体本体 3414、昇降ベース 3630、3632、後右翼可動装飾部材 3664 及び後左翼可動装飾部材 3666 の原位置を把握している。

10

【0212】

また、周辺制御 MPU 4140a は、扉枠 5 の回転灯 244、264、284 の回転位置を夫々検出する左回転位置検出センサ 250、右回転位置検出センサ 270、中央回転位置検出センサ 290 からの検出信号が、副ドロウ中継基板 108 及びモータ駆動基板 3013 を介して夫々入力されており、これらの検出信号に基いて各回転灯 224、264、284 の回転位置を把握している。更に周辺制御 MPU 4140a は、液晶制御基板 4150 が正常動作している旨を伝える信号（動作信号）が液晶制御基板 4150 から入力されたり、扉枠 5 における皿ユニット 300 に備えられた操作ボタンユニット 370 のメインボタン 371 やサブボタン 372 の操作を検出するメインボタンセンサ 376 やサブボタンセンサ 378 からの操作検出信号が、副ドロウ中継基板 1108 及びランプ駆動基板 4160 を介して入力されたりする。なお、メインボタン 371 には、振動体 371c が備えられており、この振動体 371c に対して副ドロウ中継基板 1108 及びランプ駆動基板 4160 を介して周辺制御 MPU 4140a から駆動信号が送られるようになっている。

20

30

【0213】

音源 IC 4140c は、周辺制御 MPU 4140a から出力された音コマンドに基いて音 ROM 4140d から音情報を抽出し、ランプ駆動基板 4160、そして副ドロウ中継基板 1108 を介して扉枠 5 のサイドスピーカ 121 や下部スピーカ 391 から各種演出に合わせた音楽及び効果音等が流れるよう制御を行う。

【0214】

なお、周辺制御基板 4140 は、図示しない、外部ウォッチドックタイマ（外部 WDT）も備えており、周辺制御 MPU 4140a は、その内蔵されたウォッチドックタイマ（内蔵 WDT）と外部 WDT とを併用して周辺制御 MPU 4140a のシステムが暴走していないかを診断している。

40

【0215】

[3-4. 液晶制御基板]

次に、周辺基板 4010 における液晶表示装置 1400 の描画制御を行う液晶制御基板 4150 は、図示するように、マイクロプロセッサとしての液晶制御 MPU 4150a と、各種処理プログラム、各種コマンド及び各種データを記憶する液晶制御 ROM 4150b と、上述した液晶表示装置 1400 を表示制御する VDP（Video Display Processor の略）4150c と、液晶表示装置 1400 に表示される画面の各種データを記憶するキャラ ROM 4150d と、このキャラ ROM 4150d に記憶されている各種データが転送されてコピーされるキャラ RAM 4150e と、を備えている。

50

【0216】

この液晶制御MPU4150aは、パラレル入出力ポート、シリアル入出力ポート等を内蔵しており、周辺制御基板4140から上述した表示コマンドを受信すると、その詳細な説明は後述するが、受信した表示コマンドに基づいてVDP4150cを制御して液晶表示装置1400の描画制御を行う。なお、液晶制御MPU4150aは、正常に動作していると、上述したように、その旨を伝える動作信号を周辺制御基板4140に出力する。

【0217】

液晶制御ROM4150bは、液晶表示装置1400に描画する画面を生成するための各種プログラムの他に、表示コマンドに対応するスケジュールデータ、表示コマンドに対応する非常駐領域転送スケジュールデータ等を複数記憶している。スケジュールデータは、画面の構成を規定する画面データが時系列に配列されて構成されており、液晶表示装置1400に描画する画面の順序が規定されている。非常駐領域転送スケジュールデータは、キャラROM4150dに記憶されている各種データをキャラRAM4150eの後述する非常駐領域に転送する際に、その順序を規定する非常駐領域転送データが時系列に配列されて構成されている。この非常駐領域転送データは、スケジュールデータの進行に従って液晶表示装置1400に描画される画面データを、前もって、キャラROM4150dからキャラRAM4150eの非常駐領域に各種データを転送する順序が規定されている。

【0218】

液晶制御MPU4150aは、周辺制御基板4140から表示コマンドを受信すると、この表示コマンドに対応するスケジュールデータを抽出し、この抽出したスケジュールデータの先頭の画面データを液晶制御ROM4150bから抽出してVDP4150cに出力する。そして液晶制御MPU4150aは、先頭の画面データに続く画面データを抽出してVDP4150cに出力する。このように、液晶制御MPU4150aは、スケジュールデータに時系列に配列された画面データを、先頭の画面データから1つずつ、液晶制御ROM4150bから抽出してVDP4150cに出力する。

【0219】

VDP4150cは、液晶制御MPU4150aから出力された画面データが入力されると、この入力された画面データに基づいてキャラRAM4150eから後述するスプライトデータを抽出して液晶表示装置1400に表示する描画データを生成し、この生成した描画データを液晶表示装置1400に出力する。なお、VDP4150cは、ラインバッファ方式が採用されている。この「ラインバッファ方式」とは、液晶表示装置1400の左右方向を描画する1ライン分の描画データをラインバッファに保持し、このラインバッファに保持した1ライン分の描画データを液晶表示装置1400に出力する方式である。

【0220】

キャラROM4150dは、極めて多くのスプライトデータを記憶しており、その容量が大きくなっている。キャラROM4150dの容量が大きくなると、つまり液晶表示装置1400に描画するスプライトの数が多くなると、キャラROM4150dのアクセス速度が無視できなくなり、液晶表示装置1400に描画する速度に影響することとなる。そこで、本実施形態では、アクセス速度の速いキャラRAM4150eに、キャラROM4150dに記憶されているスプライトデータを転送してコピーし、このキャラRAM4150eからスプライトデータを抽出している。スプライトデータは、スプライトをビットマップ形式に展開する前のデータである基データであり、圧縮された状態でキャラROM4150dに記憶されている。

【0221】

ここで、「スプライト」とは、液晶表示装置1400にまとまった単位として表示されるイメージである。例えば、液晶表示装置1400に種々の人物を表示させる場合には夫々の人物を描くためのデータを「スプライト」と呼ぶ。これにより、液晶表示装置1400に複数人の人物を表示させる場合には複数のスプライトを用いることとなる。また人物のほかに、背景を構成する家、山、道路等もスプライトであり、背景全体を1つのスプラ

10

20

30

40

50

イトとすることもできる。これらのスプライトは、画面に配置される位置やスプライト同士が重なる場合の上下関係（以下、「スプライトの重ね合わせの順序」と記載する。）が設定されて液晶表示装置 1 4 0 0 に表示される。

【0 2 2 2】

なお、スプライトは縦横夫々 6 4 画素の矩形領域を複数張り合わせて構成されている。この矩形領域を描くためのデータを「キャラクタ」と呼ぶ。小さなスプライトの場合には 1 つのキャラクタを用いて表現することができるし、人物など比較的大きいスプライトの場合には、例えば横 2 × 縦 3 など配置した合計 6 個のキャラクタを用いて表現することができる。背景のように更に大きいスプライトの場合には更に多数のキャラクタを用いて表現することができる。このように、キャラクタの数及び配置は、スプライトごとに任意に指定することができるようになっている。

10

【0 2 2 3】

液晶表示装置 1 4 0 0 は、左右方向に 8 0 0 画素、上下方向に 6 0 0 画素（S V G A）を有しており、液晶表示装置 1 4 0 0 の左から右に向かって順次、画素に沿った一方向に画素ごとの表示状態を設定する主走査と、その一方向と交差する方向に主走査を繰り返す副走査と、によって駆動されるようになっている。液晶表示装置 1 4 0 0 は、液晶制御基板 4 1 5 0 から出力された 1 ライン分の描画データが入力されると、液晶ドライブ回路 1 3 1 5 b は、この 1 ライン分の描画データに基いて、主走査として液晶表示装置 1 4 0 0 の左から右に向かって順次、1 ライン分の画素に夫々出力する。そして 1 ライン分の出力が完了すると、副走査として直下のラインに移行し、同様に次ライン分の描画データが入力されると、この次ライン分の描画データに基いて、主走査として液晶表示装置 1 4 0 0 の左から右に向かって順次、1 ライン分の画素に夫々出力する。

20

【0 2 2 4】

また、液晶表示装置 1 4 0 0 は、インバータ基板 1 4 1 1 によって点灯されるバックライト（冷陰極管）が内蔵されている。

【0 2 2 5】

〔4. 遊技内容〕

本実施形態のパチンコ機 1 における遊技内容について、具体的に説明する。本実施形態のパチンコ機 1 は、扉枠 5 の右下に配置された操作ハンドル部 4 6 1 を遊技者が回転操作することで、皿ユニット 3 0 0 の貯留皿 3 1 1 に貯留された遊技球が、透明な遊技パネル 6 0 0 の前面に配置された遊技領域 6 0 5 内の上部へと打ち込まれて、遊技球による遊技が開始されるようになっている。遊技領域 6 0 5 内の上部へ打ち込まれた遊技球は、その打込強さによってセンター役物 2 4 0 0 の上側の左側或いは右側の遊技領域 6 0 5 内を流下することとなる。なお、遊技球の打込強さは、操作ハンドル部 4 6 1 の回転量によって調整することができるようになっており、時計回りの方向へ回転させるほど強く打ち込むことができるようになっている。また、遊技領域 6 0 5 内には、適宜位置に所定のゲージ配列で複数の障害釘が遊技パネル 6 0 0 の前面に植設されており、遊技球がその障害釘に当接することで、遊技球の流下速度が抑制されると共に、遊技球に様々な動きが付与されて、その動きを楽しませられるようになっている。

30

【0 2 2 6】

40

センター役物 2 4 0 0 の上部へ打ち込まれた遊技球が、左右方向の略中央から左側を流下してセンター役物 2 4 0 0 の上棚部 2 4 0 4 へ到達すると、上棚部 2 4 0 4 によってセンター役物 2 4 0 0 の左側の領域へと誘導される。そして、センター役物 2 4 0 0 の左側を流下する遊技球が、センター役物 2 4 0 0 の左側に配置されたゲート部材 2 3 0 0 のゲート 2 3 0 2 に進入通過してゲートセンサ 2 3 0 4 により検出されると、その検出信号に基いて主制御基板 4 1 0 0 では、普通乱数が発生する。そして、その普通乱数に基いて、機能表示ユニット 1 4 0 0 における普通図柄表示器 6 4 5 の普通図柄が変動表示（一つの L E D からなる普通図柄表示器 6 4 5 が、赤色、緑色、橙色に交互に発光）され、所定時間（例えば、2 秒～3 0 秒の間）経過後に抽出されている普通乱数（普通抽選結果）に基いた普通図柄が停止表示（普通図柄表示器 6 4 5 が赤色又は緑色の何れかに発光）される

50

。この普通図柄の変動表示は、普通図柄変動パターン選択手段4204において所定の普通図柄変動パターン選択テーブルから選択された普通図柄変動パターンに基づいて行われるようになっている。

【0227】

詳しくは、抽選された普通乱数が「普通当り」乱数の場合、当りを示唆する普通図柄で停止表示（普通図柄表示器645が緑色に発光）され、抽選された普通乱数が「普通ハズレ」乱数の場合、ハズレを示唆する普通図柄で停止表示（普通図柄表示器645が赤色に発光）されるようになっている。そして、当りを示唆する普通図柄が停止表示されると、第二始動口2102を閉鎖する一対の可動片2105が所定時間（例えば、0.3秒～3秒の間）拡開して、第二始動口2102へ遊技球が入賞できるようになっている。

10

【0228】

なお、普通図柄の変動時間や第二始動口2102における可動片2105の拡開時間については、後述する特別乱数及び図柄乱数（特別抽選結果）に応じて変化させるようにしても良く、例えば、特別乱数及び図柄乱数（特別抽選結果）として、「時短当り（低確率時短当り、高確率時短当り、等を含む）」が抽出された場合に、その変動時間や拡開時間を短い時間に変更するようにしても良い。具体的には、非時短状態（低確率非時短状態）にて普通図柄変動パターンを選択する際に使用する普通図柄変動パターンテーブルと、時短状態（低確率時短状態、高確率時短状態）にて普通図柄変動パターンを選択する際に使用する普通図柄変動パターンテーブルと、を遊技状態に応じて選択し、選択した普通図柄変動パターンテーブルに基づいて普通図柄変動パターンを選択することで容易に変化させることができる。

20

【0229】

なお、本例のパチンコ機1では、センター役物2400の上側において、左右方向中央から左側には遊技球が流下可能な領域が備えられているものの、中央から右側は遊技領域605の外周に沿って下方へ延びる円弧状の領域が備えられており、この領域に遊技球が進入するとゲート2302やワープ入口2405へ遊技球が進入する機会を得ることなくセンター役物2400の下側へ送られてしまい、チャンスが少なくなると共に遊技球の動きがあまり楽しめなくなるようになっている。従って、遊技者は、遊技球がセンター役物2400の上側において左右方向中央から左側の領域を流下するように、操作ハンドル部461の回転量を適宜調整して遊技することとなり、闇雲に遊技球を強く打ち込むような遊技操作を抑制して、パチンコ機1本来の操作ハンドル部461の操作による遊技を楽しむことで興趣が低下するのを防止することができるようになっている。

30

【0230】

ところで、本例では、普通図柄表示器645において普通図柄が変動表示中に、ゲートセンサ2304で遊技球の通過が検出されると、変動中の普通図柄を停止して先に発生・抽出された普通乱数の結果が確定するまでの間、ゲートセンサ2304からの検出信号に基づいて抽出された普通乱数（普通図柄変動パターンを含む）を一時的に記憶してその表示を保留するようになっており、その記憶された普通乱数の数（保留数とも言う）を、普通図柄記憶表示器646で表示するようになっている。この普通図柄記憶表示器646は、四つのLEDからなっており、点灯する各LEDの数によって記憶数を示唆するようになっており、本例では、四つまで記憶して表示するようになっている。なお、記憶数が四つを越えた場合は、ゲートセンサ2304の検出信号に基づいて抽出された普通乱数が破棄されるようになっている。

40

【0231】

また、遊技領域605内へ打ち込まれセンター役物2400の左側を流下した遊技球は、サイド装飾部材2100の棚部2102によってセンター役物2400の下側で遊技領域605の中央側へ寄せられるようになっている。そして、センター役物2400の下方に配置された一般入賞口2104に遊技球が入賞して、一般入賞口センサ3081に検出されると、その検出信号に基づいて主制御基板4100では払出制御基板1186に対して所定の払出コマンドを送信し、その払出コマンドに応じて払出制御基板1186が賞球ユ

50

ニット 800 の払出モータ 815 を制御して所定数（例えば、10 個）の遊技球が、貯留皿 311 へ払出されるようになっている。

【0232】

なお、遊技領域 605 内へ打ち込まれた遊技球が、一般入賞口 2104、第一始動口 2101、第二始動口 2102、及び大入賞口 2103 の何れにも入賞しなかった場合、遊技領域 605 の左右方向中央下端に設けられてアウト口 606 から、遊技盤 4 の後側下方へ排出されるようになっている。また、遊技球が、一般入賞口 2104、第一始動口 2101、第二始動口 2102、及び大入賞口 2103 の何れに入賞しても、入賞した遊技球は、遊技領域 605 内へ戻されること無く遊技盤 4 の後側下方へ排出されるようになっている。

10

【0233】

一方、センター役物 2400 の左側を流下する遊技球が、センター役物 2400 の左側側面に開口するワープ入口 2405 へ進入すると、センター役物 2400 のステージ 2410 における後側の第一ステージ 2411 へと供給されるようになっている。そして、第一ステージ 2411 上へ供給された遊技球は、第一ステージ 2411 上を左右方向へ転動して、前方へと放出されて第二ステージ 2412 上へと供給される。この第二ステージ 2412 でも遊技球が左右方向へ転動してアタッカユニット 2100 の上方の遊技領域 605 内へ放出される。なお、このステージ 2410 における第二ステージ 2412 の中央から遊技領域 605 内へ遊技球が放出されると、高い確率で第一始動口 2101 へと受入れられるようになっている。そして、遊技球が第一始動口 2101 に受入れられて第一始動口センサ 3080 に検出されると、主制御基板 4100 等を介して賞球ユニット 800 から所定数（例えば、3 個）の遊技球が、貯留皿 311 へ払出されるようになっている。

20

【0234】

なお、本例のパチンコ機 1 では、第一始動口 2101、第二始動口 2102、及び大入賞口 2103 が、上下方向に並んで配置されているので、ステージ 2410 から放出される遊技球が、高い確率で第一始動口 2101 等に受入れられるようになっており、第二始動口 2102 や大入賞口 2103 が受入可能な時に、遊技球がステージ 2410 から放出されると受入れられる可能性が高いので、第一始動口 2101 だけでなく第二始動口 2102 や大入賞口 2103 に対しても、遊技球の受入れに関する期待感を持たせて興味を高めることができるようになっている。

30

【0235】

ところで、遊技球がゲート部材 2300 のゲート 2302 を通過してゲートセンサ 2304 により検出されて普通抽選結果として「普通当り」が抽選されると、上述したように、第二始動口 2102 を閉鎖する一对の可動片 2105 が所定時間拡開して入賞可能となり、その入賞可能となった時に、遊技球が第二始動口 2102 へ受入れられて第二始動口センサ 2127 に検出されると、主制御基板 4100 等を介して賞球ユニット 800 から所定数（例えば、4 個）の遊技球が、貯留皿 311 へ払出されるようになっている。

【0236】

また、主制御基板 4100 では、これら第一始動口 2101、第二始動口 2102 に遊技球が入賞して、第一始動口センサ 3080、第二始動口センサ 2127 に検出されると、第一始動口 2101 では所定の第一特別乱数及び第一図柄乱数の発生・抽出が、第二始動口 2102 では所定の第二特別乱数及び第二図柄乱数の発生・抽出が夫々行われる。そして、抽出された特別乱数及び図柄乱数に基いて、機能表示ユニット 1400 の対応する第一特別図柄表示器 641 や第二特別図柄表示器 642 に表示された特別図柄の変動表示が開始された後に、抽出された特別乱数及び図柄乱数と対応する特別図柄が特別抽選結果として停止表示されるようになっている。これら第一特別図柄表示器 641 や第二特別図柄表示器 642 において、「大当り」を示唆する態様で特別図柄が停止表示されると、アタッカユニット 2100 の開閉部材 2106 が、所定のパターンで開閉動作する大当り遊技状態が発生し、その間に大入賞口 2103 へ遊技球を入賞させることで、より多くの遊技球を獲得できるようになっている。なお、一つの遊技球が大入賞口 2103 へ入賞する

40

50

と、賞球ユニット800から所定数（例えば、13個）の遊技球が貯留皿311へ払い出されるようになっている。

【0237】

なお、これら第一始動口2101、第二始動口2102においても、ゲート2302への遊技球の通過による普通図柄の変動表示と同様に、第一特別図柄表示器641や第二特別図柄表示器642において特別図柄が変動表示中、又は、大当り遊技状態中等の特別図柄を変動表示することができない時に、始動口2101、2102へ遊技球が入賞して第一始動口センサ3080、第二始動口センサ2127で検出されると、特別図柄の変動表示が可能となるまでの間、第一始動口センサ3080、第二始動口センサ2127からの検出信号に基いて抽出された第一特別乱数及び第一図柄乱数や第二特別乱数及び第二図柄乱数を記憶してその表示を保留するようになっており、その記憶された特別乱数及び図柄乱数の数を、第一特別図柄記憶表示器643や第二特別図柄記憶表示器644において表示するようになっている。

10

【0238】

これら第一特別図柄記憶表示器643や第二特別図柄記憶表示器644は、夫々二つのLEDからなっており、消灯・点灯・点滅する各LEDの発光状態の組合せによって記憶数を示唆するようになっており、本例では、夫々四つまで記憶して表示するようになっている。なお、記憶数が四つを越えた場合は、抽出された特別乱数及び図柄乱数が破棄されるようになっている。また、第二特別乱数及び第二図柄乱数が、第一特別乱数及び第一図柄乱数よりも優先して実行（消化）されるようになっている。つまり、第二始動口2102に係る抽選結果の保留が、第一始動口2101に係る抽選結果の保留よりも優先して実行（消化）されるようになっている。

20

【0239】

また、主制御基板4100では、第一始動口センサ3080、第二始動口センサ2127の検出に基いて抽出された第一特別乱数や第二特別乱数の特別乱数を予め決められた当り判定テーブルと照合することで、その特別乱数が、「ハズレ」、「小当り」、「大当り」の何れであるかが判別されると共に、第一始動口センサ3080、第二始動口センサ2127の検出に基いて抽出された第一図柄乱数や第二図柄乱数の図柄乱数を、予め決められた図柄判定テーブルと照合することで、「大当り」について、「2R大当り」、「15R大当り」の何れかであるかと、「確変時短無し当り（高確率非時短当り）」「確変当り（高確率時短当り）」、「時短当り（低確率時短当り）」、「非確変非時短当り（低確率非時短当り）」のいずれであるかと、も判別されるようになっている。

30

【0240】

そして、第一始動口2101、第二始動口2102への遊技球の始動入賞を契機として抽出（抽選）された第一特別乱数や第二特別乱数が（特別抽選結果が）、「小当り」の場合、主制御基板4100は、アタッカユニット2100の開閉部材2106を、所定短時間（例えば、0.2秒～0.6秒の間）の間開状態として閉鎖する開閉パターンを複数回（例えば、2回）繰返して、大入賞口2103へ遊技球を入賞することを可能にする小当り遊技状態を発生させるようになっている。

【0241】

40

一方、抽出された第一特別乱数や第二特別乱数が、「大当り」の場合、主制御基板4100は、アタッカユニット2100の開閉部材2106を開状態とした後に、所定時間（例えば、約30秒）経過、或いは、所定個数（例えば、10個）の遊技球が大入賞口2103に入賞の何れかの条件が充足すると開閉部材2106を閉状態とする開閉パターン（一回の開閉パターンを1ラウンドと称す）を、所定回数（所定ラウンド数）繰返すようになっており、「2R大当り」であれば2ラウンド、「15R大当り」であれば15ラウンド、夫々繰返して、遊技者に有利な大当り遊技状態を発生させるようになっている。なお、所定ラウンド数の終了後に、「高確率時短当り」については、低確率時に特別乱数と照合させる低確率時当り判定テーブルよりも大当りと判定される確率を向上させた高確率時当り判定テーブルと交換するようになっている。

50

【0242】

ところで、本実施形態のパチンコ機1では、第一始動口2101や第二始動口2102への遊技球の始動入賞を契機として抽出された第一特別乱数及び第一図柄乱数や第二特別乱数及び第二図柄乱数に応じて（特別抽選結果に応じて）、機能表示ユニット1400の第一特別図柄表示器641や第二特別図柄表示器642が変動表示される他に、液晶表示装置1400においても、特別乱数及び図柄乱数（特別抽選結果）に応じた演出画像が表示されるようになっている。具体的には、液晶表示装置1400において、複数の異なる図柄からなる一連の装飾図柄列が複数列（例えば、左・中・右の三列の装飾図柄1400a～1400c）表示された状態で各装飾図柄列の変動表示が開始され、その後に、順次停止表示され（本例では左装飾図柄1400a→右装飾図柄1400c→中装飾図柄1400bの順に停止表示される）、最終的に全ての装飾図柄列が停止表示されると、停止表示された装飾図柄1400a～1400cの組合せによって抽出された特別乱数及び図柄乱数の判定結果が遊技者側に示唆されるようになっている。つまり、第一特別図柄及び第二特別図柄の変動停止時の態様（第一特別図柄の停止図柄及び第二特別図柄の停止図柄）と装飾図柄1400a～1400cの停止図柄とは対応し、始動入賞による特別抽選結果に応じて、複数の装飾図柄列が変動表示された後に特別抽選結果を示唆するように停止表示される演出画像が表示されるようになっている。具体的には、第一特別図柄及び第二特別図柄の変動停止時の態様が大当たりとなる旨を示す態様である場合には装飾図柄1400a～1400cの停止図柄も大当たりとなる旨を示す停止図柄（大当たり図柄；本例では15R大当たりであれば左・中・右の装飾図柄1400a～1400cが全て同一の図柄で揃った状態の15R大当たり図柄で停止表示し、2R大当たりであれば左・中・右の装飾図柄1400a～1400cとして予め決められた2種類以上の図柄を含む組み合わせの2R大当たり図柄で停止表示する）となる。なお、第一及び第二特別図柄表示器641、642の特別図柄よりも、液晶表示装置1400に表示される装飾図柄1400a～1400cの方が大きく見易いため、一般的に遊技者は液晶表示装置1400に表示された装飾図柄1400a～1400cに注目することとなる。

【0243】

この複数の装飾図柄列が変動表示する演出画像の一つとして、一つの変動する装飾図柄列（本例では中装飾図柄1400b）を残して停止表示された装飾図柄1400a～1400c（本例では左装飾図柄1400a及び右装飾図柄1400c）の組合せが特定条件（リーチ；左装飾図柄1400aと右装飾図柄1400cとが同一図柄で停止表示したことを）を充足するように表示される「リーチ演出画像」があり、この「リーチ演出画像」が表示される特別抽選結果として、「リーチ当り」、「リーチハズレ」、がある。また、「リーチ演出画像」と繋がるように表示され、リーチ表示後に、変動表示している残りの装飾図柄列を強調して表示する「リーチ発展演出画像」もある。また、液晶表示装置1400には、始動入賞に係る演出表示だけでなく、「大当たり」遊技中に表示される「大当たり遊技演出画像」も表示可能とされている。

【0244】

なお、第一特別図柄表示器641や第二特別図柄表示器642での特別図柄の変動表示は、主制御基板4100によって直接制御されるようになっているのに対して（図193を参照）、液晶表示装置1400での装飾図柄1400a～1400cの変動表示は、主制御基板4100から周辺制御基板4140へ送信される抽選結果に係るコマンドに基づいて周辺制御基板4140及び液晶制御基板4150によって制御されるようになっている。これにより、特に遊技者が注目する液晶表示装置1400での装飾図柄1400a～1400cの変動表示を周辺制御基板4140等で制御するようにしているので、主制御基板4100から送信されてくる抽選結果に係る或る一つのコマンドに対して、複数の装飾図柄1400a～1400cの変動パターンを予め用意して液晶表示装置1400における装飾図柄1400a～1400cの変動パターンをより多くすることができる。また、「大当たり」遊技中等に表示される「大当たり遊技演出画像」等も周辺制御基板4140等で制御されるようになっており、様々なパターンの演出画像が予め用意されている。これ

により、主制御基板４１００における演算処理の負荷を高めることなく表示される演出画像の表示パターンを増やすことができ、遊技者をより楽しませて飽きられ難いパチンコ機１とすることができるようになっている。

【０２４５】

また、周辺制御基板４１４０では、演出画像の制御の他に、抽選結果に係るコマンドに基いて、裏ユニット３０００に備えられた可動する各上部可動装飾体ユニット３２００の右ロゴ可動装飾体３２３０、左ロゴ可動装飾体３２３５、星ユニット３２４０、星形回転装飾体３２４５や、サイド可動装飾体ユニット３４００の装飾体本体３４１４や、下部可動装飾体ユニット３６００の後昇降ベース３６３０及び前昇降ベース３６３２（前右翼装飾部材３６４０及び前左翼装飾部材３６４２）、後右翼装飾部材３６６４及び後左翼装飾部材３６６６等を適宜作動させると共に、遊技盤４等に備えられた各装飾基板２１１４、
２１２９、２２０６、２４３０、２４３２、２４３４、３０２４、３０２５、３０３５、
３０３６、３０４３、３２３３、３２３８、３２４７、３２４９、３４１８、３４２０、
３６３８、３６６４、３６４６、３６６８、３６７０に実装されたＬＥＤを適宜発光させるようにしており、可動演出や発光演出によって遊技者を楽しませることができるようになっている。

10

【０２４６】

[５．本実施形態と本発明との関係]

本実施形態におけるガラスユニット４５０のガラス板４５２は本発明の窓板に、本実施形態におけるアタッカユニット２１００の台板２１１０、サイド装飾部材２２００の本体部材２２０２、センター役物２４００の前壁部２４０３、裏前ユニット３０００ｂの裏前上部装飾部材３０２０、裏前左部装飾部材３０３０、及び裏前下部装飾部材３０４０は本発明の装飾体に、夫々相当している。また、本実施形態における台板レンズ部材２１１３、左下円弧装飾部２２０５、右円弧装飾部２４２０、上円弧装飾部３０２１、左上円弧装飾部３０３１、及び下円弧装飾部３０４１は、本発明の円弧状装飾部に相当している。更に、本実施形態における星形装飾部２４２２、３０２３、３０３４、３２１９、星形装飾部材３０７０、及び星形装飾体３２４８は、本発明の錐状装飾部に相当している。

20

【０２４７】

また、本実施形態におけるアタッカサイド装飾基板２１１４、左下円弧装飾基板２２０６、右円弧装飾基板２４３０、上円弧装飾基板３０２４、左上円弧装飾基板３０３５、及び下円弧装飾基板３０４３は、本発明の発光手段に相当している。また、本実施形態におけるＬＥＤ２１１４ａ、２２０６ａ、２４３０ａ、３０２４ａ、３０３５ａ、３０４３ａは、本発明の発光部に相当している。

30

【０２４８】

[６．本実施形態の特徴的な作用効果]

このように、本実施形態のパチンコ機１によると、アタッカサイド装飾基板２１１４、左下円弧装飾基板２２０６、右円弧装飾基板２４３０、上円弧装飾基板３０２４、左上円弧装飾基板３０３５、及び下円弧装飾基板３０４３に実装されたＬＥＤ２１１４ａ、２２０６ａ、２４３０ａ、３０２４ａ、３０３５ａ、３０４３ａを発光させることで、アタッカユニット２１００の台板２１１０、サイド装飾部材２２００の本体部材２２０２、センター役物２４００の前壁部２４０３、裏前ユニット３０００ｂの裏前上部装飾部材３０２０、裏前左部装飾部材３０３０、及び裏前下部装飾部材３０４０等を発光装飾させることができると同時に、ＬＥＤ２１１４ａ、２２０６ａ、２４３０ａ、３０２４ａ、３０３５
ａ、３０４３ａからの点状の光を、台板２１１０、本体部材２２０２、前壁部２４０３、裏前上部装飾部材３０２０、裏前左部装飾部材３０３０、及び裏前下部装飾部材３０４０等の貫通孔を通して直接的に遊技者へ照射させることができると共に、ＬＥＤ２１１４
ａ、２２０６ａ、２４３０ａ、３０２４ａ、３０３５ａ、３０４３ａからの光が透明な遊技パネル６００やガラスユニット４５０のガラス板４５２で遊技盤４側や裏ユニット３０
０側へ反射した上で更に金属光沢を有した台板２１１０、本体部材２２０２、前壁部２
４０３、裏前上部装飾部材３０２０、裏前左部装飾部材３０３０、及び裏前下部装飾部材３

40

50

040等の表面で反射して間接的にも遊技者側へ照射することができるので、キラキラ感の高い発光装飾が可能な装飾体とすることが可能となり、遊技者の関心を強く引付けることができると共に、多彩な発光演出によって飽き難くすることができ、遊技者の遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

【0249】

また、台板2110、本体部材2202、前壁部2403、裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、及び裏前下部装飾部材3040等の装飾体における少なくとも表面が、金属光沢を有するようにしており、LED2114a、2206a、2430a、3024a、3035a、3043a等や他の部材（例えば、遊技盤4に備えられた他のLEDや、ガラスユニット450に備えられたLED453a、所定の演出画像を表示可能な液晶表示装置1400、等）からの光、或いはパチンコ機1外からの光（遊技ホール内の照明、他のパチンコ機からの光）が台板2110、本体部材2202、前壁部2403、裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、及び裏前下部装飾部材3040等の装飾体の表面で遊技者側へ反射するので、反射した光によって装飾体がキラキラ光っているように見せることができ、これまでのパチンコ機では見たことのない装飾体の輝きにより遊技者の関心を強く引付けることができる。

10

【0250】

更に、台板2110、本体部材2202、前壁部2403、裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、及び裏前下部装飾部材3040等の装飾体を透明なガラス板452の後側に配置すると共に、装飾体の一部を遊技領域605の後端を区画する透明な遊技パネル600の後側に配置するようにしているので、LED2114a、2206a、2430a、3024a、3035a、3043a等からの光をガラス板452や遊技パネル600で反射させて装飾体の表面を照らすことができ、装飾体の表面を明るくして見易くすることができると同時に、遊技パネル600の前面を流通する遊技球も照らすことができ、遊技球を見易くすることができると共に、LED2114a、2206a、2430a、3024a、3035a、3043a等からの光によって遊技球をキラキラと輝かせることができ、装飾体のキラキラ感と合わせてめくるめく光の装飾により遊技者を楽しませて遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

20

【0251】

また、LED2114a、2206a、2430a、3024a、3035a、3043a等を、正面視で台板2110、本体部材2202、前壁部2403、裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、及び裏前下部装飾部材3040等の装飾体の貫通孔から一部が臨むように配置するようにしており、遊技者側からはLED2114a、2206a、2430a、3024a、3035a、3043aの全体が見えないので、装飾体の見栄えが悪くなるのを抑制することができ、装飾体による装飾効果を充分に発揮させて遊技者の興味が低下するのを抑制することができる。

30

【0252】

また、装飾体の貫通孔からLED2114a、2206a、2430a、3024a、3035a、3043aの一部が遊技者側へ臨むようにしており、LED2114a、2206a、2430a、3024a、3035a、3043a等からの光の一部を装飾体で遮るようにして遊技者側へ照射することとなるので、遊技者の目に入る光量を低減させて眩しく感じられるのを抑制することができると共に、相対的に遊技領域605内が暗く見えるのを低減させて遊技球が見辛くなるのを抑制することができ、遊技者の遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

40

【0253】

更に、アタッカユニット2100の台板2110、サイド装飾部材2200の本体部材2202、センター役物2400の前壁部2403、裏前ユニット3000bの裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、及び裏前下部装飾部材3040等の装飾体に、円弧状の台板レンズ部材2113、左下円弧装飾部2205、右円弧装飾部2420、上円弧装飾部3021、左上円弧装飾部3031、及び下円弧装飾部3041等の円

50

弧状装飾部を備えた上で、円弧状装飾部におけるレリーフの隙間に貫通孔を形成し、円弧状装飾部の後側に円弧状にLED2114a, 2206a, 2430a, 3024a, 3035a, 3043aを配列するようにしているので、所定形状の装飾（装飾体）と無関係に貫通孔を形成するようにした場合と比較して、貫通孔によって装飾体が不自然な形状になるのを防止することができ、十分な装飾効果を発揮することが可能な装飾体とすることができる。

【0254】

また、金属光沢を有したアタッカユニット2100の台板2110、サイド装飾部材2200の本体部材2202、センター役物2400の前壁部2403、裏前ユニット3000bの裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、及び裏前下部装飾部材3040等の装飾体におけるレリーフ状の装飾を唐草模様状に形成しており、蓋然的に、装飾体の表面が滑らかな曲面が連続したような三次元的な形状となるので、LED2114a, 2206a, 2430a, 3024a, 3035a, 3043a等や発光する他の部材等からの光を様々な方向へ反射させることができ、キラキラ感の高い装飾体を具現化することができると共に、上述した作用効果を確実に奏することができる。

10

【0255】

更に、台板2110、本体部材2202、前壁部2403、裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、及び裏前下部装飾部材3040等の装飾体に形成された唐草模様状のレリーフの隙間（貫通孔）を通して光を遊技者側へ照射するようにしているので、装飾体の後側に配置されたLED2114a, 2206a, 2430a, 3024a, 3035a, 3043aが発光している時は唐草模様がシルエット状に見え、発光していない時は唐草模様が金属光沢状に見えるので、LED2114a, 2206a, 2430a, 3024a, 3035a, 3043aの発光によって装飾体の見え方を変化させることができ、飽き難いパチンコ機1とすることができる。

20

【0256】

また、台板2110、本体部材2202、前壁部2403、裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、及び裏前下部装飾部材3040等の装飾体における唐草模様状の間（貫通孔）を通して点状に発光するLED2114a, 2206a, 2430a, 3024a, 3035a, 3043aが遊技者側へ臨むようにしているので、遊技者における目の位置の移動により唐草模様と各LED2114a, 2206a, 2430a, 3024a, 3035a, 3043aのかかり具合が変化し、遊技者に対してLED2114a, 2206a, 2430a, 3024a, 3035a, 3043aからの光が瞬いているように見せることができ、キラキラとした発光装飾により遊技者を楽しませて遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

30

【0257】

更に、前後方向を中心軸とした多角錐状の星形装飾部2422, 3023, 3034, 3219、星形装飾部材3070、及び星形装飾体3248を複数備えるようにしており、LED2114a, 2206a, 2430a, 3024a, 3035a, 3043a等や発光する他の部材等からの光、透明な遊技パネル600やガラス板452で反射した光等、を星形装飾部2422, 3023, 3034, 3219等によって遊技者側へ反射させることができるので、台板2110、本体部材2202、前壁部2403、裏前上部装飾部材3020、裏前左部装飾部材3030、及び裏前下部装飾部材3040等の装飾体のキラキラ感をより高めることが可能となり、これまでのパチンコ機にない煌びやかな装飾体によって遊技者の関心を強く引付けることができ、遊技者を楽しませて遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

40

【0258】

[7. 制御処理]

次に、主制御基板4100（特に主制御MPU4100a）で実行される制御処理の例について説明する。図194（a）は、当該パチンコ機1に電源が投入されたとき、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aによって行われる制御処理の手順を示すフ

50

ローチャートである。

【0259】

同図194(a)に示されるように、この実施の形態にかかる主制御基板4100はまず、RAMクリアスイッチ624aが操作されていることを条件にステップS1の処理として、各種のレジスタやRAMに格納されているデータを初期化する。RAMクリアスイッチ624aはパチンコ機1の背面側に設けられ、本体枠3が開放されなければ操作できないようになっている。また、RAMクリアスイッチ624aは電源投入から所定期間（例えば1秒）が経過する以前の操作に応じてクリア信号を主制御基板4100に出力し、電源投入時に主制御MPU4100aがクリア信号を入力されていると判断した場合に初期化処理（ステップS1）を実行して各種のレジスタや主制御MPU4100aのRAMに格納されているデータを初期化するようになっている

10

【0260】

なお、図示していないがこの例では、パチンコ機1への電源を遮断するときには遊技の進行状況を示す情報（例えば各種フラグ等）を主制御MPU4100aのRAMに保存するバックアップ処理を実行する。そしてパチンコ機1への電源を投入したときにRAMクリアスイッチ624aが操作されていなければ、初期化処理（ステップS1）を実行することなくバックアップ処理で主制御MPU4100aのRAMに保存された情報を参照し、該情報に応じた状態に復旧させる復旧処理を実行する。また、パチンコ機1への電源投入時にRAMクリアスイッチ624aを操作した場合には、復旧処理を実行することなく初期化処理を実行してパチンコ機1を初期状態に設定するようになっている。

20

【0261】

次いで、ステップS2の処理として、予め定められた数値範囲内で更新される数である乱数の更新を行う。すなわち、この実施の形態にかかる主制御基板4100では、上記特別図柄の変動表示停止時における表示態様についての抽選処理に供される特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）、上記特別図柄の変動表示制御に要する所定の時間（変動時間）についての抽選処理に供される変動乱数、上記特別図柄の変動表示に対応して液晶表示装置1400で実行される遊技演出としてリーチ演出を実行するか否かの抽選処理に供されるリーチ乱数（リーチ乱数）、上記特別乱数に基づいて大当たりとすると判定された場合に大当たりの種類を決定するための抽選処理に供される図柄乱数（第一図柄乱数、第二図柄乱数）、上記可動片2105の動作契機となる当りの当落にかかる抽選処理に供される乱数（普通乱数）等々、といった乱数を保持する乱数カウンタを備えている。

30

【0262】

なお、本例では第一特別図柄と第二特別図柄とで共通のリーチ乱数を用いるように、すなわち第一始動口2101に始動入賞した場合であっても、第二始動口2102に始動入賞した場合であっても、リーチ乱数を更新する同一のカウンタからリーチ乱数を取得するように構成しているが、リーチ乱数を更新する乱数の範囲が異なるカウンタから取得することによりリーチ演出の実行割合を異ならせるようにしてもよいし、取得したリーチ乱数と比較するリーチ判定値が設定されるリーチ判定テーブルとして第一特別図柄に対応する第一リーチ判定テーブルと、第二特別図柄と対応し、第一リーチ判定テーブルとは異なるリーチ判定値が設定される第二リーチ判定テーブルとを備えることによりリーチ演出の実行割合を異ならせるようにしてもよい。

40

【0263】

このステップS2の処理では、これら乱数のうちの当落に関わらない乱数（変動乱数）のみが更新されるかたちで当該乱数カウンタのカウンタ操作が行われることとなる。なお、こうしてステップS1及びS2の処理が行われた後は、上記ステップS2の処理のみが基本的に繰り返し行われる。ただし、この実施の形態では、例えば4ms毎に以下のタイマ割込制御が行われる。

【0264】

図194(b)は、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aによって定期的に行われるタイマ割込制御についてその処理手順を示すフローチャートである。

50

【0265】

同図194(b)に示されるように、この割込制御ではまず、ステップS11の処理として、レジスタの退避処理が行われる。次いで、ステップS12の処理として、上記ゲートセンサ2304、上記第一始動口センサ3080、上記第二始動口センサ2127、上記カウントセンサ2128、一般入賞口センサ3081など、各種のスイッチからの検出信号が入力される。そして次に、ステップS13の処理として、上記乱数を発生させる乱数カウンタの値を更新するための乱数更新処理が行われる。なお、このステップS13の処理では、上述の乱数のうち、上記特別図柄及び上記普通図柄の変動表示停止時における表示態様に関わる乱数（特別乱数、図柄乱数、普通乱数）が更新されるかたちで上記乱数カウンタのカウンタ操作が行われる。

10

【0266】

そして、こうして乱数の更新が行われた後、当該主制御基板4100の主制御MPU4100aは、ステップS14の処理として、上記特別図柄の変動表示停止時における表示態様にかかる抽選処理を含む特別図柄プロセス処理を実行する。なお、この特別図柄プロセス処理については後述するが、ここでは、基本的に、上記主制御MPU4100aのRAMに格納されている遊技の進行状況を示す特別図柄プロセスフラグ（第一特別図柄プロセスフラグ、第二特別図柄プロセスフラグ）に基づいて該当する処理が選択的に実行されることとなる。

【0267】

そして次に、同主制御基板4100の主制御MPU4100aは、ステップS15の処理として、上記可動片2105の動作契機となる当りの当落にかかる抽選処理を含む普通図柄プロセス処理を実行する。なお、この普通図柄プロセス処理でも、基本的に、遊技の進行状況を示す普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理が選択的に実行されることとなる。また、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、大当り遊技状態の終了後の所定期間内は、上記可動片2105の駆動頻度がより高くなるように当該抽選処理を実行する構成となっている（時短制御）。なお、この実施の形態では、上記普通図柄の変動表示制御に要する時間を上記大当り遊技状態の終了後の所定期間だけ短縮するとともに、上記可動片2105の開放時間を延長することによって、こうした時短制御を実現するようにしている。

20

【0268】

また、上記特別図柄プロセス処理（ステップS14）及び普通図柄プロセス処理（ステップS15）が行われると、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、次にステップS16の処理として、同特別図柄プロセス処理にて主制御MPU4100aのRAMの所定の領域に設定されたコマンドを上記周辺基板4010などに送信する処理を行う。次いで、ステップS17の処理として、上記普通図柄プロセス処理にて同じくRAMの所定の領域に設定されたコマンドを例えば上記周辺基板4010などに送信する処理を行う。

30

【0269】

また、同主制御基板4100の主制御MPU4100aは、次にステップS18の処理として、例えばホール管理用コンピュータに供給される当り情報（15R大当り、2R大当り）などのデータを出力する情報出力処理を行う。

40

【0270】

そして次に、同主制御基板4100の主制御MPU4100aは、ステップS19の処理として、上記第一始動口センサ3080、上記第二始動口センサ2127、上記カウントセンサ2128、一般入賞口センサ3081などの検出信号がオン状態にあるときは、それら信号に応じた賞球が遊技者に払い出されるよう上記払出制御基板1186に払出制御コマンドを出力する。これにより、上記払出制御基板1186に搭載される払出制御MPU4110aは、払出モータ駆動回路4110dから払出モータ815に駆動信号を出力し、遊技者に賞球を払い出すようになる。

【0271】

50

また、同主制御基板4100の主制御MPU4100aは、次にステップS20の処理として、保留数の増減をチェックする記憶処理を実行する。次いで、ステップS21の処理として、パチンコ機1の制御状態を遊技機外部で確認できるようにするための試験信号を出力する処理である試験端子処理を実行する。そしてその後、常時動作するアクチュエータの駆動制御を行うとともに（ステップS22）、上記レジスタの内容を復帰させ（ステップS23）、割込許可状態に設定した時点で（ステップS24）、この制御が終了することとなる。

【0272】

以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は4ms毎に起動されることになる。なお、この実施の形態では、タイマによる割込処理によって遊技制御処理を実行することとしたが、当該割込処理では例えば割り込みが発生したことを示すフラグのセットのみを行うようにしてもよい。ただしこの場合、遊技制御処理をメイン処理にて実行することとなる。

【0273】

図195は、上記特別図柄プロセス処理（ステップS14）についてその手順を示すフローチャートである。

【0274】

いま、各種の抽選処理に供される乱数が更新されたとすると（ステップS13）、同図195に示されるように、この主制御基板4100の主制御MPU4100aはまず、上記第一始動口センサ3080による検出信号がオン状態（第一始動口2101への入球あり）にあることを条件に（ステップS31）、第一特別図柄の第一特別乱数を上記乱数カウンタから取得してこれをRAMの第一特別図柄保留記憶領域に格納するなどの第一始動口通過処理を実行する（ステップS32）。また、上記第二始動口センサ2127による検出信号がオン状態（第二始動口2102への入球あり）にあることを条件に（ステップS33）、第二特別図柄の第二特別乱数を上記乱数カウンタから取得してこれをRAMの第二特別図柄保留記憶領域に格納するなどの第二始動口通過処理を実行する（ステップS34）。

【0275】

次いで、大当り遊技状態に制御している旨を示す大当り実行中フラグがセットされているか否か及び小当り遊技状態に制御している旨を示す小当り実行中フラグがセットされているか否かを判別し（ステップS35）、大当り実行中フラグがセットされていれば、大当り遊技状態の制御及び小当り遊技状態の制御を行う当り制御処理（ステップS39）を実行する。なお、15R高確率時短当り、2R高確率時短当り、及び2R高確率非時短当りに関わる当り制御処理を終了するときには確変フラグをセットし、15R高確率時短当り、15R低確率時短当り、及び2R高確率時短当りに関わる当り制御処理を終了するときには時短フラグをセットし、15R高確率時短当り及び2R高確率時短当りに関わる当り制御処理を終了するときには後述する時短回数カウンタのカウント値に「0」をセットし、15R低確率時短当りに関わる当り制御処理を終了するときには時短回数カウンタのカウント値に初期値「100」をセットする。これにより、15R高確率時短当り、2R高確率時短当り、及び2R高確率非時短当りに関わる大当り遊技状態の終了後には大当りの当選確率を向上させる制御が実行され、15R高確率時短当り及び2R高確率時短当りに関わる大当り遊技状態の終了後には再び大当りとなるまで時短制御が実行され、15R低確率時短当りに関わる大当り遊技状態の終了後には特別図柄の変動表示を100回実行するまで時短制御が実行されるようになる。

【0276】

一方、大当り実行中フラグがセットされていなければ、第二特別図柄保留記憶領域に記憶される第二特別乱数の個数を示す第二特別保留数カウンタの値が「0」であることを条件に（ステップS36）、第一特別図柄の変動表示停止時における表示態様にかかる抽選処理を含む第一特別図柄プロセス処理を実行し（ステップS37）、第二特別図柄保留記憶領域に記憶される第二特別乱数の個数を示す第二特別保留数カウンタの値が「0」でな

10

20

30

40

50

いことを条件に（ステップS 3 6）、第二特別図柄の変動表示停止時における表示態様にかかる抽選処理を含む第二特別図柄プロセス処理を実行する（ステップS 3 8）。このようにこの例では、第二特別保留数カウンタの値が「0」でないときには第二特別図柄の変動表示を優先的に実行するように構成されている。

【0 2 7 7】

図1 9 6は、第一始動口通過処理（ステップS 3 2）についてその手順を示すフローチャートである。

【0 2 7 8】

いま、上記ステップS 3 1の処理において、上記第一始動口センサ3 0 8 0がオン状態にあり、上記第一始動口2 1 0 1への遊技球の入球があったと判断されたとすると、同図1 9 6に示されるように、上記主制御基板4 1 0 0の主制御MPU 4 1 0 0 aは、ステップS 4 1の処理として、まず、第一特別図柄の保留数を計数する第一特別保留数カウンタによるカウンタ値を主制御MPU 4 1 0 0 aのRAMから取得する。そして、このカウンタ値に基づいて上述の第一特別図柄の保留数とその最大値である「4」であるか否かの判断を行う。

10

【0 2 7 9】

このステップS 4 1の処理において、上記第一保留数とその最大値でないと判断された場合には、上記第一特別図柄の変動表示制御を新たに保留の状態とすべく、以下のステップS 4 2～S 4 4の処理を行うこととなる。すなわち、まず、上記ステップS 4 2の処理として、上記第一特別保留数カウンタをカウントアップする。またこのとき、第一保留数と第二保留数との合計をカウントする合算特別保留数カウンタをカウントアップする。主制御MPU 4 1 0 0 aは、合算特別保留数カウンタのカウンタ値を参照することによって第一保留数及び第二保留数の合計を把握することが可能になる。次いで、ステップS 4 3の処理として、上記第一特別乱数及び第一図柄乱数を上記乱数カウンタから取得する。そして次に、ステップS 4 4の処理として、こうして取得された各乱数を、上記主制御MPU 4 1 0 0 aのRAMの記憶領域のうちの上記第一特別保留数カウンタによるカウンタ値に対応する第一特別図柄保留記憶領域に格納する。

20

【0 2 8 0】

ただし、上記ステップS 4 1の処理において、上記第一保留数とその最大値であると判断された場合には、上記第一特別図柄の変動表示制御は新たに保留されない。すなわち、ステップS 4 2～ステップS 4 4の処理を実行することなく処理を終了することで、上記第一特別図柄の変動表示制御を新たに保留の状態としない。

30

【0 2 8 1】

次いで、主制御MPU 4 1 0 0 aは、上記時短制御を実行している旨を示す時短フラグがセットされていないければ（ステップS 4 5）、ステップS 4 3で取得した第一特別乱数に基づいて大当たりとなるか否かを判定し、大当たりとなる旨の判定がなされた場合には第一図柄乱数に基づいて大当たりの種類を判定する一方、大当たりとならない場合にはリーチ乱数に基づいてリーチするか否かを判定する演出事前判定処理を実行して（ステップS 4 6）、処理を終了する。一方、時短フラグがセットされていれば、第一保留数（第一特別保留数カウンタの値）を示す第一保留数指定コマンドをセットして処理を終了する（ステップS 4 7）。これにより、第一始動口2 1 0 1へ遊技球が入賞することにより発生した始動入賞に基づく変動表示を開始する以前に大当たりとなるか否か、大当たりの種類、及びはずれとなる場合にリーチするか否かを判別可能になる。なお、本例では時短制御を実行していないことを条件に第一特別図柄に関する演出事前判定処理を実行する。

40

【0 2 8 2】

図1 9 7は、第二始動口通過処理（ステップS 3 4）についてその手順を示すフローチャートである。

【0 2 8 3】

いま、上記ステップS 3 3の処理において、上記第二始動口センサ2 1 2 7がオン状態にあり、上記第二始動口2 1 0 2への遊技球の入球があったと判断されたとすると、同図

50

197に示されるように、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、ステップS51の処理として、まず、上記第二特別保留数カウンタによるカウンタ値を主制御MPU4100aのRAMから取得する。そして、このカウンタ値に基づいて上述の第二特別図柄の保留数があるか否かの判断を行う。

【0284】

このステップS51の処理において、上記第二保留数があるか否かと判断された場合には、上記第二特別図柄の変動表示制御を新たに保留の状態とすべく、以下のステップS52～S54の処理を行うこととなる。すなわち、まず、上記ステップS52の処理として、上記第二特別保留数カウンタをカウントアップするとともに上記合算特別保留数カウンタをカウントアップする。次いで、ステップS53の処理として、上記第二特別乱数、及び第二図柄乱数を上記乱数カウンタから取得する。そして次に、ステップS54の処理として、こうして取得された各乱数を、上記主制御MPU4100aのRAMの記憶領域のうちの上記第二特別保留数カウンタによるカウンタ値に対応する第二特別図柄保留記憶領域に格納する。

10

【0285】

ただし、上記ステップS51の処理において、上記第二保留数があるか否かと判断された場合には、上記第二特別図柄の変動表示制御は新たに保留されない。すなわち、上記第二特別図柄の変動表示制御を新たに保留の状態とすることなく、上記第二保留数があるか否かと判断した時点で、この処理を終了する。

【0286】

次いで、主制御MPU4100aは、上記時短制御を実行している旨を示す時短フラグがセットされていれば（ステップS55）、ステップS53で取得した第二特別乱数に基づいて大当たりとなるか否かを判定し、大当たりとなる旨の判定がなされた場合には第二図柄乱数に基づいて大当たりの種類を判定する一方、大当たりとならない場合にはリーチ乱数に基づいてリーチするか否かを判定する演出事前判定処理を実行して（ステップS56）、処理を終了する。一方、時短フラグがセットされていなければ、第二保留数（第二特別保留数カウンタの値）に応じた第二保留数指定コマンドをセットして処理を終了する（ステップS57）。これにより、第二始動口2102へ遊技球が入賞することにより発生した始動入賞に基づく変動表示を開始する以前に大当たりとなるか否か、大当たりの種類、及びはずれとなる場合にリーチするか否かを判別可能になる。なお、本例では時短制御を実行していることを条件に第二特別図柄に関する演出事前判定処理を実行する。

20

30

【0287】

図198は、上記演出事前判定処理（ステップS46、S56）についてその手順を示すフローチャートである。なお、第一始動口通過処理のステップS46で実行される演出事前判定処理と第二始動口通過処理のステップS56で実行する演出事前判定処理とは共通のプログラムモジュールであり、判定に用いる乱数が異なるだけであるため、ここでは第一始動口通過処理のステップS46で実行される第一特別図柄に関する演出事前判定処理についてのみ説明する。なお、第一特別乱数に基づいて大当たりとするか否かの抽選確率と第二特別乱数に基づいて大当たりとするか否かの抽選確率とを異ならせることにより、第一始動口通過処理のステップS46で実行される演出事前判定処理で参照するテーブルと第二始動口通過処理のステップS56で実行される演出事前判定処理で参照するテーブルとを異ならせるようにしてもよい。

40

【0288】

上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、演出事前判定処理を開始すると、図199に示す事前判定テーブルと取得した乱数、具体的には第一特別乱数、第一図柄乱数、及びリーチ乱数とを比較することにより大当たりとなるか否か、大当たりとなる場合には大当たりの種類、大当たりとならない場合には液晶表示装置1400で実行される遊技演出としてリーチ演出を実行するか、を特定する（ステップS61）。なお、図199の事前判定テーブルは各判定値の割合を示している。

【0289】

50

また、高確率状態の制御を実行している旨を示す確変フラグがセットされている場合には高確率の大当たり判定値と第一特別乱数とを比較することにより大当たりとなるか否かを判定し、確変フラグがセットされていない場合には低確率の大当たり判定値と第一特別乱数とを比較することにより大当たりとなるか否かを判定する。この高確率の大当たり判定値は、上記大当たり判定テーブルの高確率時のテーブルに設定されて特別乱数と対比される大当たり判定値と同一の乱数値とされ、低確率の大当たり判定値は、上記大当たり判定テーブルの低確率時のテーブルに設定されて特別乱数と対比される大当たり判定値と同一の乱数値とされている。そのため、ステップS61で第一特別乱数と高確率時事前判定テーブル又は低確率時事前判定テーブルとを比較することにより、大当たりとなるか否かを正確に特定することができる。

10

【0290】

なお、本例では事前判定テーブルの大当たり判定値と上記大当たり判定テーブルの大当たり判定値と同一の乱数としたがこれに限られるものではない。例えば、事前判定テーブルの大当たり判定値として大当たり判定テーブルの大当たり判定値の一部だけを含むものや、大当たり判定テーブルの大当たり判定値の一部又は全部と大当たり判定テーブルの大当たり判定値とは異なる所定数の乱数値とを含むように構成し、演出事前判定処理において大当たりとなる可能性の程度を判定するようにしてもよい。

【0291】

具体的には、大当たり判定値及び大当たり判定値とは異なるはずれ判定値のうち一部を高確率乱数グループとしてそれぞれ判別可能とするとともに、該高確率乱数グループとして判別可能とされる上記大当たり判定値の上記はずれ判定値に対する割合は、上記大当たりの当選確率が決定づけられる上記大当たり判定テーブルの割合よりも高く設定されてなる高確率乱数決定付手段、及び乱数取得手段により取得される乱数のうちの特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）が上記はずれ判定値と上記大当たり判定値とのいずれかに分類判別される上記大当たり判定についてはこれを未実行の状態に維持したままで、同判定に供される特別乱数が大当たり判定値及びはずれ判定値の混在された上記高確率乱数グループに属する値であるか否かを判断することで、保留の状態とされている判定処理毎に大当たりの当選に係る期待度（擬似当選確率）についての先行判定を実行可能とする擬似確率先行判定手段、を備え、上記擬似確率先行判定手段により大当たりの当選に係る期待度を先行判定するようにしてもよい。

20

30

【0292】

このように大当たり判定値及びはずれ判定値が混在された高確率乱数決定付手段を備えるようにしたことで、未だ保留の状態とされている大当たり判定の当落結果についての機密情報が漏出され得るリスクを排除した従来の演出構造を維持しつつも、当該高確率乱数決定付手段における大当たり判定値及びはずれ判定値の混在率に応じた上記大当たりの当落に係る期待度（擬似当選確率）についてはその先行判定が実行可能とされるようになる。例えば、上記大当たり判定の実行（判定処理の消化）に先立って、当該大当たり判定に供される特別乱数が高確率乱数グループに属する値（特殊大当たり判定値）である旨の先行判定がなされなかったときは、該先行判定された特殊大当たり判定値でない乱数値（高確率乱数グループと対の関係となる低確率乱数グループに属する値）に基づく判定処理が消化されるときの大当たりの当選に係る期待度（擬似当選確率）は、上記大当たりの期待度（当選確率）よりも低いことが確定されることとなる（擬似的に低くされた当選確率）。

40

【0293】

このような高確率乱数グループについての先行判定手法によれば、特定の判定処理が保留の状態とされた時点では、その大当たり判定を未実行の状態（保留状態）にて維持するにもかかわらず、その期待度（擬似当選確率）についてはこれを先行して、例えば、その保留表示の新規出力時や保留消化に応じたシフト表示時などの予め定められたタイミングにて報知することが可能とされるようになる。

【0294】

そして、事前判定テーブルと取得した乱数との比較の結果、特定した事前判定情報（大

50

当りとなるか否か、大当たりとなる場合には大当たりの種類、大当たりとならない場合には液晶表示装置 1 4 0 0 で実行される遊技演出としてリーチ演出を実行するか、及び始動入賞に応じた特別図柄の保留数）及び特別図柄の種類を示す事前判定コマンド（第一特別図柄に応じた第一事前判定コマンド、第二特別図柄に応じた第二事前判定コマンド）をセットする（ステップ S 6 2）。これにより、始動入賞が発生した始動口（第一始動口 2 1 0 1 と第二始動口 2 1 0 2 とのいずれか）、該始動口に対応して記憶される保留数の数、発生した始動入賞に基づく第一特別図柄の変動表示の表示結果を大当たりとするか否か、大当たりとなる場合には大当たりの種類、大当たりとならない場合には液晶表示装置 1 4 0 0 で実行される遊技演出としてリーチ演出を実行するかなどの事前判定情報を、当該始動入賞に応じた変動表示を開始する以前に周辺基板 4 0 1 0 に搭載される周辺制御 M P U 4 1 4 0 a が把握できるようになる。

10

【0 2 9 5】

図 2 0 0 は、第一特別図柄プロセス処理（ステップ S 3 7）についてその手順を示すフローチャートである。

【0 2 9 6】

第一特別図柄プロセス処理において主制御基板 4 1 0 0 の主制御 M P U 4 1 0 0 a は、上述の第一特別図柄プロセスフラグに応じて以下の 5 つのプロセス処理の 1 つを選択的に実行することとなる。

【0 2 9 7】

1. 主制御基板 4 1 0 0 の主制御 M P U 4 1 0 0 a の R A M に格納されている第一特別乱数、第一図柄乱数などを読み出し、読み出した第一特別乱数が所定の大当たり判定値と合致するか否か及び小当たり判定値と合致するか否かに基づいて上記第一特別図柄の変動表示の結果、大当たりとするか否か及び小当たりとするか否かの抽選処理（当たり判定処理）などが行われる第一特別図柄通常処理（ステップ S 8 0）

20

【0 2 9 8】

2. 上記第一特別乱数に基づいて大当たりとする旨の抽選結果が得られた場合に上記第一図柄乱数に基づいて大当たりの種類（1 5 R 高確率時短当り、2 R 高確率時短当り、2 R 低確率時短当り）及び大当たりの種類に応じた第一特別図柄の停止図柄を決定するための処理と、上記第一特別乱数に基づいて大当たりとしない旨の抽選結果が得られた場合に上記リーチ乱数が所定のリーチ判定値と合致するか否かに基づいてリーチ演出を実行するか否か及びはずれ時の第一特別図柄の停止図柄を決定するための処理などが行われる第一特別図柄停止図柄設定処理（ステップ S 8 1）

30

【0 2 9 9】

3. 上記変動乱数及び上記リーチ乱数に基づいて上記第一特別図柄表示器 6 4 1 に表示される第一特別図柄の変動態様や、上記液晶表示装置 1 4 0 0 で第一特別図柄に対応して実行される装飾図柄 1 4 0 0 a ~ 1 4 0 0 c の変動態様についての抽選処理などを行い、周辺制御基板 4 1 4 0 に装飾図柄 1 4 0 0 a ~ 1 4 0 0 c の変動態様を示す第一変動パターンコマンドを送信する第一変動パターン設定処理（ステップ S 8 2）

【0 3 0 0】

4. 第一特別図柄表示器 6 4 1 における上記第一特別図柄の変動表示が停止されるまで待機する第一特別図柄変動処理（ステップ S 8 3）

40

【0 3 0 1】

5. 第一特別図柄の変動制御停止時における表示態様についての抽選処理の結果及び大当たりの種類についての決定処理の結果に基づいて決定された第一特別図柄の変動表示停止時の態様が上記第一特別図柄表示器 6 4 1 に表示されるように上記第一特別図柄の変動表示を停止させる第一特別図柄停止処理（ステップ S 8 4）

【0 3 0 2】

なお、上記第一特別図柄プロセスフラグは、上述のステップ S 1 の処理（図 1 9 4 参照）において、上記第一特別図柄通常処理（ステップ S 8 0）を行うべき旨を示すよう操作されている。

50

【0303】

図201は、上記第一特別図柄通常処理（ステップS80）についてその手順を示すフローチャートである。

【0304】

上記第一特別図柄プロセスフラグが当該第一特別図柄通常処理を行うべき旨を示しているときは、同図201に示されるように、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、まず、ステップS101の処理として、上記第一特別保留数カウンタによるカウンタ値に基づいて保留の状態にある第一特別図柄の変動表示制御（第一特別図柄の保留変動表示制御）があるか否かの判断を行う。この結果、第一特別図柄の保留変動表示制御があると判断された場合には、次にステップS102の処理として、上記主制御MPU4100aのRAMの第一特別図柄保留記憶領域に格納されている第一特別図柄の表示態様に関わる乱数（例えば、第一特別乱数、リーチ乱数、及び第一図柄乱数、）のうちの最先の記憶領域に格納された乱数を同RAMから読み出す。そして次に、ステップS103及びS104の処理として、上記第一特別保留数カウンタをカウントダウンするとともに、上記主制御MPU4100aのRAMの第一特別図柄保留記憶領域の各記憶領域に格納されている上記第一特別図柄の変動表示停止時における表示態様に関わる乱数（第一特別乱数、リーチ乱数、及び第一図柄乱数）を先入れ先出し（First-In First-Out）の態様にてシフト操作する。

10

【0305】

具体的には、第一特別図柄保留記憶領域は1～4の4つの記憶領域を有し、始動入賞の発生に応じて抽出した乱数を1番目（最先）の領域から順に記憶する。そして、n番目（ $n=1\sim3$ ）の記憶領域に乱数が記憶されている場合に始動入賞が発生すると $n+1$ 番目（ $n=1\sim3$ ）の記憶領域に抽出した乱数を記憶し、1番目の記憶領域に格納された乱数に基づく変動表示の開始条件が成立すると1番目の記憶領域に記憶されている各種乱数を読み出すとともにN番目（ $N=2\sim4$ ）の記憶領域に記憶されている各種乱数を $N-1$ 番目（ $N=2\sim4$ ）番目の記憶領域に移動させる。これにより、上記第一特別図柄の保留変動表示制御が発生した順序（始動入賞の発生順序）を特定可能に記憶されるとともに最先の保留（最も先に発生した保留）から順に変動表示制御の保留が解除されるようになる。

20

【0306】

そしてその後、ステップS105の処理として、上記読み出された第一特別図柄の第一特別乱数に基づいて上記大当りの当落についての抽選処理である当り判定処理を行う。その後、上記第一特別図柄停止図柄設定処理（ステップS81）にプロセス移行されるよう上述の第一特別図柄プロセスフラグが更新された時点で（ステップS106）、この処理を終了する。

30

【0307】

図202は、上記当り判定処理（ステップS105）についてその手順を示すフローチャートである。

【0308】

上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、現在の遊技状態が高確率状態（高確率時短状態、高確率非時短状態）であれば（ステップS111）、図203（A）に示す高確率時の当り判定テーブルを選択し（ステップS112）、現在の遊技状態が低確率状態であれば（ステップS111）、図203（A）に示す低確率時の当り判定テーブルを選択し（ステップS113）、選択した当り判定テーブルと第一特別図柄通常処理のステップS102で読み出した第一特別乱数とを比較する（ステップS114）。

40

【0309】

図203（A）に示す当り判定テーブルは、上記主制御MPU4100aのROMに記憶され、遊技状態が低確率時（通常状態及び低確率時短状態）の場合に使用する低確率時の当り判定テーブルと、遊技状態が高確率時（高確率非時短状態、高確率時短状態）の場合に使用する高確率時の当り判定テーブルと、を備えている。そして、低確率時の当り判定テーブルでは、5種類の特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）が大当りに当選した

50

ことを示す大当たり判定値と一致し、7種類の特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）が小当りに当選したことを示す小当たり判定値と一致し、1537種類の乱数値が上記はずれであることを示すはずれ判定値と一致するように上記特別乱数がそれぞれ関連付けされている。

【0310】

また、高確率時の当り判定テーブルでは、低確率時の当り判定テーブルに設定される特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）と同一の特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）を含む50種類の特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）が大当たり判定値と一致し、低確率時の当り判定テーブルに設定される特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）と同一の特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）である7種類の特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）が小当たり判定値と一致し、1492種類の乱数値がはずれ判定値と一致するように上記特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）がそれぞれ関連付けされている。このように、この実施の形態では、高確率状態（高確率時短状態、高確率非時短状態）では、大当りに当選したことを示す大当たり判定値が低確率時（通常状態及び時短状態）の10倍に高められる。一方、小当たり判定値は、高確率状態に制御されている場合であっても設定される小当たり判定値の個数が変化せず、常に一定の確率で小当たり判定を行うようになっている。

【0311】

上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、選択した当り判定テーブルと第一特別図柄通常処理のステップS102で読み出した第一特別乱数との比較の結果、大当たりとすると判定した場合には（ステップS115a）、当該変動が大当りに当選していることを示す大当たりフラグをセットして処理を終了し（ステップS115b）、小当たりとすると判定した場合には（ステップS116a）、当該変動が小当りに当選していることを示す小当たりフラグをセットして処理を終了し（ステップS116b）、はずれとすると判定した場合には、図示しないリーチ判定テーブルとステップS102で読み出したリーチ乱数との比較の結果（ステップS117）、リーチはずれとすると判定した場合には（ステップS118）、当該変動がリーチとなることを示すリーチフラグをセットして処理を終了する（ステップS119）。なお、リーチ判定テーブルでは、上記事前判定テーブルと同様に、9種類のリーチ乱数がリーチすることを示すリーチ判定値と一致し、230種類のリーチ乱数がリーチしないことを示すリーチ判定値と一致するように上記リーチ乱数がそれぞれ関連付けされている。

【0312】

図204は、上記第一特別図柄停止図柄設定処理（ステップS81）についてその手順を示すフローチャートである。

【0313】

上記第一特別図柄プロセスフラグが当該第一特別図柄停止図柄設定処理を行うべき旨を示しているときは、同図204に示されるように、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、まず、第一特別図柄の変動表示停止時における表示態様の抽選処理の結果、すなわち上記当り判定処理（ステップS105）の結果を判別する。抽選処理結果の判別は、大当たりフラグがセットされているか否か（ステップS121）を判別することにより行う。

【0314】

主制御MPU4100aは、大当たりフラグがセットされていれば、第一特別図柄通常処理のステップS102で読み出した第一図柄乱数と図203（B）に示す図柄決定テーブルとを比較することにより（ステップS122）、大当たりの種類を決定し、該決定した大当たりの種類に対応する第一特別図柄の変動制御停止時の態様（第一特別図柄の停止図柄）を決定する（ステップS123）。

【0315】

図203（B）に示すように、図柄決定テーブルには、判定結果毎（2R高確率非時短当り、2R高確率時短当り、15R低確率時短当り、15R高確率時短当り）に図柄乱数

10

20

30

40

50

(第一図柄乱数、第二図柄乱数)が関連付けされるかたちで記憶されている。本例では、第一図柄乱数と比較される図柄決定テーブルでは、10種類の第一図柄乱数が2R高確率非時短当りと一致し、12種類の第一図柄乱数が2R高確率時短当りと一致し、39種類の第一図柄乱数が15R低確率時短当りと一致し、39種類の第一図柄乱数が15R高確率時短当りと一致するように上記第一図柄乱数が関連付けされている。また、第二図柄乱数と比較される図柄決定テーブルでは、6種類の第二図柄乱数が2R高確率時短当りと一致し、55種類の第二図柄乱数が15R低確率時短当りと一致し、39種類の第二図柄乱数が15R高確率時短当りと一致するように上記第二図柄乱数が関連付けされ、2R高確率非時短当りには第二図柄乱数が関連付けされていない。また、第二特別乱数は一特別乱数に比べて15R大当り(特に15R低確率時短当り)となる割合が高くなるように設定されているとともに、2R大当りとなる割合が低くなるように設定されている。これにより、時短制御を実行している場合に発生しやすい第二始動口2102への始動入賞が生じた場合には、第一始動口2101への始動入賞が生じた場合に比べて多くの賞球を獲得可能な大当り(この例では15R大当り)が発生するようになっている。そして、主制御基板4100の主制御MPU4100aは、取得した図柄乱数に対応して関連付けされている判定結果を特定することにより、大当りの種類を決定する。

【0316】

具体的には、

1. 15R大当り遊技状態に制御し、該15R大当り遊技状態の終了後に再び大当りとなるまで前記高確率時短状態に制御する15R高確率時短当り

2. 15R大当り遊技状態に制御し、該15R大当り遊技状態の終了後に特別図柄(第一特別図柄及び第二特別図柄)の所定回数(100回)の変動表示が実行されるまで前記低確率時短状態に制御し、その後、低確率非時短状態(通常状態)に制御する15R低確率時短当り

3. 2R大当り遊技状態に制御し、該2R大当り遊技状態の終了後に再び大当りとなるまで前記高確率時短状態に制御する2R高確率時短当り

4. 2R大当り遊技状態に制御し、該2R大当り遊技状態の終了後に再び大当りとなるまで前記高確率非時短状態に制御する2R高確率非時短当り

の4種類の大当りの中からいずれかの大当りに決定する。

【0317】

なお、大当り遊技状態の終了後に液晶表示装置1400において、高確率状態である可能性が最も高い又は高確率状態であることを判別可能な演出モード、高確率状態である可能性が高いことを判別可能な演出モード、低確率状態である可能性が高いことを判別可能な演出モード、低確率状態である可能性が最も高い又は低確率状態であることを判別可能な演出モード、などの複数の演出モードのうちいずれかに制御するようにしてもよい。これにより、高確率状態に制御されていない場合であっても高確率状態への期待を抱かせることができ、稼働率の向上を図ることができる。

【0318】

また、本例では大当り遊技状態終了後の時短状態として上記普通図柄の当選確率、普通図柄の変動表示制御に要する時間、上記可動片2105の開放時間等を同一態様で制御する時短状態に制御するが、大当りの種類に応じて時短状態の制御内容を異ならせるようにしてもよい。例えば、15R高確率時短当り及び2R高確率時短当りとなった場合には大当り遊技状態の終了後に実行される普通図柄の変動時間を0.3秒とする第1時短状態に制御し、15R低確率時短当りとなった場合には大当り遊技状態の終了後に実行される普通図柄の変動時間を第1時短状態よりも長い1秒とする時短状態に制御することで、遊技者にとってより有利な第1時短状態と第1時短状態よりも遊技者に不利な第2時短状態とに制御するようにしてもよい。

【0319】

また、特別図柄の変動停止時の態様と大当りの種類とは対応している。具体的には、15R高確率時短当りに決定した場合には第一特別図柄の変動停止時の態様として15R高

10

20

30

40

50

確率時短当り図柄に決定し、15R低確率時短当りに決定した場合には第一特別図柄の変動停止時の態様として15R低確率時短当り図柄に決定し、2R高確率時短当りに決定した場合には第一特別図柄の変動停止時の態様として2R高確率時短当り図柄に決定し、2R高確率非時短当りに決定した場合には第一特別図柄の変動停止時の態様として2R高確率非時短当り図柄に決定する（ステップS123）。

【0320】

また、主制御MPU4100aは、小当りフラグがセットされていれば（ステップS124）、第一特別図柄の変動停止時の態様として小当り図柄に決定する（ステップS125）。一方、ステップS121で大当りフラグがセットされていなければ、第一特別図柄の変動停止時の態様としてはずれ図柄に決定する（ステップS127）。 10

【0321】

そして、こうして停止図柄についての決定処理が行われた後は、ステップS128の処理として、これら抽選結果（大当りの種類、リーチはずれ、はずれのいずれか）が上記周辺基板4010に送信されるよう抽選結果それぞれに応じた判定結果通知コマンドをセットする。そしてその後は、ステップS129の処理として、上記第一変動パターン設定処理（ステップS82）にプロセス移行されるよう上述の第一特別図柄プロセスフラグを更新した時点で、この処理を終了する。周辺制御MPU4140aは、受信した判定結果通知コマンド及び変動パターンコマンド（第一特別図柄の変動パターンを指示する第一変動パターンコマンド、第二特別図柄の変動パターンを指示する第二変動パターンコマンド）に基づいて液晶表示装置1400を表示制御する。 20

【0322】

図205は、上記第一変動パターン設定処理（ステップS82）についてその手順を示すフローチャートである。

【0323】

上記第一特別図柄プロセスフラグが当該第一変動パターン設定処理を行うべき旨を示しているときは、同図205に示されるように、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、大当りフラグ又は小当りフラグがセットされていれば（ステップS141）、複数種類の変動パターンテーブル（2R高確率時短当りの場合に選択されるテーブル、2R高確率非時短の場合に選択されるテーブル、15R高確率時短当りの場合に選択されるテーブル、15R低確率時短当りの場合に選択されるテーブル、小当りの場合に選択されるテーブル）のうち当りの種類（第一特別図柄停止図柄設定処理のステップS123で決定した大当りの種類、又は小当り）に応じたテーブルを選択し（ステップS142）、リーチフラグがセットされていれば（ステップS143）、リーチ時の変動パターンテーブルを選択するとともに上記リーチフラグをリセットし（ステップS144）、大当りフラグとリーチフラグとのいずれもセットされていない場合、すなわち通常のはずれ（リーチ演出を実行しないはずれ）となる場合には、はずれ時の変動パターンテーブルを選択する（ステップS145）。 30

【0324】

そして、変動乱数を更新する乱数カウンタから変動乱数を取得して、該取得した変動乱数と選択した変動パターンテーブルとを比較することにより実行する変動パターンを決定する（ステップS146）。そして決定した変動パターンに応じた第一特別図柄の変動表示を開始することを周辺基板4010に通知する第一変動パターンコマンドをセットして第一特別図柄表示器641に表示される第一特別図柄の変動表示を開始する（ステップS147）。なお、ステップS147で第一変動パターンコマンドをセットするときには遊技状態（低確率非時短状態（通常状態）、低確率時短状態、高確率非時短状態、高確率時短状態）を通知する状態通知コマンドもセットされ、特別図柄の変動表示を開始する毎に周辺制御MPU4140aに遊技状態を通知している。周辺制御MPU4140aは受信した状態通知コマンドに応じて液晶表示装置1400に遊技状態に対応する背景表示を行う。また、主制御MPU4100aは、変動パターンを決定すると、この決定した変動パターンに対応して設定されている変動時間を変動タイマに設定する（ステップS148） 40 50

。これにより、こうして決定された変動時間だけ第一特別図柄表示器 6 4 1 及び上記液晶表示装置 1 4 0 0 にて演出制御が行われるようになる。

【0 3 2 5】

なお、図示しないが変動パターンテーブルは、特別乱数（第一特別乱数、第二特別乱数）及び図柄乱数（第一図柄乱数、第二図柄乱数）に基づく判定結果に対応して複数種類設けられている。また、各変動パターンテーブルに設定される変動パターンには上記特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示制御に要する所定の時間（変動時間）を示す複数の変動時間情報が上記変動乱数にそれぞれ対応して関連付けされるかたちで記憶されている。しかして、主制御 M P U 4 1 0 0 a は、特別乱数及び図柄乱数に基づく判定結果に対応する変動パターンテーブルを選択した後、該選択したテーブルと取得した変動乱数とを比較し、該変動乱数に関連付けされている変動時間情報をこのテーブルから取得することで、上記特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動パターンを決定する。これにより、上記特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動パターンについての抽選処理が行われるようになる。なお、上記変動パターンテーブルは、上記主制御 M P U 4 1 0 0 a の R O M に記憶されている。

【0 3 2 6】

また、本例では大当り遊技状態の終了後及び小当り遊技状態の終了後に液晶表示装置 1 4 0 0 の表示態様（背景色、背景態様、装飾図柄 1 4 0 0 a ~ 1 4 0 0 c の態様など）が異なる複数種類の演出モードのうちいずれかの演出モードに制御する。演出モードは、遊技状態（高確率時短状態、高確率非時短状態、低確率時短状態、低確率非時短状態（通常状態））及び大当りの種類に応じて複数種類設けられ、遊技状態の変化や大当り遊技状態の終了等に応じて対応する演出モードに制御することにより演出効果を向上させている。具体的には、演出モードとして、1 5 R 高確率時短当り終了後の高確率時短状態及び 2 R 高確率時短当り終了後の高確率時短状態に制御している場合に実行され、高確率状態に制御していることを判別可能な高確率確定モード、1 5 R 低確率時短当り終了後の低確率時短状態、及び 1 5 R 高確率時短当り終了後の高確率時短状態に制御している場合に実行され、高確率状態に制御していることを判別困難な未確定時短モード、2 R 高確率非時短当り終了後の高確率非時短状態、及び小当り遊技状態の終了後に実行され、高確率状態に制御していることを判別困難な未確定非時短モード、及び低確率非時短状態（通常状態）に制御している場合に実行され、低確率状態に制御していることを判別可能な通常モードを有している。周辺制御基板 4 1 4 0 の周辺制御 R O M 4 1 4 0 b には、主制御基板 4 1 0 0 から送信されて液晶表示装置 1 4 0 0 の表示内容を指示するコマンド（具体的には変動パターンコマンド（第一変動パターンコマンド、第二変動パターンコマンド））に対応して実行する制御プログラムを上記演出モード毎に複数備えている。そして、周辺制御 M P U 4 1 4 0 a は、主制御基板 4 1 0 0 から液晶表示装置 1 4 0 0 の表示内容を指示するコマンド（変動パターンコマンド）を受信した場合には現在の演出モードに応じた複数種類の制御プログラムのうち受信したコマンドに応じた制御プログラムに従って液晶表示装置 1 4 0 0 を表示制御することで、演出モードに応じた液晶表示装置 1 4 0 0 の表示内容を制御している。

【0 3 2 7】

なお、この例では特別図柄の変動開始時に上記変動乱数を取得するように構成したが、変動開始以前であれば取得するタイミングは問わない。例えば、始動入賞時に変動乱数を取得するようにしてもよい。また、上記大当り遊技状態の終了後には所定の遊技状態に制御する（例えば 1 5 R 高確率時短当りであれば大当り遊技状態の終了後に高確率時短状態に制御する）ようになっているが、小当り遊技状態の終了後には以前の遊技状態を継続して実行するようになっている。即ち、小当り遊技状態は単に賞球の機会を与えるだけであり、有利な状態を付与するものではない点で大当り遊技状態と相違する。

【0 3 2 8】

また、第一特別図柄の変動表示制御が開始されると、次にステップ S 1 4 9 の処理として、時短制御を実行する変動回数（変動表示の実行回数）がセットされる時短回数カウン

タのカウンタ値が「0」であるか否かを判断する。そして、このカウンタ値が「0」でなければ、該時短回数カウンタをカウントダウンした後（ステップS150）、同時短回数カウンタのカウンタ値が「0」であるか否かをさらに判断する（ステップS151）。そしてこの結果、同カウンタ値が「0」であれば、時短制御を終了することを示す時短終了フラグをセットする（ステップS152）。

【0329】

上記ステップS149の処理にて時短回数カウンタのカウンタ値が「0」であると判断された場合や、ステップS151の処理にて時短回数カウンタが「0」でないと判断された場合には、その時点で上記ステップS153の処理に移行する。そして、上記第一特別図柄変動処理（ステップS83）にプロセス移行されるよう上述の第一特別図柄プロセスフラグを更新した時点で（ステップS153）、この処理を終了する。

10

【0330】

図206は、上記第一特別図柄変動処理（ステップS83）についてその手順を示すフローチャートである。

【0331】

上記第一特別図柄プロセスフラグが当該第一特別図柄変動処理を行うべき旨を示しているときは、同図206に示されるように、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、まず、ステップS171の処理として、上記変動パターンについての抽選処理（ステップS82）で決定した変動パターンに応じた変動時間が設定される変動タイマを1減算する。そして、変動時間タイマが0、すなわち、上記抽選された変動時間が経過したと判断されると（ステップS172）、次にステップS173の処理に移行する。すなわち、このステップS173の処理において、上記第一特別図柄停止処理（ステップS84）にプロセス移行されるよう上述の第一特別図柄プロセスフラグを更新した時点で、この処理を終了する。

20

【0332】

図207は、上記第一特別図柄停止処理（ステップS84）についてその手順を示すフローチャートである。

【0333】

上記第一特別図柄プロセスフラグが当該第一特別図柄停止処理を行うべき旨を示しているときは、同図207に示されるように、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、まず、ステップS181の処理として、上記第一特別図柄停止図柄設定処理にて決定された停止図柄を上記第一特別図柄表示器641に表示させるための表示制御を行うとともに、上記液晶表示装置1400に第一特別図柄の停止図柄に応じた装飾図柄1400a～1400cの表示結果の導出表示を指示する停止表示コマンドを上記周辺基板4010へのコマンドとしてセットする（ステップS182）。

30

【0334】

次いで、主制御基板4100の主制御MPU4100aは、上記時短終了フラグがセットされているときには（ステップS183）、時短終了フラグをリセットするとともに（ステップS184）、時短フラグをリセットする（ステップS185）。これにより時短制御を終了させて低確率非時短状態（通常状態）の制御を開始するようになる。

40

【0335】

また、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、上記大当たりフラグがセットされているときは（ステップS186）、大当たり遊技状態を開始することを示す大当たり開始コマンドをセットし（ステップS187）、大当たり遊技状態の開始までの待機時間（大当たり遊技状態を開始する旨の表示や2R大当たりとなったのか小当たりとなったのかを判別困難な表示等を行う時間）をインターバルタイマにセットする（ステップS188）。そして、大当たり遊技状態の実行中であることを示す大当たり実行中フラグをセットし、上記時短フラグがセットされていれば該時短フラグをリセットするとともに上記確変フラグがセットされていれば該確変フラグをリセットし（ステップS189）、第一特別図柄プロセスフラグを初期値である第一特別図柄通常処理にプロセス移行されるように更新した時点

50

で（ステップS194）、この処理を終了する。なお、大当り開始コマンドは、周辺基板4010に送信されるコマンドであり、大当りの種類（15R高確率時短当り、15R低確率時短当り、2R高確率時短当り、2R高確率非時短当り）に応じて個々に用意されている。ステップS187では、大当りの種類（15R高確率時短当り、15R低確率時短当り、2R高確率時短当り、2R高確率非時短当り）に応じた大当り開始コマンド（15R高確率時短当り開始コマンド、15R低確率時短当り開始コマンド、2R高確率時短当り開始コマンド、2R高確率非時短当り開始コマンド）をセットする。これにより、大当り開始コマンドによって指示された大当りの種類に応じた大当り遊技状態の演出が液晶表示装置1400、LED及びスピーカ121、391等により実行される。

【0336】

また、上記主制御基板4100の主制御MPU4100aは、上記小当りフラグがセットされているときは（ステップS190）、小当り遊技状態を開始することを示す小当り開始コマンドをセットし（ステップS191）、小当り遊技状態の開始までの待機時間（2R大当りとなったのか小当りとなったのかを判別困難な表示を行う時間）をインターバルタイマにセットする（ステップS192）。そして、小当り遊技状態の実行中であることを示す小当り実行中フラグをセットし（ステップS193）、第一特別図柄プロセスフラグを初期値である第一特別図柄通常処理にプロセス移行されるように更新した時点で（ステップS194）、この処理を終了する。

【0337】

次に、周辺基板4010に搭載される周辺制御MPU4140aによって実行される処理について説明する。図208は、当該パチンコ機1に電源が投入されるとき、上記周辺基板4010に搭載される周辺制御MPU4140aによって行われる制御についてその処理手順を示すフローチャートである。

【0338】

図208に示すように、パチンコ機1への電力供給が開始されると、周辺制御MPU4140aは、初期設定処理を行う（ステップS501）。この初期設定処理は、周辺基板4010に搭載される周辺制御MPU4140aのRAMをクリアする処理等が行われる。なお、この初期設定処理中では割込禁止となっており、初期設定処理のあと割込許可となる。初期設定処理（ステップS501）が終了すると、16ms経過フラグTがセットされたか否かを監視するループ処理を開始する（ステップS502）。

【0339】

この実施の形態では、周辺制御MPU4140aは、2ms経過毎に割込を発生させ、2ms定常処理を実行する。2ms定常処理では、16ms経過監視カウンタをカウントアップする（16ms経過監視カウンタを1加算する）処理が実行され、16ms経過監視カウンタの値が8になったとき、すなわち、16ms経過したときに16ms経過フラグTをセットするとともに、16ms経過監視カウンタをリセット（0にする）処理が実行される。このように、16ms経過フラグTは、2ms定常処理にて16ms毎に「1」に設定（セット）され、通常は「0」に設定（リセット）されている。ステップS502で16ms経過フラグがセットされている（16ms経過フラグTが「1」）ときには、16ms経過フラグをリセットした後（ステップS503）、16ms定常処理を行う（ステップS504）。

【0340】

この16ms定常処理では、主制御基板4100から受信したコマンドにもとづいて液晶表示装置1400、LED453a、2114a、2129a、2206a、2430a、3025a、3035a、3043a、スピーカ121、391等を制御する処理が実行される。16ms定常処理を終了すると、再びステップS502に戻り、16ms経過フラグTがセットされる毎に、つまり16ms毎に上述したステップS503～ステップS504を繰り返し行う。一方、ステップS502で16ms経過フラグTがセットされていない（16ms経過フラグTが「0」）ときには、16ms経過フラグTがセットされるまでループ処理を行う。

【0341】

図209は、サブメイン処理にて16ms毎に実行される16ms定常処理の一例を示すフローチャートである。16ms定常処理において、周辺制御MPU4140aは、ステップS601～ステップS606の処理を実行する。ステップS601のコマンド解析処理では、主制御基板4100から受信したコマンドを解析する。ステップS602の演出制御処理では、主制御基板4100から送信された変動表示の実行を指示するコマンド（第一変動パターンコマンド、第二変動パターンコマンド）を受信したことにもとづいて液晶表示装置1400に関わる制御処理や上記可動装飾体ユニット（上部可動装飾体ユニット3200、サイド可動装飾体ユニット3400、及び下部可動装飾体ユニット3600）を駆動するための制御処理を実行する。

10

【0342】

また、ステップS603の音制御処理では、スピーカ121、391に関わる制御処理を実行する。ステップS604のランプ制御処理では、パチンコ機1に設けられたLEDに関わる制御処理を実行する。ステップS605の情報出力処理では、ランプ駆動基板1460（第一ランプ駆動基板3801及び第二ランプ駆動基板3802）にLEDの点灯信号を送信する処理などを実行する。ステップS606の乱数更新処理では、演出制御処理（ステップS602）で各種設定に用いられる乱数を更新する処理を実行する。

【0343】

なお、16ms定常処理におけるステップS601～ステップS606の処理は16ms以内に終了する。仮に、16ms定常処理を開始してから当該16ms定常処理の終了までに16ms以上かかったとしても、16ms定常処理を開始してから16ms経過したときに直ぐに16ms定常処理を最初から（ステップS601のコマンド解析処理から）実行しない。すなわち、16ms定常処理の実行中に16ms経過したときには、16ms経過フラグのセットのみを行い、当該16ms定常処理の終了後にステップS502で16ms経過フラグがセットされていると判定されたときに16ms定常処理を開始する。

20

【0344】

また、この実施の形態では、16ms定常処理にて乱数更新処理（ステップS606）を実行して各種乱数を更新するように構成しているが、各種乱数を更新する時期（タイミング）はこれに限られるものではない。例えば、サブメイン処理におけるループ処理および16ms定常処理のいずれか一方または両方にて各種乱数を更新するように構成してもよい。

30

【0345】

図210は、上記コマンド解析処理（ステップS601）で実行される事前判定コマンド受信処理についてその手順を示すフローチャートである。周辺制御MPU4140aは、コマンド解析処理で上記事前判定コマンド（第一事前判定コマンド、第二事前判定コマンド）を受信したことに基づいて事前判定コマンド受信処理を実行する。

【0346】

周辺制御MPU4140aは、事前判定コマンド判定処理を開始すると、受信した事前判定コマンドが第一保留数を示すものであるか否か（第一事前判定コマンドを受信したか否か）を判定し（ステップS601a）、第一保留数を示すものであれば（第一事前判定コマンドであれば）、第一保留数を計数する第一保留カウンタを1加算し（ステップS601b）、周辺制御MPU4140aのRAMの記憶領域のうち第一保留カウンタ値に対応する第一保留領域に、受信した事前判定コマンド（第一事前判定コマンド）によって通知された事前判定情報を記憶する（ステップS601c）。この例では第一保留カウンタの最大値は4とされ、第一保留カウンタ値「1」に対応する第一保留領域A～第一保留カウンタ値「4」に対応する第一保留領域Dの複数の第一保留領域が設けられている。周辺制御MPU4140aは、コマンド解析処理にて第一特別図柄の変動表示を開始する旨を示す第一変動パターンコマンドを受信すると、上記第一保留カウンタを1減算するとともに、第一保留領域A～第一保留領域Dの記憶内容をシフト（第一保留領域Aの記憶内容を

40

50

消去して、第一保留領域B, C, Dの記憶内容を第一保留領域A, B, Cにそれぞれ移動する)する。これにより、第一保留領域A～第一保留領域Dには、保留されている第一特別図柄の変動表示に関わる事前判定情報だけが記憶されるようになる。

【0347】

また、受信した事前判定コマンドが第二保留数を示すものであれば(第二事前判定コマンドであれば)、第二保留数を計数する第二保留カウンタを1加算し(ステップS601d)、周辺制御MPU4140aのRAMの記憶領域のうち第二保留カウンタ値に対応する第二保留領域に、受信した事前判定コマンド(第二事前判定コマンド)によって通知された事前判定情報を記憶する(ステップS601e)。この例では第二保留カウンタの最大値は4とされ、第二保留カウンタ値「1」に対応する第二保留領域A～第二保留カウンタ値「4」に対応する第二保留領域Dの複数の第二保留領域が設けられている。周辺制御MPU4140aは、コマンド解析処理にて第二特別図柄の変動表示を開始する旨を示す第二変動パターンコマンドを受信すると、上記第二保留カウンタを1減算するとともに、第二保留領域A～第二保留領域Dの記憶内容をシフト(第二保留領域Aの記憶内容を消去して、第二保留領域B, C, Dの記憶内容を第二保留領域A, B, Cにそれぞれ移動する)する。これにより、第二保留領域A～第二保留領域Dには、保留されている第二特別図柄の変動表示に関わる事前判定情報だけが記憶されるようになる。

10

【0348】

なお、周辺制御MPU4140aは上記事前判定コマンド(第一事前判定コマンド、第二事前判定コマンド)及び保留数指定コマンド(第一保留数指定コマンド、第二保留数指定コマンド)を受信したことに基づいて液晶表示装置1400において第一保留数を表示する領域としての第一保留表示領域1500a～1500d及び第二保留数を表示する領域としての第二保留表示領域1600a～1600dの各領域を、対応する保留変動表示制御がない状態を示す第一保留態様と、対応する保留変動表示制御がある状態を示す第二保留態様と、のいずれかに制御することにより第一特別図柄の保留数及び第二特別図柄の保留数を表示する。この第二保留態様は大当たりとなる可能性の程度に応じた複数種類の態様を含み、周辺制御MPU4140aは、上記事前判定コマンドを受信したことに基づいて上記第一保留表示領域1500a～1500d及び第二保留表示領域1600a～1600dのうち対応する領域を上記第二保留態様に制御する場合に、保留予告判定処理(ステップS601f)を実行して事前判定コマンドによって指示された保留変動表示制御に対応する領域を大当たりの可能性の程度に応じた態様で表示する保留予告するか否かを判定して、保留予告する旨の判定がなされた場合には対応する領域を第二保留態様のうち所定の予告態様で表示制御することにより、大当たりとなる可能性の程度を事前に(当該保留変動表示制御の変動表示を実行する以前に)予告する。例えば、主制御MPU4100aから上記15R大当たりとなることを示す事前判定コマンドを受信したことに基づいて対応する領域を第二保留態様のうち所定の予告態様で表示制御することにより大当たりとなることを予告する。また、上記15R大当たり以外となることを示す事前判定コマンドを受信した場合にも所定の割合で対応する領域を第二保留態様のうち所定の予告態様で表示制御することにより大当たりとなることを疑似的に予告する(所謂ガセ)。

20

30

【0349】

本例では、周辺制御MPU4140aが保留予告を実行するか否かの判定に用いるテーブルを事前判定情報の種類毎に備えている。具体的には、15R高確率時短当り、15R低確率時短当り、2R高確率時短当り、2R高確率非時短当り、リーチはずれ、通常はずれの6種類の事前判定情報それぞれに対応するテーブルが設けられ、周辺制御MPU4140aは受信した保留予告判定処理を実行すると事前判定情報の種類に応じたテーブルを選択し、該テーブルと比較する乱数を抽出して保留予告を実行するか否かを判定する。そして、保留予告を実行しないと判定した場合には複数種類の第二保留態様のうち大当たりの可能性の程度を予告しない通常の第二保留態様に決定し、保留予告を実行すると判定した場合には複数種類の第二保留態様のうち通常の第二保留態様とは異なる予告態様のいずれかに決定する。これにより保留予告すると判定された場合には第一保留表示領域1500

40

50

a～1500d及び第二保留表示領域1600a～1600dのうち対応する領域を第二保留態様のうち所定の予告態様で表示制御され、大当たりとなる可能性の程度が予告されるようになる。

【0350】

なお、保留予告の態様（複数種類の第二保留態様のうちいずれを表示するか）の決定に用いるテーブルとして保留予告を実行するか否かの判定に用いるテーブルとは別個に設けることで保留予告の態様を保留予告の判定とは別個に決定するようにしてもよいし、複数種類の第二保留態様それぞれに対応するように判定値を振り分けて設定したテーブルを用いて保留予告を実行するか否かの判定を行うことにより保留予告を実行するか否かの判定と同時に保留予告の態様を決定するようにしてもよい。

10

【0351】

図211は、演出制御処理（ステップS602）の一例を示すフローチャートである。

【0352】

演出制御処理において、周辺制御MPU4140aは上記周辺制御基板4140の周辺制御MPU4140aに格納されている遊技の進行状況を示す演出プロセスフラグに応じて、以下の5つのプロセス処理の1つを選択的に実行することとなる。

【0353】

1. 上記コマンド解析処理にて解析された特別図柄の変動パターンを指示するコマンド（第一変動パターンコマンド、第二変動パターンコマンド）に基づいて液晶表示装置1400、LED及びスピーカ121、391等を制御する処理などを行った後、上記演出プロセスフラグを変動演出中処理に応じた値に変更する変動演出開始処理（ステップS711）

20

【0354】

2. 液晶表示装置1400、LED及びスピーカ121、391等の制御を開始してからの経過時間を計測し、経過時間に応じて液晶表示装置1400、LED及びスピーカ121、391等を制御する処理などが行い、変動パターンに応じた変動時間が経過したことに応じて上記演出プロセスフラグを変動終了処理に応じた値に変更する変動演出中処理（ステップS712）

【0355】

3. 特別図柄の変動表示停止を指示する図柄停止コマンドを受信したことに基づいて所定の表示結果を導出表示するための処理を行い、はずれであれば上記演出プロセスフラグを変動演出開始処理に応じた値に変更し、大当たりであれば大当たり演出処理に応じた値に変更し、小当たりであれば小当たり演出処理に応じた値に変更する変動演出終了処理（ステップS713）。

30

【0356】

4. 大当たり遊技状態の開始を指示する大当たり開始コマンドを受信したことに基づいて液晶表示装置1400に大当たり遊技状態中の表示制御を実行するための処理を行い、大当たり遊技状態を終了するとき上記演出プロセスフラグを変動演出開始処理に応じた値に変更する大当たり演出処理（ステップS714）

【0357】

5. 小当たり遊技状態の開始を指示する小当たり開始コマンドを受信したことに基づいて液晶表示装置1400に小当たり遊技状態中の表示制御を実行するための処理を行い、小当たり遊技状態を終了するとき上記演出プロセスフラグを変動演出開始処理に応じた値に変更する小当たり演出処理（ステップS715）

40

【0358】

以上の処理によって特別図柄表示器（第一特別図柄表示器641、第二特別図柄表示器642）で実行される特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示に同期して液晶表示装置1400で装飾図柄1400a～1400cの変動表示が実行されるようになる。

【0359】

50

〔 8. 可動装飾体演出〕

次に遊技盤 4 の後側に配置される複数の装飾体（例えば上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0、サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0、及び下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0）によって実現される遊技演出について説明する。

【 0 3 6 0 】

上述したように、本例の遊技盤 4 は透明な遊技パネル 6 0 0 で構成されてその背部を視認可能であり、この透明な遊技パネル 6 0 0 の後側には複数の可動装飾体（本例では上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0、サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0、及び下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0）が配置し、それぞれの待機位置にてその立体形状により遊技盤 4 の後側から遊技領域 6 0 5 を立体的に装飾している。

10

【 0 3 6 1 】

本例のパチンコ機 1 では、液晶表示装置 1 4 0 0 にて実行される演出表示に関連して、通常時には待機位置に保持されて遊技盤 4 の後側から遊技領域 6 0 5 を装飾する可動装飾体を駆動させることにより遊技者に意外性を与える可動装飾演出を実行している。具体的には、上記リーチ演出画像やリーチ発展演出画像の表示に関連して、又は装飾図柄 1 4 0 0 a ~ 1 4 0 0 c の変動表示を開始してからいずれかの装飾図柄 1 4 0 0 a ~ 1 4 0 0 c が停止表示されるまでの期間に表示される予告演出画像の表示に関連して、上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0 を可動して液晶表示装置 1 4 0 0 の前方へ表出させたり（図 1 8 8 及び図 1 8 9 参照）、再度可動装飾体 3 4 0 0 を可動して液晶表示装置 1 4 0 0 の前方へ表出させたり（図 1 9 0 参照）、下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 を可動して液晶表示装置 1 4 0 0 の前方へ表出させる（図 1 9 1 及び図 1 9 2 参照）可動装飾演出を実行する。なお、リーチ演出画像やリーチ発展演出画像、予告演出画像は複数種類用意され、これら複数種類のリーチ演出画像やリーチ発展演出画像、予告演出画像を実行する複数種類の変動パターンのうち可動装飾演出を伴う変動パターンに決定されている場合に実行する。

20

【 0 3 6 2 】

可動装飾体演出では、通常時に遊技パネル 6 0 0 の後側に配置されて遊技盤 4 の後側から遊技領域 6 0 5 を立体的に装飾する可動装飾体（上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0、サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0、及び下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0）を可動して液晶表示装置 1 4 0 0 の前方に表出させるため、これらがただの飾りに過ぎないと認識していた遊技者に意外性を与えることができ、遊技興趣が向上する。また、通常時に遊技盤 4 の後側から遊技領域 6 0 5 を立体的に装飾する機能と、可動時に液晶表示装置 1 4 0 0 の前方に表出する機能と、の複数の機能を有する可動装飾体（上部可動装飾体ユニット 3 2 0 0、サイド可動装飾体ユニット 3 4 0 0、及び下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0）を配置するため、部品点数を低減でき、遊技機の製造コストを低減することができる。即ち、可動時だけでなく、非可動時（通常時と同意）にも装飾機能を有するように可動装飾体や遊技盤 4 などを構成することにより、機能毎に配置していた装飾体を一つに纏めて配置することができ、部品点数の低減及び遊技機の製造コスト低減を図ることができる。また、機能毎に配置していた装飾体を一つに纏めて配置することにより、可動装飾体を配置しつつも液晶表示装置 1 4 0 0 の大型化を実現することができる。

30

【 0 3 6 3 】

なお、遊技機の一例としてのパチンコ機 1 では、液晶表示装置 1 4 0 0 の下方に種々の入賞装置が設けられ、遊技球を転動させる領域（転動領域と呼ぶ）をある程度確保する必要がある。一方、液晶表示装置 1 4 0 0 の上方及び左右側方には入賞装置は配置されていないため、転動領域は液晶表示装置 1 4 0 0 の下方に比べて狭くてもよい。そのため、液晶表示装置 1 4 0 0 を大型化する場合であっても液晶表示装置 1 4 0 0 の下方の転動領域はある程度確保されることになる。本例ではこの液晶表示装置 1 4 0 0 の下方に配置している下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 を液晶表示装置 1 4 0 0 の前方に表出させることにより、液晶表示装置 1 4 0 0 の大型化と可動装飾体との共存が図られるのは勿論、可動装飾体としても大型のものをを用いることができるようになる。また、上記したように本例では下部可動装飾体ユニット 3 6 0 0 として前右翼装飾部材 3 6 4 0 及び前左翼装飾部材 3

40

50

642の後側に後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を配置して下部可動装飾体ユニット3600を上昇させた(図183(A)から図183(B)に上昇した状態)後、後右翼装飾部材3664及び後左翼装飾部材3666を回動させて下部可動装飾体ユニット3600を完全に表出させる(図183(C)の状態)ように構成するため、可動装飾体の大型化をより一層実現できる。即ち、単純に可動装飾体の昇降によって可動装飾体を完全に表出させる可動位置と可動装飾体が待機する待機位置とを切り替えるものでは可動装飾体の待機位置におけるスペースの制約を受け、この待機位置におけるスペースを超える可動装飾体を配置することができないが、本例のように複数の段階を経て可動位置と待機位置とを切り替えるものであれば可動装飾体の待機位置におけるスペースを超える可動装飾体を配置することが可能になるため、可動装飾体の大型化が可能である。

10

【0364】

また、本例では可動装飾体を液晶表示装置1400の前方に表出する可動時と遊技盤4の後側に待機する通常時とに変化するものを示したが、通常時の可動装飾体の態様として、遊技盤4の後側で小刻みに可動する機能を有するようにしてもよい。これにより可動装飾体が遊技盤4の後側で可動したときに意外性を与えることができることに加えて、可動装飾体の可動時には単純に遊技盤の後側で小刻みに可動すると思込ませることができ、可動装飾体を液晶表示装置1400の前方に表出させた場合に驚きを与えることができる。

【0365】

また、本例では遊技盤4を透明な遊技パネル600で構成することによりその背部を視認可能とし、この遊技パネル600の後側に可動装飾体を配置することにより非可動時(通常時)にも遊技盤4の後側から遊技領域605を装飾するように構成したが、非可動時(通常時)に遊技盤4の後側に配置する可動装飾体を視認可能に配置するものであればこれに限られるものではない。例えば、その一部がくり抜かれる等によりその背部を視認可能に形成される不透明な遊技パネルで遊技盤4を構成し、前記一部に対応する遊技盤4の後側に可動装飾体を配置することにより非可動時(通常時)にも遊技盤4の後側から遊技領域605を装飾するように構成してもよい。

20

【0366】

また、本例の可動装飾体それぞれには複数のLEDが設けられ(図177に示す上部可動装飾体ユニット3200に設けられるLED3233a, 3238a, 3247a, 3249a、図179に示すサイド可動装飾体ユニット3400に設けられるLED3418a, 3420a、図184に示す下部可動装飾体ユニット3600に設けられるLED3638a, 3644a, 3646a, 3668a, 3670a)、可動装飾体の非可動時(通常時)にはそれぞれの待機位置にてこれらLEDを発光制御することにより遊技盤4の後側から遊技領域605を光装飾している(図149及び図186参照)。また、可動装飾演出を実行して可動装飾体を液晶表示装置1400の前方に表出したときには、この可動装飾体に設けられるLEDを発光制御して所定の態様で発光させる。

30

【0367】

このように、可動装飾体演出では、通常時に遊技パネル600の後側に配置されて遊技盤4の後側から遊技領域605を光装飾するLED(図177に示す上部可動装飾体ユニット3200に設けられるLED3233a, 3238a, 3247a, 3249a、図179に示すサイド可動装飾体ユニット3400に設けられるLED3418a, 3420a、図184に示す下部可動装飾体ユニット3600に設けられるLED3638a, 3644a, 3646a, 3668a, 3670a)を液晶表示装置1400の前方に表出させて所定の態様で発光させるため、液晶表示装置1400前方の光量を増大させ、遊技者の注意を引くことができる。また、通常時に遊技盤4の後側から遊技領域605を光装飾する機能と、可動時に液晶表示装置1400の前方に表出して所定の態様で発光する機能と、の複数の機能を有するように複数のLED(図177に示す上部可動装飾体ユニット3200に設けられるLED3233a, 3238a, 3247a, 3249a、図179に示すサイド可動装飾体ユニット3400に設けられるLED3418a, 342

40

50

0 a、図184に示す下部可動装飾体ユニット3600に設けられるLED3638a, 3644a, 3646a, 3668a, 3670a)を配置するため、LEDの設置数を低減でき、遊技機の製造コストを低減することができる。即ち、可動時だけでなく、非可動時（通常時と同意）にも装飾機能を有するようにLEDを配置したり遊技盤4を構成したりすることにより、機能毎に配置していたLEDを一つに纏めて配置することができ、設置数の低減及び遊技機の製造コスト低減を図ることができる。

【0368】

なお、本例では遊技盤4を透明な遊技パネル600で構成し、この遊技パネル600の後側に複数のLEDを配置することにより非可動時（通常時）にも遊技パネル600の後側に配置するLEDから照射される光を透過させて遊技機前方から視認可能にして遊技盤4の後側から遊技領域605を光装飾するように構成したが、非可動時（通常時）にも遊技盤4の後側に配置する複数のLEDによって遊技盤4の後側から遊技領域605を光装飾するものであればこれに限られるものではない。例えば、所定数の貫通穴が形成される不透明な遊技パネルで遊技盤4を構成し、その後側に配置するLEDから照射される光を貫通穴から通過させて遊技機前方から視認できるようにすることにより非可動時（通常時）にも遊技盤4の後側から遊技領域605を光装飾するように構成してもよい。

【0369】

また、下部可動装飾体ユニット3600の左右のユニットベース3602（図167参照）は、図152及び図153から明らかなように、裏前ユニット3000a及びセンター役物2400の背部に重複して配置し、遊技盤4に正対した状態において遊技者側からは見えないようになっている。また、下部可動装飾体ユニット3600の前右翼装飾基板3644及び前左翼装飾基板3646は、不透光性とされており、図183に示すように遊技者側から前右翼装飾基板3644及び前左翼装飾基板3646（前昇降ベース3632における前右翼装飾部材3640及び前左翼装飾部材3642の配置された位置）の後側が見えないようになっている。

【0370】

また、下部可動装飾体ユニット3600の翼装飾部材3640, 3642, 3664, 3666を昇降するための装置（具体的には、下部昇降駆動モータ3606、第一伝達ギア3610、第二伝達ギア3612、ピニオンギア3616、昇降ラック3618、ユニットベース3602、昇降レール3620、及び下部昇降検知センサ3622からなる装置）を翼装飾部材3640, 3642の両側に配置するため、上記第一始動口2101及び第二始動口2102の背部や大入賞口2103の背部にスペースを作りだすことができ、図159に示すように下部可動装飾体ユニット3600と干渉することなく、該スペースに第一始動口2101及び第二始動口2102に入賞した遊技球を排出するための上記始動口通路が形成されるとともに該始動口通路内を流通する遊技球を検出する第二始動口センサ2127を支持するアタッカ駆動機構ベース2126や、第二始動口2102を開閉する一対の可動片2105を開閉駆動させるための始動口ソレノイド2121、始動口ソレノイド2121の駆動を可動片2105へ伝達させる始動口駆動伝達部材2122、始動口駆動伝達部材2122及び始動口ソレノイド2121を支持し台板2110の後側に取付けられる始動口駆動機構ベース2123などを含むアタッカ駆動ユニット2120を配置することができる。

【0371】

[9-1. 変動短縮制御]

次に特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の保留数が所定数以上である場合に実行される変動短縮制御について説明する。従来より遊技機としてのパチンコ機1では、特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の保留数が所定数以上である場合に、特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動時間を通常よりも短縮して変動表示する変動短縮制御を実行し、未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示制御を全て実行するまでの時間を短縮して始動口（第一始動口2101、第二始動口2102）に遊技球が入賞したにも拘らず特別乱数（第一特別乱

10

20

30

40

50

数、第二特別乱数）及び図柄乱数（第一図柄乱数、第二図柄乱数）が取得されない無駄な始動入賞の発生を極力抑止するとともに、この無駄な始動入賞が発生することを回避するために遊技者が遊技球の発射を中断する（所謂止め打ち）ことによる遊技機の稼働率低下を抑止している。

【0372】

なお、上記した変動表示の開始条件は、特別図柄の保留変動表示制御があること、大当り遊技状態及び小当り遊技状態が終了していること、及び前回の変動表示が終了していること、の全てを充足していることを条件に成立し、第一特別図柄の変動表示の開始条件は、これらに加えて第二特別図柄の保留変動表示制御がないことも充足していることを条件に成立する。

10

【0373】

上記時短制御を実行しない非時短状態では、第一変動パターン設定処理（ステップS82）のステップS145ではずれ時の変動パターンテーブルを選択するときに、第一特別保留数カウンタの値を確認して第一特別図柄の保留数が「3」未満であれば（第一特別保留数カウンタの値が「0」～「2」であれば）通常変動時間（例えば12秒）で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定し、第一特別保留数カウンタの値を確認して第一特別図柄の保留数が「3」以上であれば（第一特別保留数カウンタの値が「3」、「4」であれば）上記通常変動時間よりも短い保留短縮変動時間（例えば3.0秒）で実行される保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定する。一方、

20

【0374】

これにより、時短制御を実行しない非時短状態において、第一特別図柄の変動表示を開始するときに今回の変動表示とは別個に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第一特別図柄の変動表示制御（第一特別図柄の保留変動表示制御）の記憶数に応じて通常変動時間（例えば12秒）よりも短縮された保留短縮変動時間（例えば3.0秒）で

30

【0375】

また、第二始動口2102への遊技球の始動入賞が通常（非時短状態時）よりも増加する上記時短状態中には、第二特別図柄プロセス処理（ステップS38）の第二変動パターン設定処理ではずれ時の変動パターンテーブルを選択するときに、第二特別保留数カウンタの値を確認して第二特別図柄の保留数が「1」未満であれば（第二特別保留数カウンタの値が「0」であれば）上記通常変動時間（例えば12秒）で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定し、第二特別保留数カウンタの値を確認して第二特別図柄の保留数が「1」以上であれば（第二特別保留数カウンタの値が「1」～「4」であれば）通常変動時間よりも短い時短変動時間（例えば2.0秒）で実行される時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定することで上記時短制御を実行する。

40

50

【0376】

一方、第一始動口2101への始動入賞に比べて第二始動口2102への始動入賞割合が少ない非時短状態では、第二特別図柄プロセス処理（ステップS38）の第二変動パターン設定処理ではずれ時の変動パターンテーブルを選択するときに、第二特別保留数カウンタの値を確認して第二特別図柄の保留数が「1」未満であれば（第二特別保留数カウンタの値が「0」であれば）上記通常変動時間（例えば1.2秒）で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択し、第二特別保留数カウンタの値を確認して第二特別図柄の保留数が「1」以上であれば（第二特別保留数カウンタの値が「1」～「4」であれば）通常変動時間よりも短い上記保留短縮変動時間（例えば3.0秒）で実行される保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定する。

10

【0377】

これにより、第二始動口2101への始動入賞が通常（非時短状態時）よりも増加する時短状態中には、今回実行する第二特別図柄の変動表示とは別個に保留されている第二特別図柄の変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）があれば（第二特別保留数カウンタの値が「1」以上であれば）通常変動時間（例えば1.2秒）よりも短い時短変動時間（例えば2.0秒）で第二特別図柄を変動表示することで上記時短制御を実行し、第一始動口2101への始動入賞に比べて第二始動口2102への始動入賞が少ない非時短状態では、今回実行する第二特別図柄の変動表示とは別個に保留されている第二特別図柄の変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）があれば（第二特別保留数カウンタの値が「1」以上であれば）通常変動時間（例えば1.2秒）よりも短い保留短縮変動時間（例えば3.0秒）で第二特別図柄を変動表示する変動短縮制御を実行する。また、第二特別図柄の変動表示に関しては、時短状態中であっても第二特別図柄の変動表示を開始するときに今回実行する第二特別図柄の変動表示とは別個に保留されている第二特別図柄の変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）がなければ上記時短変動時間（例えば2.0秒）で変動表示することなく、通常変動時間（例えば1.2秒）で変動表示することにより、保留されている第二特別図柄の変動表示がない場合に第二始動口2102への遊技球の始動入賞を発生させるための十分な期間を確保し、通常よりも第二始動口2102へ遊技球が始動入賞する頻度を増大させる時短状態中には第二特別図柄の変動表示を中心とした遊技が実行されるようにしている。

20

30

【0378】

このように本例のパチンコ機1では、第一特別図柄の変動表示に関しては、上記時短制御を実行する時短状態中であっても時短制御を実行することなく通常変動時間（例えば1.2秒）で変動表示し、上記時短制御を実行しない非時短状態において第一特別図柄の変動表示を開始するときに今回実行する第一特別図柄の変動表示とは別個に保留されている第一特別図柄の変動表示制御（第一特別図柄の保留変動表示制御）が「3」以上である場合にだけ上記通常変動時間（例えば1.2秒）よりも短い保留短縮変動時間（例えば3.0秒）で変動表示する。また、第二特別図柄の変動表示に関しては、上記時短制御を実行する時短状態中において第一特別図柄の変動表示を開始するときに今回実行する第一特別図柄の変動表示とは別個に保留されている第一特別図柄の変動表示制御（第一特別図柄の保留変動表示制御）があれば上記通常変動時間（例えば1.2秒）よりも短い時短変動時間（例えば2.0秒）で変動表示することにより時短制御を実行する一方、今回実行する第一特別図柄の変動表示とは別個に保留されている第一特別図柄の変動表示制御（第一特別図柄の保留変動表示制御）がなければ上記時短変動時間（例えば2.0秒）で変動表示することなく上記通常変動時間（例えば1.2秒）で変動表示し、上記時短制御を実行しない非時短状態中において第一特別図柄の変動表示を開始するときに今回実行する第一特別図柄の変動表示とは別個に保留されている第一特別図柄の変動表示制御（第一特別図柄の保留変動表示制御）があれば上記通常変動時間（例えば1.2秒）よりも短い保留短縮変動時間（例えば3.0秒）で変動表示することにより変動短縮制御を実行する一方、今回実行する第一特別図柄の変動表示とは別個に保留されている第一特別図柄の変動表示制御（第一特

40

50

別図柄の保留変動表示制御)がなければ上記時短変動時間(例えば2.0秒)で変動表示することなく上記通常変動時間(例えば12秒)で変動表示する。

【0379】

上記した例では第一特別図柄の変動表示に関して上記時短状態中であっても上記時短変動時間で変動表示する時短制御を実行しない構成としたがこれに限られるものではなく、時短状態中には第二特別図柄だけでなく第一特別図柄の変動表示を上記時短変動時間で変動表示するようにしてもよい。また、第二特別図柄の変動表示に関して上記時短状態中であっても今回実行する第二特別図柄の変動表示とは別個に保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)がなければ第二特別図柄を通常変動時間で変動表示する構成としたがこれに限られるものではなく、時短状態中には常に第二特別図柄を上記時短変動時間で変動表示するようにしてもよい。なお、時短状態中には第一始動口2101への始動入賞よりも第二始動口2102への始動入賞の割合が高くなるため、時短状態では非時短状態よりも第二特別図柄を変動表示する頻度が増大して主に第二特別図柄が変動表示されることになり、非時短状態では第二始動口2102への始動入賞よりも第一始動口2101への始動入賞の割合が高くなるため、非時短状態では主に第一特別図柄が変動表示されることになる。

【0380】

また、上記15R低確率時短当りの終了後に上記時短制御を開始して15R低確率時短当りを終了してから実行された特別図柄(第一特別図柄、第二特別図柄)の変動表示が所定回数に達したときに当該時短制御を終了する時短状態(回数切り時短状態ともいう)に制御する場合には、該時短状態を終了して非時短状態に制御するときには時短状態中に増大する第二始動口2102への始動入賞により第二特別図柄の保留数が最大値である「4」であるかまたは「4」に近い状態である可能性が高い。このような場合に遊技者は未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)を全て実行するまで遊技球の発射を中断し(所謂止め打ち)、遊技機の稼働率を低下させるおそれがある。これらの問題は、時短状態(回数切り時短状態)を終了するときには保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)の全てを変動短縮制御して遊技者が遊技球の発射を中断する期間を極力短くすることによって解決可能である一方で、非時短状態において第二特別図柄を常に変動短縮制御してしまうと主に第一特別図柄の変動表示が実行される非時短状態で稀にしか第二始動口2102への始動入賞が発生しない希少性の高い第二特別図柄の変動表示が折角実行されても保留短縮変動時間(例えば3.0秒)で終了する単調な変動表示が実行されて直ぐに終わってしまい、第二特別図柄の変動表示に対して期待を抱かせることができないばかりか、遊技に対する興趣を低下させるおそれがあった。

【0381】

本例のパチンコ機1は、上記した事情に鑑みなされたものであり、非時短状態において第二特別図柄の変動表示を開始するときには、今回の変動表示とは別個に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)があれば今回の変動表示について変動短縮制御を実行して通常変動時間(例えば12秒)よりも短い保留短縮変動時間(例えば3.0秒)で第二特別図柄を変動表示することにより未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)が複数記憶されていればこれら全ての変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)を実行するまでの期間を短縮させることができる。一方、非時短状態において第二特別図柄の変動表示を開始するときには、今回の変動表示とは別個に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)がなければ今回の変動表示について通常変動時間(例えば12秒)で第二特別図柄を変動表示することにより未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)が複数記憶されていなければ変動短縮制御を実行することなく通常変動時間(例えば12秒)で第二特別図柄を変動表示することができる。従って、時短状態(回

数切り時短状態)を終了するとき未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)が複数記憶されている場合であってもこれら全ての変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)を実行するまでの期間を短縮して遊技者が遊技球の発射を中断する期間を短くすることができることに加えて、非時短状態中に稀にしか発生しない第二始動口2102への始動入賞が発生した場合に少なくとも一回は第二特別図柄の変動表示を通常変動時間で実行して遊技者の興味を引き付けることができ、時短状態(回数切り時短状態)終了後の止め打ちを防止して遊技機の稼働率低下を抑止するとともに、非時短状態における第二特別図柄の変動表示に対する期待を抱かせて遊技興趣の低下を抑止することができる。

【0382】

なお、変動短縮制御を実行する条件(第一特別図柄の保留数、第二特別図柄の保留数)は上記したものに限られるものではなく、上記時短状態中にも第一特別図柄の変動表示に関して変動短縮制御するようにしてもよいし、第二特別図柄の変動表示に関してのみ変動短縮制御するようにしてもよい。この場合には、上記時間短縮変動時間(例えば2.0秒)よりも短い時短保留短縮変動時間(例えば1秒)で特別図柄(第一特別図柄、第二特別図柄)を変動表示することにより上記変動短縮制御するようにしてもよい。また、変動短縮制御を実行する条件は時短制御を実行しない非時短状態における第二始動口2102への遊技球の入賞頻度等に応じて適宜設定するようにしてもよい。例えば、非時短状態において第二特別図柄の変動表示を開始する場合に今回の変動表示とは別個に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)が「2」以上記憶されていれば今回実行する第二特別図柄の変動表示について上記保留短縮変動時間(例えば3.0秒)で変動表示することにより変動短縮制御を実行し、今回の変動表示とは別個に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)の記憶数が「0」又は「1」であれば今回実行する第二特別図柄の変動表示について上記通常変動時間(例えば12秒)で変動表示するようにしてもよい。これにより、時短制御を実行しない非時短状態において連続して「2」個の遊技球が第二始動口2102に始動入賞した場合であってもその両方の始動入賞に基づく第二特別図柄の変動表示を通常変動時間(例えば12秒)で実行して遊技者の興味を引き付けることができ、非時短状態における第二特別図柄の変動表示に対する期待を抱かせて遊技興趣の低下を抑止することができる。

【0383】

[9-2. 変動短縮制御の変形例1]

上記した例では非時短状態において第二特別図柄の変動表示を開始するとき今回の変動表示とは別個に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)の記憶数に応じて通常変動時間(例えば12秒)よりも短縮された保留短縮変動時間(例えば3.0秒)で第一特別図柄を変動表示する変動短縮制御を実行するものを示したが、非時短状態において第二始動口2102への始動入賞が単発的なものであるか連続的なものであるかに応じて変動短縮制御するか否かを異ならせるようにしてもよい。

【0384】

例えば、非時短状態において第二特別図柄を変動表示するとき今回の変動表示とは別個に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御(第二特別図柄の保留変動表示制御)の数(第二特別図柄の保留数)、及び当該変動表示の起因となった第二始動口2102への始動入賞が発生したときの第二特別図柄の保留数に応じて今回実行する第二特別図柄の変動表示について変動短縮制御するか否かを異ならせるようにしてもよい。

【0385】

具体的には、第二始動口2102への遊技球の始動入賞発生時(具体的には第二始動口通過処理のステップS54で第二特別乱数及び第二図柄乱数を第二特別図柄保留記憶領域に格納するとき)の第二特別図柄の保留数(第二特別保留数カウンタの値)を当該始動入

10

20

30

40

50

賞時に抽出した第二特別乱数及び第二図柄乱数に関連付けて記憶し、時短制御を実行しない非時短状態において第二特別図柄の変動表示を開始するとき（第二変動パターン設定処理ではずれ時の変動パターンテーブルを選択するとき）に、今回の変動表示の起因となった第二始動口 2 1 0 2 への始動入賞時に抽出した第二特別乱数及び第二図柄乱数に関連付けて記憶されている第二特別図柄の保留数（第二特別保留数カウンタの値）が「2」以上であれば上記通常変動時間（例えば 1 2 秒）よりも短い保留短縮変動時間（例えば 3. 0 秒）で実行される保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定し、今回の変動表示の起因となった第二始動口 2 1 0 2 への始動入賞時に抽出した第二特別乱数及び第二図柄乱数に関連付けて記憶されている第二特別図柄の保留数（第二特別保留数カウンタの値）が「1」であれば通常変動時間（例えば 1 2 秒）で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定する。

10

【0386】

即ち、今回実行する第二特別図柄の変動表示の起因となった第二始動口 2 1 0 2 への始動入賞時に既に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）が記憶されていれば通常変動時間（例えば 1 2 秒）よりも短い保留短縮変動時間（例えば 3. 0 秒）で第二特別図柄を変動表示する変動短縮制御を実行し、今回実行する第二特別図柄の変動表示の起因となった第二始動口 2 1 0 2 への始動入賞時に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）が記憶されていなければ通常変動時間（例えば 1 2 秒）で第二特別図柄を変動表示する。

20

【0387】

これにより、非時短状態において第二始動口 2 1 0 2 への始動入賞発生時に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）が記憶されていればこれら全ての変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）を実行するまでの期間を短縮させることができる。一方、非時短状態において第二始動口 2 1 0 2 への始動入賞発生時に未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）が記憶されていなければ変動短縮制御を実行することなく通常変動時間（例えば 1 2 秒）で第二特別図柄を変動表示することができる。従って、時短状態（回数切り時短状態）を終了するときには未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）が複数記憶されている場合であってもこれら全ての変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）を実行するまでの期間を短縮して遊技者が遊技球の発射を中断する期間を短くすることに加えて、非時短状態中に稀にしか発生しない第二始動口 2 1 0 2 への始動入賞が単発的に発生した場合に当該始動入賞に基づく第二特別図柄の変動表示を通常変動時間で実行するため、時短状態（回数切り時短状態）終了後の止め打ちを防止して遊技機の稼働率低下を抑止するとともに、非時短状態における第二特別図柄の変動表示に対する期待を抱かせて遊技興趣の低下を抑止することができる。

30

【0388】

なお、上記技術思想を逸脱しないものであれば非時短状態において第二始動口 2 1 0 2 への始動入賞が単発的なものであるか連続的なものであるかの判断手法として上記したものに限られるものではなく、例えば第二保留数に応じてフラグをセットして該フラグがセットされているか否かに応じて変動短縮制御するか否かを異ならせるようにしてもよい。

40

【0389】

具体的には、パチンコ機 1 への電源投入時（例えば初期化处理（ステップ S 1））を実行するときには通常変動時間で変動表示する旨を示す通常変動フラグをセットして、第二始動口 2 1 0 2 へ遊技球が始動入賞して第二特別図柄を変動表示するとき（第二変動パターン設定処理で変動パターンテーブルを選択するとき）に通常変動フラグ及び第二保留数を確認して通常変動フラグがセットされ且つ第二保留数（第二特別保留数カウンタの値）が

50

「0」であれば変動短縮制御することなく通常変動時間で第二特別図柄を変動表示し、通常変動フラグがセットされていないか又は第二保留数が「1」以上であれば保留短縮変動時間で第二特別図柄を変動表示して変動短縮制御し、第二特別図柄の変動表示を終了するとき（第二特別図柄停止処理で第二特別図柄を停止表示するとき）に第二保留数が「0」であれば通常変動フラグをセットする（通常変動フラグをセット状態で維持する）一方、第二保留数が「1」以上であれば通常変動フラグをリセットする（通常変動フラグをリセット状態で維持する）するようにしてもよい。

【0390】

これにより、第二始動口2102への始動入賞が発生すると第二特別図柄の変動表示を終了するとき（第二特別図柄停止処理で第二特別図柄を停止表示するとき）に第二保留数が「0」になるまで非時短状態中の第二特別図柄の変動表示を保留短縮変動時間で実行して変動短縮制御し、第二始動口2102への始動入賞が連続的に発生した場合（第二特別図柄停止処理で第二特別図柄を停止表示するときまでに第二始動口2102への新たな始動入賞が発生した場合）にこれら全ての変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）を実行するまでの期間を短縮させることができる一方、第二始動口2102への始動入賞が単発的にしか発生しない場合（第二特別図柄停止処理で第二特別図柄を停止表示するときまでに第二始動口2102への新たな始動入賞が発生しなかった場合）に変動短縮制御することなく第二特別図柄の変動表示を通常変動時間で実行して第二特別図柄の変動表示に対する期待を抱かせることができる。

【0391】

[9-3. 変動短縮制御の変形例2]

上記した例では遊技状態（時短制御の有無）に応じて通常変動時間よりも短い変動時間（保留短縮変動時間、時短変動時間）で特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）を変動表示する保留数（第一保留数、第二保留数）を異ならせるように構成したが、遊技状態に応じて通常変動時間よりも短い変動時間（保留短縮変動時間、時短変動時間）で特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）を変動表示するか否かの判定手法を異ならせるようにしてもよい。

【0392】

例えば、第一保留数と第二保留数とを合算した合算保留数に基づいて通常変動時間よりも短い変動時間（保留短縮変動時間、時短変動時間）で特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）を変動表示するか否かを判定する合算保留判定手段と、第一特別図柄と第二特別図柄とを各保留数に基づいてそれぞれ別個に通常変動時間よりも短い変動時間（保留短縮変動時間、時短変動時間）で特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）を変動表示するか否かを判定する単独保留判定手段と、のうち一方を時短状態で用いる判定手段として設定し、他方を非時短状態で用いる判定手段として設定し、遊技状態に応じて合算保留判定手段と単独保留判定手段とを切り替える構成であってもよい。

【0393】

具体的には、時短状態では変動パターン設定処理（第一変動パターン設定処理、第二変動パターン設定処理）ではずれ時の変動パターンテーブルを選択するときに、第一特別保留数カウンタの値と第二特別保留数カウンタの値とを合算した合算特別保留数カウンタの値を確認して合算保留数が「6」以上であれば（合算特別保留数カウンタの値が「6」～「8」であれば）通常変動時間（例えば12秒）よりも短い時短変動時間（例えば2.0秒）で実行される時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定し、合算保留数が「6」未満であれば（合算特別保留数カウンタの値が「0」～「5」であれば）通常変動時間（例えば12秒）で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定する。

【0394】

一方、非時短状態では第一変動パターン設定処理ではずれ時の変動パターンテーブルを選択するときに、第一特別保留数カウンタの値を確認して第一保留数が「3」以上であれ

ば（第一特別保留数カウンタの値が「3」，「4」であれば）通常変動時間（例えば12秒）よりも短い保留短縮変動時間（例えば3.0秒）で実行される保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第一特別図柄の変動パターンを決定し、第一保留数が「3」未満であれば（第一特別保留数カウンタの値が「0」～「2」であれば）通常変動時間（例えば12秒）で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第一特別図柄の変動パターンを決定し、第二変動パターン設定処理ではずれ時の変動パターンテーブルを選択するときに、第二特別保留数カウンタの値を確認して第二保留数が「1」以上であれば（第二特別保留数カウンタの値が「1」～「4」であれば）通常変動時間（例えば12秒）よりも短い保留短縮変動時間（例えば3.0秒）で実行される保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第二特別図柄の変動パターンを決定し、第二保留数が「1」未満であれば（第二特別保留数カウンタの値が「0」であれば）通常変動時間（例えば12秒）で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第二特別図柄の変動パターンを決定する。

10

【0395】

上述したように本例では第一特別図柄の変動表示よりも第二特別図柄の変動表示を優先して実行するため、第二始動口2102への遊技球の始動入賞が通常（非時短状態時）よりも増加する時短状態中には主に第二特別図柄の変動表示が実行されることになり、時短状態中の第一保留数は上限である「4」となっている可能性が高い。即ち時短状態で合算保留数が「6」以上となっている場合には第二保留数が「2」以上となっている可能性が高く、この場合には第二特別図柄を通常変動時間（例えば12秒）よりも短い時短変動時間（例えば2.0秒）で変動表示することにより第二始動口2102に遊技球が入賞したにも拘らず第二特別乱数及び第二図柄乱数が取得されない無駄な始動入賞の発生を極力抑止する。一方、合算保留数が「6」未満となっている場合には第二保留数が「1」以下となっている可能性が高く、この場合には第一特別図柄及び第二特別図柄を通常変動時間（例えば12秒）で変動表示することにより当該変動表示中に第二始動口2102へ遊技球が始動入賞する確率を増大させ、時短状態中に第二保留数が一時的に減少した場合であっても第二保留数を増大させることで第二特別図柄の変動表示を主として実行させることができる。

20

【0396】

また、第一始動口2101よりも第二始動口2102へ遊技球が始動入賞する割合が低い非時短状態中には主に第一特別図柄の変動表示が実行され、稀にしか発生しない第二始動口2102への始動入賞が発生した場合に少なくとも一回は第二特別図柄の変動表示を通常変動時間で実行して遊技者の興味を引き付けることができる。

30

【0397】

また、時短状態（回数切り時短状態）を終了するとき未だ変動表示の開始条件が成立せずに保留されている第二特別図柄の変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）が複数記憶されている場合であってもこれら全ての変動表示制御（第二特別図柄の保留変動表示制御）を実行するまでの期間を短縮して遊技者が遊技球の発射を中断する期間を短くすることができることに加えて、非時短状態中に稀にしか発生しない第二始動口2102への始動入賞が発生した場合に少なくとも一回は第二特別図柄の変動表示を通常変動時間で実行して遊技者の興味を引き付けることができ、時短状態（回数切り時短状態）終了後の止め打ちを防止して遊技機の稼働率低下を抑止するとともに、非時短状態における第二特別図柄の変動表示に対する期待を抱かせて遊技興趣の低下を抑止することができる。

40

【0398】

なお、上記した例では時短状態で用いる判定手段として合算保留判定手段を設定し、非時短状態で用いる判定手段として単独保留判定手段を設定したが、これに限らず時短状態で用いる判定手段として単独保留判定手段を設定し、非時短状態で用いる判定手段として合算保留判定手段を設定するようにしてもよい。

【0399】

50

〔 9 - 4 . 変動短縮制御の変形例 3 〕

上記 15 R 低確率時短当りの終了後には特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示を 100 回実行すると時短制御を終了する。また、時短制御を終了するときには第一保留数及び第二保留数はそれぞれ上限である「4」となっている可能性が高い。また、本例では第二特別図柄の変動表示を第一特別図柄の変動表示に優先して実行する。即ち、時短制御終了後の変動回数 1 回から 4 回までは第二特別図柄を変動表示し、時短制御終了後に第二始動口 2102 へ遊技球が始動入賞しなければ時短終了後の変動回数 5 回から 8 回までは第一特別図柄を変動表示する。そのため、予め時短制御終了後に保留短縮変動時間で特別図柄特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）を変動表示する回数を予め設定していれば時短制御終了時に記憶されている保留変動表示制御を実行する期間を短縮させることができ、時短制御終了後の止め打ちや遊技機の稼働率低下を抑止できる。

10

【 0400 】

例えば、15 R 低確率時短当りを終了するときには上記時短回数カウンタとは別個のカウンタに時短回数の「100」に第二保留数の上限である「4」を加算した「104」をセットするとともに該カウンタが「0」になるまでは、はずれ時の変動パターンテーブルを選択するときに第一保留数及び／又は第二保留数に応じて上記時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルと上記通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルとの一方を選択するように設定し、その後に特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示を開始する毎に該カウンタを減算して該カウンタが「0」になった場合には、以降の変動表示において第一保留数及び／又は第二保留数に応じて上記通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルと上記保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルとの一方を選択するように切り替える構成としてもよい。この場合、例えば上記カウンタが「0」になるまで第二保留数が「1」以上であることを条件に上記時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第二特別図柄の変動パターンを決定するように構成することにより、時短制御を終了するときには第二保留数が上限に達していても「4」個の第二保留数のうち「3」個を時短変動時間で変動表示させることができるため、時短制御を終了するときには記憶されている第二特別図柄の保留変動表示制御を全て実行するまでの期間を短縮させることができ、時短制御終了後の打ち止めや遊技機の稼働率低下を抑止できる。

20

【 0401 】

また、15 R 低確率時短当りを終了するときには上記時短回数カウンタとは別個のカウンタに時短回数の「100」に第一保留数の上限である「4」と第二保留数の上限である「4」とを合算した「8」を加算した「108」をセットするとともに該カウンタが「0」になるまでは、はずれ時の変動パターンテーブルを選択するときに第一保留数及び／又は第二保留数に応じて上記時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルと上記通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルとの一方を選択するように設定し、その後に特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示を開始する毎に該カウンタを減算して該カウンタが「0」になった場合には、以降の変動表示において第一保留数及び／又は第二保留数に応じて上記通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルと上記保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルとの一方を選択するように切り替える構成としてもよい。この場合、例えば上記カウンタが「0」になるまで第一保留数が「2」以上であることを条件に上記時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第一特別図柄の変動パターンを決定するとともに第二保留数が「1」以上であることを条件に上記時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第二特別図柄の変動パターンを決定するように構成することにより、時短制御を終了するときには第一保留数及び第二保留数が上限に達していても「4」個の第一保留数のうち「3」個を時短変動時間で変動表示させるとともに「4」個の第二保留数のうち「3」個を時短変動時間で変動表示させることができるため、時短制御を終了するときには記憶されている全ての保留変動表示制御を実行するまでの期間を短縮させることができ、時短制御終了後の打ち止

30

40

50

めや遊技機の稼働率低下を抑止できる。

【0402】

なお、15R低確率時短当りの終了から上記カウンタが「0」となるまでの所定回数の変動表示において上記時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルと上記通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルとの一方を選択する手段として上記単独保留判定手段と合算保留判定手段とのいずれかを設定するようにしてもよく、上記カウンタが「0」となった以降の変動表示において通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルと保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルとの一方を選択する手段として上記カウンタが「0」となるまでの選択手段として設定される手段と同様の手段を設定してもよいし、異なる手段を設定してもよい。

10

【0403】

例えば、上記カウンタが「0」となるまでの所定回数の変動表示において上記合算保留判定手段により上記合算保留数が「6」以上であれば時短変動時間で実行される時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定し、合算保留数が「6」未満であれば通常変動時間で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して変動パターンを決定し、上記カウンタが「0」となった以降の変動表示において第一保留数が「3」以上であれば保留短縮変動時間で実行される保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第一特別図柄の変動パターンを決定し、第一保留数が「3」未満であれば通常変動時間で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第一特別図柄の変動パターンを決定し、第二保留数が「5」以上であれば保留短縮変動時間で実行される保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第二特別図柄の変動パターンを決定し、第二保留数が「5」未満であれば通常変動時間で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第二特別図柄の変動パターンを決定するようにしてもよい。なお、通常状態中に第二保留数が「5」以上であるか否かに基づいて第二特別図柄を保留短縮変動時間で変動表示するか否かを判定することにより通常状態中の第二特別図柄の変動表示は常に通常変動時間で行われるようになり、希少性の高い第二特別図柄の変動表示を直ぐに終わらせることを抑止でき、変動表示に注目させることができる。

20

30

【0404】

また、15R低確率時短当りの終了から上記カウンタが「0」となるまでの所定回数の変動表示とそれ以降の変動表示とで同様の選択手段を設定した場合にはテーブルを選択する条件（第一保留数、第二保留数、合算保留数）を異ならせるようにしてもよい。

【0405】

例えば、上記15R低確率時短当りの終了から上記カウンタが「0」となるまでの所定回数の変動表示においては、第一保留数が「5」以上であれば時短変動時間で実行される時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第一特別図柄の変動パターンを決定し、第一保留数が「5」未満であれば通常変動時間で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第一特別図柄の変動パターンを決定し、第二保留数が「1」以上であれば時短変動時間で実行される時短はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第二特別図柄の変動パターンを決定し、第二保留数が「1」未満であれば通常変動時間で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第二特別図柄の変動パターンを決定し、上記カウンタが「0」となった以降の変動表示においては、第一保留数が「3」以上であれば保留短縮変動時間で実行される保留短縮はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第一特別図柄の変動パターンを決定し、第一保留数が「3」未満であれば通常変動時間で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第一特別図柄の変動パターンを決定し、第二保留数が「1」以上であれば保留短縮変動時間で実行される保留短縮はずれ

40

50

時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第二特別図柄の変動パターンを決定し、第二保留数が「1」未満であれば通常変動時間で実行される通常はずれ時変動パターンが選択されるように設定されたテーブルを選択して第二特別図柄の変動パターンを決定するようにしてもよい。

【0406】

このように、15R大当りを終了するときに所定回数の変動表示を実行するまでは短縮された変動時間が選択されるように設定されたテーブルを選択するように予め設定することにより、時短制御終了時の複数の保留変動表示制御を全て実行（消化）するまでの期間を短縮させることができ、打ち止めや遊技機の稼働率低下を抑止できる。また、短縮された変動時間が選択されるように設定されたテーブルを選択する変動回数を短縮させたい期間に応じて適宜設定することができる。

10

【0407】

なお、上記したように特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示を開始するときには遊技状態を通知する状態通知コマンドもセットされ、変動パターンコマンド（第一変動パターンコマンド、第二変動パターンコマンド）と同時（当該変動表示を開始する前であれば同時でなくてもよい）に主制御MPU4100aから周辺制御MPU4140aに送信する。本例では時短制御終了後にも上記カウンタが「0」になるまでは時短制御中に使用する変動パターンに応じた変動パターンコマンドが主制御基板4100aから送信されることになるが、上記したように周辺制御MPU4140aは状態通知コマンドによって通知される遊技状態に応じて液晶表示装置1400の背景表示を行うため、時短状態（上記した例では低確率時短状態）を終了しているにも関わらず時短状態に応じた背景表示が実行され、時短状態の背景表示がなされているにもかかわらず上記可動片2105の開放時間が延長されないことによるトラブル発生を抑止できる。

20

【0408】

また、上記した複数の変動短縮制御例では特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示の表示結果がはずれとなる場合であって装飾図柄1400a～1400cがリーチを伴わないはずれとなる場合の変動時間を保留数に応じて変動短縮制御するものを示したが、これに限られるものではなく、特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示の表示結果がはずれとなる場合であって装飾図柄1400a～1400cがリーチを伴うはずれとなる場合の変動時間や特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示の表示結果が当り（大当り、小当り）となる場合の変動時間も保留数に応じて変動短縮制御するようにしてもよい。

30

【0409】

〔10-1. 保留予告〕

次に第一始動口2101及び第二始動口2102への始動入賞に応じて周辺制御MPU4140aが実行する保留予告について図212を参照して説明する。上述したように、上記第一始動口2101へ入賞した遊技球のうち未だ第一特別図柄の変動表示の開始条件（大当り遊技状態及び小当り遊技状態が終了し、且つ前回の変動表示が終了し、第二保留数が記憶されていない（第二保留カウンタの値が「0」である）こと）の成立していない第一保留数及び上記第二始動口2102へ入賞した遊技球のうち未だ変動表示の開始条件（大当り遊技状態及び小当り遊技状態が終了し、且つ前回の変動表示が終了していること）の成立していない第二保留数を液晶表示装置1400にそれぞれ表示している。

40

【0410】

具体的には、周辺制御MPU4140aは、主制御基板4100から送信される事前判定コマンド（第一事前判定コマンド、第二事前判定コマンド）及び保留数指定コマンド（第一保留数指定コマンド、第二保留数指定コマンド）に基づいて、第一保留数が「0」であれば第一保留表示領域1500a～1500dを全て各領域に対応する保留変動表示制御がないことを示す第一保留態様（破線丸）で表示し、第一保留数が「1」であれば第一保留表示領域1500aだけを該領域に対応する保留変動表示制御があることを示す第二保留態様に変化させ、第一特別図柄の保留数が「2」であれば第一保留表示領域1500

50

a及び第一保留表示領域1500bを第二保留態様に変化させ、第一特別図柄の保留数が「3」であれば第一保留表示領域1500a～1500cを第二保留態様に変化させ、第一特別図柄の保留数が「4」であれば第一保留表示領域1500a～1500dを全て第二保留態様に変化させる。

【0411】

同様に、第二保留数が「0」であれば第二保留表示領域1600a～1600dを全て上記第一保留態様（破線丸）で表示し、第二保留数が「1」であれば第二保留表示領域1600aだけを上記第二保留態様に変化させ、第二保留数が「2」の場合には第二保留表示領域1600a及び第二保留表示領域1600bを第二保留態様に変化させ、第二保留数が「3」であれば第二保留表示領域1600a～1600cを第二保留態様に変化させ、第二保留数が「4」であれば第二保留表示領域1600a～1600dを第二保留態様に変化させる。

【0412】

なお、第一保留表示領域1500a～1500dの表示は、第一特別図柄の変動表示を開始する毎（具体的には第一特別図柄の変動表示を開始する旨を示す第一変動パターンコマンドを受信する毎）にシフト（第一保留表示領域1500b～1500dの表示を第一保留表示領域1500a～1500cに移動表示）され、第二保留表示領域1600a～1600dの表示は、第二特別図柄の変動表示を開始する毎（具体的には第二特別図柄の変動表示を開始する旨を示す第二変動パターンコマンドを受信する毎）にシフト（第二保留表示領域1600b～1600dの表示を第二保留表示領域1600a～1600cに移動表示）される。また、本例では第一保留数と第二保留数を個々に表示するように構成したが、第一保留数と第二保留数を纏めて表示するものであってもよい。

【0413】

周辺制御MPU4140aは、上記事前判定コマンドを受信すると上記第一保留表示領域1500a～1500d及び第二保留表示領域1600a～1600dのうち対応する領域を事前判定コマンドによって指示された保留変動表示制御に対応する領域を大当りの可能性の程度に応じた態様で表示する保留予告するか否かを判定する保留予告判定処理（ステップS601f）を実行して保留予告を実行する旨の判定がなされた場合には対応する領域を第二保留態様のうち所定の予告態様で表示制御することにより大当たりとなる可能性が高いことを予告する。

【0414】

例えば、第一保留数が「1」の状態（第一保留表示領域1500aだけを第二保留態様で表示している状態）で第一始動口2101へ遊技球が始動入賞した場合に、該始動入賞に基づいて周辺制御MPU4140aが保留予告判定処理を実行して、保留予告しないと判定したときには該始動入賞に対応する第一保留表示領域1500bに大当りの可能性の程度を予告しない通常の第二保留態様として「黒丸」を表示し（図212（A））、第一保留数が「2」の状態（第一保留表示領域1500a、1500bを第二保留態様で表示している状態；図212（A））で第一始動口2101へ遊技球が始動入賞した場合に、該始動入賞に基づいて周辺制御MPU4140aが保留予告判定処理を実行して、保留予告すると判定したときには該始動入賞に対応する第一保留表示領域1500cに第二保留態様として複数種類の予告態様のうちいずれかの予告態様（通常の予告態様を表示してガセの保留予告を実行するようにしてもよい）を表示することを示す「？」が白抜きされた「黒丸」を表示する（図212（B））。

【0415】

そして、第一特別図柄の変動表示を開始することを指示する第一変動パターンコマンドを受信したことに基づいて装飾図柄1400a～1400cを変動表示するときに第一保留表示領域1500b、1500cの第二保留態様を第一保留表示領域1500a、1500bにそれぞれシフトするとともにキャラクタAを表出し（図212（C））、このキャラクタAによって保留予告の対象となる第一保留表示領域1500bの「？」が白抜きされた「黒丸」を蹴り飛ばす（図212（D））。その後、キャラクタAの表示を消失さ

せるとともに保留予告判定処理（ステップS 6 0 1 f）で決定した予告態様（この例では「星」）を保留予告の対象となる第一保留表示領域1 5 0 0 bに表示する（図2 1 2（E））。

【0 4 1 6】

なお、始動入賞に基づいて第一保留表示領域1 5 0 0 aに「？」が白抜きされた「黒丸」を表示した場合には、第一特別図柄の変動表示を開始することを指示する第一変動パターンコマンドを受信したことに基づいて装飾図柄1 4 0 0 a～1 4 0 0 cを変動表示するときに第一保留表示領域1 5 0 0 aの左下側の第一補助領域1 5 0 0（図2 1 3参照）に第一保留表示領域1 5 0 0 aの第二保留態様をシフトしてキャラクタAによって第一補助領域1 5 0 0の「？」が白抜きされた「黒丸」を蹴り飛ばした後に決定している予告態様を第一補助領域1 5 0 0に表示する。同様に始動入賞に基づいて第二保留表示領域1 6 0 0 aに「？」が白抜きされた「黒丸」を表示した場合には、第二特別図柄の変動表示を開始することを指示する第二変動パターンコマンドを受信したことに基づいて装飾図柄1 4 0 0 a～1 4 0 0 cを変動表示するときに第二保留表示領域1 6 0 0 aの左下側の第二補助領域1 6 0 0に第二保留表示領域1 6 0 0 aの第二保留態様をシフトしてキャラクタAによって第二補助領域1 6 0 0の「？」が白抜きされた「黒丸」を蹴り飛ばした後に決定している予告態様を第二補助領域1 6 0 0に表示する。これにより保留予告の態様を確実に通知することができる。

【0 4 1 7】

また、保留予告の対象となっている保留変動表示制御の実行中には保留予告の態様を認識可能に表示する。具体的には第一保留表示領域1 5 0 0 aに保留予告の態様を表示している状態で第一特別図柄の変動表示開始を指示する第一変動パターンコマンドを受信したことに基づいて装飾図柄1 4 0 0 a～1 4 0 0 cを変動表示するときには第一保留表示領域1 5 0 0 aに表示されている保留予告の態様を第一補助領域にシフトして当該変動表示が終了するまで表示する。同様に第二保留表示領域1 6 0 0 aに保留予告の態様を表示している状態で第二特別図柄の変動表示開始を指示する第二変動パターンコマンドを受信したことに基づいて装飾図柄1 4 0 0 a～1 4 0 0 cを変動表示するときには第二保留表示領域1 6 0 0 aに表示されている保留予告の態様を第二補助領域にシフトして当該変動表示を終了するまで表示する。これにより保留予告の対象となっている保留変動表示制御を実行していることを容易に認識させることができ、大当りに対する期待を向上させることができる。

【0 4 1 8】

このように、本例では始動入賞時にまず「？」が白抜きされた「黒丸」を表示して保留予告の対象となっていることを通知し、次の装飾図柄1 4 0 0 a～1 4 0 0 cの変動表示を開始するときに保留予告判定処理（ステップS 6 0 1 f）で決定している予告態様を表示する二段階の保留予告を実行するため、保留予告の態様に注目させるだけでなく、始動入賞時に「？」が白抜きされた「黒丸」が表示されるか否かにも注目させることができ、始動入賞時に「？」が白抜きされた「黒丸」が表示された場合に次の変動表示を開始するまでの長期間に亘って期待させることができる。また、「？」が白抜きされた「黒丸」を保留予告判定処理（ステップS 6 0 1 f）で決定している予告態様に単純に変化させるのではなく、キャラクタAによって「？」が白抜きされた「黒丸」を変化させるため、第二保留態様の变化及び保留予告していることを容易に認識させることができる。

【0 4 1 9】

なお、始動入賞時に「？」が白抜きされた「黒丸」を表示して保留予告の対象となっていることを通知した後、キャラクタAによって第二保留態様を変化させるタイミングは上記したものに限られるものではなく、保留予告の対象となっていることを通知した後に開始される装飾図柄1 4 0 0 a～1 4 0 0 cの変動表示にてキャラクタAによって第二保留態様を変化させるものであってもよい。これにより、キャラクタAの表出タイミングにも注目させることができ、長期間に亘って興味を維持させることができる。

【0 4 2 0】

また、保留予告で表出するキャラクタAは他の予告演出にも表出する。例えば、図212(A')～図212(E')に示すように第一特別図柄の変動表示を開始することを指示する第一変動パターンコマンドを受信したことに基づいて装飾図柄1400a～1400cを変動表示するときに保留予告時と同様の態様でキャラクタAを表出して(図212(C'))、保留表示領域に動作することなくそのまま通り過ぎる(図212(D'))。このように他の予告演出と共通のキャラクタAを用いて第二保留態様を変化させるため、保留予告を実行しない場合にもキャラクタAの表出によって保留予告に対して期待させることができる。また、本例では始動入賞時に保留予告の態様を表示するのではなく、装飾図柄の変動表示を開始するときにキャラクタAを表出して保留予告の態様を表示するため、他の予告演出と同様のタイミングでキャラクタAを表出させることができ、他の予告演出と保留予告との判別が困難になることで保留予告を実行しない場合にもキャラクタAの表出によって保留予告に対して期待させることができる。なお、この場合には、保留予告の期待度を高く(例えば保留予告の対象となった保留変動表示制御では5割以上の確率で大当たりとなる)設定し、キャラクタAを表出して行う他の予告演出の期待度を低く(例えばキャラクタAを表出して行う予告演出を実行した変動表示では8割以上の確率ではずれとなる)設定するようにしてもよい。一般的に予告演出の期待度を高く設定することにより当該予告演出の実行頻度は低くなり、予告演出の期待度を低く設定することにより当該予告演出の実行頻度は高くなる。保留予告の期待度を高く設定した場合には保留予告の実行頻度は低くなり減多に保留予告が実行されなくなるが、保留予告と同様の態様でキャラクタAを表出する予告演出の期待度を低く設定することにより保留予告が実行されない場合であっても保留予告の実行に対して期待させることができ、保留予告の期待度を低下させることなく保留予告の実行に対して期待させる頻度を高めることができる。

【0421】

また、上記した例では始動入賞時に「？」が白抜きされた「黒丸」を表示して保留予告の対象となっていることを通知するように構成したが、保留予告すると判定された場合であっても予告態様ではない通常の第二保留態様を表示して始動入賞時に保留予告の対象となっていることを通知せずに、始動入賞発生後の所定のタイミングでキャラクタAを表出して保留予告の対象となっている予告態様ではない通常の第二保留態様を予告態様に変化させるようにしてもよいし、始動入賞発生後の所定のタイミングで予告態様ではない通常の第二保留態様を「？」が白抜きされた「黒丸」に変化させて保留予告の対象となっていることを通知した後(保留予告の対象となっていることを通知した変動表示内であってもよいし、保留予告の対象となっていることを通知した変動表示以降の変動表示であってもよい)にキャラクタAを表出して「？」が白抜きされた「黒丸」を保留予告の態様に変化させるようにしてもよい。これにより、始動入賞発生時だけでなく、その後も保留予告されるか否かに注目させることができ、長期間に亘って興味を維持させることができる。また、上記予告態様ではない通常の第二保留態様を予告態様に変化させるタイミングとして、新たな始動入賞の発生、変動表示の開始、所定時間の経過等の条件が成立したことを起因としてもよい。

【0422】

また、上記した例では主制御MPU4100aから送信される事前判定コマンドを受信したことに基づいて保留予告判定処理(ステップS601f)を実行して保留予告すると判定した場合に周辺制御MPU4140aが「？」が白抜きされた「黒丸」を表示して保留予告の対象となっていることを通知するように構成したが、保留予告しないと判定した場合にも周辺制御MPU4140aが「？」が白抜きされた「黒丸」を表示し、その後に開始される装飾図柄の変動表示にて「？」が白抜きされた「黒丸」を保留予告の態様に変化させるようにしてもよい。これにより始動入賞したときには常に保留予告に注目させることができる。なお、この場合には「？」が白抜きされた「黒丸」を表示した後(次の変動表示でもよいし、それ以降に開始される変動表示のいずれかであってもよい)に開始される装飾図柄の変動表示にて保留予告の態様に応じた(大当たりの当選に係る期待度に応じた)キャラクタを表出して該キャラクタによって変化させるようにしてもよく、保留予告

の態様だけでなく「？」が白抜きされた「黒丸」を変化させるキャラクタにも注目させることができる。

【0423】

なお上述したように本例では、第二特別図柄の保留変動表示制御を第一特別図柄の保留変動表示制御よりも優先して消化するように制御し、第二始動口2102への始動入賞が非時短状態よりも増大する時短状態においても第一特別図柄の保留変動表示制御を保留予告すると大当りの当選に係る期待度が高い保留変動表示制御を保留（ストック）した状態で第二始動口2102への始動入賞を大量に発生させて大当りを狙って短期間に大当りを複数回発生させることが可能になり、必要以上に射幸性を煽るおそれがあるため、時短状態中には第二特別図柄の保留変動表示制御を保留予告しないように制御しているが、第二特別図柄の変動表示を第一特別図柄の変動表示に優先して実行することなく、例えば始動入賞の発生した順序で保留変動表示制御を消化したり（順次変動）、第一特別図柄の保留変動表示制御と第二特別図柄の保留変動表示制御とを交互に消化したり（交互変動）する場合には、大当りの当選に係る期待度が高い保留変動表示制御を保留（ストック）した状態とすることが困難であるため、時短状態中にも第一特別図柄の保留変動表示制御を保留予告するようにしてもよい。

10

【0424】

〔10-2. 保留予告の変形例〕

次に上記保留予告の変形例について図213を参照して説明する。上記した例では遊技球が始動入賞したことに基づいて保留表示領域（第一保留表示領域1500a～1500d、第二保留表示領域1600a～1600d）の対応する領域に「？」が白抜きされた黒丸を表示してその後を開始される変動表示において第二保留態様を変化させるものを示したが、保留予告すると判定した場合に当該始動入賞又はその後が発生した始動入賞を契機として保留表示領域（第一保留表示領域1500a～1500d、第二保留表示領域1600a～1600d）に表示されている第二保留態様の全てを予告態様に変化させるようにしてもよい。

20

【0425】

即ち、上記保留予告判定処理（ステップS601f）を実行して保留予告すると判定したときに当該保留予告に応じた予告態様を表示するタイミング（直ぐに表示するか、以降に発生した始動入賞を契機として表示するか、以降に発生した始動入賞を契機として表示する場合には表示するまでの始動入賞発生数（第一保留表示領域1500a～1500dに予告表示する場合には第一始動口2101への始動入賞発生数だけを対象とするものであってもよいし、第一始動口2101への始動入賞発生数と第二始動口2102への始動入賞発生数との両方を対象とするものであってもよい。第二保留表示領域1600a～1600dに予告表示する場合も同様に第二始動口2102への始動入賞発生数だけを対象とするものであってもよいし、第一始動口2101への始動入賞発生数と第二始動口2102への始動入賞発生数との両方を対象とするものであってもよい。）を決定し、該タイミングに応じた始動入賞の発生を契機として保留表示領域（第一保留表示領域1500a～1500d、第二保留表示領域1600a～1600d）に表示されている第二保留態様の全てを決定されている予告態様に変化させる。

30

40

【0426】

例えば、特別図柄（第一特別図柄、第二特別図柄）の変動表示中に、第一保留数及び第二保留数がいずれも「0」の状態である第一始動口2101への始動入賞が発生した場合に、主制御MPU4100aから送信される事前判定コマンドを受信したことに基づいて周辺制御MPU4140aが保留予告判定処理を実行し、「星」を表示する保留予告をすると判定し、且つ該保留態様を表示するまでの始動入賞発生数として「2」に決定したときには、まず該始動入賞に対応する第一保留表示領域1500aに通常の第二保留態様を表示する。

【0427】

その後、当該保留予告すると判定された保留変動表示制御を開始する以前に第一始動口

50

2101へ遊技球が2個始動入賞すると、1個目の遊技球が始動入賞したときに第一保留表示領域1500bに通常の第二保留態様を表示し(図213(A))、2個目の遊技球が始動入賞したときに第一保留表示領域1500a~1500c全てに上記保留予告判定処理にて予め決定されている予告態様である「星」を表示する(図213(B))。

【0428】

また、第一保留表示領域1500aに予告態様を表示している状態で第一特別図柄の変動表示の開始を指示する第一変動パターンコマンドを受信すると、第一保留表示領域1500aに表示している予告態様(図213(B)に示す例では「星」)を第一補助領域1500にシフトして表示するとともに第一保留表示領域1500b、1500cに表示している予告態様(図213(B)に示す例では「星」)を第一保留表示領域1500a、1500bにシフトして表示する(図213(C))。そして、保留予告すると判定された保留変動表示制御を終了すると第一保留表示領域1500a、1500bの予告態様(図213(D)の例では「星」)を通常の第二保留態様(本例では黒丸)に戻す(図213(E))。

10

【0429】

このように保留予告すると判定した場合には、今回の始動入賞又はそれ以降の始動入賞のいずれかを契機として液晶表示装置1400に表示されている第二保留態様を全て予告態様に変化させるため、遊技者に意外性を与えることができるとともに保留予告の対象となっている保留変動表示制御を特定することが困難になり、予告態様が表示されている全ての保留変動表示制御に注目させることができ、遊技興趣の低下を抑止できる。

20

【0430】

なお、本例では第一保留表示領域1500aに予告態様を表示している場合には常に当該予告態様を第一補助領域1500にシフトして表示する構成としたが、少なくとも変更表示された予告態様が第一保留表示領域1500a~1500dのいずれにも表示されていない場合に第一補助領域1500に表示するようにするものであればよい。即ち、第一補助領域1500及び第二補助領域1600は、実行されている変動表示の予告態様を知り得る状態にない場合に表示するようにしてもよい。

【0431】

また、全ての第二保留態様を予告態様に変化させるときに遊技状態に応じて変化させる領域を異ならせてもよく、例えば非時短状態では上記第一保留表示領域1500a~1500dに表示されている全ての第二保留態様だけを予告態様に変化させ、時短状態では上記第二保留表示領域1600a~1600dに表示されている全ての第二保留態様だけを予告態様に変化させるようにしてもよい。これにより上記したように必要以上に射幸性を煽らないようにすることができる。また、全ての第二保留態様に限らず、全ての第二保留態様のうち、保留予告の対象となっている保留変動表示制御と、保留予告の対象となっていない保留変動表示制御のうちいずれかと、の複数の保留変動表示制御に対応する第二保留態様を予告態様に変化させるようにしてもよい。

30

【0432】

また、第二保留態様を予告態様に変化させる条件として今回の始動入賞又はそれ以降の始動入賞のいずれかを契機とするものを示したが、これに限られるものではなく、例えば当該始動入賞後のいずれかの変動表示開始を契機とするものや、当該始動入賞発生後の所定期間経過を契機とするものであってもよい。

40

[11. 保留帯予告]

次に液晶表示装置1400にて装飾図柄1400a~1400cの変動表示を開始する毎に実行される保留帯予告について説明する。

【0433】

図示していないが本例では装飾図柄14001~1400cを変動表示するときには液晶表示装置1400に赤・緑・青の三色からなるイコライザーを表示している。

【0434】

周辺制御MPU4140aは、主制御MPU4100aから受信した変動パターンコマ

50

ンド（第一変動パターンコマンド、第二変動パターンコマンド）に応じてイコライザーの表示態様を決定し、装飾図柄 1 4 0 0 a～1 4 0 0 c の変動表示を開始するときこのイコライザーを変動して装飾図柄 1 4 0 0 a～1 4 0 0 c を停止表示する以前（少なくとも最終的に停止される中装飾図柄 1 4 0 0 b を停止表示する以前）に停止表示させる。

【0 4 3 5】

また、イコライザーの「赤」は「リーチ期待度」を示し、「緑」は「リーチ発展期待度」を示し、「青」は「確変当り期待度」を示すようになっている。そして、各色は五段階でバロメータ表示され、表示されるバロメータの段階が高いほどその期待が高くなるようになっている。

【0 4 3 6】

なお、期待度が一段階のバロメータで表示されている状態に対応する演出が実行された場合に必ず大当たりとなるようにしてもよい。例えば、リーチ期待度を表示する赤のバロメータが一段階で表示されている状態で装飾図柄 1 4 0 0 a～1 4 0 0 c がリーチとなった場合には必ず大当たりとなるようにしてもよい。

〔1 2. 切替演出〕

次に液晶表示装置 1 4 0 0 にて装飾図柄 1 4 0 0 a～1 4 0 0 c を変動表示してリーチはずれとなった場合に実行される切替演出について説明する。

【0 4 3 7】

本例では左装飾図柄 1 4 0 0 a 及び右装飾図柄 1 4 0 0 c を同一図柄で停止表示してリーチとなった後、中装飾図柄 1 4 0 0 b を左・右の装飾図柄 1 4 0 0 a, 1 4 0 0 c とは異なる図柄で停止表示した場合には、液晶表示装置 1 4 0 0 をブラックアウト（暗転表示）させる。

【0 4 3 8】

そして、液晶表示装置 1 4 0 0 の中央に文字（例えば「H K」）を表示して徐々に拡大させていく。このとき、文字に対応する領域には通常の画像（暗転表示でない画像）を表示し、文字に対応しない領域は依然として暗転表示した状態とし、全ての領域に通常の画像が表示されるまで文字を拡大していく。

【0 4 3 9】

これにより、リーチ演出の終結を通知することができ、次の変動表示に注目させることができる。

【0 4 4 0】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

【0 4 4 1】

すなわち、上記実施形態では、遊技機としてパチンコ機 1 に適用したものを示したが、これに限定するものではなく、パチスロ機や、パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなる遊技機に、適用しても良く、この場合でも、上記と同様の作用効果を奏することができる。

【符号の説明】

【0 4 4 2】

- 1 パチンコ機
- 2 外枠
- 3 本体枠
- 4 遊技盤
- 5 扉枠
- 4 5 0 ガラスユニット
- 4 5 2 ガラス板（窓板）
- 4 5 3 ガラス装飾基板
- 4 5 3 a L E D

10

20


30

40


50

6 0 0	遊技パネル	
6 0 1	前構成部材	
6 0 5	遊技領域	
2 1 0 0	アタッカユニット	
2 1 1 0	台板（装飾体）	
2 1 1 3	台板レンズ部材（円弧状装飾部）	
2 1 1 4	アタッカサイド装飾基板（発光手段）	
2 1 1 4 a	L E D（発光部）	
2 2 0 0	サイド装飾部材	
2 2 0 2	本体部材（装飾体）	10
2 2 0 4	サイドレンズ部材	
2 2 0 5	左下円弧装飾部（円弧状装飾部装飾体）	
2 2 0 6	左下円弧装飾基板（発光手段）	
2 2 0 6 a	L E D（発光部）	
2 4 0 0	センター役物	
2 4 0 3	前壁部（装飾体）	
2 4 2 0	右円弧装飾部（円弧状装飾部）	
2 4 2 2	星形装飾部（錐状装飾部）	
2 4 3 0	右円弧装飾基板（発光手段）	
2 4 3 0 a	L E D（発光部）	20
3 0 0 0	裏ユニット	
3 0 0 0 a	裏前ユニット	
3 0 0 0 b	裏後ユニット	
3 0 2 0	裏前上部装飾部材（装飾体）	
3 0 2 1	上円弧装飾部（円弧状装飾部）	
3 0 2 3	星形装飾部（錐状装飾部）	
3 0 2 4	上円弧装飾基板（発光手段）	
3 0 2 4 a	L E D（発光部）	
3 0 3 0	裏前左部装飾部材（装飾体）	
3 0 3 1	左上円弧装飾部（円弧状装飾部）	30
3 0 3 4	星形装飾部（錐状装飾部）	
3 0 3 5	左上円弧装飾基板（発光手段）	
3 0 3 5 a	L E D（発光部）	
3 0 4 0	裏前下部装飾部材（装飾体）	
3 0 4 1	下円弧装飾部（円弧状装飾部）	
3 0 4 3	下円弧装飾基板（発光手段）	
3 0 4 3 a	L E D（発光部）	
3 0 7 0	星形装飾部材（錐状装飾部）	
3 2 0 0	上部可動装飾体ユニット	
3 2 1 0	本体ユニット	40
3 2 1 9	星形装飾部（錐状装飾部）	
3 2 4 0	星ユニット	
3 2 4 8	星形装飾体（錐状装飾部）	


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 6】




【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 11】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 18】





【図 19】




【図 20】




【図 2 2】




【図 2 3】




【図 24】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 31】




【図 32】




【図 4 1】




【図 4 2】




【図 4 3】




【図 4 4】




【図 4 5】




【図 4 6】




【図 47】




【図 48】




【図 49】




【図 50】




【図 51】




【図 52】




【図 53】




【図 54】




【図 5 5】




【図 5 6】




【図 5 7】




【図 5 8】




【図 59】




【図 60】




【図 61】




【図 62】




【図 6 3】




【図 6 4】




【図 6 5】




【図 6 6】




【図 67】




【図 68】




【図 69】




【図 70】




【図 7 9】




【図 80】




【図 8 1】




【图 8 2】




【図 8 3】




【図 8 4】




【図 8 5】




【図 8 7】




【図 8 6】




【图 8 9】




【図 9 1】




【図 9 2】




【图 9 3】




【図 9 4】




【図 9 5】




【図 96】




【図 97】




【図 98】




【図 99】




【図100】




【図101】




【図102】




【図103】




【図 104】




【図 105】




【図 106】




【図 107】



【図108】




【図109】




A-A断面図


【図110】




【図111】




【図 1 1 2】




【図 1 1 3】




【図 1 1 4】




【図 1 1 5】




【図 1 1 6】




【図 1 1 7】




【図 1 1 8】




【図 1 1 9】




【図 1 2 0】




【図 1 2 1】




【図 1 2 2】




【図 1 2 3】




【図 1 2 4】




【図 1 2 5】




【図 1 2 6】




【図 1 2 7】




【図 1 2 8】




【図 1 2 9】




【図 1 3 0】




【図 1 3 1】




【図 1 3 2】




【図 1 3 3】




【図 1 3 4】




【図 1 3 5】




【図 1 3 6】




【図 1 3 7】




【図 1 3 8】




【図 1 3 9】




【図 1 4 0】




【図 1 4 1】




【図 1 4 2】




【図 1 4 3】




【図 1 4 4】




【図 1 4 5】




【図 1 4 6】




【図 1 4 7】




【図 148】




【図 149】




【図 150】




【図 151】




【図 152】




【図 153】




【図 154】




【図 155】




【図 156】




【図 157】




【図 158】




【図 159】




【図 160】




【図 161】




【図 162】




【図 163】




【図 164】




【図 165】




【図 166】




【図 1 6 8】




【図 1 7 0】




【図 171】




【図 172】




【図 174】




【図 173】




【図 175】




【図 176】




【図 177】




【図 178】




【図 179】




【図 180】




【図 181】




【図 182】




【図 183】




【図 184】




【図 185】




【图 19 1】




【図 1 9 3】




【図194】




【図195】




【図196】




【図197】



【図 198】




【図 2 0 0】




【図 1 9 9】

段数	はずれ	7-7	79段基準時短相当 20段基準時短相当	15R段基準時短相当	15R段基準時短相当
特1段数(0~1544):高確率	1544	1544	5	5	5
特1段数(0~1543):低確率	1499	1499	50	50	50
第1段特数(0~99)	-	-	22	39	39
第2段特数(0~99)	-	-	-	39	55
リミ特数(0~230)	230	9	-	-	-

【図 201】



【図 202】




【図 2 0 3】

	はずれ	大当り	小当り
低確率時	1537	5	7
高確率時	1492	50	7


(B)図柄決定テーブル：図柄乱数(0～99)

	2R高確率非時短当り	2R高確率時短当り	15R低確率時短当り	15R高確率時短当り
第1図柄乱数	-	12	39	39
第2図柄乱数	10	6	55	20


【図 204】




【図 205】




【図 206】



【図 207】




【図 208】




【図 209】




【図 210】




【図 211】



【図 2 1 2】



【図 2 1 3】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2004-357878 (JP, A)
特開2003-340038 (JP, A)
特開2006-015006 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02