

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.953**

(51) Klasyfikacja:
16-01

(21) Numer zgłoszenia: **18873**

(22) Data zgłoszenia: **22.10.1999**

(54)

Obudowa kamery fotograficznej

(30) Pierwszeństwo:

23.04.1999 (CH)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Alarmcom AG, Volketswill, (CH)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dal Zotto Sergio, Cogollo del Cengio, (IT)

16-01

Rp 953

T-48557/GR

Alarmcom AG

Volketswil, Szwajcaria

Twórca wzoru zdobniczego : Sergio DAL Zotto

Obudowa kamery fotograficznej

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 22 października 1999

Pierwszeństwo : 23 kwietnia 1999 (Szwajcaria)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obudowa kamery fotograficznej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać obudowy kamery fotograficznej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia obudowę kamery fotograficznej w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, fig.2- obudowę w widoku z tyłu, fig.3- obudowę w widoku z boku, fig.4- obudowę w widoku z boku z przesuniętą osłoną, a fig.5- obudowę w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku z przesuniętą osłoną.

Obudowa kamery fotograficznej, obejmująca korpus

oraz osłonę, charakteryzuje się tym, że korpus ma kształt sześćścianu, którego ściana przednia i tylna mają zarysy trapezów równoramiennych z zaokrąglonymi narożami, a w ścianie przedniej korpusu znajduje się otwór o zarysie trapezu równoramiennego z zaokrąglonymi narożami. Na ścianie tylnej korpusu usytuowane jest wklęsnięcie o zarysie trójkąta równoramiennego z zaokrąglonymi narożami, przy czym w polu wklęsnięcia położone są dwa symetryczne wypukłe występy. Osłona stanowiąca część cylindra o podstawie owalnej usytuowana jest nad korpusem, przy czym krawędź przednia osłony, w widoku z boku, przebiega skośnie ku przodowi. Na wewnętrznych bocznych powierzchniach osłony znajdują się dwa wzdłużne żebra, które sąsiadują z odpowiadającymi wypukłościami i rowkami usytuowanymi na ścianach bocznych korpusu.

Zastrzeżenie ochronne

Obudowa kamery fotograficznej, obejmująca korpus oraz osłonę, znamienna tym, że korpus ma kształt sześćścianu, którego ściana przednia i tylna mają zarysy trapezów równoramiennych z zaokrąglonymi narożami, a w ścianie przedniej korpusu znajduje się otwór o zarysie trapezu równoramiennego z zaokrąglonymi narożami, zaś na ścianie tylnej korpusu usytuowane jest wklęsnięcie o zarysie trójkąta równoramiennego z zaokrąglonymi narożami, przy czym w polu wklęsnięcia położone są dwa symetryczne wypukłe występy, zaś osłona stanowiąca część cylindra o podstawie owalnej usytuowana jest nad korpusem, przy czym krawędź przednia osłony, w widoku z boku, przebiega skośnie ku przodowi, a na wewnętrznych bocznych powierzchniach osłony znajdują się dwa wzdłużne żebra, które

sąsiadują z odpowiadającymi wypukłościami i rowkami usytuowanymi na ścianach bocznych korpusu, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.1 do 5.

Alarmcom AG

Pełnomocnik :



mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1

Alarmcom AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Stępińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 2

Alarmcom AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 3

Alarmcom AG
Pełnomocnik:


mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 4

Alarmcom AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 5

Alarmcom AG
Pełnomocnik:


mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy