

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑫② Date de dépôt : 01.02.10.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 05.08.11 Bulletin 11/31.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : SEB SA Société anonyme — FR.

⑦② Inventeur(s) : ROBIN JEAN PHILIPPE et GOU-
THIERE CHRISTOPHE.


⑦③ Titulaire(s) : SEB SA Société anonyme.

⑦④ Mandataire(s) : NOVAGRAAF TECHNOLOGIES.

⑤④ APPAREIL DE CUISSON ELECTRIQUE A PLAQUE DE CUISSON AMOVIBLE.

⑤⑦ L'invention concerne un appareil de cuisson électri-
que (1) comprenant une base (2), une plaque de cuisson (3)
séparable de la base (2), une résistance électrique de
chauffe (4) solidaire de la plaque de cuisson (3), et des con-
necteurs électriques (5) portés par la base (2) et adaptés à
être connectés à la résistance électrique de chauffe (4).

Selon l'invention, la base (2) porte un organe d'extraction
(7) mobile entre une position de repos et une position
d'extraction, et adapté, quand il est déplacé de sa position
de repos à sa position d'extraction, à entraîner la décon-
nexion de la résistance électrique (4) des connecteurs (5) et
la libération de la plaque de cuisson (3) de la base (2).



APPAREIL DE CUISSON ELECTRIQUE A PLAQUE DE CUISSON AMOVIBLE

La présente invention concerne un appareil électrique de cuisson à plaque de cuisson, tel qu'un grille-viande à simple plaque du type barbecue électrique, ou à double
5 plaque du type gaufrier.

On connaît un appareil de cuisson électrique du type comprenant une base, une plaque de cuisson séparable de la base, une résistance électrique de chauffe solidaire de la plaque de cuisson, et des connecteurs électriques portés
10 par la base et adaptés à être connectés à la résistance électrique de chauffe.

Un tel appareil est par exemple décrit dans le brevet US 6 555 795. Ce document divulgue plus particulièrement un gaufrier dont les plaques de cuisson double face (avec
15 résistance électrique emprisonnée entre les deux faces) sont séparables d'une charnière portant des connecteurs électriques, la séparation se faisant par une traction réalisée par un utilisateur.

L'inconvénient de cet appareil est la façon de réaliser
20 la séparation de la plaque de cuisson de la base qui est assez peu pratique. De plus, ce déplacement par la force est d'autant plus difficile que la plaque de cuisson est encombrante et lourde. Il nécessite également la mise en place de zones de préhensions sur la plaque de cuisson
25 permettant à l'utilisateur d'avoir une prise en main suffisante pour réaliser l'extraction. Enfin, il se peut également que les différents éléments permettant la connexion électrique de la plaque de cuisson à la base soient déformés lors d'une traction qui ne serait pas
30 réalisée selon l'axe de ces éléments jusqu'à la déconnexion soit complète de la plaque.

Selon l'invention, dans l'appareil de cuisson du type précité, la base comprend un organe d'extraction mobile

entre une position de repos et une position d'extraction, adapté, quand il est déplacé de sa position de repos à sa position d'extraction à entraîner la déconnexion de la résistance électrique et la libération de la plaque de
5 cuisson de la base.

La présence de l'organe d'extraction permet, d'une part, selon la configuration de cet organe, de démultiplier l'effort fournit par l'utilisateur, et, d'autre part, imposer un déplacement de la plaque de cuisson garantissant
10 un mouvement ne risquant pas d'endommager ni les connecteurs électriques, ni les bornes de la résistance électrique.

D'autres particularités de la présente invention apparaîtront dans le mode de réalisation donné à titre
15 d'exemple non limitatif et illustré par les dessins mis en annexe dans lesquels :

La figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'un grille-viande dont la plaque de cuisson est en position de cuisson et l'organe d'extraction est en position de repos ;

20 La figure 2 est une vue similaire à la figure 1, la plaque de cuisson étant en position libérée et l'organe d'extraction en position d'extraction ;

La figure 3 est une vue partielle de dessus du grille-viande illustrant l'organe d'extraction en position de
25 repos ; et

La figure 4 est une vue similaire à la figure 3, l'organe d'extraction étant en position d'extraction.

Comme illustré aux figures 1 et 2, un appareil de cuisson électrique 1 (en l'occurrence, un grille-viande)
30 comprend une base 2, une plaque de cuisson 3 et une résistance électrique de chauffe 4.

La résistance électrique de chauffe 4 est solidaire de la plaque de cuisson 3 qui est séparable de la base 2. Une

fois séparée de la base 2, il est facile de nettoyer à grandes eaux la plaque de cuisson 4. Afin d'assurer la connexion électrique de la résistance 4, la base 2 porte des connecteurs électriques 5 qui sont adaptés à être
5 connectés à des bornes 6 de la résistance 4.

Pour permettre une déconnexion aisée de la résistance électrique 4, la base 2 comprend un organe d'extraction 7 qui est monté mobile par rapport à la base 2 entre une position de repos et une position d'extraction. Cet organe
10 d'extraction 7 est adapté à entraîner la déconnexion de la résistance électrique 4 et la libération de la plaque de cuisson 3 de la base 2 quand il est déplacé de sa position de repos à sa position d'extraction.

De plus, dans le présent mode de réalisation, la plaque
15 de cuisson 3 est mobile par rapport à la base 2 entre une position de cuisson dans laquelle la résistance électrique 4 est connectée aux connecteurs 5, et une position libérée dans laquelle la résistance électrique 4 y est déconnecté. L'organe d'extraction 7 est également
20 adapté à déplacer la plaque de cuisson 3 de sa position de cuisson à sa position libérée quand il est déplacé de sa position de repos à sa position d'extraction. La déconnexion de la résistance électrique 4 est concomitante au déplacement de la plaque de cuisson 3, les connecteurs 5
25 étant fixes par rapport à la base 2.

De façon plus détaillée, l'organe d'extraction 7 comprend un élément de préhension 8 qui permet la manipulation de l'organe d'extraction 7 par un utilisateur. Cet élément de préhension 8 est monté mobile entre une
30 position de repos et une position d'extraction qui correspondent, respectivement, aux positions de repos et d'extraction de l'organe d'extraction 7. Ici, l'élément de

manipulation 8 est un levier 8 qui est monté en rotation par rapport à la base 2.

Dans le présent exemple, le levier 8 est mobile sur environ un quart de tour autour d'un arbre immobile (par rapport à la base 2) situé à son extrémité supérieure. Le levier 8 est sensiblement vertical (le long de la face avant de l'appareil 1) en position de repos, et sensiblement horizontal (saillant devant la face avant) en position d'extraction.

En outre, l'appareil 1 comprend un ressort 9 sollicitant l'élément de préhension 8 dans sa position de repos.

L'organe d'extraction 7 comprend également un élément d'entraînement 10 qui est adapté à venir en contact contre la plaque de cuisson 3 de façon à la déplacer. Cet élément d'entraînement 10 est monté mobile par rapport à la base 2 entre une position de repos et une position d'extraction qui correspondent, respectivement, aux positions de repos et d'extraction de l'organe d'extraction 7. Ici, l'élément d'entraînement 10 est une patte 10 qui est montée en rotation par rapport à la base 2. L'élément d'entraînement 10 agit comme une came sur la plaque de cuisson 3 afin d'entraîner cette dernière en translation, de sa position de cuisson à sa position libérée, quand il passe de sa position de repos à sa position d'extraction.

Par ailleurs, dans le présent exemple, vu les dimensions des connecteurs électriques 5 et des bornes 6, leur dégagement réciproque nécessite un déplacement important. Cependant, afin de limiter l'encombrement généré par le déplacement des éléments de préhension 8 et d'entraînement 10, ces derniers sont mobiles l'un par rapport à l'autre. L'élément d'entraînement 10 est entraîné de sa position de repos à sa position d'extraction par le

déplacement de l'élément de préhension 8 de sa position de repos à sa position d'extraction. Cette configuration permet une démultiplication du déplacement de la plaque de cuisson 3.

5 L'organe d'extraction 7 comprend en outre un élément de transmission 11 qui est adapté à venir en contact contre l'élément d'entraînement 10 de façon à le déplacer quand l'élément de préhension 8 est déplacé. Cet élément de transmission 11 est monté mobile par rapport à la base 2
10 entre une position de repos et une position d'extraction qui correspondent, respectivement, aux positions de repos et d'extraction de l'organe d'extraction 7. Ici, l'élément de transmission 11 est un doigt 11 qui est solidaire de l'élément de préhension 8 (et qui est donc monté en
15 rotation par rapport à la base 2) et qui est adapté à venir en contact contre l'élément d'entraînement 10. L'élément de transmission 11 agit comme une came sur l'élément d'entraînement 10 afin d'entraîner la rotation de ce dernier de sa position de cuisson à sa position libérée,
20 quand l'élément de transmission 11 (et donc l'élément de préhension 8) passe de sa position de repos à sa position d'extraction.

Dans le présent exemple, l'élément de transmission 11 est mobile sur environ un quart de tour autour du même
25 arbre de rotation que celui de l'élément de préhension 8. Le doigt 11 est sensiblement vertical en position de repos (l'arbre étant à son extrémité inférieure), et sensiblement horizontal en position d'extraction. L'élément d'entraînement 10 est quant à lui mobile sur environ un
30 huitième de tour autour d'un autre arbre de rotation (immobile par rapport à la base 2). La patte 10 est sensiblement verticale en position de repos (l'arbre étant

à son extrémité inférieure), et incliné vers la plaque de cuisson 3 en position d'extraction.

L'interface entre le doigt 11 et la patte 10 permet également d'améliorer l'amplitude de mouvement conféré à la plaque de cuisson et limiter l'effort nécessaire pour permettre le déplacement de cette dernière. Le doigt 11 présente en fait une branche principale 20 dont l'orientation définit celle du doigt 11, et à l'extrémité libre de cette branche principale 20, un ergot 21 qui y est sensiblement perpendiculaire. Complémentairement, la patte 10 possède, à sa face située du côté du doigt 11, un plan 22 légèrement incliné (d'environ 20°) par rapport à la face située du côté de la plaque de cuisson 11 (quand la patte 20 est verticale en position de repos, le plan 22 est incliné de 20° par rapport à la verticale).

Par ailleurs, afin d'empêcher tout déplacement de la plaque de cuisson 3 tendant à la séparer de la base 2 tant que la déconnexion électrique de la résistance électrique n'est pas complètement effectuée, l'appareil 1 comprend un système de sécurité permettant la séparation de la plaque de cuisson 3 de la base 2 uniquement quand la plaque 3 est dans sa position libérée. Ce système de sécurité permet d'éviter tout endommagement des bornes 6 de la résistance électrique 4 et des connecteurs 5 de la base 2.

De façon plus précise, comme illustré aux figures 1 et 2, le système de sécurité comprend des organes de verrouillage 12 portés par la base 2 et des organes complémentaires de verrouillage 13 portés par la plaque de cuisson 3. Les organes de verrouillage 12 et les organes complémentaires de verrouillage 13 (disposés à un niveau inférieur à celui des organes de verrouillage 12) se chevauchent quand la plaque de cuisson 3 est dans sa position de cuisson et tant qu'elle n'a pas atteint sa

position libérée. Quand la plaque de cuisson 3 est en position libérée, les organes de verrouillage 12 et les organes complémentaires de verrouillage 13 sont complètement dégagés les uns des autres, rendant possible la séparation de la plaque 3.

En utilisation, un utilisateur, en déplaçant l'élément de préhension 8 de sa position de repos à sa position d'extraction, entraîne le déplacement correspondant de l'élément de transmission 11. Ce dernier, en butée contre l'élément d'entraînement 10, génère le déplacement de l'élément d'entraînement 10 de sa position de repos à sa position d'extraction. Le mouvement de l'élément d'entraînement 10, en butée contre la plaque de cuisson 3, entraîne le déplacement de cette dernière de sa position de cuisson à sa position libérée dans laquelle la position relative des organes de verrouillage 12 et des organes complémentaires de verrouillage 13 permet sa séparation de la base 2. Ainsi, lors de la rotation d'un quart de tour de l'élément de préhension 8, le doigt 11 effectue également un quart de tour et l'extrémité libre de ce dernier se déplace horizontalement sur 15 mm. La démultiplication réalisée par la présence de la patte 10 (qui, ici, est d'une longueur d'environ 38 mm et dont l'axe de rotation est décalée de celui du doigt 11) permet de déplacer la plaque de cuisson de 23,5 mm (et donc de la dégager de contacteurs ayant cette longueur).

REVENDICATIONS

1. Appareil de cuisson électrique (1) comprenant une base (2), une plaque de cuisson (3) séparable de la
5 base (2), une résistance électrique de chauffe (4) solidaire de la plaque de cuisson (3), et des connecteurs électriques (5) portés par la base (2) et adaptés à être connectés à la résistance électrique de chauffe (4), caractérisé en ce que la base (2) porte un organe
10 d'extraction (7) mobile entre une position de repos et une position d'extraction, et adapté, quand il est déplacé de sa position de repos à sa position d'extraction, à entraîner la déconnexion de la résistance électrique (4) des connecteurs (5) et la libération de la plaque de
15 cuisson (3) de la base (2).

2. Appareil (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la plaque de cuisson (3) est mobile d'une position de cuisson dans laquelle la résistance électrique (4) est connectée aux connecteurs (5), et une
20 position libérée dans laquelle la résistance électrique (4) en est déconnecté, l'organe d'extraction (7) étant adapté à déplacer la plaque de cuisson (3) de sa position de cuisson à sa position libérée quand il est déplacé de sa position de repos à sa position d'extraction.

25 3. Appareil (1) selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'organe d'extraction (7) comprend un élément de préhension (8) adapté à permettre la manipulation de l'organe d'extraction (7) par un utilisateur, et monté mobile entre une position de repos et une position
30 d'extraction correspondant respectivement aux positions de repos et d'extraction de l'organe d'extraction (7).

4. Appareil (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'élément de préhension (8) est un levier (8) monté en rotation par rapport à la base (2).

5. Appareil (1) selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que l'organe d'extraction (7) comprend un élément d'entraînement (10) monté mobile par rapport à la base (2) entre une position de repos et une position d'extraction correspondant respectivement aux positions de repos et d'extraction de l'organe d'extraction (7), et
10 adapté à venir en contact contre la plaque de cuisson (3) de façon à l'entraîner en translation de sa position de cuisson à sa position libérée quand il passe de sa position de repos à sa position d'extraction.

6. Appareil (1) selon la revendication 5, caractérisé
15 en ce que l'élément d'entraînement (10) est une patte (10) montée en rotation par rapport à la base (2).

7. Appareil (1) selon l'une des revendications 5 ou 6 dépendantes de l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que l'élément d'entraînement (10) est mobile par
20 rapport à l'élément de préhension (8), et est entraîné de sa position de repos à sa position d'extraction par le déplacement de l'élément de préhension (8) de sa position de repos à sa position d'extraction.

8. Appareil (1) selon la revendication 7, caractérisé
25 en ce que l'organe d'extraction (7) comprend un élément de transmission (11) monté mobile par rapport à la base (2) et adapté à venir en contact contre l'élément d'entraînement (10) de façon à entraîner le déplacement de ce dernier de sa position de repos à sa position
30 d'extraction quand l'élément de préhension (8) passe de sa position de repos à sa position d'extraction.



9. Appareil (1) selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'élément de transmission (11) est un doigt (11)

solidaire de l'élément de préhension (8) et adapté à venir en contact contre l'élément d'entraînement (10) de façon à entraîner ce dernier en rotation.



10. Appareil (1) selon l'une des revendications 2 à 9,
5 caractérisé en ce qu'il comprend un système de sécurité permettant la séparation de la plaque de cuisson (3) de la base (2) uniquement quand la plaque (3) est dans sa position libérée.

11. Appareil (1) selon la revendication 10, caractérisé
10 en ce que le système de sécurité comprend des organes de verrouillage (12) portés par la base (2) et des organes complémentaires de verrouillage (13) portés par la plaque de cuisson (3), les organes de verrouillage (12) et les organes complémentaires de verrouillage (13) se chevauchant
15 tant que la plaque de cuisson (3) n'est pas dans sa position libérée.

1/2

**Fig. 1****Fig. 2**

2/2

**Fig. 3****Fig. 4**



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 733515
FR 1050693

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 2008/116193 A1 (LAM HOI TAK RAYMOND [CN]) 22 mai 2008 (2008-05-22) * alinéa [0020] - alinéa [0021]; figures 4a,4b *	1-3,10, 11	A47J37/06
A	US 3 632 982 A (LINGER HARRISON K) 4 janvier 1972 (1972-01-04) * figures 1,3,4 *	1-11	
A,D	US 2002/153366 A1 (GLUCKSMAN DOV Z [US] ET AL GLUCKSMAN DOV Z [US] ET AL) 24 octobre 2002 (2002-10-24) * le document en entier *	1-11	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			A47J
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
26 juillet 2010		Fritsch, Klaus	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1050693 FA 733515**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **26-07-2010**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2008116193 A1	22-05-2008	CN 201005538 Y	16-01-2008
US 3632982 A	04-01-1972	AUCUN	
US 2002153366 A1	24-10-2002	AUCUN	



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 733515
FR 1050693

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 2008/116193 A1 (LAM HOI TAK RAYMOND [CN]) 22 mai 2008 (2008-05-22) * alinéa [0020] - alinéa [0021]; figures 4a,4b *	1-3,10,11	A47J37/06
A	US 3 632 982 A (LINGER HARRISON K) 4 janvier 1972 (1972-01-04) * figures 1,3,4 *	1-11	
A,D	US 2002/153366 A1 (GLUCKSMAN DOV Z [US] ET AL GLUCKSMAN DOV Z [US] ET AL) 24 octobre 2002 (2002-10-24) * le document en entier *	1-11	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			A47J
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
26 juillet 2010		Fritsch, Klaus	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1050693 FA 733515**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **26-07-2010**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2008116193 A1	22-05-2008	CN 201005538 Y	16-01-2008
US 3632982 A	04-01-1972	AUCUN	
US 2002153366 A1	24-10-2002	AUCUN	