

F 16 J 15

Ans.nr.: 1858/85

Indleveret: 25 apr 1985

Løbedag: 25 apr 1985

Alm. tilgængelig: 27 okt 1985

Prioritet: 26 apr 1984 FR 8406908

*CURTY; Saint-Priest, FR.

Opfinder: Georges *Lambert; FR, Guy *Ferre;
FR.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree
Toppakning

SAMMENDRAG

1858-85

En toppakning, der kan fremstilles meget enkelt og billigt, og som samtidig er driftspålidelig på grund af reduceret varmeledning, er fremstillet af tre uafhængige dele, der er udstyret med deres respektive tætningsorganer uafhængigt af hinanden, nemlig en central del (2), hvori der er udsparet en åbning (6) svarende til forbrændingskammeret og to sidedele (3,4), der omfatter åbninger (10) for passage af køle- og smørefluidier, og som er udstyret med tætningsbånd (13). De to sidedele (3,4) er fastgjort på den centrale del, efter de er blevet udstyret med tætningsbåndene og er alene fastgjort til den centrale del gennem lapper (8), for således at reducere varmeledningen.

En således tilvejebragt toppakning er særlig fordelagtig i forbindelse med kraftigt belastede motorer med flere topstykker.

1858-85

FIG.1

