



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY *Bzi 7/12*

Nr 2910.

Jan Zubko
(Warszawa, Polska).Kl. 49 ~~e 4~~*78, 7/12***Regulowanie prowadnic kłoca w młotach sprężynowych.**Zgłoszono 24 maja 1923 r.
Udzielono 16 września 1925 r.

W młotach sprężynowych o ramie konstrukcyjnej, prowadnice oznaczone literą *A*, zgodnie z załączonym rysunkiem, są umocowane do poprzecznych belek *B* z płaskowników lub żelaza fasonowego, które drugim końcem są umocowane do pionowej części ramy młota *C*.

Dla dokładnej pracy młota trzeba, ażeby prowadnice *A* zabezpieczały prawidłowy ruch kłoca *D*. Dla osiągnięcia tego łączy się prowadnice *A* lub podtrzymujące je żelaza *B* śrubami *E*.

Młot ten jest znamieny tem, że wyżej wspomniane śruby *E* są umieszczone po obu stronach kłoca *D*. Zaletą tej konstrukcji jest to, że regulowanie prowadnic, w ten sposób urządzone, jest pewne i pozytywne i wyklucza drganie w żelazach *B*, podtrzymujących prowadnice i w samych prowadnicach.

Regulowanie prowadnic może być uskutecznione zapomocą trzech lub czterech śrub, rozmieszczonych, jak pokazano na załączonym rysunku; wykonanie może być nieco odmienne konstrukcyjnie od przedstawionego na rysunku, lecz winny być zastosowane do regulowania prowadnic śruby, umieszczone po obu stronach kłoca młota.

Zastrzeżenie patentowe.

Regulowanie prowadnic kłoca młota sprężynowego o ramie konstrukcyjnej, znamienne tem, że odbywa się zapomocą śrub umieszczonych po obu stronach kłoca i łączących belki poprzeczne (*B*, *B*) podtrzymujące prowadnice.

Jan Zubko.

