

Opublikowano dnia 28 lipca 1955 r.



E04c 2/50

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 37944

Witold Szebeko

Warszawa, Polska

Michał Rysz

Warszawa, Polska

Wiktor Ociepko

Warszawa, Polska

Jan Karwowski

Milanówek, Polska

Kl. ~~37a~~ 6

37b 1/80

D a c h

Udzielono patentu z mocą od dnia 17 lipca 1954 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest dach, różniący się od znanych tym, że jest utworzony z jednolitej prefabrykowanej, wielkowymiarowej płyty, posiadającej od strony wewnętrznej żeberka wzmacniające, krzyżujące się ze sobą pod kątem prostym oraz żeberkowe występy poprzeczne, służące jako oparcia tej płyty na ścianach lub słupach konstrukcji dachowej.

Wynalazek jest bliżej wyjaśniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przekrój pionowy dwuspadowego dachu w zastosowaniu do małych domków, fig. 2 – widok z góry płyty dachowej dachu według fig. 1, fig. 3 – przekrój pionowy

odmiany dachu według fig. 1 w zastosowaniu do większych domków, a fig. 4 – widok z góry płyty dachowej dachu według fig. 3.

W myśl wynalazku płyta dachowa, tworząca cały lub część dachu jedno lub dwuspadowego lub też płaskiego, jest odlana lub wytłoczona w postaci jednolitego elementu budowlanego wzmocnionego podłużnymi i poprzecznymi żeberkami 1, 2, krzyżującymi się ze sobą pod kątem prostym i zaopatrzonego w co najmniej jeden poprzeczny występ żeberkowy 3, służący do oparcia tej płyty bądź bezpośrednio na ścianach 4 budynku (fig. 1), bądź też na ścianach 4 i słupach 5 (fig. 3) konstrukcji dachowej.

Połączenie ze sobą dwóch płyt według wynalazku zarówno przy dachu dwuspadowym jak i innym może być dokonywane w dowolny znany sposób.

W celu nadania dachowi według wynalazku postaci dachówkowego lub o powierzchni falistej nadaje się, górnej powierzchni płyty dachowej według wynalazku postać imitującą pokrycie dachówkowe lub pokrycie utworzone z elementów falistych. Osiąga się to przez odlewanie lub prasowanie tej płyty w odpowiednio ukształtowanych formach.

Zastrzeżenia patentowe

1. Dach, znamienny tym, że posiada postać poziomą, ukośnie lub dwuspadowo ułożonej płyty lub płyt wielkowymiarowych, odlanych lub wytłoczonych jako jednolity element budowlany i zaopatrzonych na stronie wewnętrznej w podłużne (1) i poprzeczne (2) żeberka krzyżujące się ze sobą pod kątem prostym, a także conajmniej w jeden poprzeczny występ żeberkowy (3), stanowiący oparcie płyty na ścianach (4) budynku lub też na ścianach (4) i słupach (5) konstrukcji dachowej.

2. Dach według zastrz. 1, znamienny tym, że zewnętrzna powierzchnia jego płyt dachowych posiada postać imitującą pokrycie dachówkowe, utworzone z elementów falistych lub tym podobne pokrycie.

Inż. Witold Szebeko

Michał Rysz

Wiktor Ociepko

Jan Karwowski

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych

