

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20696**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21592**

(22) Data zgłoszenia: **17.10.2013**

(54)

Blachodachówka symetryczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2014 WUP 07/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STACHLEWSKI MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE BUD-MASZ,
Lutomiersk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Stachlewski Maciej, Lutomiersk, (PL)

PL 20696

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna blachodachówka symetryczna w postaci pojedynczego lub wielokrotnego modułu o szerokości typowej blachodachówki, wykonana w procesie tłoczenia i profilowania.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profilowana blachodachówka symetryczna, posiadająca nowy i oryginalny wygląd oraz indywidualny charakter, nadany przez kształt profilowania powierzchni oraz wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów.

Blachodachówka symetryczna, według wzoru przemysłowego posiada cyklicznie, przemiennie powtarzające się falowania i zagłębienia na powierzchni i progu (uskoku), przy czym falowanie jest w postaci sześciu fal pomiędzy, którymi jest pięć zagłębień. Każda z sześciu fal posiada trzy małe fale oraz niewielkie zagłębienia pomiędzy nimi. Blachodachówka według wzoru przemysłowego pokazana na załączonych ilustracjach Fig. A i B przedstawiających blachodachówkę symetryczną w odmianach z progiem /uskokiem/ posiadającym wargę na rys. A Fig. 6 oraz zawinięcie o 180° na rys. B Fig. 12, przy czym na Fig. 1 i Fig. 7, przedstawiono moduł blachodachówki w widoku aksonometrycznym, na Fig. 2 i Fig. 8 połączone moduły wzdłuż osi pionowej /moduł krotny/, na Fig. 3 i Fig. 9 przekrój pojedynczego modułu blachodachówki, zaś na Fig. 4 i Fig. 10 przekrój przez połączone sąsiednie dwa moduły, Fig. 5 i Fig. 11 przedstawia wycinek D z przekroju na Fig. 4 i Fig. 10 pokazujący nałożone dwie blachodachówki, natomiast Fig. 6 z ilustracji A pokazuje wycinek F z Fig. 2 naroże progu w postaci wargi oraz Fig. 12 z ilustracji B pokazujący wycinek F z Fig. 8 blachodachówkę w odmianie zawierającą na progu /uskoku/ zawinięcie pod kątem 180° .

Istotne cechy wspólne wzoru przemysłowego w postaci pojedynczego modułu blachodachówki stanowią:

- cykliczne przemiennie powtarzające się falowania i zagłębienia na powierzchni,
- falowany brzegowy dolny i górny próg (uskok), falowanie w postaci sześciu dużych fal, trzech małych fal i dwu zagłębień pomiędzy nimi,
- wszystkie fale na powierzchni blachodachówki zawierają trzy małe fale,
- przetłoczenie progu (uskoku) przy poziomej górnej krawędzi,
- układ linii poziomych i pionowych tworzących charakterystyczną postać wzoru,
- wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów,
- zagięcie pod spód o 180° lub wargę przy dolnej brzegowej poziomej początkowej krawędzi blachodachówki.

Blachodachówka według wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonej ilustracji A figury Fig. 1 - Fig. 6 posiada cyklicznie, przemiennie powtarzające się falowania (1) zagłębienia (2) i przetłoczenia (3), sześć dużych fal (4), pięć zagłębień (2) pomiędzy nimi, przy czym każda duża fala (4), jest w postaci trzykrotnie powtarzającej się małej fali (5) oraz dwu małych zagłębień (6). Przy krawędziach pionowych dachówka posiada, takie same fale (7) jak na pozostałej powierzchni w postaci trzech małych fal i dwu zagłębień między nimi. Blachodachówka posiada brzegowy górny próg (8) i dolny (9) /uskok/ falowany. Blachodachówka posiada pionowy, dolny próg (uskok) wywinięty do przodu (11) w postaci wargi.

Blachodachówka według wzoru przemysłowego w odmianie przedstawiona na załączonej ilustracji B figury Fig. 1 - Fig. 6 posiada cyklicznie, przemiennie powtarzające się falowania (1) zagłębienia (2) i przetłoczenia (3), sześć dużych fal (4), pięć zagłębień (2) pomiędzy nimi, przy czym każda duża fala (4), jest w postaci trzykrotnie powtarzającej się małej fali (5) oraz dwu małych zagłębień (6). Przy krawędziach pionowych dachówka posiada, takie same fale (7) jak na pozostałej powierzchni w postaci trzech małych fal i dwu zagłębień między nimi. Blachodachówka posiada brzegowy górny próg (8) i dolny (9) /uskok/ falowany. Blachodachówka posiada pionowy, dolny próg (9) (uskok) zagięty pod spód o 180° (10).

Sąsiednie dachówki nakładane są na brzegowe fale (7) zawierające trzykrotnie powtarzające się małe fale.

Blachodachówka według wzoru może być zakładana - przykrywana prawą stroną lub lewą stroną oraz tworzyć moduły wielokrotne.

Elementy wzoru przemysłowego:

1. falowanie w postaci dużych fal,
2. zagłębienia między dużymi falami,
3. przetłoczenia,
4. duża fala,
5. mała fala,
6. zagłębienia między małymi falami,
7. brzegowe fale przy pionowej krawędzi,
8. próg górny,
9. próg dolny,
10. przewinięcie /zagięcie/ dolnej części progu o 180°,
11. warga /przetłoczenie/ wywinięta do przodu.

Ilustracja wzoru

