

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7755**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **6154**

(22) Data zgłoszenia: **30.06.2004**

(54)

Butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Handlowa A & S PARFUME FACTORY
Marek Asenkowicz, Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Asenkowicz Marek, Katowice, (PL)

PL 7755

Nr Rp. 7755

Klasa 09-01

Firma Handlowa A&S
PARFUME FACTORY
Katowice, Polska

Twórca wzoru przemysłowego
Marek Asenkowicz

Butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia: 30.06.2004

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku.

Dotychczas znana jest z opisu wzoru przemysłowego RP nr 4648 butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku, składająca się ze zbiornika z dozownikiem, nałożonej na zbiornik nasadki pośredniczącej oraz nakrywki. Zbiornik z dozownikiem ma dwie wypukłe ścianki, które połączone są ze sobą brzegami, tworząc w przekroju łódkowaty kształt. Zbiornik ma w dole wklęsłe denko, natomiast u góry zamknięty jest kopułką, która na swym obrzeżu ma, zwężone w stosunku do dolnej części zbiornika, wgłębienie kołnierzowe do osadzenia nasadki pośredniczącej, ponadto pośrodku kopułki zbiornik ma okrągłą szyjkę z nasadzonym na niej dozownikiem aerozolowym. Na wgłębienie

kołnierzowe zbiornika znanej butelki nałożona jest nasadka pośrednicząca w kształcie łódkowym, która w dolnej części ma kołnierz, obejmujący wgłębienie kołnierzowe zbiornika, a w górnej części ma na obrzeżu wgłębienie kołnierzowe na nakrywkę, przy czym nasadka pośrednicząca posiada u góry łukowate sklepienie, pośrodku którego jest okrągły otwór z pionowym kołnierzem na dozownik. W znanej butelce na nasadkę pośredniczącą nakładana jest nakrywka, mająca dwie wypukłe ścianki boczne tworzące walec o podstawie w kształcie łódki, która od wewnątrz dopasowana jest kształtem do wgłębienia kołnierzowego nasadki pośredniczącej, natomiast u góry zamknięta jest łukowatym sklepieniem, stanowiącym część powierzchni bocznej walca o podstawie eliptycznej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się we wzajemnej proporcji wysokości nakrywki do wysokości zbiornika butelki, bezpośrednim nałożeniu nakrywki na zbiornik oraz zastosowanych elementach zaczepowych nakrywki i zbiornika.

Butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku według wzoru jest pokazana na ilustracji, na której fig.1 stanowi fotografia złożonej butelki w ujęciu aksonometrycznym, na fig.2 pokazano butelkę w ujęciu z przodu, natomiast fig.3 przedstawia fotografię ustawionych obok siebie zbiornika z dozownikiem aerozolowym i nakrywki.

Jak pokazano na ilustracji, zbiornik butelki wykonany jest z przezroczystego szkła i ma postać walca o zbliżonej do elipsy, łódkowatej podstawie, przy czym zamknięty jest on u góry kopułką, która ma na swym obrzeżu, zwężone w stosunku do dolnej części zbiornika, wgłębienie kołnierzowe. Pośrodku kopułki zbiornik ma okrągłą szyjkę z nasadzonym na niej dozownikiem aerozolowym. Na wgłębienie kołnierzowe zbiornika butelki nałożona jest nakrywka z tworzywa sztucznego, która w dolnej części ma postać walca o podstawie w kształcie łódkowym, tak jak zbiornik. Nakrywka od wewnątrz dopasowana jest do wgłębienia kołnierzowego zbiornika butelki, natomiast u góry zamknięta jest łukowatym sklepieniem, które stanowi część powierzchni bocznej walca o podstawie eliptycznej. Nakrywka ma

cztery symetrycznie usytuowane poprzeczne wgłębienia rowkowe, które po nałożeniu jej na zbiornik nachodzą na cztery umiejscowione na jego wgłębieniu kołnierзовym garbki zaczepowe. Wysokość nakrywki jest równa wysokości części walcowej zbiornika, przez co, po nałożeniu nakrywki na zbiornik, połowę wysokości butelki stanowi wysokość nakrywki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi to, iż nakrywka osadzona jest bezpośrednio na wgłębieniu kołnierзовym zbiornika oraz ma cztery symetrycznie usytuowane poprzeczne wgłębienia rowkowe, które po nałożeniu nakrywki na zbiornik nachodzą na cztery umiejscowione na jego wgłębieniu kołnierзовym garbki zaczepowe, ponadto wysokość nakrywki jest równa wysokości części walcowej zbiornika, przez co, po nałożeniu nakrywki na zbiornik, połowę wysokości butelki stanowi wysokość nakrywki.

- 4 -



Fig.1



Fig.2



Fig.3