

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17994**

(21) Numer zgłoszenia: **18663**

(22) Data zgłoszenia: **26.08.2011**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie zwłaszcza do owoców i warzyw

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SCHUMACHER PACKAGING ZAKŁAD
BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poledno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BOREK PAWEŁ, Świecie, (PL)

PL 17994

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie zwłaszcza do owoców i warzyw.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać opakowania, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w kształcie jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów opakowania oraz szczegółach ukształtowania i usytuowania jego poszczególnych fragmentów, które zmierzają do uzyskania i uformowania opakowania, nadając jemu swoisty i oryginalny wygląd, przeznaczony do wielokrotnego odtwarzania.

Opakowanie zwłaszcza do owoców i warzyw, odznacza się prostą, zwartą, estetyczną i funkcjonalną konstrukcją, w której płaski wykrój z zastosowaniem ścian nośnych pozwala na ręczne składanie i ustawianie nie w stosie, zwiększając odporność na zgniatanie.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku przedstawiającym opakowanie zwłaszcza do owoców i warzyw w postaci złożonej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci wielościennej bryły, to postaciowo charakterystycznie wyróżniające się boki krótkie zawierające ściany nośne o zarysie prostokąta na którego obwodzie usytuowane są zaczepy mocujące i zaczepy ustalające ograniczone naprzemianlegle, asymetrycznie po bokach płaszczyznami oporowymi.

Opakowanie według wzoru przemysłowego ma postać wielościennej bryły w kształcie prostopadłościanu, wykonane z jednego płaskiego wykroju, posiadające dno 1 z otworami wentylacyjnymi 2 i równoległe względem siebie dwa profilowane boki długie 3 i 4 oraz dwa boki krótkie 5 i 6 ograniczone półkami 7. Boki krótkie 5 i 6 zawierają ściany nośne 8 o zarysie prostokąta na których obwodzie znajdują się kształtowe zaczepy mocujące 9 i zaczepy ustalające 10 ograniczone naprzemianlegle, asymetrycznie po bokach podwójnymi płaszczyznami oporowymi 11 i 12.

Zaczepy ustalające 10 umożliwiają ustawianie opakowań w stosie.

Wykorzystanie ścian nośnych 8 z zastosowaniem podwójnych płaszczyzn oporowych 11 i 12, zwiększa sztywność konstrukcji a tym samym odporność opakowania na zgniatanie.

Ilustracja wzoru



