

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18877**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19584**

(22) Data zgłoszenia: **27.04.2012**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WIŚNIEWSKI TADEUSZ, Warszawa, (PL);
STOKOWSKI DARIUSZ, Warszawa, (PL)**

PL 18877

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w widoku perspektywnym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwę profilową drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym tworzą nachylone ukośnie na obrzeżach i łukowo wyprofilowane pośrodku, wklęsłością skierowane do wewnątrz ścianki 1 i 2, połączone usytuowanymi do nich prostopadle ściankami 3 i 4. Ścianki te tworzą zamknięty obwód. Ścianka 1 stanowi lustrzane odbicie ścianki 2. Ścianki 1 i 2 z jednej strony są wydłużone poza poprzeczną ściankę 3 i zagięte kątowno. Pomiedzy zagiętymi odcinkami 5 i 5' ścianek 1 i 2 jest utworzona wnęka 6 na wsuwaną odbojową szczotkę. Ścianki 1 i 2 po przeciwnej stronie wnęki 6 są wydłużone poza ściankę 4. W niewielkiej odległości od krawędzi ścianek 1 i 2, do ich wewnętrznej powierzchni dolegają odnogi 7 i 7'. Odnogi 7 i 7' są zagięte kątowno do wewnątrz. Pomiedzy zagiętymi odcinkami odnóg 7 i 7' jest utworzone gniazdo 8 do mocowania płyty. Powierzchnie zagiętych ramion odnóg 7 i 7' od strony wewnętrznej są ząbkowane. Ząbkowania tworzą rowki 9 rozciągające się na całej długości profilowej listwy. W zewnętrznej powierzchni ścianki 1, w pobliżu krawędzi są wykonane nacięcia tworzące rowki 10 umożliwiające dokładne przycięcie dekoracyjnej taśmy mocowanej na zewnętrznej powierzchni listwy profilowej. Wewnątrz zamkniętego obwodu, ścianki 1 i 2 mają występy, tworzące żebra pozwalające na mocowanie górnego wózka, przeznaczonego do przesuwania płyt drzwiowych.

Ilustracja wzoru



