

Tillæg til Dansk Patenttidende nr. 47/24-11-86

H 01 H 13/70

Ans.nr.: 0295/86

Indleveret: 21 jan 1986

Løbedag: 21 jan 1986

Alm. tilgængelig: 23 aug 1986

Prioritet: 22 feb 1985 JP 60/34961

22 feb 1985 JP 60/34962

*HOSIDEN ELECTRONICS CO. LTD.; Osaka, JP.

Opfinder: Toshio *Kakuta; JP, Tatsuo *Kamitani; JP.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard

Omskifter med flere rotor

SAMMENDRAG

295-86

Kompakt, mekanisk betjent omskifter, som er særlig egnet til brug i et telefonapparat med en højttalermodtagende funktion.

Omskifteren har et hus og, anbragt deri, en første og en anden rotor til at åbne og slutte samvirkelige kontakter og en tredje rotor til at begrænse drejningen af den anden rotor under en vis tilstand. Alle rotorerne er anbragt, så de indbyrdes er axialt på linie. Den første og den anden rotor påvirkes til at dreje i én retning, mens den tredje rotor påvirkes til at dreje i den anden retning ved virkningen af en kraft, som er større end den kraft, som påvirker den anden rotor til at dreje i den ene retning. En trykknop er anbragt imellem den første og anden rotor og tjener, når den presses ned, til med kraft at dreje dem i den anden retning for derved at

Uddrag af patentansøgninger. Sektion H

tilvejebringe et højttalermodtagende kredsløb. En låsetap samvirker med trykknappen for at låse den i en nedpresset position. Den tredje rotor indeholder en arm, som er operativt i forbindelse med en mikrotelefon og har en kamdel, som tjener til at bevæge låsetappen på en sådan måde, at trykknappen frigøres, når mikrotelefonen løftes.

Fig. 1

295-86

