

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	972191
(51) Kv.lk.6 - Int.kl.6	
A 63H 3/44	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	22.05.97
(24) Alkupäivä - Löpdag	20.11.95
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	22.05.97
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/EP95/04569
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
24.11.94 CH 3546/94 P	

(71) Hakija - Sökande

1. **Lego A/S**, Aastvej 1, 7190 Billund, Danmark, (DK)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. **Bolli, Peter**, Dorfstrasse 37, 6332 Hagendorn, Switzerland, (CH)

(74) Asiamies - Ombud: **Kolster Oy Ab**, Iso Roobertinkatu 23, 00120 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä, jolla valmistetaan hiuskappale, joka voidaan liimata leluhahmon runko-osaan, ja leluhahmon runko-osa, johon on liimattu hiuskappale
Förfarande för framställning av ett hårstycke, som kan limmas vid stomdelen av en leksaksfigur och stomdelen av en leksaksfigur på vilken hårstycket har limmats

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Hiuslankoja (7, 8) kirjotaan silmukoina hiuskappaleen halutun ääriviivan (1) rajaamalle alueelle tasaiseen, joustavaan alustaan (6), joka voi olla kangasta. Yksittäiset langat tai tupsut kirjotaan silmukoina. Tämän jälkeen kirjottu alue irrotetaan alustasta (6) hiuskappaleen ääriviivan (1) mukaisesti leikkaamalla tai lävistämällä. Joustava hiuskappale liimataan nuken päähän, leikataan halutun pituiseksi ja kammataan. Menetelmällä voidaan varustaa minkä tahansa muotoinen ja myös kovista materiaaleista valmistettu nuken pää hiuskappaleella.

Härstrån (7, 8) broderas i slingor på ett plant, flexibelt underlag (6), t.ex. ett textilunderlag, på ett område som begränsas av en önskad perukkontur (1). I detta fall broderas enskilda trådar eller tofsar i slingor. Därefter lösgöres det broderade området från underlaget (6) längs hårstyckets kontur (1) genom klippning eller skärning. Det flexibla hårstycket limmas på ett dockhuvud, klippes till önskad längd och kmmas. Med denna metod kan ett dockhuvud med godtyckligt utseende eller av hårt material förses med ett hårstycke.

