РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) **RU** (11) **2012 157 955** (13) **A**

(51) МПК
A43B 1/10 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: **2012157955/12, 30.11.2010**

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:
31.05.2010 IT AN2010U000032

(43) Дата публикации заявки: **20.07.2014** Бюл. № **20**

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на национальной фазе: **09.01.2013**

(86) Заявка PCT:
EP 2010/068565 (30.11.2010)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2011/150988 (08.12.2011)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3, ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры"

(71) Заявитель(и):
САББИОНИ Лука (IT),
МАЧЕРАТА Бенито (IT)

(72) Автор(ы):
САББИОНИ Лука (IT)

RU 2012157955 A

(54) ВЕРХ ДЛЯ БОТИНОК С ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПОДОШВОЙ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРИКРЕПЛЕНИЮ К ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ИЛИ ПРОПУСКАЮЩИМ ИСПАРЕНИЯ НИЗАМ

(57) Формула изобретения

1. Верх для ботинок монолитной конструкции, укомплектованный подошвой (1a), изготовленный из формованной резины или термопластичных материалов, в котором упомянутая подошва (1a) снабжена одним или большим числом сквозных отверстий (1b, 10b).

2. Верх для ботинок по п. 1, в котором упомянутые сквозные отверстия в подошве (1a) состоят из небольших проемов (1b).

3. Верх для ботинок по п. 1, в котором упомянутые сквозные отверстия (10b) в подошве (1a) состоят из одного или большего числа окон (10b), покрытых соответствующими отрезками воздухопроницаемой ткани (11b).

4. Ботинок, снабженный верхом (1) по п. 1 в сочетании с низом (2), обладающим вентиляционными свойствами.

5. Ботинок, снабженный верхом (1) по п. 1 в сочетании с низом (2), обладающим свойствами пропуска испарений.

6. Ботинок по п. 4, в котором упомянутый низ (2), обладающий вентиляционными свойствами, имеет монолитную конструкцию, изготовленную из формованной резины или термопластичных материалов, снабжен в <области расположения> передней части стопы потребителя нагнетающей камерой (C1) с выпускным клапаном (4), содержащей упруго деформируемые перегородки (2b), расположенные в основном в вертикальном

RU 2012157955 A

направлении; где упомянутая нагнетающая камера (C1) приспособлена к тому, чтобы она была закрыта сверху передней частью подошвы (1a) с отверстиями (1b, 10b) верха (1) согласно изобретению.

7. Ботинок по п. 6, в котором упомянутые упруго деформируемые перегородки (2b) нагнетающей камеры (C1) низа (2) снабжены профилем в виде зубьев пилы.

8. Ботинок по п. 6, в котором по контуру (2a) упомянутого низа (2) проложена плоская кайма, действующая как поверхность для прикрепления подошвы (1a) верха (1).

9. Ботинок по п. 4, в котором упомянутый верх (1) соединен с низом (2) по периметру линией приклеивания.

10. Ботинок по п. 4, в котором упомянутый верх (1) соединен с низом (2) по периметру линией термосварки.

11. Ботинок по п. 4, в котором верх (1) снабжен воздухопроницаемой стелькой (3).

12. Ботинок по п. 11, в котором упомянутая стелька (3) изготовлена из действительно воздухопроницаемого материала.

13. Ботинок по п. 11, в котором упомянутая стелька (3) изготовлена из воздухонепроницаемого материала и снабжена множеством сквозных отверстий в <месте расположения> передней части стопы потребителя.

14. Ботинок по п. 4, в котором упомянутый выпускной клапан (4), связанный с упомянутой нагнетающей камерой (C1), вставлен в поперечный край каблука низа (2).

15. Ботинок по п. 4, в котором упомянутый низ (2) снабжен в каблуке второй камерой (C2), содержащей соответствующие перегородки (2c), расположенные в основном в вертикальном направлении.

RU 2012157955 A

RU 2012157955 A