


URZĄD PATENTOWY



E 03d 1/012



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 20336.

Kl. 85 h, 18/02.

Jakób R. Bursztyn
(Warszawa, Polska).

Ośłona zbiornika klozetowego.

Zgłoszono 12 lipca 1933 r.

Udzielono 10 lipca 1934 r.

W zimnych pomieszczeniach klozetowych, źle przewietrzanych lub przylegających do innych ciepłych pomieszczeń, jak np. kuchni, pralni lub łazienek, zdarza się niekiedy, że para wodna osiada na żeliwnych zbiornikach klozetowych. Zjawisko to powstaje, jak wiadomo, wskutek zawartej w powietrzu pary wodnej, która, przy zetknięciu się powietrza z zimniejszymi ściankami zbiornika, osiada na nich w postaci kropel, które niekiedy spływają ze ścianek zbiornika na podłogę.

Drugim zjawiskiem jest przeciekanie zaworu, doprowadzającego do zbiornika wodę, wskutek zużycia się szczeliwa, lub też przelewanie się wody ze zbiornika w razie jego nadmiernego wypełnienia, co znów

ma miejsce, gdy w działaniu pływaka następuje jakakolwiek wada.

Wreszcie, zdarza się niekiedy, że wskutek uderzenia lub innej przyczyny powstają pęknięcia w ściankach zbiornika.

W tych wszystkich przypadkach woda, skraplająca się nazewnątrz zbiornika bądź wskutek innych przyczyn, spływa na drewnianą podłogę pomieszczenia klozetowego, powodując jej zniszczenie, co zdarza się zwłaszcza w domach starych i źle utrzymanych.

Istotę niniejszego wynalazku stanowi ośłona zbiornika klozetowego, która ma zapobiec ściekaniu wody na podłogę i skierować ją bezpośrednio do rury płócącej.

Na rysunku uwidoczniono przykład wy-

konania wynalazku. Fig. 1 i 2 przedstawiają przekrój pionowy zbiornika, zaopatrzonego w osłonę. Kształt i rozmiary osłony są dostosowane do zbiornika klozetowego; osłona zostaje wykonana w odlewni, jako zupełnie niezależna część i dopiero w urządzeniu klozetowym zostaje założona na rurze pod tym zbiornikiem.

Króciec 5, wkręcony w zbiornik 4 i wstawiony w otwór osłony, łączy je między sobą oraz z rurą płóczącą 6. Na obwodzie króćca 5 są wykonane otwory 3, którymi spływa woda ze ścianek bezpośrednio do rury płóczącej 6, jak to wskazują strzałki. Zbiornik klozetowy 4 jest oparty na żeberkach 2, odlanych razem z osłoną. Rozmieszczenie żeberek odpowiada wymiarom zewnętrznym zbiornika płóczącego 4, dzięki

czemu zbiornik ten nie ma możliwości przesuwu wewnątrz osłony.

Odstęp między ściankami obu zbiorników może wynosić od 1 do 1,5 cm.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Osłona zbiornika klozetowego, znamienna tem, że jest połączona z tym zbiornikiem oraz z rurą płóczącą zapomocą króćca (5), zaopatrzonego w otwory (3), odprowadzające wszelką wodę, ściekającą ze ścianek, bezpośrednio do tej rury.

2. Osłona według zastrz. 1, znamienna tem, że posiada nadlane żeberka (2), utrzymujące pomiędzy obu ściankami odstęp od 1 do 1,5 cm.

Jakób R. Bursztyn.

